

# 海南省政府采购文件

**采购方式：公开招标**

**项目编号：HNZK2017-11-2**

**项目名称：多媒体报告厅装备**

**采购人：定安县教育局**

**招标代理机构：海南政开招标有限公司**

# 目 录

第一部分	投标邀请函	(1)
第二部分	投标人须知	(2)
第三部分	用户需求书	(14)
第四部分	合同条款及格式	(29)
第五部分	投标文件格式	(32)

## 第一部分 投标邀请函

受定安县教育局（以下简称“采购人”）的委托，海南政开招标有限公司（以下简称“招标人”）就多媒体报告厅装备（项目编号：HNZK2017-11-2）所需的货物及服务组织公开招标，欢迎国内合格的投标人参加投标。

**1.项目编号：HNZK2017-11-2**

**2.项目的名称、用途、数量及简要技术要求：**

2.1 项目名称：多媒体报告厅装备

2.2 用途：教学设备

2.3 包号：A、B、C、D、E

2.4 数量及简要技术要求：详见《用户需求书》

**3.投标人准入资格**

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条的规定；

3.1.2 在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力的法人企业，提供营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；

3.1.3 提供 2017 年近期任意一个月依法缴纳社会保障资金及纳税的凭证；

3.1.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供无违法记录声明函；

3.1.5 必须提供由采购单位确认的现场勘查确认函原件；

3.1.6 须购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

3.2 投标时必须提供以上相关证明材料。

**4. 招标文件获取：**

4.1 发售标书时间：2017年11月10日 08:30:00——2017年11月17日 17:30:00；

4.2 发售标书地点：<http://218.77.183.48>；

4.3 售价：人民币 100 元/份（售后不退）；投标保证金的金额：A 包：10,000 元；B 包：10,000 元；C 包：10,000 元；D 包：10,000 元；E 包：10,000 元。

4.4 投标人提问截止时间：2017年11月20日 17:30:00（北京时间）。

**5. 投标文件和保证金的递交：**

5.1 投标文件递交时间：2017年11月30日 9:20 - 9:30，逾期不再接收。

5.2 投标文件递交地址(地点): 海口市国兴大道 9 号会展楼 2 楼 海南省公共资源交易服务中心 202 室 (海南省政府政务服务中心南侧)。

5.3 开标时间: 2017 年 11 月 30 日 9: 30 (北京时间)。

5.4 开标地点: 海口市国兴大道 9 号会展楼 2 楼 海南省公共资源交易服务中心 202 室(海南省政府政务服务中心南侧)。

5.5 保证金到账截止日期: 2017-11-30 9:30:00 (北京时间), 投标保证金的形式: 网上支付, 支付地址为: <http://218.77.183.48/htms>。

5.6、公告发布媒介: 中国海南政府采购网: <http://www.ccgp-hainan.gov.cn>; 海南省人民政府网: <http://www.hainan.gov.cn>; 海南省人民政府政府服务中心网: <http://www.hizw.gov.cn/>。

## 6. 其他

6.1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统 (<http://218.77.183.48>) 中注册并备案通过, 然后登陆电子招投标系统 (<http://218.77.183.48/htms>) 下载、购买电子版的招标文件;

6.2、投标截止日期前, 必须在网上上传电子投标书—— (投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式);

6.3、请备一份电子光盘的投标书。

## 7、代理机构联系方式:

7.1 代理机构地址: 海口市龙华路 23 号乔海商城 3 楼 A330 房

7.2 联系人: 刘女士

7.3 电话及传真: 0898-66760245

## 8、采购人联系方式:

8.1 采购人地址: 定安县定城镇见龙大道 583

8.2 联系人: 林老师

8.3 电话及传真: 0898- 63823672

## 第二部分 投标人须知

### 一、招标文件说明

1. 招标文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求性文件，招标文件、投标文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2. 招标文件以纸质文件与电子文件制作，由投标邀请函、投标人须知、用户需求书、合同条款及格式、投标文件格式共五部分组成。
3. 投标人必须认真阅读理解招标文件的各项要求，如有任何疑问应在开标前 15 天以书面或传真形式向招标人提出澄清要求，招标人将及时予以回复。
4. 招标人在采购项目过程中，有权要求投标人或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。
6. 对技术参数、商务参数等出现带“★”标志的为关键参数，如失真、缺漏和负偏离将被评审委员赋予最低分值。

### 二、概念释义

#### 1. 适用法律

本次公开招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及相关法律、法规和规章。

#### 2. 释义

2.1 招标人：指海南政开招标有限公司（简称“政开公司”），组织实施政府集中采购项目的采购；制定实施集中采购活动的具体操作规程；受理投标人的询问或质疑；不以任何身份出任评审小组成员。

2.2 采购人：指定安县教育局，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。

2.3 评审小组：是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。

2.4 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.5 正偏离：是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参

数超出采购人对该项指标的要求。

2.6 负偏离：是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。

2.7 符合（无偏离）：是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。

2.8 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

### 3. 合格的投标人、合格的货物和服务

3.1 投标人须在中国大陆境内有合法工商登记注册，符合政府采购法规核定的必备条件，满足本项目对投标人资格及相关重要要求。

3.2 国内制造商参加公开招标须满足：在中国大陆注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。

3.3 非制造商(即代理经销商)参加公开招标须满足：属于其合法有效的经营范围，遵从制造商或其在中国区域或省级区域代理经销商所核定的经营范围和供货渠道，符合专业技术条件和能力，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和便利的售后服务保障等。

3.4 投标人提供的所有货物，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

3.5 货物为原厂制造的全新合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3.6 所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，由此导致采购人误侵权的损失由投标人承担。

3.7 不合格的货物将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

3.8 投标人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的供应商不得参与投标。违法失信行为记录以“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上公布的信用记录为准。

### 三、投标文件的制作

#### 1. 原则

1.1 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，否则招标人将依法终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

1.2 无论采购结果如何，投标人自行承担因参加本次公开招标而发生的一切费用。

#### 2. 投标文件的组成

2.1 按招标文件中“第五部分 投标文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成投标文件。

2.2 纸质投标文件应包含七册（正本一册，副本六册）及开标一览表一份。正本一册、副本六册，正本、副本文件均应分开密封。投标文件封口处必须加盖骑缝章，并注明：“请勿在开标时间之前启封”加盖企业公章并由法人亲笔签字确认密封。投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样，如正本内容跟副本不一致，以正本为准。

2.3 不同包组的投标文件要分开装订。

2.4 投标文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

2.5 纸质投标文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

2.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代理人在旁边签字后方为有效。

2.7 所有文件必须密封，主要文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见投标文件格式）。

2.8 投标文件所有内容应使用不褪色墨水书写或打印，字迹须清晰易于辨认，并按投标文件制作要求编制。没有按投标文件制作要求或投标文件格式编制的文件作无效投标处理。

#### 3. 投标报价

3.1 投标报价是投标人在可独立履行项目合同义务,通过准确核算,可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在招标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 投标报价将作为评审的重要依据之一，如果投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

#### 4. 投标报价勘误修正准则：

- 4.1 单价与对应的合计价不相符时，以单价为准，修正对应的该项合计价；
- 4.2 《开标一览表》与其他文件中报价不一致时，均以《开标一览表》为准；
- 4.3 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以评审小组审定通过方为有效。
- 4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

#### 5. 投标保证金及招标代理服务费

- 5.1 投标人必须在开标前按招标文件要求缴纳投标保证金。投标人未按要求缴纳投标保证金，招标人有权拒绝接收其投标文件。
- 5.2 投标保证金的退还：按照海南省政务服务中心退还投标保证金的相关程序进行。
- 5.3 招标代理服务费：招标代理服务费按本项目预算金额的 1.5%向中标人收取。在领取《中标通知书》时缴纳招标代理服务费。

#### 6. 投标有效期

- 6.1 开标后 90 天，中标人的有效期延续到项目验收之日。在此有效期内未经招标人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。
- 6.2 特殊情况下招标人可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，延长投标有效期的要求与答复均要求为书面形式。

### 四、关于政策性优惠

1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\* (1-2%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\* (1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

3 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。



### 3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\* (1-6%)；

2) 投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=投标报价\*(1-2%)。

3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

## 五、开标

1. 招标人按投标邀请函规定的时间和地点组织开标。投标人的授权代理人、采购人代表应依时出席开标会。

2. 递交投标文件时间宣布截止后，招标人将不接受任何投标文件。不进行密封的文件，招标人将不接收。开标前将由监督人员对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再进行开标。

3. 投标人的授权代理人必须携带《法定代表人授权书》（原件）、保证金缴纳证明材料（复印件）、个人身份证（原件）亲自出席开标全程或响应临时询问，否则招标人有权拒绝其投标文件。投标人的授权代理人现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

## 六、评审小组的组成及工作要求

1. 评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和采购人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

2. 评审小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和招标文件要求进行评审。如发现评审小组的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督部门同意，可以解散评审小组，重新组织招标或者评审，并依法追究有关部门人员的法律责任。

## 七、评审

1. 评审流程：

1.1 项目评审准备：

1.1.1 主持人介绍有关人员、介绍项目基本情况。

1.1.2 采购人陈述采购需求（不发表倾向性或排斥性言论；不涉及厂家、品牌或型号）。

1.1.3 主持人宣读评审纪律、讲解评审标准。

1.2.1 资格审查：评审小组根据国家行业法规和招标文件的规定，对投标人进行资格性及符合性审查，如投标人不具备投标资格，评审小组可根据有关法规直接作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.3 《资格审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。

1.2.2 出现下列情况的投标文件将被认定为不满足采购需求而不能通过资格审查：

- 1) 不满足投标人资格要求的；
- 2) 投标文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 交货期、工期或报价有效期不满足招标文件要求的；
- 4) 评审小组认为报价未实质响应招标文件要求的；
- 5) 不满足招标文件规定的其它条件的。

#### 1.2.3 资格审查表

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	投标项目的完整性	是否对本项目内所有内容进行投标，内容有漏报将被拒绝			
4	投标人应提交的相关文件	是否提交投标承诺函、开标一览表、技术响应表			
5	投标有效期	是否满足招标文件要求			
6	交货期或工期	是否满足招标文件要求			
7	其它	无其它无效投标认定条件			
结论					

说明：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。  
 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。  
 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰

1.3 综合评审：根据投标文件，对投标人报价、技术、商务等方面进行综合评审。评审后

按得分由高到低顺序排列；得分相同的，依次序分别以价格项、技术项、商务项的得分高低选录，从中推荐3名中标候选人。

## 2. 相关要求：

2.1 投标人提供的文件必须真实、充分、全面。评审小组仅对投标人提交的文件进行表面真实性的审核，在评审过程中乃至中标后，如发现投标人所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其中标资格并追究其法律责任。

2.2 评审小组认为有必要时，将向投标人就投标文件内容进行质询。投标人须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为投标文件不可分割的内容。在未征得评审小组同意的前提下，补充文件不得对投标文件中已实质性响应的内容（包括价格）进行修改，否则将作为无效投标处理。

## 3. 如果发现下列情况之一者，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

3.1 在近一年内参与海南省政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；

3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与投标，违反了诚实信用、公平竞争原则；

3.3 投标人之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；

3.4 纸质投标文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；

3.5 不符合专业条件；

3.6 超出采购资金预算范围且采购人不能接受；

3.7 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；

3.8 拒绝、对抗评审小组所作的决定或合理要求；

3.9 符合招标文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

## 4. 废标条件与处理：

本项目或出现下列条件之一则定作废标：

4.1 符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家（同一包组如出现两家或以上投标人所投标产品品牌完全相同，则只有报价最低的投标人有资格参与评审，即视同只委托一个投标人参与投标）；

4.2 投标人的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；

4.3 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

4.4 因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 4.1、4.2、4.3 条废标条件时，招标人将情况报告财政部门，经财政部门审查同意后重新组织招标或采用其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

## 5. 推荐结果

5.1 评审小组按上述综合评分法对向采购人推荐综合得分前 3 名的投标人为中标候选人。

5.2 评审过程中涉及和产生的所有程序文件及综合评审意见，均须由评审小组成员签名确认。

5.3 招标人在评审结束后五个工作日内将评审报告送达采购人。

## 八、量化评审方法

### 1. 评审方法：综合评分法

评审小组在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人投标产品的技术、商务、价格三部分进行综合评审，总分 100 分，以综合得分前 3 名的投标人推荐为中标候选人。

### 2. 量化评审内容

评分项目	技术、商务项	价格项
权重	70%	30%

价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的所有投标报价最低值为评标基准价，价格分为满分（30 分）。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权重} \times 100$$

如投标人满足第二部分第四条“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

### 3. 评分细则表

#### 评分表:

评分因素及权重	评比标准	满分	投标人
1、主要规格及技术指标和配置对招标文件的响应性	投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。带“★”条款为关键参数，每一项不满足要求的扣 5 分；一般条款每一项不满足要求的扣 2 分，扣完为止。	35	
2、实施方案	1、投标人根据实地踏勘情况及项目要求提供总体实施方案，根据实施方案的完善性、合理性、科学性进行横向比较，优：	20	

	20-15分；良：14-6分；一般：5—1分；不提供不得分。		
3、售后服务	投标人针对本项目的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间、服务承诺和培训计划等。优，得10-8分；良好，得7-5分；一般，得4-2分；差，得1-0分。	10	
4、投标人信用状况	投标人需具有良好的资金信用，提供银行资信证明。	5	
5、价格评分	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价/投标报价)×价格权值×100	30	
合计（满分100分）		100	

**注：**

1、评审小组对投标人的资格证明文件进行资格性及符合性审查，如投标人不具备投标资格，评审小组可根据有关法规直接作无效投标处理。资格审查的资料以招标文件中的《**投标文件清单及相关要求**》为主；

2、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；价格项得分按公式计算得出；

3、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）；

4、评审结果按综合得分高低排序，排名前3名的投标人推荐为中标候选人。综合得分相同，依次序分别以投标报价、技术评价、商务评价的得分高低择优选录；

5、有下列情况之一的，投标人中标无效，上报上级主管部门，在一年内禁止参加政府采购活动：

- 5.1 提供虚假材料谋取中标的；
- 5.2 不实质疑，影响政府采购工作的。

## 九、定 标

### 1. 定标

1.1 采购人从评审小组推荐的中标候选人中确定综合得分**排名第一**的为中标人。

1.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

### 2. 中标通知

2.1 投标人被确定为中标人后，将在中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>；海南省人民政府网：<http://www.hainan.gov.cn>；海南省人民政府政府服务中心网：<http://www.hizw.gov.cn/>公告。公告期内没有任何质疑申诉时，招标人即向中标人发出《中标通知书》，不在中标人名单之列者即为落标。

2.2 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

2.3 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

### 3. 合同签订

3.1 中标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，没收其投标保证金。

3.2 招标文件、中标人的投标文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对投标文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以采购人的理解为准。

### 4. 质疑与投诉

4.1 投标人在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向招标人提出质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对招标文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在上述时间内以书面形式及时直接向招标人提出。

4.3 对中标候选人或投标人的报价行为提出质疑时，被质疑者应给予书面澄清回复，其投标文件内容应配合予以公开接受任何形式的审查核实。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

### 5. 没收投标保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件：

5.1 已递交投标文件，并在开标之后，投标有效期满之前，撤回或放弃其投标；

5.2 投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

5.3 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

5.4 恶意串通或捏造事实，对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

5.5 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

5.6 擅自将中标项目分包转让他人；

5.7 中标结果公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；

- 5.8 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；  
5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

## 十、投标人须知

1、招标预算总金额：5,913,570.00 元。

A 包预算金额：1,071,300.00 元；B 包预算金额：1, 228,990.00 元；C 包预算金额：1,355,940.00 元；D 包预算金额：1,190,040.00 元；E 包预算金额：1,067,300.00 元

2、投标保证金数额：10,000.00 元/包；

3、投标保证金汇入户址：<http://218.77.183.48/htms>

注：投标保证金应在距离开标前划入或存入招标人指定账户，如投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

## 第三部分 用户需求书

### 一、项目概况

项目名称：多媒体报告厅装备；

项目编号：HNZK2017-11-2；

交付使用时间：合同签订后 20 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕；

交付地点：用户指定地点。

### 二、采购需求表

#### A 包采购清单

序号	设备名称	产品技术参数	单位	数量	
1	主席台座位	高密度板压木皮,豪华椅*2。2 位规格: 约 2100×700×800mm。1、板材采用高密度板压木皮而成;2、2、面前全封, 工艺: 采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤, 美观坚固。	位	24	
2	发言讲台	板材采用高密度板; 规格: 约 700*450*900mm 工艺: 采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤、美观。配有手提电脑连接插板	个	5	
3	投影机(含支架)	<p>基本参数</p> <p>★1、显示技术: 1DLP; ★2、DMD 尺寸: ≥0.65 寸; ★3、光源类型: 激光; 4、亮度: ≥5000lm (ISO21118 标准); 5、分辨率: ≥1280×800 兼容 1920×1200; 6、对比度: ≥10000:1; (全黑/全白); 7、显示比例: 16:9 兼容 16:10,4:3; 8、投射比: ≥1.26-2.24; 9、整机功率: 480W; 10、整机重量: 约 11kg; ★11、位移范围: ≥H:±10% , V: ±20%。</p> <p>技术参数</p> <p>支持 7*24 小时不间断连续工作。</p> <p>★光源使用寿命≥20000 小时 (正常模式)。</p> <p>★支持 HDMI 无线信号传输并兼容 MHL 有线传输。</p> <p>★4S(RGBY) brilliant color 极致色轮。色彩管理系统 (色相、色度、饱和度) 调整。</p> <p>★时钟频率调节功能, 解决输入信号微弱出现的闪烁。</p> <p>★动态黑功能, 提升动态图像的黑色细节。</p> <p>★自定义开机 logo、信号源自动搜索。</p> <p>★支持几何校正及梯形校正功能。</p> <p>★扩音≥2×10W 高保真立体声音频系统, 六段 EQ 调整还原好声音。</p> <p>★全中文遥控器贴心设计。</p> <p>★支持 HDBaseT, 可实现长距离传输的需求。</p> <p>★DLP-Link3D 及 IR3D,支持格式: 上下、左右、帧连续, 帧封装</p>	台	7	



		<p>(蓝光 3D)。</p> <p>★支持 PIP 和 PBP 显示模式；可同屏显示双数字信号。</p> <p>★720 度安装,支持垂直安装。</p> <p>★网络集中控制支持 AMX、快思聪、PJ-Link 协议。</p> <p>12 输入/输出接口 输入端口：15-pin Mini-Dsubx1、HDBaseTx1、HDMI 1.4(支持 HDCP)x2、HDMI(支持 HDCP)x1、Audio3.5mm 接口 x1、Microphonex1、Wired Remote x1 3.5 毫米（用于有线遥控器）、miniUSBx1（用于软件升级）、USB-A x2、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1；输出端口：15-pin Mini-Dsubx1、12V Triggerx1 3.5 毫米、audio3.5mm 接口 x1、VESAx1（用于 3D 环出）。13★提供制造商环境管理体系认证证书 ISO14001,质量管理认证证书 ISO9001。14、产品认证：3C。15、售后服务：提供厂家售后服务承诺函，光源保修三年，整机保修五年。</p>			
4	投影幕布	<p>1、尺寸：150 寸投影幕 2、选用高亮度、增益大于 1.2 倍、有效散射角大于 32 度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。3、采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。</p>	张	7	
5	多媒体电脑	<p>① INTEL i3；主板：Intel H110（带 PCI 接口）；内存：4G DDR3；显示屏：19.5 寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M 以太网卡；接口：≥6 个 USB 接口；②硬盘保护功能：与主机同一品牌：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装 / 网络拷贝 / 网络增量拷贝；只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源；④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水；⑤节能认证 ⑥提供中国绿色之星认证；提供 3C 认证证书；中国环境标志产品认证 ⑦计算机系统安全：★用户数据保护的安全计算机（提供国家权威机构证明）；可信计算机系统证书（提供国家权威机构证明）；★底层 BIOS 仿写功能（提供国家权威机构证明）；⑧保修期：整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。</p>	套	5	
6	专业会议功放	4*500W 220V 专业功放	台	5	
7	专业会议音箱	12"专业会议音箱,350W	只	20	
8	DVD	DVD VCD CD MP3	台	5	
9	调音台	12 路输入，带效果	台	5	
10	专业均衡器	双 31 段，数字调节	台	5	
11	会议麦	一拖四双手持，无线麦	套	5	
12	会议麦	高灵敏度	支	5	

13	音箱线	定制高保真	米	500	
14	vga 视频线	定制高保真	米	100	
15	视频线	定制高保真	米	100	
16	铜面插座	镶入式, 6.35 插头, 卡侬接头	个	25	
17	专业机柜	规格: $\geq 32U$ , 稳固设备, 随意移动、可放置台式电脑、音响设备等	套	5	
18	PVC 管、线槽、电线	结构独特、强度高、抗压性能强; 内壁平滑、磨擦阻力小、流量大; 耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好; 连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降强; 埋地使用寿命达五十年以上。	批	1	
19	空调	3P 柜机空调 (三相), $\leq 2$ 级节能	台	15	
20	报告厅吊顶	铝扣板, 规格: 长宽约 60x60cm, 厚度: 约 0.8mm, 根据场地实际尺寸	平方	669	
21	吊顶吸灯	根据场地实际尺寸, 每 8 平方一灯光架。规格: 约 60x60cm, 48w	台	84	
22	主席台阶	主席台阶: 钢木结构 尺寸:定制, 材质:内部约 2cm*2cm 方管, 管厚 $\geq 2$ mm。横竖井形焊接, 多人踩踏稳固坚实。面: 采用实木复合强化耐磨板。 衬板: 高密度板, 厚度 $\geq 2.5$ cm 护边: 包边采用金色带流线装饰的高档铝合金, 美观大气。	平方	97	
23	遮光窗帘	根据场地窗户个数、长宽实际尺寸 (宽度 x2 倍)、含罗光杆窗帘架	米	284	
24	报告厅座椅	<p>1、铝合金脚排椅座椅规格: 座椅高度约 900mm, 座椅中心距约 520mm, 座包打开约 855mm, 座包基准点离地约 445mm。</p> <p>2、椅座: 采用规格为约 W450mm*D430mm*H15mm 优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板。</p> <p>3、椅背: 采用优质约 11mm 厚多层旋切木弧形胶合板面压防火板, 上下用壁厚约 1.5mm 铝合金封边。</p> <p>4、站脚: 采用铝合金压铸一体成型, 表面表层没有任何焊接点, 喷涂方式采用高温喷粉工艺, 并经高温焯炉处理。规格约为 W357mm*D50mm*H17mm, 站脚间距约为 520mm。</p> <p>5、回复机构: 椅座采用重力回复结构, 加消音垫、回复轻灵, 零机械故障, 持久耐用。</p> <p>6、写字台: 采用多层板经模具热压成型, 面贴榉木皮或高密度防火板, 厚度约 25mm, 宽度约 300 mm, 后经精制、喷涂、PU 封边而成, 耐用不褪色。写字板支撑件: 采用约 1.5mm 热轨板, 表面经过磷化、静电处理。</p> <p>7、书网架: 采用宝钢或首钢优质冷拉钢丝, 高焊钢丝精密焊接而成, 主架为直径约 4mm 钢丝, 辅架为直径约 2mm 钢丝, 表面静电喷涂塑粉处理。</p> <p>8、地爆螺丝: 采用内六角膨胀螺丝。</p> <p>9、颜色: 参照座椅、写字板等各实样图</p>	套	394	
25	系统安装及耗材	安装、调试 (含有所需电源线、线槽、空气开关等材料配件)	批	1	

## B 包采购清单

序号	设备名称	产品技术参数	单位	数量	
1	主席台座位	高密度板压木皮,豪华椅*2。2位规格:约2100×700×800mm。1、板材采用高密度板压木皮而成;2、面前全封,工艺:采用机械热压工艺处理,材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤,美观坚固。	位	36	
2	发言讲台	板材采用高密度板;规格:约700*450*900mm 工艺:采用机械热压工艺处理,材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤、美观。配有手提电脑连接插板	个	6	
3	投影机(含支架)	<p>基本参数</p> <p>★1、显示技术:1DLP; ★2、DMD 尺寸:≥0.65 寸; ★3、光源类型:激光; 4、亮度:≥5000lm (ISO21118 标准); 5、分辨率:≥1280×800 兼容 1920×1200; 6、对比度:≥10000:1; (全黑/全白); 7、显示比例:16:9 兼容 16:10,4:3; 8、投射比:≥1.26-2.24; 9、整机功率:480W; 10、整机重量:约11kg; ★11、位移范围:≥H:±10% ,V:±20%。</p> <p>技术参数</p> <p>支持7*24小时不间断连续工作。</p> <p>★光源使用寿命≥20000小时(正常模式)。</p> <p>★支持HDMI无线信号传输并兼容MHL有线传输。</p> <p>★4S(RGBY) brilliant color 极致色轮。色彩管理系统(色相、色度、饱和度)调整。</p> <p>★时钟频率调节功能,解决输入信号微弱出现的闪烁。</p> <p>★动态黑功能,提升动态图像的黑色细节。</p> <p>★自定义开机logo、信号源自动搜索。</p> <p>★支持几何校正及梯形校正功能。</p> <p>★扩音≥2×10W 高保真立体声音频系统,六段EQ调整还原好声音。</p> <p>★全中文遥控器贴心设计。</p> <p>★支持HDBaseT,可实现长距离传输的需求。</p> <p>★DLP-Link3D及IR3D,支持格式:上下、左右、帧连续,帧封装(蓝光3D)。</p> <p>★支持PIP和PBP显示模式;可同屏显示双数字信号。</p> <p>★720度安装,支持垂直安装。</p> <p>★网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link协议。</p> <p>12 输入/输出接口 输入端口:15-pin Mini-Dsubx1、HDBaseTx1、HDMI 1.4(支持 HDCP)x2、HDMI(支持 HDCP)x1、Audio3.5mm 接口 x1、Microphonex1、Wired Remote x1 3.5 毫米(用于有线遥控器)、miniUSBx1(用于软件升级)、USB-A x2、RJ45×1(用于网络控制)、RS232(D-sub 9pin)x1; 输出端口:15-pin Mini-Dsubx1、12V Triggerx1 3.5 毫米、audio3.5mm 接口 x1、VESAx1(用于3D环出)。13★提供制造商环境管理体系认证</p>	台	6	

		书 ISO14001,质量管理认证证书 ISO9001。14、产品认证: 3C。 15、售后服务: 提供厂家售后服务承诺函, 光源保修三年, 整机保修五年。			
4	投影幕布	1、尺寸: 150 寸投影幕 2、选用高亮度、增益大于 1.2 倍、有效散射角大于 32 度的幕面材料, 具有高分辨率, 彩色还原性好, 白昼成像清晰的优点。3、采用先进的加工工艺, 幕表面物理参数稳定衰减减小, 绿色环保的幕面材料无任何气味, 幕面平整度好。	张	6	
5	多媒体电脑	① INTEL i3; 主板: Intel H110(带 PCI 接口); 内存: 4G DDR3; 显示屏: 19.5 寸宽屏液晶 LED; 显卡: 集成高性能显卡; 标准声卡: 集成; 硬盘: 500G, 7200rpm; 网卡: 10/100/1000M 以太网卡; 接口: ≥6 个 USB 接口; ②硬盘保护功能: 与主机同一品牌: 主板集成硬盘保护、增量传输功能, 可保护多个硬盘分区, 支持网络安装 / 网络拷贝 / 网络增量拷贝: 只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能, 就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作; ③★电源: 宽压节能电源; ④键盘/鼠标: 光电鼠标, 键盘双重防水; ⑤节能认证 ⑥提供中国绿色之星认证; 提供 3C 认证证书; 中国环境标志产品认证 ⑦计算机系统安全: ★用户数据保护的安全计算机 (提供国家权威机构证明); 可信计算机系统证书 (提供国家权威机构证明); ★底层 BIOS 仿写功能 (提供国家权威机构证明); ⑧ <b>保修期: 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。</b>	套	6	
6	专业会议功放	4*500W 220V 专业功放	台	6	
7	专业会议音箱	12"专业会议音箱,350W	只	24	
8	DVD	DVD VCD CD MP3	台	6	
9	调音台	12 路输入, 带效果	台	6	
10	专业均衡器	双 31 段, 数字调节	台	6	
11	会议麦	一拖四双手持, 无线麦	套	6	
12	会议麦	高灵敏度	支	6	
13	音箱线	定制高保真	米	600	
14	vga 视频线	定制高保真	米	120	
15	视频线	定制高保真	米	120	
16	铜面插座	嵌入式, 6.35 插头, 卡侬接头	个	30	
17	专业机柜	规格: ≥32U, 稳固设备, 随意移动、可放置台式电脑、音响设备等	套	6	
18	PVC 管、线槽、电线	结构独特、强度高、抗压性能强; 内壁平滑、磨擦阻力小、流通量大; 耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好; 连接方便、密封性好、抗	批	1	

		不均匀性沉降强；埋地使用寿命达五十年以上。			
19	空调	3P 柜机空调（三相），≤2 级节能	台	18	
20	报告厅吊顶	铝扣板，规格：长宽约 60x60cm，厚度：约 0.8mm，根据场地实际尺寸	平方	778	
21	吊顶吸灯	根据场地实际尺寸，每 8 平方一灯光架。规格：约 60x60cm，48w	台	97	
22	主席台阶	主席台阶：钢木结构 尺寸:定制，材质:内部约 2cm*2cm 方管，管厚≥2mm。横竖井形焊接，多人踩踏稳固坚实。面：采用实木复合强化耐磨板。衬板：高密度板，厚度≥2.5cm 护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，美观大气。	平方	148	
23	遮光窗帘	根据场地窗户个数、长宽实际尺寸（宽度 x2 倍）、含罗光杆窗帘架	米	202	
24	报告厅座椅	<p>1、铝合金脚排椅座椅规格：座椅高度约 900mm，座椅中心距约 520mm，座包打开约 855mm，座包基准点离地约 445mm。</p> <p>2、椅座：采用规格为约 W450mm*D430mm*H15mm 优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板。</p> <p>3、椅背：采用优质约 11mm 厚多层旋切木弧形胶合板面压防火板，上下用壁厚约 1.5mm 铝合金封边。</p> <p>4、站脚：采用铝合金压铸一体成型，表面表层没有任何焊接点，喷涂方式采用高温喷粉工艺，并经高温焯炉处理。规格约为 W357mm*D50mm*H17mm，站脚间距约为 520mm。</p> <p>5、回复机构：椅座采用重力回复结构，加消音垫、回复轻灵，零机械故障，持久耐用。</p> <p>6、写字台：采用多层板经模具热压成型，面贴榉木皮或高密度防火板，厚度约 25mm，宽度约 300 mm，后经精制、喷涂、PU 封边而成，耐用不褪色。写字板支撑件：采用约 1.5mm 热轨板，表面经过磷化、静电处理。</p> <p>7、书网架：采用宝钢或首钢优质冷拉钢丝，高焊钢丝精密焊接而成，主架为直径约 4mm 钢丝，辅架为直径约 2mm 钢丝，表面静电喷涂塑粉处理。</p> <p>8、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝。</p> <p>9、颜色：参照座椅、写字板等各实样图</p>	套	495	
25	系统安装及耗材	安装、调试（含有所需电源线、线槽、空气开关等材料配件）	批	1	

### C 包采购清单

序号	设备名称	产品技术参数	单位	数量	
1	主席台座位	高密度板压木皮,豪华椅*2。2 位规格: 约 2100×700×800mm。1、板材采用高密度板压木皮而成;2、面前全封, 工艺: 采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤, 美观坚固。	位	36	
2	发言讲台	板材采用高密度板; 规格: 约 700*450*900mm 工艺: 采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、	个	6	

		无裂纹、压痕和划伤、美观。配有手提电脑连接插板			
3	投影机(含支架)	<p>基本参数</p> <p>★1、显示技术：1DLP；★2、DMD 尺寸：≥0.65 寸；★3、光源类型：激光；4、亮度：≥5000lm (ISO21118 标准)；5、分辨率：≥1280×800 兼容 1920×1200；6、对比度：≥10000:1；(全黑/全白)；7、显示比例：16:9 兼容 16:10,4:3；8、投射比：≥1.26-2.24；9、整机功率：480W；10、整机重量：约 11kg；★11、位移范围：≥H:±10% , V: ±20%。</p> <p>技术参数</p> <p>支持 7*24 小时不间断连续工作。</p> <p>★光源使用寿命≥20000 小时（正常模式）。</p> <p>★支持 HDMI 无线信号传输并兼容 MHL 有线传输。</p> <p>★4S(RGBY) brilliant color 极致色轮。色彩管理系统（色相、色度、饱和度）调整。</p> <p>★时钟频率调节功能，解决输入信号微弱出现的闪烁。</p> <p>★动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。</p> <p>★自定义开机 logo、信号源自动搜索。</p> <p>★支持几何校正及梯形校正功能。</p> <p>★扩音≥2×10W 高保真立体声音频系统，六段 EQ 调整还原好声音。</p> <p>★全中文遥控器贴心设计。</p> <p>★支持 HDBaseT，可实现长距离传输的需求。</p> <p>★DLP-Link3D 及 IR3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光 3D）。</p> <p>★支持 PIP 和 PBP 显示模式；可同屏显示双数字信号。</p> <p>★720 度安装,支持垂直安装。</p> <p>★网络集中控制支持 AMX、快思聪、PJ-Link 协议。</p> <p>12 输入/输出接口 输入端口：15-pin Mini-Dsubx1、HDBaseTx1、HDMI 1.4(支持 HDCP)x2、HDMI(支持 HDCP)x1、Audio3.5mm 接口 x1、Microphonex1、Wired Remote x1 3.5 毫米（用于有线遥控器）、miniUSBx1（用于软件升级）、USB-A x2、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1；输出端口：15-pin Mini-Dsubx1、12V Triggerx1 3.5 毫米、audio3.5mm 接口 x1、VESAx1（用于 3D 环出）。13★提供制造商环境管理体系认证证书 ISO14001,质量管理认证证书 ISO9001。14、产品认证：3C。15、售后服务：提供厂家售后服务承诺函，光源保修三年，整机保修五年。</p>	台	6	
4	投影幕布	1、尺寸：150 寸投影幕 2、选用高亮度、增益大于 1.2 倍、有效散射角大于 32 度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。3、采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。	张	6	
5	多媒体电脑	① INTEL i3；主板：Intel H110（带 PCI 接口）；内存：4G DDR3；显示屏：19.5 寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M 以太网卡；接口：≥6 个 USB 接口；②硬盘保护功能：与主机同一品	套	6	

		牌：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装 / 网络拷贝 / 网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源；④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水；⑤节能认证 ⑥提供中国绿色之星认证；提供 3C 认证证书；中国环境标志产品认证 ⑦计算机系统安全：★用户数据保护的安全计算机（提供国家权威机构证明）；可信计算机系统证书（提供国家权威机构证明）；★底层 BIOS 仿写功能（提供国家权威机构证明）；⑧ <b>保修期：整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。</b>			
6	专业会议功放	4*500W 220V 专业功放	台	6	
7	专业会议音箱	12"专业会议音箱,350W	只	24	
8	DVD	DVD VCD CD MP3	台	6	
9	调音台	12 路输入，带效果	台	6	
10	专业均衡器	双 31 段，数字调节	台	6	
11	会议麦	一拖四双手持，无线麦	套	6	
12	会议麦	高灵敏度	支	6	
13	音箱线	定制高保真	米	600	
14	vga 视频线	定制高保真	米	120	
15	视频线	定制高保真	米	120	
16	铜面插座	镶嵌式，6.35 插头，卡侬接头	个	30	
17	专业机柜	规格：≥32U，稳固设备，随意移动、可放置台式电脑、音响设备等	套	6	
18	PVC 管、线槽、电线	结构独特、强度高、抗压性能强；内壁平滑、磨擦阻力小、流量大；耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好；连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降强；埋地使用寿命达五十年以上。	批	1	
19	空调	3P 柜机空调（三相），≤2 级节能	台	18	
20	报告厅吊顶	铝扣板，规格：长宽约 60x60cm，厚度：约 0.8mm，根据场地实际尺寸	平方	812	
21	吊顶吸灯	根据场地实际尺寸，每 8 平方一灯光架。规格：约 60x60cm，48w	台	101	
22	主席台阶	主席台阶：钢木结构 尺寸:定制，材质:内部约 2cm*2cm 方管，管厚≥2mm。横竖井形焊接，多人踩踏稳固坚实。面：采用实木复合强化耐磨板。衬板：高密度板，厚度≥2.5cm 护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，美观大气。	平方	117	

23	遮光窗帘	根据场地窗户个数、长宽实际尺寸（宽度 x2 倍）、含罗光杆窗帘架	米	180	
24	报告厅座椅	<p>1、铝合金脚排椅座椅规格：座椅高度约 900mm，座椅中心距约 520mm，座包打开约 855mm，座包基准点离地约 445mm。</p> <p>2、椅座：采用规格为约 W450mm*D430mm*H15mm 优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板。</p> <p>3、椅背：采用优质约 11mm 厚多层旋切木弧形胶合板面压防火板，上下用壁厚约 1.5mm 铝合金封边。</p> <p>4、站脚：采用铝合金压铸一体成型，表面表层没有任何焊接点，喷涂方式采用高温喷粉工艺，并经高温焯炉处理。规格约为 W357mm*D50mm*H17mm，站脚间距约为 520mm。</p> <p>5、回复机构：椅座采用重力回复结构，加消音垫、回复轻灵，零机械故障，持久耐用。</p> <p>6、写字台：采用多层板经模具热压成型，面贴榉木皮或高密度防火板，厚度约 25mm，宽度约 300 mm，后经精制、喷涂、PU 封边而成，耐用不褪色。写字板支撑件：采用约 1.5mm 热轨板，表面经过磷化、静电处理。</p> <p>7、书网架：采用宝钢或首钢优质冷拉钢丝，高焊钢丝精密焊接而成，主架为直径约 4mm 钢丝，辅架为直径约 2mm 钢丝，表面静电喷涂塑粉处理。</p> <p>8、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝。</p> <p>9、颜色：参照座椅、写字板等各实样图</p>	套	750	
25	系统安装及耗材	安装、调试（含有所需电源线、线槽、空气开关等材料配件）	批	1	

### D 包采购清单

序号	设备名称	产品技术参数	单位	数量	
1	主席台座位	高密度板压木皮,豪华椅*2。2 位规格: 约 2100×700×800mm。1、板材采用高密度板压木皮而成;2、面前全封, 工艺: 采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤, 美观坚固。	位	36	
2	发言讲台	板材采用高密度板; 规格: 约 700*450*900mm 工艺: 采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤、美观。配有手提电脑连接插板	个	6	
3	投影机(含支架)	<p>基本参数</p> <p>★1、显示技术: 1DLP; ★2、DMD 尺寸: ≥0.65 寸; ★3、光源类型: 激光; 4、亮度: ≥5000lm (ISO21118 标准); 5、分辨率: ≥1280×800 兼容 1920×1200; 6、对比度: ≥10000:1; (全黑/全白); 7、显示比例: 16:9 兼容 16:10,4:3; 8、投射比: ≥1.26-2.24; 9、整机功率: 480W; 10、整机重量: 约 11kg; ★11、位移范围: ≥H:±10% , V: ±20%。</p> <p>技术参数</p> <p>支持 7*24 小时不间断连续工作。</p>	台	6	



		<p>★光源使用寿命≥20000 小时（正常模式）。          ★支持 HDMI 无线信号传输并兼容 MHL 有线传输。          ★4S(RGBY) brilliant color 极致色轮。色彩管理系统（色相、色度、饱和度）调整。          ★时钟频率调节功能，解决输入信号微弱出现的闪烁。          ★动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。          ★自定义开机 logo、信号源自动搜索。          ★支持几何校正及梯形校正功能。          ★扩音≥2×10W 高保真立体声音频系统，六段 EQ 调整还原好声音。          ★全中文遥控器贴心设计。          ★支持 HDBaseT，可实现长距离传输的需求。          ★DLP-Link3D 及 IR3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光 3D）。          ★支持 PIP 和 PBP 显示模式；可同屏显示双数字信号。          ★720 度安装,支持垂直安装。          ★网络集中控制支持 AMX、快思聪、PJ-Link 协议。          12 输入/输出接口 输入端口：15-pin Mini-Dsubx1、HDBaseTx1、HDMI 1.4(支持 HDCP)x2、HDMI(支持 HDCP)x1、Audio3.5mm 接口 x1、Microphonex1、Wired Remote x1 3.5 毫米（用于有线遥控器）、miniUSBx1（用于软件升级）、USB-A x2、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1；输出端口：15-pin Mini-Dsubx1、12V Triggerx1 3.5 毫米、audio3.5mm 接口 x1、VESAx1（用于 3D 环出）。<b>13★提供制造商环境管理体系认证证书 ISO14001,质量管理认证证书 ISO9001。14、产品认证：3C。15、售后服务：提供厂家售后服务承诺函，光源保修三年，整机保修五年。</b></p>			
4	投影幕布	<p>1、尺寸：150 寸投影幕 2、选用高亮度、增益大于 1.2 倍、有效散射角大于 32 度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。3、采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。</p>	张	6	
5	多媒体电脑	<p>① INTEL i3; 主板: Intel H110(带 PCI 接口); 内存: 4G DDR3; 显示屏: 19.5 寸宽屏液晶 LED; 显卡: 集成高性能显卡; 标准声卡: 集成; 硬盘: 500G, 7200rpm; 网卡: 10/100/1000M 以太网卡; 接口: ≥6 个 USB 接口; ②硬盘保护功能: 与主机同一品牌: 主板集成硬盘保护、增量传输功能, 可保护多个硬盘分区, 支持网络安装 / 网络拷贝 / 网络增量拷贝: 只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能, 就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作; ③★电源: 宽压节能电源; ④键盘/鼠标: 光电鼠标, 键盘双重防水; ⑤节能认证 ⑥提供中国绿色之星认证; 提供 3C 认证证书; 中国环境标志产品认证 ⑦计算机系统安全: ★用户数据保护的安全计算机 (提供国家权威机构证明); 可信计算机系统证书 (提供国家权威机构证明); ★底层 BIOS 仿写功能 (提供国家权威机构证明); ⑧保</p>	套	6	

		<b>修期：整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。</b>			
6	专业会议功放	4*500W 220V 专业功放	台	6	
7	专业会议音箱	12"专业会议音箱,350W	只	24	
8	DVD	DVD VCD CD MP3	台	6	
9	调音台	12 路输入，带效果	台	6	
10	专业均衡器	双 31 段，数字调节	台	6	
11	会议麦	一拖四双手持，无线麦	套	6	
12	会议麦	高灵敏度	支	6	
13	音箱线	定制高保真	米	600	
14	vga 视频线	定制高保真	米	120	
15	视频线	定制高保真	米	120	
16	铜面插座	镶入式，6.35 插头，卡侬接头	个	30	
17	专业机柜	规格：≥32U，稳固设备，随意移动、可放置台式电脑、音响设备等	套	6	
18	PVC 管、线槽、电线	结构独特、强度高、抗压性能强；内壁平滑、磨擦阻力小、流量大；耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好；连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降强；埋地使用寿命达五十年以上。	批	1	
19	空调	3P 柜机空调（三相），≤2 级节能	台	18	
20	报告厅吊顶	铝扣板，规格：长宽约 60x60cm，厚度：约 0.8mm，根据场地实际尺寸	平方	574	
21	吊顶吸灯	根据场地实际尺寸，每 8 平方一灯光架。规格：约 60x60cm，48w	台	72	
22	主席台阶	主席台阶：钢木结构 尺寸:定制，材质:内部约 2cm*2cm 方管，管厚≥2mm。横竖井形焊接，多人踩踏稳固坚实。面：采用实木复合强化耐磨板。衬板：高密度板，厚度≥2.5cm 护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，美观大气。	平方	100	
23	遮光窗帘	根据场地窗户个数、长宽实际尺寸（宽度 x2 倍）、含罗光杆窗帘架	米	303	
24	报告厅座椅	1、铝合金脚排椅座椅规格：座椅高度约 900mm，座椅中心距约 520mm，座包打开约 855mm，座包基准点离地约 445mm。 2、椅座：采用规格为约 W450mm*D430mm*H15mm 优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板。 3、椅背：采用优质约 11mm 厚多层旋切木弧形胶合板面压防火板，上下用壁厚约 1.5mm 铝合金封边。 4、站脚：采用铝合金压铸一体成型，表面表层没有任何焊接点，喷涂方式采用高温喷粉工艺，并经高温焯炉处理。规格约为	套	521	

		<p>W357mm*D50mm*H17mm，站脚间距约为 520mm。</p> <p>5、回复机构：椅座采用重力回复结构，加消音垫、回复轻灵，零机械故障，持久耐用。</p> <p>6、写字台：采用多层板经模具热压成型，面贴榉木皮或高密度防火板，厚度约 25mm，宽度约 300 mm，后经精制、喷涂、PU 封边而成，耐用不褪色。写字板支撑件：采用约 1.5mm 热轨板，表面经过磷化、静电处理。</p> <p>7、书网架：采用宝钢或首钢优质冷拉钢丝，高焊钢丝精密焊接而成，主架为直径约 4mm 钢丝，辅架为直径约 2mm 钢丝，表面静电喷涂塑粉处理。</p> <p>8、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝。</p> <p>9、颜色：参照座椅、写字板等各实样图</p>			
25	系统安装及耗材	安装、调试（含有所需电源线、线槽、空气开关等材料配件）	批	1	

### E 包采购清单

序号	设备名称	产品技术参数	单位	数量	
1	主席台座位	高密度板压木皮,豪华椅*2。2 位规格: 约 2100×700×800mm。1、板材采用高密度板压木皮而成;2、2、面前全封, 工艺: 采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤, 美观坚固。	位	30	
2	发言讲台	板材采用高密度板; 规格: 约 700*450*900mm 工艺: 采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤、美观。配有手提电脑连接插板	个	5	
3	投影机(含支架)	<p>基本参数</p> <p>★1、显示技术: 1DLP; ★2、DMD 尺寸: ≥0.65 寸; ★3、光源类型: 激光; 4、亮度: ≥5000lm (ISO21118 标准); 5、分辨率: ≥1280×800 兼容 1920×1200; 6、对比度: ≥10000:1; (全黑/全白); 7、显示比例: 16:9 兼容 16:10,4:3; 8、投射比: ≥1.26-2.24; 9、整机功率: 480W; 10、整机重量: 约 11kg; ★11、位移范围: ≥H:±10% , V: ±20%。</p> <p>技术参数</p> <p>支持 7*24 小时不间断连续工作。</p> <p>★光源使用寿命≥20000 小时（正常模式）。</p> <p>★支持 HDMI 无线信号传输并兼容 MHL 有线传输。</p> <p>★4S(RGBY) brilliant color 极致色轮。色彩管理系统（色相、色度、饱和度）调整。</p> <p>★时钟频率调节功能，解决输入信号微弱出现的闪烁。</p> <p>★动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。</p> <p>★自定义开机 logo、信号源自动搜索。</p> <p>★支持几何校正及梯形校正功能。</p> <p>★扩音≥2×10W 高保真立体声音频系统，六段 EQ 调整还原好声音。</p>	台	8	

		<p>★全中文遥控器贴心设计。</p> <p>★支持 HDBaseT, 可实现长距离传输的需求。</p> <p>★DLP-Link3D 及 IR3D,支持格式: 上下、左右、帧连续, 帧封装 (蓝光 3D)。</p> <p>★支持 PIP 和 PBP 显示模式; 可同屏显示双数字信号。</p> <p>★720 度安装,支持垂直安装。</p> <p>★网络集中控制支持 AMX、快思聪、PJ-Link 协议。</p> <p>12 输入/输出接口 输入端口: 15-pin Mini-Dsubx1、HDBaseTx1、HDMI 1.4(支持 HDCP)x2、HDMI(支持 HDCP)x1、Audio3.5mm 接口 x1、Microphonex1、Wired Remote x1 3.5 毫米 (用于有线遥控器)、miniUSBx1 (用于软件升级)、USB-A x2、RJ45×1 (用于网络控制)、RS232(D-sub 9pin)x1; 输出端口: 15-pin Mini-Dsubx1、12V Triggerx1 3.5 毫米、audio3.5mm 接口 x1、VESAx1 (用于 3D 环出)。13★提供制造商环境管理体系认证证书 ISO14001,质量管理认证证书 ISO9001。14、产品认证: 3C。15、售后服务: 提供厂家售后服务承诺函, 光源保修三年, 整机保修五年。</p>			
4	投影幕布	1、尺寸: 150 寸投影幕 2、选用高亮度、增益大于 1.2 倍、有效散射角大于 32 度的幕面材料, 具有高分辨率, 彩色还原性好, 白昼成像清晰的优点。3、采用先进的加工工艺, 幕表面物理参数稳定衰减减小, 绿色环保的幕面材料无任何气味, 幕面平整度好。	张	8	
5	多媒体电脑	① INTEL i3; 主板: Intel H110(带 PCI 接口); 内存: 4G DDR3; 显示屏: 19.5 寸宽屏液晶 LED; 显卡: 集成高性能显卡; 标准声卡: 集成; 硬盘: 500G, 7200rpm; 网卡: 10/100/1000M 以太网卡; 接口: ≥6 个 USB 接口; ②硬盘保护功能: 与主机同一品牌: 主板集成硬盘保护、增量传输功能, 可保护多个硬盘分区, 支持网络安装 / 网络拷贝 / 网络增量拷贝: 只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能, 就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作; ③★电源: 宽压节能电源; ④键盘/鼠标: 光电鼠标, 键盘双重防水; ⑤节能认证 ⑥提供中国绿色之星认证; 提供 3C 认证证书; 中国环境标志产品认证 ⑦计算机系统安全: ★用户数据保护的安全计算机 (提供国家权威机构证明); 可信计算机系统证书 (提供国家权威机构证明); ★底层 BIOS 仿写功能 (提供国家权威机构证明); ⑧保修期: 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。	套	5	
6	专业会议功放	4*500W 220V 专业功放	台	5	
7	专业会议音箱	12"专业会议音箱,350W	只	20	
8	DVD	DVD VCD CD MP3	台	5	
9	调音台	12 路输入, 带效果	台	5	
10	专业均衡器	双 31 段, 数字调节	台	5	

11	会议麦	一拖四双手持，无线麦	套	5	
12	会议麦	高灵敏度	支	5	
13	音箱线	定制高保真	米	500	
14	vga 视频线	定制高保真	米	100	
15	视频线	定制高保真	米	100	
16	铜面插座	镶入式，6.35 插头，卡侬接头	个	25	
17	专业机柜	规格：≥32U，稳固设备，随意移动、可放置台式电脑、音响设备等	套	5	
18	PVC 管、线槽、电线	结构独特、强度高、抗压性能强；内壁平滑、磨擦阻力小、流通量大；耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好；连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降强；埋地使用寿命达五十年以上。	批	1	
19	空调	3P 柜机空调（三相），≤2 级节能	台	15	
20	报告厅吊顶	铝扣板，规格：长宽约 60x60cm，厚度：约 0.8mm，根据场地实际尺寸	平方	509	
21	吊顶吸灯	根据场地实际尺寸，每 8 平方一灯光架。规格：约 60x60cm，48w	台	64	
22	主席台阶	主席台阶：钢木结构 尺寸:定制，材质:内部约 2cm*2cm 方管，管厚≥2mm。横竖井形焊接，多人踩踏稳固坚实。面：采用实木复合强化耐磨板。衬板：高密度板，厚度≥2.5cm 护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，美观大气。	平方	84	
23	遮光窗帘	根据场地窗户个数、长宽实际尺寸（宽度 x2 倍）、含罗光杆窗帘架	米	178	
24	报告厅座椅	<p>1、铝合金脚排椅座椅规格：座椅高度约 900mm，座椅中心距约 520mm，座包打开约 855mm，座包基准点离地约 445mm。</p> <p>2、椅座：采用规格为约 W450mm*D430mm*H15mm 优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板。</p> <p>3、椅背：采用优质约 11mm 厚多层旋切木弧形胶合板面压防火板，上下用壁厚约 1.5mm 铝合金封边。</p> <p>4、站脚：采用铝合金压铸一体成型，表面表层没有任何焊接点，喷涂方式采用高温喷粉工艺，并经高温焗炉处理。规格约为 W357mm*D50mm*H17mm，站脚间距约为 520mm。</p> <p>5、回复机构：椅座采用重力回复结构，加消音垫、回复轻灵，零机械故障，持久耐用。</p> <p>6、写字台：采用多层板经模具热压成型，面贴桦木皮或高密度防火板，厚度约 25mm，宽度约 300 mm，后经精制、喷涂、PU 封边而成，耐用不褪色。写字板支撑件：采用约 1.5mm 热轨板，表面经过磷化、静电处理。</p> <p>7、书网架：采用宝钢或首钢优质冷拉钢丝，高焊钢丝精密焊接而成，主架为直径约 4mm 钢丝，辅架为直径约 2mm 钢丝，表面静电喷涂塑粉处理。</p> <p>8、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝。</p>	套	390	

		9、颜色：参照座椅、写字板等各实样图			
25	系统安装及耗材	安装、调试（含有所需电源线、线槽、空气开关等材料配件）	批	1	

### 三、其他要求：

1. 报价要求：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
2. 交货时间：合同签定后 20 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕，如果不按时交付使用，乙方有权拒绝接受，并可以依照合同要求追求项目违约。
3. 交货方式：中标人须按采购用户的具体要求分别配送到多个学校完成安装调试；
4. 验收方式：货物安装完毕后，由采购方组织验收，双方在验收单上签字盖章，如果验收货物达不到招标的材料要求标准，甲方有权拒绝接受，可以拒绝付款。
5. 包装及运输要求：本次采购的货物和材料必须是全新的，所有货物运输到达现场时的包装必须是原厂完整的。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
6. 售后服务：
  - ① 用户需求表中未注明保修期的须提供免费上门保修，期限为 2 年；已注明保修期的以注明保修期限为准。（质保期以验收交付甲方使用之日算起）。
  - ② 在保修期内由于货物质量原因造成的任何质量问题，投标方须免费负责修理或更换。
  - ② 保修期结束前，须由投标方和用户代表进行一次全面检查。
  - ③ 货物安装完毕之后为用户管理人员提供培训、技术支持。
7. 踏勘要求：
  - 1、根据本项目的采购特点，为更好的理解采购人的实施意图和采购需求，投标人须在 2017 年 11 月 20-22 日上班时间对本项目进行实地踏勘，并取得采购人对该项目现场踏勘确认函；
  - 2、采购人实地踏勘联系人：林先生，联系方式：0898-63831068；有关费用自理，踏勘期间如发生意外自负。

- 3、投标人须根据实地踏勘的情况提供项目设计方案及设计理念。
- 4、验收要求：按招标文件采购需求与踏勘结果和中标人投标文件的响应承诺进行验收。

## 第四部分 合同条款及格式

合同编号：

项目编号：

定安县教育局多媒体报告厅装备

# 购 销 合 同

(专用条款参考范本)

签订日期：2017年 月 日



甲方：定安县教育局

乙方：          (中标人)

**通用条款**

(略)

**专用条款**

甲乙双方根据 年 月 日定安县教育局多媒体报告厅装备（包号：包）（项目编号：HNZK2017-11-2）开评标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款。当合同通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

序号	货物名称	品牌、型号、配置	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
报价总额（小写）					大小写应一致	
报价总额（大写）						

二、交货地点：甲方指定地点。

三、交货期：自签订合同生效之日起 内完成。

四、付款方法和条件，付给卖方的合同款依据如下方法和条件：

1、付款货币：人民币。

2、付款方式：

1) 合同签约后，甲方凭乙方开具的正式有效发票支付合同额的 50%费用，余款在验收合格后支付给供货商，其中 5%在质保期满一年后支付。

2) 其他方式由甲乙双方协商约定。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

- (一) 合同通用条款和专用条款；
- (二) 中标通知书；
- (三) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）        乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_        地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_        法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

        年 月 日                                年 月 日

**招标代理机构声明：**本合同标的经海南政开招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南政开招标有限公司（盖章）

经 办 人：\_\_\_\_\_

        年 月 日

**注：**以上合同条款供参考，以采购人和中标人双方协商为准。

## 第五部分 投标文件格式

### 一、投标文件清单及相关要求

本次公开招标每一投标人需要提交七册纸质投标文件（正本一册，副本六册），纸质投标文件按照以下清单提交。文件按如下序号顺序装订或制作，且每一页文件都必须加盖投标人公章。

序号	文件名称
--	封面（见附件三）及目录
1	法定代表人授权书
2	投标承诺函
3	关于资格声明函
4	企业三证（副本）复印件
5	依法缴纳社会保障资金及纳税的凭证
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供无违法记录声明函
7	供应商的综合概况
8	报价一览表
9	报价明细表
10	售后服务承诺
11	技术响应表
12	需要提供的其他文件

1.投标文件(正、副本)均应分开密封,在封口处由法定代表人亲笔签字并加盖投标人公章,密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴(见附件一)。

2.《法定代表人授权书》及《开标一览表》(均要求原件)应另行密封在一个文件袋,密封文件封套正面须按“开标一览表文件袋封面标贴”格式进行标贴(见附件二),在开标当日与投标文件同时递交招标人。

## 二、 资格性文件

### (一) 法定代表人授权书

致 海南政开招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地 址：

法定代表人：

受托人：姓名 性 别：

出生日期：年月日

所在单位： 职 务：

身 份 证： 联系方式：

兹委托受托人代表我方参加贵公司组织的多媒体报告厅装备（包号：包）（项目编号为：HNZK2017-11-2）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：                     （公章）  
法定代表人                     （签名）  
受托人                     （签名）  
年 月 日

注：须附法定代表人及被委托人身份证复印件

## (二) 投标承诺函

致：海南政开招标有限公司

根据招标文件（项目名称：多媒体报告厅装备（包号：\_\_\_\_包）项目编号：HNZK2017-11-2）要求，现提供已签署和密封的正本壹份、副本陆份纸质投标文件，并正式授权（被授权人名字）以本公司名义，全权代表我方参加项目公开招标采购。

**本公司谨此承诺并声明：**

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。
2. 投标有效期为开标后 90 天，中标人有效期延续到项目验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
5. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到**投标报价最低并不一定获得中标资格**。
7. 我方同意按招标文件规定向贵司缴纳招标代理服务费，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次公开招标活动中，以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

承诺日期：2017年 月 日

### (三) 资格声明函

致：海南政开招标有限公司

关于贵单位组织的定安县教育局“多媒体报告厅装备”（包号：\_\_\_\_包）的公开招标活动，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

法定代表人：\_\_\_\_（亲笔签名）                    联系电话：\_\_\_\_\_

职    务：\_\_\_\_\_

被授权人：\_\_\_\_（亲笔签名）                    联系电话：\_\_\_\_\_

职    务：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_（公章）

2017年  月  日

---

(四) 无违法记录声明函

无重大违法记录声明

致 海南政开招标有限公司：

         (投标供应商名称) 郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日 期：

## (五) 现场踏勘确认函

### 现场踏勘确认函

(项目编号: HNZK2017-11-2 )

我公司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,对(项目名称:多媒体报告厅装备(包号:\_\_\_\_包))

项目编号: HNZK2017-11-2)的项目现场进行了现场勘察,对现场情况都进行了了解和确  
认。

踏勘单位(盖章):

业主单位(盖章):

踏勘单位代表(签名): \_\_\_\_\_

法人或授权代表人(签名): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### 三、技术与商务部分文件

#### (一) 企业综合概况

	企业名称					
	经济性质	有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	法定代表人			电话/传真		
	营业地址	省（自治区、直辖市）地区（市、州、盟） 县（区、市、旗）				
		街（路、道、巷、乡、镇）号（村）			邮政编码	
企业简介	营业执照注册号码		发证机关		发证日期	
	组织机构代码		发证机关		发证日期	
	营业范围					
	其他	（可在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）				

## (二) 开标一览表

项目名称	多媒体报告厅装备 (包号: ___包)
投标报价总计	¥: (大写):
交付时间	合同签订后 <u>20</u> 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕;
备注	

投标单位全称: \_\_\_\_\_ (盖章)      法定授权代表签字: \_\_\_\_\_

注:

1. 开标一览表应准确填写, 若开标一览表与投标文件不符时, 以开标一览表为准。
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

**(三) 投标报价明细表**

品目 序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价 (单位: 元)	总价
1						
2						
3						
4						
...						
投标报价总计		¥: _____ (大写): _____				

注:

- (1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- (2) 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- (3) 总价=单价\*数量，数量由投标人自行计算并填表；
- (4) “投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。
- (5) 所投货物为自行设计生产或自制，品牌型号一栏可选填。

投标单位全称: \_\_\_\_\_ (盖章)      法定授权代表签字: \_\_\_\_\_

#### **(四) 售后服务承诺**

**说明：**

投标人可参考以下内容进行承诺：

- 1、项目当地的售后服务情况；
- 2、维护内容及计划，包括维修响应时间；
- 3、质保期后的维修费用，包括零配件费用。

### (五) 技术参数响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，如有遗漏、未列入下表的视作报价人不响应，作无效投标处理。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应，作无效投标处理。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，将视为虚假应标，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。投标人所投设备的品牌及型号与《用户需求书》中提供的参考品牌和型号不一致的，要如实进行说明，否则将视为虚假应标，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

序号	货物名称	招标文件技术参数 /功能要求	投标文件技术参数 /功能响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标单位全称：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_法定授权代表签字：\_\_\_\_\_

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但表式不变；

2、请在“投标文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况；

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

附件一：投标文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;"><b>定安县教育局多媒体报告厅装备（包号：____包）</b></p> <p style="text-align: center;"><b>投标文件</b></p> <p style="text-align: center;">内容： <input type="checkbox"/> 正本文件 / <input type="checkbox"/> 副本文件</p> <p>项目名称：<u>多媒体报告厅装备</u></p> <p>项目编号：<u>HNZK2017-11-2</u></p> <p>投标人名称：</p> <p style="text-align: center;">请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本</p>
--

**重要提示：**

1. 投标文件递交：2017 年 月 日 : - : ，逾期不再接收。
2. 投标文件递交地点：海口市国兴大道 9 号会展楼 2 楼 海南省公共资源交易服务中心 室（海南省政府政务服务中心南侧）。

附件二：开标一览表文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;"><b>定安县教育局多媒体报告厅装备（包号：____包）</b></p> <p style="text-align: center;"><b>投标文件</b></p> <p style="text-align: center;"><b>内容：开标一览表</b></p> <p>项目名称：<u>多媒体报告厅装备</u></p> <p>项目编号：<u>HNZK2017-11-2</u></p> <p>投标人名称：</p>
--

**重要提示：**

1. 投标文件递交：2017年 月 日 时 分 至 时 分，逾期不再接收。
2. 投标文件递交地点：海口市国兴大道9号会展楼2楼 海南省公共资源交易服务中心 室（海南省政府政务服务中心南侧）。

附件三、投标文件封面

# 投 标 文 件

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

投标人名称：\_\_\_\_\_

项目名称：多媒体报告厅装备（包号：    包）

项目编号：HNZK2017-11-2

(以上填写投标人名称并加盖公章)