

## 用户需求

### 一、采购项目清单及要求

序号	货物名称	规格型号	计量单位	数量	备注
1	智能球机	大华球机、200W 像素、高速球、红外补光) 50 米, 含壁装支架	个	14	
2	枪机	大华枪机、200W 像素、POE 供电, 双红外补光, 含壁装支架	个	47	
3	枪机电源	可把普通网络信号与 12V 电源信号复合为 POE 摄像头需要的信号(网线传输)	个	47	
4	监控立杆	高约 3 米, 可安装大华球机 1 个、枪机 2 个, 含配套地笼	根	21	
5	室外监控箱	不锈钢材质, 带锁, 内置空开安装导轨, 可与第 4 项中监控立杆配套使用 (即带安装配件)	个	43	
6	插座	公牛牌, 6位109K	个	43	
7	空气开关	德立西, 1位, 20A	个	43	
8	防雷器	创欣防雷, CX-DM220-M	个	43	
9	接地棒	每套含 4 根 2 米长 50*50*5mm 镀锌角钢 (一端削尖 15cm)、1 条 2 米长直径 8mm 镀锌圆钢	套	21	
10	光纤收发器	1 光 4 电, 速率 10/100M 自适应, 单模单芯	对	42	

11	光纤收发器集中 供电电源箱	可为第 10 项光纤收发器供电,本身双电源供电, 14 槽位	个	4	
12	光缆	4 芯, 单模, 埋地	米	3000	
13	尾纤	SC-SC, 3 米	条	114	
14	光缆终端盒	4 口, 带 SC 大方头 4 个, 可置于第 5 项的室外 监控箱中	个	21	
15	光纤耦合器	国标, 可与第 14 项光缆终端盒配套使用	个	100	
16	硬盘录像机	大华 DH-NVR5864-4K	台	2	
17	监控硬盘	容量 4T, 监控专用	块	8	
18	三层交换机	华为 S5700-24TP-SI-AC	台	7	
19	二层交换机	华为 S1728GWR-4P-AC	台	5	
20	光模块	华为单模双芯, 传输距离 25KM	个	10	
21	小交换机	TP-LINK, 8 口、速率 10/100M 自适应	个	10	
22	网线	安普, 超五类, 约300米	箱	6	
23	水晶头	100 只装, 适合于超五类网线	盒	4	
24	电缆	威特 RVV 2×2.5 平方	米	3000	
25	PVC 管	联塑 $\phi$ 25管 , A标, 长4米	条	1500	
26	PVC 管连接头	联塑25管专用直接头	个	1500	
27	PVC 线槽	6 厘	条	100	
28	波纹管	国标 $\phi$ 20	米	200	

29	电工胶布	电工专用	个	10	
30	扎带	尼龙，中号	包	10	
31	穿线器	国标，普通型，适合于室内使用	个	2	
32	自攻螺丝	国标	盒	5	
33	胶粒	国标	盒	4	
34	水泥	普通，用于 21 根立杆地笼固定	袋	20	
35	沙子	普通，用于 21 根立杆地笼固定	项	1	
36	膨胀螺钉	SZ00P-1	个	100	
37	光缆成端	每处纤芯不超过 10 芯	处	65	
38	网络机柜	图腾，24U	个	1	
39	网络理线架	安普（AMP）	个	5	