

合同编号：HNZK2017-11-2

项目编号：HNZK2017-11-2

定安县教育局多媒体报告厅装备 B 包

购 销 合 同

甲 方：定安县教育局

乙 方：海南恒荃电脑网络科技有限公司

签订日期：2017 年 12 月 9 日



由 扫描全能王 扫描创建

甲方：定安县教育局

乙方：海南恒荃电脑网络科技有限公司

甲乙双方根据 2017 年 11 月 30 日定安县教育局多媒体报告厅装备 B 包（项目编号：HNZK2017-11-2）开评标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款。当合同通用条款与专用条款不一致，以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

金额单位：元

货物名称	品牌型号、原产地及制造厂名	数量 (套)	金额	备注
多媒体报告厅装备	详见投标报价明细表（附件）	1	1226012	未提及保修期的装备均按两年免费上门保修，自验收合格之日开始计算。
合同金额：¥：1226012 元（大写：壹佰贰拾贰万陆仟零壹拾贰圆整）				

二、交货地点

甲方指定地点。

三、交货期

合同签订后 20 天内，乙方负责将设备在甲方指定地点安装调试完成，由买、卖两方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

四、付款方式

合同签订后 5 个工作日内支付合同金额的 30%，设备全部到位支付合同金额的 50%，余款验收合格后付清（其中 5% 作为质保金一年后付）。

五、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。乙方的设备如因生产厂家原因停产或升级的，需有生产厂家书面说明，在国家有关部门备案。

乙方对所提供的设备须提供相应的质保期，产品质保期为 2 年（厂家特别规定的计算机 3 年、投影机 3 年、光源 5 年等除外）。质保期内非因甲方人为原因而出现质量问题由乙方负责，乙方负责在接到甲方通知之日起 2 个工作日内完成包换、包修或者包退。



在保质期期满后，乙方应保证以产品的成本价，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应在接到甲方通知之日起2个工作日内按保质期要求进行维修处理，收取维修产品的成本费及相应的人工差旅费。

六、违约赔偿

1、除以下规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5%计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。
- 3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件

合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）专用条款；
- （二）投标报价明细表；
- （三）技术参数响应表；
- （四）中标通知书。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案



本合同一式陆份，中文书写。甲方贰份、乙方、招标代理机构、政府采购监督管理部门、会计中心核算站各执一份，均具有法律效力。

甲方：定安县教育局（盖章）
地址：定安县定城镇见龙大道 583

法定（或授权）代表人：

2017 年 12 月 9 日

乙方：海南恒荃电脑网络科技有限公司（盖章）
地址：海口市海秀大道 DC 商业城 4 楼 4080A

法定（或授权）代表人：

2017 年 12 月 9 日

户 名：海南恒荃电脑网络科技有限公司

开户银行：中国农业银行海口市海垦支行

帐 号：21167001040000538

招标代理机构声明：本合同标的经海南政开招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南政开招标有限公司（盖章）

经 办 人：

2017 年 12 月 9 日



(二) 投标报价明细表

项目名称：多媒体报告厅装备 B 包

项目编号：HNZK2017-11-2

金额单位：元

序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价	总价
1	主席台座位	积高居品	36	位	1150	41400
2	发言讲台		6	个	800	4800
3	投影机(含支架)	索诺克: SNP-ELW500	6	台	24900	149400
4	投影幕布	RedGoldLeaf: 投影幕	6	张	1600	9600
5	多媒体电脑	长城: 俊杰 BP2C3	6	套	3100	18600
6	专业会议功放	LA8 AUDIO: VS-4600	6	台	3650	21900
7	专业会议音箱	LA8 AUDIO: LF-12	24	只	1800	43200
8	DVD	先锋: DV-2242K	6	台	400	2400
9	调音台	YAMAHA: MG-124CX	6	台	2600	15600
10	专业均衡器	E3: EQ-231	6	台	1850	11100
11	会议麦	E3: AWT-8004	6	套	1700	10200
12	会议麦	海天: HD-38	6	支	260	1560
13	音箱线		600	米	3.7	2220
14	vga 视频线		120	米	4	480
15	视频线		120	米	3.2	384
16	铜面插座		30	个	130	3900
17	专业机柜		6	套	1500	9000
18	PVC 管、线槽、电线		1	批	7500	7500
19	空调	TCL KFRd-72LW/DY12	18	台	4700	84600
20	报告厅吊顶		778	平方	100	77800
21	吊顶吸灯		97	台	120	11640
22	主席台阶		148	平方	300	44400
23	遮光窗帘		202	米	150	30300
24	报告厅座椅		495	套	450	222750
25	耗材		1	批	15000	15000
26	小计 1					839734
27	施工、搬运、调试、培训	小计 1*0.4	1	批		335894
28	维保费用	小计 1*0.06				50384
29	总计	26+27+28				1226012
价格总计		Y: 1226012				
价格总计		(大写): 壹佰贰拾贰万陆仟零壹拾贰元整				



(三) 技术参数响应表

序号	货物名称	招标文件技术参数/功能要求	投标文件技术参数/功能响应	偏离情况
1	主席台座位	高密度板压木皮,豪华椅*2.2位规格:约2100×700×800mm。1、板材采用高密度板压木皮而成,2、面前全封,工艺:采用机械热压工艺处理,材料覆盖面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤,美观坚固。	高密度板压木皮,豪华椅*2.2位规格:约2100×700×800mm。1、板材采用高密度板压木皮而成,2、面前全封,工艺:采用机械热压工艺处理,材料覆盖面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤,美观坚固。	完全响应
2	发言讲台	板材采用高密度板;规格:约700*450*900mm 工艺:采用机械热压工艺处理,材料覆盖面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤、美观。配有手提电脑连接插板	板材采用高密度板;规格:约700*450*900mm 工艺:采用机械热压工艺处理,材料覆盖面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤、美观。配有手提电脑连接插板	完全响应
3	投影机 (含支架)	基本参数	索尼克:SNP-ELW500	完全响应
		★1、显示技术: 1DLP;	★1、显示技术: 1DLP;	完全响应
		★2、DMD尺寸: ≥0.65寸;	★2、DMD尺寸: ≥0.65寸;	完全响应
		★3、光源类型: 激光;	★3、光源类型: 激光;	完全响应
		4、亮度: ≥5000lm (ISO21118 标准);	4、亮度: ≥5000lm (ISO21118 标准);	完全响应
		5、分辨率: ≥1280×800 兼容 1920×1200;	5、分辨率: ≥1280×800 兼容 1920×1200;	完全响应
		6、对比度: ≥10000:1; (全黑/全白);	6、对比度: ≥10000:1; (全黑/全白);	完全响应
		7、显示比例: 16:9 兼容 16:10,4:3;	7、显示比例: 16:9 兼容 16:10,4:3;	完全响应
		8、投射比: ≥1.26-2.24;	8、投射比: ≥1.26-2.24;	完全响应
		9、整机功率: 480W;	9、整机功率: 480W;	完全响应
		10、整机重量: 约11kg;	10、整机重量: 约11kg;	完全响应
★11、位移范围: ≥H:±/-10%, V: ±/-20%。	★11、位移范围: ≥H:±/-10%, V: ±/-20%。	完全响应		
		技术参数	技术参数	完全响应
		支持7*24小时不间断连续工作。	支持7*24小时不间断连续工作。	完全响应
		★光源使用寿命≥20000小时(正常模式)。	★光源使用寿命≥20000小时(正常模式)。	完全响应
		★支持 HDMI 无线信号传输并兼容 MHL 有线传输。	★支持 HDMI 无线信号传输并兼容 MHL 有线传输。	完全响应



★4S(RGBY) brilliant color 极致色轮。色彩管理系统 (色相、饱和度、饱和度) 调整。	★4S(RGBY) brilliant color 极致色轮。色彩管理系统 (色相、饱和度、饱和度) 调整。	完全响应
★时钟频率调节功能, 解决输入信号微弱出现的闪烁。	★时钟频率调节功能, 解决输入信号微弱出现的闪烁。	完全响应
★动态黑功能, 提升动态图像的黑色细节。	★动态黑功能, 提升动态图像的黑色细节。	完全响应
★自定义开机 logo、信号源自动搜索。	★自定义开机 logo、信号源自动搜索。	完全响应
★支持几何校正及梯形校正功能。	★支持几何校正及梯形校正功能。	完全响应
★扩音 ≥2×10W 高保真立体声音频系统, 六段 EQ 调整还原好声音。	★扩音 ≥2×10W 高保真立体声音频系统, 六段 EQ 调整还原好声音。	完全响应
★全中文遥控器贴心设计。	★全中文遥控器贴心设计。	完全响应
★支持 HDBaseT, 可实现长距离传输的需求。	★支持 HDBaseT, 可实现长距离传输的需求。	完全响应
★DLP-Link3D 及 IR3D, 支持格式: 上下、左右、帧连续, 帧封装 (蓝光 3D)。	★DLP-Link3D 及 IR3D, 支持格式: 上下、左右、帧连续, 帧封装 (蓝光 3D)。	完全响应
★支持 PIP 和 PBP 显示模式; 可同屏显示双数字信号。	★支持 PIP 和 PBP 显示模式; 可同屏显示双数字信号。	完全响应
★720 度安装, 支持垂直安装。	★720 度安装, 支持垂直安装。	完全响应
★网络集中控制支持 AMX、快思聪、PJ-Link 协议。	★网络集中控制支持 AMX、快思聪、PJ-Link 协议。	完全响应
12 输入/输出接口 输入端口: 15-pin Mini-Dsubx1、HDBaseTx1、HDMI 1.4(支持 HDCP)x2、HDMI(支持 HDCP)x1、Audio3.5mm 接口 x1、Microphonex1、Wired Microphonex1、Wired Remote x1 3.5 毫米(用于有线遥控器)、miniUSBx1 (用于软件升级)、USB-A x2、RJ45 x1 (用于网络控制)、RS232(D-sub 9pin)x1; 输出端口: 15-pin audio3.5mm 接口 x1、VESAx1 (用于 3D 环出)。	12 输入/输出接口 输入端口: 15-pin Mini-Dsubx1、HDBaseTx1、HDMI 1.4(支持 HDCP)x2、HDMI(支持 HDCP)x1、Audio3.5mm 接口 x1、Microphonex1、Wired Microphonex1、Wired Remote x1 3.5 毫米(用于有线遥控器)、miniUSBx1 (用于软件升级)、USB-A x2、RJ45 x1 (用于网络控制)、RS232(D-sub 9pin)x1; 输出端口: 15-pin audio3.5mm 接口 x1、VESAx1 (用于 3D 环出)。	完全响应
13★提供制造商环境管理体系认证证书 ISO14001, 质量管理体系认证证书 ISO9001。	13★提供制造商环境管理体系认证证书 ISO14001, 质量管理体系认证证书 ISO9001。	完全响应
14、产品认证: 3C。	14、产品认证: 3C。	完全响应
15、售后服务: 提供厂家售后服务承诺函, 光源保修三年, 整机保修五年。	15、售后服务: 提供厂家售后服务承诺函, 光源保修三年, 整机保修五年。	完全响应



4	投影幕布	1、尺寸：150寸投影幕2、选用高亮度、增益大于1.2倍、有效散射角大于32度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰度的优点。3、采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。	1、尺寸：150寸投影幕2、选用高亮度、增益大于1.2倍、有效散射角大于32度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰度的优点。3、采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。	完全响应
5	多媒体电脑	① INTEL I3; 主板: Intel H110 (带 PCI 接口) ; 内存: 4G DDR3; 显示屏: 19.5寸宽屏液晶 LED; 显卡: 集成高性能显卡; 标准声卡; 集成; 硬盘: 500G, 500G; 7200rpm; 网卡: 10/100/1000M 以太网卡; 接口: ≥6个 USB 接口; ②硬盘保护功能: 与主机同一品牌; 主板集成硬盘保护、增量传输功能, 可保护多个硬盘分区, 支持网络安装 / 网络拷贝 / 网络增量拷贝; 只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能, 就可以在多台电脑上同时进行安装、设置、升级、卸载等工作; ③★电源: 宽压节能电源; ④键盘/鼠标: 光电鼠标, 键盘双重防水; ⑤节能认证	① INTEL I3; 主板: Intel H110 (带 PCI 接口) ; 内存: 4G DDR3; 显示屏: 19.5寸宽屏液晶 LED; 显卡: 集成高性能显卡; 标准声卡; 集成; 硬盘: 500G, 500G; 7200rpm; 网卡: 10/100/1000M 以太网卡; 接口: ≥6个 USB 接口; ②硬盘保护功能: 与主机同一品牌; 主板集成硬盘保护、增量传输功能, 可保护多个硬盘分区, 支持网络安装 / 网络拷贝 / 网络增量拷贝; 只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能, 就可以在多台电脑上同时进行安装、设置、升级、卸载等工作; ③★电源: 宽压节能电源; ④键盘/鼠标: 光电鼠标, 键盘双重防水; ⑤节能认证	完全响应 完全响应 完全响应 完全响应
6	专业会议功放	⑥ 提供中国绿色之星认证; 提供 3C 认证证书; 中国环境标志产品认证 ⑦计算机系统安全: ★用户数据保护的安全计算机 (提供国家权威机构证明); 可信计算机系统证书 (提供国家权威机构证明); ★底层 BIOS 仿写功能 (提供国家权威机构证明); ⑧保修期: 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。	⑥ 提供中国绿色之星认证; 提供 3C 认证证书; 中国环境标志产品认证 ⑦计算机系统安全: ★用户数据保护的安全计算机 (提供国家权威机构证明); 可信计算机系统证书 (提供国家权威机构证明); ★底层 BIOS 仿写功能 (提供国家权威机构证明); ⑧保修期: 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。	完全响应 完全响应
7	专业会议音箱	4*500W 220V 专业功放 12"专业会议音箱,350W	4*500W 220V 专业功放 12"专业会议音箱,350W	完全响应 完全响应
8	DVD	DVD VCD CD MP3	DVD VCD CD MP3	完全响应
9	调音台	12路输入, 带效果	12路输入, 带效果	完全响应
10	专业均衡器	双 31 段, 数字调节	双 31 段, 数字调节	完全响应



11	会议麦	一拖四手持，无线麦	一拖四手持，无线麦	完全响应
12	会议麦	高灵敏度	高灵敏度	完全响应
13	音箱线	定制高保真	定制高保真	完全响应
14	vga 视频线	定制高保真	定制高保真	完全响应
15	视频线	定制高保真	定制高保真	完全响应
16	铜面插座	插入式，6.35 插头，卡依接头	插入式，6.35 插头，卡依接头	完全响应
17	专业机柜	规格：≥32U，稳固设备，随意移动、可放置台式电脑、音响设备等	规格：≥32U，稳固设备，随意移动、可放置台式电脑、音响设备等	完全响应
18	PVC 管、电槽、电线	结构独特、强度高、抗压性能强；内壁平滑、磨擦阻力小、流通量大；耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好；连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降；埋地使用寿命达五十年以上。	结构独特、强度高、抗压性能强；内壁平滑、磨擦阻力小、流通量大；耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好；连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降；埋地使用寿命达五十年以上。	完全响应
19	空调	3P 柜机空调（三相），≤2 级节能	3P 柜机空调（三相），≤2 级节能	完全响应
20	报告厅吊顶	铝扣板，规格：长宽约 60x60cm，厚度：约 0.8mm，根据场地实际尺寸	铝扣板，规格：长宽约 60x60cm，厚度：约 0.8mm，根据场地实际尺寸	完全响应
21	吊顶吸灯	根据场地实际尺寸，每 8 平方一灯光架，规格：约 60x60cm，48w	根据场地实际尺寸，每 8 平方一灯光架，规格：约 60x60cm，48w	完全响应
22	主席台阶	主席台阶：钢木结构 尺寸：定制，材质：内部约 2cm*2cm 方管，管厚 ≥2mm。横竖井形焊接，多人踩踏稳固坚实。面：采用实木复合强化耐磨板。衬板：高密度板，厚度 ≥2.5cm 护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，美观大气。	主席台阶：钢木结构 尺寸：定制，材质：内部约 2cm*2cm 方管，管厚 ≥2mm。横竖井形焊接，多人踩踏稳固坚实。面：采用实木复合强化耐磨板。衬板：高密度板，厚度 ≥2.5cm 护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，美观大气。	完全响应
23	遮光窗帘	根据场地窗户个数、长宽实际尺寸（宽度 x2 倍）、含罗光杆窗帘架	根据场地窗户个数、长宽实际尺寸（宽度 x2 倍）、含罗光杆窗帘架	完全响应
24	报告厅座椅	1、铝合金脚排椅座椅规格：座椅高度约 900mm，座椅中心距约 520mm，座包打开约 855mm，座包基准点离地约 445mm。 2、椅座：采用规格为约 W450mm*D430mm*H15mm 优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板。 3、椅背：采用优质约 11mm 厚多层旋切木弧形胶合板面压防火板，上下用壁下用壁厚约 1.5mm 铝合金封边。	1、铝合金脚排椅座椅规格：座椅高度约 900mm，座椅中心距约 520mm，座包打开约 855mm，座包基准点离地约 445mm。 2、椅座：采用规格为约 W450mm*D430mm*H15mm 优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板。 3、椅背：采用优质约 11mm 厚多层旋切木弧形胶合板面压防火板，上下用壁厚约 1.5mm 铝合金封边。	完全响应



25	系统安装及耗材	<p>1、站脚：采用铝合金压铸一体成型，表面表层没有任何焊接点，喷涂方式采用高温喷粉工艺，并经高温焗炉处理。规格约为 W357mm*H17mm，W357mm*D50mm，站脚间距约为 520mm。</p> <p>5、回复机构：椅座采用重力回复结构，加消音垫、回复轻灵，零机械故障，持久耐用。</p> <p>6、写字台：采用多层板经模具热压成型，面贴桦木皮或高密度防火板，厚度约 25mm，宽度约 300mm，后经精制、喷涂、PU 封边而成，耐用不褪色。写字板支撑件：采用约 1.5mm 热轨板，表面经过磷化、静电处理。</p> <p>7、书网架：采用宝钢或首钢优质冷轧钢丝，高焊钢丝精密焊接而成，主架为直径约 4mm 钢丝，辅架为直径约 2mm 钢丝，表面静电喷涂塑粉处理。</p> <p>8、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝。</p> <p>9、颜色：参照座椅、写字板等各实景图</p> <p>安装、调试（含有所需电源线、线材、配件）</p>	完全响应
		<p>4、站脚：采用铝合金压铸一体成型，表面表层没有任何焊接点，喷涂方式采用高温喷粉工艺，并经高温焗炉处理。规格约为 W357mm*H17mm，站脚间距约为 520mm。</p> <p>5、回复机构：椅座采用重力回复结构，加消音垫、回复轻灵，零机械故障，持久耐用。</p> <p>6、写字台：采用多层板经模具热压成型，面贴桦木皮或高密度防火板，厚度约 25mm，宽度约 300mm，后经精制、喷涂、PU 封边而成，耐用不褪色。写字板支撑件：采用约 1.5mm 热轨板，表面经过磷化、静电处理。</p> <p>7、书网架：采用宝钢或首钢优质冷轧钢丝，高焊钢丝精密焊接而成，主架为直径约 4mm 钢丝，辅架为直径约 2mm 钢丝，表面静电喷涂塑粉处理。</p> <p>8、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝。</p> <p>9、颜色：参照座椅、写字板等各实景图</p> <p>安装、调试（含有所需电源线、线材、空气开关等材料配件）</p>	完全响应

投标单位：(公章) 法定授权代表签字：周海泉



中标通知书

琼政招投标(2017)5045号

海南恒荃电脑网络科技有限公司:

多媒体报告厅装备 B包 (项目全称), 采购主席台座位、发言讲台、投影机(含支架)、投影幕布、多媒体电脑、专业会议功放、专业会议音箱等设备, 评标工作于2017-11-30已经结束, 经评标委员会评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案, 确定贵单位为中标人。中标价格(人民币): (大写)壹佰贰拾贰万陆仟零壹拾贰元整, 122.6012万元, 工期: 合同签订后20日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕。项目负责人: 符武卫, 注册证号: 13876350040, 货物质量要求符合合格标准。

请贵单位在收到本通知书后 30天内, 与招标人联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

招标人: (盖章)



招标代理机构: (盖章)

见证服务机构: (盖章)



法定代表人: (签字或盖章)

2017年 12月 6日

法定代表人: (签字或盖章)

2017年 12月 5日

海南省公共资源交易服务中心

2017年 12月 8日

七印小

