



地震救援装备项目合同

一、合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、询价响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。

二、合同重要条款要求

- 1、标的物及服务的详细名称及数量或有关内容的详细描述。
- 2、合同总价。成交价即为本项目的合同总价。
- 3、货物质量要求及供方对质量的负责条件和期限：按用户采购需求书。
- 4、其它需要随货物或项目提交的资料和证明文件：按用户采购需求书。
- 5、交货时间、地点、方式：按用户采购需求书。
- 6、本项目的投标有效期：开标之日起 60 天。
- 6、安装、调试、培训和验收方式：按用户采购需求书。
- 7、付款方式：不付现金，银行转账。
- 8、违约责任：按财政部令第 74 号规定。
- 9、争议处理办法：按政府采购法相关规定。
- 10、增加项目的处理办法。如因增加项目引起的价格改变，必须控制在原造价的 10%，需书面报请相关部门，经同意后方可变更。
- 11、成交供应商与用户单位所签订的合同，应送用户单位行政主管部门和指定的部门备案。

三、合同附录《采购产品明细表》《中标通知书》《投标文件》《售后服务承诺书》

甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：王明

地址：

乙方：泰州鸿安消防设备有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：蒋志平

地址：泰州市高港区许庄街道创新大道 16 号



开户银行： 开户银行：中国农业银行股份有限公司泰州野徐支行

账号： 账号：10217701040004089

电 话：28285079 电 话：0523-86137119

传 真： 传 真：0523-86138119

签约日期：2018年 1 月 17 日 签约日期：2018年 1 月 17 日

本项目经海南华教设备招标有限公司依政府采购程序组织竞争性谈判，合同主要条款内容与谈判文件的内容一致。

政府采购代理机构：海南华教设备招标有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）： 

日期： 2018 年 1 月 17 日



5	机动泵双输出	<p>米、最大行程：250 毫米、最大支撑高度：762 毫米、牵引力：5.1 吨、工作压力：720 巴、重量 11.3 公斤、工作温度：-20-55 度</p> <p>荷马特、DPU 31 PC 机动泵双输出：同心轴平头自动锁单管工作原理、两级四冲程汽油机、功率 3.5 匹/2.6 千瓦、燃油缸容量 1250 毫升、液压力缸容量 2490 毫升，较大的液压力缸容量，油量足够，可同时运行包括所有重型救援设备在内的任意两件工具 第一级输出 2X2800-3000 毫升/分钟、第二级输出 2X550-600 毫升/分钟；工作压力 720 巴、重量：24.9 公斤、可同时接驳两套工具并同时连续使用工作 4 小时、工作温度：-20-55 度 1、泵外壳使用抗冲击的合成材料、坚固耐用、防水防潮、不生锈； 2、能够根据实际破碎操作时的强度和硬度、自动变换输出功率、使操作者能够轻而易举的破碎； 3、可自动怠速功能省油安静工作时噪音≤ 70 分贝、方便使用者在救援现场的交流和伤者的沟通； 4、带有照明系统，方便使用者在黑暗中操作使用！ 5、可单手、线性、单工操作完成液压力缸管到泵的连接，可带压插、拔工具。</p>	台	1	99000	99000		
6	手动泵	<p>荷马特、PA 18 H 2 C 手动泵：同心轴平头自动锁单管系统，轻便使用，油压显示能够随时观测液压力缸容量，自动按锁式手柄，使用起来更为便捷。液压力缸容量 1800 毫升，重量：7.5 公斤，工作温度：-20-55 度。</p>	台	1	22000	22000		
7	开缝器	<p>荷马特、PW4624 C 开缝器：同心轴平头自动锁单管工作原理、可带压操作、用于挤压和开启电梯门、地震坍塌建筑物的专用工具！ 最小插入高度：6 毫米、最大抬升高度：51 毫米、扩张力：24 吨、工作压力 720 巴、重量：9.5 公斤、工作温度：-20-55 度</p>	台	1	39500	39500		
8	液压力缸	<p>荷马特、C 10 0U 液压力缸：液压力缸为单管（软管内嵌纤维）设计，材质为凯芙拉纤维、平头式接口可带快速连接和插拔、使用寿命 10 年液压力缸可 360 度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力 720 巴、外管工作压力 25 巴、液压力缸长度：10 米、重量 4.7 公斤、数量：2 根。</p>	台	1	12150	12150		
9	液压力站	<p>英腾嘉、HP 13-30X 液压力站 重量：60kg 外形尺寸：700×510×570 mm 输出流量：30 l/min 输出压力：155 bar</p>	台	1	58000	58000		

10	液压破碎镐	<p>发动机: 本田 13hp (9.6kw) 轮子/把手: 有 英腾嘉、BK20S 液压破碎镐 用途: 用于混凝土、岩石、沥青等路面的破碎工作。体积小、重量轻、工效高、噪音低、可靠性高、经久耐用。 重量: 20kg 输出流量: 26-34l/min 工作压力: 90-140bar 冲击频率: 1800-2400bpm 镐钎尺寸: 1×4-1/4in.Hex 把手型式: 减震手柄</p>	台	1	21000	21000			
11	液压圆盘锯	<p>英腾嘉、K2500 液压圆盘锯 用途: 用于切割金属和岩石材料, 比如混凝土、砖石、型钢、管道和护栏。 最大压力流量: 140Bar, 40 升/分钟 锯片直径: 400 毫米 最大切割深度: 150 毫米 重量: 8.3 公斤</p>	台	1	33300	33300			
12	液压金刚石链锯	<p>英腾嘉、880F4 液压金刚石链锯 用途: 用于地震、消防救援中混凝土、钢筋混凝土、球墨铸铁管、水泥管(带钢筋)的切割、开孔、开窗。 链板尺寸: 50cm 流量范围: 30lpm 压力: 70-140bar 重量: 12.4kg</p>	台	1	27000	27000			
13	压力水箱	英腾嘉、/ 含压力水箱	台	1	900	900			
合计									

人民币(小写) 605600.00

人民币(大写) 陆拾万伍仟陆佰元整

