

十、技术参数响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，如有遗漏、未列入下表的视作报价人不响应，作无效投标处理。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应，作无效投标处理。投标人必须根据所投产品或服务的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，将视为虚假应标，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

序号	货物名称	招标文件技术参数/功能要求	投标文件技术参数/功能响应	偏离情况
1	环保果皮箱	▲1、规格尺寸：外型尺寸（长×宽×高）：L997×W390×H886mm（±10mm），中部高784mm（±10mm），腰线宽：638mm（±10mm），底部长：908mm（±10mm）；果皮箱整体重量27KG±1KG；	▲规格尺寸：外型尺寸（长×宽×高）：L997×W391×H885mm，中部784mm，腰线宽：638mm，底部长：908mm；果皮箱重量27KG±1KG	完全响应
2		▲2、材质：整体采用SMC复合材料，模压成型，内外光洁度一致。 A. 外壳厚度：厚度3mm（±0.2mm）且要均匀一致，内外光洁度一致，开标现场取部件任意部位，开孔3-5处检测。 B. 外壳加强筋：外壳（单个）内壁圆型处有由内向外延伸一次成型的6条厚度5mm加强筋，增加产品的强度。	▲材质：整体采用SMC复合材料，模压成型，内外光洁度一致。 外壳厚度：厚度3mm且均匀一致，内外光洁度一致。 外壳加强筋：单个外壳内壁圆型处有由内向外延伸一次成型的6条厚度5mm加强筋，增加产品的强度。	完全响应



3	<p>▲3、内胆：模压成型，内外光洁度一致，产品桶口厚度 5mm (±0.2mm)，桶壁厚度 3-5mm，桶底厚度 3mm (±0.2mm)；</p> <p>尺寸：L440×W353×H500mm (±10mm)</p> <p>内胆把手采用碰穿效果，便于提拉；</p> <p>内胆底部增加扣手结构，便于清洁人员清倒垃圾</p>	<p>▲内胆：直取式内胆，大投口，无需上锁，模压成型，内外光洁度一致，产品桶口厚度 5mm，桶壁厚度 3-5mm，桶底厚度 3mm；尺寸：L440×W350×H501mm；</p> <p>内胆把手采用碰穿效果，便于提拉；</p> <p>内胆底部增加扣手结构，便于清洁人员清倒垃圾。</p>	完全响应
4	<p>▲4、产品描述： 为方便产品后期使用过程中的保养和维修，所投货物需由两个外壳、一个底座、两个内胆五部分组装成型，外壳、底座和内胆分别为高温热固模压成型，内外光洁、平整度一致；底座和外壳通过螺丝固定连接，双外壳顶部通过螺丝固定连接，为保证产品的强度和稳定性，内部镶嵌铜质螺帽；合模最大间隙 50 丝；</p>	<p>▲产品描述：</p> <p>(1)：模压成型，由两个外壳、一个底座、两个内胆五部分组装成型，外壳、底座和内胆分别为一模成型，内外光洁度一致；</p> <p>(2)：底座和外壳内部通过双向斜插角钢结构连接，保证产品的稳定性；</p> <p>(3)：底座和外壳通过 10 个 M6 螺丝固定连接，为保证产品的强度和稳定性，内部镶嵌铜质螺帽 10 个，单边 5 个；</p> <p>(4)：双外壳顶部通过 8 个 M6 螺丝固定连接，内部镶嵌铜质螺帽 8 个，合模最大间隙 20 丝；</p>	正偏离



5	5、底座：一模成型，在底座中间位置预留四个螺丝安装孔位，为便于内胆定位，中间部位有4个内胆定位柱，尺寸：长40mm（±5mm），宽43mm（±5mm），厚度9mm（±0.2mm），底座外侧离地高80mm（±5mm）；	底座一模成型，在底座中间置预留四个螺丝安装孔位，为便于内胆定位，中间部位有4个内胆定位柱，尺寸：长40mm，宽43mm，厚度9mm，底座外侧离地高80mm；	完全响应
6	6、烟灰投口：1.2mm厚304不锈钢一次模压成型；	烟灰投口：1.20mm厚304不锈钢一次模压成型，内壁加两颗螺丝固	完全响应
7	7、烟灰盒：尺寸：L350×W110×H30mm（±5mm）；	烟灰盒：尺寸：L350×W110×H30mm，内壁加4个螺丝固	完全响应
8	8、电池收集盒：尺寸：L370×W146×H46mm（±5mm），带挡板功能的电池收集容器，方便垃圾入桶；	电池收集盒：尺寸：L375×W146×H46mm，带挡板功能的电池收集容器，方便垃圾入桶；	完全响应
9	9、颜色：签订合同时甲方选定颜色；	按甲方要求提供	完全响应
10	10、形状：蝴蝶型（见参考图片）；	形状：蝴蝶型	完全响应
11	11、分类功能：可回收物、其他垃圾、烟灰收集、废电池收集；	分类功能：可回收物、其他垃圾、烟灰收集、废电池收集	完全响应
12	12、分类标识：丝网印刷技术；	分类标识：丝网印刷技术	完全响应



13	13、安装：四只Φ10×70mm（入地深度为50mm）膨胀螺栓；	安装：八只Φ10×70mm 膨胀螺栓，入地深度为50mm。	正偏离
14	▲14、投标样品：为确保达到采购人采购要求，开标时，投标人必须参照图片提供材料、规格、尺寸、技术、完全满足招标文件要求的产品1:1实样一套；未组装部件一套（以产品描述中部件为准），供检测使用。未提供样品或提供的样品不符合以上技术要求，则视为无效投标。	▲14、投标样品：为确保达到采购人采购要求，开标时，我方按照图片提供材料、规格、尺寸、技术、完全满足招标文件要求的产品1:1实样一套；未组装部件一套（以产品描述中部件为准），	完全响应
15	15、交货期：7天	15、交货期：7天	完全响应

投标单位全称：武汉宝乐环境产品制造有限公司（公章）

法定授权代表签字：荀微微

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但表式不变；

2、请在“投标文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况；

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

