

# 保亭黎族苗族自治县文化广电出版体育局

## 保亭县文化广电出版体育局 关于农民体育健身工程器材购置委托政府 采购招标的函

县财政局：

为了满足农民群众开展体育运动和全民健身的需求，我局拟为 16 个村委会购置一批体育健身器材，委托海南中正联工程造价咨询有限公司编制了预算书，预算费用为 796536 元。该项目费用从琼财教〔2017〕1420 号文中列支。经我局局务会议讨论决定由广东粤能工程管理有限公司海南分公司作为招标代理单位，现委托贵局采用政府采购询价的方式办理招投标手续。

此函。

保亭县文化广电出版体育局

2018 年 1 月 31 日

(联系人：林日霞，联系电话：13976227755)

# 政府采购项目详细需求表

预算单位: 保靖县文化广电新闻出版体育局

第1页 共3页

序号	采购项目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	市场单价	总价	是否进口产品
1	三位转腰器(包含安装及基础等费用)	<p>型号: GYX-L01; 规格: 1446*1446*1016mm;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、直埋式, 主立柱采用直径114mm, 壁厚3mm的国标钢管;</li> <li>2、扶手采用直径32mm, 壁厚2.5mm的国标钢管 焊接而成;</li> <li>3、转腰盘为4mm厚冷板冲压, 保证8年使用寿命, 直径300mm, 高度22mm, 周圈倒圆角R2, 表面凹凸防滑, 避免滑脱危险;</li> <li>4、转腰内部采用阻尼结构, 控制转动速度, 保证使用者人身安全, 轴承采用优质6205轴承6个, 中间转轴直径25mm, 保证使用要求;</li> <li>5、整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密封性好, 防水防尘, 持久耐用。</li> </ol>	16	副	2940	47040	否
2	扣腰踏步机(包含安装及基础等费用)	<p>型号: GYX-L24; 规格: 1133*902*1300mm;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、预埋式, 主立柱采用直径114mm, 壁厚3mm的国标钢管;</li> <li>2、左右扶手采用直径42mm, 壁厚3mm的变径管, 横梁采用直径76mm, 壁厚3mm的国标钢管与主立柱连接, 前后扶手距大于230mm, 避免头部卡头危险, 符合人体构造, 避免使用者发生意外事故, 扶手把手处采用缩管技术, 将直径42mm的管材缩到直径32mm, 以便安装把套, 此种方法整体性好, 外形美观, 加工方便, 经久耐用;</li> <li>3、踏板连接管采用直径88mm, 壁厚3mm的国标钢管, 踏板支撑管采用直径76mm, 壁厚3mm的国标钢管, 支撑管与踏板定于后端距大于35mm, 避免手指卡夹, 更好的保护使用者;</li> <li>4、踏板为4mm厚冷板冲压, 保证8年使用寿命, 并没有防滑措施, 避免踩踏滑脱造成人员伤害, 踏板周圈边缘高度大于30mm, 周圈倒圆角R2, 避免人身伤害;</li> <li>5、踏板下端托管为8#槽钢, 长度为200mm。</li> </ol>	16	副	3909	62544	否
3	腰背按摩器(包含安装及基础等费用)	<p>型号: GYX-L10B 规格: 1119*755*1390mm;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、预埋式, 主立柱采用直径114mm, 壁厚3mm的国标钢管;</li> <li>2、限位采用全铸钢三面撞击式内限位, 增大受力面积, 撞击垫材质采用聚氨酯, 抗撞击、弹性好、抗老化、抗高温, 采用2个优质6205轴承, 中间转轴直径25mm, 限位侧板厚度为10mm, 限位套直径135mm, 长度80mm, 厚度6mm, 保证使用要求, 外露边沿全部R2倒角, 减小碰撞伤害;</li> <li>3、腰部扶手处采用缩管技术, 将直径42mm的管材缩到直径32mm, 以便安装把套, 此种方法整体性好, 外形美观, 加工方便, 经久耐用;</li> <li>4、坐椅采用直径300mm, 高度22mm, 厚度4mm的冷板冲压成型, 周圈倒圆角R2, 避免划伤危险, 用直径48mm和直径32mm壁厚2.5mm的国标钢管连接而成。</li> <li>5、背部按摩棒连接管采用直径32mm, 壁厚2.5的国标钢管。</li> </ol>	16	副	3524	56384	否

# 政府采购项目详细需求表

预算单位: 保亭县文化广电出版体育局

第1页 共3页

序号	采购项目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	市场单价	总价	是否进口产品
4	双人漫步机(包含安装及基础等费用)	<p>型号: GYX-L13 规格: 2160*583*1050mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、直埋式, 主立柱采用直径114mm, 壁厚3mm的国标钢管;</li> <li>2、摆臂管材采用直径60mm, 壁厚3mm的国标钢管, 摆臂与立柱间距大于60mm, 与踏板直接焊接, 牢固耐用;</li> <li>3、踏板为4mm厚冷板冲压, 保证8年使用寿命, 并设有防滑措施, 避免脚踏滑脱造成人员伤害, 两踏板间距大于100mm, 踏板周围边缘高度大于30mm, 周围倒圆角R2, 踏板前后安装缓冲胶垫, 避免人身伤害;</li> <li>4、扶手管采用直径32mm, 壁厚2.5mm的国标钢管, 与立柱焊接连接;</li> <li>5、限位采用铸钢型内限位结构, 撞击垫采用聚氨酯材料, 抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温, 最大外圆尺寸为102mm, 壁厚5mm, 轴端与立柱焊接, 套端与摆腿焊接, 采用8个优质6007轴承, 中间转轴直径35mm, 保证冲击试验要求, 限位左右摆动角度单边摆幅小于65度, 外圆边沿全部R3倒角, 减小碰撞伤害。</li> </ol>	16	副	5274	84384	否
5	肋木架(包含安装及基础等费用)	<p>型号: GYX-L14 规格: 1423*114*2089mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、直埋式, 主立柱采用直径114mm, 壁厚3mm的国标钢管;</li> <li>2、横杠为直径32mm, 厚度3mm的国标钢管, 横杆间距分别是300mm, 340mm, 340mm, 300mm, 全部整体焊接, 牢固耐用;</li> <li>3、器材立柱埋入深度不小于600mm, 地理尺寸不小于600*600*700mm;</li> <li>4、缓冲层厚度300mm, 最下端横杆距地面距离大于400mm, 更加安全可靠, 避免出现意外伤害;</li> <li>5、器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为185*80mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 二维码标识牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为90*60, 壁厚0.8mm, 避免造成勾挂伤害。</li> </ol>	16	副	2949	47184	否
6	单人健骑机	<p>型号: GYX-L42A 规格: 1440*500*905mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、预埋式, 主立柱采用直径114mm, 壁厚3mm的国标钢管;</li> <li>2、坐板管材采用直径48mm, 壁厚3mm的国标钢管;</li> <li>3、器材上部限位与主立柱连接采用直径114mm, 壁厚3mm的国标钢管, 坐板与立柱下端采用60*30*2mm矩形管连接, 形成一个稳固的整体, 使器材整体受力均匀, 牢固耐用;</li> <li>4、把手立管及脚踏横管采用直径48mm, 壁厚3mm的国标钢管, 双脚脚踏处设有防滑装置, 避免脚踏滑脱造成人身伤害;</li> <li>5、坐板为4mm厚冷板冲压, 保证8年使用寿命, 周围倒圆角R2, 避免人身伤害。</li> </ol>	16	副	3024	48384	否

# 政府采购项目详细需求表

预算单位：保亭县文化广电出版体育局

第1页 共3页

序号	采购项目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	市场单价	总价	是否进口产品
7	单人腹肌板(包含安装及基础等费用)	型号: GYX-L33A 规格: 1436*400*597mm 1、版面支撑管采用直径32mm,壁厚3mm的国标钢管,版面采用厚度2.2mm厚的冷板,与支撑管全面焊接,板面下横弯采用直径21mm,厚度2.5的钢管; 2、前面三条横管采用直径60mm,厚度2.5的国标钢管,长度400mm,两端焊接封帽,密闭持久; 3、支撑管采用直径32mm,厚度3mm的国标钢管, 4、勾脚斜撑管采用两根50*100*2.5的国标钢管,避免踩踏变形; 5、器材具有1站式运动位,可1人同时使用。	16	副	1615	25840	否
8	单人伸腰器(包含安装及基础等费用)	型号: GYX-L66A 规格: 672*537*930mm 1、直埋式,主立柱采用直径114mm,壁厚3mm的国标钢管; 2、伸腰器扶手弯管使用直径42mm,壁厚2.5mm的国标钢管; 3、主架支撑管采用40*80*2mm的方管,小支撑管采用20*30*2mm方管,固定圆盘厚度为6mm,防止使用者产生钩挂拉伤; 4、器材板面采用2.2厚冷板卷板而成,两侧采用3厚冷板满封,避免卡夹伤害; 5、器材铭牌采用全不锈钢腐蚀,尺寸为185*80mm,拉铆钉坚固,边缘紧贴立柱,避免造成勾挂伤害。	16	副	2329	37264	否
9	篮球架(包含安装及基础等费用)	型号: AJD-L-019 1.篮球架伸臂:1.8M-2.25M; 2.篮板板采用钢化安全玻璃篮板; 3.篮网,篮网网; 4.表面处理:经过多道工序,最后采用喷塑户外漆处理。	16	副	12636	202176	否
10	蓝色室外乒乓球台(包含安装及基础等费用)	型号: AJD-P-313 (SMC大边) 规格: 2740*1525*780mm 适用: 全天候室外乒乓球比赛、训练; 台脚: 新颖优质弧形金属脚架; 台面: 树脂复合材料、质轻、防晒、防水、弹性均匀。	32	张	3325	106400	否
11	小计					717600	
12	税金					78936	
13	总计					796536	

经办人: 林相霞

联系电话: 13976227755