

甲方: 琼海市旅游发展委员会乙方: 海南自由美标识科技有限公司

甲乙双方根据 2018 年 1 月 23 日 博鳌田园小镇旅游标识标牌建设项目
 (项目编号: CEITCL-HI-CZ-ZFCG-2017-161) 招标结果及招标响应文件的要求,
 愿意共同遵守并履行本合同各条款。

一、货物及其数量、金额等

1、数量清单列表如下:

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------------------------------------|--|----|----|----|
| 1 | 单面单悬臂旅游道路指示牌 新建 5000mmX3200mm | 1. 标志牌规格: 3200mmX5000mmX3mm 标志牌采用 5A02 (LF2-M) 型铝合金拼接成型; 背面铝条十字型加固。 2. 反光材料: 板面逆光反射系数不应低于 GB/T 18833 规定 IV 类反光膜的要求, 反光膜及板面的附着性能、涂料或反光膜的附着性能应分别符合 GB/T 23827-2009 中的 5.11 和 5.12 的规定; 3. 立柱: 325mmX12mmX9200mm 横臂: 165X6000X6X3 条 横臂法兰: 400mmX400mm 底坐法兰: 800mmX1200mmX20mm 钢筋笼: M30X1500mm 地基: 混凝土采用 C25 (规格: 1200mX1800mmX1800mm) | 套 | 10 | |
| 2 | 单面单悬臂旅游道路指示牌 新建 2900mmX4600mm | 1. 标志牌规格: 2900mmX4600mmX3mm 标志牌采用 5A02 (LF2-M) 型铝合金拼接成型; 背面铝条十字型加固。 2. 反光材料: 板面逆光反射系数不应低于 GB/T 18833 规定 IV 类反光膜的要求, 反光膜及板面的附着性能、涂料或反光膜的附着性能应分别符合 GB/T 23827-2009 中的 5.11 和 5.12 的规定; 3. 立柱: 325mmX12mmX8900mm 横臂: 165mmX5600mmX6mmX2 条 | 套 | 12 | |