

		<p>横臂法兰：400mmX400mm 底座法兰：800mmX1200mmX20mm 钢筋笼：M30X1500mm 地基：混凝土采用 C25（规格： 1200mmX1800mmX1800mm）</p>			
3	<p>双面单悬臂旅 游道路指示牌 新建 4000mmX2200mm</p>	<p>1. 标志牌规格：4000mmX2500mmx3mm 标志牌采用 5A02 (LF2-M) 型铝合金 拼接成型；背面铝条十字型加固。 2. 反光材料：板面逆光反射系数不应 低于 GB/T 18833 规定 IV 类反光膜的 要求，反光膜及板面的附着性能、涂 料或反光膜的附着性能应分别符合 GB/T 23827-2009 中的 5.11 和 5.12 的规定； 3. 立柱：275mmX10mmX8500mm 横臂：165mmX5000mmX6mmX2 条 横臂法兰：400mmX400mm 底座法兰：800mmX1200mmX20mm 钢筋笼：M30X1500mm 地基：混凝土采用 C25（规格： 1200mmX1500mmX1800mm）</p>	套	1	
4	<p>单面单悬臂旅 游道路指示牌 新建 4000mmX2500mm</p>	<p>1. 标志牌规格：4000mmX2500mmx3mm 标志牌采用 5A02 (LF2-M) 型铝合金 拼接成型；背面铝条十字型加固。 2. 反光材料：板面逆光反射系数不应 低于 GB/T 18833 规定 IV 类反光膜的 要求，反光膜及板面的附着性能、涂 料或反光膜的附着性能应分别符合 GB/T 23827-2009 中的 5.11 和 5.12 的规定； 3. 立柱：275mmX10mmX8500mm 横臂：165mmX5000mmX6mmX2 条 横臂法兰：400mmX400mm 底座法兰：800mmX1200mmX20mm 钢筋笼：M30X1500mm 地基：混凝土采用 C25（规格： 1200mmX1500mmX1800mm）</p>	套	2	
5	<p>双面单立柱 乡村形象牌 新建 3000mmX1000mm</p>	<p>1. 标志牌规格： 3000mmX1000mmx150mm 标志牌采用 304 型不锈钢焊接成型； 2. 文字信息烤漆丝印，PVC 板装饰。 3. 立柱：145mmX4mmX3000mm 底座法兰：350mmX350mmX10mm 钢筋笼：M30X800mm</p>	套	39	