

		<p>二楼层走廊， ①、10*2.80m ②、10*2.80m 长 6.20m</p> <p>三楼层走廊， ①、10*2.80m ②、10*2.80m 长 6.20m</p> <p>二楼层卫生间， ①、3.0*2.80m 长 2.30m 材料要求：同卫生间 ②、1.0*0.7m (蹲坑)，透 光率达 80%。</p>						
		<p>材料：款式有铁艺等，透 光材料，抗紫外线，防锈 处理。</p>	16.24	定制	198.4	米	25.00	2220.00
		<p>罗马杆，电泳铝合金材 质，直径 35mm，厚度 0.9mm</p>	28.32	定制	444.2	米	25.00	21105.00
		<p>一楼层卫生间， ①、3.2*2.04m 1*2 套砂 浴。</p> <p>二楼层卫生间， ①、3.2*1.77m 1*2 套砂 浴。</p> <p>三楼层卫生间， ①、3.2*1.47m 1*2 套砂 浴。</p> <p>材料要求：主面料涤纶 材质，辅料铝合金材质。 抗紫外线，防锈处理。</p>	2	定制	45	㎡	300.00	13700.00
19	沙发	<p>材质：外皮为铝合金，内芯为金属砂</p>		定制	60	60	400.00	24000.00
二、监控设备								
1	500万 高清摄 像头 (枪 机)	<p>品牌型号：DS-2CD2T50WD-15 “500万 1/3” CMOS 1CR 日夜型筒形网络 摄像机，红外 50-80 米，带音频输入。 镜头(4mm、6mm、8mm、12mm 可选)。</p>		杭州海康威视数 字技术有限公司	14	个	1300.00	18200.00
2	500万 高清摄 像头 (半 球)	<p>品牌型号：DS-2CD2550D-1 “500万 1/3” CMOS 1CR 日夜型半球网络 摄像机，红外 50-100 米 镜头(2.8mm、4mm、6mm、8mm、12mm 可选)。</p>		杭州海康威视数 字技术有限公司	2	个	2000.00	2000.00

3	NVR 录像系统 (16路)	品牌型号: DS-8616N-I16 最大支持 500 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 与 VGA 输出分辨率最高可达 1920x1080p; 支持最大 16 路 4CIF 实时同步回放和多路同步回放; 支持 1 个 SATA 接口; 支持海康威视 DDNS 域名解析系统; 1 路 HDMI 输出、1 路 VGA 输出, 1 路音频输出; 4 路和 8 路为 1 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 16 路为 1 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口; 2 个, USB 2.0。	杭州海康威视数字技术有限公司	1	台	6880.00	6880.00
4	拾音器	品牌型号: DS-2FP2020 进口方案 DSP 数字降噪, 环境声音拾音器。配合专业的拾音处理电路, 语音清晰, 噪音更小。 ◎进口大振膜电容咪头, 抗干扰, 抗环境噪音, 无死角采集声音。 ◎内置动态声音处理电路, 独特设计的“电子噪声动态闭环抑制电路”。 ◎内置自动增益 AGC 电路, 消除远近距离的声音差别, 使回放更逼真, 声音更洪亮。 ◎表面浅凹凸点, 抗回声, 降低阻碍, 收音更多更逼真, 回声更小, 达到理想状态。 ◎高阻抗输出, 对传输线缆要求低, 声音输出强度大, 驱动能力强, 适合多种录音设备。	杭州海康威视数字技术有限公司	1	台	1850.00	1850.00
5	支架	国产铝合金支架	定制	14	个	250.00	3500.00
6	硬盘	品牌型号: 希捷 ST4000VM000 监控专用硬盘 4T 3.5 英寸 2000G 7200 64M SATA2.0	深圳市旭日康电子科技有限公司	2	个	2580.00	5160.00
7	8路交换机	品牌型号: DS-3E0109P-S 支持 IEEE802.3AF, 先侦测后供电, 单口最大 15.4W, 接普通设备只供数据不供电, 机器默认为 1236 供电, 兼容海康, 大华, 思科, 波粒等 POE 摄像头, 兼容思科, tp-link, 腾达等 POE 供电 AP。	杭州海康威视数字技术有限公司	2	台	1550.00	3100.00
8	55寸监视器	品牌型号: DS-D5055FC 55" 专业液晶监视器, 3D 图像处理, 160/160 度, 分辨率 1680*1050, 对比度 700:1, 亮度 700cd/M2, 显应时间 2MS 2 路 BNC 输入 1 路 BNC 输出, 一路 VGA, 一路高清 HDMI, 一路高清 YPBYP。	杭州海康威视数字技术有限公司	1	台	7800.00	7800.00

9	PVC	国产 20	国产标准	600	米	8.00	4800.00
10	网线	环亚:超五类	国产标准	3	箱	500.00	1500.00
11	水晶头	国产	国产标准	1	盒	245.00	245.00
12	路面开挖	现场施工	惠州市科苑实业发展有限公司	500	米	45.00	22500.00
13	安装费	现场施工	惠州市科苑实业发展有限公司	1	批	12000.00	12000.00

投标报价总计

(小写) : 1380139.00 元

(大写) : 壹佰叁拾捌万零壹佰叁拾玖元整

表 2: 规格参数表

序号	货物名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况 说明 (+/-/=)
1	单人床	规格: 1500W*1900D*800H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	规格: 1500W*1900D*800H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	=
2	床垫	规格: 1500W*1900D*230H, 材料: 椰棕弹簧床垫, 三防面料, 经过抗菌卫生处理, 具有抗菌、防霉、防螨虫的效果, 色彩丰富花纹别致, 面料手感细腻、顺滑、不退色。	规格: 1500W*1900D*230H, 材料: 椰棕弹簧床垫, 三防面料, 经过抗菌卫生处理, 具有抗菌、防霉、防螨虫的效果, 色彩丰富花纹别致, 面料手感细腻、顺滑、不退色。	=
3	床头柜	规格: 490W*400D*480H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	规格: 490W*400D*480H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	=
4	二门衣柜	规格: 800W*550D*2100H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	规格: 800W*550D*2100H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	=
5	书台	规格: 1200W*600D*1800H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	规格: 1200W*600D*1800H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	=
6	椅子	规格: 常规网状座背 转椅, 材料: 采用优质麻绒面料, 布绒色泽亮丽、多样、防污、耐磨性强。进口气压棒, 升降自如, 升降时基本无声响, 五轮脚架。万向轮椅活动自如, 滑动时无	规格: 常规网状座背 转椅, 材料: 采用优质麻绒面料, 布绒色泽亮丽、多样、防污、耐磨性强。进口气压棒, 升降自如, 升降时基本无声响, 五轮脚架。万向轮椅活动自如, 滑动时无	=

		杂音。	杂音。	
7	电视柜	规格: (1600-2200)W*340D*450H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	规格: (1600-2200)W*340D*450H, 材料: 采用实木框架, 饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	=
8	沙发	规格: 转角 3200W*1800D, 材料: 采用优质麻绒面料, 布绒色泽亮丽、多样、防污、耐磨性强。采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木 (橡木) 框架, 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质封闭环保面漆。	规格: 转角 3200W*1800D, 材料: 采用优质麻绒面料, 布绒色泽亮丽、多样、防污、耐磨性强。采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木 (橡木) 框架, 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质封闭环保面漆。	=
9	茶几	规格: 1200W*600D*440H, 材料: 采用玻璃面, 框架采用灰白色宝钢以及冷轧钢板, 外表采用抗冲, 耐摩擦, 耐酸碱且有环保性的静电粉末喷涂工艺。五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	规格: 1200W*600D*440H, 材料: 采用玻璃面, 框架采用灰白色宝钢以及冷轧钢板, 外表采用抗冲, 耐摩擦, 耐酸碱且有环保性的静电粉末喷涂工艺。五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	=
10	餐桌	规格: 1200W*800D*760H, 材料: 采用实木框架, 台面饰板采用人造大理石; 框架采用实木, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	规格: 1200W*800D*760H, 材料: 采用实木框架, 台面饰板采用人造大理石; 框架采用实木, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	=
11	餐椅子	规格: 常规 (一张桌子配 6 张椅子); 材料: 采用实木框架, 椅面饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	规格: 常规 (一张桌子配 6 张椅子); 材料: 采用实木框架, 椅面饰板采用 E1 级环保标准的密度板烤漆, 均经防蛀防腐等处理; 板材: 采用 E1 级环保标准密度板, 木材含水率控制为 8%-12%; 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 板木结合。	=
12	(空调) 分体挂壁机	①匹数: 大 1P; ②能效: 国家新 3 级节能, R32 环保冷媒; ③冷暖型或单冷型: 单冷型; ④定频或变频: 定频; ⑤功率: 793W; ⑥详细配置 (含原配铜管长度): 原厂配 3 米铜管, 内机, 主机, 配遥控器; ⑦保修情况: 整机包修 6 年。	①匹数: 大 1P; ②能效: 国家新 3 级节能, R32 环保冷媒; ③冷暖型或单冷型: 单冷型; ④定频或变频: 定频; ⑤功率: 793W; ⑥详细配置 (含原配铜管长度): 原厂配 3 米铜管, 内机, 主机, 配遥控器; ⑦保修情况: 整机包修 6 年。	=
13	烧水器	双层保温开水器, 水胆容量 28L。	双层保温开水器, 水胆容量 28L。	=

14	洗衣机	类别: 波轮式; 自动化程度: 全自动; 显示方式: LED 数码屏显示; 开门方式: 顶开式; 排水方式: 下排水; 电机类型: 普通电机; 节能等级: 3 级; 洗涤容量: 6.1-8.0kg; 洗涤功率: 80-200w; 脱水容量: 6.1-8.0kg; 脱水功率: 280-400w; 内筒材质: 不锈钢; 电源规格: 220V/50HZ。	类别: 波轮式; 自动化程度: 全自动; 显示方式: LED 数码屏显示; 开门方式: 顶开式; 排水方式: 下排水; 电机类型: 普通电机; 节能等级: 3 级; 洗涤容量: 6.1-8.0kg; 洗涤功率: 80-200w; 脱水容量: 6.1-8.0kg; 脱水功率: 280-400w; 内筒材质: 不锈钢; 电源规格: 220V/50HZ。	=		
15	热水器	热水器安装要求: 妥善接地线且禁止使用移动插座; 加热功率: 2000W, 不支持智能; 容量: 40 升桶装; 带防电墙; 能效等级: 二级。	热水器安装要求: 妥善接地线且禁止使用移动插座; 加热功率: 2000W, 不支持智能; 容量: 40 升桶装; 带防电墙; 能效等级: 二级。	=		
16	晾衣架	规格: 1800*530*1300mm; 材质: 复合材料。	规格: 1800*530*1300mm; 材质: 复合材料。	=		
17	电视	屏幕尺寸:55 英寸; 单屏尺寸:宽*高*厚 1242*722*80mm; 功能配置参数:USB 支持格式\USB 支持视频格式 MP4 等; 功耗参数:电源功率 135W; 待机功率:0.5W; 工作电压:100—220v; 外观设计:底座配置 内置底座; 能效等级: 二级能效; 端口参数:USB2.0 接口 1 HDMI1.4 接口 2; 音频参数:扬声器数量 2 个 耳机端口 1 个; 显示参数:屏幕比例 16:9; 刷新率:60HZ; 扫描方式:逐行扫描; 响应时间:8ms; 屏幕分辨率:全高清(1920x1080); 支持格式:(高清 1080p/1080i/720p)。	屏幕尺寸:55 英寸; 单屏尺寸:宽*高*厚 1242*722*80mm; 功能配置参数:USB 支持格式\USB 支持视频格式 MP4 等; 功耗参数:电源功率 135W; 待机功率:0.5W; 工作电压:100—220v; 外观设计:底座配置 内置底座; 能效等级: 二级能效; 端口参数:USB2.0 接口 1 HDMI1.4 接口 2; 音频参数:扬声器数量 2 个 耳机端口 1 个; 显示参数:屏幕比例 16:9; 刷新率:60HZ; 扫描方式:逐行扫描; 响应时间:8ms; 屏幕分辨率:全高清(1920x1080); 支持格式:(高清 1080p/1080i/720p)。	=		
18	窗帘	一楼客厅: (2.33*3.20m 2.33*3.20m)长 4.66m; 一楼房间: (2.80*3.20m) 长 2.80m; 二楼客厅: (2.33*2.80m 2.33*2.80m)长 4.66m; 二楼主房间: (2.80*2.80m)长 2.80m; 二楼外房间: (3.10*2.80m	59.24M (一栋楼 的窗帘总 长度)	一楼客厅: (2.33*3.20m 2.33*3.20m)长 4.66m; 一楼房间: (2.80*3.20m) 长 2.80m; 二楼客厅: (2.33*2.80m 2.33*2.80m)长 4.66m; 二楼主房间: (2.80*2.80m)长 2.80m;	59.24M (一栋楼的 窗帘总长 度)	=

		3.10*2.80m) 长 6.20m; 三楼外房间: (3.10*2.80m 3.10*2.80m) 长 6.20m; 三楼小房间: (2.30*2.80m) 长 2.30m; 材质要求: 闪光绒遮光 布, 100%P (涤纶), 遮光率达 95%。		二楼外房间: (3.10*2.80m 3.10*2.80m) 长 6.20m; 三楼外房间: (3.10*2.80m 3.10*2.80m) 长 6.20m; 三楼小房间: (2.30*2.80m) 长 2.30m; 材质要求: 闪光绒遮 光布, 100%P (涤纶), 遮光率达 95%。		
		辅料: 韩式有纺布带, 涤纶材质, 抗紫外线, 防老化。	59.24	辅料: 韩式有纺布带, 涤纶材质, 抗紫外线, 防老化。	59.24	=
		罗马杆: 电泳铝合金材 质, 直径 38mm, 厚度 0.8mm。	29.62	罗马杆: 电泳铝合金 材质, 直径 38mm, 厚 度 0.8mm。	29.62	=
		一楼卫生间: (0.52*2.04m) 1m ² 柔 纱帘; 二楼卫生间: (0.52*1.77m) 1m ² 柔 纱帘; 三楼卫生间: (0.52*1.47m) 1m ² 柔 纱帘; 材质要求: 主面料涤纶 材质, 辅材铝合金材 质, 抗菌防霉, 防紫外 线。	3	一楼卫生间: (0.52*2.04m) 1m ² 柔 纱帘; 二楼卫生间: (0.52*1.77m) 1m ² 柔 纱帘; 三楼卫生间: (0.52*1.47m) 1m ² 柔 纱帘; 材质要求: 主面料涤 纶材质, 辅材铝合金 材质, 抗菌防霉, 防 紫外线。	3	=
19	纱窗	材质: 外框为铝合金, 内纱为金刚纱。		材质: 外框为铝合金, 内纱为金刚纱。		=
监控设备						
1	500 万高 清摄像头 (枪机)	“500 万 1/3” CMOS ICR 日夜型筒 形网络摄像机, 红外 50-80 米, 带音 频输入, 镜头(4mm、6mm、8mm、12mm 可选)”。		“500 万 1/3” CMOS ICR 日夜型筒 形网络摄像机, 红外 50-80 米, 带音 频输入, 镜头(4mm、6mm、8mm、12mm 可选)”。		=
2	500 万高 清摄像头 (半球)	“500 万 1/3” CMOS ICR 日夜型半 球网络摄像机, 红外 50-100 米, 镜头 (2.8mm、4mm、6mm、8mm、12mm 可选)”。		“500 万 1/3” CMOS ICR 日夜型半 球网络摄像机, 红外 50-100 米, 镜头 (2.8mm、4mm、6mm、8mm、12mm 可选)”。		=