

3	NVR录像系统(16路)	最大支持 500 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;支持 HDMI 与 VGA 同源输出,HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080p;支持最大 16路 4CIF 实时同步回放和多路同步倒放;支持 1 个 SATA 接口;支持海康威视 DDNS 域名解析系统;1 路 HDMI 输出、1 路 VGA 输出,1 路音频输出;4 路和 8 路为 1 个,RJ45 10M/100M 自适应以太网口,16 路为 1 个,RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口;2 个 USB 2.0。	最大支持 500 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;支持 HDMI 与 VGA 同源输出,HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080p;支持最大 16路 4CIF 实时同步回放和多路同步倒放;支持 1 个 SATA 接口;支持海康威视 DDNS 域名解析系统;1 路 HDMI 输出、1 路 VGA 输出,1 路音频输出;4 路和 8 路为 1 个,RJ45 10M/100M 自适应以太网口,16 路为 1 个,RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口;2 个 USB 2.0。	=
4	拾音器	进口方案 DSP 数字降噪,环境声音拾音器。配合专业的拾音处理电路,语音清晰,噪音更小。 1、进口大振膜电容咪头,抗干扰,抗环境噪音,无死角采集声音; 2、内置动态声音处理电路,独特设计的“电子噪声动态闭环抑制电路”; 3、内置自动增益 AGC 电路,消除远近距离的声音差别,使回放更逼真,声音更洪亮; 4、表面浅凹凸点,抗回声,降低阻碍,收音更多更逼真,回声更小,达到理想状态; 5、高阻抗输出,对传输线缆要求低,声音输出强度大,驱动能力强,适合多种录音设备。	进口方案 DSP 数字降噪,环境声音拾音器。配合专业的拾音处理电路,语音清晰,噪音更小。 1、进口大振膜电容咪头,抗干扰,抗环境噪音,无死角采集声音; 2、内置动态声音处理电路,独特设计的“电子噪声动态闭环抑制电路”; 3、内置自动增益 AGC 电路,消除远近距离的声音差别,使回放更逼真,声音更洪亮; 4、表面浅凹凸点,抗回声,降低阻碍,收音更多更逼真,回声更小,达到理想状态; 5、高阻抗输出,对传输线缆要求低,声音输出强度大,驱动能力强,适合多种录音设备。	=
5	支架	国产铝合金支架	国产铝合金支架	=
6	硬盘	监控专用硬: 4T、3.5 英寸、2000G、7200、64M、SATA2.0	监控专用硬: 4T、3.5 英寸、2000G、7200、64M、SATA2.0	=
7	8 路交换机	支持 IEEE802.3AF,先侦测后供电,单口最大 15.4W,接普通设备只供数据不供电,机器默认为 1236 供电,兼容海康,大华,思科,波粒等 POE 摄像头,兼容思科,tp-link,腾达等 POE 供电 AP。	支持 IEEE802.3AF,先侦测后供电,单口最大 15.4W,接普通设备只供数据不供电,机器默认为 1236 供电,兼容海康,大华,思科,波粒等 POE 摄像头,兼容思科,tp-link,腾达等 POE 供电 AP。	=
8	55 寸监视器	55" 专业液晶监视器,3D 图像处理,160/160 度,分辨率 1680*1050,对比度 700: 1,亮度 700cd/M2,响应时间 2MS 2 路 BNC 输入 1 路 BNC 输出,一路 VGA,一路高清 HDMI,一	55" 专业液晶监视器,3D 图像处理,160/160 度,分辨率 1680*1050,对比度 700: 1,亮度 700cd/M2,响应时间 2MS 2 路 BNC 输入 1 路 BNC 输出,一路 VGA,一路高清 HDMI,一	=

		路高清 YPBYP。	高清 YPBYP。	
9	PVC	国产 20	国产 20	=
10	网线	环亚:超五类	环亚:超五类	=
11	水晶头	国产	国产	=
12	路面 开挖	现场施工	现场施工	=
13	安装费	现场施工	现场施工	=