

(政府采购合同)
采购乐东县莺歌海镇中心幼儿园
设备项目

项目编号: HNMY2018-110

项目名称: 采购乐东县莺歌海镇中心幼儿园设备项目

合同编号: ~~HNMY2018-110~~

甲方: 乐东黎族自治县教育局

乙方: 海南峰达教学设备有限公司

时间: 2018 年 10 月 12 日

购销合同

甲方：乐东黎族自治县教育局

乙方：海南峰达教学设备有限公司

甲乙双方根据 2018 年 9 月 29 日（采购项目编号：HNMY2018-110 项目名称：采购乐东县莺歌海镇中心幼儿园设备项目 公开招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量、金额等

- 1、货物清单及数量：（详见附件，采购清单）
- 2、合同总金额：人民币壹佰零捌万陆仟元整¥108,6000 元。

二、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合询价通知书和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

三、交货时间、地点：

- 1、交货时间：合同签订之日起三十日内；
- 2、交货地点：甲方指定地点。

四、付款方式：

- 1、合同签订之日起甲方先支付乙方预付合同总金额（共计人民币，壹佰零

捌万陆仟元整¥108,6000元的30%，即人民币叁拾贰万伍仟捌佰元整¥32,5800.00元。

2. 交货完成且设备安装调试验收合格后，五个工作日内，甲方一次性向乙方支付合同总金额（共计人民币，壹佰零捌万陆仟元整¥108,6000元）的65%，即人民币柒拾万伍仟玖佰元整¥70,5900.00元。

3、合同总金额5%的余款即人民币伍万肆仟叁佰元整（¥5,4300.00元）作为质保金，质保期满后，设备完好，10个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方质保金。

五、安装与调试

乙方必须依照询价通知书的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

六、设备验收

双方根据招标文件和投标文件的有关规定对货物采取以下第(1)种方式验收：

1、项目实施完工验收。甲方在接到乙方关于本项目的竣工验收书面申请后，应在5个工作日内组织验收小组人员与乙方共同进行验收测试。组织验收如经测试不符合招标文件约定的功能要求，乙方应立即进行改造，并重新进行测试，直至测试结果符合招标文件约定的功能要求，由此产生的费用由乙方承担。如甲方不同意组织验收需向乙方给出合理的解释，并双方根据本合同要求进一步协商验收前还需完成的工作内容。

2、双方在到货后3个工作日内会同专业质检部门共同验收并出具验收报告。

3、双方在到货安装调试后的三个月内会同专业质检部门共同验收并出具验收报告。

项目验收依次执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

货物经验收合格、出具合格报告并经双方确认时为实际交货日期。

七、质保期及售后服务要求

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 一 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

质保期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时重新起计或对故障货物予以重新更换。

乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

八、违约责任与赔偿损失

甲方无正当理由拖延付款，每逾期一天向乙方支付逾期付款额 2% 的滞纳金。

乙方逾期交付货物或交付货物不符合合同约定，应按照每日 2% 支付违约金；乙方逾期 15 日或以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

乙方售后服务或者培训不符合约定的，应当赔偿由此造成甲方的损失。

甲方有权披露乙方违约记录，并有权作为以后采购活动中对乙方的限制。

九、安全施工责任

1、甲方安全责任：

(1) 甲方不得对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

(2) 进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

(3) 监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

2、乙方安全责任：

(1) 乙方根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

(2) 施工中，乙方因操作不当人为造成的安全事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

(3) 施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场紧急抢险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。

(4) 乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

(5) 乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

(6) 在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。

(7) 未尽事宜，双方协商解决。

十、异议及处理

甲方对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时向乙方提出书面的异议和处理意见。

乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 个工作日内函复甲方。乙方不及时函复视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、其它

1、合同履行过程中发生的任何争议，应首先友好协商解决，如果协商开始后 60 天仍不能解决，应向货物到达地人民法院提起诉讼。

2、产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其它事项和条款仍应继续履行。如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。

3、如乙方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。乙方应当根据甲方的指示到具体地点实施安装、调试、售后服务及培训，并承担全部费用。

十二、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十三、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价通知书、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十四、合同备案

本合同一式六份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，另一份由乐东黎族自治县财政局政府采购办公室留存壹份，乐东黎族自治县教育局留存壹份。

甲方：乐东黎族自治县教育局（盖章）

地址：乐东黎族自治县抱由镇江南四路 35 号

法定（授权）代表人：林（签章）

签订日期：2018 年 10 月 12 日

乙方：海南峰达教学设备有限公司（盖章）

地址：海南省海口市美兰区和平大道海岛春天 18M

法定（授权）代表人：董博（签章）

银行户名：海南峰达教学设备有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司海口海甸六东路支行

银行账号：265030010331

签订日期：2018年10月12日

招标代理机构声明：本合同标的经海南民益招投标有限公司依法定程序采购，
合同主要条款内容与响应文件的内容一致。

招标代理机构：海南民益招投标有限公司（盖章）

经办人：陈婷婷

2018年10月17日

附件:

采购清单

序号	品名名称	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	一体机	品牌: 希沃 (seewo) 型号: F65EA 具体参数详见报价文件附件 11	8 台	13400	107200	30 天内交付
2	壁挂式空调	品牌: 深圳 型号: KFR-36GW /AH 冷暖类型: 冷暖电辅 变频/定频: 变频 空调匹数: 1.5P 适用面积: 15-22 m ² 能效比 SEER: 3.25 能效等级: 三级能效 控制方式: 遥控 保修政策: 全国联保, 享受三包服务 质保时间: 6 年 质保备注: 整机及主要零部件均保修 6 年	6 台	3799	22794	30 天内交付
3	智能遥控壁扇	品牌: 美的 型号: FW40-11AR 1、产品规格: 400mm 2、三档风速, 模拟自然风、正常风、睡眠风三种风类选择, 左右摇头 3、定时功能: 0.5~7.5 小时定时功能 4、遥控: 全能红外远遥控, 远程距离最远达到 5 米 ★5、能效值/能耗: 1.14/二级能耗 ★6、噪音值: ≤67 7、额定电压: 220 (V) 8、额定功率: 60 (W) 9、额定频率: 50 (HZ) 10、专业工业设计, 高档磨砂面板 11、人性化倾斜面板, 大尺寸 LED 灯显示 12、封闭电机, 全方位包裹机芯, 杜绝破裂变形隐患 ★13、全新 5 片 APP 航空前倾式五片扇叶, 超大风量 14、前后网罩设计, 网箍采用 ABS 工程塑料, 防断裂变形, 网罩距离 9mm, 防夹手 ★15、提供中国国家强制性产品认证证书 (3C 认证) 16、投标时需提供商出具的本项目授权书、售后服务服务承诺函及参数确认函	15 台	250	3750	30 天内交付
4	玩具柜	品牌: 永烁 型号: YS-10010 开放式、可移动, 规格尺寸: 100*30*70CM, 选用环优质三聚氰氨板, 板材厚度 ≥ 15MM, 环保塑胶包边, 不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	30 组	480	14400	30 天内交付
5	钢琴	品牌: 希雅德 型号: UP-121 1、根据国际标准音高 440hz (赫兹) 调律, 黑白琴键数量 88 个; 2、钢琴键盘呢毡全部采用 HAINSWORTH 呢毡, 配合性能稳定的琴键, 确保下键深度准确统一, 并具有良好的耐候性, 以保证钢琴在不同环境下具有稳定如一的良好手感; 3、钢琴的弦槌采用日本进口安碧克 ANBIC 榔头呢毡, 确保音质的柔美, 采用德国进口鲁斯劳 ROSLAU 最高等级专用琴弦, 确保音质优美, 并保证弹奏时琴弦的良好泛音; 4、★钢琴高度 ≥ 121cm, 钢琴码克加宽达到 152cm 长度, 确保钢琴的低音厚重圆润; 5、左、中、右三级踏板, 延音、扩音、弱音效果兼备; 6、★钢琴背架漆黑防潮, 黑键磨砂防滑, 琴键盖缓降液压; 7、配置防潮管, 钢琴凳, 钢琴罩, 键盘呢, 钢琴垫。8、★售后服务: 整机 3 年免费保修, 三年免费上门服务; 9、★必须提供厂家针对本项目的专项授权书原件、原厂 7×24 售后服务承诺函原件、原厂供货证明原件;	6 台	12500	75000	30 天内交付
6	自然角	品牌: 永烁 型号: YS-10011	10 个	480	4800	30 天内

	架	规格尺寸: 1200*300*800, 1、选用实木材料, 透水性好, 板材厚 15MM。 2、花木架可分三层以上, 格层错落有致, 最小层间净高要大于 25MM, 表面涂油漆为品牌环保油漆, 需做三底二面。花木架的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				交付
7	图书架	品牌: 永烁 型号: YS-1036 阶梯式, 规格尺寸: 100*30*90CM, 选用环保优质三聚氰氨板, 板材厚度 ≥ 15MM, 环保塑胶包边, 不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	10 个	400	4000	30 天内 交付
8	保温桶	品牌: 成嘉 型号: 45L 不锈钢双层, 带出水龙头, 40CM。	20 个	240	4800	30 天内 交付
9	水杯	品牌: 美新 型号: 9CM 不锈钢, 带盖, 高 9cm。	1000 个	6	6000	30 天内 交付
10	立式消毒柜碗柜	品牌: 新高飞 型号: ZTD-118 规格: 419*336*948mm 产地: 中国 控制方式: 微电脑式 面板材质: 钢化玻璃 安装方式: 立式 消毒方式: 臭氧, 高温 消毒星级: 二星级 上下层独立控制: 不支持 功率: 700 瓦特 额定电压: 220 伏特 容积: 91 升 净重: 12.1 千克	5 个	750	3750	30 天内 交付
11	立式空调	品牌: 双凤 型号: KFRD-72LW/SFEF 空调匹数: 3 匹 能效等级: 3 级 冷暖方式: 冷暖电辅 空调技术: 变频 额定制冷量: 7200W 额定制热量: 8900W 额定制冷功率: 2470W 额定制热功率: 3050W 规格: 内机 (506mm*320mm*1770mm, 43KG) 外机 (952mm*372mm*700mm, 49KG) 附件: 原厂配送 4 米铜管, 内机, 主机, 配遥控器; 其它: 智能化霜; 保修情况: 整机保修 6 年	2 台	7690	15380	30 天内 交付
12	数码摄像机	品牌: 索尼 型号: HDR-CX240E ①传感器像素: (1/4.85) 英寸 ②静态有效像素: 约 207 万像素 ③液晶屏尺寸: 3.0 显示屏 ④变焦倍数: 32 倍 ⑤存储类型: SD 卡 ⑥格式标准: HDV 格式 ⑦详细配置: 电池 x1 小型电源转接器 x1 USB 连接线 x1 ⑧其他: 无 ⑨保修情况: 全国联保一年	2 台	2995	5990	30 天内 交付
13	手提式干粉灭火器	品牌: 薪薪 型号: MFZ/ABC4 1、使用温度: -20~+55℃ 2、灭火级别: 2A 55B 3、压力表指示器: 指针绿区正常, 红区再充装, 黄区超充装 4、水压试验压力: 2.1MPa 5、驱动气体: 氮气 1.2MPa (20℃) 6、灭火剂充装量: 4kg 7、灭火剂: 磷酸二氢铵含量% (53) ±3 8、20±5℃ 有效喷射距离 M ≥ 3.58、20±5℃ 有效喷射时间 S ≥ 13	20 个	120	2400	30 天内 交付
14	电脑	品牌: 长城俊杰 型号 BP2C3 1.处理器: CPU 型号 I3-6006U CPU 主频 2.3GHz 操作系统: 操作系统 Windows 10 家庭版 屏幕: 屏幕尺寸 21.5 英寸 物料分辨率 920x1080 屏幕类型 FHD 显示比例 16:9 内存: 内存容量 4GB 内	8 台	4280	34240	30 天内 交付

		<p>存类型 DDR4 内存最大支持容量 8GB 硬盘:硬盘类型机械硬盘 硬盘容量 1TB 接口类型 SATA 串行 硬盘转速 7200rpm 显卡: 显卡类型集成显卡 蓝牙:有 无线网卡:802.11 AC 无线网卡 电源功率:90W 电源 预装软件: office2016 保修政策: 三年有限保修及上门</p> <p>2.★满足“有害物质管理标准”要求;</p> <p>3.满足“可信计算机功能”要求;</p> <p>4.★满足用户数据保护的安全计算机性能;</p> <p>5.★具有计算机系统度量功能;</p> <p>6.保修期: 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务,提供厂家售后服务承诺函;提供厂家针对此项目的授权;提供厂家参数确认函;)</p>				
15	留样小冰箱	<p>品牌: 新力 型号: 75L</p> <p>规格: 40L 双锁三个层架 外尺寸宽 43*深 41 高 51cm, 内尺寸宽 37*深 25*高 42cm</p>	1 个	1360	1360	30 天内交付
16	灭蝇灯	<p>品牌: 康富达 型号: KF-30 型</p> <p>升级版 额定电压 220 (V) 外形尺寸 645*95*390 (mm) 灯管型式 LED 诱蚊灯管 长度 610 (mm)</p>	4 个	358	1432	30 天内交付
17	和面机	<p>品牌: 万工 型号: WG-HMJ</p> <p>双动双速 20L 电压: 220V 功率: 0.55Kw 产品用途: 和面机 净重: 100Kg 适用范围: 蛋糕房设备、面包房设备、休闲速食设备、休闲食品厂设备</p> <p>1. 和面桶: 搅拌桶采用高级不锈钢材质, 坚实耐用, 易于清洗, 搅拌筒的上面特别加装了安全保护网, 使用户在工作中更为安全。</p> <p>2. 和面钩: 螺旋式的搅拌钩外径大, 搅拌速度快, 搅拌时不切断面团组织, 使面团温度升幅度降至***低, 并增加吸水量, 使面团品质细腻, 弹性增加。</p> <p>3. 机器的顶盖和机身: 人性化操作面板, 可任意操作变换, 机壳使用钢板折弯焊接成型, 机身经过特殊防锈处理, 不会产生锈化, 容易清洗, 坚固耐用</p>	1 台	3600	3600	30 天内交付
18	打蛋机	<p>品牌: 恒佳 型号: HJ-7</p> <p>售后服务: 一年质保 电压: 220V 功率: 0.3Kw 产品用途: 打蛋 外形尺寸: 420x300x470mmmm 净重: 20Kg 适用范围: 茶餐厅设备、蛋糕房设备、面包房设备、西餐店设备 规格: 420x300x470mm</p>	1 台	1400	1400	30 天内交付
19	三星洗刷台	<p>品牌: 金达 型号: JD-01</p> <p>规格: 2300*760*950 (长*宽*高) 用料说明: 面板用 1.2mm 后 304 不锈钢板, 500*500 机器冲压盆, 脚用Φ51 不锈钢子弹脚</p>	1 个	2600	2600	30 天内交付
20	彩色激光多功能一体机	<p>品牌: HP 型号: M281FDW</p> <p>产品类型: 彩色激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面: A4 耗材类型: 鼓粉一体 双面功能: 自动 网络功能: 支持无线/有线网络打印 移动打印 WIFI 直连 (IEEE802.11b/g/n), NFC 触摸打印, 云打印, AirPrint 打印, Mopria 认证 保修政策全国联保, 享受三包服务 质保时间 1 年</p>	2 台	4500	9000	30 天内交付
21	黑白激光数码复印机	<p>品牌: 爱普生 型号: 7710</p> <p>①节能、环境标准认证情况: 节能环保; ②幅面: A3; ③输出速度: 20 页/分钟; ④复印/打印分辨率: 600×600DPI; ⑤输稿器: 可选; ⑥操作面板</p>	1 台	7600	7600	30 天内交付

		(显示屏):5行LCD液晶显示屏;⑦彩色扫描功能:标配;网络打印:标配。⑧纸盒:250页纸盒+80页旁路送纸、内存:128MB、硬盘容量:无;⑨详细:预热时间:13秒 首页复印时间:≤7.9秒 用纸尺寸:A3-A5R 连续输出页数:1-99份 缩放倍率:25%-400% 电子分页:标配 打印功能:标配;⑩配置其他:标配双面器;⑪保修情况:依据厂商关于申报产品质保期承诺				
22	大型实木拼装积木	品牌:永烁 型号:YS-1041 材质:松木+环保安全无毒水性漆,圆滑无毛刺 套装:348片/套	5套	4000	20000	30天内交付
23	班级大积木	品牌:永烁 型号:YS-1022 材质:环保工程塑料 结实耐用 无毒无味 规格130件/箱	5套	900	4500	30天内交付
24	磁力棒积木	品牌:盛博奥 玩具类型:拼插积木 规格:52件套磁力棒积木 产品品类:磁性 产品具有3C认证,环保安全,圆滑无毛刺	5套	360	1800	30天内交付
25	沙包	品牌:永烁 型号:YS-1088 面料:加厚帆布 填充材料:天然稻壳 尺寸:6CM 重量:约65克	60个	10	600	30天内交付
26	娃娃家	品牌:永烁 型号:YS-1009 产品材质:环保塑料 产品形式:拆装 产品规格:129*129*135CM 产品体积:0.6立方米 产品特点:1.造型美观,有创意,接近现代生活,能达到一边玩一边学习的效果。2.有玩的过程中对新事物充满好奇心而不断认识、不断学习。3.色彩艳丽,能有效提高小朋友的色彩识别感。	1套	1600	1600	30天内交付
27	美工工具	品牌:永烁 型号:YS-10311 套装压花 20.5*26*4.5CM/盒,花边剪 6款不同纹路的刀型。	20套	171	3420	30天内交付
28	橡皮泥	品牌:永烁 型号:YS-1027 20G,12色,超轻彩泥,无毒环保安全	100组	18.00	1800	30天内交付
29	作品陈列柜	品牌:永烁 型号:YS-1028 规格:90*40*180cm 材质:钢制 开启方式:外开式	4个	1700	6800	30天内交付
30	会议桌	品牌:永恒 型号:YH-856 会议桌长条会议桌椅组合 搭配22把椅 规格:6*1.6m 商品产地:中国大陆 材质:钢木 形状:条形 风格:现代简约 功能特点:带线盒	1套	9300	9300	30天内交付
31	靠背椅	品牌:永恒 型号:YH-879 材质:网布 规格:常规 风格:简约 框架:金属骨架 内部填充物:中密度泡沫海绵 有无扶手:有 可否旋转升降:可以	20张	300	6000	30天内交付
32	四门冰柜	品牌:科豪 型号:全刚1000L 规格:1220×692×1887mm,双机双温,温度范围:-15℃~-6℃/-5℃~-10℃。 ★投标产品生产厂家具有全国工业产品生产许可证,提供证书复印件。	1台	6900	6900	30天内交付
33	绞肉机	品牌:丰瑞吉 型号:TK-8	1台	560	560	30天内

		材质: 精铸不锈钢 电压: 220 (V) 功率: 0.4 (kw) 净重: 12 (kg) 规格: 323X217X321 (mm)				交付
34	商用豆浆机	品牌: 九阳 型号: DSA250-01 电压/频率: 220v/50hz 制浆容量: 25 升/次 规格: 760x520x798mm 输入功率: 5370W/52016A	1 台	23000	23000	30 天内 交付
35	电脑型蒸饭车	品牌: 乐创 型号: HMT-110 规格: 750*615*1460mm, 电压: 380V,功率: 12KW, 单门 10 盘、蒸饭能力 50KG、面粉 30KG。	1 台	5000	5000	30 天内 交付
36	消毒碗柜	品牌: 美的 型号: MXV-ZLP100K03 规格: 1135*525*1625mm, 双玻璃门, 电压: 220V, 功率: 1.8KW ★产品须获得消毒产品生产许可, 提供卫生厅核发的《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件。	2 台	3000	6000	30 天内 交付
37	投篮架	品牌: 永烁 型号: YS-1031 材质 塑料 规格 1200*800*H2300/2150/2000/1850cm 功能 投篮 适用场景 幼儿园	4 个	900	3600	30 天内 交付
38	篮球	品牌: 永烁 型号: YS-1035 材质:PU 规格:4 号篮球(幼儿园专用) 圆周: 66 厘米 重量约 450-780g 适用年龄: 3-6 岁	200 个	75	15000	30 天内 交付
39	玩具跷跷板	品牌: 永烁 型号: YS-1049 产品材质: 非洲黄花梨 产品尺寸: 210*36*68cm	4 件	1598	6392	30 天内 交付
40	呼啦圈	品牌: 永烁 型号: YS-1058 规格: 直径 60cm 材质: 高品质 ABS 加厚塑料管+加厚加密泡棉, 完整的一圈, 不可拆卸。适合年龄: 3~6 岁	100 个	50	5000	30 天内 交付
41	跳绳	品牌: 永烁 型号: YS-1069 技术参数: 采用优质 PVC 制作, 色彩鲜艳丰富, 适合年龄: 3-6 岁。	60 条	10	600	30 天内 交付
42	投掷靶	品牌: 永烁 型号: YS-4190 规格: 50×38×3cm; 技术参数: 采用食品级塑料一次性吹塑而成, 表面光滑, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。	5 副	50	250	30 天内 交付
43	扭扭车	材品牌: 永烁 型号: YS-1090 质: 环保 PP 材质 规格: 80*29.5*41cm 承重: 220 斤	30 辆	140	4200	30 天内 交付
44	踩踏三轮车	品牌: 永烁 型号: YS-10187 规格: 87*58*69cm 颜色: 黄色 特点: 坚固安全。坚固双手握把, 橡胶皮制双轮, 三角锥型专用赛车座椅, 优质专用轮轴。	30 辆	560	16800	30 天内 交付
45	超五类模块	品牌: AMP 1、免打线式信息模块可同时用于工作区信息面板及模块化配线架上, 性能优越, 超过 TIA/EIA 和 ISO 超五类标准。 2、插座主体采用 ABS 耐冲击塑料材料, 符合 UL94V-0 材料标准 3、IDC 端子采用斜角结构并镀银 1.3um, 可卡接 24、23 & 22AWG 的线缆 4、插座芯采用 50u 镀金 5、模块上贴有通用线序标签, 方便识别端接, 支持 T568A、T568B 两种标准线序	25 台	28.00	700	30 天内 交付

		<p>6、外形紧凑,支持高密度安装,免打线式结构,特别设计的后盖可以实现线缆快速端接</p> <p>7、无损耗插拔次数: ≥1500 次,打线端口支持 250 次以上端接</p> <p>8、符合规范标准: TIA/EIA 568B 超五类标准、ISO/IEC11801/EMC 标准 EN55022/ClassB/UL/CSA/CE 认证</p>				
46	单口面板	<p>品牌: AMP</p> <p>1、Vcom 86 型面板,设计简约美观,安装方式灵活通用,符合国际认证标准</p> <p>2、86*86 (mm) 国际尺寸</p> <p>3、防火高强度 ABS 材料制作</p> <p>4、带保护防尘门,以便防水、防尘、防污染</p> <p>5、面板上的标签采用有机玻璃盖板,可以插入自己打印的标签纸且易于更换标签内容</p> <p>6、有单口,双口面板可供选择</p> <p>7、适用于数据、语音以及多媒体应用</p>	25 台	10.00	250	30 天内交付
47	86 底盒	<p>品牌: AMP</p> <p>1、高强度 PC+ABS 防火材料制造;</p> <p>2、高强度抗冲击;</p> <p>3、86 系列设计外观时尚,采用螺丝内置美观大方;</p> <p>4、抗老化,不变色;</p>	25 台	6.00	150	30 天内交付
48	超五类网线	<p>品牌: AMP 型号: (6-219507-4)</p> <p>1、超五类非屏蔽双绞线采用 4 对芯径为 24AWG 单股无氧铜线,外皮材质为 PVC, CM 等耐燃材料, 0.56mm,</p> <p>2、导体材料: 裸铜, 线径: $\varnothing 0.505\text{mm}(24\text{AWG})$;</p> <p>3、绝缘材料/线径: 聚乙烯, $\varnothing 0.92\text{mm} \pm 0.02 \text{mm}$;</p> <p>4、成品线径: $5.2\text{mm} \pm 0.02 \text{mm}$;</p> <p>5、弯曲半径: 4 倍电缆直径;</p> <p>6、拉伸强度: $\leq 93\text{N}$; 最大拉力: 25lbs (11.35kg) ;</p> <p>7、传输延迟: $530\text{ns}/100\text{m max.}@100\text{MHz}$;</p> <p>8、特性阻抗: $100\text{ohm} \pm 15\%$, 1MHz to 100MHz;</p> <p>9、包装规格: 纸包装、 100m、 305m/箱;</p> <p>10、工作环境温度: -20°C 到 60°C, 存储环境温度: -20°C 到 80°C</p>	8 台	780.00	6240	30 天内交付
49	水晶头	<p>品牌: 联讯</p> <p>1、符合国际标准 ISO/IEC:11801 超五类设计标准,可作为数据传输中连接电缆使用</p> <p>2、采用 50μinch 镀金水晶头,确保产品的优异性能</p> <p>3、水晶头 RJ45 采用射出成型,保证线缆和水晶头之间的连接</p> <p>4、无损耗插拔次数: ≥700 次</p> <p>5、性能满足千兆以太网要求</p> <p>6、符合规范标准: ISO/IEC 11801 CLASS D</p>	100 台	2.00	200	30 天内交付
50	超五类 2 米跳线	<p>品牌:联讯 型号 UTP5E-1-2M</p> <p>1、采用导体为 4 对 24AWG 单股/多股裸铜线 (铜线外被为 PE 材料绝</p>	50 条	25.00	1250	30 天内

		<p>缘), 加以麦拉带、铝铂麦拉带屏蔽、地线和水晶头注塑成型。外被为 PVC 符合 UL94V-0 阻燃材料, 与护套颜色一致, 性能超过 TIA/EIA568-B 超五类信道性能要求。</p> <p>2、采用 50μinch 镀金水晶头, 水晶头采用射出成型, 保证线缆和水晶头之间的链接, 产品性能优越;</p> <p>3、最小弯曲半径: 8 倍线缆直径; 插拔次数: >2000 次; 拉伸强度: ≤133N; 最大拉力: 25lbs(11.35kg)</p> <p>4、长度: 提供多种长度 (1m/1.5m/2m/3m) 供用户选择。</p> <p>5、应用范围: 工作区数据面板使用、管理间配线架使用、网络设备链接使用</p> <p>6、符合规范标准: TIA/EIA-568B 超五类标准; ISO/IEC 11801 CLASS D;ULC(UL)ETL 认证; 符合 EMC 标准,3P 认证, UL/CSA LISTED CM/CMR 燃烧测试</p>				交付
51	PVC 线槽	<p>品牌: 联塑</p> <p>4 分线槽 PVC4 分线槽</p>	600 米	2.00	1200	30 天内交付
52	6U 机柜	<p>品牌: 联讯</p> <p>1.符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491:PART1、DIN41494:PART7、GB/T3047.2-92 标准, 兼容 ETSI 标准</p> <p>2.承载: 静承载重达 45kg</p> <p>3.防护等级: IP20</p> <p>4.主要材料: Q235-A.F 优质冷轧钢板制作, 厚度: 方孔条 1.5mm, 安装梁 1.2mm, 其他 1.0mm</p> <p>表面处理: 脱脂→酸洗→磷化→静电喷涂</p>	1 个	680.00	680	30 天内交付
53	12U 接入机柜	<p>品牌: 联讯</p> <p>1.符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491:PART1、DIN41494:PART7、GB/T3047.2-92 标准, 兼容 ETSI 标准</p> <p>2.承载: 静承载重达 45kg</p> <p>3.防护等级: IP20</p> <p>4.主要材料: Q235-A.F 优质冷轧钢板制作, 厚度: 方孔条 1.5mm, 安装梁 1.2mm, 其他 1.0mm</p> <p>表面处理: 脱脂→酸洗→磷化→静电喷涂</p>	1 个	1100.00	1100	30 天内交付
54	24 口配线架	<p>品牌: 联讯 型号: FLLX-PXJ5024B</p> <p>1、标准 19 英寸结构化设计, 性能超过 TIA/EIA 和 ISO 标准, 可直接安装在标准机架或机柜上</p> <p>2、独特的弹片式设计结构, 操作方便, 卡接灵活</p> <p>3、组合式托架结构, 便于安装操作及固定线缆</p> <p>4、运用通用标签标注 T568A/B 端接线序, 前端含 1~24 正面数字标识, 另配有标签, 方便进行端口标识</p> <p>5、无损耗插拔次数: ≥1500 次, 打线端子支持 250 次以上端接</p> <p>6、性能满足千兆铜缆以太网网络</p>	2 个	450.00	900	30 天内交付
55	1U 理线架	<p>品牌: 联讯 型号: FLLX-LXJ2012(金属)</p> <p>1、标准 19 英寸结构化设计, 可直接安装在标准机架和机柜上</p> <p>2、采用优质冷轧钢板成型, 静电粉末喷塑</p>	2 张	67.00	134	30 天内交付

		<p>3、折页安装可打开式前壳,方便线缆管理</p> <p>4、更深设计的理线功能,可确保线缆弯曲半径</p>				
56	接入交换机	<p>品牌: H3C</p> <p>1. 整机交换容量≥300Gbps,转发性能≥90Mpps;</p> <p>2. ★主机固化千兆以太网电口数量≥24,千兆以太网光口数量≥4;</p> <p>3. IPv6 路由表容量≥250, ARP 表容量≥1K;</p> <p>4. 支持 IPv4/v6 静态路由、RIP、RIPng、OSPF 功能;</p> <p>5. 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL;支持基于端口, VLAN, 全局下发 ACL;</p> <p>6. 支持 OPENFLOW 1.3 标准支持普通模式和 Openflow 模式切换;</p> <p>7. ★支持 SmartMC 以设备内置及图形化操作的方式,实现对网络的统一运维及管理,提供厂商官网截图证明并加盖项目授权章;</p> <p>8. ★投标产品生产厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权,支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证,提供知识产权管理体系认证证书,并加盖厂商项目授权章;</p> <p>9. 所投产品厂商在近三年在国内企业网交换机设备市场份额至少两次排名第一,需提供 IDC 数据报告复印件并加盖生产厂商项目授权章;</p> <p>10. 投标产品生产厂商需具备标准化 IT 运维管理服务的能力,通过 ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理标准认证,提供证书复印件,并加盖厂商项目授权章;</p>	2 台	5700.00	11400	30 天内交付
57	厨房抽油烟机系统	<p>品牌型号: 专业定制</p> <p>具体参数详见报价文件附件 1</p>	1 套	45100	45100	30 天内交付
58	专业音箱	<p>品牌: 菱声 型号: PS-12</p> <p>适用范围:</p> <p>1.与 TS 专业功放、前级效果处理器配套使用,组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统,适用于剧场, KTV 房, 高档会议室及多功能厅等,与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。</p> <p>功能特点</p> <p>1.采用 1 只 8 寸中低音喇叭单元和 1 只 1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。2.箱体采用 15mm 夹板制作,质量轻,耐磨喷漆处理,外贴防尘网棉。3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。4.多个螺丝吊装孔位,一个口径 35 mm 的柱杆插座,多种安装方式。</p> <p>技术参数</p> <p>1.阻抗: 8Ω; 2.频响: 60Hz~20KHz; 3.额定功率: 200W; 4.峰值功率: 800W; 5.灵敏度: 96dB/W/M; 6.最大声压级(额定/峰值): 119dB/126dB; 7.覆盖角度: (H)80° (V)60° ; 8.高音: 1.4"压缩高音单元×1; 9.低音: 8"低音×1; 10.尺寸(HxWxD): 440x243x243 mm; 11.重量: 9.6Kg</p>	4 台	2800	11200	30 天内交付
59	专业功放	<p>品牌: 菱声 型号: MCA-3.3</p> <p>功能特点</p> <p>1.工业造型钢面板,专业设计坚固耐用,面板防尘网可折洗结构设计,可拆卸清洗的散热通风口。2.开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。3.智能控制强制散热设计,风机噪音小,散热</p>	2 台	4200	8400	30 天内交付

	<p>效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择, 轻松接纳宽幅度范围信号源输入。5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护), 让用户放心使用。6.智能削峰限幅器, 控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。7.标准 XLR+TRS1/4” 复合输入接口, 简洁的接口更加方便不同用户需求。8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波, 保证大动态工作应付自如。9.适应不同场合所需, 可选立体声或桥接工作模式。10.输入座接地脚接地和悬浮控制。</p> <p>技术参数</p> <p>1.输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%) : 立体声/并联 8Ω×2: 350W×2; 立体声/并联 4Ω×2: 530W×2; 桥接 8Ω: 1060W; 2.连接座: XLR、TRS 接口; 3.电压增益 (@1KHz): 34.4dB; 4.输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V; 5.输入阻抗: 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡; 6.频率响应(@1W 功率下): 20Hz-20KHz/+0/-2dB; 7.THD+N(@1/8 功率下): ≤0.05%; 8.信噪比 (A 计权): ≥90dB; 9.阻尼系数 (@1KHz): ≥200@8 ohms; 10.分离度 (@1KHz): ≥80dB; 11.保护方式: 过流保护、直流保护、短路保护; 12.指示灯: 电源、保护、失真; 13.冷却方式: 风扇冷却; 14.供电: ~220V; 50Hz; 15.最大功耗: 1600W; 16.尺寸(LxWxH): 483x394x88 mm; 17.重量: 12.6Kg</p>				
60	<p>一拖四手持无线麦克风</p> <p>品牌: 菱声 型号: MC-12C</p> <p>产品特点</p> <p>1. 采用先进 PLL 频率合成锁相环技术, 微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统; 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道, 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制, 信号更稳定; 3. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰; 4. 使用 640-830MHZ 频段, 每台接收机拥有 200 个可调频率; 5. 采用传统按键操控, 更省电, 更经济实惠, 性价比高, 内置高性能的语音压扩技术, 支持卡依输出及 AV-3.0 输出, 使音质更完美; 6. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。</p> <p>技术参数:</p> <p>系统指标</p> <p>1.频率范围: 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz; 2.频道数目: 500 个; 3.频道间隔: 50MHZ; 4.载波稳定度: ±0.005%以内; 5.动态范围: 100dB; 6.最大频偏: ±45KHZ; 7.音频响应: 80HZ-18KHZ(±2dB); 8.信噪比: >105dB; 9.灵敏度: -105 dBm for 12 dB SINAD, typical; 10.总谐波失真: ≤0.5%; 11.最大输出强度: +10 dBV; 12.有效使用距离: 空旷 50 米;</p> <p>接收器指标</p> <p>1.功能显示方式: LCD 显示屏; 2.天线接口: BNC/50 欧姆; 3.音频输出水平: 平衡 200Ω 负载-13dBV, 非平衡 600Ω; 负载-2dBV (±40KHz 频偏在 1K 信号时, 负载); 4.音频输出阻抗: 平衡 200Ω; 1 路合并非平衡 600Ω; 5.平衡输出: 1 脚地线 (输出线屏蔽层), 2 脚音频, 3 脚音频; 6.电源: DC12V--1A; 7.工作温度: -10℃~+40℃; 8.尺寸: 44.5 x 422 x 179mm; 9.重量: 1.95 Kg 不含天线和开关电源</p> <p>麦克风指标</p>	1 台	8980	8980	30 天内交付

		1.频率范围: 640-690MHZ 740-790MHZ 807-830MHZ; 2.输出功率: 大功率 30mW,小功率 3mW; 3.谐波辐射: <-55dBc; 4.最大偏移度: ±70KHz; 5.最大输入音压: 140dB SPL; 6.振荡模式: 相位锁定频率合成(PLL); 7.频率调整: 自动追锁接收机工作频道; 8.使用电池: AA 1.5V 五号电池两节; 9.尺寸: 长 268mm×直径 35mm; 10.重量: 0.34Kg, 不含电池重量				
61	SL 系列 话筒前 级	<p>效果器 型号: KM-X5</p> <p>功能特点</p> <p>1.96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换。2.音频信号四选一输入, 模拟音频信号的输入灵敏度可选, 提供 3 组话筒输入, 标准 5.1 声道输出。3.提供 USB 接口、通过外接串口转 WIFI 控制器可实现 WIFI 或有线网络接口可连接电脑, 提供远程控制和红外线控制。4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过 PC 控制软件来控制。5.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量。6.单机提供 20 组设备数据存储, 提供 10 组效果数据存储,通过 PC 软件可进行设备之间的复制。7.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能, 以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。8.采用汉字液晶屏和 6 段 LED 显示输出的电平、哑音及编辑状态。9.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置, 输入延时最长可达 30ms,输出延时最长可达 60ms。10.输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量。11.效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器, 回声和效果的具体参数均可调。12.可以通过 S 端子连接中控来控制通道的主要参数。13.话筒带 4 种级别的防啸叫功能。</p> <p>技术参数</p> <p>1.显示: 采用分辨率为 144*32 的汉字液晶屏分和 7 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状; 2.输出通道及插座: 5.1 声道 XLR 公卡侬座(一对主声道, 一对环绕, 一个中置和一个超低); 3.输入阻抗: 平衡: 20KΩ; 4.输出阻抗: 平衡: 100Ω; 5.PC 接口: 面板 1 个 USB 接口(USB3.0 控制接口可扩展为 WIFI 控制接口)、后板 2 个 RS485 接口(RJ-45 座); 6.共模拟制比: >70dB(1KHz); 7.输入范围: ≤+25dBu; 8.频率响应: 20Hz-20KHz(-0.5dB); 9.信噪比: ≥95dB @1KHz 0dBu; 10.失真度: <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz; 11.通道分离度: >80dB(1KHz)</p> <p>输入通道功能; 12.输入哑音: 每个通道设立单独哑音控制; 13.输入增益: 音乐和话筒有单独的音量调节, 增益范围 0%-100%,步距为 1%; 14.输入延时: 每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-30ms, 小于 10ms 步距为 0.1ms,大于 10ms 步距为 1ms; 15.输入相位: 同相(+) 或反相(-); 16.输入均衡: 音乐和话筒设 9 个参量均衡:中心频率点: 20Hz-20KHz 带宽: 0.01oct-3oct、步距为 0.01oct 增益: -30dB-+15dB、步距为 0.1dB. 默认频点 EQ1 40Hz, EQ2 80Hz, EQ3 160Hz, EQ4 317Hz, EQ5 632Hz, EQ6 1261Hz, EQ7 2515Hz, EQ8 5018Hz, EQ9 10KHz,9 段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器; 17.限幅器设置: 音乐和话筒可单独设置限幅器, 可调整参数为: 门限值: -30dBu 至+20dBu、步距为</p>	1 台	6050	6050	30 天内 交付

		<p>0.1dBu; 18.防啸叫: 话筒带 4 种级别的防啸叫功能</p> <p>19.噪声门: 开启范围-119dBu 至-10dBu, 步距 1dBu; 20.输入选择: 4 路可选音乐信号输入, 2 路模拟灵敏度可选, 一组光纤, 一组同轴; 输出通道功能 ; 21.输出哑音: 每个通道设立单独哑音控制; 22.输出相位: 同相(+) 或反相 (-); 23.输出增益: 每个输入通道有单独的音量调节, 增益范围 0%-100%, 步距为 1%; 24.输出延时: 每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-60ms, 小于 10ms, 步距为 0.1us; 大于 10ms, 步距为 1ms; 25.输出相位: 同相(+) 或反相 (-)分频器设置: 每个输出通道可单独设置低通滤波器 (LPF) 和高通滤波器 (HPF), 可调整参数为: 滤波器类型: Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点: 20Hz-20KHz 衰减斜率: 12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct</p> <p>26.限幅器设置: 每个输出通道可单独设置限幅器, 可调整参数为: 门限值: -30dBu+20dBu、步距为 0.1dBu; 27.输出均衡: 每输入通道设 7 个参量均衡;中心频率点: 20Hz-20KHz 带宽:0.01oct-3oct、步距为 0.01oct 步距为 0.1dB.默认频点 EQ1; 28.效果器: 双效果器,1M 容量内存保证真实的处理效果, 并带 3 段参量均衡,效果比率可任意调节; 29.处理器: 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换; 30.功耗: ≤ 30W; 31.电源: ~110-220V 50-60Hz; 32.产品尺寸: 482×230×44mm ; 33.净重: 4.5kg; 34.运输尺寸: 555 x 325 x 98mm</p> <p>35.毛重: 5Kg</p>				
62	8 路电源时序器	<p>带能源时序器 型号: SR-1000</p> <p>功能特点</p> <p>1.8 通道电源时序打开/关闭。2.远程控制 (上电+24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。3.当远程控制有效时同时控制后板 ALARM(报警)端口导通—起到级联控制 ALARM (报警) 功能。4.单个通道最大负载功率 2200W, 所有通道负载总功率达 6000W。5.输入连接器: 大功率线码式电源连接器。6.输出连接器: 多用途电源插座。</p> <p>技术参数</p> <p>1.额定输出电压: AC ~220V 50Hz ; 2.额定输出电流: 30A ; 3.可控制电源: 8 路 ; 4.每路动作延时时间: 1 秒 ; 5.供电电源: VAC 220V 50/60Hz 30A ; 6.单路额定输出电源: 10A; 7.尺寸 (LxWxH) : 484 x 295 x 44mm; 8.重量: 4.2Kg</p>	1 台	1300	1300	30 天内交付
63	机柜	<p>品牌: 联讯</p> <p>规格: 12U+三层隔板</p>	1 个	1200	1200	30 天内交付
64	音频跳线	1.8 米音频连接线: 卡侬头 (母) -卡侬头 (公)	4 条	50	200	30 天内交付
65	音箱线	品牌: 金凯博 型号: RVV1.0*2	80 米	12	960	30 天内交付
66	户外游戏收纳	<p>品牌: 亿童</p> <p>1.收纳架, 外规格尺寸: 1850*700*1263mm, 材质: 钢号 Q235</p>	3 套	5999	17997	30 天内

	产品	2.防尘罩,规格尺寸:1860*710*1200mm,材质:600D防水牛津布 3.收纳筐,规格尺寸:545*365*375mm,材质:PP 具体详细参数详见报价文件附件2				交付
67	活动区	品牌:亿童 1.投标产品有系统的教师指导手册,对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法,并体现一物多玩的教育特性。内容包括:玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。 2.★投标产品有完整的整体方案册,能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括:发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。 3.★技术培训方案及承诺:制定科学完善的培训计划,项目实施两年内4次入园培训; 具体参数详见报价文件室内活动区汇总表	1批	62000	62000	30天内交付
68	梯子18件组合	品牌:亿童 具体参数详见报价文件附件3	2套	13000	26000	30天内交付
69	积塑区(小、中、大班)	品牌:亿童 1.投标产品有系统的教师指导手册,对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法,并体现一物多玩的教育特性。内容包括:玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。 2.★投标产品有完整的整体方案册,能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括:发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。 3.★技术培训方案及承诺:制定科学完善的培训计划,项目实施两年内4次入园培训; 具体参数详见报价文件附件4	1批	12000	12000	30天内交付
70	运动包(小、中、大班)	品牌:亿童 1.投标产品有系统的教师指导手册,对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法,并体现一物多玩的教育特性。内容包括:玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。 2.★投标产品有完整的整体方案册,能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括:发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。 3.★技术培训方案及承诺:制定科学完善的培训计划,项目实施两年内4次入园培训;	1批	44600	44600	30天内交付

		具体参数详见报价文件附件 5				
71	沙水区加强版	<p>品牌: 亿童</p> <p>1.投标产品有系统的教师指导手册,对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法,并体现一物多玩的教育特性。内容包括:玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2.★投标产品有完整的整体方案册,能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括:发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3.★技术培训方案及承诺:制定科学完善的培训计划,项目实施两年内4次入园培训;</p> <p>具体参数详见报价文件附件 6</p>	1套	49700	49700	30天内交付
72	户外角色区	<p>品牌: 亿童</p> <p>1.投标产品有系统的教师指导手册,对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法,并体现一物多玩的教育特性。内容包括:玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2.★投标产品有完整的整体方案册,能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括:发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3.★技术培训方案及承诺:制定科学完善的培训计划,项目实施两年内4次入园培训;</p> <p>具体参数详见报价文件附件 7</p>	1套	67000	67000	30天内交付
73	户外表演区	<p>品牌: 亿童</p> <p>1.投标产品有系统的教师指导手册,对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法,并体现一物多玩的教育特性。内容包括:玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2.★投标产品有完整的整体方案册,能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括:发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3.★技术培训方案及承诺:制定科学完善的培训计划,项目实施两年内4次入园培训;</p> <p>具体参数详见报价文件附件 8</p>	1套	67000	67000	30天内交付
74	户外游戏区	<p>品牌: 亿童</p> <p>1.投标产品有系统的教师指导手册,对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法,并体现一物多玩的教育特性。内容包括:玩教具</p>	1套	97000	97000	30天内交付

		<p>的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册,能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括:发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺:制定科学完善的培训计划,项目实施两年内4次入园培训;</p> <p>具体参数详见报价文件附件9</p>				
75	户外球类包	<p>品牌:亿童</p> <p>1.投标产品有系统的教师指导手册,对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法,并体现一物多玩的教育特性。内容包括:玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册,能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括:发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺:制定科学完善的培训计划,项目实施两年内4次入园培训;</p> <p>具体参数详见报价文件附件10</p>	1套	49700	49700	30天内交付
76	净水器	<p>品牌:净昂 型号:PU-UF77</p> <p>材质:304 不锈钢 额定出水量:720L/H 适用水温:5-38℃ 适用水压:0.1-0.4MPA 产品质保:1年质保 过滤精度:0.01微米 出水水质:直饮、保留矿物质</p>	2套	2990	5980	30天内交付
★以上报价含各种设备、辅助材料、人工、机械、仓储、运输、安装、调试、保险、税费等一切费用。						
总价				1087189		
竞争性谈判第二次报价				1086000		
合同金额				1086000		