

 海南政辉招投标代理有限公司

HAINAN ZHENGHUI TENDER&BID AGCY CO. LTD

峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第
二等幼儿园设备

公开招标文件

采 购 人：昌江黎族自治县教育局

项目名称：峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、
十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备

项目编号：HNZH-2018-399

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年12月

目 录

第一章 投 标 邀 请 函.....	2
前 附 表.....	5
第二章 投标人须知.....	6
第三章 用 户 需 求 书.....	18
第四章 合同条款（参考）.....	46
第五章 投标文件内容和格式.....	49
第六章 评审办法和程序.....	49

第一章 投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受昌江黎族自治县教育局（简称“采购人”下同）的委托，就峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备（招标编号 HNZH-2018-399）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

项目名称：峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等
幼儿园设备

招标编号：HNZH-2018-399

数 量：1 批不分包

采购内容及详细技术参数要求详见：《用户需求书》

一、 投标人资格要求（需在投标文件中提供以下相关资格证明材料）

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件或者三证合一营业执照副本复印件）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2018 年至今任意一个月纳税证明）；
- 3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供近 2018 年至今任意一个月的社会保障缴费记录）；
- 4、本项目不接受被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询截图；查询截止时间：同投标截止时间）；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；
- 6、投标人具有在有效期内省级新闻出版部门颁发的《出版物经营许可证》批发资质（证书应在有效期内）；
- 7、参加本项目投标的投标人须提交投标保证金；
- 8、本项目不接受联合体投标。

二、 招标文件的获取

- 1、发售标书时间：2018 年 12 月 11 日 08:30 — 2018 年 12 月 18 日 17:30。

2、发售标书地点：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

3、标书售价

招标文件每套售价 300.0 元；投标保证金的金额：**10000.00** 元。

4、投标人提问截止时间：2018 年 12 月 18 日 17:30（北京时间）。

三、 投标截止时间、开标时间及地点（北京时间）

1、投标文件递交截止时间：2019 年 1 月 2 日 16:30（北京时间）。

2、投标文件递交地址：海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 202 开标室。

3、开标时间：2019 年 1 月 2 日 16:30（北京时间）。

4、开标地点：海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 202 开标室。

5、保证金到账截止日期：2019 年 1 月 2 日 16:30（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

6、公告发布媒介：海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网。

四、 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)。

五、 招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路 16-3 号康业花园西湖苑 G 栋 2A

联系人：梁女士

电话：0898-66557609

传真：0898-66557605

海南政辉招投标代理有限公司

2018 年 12 月 11 日

前 附 表

序号	项 目	内 容
1	项目名称 招标编号	峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备 HNZH-2018-399
2	采购人	昌江黎族自治县教育局 地 址：昌江黎族自治县 联系人：黄先生 电 话：0898-26623528
3	招标方式	公开招标
4	采购预算	本项目的采购预算：3760000.00 元。 投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。
5	交货期	自签订合同之日起 60 天内
6	评标办法	综合评分法
7	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 <u>60</u> 天内有效
8	投标保证金	保证金到账截止日期：2019 年 1 月 2 日 16:30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为： http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。保证金的金额为：10000.00 元；
9	投标文件的递交	投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式（使用 WinRAR 加密压缩）上传到 http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。以纸质正本投标文件为准。
10	纸质投标文件份数	投标文件一式 <u>伍</u> 份，固定装订，正本 <u>壹</u> 份，副本肆份。
11	投标文件递交截止时间	2019 年 1 月 2 日 16:30（北京时间）。
12	开标时间及地点	2019 年 1 月 2 日 16:30（北京时间）； 海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心(省政务中心旁)二楼 202 开标室
13	节能产品	同等条件下优先采购节能产品

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：昌江黎族自治县教育局

1.2 招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3 投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在 7 个工作日内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 投标文件内容和格式

第六章 评审办法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间 15 天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8. 招标文件的修改或补充

8.1 在投标截止时间前 15 天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在 1 个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。投标保证金采用网上支付形式。支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>，保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.3 投标保证金的退还

11.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后退还。

11.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

(5) 向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式**伍份**，**固定装订**。其中**正本壹份**，**副本肆份**。（**同时提供投标文件电子光盘**）

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表在规定处签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封及标记

纸质投标文件：

14.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封（内含“开标一览表”副本、电子版投标文件、投标保证金缴纳凭证和法人委托书）。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：**峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备**

招标编号：**HNZH-2018-399**包 号：（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15. 投标截止时间

15.1 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)上传到 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>网址,并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点,同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间,应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下,招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件,招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标,采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人有效身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时,投标人代表将查验投标文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份投标文件中“开标一览表”的内容,以及招标人认为合适的其他内容,招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封,招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17. 评标委员会

受采购人的委托,招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名和采购人代表 1 名组成评标委员会,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作,负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的,采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站(海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网)上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式一次性向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21. 中标通知

21.1 定标后, 招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付招标代理服务费。

24. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 采购需求书

一、项目概括

- 1、项目名称：峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备
- 2、招标编号：HNZH-2018-399
- 3、采购单位：昌江黎族自治县教育局
- 4、交货期：自签订合同之日起 60 天内
- 5、验收要求：由昌江黎族自治县教育局组织人员负责验收。
- 6、付款方式：按照合同约定的付款方式付款

二、项目总体需求

王下乡幼儿园设备购置需求表				
序号	品名	规格	数量	单位
1	课桌	材质:塑料采用进口食品级工程塑料一次吹塑成型, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色元素, 韧性好, 高强度, 两面光滑, 不会破裂, 造型美观, 抗静电, 色彩鲜艳, 不褪色, 经久耐用, 安全、环保、不易老化, 颜色: 红黄蓝绿四色。 ★规格: 长 135±2cmX 宽 65±2cmX 高 53cm±2cm(六人坐不拥挤) ★注: 须提供所投幼儿桌椅省级(含以上)质量技术监督部门出具的检测报告复印件, 现场核查原件。 ★带样品	18	张
2	椅子	材质: 进口采用进口聚丙烯 (PP) (环保塑料) 环保无毒无味 规格: 30*27*52cm 坐高: 28cm 带有 2 种形状通气孔 椭圆形: 15*4cm 月牙形: 8*3cm 坐面: 26*26cm	70	张
3	电扇	吊扇	6	台
4	电子琴	智能电子琴 键盘: 61 键力度触感标准键盘, 显示: 多功能 LCD 背光液晶显示复, 音 数: 32, 音色: 844 种音色, 包括 553 种旋律音色、16 种民族音色和 275 种键盘打击乐 (13 组键盘打击乐), 40 个直选音色音色控制: 调音台、延音、移调、微调、琶音、双音色踏板功能: 接上多功能踏板 (另配), 提供七种脚踏功能选择, 效果: 10 种混响, 混响深度可调节, 混响开关 13 种合唱, 合唱深度可调节, 合唱开关, EQ 低频/EQ 高频调节节奏: 203 种节奏, 包括 11 种民族节奏、40 个直选节奏伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、插入、单键设置键盘控制: 和弦、全和弦、分离、和声、和弦字典 5 种力度曲线示 范 曲: 160 首(包括 150 首学习歌曲)学习功能: 3 步学习 (左/右手练习), 评分功能录音功能: 5 轨录音/放音状态记忆: 5 x 8 组面板设定状态, 外置声卡: USB AUDIO(USB 音频)其他功能: 33 种功能参数调节和设定, 断电保存, 速度/敲击、节拍器、滑音、冻结、Local 开关控制, 接 口: 电源, 耳机/输出, 线路输入 (可连接蓝牙音频适配器), 多功能踏板 (延音、弱音、保持音、感情踏板、启动/停止、插入、存储控制), 麦克风, USB 接口 (USB MIDI 和 USB AUDIO), 可连接计算机和智能手机 (iphone、安卓系统手机) 平板电脑 (iPad、安卓系统平板)	3	台

		喇叭：YD120-3A1/4Ω5W：5W/4Ω*2		
5	玩具柜	材质：全实木+烤漆规格 120*40*80CM，加脚垫，采用进口优质松木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求	9	个
6	口杯架	规格：88*18*104cm 食品级优质环保进口工程塑料(带门)，无毒环保，牢固结实，颜色纯正。	3	个
7	移动黑板	规格：120*75cm，正负 2.4cm。材质及工艺：板面采用进口钢板，厚度不少于 1.2cm，强力磁性，绿色双面使用，配移动升降支架，边框采用铝合金，经久耐用。	3	个
8	水杯	单层不锈钢口杯，杯高：6.5cm。	60	个
9	空调	①节能、环境标准认定情况：通过节能、ISO14001 环境认证，ISO9001 质量管理体系认证；②匹数：1.5 匹；③能效：国家新 2 级能效；④冷暖型或单冷型：单冷机；⑤定频或变频：定频；⑥功率：1020W；⑦详细配置：原配铜管 3 米，独立除湿，掉电记忆功能；⑧其它：新款室外机钻石切割面设计，正面无螺钉五重防锈设计、24 小时设计；⑨保修情况：主机/内机/遥控器/整机保修 6 年(8 间房，每间 25 m ²)	8	台
10	空调安装调试、运费等	安装在二楼	8	
11	图书架	规格 1200*400*800mm，采用优质松木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求	9	个
12	几何穿线玩具	采用优质的 ABS 材料更使这款积木的彩色比其他产品亮丽更多，而且带有一定的柔韧性这样使用更安全。质量好，无味无毒，无毛刺，手感舒服，容易抓握	7	套
13	多功能荡桥	规格：280*80*90cm 材质：采用进口桉木全实木材料，木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色，并作防腐处理。五金配件：不锈钢螺丝均采用 314#材质，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全，符合欧洲 EN1176 标准。	1	套
14	独木桥	规格：长 2000mm，宽 150-200mm 材质：进口环保塑料	1	套
15	羊角球（大）	规格：直径 45cm， 材质：Pu，加厚防爆材料，柔软有弹性，结实耐用。	30	套
16	教玩具	户外，积木规格：120 件，进口环保纯实木，更坚固耐用无味道，甄选进口环保实木，防腐木材料主选原材料，木质细纹理直，经防腐碳化处理后，能有效的防止霉菌，白蚁，微生物的侵蛀，能有效抑制处理木材含水量的变化，减少木材的开裂程度，使玩具更坚固耐用，无味道不刺鼻。	1	批

17	液晶触摸一体机	<p>一、显示器特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: ≥65 英寸, 采用 LED 背光, 液晶 A 规屏; 2. 屏幕物理分辨率: ≥1920*1080, 全屏显示比例 16:9; 对比度: ≥5000:1; 显示亮度: ≥500cd/m²; 3. 易维护模块化的外观设计, 书写屏采用全钢化玻璃屏, 防划防撞; 全金属架构, 采用铝合金氧化喷涂面框, 防锈, 防静电, 防雷击; 弧形转角, 表面无尖锐边缘或突起; <p>二、触控特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 触摸框采用前维护结构, 实现正面免工具拆装维护; 2. 采用红外技术, 遵循标准 HID 免驱协议, Window7/8/10 系统下自动识别, 无需额外安装驱动程序; 3. 双系统下支持 10 点同时触控, 支持 10 笔书写, 触摸分辨率: ≥32768*32768; <p>三、插拔式电脑:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整机架构: 采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel®相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线. 2. 散热处理: 具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计. 3. 主板规格: 采用 H110 芯片组, 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能; 4. 处理器性能: 采用 Intel 第 6 代 Skylake 平台 I3 处理器 (CPU 6100 及以上)、主频 3.7GHz 或以上配置; 5. 内存性能: 4G DDR3 笔记本内存或以上配置; 6. 硬盘性能: 存储空间 128G SSD 或以上配置, 并具有防震功能; 7. 网络接入: 内置 10/100/1000M 自适应网卡, WiFi 遵循 IEEE 802.11n 标准 8. 拓展接口: 具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0) 接口、HDMI*1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求; 	3	台
18	壁挂展台	<ol style="list-style-type: none"> 1. CMOS 专业图像传感器, 像素 500 万像素, 动态视频 10-15 帧/秒, 1080P 动态视频达到 25-30 帧/秒, 最大幅面 A4/A5。 2. 可识别、拍摄、自动调整白平衡, 自动调整曝光; 3. 配白光 LED 灯, 2 排 6 个 LED 灯, 波速开关 4. USB2.0 接口供电, 直接 USB 直通电脑。 5. 银色铝合金材质, 创新设计, 外观庄重, 轻便高档。灵活的结构设计, 展开尺寸: 370mm*300mm350mm 合拢尺寸: 350mm*300mm*60mm 6. 箱体采用冷轧钢材质, 内置机箱锁安全防盗, 壁挂式安装; USB 直接连接一体机设计, 便于安装和维护; 展台和箱体的连接采用手拧螺丝设计, 方便设备维修; 	3	台
19	储藏柜	<p>外径: 1200*300*1200 材料: 指接板 板材厚度: 16</p> <p>采用优质橡木, 增加抗变形与压裂能力, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理, 符合国内、国际环保要求</p>	9	个
20	棉被	<p>规格: 棉被: 1450*1100mm (允许±2%范围), 外套面料采用全棉面料, 环保活性印染工艺, 色泽靓丽。全锁边制作, 针脚繁而有序, 不脱线不断线; 棉被、垫被内芯采用新疆棉花内芯; 枕头内芯优质云丝棉内芯填充质地柔软光滑, 吸汗透气。</p> <p>★注: 须提供所投棉被出具质量技术监督部门出具的检测报告复印件, 现场核查原件。</p>	70	张
21	空调被	<p>规格: 1250*1500mm (允许±2%范围) 优质丝绵芯填充质地柔软光滑, 吸汗透气。全锁边制作, 针脚繁而有序, 不脱线不断线。环保活性印染工艺, 色泽靓丽, 不褪色不掉色。</p>	70	张
22	枕头	300*450mm (允许±2%范围)	70	个
23	被罩	1450*580mm (允许±2%范围)	70	张

24	枕套	300*450mm（允许±2%范围）	70	张
25	草席	跟床配套，优质环保，带清香味道，全锁边制作。	70	张
26	打蛋器	14寸打蛋器	2	个
27	斩刀	厨刀	1	把
28	面盆	32cm 面盆	2	个
29	大白桶	100L 白桶连盖	2	只
30	不锈钢盆	60*40*4.8 托盘 0.7	3	个
31	锅架	28cm 圆管锅架	1	个
32	汤勺	60cm 全钢柄壳	2	个
33	味盅	日式 6 格味盒	3	个
34	餐盘	餐盘、碗、勺子三件套	60	套
35	蒸饭车	规格：750*615*1460mm，电压：380V，功率：12KW，单门 12 盘	1	台
36	留样冰箱	118 升，小型双门电冰箱，LED 照明，迷你节能，环保内胆，直冷。（财政网上商城）	台	1
37	装饭手提桶	国标	6	个
38	红色框	优质环保材质	6	个
39	炒菜锅	定制	1	个
40	装菜筐	优质环保材质	3	个
41	书包架	规格：1200*300*1200mm，采用进口松木，松木为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求。	3	个

42	煤气炉	炒炉	2	台
43	煤气瓶	50kg，含气、管、配件	2	个
44	听诊器	单用	1	支
45	诊察桌	整体规格：H750×W1400×D700mm 1.2、台面板材：采用 E1 级高级环保密度板，厚度 25MM，进口环保 PVC 封边，耐磨，防火，防腐 1.3、左侧立柱及底梁：规格 50×50mm；档板材料采用高级喷塑钢板，厚度 0.6mm，颜色为灰白桔纹；底梁配热塑性高分子压模灰色塑料底脚 1.4、右侧柜子：规格 725×400×530mm；材料采用高级喷塑钢板，厚度 0.6mm，颜色为灰白桔纹；柜门采用 E1 级高级环保密度板，厚度 20mm，颜色为红木；抽斗采用二级滑轨 1.5、中键盘：规格 590×260mm；可调间距：20-43mm；颜色为灰白 1.6、背部连接板：规格 420×900×20mm；材料采用高级喷塑钢板，厚度 0.5mm 颜色为灰白桔纹 1.7、使用高级无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂，着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色 1.8、五金配件、锁具，采用国内知名品牌产品。	1	张
46	药品柜	上下两层分体，上层三格玻璃开门 900X850X250MM；下层 900X850X350MM，材质：规格：宽 1000mm×深 500mm×高 2000mm，	1	个

		1、 柜体材质：柜体结构采用厚 0.6mm 的优质冷轧钢板折弯、冲压、高频焊接成形,柜体中隔板由五个钢则层板扣支撑,高度可任意词节,承重为 30kg. 2、 柜体门板:采用上框玻璃对开门配合下全金属对开门的款式,钢材采用厚 0.8mm 的优质冷轮钢板折弯、冲压、高频焊接成形. 3、 层板材质:采用厚 0.8mm 冷轮钢板,模压成形,表面经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱和耐高温特性. 4、 涂层:所有的钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和、表面平整、磷化、磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准等工序后,静电喷 EE248 环氧型树脂粉末涂料,喷涂均匀,厚度不低于 50Um(正负 5%),经 200C 高温固化而成.塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验 GB3325-2008 标准.		
47	手电筒	医用手电筒	2	个
48	保健资料柜	规格: 860*1800*390 采用 0.6 厚铁板银灰色烤漆而成 无气味	4	个
49	干粉灭火器	手提式	16	组
50	高压灭菌锅	铝制外壳,起闭压力 0.14-0.165mpa,消毒桶直径 230±10mm,深 120±5mm,容积 10 升。结构:由安全阀、木柄、放气阀、放气软管、盖、紧固螺栓、主体、拎环、消毒桶、底架、压力表等组件组成。	1	套
51	电脑	①节能、环境标准认证情况:有;②CPU 及主板规格:I3-6100(CORE I3 3.7G 3M 缓存),H110 主板;③操作系统:Win7 Home Basic;④内存:4G;⑤硬盘规格:500G SATA3 7200RPM;⑥显示器及分辨率:18.5 寸宽 LED 显示器;⑦详细配置:集成千兆网卡/集成显卡/防水键盘/光电鼠标/DVD 光驱/机箱体积 20 升⑧其他:机箱报警开关,IO 后盖板 ⑨保修情况:三年保 7*24,三年硬盘不回收、2 小时响应、第二自然日上门维修	4	台
52	黑白激光一体机	A4 幅面,打印速度 22 张/分钟,最高分辨率:1200×1200dpi,打印内存 128MB,进纸容量:150 页,网络打印:无线网络打印,无线功能:WIFI 直连,打印语言:GDI,接口:高速 USB2.0,介质类型:普通纸,薄纸,再生纸(60-105g/m ²) 多功能进纸器:普通纸,薄纸,厚纸,特厚纸,再生纸,标签,信封,光面纸,铜版纸(60-163g/m ²),保修政策:全国联保,享受三包服务,质保时间 1 年。	2	台
53	电饭煲(特大)	容量 30-50 人	2	台
54	篮球	规格:直径 14cm 材质:优质 PVC 材料,安全无毒。	40	个
55	鞋架	规格:1200*220*350mm,采用进口松木,松木为自然色,无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆,三底两面,均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理,符合国内、国际环保要求。	3	个
56	沙窗	长 4 米、宽 2.8 米(4 片)	44.8	平方米

57	智能筒型网络摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有 200 万像素 CMOS 传感器。 2. 内置 GPU 芯片。 3. 内置红外与白光补光灯 4. 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁 5. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于 11 级 6. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080 @ 30fps，子码流 704x480@30fps。 7. 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，其中 H. 264 支持 Baseline/Main/High Profile。 8. 在 1920x1080 @ 25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。 9. 信噪比不小于 59dB。 10. 需具不小于 105dB 宽动态。 11. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 MAC 地址。 12. 需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能 13. 不低于 IP67 防尘防水等级 14. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。（以公安部检测报告为准，提供检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 	10	台
58	摄像机支架，	壁装支架/铝合金/尺寸 70×97.1×173mm	10	个
59	筒机电源	12V2A	10	个
60	智能硬盘录像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. ★支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（以公安部检测报告为准，提供检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 2. ★支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒叙显示 24H 统计的人脸检测记录（以公安部检测报告为准，提供检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 3. ★支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（以公安部检测报告为准，提供检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 4. 支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过 U 盘位、web 端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片，支持 16 个人脸库，库容 4000 张人脸图片；人脸库查询结果 5 支持列表、图表 2 种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出 5. 支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库 6. 支持接入 1 路不支持人脸抓拍的网路摄像机，通过硬盘录像机实现 1 路人脸抓拍功能 7. 支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多 10 张人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库 8. 支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC 9. 支持同时输出 2 路 H. 264 编码、15fps、4000×3000 格式的视频图像 10. 可支持最大接入总带宽 640Mbps 的 16 路视频图像，可接入 H. 265、H. 264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC 11. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 12. 支持将选中通道 24 小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大 16 分屏 	1	台

		13. 支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘 14. 支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址; 15. 支持 8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 接口, 2 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 接口; 支持 16 路报警输入, 8 路报警输出接口 16. 支持多屏输出, 可设置 2 组 4 屏显示输出, 每组包含 HDMI 和 VGA 接口各一个, 同一组内为同源输出, 两组之间可以异源输出视频图像。支持 16/9/8/6/4/1 分屏预览		
61	监控硬盘	3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3	4	块
62	监视器	43 寸液晶监视器, 塑胶边框, 显示: LED 背光; 分辨率 1920*1080; 亮度 380cd/m ² , 对比度 1200:1, 功耗≤65W 裸机尺寸(W×L×D)(mm): 968.2×78.5×565.2, 接口: BNC 输入接口 1 个; 音频输入 1 个; DVI 输入接口 1 个; VGA 输入接口 1 个; HDMI 输入接口 1 个; RS232 输入接口 1 个; RS232 输出接口 1 个	1	台
63	HDMI 线缆	2 米 HDMI 线缆	1	条
64	交换机	16 口百兆非网管交换机, 机架式, 16 个百兆电口, 2 个千兆电口, 2 个复用的千兆光口, 非网管。交换容量 7.2Gbps, 包转发率 5.36Mpps, 257mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深), 工作温度: -10~60℃, 支持 220v 交流, 满负荷功耗 10 瓦, 1-8 号端口支持视频红口保障技术	1	台
65	交换机	8 口百兆非网管交换机, 8 个百兆电口, 非网管, 桌面式。交换容量 1.6Gbps, 包转发率 1.2Mpps, 145mm(长)×28mm(高)×70mm(深), 工作温度: -10~60℃, 支持 220v 交流, 满负荷功耗 4 瓦, 1-2 号端口支持视频红口保障技术	2	台
66	铜缆双绞线		3	箱
67	辅材	电源线、排插、线管、线槽等。	1	批
68	施工费		1	项
69	教玩具	雪花片拼接、串珠、几何积木、磁性玩具。采用的是食品级工程塑料, 无毒无味、颜色鲜艳亮丽	18	套
70	多功能荡桥	室外儿童荡桥秋千幼儿园木, 规格: 280*130*80cm, 材质: 进口黄花梨木制, 木材经过特殊处理, 不腐烂, 能在室外使用至少 10 年。	1	套
71	羊角球	14 寸 PVC 跳跳球《迪斯尼图案的全印波波球》规格 : 35 厘米《气打足与不打足有误差的哦 1-3 厘米》材料 : 特殊 PVC 塑胶材料重量 : 球净重 0.2kg (加厚型) 颜色 : 有维尼小熊、米奇米妮、白雪公主等\蓝色. 红色. 绿色. 黄色./等多款	20	个

峨港村幼儿园设备购置需求表

序号	品名	规格	数量	单位
1	课桌	材质: 塑料采用进口食品级工程塑料一次吹塑成型, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色元素, 韧性好, 高强度, 两面光滑, 不会破裂, 造型美观, 抗静电, 色彩鲜艳, 不褪色, 经久耐用, 安全、环保、不易老化, 颜色: 红黄蓝绿四色。 ★规格: 长 135±2cmX 宽 65±2cmX 高 53cm±2cm(六人坐不拥挤) ★注: 须提供所投幼儿园桌椅省级(含以上)质量技术监督部门出具的检测报告复印件, 现场核查原件。 ★带样品	60	张
2	椅子	材质: 进口采用进口聚丙烯 (PP) (环保塑料) 环保无毒无味 规格: 30*27*52cm 坐高: 28cm 带有 2 种形状通气孔 椭圆形: 15*4cm 月牙形: 8*3cm 坐面: 26*26cm	300	张

3	玩具柜	材质：全实木+烤漆规格 120*40*80CM，加脚垫，采用进口优质松木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求	20	个
4	口杯架	规格：88*18*104cm 食品级优质环保进口工程塑料(带门)，无毒环保，牢固结实，颜色纯正。	8	个
5	移动黑板	规格：120*75cm，正负 2.4cm。材质及工艺：板面采用进口钢板，厚度不少于 1.2cm，强力磁性，绿色双面使用，配移动升降支架，边框采用铝合金，经久耐用。	8	个
6	幼儿鞋柜	规格：1200*220*350mm，采用进口松木，松木为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求。	20	个
7	液晶触摸一体机	一、显示器特性： 1. 尺寸：≥65 英寸，采用 LED 背光，液晶 A 规屏； 2. 屏幕物理分辨率：≥1920*1080，全屏显示比例 16:9；对比度：≥5000:1；显示亮度：≥500cd/m ² ； 3. 易维护模块化外观设计，书写屏采用全钢化玻璃屏，防划防撞；全金属架构，采用铝合金氧化喷涂面框，防锈，防静电，防雷击；弧形转角，表面无尖锐边缘或突起； 二、触控特性： 1. 触摸框采用前维护结构，实现正面免工具拆装维护； 2. 采用红外技术，遵循标准 HID 免驱协议，Window7/8/10 系统下自动识别，无需额外安装驱动程序； 3. 双系统下支持 10 点同时触控，支持 10 笔书写，触摸分辨率：≥32768*32768； 三、插拔式电脑： 1. 整机架构：采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循 Intel®相关规范，针脚数不少于 80Pin，与大屏无单独接线。 2. 散热处理：具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计。 3. 主板规格：采用 H110 芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4. 处理器性能：采用 Intel 第 6 代 Skylake 平台 I3 处理器 (CPU 6100 及以上)、主频 3.7GHz 或以上配置； 5. 内存性能：4G DDR3 笔记本内存或以上配置； 6. 硬盘性能：存储空间 128G SSD 或以上配置，并具有防震功能； 7. 网络接入：内置 10/100/1000M 自适应网卡，WiFi 遵循 IEEE 802.11n 标准 8. 拓展接口：具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0) 接口、HDMI*1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求；	8	台
8	壁挂展台	1. CMOS 专业图像传感器，像素 500 万像素，动态视频 10-15 帧/秒，1080P 动态视频达到 25-30 帧/秒，最大幅面 A4/A5。 2. 可识别、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光； 3. 配白光 LED 灯，2 排 6 个 LED 灯，波速开关 4. USB2.0 接口供电，直接 USB 直通电脑。 5. 银色铝金属材质，创新设计，外观庄重，轻便高档。灵活的结构设计，展开尺寸：370mm*300mm*350mm 合拢尺寸：350mm*300mm*60mm 6. 箱体采用冷轧钢材质，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装；USB 直接连接一体机设计，便于安装和维护；展台和箱体的连接采用手拧螺丝设计，方便设备维修；	8	台
9	空调	①节能、环境标准认定情况：通过节能、ISO14001 环境认证，ISO9001 质量管理体系认证；②匹数：1.5 匹；③能效：国家新 2 级能效；④冷暖型或单冷型：单冷机；⑤定频或变频：定频；⑥功率：1020W；⑦详细配置：原配铜管 3 米，独立除湿，掉电记忆功能；⑧其它：新款室外机钻石切割面设计，正面无螺钉五重防锈设计、24 小时设计；⑨保修情况：主机/内机/遥控器/整机保修 6 年 (4 间房，每间 25 m ²)	4	台

10	空调	①节能、环境标准认定情况：通过节能、ISO14001 环境认证, ISO9001 质量管理体系认证；②匹数：3 匹；③能效：国家新 2 级能效；④冷暖型或单冷型：单冷机；⑤定频或变频：定频；⑥功率：制冷 2210W；⑦详细配置：独立除湿，超远距离送风，掉电记忆功能，上下左右立体送风，冷触媒滤网，原配铜管 4 米、24 小时设计、新款室外机钻石切割面设计，正面无螺钉五重防锈设计；⑧其它：无；⑨保修情况：主机/内机/遥控器/整机保修 6 年(9 间房，每间 125 m ²)	9	台
11	安装、调试费用	一批	1	批
12	图书架	规格 1200*400*800mm，采用优质松木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求	24	个
13	几何穿线玩具	采用优质的 ABS 材料更使这款积木的彩色比其他产品亮丽更多，而且带有一定的柔韧性这样使用更安全。质量好，无味无毒，无毛刺，手感舒服，容易抓握	20	套
14	多功能荡桥	规格：280*80*90cm 材质：采用进口桉木全实木材料，木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色，并作防腐处理。五金配件：不锈钢螺丝均采用 314# 材质，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全，符合欧洲 EN1176 标准。	1	套
15	独木桥	规格：长 2000mm，宽 150-200mm 材质：进口环保塑料	1	套
16	羊角球	规格：直径 45cm， 材质：Pu，加厚防爆材料，柔软有弹性，结实耐用。	30	个
17	室内教玩具	乐高积木 228 件安全优质塑料 无毒无味，精久耐用，软硬度适合 注：★1、须提供所投乐高积木由国家玩具质量监督检测中心出具的检测报告复印件，现场核查原件。	20	箱
18	室内教玩具	几何积木、采用优质的 ABS 材料更使这款积木的彩色比其他产品亮丽更多，而且带有一定的柔韧性这样使用更安全。你的孩子更喜欢这款。质量非常好，无味无毒，无毛刺，手感舒服，容易抓握	20	箱

19	户外大型玩具	<p>13.7*5.4*4.5m 材质：1.立柱：采用$\Phi 114$mm，壁厚为2.0mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用符合欧标的塑粉经静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。2.平台和楼梯：平台尺寸1160×1160mm，厚度2mm符合GB/T700-2006要求的冷轧板，焊接采用二氧化碳气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求）。经特殊工艺处理表面防滑性能好，冲孔$\Phi \leq 6$mm，防止儿童游戏时手指受伤，背面X字型承重钢片设计，以增加载重能力。3.配件：铁件扶手挡板均按照欧标EN1176标准，$\Phi 60$、$\Phi 48$、$\Phi 38$、$\Phi 32$，壁厚1.5mm，焊接采用二氧化碳气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求）以上铁件经机械抛光后表面用符合欧标的塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。4.塑料：采用进口食品级LLDPE滚塑644专用塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥ 6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。5.连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用符合欧标的塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。6.五金配件：采用不锈钢螺丝均采用314#材质，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全，符合欧洲EN1176标准。 注：★1、须提供所投大型户外玩具由国家玩具质量监督检测中心出具的检测报告复印件，现场核查原件。 ★2、须提供所投大型户外玩具平台、立柱、扣件由国家玩具质量监督检测中心出具的（防锈）盐雾不少于500小时测试检验合格的检测报告复印件，现场核查原件。 ★3、须提供所投大型户外玩具塑料件由质量监督检测中心出具的抗紫外线防老化不少于350小时测试检验合格SGS的报告检测报告复印件，现场核查原件。</p>	1	套
20	睡床	<p>1、规格：长138±2cm×宽60±1cm×高22±1cm 2、材质：床体采用韩国进口高密度聚乙烯（HDPE）一次吹塑成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。床板采用优质樟子松制作，床板条每根宽度不小于7cm，厚度不小于1cm，床板撑宽度不小于3.5cm，厚度不小于2cm。</p>	340	张
21	储藏柜	<p>外径：1200*300*1200 材料：指接板 板材厚度：16 采用优质橡木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求</p>	24	个
22	棉被	<p>规格：棉被：1450*1100mm（允许±2%范围），外套面料采用全棉面料，环保活性印染工艺，色泽靓丽。全锁边制作，针脚繁而有序，不脱线不断线；棉被、垫被内芯采用新疆棉花内芯；枕头内芯优质云丝棉内芯填充质地柔软光滑，吸汗透气。 ★注：须提供所投棉被出具质量技术监督部门出具的检测报告复印件，现场核查原件。</p>	300	张
23	空调被	<p>规格：1250*1500mm（允许±2%范围）优质丝绵芯填充质地柔软光滑，吸汗透气。全锁边制作，针脚繁而有序，不脱线不断线。环保活性印染工艺，色泽靓丽，不褪色不掉色。</p>	300	张
24	枕头	300*450mm（允许±2%范围）	330	个
25	被罩	1450*580mm（允许±2%范围）	350	张
26	枕套	300*450mm（允许±2%范围）	350	张
27	草席	跟床配套，优质环保，带清香味道，全锁边制作。	350	张

28	投影仪	<p>★1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比4：3）；</p> <p>★2、亮度：3100流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥2000:1；</p> <p>★3、灯泡功率：灯泡功率≥225W UHP。灯泡寿命：≥5,000小时（省电模式）；</p> <p>4、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1；网络端口：RJ-45端子×1；RGB接口：其中两个输入；控制端口：9针232控制微型D-sub×1个；S端子×1；麦克风输入；AUDIO OUT端口及AUDIO IN端口；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率，16W扬声器；</p> <p>5、重量≤3KG；</p> <p>★6、投影机位置检测系统，位置锁定功能使投影机在安装之后，角度等发生变化时，投影要将被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器；</p> <p>7、有智能节电模式：有智能节电模式：遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低；</p> <p>8、一体化防盗杆、PIN锁/AWS高效防尘过滤网系统/投影机定时提醒用户清洗过滤网；</p> <p>9、AWS高效防尘过滤网系统。新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，使整机的使用寿命更长过滤网维护周期从400小时提升到最大5000小时，可减少维护成本；</p> <p>10、主讲控制模式：通过主电脑将在线的多台电脑中任意1-4台的画面在同一屏幕上投射出来；</p> <p>11、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏；</p> <p>★12、网络信息发布：可将文本数据发送至局域网中的所有投影机，还可设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音，信息发布更加便捷有效。信息的形式包括：校园通知、学校动态、日程安排；</p> <p>13、网络监控：通过一台PC就可以监视连接在局域网中的所有投影机；</p> <p>14、网络演示：投影机可投射网络中一台或多台计算机的图像，单台PC模式可投射网络上的任何一台电脑画面，而多台PC模式最多可同时投射四台PC画面在同一屏幕上，让教学更加便捷和生动；</p> <p>15、房间面积：75 m²×2间。</p>	2	套
29	电动幕	尺寸：100吋；电动。15、房间面积：75 m ² ×2间。	2	个
30	安装辅材等费用	VGA线,电源线,管材等。15、房间面积：75 m ² ×2间。	2	批
31	钢琴	88键立式钢琴，光面经典黑色，采用不饱和树脂环保漆，并应用经典喷涂，自动淋油先进涂饰工艺，令图面光亮平整。	7	台
32	书包架	规格：1200*300*1200mm，采用进口松木，松木为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求。	18	个
33	紫外线杀菌灯	30W灭蚊灯	16	套
34	消毒碗柜	智能控温系统，可收纳餐具：木质、金属、密胺、玻璃、竹制、陶瓷等。上下独立控制：上层立体臭氧杀菌，下层80℃热力杀菌。高强门合页，耐用性高；镍铬发热管，发热均匀寿命高；加厚外框，加厚设计更坚固；精准温控。电源：220V~50Hz；额定输入功率：900W；容积：300L；臭氧浓度：5mg/m ³ ≤0浓度≤30mg/m ³ ；臭氧发生器有效使用寿命：≥1000h；消毒温度：75℃±30℃；消毒时间：≥30min；发热管有效使用寿命：≥3000h；每层架承载额定重量：5kg；	1	台

35	幼儿园专用净化饮水机	幼儿园专用 1、电压/频率:220V/50Hz;2、总功率:3000W;3、总流量:≥150L/H;4、热胆容量:26.0L;5、供水量:开水 30 升/小时,温开水:150 升/小时;6、能耗比:温开水,40 升/kwh,能耗只有普通开水器的 1/4;7、适用水源:市政自来水,水压 0.05-0.6 Mpa,水温 5-40℃;8、适用环境:温度 5-40℃,湿度 10%-80%;9、外形尺寸:长 89cm×宽 41cm×高 108cm;10、产品材质:304 不锈钢(水槽厚度 1.0mm,门板厚度 0.7mm,侧板厚度 0.5mm);11、龙头配置:磁感应开关龙头 3 个(一开二温,或三温龙头);12、可供人数:100 人饮用	1	台
36	国际标准视力表灯箱	符合 GB11533-89 标准,适合检查距离 5 米,YS-01-1,940x280x80,箱体采用高强度铝合金型材整体成型,视表板选用进口有机玻璃板。	1	个
37	听诊器	单用	1	支
38	止血带	急救止血用	1	根
39	急救箱	YC-06	9	个
40	体温计	电子	9	条
41	诊察床	188×60×67cm,优质钢管制,整体烤漆,高级海绵,PU 皮革面	1	张
42	诊察凳	凳面直径 290mm,重量 850 克,高 28mm,厚度 1.5mm,材质 201,凳子旋转高度为 480-650mm,	1	张
43	诊察桌	整体规格: H750×W1400×D700mm 1.2、台面板材:采用 E1 级高级环保密度板,厚度 25MM,进口环保 PVC 封边,耐磨,防火,防腐 1.3、左侧立柱及底梁:规格 50×50mm;档板材料采用高级喷塑钢板,厚度 0.6mm,颜色为灰白桔纹;底梁配热塑性高分子压模灰色塑料底脚 1.4、右侧柜子:规格 725×400×530mm;材料采用高级喷塑钢板,厚度 0.6mm,颜色为灰白桔纹;柜门采用 E1 级高级环保密度板,厚度 20mm,颜色为红木;抽斗采用二级滑轨 1.5、中键盘:规格 590×260mm;可调间距:20-43mm;颜色为灰白 1.6、背部连接板:规格 420×900×20mm;材料采用高级喷塑钢板,厚度 0.5mm 颜色为灰白桔纹 1.7、使用高级无苯环保型聚脂漆,无尘喷涂,着附力强,流平性高,涂层亮度均匀、不褪色 1.8、五金配件、锁具,采用国内知名品牌产品。	1	张
44	药品柜	上下两层分体,上层三格玻璃开门 900X850X250MM;下层 900X850X350MM,材质:规格:宽 1000mm×深 500mm×高 2000mm, 1、柜体材质:柜体结构采用厚 0.6mm 的优质冷轧钢板折弯、冲压、高频焊接成形,柜体中隔板由五个钢制层板扣支撑,高度可任意调节,承重为 30kg. 2、柜体门板:采用上框玻璃对开门配合下全金属对开门的款式,钢材采用厚 0.8mm 的优质冷轮钢板折弯、冲压、高频焊接成形. 3、层板材质:采用厚 0.8mm 冷轮钢板,模压成形,表面经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱和耐高温特性. 4、涂层:所有的钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和、表面平整、磷化、磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准等工序后,静电喷 EE248 环氧型树脂粉末涂料,喷涂均匀,厚度不低于 50Um(正负 5%),经 200C 高温固化而成.塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验 GB3325-2008 标准.	1	个
45	机械式体重秤	圆盘指针式	1	台
46	身高坐高计	身高量程 1200mm~2100mm,坐高量程 300mm~1200mm,分度值 1mm,误差±2mm,重复性±2mm;显示:刻度尺.刻度尺使用灵活,刻度计不锈钢或铝合金制,刻度计无分段、接缝。	1	台

47	手电筒	医用手电筒	2	个
48	保健资料柜	规格：860*1800*390 采用 0.6 厚铁板银灰色烤漆而成 无气味	1	个
49	杠杆式身高体重计	圆盘指针	1	个
50	干粉灭火器	手提式	30	组
51	前置放大器	<p>产品用途</p> <p>1. 具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器；</p> <p>2. 适用于对普通音源进行前级放大。</p> <p>产品特点</p> <p>1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；</p> <p>2. 具有 5 路话筒（MIC）输入，3 路标准信号线路（AUX）输入，2 路紧急线路（EMC）输入；</p> <p>3. 第 5 个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；</p> <p>4. 4 路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；</p> <p>5. MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；</p> <p>6. MIC1、2、3、4 和 AUX1、2、3 可交叉混合输出；</p> <p>7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；</p> <p>8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；</p> <p>9. 具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 话筒 1-5 的输入灵敏度：话筒：5mV/600Ω 非平衡；线路 RCA：775mV /10KΩ 非平衡</p> <p>2. 辅助 1-3 输入：AUX 1. 2. 3：3500mV/10KΩ 非平衡</p> <p>3. EMC1-2 输入：RAC：非平衡 200mV~1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV~25mV/600Ω</p> <p>4. 频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）</p> <p>5. 信噪比：MIC 输入：50dB；AUX 输入：80dB</p> <p>6. 音调调节：低音：±10dB at 100Hz；高音：±10dB at 10KHz</p> <p>7. 电源：~220V/50Hz</p> <p>8. 电源功耗：20W</p> <p>9. 尺寸：484×303×88mm</p> <p>10. 重量：4.54Kg</p>	1	台

52	数码编程分区控制主机(含智能控制中心嵌入软件V2.0)	<p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 轻触式快捷流向性按键操作编程, 液晶屏显示中文或英文图形与文字结合操作菜单。 2. 全新编程模式, 8 个主程序, 1 个特殊备用程序, 一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式。 3. 可对内置 MP3 音源进行编程定时播放, 采用 SD 卡存储 MP3 音乐, 可以无限扩展存储容量; 设有快捷键, 一键调用 MP3 曲目, 简单、方便。 4. 主机自带 5 进 10 出功率分区, 实现编程自动或手动分区广播, 打破传统的操作模式, 随意打开分区通道。 5. 设网络总线, 可控制 16 台分区器, 最大可达 160 个广播分区, 实现编程自动或手动分区广播。 6. 24 小时精确到秒全天候按星期制运行程序, 定时播放可达 99 曲。 7. 内置输出音源监听功能, 并可调监听音量。 8. 设有 4 路可编程定时控制电源及 2 路辅助电源插座, 手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口。 9. 消防信号触发, 主机所接电源自动上电, 全部分区自动打开, 报警复位, 转入正常广播。 <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通信速度: 4800bps 2. MP3 频率响应: 20Hz-20KHz/±1dB 3. MP3 信噪比: 95dB 4. MP3 存储介质: SD 储存卡 5. MP3 存储格式: 支持 FAT16、FAT32 格式, NTFS 格式不可用 6. 音频输出: 1KΩ/1V 7. 音频失真度: 0.1% 8. 频率响应: 30-20KHz 9. 监听喇叭功率: 0.5W 10. 时间制式: 24 小时制 11. 通信接口: RJ45 12. 电源功耗: 30W 	1	个
53	合并式功放	<ol style="list-style-type: none"> 1、2 路话筒输入, 3 路线路输入, 1 路线路输出 2、有 4~16Ω 定阻, 70V, 100V 定压输出 3、话筒 1 有主席优先功能, 便于插入有限广播 4、有“叮咚”前奏提示音 5、输出短路、过热、过载报警保护 6、另设有 4 路分区, 方便连接 7、450W, 220V 	1	个
54	音柱	内置扬声器单元 4 寸×4 只, 尺寸: 高宽厚=560×130×115mm, 定压输入: 70v-100v	8	个
55	辅材	电源线、排插、线管、线槽等	1	批
56	电脑	<p>①节能、环境标准认证情况: 有; ②CPU 及主板规格: I3-6100(CORE I3 3.7G 3M 缓存), H110 主板; ③操作系统: Win7 Home Basic; ④内存: 4G; ⑤硬盘规格: 500G SATA3 7200RPM; ⑥显示器及分辨率: 18.5 寸宽 LED 显示器; ⑦详细配置: 集成千兆网卡/集成显卡/防水键盘/光电鼠标/DVD 光驱/机箱体积 20 升⑧其他: 机箱报警开关, IO 后盖板 ⑨保修情况: 三年保 7*24, 三年硬盘不回收、2 小时响应、第二天自然日上门维修</p>	4	台

57	黑白激光一体机	①节能、环境标准认证情况；②打印分辨率 600*600dpi、打印速度 20ppm；③复印分辨率 600*600dpi、复印速度 20ppm；④扫描分辨率 1200*1200dpi；⑤传真分辨率:1200*1200dpi；⑥内存 128mb；⑦功能：打印、复印、扫描、传真 详细配置：100 页输出盒 150 页进纸盒；⑧打印负荷 8000 页/月；⑨其它含话筒、有线网络打印；⑩保修情况一年有限质保	1	台
58	彩色打印复印机	彩色激光复印机，采购网上商城购买	1	台
59	教师桌椅	1.4×70mm，全实木，泰国橡木，(定制)。	5	套
60	会议桌椅	实木会议桌规格：4800*1800*760，椅子规格：900*450*450。会议室面积：11000*6400=70 平方米左右。	1	套
61	专业功率放大器(推主音)	8Ω 输出功率：1350W×2、频率响应：20Hz-20KHz(@8Ω ±0.5dB)、总谐波失真：<0.05%、转换速率：20V/μs、阻尼系数：>300(@100Hz)、信噪比：>95dB	1	台
62	专业功率放大器(推监听)	8Ω 输出功率：600W×2、频率响应：20Hz-20KHz(@8Ω ±0.5dB)、总谐波失真：<0.05%、转换速率：20V/μs、阻尼系数：>300(@100Hz)、信噪比：>95dB	1	台
63	数字音频处理器	频响范围：20Hz-20kHz、动态范围：80dB、全谐波失真：小于 0.1% (1kHz，最大电平) 立体声混响、延迟、延迟+混响，混响-镶边，每个输出都有限幅器 单独的输入和输出测量音频接口	1	台
64	U 段单手持无线话筒	性能参数：调制方式：宽带调频 (FM)，频率范围：925MHZ-937MHZ，信道数目：500 个，间隔 25MHZ，频率稳定度：48MHZ，综合信噪比：105db，综合失真：≤0.3%，相邻信道抑制：≥70db，工作距离：约 100 米，接收方式：自动选讯接收，振荡方式：锁相环 (PLL) 频率合成，天线输入：(双天线) BNC 插座/(50)，中频：243.95MHZ，10.7MHZ，灵敏度：12dbuv (80dbs/N)，杂波抑制：≥75db，最大输出电平：+10dnv，工作电流：≤650mA。	2	套
65	调音台	频率响应：话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz - 20kHz；总谐波失真+噪声：话筒灵敏度 - 30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz，话筒输入等效噪声 EIN (最大增益) -128dB (原阻抗 150Ω)；EQ (单声道输入)：HF 12kHz ±15dB，MF (扫频) 150Hz - 3.5kHz，±15dB，LF 80Hz ±15dB，Q (MF) 1.5	1	台
66	监听全频扬声器	单元：1×12"低音+Φ44mm 中/高音、频响范围：43Hz-20kHz、额定功率：300W、灵敏度：98dB、最大声压级：113dB、阻抗：8Ω	2	只
67	全频扬声器 (主扩声)	单元：2×15"低音+Φ75mm 中/高音、频响范围：37Hz-20kHz、额定功率：1300W、灵敏度：103dB、最大声压级：131dB、阻抗：4Ω	2	只
68	电源时序器	Audio 电源时序器八路	1	台
69	16U 机柜	航空机柜	1	只
70	线材		4	捆

全县幼儿园图书设备购置单

序号	品名	规格及参数	数量	单位
----	----	-------	----	----

1	图书	<p>1. 版权声明：应保证所经销的图书出版物均为正版，杜绝盗版出版物，拒绝二渠道出版的图书及一号多书现象。一旦发现盗版，采购方将要求按图书、音像制品码洋的十倍予以赔付（赔付从履约保证金中扣除，履约保证金不足部分，从货款中扣除），并承担相应责任。采购方有权立即终止合同，且取消本次中标供书资格和其再次投标资格。</p> <p>2. 图书品种：投标人自行提供图书目录（幼儿图书品种不少于 5000 个品种），开标时提供电子目录，采购人有权在中标方提供的电子图书目录中任意选择图书，目录供货率承诺低于 95% 的取消投标资格。</p> <p>3. 投标折扣要求：本次图书采购预算为 600000 元（实洋=码洋*折扣）。为确保供书质量和服务质量，投标折扣不得低于 50%，否则按放弃投标处理。</p> <p>4. 物流配送系统要求</p> <p>4.1 具有良好的配送服务物流系统，与国内大多数出版社，尤其是名社有经常的业务往来。</p> <p>4.2 一经确定的配送订单、提供书目，采购人在采购目录中自行勾选及现场采购（必须在招标目录内）订单目录的书源供应，保证到书率 95%。对于无法到位的图书，应提供其 ISBN 号、书名等相关信息，以及拟供替换的图书清单，替换率不得高于 2%。</p> <p>4.3 不得随意更换报订图书或搭配图书、碟片，如出现配送图书破损、缺页、装订等错误，应负责及时更正和无条件退换。</p> <p>4.4 配货之前需查找并剔除装帧为活页或散页的图书。如在配送方面出现此类问题或其它不符合本馆订购要求的，需无条件退回。</p> <p>4.5 按合同指定地点在约定时间内配送图书，并提供电子发货清单、分包清单。发货：清单一式三份，分包做清单（一包一单）。清单包括：包号、国际标准书号、征订号、书名、单价和册数，每包有小计，整批有合计（图书的种数、册数和总金额）。各学校复本在 3—7 册。</p> <p>4.6 图书配送到学校经验收、核对账目无误后，采购方以银行划账形式支付，一律不用现金的方式分批付款。</p> <p>4.7 投标方认为可以承诺提供的其他服务及优惠条件。</p> <p>4.8 若发生服务不到位、不履行各项承诺等违约行为，投标方须承担全部相关的经济、法律责任。采购方有权调整采购额度直至终止合同。</p> <p>4-2 技术规格</p> <p>1. 图书印刷质量要求</p> <p>本标采购图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发〈图书质量管理规定〉（试行）的通知（新出图[1992]1266 号文件）》中的规定。印刷技术术语依据 GB9851 标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据 CY2—91 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB788—87 标准。</p> <p>1.1 封面印刷</p> <p>套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。</p> <p>1.2 插图印刷</p> <p>1.2.1 插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印。</p> <p>1.2.2 网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好。</p> <p>1.2.3 墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。</p> <p>1.3 正文印刷</p> <p>1.3.1 压力：压力适度，全书前后轻重一致。</p> <p>1.3.2 墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度。</p> <p>1.3.3 套印：版面端正，正反套印准确。</p> <p>1.3.4 文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。</p> <p>1.3.5 其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。</p> <p>1.4 装订</p> <p>1.4.1 开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。</p> <p>1.4.2 书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。</p> <p>1.4.3 全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装。</p> <p>1.4.4 其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。</p>	1 批
---	----	--	-----

	<p>2. 图书出版和投标要求</p> <p>2.1 图书必须是经国家批准的出版机构出版的有版权的正式出版物。</p> <p>2.2 图书必须是最新版本。如同时几家出版社出版，应选择可信用度较高的出版社。</p> <p>2.3 本次招标不包括期刊类、尚未出版完毕的系列图书及课本、教参、课（内）外作业（练习）等内容的图书，且不包括单独的电子出版物。</p> <p>3. 包装要求</p> <p>3.1 卖方应提供图书运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止图书在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防腐及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护图书能够经受多次搬运、装卸及各种长途运输。</p> <p>3.2 包装（箱）内应附有详细的装箱单和验收单，包装（箱）外应附有清晰、牢固的发货单。</p>		
--	---	--	--

样书目录：

条码	书名	出版社	作者	出版时间	定价
9.78753E+12	信谊世界精选图画书：猜猜我有多爱你（精装绘本）	明天	（英）山姆·麦克布雷尼	2018/1/1	38.8
9.78754E+12	启发精选国际大师名作绘本：大卫上学去（精装绘本）	河北教育	[美]大卫·香农	2017/11/30	33.8
9.78754E+12	蒲蒲兰绘本馆：抱抱 抱抱（精装绘本）	二十一世纪	长新太	2016/3/6	20
9.78756E+12	海豚绘本花园：抱抱我（精装绘本）	长江少年儿童	西蒙	2016/7/1	36
9.78754E+12	爱心树绘本馆：李欧·李奥尼作品 05：这是我的！（精装绘本）	南海	（美）李欧·李奥尼	2017/7/18	39.8

海尾中心园设备购置需求表

序号	品名	规格	数量	单位
1	课桌	<p>材质：塑料采用进口食品级工程塑料一次吹塑成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，两面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化，颜色：红黄蓝绿四色。</p> <p>★规格：长 135±2cmX 宽 65±2cmX 高 53cm±2cm（六人坐不拥挤）</p> <p>★注：须提供所投幼儿桌椅省级（含以上）质量技术监督部门出具的检测报告复印件，现场核查原件。</p> <p>★带样品</p>	20	张
2	椅子	<p>材质：进口采用进口聚丙烯（PP）（环保塑料）环保无毒无味</p> <p>规格：30*27*52cm 坐高：28cm</p> <p>带有 2 种形状通气孔</p> <p>椭圆形：15*4cm 月牙形：8*3cm</p> <p>坐面：26*26cm</p>	100	张
3	玩具柜	尺寸：120*30*80cm，材质：双面实木颗粒防火板	20	个
4	移动黑板	120*75cm 采用镀锌边框、三合板、支架采用传统喷漆不掉漆	12	个
6	教玩具	雪花片拼接、串珠、几何积木、磁性玩具。采用的是食品级工程塑料，无毒无味、颜色鲜艳亮丽	73	套
7	多功能荡桥	规格：280*120*100cm，材质：进口实木，木材经过特殊处理，不腐烂。	1	个
8	独木桥	规格：280*120*100cm，材质：进口实木，木材经过特殊处理，不腐烂。	1	套
9	羊角球	Φ45cm，塑胶材质，安全无毒无害，绿色环保。	30	个
10	室外碳化积木	200 件，高质量进口新西兰松木，高温碳化处理，环保水性漆。具有抗生物侵袭的作用，因此可以经受户外比较恶劣的环境，不必费心打理。其纹理是采用氧焊枪烧烤，使木材表面具有一层很薄的碳化层，产生立体效果。	1	个
11	紫外线灯	20W 紫外线+臭氧杀菌	40	台
12	推拉组合床	规格：150cm*65cm*100cm 四层 材料：杉木原料 手感光滑细腻无毛刺无棱角，采用环保油漆，防腐处理，纹理清晰自然色泽一致	40	张

13	储藏柜	规格：120cm*30cm*80cm 材质：采用优质实木齿接板加工而成无毛刺，板材厚度1.6cm，采用优质环保油漆喷涂而成，安全，凸显木材纹理，手感光滑	10	个
14	棉被	140*58cm 纯棉	400	张
15	空调被	140*58cm 纯棉	362	张
16	枕头	50*30cm 纯棉	400	个
17	被罩	140*58cm 纯棉	400	张
18	枕套	50*30cm 纯棉	400	张
19	草席	140*58cm	200	张
20	大白桶	100L 白桶连盖	3	只
21	洗衣机	10 公斤全自动波轮洗衣机 功率 400W、智能预约、强力风干、浸泡洗、触摸屏操作、蓝光抑菌	3	台
22	书包架	规格：120*30*80cm 材质：整体采用优质实木齿接板加工而成无毛刺，板材厚度1.6cm，采用优质环保油漆喷涂而成，安全，凸显木材纹理，手感光滑	40	个
23	消毒碗柜	红外臭氧抑菌、消毒烘干、定时调级、420L 大容量、不锈钢箱体	5	台
24	消毒碗柜	幼儿园教室专用，红外臭氧抑菌、消毒烘干、定时调级、300L 容量、不锈钢箱体、铝合金暗拉手	10	台
25	国际标准视力表灯箱	符合 GB11533-89 标准，适合检查距离 5 米，945x300x75mm，箱体采用高强度铝合金型材整体成型，视表板选用亚克力板，光源选用 LED 灯珠。	1	个
26	高压灭菌锅	手提式灭菌器 ◆： 灭菌室尺寸 280*240MM；容积 18L ◆： 超压自泄 0.145-0.165Mpa ◆： 最高工作温度 126℃-128℃ ◆： 双刻度二类读数压力表 ◆： 自胀式密封 ◆： 全不锈钢材料 ◆： 电热加热方式 ◆： 操作简便、安全可靠	1	套
27	医用紫外线杀菌灯	产品符合 GB19258-2003 标准，55W 直管双端热阴极紫外线杀菌灯，配抛光铝合金支架和陶瓷灯头，两端配置 G13 灯座，内置电子镇流器。yy-16-1	1	个
28	体温计	医用电子体温计，头部可弯曲，自动关机，蜂鸣提醒，口腔/腋下双用设计	10	条
29	机械式体重秤	圆盘指针式	1	台
30	保健资料柜	规格：850*1850*380 采用 0.6 厚铁板银灰色烤漆而成 无气味	1	个
31	音乐播放器	智能广播系统控制器是全自动无人值班广播系统的首选控制设备。该控制器将公共广播系统的全部功能集于一身，只要将所需广播内容编入程序，设置自动运行，系统就可以实施定时开启，定时关闭，自动播放背景音乐；准时播放上、下班（课）铃声等。系统无论在开启或关闭状态下，只要有消防信号输入都能自动强行插入报警广播 ◆内置 FM 调频收音机，可定时收听某一个广播电台，具有自动搜台、手动调台功能，市区内正常可接收 25 个频道。 ◆自带 16G 内存，可以外接 U 盘播放 ◆同时具有定时播放内置节目，2 路外控电源，6 路分区管理 ◆可电脑/手动编程，2 路功放输入 ◆带自动/手动切换按钮，方便实时操作 ◆自带监听音量 ◆有 8 套程序，可按周循环，每天可编程 200 个定时播放，每个程序的歌曲，可单曲播放，单曲循环，顺序播放，随机播放 ◆外控电源时序器 ◆报警触发：消防功能，短路信号输入，自动报警，消防短路输出 ◆停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行 ◆1 路话筒输入，1 路线路输入，2 路音频输出 ◆自带 50 多首学校常用音乐铃声	1	台

		<ul style="list-style-type: none"> ◆可以设置分区、电源提前打开时间 ◆支持主机上程序拷贝，可将程序一拷贝到程序二、三、四 ◆多种解码，采用美国 ATMEL 硬件解码芯片，音质接近 CD，具有高稳定性； 		
32	彩色墨仓式一体机	<p>打印机类型 打印方式：按需喷墨(微压电打印技术) 喷嘴数量配置：黑色 180 个，其它颜色各 59 个 (青外、洋红色、黄色) 打印方向：双向逻辑查找 打印质量 分辨率可大至：5760 x 1440 dpi (带有智能墨滴变换技术) 墨滴尺寸可小至：3 微微升 打印速度 黑色文本(A4)： 约 33 PPM (经济模式)*1 约 10 IPM*2 彩色文本(A4)： 约 15 PPM(经济模式)*1 约 5 IPM (标准模式)*2 照片(4 x 6 英寸)： 69 秒/页(有边距，标准模式，高质量光泽照片纸) 打印功能 双面打印：手动 逐份打印：支持 复印速度 黑色文本(A4)：约 5 秒/页(经济模式)*2 彩色文本(A4)：约 10 秒/页(经济模式)*2</p>	5	台
33	移动音箱	12 英寸广场舞音响 蓝牙拉杆音箱户外便携式音响 大功率低音炮带无线麦克风扩音器；重低音+无线话筒，支持蓝牙、USB、TF 接入，混响调级、高低音调级、循环播放、调频收音、录音、话筒优先、充电大电瓶续航 8-10 小时、支持外接 DC12V 电源	10	台
34	移动音箱	广场舞音响便携大功率低音炮无线蓝牙话筒拉杆音箱户外 k 歌专业乐队舞台户外会议演出移动音响 15 英寸重低音+无线话筒，支持蓝牙、USB、TF 接入，混响调级、高低音调级、循环播放、调频收音、录音、话筒优先、充电大电瓶续航 8-10 小时、支持外接 DC12V 电源	1	台
35	充电多功能割草机	拆卸式高效锂电池，安全塑料刀片，伸缩长度：850-1230mm,重量：2.8Kg	1	台
36	锂电充电电锯	拆卸式高效锂电池，随电机启动 LED 照明灯，空载转速：0-3280 次 / 分钟，重量：1.38Kg	1	台
37	智能智能交互式平板	<p>一、显示器特性： 1. 尺寸：≥65 英寸，采用 LED 背光，液晶 A 规屏； 2. 屏幕物理分辨率：≥1920*1080，全屏显示比例 16:9；对比度：≥5000:1；显示亮度：≥500cd/m²； 3. 易维护模块化的外观设计，书写屏采用全钢化玻璃屏，防划防撞；全金属架构，采用铝合金氧化喷涂面框，防锈，防静电，防雷击；弧形转角，表面无尖锐边缘或突起； 二、触控特性： 1. 触摸框采用前维护结构，实现正面免工具拆装维护； 2. 采用红外技术，遵循标准 HID 免驱协议，Window7/8/10 系统下自动识别，无需额外安装驱动程序； 3. 双系统下支持 10 点同时触控，支持 10 笔书写，触摸分辨率：≥32768*32768； 三、插拔式电脑： 1. 整机架构：采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循 Intel®相关规范，针脚数不少于 80Pin，与大屏无单独接线。</p>	10	台

		2. 散热处理:具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计. 3. 主板规格:采用 H110 芯片组, 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能; 4. 处理器性能:采用 Intel 第 6 代 Skylake 平台 I3 处理器 (CPU 6100 及以上)、主频 3.7GHz 或以上配置; 5. 内存性能:4G DDR3 笔记本内存或以上配置; 6. 硬盘性能:存储空间 128G SSD 或以上配置, 并具有防震功能; 7. 网络接入:内置 10/100/1000M 自适应网卡, WiFi 遵循 IEEE 802.11n 标准 8. 拓展接口:具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0) 接口、HDMI*1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求;		
38	壁挂展台	★1、像素: ≥500 万; 2、清晰度: ≥1200 线 3、支持壁挂和台式两种安装方式, 为保证产品稳定性, 台式安装需与桌面贴合, 托板边角采用圆弧倒角设计。 4、输出接口: USB*1 5、工作电压: 5 V, 工作电流: 小于 500mA ★6、对焦/白平衡: 自动 7、输出格式: 图片 JPG, 文档 PDF, 视频 MP4 9、光源: LED 灯补光 10、供电方式: USB 供电	10	台
39	豪华梅花桌	规格: R=45.3cm, 高 56m, 材质: 桌面选用环保防火板, 注塑封边。	10	张

七叉中心园设备购置需求表

序号	品名	规格	数量	单位
1	课桌	材质: 塑料采用进口食品级工程塑料一次吹塑成型, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色元素, 韧性好, 高强度, 两面光滑, 不会破裂, 造型美观, 抗静电, 色彩鲜艳, 不褪色, 经久耐用, 安全、环保、不易老化, 颜色: 红黄蓝绿四色。 ★规格: 长 135±2cmX 宽 65±2cmX 高 53cm±2cm (六人坐不拥挤) ★注: 须提供所投幼儿桌椅省级 (含以上) 质量技术监督部门出具的检测报告复印件, 现场核查原件。 ★带样品	50	张
2	椅子	材质: 进口采用进口聚丙烯 (PP) (环保塑料) 环保无毒无味 规格: 30*27*52cm 坐高: 28cm 带有 2 种形状通气孔 椭圆形: 15*4cm 月牙形: 8*3cm 坐面: 26*26cm	300	张
3	电子琴	电子琴 61 键 (琴架+琴罩)	1	台
4	玩具柜	尺寸: 120*30*80cm, 材质: 双面实木颗粒防火板	25	个
5	空调	①节能、环境标准认定; ②匹数: 1.5 匹; ③能效: 国家新 3 级能效; ④冷暖型或单冷型: 单冷机; ⑤定频或变频: 定频; ⑥功率: 1025W; ⑦详细配置: 原配铜管 3 米, 独立除湿, 掉电记忆功能; ⑧其它: 新款室外机钻石切割面设计, 正面无螺钉五重防锈设计、24 小时设计; ⑨保修情况: 主机/内机/遥控器/整机保修 6 年	4	台
6	安装、调试费用	一批	1	批
7	图书架	规格: 120cm*30cm*80cm 材质: 采用优质实木齿接板加工而成无毛刺, 板材厚度 1.6cm, 采用优质净味油漆喷涂而成, 安全, 凸显木材纹理, 手感光滑	12	个
8	多功能荡桥	规格: 280cm*120cm*100cm, 材质: 进口实木, 木材经过特殊处理, 不腐烂。	2	个
9	羊角球	14 寸 PVC 跳跳球《迪斯尼图案的全印波波球》规格: 35 厘米《气打足与不打足有误差的哦 1-3 厘米》材料: 特殊 PVC 塑胶材料重量: 球净重 0.2kg (加厚型) 颜色: 有维尼小熊、米奇米妮、白雪公主等\蓝色、红色、绿色、黄色/等多款	30	个

10	室外碳化积木	200 件, 高质量进口新西兰松木, 高温碳化处理, 环保水性漆。具有抗生物侵袭的作用, 因此可以经受户外比较恶劣的环境, 不必费心打理。其纹理是采用氧焊枪烧烤, 使木材表面具有一层很薄的碳化层, 产生立体效果。	1	套
11	户外大型玩具	规格: 5.9m*3.9m*3.1m 具体要求: 1. 立柱: 材质 主立柱Φ114*壁厚 2.0mm 镀锌钢管。整体加工后经工艺除锈处理。表面处理: CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。2. 平台楼梯: 材质 高强度冷轧板钢, 厚度 2.0mm, 表面处理显微波浪冲孔防滑板, 不积水。安全美观防滑性好。表面处理: CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。3. 钢管配件: 材质 外径 28/32/38/48/60, 镀锌钢管。表面处理: CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落 4. 塑料件: 材质 塑料粒子为进口工程塑料, 食品级, 并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂, 一次成型。表面光滑, 色彩鲜艳, 安全环保, 不易褪色。表面处理: 模铸面、亚光处理。5. 柱盖底盘: 材质 铸铝合金。表面处理: 室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。6. 五金零件: 材质 不锈钢半圆头, 防滑螺帽, T 型平头螺丝。表面处理: 机械抛光。7. 链接扣件: 材质 铝合金并采用不锈钢螺丝链接, 并对扣与柱接触点加橡胶垫块, 及机密紧固 螺丝。表面处理: 铸铝合金, 机械抛光, 室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。8. 其他: 接触面材料及结合角铁均经导圆处理, 以维护使用者的安全。	1	套
12	睡床	规格: 138**60*30cm 材质: 塑料材质, 采用进口原料 LLDPE, 通过滚塑高温造型, 颜色十年不褪色;	90	张
13	储藏柜	规格: 120cm*30cm*80cm 材质: 整体采用优质实木齿接板加工而成无毛刺, 板材厚度 1.6cm, 采用优质环保油漆喷涂而成, 安全, 凸显木材纹理, 手感光滑	15	个
14	棉被	140*58cm 纯棉	250	张
15	空调被	140*58cm 纯棉	250	张
16	投影仪	①采用 3LCD 投影技术, 还原影像真实色彩; ②亮度:3100 流明; ③分辨率:(1024*768); ④对比度:16000:1; ⑤像素:10.7 亿色; ⑦功能\该投影机凭借其超长灯泡使用时间, 以及独特的散热和可拆卸式防尘网设计, 非常适合教室使用, 完全隔绝阴影烦扰。⑧投影方式:正投; ⑨其它:强光感应功能按下遥控器按钮开启强光感应功能, 利用内置光线传感器实时监测环境照度并实时调节投影图像亮度、色调和对比度, 使以往在明亮环境中难以看清的暗部区域细节都可清晰再现。⑩其他实用功能 <ul style="list-style-type: none"> • 内置 2W 扬声器 • 内置隐藏字幕解码器 • 直接关机断电保护功能 • 彩色板和黑板模式 • 个性化开机 logo • 安全防盗设计 • 投影机身份识别系统, 最多可同时分别遥控六台投影机; ⑩保修情况:整机保修两年, 灯泡保半年(房间面积: 60 m²。) 	1	套
17	电动幕	屏幕尺寸: 100; 屏幕比例: 4:3, 投影面积: 2030*1524; 幕布材质: 白塑	1	个
18	安装辅材等费用	含人工安装、管材、线材等费用	1	批
19	洗衣机	10 公斤全自动波轮洗衣机 功率 400W、智能预约、强力风干、浸泡洗、触摸屏操作、蓝光抑菌	3	台
20	书包架	规格: 120cm*30cm*80cm 材质: 整体采用优质实木齿接板加工而成无毛刺, 板材厚度 1.6cm, 采用优质环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑	12	个
21	幼儿园专用净化饮水机	双温净饮水机 RO 过滤大流量饮水机 80L/H、活性炭精滤除菌滤芯、反渗透净化纯水直饮(市政自来水—4 级过滤—100 度烧开—热能交换—温开水)	3	台

22	音乐播放器	<p>智能广播系统控制器是全自动无人值班广播系统的首选控制设备。该控制器将公共广播系统的全部功能集于一身，只要将所需广播内容编入程序，设置自动运行，系统就可以实施定时开启，定时关闭，自动播放背景音乐；准时播放上、下班（课）铃声等。系统无论在开启或关闭状态下，只要有消防信号输入都能自动强行插入报警广播</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆内置 FM 调频收音机，可定时收听某一个广播电台，具有自动搜台、手动调台功能，市区内正常可接收 25 个频道。 ◆自带 16G 内存，可以外接 U 盘播放 ◆同时具有定时播放内置节目，2 路外控电源，6 路分区管理 ◆可电脑/手动编程，2 路功放输入 ◆带自动/手动切换按钮，方便实时操作 ◆自带监听音量 ◆有 8 套程序，可按周循环，每天可编程 200 个定时播放，每个程序的歌曲，可单曲播放，单曲循环，顺序播放，随机播放 ◆外控电源时序器 ◆报警触发：消防功能，短路信号输入，自动报警，消防短路输出 ◆停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行 ◆1 路话筒输入，1 路线路输入，2 路音频输出 ◆自带 50 多首学校常用音乐铃声 ◆可以设置分区、电源提前打开时间 ◆支持主机上程序拷贝，可将程序一拷贝到程序二、三、四 ◆多种解码，采用美国 ATMEL 硬件解码芯片，音质接近 CD，具有高稳定性； 	1	台
23	功放机	<ul style="list-style-type: none"> ◆电源 AC220V±10%50HZ-60HZ ◆频率响应 50HZ-18KHZ±3DB ◆输出灵敏度为 78MV ◆250W 功率输出 ◆信噪比>85DB ◆输出方式 100V 定压输出 0R4-16Ω 定阻输出 ◆失真度<0.1% ◆外部尺寸为 485*355*100mm ◆重量为 10.56kg 	1	台
24	音柱	<ul style="list-style-type: none"> ※ 纯白色烤漆，外观精炼紧凑，美观大气； ※ 内置全频带喇叭单元，声音清晰明亮； ※ 全铝合金外壳，坚固耐用； ※ 对人声、音乐都有还原真实的放大特性； ※ 适合于室外背景音乐场所，壁挂式安装； ※ 功率:30W； ※ 定压输入:70V-100V； ※ 频响:100Hz-15KHz； ※ 灵敏度:89±3 dB； ※ 外观尺寸:457*134*112mm； ※ 安装形式:壁挂式室外音柱； ※ 装饰材料:铝合金/铁网； ※ 喇叭尺寸:4"×3。 	6	个

25	U 段双手持无线话筒	<p>产品特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用 UHF 频率传输, 减少外来信号干扰; 2、运行速度最快的 ARM 处理器和 AD/DA 芯片, 延时极小, 频响最佳可达 30Hz—18kHz <p>, 它能一键快速;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3、接收距离达 60—100 米。 4、超宽 LCD 屏幕显示系统状态; 5、采用原装的进口集成电路, 高品质双面线路板, 性能更稳定; 6、红外对频 200 信道可调, 100 多套设备同时灵活使用; 7、全金属麦克风外壳, 配置高强度防摔网头及本体, 产品更耐用; 系统性能 8、本产品适合舞台演出、礼堂、教学的各种场合最佳选择。 <p>系统性能 频率范围: 630~698MHz 对拼方式: 红外线自动对频和空闲频道自动扫频 可调范围: 50MHz 信道数量: 200 个 信道间隔: 300KHz 频率稳定度: ±0.005%以内 动态范围: 100dB 最大频偏: ±45KHz 音频响应: 80Hz ~ 18KHz (±3dB) 综合信噪比: >105dB 综合失真度: ≤0.5% 工作温度: -10℃ ~ +40℃</p> <p>接收机: 天线插座: 2 TNC, 50Ω 额定频段: ±5KHz 最大频段: ±10KHz 接收灵敏度: <-97dBm for 30dB S/N Ratio 频率响应: 60~16000 Hz 信噪比: >79dB(A) 灵敏度: >92dB(A)</p>	1	套
26	台式电脑	英特尔 四核 J3455 处理器/4G 内存/1000G 硬盘/WIN10 系统/15L 机箱/19.5 寸 LED 液晶显示器	6	台
27	黑白激光一体机	<p>打印参数</p> <p>打印速度 20ppm(A4) 21ppm(Letter)</p> <p>首页打印时间 小于 7.8 秒</p> <p>最大月打印量 10,000 页</p> <p>建议月打印量 250 页 到 2000 页</p> <p>分辨率(dpi) 最大 1200×1200dpi</p> <p>打印语言 GDI</p> <p>处理器 600MHz</p> <p>内存 128MB</p> <p>双面打印 手动双面</p> <p>复印参数</p> <p>复印速度 20cpm(A4) 21cpm(Letter)</p> <p>首页复印时间 小于 10 秒</p> <p>复印分辨率 最大 1200×1200dpi</p> <p>最大连续复印页数 1-99 页</p> <p>缩放率 25%~400%</p> <p>其他复印功能 身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印</p> <p>扫描参数</p> <p>扫描类型 平板</p>	3	台
28	智能智能交互式平板	<p>一、显示器特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: ≥65 英寸, 采用 LED 背光, 液晶 A 规屏; 	6	台

		<p>2. 屏幕物理分辨率: $\geq 1920 \times 1080$, 全屏显示比例 16:9; 对比度: $\geq 5000:1$; 显示亮度: $\geq 500 \text{cd/m}^2$;</p> <p>3. 易维护模块化的外观设计, 书写屏采用全钢化玻璃屏, 防划防撞; 全金属架构, 采用铝合金氧化喷涂面框, 防锈, 防静电, 防雷击; 弧形转角, 表面无尖锐边缘或突起;</p> <p>二、触控特性:</p> <p>1. 触摸框采用前维护结构, 实现正面免工具拆装维护;</p> <p>2. 采用红外技术, 遵循标准 HID 免驱协议, Window7/8/10 系统下自动识别, 无需额外安装驱动程序;</p> <p>3. 双系统下支持 10 点同时触控, 支持 10 笔书写, 触摸分辨率: $\geq 32768 \times 32768$;</p> <p>三、插拔式电脑:</p> <p>1. 整机架构: 采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel® 相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线.</p> <p>2. 散热处理: 具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计.</p> <p>3. 主板规格: 采用 H110 芯片组, 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能;</p> <p>4. 处理器性能: 采用 Intel 第 6 代 Skylake 平台 I3 处理器 (CPU 6100 及以上)、主频 3.7GHz 或以上配置;</p> <p>5. 内存性能: 4G DDR3 笔记本内存或以上配置;</p> <p>6. 硬盘性能: 存储空间 128G SSD 或以上配置, 并具有防震功能;</p> <p>7. 网络接入: 内置 10/100/1000M 自适应网卡, WiFi 遵循 IEEE 802.11n 标准</p> <p>8. 拓展接口: 具备独立非外扩展 6 个 USB(至少包含 3 路 USB3.0)接口、HDMI*1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求;</p>		
29	壁挂展台	<p>★1、像素: ≥ 500 万;</p> <p>2、清晰度: ≥ 1200 线</p> <p>3、支持壁挂和台式两种安装方式, 为保证产品稳定性, 台式安装需与桌面贴合, 托板边角采用圆弧倒角设计。</p> <p>4、输出接口: USB*1</p> <p>5、工作电压: 5 V, 工作电流: 小于 500mA</p> <p>★6、对焦/白平衡: 自动</p> <p>7、输出格式: 图片 JPG, 文档 PDF, 视频 MP4</p> <p>9、光源: LED 灯补光</p> <p>10、供电方式: USB 供电</p>	6	台

乌烈二园设备购置需求表

序号	品名	规格	数量	单位
1	电扇	壁挂	28	台
2	电扇	吊扇	16	台
3	玩具柜	尺寸: 120*30*60cm, 材质: 全实木, 泰国橡木。	20	个
4	口杯架	尺寸: 142*35*128cm, 材质: 双面高密度防火板+烤漆 42 格	6	个
5	移动黑板	100*80*60 采用镀锌边框、三合板、支架采用传统喷漆不掉漆	3	个
6	DVD	播放动画、音乐等	1	台

7	空调	①节能、环境标准认定情况：通过节能、ISO14001 环境认证, ISO9001 质量管理体系认证；②匹数：1.5 匹；③能效：国家新 2 级能效；④冷暖型或单冷型：单冷机；⑤定频或变频：定频；⑥功率：1020W；⑦详细配置：原配铜管 3 米, 独立除湿, 掉电记忆功能；⑧其它：新款室外机钻石切割面设计, 正面无螺钉五重防锈设计、24 小时设计；⑨保修情况：主机/内机/遥控器/整机保修 6 年(5 间房, 每间 60 m ² 。)	5	台
8	安装、调试费用	一批	1	批
9	图书架	120*30*90cm , 全实木+烤漆。	10	个
10	教玩具	雪花片拼接、串珠、几何积木、磁性玩具。采用的是食品级工程塑料, 无毒无味、颜色鲜艳亮丽	6	套
11	多功能荡桥	室外儿童荡桥秋千幼儿园木, 规格: 280*130*80cm, 材质: 进口黄花梨木制, 木材经过特殊处理, 不腐烂, 能在室外使用至少 10 年。	2	个
12	羊角球	14 寸 PVC 跳跳球《迪斯尼图案的全印波波球》规格 : 35 厘米《气打足与不打足有误差的哦 1-3 厘米》材料 : 特殊 PVC 塑胶材料重量 : 球净重 0.2kg (加厚型) 颜色 : 有维尼小熊、米奇米妮、白雪公主等\蓝色. 红色. 绿色. 黄色/等多款	22	个
13	室外碳化积木	330 件, 高质量实木, 高温碳化处理, 环保水性漆。具有抗生物侵袭的作用, 因此可以经受户外比较恶劣的环境, 不必费心打理。其纹理是采用氧焊枪烧烤, 使木材表面具有一层很薄的碳化层, 产生立体效果。	1	套
14	紫外线灯	21W 紫外线+臭氧杀菌	9	台
15	储藏柜	120*30*65CM, 全实木。	6	个
16	棉被	140*58cm 纯棉	20	张
17	枕头	140*58cm 纯棉	120	个
18	被罩	140*58cm 纯棉	120	张
19	枕套	140*58cm 纯棉	120	张
20	草席	140*58cm	120	张
21	钢琴	88 键立式钢琴, 光面经典黑色, 采用不饱和树脂环保漆, 并应用经典喷涂, 自动淋油先进涂饰工艺, 令图面光亮平整。	1	台
22	蒸饭车	规格: 750*615*1460mm, 电压: 380V, 功率: 12KW, 单门 12 盘, 商用蒸饭柜 蒸饭机 蒸饭车 蒸箱商用 蒸包机 蒸饭箱 12 盘定时款 (380V) 爆款	1	台
23	留样冰箱	118 升, 小型双门电冰箱, LED 照明, 迷你节能, 环保内胆, 直冷。(财政网上商城)	台	1
24	书包架	120*30*90cm , 全实木+烤漆。	9	个
25	紫外线杀菌灯	灯悬挂式紫外线消毒灯灭蚊灯幼儿园食堂移动式家用除螨灯 30W 灭蚊灯	6	套

26	消毒碗柜	智能控温系统，可收纳餐具：木质、金属、密胺、玻璃、竹制、陶瓷等。上下独立控制：上层立体臭氧杀菌，下层 80℃热力杀菌。高强门合页，耐用性高；镍铬发热管，发热均匀寿命高；加厚外框，加厚设计更坚固；精准温控。电源：220V~50Hz；额定输入功率：900W；容积：300L；臭氧浓度：5mg/m ³ ≤0 浓度 ≤30mg/m ³ ；臭氧发生器有效使用寿命：≥1000h；消毒温度：75℃ ±30℃；消毒时间：≥30min；发热管有效使用寿命：≥3000h；每层层架承载额定重量：5kg；	2	台
27	医用紫外线杀菌灯	产品符合 GB19258-2003 标准，30W 直管双端热阴极紫外线杀菌灯，配抛光铝合金支架和陶瓷灯头，两端配置 G13 灯座，内置电子镇流器。yy-16-1	1	个
28	带盖方盘	250mm×160mm×45mm，无孔，不锈钢材料，	1	个
29	医用镊子	12.5-25cm，	3	套
30	听诊器	单用	1	支
31	止血带	急救止血用，	1	根
32	急救箱	YC-06	1	个
33	体温计	电子	3	条
34	血压计	台式内盒式结构，上下两层开启，内置听诊器。	1	个
35	诊察床	188×60×67cm，优质钢管制，整体烤漆，高级海绵，PU 皮革面	1	张
36	诊察凳	凳面直径 290mm，重量 850 克，高 28mm，厚度 1.5mm，材质 201，凳子旋转高度为 480-650mm，	1	张
37	诊察桌	木质（1200cm*500cm*700cm）	1	张
38	药品柜	上下两层分体，上层三格玻璃开门 900X850X250MM；下层 900X850X350MM	1	个
39	压舌板	木质	100	根
40	手电筒	医用手电筒	1	个
41	高压灭菌锅	铝制外壳，起闭压力 0.14-0.165mpa，消毒桶直径 230±10mm，深 120±5mm，容积 10 升。结构：由安全阀、木柄、放气阀、放气软管、盖、紧固螺栓、主体、拎环、消毒桶、底架、压力表等组件组成。	1	套
42	保健资料柜	规格：860*1800*390 采用 0.6 厚铁板银灰色烤漆而成无气味	1	个
43	杠杆式身高体重计	儿童身高体重秤（附身長计） 大称量：50kg 外形尺寸：90*34*29cm 身長测量范围：60-160cm 坐高测量范围：38-100cm 承重板面积：37.5*27cm 体重分度值：0.2kg， 身長分度值：0.5cm	1	个
44	干粉灭火器	手提式	47	组

45	数码编程分区控制主机 (含智能控制中心嵌入软件 V2.0)	<p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通信速度: 4800bps 2. MP3 频率响应: 20Hz-20KHz/±1dB 3. MP3 信噪比: 95dB 4. MP3 存储介质: SD 储存卡 5. MP3 存储格式: 支持 FAT16、FAT32 格式, NTFS 格式不可用 6. 音频输出: 1KΩ/1V 7. 音频失真度: 0.1% 8. 频率响应: 30-20KHz 9. 监听喇叭功率: 0.5W 10. 时间制式: 24 小时制 11. 通信接口: RJ45 12. 通信协议: RS422 13. 报警输入电平: 短路 (0V) 14. 报警输出电平: 短路 (0V) 15. 电源控制输出电平: 短路 (0V) 16. 输入电源: ~220V/50Hz 17. 输出电源: ~220V/50Hz 18. 输出电源功率: 总功率≤5KW, 单路功率≤3KW 19. 电源功耗: 30W 20. 保护: AC FUSE×0.5A 	1	个
46	前置放大器	<p>产品用途</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路, 单通道输出的前置放大器; 2. 适用于对普通音源进行前级放大。 <p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标准机柜式设计 (2U), 人性化的设计, 考究的工艺, 尽显高档气质; 2. 具有 5 路话筒 (MIC) 输入, 3 路标准信号线路 (AUX) 输入, 2 路紧急线路 (EMC) 输入; 3. 第 5 个话筒 (MIC5) 具有最高优先、强行切入优先功能; MIC5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择, 客户可根据使用情况选择优先; 4. 4 路紧急输入线路具有二级优先, 强行切入优先功能; 5. MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入 (EMC) 通道均附设有线路辅助输入接口功能; 6. MIC1、2、3、4 和 AUX1、2、3 可交叉混合输出; 7. 话筒 (MIC) 输入通道和线路 (AUX) 输入通道均可独立调校音量, 并设有总音量控制旋钮; 8. 设有高音 (TREBLE) 和低音 (BASS) 独立调节; 9. 具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。 <p>技术参数 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 话筒 1-5 的输入灵敏度: 话筒:5mV/600Ω 非平衡; 线路 RCA:775mV /10KΩ 非平衡 2. 辅助 1-3 输入: AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ 非平衡 3. EMC1-2 输入: RAC:非平衡 200mV~1000mV/10KΩ; MIC: 非平衡 5mV~25mV/600Ω 4. 频率响应: 20Hz-20KHz (±3dB) 5. 信噪比: MIC 输入:50dB; AUX 输入:80dB 6. 音调调节: 低音:±10dB at 100Hz; 高音:±10dB at 10KHz 7. 电源: ~220V/50Hz 8. 电源功耗: 20W 9. 尺寸: 484×303×88mm 10. 重量: 4.54Kg 	1	台

47	纯后级广播功放	<p>产品用途</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单通道中等功率的纯后级功率放大器; 2. 为广播系统提供区域功率放大, 适用于大、中型区域范围的广播扩声。 <p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标准机柜式设计 (3U), 人性化的设计, 考究的工艺, 尽显高档气质; 2. 1 通道 LINE 不平衡 TRS 输入, 1 通道 LINE 不平衡 TRS 级联输出; 3. 1 通道 LINE 平衡×LR 输入, 1 通道 LINE 平衡×LR 级联输出; 4. 面板带音量调节旋钮; 5. 产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护; 6. 2 种功率输出方式: 定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16Ω。 <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定输出功率: 500W 2. 扬声器输出: 70V, 100V & 4~16Ω 3. 输入灵敏度 & 输入阻抗: ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR 输入端子 775mV/10KΩ, 不平衡 TRS 输入端子 4. 输出灵敏度 & 输出源阻抗: ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR 输出端子 775mV/10KΩ, 不平衡 TRS 输出端子 5. 过载源电动势: >15dB 6. 频率响应: 50Hz~16KHz (+1dB, -3dB) 7. 信噪比: >90dB 8. 总谐波失真: 1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率 9. “地”线悬浮开关: 信号“地”线可选接机箱或是悬浮 10. 散热: 由前向后强制风冷, 散热器温度 55 度时启动内置风扇 11. 保护: 过热, 过载&短路 12. 电源: ~220V/50Hz 13. 电源功耗: 720W 14. 重量: 15.24Kg 15. 尺寸: 484×358×132mm 16. 材质: 黑色铝面板, SPCC 冷轧板材质机箱 	1	个
48	U 段单手持无线话筒	<p>频率响应: XLR 输入到任何输出+0/-1dB, 20Hz-20kHz; 总谐波失真和噪声: 全部测量在+10dB 输出和 30dB 增益的状态; XLR 输入到直接输出<0.007%, 1kHz XLR 输入到混音输出<0.008%, 1kHz</p>	1	套
49	室外豪华型防水音柱(定压)	<p>产品特点: 外壳采用铝合金材料, 配可调节多种角度支架, 安装方便; 专业的表面处理工艺, 防水防锈; 匹配 2 路扬声器单元, 音质更好。</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定功率 (100V): 22.5W, 45W 2. 额定功率 (70V): 11.2W, 22.5W 3. 灵敏度: 91dB±3dB 4. 阻抗: 黑:Com 白:440Ω 绿:220Ω 5. 频率响应: 50-18KHz 6. 喇叭单元: 4"×4, 2.5"×1 7. 防护等级: IP66 8. 尺寸: 150×125×615mm 9. 重量: 5.1Kg 10. 材料: 铝合金 	8	个
50	辅材	电源线、排插、线管、线槽等	1	批
51	系统集成费	综合布线	1	批

52	电脑	①节能、环境标准认证情况:有; ②CPU 及主板规格:I3-6100(CORE I3 3.7G 3M 缓存), H110 主板; ③操作系统: Win7 Home Basic; ④内存:4G; ⑤硬盘规格:500G SATA3 7200RPM; ⑥显示器及分辨率:18.5 寸宽 LED 显示器; ⑦详细配置:集成千兆网卡/集成显卡/防水键盘/光电鼠标/DVD 光驱/机箱体积 20 升⑧其他:机箱报警开关, I0 后盖板 ⑨保修情况: 三年保 7*24, 三年硬盘不回收、2 小时响应、第二自然日上门维修	2	台
53	黑白激光一体机	①节能、环境标准认证情况; ②打印分辨率 600*600dpi、打印速度 20ppm; ③ 复印分辨率 600*600dpi、复印速度 20ppm; ④扫描分辨率 1200*1200dpi; ⑤传真分辨率:1200*1200dpi; ⑥内存 128mb; ⑦功能: 打印、复印、扫描、传真 详细配置: 100 页输出盒 150 页进纸盒; ⑧打印负荷 8000 页/月; ⑨其它含话筒、有线网络打印; ⑩保修情况一年有限质保	1	台
54	智能筒型网络摄像机	1. 200 万星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 2. 内置 GPU 芯片 3. 内置红外与白光补光灯 4. 支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和白光闪烁 5. 智能侦测: 采用深度学习硬件及算法, 提供精准的人车分类侦测, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测。 6. 支持联动白光报警;支持联动声音报警 7. 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 8. 镜头:4mm, 水平视场角 82° [6mm (50°),8mm (39°),12mm (24°)可选] 9. 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 10. 最大图像尺寸:1920 × 1080 11. 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 12. 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) 13. 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af); 14. 功耗:DC12V: 8W Max;PoE: 10W Max 15. 红外照射距离:最远可达 50 米 16. 防护等级:IP67 17. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 1/2。	18	个
55	智能半球网络摄像机	1. 200 万星光级 1/2.7" CMOS 智能半球网络摄像机 2. 内置 GPU 芯片。 3. 内置红外与白光补光灯 4. 支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动白光闪烁 5. 智能侦测: 采用深度学习硬件及算法, 提供精准的人车分类侦测, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测 6. 支持联动白光报警; 支持联动声音报警 7. 最小照度: 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 8. 镜头: 4mm, 水平视场角 82° [2.8mm,6mm,8mm 可选] 9. 宽动态范围: 120dB 10. 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 11. 最大图像尺寸: 1920 × 1080 12. 常规报警: 移动侦测, 遮挡报警, 非法登录 13. 通讯接口: 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 14. 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) 15. 电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af) 16. 电源接口类型: Φ5.5mm 圆头电源接口 17. 红外照射距离: 最远可达 30 米 18. 尺寸(mm) Φ130x104.7	3	个
56	摄像机支架	壁装支架/铝合金/尺寸 70×97.1×173mm	18	
57	电源适配器, 12V/1A 两	国标, 12V1A 输出, 两线, 插墙式, 输出线长 1.5m	21	

	线、插墙式			
58	智能硬盘录像机	1. 名单库比对报警（1路抓拍机的人脸比对，或者1路普通IPC的抓拍和比对） 2. 16个人脸名单库，总库容4000张 3. 硬件规格： 4. 2U标准机架式 5. 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 6. 8盘位，可满配6TB硬盘 7. 2个千兆网口 8. 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 9. 1个eSATA接口 10. 报警IO：16进4出（选配16进8出） 11. 输入带宽：160M 12. 16路H.264、H.265混合接入 13. 最大支持8×1080P解码 14. 支持H.265、H.264解码 15. Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 16. 支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端 17. 支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格	2	台
59	3.5寸监控级硬盘	3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3	4	个
60	交换机	16口百兆非网管交换机，机架式，16个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量7.2Gbps，包转发率5.36Mpps，257mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深)，工作温度：-10~60℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术	1	台
61	交换机	8口百兆非网管交换机，8个百兆电口，非网管，桌面式。交换容量1.6Gbps，包转发率1.2Mpps，145mm(长)×28mm(高)×70mm(深)，工作温度：-10~60℃，支持220v交流，满负荷功耗4瓦，1-2号端口支持视频红口保障技术	10	台
62	网线	超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度：305m±1.5m； 线缆颜色：灰色； 芯线规格：24AWG，无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；	5	箱
63	43寸监视器	43寸液晶监视器，塑胶边框， 显示：LED背光；分辨率1920*1080； 亮度380cd/m ² ，对比度1200:1，功耗≤65W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：968.2×78.5×565.2， 接口：BNC输入接口1个；音频输入1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口1个；RS232输入接口1个；RS232输出接口1个	2	台
64	辅材	电源线、排插、线管、线槽等	1	批
65	系统集成费	综合布线	1	批

66	智能智能交互式平板	<p>一、显示器特性:</p> <p>1. 尺寸: ≥65 英寸, 采用 LED 背光, 液晶 A 规屏;</p> <p>2. 屏幕物理分辨率: ≥1920*1080, 全屏显示比例 16:9; 对比度: ≥5000:1; 显示亮度: ≥500cd/m²;</p> <p>3. 易维护模块化的外观设计, 书写屏采用全钢化玻璃屏, 防划防撞; 全金属架构, 采用铝合金氧化喷涂面框, 防锈, 防静电, 防雷击; 弧形转角, 表面无尖锐边缘或突起;</p> <p>二、触控特性:</p> <p>1. 触摸框采用前维护结构, 实现正面免工具拆装维护;</p> <p>2. 采用红外技术, 遵循标准 HID 免驱协议, Window7/8/10 系统下自动识别, 无需额外安装驱动程序;</p> <p>3. 双系统下支持 10 点同时触控, 支持 10 笔书写, 触摸分辨率: ≥32768*32768;</p> <p>三、插拔式电脑:</p> <p>1. 整机架构: 采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel® 相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线.</p> <p>2. 散热处理: 具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计.</p> <p>3. 主板规格: 采用 H110 芯片组, 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能;</p> <p>4. 处理器性能: 采用 Intel 第 6 代 Skylake 平台 I3 处理器 (CPU 6100 及以上)、主频 3.7GHz 或以上配置;</p> <p>5. 内存性能: 4G DDR3 笔记本内存或以上配置;</p> <p>6. 硬盘性能: 存储空间 128G SSD 或以上配置, 并具有防震功能;</p> <p>7. 网络接入: 内置 10/100/1000M 自适应网卡, WiFi 遵循 IEEE 802.11n 标准</p> <p>8. 拓展接口: 具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0) 接口、HDMI*1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求;</p>	1	台
67	壁挂展台	<p>★1、像素: ≥500 万;</p> <p>2、清晰度: ≥1200 线</p> <p>3、支持壁挂和台式两种安装方式, 为保证产品稳定性, 台式安装需与桌面贴合, 托板边角采用圆弧倒角设计。</p> <p>4、输出接口: USB*1</p> <p>5、工作电压: 5 V, 工作电流: 小于 500mA</p> <p>★6、对焦/白平衡: 自动</p> <p>7、输出格式: 图片 JPG, 文档 PDF, 视频 MP4</p> <p>9、光源: LED 灯补光</p> <p>10、供电方式: USB 供电</p>	1	台
68	笔记本电脑	<p>①节能、环境标准认证情况: 节能认证、环保认证; ②CPU 及主板规格: 英特尔®™ I5-6200U/Haswell; ③操作系统: Linux; ④内存: 4G DDRIII; ⑤硬盘规格: 500G (SATA); ⑥显示器及分辨率: 14.0" 超薄高清 LED 宽屏, 分辨率 1366x768; ⑦详细配置 (含显卡型号、电池、接口规格、是否有摄像头及无线域、电源适配器规格、外观颜色等): 2G 独显 920M/锂电池/黑色/USB 光鼠/笔记本包/摄像头/内置千兆网卡, 802.11b/g/n +4.0 蓝牙模块 Wi-Fi 认证™ 无线网卡/DVD RW/1 个 USB3.0 接口, 2 个 USB2.0, 1 个多合一读卡器, 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个 RJ45, 1 个声音输入, 1 个声音输出孔, 1 个直流电源插孔, 1 个安全锁孔/重约 2.1kg (含 6 芯电池); ⑧其他: 无; ⑨保修情况: 主要部件三年有限保修</p>	1	台
69	摄像机+摄影包	采购网的网上商城	1	个
70	游戏屋	规格: 125*135*143cm, 材质: 进口工程塑料。	3	套

十月田镇中心幼儿园设备购置需求表

序号	品名	规格	数量	单位
1	课桌	材质: 塑料采用进口食品级工程塑料一次吹塑成型, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色元素, 韧性好, 高强度, 两面光滑,	50	张

		不会破裂, 造型美观, 抗静电, 色彩鲜艳, 不褪色, 经久耐用, 安全、环保、不易老化, 颜色: 红黄蓝绿四色。 ★规格: 长 135±2cmX 宽 65±2cmX 高 53cm±2cm(六人坐不拥挤) ★注: 须提供所投幼儿桌椅省级(含以上)质量技术监督部门出具的检测报告复印件, 现场核查原件。 ★带样品		
2	椅子	材质: 进口采用进口聚丙烯(PP)(环保塑料)环保无毒无味 规格: 30*27*52cm 坐高: 28cm 带有 2 种形状通气孔 椭圆形: 15*4cm 月牙形: 8*3cm 坐面: 26*26cm	100	张
3	玩具柜	材质: 全实木+烤漆规格 120*40*80CM, 加脚垫, 采用进口优质松木, 增加抗变形与压裂能力, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理, 符合国内、国际环保要求	8	个
4	移动黑板	规格: 120*75cm, 正负 2.4cm。材质及工艺: 板面采用进口钢板, 厚度不少于 1.2cm, 强力磁性, 绿色双面使用, 配移动升降支架, 边框采用铝合金, 经久耐用。	4	个
5	水杯	单层不锈钢口杯, 杯高: 6.5cm。	50	个
6	空调	①节能、环境标准认定情况: 通过节能、ISO14001 环境认证, ISO9001 质量管理体系认证; ②匹数: 3 匹; ③能效: 国家新 2 级能效; ④冷暖型或单冷型: 单冷机; ⑤定频或变频: 定频; ⑥功率: 制冷 2210W; ⑦详细配置: 独立除湿, 超远距离送风, 掉电记忆功能, 上下左右立体送风, 冷触媒滤网, 原配铜管 4 米、24 小时时间设计、新款室外机钻石切割面设计, 正面无螺钉五重防锈设计; ⑧其它: 无; ⑨保修情况: 主机/内机/遥控器/整机保修 6 年(4 间房, 每间 60 平米)	4	台
7	安装、调试费用	一批	1	批
8	图书架	规格 1200*400*800mm, 采用优质松木, 增加抗变形与压裂能力, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理, 符合国内、国际环保要求	6	个
9	教玩具	雪花片拼接、串珠、几何积木、磁性玩具。采用的是食品级工程塑料, 无毒无味、颜色鲜艳亮丽	54	套
10	多功能荡桥	规格: 280*80*90cm 材质: 采用进口桉木全实木材料, 木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆采用环保聚酯漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色, 并作防腐处理。五金配件: 不锈钢螺丝均采用 314#材质, 外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理, 具有预防任意调整功能, 以维护使用者设施结构的安全, 符合欧洲 EN1176 标准。	2	套
11	羊角球	规格: 直径 45cm, 材质: Pu, 加厚防爆材料, 柔软有弹性, 结实耐用。	20	个
12	睡床	130**60*24cm 材质: 塑料材质, 采用韩国进口原料 LLDPE, 通过滚塑高温造型, 颜色十年不褪色;	247	张
13	空调被	规格: 1250*1500mm(允许±2%范围) 优质丝绵芯填充质地柔软光滑, 吸汗透气。全锁边制作, 针脚繁而有序, 不脱线不断线。环保活性印染工艺, 色泽靓丽, 不褪色不掉色。	250	张
14	枕头	300*450mm(允许±2%范围)	250	个

15	枕套	300*450mm（允许±2%范围）	500	张
16	投影仪	<p>★1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比4：3）；</p> <p>★2、亮度：3100流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥2000:1；</p> <p>★3、灯泡功率：灯泡功率≥225W UHP。灯泡寿命：≥5,000小时（省电模式）；</p> <p>4、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1；网络端口：RJ-45端子×1；RGB接口：其中两个输入；控制端口：9针232控制微型D-sub×1个；S端子×1；麦克风输入；AUDIO OUT端口及AUDIO IN端口；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率，16W扬声器；</p> <p>5、重量≤3KG；</p> <p>★6、投影机位置检测系统，位置锁定功能使投影机在安装之后，角度等发生变化时，投影要将被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器；</p> <p>7、有智能节电模式：有智能节电模式：遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低；</p> <p>8、一体化防盗杆、PIN锁/AWS高效防尘过滤网系统/投影机定时提醒用户清洗过滤网；</p> <p>9、AWS高效防尘过滤网系统。新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，使整机的使用寿命更长过滤网维护周期从400小时提升到最大5000小时，可减少维护成本；</p> <p>10、主讲控制模式：通过主电脑将在线的多台电脑中任意1-4台的画面在同一屏幕上投射出来；</p> <p>11、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏；</p> <p>★12、网络信息发布：可将文本数据发送至局域网中的所有投影机，还可设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音，信息发布更加便捷有效。信息的形式包括：校园通知、学校动态、日程安排；</p> <p>13、网络监控：通过一台PC就可以监视连接在局域网中的所有投影机；</p> <p>14、网络演示：投影机可投射网络中一台或多台计算机的图像，单台PC模式可投射网络上的任何一台电脑画面，而多台PC模式最多可同时投射四台PC画面在同一屏幕上，让教学更加便捷和生动；</p> <p>15、内置扬声器≥16W，麦克风输入，能够满足一般教室的使用要求；</p> <p>★16、AMX设备检测； （房间面积：60m²）</p>	1	台
17	电动幕	尺寸：100吋；电动。	1	个
18	安装辅材等费用	VGA线,电源线,管材等	1	批
19	书包架	规格：1200*300*1200mm，采用进口松木，松木为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求。	6	个
20	四层存放架	规格：1200*500*1550mm,采用优质不锈钢板。	1	台
21	保健资料柜	规格：860*1800*390 采用0.6厚铁板银灰色烤漆而成无气味	1	个
22	电脑	①节能、环境标准认证情况：有；②CPU及主板规格：I3-6100(CORE I3 3.7G 3M缓存), H110主板；③操作系统：Win7 Home Basic；④内存：4G；⑤硬盘规格：500G SATA3 7200RPM；⑥显示器及分辨率：18.5寸宽LED显示器；⑦详细配置：集成千兆网卡/集成显卡/防水键盘/光电鼠标/DVD光驱/机箱体积20升⑧其他：机箱报警开关, IO后盖板 ⑨保修情况：三年保7*24,三年硬盘不回收、2小时响应、第二自然日上门维修	3	台
23	液晶一体机	一、显示器特性： 1. 尺寸：≥65英寸，采用LED背光，液晶A规屏； 2. 屏幕物理分辨率：≥1920*1080，全屏显示比例16:9；对比度：≥5000:1；显示	6	台

		<p>亮度: $\geq 500 \text{cd/m}^2$;</p> <p>3. 易维护模块化的外观设计, 书写屏采用全钢化玻璃屏, 防划防撞; 全金属架构, 采用铝合金氧化喷涂面框, 防锈, 防静电, 防雷击; 弧形转角, 表面无尖锐边缘或突起;</p> <p>二、触控特性:</p> <p>1. 触摸框采用前维护结构, 实现正面免工具拆装维护;</p> <p>2. 采用红外技术, 遵循标准 HID 免驱协议, Window7/8/10 系统下自动识别, 无需额外安装驱动程序;</p> <p>3. 双系统下支持 10 点同时触控, 支持 10 笔书写, 触摸分辨率: $\geq 32768 \times 32768$;</p> <p>三、插拔式电脑:</p> <p>1. 整机架构: 采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel®相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线.</p> <p>2. 散热处理: 具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计.</p> <p>3. 主板规格: 采用 H110 芯片组, 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能;</p> <p>4. 处理器性能: 采用 Intel 第 6 代 Skylake 平台 I3 处理器 (CPU 6100 及以上)、主频 3.7GHz 或以上配置;</p> <p>5. 内存性能: 4G DDR3 笔记本内存或以上配置;</p> <p>6. 硬盘性能: 存储空间 128G SSD 或以上配置, 并具有防震功能;</p> <p>7. 网络接入: 内置 10/100/1000M 自适应网卡, WiFi 遵循 IEEE 802.11n 标准</p> <p>8. 拓展接口: 具备独立非外扩展 6 个 USB(至少包含 3 路 USB3.0)接口、HDMI*1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求;</p>		
24	壁挂展台	<p>★1、像素: ≥ 500 万;</p> <p>2、清晰度: ≥ 1200 线</p> <p>3、支持壁挂和台式两种安装方式, 为保证产品稳定性, 台式安装需与桌面贴合, 托板边角采用圆弧倒角设计。</p> <p>4、输出接口: USB*1</p> <p>5、工作电压: 5 V, 工作电流: 小于 500mA</p> <p>★6、对焦/白平衡: 自动</p> <p>7、输出格式: 图片 JPG, 文档 PDF, 视频 MP4</p> <p>9、光源: LED 灯补光</p> <p>10、供电方式: USB 供电</p>	6	台
25	黑白激光一体机	<p>①节能、环境标准认证情况; ②打印分辨率 600*600dpi、打印速度 20ppm; ③复印分辨率 600*600dpi、复印速度 20ppm; ④扫描分辨率 1200*1200dpi; ⑤传真分辨率: 1200*1200dpi; ⑥内存 128mb; ⑦功能: 打印、复印、扫描、传真 详细配置: 100 页输出盒 150 页进纸盒; ⑧打印负荷 8000 页/月; ⑨其它含话筒、有线网络打印; ⑩保修情况一年有限质保</p>	1	台
26	四人跷跷板 C 型	260X40X55cm	2	个
27	动物六人转椅	140X75cm	1	台
28	皮球车架	95X65X95cm	2	个
29	幼儿三轮脚踏车	80X55X63CM	20	辆
30	动物乐园	采用的是食品级工程塑料, 无毒无味、颜色鲜艳亮丽	20	箱
31	星星彩管积木	采用的是食品级工程塑料, 无毒无味、颜色鲜艳亮丽	19	箱

32	才新天地积木	采用的是食品级工程塑料，无毒无味、颜色鲜艳亮丽	20	箱
33	水果车积木	采用的是食品级工程塑料，无毒无味、颜色鲜艳亮丽	20	箱
34	新型篮球架	73X62X177cm	5	个
35	动物跷跷板	150X30X56CM	5	台
36	小象摇马	80X38X28CM	10	个
37	水果点心切切拼拼	采用的是食品级工程塑料，无毒无味、颜色鲜艳亮丽	10	箱
38	仿真水果蔬菜(小)	采用的是食品级工程塑料，无毒无味、颜色鲜艳亮丽	10	箱
39	长廊带攀爬(进中木制)	990X300X260	1	套
41	攀爬组合 B 型	170X150X170	1	套
42	打击乐器 B 型	32 件/箱	6	箱
43	新型少先队军鼓	22*14CM	6	个
44	大象套圈	采用的是食品级工程塑料，无毒无味、颜色鲜艳亮丽	8	箱
45	翻盖移动管型球盖	采用的是食品级工程塑料，无毒无味、颜色鲜艳亮丽	1	个
46	独轮翻斗车	83X43X34	5	辆

第四章 合同条款（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年___月___日_____（项目编号：_____）
公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度：

2、地点：采购人指定地点

三、付款方式

合同签订后预付 30%，设备硬件到货后付款至合同金额的 30%，设备安装调试结束，提交全部报告材料，并通过正式验收后付款合同金额的 40% 。

四、违约赔偿

1、除下一条规定的不可抗力外，如果乙方未按合同约定的时间提交工作成果和提供服务及提交工作成果及服务不符合项目要求，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每迟延一个工作日提交工作成果或提供服务或提交工作成果及服务不符合项目要求的，按合同总金额 1%/天计扣违约赔偿费，但违约赔偿费的最高限额为合同总额的 10%。如果乙方迟延提交工作成果和提供服务时间超过 1 个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2、如果双方中任何乙方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力事故，只是合同履行受阻时，履行合同的期限应适当予以延长，延长期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地人民法院。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方三份，乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方： _____ (盖章) 乙方： _____ (盖章)

地址： _____ 地址： _____

法定（或授权）代表人： _____ 法定（或授权）代表人： _____

_____年__月__日 _____年__月__日

招标人： _____ (盖章)

经办人： _____

_____年__月__日

第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

一、 价格标的组成

- 1、开标一览表（表 1）
- 2、报价明细表（表 2）

二、 商务标的组成

- 3、投标函（表 3）
- 4、法定代表人证明书（表 4）
- 5、授权委托书（表 5）
- 6、投标保证金证明单据
- 7、投标人简介（格式自拟）
- 8、投标人基本情况表（表 6）
- 9、投标人资格要求证明文件：见第一章投标人资格要求
- 10、其他：如资质证书、获奖证书、类似项目业绩（表 7）等
- 11、中小企业声明函（表 9）
- 12、中小企业（监狱企业）声明函（表 10）
- 13、残疾人福利性单位声明函（表 11）

三、 技术标的组成

- 14、规格、技术指标响应偏离表（表 8）
- 15、产品质量及售后服务承诺书（格式自拟）
- 16、项目实施方案（格式自拟）
- 17、投标人根据项目需要提供的其他技术支持文件（详见评分要点）

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“资格审查”、符合性审查和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。**投标文件中的复印件均必须加盖公章。**

资格审查、符合性审查各项页码索引表

序号	评审项	材料所在页码 (第__页)
1		
2		
3		
.....		

综合评分表各项页码索引表

序号	评比项	材料所在页码 (第__页)
1		
2		
3		
.....		

表 1、开标一览表

项目名称：峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备
项目编号：HNZH-2018-399

金额单位：元

本项目投标总报价 (大小写一致)	(小写)：
	(大写)：
其中纸质图书部分 投标折扣率及报价	折扣率：
	报价(小写)：
	报价(大写)：
图书外其它设备总报价	报价(小写)：
	报价(大写)：
工期(交货期)	
交货地点	采购人指定
是否小微企业产品：是()；否()	
是否监狱企业参加采购活动：是()；否()	
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是()；否()	

注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格投标人。

2. “开标一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印章。

3、是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾(√)，空白则默认为非小微企业产品投标。

4、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾(√)，空白则默认为非监狱企业参与投标。

5、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾(√)，空白则默认为非残疾人福利性单位参与投标。

法定代表人：

授权代表签字：

投标人名称： (盖章)

日期： 年 月 日

表 2、报价明细表

项目名称：峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备

招标编号：HNZH-2018-399

包 号：___包（ 包号名称 或项目本身 ）

金额单位：元

序号	设备/项目	品牌型号	规格及技术参数	数量	单位	单价	总价	备注
1								
2								
...								
投标报价合计（人民币/元）：								

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、如投标人自有格式，可自行编写。

法定代表人：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

表 3、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司

根据贵司峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备（项目编号为 HNZH-2018-399）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交投标书正本一式壹份，副本肆份，“唱标封”1份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。
8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账 户：_____

授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

表 4、法定代表人证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证复印件（正反面）

法定代表人：_____（签章）

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

表 5、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备（项目编号为：HNZH-2018-399）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人有效身份证复印件（正反面）

法定代表人 _____（签名）

受托人 _____（签名）

委托单位 _____（公章）

_____年__月__日

表 6、投标人基本情况表

投标人名称						
联系方式	联系人			电话		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
备注						

投标人名称: (盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

投标日期:

表 7：投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

表 8、规格、技术指标响应偏离表

项目名称：峨港村、王下乡、海尾镇、七叉镇、十月田镇、乌烈第二等幼儿园设备

项目编号：HNZH-2018-399

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视为投标人不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。**

序号	设备/项目	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表 9 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

表 10：中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

表 11：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

第六章 评审办法和程序

一. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
- (4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二. 评标程序

1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

- (1) 投标文件初审（初步评审表）；
- (2) 澄清有关问题；
- (3) 比较与评价（综合评分表）；
- (4) 推荐中标候选人名单；
- (5) 编写评标报告。

2. 评标细则及标准（详见附表 2 综合评分表）

(1) 本次综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

(2) 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分，全部评委打分的算术平均值即为该投标人的得分。

(3) 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

(4) 实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

(5) 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

- 1) 文字表述的内容含义不明确；
- 2) 同类问题表述不一致；
- 3) 有明显文字和计算错误；
- 4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- 5) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
- 6) 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述 1)~4) 情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(6) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3. 计算错误的修改

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

- (1) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。
- (2) 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。
- (3) 单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

(4) 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

4. 评标专家在政府采购活动中须遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

评估因素	技术商务	价格
权重	70%	30%

5、综合评分统计及排名：

(1) 技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

(2) 综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标, 根据投标人综合得分由高到底进行排序, 综合得分最高的投标人为第一中标候选人, 综合得分次高的投标人为第二中标候选人, 以此类推, 评标委员会推荐出一至三名中标候选人, 并标明排列顺序。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的, 按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1：资格性审查表

序号	资格审查内容	投标人		
		1#	2#	3#
1	1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件或者三证合一营业执照副本复印件）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2018 年至今任意一个月纳税证明）； 3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供近 2018 年至今任意一个月的社会保障缴费记录）； 4、本项目不接受被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询截图；查询截止时间：同投标截止时间）； 5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）； 6、投标人具有在有效期内省级新闻出版部门颁发的《出版物经营许可证》批发资质（证书应在有效期内）； 7、参加本项目投标的投标人须提交投标保证金； 8、本项目不接受联合体投标。			
结论（合格/不合格）				

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

附表 2 符合性审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人		
			1#	2#	3#
2	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按要求提交保证金证明的			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求（60 天）			
5	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）			
6	交货期	是否符合招标文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结论（合格/不合格）					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合性审查合格的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

附表3：综合评分表

序号	评分项目	评分标准及说明	分值
1	技术参数 (30分)	完全满足所有参数的得满分，带★的指标每个不满足扣3分（不重复计分），其它指标每个不满足扣1分（不重复计分），扣完为止。	30分
2	玩具、课桌椅 生产厂家资质 (16分)	1、提供 IB/TE-315:9002 国际信用管理体系证书的 得 1 分	2 分
		2、提供 ISO9001；ISO14001；GB/T28001 体系认证，每提供一份得 1 分，共 3 分	3 分
		3、提供省级守合同重信用企业证书， 得 1 分	2 分
		4、资信等级评为 AAA 级的证书，（供应商应提供厂家经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料。）得 1 分	1 分
		5、提供由质量技术监督部门颁发的计量合格确认证书， 1 分	1 分
		6、提供中国环境标志产品认证证书（玩具类和家具类）， 得 1 分	2 分
		7、提供保险公司“产品责任保险与产品质量险及社会公众责任险”证书，每提供一份得 1 分， 共 3 分；	3 分
		8、提供木材加工经营许可证证书， 得 1 分	1 分
		9、提供中国国家强制性产品 CCC 认证证书， 得 1 分	1 分
		注：以上证书提供原件核查，不提供则不得分	
3	投标人综合 实力 (15 分)	1、质量管理体系认证证书，得 1 分；	2 分
		2、环境管理体系认证证书，得 1 分；	2 分
		3、职业健康安全管理体系认证证书，得 1 分；	2 分
		4、全国质量、信誉、服务 AAA 级示范单位证书，得 1 分；	2 分
		5、中国教学设备行业国家重点推荐产品证书，得 1 分；	1 分
		6、国家高新技术企业证书，得 1 分；	1 分
		7、国家 3.15 诚信企业，得 1 分；	1 分
		8、全国重合同、守信用企业，得 1 分；	1 分
		9、中国优秀节能减排绿色环保企业，得 1 分。	1 分
		10、五星售后服务证书，得 1 分	1 分
		11、AAA 信用等级证书，得 1 分	1 分
注：以上证书提供原件核查，不提供则不得分			
4	售后服务评 比 (4分)	(1)非本地注册企业，须在本地设有分公司或办事处。（提供工商部门注册、备案证明材料）	1 分
		(2)投标人在本地有售后服务车辆的，一台得 1.5 分，最高 3 分（除轿车外的货运车辆）；机动车所有人为投标人，以机动车登记证或行驶证为准，原件备查。	3 分
5	图书质量 (5分)	(1)投标人需提供要求的五种图书作为此项目的投标样书，全部提供得满分，少一本扣一分，扣完为止	3 分
		(2)所提供投标样书 ISBN 号、书名、出版社信息必须与提供的《样书目录》中信息完全一致，评委根据所提供的样书质量评分 0-2 分。	2 分
6	价格分 (30分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。对中小微企业执行财库【2011】181号文件的规定、对监狱企业执行财库【2014】68号文件的规定、对残疾人福利性单位执行财库【2017】141号文件的规定，对其投标报价按 6%扣除后的价格作为其评标价；不符合财库【2011】181号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 注：图书部分的报价评比权值占 10 分（10%），除图书外的报价评比权值占 20 分（20%）。	30 分
合计			100 分