










海口市秀英区人民法院厨房设备购置需求表




序号	产品名称	规格	单位	数量	备注
一、热厨区、切配区					
A01	双头双尾小炒炉 电子点火	2000×1100×1250	台	1	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;面板 1.2mm, 加垫隔热纤维;前、后、侧板均用 1.0mm, 炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;炉头采用节能炉头, 中压 250v/550w 鼓风机;进口燃气主球阀;180。摇摆水龙头, 不锈钢炉脚。			
A02	单头大锅炉 电子点火	1200×1100×1250	台	1	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;面板 1.2mm, 加垫隔热纤维;前、后、侧板均用 1.0mm, 炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;炉头采用节能炉头, 中压 250v/550w 鼓风机;进口燃气主球阀;180。摇摆水龙头, 不锈钢炉脚。			
A03	双头矮汤炉 电子点火	1200×700×700	台	1	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;面板 1.2mm, 加垫隔热纤维;前、后、侧板均用 1.0mm, 炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;炉头采用节能炉头, 中压 250v/550w 鼓风机;进口燃气主球阀;180。摇摆水龙头, 不锈钢炉脚。			
A04	单门蒸饭柜	720×650×1440	台	1	
		进口拉丝无指纹不锈钢, 智能触摸控制; 时间预约功能, 加厚整体环保发泡层, 豪华型把手; 机制支承条, 自动进水, 机制饭盆, 时间和温度自动显示			
A05	双门蒸饭柜 电子点火	1490×650×1140	台	1	
		进口拉丝无指纹不锈钢, 智能触摸控制; 时间预约功能, 加厚整体环保发泡层, 豪华型把手; 机制支承条, 自动进水, 机制饭盆, 时间和温度自动显示			
A06	炉前拼台	400×1200×1250	个	3	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;1.2mm。			
A07	双通打荷台	1800×800×800	台	1	
		材料: 采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;台面板厚度 1.2 mm, 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板, 台面采用两条 1.0mm 厚不锈钢重力梁支承。脚通采用 Φ 38x1.2mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚, 横管采用 Φ 25X1.0mm 不锈钢圆管。			

A08	双层工作台	1800×800×800	台	3	
		材料：采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；台面板厚度 1.2 mm，层板采用 1.0mm 厚不锈钢板，台面采用两条 1.0mm 厚不锈钢重力梁支承。脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管。			
A09	单大星洗米盆	1200×800×800	台	1	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池，加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 脚管； $\Phi 25 \times 1.2$ mm 横管，不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。			
A10	平台冷柜	1800×750×800	台	1	
		采用意大利阿斯贝压缩机，高温保鲜雪柜 ± 10 。，内置蒸发器采用优质钢管，冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造。			
A11	靠背式双层工作台	1800×750×950	台	2	
		材料：采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；台面板厚度 1.2 mm，层板采用 1.0mm 厚不锈钢板，台面采用两条 1.0mm 厚不锈钢重力梁支承。脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管。			
A12	台座双层架	1800×350×800	个	3	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；1.2mm；全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 脚管。			
A13	靠背式单星洗物盆	600×750×950	台	2	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池，加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 脚管； $\Phi 25 \times 1.2$ mm 横管，不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。			
A14	四门冷柜	1215×700×1930	台	2	
		材料：采用优质 304#不锈钢设计；箱体、门门体采用高压聚氨酯发泡成型。整体采用优质部件制造，效容积：1.0，可拆式门封条，清洗更方便。额定电压\频率：220V\50HZ，功率：410W，温度为-6至-12/0至10℃，配置内藏暗管结构，采用数字显示和微电脑自动温电子温控显示器。			
A15	单星解冻盆	600×700×800	台	1	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池，加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 脚管； $\Phi 25 \times 1.2$ mm 横管，不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。			
A16	四层货架	1200×500×1550	个	2	

		材料：采用优质 304#磨砂不锈钢板，台面板厚度 1.2 mm，脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管。		
二、粗加工				
B01	靠背式双星盆台	1800×750×950	台	1
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池，加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 脚管； $\Phi 25 \times 1.2$ mm 横管，不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。		
B02	靠背式单星盆台	1500×750×950	台	1
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池，加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 脚管； $\Phi 25 \times 1.2$ mm 横管，不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。		
B03	立式绞切两用机	520×330×615	台	1
		功率/电压：1.5kw/220v，料桶转速：24/13r/min 搅拌轴转速：240-128r/min		
B04	电-热水器	9KW	台	1
		“按厂家标准，采用 304#不锈钢材料制作，加装保温材料，功率/电压：9kw/380v，容量：90L。”		
B05	四层货架	1000×500×1550	个	1
		材料：采用优质 304#磨砂不锈钢板，台面板厚度 1.2 mm，脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管。		
三、面点间				
C01	三层六盘电烤箱	1230×800×1550	台	1
		功率：19.5KW 电压：380V，全不锈钢面板结构，坚固耐用；内置全自动控温探头；高效的烘烤发热管，升温时间快；面火·底火温度独立控制。		
C02	木纹案板台	1200×750×800	台	1
		用料：a、台面采用实木面案板 100mm 木板；b、柜内层板、侧板、趟门用 1.0mm 不锈钢；c、 $\Phi 50$ 不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚。		
C03	压面机	440×280×860	台	1
		功率/电压 1.5kw/220v 频率：50hz 压面转速：45 (rpm) 工作效率：30-40kg/h		

C04	多功能搅拌机	580×450×840	台	1	
		功率：1250W ， 电压 220V 容量：30L			
C05	双速双动和面机	430×710×910	台	1	
		功率/电压：1.5kw/220v, 料桶转速：24/13r/min 搅拌轴转速：240-128r/min			
C06	立式单门发酵箱	495×670×1895	台	1	
		单门 16 盘，采用温度及湿度控制系统,高优质发热管。			
C07	靠背式单星洗物盆	600×600×950	台	1	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板, 台面 1.2mm/机冲压盆池, 加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架, 直径 Φ38X1.2mm 脚管; Φ25X1.2mm 横管, 不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。			
C08	四门冷柜	1215×700×1930	台	2	
		材料：采用优质 304#不锈钢设计；箱体、门门体采用高压聚氨酯发泡成型。整体采用优质部件制造，效容积：1.0，可拆式门封条，清洗更方便。额定电压\频率：220V\50HZ，功率：410W，温度为-6至-12/0至10℃，配置内藏暗管结构，采用数字显示和微电脑自动温电子温控显示器。			
四、洗消间、餐具回收					
D01	L 型双星污碟台	按需定制	台	1	
		材料：采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 台面板厚度 1.2 mm, 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板，台面采用两条 1.0mm 厚不锈钢重力梁支承。脚通采用 Φ38x1.2mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 Φ25X1.0mm 不锈钢圆管。			
D02	揭盖式洗碗机	按需定制	台	1	
		全机采用优质不锈钢板制造，坚固耐用。旋转式的上、下喷淋臂，对餐具进行多角度的有力喷洗，从而保证清洗效果。			
D03	双层工作台	按需定制	台	1	
		材料：采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 台面板厚度 1.2 mm, 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板，台面采用两条 1.0mm 厚不锈钢重力梁支承。脚通采用 Φ38x1.2mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 Φ25X1.0mm 不锈钢圆管。			
D04	高压花洒	L1150mm	个	1	

		材质：不锈钢		
D05	四层货架	1000×500×1550	个	2
		材料：采用优质 304#磨砂不锈钢板，台面厚度 1.2 mm，脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管。		
D06	红外线高温消毒柜	1140×470×1600	台	2
		双门双层式，智能按键式控制；定时自动开关，特设开门断电源装置，温度可达 125. C 。		
五、包厢备餐间、餐厅备餐间、食堂				
E01	单通备餐工作柜	1800×750×950	台	1
		材料：采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；台面厚度 1.2 mm，层板采用 1.0mm 厚不锈钢板，台面采用两条 1.0mm 厚不锈钢重力梁支承。脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管。		
E02	靠背式单星盆台	1500×750×950	台	1
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池，加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 脚管； $\Phi 25 \times 1.2$ mm 横管，不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。		
E03	红外线高温消毒柜	1140×470×1600	台	1
		双门双层式，智能按键式控制；定时自动开关，特设开门断电源装置，温度可达 125. C 。		
E04	预进洗手盆	600×600×950	台	1
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池，加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 脚管； $\Phi 25 \times 1.2$ mm 横管，不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。		
EE01	五格保温台	1800×800×800	台	2
		材料：采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；面板 1.2mm；层板、底板、门仔 0.8mm，加强槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm；全不锈钢梁支架，直径 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 脚管；不锈钢可调子弹脚。		
EE02	双层工作台	1800×800×800	台	1
		材料：采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；台面厚度 1.2 mm，层板采用 1.0mm 厚不锈钢板，台面采用两条 1.0mm 厚不锈钢重力梁支承。脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚，横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管。		

EE03	保温饭桶		个	2	
		材料：采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板			
EE04	靠背式单星盆台	1500×750×950	台	1	
		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板, 台面 1.2mm/机冲压盆池, 加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架, 直径 Φ38X1.2mm 脚管; Φ25X1.2mm 横管, 不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。			
六、主、副食仓库					
F01	四层货架	1200×500×1550	个	8	
		材料：采用优质 304#磨砂不锈钢板, 台面板厚度 1.2 mm, 脚通采用 Φ38x1.2mm 不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚, 横管采用 Φ25X1.0mm 不锈钢圆管。			
七、排烟系统					
1	不锈钢烟罩 (主厨)	1250×450	米	8.7	
2	不锈钢烟罩 (面点)	1050×450	米	2	
3	不锈钢烟罩 (洗消)	1050×400	米	1	
4	不锈钢炉后封板	L1000×10	米	8.7	
5	低噪音环保抽油烟机	功率:380v/11kw 风量:44480m3/h664pa	台	1	
6	不锈钢二级水膜过滤器	2000×1000×1000	台	1	
7	静电油烟净化器	风量:30000M3/h	台	1	
8	风机过载保护器	详细参数: 防过载保护及缺相保护, CCC 认证产品。	套	1	
9	风柜、净化器支架	详细参数: 采用优质国标角钢 50×50 制做。	套	2	
10	镀锌板主风管	600×500	米	25	
11	镀锌板弯头	600×500	个	2	
12	镀锌板喇叭口	详细参数: 采用优质镀锌板 0.8mm; 内垫软防漏胶垫; 涂中性硅酮密封胶。	个	1	
13	法兰、固定码	法兰: 采用优质镀锌板 0.8mm 固定码: 采用优质角钢 30X30 做连接; 上防锈油漆	套	1	
14	软连接	详细参数: 采用优质帆布作连接。	个	1	
15	风机防震胶	详细参数: 采用优质防震胶。	套	2	
16	防火阀	成品	个	1	

八、送风系统				
1	桶式送风机	750W	台	1
2	风柜、净化器支架	详细参数：采用优质国标角钢 50×50 制做。	套	1
3	镀锌板鲜风管	500×400	米	28
4	镀锌板弯头	500×400	个	5
5	铝制鲜风咀	详细参数：采用优质铝合金板制作。	个	22
6	法兰、固定码	法兰：采用优质镀锌板 0.8mm。 固定码：采用优质角钢 30X30 做连接；上防锈油漆。	套	1
7	软连接	详细参数：采用优质帆布作连接。	个	1
8	风机防震胶	详细参数：采用优质防震胶	套	1
九、食堂家具				
1	四座餐座椅	1400*700*760	套	43
		人造板，PVC 软塑封边，不锈钢喷塑脚架，性能符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好。（一桌四椅）		
4	电动转盘圆桌	直径 2.8(含 2 个电磁炉)，大理石面	套	1
		材质：采用优质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准实木桌脚，采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。		
5	椅子	常规	张	18
		材质：实木框架结构，优质西皮面料，采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好		
6	3 匹空调(格力)	840*240*840	台	1
		3 级能效		
7	5 匹空调(格力)	840*240*840	台	7
		3 级能效		
8	安装费		项	1