

主要中标标的

序号	设备名称	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
一、	前端设备					
1	200 万超星光宽动态球型网络摄像机(核心产品)	<p>(大华 DH-SD-8A1240VA-HNA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 球型网络摄像机靶面尺寸不小于 1/1.9 英寸; 2. 不低于 200 万像素; 3. 最大分辨率 1920×1080; 4. 镜头焦距 5.5mm~220mm; 5. 支持不小于 40 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 6. 支持灰度等级不小于 11 级; 7. 支持超星光级; 8. 宽动态支持 9. 支持全景定位、全景预览、全景可视巡功能; 10. 信噪比支持不小于 67dB; (已提供公安部检验报告证明文件复印件并加盖厂商公章或投标专用章) 11. 最低照度 彩色: 0.00021Lx 黑白: .0001Lx; (已提供公安部检验报告证明文件复印件并加盖厂商公章或投标专用章) 12. 视频编码方式支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 设置选项; 并可 H.264 和 H.265 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile 13. 内置 Micro-SD 卡插槽, 支持 SD/SDHC/SDXC (已最大支持 128G), 可支持手动录像/报警录像, 支持断网续传, 录像不丢失 14. 支持不低于 IP66 防护等级, 支持 TVS 15KV 防雷、防浪涌; 15. 支持在丢包率 35%的网络环境下, 可显示监视画面不卡顿; 16. 需支持车卡口功能, 支持机动车、非机动车、行人抓拍, 单球机支持覆盖 5-6 车道并对近端 2-3 条车道进行视频分析, 支持车辆属性提取, 包括车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车标识别, 并上传到中心管理系统平台; 17. 支持车结构化数据识别功能, 能同时支持以下车辆特征自动识别: 车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、驾驶人抽烟状态、驾驶人打电话状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、主驾驶人脸抠图、副驾驶人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件, 共 19 项特征提取; (已提供公安部检验报告证明文件复印件并加盖厂商公章或投标专用章) 18. 车辆捕获率白天不小于 100%, 晚上不小于 99%; 支持车牌识别率白天不小于 100%, 晚上不小于 98%; (已提供公安部检验报告证明文件复印件并加盖厂商公章或投标专用章) 19. 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检 	26 台	12800.00	332800.00	

		<p>测、人员聚集 10 种行为检测 支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警联动跟踪两种跟踪方式；</p> <p>20. 需支持电源电压在 AC24V±55%范围内变化能正常工作；（已提供公安部检验报告证明文件复印件并加盖厂商公章或投标专用章）；</p>				
--	--	--	--	--	--	--

2	综合监控一体化平台（核心产品）	<p>（大华 DH-DSS7016S2-D）</p> <ol style="list-style-type: none"> linux 系统、i5、8G、128G 的 SSD、4 个千兆、显示屏支持、单电源、3U； 支持 16 盘位，本地硬盘 RAID 01、5、6、10、50、60； 支持进 700Mbps 转 700Mbps 存 700Mbps； 单机支持 1000 个 IP，3000 路通道 支持本级 20 个堆叠和上下 5 级级联部署； 支持光栅图、在线/离线 GIS 等多种地图模式； 支持大 GB28181、Onvif 标准协议设备直接接入； 支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置； 支持 B/S、C/S 客户端，以及 iphone、ipad、android 等移动端应用； 支持二次开发，提供平台 SDK 开发包 	1 套	75000.00	75000.00	
---	-----------------	--	-----	----------	----------	--

3	<p>高清解码器(核心产品)</p>	<p>(大华 DH-NVD0405DH-4K)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1U 机箱 2. 提供 4 路 BNC 输出、 4 路 VGA 输出、 4 路 HDMI 输出， 支持 BNC/VGA/HDMI 同源、 同时输出； 3. 支持 1 路 HDMI 视（音） 频输入最高支持 1080P@60fps 输入并通过视（音） 频输出接口输出， HDMI 输入输出图像延时≤90ms； （已提供公安部检验报告证明文件复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 4. 支持 MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/MJPEG 视频解码， 支持 AAC、 PCM、 G. 711 音频解码； 5. H. 264/H. 265 视频解码均支持 4 路 4000X3000、 4 路 3840X2160、 16 路 1920X1080 36 路 1280X720、 64 路 704X576 网络视频解码； 6. 支持 1X1， 1X2， 2X1， 2X2 拼接每个输出端口支持 1/4/9/16 分割显示， 支持分割线开启/关闭设置， 支持底色设置； 7. 具备自主知识产权， 具备视频图像清晰度和移动幅度检测相关专利证书； （已提供相应的专利证书复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 8. 具有 3C 认证证书； （已提供中国质量认证中心出具的证书复印件并加盖厂商公章或投标专用章 	1 台	17800.00	17800.00
---	--------------------	---	-----	----------	----------

，
，
、
，