

第二次报价一览表

项目名称：体育教学场所设备与器材购置项目

项目编号：HNQJX-2019-596

| | |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 体育教学场所设备与器材购置项目 |
| 投标报价 | 大写：玖拾万壹仟伍佰圆整 小写：¥901500.00元 |
| 备注 | 无 |
| | |

投标人名称：海口万立隆科技有限公司（盖公章）

被授权人：刘阳辰（亲笔签名）

注：在开标时，投标人携带第二次报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知第二次报价时，投标人方可填写第二次报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次报价表，视为放弃本项目投标。

2019 年08月06日

四、第一次报价一览表

(一份放于投标文件中，一份用独立信封另密封)

项目名称： 体育教学场所设备与器材购置项目

项目编号： HNQJX-2019-596

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 体育教学场所设备与器材购置项目 |
| 投标报价 | 大写： 人民币玖拾万壹仟玖佰壹拾元整 小写： ¥901910.00 元 |
| 交货期 | 自合同签订生效之日起 60 天内 |
| 质保期 | 招标文件中用户需求表的第 1-11 项质保 3 年，其余产品质保 1 年 |
| 备注 | |

投标人名称： 海口万立隆科技有限公司 (公章)

被授权人： 武智辰 (亲笔签名)

注：

- 1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；
- 2、报价总额包括招标书中要求的所有货物、服务、税金等费用；
- 3、投标人不能低于成本价恶意报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

4.1 分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--------|--|--|-------|--------|------------|-----|-----|
| 序号 | 货物名称 | 原产地及制造厂名及型号规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 | 质保期 |
| 1 | 装拆式篮球架 | <p>原产地：中国山东省 生产厂家：山东泰山体育器材有限公司 型号：TQ3061/1</p> <p>★1、产品技术规格、产品用材 篮球架伸臂长 2.25m，篮圈上沿离地面 3.05m，球架立柱采用 180×180×4 优质大圆角方管制作，圆角 R40mm；篮架伸臂采用 63 铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，且立柱底部配备防护装置，要求造型美观大方，性能安全可靠。篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接。后拉杆采用优质方管在弯管机上一次而成，避免电焊导致焊缝易引起生锈的隐患。篮球架通过调节上拉杆的轴销与篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。</p> <p>★2、篮板规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，要求具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易磨损等特点。并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。</p> <p>3、篮圈采用φ17 实心圆钢制作，圈下配有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮网抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮网盖均采用优质钢板一次冲压成型。</p> <p>4、产品的结构原理产品采用专用铁制预埋件，在球架</p> | <p>10</p>  | 27300 | 273000 | 合同签订后 60 天 | 3 年 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--|---|----|------|-------|----------|----|
| 2 | 插地式排球柱 | <p>安装之前，预埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。预埋件采用现场组套方式预埋，节省运输和仓库贮存空间。预埋件总长不低于550mm，共由5根镀锌M螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成。</p> <p>5、紧固件篮架所有紧固件表面作热镀锌处理，保证长年不生锈。</p> <p>6、其余所有钢制表面均经过特别工艺处理，产品须具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适应潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素。</p> <p>★7、产品制造商获得国家认定企业技术中心认证证书，已提供加盖制造商公章的证明材料；</p> <p>★8、产品制造商获得国家认可委员会实验室认可证书，已提供加盖制造商公章的证明材料。</p> <p>原产地：中国山东省</p> <p>生产厂家：山东泰安山健体育器材有限公司</p> <p>型号：TSTQ3002</p> <p>1.排球柱由内外立柱、高度调节装置和索线机构组成。</p> <p>2.排球柱外立柱选用φ89×4的优质焊管，内立柱选用φ70异型管制作，通过高度调节装置，使内立柱上下移动，实现网高调节高度。3.外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线机构，通过调节网的高度，实现网的高度要求。排球柱外立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫，与预埋件相配时柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落。5.排球柱配有专用的预埋件，采用ABS成形，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用ABS成形，使用时把立柱插入预埋件即可，取出时，取出预埋件立柱，盖上预埋件即可，特别工艺处理。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适应潮湿和酸雨环境，且产品涂料配</p> | 副 | 12 | 7900 | 94800 | 合同签订后60天 | 3年 |
|---|--------|--|---|----|------|-------|----------|----|

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|-------|-------|------------|-----|
| 3 | 简易配重式排球柱 | <p>方不含有毒元素。 ★7.产品通过 NSCC 认证, 已提供加盖制造商公章的证明材料:</p> <p>原产地: 中国山东省 生产厂家: 山东泰山体育器材有限公司 型号: TQW0374/1</p> <p>1.排球柱由内外立柱, 高度调节销和紧线机构组成。 2.排球柱由内外立柱选用$\phi 89 \times 8.5$ 的铝合金型材, 内立柱选用$\phi 70$ 异型铝型材制作, 通过高度调节销使内立柱上下移动, 实现网高调节高度: 2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。 3.二外立柱中, 一立柱上置有网钩, 另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构, 通过调节锁紧手柄, 调节钢丝绳的松紧, 实现网的高度要求。 4.排球柱外立柱底部设有 40 mm 厚特制缓冲垫, 与底座柱套相配时起缓冲作用, 能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。 5.排球柱底座配重箱均采用模具冲压成形。 6.排球柱底座设有拉手, 方便提起球柱底座, 以便移动。 7.所有钢制表面均经过特别工艺处理, 产品具有耐酸、耐碱、耐潮湿、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且产品涂料配方不含有毒元素。 ★8、产品制造商获得国家认定企业认证证书, 已提供加盖制造商公章的证明材料; ★9、产品制造商获得国家认定委员会认证证书, 已提供加盖制造商公章的证明材料。</p> | 副 | 2 | 11350 | 22700 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |
| 4 | 插地式网球柱 | <p>原产地: 中国山东省 生产厂家: 山东泰山体育器材有限公司 型号: TZ-006</p> <p>1.网球柱由立柱、预埋件和锁紧装置组成。 2.二立柱由立柱、预埋件和锁紧装置组成, 一立柱上置有一系统网钩, 另一立柱上置有紧线机构装置, 通过手柄转动, 达到网的高度要求: 1070 mm。 3.网球柱配有专用预埋件, 预埋件采用$\phi 140 \times 4$ 镀锌管和不锈钢冲压件制作, 将立柱插入预埋件即可使用。 4.所有钢制表面均经过特别工艺处理, 产品具有耐酸</p> | 副 | 6 | 6500 | 39000 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|------|-------|------------|-----|
| 5 | 普通高单杠 | <p>碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素。</p> <p>★5. 产品通过 NSCC 认证，已提供加盖制造商公章的证明材料：</p> <p>原产地：中国山东省 生产厂家：山东泰山体育器材有限公司 型号：TSTQL3008</p> <p>1. 单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。 2. 单杠杠面长 1900mm，选用 $\phi 28$ 毫米的拉光圆制作，调节范围为 2200-2500mm。立柱选用 $\phi 89 \times 3$ 毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长 800mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性</p> <p>★3. 所有钢制表面均经过特别工艺处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素。</p> | 副 | 5 | 4820 | 24100 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |
| 6 | 普通单杠 | <p>原产地：中国山东省 生产厂家：山东泰山体育器材有限公司 型号：TSTQL3088</p> <p>单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。2. 单杠杠面长 1900mm，选用 $\phi 28$ 毫米的拉光圆制作，调节范围为 1850-2150mm。立柱选用 $\phi 60 \times 3$ 毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长 750mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性。3. 喷涂工件的表面处理：将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免磨损使用。</p> | 个 | 5 | 4600 | 23000 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |
| 7 | 普通低单杠 | <p>原产地：中国山东省 生产厂家：山东泰山体育器材有限公司 型号：TSTQL3088/1</p> <p>单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。2. 单杠杠面长 1900mm，选用 $\phi 28$ 毫米的拉光圆制作，调节范围为 1500-1800mm。立柱选用 $\phi 60 \times 3$ 毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长 500mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性。3. 所有钢制表面均经过特别工艺处</p> | 副 | 5 | 4200 | 21000 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|----|-------|-------|-------|------------|-----|
| 8 | 跳高海绵垫防护棚 | 理, 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适应潮湿和酸雨环境, 且产品涂料配方不含有毒元素。 原产地: 中国山东省 生产厂家: 山东泰山体育器材有限公司 型号: TQW0120 尺寸: 6.4×4.4×1.4 (m) | 套 | 1 | 30300 | 30300 | 30300 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |
| 9 | 比赛跳高架 | 原产地: 中国山东省 生产厂家: 山东泰山体育器材有限公司 型号: TQ1140/1 可调调节范围: 600-2600mm | 副 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |
| 10 | 双格肋木 | 原产地: 中国山东省 生产厂家: 山东泰山体育器材有限公司 型号: TSTQJ-3020 肋木埋入地下后基本尺寸: 长 x 宽 x 高=2000x365x2615 (mm); 埋入地下部分长 510mm。2. 肋木由 3 根立柱, 1 根横梁和 12 根横杆组成, 立柱和横梁采用φ 80x40x3 焊管, 通过 M10 螺栓连接, 横杆采用φ32x2 焊管, 三根立柱两根侧立柱打单边孔, 一根中立柱打双边通孔, 横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内; 3. 肋木中设有限位件, 使得横杆自身不能转动; 所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖, 具有防松、防盗功能。4. 所有钢制表面均经过特别工艺处理, 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适应潮湿和酸雨环境, 且产品涂料配方不含有毒元素。 | 副 | 10 | 6412 | 6412 | 64120 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |
| 11 | 移动式羽毛球柱 | 原产地: 中国山东省 生产厂家: 山东泰山体育器材有限公司 型号: TQW352 1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。2. 立柱选用φ40×3.5 mm无缝管制作, 立柱配有网钩, 取网方便, 且一根立柱外侧置有一系绳柱, 另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置, 机构紧线灵活, 锁紧可靠, 不会产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄, 可调节拉网绳的松紧, 确保拉网绳牢固拉紧, 并实现网的高度要求: 1550 mm。3. 球网被拉紧时, 网柱能稳固地 | 副 | 5 | 5380 | 5380 | 26900 | 合同签订后 60 天 | 3 年 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---|-----|-----|-------|------------|-----|
| 12 | 标准足球网 | 与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。4.羽毛球底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。5.羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。6.羽毛球立柱均经除锈、磷化等处理后在自动喷涂线上喷漆，底腔经烤漆处理，色泽光亮，整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。 ★7、产品制造商获得国家认定企业技术中心认证证书，已提供加盖公章的证明材料； ★8、产品制造商获得国家认可委员会实验室认可证书，已提供加盖公章的证明材料； 原产地：中国浙江省 生产厂家：浙江三奇体育用品有限公司 型号：MK-83669 11人制足球网，尼龙线白色，材质：聚乙烯高强度线 PE,规格 7.32*2.44*2.4*3M,网眼 12CM,经线 2.8MM | 网 | 10 | 360 | 3600 | 合同签订后 60 天 | 1 年 |
| 13 | 高尔夫 1 号木杆 | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：MG025 杆头材质-钛合金；杆身材质-碳纤维；握把-橡胶握把,球杆硬度:S,上端握柄 15.6MM,下端杆直径 8.6MM,扭力 4.10 | 杆 | 30 | 300 | 9000 | 合同签订后 60 天 | 1 年 |
| 14 | 高尔夫 7 号铁杆 | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：TIC025 球杆硬度：R,材质：高强度碳纤维,采用环保橡胶握把 | 杆 | 100 | 280 | 28000 | 合同签订后 60 天 | 1 年 |
| 15 | 高尔夫 56 度铁杆 | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：SG002 不锈钢杆头，碳纤维握把，橡胶握把，杆身硬度：RS | 杆 | 100 | 312 | 31200 | 合同签订后 60 天 | 1 年 |
| 16 | 高尔夫推杆 | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：TuG025 合金杆头，大甜窝点设计 | 杆 | 100 | 320 | 32000 | 合同签订后 60 天 | 1 年 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|------|-------|-------|----------------|-----|
| 17 | 打击垫 | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：DJD001 草拉直 15MM，弹性高，打压后马上恢复形状 | 张 | 30 | 98 | 2940 | 合同签订 后 60 天 | 1 年 |
| 18 | 高尔夫套装 | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：MTG017 包括：一号木一支，3号球道木一支，5号球道木一支，FG铁杆7支，推杆一支，球包一个。 | 副 | 30 | 998 | 29940 | 合同签订 后 60 天 | 1 年 |
| 19 | 高尔夫球 | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：Q002 二层 | 个 | 6000 | 10 | 60000 | 合同签订 后 60 天 | 1 年 |
| 20 | 高尔夫球 TEE | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：QT003 绿色环保，木质 | 个 | 100 | 8 | 800 | 合同签订 后 60 天 | 1 年 |
| 21 | 网球网 | 原产地：中国广东省 生产厂家：佛山市顺德区昇邦高尔夫用品有限公司 型号：LXW006 材质：PE，长度：12.8米，高度1.08米，黑色网，网孔4*4CM，配钢丝绳，四面牛津布包边，卡扣固定。 | 网 | 20 | 13 | 260 | 合同签订 后 60 天 | 1 年 |
| 22 | 扑刀 | 原产地：中国河北省天津市 生产厂家：天津春合体育用品厂 型号：旋龙 70CM 响刀 木柄，不锈钢刀身 | 把 | 50 | 48 | 2400 | 合同签订 后 60 天 | 1 年 |
| 23 | 网球拍 | 原产地：中国上海市 生产厂家：上海红双喜股份有限公司 型号：DHS851 | 把 | 50 | 398 | 19900 | 合同签订 后 60 天 | 1 年 |
| 24 | 网球 | 原产地：中国浙江省 生产厂家：浙江天龙网球有限公司 型号：X-ACE 材质：橡胶，毛呢 | 个 | 300 | 6 | 1800 | 合同签订 后 60 天 | 1 年 |
| 25 | 安装与调试 | 原产地：中国海南省 | 项 | 1 | 56650 | 56650 | 合同签订 | 1 年 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | 生产厂家：海口万立隆科技有限公司 型号：定制 包含所有拆除与搬运现有旧设备设施、安装新设备设施的人工、辅材辅料等费用 | | | | | | | | 后 60 天 |
| 合计： | ¥901910.00 元 | | | | | | | | |
| (大写)： | 人民币玖拾万壹仟玖佰壹拾元整 | | | | | | | | |

投标人名称：海口万立隆科技有限公司

被授权人： 刘修辰 (亲笔签名)

日期：2019年08月06日

