

澄迈县公安局办案中心改造项目

竞争性磋商文件



采购编号：HNZXYC2019-03

采购人：澄迈县公安局

采购代理：海南政兴源项目管理有限公司

二〇一九年八月

目录

第一章 竞争性磋商邀请函	2
一、磋商项目的名称.....	2
二、供应商资格要求.....	2
三、竞争性磋商文件的获取.....	3
四、磋商截止时间、磋商时间及地点.....	3
五、采购代理机构联系方式.....	3
第二章 磋商须知	4
须知正文.....	5
一、总则.....	5
二、磋商文件.....	6
三、磋商响应文件.....	7
四、磋商响应文件的递交.....	8
五、磋商响应文件的评标.....	9
六、成交及签约.....	10
第三章 用户需求书	12
详细需求表.....	14
第四章 合同条款	24
第五章 磋商文件内容和格式	27
第六章 评标办法和程序	38
一、评标办法.....	38
二、初步评审.....	38
三、详细评标.....	39
初步审查表	41
第二次报价单	44
附表一、保证金退还申请书	45

第一章 竞争性磋商邀请函

受澄迈县公安局的委托，海南政兴源项目管理有限公司就澄迈县公安局办案中心改造项目（项目编号：HNZXYS2019-03）所需的货物及相关服务进行竞争性磋商，欢迎合格的供应商前来参加磋商。有关事项如下：

一、磋商项目的名称

- 1、项目名称：澄迈县公安局办案中心改造项目
- 2、项目用途：工作需要
- 3、技术要求：见“用户需求书”
- 4、本项目预算：118.25万元

二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件[如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照副本即可]；

2、投标人具有依法纳税和依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2019年任意1个月纳税和社保证明复印件并加盖公章）；

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

- 4、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；
- 6、本项目不接受联合体投标。

三、竞争性磋商文件的获取

1、时间：2019年 8 月 1 日至2019年 8 月 8 日（上午08:30—12:00，下午14:30—17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B2座1206室。

3、方式：现场购买，每套¥300元（售后不退）；

4、备注：购买招标文件时须提供：（留复印件加盖公章，原件备验）

- (3.1) 经年审合格的营业执照、组织机构代码证；
- (3.2) 法人代表授权委托书原件及法人代表身份证、授权代表须提供身份证；
- (3.3) 投标人资格要求的相关证明材料。

四、磋商截止时间、磋商时间及地点

- 1、递交磋商响应文件时间：2019年8月12日09:00；
- 2、磋商截止时间：2019年8月12日09:00；
- 3、竞争性磋商时间：2019年8月12日09:00；
- 4、磋商地点：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B2座1206室；
- 5、发布公告媒介：全国公共资源交易网（海南省）和中国海南政府采购网。

五、采购代理机构联系方式

代理机构：海南政兴源项目管理有限公司

地 址：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B2座1206室；

联 系 人：王工

电 话：0898-68551609

第二章 磋商须知

序号	内 容
1	项目名称: 澄迈县公安局办案中心改造项目 采购编号: HNZYC2019-03 采购单位: 澄迈县公安局
2	代理机构: 海南政兴源项目管理有限公司 联系人: 王工 联系电话: 0898-68551609 地 址: 海口市美兰区蓝天路名门广场北区B2座1206室
3	开户名称: 海南政兴源项目管理有限公司 银行账号: 46050100383600000705 开户银行: 中国建设银行股份有限公司海口海甸支行 磋商保证金: 人民币5000元整 , 投标保证金应在投标截止时间2019年 8 月 12 日09:00前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位。如: 投标人投标保证金未按要求到账的视为无效投标并不接收投标文件。(注意: 需在银行转账或电汇时备注清楚所交磋商保证金的项目编号或编号)
4	竞争性磋商文件每套售价300元(人民币), 售后不退。
5	遴选3个评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成评标。
6	采购代理服务费用由中标人按国家发展和改革委员会文件《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文件中相关规定进行支付, 否则采购代理机构有权利拒发中标通知书。
7	磋商有效期: 60天。
8	磋商相应文件: 正本: 1份, 副本: 2份, 每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符, 以正本为准,
9	递交磋商响应文件时间: 2019年 8 月 12 日09:00 磋商截止时间: 2019年 8 月 12 日09:00 竞争性磋商时间: 2019年 8 月 12 日09:00
10	地 点: 海口市美兰区蓝天路名门广场北区B2座1206室
11	评标方法: 详见评标方法
12	请供应商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金, 本项目不接受其他形式的保证金。

须知正文

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人: 澄迈县公安局

1.2 采购代理机构: 海南政兴源项目管理有限公司

1.3 采购项目名称: 澄迈县公安局办案中心改造项目

1.4 供应商: 已从采购代理机构购买竞争性磋商文件并向采购代理机构提交竞争性磋商文件的供应商。

2. 磋商程序

2.1 在规定的时间内由服务商将磋商响应文件提交给采购代理机构, 由评标委员会对磋商响应文件进行评标。

2.2 就服务、商务及价格进行磋商, 经过评标委员会的评标确定最终成交服务商。

3. 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于采购代理机构组织的本次竞争性磋商活动。

4. 合格的供应商

4.1 凡有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求交付货物和服务的供应商单位均为合格的供应商。

4.2 供应商参加本次竞争性磋商活动应当符合《中华人民共和国招标投标法》第十二条的规定, 并具备本磋商文件第一章的“供应商资格要求”规定的条件。

4.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4.4 本项目不接受联合体投标。

5. 磋商费用

无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何, 供应商均自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6. 竞争性磋商文件文件的约束力

本竞争性磋商文件由海南政兴源项目管理有限公司负责解释。

二、磋商文件

7. 磋商文件的组成

7.1 磋商文件由六部分组成, 包括:

- 第一章 磋商邀请书
- 第二章 磋商人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 磋商响应文件内容和格式
- 第六章 评标方法

请仔细检查磋商文件是否齐全, 如有缺漏, 请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交磋商文件, 将有可能导致磋商文件被拒绝接受, 所造成的负面后果由供应商负责。

8. 磋商文件的澄清

供应商在收到磋商文件后, 若有疑问需要澄清, 磋商截止时间十五天前以书面形式向采购代理机构提出, 采购代理机构将以书面形式进行答复, 同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此磋商文件的供应商。

9. 磋商文件的修改或补充

9.1 在磋商截止时间十五天前, 采购代理机构可以书面通知的方式修改/补充磋商文件。修改/补充通知作为磋商文件的组成部分, 对供应商起同等约束作用。

9.2 当磋商文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时, 以采购代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

9.3 供应商收到修改/补充公告后, 应在1个工作日内以书面形式回复采购代理机构, 逾期不回者, 被视为已收到修改/补充公告。

9.4 为使供应商有足够的时间按磋商文件的修改/补充要求修正投标文件, 采购代理机构有权决定推迟磋商截止日期和磋商时间, 并将此变更书面通知所有购买了此磋商文件的供应商。

三、磋商响应文件

10. 磋商响应文件的组成

10.1 磋商响应文件应按“第五章 磋商文件内容和格式”要求编制。

10.2 若供应商未按磋商响应文件的要求提供资料, 或未对磋商响应文件做出实质性响应, 将可能导致磋商响应文件被视为无效。

11. 磋商报价

11.1 报价均须以人民币为计算单位。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试(如有)、培训(如有)、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 供应商应按磋商一览表的要求报价, 不能提供有选择的报价。

11.4 成交候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的, 采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

12. 磋商保证金

12.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件, **保证金金额:¥5000元整**。

12.2 磋商保证金应在磋商截止划入或存入采购代理机构指定账户并注明汇款单位, 在保证金单据上必须注明项目编号。

12.3 若供应商不按规定提交磋商保证金, 其磋商响应文件将被拒绝接受。

12.4 磋商保证金的退还

12.4.1 成交的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后五个工作日内无息退还。

12.4.2 成交的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书五个工作日内无息退还。

12.5 发生下列情况之一, 磋商保证金将不予退还:

- (1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件的;
- (2) 供应商不按本章规定签订合同;
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (4) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的;

13. 磋商有效期

13.1 澄迈县公安局办案中心改造项目的投标有效期为从开标截止之日起计算的**60天**, 有效期短于此规定的磋商响应文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下, 采购代理机构可于磋商有效期满之前, 征得供应商同意延长磋商有效期, 要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标, 磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商, 无需也不允许修改其磋商响应文件, 但须相应延长磋商保证金的有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应

延长至新的有效期。

14. 磋商文件的数量、签署及形式

14.1 磋商响应文件壹式贰份, 固定装订。其中正本壹份, 副本贰份(磋商响应文件封面需注明正副本)。

14.2 磋商响应文件须按磋商文件的要求执行, 每份磋商响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样, “正本”和“副本”具有同等的法律效力; “正本”和“副本”之间如有差异, 以正本为准。

14.3 磋商响应文件正本中, 磋商文件的正本须经法人代表或授权代表签字和加盖供应商公章, 副本可以采用经盖章正本磋商文件复印, 磋商文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章, 磋商文件需盖骑缝章。

14.4 投标文件不得涂改和增删, 如要修改错漏处, 修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。响应文件应根据磋商文件的要求制作, 签署、盖章和内容应完整, 如有遗漏, 将被视为无效磋商。

四、磋商响应文件的递交

15. 磋商响应文件的密封及标记

15.1 供应商应将磋商响应正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中(正本一包, 副本一包), 并在报价专用袋(箱)上清楚标明“正本”或“副本”字样。封口处应加盖骑缝章, 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固, 并在正反面四个角加盖密封骑缝章(供应商公章)。“正本”和“副本”之间如有差异, 以正本为准。

致: 海南政兴源项目管理有限公司

项目名称: 澄迈县公安局办案中心改造项目

项目编号: HNZXYC2019-03

注明: “请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

15.2 磋商响应文件未按上述规定书写标记和密封者, 采购代理机构不对磋商响应文件被错放或先期启封负责, 将被视为无效磋商。

16. 磋商截止时间

16.1 供应商须在磋商截止时间前将磋商响应文件送达采购代理机构规定的地点。

16.2 若采购代理机构推迟了磋商截止时间, 应以公告的形式通知所有供应商。在

这种情况下, 采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.3 在磋商截止时间后递交的磋商响应文件, 采购代理机构将拒绝接受。

五、磋商响应文件的评标

17. 磋商

17.1 采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商, 采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加磋商活动, 参加磋商的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的, 采购代理机构对磋商文件的处理不承担责任。

17.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

17.3 磋商时, 供应商代表将查验磋商文件密封情况, 确认无误后拆封唱标, 公布每份磋商文件中“报价一览表”的内容, 以及采购代理机构认为合适的其他内容, 采购代理机构将作磋商记录。

17.4 若磋商文件未密封, 采购代理机构将拒绝接受该供应商的磋商文件。

18. 评标委员会

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成, 其中, 采购人代表(用户指定专家)1人, 从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家2人, 技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作, 负责评标所有磋商文件并确定成交候选人。

19. 评标

见“第六章 评标方法和程序”。

20. 关于政策性加分

20.1.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的, 其评标价=投标报价*(1-2%); 投标人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

20.1.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的, 其评标价=投标报价*(1-1%); 投标人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

20.1.3 投标人为小型和微型企业的情况:

20.1.3.1中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

20.1.3.2具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业, 有效投标报价=总投标报价-小型和微型企业产品价格 \times 6%;

2) 投标人为联合体投标, 联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业; 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的, 其评审价=投标报价 \times (1-2%)。

20.1.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业的, 必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号), 否则无效。

六、成交及签约

21. 成交原则

21.1 评标委员会将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

21.2 采购代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

22. 质疑处理

22.1 供应商如认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

23. 成交通知

23.1 成交后,采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商。

23.2 成交人收到成交通知后,应在规定时间内到采购代理机构处领取成交通知书,并办理相关手续。

23.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

24. 签订合同

24.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则磋商保证金将不予退还,给采购人和采购代理机构造成损失的,供应商还应承担赔偿责任。

24.2 磋商文件、成交人的磋商文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

25. 采购代理服务费用

本次招标代理服务费由中标人支付。

26. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

1、项目名称：澄迈县公安局办案中心改造项目。

2、采购预算：118.25万元

3、服务期限：交货及安装期45天。

4、项目概述：

澄迈县公安局为规范执法办案中心建设、夯实基层基础对于推动全市各项公安工作，实现全市公安工作跨越式发展目标具有十分重要的现实意义，执法办案中心工作必须紧跟新时代，抓住新机遇，主动适应新形势，积极应对新挑战，把规范化建设提升到新高度，全面推进派出所建设，更好的满足公安实战对基层基础的需要和广大人民群众对美好新生活的迫切需要，努力开创全市公安派出所建设新局面。公安机关办案中心执法规范化建设，重点关注的是“案、人、物”，需要通过建立系统化、实时化、常态化的执法办案管理体系，实现对执法工作全方位、全过程的记录与管理，构建执法办案“安全区、高效区、智能区”。

5、采购规模：

(1) 前端视频监控系统。主要包括：前端高清网络半球35个、高清红外筒机8个，实时有效地对整个办案区所进行视频监控“全覆盖，无死角”的监控记录。全程轨迹跟踪，实现涉案人员在办案区的全程轨迹跟踪并刻录。

(2) 流程登记。本项目设计在登记处布置人证比对设备、身份证阅读器、指纹录入仪、人脸采集器等设备，实现办案区业务流程规范式管理。

(3) 监控中心建设。监控中心设在一楼指挥室，面积约十多平米，设计有65寸LCD显示器1块，全程监督管控，整个办案过程可监督，指挥中心领导可实时查看前端办案民警的工作，进行规范监督。设计一套公安机关办案中心询问管理平台软件，以模块化的开发方式对流程登记、门禁管理系统、对讲报警管理系统、办案区监控系统、同步录音录像系统、物品管理等各个业务模块进行整合开发、系统集成。

(4) 审讯系统。本项目审讯室8间，每间讯（询）问室设计全景摄像机、特写摄像机、拾音器、温湿度显示屏、笔录电脑及配套耳机以及其他配套设备。实现在审讯工作中提供透明、公正的证据资料，树立公安机关公平、正义的形象。在每间讯（询）问室设计LED门楣管理，让用户能快速查找到分配的可用房间，同时正在使用的房间避免他人的干扰。

(5) 门禁系统。在办案区的候问室、讯问室、询问室、辨认室、信息采集室、出入口等区域设计人脸门禁一体机,实现对办案区出入人员的控制和管理,通过门禁联动各区域视频进抓拍。

(6) 报警系统。在办案区的候问室、讯问室、询问室、辨认室、信息采集室、等区域布置紧急报警按钮,发生紧急情况时,自动将信号送至报警控制主机,显示报警位置并与相关闭路电视监控系统系统联动,同时录像。

(7) 一案(人)一打包。系统自动将犯罪嫌疑人在办案区的所有相关音视频记录文件按照人员身份信息打包,包括电子笔录、审讯音视频、证据资料、轨迹音视频等相关资料,统一归档、统一管理。

6、质量要求: 供应商所提供的设备应为全新的未使用过的设备,应完全符合国家相关产品及技术质量标准,符合各系统所要求的数量、技术规格和质量标准。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。根据用户按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内,如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求等,用户可向供应商提出索赔。

7、售后服务要求:

(1) 提供所投产品二年的质量保证期,质保期内,因产品自身质量问题影响采购人使用的,由投标人无条件负责退货和更换。

(2) 质保期内,服务方式为上门服务,接到有效报障通知后,要求供应商8个小时到达现场,到达后2个小时内解决问题,如硬件出现故障,供应商应提供系统应急保通服务。

(3) 提供详细的系统维保方案。

8、培训要求:

供应商应提供有关系统构成、基本原理、安装、运行和维护的课堂培训和操作培训,必要时为用户提供设备原厂家培训,培训在设备安装地点进行。

详细需求表

序号	设备名称	货物需求	单位	数量	备注
1	1、软件平台				
2	服务器	4114(10核2.2GHz)×2/128G DDR4/480G SSD× 4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE× 2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM	台	1	
3	人脸分析智能主机	<p>【人脸小超脑/FA】</p> <p>名单库比对报警（16路图片流或8路视频流）</p> <p>16个人脸名单库，总库容10万张</p> <p>支持陌生人报警</p> <p>支持人员频次统计</p> <p>支持人脸签到和考勤</p> <p>支持人脸1V1比对</p> <p>支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索</p> <p>说明：人脸模式最高支持800W分辨率</p> <p>硬件规格：</p> <p>2U标准机架式</p> <p>2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源</p> <p>8盘位，可满配6T硬盘，已内置4块8TB AI硬盘</p> <p>2个千兆网口</p> <p>2个USB2.0接口、1个USB3.0接口</p> <p>1个eSATA接口</p> <p>支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘</p> <p>报警IO：16进4出(选配16进8出)</p> <p>软件性能：</p> <p>输入带宽：320M</p> <p>64路H.264、H.265混合接入</p> <p>最大支持16×1080P解码</p> <p>支持H.265、H.264解码</p>	台	1	
4	执法办案综合管理平台	<p>1、对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能</p> <p>2、业务资源管理、权限等</p> <p>3、包含视频应用模块、布控报警管理模块、办案中心模块、执法档案模块、审讯应用模块、50路视频监控路数授权、10路人证设备接入路数授权、8间房间数量授权</p>	套	1	
5	2、监控中心&研判室				
6	65寸显示器	65寸液晶显示器	台	1	
7	电视挂架	65寸挂架	个	1	
8	解码器	<ul style="list-style-type: none"> •支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口； •HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； •支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH264、SmartH265等主流的编码格式； 	台	1	

		<ul style="list-style-type: none"> •支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式; •支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别; •支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码; •支持2路1200W, 或4路800W, 或6路500W, 或10路300W, 或16路1080P@30fps 及以下分辨率同时实时解码; 			
9	显示器连接线	国产	条	1	
10	监控电脑	CPU:四核I5-7400 内存:4GB 硬盘:500GB 显示器:19.5英寸	台	1	
11	3、视频智能监控系统				
12	红外高清半球	<ol style="list-style-type: none"> 1) 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2) 内置GPU芯片。 3) 最低照度彩色:0.0003 lx, 黑白:0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级(灰度等级)不小于11级。 4) 红外补光距离不小于60米。 5) 需支持三码流技术, 支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 6) 在1920x1080 @ 25fps下, 清晰度不小于1100TVL。 7) 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式, 且具有High Profile编码能力。 8) 同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约1/2。 9) 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 10) 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片, 并支持面部跟踪。 11) 支持人脸区域自动曝光功能, 可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 12) 设备与客户端之间用200米网线进行传输, 数据包丢包率不大于0.1%。 13) 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电, 且在DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 14) 支持对存储卡进行读写锁定, 锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 15) 可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。 16) 支持录像搜索功能, 可按时间进行录像查询, 并可录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 17) 支持录像回放功能, 回放录像时可设置播放时间, 并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。 	台	18	
13	高保真拾音器	拾音范围70平方米; 音频传输距离3000米; ECM麦克风阵列; 灵敏度-41dB; 信噪比 75dB; 内置DSP降噪处理技术; 安装方式: 吸顶安装(自带底座转接盘); 连接方式 3芯导线(红-电源 黑-公共地 黄-音频); 电源DC12V(9V-18V); 推荐电源: DC12V/1A, 两线;	个	9	

14	执法音视频库	4U机架式24盘位; 双64位多核处理器; 32GB缓存; 冗余电源; 支持SATA/SAS硬盘; 6个千兆网口; 1个系统SSD盘; 内置1颗SSD加速盘; 公安视图专用; 支持网络RAID;	台	1	
15	6T企业级硬盘	3.5" 6TB SATA	块	12	
16	4、审讯系统				
17	全景摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1) 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2) 内置GPU芯片。 3) 最低照度彩色: 0.0003 lx, 黑白:0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级(灰度等级)不小于11级。 4) 红外补光距离不小于60米。 5) 需支持三码流技术, 支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 6) 在1920x1080 @ 25fps下, 清晰度不小于1100TVL。 7) 支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式, 且具有High Profile编码能力。 8) 同一静止场景相同图像质量下, 设备在H. 265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约1/2。 9) 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 10) 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片, 并支持面部跟踪。 11) 支持人脸区域自动曝光功能, 可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 12) 设备与客户端之间用200米网线进行传输, 数据包丢包率不大于0.1%。 13) 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电, 且在DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 14) 支持对存储卡进行读写锁定, 锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 15) 可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。 16) 支持录像搜索功能, 可按时间进行录像查询, 并将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 17) 支持录像回放功能, 回放录像时可设置播放时间, 并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。 	台	8	
18	高保真拾音器	拾音范围70平方米; 音频传输距离3000米; ECM麦克风阵列; 灵敏度-41dB; 信噪比 75dB; 内置DSP降噪处理技术; 安装方式: 吸顶安装(自带底座转接盘); 连接方式 3芯导线(红-电源 黑-公共地 黄-音频); 电源DC12V(9V-18V); 推荐电源: DC12V/1A, 两线;	个	8	
19	审讯主机	<ol style="list-style-type: none"> 1) 混合模式下, 最大可接入4路HD-SDI/ 模拟视频+4 路数字网络视频信号(分辨率为1920 × 1080)+1路HDMI视频信号(分辨率为1920 × 1080)+1路VGA 视频信号(分辨率为1920 × 1080) 2) 单数字网路模式下, 最大可接入8路数字网络视频信号(1920x1080) 	台	8	

		<p>3) 最大支持8路H.265或H.264视频编码, 支持开启海康Smart265或海康Smart264编码</p> <p>4) 支持1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输入接口, 1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输出接口</p> <p>5) 具有4个POE接口</p> <p>6) 音频压缩标准采用AAC, 音频采样率为48kHz</p> <p>7) 支持6个SATA口, 支持4盘位硬盘接入, 每个SATA口容量支持最大8T硬盘, 支持raid0、raid1、raid5、raid10</p> <p>8) 支持2个SATA口接入2个蓝光光驱</p> <p>9) 采用7寸触摸屏, 可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放; 可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等</p> <p>10) 设备最大接入带宽256Mbps</p> <p>11) 具备视频入侵检测功能</p> <p>12) 具备视音频信号丢失报警</p> <p>13) 支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录。</p> <p>14) 支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能</p> <p>15) 支持对审讯录像记录进行音频屏蔽刻录</p>			
20	硬盘	<p>4T企业级硬盘</p> <p>3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 6Gb/S</p>	块	8	
21	指纹录入仪	<p>1) 具有一个USB2.0接口, 即插即用</p> <p>2) 图像分辨率: 508ppi</p> <p>3) 采取指纹尺寸: 256*288(像素)</p> <p>4) 工作电压: DC5V, 200mA</p>	台	8	
22	电子签名板	<p>(1). 笔尖压感级数: 1024M</p> <p>(2). 感应方式: 电磁压感式</p> <p>(3). 感应区尺寸: 7.7*4厘米</p> <p>(4). 接口类型: USB2.0</p> <p>(5). 产品尺寸: 154.5 x 120 x 9 毫米</p>	台	8	
23	LED显示屏	<p>1) 类型: 室内双色Φ3.75</p> <p>2) LED封装: 国产</p> <p>3) 像素间距: 4.75mm</p> <p>4) 像素密度: 44321点/m²</p> <p>5) 亮度: ≥500cd/m²</p> <p>6) 视角: ≥120°</p> <p>8) 峰值功耗: ≤500W/m²</p> <p>9) 模组尺寸: 304*152mm</p>	块	8	
24	箱体(安装LED屏)	<p>1) 内置电源模块;</p> <p>2) 可安装异步接收卡;</p> <p>3) 尺寸608mm * 152mm</p>	个	8	
25	单/双基色显示控制卡	单块接收卡最大带载分辨率为2048×512, 网络接口, 异步显示, 若要同步显示, 需要平台作二次开发	个	8	
26	5、门禁系统				

27	单门磁力锁	<ol style="list-style-type: none"> 1) 280kg静态直线拉力 2) 可自行设定12VDC 3) 内置反向电流防护装置(MOV) 4) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) 5) LED指示灯显示门锁状态 6) 防残磁设计, 选用防磨损材料 7) 铝外壳采用高强度合金材料, 阳极硬化处 	台	11	
28	双门磁力锁	<ol style="list-style-type: none"> 1) 280kgx2(600Lbsx2)静态直线拉力 2) 可自行设定12VDC或24VDC 3) 内置反向电流防护装置(MOV) 4) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) 5) LED指示灯显示门锁状态 6) 防残磁设计, 选用防磨损材料 	台	2	
29	磁力锁支架	<p>选用材料: 高强铝合金, 表面喷沙</p> <p>适用门型: 内开式门使用</p> <p>开门方式: 90度内开式门</p> <p>适用电锁: 300kg系列磁力锁</p> <p>外壳处理: 阳极硬化电镀处理</p> <p>产品重量: 0.75kg</p>	台	15	
30	闭门器	适用于55-75公斤	台	15	
31	四门门禁控制器	<ol style="list-style-type: none"> 1) 处理器: 32位处理器 2) 管控门数: 4门 3) 通讯方式: 上行TCP/IP、RS485 4) 读卡器接口: RS485和Wiegand双通讯接口 5) 存储容量: 10万张卡和30万记录存储 6) 主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器, 能通过RS485接口连接读卡器组成环网, 实现环路检测和冗余功能。 7) 主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 8) 主机应具有应急响应功能, 可应急开启和应急复位。 9) 主机应具有看门狗检测功能, 保障主机长期稳定运行。 10) 主机应具防区报警功能, 有4个防区输入端口, 具有防短、防剪功能, 能够联动报警输出。 11) 主机应具有防拆功能, 主机机箱在被拆除时, 能发出防拆报警警告。 12) 主机应具有手动或自动校时功能。 	台	3	
32	单门门禁控制器	<ol style="list-style-type: none"> 1) 处理器: 32位处理器 2) 管控门数: 1门 3) 通讯方式: 上行TCP/IP、RS485 4) 读卡器接口: RS485和Wiegand双通讯接口 5) 存储容量: 10万张卡和30万记录存储 6) 主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器, 能通过RS485接口连接读卡器组成环网, 实现环路检测和冗余功能。 7) 主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁 	台	2	

		<p>迫卡/超级卡等多种卡片类型。</p> <p>8) 主机应具有应急响应功能, 可应急开启和应急复位。</p> <p>9) 主机应具有看门狗检测功能, 保障主机长期稳定运行。</p> <p>10) 主机应具防区报警功能, 有4个防区输入端口, 具有防短、防剪功能, 能够联动报警输出。</p> <p>11) 主机应具有防拆功能, 主机机箱在被拆除时, 能发出防拆报警警告。</p> <p>12) 主机应具有手动或自动校时功能。</p>			
33	人脸识别一体机	<p>1、设备外观: 采用7英寸LCD触摸显示屏, 200万像素双目摄像头, 面部识别距离0.3m-1m, 支持照片视频防假;</p> <p>2、设备容量: 支持3000张人脸白名单, 1:N人脸比对时<0.2S/人, 支持5000张卡片, 5000枚指纹、10000条记录;</p> <p>3、认证方式: 支持人脸、刷卡、指纹、密码(指工号+密码)及其组合的认证方式; 可读取Mifare卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号; 支持二维码识别(与门口机可识别二维码类型保持一致);</p> <p>4、通讯方式: 上行通讯为TCP/IP, 支持Ehome跨公网传输; 支持外接RS485, Wiegand副读卡器(不支持外接指纹读卡器); 基线支持标准韦根34, 韦根26需定制;</p> <p>5、视频对讲: 支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能; 支持远程视频预览功能, 可以通过RTSP协议输出视频码流, 编码格式H.264;</p> <p>6、输入接口: LAN*1、RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1;</p> <p>7、输出接口: 电锁*1个, 报警输出*1个;</p> <p>8、工作电压: DC 12V/3A, 不自带电源;</p> <p>9、使用环境: 室内外环境, 避免阳光直射;</p> <p>10、安装方式: 标配金属安装挂板, 支持明装、86底盒安装;</p>	台	24	
34	开门按钮	<p>结构: 塑料面板;</p> <p>性能: 最大耐电流1.25A, 电压250V;</p> <p>输出: 常开;</p> <p>类型: 适合埋入式电器盒使用;</p> <p>尺寸: 86*86mm;</p> <p>重量: 0.07kg;</p>	个	2	
35	人脸采集器	<p>(1). 采用300万高性能逐行扫描CMOS</p> <p>(2). 图像清晰、细腻, 分辨率达1080p</p> <p>(3). 低照度, 0.1Lux @(F1.2, AGC ON)</p> <p>(4). 支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境</p> <p>(5). 支持自动电子增益功能, 亮度自适应</p> <p>(6). 支持标准USB 2.0接口, 免驱设计, 即插即用</p> <p>(7). 搭配海康智能SDK, 实现人脸捕捉、人证比对等智能功能</p> <p>(8). 带音频功能</p>	台	1	
36	6、报警系统				

37	总线制网络报警主机	自带8防区,可扩展至256防区/自带4路继电器,可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米C版本升级: 2. 2K 线尾组,支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出	台	1	
38	声光报警器	声光报警器(红/白双色外观) 12VDC 压电警号 防火ABS阻燃外壳 声压(VDC): 110±3,	个	1	
39	单防区扩展模块	总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流	台	9	
40	LCD报警主机键盘	LCD报警键盘:(可通过遥控器布撤防) 连接到报警主机,可以对报警主机进行操作和编程,通过指示灯和报警音提示报警; 支持连接遥控器进行远程布撤防,支持双向遥控器,遥控器LED显示操作结果;键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定,最多支持32个遥控器; 主机状态指示灯:系统故障(橙色),网络链接状态(绿色),报警(红色),布撤防(蓝色),配置状态(红绿双色) 功能键:8个,工程、查询,旁路,一键,火警,紧急,左键,右键; 防拆功能:支持;与主机通讯:485;键盘警情输出:蜂鸣器; 功能特性:对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询; 功耗:1.8W;工作温度:-10℃~+55℃;工作湿度:10%~90%;	台	1	
41	遥控器(与键盘配套)	配套PK系列键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器	台	1	
42	86型紧急按钮	紧急按钮面板式(适合86底盒)钥匙复位,无钉孔,86*86*32mm	个	9	
43	7、安检及随身物品				
44	智能随身物品柜I型主柜	整柜规格:902mm宽x 1937mm高 x 430mm深 单箱规格:360mm宽 x 265mm高 x 405mm深 共12门 Linux嵌入式系统 支持联网	台	1	
45	手持式金属探测器	外形尺寸:410mm(长)x 85mm(宽)x 45mm(高) 电源:标准6F22 9V电池或充电电池(选配) 频率:约25KHz 电压:9V(6F22) 净重:400G(不含电池) 使用温度:-20℃ to +55℃	台	1	
46	LED显示屏	1) 类型:室内双色Φ3.75 2) LED封装:国产 3) 像素间距:4.75mm	块	1	

		<p>4) 像素密度: 44321点/m²</p> <p>5) 亮度: ≥500cd/m²</p> <p>6) 视角: ≥120°</p> <p>8) 峰值功耗: ≤500W/m²</p> <p>9) 模组尺寸: 304*152mm</p>			
47	箱体(安装LED屏)	<p>1) 内置电源模块;</p> <p>2) 可安装异步接收卡;</p> <p>3) 尺寸608mm * 152mm</p>	个	1	
48	单/双基色显示控制卡	<p>单块接收卡最大带载分辨率为2048×512, 网络接口, 异步显示, 若要同步显示, 需要平台作二次开发</p>	个	1	
49	8、流程登记系统				
50	人证比对终端	<p>1) 设备应采用高性能GPU处理器。</p> <p>2) 设备采用触摸显示屏, 尺寸不小于10寸; 支持双屏独立显示, 分辨率不小于1280*800。</p> <p>3) 设备应支持200W像素高清宽动态双目摄像头; 支持上下15° 调节拍摄角度。</p> <p>4) 设备应具有如下存储容量: 在1:1模式下, 人脸及指纹容量无限制; 1:N模式下, 支持20000张人脸库, 5000枚指纹库; 支持50000张卡片容量; 支持50000笔记录存储。</p> <p>5) 设备应具有如下硬件接口功能: 支持通过USB接口外接身份证阅读器; 支持通过USB接口输出身份证信息; 支持通过RS232/RS485拓展应用, 可输出比对结果及信息; 支持通过网络方式传输比对结果及图片。</p> <p>6) 设备应支持局域网、互联网环境的网络通信。</p> <p>7) 设备应支持照片及视频防假功能, 使用照片或视频无法识别, 并输出语音提示; 无需用户配合, 即可完成真人检测。</p> <p>8) 设备应支持文字、图片广告播放功能。</p> <p>9) 设备应具有以下人证比对功能: 支持居民身份证信息读取; 支持人证比对功能, 现场抓拍人员人脸照片(或指纹)与居民身份证内的照片(或指纹)进行比对, 完成人员身份核验; 人证比对时间: ≤1秒; 指纹比对时间: <0.5秒。</p> <p>10) 设备应支持人脸、刷卡+人脸、指纹+人脸、刷卡+指纹+人脸、智能模式等多种比对方式; 支持人脸识别功能, 现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对, 进行人员身份核验; 支持指纹识别功能, 现场采集指纹信息与本地指纹库进行比对, 进行人员身份核验; 人脸比对时间: <0.5秒; 指纹比对时间: <0.5秒。</p> <p>11) 设备应具有黑名单核验功能, 支持中心下发或本地U盘导入人脸或卡号黑名单; 支持本地黑名单人脸或卡号比对; 支持本地黑名单报警功能, 报警信息可上传中心。</p> <p>12) 设备应具有人脸注册功能, 支持本地菜单管理、远程中心下发、U盘本地导入人员信息(姓名、卡号、人脸等信息)。</p> <p>13) 设备应支持本地单机人证比对或人脸比对; 支持后台联网实现人脸比对。</p>	台	1	

		<p>14) 设备应支持比对结果语音及文字提示功能; 支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示。</p> <p>15) 设备应支持通过远程中心下发或U盘导入人脸及黑名单信息; 支持比对结果、身份证信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能; 支持本地U盘导出比对事件。</p> <p>16) 设备应支持本地或远程中心设置比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数功能; 支持本地重置设备管理密码、IP地址功能; 支持恢复默认出厂设置参数功能。</p> <p>17) 设备应支持安全设置功能, 首次使用时, 需设置激活密码方可使用; 登陆本地管理菜单需先输入登陆密码, 保证设备操作安全; 支持看门狗机制, 保证设备稳定运行。</p> <p>18) 设备应具备正常工作时红色指示灯常亮; 比对失败时红灯闪烁; 比对成功时绿色常亮3秒。</p> <p>19) 设备应支持刷卡时, 设备有蜂鸣器提示。</p> <p>20) 设备应支持通过管理菜单可对补光灯亮度进行调节。</p> <p>21) 设备应支持实时捕捉人脸, 并在视频预览窗口实时显示人脸捕捉框。</p>			
51	身份证阅读器	<p>可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息;</p> <p>通信接口: 公安标准USB接口;</p> <p>工作电压: DC 5V;</p> <p>工作电流: 0.3A (Max);</p> <p>产品尺寸: 132*91*23.5mm。</p>	台	1	
52	指纹录入仪	<p>自研光学式指纹录入仪;</p> <p>USB2.0接口;</p> <p>工作电压: DC 5V;</p> <p>工作电流: 0.2A;</p> <p>尺寸: 100*48*35mm</p> <p>注: 配合DS-K1T201系列、DS-K1T501系列、DS-K1201系列、DS-K1T605系列、DS-KD9502系列等自研光学式指纹模组设备使用</p>	台	1	
53	终端电脑	CPU:四核I5-7400 内存: 4GB 硬盘: 500GB 显示器: 19.5英寸	台	2	
54	9、综合布线系统				
55	视频监控布线				
56	4芯室外单模光缆	4芯室外单模光缆	米	150	
57	光纤盒	光纤盒	个	2	
58	光纤收发器	单模千兆	个	3	
59	光纤熔接	人工	处	8	
60	光纤跳线 (3米)	3米	条	4	
61	光纤尾纤 (3米)	3米	条	8	
62	超五类非屏蔽双	超五类非屏蔽双绞线	箱	3	

	绞线				
63	监控电源线	RVV3*1.5	米	400	
64	PVC20管	ø20	米	600	
65	辅材	含安装装配件、电源插排、插座等	批	1	
66	门禁系统布线				
67	读卡器通讯线	RVVP4*0.75	米	800	
78	门锁线	RVV4*0.75	米	400	
69	门禁控制主机通讯线	HSYV5e 4*2*0.5	箱	2	
70	PVC管	ø25	米	800	
71	辅材	含安装装配件、电源插排、插座等	批	1	
72	应急报警子系统布线				
73	通讯总线	RVV2*1.5	米	600	
74	按钮信号线	RVV2*0.5	米	300	
75	PVC20管	ø20	米	600	
76	辅材	含安装装配件、电源插排、插座等	批	1	
77	10、网络系统				
78	接入交换机	24口千兆全网管二层POE交换机, 机架式, 24个百兆POE电口, 2个千兆电口, 2个复用的千兆光口, 支持通过console口管理。交换容量64Gbps, 包转发率6.6Mpps, 1U高度, 宽330mm, 工作温度: 0℃~40℃, 支持220v交流, 功耗470瓦, 支持AF, AT双标准POE, POE功率385瓦; 支持VLAN, 流量控制, ACL, QOS, 支持SNMP V1/V2c/V3网管	台	3	
79	机柜	42U服务器机柜	台	2	

第四章 合同条款

(仅供参考)

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据_____年___月___日澄迈县公安局办案中心改造项目(项目编号:HNZYXC2019-03)公开成交结果及磋商文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时,以专用条款为准。

一、 合同标的及金额等

序号	项目名称	规格	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额		(小写):				
		(大写):				

二、 交货地点: 采购人指定地点。

三、 付款

(双方友好协商)。

四、 违约赔偿

4.1 除4.2条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可从合同款中扣除违约赔偿费,每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务,按合同金额的0.5%计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月,甲方有权终止合同,并按合同约

定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,作如下处理:

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及采购代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与磋商文件、磋商响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括:

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 磋商文件、乙方的磋商响应文件和评标时的澄清函(如有);
3. 成交通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式伍份,中文书写。甲方执两份,乙方、采购代理机构各执一份,另外一份由采购代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方: _____ (盖章) 乙方: _____ (盖章)

地址: _____ 地址: _____

法定(或授权)代表人: _____ 法定(或授权)代表人: _____

_____年__月__日

_____年__月__日

代理人声明：本合同标的经海南政兴源项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

代理人：_____（公章）

经办人：

日 期：_____年____月____日

第五章 磋商文件内容和格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作磋商文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对磋商文件的评价：

- 1、磋商函（表1）
- 2、投标一览表（表2）
- 3、授权委托书（表3）
- 4、资格申明信（表4）
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和相关资格证书复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件
- 6、报价明细表（表5）
- 7、技术响应情况表（表6）
- 8、磋商保证金缴纳证明
- 9、技术部分（项目方案、培训、售后服务等）
- 10、供应商认为需要的其它证明材料
- 11、小型、微型企业声明函（如有）
- 12、监狱企业证明文件（如有）
- 13、残疾人福利性单位声明函（如有）

为了便于评委对磋商文件内容的审核，要求供应商针对本磋商文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在磋商文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章

表1、磋商函

致: 海南政兴源项目管理有限公司

根据贵公司的澄迈县公安局办案中心改造项目(项目编号为: HNZYC2019-03)的磋商邀请函,正式授权下述签字人_____ (姓名和职务)代表供应商_____ (磋商单位名称),提交磋商文件。

根据此函,我们宣布同意如下:

- 1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定,本磋商文件的有效期为从磋商截止日期起计算的60天,在此期间,本磋商文件将始终对我方具有约束力,并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次磋商的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低磋商价的磋商,即**最低磋商价不是成交的保证**。
- 5、如果我方成交,我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交,我方将支付本次成交的服务费。

供应商名称: _____ (公章)

地 址: _____ 邮编: _____

电 话: _____ 传真: _____

授权代表: _____ (签字或私章) 职务: _____

日期: _____

表2、投标一览表

(独立信封另密封一份)

项目名称	澄迈县公安局办案中心改造项目
投标报价总计	(小写): _____ (大写): _____
交付时间	
备注	

投标人名称: _____ (公章)

被授权人: _____ (亲笔签名)

注:

- 1、投标一览表应准确填写,若投标一览表与投标文件不符时,以投标一览表为准;
- 2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保售后服务、全额含税发票、雇员费用等,合同的执行以交付时间为准;
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

表3、授权委托书

致: 海南政兴源项目管理有限公司

本授权书声明:

委托人: _____

地 址: _____ 法定代表人: _____

受托人: 姓名_____ 性别: ____ 出生日期: ____年__月__日

所在单位: _____ 职务: _____

身 份 证: _____ 联系方式: _____

兹委托受托人_____代表我方参加海南政兴源项目管理有限公司组织的澄迈县公安局办案中心改造项目(项目编号为: HNZXYC2019-03)的政府采购活动, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加磋商活动;
- 2、出席磋商评标会议;
- 3、签订与成交事宜有关的合同;
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

附: 法人代表、授权代表身份证复印件

委托单位 _____ (公章)

法定代表人 _____ (签名或私章)

受 托 人 _____ (签名或私章)

_____年____月____日

表4、资格申明信

致：海南政兴源项目管理有限公司

为响应贵公司组织的 澄迈县公安局办案中心改造项目（项目编号HNZYC2019-03） 货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

申明日期：_____年____月____日

表5、报价明细表

格式自拟，可参照采购需求表。

投标人名称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： _____（亲笔签名）

表6、技术响应情况表

说明: 投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范和功能条目列入下表, 未列入下表的视作报价人不响应。带▲的指标列入下表时, 必须在指标前面保留▲, 否则视为不响应。**投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写, 如发现有虚假描述的, 该投标文件无效, 并报政府采购主管部门严肃处理, 并没收其投标保证金。**

序号	名称	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标人名称: _____ (公章)

法定代表人或被授权人: _____ (亲笔签名)

注:

- 1、此表为表样, 投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表, 并对技术参数进行逐一应答, 行数可自行添加, 但表式不变。
- 2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”;
- 3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况;
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离, 必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应, 而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求;
- 5、投标人必须据实填写, 不得虚假填写, 否则将取消其投标或中标资格。

7、投标人认为需要的其它材料

8、小型、微型企业声明函

致:

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为_____ (请填写: 小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为_____ (请填写: 小型、微型) 企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期:

9、监狱企业证明文件

致:

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10、残疾人福利性单位声明函

致:

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

第六章 评标办法和程序

一、评标办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评标。只有通过初步评审的供应商才能进入详细的评标。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对磋商文件的资格性和符合性进行评标，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的磋商文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的磋商内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评标，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 供应商未能满足供应商资格要求的；
- 供应商未提交法人授权委托书的；
- 供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；
- 投标有效期不足的；
- 交货期或工期不满要求的；
- 磋商文件未按磋商文件规定要求填写磋商内容及签名盖章的；
- 报价不是固定价或者报价不是唯一的；
- 不符合磋商文件规定的其它条件。

2. 判断磋商文件的响应与否只根据磋商文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 报价一览表内容与磋商文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准
- (2) 磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- (5) 若供应商不同意以上修正，磋商文件将视为无效。

4、磋商（二次报价）

1) 按照评审程序的规定,磋商小组阅读通过初步评审的供应商的磋商文件,据此与供应商进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和磋商,磋商中发现报价人的磋商文件资料不清晰或造成理解有歧义时,磋商小组准许其在规定时间内做出解释说明,如不及时做出合理的说明,该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。

2) 有效供应商数必须达到法定家数(三家),如果有效供应商数未达到法定家数,应按海南省财政厅2006年2053号文件第十四条第三款执行(在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下,符合项目资格条件的供应商不足三家时,可以继续按照公平、公正和竞争原则,进行竞争性磋商。)

5、推荐成交候选人

1. 有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格,且不超过采购人的预算。

2. 如果有效报价达到3家或3家以上,谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序提出3名(含)以上成交候选人。

三、详细评标

1. 评标委员会根据评标办法对通过初步评审的磋商文件进行详细评标,并进行技术和商务的评标打分。

2. 技术、商务评分:具体评标的内容详见(附表2);

3. 价格分统一采用低价优先法计算,将通过初步评审的所有供应商的磋商价格,即满足磋商文件要求且价格最低的磋商价为基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{价格分} = \text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\text{分}$$

4. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术及商务	价格
权重	70%	30%

5. 综合评分及其统计:按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定,评标委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况,其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较,评出各供应商的得分,得分与磋商报价分相加得出综合得分。综合得分最高的供应商为第一中标候选供应商,综合得分次高的供应商为第二中标候选供应商,以此类推。

综合得分相同的,按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分和磋商报价均相同的,按技术指标由优至劣顺序排列。

注:

- 1、技术项得分= (Σ各评委所审技术参数得分) / (评委人数);
- 2、商务项得分= (Σ各评委所审商务参数得分) / (评委人数);
- 3、价格项得分= (基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100;
- 4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分 (保留二位小数)。

附表1

初步审查表

项目名称: 澄迈县公安局办案中心改造项目

项目编号: HNZYC2019-03

序号	审查项目	评议内容(无效磋商认定条件)	供应商1	供应商2	供应商3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	磋商文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行磋商, 漏报其磋商将被拒绝			
4	交货期/工期	是否满足磋商文件要求			
5	投标有效期	是否满足招标文件要求			
6	其它	无其它无效磋商认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是×/不通过的, 填写“不合格”。
- 3、结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。

评委:

附表2 评分细则表

评分项目	评分内容	评分分项	得分
技术商务部分 (70分)	产品指标 (30分)	完全响应招标文件采购需求中主要货物技术要求条款与投标产品技术指标的得30分。其中指标有一项不满足要求扣2分, 扣完为止。	30
	施工组织方案 (4分)	投标人施工组织方案的完整性、先进性、实用性。优秀得4-3分, 一般得2-1分, 较差得0分。	4
	培训方案 (4分)	投标人培训方案的完整性、先进性、实用性。优秀得4-3分, 一般得2-1分, 较差得0分。	4
	售后服务方案 (4分)	投标人售后服务方案的完整性、先进性、实用性。优秀得4-3分, 一般得2-1分, 较差得0分。	4
	投标主要设备 (人脸分析智能主机、服务器) 生产厂家技术能力 (5分)	所投产品厂商入围《全国电子信息行业优秀创新企业》和《国家创新型试点企业》, 的得5分, 缺少或没有的不得分。 证明材料: 需提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章或招投标专用章。	5
	投标主要设备 (审讯主机、红外高清半球、高保真拾音器、执法音视频库) 生产厂家技术能力 (5分)	所投产品厂商获得国家工商行政管理总局颁布的“守合同重信用”企业证书, 的得5分, 缺少或没有的不得分。 证明材料: 需提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。	5
	投标主要设备 (智能随身物品柜I型主柜、手持式金属探测器) 生产厂家	所投监控产品厂商获得《中国电子信息行业百强企业》证明的年限进行酌情比较评分, 获得年数最多的得5分, 第二位的得3分, 第三位的得1分, 其它及没有的不得分。	5

	技术能力（5分）	证明材料:提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。	
	所投产品品牌（4分）	所投产品（软件平台、视频智能监控系统、审讯系统、门禁系统、报警系统、安检及随身物品、流程登记系统）为同一品牌的得4分。	4
	投标人业绩（4分）	投标人自2012年至今有公安系统系统集成案例的，单个合同额达到50万（含）以上的每个得2分，可累计得分，本项最高得分4分。 证明材料：提供合同复印件并加盖公章。	4
	技术先进、市场认知度（分）	选用投标产品的档次、品牌的市场认知度，依据投标产品的档次、品牌的市场认知度综合打分，本项最高得分5分。	5
7	投标报价得分（30分）	报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格权重×100	30

第二次报价单

海南政兴源项目管理有限公司：

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对竞争性磋商项目澄迈县公安局办案中心改造项目（项目编号：HNZYXC2019-03）项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

法人代表或授权代表（签名）：

法人代表或授权代表联系电话：

谈判供应商（公章）：

二〇一九年__月__日

注：在开标时，投标人携带此第二次报价函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时，投标人方可填写第二次报价函，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次报价函，视为放弃本项目投标。

附表一、保证金退还申请书

致：海南政兴源项目管理有限公司

我司于____年____月____日为澄迈县公安局办案中心改造项目（项目编号：HNZYC2019-03）投标所提交的保证金人民币¥5000.00元，请贵司退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开户银行全称		联 系 人	
银 行 账 号		联系电话	

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

日 期：_____年____月____日

注：此申请书在中标公示结束后，请提交至海南政兴源项目管理有限公司财务部，
联系地址：海口市蓝天路名门广场北区B2座1206室，联系人：王小姐，联系电话：
0898-65300172（财务室）。（请勿将此文放入投标文件中）