

一、分项报价明细表

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
1)	安全员室 (6 间)						
1.1	门禁控制器一体机	品牌型号：中控 新 F18-MF 单门控制器，网络型，射频卡门禁一体机 验证方式刷卡，指纹 存储容量指纹容量：3000 枚 记录容量：100000 条 卡容量：5000 张 支持 U 盘高速上传下载 定时响铃，选配 WIFI，配门禁软件 显示屏 2.4 寸高清彩屏 菜单语言简体中文 通讯接口 ICP/IP，RS485 电源参数 电源电压 DC 12V	台	6	1150	6900	
1.2	开门按钮	品牌型号：中控 EX-802 结构：塑料面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；	个	6	15	90	
1.3	电控锁	品牌：中控 断电开锁；工作电压：12VDC/启动电流 900mA；工作电流 100mA；	个	6	320	1920	
1.4	发卡器	品牌型号：中控 CR20M USB 发卡器	个	1	528	528	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
1.5	指纹采集器	品牌型号：中控 ZK9000 USB 指纹采集器	个	1	660	660	
1.6	IC 卡	品牌：中控 IC 卡	张	30	5	150	
1.7	HDMI 连接线	品牌：秋叶原 10 米 HDMI 高清连接线	条	12	250	3000	
1.8	监视显示屏	品牌：创维 55 寸液晶电视，4K 超高清分辨率，分辨率 3840×2160；	台	6	2600	15600	
1.9	显示器支架	品牌：国产 壁挂支架	套	6	150	900	
1.10	多媒体监听音箱	品牌：漫步者 2.0 多媒体监听音箱	台	6	550	3300	
1.11	审讯主机	品牌型号：海康威视 iDS-8104SHFHL-K4 同时支持人数异常检测、起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动、离床检测等异常行为分析和实时报警；支持 4 路 HD-SDI/CVBS 自适应视频输入；默认支持 4 路 1080P 网络视频接入，禁用 1 路模拟增加 1 路网络，最大支持 8 路 1080P 网络接入；支持 1 路 VGA 输入和 1 路 HDMI 输入；支持全路数 H.265 编解码；支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；支持画中画功能；支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式；自带 7 寸触摸屏；标配 2 个 DVD 光驱；支持 4 个 SATA 接口，支持容量最大为 8TB	台	6	18950	113700	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		的硬盘；3U 机箱，2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口					
1.12	监控硬盘	品牌：海康威视 监控硬盘，6TB	块	6	1400	8400	
1.13	多媒体地插	品牌：超扬 多媒体地插	个	18	580	10440	
1.14	强电地插	品牌：正泰 强电地插	个	6	210	1260	
1.15	UPS 电源 主干线	品牌：国产 RVV 3*6 电缆	米	90	25	2250	
1.16	UPS 电源 分支线	品牌：国产 RVVP 3*2.5 电缆	米	100	15	1500	
1.17	弱电布线	品牌：国产 包含门禁、监视器、多媒体音箱等弱电布线	项	6	850	5100	
1.18	配套安装辅材	品牌：国产 PVC 线管、线槽、底盒，扎带，钉子，胶水等	项	1	1200	1200	
2)	计算机机房（三期机房）						
2.1	半球红外 摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD2146FWD-IS 400 万 1/2.7" CMOS ICR 星光级半球型网络摄像机 最小照度：彩色：0.005Lux @(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR 镜头：4 mm @F1.6, 水平视场角：79° , 垂直视场角：42.4° , 对角线视场角：93.3° (2.8mm 6mm 8mm 可选) 调整角度：水平：0° ~355° , 垂直：0° ~75°	台	2	870	1740	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H. 265/H. 264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/ Micro SDHC /Micro SDXC 卡(256G)断网本地存储及断网续传、NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持). 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能					
2.2	摄像机电源	品牌型号:海康威视 DS-2FA1210-DL-CH 输出 DC12V\1A, 输入 100-240VAC, 50/60Hz, 最大功率: 12W, 工作温度: -30~70℃	个	2	35	70	
2.3	门禁控制器一体机	品牌型号:中控 新 F18-MF 单门控制器, 网络型, 射频卡门禁一体机 验证方式刷卡, 指纹 存储容量指纹容量: 3000 枚 记录容量: 100000 条 卡容量: 5000 张 支持 U 盘高速上传下载 定时响铃, 选配 WIFI, 配门禁软件 显示屏 2.4 寸高清彩屏 菜单语言简体中文 通讯接口 ICP/IP, RS485 电源参数 电源电压 DC 12V	台	1	1150	1150	
2.4	开门按钮	品牌型号:中控 EX-802	个	1	15	15	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		结构：塑料面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；					
2.5	电控锁	品牌：中控 断电开锁；工作电压：12VDC/启动电流 900mA；工作电流 100mA；	个	1	320	320	
2.6	报警主机	品牌型号：艾礼安 AL-7480-8B 主机键盘合一，可接入 8 个防区带防拆及开锁功能，支持单个防区布/撤防操作	台	1	980	980	
2.7	双鉴探测器	品牌型号：艾礼安 EAP-300XT 微波红外三鉴探测器，PIRgn MW 双重保护，数字温度补偿，多普勒(效应)+能量分析，有效地防止干扰	个	2	382	764	
2.8	声光警号	品牌型号：艾礼安 AL-103 1、外壳材料：ABS 2、工作电压：≤250V 3、工作电流：≤3000mA 4、触电类型：常开/常闭	台	1	65	65	
2.9	机房配电箱	品牌：国产 包含配电箱箱体，输入 ATS 自动切换开关、输出 ATS 转换开关，包含 UPS 配电、市电配电、设备机柜断路器等。配电柜包含配电箱柜体、主铜排、零铜排、接地铜排及各种断路器、连接线缆等配件，电源电压指示灯。	套	1	12000	12000	
2.10	总配电市电输入主干电缆	品牌：国产 YJV 4*16+1*10 电缆，从机房所在大楼的总配电箱母	米	100	97	9700	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
	(两组)	排中接驳, (市电一组, 发电机电一组)					
2.11	UPS 主机输入 输出主干电缆	品牌: 国产 YJV 4*10+1*6 电缆	米	20	79	1580	
2.12	配电柜至设备 机柜电缆	品牌: 国产 3*4 阻燃电缆	米	30	17	510	
2.13	UPS 主机	品牌型号: 华为 UPS2000-A-10KTTL-S 三相输入单相输出在线式不间断电源, 10KVA, 输入 电流谐波不大于 3%, 转换效率不小于 94%。	台	1	16500	16500	
2.14	蓄电池	品牌: ATA 12V100AH 免维护蓄电池	节	16	1267	20272	
2.15	电池箱	品牌型号: 丰创 C16 电池箱可放置 16 节电池 (包含电池配电开关箱及开 关)	套	1	1500	1500	
2.16	线缆	品牌: 国产 电池连接线及端子等	项	1	2200	2200	
2.17	设备机柜	品牌型号: 金盾 ND61042-MB 设备机柜, 600*1070*2045mm, 钢质可拆双层侧门(1 对), 带锁单扇网孔前门、双开网孔后门。	台	3	5500	16500	
2.18	机柜 PDU	品牌: 公牛 8 位 PDU(1*16A 国标+7*10A 国标)	个	6	425	2550	
2.19	机架式 STS	品牌型号: 伊顿 机架式静态切换开关, 16A	台	2	5500	11000	
2.20	抗静电地板	品牌: 荣城 全钢有边抗静电地板 600*600*35MM	m ²	18	385	6930	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
2.21	接地处理	品牌：国产 包含接地端子制作、机房接地铜排、设备机柜接地、屏蔽配线架接地、设备接地等。	项	1	8000	8000	
2.22	机房电源防雷	品牌：国产 机房电源防雷：包含浪涌保护器、断路器、BV 线缆等。	项	1	14500	14500	
2.23	机房市电维修插座	品牌：国产 五孔插座配置机房内部四周，包含 3*4 电源线、联塑 PVC 布线管材等	套	3	250	750	
2.24	翘板开关面板	品牌：正泰 双开单控带荧光翘板开关面板	个	1	18	18	
2.25	无弦光格栅灯盆	品牌：雷士 LED 灯盘（600*600）：嵌入式光面机片，内置 LED 光源	套	6	280	1680	
2.26	应急灯五孔插座	品牌：国产 应急灯五孔插座，包含 3*2.5 电源线、联塑 PVC 布线管材等	套	6	200	1200	
2.27	全自动应急照明	品牌：劳士 全自动应急照明灯	台	6	145	870	
2.28	灭火器	品牌：鸣宇 2 个 5KG 手持二氧化碳灭火器，包含灭火器箱子	套	2	1200	2400	
2.29	机房排气处理	品牌：松下 静音排气扇+排风口+排风管道+电子定时控制器+电线开关+辅材等	套	1	3500	3500	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
2.30	弱电布线	品牌：国产 包含门禁、报警等弱电布线系统	套	1	2780	2780	
2.31	配套安装辅材	品牌：国产 PVC 线管、线槽、底盒，扎带，钉子，胶水等	套	1	350	350	
3)	公共区域监控						
3.1	围墙周界声光报警摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD2T46FWDA3-IS 400 万像素级 1/2.7"CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头：4mm，水平视场角 83.7° [6mm(51.8°),8mm(29.7°),12mm(24.6°)可选] 宽动态范围：120dB 视频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG	台	19	1380	26220	
3.2	摄像机加长安装支架	品牌：国产 摄像机加长安装支架	个	19	130	2470	
3.3	室外球形摄像机	品牌型号：海康威视 iDS-2DE7232MW-A/S5 200 万像素 7 寸红外智能警戒球机；支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持声光警戒：报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声	台	3	4600	13800	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		音内容可选；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸；内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB；采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m；内置加热玻璃，有效除雾；传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS；最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6, AGC ON),黑白：0.01Lux @ (F1.6, AGC ON),0 Lux with IR；宽动态：支持；焦距：4.8-153.6 mm,32倍光学变倍；视场角：55° -2.1° (广角-望远)；水平范围：360°；垂直范围：-15° -90° (自动翻转)；水平速度：水平键控速度：0.1° -160° /s,速度可设；水平预置点速度：240° /s；垂直速度：垂直键控速度：0.1° -120° /s,速度可设；垂直预置点速度：200° /s；					
3.4	球机支架	品牌：海康威视 室外球形摄像机安装支架	台	3	100	300	
3.5	户外红外枪机	品牌型号：海康威视 DS-2CD2T46FWDV2-I3S 400万星光级 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机；最低照度：彩色：0.002 Lux @; F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;焦距及视场角：4 mm@ F1.6, 水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2° 6 mm@ F1.6, 水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1° 8 mm@ F1.6, 水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5	台	11	920	10120	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		°，对角线视场角：47.4° 12 mm@ F1.6，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角线视场角：29.1° 宽动态范围：120 dB；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264					
3.6	枪机支架	品牌型号：海康威视 DS-1602ZJ 枪机支架	个	11	90	990	
3.7	防雷器	品牌型号：海康威视 SP-RJ45/12(K) 网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器，1000M 网络 最大持续工作电压 Uc：网络：6V DC /电源：15V DC； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源：C2：20kV/10kA； 电压保护水平 Up：网络：30V/电源：23V； 传输速率：1000Mbps； 插入损耗：≤0.5dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源：接线端子。	个	33	329	10857	
3.8	半球红外摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD2146FWD-IS 400 万 1/2.7" CMOS ICR 星光级半球型网络摄像机 最小照度：彩色：0.005Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 镜头：4 mm @F1.6，水平视场角：79°，垂直视场角：	台	25	920	23000	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		42.4° ,对角线视场角: 93.3° (2.8mm 6mm 8mm 可选) 调整角度:水平:0° ~355° ,垂直:0° ~75° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H. 265/H. 264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/ Micro SDHC /Micro SDXC 卡(256G)断网本地存储及断网续传、NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持). 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 电源输出接口:支持 1 路 DC12V 100mA 电源输出,用于给拾音器供电					
3.9	摄像机电源	品牌:海康威视 12V/1A 圆头、两端带线式, 国标, 输入线长 500mm, 输出线长 1000mm 输入电压: AC100V~240V	个	55	35	1925	
3.10	存储主机	品牌型号:海康威视 DS-96128N-I24 硬件规格:4U 标准机架式; 标配冗余电源和液晶屏; 2 个 HDMI, 1 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源; 支持双 4K 异源输出; 24 盘位, 支持硬盘热插拔; 4 个千兆网口; 1 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口; 1 个 eSATA 接口; 支持 RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD, 支持全局热备盘; 报警 IO:16 进 8 出; 可选配 MiniSAS 接口	套	2	36540	73080	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		选配扩展板可增加的接口：报警 32 进 16 出/4 个千兆光口/8 个 RS-485 串行接口；软件性能： 输入带宽：512M；128 路 H. 265、H. 264 混合接入 最大支持 20×1080P 解码；支持 H. 265、H. 264、SVAC 混合解码；Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份					
3.11	监控硬盘	品牌：海康威视 8TB 监控硬盘	块	48	1875	90000	
3.12	可视对讲室外机	品牌型号：海康威视 DS-K1T671M 1、设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离大于 2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持 5000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间<0.2S/人，支持 6000 张卡片，50000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择 2.8mm 焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP，支持 Ehome 跨公网传输；支持外接 RS485，Wiegand 副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根 34/26；	台	2	3800	7600	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		5、视频对讲：支持与云眸、4200 客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP 协议输出视频码流，编码格式 H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、					
3.13	可视对讲户内主机	品牌型号：海康威视 DS-KH6320-A 显示屏：7 寸彩色触摸 TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏； 摄像头：无； wifi 模块：支持； 网线供电：支持； 防区数：8 防区； 网口：10M/100M 自适应以太网口； IO 输出：无； SD 卡扩展：不支持； 探测器供电：支持输出 1 路 12V 200mA 电源用于探测器供电； 外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高）； 电源：网线供电或 DC12V ； 功耗：≤6W。	台	1	780	780	
3.14	电磁锁	品牌型号：海康威视 DS-K4H250SC 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力；	个	1	320	320	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁； 具有电锁状态指示灯；锁体尺寸：长 240*宽 48.5*厚 26.5(mm)；吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 11(mm)；使用环境：室内；工作电压：12V/500mA；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。					
3.15	电磁锁支架	品牌：海康威视 电磁锁支架	个	1	120	120	
3.16	开门按钮	品牌型号：海康威视 EB29 结构：塑料面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；	个	1	15	15	
3.17	管理操作终端	品牌：联想 I5 CPU/8GB 内存/256GB SSD 硬盘/2G 独立显卡/DVD 光驱/19.5 英寸显示器/Windows 10 64bit 简体中文版	台	3	5800	17400	
3.18	中心交换机	品牌型号：华为 S5720-36C-EI 28 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个复用的千兆 Combo SFP，4 个万兆 SFP+，双电源	台	1	7800	7800	
3.19	接入交换机	品牌型号：华为 S5720-28X-PWR-SI-AC POE 交换机，24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个复用的千兆 Combo SFP，4 个万兆 SFP+，PoE+，POE 交流供电，双电源	台	2	8100	16200	
3.20	光纤模块	品牌：华为 千兆 SFP 光模块：1.25Gbps，多模，850nm，LC，550m。	块	4	550	2200	
3.21	光纤跳线	品牌：国产	条	4	60	240	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		LC 千兆多模光纤跳线，3 米。					
3.22	光端机 (发送端)	品牌型号：海康威视 DS-3D04T-A 4 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机；光口：1 个百兆光口；距离 20 公里；FC 口；单模单纤；电口：4 个百兆网口；安装方式：工业导轨式；	台	12	950	11400	
3.23	光端机 (接收端)	品牌型号：海康威视 DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式接收机；光口：1 个百兆光口；距离 20 公里；FC 口；单模单纤；电口：1 个百兆网口；安装方式：工业导轨式；	台	12	590	7080	
3.24	带光口 POE 交换机	品牌型号：海康威视 DS-3E0510P-S 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 支持 IEEE 802.3at/af 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性	台	2	950	1900	
3.25	不锈钢防水箱	品牌：国产 不锈钢防水箱：可用于放置监控设备交光端机、防雷	个	20	420	8400	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		器、摄像机电源等。					
3.26	配套安装辅材	品牌：国产 PVC 线管、线槽、底盒，扎带，钉子，胶水等	项	1	2600	2600	
4)	谈话室（3 间）						
4.1	特写摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD7127EWD-IZ 200 万星光级 1/1.8” CMOS 海康威视 AI 智能人脸日夜半球型网络摄像机支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 抓图分辨率：分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数：支持抓拍次数（1-10 次）可设人脸曝光支持宽动态：超宽动态范围达 120dB，室内逆光环境下 监控道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart 事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：2.8-12mm 水平视场角 103.3° ~38.6° ； 调整角度：水平：0-355° ；垂直：0-75° ；旋转：0-355° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D 降噪	台	6	1650	9900	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
4.2	全景摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD6737HFWD-IS 300万 1/1.8"超宽动态 CMOS ICR 超广角半球网络摄像机 最低照度： 彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0014 Lux @ (F2.0, AGC ON); 黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0003 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头： 1.82 mm @ F2.0, 水平视场角： 166° , 垂直 视场角： 161° 三轴或两轴调节角度： 三轴调节, P:0-355° , Tilt: 0-75° , Rotation: 0-355° 宽动态范围： 120dB 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸： 2048 x 1536 存储功能： 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128GB 或 者 256GB)断网本地存储及断网续 传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持),配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能	台	3	2000	6000	
4.3	指挥摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2PT7D20IW-DE 200万 1/2.8" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球型 PTZ 网络摄像机； 图像： 最小照度： 彩色： 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)； 黑白： 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) 快门： 1 秒至 1/30,000 秒； 支持慢快门	台	3	3900	11700	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		镜头：4.8-110mm，水平视场角 57.6° ~2.7° ； 宽动态范围 120dB； 红外补光 50m 功能：视频压缩标准 H. 265/H. 264/MJPEG； 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 30fps(1920 × 1080); 支持感兴趣区域 ROI 功能； SD 卡接口:内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持 256G）； 智能功能：人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪；支持多场景巡航跟踪水平及垂直范围：水平 360° ；垂直-5° -90° 键控速度：水平 0.1° -300° /s;垂直：0.1° -160° /s; 速度可设					
4.4	厕所摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD6725EFWD-IS 200 万 1/2.8” CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 传感器类型 1/2.8” Progressive Scan CMOS 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR; 0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒	台	3	950	2850	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		镜头 2.0mm, 水平视场角 133° ; 垂直视场角 76° 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR 红外滤片式 数字降噪 3D 数字降噪 调整角度 支持两轴调节 : 水平:0° ~355° ,垂直:0° ~40° (可以通过加 DS-1259ZJ 斜底座支架来补足) 帧率 50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) 图像设置 亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者 IE 浏览器可调 背光补偿 支持,可选择区域畸变矫正 支持 感兴趣区域 ROI 支持双码流分别设置 1 个固定区域 存储功能 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 智能报警 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错					
4.5	高保真全指向拾音器	品牌型号: 快鱼 L1001GL-TRADIO 拾音范围 5-200 平方米灵敏度级 -34dB 频率响应 100Hz~16KHz 指向特性 全指向性 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 输出阻抗 最大 600 欧姆非平衡麦克风 震膜电容咪头 信号处理电路 降噪处理电路、自动增益控制电路 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护	个	6	1450	8700	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		<p>环境噪声消除 自动抑制房间内环境噪声，提高声音可懂度；降噪能力：0~40dB 可选</p> <p>自动增益功能 自动增益控制（automatic gain control）功能；AGC 范围：-24dB~-5.5dB,防破音保护功能</p> <p>级联功能 可额外级联一款拾音器（line in 输入），将两款拾音器混音输出，在不影响保真度等功能下又可以扩大拾音范围；可接课件/无线麦克风，开启抗混响功能后，录音清晰自然；</p>					
4.6	双路音频混合器	<p>品牌型号：快鱼 TRADIO. APM210ZSW</p> <p>拾音器接口：2 组三芯（电源正极 V, 音频 A, 公共地 G）</p> <p>音频输出端子：4 个莲花头, 3 个两芯端子, 3 个 3.5 插孔（其中 MIX 为混音输出）</p> <p>音量调节：-20dB ~ +20dB</p> <p>频率响应：20Hz ~ 20kHz</p> <p>输出电压：12VDC±5%</p> <p>输出电流：≤200mA</p> <p>纹波：≤20mvrms</p> <p>输出信号幅度：2.5Vpp/-25db</p>	个	3	980	2940	
4.7	审讯主机	<p>品牌型号：海康威视 iDS-8104SHFHL-K4</p> <p>同时支持人数异常检测、起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动、离床检测等异常行为分析和实时报警；支持 4 路 HD-SDI/CVBS 自适应视频输入；默认支持 4 路 1080P 网络视频接入，禁用 1 路模拟增</p>	台	3	17800	53400	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		加 1 路网络，最大支持 8 路 1080P 网络接入；支持 1 路 VGA 输入和 1 路 HDMI 输入；支持全路数 H.265 编解码；支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；支持画中画功能；支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式； 自带 7 寸触摸屏；标配 2 个 DVD 光驱；支持 4 个 SATA 接口，支持容量最大为 8TB 的硬盘；3U 机箱，2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口					
4.8	监控硬盘	品牌：海康威视 监控硬盘，6TB	块	6	1400	8400	
4.9	温湿度显示屏	品牌型号：海康威视 DS-TH100-A/K 显示范围 温度：-9℃ ~99℃ 湿度：0% ~99% 测量精度 <±1℃ 湿度 < ±3%RH 外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 供电电压 AC 100V~260V	台	3	1300	3900	
4.10	86 型紧急按钮	品牌型号：海康威视 DS-1T720N 紧急按钮面板式（适合 86 底盒）钥匙复位，无钉孔，86*86*32mm	个	3	18	54	
4.11	防区扩展模块	品牌型号：海康威视 DS-19M01-ZS 总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个扩展防区数/248 最大级联数/0.8mA 静态电流	个	3	120	360	
4.12	门禁控制器	品牌型号：海康威视 DS-K2602 处理器：32 位处理器；管控门数：2 门；通讯方式：上行 TCP/IP、RS485；读卡器接口：RS485 和 Wiegand	台	4	1200	4800	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储；工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）					
4.13	读卡器	品牌型号：海康威视 DS-K1T671M 指纹容量：5000枚；可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号；认证方式：指纹、刷卡、刷卡+指纹；通讯方式：RS485；工作电压：DC 12V；工作电流：1.5A（Max）	台	8	950	7600	
4.14	HDMI连接线	品牌：秋叶原 10米HDMI连接线【预埋备用，证据展示电视用】	条	4	250	1000	
4.15	电控锁	品牌型号：海康威视 DS-K4T100C 断电开锁；工作电压：12VDC/启动电流900mA；工作电流100mA；支持延时0,3,6,9秒可调；支持门磁输出；使用环境：室内；工作电压12VDC+10%范围；启动电流900mA（启动瞬间）；工作电流110mA（完全上锁）；功率1.32W。	个	4	320	1280	
5)	岗亭						
5.1	监视器	品牌型号：深圳优色 US-M3201P/ZQF 32寸专业级监视器：壁挂450亮度，1920*1080，支持HDMI、VGA输入	台	4	3500	14000	
5.2	壁挂支架	品牌：国产 液晶监视器壁挂支架	个	4	190	760	
5.3	HDMI连接线	品牌：秋叶原 5米HDMI连接线	条	4	145	580	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
5.4	解码器	品牌型号：海康威视 DS-6908UD 高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路 VGA 和一路 DVI 接入 输出接口：支持 8 路 HDMI 和 4 路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码； 解码能力：支持 8 路 1200W，或 16 路 800W，或 24 路 500W，或 40 路 300W，或 64 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码；	台	1	18500	18500	
5.5	设备机柜	品牌型号：金盾 Jd109 壁挂式 9U 机柜	个	1	722	722	
5.6	监控操作终端	品牌：联想 I5 CPU/8GB 内存/256GB SSD 硬盘/2G 独立显卡/DVD 光驱/19.5 英寸显示器/Windows 10 64bit 简体中文版	台	1	5800	5800	
5.7	安检门	品牌型号：中安谱 TD-800/6/400 最小可检测一个回形针，六个相互重叠的网状探测区	台	1	8976	8976	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		域划分，双侧发射，双侧接收，能精确定位被探测物，门柱带有两排 LED 灯，可直观显示报警区域。散射红外线装置，快速感应，电脑自动识别，可降低误报和漏报，自动统计报警次数、通过人数，可根据探测要求把区位调节到适合的灵敏度（设置灵敏度数值越大，灵敏度越高）。工作电压 AC 100V~240V 50/60Hz。					
5.8	手持金属探测器	品牌型号：中安谐 ARSENAL-100180 支持探测出人所携带包裹、行李、信件、织物等内所带金属物品 外壳采用 ABS 工程塑料一次铸成，抗击能力强，重量轻便于携带 支持选择 LED 声光报警或振动报警 2 种报警模式。	台	1	308	308	
6)	留置网综合布线（安全员室及谈话室）						
6.1	信息模块	品牌：普天天纪 6 类屏蔽信息模块	个	60	71	4260	
6.2	2 米跳线	品牌：普天天纪 6 类屏蔽 RJ45 跳线 2 米	条	60	64	3840	
6.3	信息面板	品牌：普天天纪 双口信息面板	个	60	8.5	510	
6.4	信息底盒	品牌：联塑 信息面板安装底盒	个	60	3.5	210	
6.5	屏蔽线缆	品牌：普天天纪 6 类屏蔽线缆	箱	16	1780	28480	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
6.6	24口配线架	品牌：普天天纪 6类屏蔽铜缆24口配线架【包含模块】	个	4	1850	7400	
6.7	理线架	品牌：普天天纪 线缆理线器，1U	个	4	120	480	
6.8	3米跳线	品牌：普天天纪 6类屏蔽RJ45跳线3米	条	60	80	4800	
6.9	PVC线管槽及配件	品牌：国产 PVC线管槽及配件	项	1	5200	5200	
6.10	辅材	品牌：国产 布线辅材	项	1	1000	1000	
7)	周界监控网综合布线						
7.1	屏蔽水晶头	品牌：普天天纪 超五类屏蔽水晶头（100个/盒）	盒	2	260	520	
7.2	屏蔽线缆	品牌：普天天纪 超五类屏蔽线缆	箱	15	946	14190	
7.3	24口配线架	品牌：普天天纪 超五类屏蔽铜缆24口配线架【包含模块】	个	3	1078	3234	
7.4	理线架	品牌：普天天纪 线缆理线器，1U	个	3	120	360	
7.5	3米跳线	品牌：普天天纪 超五类屏蔽RJ45跳线3米	条	40	55	2200	
7.6	PVC线管槽及配件	品牌：国产 PVC线管槽及配件	项	1	2800	2800	
7.7	辅材	品牌：国产	项	1	1000	1000	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		布线辅材					
8)	电话综合布线						
8.1	皮线光纤	品牌：宇洪 双芯皮线光缆，内含加强件	米	400	1.5	600	
8.2	楼层分纤箱	品牌：普天天纪 48/96 芯楼层分纤箱（直熔挂墙型）支持 1 根 48 芯光缆的引入，48 根单芯皮线光缆的引出/1 根 96 芯光缆的引入，48 根双芯皮线光缆的引出；含箱体，熔纤盘，光缆固定座，理线环、光纤热缩管等；	个	1	275	275	
8.3	尾纤	品牌：普天天纪 SC 单芯单模尾纤	条	6	17	102	
8.4	SC 光纤插座	品牌：普天天纪 SC 光纤插座，含 SC 适配器	个	6	19	114	
8.5	光纤熔接	品牌：国产 光纤热熔接	点	12	45	540	
8.6	信息面板	品牌：普天天纪 光纤信息面板	个	6	11	66	
9)	光纤主干布线						
9.1	12 芯多模光纤	品牌：普天天纪 12 芯多模 OM3 室外光缆（50/125）	米	200	35	7000	
9.2	光纤配线架	品牌：海奈 24 芯 ODF 架：含 24 芯 LC 型托盘套件（LC 耦合器、法兰盘）	套	2	1150	2300	
9.3	多模尾纤	品牌：海奈	条	24	33	792	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		LC OM3 多模尾纤 1.5 米					
9.4	多模光纤跳线	品牌：普天天纪 LC-LC 多模光纤跳线 3 米	条	12	90	1080	
9.5	4 芯单模光纤	品牌：海奈 4 芯单模室外光纤	米	1250	3.5	4375	
9.6	单模尾纤	品牌：海奈 LC 单模尾纤 1.5 米	条	96	33	3168	
9.7	单模光纤跳线	品牌型号：海奈 LC-LC 单模光纤跳线 3 米	条	50	90	4500	
9.8	光纤配线架	品牌：海奈 24 芯 ODF 架：含 24 芯 LC 型托盘套件（LC 耦合器、法兰盘）	套	2	1150	2300	
9.9	4 口光纤盒	品牌：海奈 4 口光纤盒（包含 LC 耦合器）	个	12	165	1980	
9.10	光纤熔接	品牌：国产 光纤熔接	点	120	45	5400	
10)	其他布线						
10.1	后门控制信号线	品牌：国产 RVVP 2*1.0 线缆	米	250	4.5	1125	
10.2	周界监控电源线	品牌：国产 RVVP 2*2.5 线缆	米	600	9	5400	
10.3	电源插线板	品牌：公牛 十孔位，1.8 米线	个	30	75	2250	
10.4	接地电源线	品牌：国产	米	100	5	500	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		BVR 4 平方毫米 (黄绿线)					
10.5	布线管材、辅材	品牌：国产 包含布线 PVC 管材、接头、胶水等	项	1	5850	5850	
11)	监控室大屏						
11.1	46 寸 LCD 屏	品牌型号：海康威视 DS-D2046NL-C/Y LCD 液晶显示单元；京东方面板 尺寸：46 英寸；拼缝：3.5mm 分辨率：1920x1080； 视角：垂直上下 178°，水平左右 178° (CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/m ² ； 输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1 功耗：130W； 电源要求：AC 100-240V~，50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度：0℃—40℃，10%—90%； 边框宽度：2.3mm (左/上)，1.2mm (右/下)	台	2	8680	17360	
11.2	LCD 屏拼接支架	品牌：国产 定制	个	2	1100	2200	
11.3	LCD 屏拼接底座	品牌：国产 定制	套	1	2500	2500	
11.4	HDMI 连接线	品牌：秋叶原	条	5	250	1250	

序号	设备名称	主要设备品牌型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
		10米 HDMI 高清连接线					
11.5	多媒体监听 音箱	品牌：漫步者 2.0 多媒体监听音箱	台	2	550	1100	
报价总金额为：人民币（小写）¥983,250.00元；大写： <u>人民币玖拾捌万叁仟贰佰伍拾元整</u>							