

采购需求

一、规格及材质

1. 规格：2080*900*530（mm）

2. 材质：钢塑

▲3. 工艺要求：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。

二、产品性能

▲1. 手摇二功能：具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升 $0^{\circ} \sim 90^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，脚部上升 $0^{\circ} \sim 40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 。

2. 床体承载重量：床体静态最大载重 400kg，床体动态最大载重 250kg。

3. 床板采用约 1.2mm 镀锌钢板由金属激光高标准切割并冲压透气孔、抗压力强，永不变形；机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤，美观大方。优质加固件（金属受力加固件厚 $\geq 3.0\text{mm}$ ），机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤，美观大方。

4. 采用静电喷塑处理，环保粉体涂料。

5. 床头床尾板采用优质 ABS 注塑成型，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡。

6. 六档铝合金护栏，能放置餐板。采用铝合金材质，铝合金支柱，直径 19mm，配有耐磨尼龙保护套；隐藏倒置结构，高强度，不变形；护栏与床体分体，方管底座通过固定座固定，防夹手功能。铝合金护栏有效保护病人安全，防止病人从床上掉落。

▲7. 5 寸包罩豪华带刹轮，轮子插杆直径为 $\geq 28\text{mm}$ ，加大稳定性，移动无噪音，脚轮材料为防滑耐磨的高强度聚氨酯，防毛发缠绕，移动轻便灵活。

8. 输液架为 304 材质不锈钢管，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节。

9. 医用床垫：表面为防水布套，40mm 高密度海棉+20mm 天然机压环保椰棕+防水布套。外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，布套上不加拉链，用高密度海绵。

10. ABS 床头柜

1) 外形尺寸：长 450mm×宽 420mm×高 760mm。

2) 整体采用 ABS 高级工程塑料（新料）注塑成型，表面易清洗、擦拭，整体美观大方。

3) 配有抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂钩，实用方便。

4) 此产品内配有隔板，贮物空间较大。

三、配置清单

1. ABS 床头床尾板 1 对

2. 六档铝合金护栏 1 对

3. 豪华带刹轮 4 个

4. 不锈钢杂物架 1 个

5. 不锈钢输液架 1 支

6. 床垫 1 张

7. 流袋挂钩 4 个

8. ABS 床头柜 1 个