

1、开标一览表


省级警卫目标“智慧磐石”项目

包号: SZZB-19H143

SZZB-19H143

列名称	列内容
投标人名称	海南电信规划设计院有限公司
报价(小写)	8745879.78
报价(大写)	捌佰柒拾肆万伍仟捌佰柒拾玖元柒角捌分
交货/服务时间	项目完成时间(服务期限):自合同签订之日起90天内完成供货及安装调试,且通过初验。
是否为国有企业	否
是否为民营企业	否
是否为自然人企业	符合国家和行业相关规定及标准要求合格,满足采购人需求。产品设备质量的质保期为3年,免费上门服务;工程质保期:验收合格后3年。

交货/服务地点: 用户指定地点



海南电信规划设计院有限公司 (公章)

代表人(或授权代理人): _____ (签字或盖章)



2020-01-19

① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容; 投标总金额包括本招标书中要求的所有货物的费用, 包含运输、保险、税收等相关费用, 招标方不再进行二次投入, 请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。



扫描全能王 创建

1.1 报价明细表

序号	名称	技术规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
一、海南广场办公区							
(一)、外围屏障系统							
1.1、人员出入管控系统管理							
1	人证比对访客一体机	所投产品选用海康 DS-K5022F: 1、高清双屏显示, 带有 15.6 寸电容触摸显示屏和 11.6 寸液晶显示屏; 2、内置 200 万高清摄像头、居民身份证阅读器, 支持 1:1 人证比对功能; 3、双网口设计, 支持 TCP/IP 有线网络通信; 4、内置二维码扫描仪, 可识别访客身份证二维码; 5、高速热敏打印机、纸宽 58mm, 纸卷直径 45mm;	套	2.00	17,640.00	35,280.00	部署出入口访客身份认证检查和采集录入
小计						35,280.00	
(二)、信息感知系统							
2.1、勤务指挥管控平台							
1	勤务指挥管控平台 (基础模块)	所投产品选用美电贝尔 BL-APP3000-S: 1、支持哨位集成箱申请供弹时, 平台接收申请供弹信息, 确认供弹后子弹安全箱自动打开。支持通过平台软件远程开启子弹箱。子弹安全箱状态检测异常提醒, 生成子弹箱记录; 2、支持二三维地图, 地图放大到一定比例, 自动显示相应区域的对应实时视频。	套	1.00	27,440.00	27,440.00	



序号	名称	技术规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
2	勤务指挥管控平台服务器	<p>所投产品选用美电贝尔 BL-APS4000-SC:</p> <p>1、性能参数: Intel E3 系列多核处理器、标配 8G 内存 (支持最大 32G)、标配 1T 硬盘;</p> <p>2、外部接口: 支持 2 个 USB 2.0 接口, 1 个 VGA 接口, 2 个 RJ45 千兆网口;</p> <p>3、内部接口: 支持 2 个 3.5 英寸内置硬盘接口, 支持 1 路 PCIE 扩展插槽;</p> <p>4、电源管理: 支持 80PLUS 认证 250W 高性能管控电源;</p> <p>5、操作系统: 支持国产主流 Linux 系统以及 Windows Server 2012 R2 x86/x64、Windows Server 2012 x86/x64、Windows Server 2008 R2 x86/x64 系统;</p> <p>6、管理能力: 支持管理监控点 500 路、编码器 300 路、用户数 50 个、并发客户端 10 个、语音对讲 100 路, 支持勤务大数据态势分析基本功能, 支持勤务视频浏览控制、视频上墙及录像回放功能, 支持执勤预案管理及调度功能, 提供安全统一的用户权限管理服务。</p>	台	1.00	26,264.00	26,264.00	中心机房; 安装勤务平台软件
	应用数据服务器	<p>所投产品选用美电贝尔 BL-APS4000-SC-MS:</p> <p>1、性能参数: Intel E5 系列多核处理器、标配 8G 内存 (支持最大 32G)、标配 1T 硬盘;</p> <p>2、外部接口: 支持 2 个 USB 3.0、2 个 USB 2.0 接口, 1 个 VGA 接口, 2 个 RJ45 千兆网口;</p>	台	1.00	28,420.00	28,420.00	中心机房; 数据管理及转发



序号	名称	技术规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
3	动态勤务单兵 高清终端	所投产品选用大唐 M/MPU-181C; 1、操作系统:嵌入式操作系统; 2、视频输入:2路视频;输出:1路视频;视频压缩格式:H.264;视频制式:PAL;视频分辨率:QCIF/CIF/4CIF/D1(176*144~720*576);视频输出码率:50kbps~2000kbps;视频帧率:0.1fps、0.2fps、1fps~25fps 帧率之间可调节; 3、语音输入:2路音频、1路mic;支持模式:line/mic;音频压缩格式:AAC/G.711A,采样率:8kHz;量化:16bit;声道:单声道; 4、外部多功能接口:视频:BN;网络:RJ45;天线:TNC;模块调试:串行;云镜控制:RS-485; 5、云台控制:支持PelcoD、PelcoP协议,客户端远程实现双路云镜控制;外接键盘;通信协议:RS232/RS485; 6、无线网络:4G(TD-LTE、FDD-LTE)、4G无线专网; 7、电源电压:直流+8V~+36V; 8、功耗:<15W; 9、外观尺寸:≤180mm(长)×155mm(宽)×50mm(厚); 10、防尘防水等级:IP54; 11、贮藏温度:-40℃~+70℃; 12、工作温度:-20℃~+60℃。	台	2.00	39,200.00	78,400.00	

智慧磐石项目-2019-07-25 07:30

