

武警部队采购合同

合同编号 XM-2020-2137-C002

需方（甲方）：中国人民武装警察部队儋州支队

供方（乙方）：深圳护龙警用装备制造有限公司

订立时间：2020年8月11日

订立地点：海南省五指山市

项目名称：枪弹柜项目

经甲乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、物资名称、单位、数量、单价、金额：

序号	货物名称	计量单位	数量	金额	交货时间	交货地点	交货方式	备注
一	枪弹柜项目	批	1	215780	合同签订后45 工作日内交货 完毕	收货人 指定	配送	明细 详见 附件 一

二、质量要求及技术标准：

（一）乙方按产品定型（鉴定）批准的图样、技术文件和本合同规定的技术状态进行生产、检验和交付。

（二）货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规使用。

（三）技术标准符合国家安全质量标准、军队有关标准或行业标准，符合响应承诺甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

(四) 提供的产品必须符合合同规定, 同一生产出现旧、坏、缺及质量不合格时必须退换货, 因而造成的损失和额外支出的费用由乙方承担。

(五) 货物到达之后, 乙方要及时安排工人进行安装实施工作, 对一些硬件设备进行调试, 在此期间, 乙方负责工人的各类保障。

三、交货地点及方式:

乙方负责运输并运至甲方指定地点。

接货人: 班庆超

电话: 15595671792

四、包装标准及要求、费用负担:

产品包装标准为原生产厂家包装, 乙方保证所提供的产品与本合同约定的品种和型号相一致。所用产品符合国家标准、符合验收标准。所有包装费用由乙方负担。

五、运输方式及到达站点、费用及风险负担:

乙方承担货物运达甲方指定地点的一切费用, 并承担交付甲方之前的一切风险责任。

六、验收标准、方法、证明文件及提出异议期限:

(一) 在乙方交付货物时, 甲方应立即对货物品牌、规格、型号、数量是否符合本合同约定进行检查验收, 符合本合同约定的, 甲方应当验收。对于不符合合同规定的货物, 甲方可以拒收;

(二) 货物交付验收后, 若对质量有异议甲方应当在 10 日内向乙方书面提出。

七、结算方式及期限:

(一) 本合同含税总价金额: ¥215780 元 (贰拾壹万伍仟柒佰捌拾

元整);

(二) 货到并经甲方验收合格后 30 日内支付乙方 95% 货款。共计: ¥204991 元(贰拾万肆仟玖佰玖拾壹元); 甲方凭乙方开来的 100% 数额的正规发票进行结算, 剩下的 ¥10789 元(壹万零柒佰捌拾玖元) 当作质保金。

(三) 自产品验收并交付使用之日起 1 年后的 14 天内, 根据甲方(需求单位) 意见, 甲方一次性无息退还质保款。

(四) 甲方以转账方式支付货款。

八、保修期限:

产品质量保证期为 3 年, 在保证期内产品如发生质量问题损坏, 乙方应免费更换。质量保证期过后, 如需更换相关配件, 乙方仅向甲方收取相关零配件成本费。

九、技术培训及售后服务:

(一) 乙方对提供的物资在质保期内, 因产品质量而导致的缺陷, 必须免费提供包换、包退服务;

(二) 乙方在“三包”范围内无偿提供该物资的技术培训和技术支持;

十、违约责任:

(一) 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方偿付拒收货物总值的千分之五违约金;

(二) 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的, 甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金;

(三) 乙方逾期交付货物的, 乙方应按逾期交货总额每日千分之五

向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定 5 个工作日内不能交货的，甲方有权解除本合同。因乙方逾期交货或因乙方其他违约行为导致需方解除合同的，乙方还应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

(四) 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物且不算违约，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方向甲方提出申请解除合同并按本条第(三)项的约定主张权利。

(五) 甲方有权对违约方主张合同约定权利，并协助主张方追责。

十一、合同争议解决方式：

(一) 甲方与乙方在履行合同时发生争议，应本着友好的态度协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼；

(二) 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行；

(三) 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十二、不可抗力及免责条款：

(一) 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；

(二) 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；

(三) 不可抗力事件延续 10 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、保密要求

1、与本合同有关的信息、资料及文件及在履行本合同中知悉的对方商业秘密，双方均负有绝对保密义务。甲、乙双方和其员工须收存和保管好履行合同的各书面文件。

2、甲、乙双方均应对各自的员工进行应有的管理和监督，以避免有违反本条款的行为发生。

3、甲、乙双方对本条所述的保密义务均应无限期遵守，该义务不因本合同的终止而失效。

十四、其他约定事项：

（一）本合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同，否则违约方赔偿由此给对方造成的一切经济损失，当发生下列情况之一时，甲方可以变更或解除合同：



- 1、产品采购计划被取消或修改的；
- 2、产品采购合同的继续履行将严重损害国家和武警部队利益的；
- 3、产品采购合同履行条件发生重大变化，致使不能实现合同目的的；
- 4、采购产品技术状态确需变更的；
- 5、乙方根本违约的。

（二）甲方负责督促货物配送签收，集成装订进行验收和施工中的监督管理、负责合同经费支付和协调售后服务工作，督促乙方装订，乙方应按甲方要求，高标准完成工作；

（三）本合同如有未尽事宜，须经三方共同协商后另行签订补充协议；

(四) 本合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。

十五、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，方正项目管理集团有限公司壹份，自双方签字盖章之日起生效。

需方 (甲方)	供方 (乙方)
<p>单位名称(公章): 中国人民武装警察部队儋州支队</p> <p>单位地址: 海南省五指山市三月三大道128号</p> <p>法定代表人: </p> <p>委托代理人:</p> <p>电话号码: 0898-38622999 电子邮箱:</p> <p>开户全称: 中国人民武装警察部队海南省总队第二支队</p> <p>开户银行: 建行银行五指山市分行</p> <p>银行账号:</p> <p>46001 00603 60530 01177</p> <p>邮政编码: 572200</p> <p>签字时间: 2020年8月11日</p>	<p>单位名称(公章): 深圳护龙警用装备制造有限公司</p> <p>单位地址: 深圳市坪山新区坪山街道燕子岭豪芳菁园A座1208号</p> <p>法定代表人: 谭冬兰</p> <p>委托代理人: </p> <p>电话号码: 19809223416 电子邮箱: 727943148@qq.com</p> <p>开户全称: 深圳护龙警用装备制造有限公司</p> <p>开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行</p> <p>银行账号:</p> <p>44250 10001 57000 00364</p> <p>邮政编码: 518000</p> <p>签字时间: 2020年8月11日</p>

招标代理机构(公章): 方正项目管理集团有限公司

经办人: 

2020年8月12日

附件一：枪弹柜明细表

序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	双层长枪柜	<p>产品以国军标 GJB2805-97 为依据，并执行公安部安全与警用电子产品质量检测中 GA1051-2013，GA/T 73-94 及 JR/T0001-2000 规定。枪柜板材全部采用符合 GB710-88 国家标准的冷轧钢板，产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>1) 产品规格：柜宽<105cm，柜高<210cm，柜厚 40cm，采用上下双层放置步枪结构，每层可存放 10 支步枪，由枪托槽和可上下调节枪管夹构成，枪位后焊有刺刀挂钩，并配可调节隔板 2 个用于放置油壶、附品、弹匣。</p> <p>2) 产品工艺：柜体及柜门使用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 钢板冲压成型，结合处使用鱼鳞焊接法牢固焊接。柜体表面及内部可触及区域采用磷化处理，喷涂防锈漆。</p> <p>3) 锁具：柜锁体使用单锁结构，安装有指纹锁 1 把，平时采用指纹验证方式开启，特殊情况可用机械钥匙直接打开（发出警报声响）。枪柜共 2 扇柜门，单扇柜门与柜体锁合点不少于 5 个点。</p> <p>4) 制作工序：剪切→折弯→冲压→初检→冷作→组装→酸洗→磷化→喷涂→总检→包装。</p> <p>5) 产品结构：枪柜内的枪架可上下、前后调节，方便长短枪支存放；枪柜配承重轮，方便枪柜摆放防止磨损地面。</p>	17	台	银灰色
2	综合枪柜	<p>产品以国军标 GJB2805-97 为依据，并执行公安部安全与警用电子产品质量检测中的 GA1051-2013，GA/T 73-94 及 JR/T0001-2000 规定。枪柜板材全部采用符合 GB710-88 国家标准的冷轧钢板，产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>1) 产品规格：柜宽 105cm，柜高 160cm，柜厚 40cm，采用单层放置步枪结构，可存放 10 支步枪，或 8 支步枪和 2 支狙击步枪。</p> <p>2) 产品结构：柜内由枪托槽和可上下调节枪管夹构成，枪位后焊有刺刀挂钩，上部有双门斗柜 1 个用于放置油壶、附品、弹匣（8 支长枪位宽）。枪柜共 2 扇柜门，单扇柜门与柜体锁合点不少于 5 个点。柜体表面及内部可触及区域采用磷化处理，喷涂防锈漆。</p> <p>3) 制作工艺：剪切→折弯→冲压→初检→冷作→组装→酸洗→磷化→喷涂→总检→包装。柜体及柜门使用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 钢板冲压成型，结合处使用鱼鳞焊接法牢固焊接。</p> <p>4) 锁具：柜锁体使用单锁结构，安装有电子密码锁 1 把，平时</p>	5	台	银灰色

		采用密码验证方式开启，特殊情况可用机械钥匙直接打开（发出警报声响）。			
3	手枪柜	<p>产品以国军标 GJB2805-97 为依据，并执行公安部安全与警用电子产品质量检测中 GA1051-2013，GA/T 73-94 及 JR/T0001-2000 规定。枪柜板材全部采用符合 GB710-88 国家标准的冷轧钢板，产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>1) 产品规格：柜宽 105cm，柜高 160cm，柜厚 40cm，采用多层放置手枪结构，可存放手枪≥90 支。</p> <p>2) 制作工艺：剪切→折弯→冲压→初检→冷作→组装→酸洗→磷化→喷涂→总检→包装。柜体及柜门使用厚度≥1.5mm 钢板冲压成型，结合处使用鱼鳞焊接法牢固焊接。柜体表面及内部可触及区域采用磷化处理，喷涂防锈漆。</p> <p>3) 锁具：柜锁体使用单锁结构，安装有电子密码锁 1 把，平时采用密码验证方式开启，特殊情况可用机械钥匙直接打开（发出警报声响）。枪柜共 2 扇柜门，单扇柜门与柜体锁合点不少于 5 个点。</p> <p>4) 产品结构：产品外型美观大方，结构合理，使用方便；钣金件、机加工件加工后无裂纹及伤痕，所有焊接的部件焊接牢固，不会出现漏焊、焊穿、气孔等现象，表纹均匀；枪柜内的枪架可上下、前后调节，方便长短枪支存放；枪卡采用钢板做支架外表嵌橡胶板，既牢固又不磨损枪支；枪柜配承重轮，方便枪柜摆放防止磨损地面。</p>	3	台	银灰色
4	弹药柜	<p>产品以国军标 GJB2805-97 为依据，并执行公安部安全与警用电子产品质量检测中的 GA1051-2013，GA/T 73-94 及 JR/T0001-2000 规定。枪柜板材全部采用符合 GB710-88 国家标准的冷轧钢板，产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>1) 产品规格：每层隔断可定制，柜长 105cm 高 160cm 宽 40cm，采用多层可调节层间距结构，层结构牢固可靠，层隔板承重力≥30Kg。</p> <p>2) 制作工艺：柜体及柜门使用厚度≥1.5mm 钢板冲压成型，结合处使用鱼鳞焊接法牢固焊接。柜内上部有双门斗柜 1 个用于放置散弹。柜体表面及内部可触及区域采用磷化处理，喷涂防锈漆。</p> <p>3) 锁具：柜锁体使用单锁结构，安装有指纹锁 1 把，平时采用指纹验证方式开启，特殊情况可用机械钥匙直接打开（发出警报声响）。枪柜共 2 扇柜门，单扇柜门与柜体锁合点不少于 5 个点。</p> <p>4) 产品结构：1、产品外型美观大方，结构合理，使用方便。2、钣金件、机加工件加工后无裂纹及伤痕，所有焊接的部件焊接牢固，不会出现漏焊、焊穿、气孔等现象，表纹均匀。3、弹柜内</p>	19	台	银灰色

		的活动层板 2 块，可任意调节高度。4、弹柜配承重轮，方便枪柜摆放防止磨损地面。5、外表磷化处理，工艺规范，静电亚光喷塑，防锈蚀程度好。			
5	野战枪柜	<p>产品以国军标 GJB2805-97 为依据，并执行公安部安全与警用电子产品质量检测中 GA1051-2013，GA/T 73-94 及 JR/T0001-2000 规定。枪柜板材全部采用符合 GB710-88 国家标准的冷轧钢板，产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>1. 规格：高 1250mm，宽 800mm，厚 500mm；</p> <p>2. 用材：采用宝钢优质冷轧钢板，柜体厚度为 $\geq 3.0\text{mm}$，正面门板厚度 $\geq 4.0\text{mm}$。</p> <p>3. 结构：由顶板、侧板、底板、柜门、特制合金把手、承重轮、枪刺悬挂栓、多功能控制器等组成。可存放 12 支长枪和 12 支手枪。</p> <p>4. 锁具：配置一套智能电子密码锁或生物识别锁，两把应急机械锁，实现双人双密码（或指纹）或滚动码或应急机械钥匙开启。</p> <p>5. 制作工序：剪切→折弯→冲压→初检→冷作→组装→酸洗→磷化→喷涂→总检→包装。</p> <p>6. 工艺要求：</p> <p>①产品外型美观大方，结构合理，使用轻便，适应各种野外环境使用。</p> <p>②钣金件、机加工件加工后无裂纹及伤痕，所有焊接的部件焊接牢固，不会出现漏焊、焊穿、气孔等现象，表纹均匀。</p> <p>③枪卡采用钢板做支架外表嵌橡胶板，既牢固又不磨损枪支。</p> <p>④枪柜配承重轮，方便枪柜摆放防止磨损地面。</p> <p>⑤外表磷化处理，工艺规范，静电亚光喷塑，防锈蚀程度好。</p> <p>⑥开锁方式为双人双密码(指纹)或滚动码或应急机械钥匙开启。</p>	5	台	银灰色
6	装具架	<p>产品以国军标 GJB2805-97 为依据，并执行公安部安全与警用电子产品质量检测中 GA1051-2013，GA/T 73-94 及 JR/T0001-2000 规定。枪柜板材全部采用符合 GB710-88 国家标准的冷轧钢板，产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>1. 长 105cm 高 160cm 宽 40cm，采用 3 层可调节层间距结构，层结构牢固可靠，层隔板承重力 $\geq 30\text{Kg}$。</p> <p>2. 制作工艺：柜体及框架使用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 钢板冲压成型，结合处使用鱼鳞焊接法牢固焊接。柜体表面及内部可触及区域采用磷化处理，喷涂防锈漆。</p>	1	台	银灰色
7	35mm 榴弹柜	<p>产品以国军标 GJB2805-97 为依据，并执行公安部安全与警用电子产品质量检测中 GA1051-2013，GA/T 73-94 及 JR/T0001-2000 规定。枪柜板材全部采用符合 GB710-88 国家标准的冷轧钢板，</p>	2	台	银灰色

		<p>产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <ol style="list-style-type: none"> 外形尺寸：992mm（宽）*578mm（深）*1611mm（高）。 柜体净重：约 110Kg。 材质：采用优质合金冷轧钢板制作。柜门板厚度 2 mm，柜体厚度 2 mm。 表面处理：表面为静电粉末喷涂处理，漆膜厚度≥ 0.2mm，颜色为银灰色。外表面无橘皮、无堆粉、无气泡、喷涂均匀，光泽一致，内表面无喷漏、无针孔、光泽一致，所有批次产品无色差。 焊接：采用无缝保护焊焊接，没有焊渣、夹渣、气孔等缺陷，保证焊点圆滑饱满，不易脱焊。 柜门间隙：间隙单边≤ 1.5mm，柜门搭边≥ 10mm。 柜门：双扇对开，角度≥ 90度。 存放数量及种类：可存放共 2 把 35mm 榴弹发射器，8 个榴弹弹鼓，2 个榴弹发射器支架，2 个白光瞄准镜。柜内设置储物格放置配件、工具、附品等配套装具。 柜内搁板、隔板采用进口松木，抗震、防潮、防静电。 应急机械开启装置：以备电子开启出现故障时，应急机械开启装置可以直接开启柜门。 开启手柄：采用隐藏弹跳式旋钮装置，旋钮表面与柜门保持在一个水平面，防止磕碰，造成开启不便，开关柜门时旋向不同。 锁点：左右门扇双扇互锁，门扇上下锁点为天地栓，侧面锁点为圆柱联动锁栓；锁点有效伸出长度≥ 25 mm。所有锁栓均为直径 30mm*长度 35mm 的实心圆钢材质电镀镍。 抬手：专业隐藏内嵌式抬手，根据人体工程学设计，搬抬柜时手感舒适。摆放时不与其他物体磕碰。 脚轮：配备四只内藏式 PU 材质万向脚轮，耐磨、静音、承重耐压。 锁具：配置一套智能电子密码锁或生物识别锁，两把应急机械锁，实现双人双密码（或指纹）或滚动码开启或应急机械钥匙开启。 开启方式：支持本地双人双锁开柜、双人生物认证开柜、密码认证开柜等多种开启方式。 			
8	总计	普通弹药柜 19 台，野战枪柜 5 台，综合枪柜 5 台，手枪柜 3 台，双层长枪柜 17 台，35mm 榴弹发射器柜 2 台，共计 52 台。	52	台	含税费、运费、安装调试费