

1.1 分项报价明细表

项目名称：儋州市党员党性教育体检中心有关设备 招标编号：HNZT-CG-(2020)-027 包号：项目本身 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
一	固有固定资产类						
1	电视机	创维集团有限公司	品牌：创维 型号：P30 65英寸LED背光4K超高清智能平板液晶电视机	1/台	3980.00	3980.00	
2	电视机	创维集团有限公司	品牌：创维 型号：70K5C 70英寸LED背光4K超高清智能平板液晶电视机	1/台	5700.00	5700.00	
3	背景显示墙	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	品牌：鸿合 型号：HD-I7590E 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，分辨率：3840×2160。 2、屏体亮度≥400cd/M2，色彩覆盖率不低于NTSC85%，对比度≥4000:1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 4、整机具备抗强光干扰性能，在400KLUX照度的光照下保证书写功能正常。 5、为方便教学操作，前置输入接口采用隐藏式，丝印有中文标识，接口包含1路HDMI及3路双通道USB3.0接口。	1/套	42000.00	42000.00	

		<p>6、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频 WiFi 和蓝牙信号接发装置，Windows 及 Android 均可实现无线上网功能。</p> <p>7、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持 10 点触控及同时书写，触摸分辨率：$\geq 32768 \times 32768$；定位精度：$\leq \pm 0.1\text{mm}$；触摸高度$\leq 3\text{mm}$；最小识别直径$\leq 3\text{mm}$。</p> <p>8、交互平板前置采用笔槽设计，且正面具备 2*15W 扬声器。</p> <p>9、满足 windows 和 Android 双系统的上网功能需求，只需一根网线。</p> <p>10、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯。</p> <p>11、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。</p> <p>12、内置安卓系统，CPU 采用四核，主板具备 ROM 不小于 8G, RAM 不小于 1G, 安卓系统版本不低于 6.0。安卓主页面提供不少于 4 个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p> <p>13、无需借助 PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。</p> <p>14、为方便教师使用，整机后置一路 Type-C 输入接口和一路双通道 USB 输入接口（外接展台、U 盘等设备在 Windows 和 Android 系统下均可使用）。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>15、为操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。</p> <p>16、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。</p> <p>17、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。</p> <p>18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。</p> <p>★19、电脑具备系统还原功能，采用物理按键还原方式和中文标识，按键置于交互平板正面。（投标产品提供具有 CMA 中国计量认证)或 CNAS (中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。）</p> <p>二、电脑参数功能、物理特性等要求：</p> <p>1、内置插拔式模块化电脑，采用 Intel 通用 80pin 接口,易拆卸维修。CPU 采用 Intel 第 8 代酷睿 I5 处理器（CPU8400）；内存：4GDDR4；硬盘：128GSSD；具备至少 6 个 USB 接口（其中至少包含 3 路 USB3.0 接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI；≥1 路 DP 等；标配正版 Windows10</p> <p>三、产质量要求：（复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★1、所投产品出具依据 GB13837-2012《防辐射/低辐射要求》标准进行的检测报告。（投标产品提供具有 CMA (中国计量认证)或 CNAS (中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。）</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>2、所投产品出具依据 GB4943.1-2011《防火试验要求》标准进行的检测报告。</p> <p>3、所投产品出具依据 GB/T17626.2-2006《静电放电抗扰度》标准进行的检测报告。</p> <p>★4、所投产品依据国家标准 GB21520-2015；GB24850-2013；进行的检测并完全符合 CQC31-452629-2016；CQC31-452631-2013 认证规则的要求。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。）</p> <p>★5、所投产品委托人或生产者（制造商）或生产企业须同为一个名称，依据国家标准 GB/T13837-2012；GB17625.1-2012；GB4943.1-2011；GB8898-2011；GB/T9254-2008 进行的检测并完全符合 CNCA-C08-01:2014；CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。）</p>				
4	LED 屏	厦门强力巨彩光电科技有限公司	<p>品牌：强力巨彩</p> <p>型号：Q2.5</p> <p>1、像数点间距 2.5mm 像素密度 160000Dots/m²</p> <p>2、像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2020</p> <p>3、尺寸(长*宽*厚)320*160*15mm 重量 0.46kg±0.01kg</p> <p>4、结构特点灯驱合一单元板分辨率 128*64=8192Dots</p> <p>5、输入电压(直流)4.5±0.1V 最大电流≤5.2A</p> <p>6、单元板功率≤24W 驱动方式 1/32 恒流驱动亮度≥450cd/</p>	27/平米	14800.00	399600.00	

		<p>m²亮度均匀性>0.95</p> <p>7、屏幕水平视角 140±10 度屏幕垂直视角 130±10 度</p> <p>8、最佳视距≥2.5m 使用环境室内</p> <p>9、每平方单元板最大功率≤457W/m²</p> <p>10、配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤689W/m²</p> <p>11、灰度等级红、绿、蓝各 12-14bits 显示颜色 43980 亿种</p> <p>12、换帧频率≥60 帧/秒刷新频率≥1920Hz</p> <p>13、控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示亮度调节 256 级手动/自动</p> <p>14、输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEOYpbPr (HDTV)</p> <p>15、使用寿命≥10 万小时平均无故障时间≥1 万小时</p> <p>16、衰减率(工作 3 年)≤15%连续失控点 0</p> <p>17、离散失控点<0.0001，出厂时为 0 盲点率<0.0003，出厂时为 0</p> <p>★18、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，通过国家 GB/T2423.3-2016 测试，可在温度为 85℃和湿度 85%RH 的情况下，保证 150H 以上无故障运行。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。）</p> <p>★19、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，通过国家 GB/T2423.2-2008 测试标准，可在 80℃的高温环境无故障运行测试。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★20、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，通过国家 GB/T2423.1-2008 测试标准，可在-40℃的低温环境无故障运行测试。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★21、产品通过国家 GB4943.1-2011 测试标准，在 AC1500V 高压冲击环境无故障运行测试。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★22、产品通过 SJ/T 11141-2017 测试标准，在 5~55~5Hz 循环振动无异常；（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p>				
5	LED 屏	厦门强力巨彩光电科技有限公司	<p>品牌：强力巨彩</p> <p>型号：Q4.0</p> <p>1、像数点间距 4mm 像素密度 62500Dots/m²</p> <p>2、像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2020</p> <p>3、尺寸(长*宽*厚)320*160*14mm 重量 0.35kg±0.01kg</p> <p>4、结构特点灯驱合一单元板分辨率 80*40=3200Dots</p>	50.9/平方米	7000.00	356300.00	

		<p>5、输入电压(直流)4.5±0.1V 最大电流≤5.3A</p> <p>6、单元板功率≤24W 驱动方式 1/20 恒流驱动</p> <p>7、亮度≥450cd/m²亮度均匀性>0.95</p> <p>8、屏幕水平视角 140±10 度屏幕垂直视角 130±10 度</p> <p>9、最佳视距≥4m 使用环境室内</p> <p>10、每平方单元板最大功率≤465W/m²</p> <p>11、配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%)≤701W/m²</p> <p>12、灰度等级红、绿、蓝各 12-14bits 显示颜色 43980 亿种</p> <p>13、换帧频率≥60 帧/秒刷新频率≥1920Hz</p> <p>14、控制方式计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示亮度调节 256 级手动/自动</p> <p>15、输入信号 DVI/VGA,视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEOYpbPr (HDTV)</p> <p>16、使用寿命≥10 万小时平均无故障时间≥1 万小时</p> <p>17、衰减率(工作 3 年)≤15%连续失控点 0</p> <p>★18、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用,通过国家 GB/T2423.3-2016 测试,可在温度为 85℃和湿度 85%RH 的情况下,保证 150H 以上无故障运行。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★19、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用,通过国家 GB/T2423.2-2008 测试标准,可在 80℃的高温环境无故障运行测试。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★20、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，通过国家 GB/T2423.1-2008 测试标准，可在-40℃的低温环境无故障运行测试。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★21、产品通过国家 GB4943.1-2011 测试标准，在 AC1500V 高压冲击环境无故障运行测试。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★22、产品通过 SJ/T 11141-2017 测试标准，在 5~55~5Hz 循环震动无异常；（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p>				
6	LED 屏	厦门强力巨彩光电科技有限公司	<p>品牌：强力巨彩</p> <p>型号：Q2.5</p> <p>1、像数点间距 2.5mm 像素密度 160000Dots/m²</p> <p>2、像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2020</p> <p>3、尺寸(长*宽*厚)320*160*15mm 重量 0.46kg±0.01kg</p> <p>4、结构特点灯驱合一单元板分辨率 128*64=8192Dots</p>	10/平米	14800.00	148000.00	

		<p>5、输入电压(直流)4.5±0.1V 最大电流≤5.2A</p> <p>6、单元板功率≤24W 驱动方式 1/32 恒流驱动亮度≥450cd/m²亮度均匀性>0.95</p> <p>7、屏幕水平视角 140±10 度屏幕垂直视角 130±10 度</p> <p>8、最佳视距≥2.5m 使用环境室内</p> <p>9、每平方单元板最大功率≤457W/m²</p> <p>10、配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%)≤689W/m²</p> <p>11、灰度等级红、绿、蓝各 12-14bits 显示颜色 43980 亿种</p> <p>12、换帧频率≥60 帧/秒刷新频率≥1920Hz</p> <p>13、控制方式计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示亮度调节 256 级手动/自动</p> <p>14、输入信号 DVI/VGA,视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEOYpbPr (HDTV)</p> <p>15、使用寿命≥10 万小时平均无故障时间≥1 万小时</p> <p>16、衰减率(工作 3 年)≤15%连续失控点 0</p> <p>17、离散失控点<0.0001, 出厂时为 0 盲点率<0.0003, 出厂时为 0</p> <p>★18、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用,通过国家 GB/T2423.3-2016 测试,可在温度为 85℃和湿度 85%RH 的情况下,保证 150H 以上无故障运行。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★19、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用,通过国家 GB/T2423.2-2008 测试标准,可在 80℃的高温环境无故障运行测试。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★20、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，通过国家 GB/T2423.1-2008 测试标准，可在-40℃的低温环境无故障运行测试。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★21、产品通过国家 GB4943.1-2011 测试标准，在 AC1500V 高压冲击环境无故障运行测试。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★22、产品通过 SJ/T 11141-2017 测试标准，在 5~55~5Hz 循环振动无异常；(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p>				
7	LED 屏	厦门强力巨彩光电科技有限公司	<p>品牌：强力巨彩</p> <p>型号：Q3.0</p> <p>1、像数点间距 3.0mm 像素密度 105625Dots/m²</p> <p>2、像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2020</p>	28.6/平方米	8000.00	228800.00	

		<p>3、尺寸(长*宽*厚)320*160*14mm 重量 0.32kg±0.01kg</p> <p>4、结构特点灯驱合一单元板分辨率 104*52=5408Dots</p> <p>5、输入电压(直流)4.5±0.1V 最大电流≤4.7A</p> <p>6、单元板功率≤22W 驱动方式 1/26 恒流驱动</p> <p>7、亮度≥450cd/m²亮度均匀性>0.95</p> <p>8、屏幕水平视角 140±10 度屏幕垂直视角 130±10 度</p> <p>9、最佳视距≥3m 使用环境室内</p> <p>10、每平方单元板最大功率≤413W/m²</p> <p>11、配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%)≤623W/m²</p> <p>12、灰度等级红、绿、蓝各 12-14bits 显示颜色 43980 亿种</p> <p>13、换帧频率≥60 帧/秒刷新频率≥1920Hz</p> <p>14、控制方式计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示亮度调节 256 级手动/自动</p> <p>15、输入信号 DVI/VGA, 视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEOYpbPr (HDTV)</p> <p>16、使用寿命≥10 万小时平均无故障时间≥1 万小时</p> <p>17、衰减率(工作 3 年)≤15%连续失控点 0</p> <p>★18、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用,通过国家 GB/T2423.3-2016 测试,可在温度为 85℃和湿度 85%RH 的情况下,保证 150H 以上无故障运行。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★19、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用,通过国家 GB/T2423.2-2008 测试标准,可在 80℃的高温环境无故障运行测试。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★20、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用,通过国家 GB/T2423.1-2008 测试标准,可在-40℃的低温环境无故障运行测试。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★21、产品通过国家 GB4943.1-2011 测试标准,在 AC1500V 高压冲击环境无故障运行测试。(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p> <p>★22、产品通过 SJ/T 11141-2017 测试标准,在 5~55~5Hz 循环震动无异常;(投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)</p>				
8	镜面屏	厦门强力巨彩光电科技有限公司	<p>品牌:强力巨彩</p> <p>型号:Q2.5</p> <p>1、镜面交互屏,规格:1.2m*2.5m</p> <p>2、像数点间距 2.5mm 像素密度 160000Dots/m²</p>	1/台	26800.00	26800.00	

		<p>3、像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2020</p> <p>4、尺寸(长*宽*厚)320*160*15mm 重量 0.46kg±0.01kg</p> <p>5、结构特点灯驱合一单元板分辨率 128*64=8192Dots</p> <p>6、输入电压(直流)4.5±0.1V 最大电流≤5.2A</p> <p>7、单元板功率≤24W 驱动方式 1/32 恒流驱动亮度≥450cd/m²亮度均匀性>0.95</p> <p>8、屏幕水平视角 140±10 度屏幕垂直视角 130±10 度</p> <p>9、最佳视距≥2.5m 使用环境室内</p> <p>10、每平方单元板最大功率≤457W/m²</p> <p>★11、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，通过国家 GB/T2423.3-2016 测试，可在温度为 85℃和湿度 85%RH 的情况下，保证 150H 以上无故障运行。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。）</p> <p>★12、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，通过国家 GB/T2423.2-2008 测试标准，可在 80℃的高温环境无故障运行测试。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。）</p> <p>★13、产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，通过国家 GB/T2423.1-2008 测试标准，可在-40℃的低温环境无故障运行测试。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)★14、产品通过国家 GB4943.1-2011 测试标准，在 AC1500V 高压冲击环境无故障运行测试。（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)★15、产品通过 SJ/T 11141-2017 测试标准，在 5~55~5Hz 循环震动无异常；（投标产品提供具有 CMA(中国计量认证)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测报告或由通过国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门/中国合格评定国家认可委员会认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。)				
9	屏体前玻璃	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊电子 型号：定制 黑色单反玻璃 1.2m*2.5m	1/块	2000.00	2000.00	
10	视频处理器	卡莱特（深圳）云科技有限公司	品牌：卡莱特（深圳）云科技有限公司 型号：X16、X4S、X7 执行大屏专用控制矩阵可实现 2 路复合视频输入，1 路 VGA 输入，1 路 HDMI 输入，1 路 DVI 输入，信号在大屏上，快速单屏显示，全屏显示，组合显示，不同信号单屏显示或任意画面组合显示。	4/套	8500.00	34000.00	
11	交互数据感应器	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊电子 型号：定制 端口协议接口	1/套	11000.00	11000.00	

12	拼接处理器	卡莱特 (深圳) 云科技有 限公司	品牌：卡莱特（深圳）云科技有限公司 型号：X4S 1、支持一路 DVI 视频信号输入； 2、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 3、单卡 12 个标准 HUB75E 接口，输出 24 组 RGB 数据。 4、4 个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接。 5、支持音频输入，通过网线同步传输。 6、单卡带载 260 万像素点，长宽比可任意设定，最宽 4000，最高 2000。 7、支持一路光感探头接入口，支持发送卡自动调节亮度。 8、支持 USB 接口控制，可级联多台进行统一控制。 9、支持存储备份数据功能，可实现一键修复，更换接收卡时无需重新配置参数。 10、支持电源接反保护功能 11、支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 12、支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描类型。 13、支持一键回读所有配置文件信息。 14、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 15、程序升级支持断电保护功能。 16、单卡最大支持 128×768 像素带载。 17、采用独立的电源供电系统，稳定性更强	4/台	4200.00	16800.00	
13	投影机	明基智能 科技(上 海)有限 公司	品牌：明基 型号：MW612 1、DLP 技术、0.55 英寸 DMD；光源材质：纯激光固态光源；标称亮度（ISO 流明）：4000ISO 流明或以上（符合	6/台	6500.00	39000.00	

			<p>ISO21118 标准)；投射方式：内反射超短焦；</p> <p>2、标准分辨率：XGA；对比度：≥35000:1；投射 80 英寸画面时，镜头到画面的距离：≤55CM；整机功率：≤350W；机身重量：≤6 公斤；</p> <p>3、RGBin*1, RGBin/out *1, HDMIin*2, Videoin*1, RS232*1, MiniUSB*1, ECP 接口, RJ45、*1, Kensington 锁端口；</p> <p>4、内置防尘过滤网；快速开关机；全中文控制面板、多语言菜单，多背景色，明亮色彩；智能节电功能；按键一字排列，LED 灯柱指示，遥控器节能控制，，旋钮式调焦。</p>				
14	教育体检系统	北京神州视翰科技有限公司	<p>品牌：神州视翰 型号：V8.0</p> <p>1、适用于用于党政机关、企事业单位内党员的党建活动、党性测评等场景。采用的是 B/S 架构。B/S 架构即浏览器/服务器结构，主要是利用不断成熟的浏览器技术，用通用浏览器就实现了原来需要复杂专用软件产品才能实现的强大功能，是一种全新的软件系统构造技术。B/S 架构最大的优点是总体维护方便、分布性强，用户可以通过浏览器就可以访问网络上由服务器提供的业务功能、数据、图片等资源，客户端零维护。</p> <p>2、采用“去中心化”的微服务架构进行设计。后台数据管理系统采用关系型数据库管理，为系统提供试题库、专家库、资料库、党员信息库和业务信息库等相关数据信息的存储、管理事务。</p> <p>服务器的资源以用户的多少进行灵活配置，常规、主流的服务器配置即可满足 100 人以内的并发使用。运行网络即适用于云服务网络环境，同时也可以部署至局域网或政务外网或政务内网的环境中。只需要访问终端可以使用浏览器访问服</p>	1/套	1033500.00	1033500.00	

		<p>务器即可。</p> <p>★3、交互式网页设计：系统支持触摸交互方式的互动查询功能，不查询时自动切换为发布模式。触摸式交互查询功能是普通的多媒体触摸查询和网络多媒体发布的高度整合，既有一般性触摸查询功能，又有自动发布多媒体信息的功能，而是在同一个显示终端界面完成操作和发布的功能，主要实现在无人触摸查询时按事先设置好的播放计划自动发布多媒体信息，以提高系统的效率，变被动为主动，提高系统利用率（提供此功能界面截图并加盖生产厂商公章）。</p> <p>4、预约功能：参观展馆需要提前预约，各单位负责人预约时需要提交单位相关信息：行政区、单位名称、行业、联系人姓名、联系电话、预约时间，团队人数，系统收集到参观者信息，便于后续体检过程中根据体检者属性不同进行不同题型的推送。</p> <p>5、签到功能：人脸识别模块，通过人像识别模块展示参观者基本信息，提示自定义欢迎词语，</p> <p>6、内容管理：具有多媒体内容管理、发布管理、播放管理，系统监控。</p> <p>★7、播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核不通过的进行打回，通过站内消息通知操作员（提供此功能界面截图并加盖生产厂商公章）。</p> <p>★8、远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看下载情况、开关机时间设置、开关屏时间设置等操作（提供此功能界面截图并加盖生产厂商公章）</p> <p>9、题库管理：支持试题录入，内容标签处理功能,可对题库</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>进行自行维护</p> <p>10、体检功能：自动组卷、自动评分、分组抢答、等在线评测功能</p> <p>11、诊断功能：系统自动输出测评结果，根据评测报告结果、题库中的分类和关键词，针对每个人的测评数据。同时将汇总团队的测评结果，给出团队的测试结果，并为团队需提升方向提供学习建议。</p> <p>12、统计分析：档案信息数据大盘，以饼状图、柱状图，曲线图等方式展示当数据情况。</p> <p>★13、备份管理：系统可手动、自动对数据库进行备份，手动还原（提供此功能界面截图并加盖生产厂商公章）。</p> <p>★14、系统权限管理：对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护；（提供此功能界面截图并加盖生产厂商公章）。</p> <p>★15、发布模块：内容发布、IPTV 直播管理、会议/参观预约、交互式查询、LED 管理功能需统一集成的功能。（此集成功能必须在同一模块中实现，需提供软件功能截图并加盖厂商公章）。</p> <p>★16、为便于后续需求扩展，，投标产品需支持二次开发，未提供生产厂商原始获得软件著作权证书复印件并加盖生产厂商公章。</p>				
15	IP 网络广播系统服务器	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌：itc</p> <p>型号：T-7700</p> <p>1. 采用工业级工控机机箱设计，具有 17.3 英寸 LED 液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载 windows server 2008 或以上操作系统。</p> <p>2. 支持 1 路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。</p>	1/套	21545.00	21545.00	

			<p>3. 具有 8×USB 接口、6×串口接口、1×千兆网。</p> <p>4. 配置不低于双核/2.0GHz 处理器，内存配置不低于 4GDDR3，采用固态硬盘容量不低于 128G。</p> <p>5. 设备支持 1 路 VGA、1 路 HDMI 输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。</p> <p>6. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。</p> <p>7. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过 USB 接口外接鼠标键盘，方便用户操作。</p> <p>8. 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。</p> <p>★9. 为确保该项目有五级的售后服务保障，所投广播系统厂家出具由中国合格评定委员会授权的机构颁发的证明厂家售后服务符合五星级标的“售后服务认证证书”，且该证书能在国家认监委或国家市场监管总局的官网查询。同时厂家还获得“中国绿色环保产品证书”及“CMMI3 软件能力成熟度集成模型认定”。（提供证书复印件并加盖厂家公章，提供网络查询核实截图，现场提供网址备查。）</p>				
16	数字 IP 网络平台	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: T-7700RP 软件</p> <p>1. 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。</p> <p>2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持 B/S 架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频</p>	1/套	1897.00	1897.00	

		<p>文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。</p> <p>3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。</p> <p>4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。</p> <p>★5. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 0-180S 或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 (提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章)</p> <p>6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。</p> <p>7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。</p> <p>8. 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。</p> <p>9. 支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行不停止控制、定时任务禁用不启用功能。</p> <p>★10. 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间 0-30s。 (提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章)</p> <p>11. 支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>任务信息和执行状态。</p> <p>★12. 通过网页登陆广播系统后台可对终端进行 5 段均衡器调节：可对终端进行 80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz 频点的±16dB 调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>★13. 支持对 8 路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过 web 页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>★14. 支持对终端设置时间显示配置，可设置 0-6 级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>★15. 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间 0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>16. 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。</p> <p>17. 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。</p> <p>18. 支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。</p> <p>19. 支持终端明细寻出功能，支持通过表格方式寻出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。</p> <p>20. 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。</p> <p>★21. 网络广播系统支持 IPv6、IPv4 网络协议。（提供由</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书“基于 IPV6 的网络广播系统”复印件加盖原厂公章。)</p> <p>★需提供样品现场功能演示实现基于 IPV6 网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。</p> <p>22. 支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表。</p> <p>23. 支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话。</p> <p>24. 支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量。</p> <p>25. 支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3 格式文件）播放到指定终端或分组。</p> <p>26. 支持配置任务优先级、音量、播放模式。</p> <p>27. 具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能。</p> <p>28. 软件支持在 IOS 8.0 以上版本的手机运行，支持在 APP 应用商店下载。</p>				
17	对讲呼叫 话筒	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌：itc 型号：T-7702A</p> <p>1. 采用话筒桌面式设计，带有 7 英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持 10 个按键自定义一键呼叫广播功能。</p> <p>2. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，具有 1 路 RJ45 网络接口，100Mbps 传输速率。</p> <p>3. 支持监听任意终端功能，内置 2W 全频高保真扬声器，实现双向通话何网络监听。</p> <p>★4. 支持 1 路音频线路输入，支持采集播放功能；具有 1</p>	1/台	2980.00	2980.00	

			<p>路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）</p> <p>5. 支持直接操作呼叫或对将任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于 100 毫秒。</p> <p>6. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。</p> <p>7. 具有 1 个 3.5 耳机接口、1 路 3.5 话筒输入接口。</p> <p>★8. 具有 1 路短路输出接口、1 路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）</p> <p>9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。</p> <p>10. 信噪比>65dB，总谐波失真≤1%，LIEN OUT 频率响应：80Hz~16KHz，输出电平：1000mV。</p> <p>11. 支持 IPv6、IPv4 网络协议</p>				
18	数码播放器	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌：itc 型号：T-6221</p> <p>1. 吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；</p> <p>2. 自动播放控制，全数码伺服；</p> <p>3. 可播放：CD/VCD/MP3/DVD 碟片；</p> <p>4. 内置宽频高保真监听扬声器；</p> <p>5. 内置 MP3 播放器，可读 USB 和 SD 卡；</p> <p>6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。</p>	1/台	998.00	998.00	
19	IP 网络音频采集终端	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌：itc 型号：T-7770</p> <p>1. 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有 1 路 RJ45 网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。</p> <p>2. 具有≥2 组 RCA 音频输入接口，支持音量调节功能。</p> <p>★3. 采播任务支持 3 种采集音质可选，支持普通、中级、高</p>	1/台	4700.00	4700.00	

			<p>级音质选择模式。(提供设置 3 种采集音质界面图佐证, 并盖生产厂商公章)</p> <p>4. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。</p> <p>5. 频率响应范围 80Hz ~14KHz, 信噪比> 65dB, 谐波失真≤ 0.3%, 支持 MP3 音频格式。</p>				
20	点播式 IP 网络功放	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: T-77240</p> <p>1. 设备采用标准 19 英寸机架设计, 带有≥3.4 英寸 LCD 显示屏, 支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容, 可控制播放/暂停。</p> <p>2. 内置 1 路网络硬件音频解码模块, 具有 1 路 RJ45 网络接口, 100Mbps 传输速率。</p> <p>3. 支持 1 路线路输入和 1 路话筒输入接口, 可独立调节音量; 具有 1 路 EMC 输入接口, 具有最高优先级; 支高低音调节电位器控制; 具有 2 路音频输出接口。</p> <p>4. 具有 1 路三线制强切输出接口, 无需强切电源。</p> <p>5. 集成模拟功放, 功率≥240W; 支持定阻 (4-1602) 或定压 (70V、100V) 方式输出</p> <p>6. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。</p> <p>7. 频率响应范围 80Hz~16KHz, 谐波失真≤1%, 信噪比>65dB。</p> <p>8. 支持状态灯显示, 包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。</p>	7/台	3300.00	23100.00	
21	点播式 IP 网络功放	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: T-77350</p> <p>1. 设备采用标准 19 英寸机架设计, 带有≥3.4 英寸 LCD 显示屏, 支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容, 可控制播放/暂停。</p>	2/台	4870.00	9740.00	

			<p>2. 内置 1 路网络硬件音频解码模块, 具有 1 路 RJ45 网络接口, 100Mbps 传输速率。</p> <p>3. 支持 1 路线路输入和 1 路话筒输入接口, 可独立调节音量: 具有 1 路 EMC 输入接口, 具有最高优先级; 支高低音调节电位器控制; 具有 2 路音频输出接口。</p> <p>4. 具有 1 路三线制强切输出接口, 无需强切电源。</p> <p>5. 集成模拟功放, 功率 $\geq 350W$; 支持定阻 (4-16Ω) 或定压 (70V、100V) 方式输出</p> <p>6. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。</p> <p>7. 频率响应范围 80Hz ~16KHz, 谐波失真 $\leq 1\%$, 信噪比 $>65dB$。</p> <p>8. 支持状态灯显示, 包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。</p>				
22	高保真同轴吸顶喇叭	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: T-208CW</p> <p>1. 额定功率 (100V): 5W, 10W, 20W, 40W</p> <p>2. 额定功率 (70V): 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W</p> <p>3. 输入: 70V/100V/8Ω</p> <p>4. 灵敏度 $\geq 87dB$</p> <p>5. 频率响应 (-10dB): 90-20KHz</p> <p>6. 喇叭单元: 8" \times 1, 1.5" \times 1</p>	8/只	3700.00	29600.00	
23	高保真同轴吸顶喇叭	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: T-208CW</p> <p>1. 额定功率 (100V): 5W, 10W, 20W, 40W</p> <p>2. 额定功率 (70V): 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W</p> <p>3. 输入: 70V/100V/8Ω</p> <p>4. 灵敏度 $\geq 87dB$</p> <p>5. 频率响应 (-10dB): 90-20KHz</p>	11/只	1500.00	16500.00	

			6. 喇叭单元: 8"×1, 1.5"×1				
24	窄边框同轴吸顶喇叭	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: T-208CW 1. 额定功率(100V): 5W, 10W, 20W, 40W 2. 额定功率(70V): 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W 3. 输入: 70V/100V/8Ω 4. 灵敏度≥87dB 5. 频率响应(-10dB): 90-20KHz 6. 喇叭单元: 8"×1, 1.5"×1	2/只	1500.00	3000.00	
25	木质壁挂音箱	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: T-301 1. 额定功率: 10W 2. 灵敏度≥86dB 3. 频率响应: 130-18KHz 4. 喇叭单元: 4"×1, 2.5"×1	8/只	460.00	3680.00	
26	DVD 播放器	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: T-6221A 1. 采用全新一代控制芯片, 轻触式按键操作。 2. 支持 1 路 AV, 1 路 HDMI 视频输出接口。 3. 支持 1 路 6.35mm 音频输出接口, 可独立音量调节。 4. 附有多功能红外线遥控器, 支持升降调按键组。 5. 面板显示屏支持显示播放状态和播放时间。 6. 可播放: CD/VCD/DVD 碟片。 7. 内置 MP3 播放器, 可读取 USB。 8. 支持播放 MP3、WAV 音频格式。 9. 信噪比: 95dB, 响应频率: 20Hz - 20kHz, 总谐波失真: <0.01%, 失真度: >0.01%。	4/台	378.00	1512.00	

27	超远距离U段无线麦克风主机	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: T-521UH</p> <p>1. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术; V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步, 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>2. 带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有 SCAN 自动扫频功能, 使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率</p> <p>3. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求。</p> <p>4. 频率指标: 640-830MHz, 调制方式: 宽带 FM, 提供各 200 个可调频率, 共 500 个信道选择, 真正分集式接收, 有效避免短频现象和延长接收距离。工作距离约 100m; 中频丰富, 声音具有磁性感和混厚感。</p> <p>5. 接收机指标: 采用二次发频超外差的接收机方式, 灵敏度: 12dB μ V (80dB/N), 灵敏度调节范围: 12-32dB μ V, 频率响应: 80Hz-18KHz (\pm3dB)。</p> <p>6. 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒; 发射机指标: 音头采用动圈式麦克风, 输出功率: 3mW~30mW。</p>	1/套	2895.00	2895.00	
28	无线会议系统主机	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TS-354</p> <p>1. 采用先进 PLL 频率合成锁相环技术, 微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。</p> <p>2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道, 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制, 信号更稳定。</p>	3/套	4390.00	13170.00	

			<p>3. V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示。</p> <p>4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。</p> <p>5. 使用 640-830MHZ 频段, 每台接收机拥有 200 个可调频率。</p> <p>6. 采用传统按键操控, 更省电, 更经济实惠, 性价比高, 内置高性能的语音压扩技术, 支持平衡和非平衡两种选择输出端口。</p> <p>7. 系统指标: 频率范围: 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目: 500 个、音频响应: 80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比: >105dB、灵敏度: -105dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离: 空旷 50 米</p> <p>8. 接收器指标: 平衡 200Ω 负载-13dBV, 非平衡 600Ω、音频输出阻抗: 平衡 200Ω; 1 路合并非平衡 600Ω;</p> <p>9. 麦克风指标: 输出功率: 高功率 30mW; 低功率 3mW</p> <p>10. 系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克</p>				
29	8 路调音台	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TS-14PFX-4</p> <p>1. 支持≥8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口, 支持≥2 路立体声输入接口, ≥4 路 RCA 输入, 话筒接口幻像电源: +48V。</p> <p>★2. 具有>2 组立体主输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 组立体声监听输出、≥1 个耳机监听输出、≥2 个效果输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。(提供接口截图佐证)</p> <p>3. 内置 24 位 DSP 效果器, 提供 100 种预设效果。</p>	1/台	2050.00	2050.00	

			<p>4. 具备 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。</p> <p>★5. 内置 USB 声卡模块, 支持连接电脑进行音乐播放和声音录音; 内置 MP3 播放器, 支持 1 个 USB 接口接 U 盘播放音乐。 (提供功能截图佐证)</p> <p>6: 频率响应: 20Hz~20kHz, +2dB; 失真度: <0.03%at+0dB, 22Hz~22KHz A-weighted; 灵敏度: +21dB~-30dB; 信噪比: >>-100dBr A-weighted.</p>				
30	反馈抑制器	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TS-224</p> <p>1. 采用 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换, 支持数字信号数入数出通道提供 coaxial, AES 及光纤接口。</p> <p>2. 支持 144×32 的 LCD 显示屏显示参数功能, 提供 6 段 LED 显示数出电平; 每通道 24 个 LED 灯显示啸叫抑制状态数量;</p> <p>3. 每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置, 可切换工作模式为直通或反馈抑制; 可任意编辑固定和动态反馈点数量, 可一键清除啸叫点; 单机可存储 30 组用户程序。</p>	1/台	2895.00	2895.00	
31	数字音频处理器	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TS-P440</p> <p>1. 数字音频处理器支持 ≥4 路平衡式话筒/线路输入通道, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 支持 ≥4 路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法。</p> <p>★2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除。(提供功能界面截图, 并盖生产厂商公章)</p> <p>3. 输出通道支持 31 段参量均衡器、延时器、分频器、高低</p>	1/台	3725.00	3725.00	

			<p>通滤波器、限幅器。</p> <p>4. 支持 24bit/48KHz 卓越的高品质声音，支持输入通道 48V 幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真< 0.002%@1KHz，4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。</p> <p>★5. 支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制、切换 8 个不同场景。面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）</p> <p>6. 配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。</p> <p>7. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在 XP/Windows7.8.10 等系统环境下。</p>				
32	双通道定阻专业功率放大器	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌：itc 型号：TS-350PI</p> <p>★1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持 0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）</p> <p>★2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）</p>	1/台	4600.00	4600.00	

			<p>3. 输出功率:立体声/并联 8Ω :350W*2. 立体声/并联 4Ω :530W*2. 桥接 8Ω :1060W。</p> <p>4、采用标准 XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。</p> <p>★5. 信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz (+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。要求厂家提供诚信管理体系认证证书，建立的企业诚信管理体系符合标准：GB/T 31950-2015, 认证范围（公共广播、智能灯光控制）的设计和生所涉及的诚信管理活动。</p>				
33	中央控制平台	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌：itc 型号：TS-9100N（内嵌）</p> <p>采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。</p> <p>全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。</p>	1/套	12000.00	12000.00	
34	中央控制主机	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌：itc 型号：TS-9100N</p> <p>1. 采用标准 19 英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过 IOS 平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。</p> <p>★2. 面板有≥4.3 英寸触摸彩屏，可查看 IP 地址、修改 IP 地址。具备 1 路 TF 卡接口，实现项目中的程序导入或导出。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>3. 支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。</p> <p>4. 采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程</p>	1/台	30200.00	30200.00	

			<p>界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。</p> <p>5. 采用 32 位 Cortex-A8 ARM 架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达 720MHz。主机内置 ≥ 256MDPR 及 8GEMMC 的大容量 FLASH 存储器。</p> <p>6. 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的 8 路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。</p> <p>7. 主机具备 ≥ 8 路独立可编程串口，可收发 RS-232, RS-485 及 RS-422 信号，≥ 8 路独立可编程 IR 红外发射口，≥ 8 路数字 I/O 输入输出控制口，带保护电路，≥ 8 路弱电继电器控制接口，≥ 1 个 NET 网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接 256 个网络设备。</p> <p>8. 支持全制式环保电源 (110V-240V)，适合任何地区。</p>				
35	8 路强弱电管理继电器	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TS-9101</p> <p>1. 具有 ≥ 8 路自动、手动电源控制器，内置 8 个 20A 继电器，最大负载能力 4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。</p> <p>2. 每路继电器都有三连接点动接线柱，具有常开不常闭动功能。</p> <p>★3. 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证）</p> <p>4. 具有设备运行状态指示灯及 8 个继电器的开关状态指示灯。</p> <p>5. 具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管</p>	1/台	2100.00	2100.00	

			理。 6. 机器具备 ID 识别, 通过中控主机网络控制多台时, 可通过 ID 识别				
36	8 路定时电源管理器	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: TS-820 1. 支持 8 通道电源时序打开/关闭, 每路动作延时时间: 1 秒, 支持远程控制 (上电+24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警) 端口导通一起到级联控制 ALARM (报警) 功能。 3. 单个通道最大负载功率 2200W, 所有通道负载总功率达 6000W。输出连接器: 多用途电源插座	1/台	1980.00	1980.00	
37	有线网络 4 路多协议扩展器	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: TS-9232 1. 采用标准机柜式安装设计, 结合高端中控使用, 可节省控制端口的成本。具有 1 路 RS-232 串口输入, 支持≥8 路 RS-232 串口输出。 2. 输入数据可指定切换至 8 路的任何一路输出, 输出数据的波特率和校验方式可设定。 3. 通过面板指示灯, 可以清楚观察端口的操作。 ★4. 具有复位按键, 支持恢复到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口, 支持通过网络实现远程控制。(提供复位按键及网口接口图佐证)	8/台	4700.00	37600.00	
38	有线网络 8 路红外、IO 扩展器	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: TS-9100N 主机配套 主机配套	8/台	4610.00	36880.00	

39	无线路由器	深圳市普联技术有限公司	品牌: TP-LINK 型号: TL-WDR5620 ≥1200M 双频智能无线控制器, 四天线结构,	9/台	443.00	3987.00	
40	专业会议机柜	北京图腾联讯科技有限公司	品牌: 图腾 型号: 18u 载重: 静态载重能力大于 300Kg。18u	1/台	1670.00	1670.00	
41	数字 IP 网络系统平台	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: V2.03 1. 数字客户端分控软件运行于 Windows 操作系统的台式电脑或笔记本电脑 (兼容(win7-win10、server2008 或更高版本)), 用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2. 客户端软件利用网络 (局域网、广域网) 远程登录到服务器, 支持多套客户端软件同时登录到服务器, 各套客户端软件独立工作。 3. 可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4. 支持实时查看终端工作状态、音量、任务, 并且可在终端状态界面设置终端音量。 5. 支持创建文本广播任务, 可实现将文本转成语音, 支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 6. 支持创建终端采集任务, 可设置普通、中级的采集音质类型。 7. 支持创建声卡采集任务, 可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播, 并且支持将采播的内容进行录音存储。 8. 支持创建音乐播放任务, 可进行本地文件播放, 可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9. 支持进行发起监听功能, 在会话状态选择监听终端, 可监	1/套	11000.00	11000.00	

			<p>听某任务播放的内容。</p> <p>10. 支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。</p> <p>★11. 支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>★12、由于项目涉及音视频设备系统较多，同时需要实现各个系统互联互通互动，为避免多系统多品牌之间需要多次开发对接，会存在未知兼容问题和系统不稳定以及需要多节点操作造成的不必要麻烦和隐患，要求项目涉及的公共广播系统、智能灯光控制系统必须相互兼容。（提供投标承诺函）</p>				
42	数字 IP 网络系统加密狗	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌：itc</p> <p>型号：T-7700KEY</p> <p>IP 网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限。</p>	1/个	8000.00	8000.00	
43	动感单车	健发动力	<p>品牌：健发动力</p> <p>型号：非标</p> <p>磁控阻力系统，皮带传动，限额载重 100KG，12 电源控制</p>	4/台	4000.00	16000.00	
44	感应器	健发动力	<p>品牌：健发动力</p> <p>型号：非标</p> <p>可通过人体感应控制开关</p>	2/项	2749.00	5498.00	
45	LED 灯	健发动力	<p>品牌：健发动力</p> <p>型号：常规</p> <p>LED 跑马灯，编程可控 LED 跑马灯</p>	100/米	26.00	2600.00	
46	机电联动控制器	健发动力	<p>品牌：健发动力</p> <p>型号：定制</p> <p>继电器控制，用于接收计算机指令，控制灯光交互。</p>	1/套	15660.00	15660.00	
47	动感单车控制器	健发动力	<p>品牌：健发动力</p> <p>型号：定制</p>	1/套	15000.00	15000.00	

			交互控制				
48	签字板	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊电子 型号：定制 手写板写字书写笔板电脑输入板大屏书写板签字板	5/台	435.00	2175.00	
49	签字板控制器	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊电子 型号：定制 多人控制功能	1/套	21750.00	21750.00	
50	平板	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊电子 型号：定制 room可自定义，10.8英寸全高清屏	30/台	3500.00	105000.00	
51	心率采集设备	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊电子 型号：定制 体检系统中同步答题者心率信息。	30/台	435.00	13050.00	
52	二维码标牌	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊电子 型号：定制 可通过二维码扩展阅读	100/个	20.00	2000.00	
53	台式机	惠普贸易(上海)有限公司	品牌：惠普 型号：HP288 1、处理器类型：相当于或优于 CPUICorei3-91003.64C65W；带多向风扇的计算系统技术； 2、主板：相当于或优于英特尔 B365 芯片组，LED 侦错告警，为保证品质，主板需带原厂统一标识 3、内存类型：不低于 4GBDDR4-2666 (1X4GB)，最大支持 32GB； 4、硬盘：不低于 1000G 硬盘，SMARTIV 硬盘故障前自检； 5、显卡：集成显示卡，双屏输出； 6、声卡：RealtekALC3601codec，通用音频插孔（3.5 毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或 CTIA 耳麦），支持多	4/台	5200.00	20800.00	

			<p>音频流，内置音箱；</p> <p>7、机箱类型：立式机箱，不小于 15L，免工具开启维护，内置音箱；</p> <p>8、外置 I/O 端口：8 个外置 USB 端口；至少 4 个 USB3.1 端口；标配串口，可选并口；</p> <p>9、扩展插槽：不少于 2 个 M.2；1 个 PCI-Ex16；1 个 PCI-Ex1；可选 1 个 PCI；</p> <p>10、网络接口：千兆网卡；</p> <p>11、电源：电源要求 110V/220V/310W 或以上，节能设计，以电源标识为准；</p> <p>13、★键盘/鼠标：原厂标准 USB 简体中文键盘和抗菌鼠标，抗菌率不低于 99%；</p> <p>14、★显示器：P204v(19.5"宽屏 16:9LED 背光液晶显示器，VGA，HDMI1.4(支持 HDCP)接口，无 HDMI 线缆，200nits，600:1，1 千万:1(动态对比度)，5ms，1600x900，可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)。</p> <p>15、★可靠性：平均无故障运行时间不低于 105 万小时，提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书；</p> <p>16、★噪音值认证：整机噪音值不高于 10.3 分贝；</p> <p>17、操作系统：Windows10home64 位操作系统；</p> <p>18、保修：3 年原厂免费上门服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂 7*24 小时免费 800/400 技术电话支持，提供原厂服务承诺文件原件。</p>				
54	立式查询一体机	北京神州视翰科技有限公司	<p>品牌：神州视翰</p> <p>型号：型号：SZ-32-MSTV</p> <p>材质：五金结构/钢化玻璃</p> <p>安装：水牌底座</p> <p>颜色：标配银色 可定制颜色</p>	1/台	6500.00	6500.00	

			CPU: Mstar MSD6A928 Cortex-17 四核 GPU: 4 核 Mali760 内存: 2GB 外存储: eMMC 8G 主板型号: MSDA928 系统: Android 5.1 尺寸: 32 英寸 屏显比例: 16: 9 分辨率: 1920 × 1080 亮度: 390cd/m ² 视角: U/D/R/L (CR>10): 89 /89 /89/89 屏寿命: 30,000hrs 视频接口: HDMI IN 音频接口: Ear Out 数据接口: USB3.0*2/SD 卡 通信接口: 10/100Mbps 触摸参数: 红外触摸 (支持 10 点触摸) 音频格式: MP3/WMA/AAC/OGG 高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 图片格式: JPEG/BMP/PNG /SHWJC 整机额定功率: ≤80W 待机功率: ≤1W 工作电压: AC220V 50HZ 裸机尺寸: 1016*613*91.5mm 整机净重: 25.5KG (不含底座) 声音输出: 4Ω /8W				
55	移动触摸屏	淮安英蕊 电子科技	品牌: 英蕊电子 型号: 定制	2/套	4500.00	9000.00	

		有限公司	存储容量 32GB;6;处理器 64 位 A9 芯片;屏幕尺寸 9.7 英寸;屏幕分辨率 2048x1536;屏幕比例 4:3;屏幕类型 IPS;屏幕描述高分辨率 Retina 显示屏;多点触摸;耐指纹抗油涂层;				
56	染色灯	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TL-XGA0-01</p> <p>1. 额定电压: AC110V~240V, 50~60Hz 功率:165W ★2. 光源: 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命: 50000H; 混色: RGBW(红绿蓝白)线性混色, 1670 万种颜色 (0-100%饱和度可调), 内置宏功能。 3. 色温校正: 3200K~7200K 线性调节; 发光角度可调节; ★4. 透镜角度: 25° (15°、45° 可选); 独立电子频闪 1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 单色、混色温频闪。 5. 液晶显示菜单: 调用各种场景, 内置程序可以直接调用执行 6. 控制模式: 多种声控、DMX512. 内置程序自走、主从联机模式; 通道: 5/8 通道(二种通道模式可选)。 7. 灯具连接: 三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT; 铸铝外壳, 光效高, 混光均匀, 性能稳定, 配一进一出手拉手 1 米长电源、信号线, 1024 级超高灰度调光更加柔和。 ★8. 电子调光: 0-100%独立电子线性调光, 摄像视频真实无闪烁, 主从自走自动同步功能, 控台正常控制自走永久同步 9. 防护等级: 电气 II 级, 防火 V-1, 防护 IP20; 声控灵敏度: 65-130dB; 工作环境: -20℃~40℃。</p>	10/台	748.00	7480.00	
57	DMX 灯光控制盒	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TL-KTA0-03</p> <p>★1. DMX512/1990 标准, 最大 1024 个 DMX 控制通道, 两路光电隔离信号输出; 最大控制 96 台电脑灯或 96 路调</p>	1/台	5500.00	5500.00	

		<p>光。</p> <p>2. 内置图形轨迹发生器，有 227 个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。</p> <p>★3. 使用珍珠灯库（R20 格式灯库），且控台上可自行编写灯库；带背光的 LCD 显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。</p> <p>4. 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景，每个场景可保存图形数量 5 个；同时可运行图形数量 10 个，节目录制功能，最多可储存 100 个节目。</p> <p>5. 有内置时间码和外置 MIDI 触发功能，实现一键声光同步的炫丽灯光秀；场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程，可储存 100 个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。</p> <p>6. 素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷；可储存 120 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步，可同时输出和运行 12 个重演场景，具有高级编组功能。</p> <p>★7. 带 12 根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容，支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；U 盘可备份控台数据，并支持重新寻入到控台使用，同型号控台数据可共享。</p> <p>8. 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能，具有预编程功能，离线事先编程，支持立即黑场、场景互锁，预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。</p> <p>9. 电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

58	舞台灯光控制器	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TL-FCG0-02</p> <p>1. 1 路 DMX512 数码输入, 1 路 DMX512 直接输出。 ★2. 输入输出光电隔离。 ★3. 8 路独立放大驱动输出。 4. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。 5. 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 ★6. 独立的 LED 信号指示。 7. 电源: AC220V/50-60Hz</p>	1/台	7000.00	7000.00	
59	风机	常规	<p>品牌: 常规 900W 功率: 900W; 电压: 220V-240V; 转速: 高中低; 风量: 160130110m3/min</p>	2/台	2000.00	4000.00	
60	烟雾机	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TL-YWE0-01</p> <p>1. 电压: AC110V~120V60Hz/AC220V~240V50Hz ★2. 功率: 1500W ★3. 覆盖面积: 大约 100 平方米 4. 油桶容量: 5kL 5. 灯珠: RGB-LED-12 颗 10W ★6. 控制: 遥控器控制/DMX512, 定时定量</p>	2/台	4000.00	8000.00	
61	频闪	广州市保伦电子有限公司	<p>品牌: itc 型号: TL-PSB0-01</p> <p>1. 电压: AC220V~240V 50~60Hz。 ★2. 功率: 3000W。 ★3. 控制方式: DMX 主从/单机模式 玛田控制专用控制器。 4. 通道: 4 通道。</p>	2/台	3500.00	7000.00	

			★5. 功能：连续的暗场效果可渐变，智能温度控制，低冷却时间，可编辑特殊效。				
62	水雾机	广州市保伦电子有限公司	品牌：itc 型号：TL-YWB0-02 1. 输入电压：AC110V~120V 60Hz；AC220V~240V 50Hz。 2. 功率：3000W。 3. 烟雾输出量：10000cu. ft 每分钟。 4. 控制器：遥控/DMX512/LCD 显示屏/定时定量。 5. 预热时间：5 分钟。	1/套	15182.00	15182.00	
63	特效控制器	广州市保伦电子有限公司	品牌：itc 型号：TL-FCF0-01 ★1. 供电：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%。 2. 额定功率：12 路×4KW；可适用于任何负载。 ★3. 过载不短路双重保护高分断空气开关。 ★4. A. B. C 三相工作指示灯。设两脚和三角万能。 5. 用插座方便使用，进口接线端输入，单 40A 胶木插输出。	1/套	18500.00	18500.00	
64	16 盘位 NVR 录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-8664N-I16 1. ★支持周界报警过滤功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持 16 路（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章） 2. ★支持 NVR 本地实现行为分析检测的功能，检测到有目标进入划线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，最大支持 16 路（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章） 3. ★支持行为分析检测功能支持第三方相机上传的视频图像	1/台	4350.00	4350.00	

		<p>的功能（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章）</p> <p>4. 支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC</p> <p>5. 支持多屏输出，可设置 2 组 4 屏显示输出，每组包含 HDMI 和 VGA 接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览；</p> <p>6. 支持同时输出 4 路 H. 264 编码、25fps、4096×2160 格式的视频图像可支持最大接入总带宽 640Mbps 的 64 路视频图像</p> <p>7. 可接入 H. 265、H. 264、MPEG4、SVAC、smart265、smart264 视频编码格式的 IPC 支持对重要的数据能够进行备份。</p> <p>8. 支持智能检索回放功能：录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置</p> <p>9. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能</p> <p>10. 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60 和 JBOD 模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid 组自动处于休眠状态</p> <p>11. 支持 10T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠</p> <p>12. 支持 16 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，8 路报警输出接口</p>				
--	--	--	--	--	--	--

65	硬盘	希捷国际科技(无锡)有限公司	品牌：希捷 型号：ST6000VN 6T 监控级硬盘、SATA3 接口	16/块	1560.00	24960.00	
66	室内半球	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-2CD3326WD-I 1. 需具有不低于 200 万像素 CMOS 传感器。 2. ★最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章） 3. 红外补光距离不小于 50 米。 4. ★需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080@30fps，子码流 704x576@30fps。 5. 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。 6. 信噪比不小于 59dB，需具≥100dB 宽动态。 7. 需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。 8. ★需具有 2 路报警输入、2 路报警输出、1 个音频输入、1 个音频输出接口。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章） 9. 不低于 IP67 防尘防水等级。 10. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 128G，并支持存储卡可使用时长显示。 11. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约	18/台	317.00	5706.00	

			1/2。 12. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章）				
67	红外一体枪机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-2CD3326WD-I 1. 需具有不低于 200 万像素 CMOS 传感器。 2. 最低照度不大于 0.0005Lux； 3. 宽动态范围需≥120dB； 4. 需满足最高分辨率可达 1920x1080@25fps, 并可输出实时图像； 5. ★需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，且需具有≥20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章） 6. 补光距离≥30m，防护等级不低于 IP66； 7. 需支持不少于 1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口； 8. 需支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测等功能 9. 需满足同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不低于 1/2。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章） 10. ★设备需内置≥2 颗白光补光灯，需满足在白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章） 11. 设备需支持区域遮盖功能，可在监视画面上设置不少于 4 块遮盖区域。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章）	4/台	748.00	2992.00	

			商公章)				
68	液晶显示器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康威视 型号: DS-D5022QD-S 面板类型 TFT-LCD; 面板尺寸 21.5 英寸; 屏幕比例 16:9; 最佳分辨率 1920x1080; 响应时间 5ms; 点距 0.248mm 色数 16.7M; 亮度 200cd/m2 对; 比度动态对比度: 10,000,000: 1	1/台	765.00	765.00	
69	机柜	深圳市红梅网络通讯有限公司	品牌: 红梅 型号: 标准机柜 (600*800*1600) 标准机柜	4/台	5000.00	20000.00	
70	机柜电源	公牛集团股份有限公司	品牌: 公牛: 型号: 型号: GNE-1080 机架式 PDU 电源分配器机柜插座 PD.0601.9300	4/个	169.00	676.00	
71	数据库服务器 (或租赁云服务器)	华为技术有限公司	品牌: 华为 型号: 型号: 2288HV5 8g/600G10K*2/H330/单电/1000M*2/Windows2012 标准版 (含 5 用户端)	1/台	20000.00	20000.00	
72	应用服务器 (或租赁云服务器)	华为技术有限公司	品牌: 华为 型号: 型号: 2288HV5 8g/600G10K*2/H330/单电/1000M*2/Windows2012 标准版 (含 5 用户端)	1/台	20000.00	20000.00	
73	交换机	北京星网锐捷网络技术有限公司	品牌: 锐捷 型号: RG-S2910-48GT4SFP-L 网络标准: IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 端口: 48 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口 (AutoMDI/MDIX)	2/台	3000.00	6000.00	

74	交换机	北京星网锐捷网络技术有限公司	品牌：锐捷 型号：型号：RG-S1930-8T2SFP 8口交换机，百兆	5/台	600.00	3000.00	
75	折叠椅	广东高升办公家具有限公司	品牌：高升 型号：GS450 折叠培训椅、带靠背、写字板，450mm*450mm	32/把	300.00	9600.00	
76	圆形桌	广东高升办公家具有限公司	品牌：高升 型号：GS2000 十人座圆形会议桌，中空可放置绿植，直径 2000mm	3/张	5900.00	17700.00	
77	吧台凳	广东高升办公家具有限公司	品牌：高升 型号：GS40 高脚凳带靠背，可升降，直径 400mm	30/把	400.00	12000.00	
78	洽谈桌	广东高升办公家具有限公司	品牌：高升 型号：GS450 2-4人，洽谈桌，简约风格，直径 450mm	1/张	2500.00	2500.00	
79	党性厅雕塑	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊 型号：定制 党建人物雕塑，建议尺寸：2.5m*3.2m*1.8m	1/座	34000.00	34000.00	
80	警醒警示厅雕塑	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌：英蕊 型号：定制 玻璃钢反腐雕塑，建议尺寸：1.7m*1.45m*2.4m	2/座	18000.00	36000.00	
81	分诊台	广东高升办公家具有限公司	品牌：高升 型号：GS350 医院分诊台、护士接待台，3500mm*650mm	1/张	6500.00	6500.00	
82	会议沙发	广东高升办公家具有限公司	品牌：高升 型号：GS750 会议室沙发，可进行鹅颈麦安装，750mm*850mm	12/组	2700.00	32400.00	

83	置物凳	广东高升 办公家具 有限公司	品牌：高升 型号：GS030 木质、可承重 200kg	9/个	350.00	3150.00	
84	纱幕融合	淮安英蕊 电子科技 有限公司	品牌：英蕊 型号：定制 投影纱幕融合；宽 10000mm*2000mm	2/套	15000.00	30000.00	
85	宣传片	鹰眼传媒 科技有限 公司	品牌：星火燎原 型号：中国共产党百年史实 序厅党史影片，主题：《不忘初心砥砺前行》长度 180 秒，通过 2D、3D 形式展现中国共产党历史性节点，深刻反 映中国共产党辉煌百年历史，体现主题意义。	1/部	188000.00	188000.00	
86	音频文件	鹰眼传媒 科技有限 公司	品牌：星火燎原 型号：中国反腐档案 警示警醒厅反腐音频文件，主题：《利剑高悬已案为戒》长 度 300 秒，播放中国历年来反腐数据。	1/首	75000.00	75000.00	
87	宣传片	鹰眼传媒 科技有限 公司	品牌：星火燎原 型号：党的光辉--使命篇 初心唤醒厅，主题《不忘初心牢记使命》长度 70 秒，通过 2D、3D 形式展现不同历史时刻升国旗场景，同时配备背景 音乐。	1/部	56000.00	56000.00	
88	宣传片	鹰眼传媒 科技有限 公司	品牌：星火燎原 型号：中国梦 践行使命厅影片：主题：《践行使命奋斗终身》长度 300 秒，通过 2D、3D 形式展现展现中国近十年历史性大事件瞬 间，配背景音乐	1/部	293000.00	293000.00	
二、	其他类						
1	安装结构	淮安英蕊 电子科技	品牌：英蕊 型号：定制	92.6/平 方	500.00	46300.00	

		有限公司	LED 瓶体安装结构				
2	支架包边	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌: 英蕊 型号: 定制 前维护液压支架定制 (落地立柱支架, 采用一级冷轧钢; 料厚立柱 2.0mm, 其它配件 1.2mm, 表皮去锈脱脂、防锈处理)	92.6/平方	500.00	46300.00	
3	液晶屏幕支架	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌: 英蕊 型号: 定制 牢固可靠, 设计合理, 拆卸维护方便。	2/台	450.00	900.00	
4	配电箱	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌: 英蕊 型号: 定制 电子显配置 PLC 控制单元模块, 软件控制强电开关、自动定时播放、分布延时上电, 短路保护, 安全方便, 带电源防雷器、温感, 显示屏专用控制软件	4/台	3200.00	12800.00	
5	吊装架	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌: 英蕊 型号: 定制 固定吊装架, 8mm 冷轧钢板, 承重范围 0-150kg	6/台	230.00	1380.00	
6	灯光固定架	淮安英蕊电子科技有限公司	品牌: 常规 型号: 定制 钢结构桁架	1/套	3500.00	3500.00	
7	音响欧姆头	常规	品牌: 常规 专业音响四芯欧姆头	2/个	16.00	32.00	
8	音频线	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: T-G1.8 卡侬公头对卡侬母头 1.2 米	4/条	35.00	140.00	
9	音频线	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: T-A1.8 常规莲花头对莲花头音频线	6/条	35.00	210.00	

10	音频线	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: T-P1.8 3.5 转莲花头音频线	2/条	40.00	80.00	
11	音频线	广州市保伦电子有限公司	品牌: itc 型号: T-D1.8 6.35 对 6.35 音频线	9/条	20.00	180.00	
12	线材配件	常规	品牌: 常规 安装所需 DVI/光纤/网线/CAT/USB/VGA/BNC 线材, 以及辅助材料等	1/套	63500.00	63500.00	
总价						4028800.00	

投标单位: 淮安英蕊电子科技有限公司 (公章)

法定代表人 (或授权代理人): (签字或盖章)

日期: 2020年09月23日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。