

用户需求明细表

项目名称：三亚市中级人民法院后勤用房设备采购项目

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----------|-----------------------|---|----|----|----|
| 一 设备部分 | | | | | |
| (一) 厨房设备 | | | | | |
| A 主厨房 | | | | | |
| A01 | 炉边开口柜 | 1>规格：350×1150×810+440mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板厚1.2mm，前、侧、后板、层板厚1.0mm； 4>腿用Ø50圆管，不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 3 | |
| A02 | 燃气环保双头双尾炒炉 (电磁安全阀) | 1>规格：2000×1150×810+440mm； 2>不锈钢均为304#； 3>炉台面、水围厚1.5mm，炉身及炉背板厚1.2mm不锈钢板； 4>炉体骨架40×40×5mm的角铁，炉膛结构为厚4mm的钢板； 5>炉通腿Φ50mm不锈钢管，不锈钢重力可调脚； 6>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 7>每个炉头装有摇摆水龙头； 8>风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量0.01%，热负荷：38kw×2； ★9>具有产品质量监督检验机构出具的《商用燃气灶具能源效率检测报告》，具有质量认证机构出具的《中国环保产品认证证书》、《中国节能产品认证证书》，产品具有《产品责任保险》。 | 台 | 2 | |
| A03 | 燃气四头单圈平头炉 (安全制) | 1>规格：600×1150×810+440mm； 2>材质：不锈钢均为304#； 3>炉台面、背板1.5mm厚，炉身用1.2mm不锈钢板材； 4>炉体骨架40×40×5mm的角铁； 5>炉通腿Φ38mm圆管，不锈钢重力可调脚； 6>整体铸铁一体炉盘，7"文华炉头，带熄火保护安全装置； 7>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件。 | 台 | 1 | |
| A04 | 炉边开口柜 | 1>规格：520×600×810mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板厚1.2mm，前、侧、后板、层板厚1.0mm； 4>腿用Ø50圆管，不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 | |
| A05 | 电平扒炉连下焗炉 | 1>规格：800×900×850+75mm； 2>扒板尺寸：725×610×20mm； 3>电压/功率：380V/12KW； 4>镀硬铬扒板，自动温控，温度控制范围：100-320℃。 | 台 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|------------|--|----|----|----|
| A06 | 电双缸炸炉连下柜座 | 1>规格：800×900×850+75mm； 2>油缸尺寸：267×365mm，油缸容量：23L×2； 3>电压/功率：380V/24KW； 4>模具拉伸一体炉面，温度控制范围：50-190℃。 | 台 | 1 | |
| A07 | 炉边开口柜 | 1>规格：400×900×850+75mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板厚1.2mm，前、侧、后板、层板厚1.0mm； 4>6"不锈钢可调重力脚。 | 台 | 1 | |
| A08 | 十层触摸版万能蒸烤箱 | 1>规格：910×820×1080mm； 2>内膛尺寸：440×645×770mm； 3>电压/功率：380V/18.5KW（最大功率）； 4>容量：10个GN1/1盆。 5>具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达250℃； 6>高清彩色TFT电容触摸屏，触摸灵敏，方便快捷，人性化用户中文操作界面以及USB接口； 7>具备预约、分层模式、发酵模式、快速降温、回温等功能； 8>菜单八大分类，可存储一百多种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数，专业万能蒸烤箱烹饪大师指导，一致的菜谱色泽和口味，让烹饪更简单； 9>可设置6个烹饪步骤，步骤烹饪可以决定食物最终外观和内在口味，步骤越多，烹饪越精细；步骤烹饪期间，操作人员可完成其他事物，节省人力； 10>具备10档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；风速决定了食物的上色和口感细腻程度，档位越多，适用烹饪的范围越广； 11>具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气； 12>具备自动恢复功能，如遇突然断电等非正常关机情况，在60min内重新开机，烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪，无需人为恢复； 13>配备自动旋转清洗臂，具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360°无死角冲洗，三个清洗等级，五个清洗步骤，无须看管，省时省力； 14>双级门把手，两级开门安全防护设计，一级开门，烤箱停止工作，排出部分高温蒸汽和热气，二级开门，防止高温蒸汽和热气直接冲脸； 15>烹饪速度快，操作简单，让厨师更专业，无需监管和查看，可同时烹饪多种不同菜式，提高烹饪效率，减少成本、节省时间和场地； | 台 | 1 | |
| A09 | 一体式四门智能蒸柜 | 1>规格：750×800×1610mm； 2>304#不锈钢外壳； 3>独立四门控制，每层柜胆可以放置不同食材； 4>自带蒸汽发生器，蒸柜独立定时温控，不串味，烹饪互不影响； 5>防水、防油烟、防漏电、防干烧等18重安全保护； 6>电压/功率：380V/18KW ★4>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节能/环保产品认证试验报告》、《产品检测报告》，产品具有《产品责任保险》，设备生产厂家为国家《能效领跑者建设项目入库企业》。 | 台 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|----------------------|---|----|------|----|
| A10 | 燃气双头双圈矮汤炉 (安全制) | 1>规格: 1200×760×500/200; 2>不锈钢均为304#; 3>炉台面用1.5mm, 炉身及炉背板用1.2mm不锈钢板材; 4>炉体骨架40×40×5mm的角铁, 炉膛结构4mm的钢板; 5>炉通腿Φ50mm不锈钢管, 不锈钢重力可调脚; 6>炉堂内采用高级耐火棉隔热, 整体铸铁炉盘; 6>风机功率: 220V/0.5KW, 14"强力炉头, 自动脉冲电子点火, 电磁安全阀离子火焰监控, 风气联动, 熄火保护安全掣, 一氧化碳排放量0.01%, 热负荷: 24kw×2; ★7>具有产品质量监督检验机构出具的《商用燃气灶具能源效率检测报告》, 具有质量认证机构出具的《中国环保产品认证证书》、《中国节能产品认证证书》, 产品具有《产品责任保险》。 | 台 | 1 | |
| A10a | 墙式汤锅注水龙头 (配套A10项) | 1>单温, 黄铜主体, 双节不锈钢摇摆管, 铜杆阀芯; 2>管长610/457mm, 水嘴旋转可控制出水, 带侧边开关, 开孔Ø22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 套 | 1 | |
| A11 | 新型不锈钢方形烟罩 | 1>规格: L×1450×550mm; 2>1.2mm厚304#不锈钢板, 罩内配LED照明灯; | 米 | 11.4 | |
| A11a | 隔油滤网 | 1>规格: 500×600mm; 2>条形隔油滤网, 0.7mm厚不锈钢板。 | 米 | 11.4 | |
| A11b | 不锈钢封墙板 | 1>规格: L×1500×20mm; 2>1.0mm厚304#不锈钢板 | 米 | 12 | |
| A12 | 灭火系统及控制箱 | 1>灭火剂充装重量: 20kg; 2>使用温度范围: 4~55℃; 3>充装介质: 氮气, 充装压力: 7.0MPa, 贮存容积: 2L; 4>双瓶组控制箱, 机械传动, 24小时监控, 可连接消防报警系统; ★5>具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》(即3C认证)、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的《检验报告》、产品《保险单》。 | 套 | 1 | |
| A13 | 单通趟门荷台柜 | 1>规格: 1800×760×850mm; 2>不锈钢均为304#; 3>面板、底板用1.5mm, 层板、侧板、门板、加强撑用1.2mm不锈钢板; 4>台面厚度40mm, 面下嵌12厘防火板, 单通双向推拉趟门; 5>Ø50不锈钢重力调节脚。 | 台 | 4 | |
| A14 | 单星单孔残渣柜 | 1>规格: 1400×760×850mm; 2>不锈钢均为304#; 3>面板、底板用1.5mm, 侧板、门板、加强撑用1.2mm不锈钢板; 4>带滤水台面厚度40mm, 500×500×280星盆, 双开拉门; 5>Ø50不锈钢重力调节脚。 | 台 | 2 | |
| A14a | 冷水龙头 (配套A13项) | 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径18mm, 高度290mm, 开孔22mm; ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》; | 个 | 2 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|------------------|---|----|-----|----|
| A15 | 二门平台冷柜（高温） | 1>规格：1800×760×850mm； 2>输入电压/功率：220V/278，容积：433L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-10~+10℃，电子数字温控，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 2 | |
| A16 | 座台双层架 | 1>规格：1800×350×700mm； 2>不锈钢均为304#； 3>层架、加强撑用1.2mm不锈钢板，腿用Ø38圆管。 | 台 | 2 | |
| A17 | 二门平台冷柜（低温） | 1>规格：1800×760×850mm； 2>输入电压/功率：220V/318，容积：433L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-18~-10℃，电子数字温控，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 2 | |
| A18 | 吊天花柜连下GN盆架 | 1>规格：5200×400×600+1300mm； 2>不锈钢均为304#； 3>柜身板厚1.2mm，层板、门板厚1.0mm，双通双向推拉门； 4>38×50方管吊杆，柜底配有10个GN1/3盆插槽。 | 米 | 5.2 | |
| A19 | 大单星洗米盆台 | 1>规格：1520×760×850mm； 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，加大机制星盆； 4>腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管； 5>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚。 | 台 | 1 | |
| A19a | 冷水龙头 （配套A13项） | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度290mm，开孔22mm； ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》； | 个 | 1 | |
| A20 | 高压洗地龙头 | 1>规格：700×200×450mm； 2>耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L，碳钢静电喷涂，10M黑色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调节出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温； ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》。 | 台 | 2 | |
| A21 | 高身四门中温冷柜 | 1>规格：1220×815×1950mm 2>输入电压/功率：220V/402W，容积：901L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-10~+0℃，电子数字温控，内、外箱体304#磨砂不锈钢板，自动回归门，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 2 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|--------------|-------------------|---|----|----|----|
| A22 | 分体式制冰机 | 1>规格：780×850×1650mm 2>输入电压/功率：220V/1.24W，制冰量：230kg/24h，R404a制冷剂； 3>304不锈钢板外壳，ABS塑料内箱，储冰量：180kg； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 1 | |
| A22a | 净水器 (配套A21项) | 1>安装尺寸：150×100×650mm； 2>单头工程套装，软水功能，有效抑制水垢； 3>套装含：机头×1，滤芯×1，滤瓶×1，pp棉芯×1，配件包×1，连接软管×2。 | 套 | 1 | |
| A23 | 四层层架 | 1>规格：1200×500×1550mm 2>304#038圆管立柱，横拉框架用25×25方管，排骨架用25×13方管，不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| A24 | 高身四门低温冷柜 | 1>规格：1220×815×1950mm 2>输入电压/功率：220V/653W，容积：901L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-13~18℃，电子数字温控，内、外箱体304#磨砂不锈钢板，自动回归门，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 2 | |
| A25 | 支承式节能电热开水器 | 1>规格：560×400×1000mm 2>电压/功率：380V/9KW，容量：50L，额定产开水量：95L/h； 3>全304#不锈钢材料制造； 4>自动机械延时进水控制，保障使用100%开水； 5>整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接； 6>全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统； ★7>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品安全认证证书》、《中国节能产品认证证书》，省（市）级疾病预防控制中心出具的关于涉及饮用水卫生安全产品的《检验报告》。 | 台 | 1 | |
| A25a | 开水器支架 (配套A25项) | 1>1>规格：565×555×790mm； 2>304#不锈钢材料制造，内藏固定，平面支撑。 | 套 | 1 | |
| A25b | 滤水器 (配套A25项) | 1>单头工程套装，软水功能，有效抑制水垢； 2>安装尺寸150×100×650mm。 | 套 | 1 | |
| B 面点间 | | | | | |
| B01 | 醒/烤一体炉 | 1>规格：1250×800×1650mm 2>电压/功率：380V/20.4kW 3>最高工作温度：300℃ | 台 | 1 | |
| B02 | 抽气罩连滤网 | 1>规格：1500×1000×500 2>304#1.2mm厚不锈钢板； 3>500×600条形隔油滤网。 | 台 | 1 | |
| B03 | 不锈钢饼盘架 | 1>规格：450×640×1600mm 2>不锈钢均为304#，框架用25×25不锈钢方管，饼盘插架用1.2mm不锈钢板； 3>纤维静音活动轮脚。 | 台 | 1 | |
| B04 | 双动和面机 | 1>电压/功率：220V/ 1.1kW 2>最大和面量：10kg | 台 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|------------------|---|----|----|----|
| B05 | 压面机 | 1>电压/功率：220V/1.1kW 3>生产能力30kg/h | 台 | 1 | |
| B06 | 搅拌机 | 1>电压/功率：220V/ 0.75kW 2>料桶容积：20L 3>最大工作量：12kg | 台 | 1 | |
| B07 | 挂墙层板 | 1>规格：2000×350mm 2>1.5mm厚304#不锈钢板； 3>三角板固定架。 | 台 | 1 | |
| B08 | 高身四门中温冷柜 | 1>规格：1220×815×1950mm 2>输入电压/功率：220V/402W，容积：901L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-10~+0℃，电子数字温控，内、外箱体304#磨砂不锈钢板，自动回归门，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 1 | |
| B09 | 单星洗物盆台 | 1>规格：700×700×850/150mm 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，500×500×280机制星盆，腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管，配优质不锈钢下水口、重力调节脚。 | 台 | 1 | |
| B09a | 冷水龙头 (配套B09项) | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度290mm，开孔22mm； ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》。 | 个 | 1 | |
| B10 | 木面案板台 | 1>规格：1800×700×850mm 2>100mm厚柳木台面； 3>底支撑架用304#50×50不锈钢方管，不锈钢可调脚。 | 台 | 1 | |
| B11 | 糖粉车 | 1>规格：750×470×745mm 2>PE食品级材质； 3>容量：120L。 | 台 | 2 | |
| B12 | 二门平台冷柜 | 1>规格：1500×700×850+150mm； 2>输入电压/功率：220V/278，容积：433L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-10~+10℃，电子数字温控，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 1 | |
| B13 | 挂墙吊柜 | 1>规格：2100×350×600mm； 2>不锈钢均为304#，柜身板厚1.2mm，层板、门板厚1.0mm，单通双向推拉门； | 台 | 1 | |
| B14 | 高压洗地龙头 | 1>规格：700×200×450mm； 2>耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L，碳钢静电喷涂，10M黑色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调节出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温； ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》。 | 台 | 1 | |

C 洗碗&消毒间

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|--------------------|--|----|----|----|
| C01 | 掩门单孔残渣回收柜 | 1>规格：700×750×860+120mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板、底板用1.2mm，侧板、门板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 4>台面厚度40mm，带滤水槽，外开掩门，Ø50不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| C02 | 高压洗地龙头 | 1>规格：700×200×450mm； 2>耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L，碳钢静电喷涂，10M黑色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调节出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温； ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》。 | 台 | 1 | |
| C03 | 双星污碟台 | 1>规格：1500×750×860+120mm； 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，500×500×280机制星盆； 4>腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管； 5>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚 | 台 | 1 | |
| C03a | 冷水龙头 (配套C03项) | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度290mm，开孔22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 个 | 1 | |
| C04 | 高压花洒龙头 | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度990mm，开孔22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 套 | 1 | |
| C05 | 通道式洗碗机 | 1>外形尺寸：1148×706×1840mm 进口尺寸：508mm 出口尺寸：508mm； 2>洗涤能力：250筐/h； 3>加热模式：电加热； 4>总功率：46KW/380V（电）三相五线 清洗缸电热管：7.5KW 清洗缸水泵电机：2.2KW 立体式喷淋电热管：36KW； 5>每筐耗水量：2L/h； 6>进水管径：6分（20mm） 排水管径：2寸（50mm）； 7>进水压力：2~5千克/平方厘米； 8>进水温度：10-50℃； 9>电缆线规格：国标25平方毫米（三相五线） 10>电缆线规格：国标25平方毫米（三相五线） | 台 | 1 | |
| C05a | 洗碗机适配器 (配套C05项) | 1>外形尺寸：300×160×120mm； 2>电压/功率：220V/60W； 3>转速：洗涤泵0~60转/分钟，催干泵0~30转/分钟； 4>流量：洗涤泵0~140毫升/分钟，催干泵0~50毫升/分钟。 | 套 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|--------------|---------|--|----|----|----|
| C06 | 烘干机 | 1>外形尺寸：900×706×1840mm 进口尺寸：508mm 出口尺寸：508mm； 2>总功率：10KW/380V（电）三相五线 - 烘干加热功率：9KW - 风机功率：0.55KW； 3>热风循环量：2900m ³ /h。 | 台 | 1 | |
| C07 | 抽气罩连滤网 | 1>规格：2300×1000×500 2>304#1.2mm厚不锈钢板； 3>500×600条形隔油滤网。 | 台 | 1 | |
| C08 | 洁碟台 | 1>规格：1580×750×860+120mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板用1.2mm，层板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 4>台面厚度40mm，510×510mm杯框滑槽； 5>腿用Ø50圆管，不锈钢装饰杯，不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| C09 | 高身四门存碗柜 | 1>规格：1200×500×1800mm 2>不锈钢均为304#； 3>面板、底板厚1.2mm，层板、侧板、加强撑厚1.0mm，门板厚0.8mm，双向推拉门，6"不锈钢重力调节脚。 | 台 | 2 | |
| C10 | 四层层架 | 1>规格：1200×500×1550mm 2>304#Ø38圆管立柱，横拉框架用25×25方管，排骨架用25×13方管，不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| C11 | 风幕机 | 1>规格：1200×182×221mm 2>符合国家CCC认证标准，超静音； 3>220V/166W； 4>风速：7.5-8.5m/s，噪音：40-45dB。 | 台 | 1 | |
| D 仓库 | | | | | |
| D01 | 四层层架 | 1>规格：1200×500×1550mm 2>304#Ø38圆管立柱，横拉框架用25×25方管，排骨架用25×13方管，不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| D02 | 四层层架 | 1>规格：1300×500×1550mm 2>304#Ø38圆管立柱，横拉框架用25×25方管，排骨架用25×13方管，不锈钢可调节脚。 | 台 | 3 | |
| D03 | 四层层架 | 1>规格：1100×500×1550mm 2>304#Ø38圆管立柱，横拉框架用25×25方管，排骨架用25×13方管，不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| D04 | 风幕机 | 1>规格：1200×182×221mm 2>符合国家CCC认证标准，超静音； 3>220V/166W； 4>风速：7.5-8.5m/s，噪音：40-45dB。 | 台 | 1 | |
| E 加工间 | | | | | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|--------------------|---|----|----|----|
| E01 | 单星剖鱼台 | 1>规格：1500×700×850/120mm 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，500×500×280机制星盆，腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管，配优质不锈钢下水口、重力调节脚。 | 台 | 1 | |
| E01a | 高压花洒龙头 (配套E01项) | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度990mm，开孔22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 套 | 1 | |
| E02 | 紫外线刀具消毒柜 | 1>规格：450×200×600mm； 2>配2条220V/8W紫外线光管，定时开关，13个刀架； 3>304#1.2mm厚不锈钢外壳。 | 台 | 3 | |
| E03 | 工作台连下层板 | 1>规格：1450×700×850+120mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板用1.2mm，层板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 4>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板； 5>腿用Ø50圆管，不锈钢装饰杯，不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| E04 | 挂墙层板 | 1>规格：1450×350mm 2>1.5mm厚304#不锈钢板； 3>三角板固定架。 | 个 | 1 | |
| E05 | 单孔掩门垃圾柜 | 1>规格：700×700×850+120mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板、底板厚1.2mm，侧板、门板、加强撑厚1.0mm，台面厚度40mm，带滤水槽，外开掩门，Ø38不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| E06 | 双星洗物盆台 | 1>规格：1200×700×850/120mm 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，500×500×280机制星盆，腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管，配优质不锈钢下水口、重力调节脚。 | 台 | 2 | |
| E06a | 冷水龙头 (配套E06项) | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度290mm，开孔22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 个 | 4 | |
| E07 | 挂墙层板 | 1>规格：2200×350mm 2>1.5mm厚304#不锈钢板； 3>三角板固定架。 | 个 | 2 | |
| E08 | 异形工作台连下层板 | 1>规格：2000×700×850+120mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板用1.2mm，层板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 4>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板； 5>腿用Ø50圆管，不锈钢装饰杯，不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----------------|-------------|---|----|----|----|
| E09 | 高压洗地龙头 | 1>规格：700×200×450mm； 2>耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L，碳钢静电喷涂，10M黑色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调节出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温； ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》。 | 台 | 1 | |
| E10 | 多功能切菜机 | 1>规格：1200×530×1270mm； 2>额定电压/功率；220V/1.37KW； 3>生产能力；50-500kg/h； 4>切割长度：1-60mm（可调）； 5>全304#不锈钢外壳。 | 台 | 1 | |
| E11 | 工作台连下层板 | 1>规格：1600×700×850+120mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板用1.2mm，层板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 4>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板； 5>腿用Ø50圆管，不锈钢装饰杯，不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | |
| F 食品检测间 | | | | | |
| F01 | 实验操作柜 | 1>规格：2050×650×700mm 2>烤漆夹板柜身； 3>米色石英石台面。 | 组 | 1 | |
| F02 | 挂墙吊柜 | 1>规格：2700×300×700mm 2>烤漆夹板柜身； | 组 | 1 | |
| F04 | 食品留样冰柜（玻璃门） | 1>规格：630×692×1910mm 2>电压/功率：220V/250W，容积：375L； 3>工作温度：2℃~10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，直冷；R134a冰种； | 台 | 1 | |
| F05 | 配套检测仪器设备 | | | | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|-------------|---|----|----|----|
| (1) | 食品综合分析仪 | <p>一、功能特性</p> <p>1. 自动化程度高 采用智能控制，智能识别，具有设置、数据统计处理、自动保存、自动打印等功能。可以自动诊断系统故障，同时内置远程监管系统，进行数据传输，方便维护及故障诊断。</p> <p>2. 操作简单，读数直观 操作简单，适用于非专业人员在加工或交易现场快速检测。大屏幕12.1寸彩色LCD液晶中文显示，触摸屏，读数准确。配置HDMI接口，可连接HDMI显示器进行投影，仪器内置扬声器及视频播放器，应用软件内嵌仪器实验演示视频，项目简介，操作步骤，方便培训。</p> <p>3. 准确性高 采用进口特制LED冷光源，内置多种计算方法，终点法、酶抑制率法、子项目法、动力学法等全面提高检测结果的准确性。内置各类项目国标值，检测结果界面可即时与对应的国标对比、判断。</p> <p>4. 信息化程度高 标准的RS-232双向通讯口、标准USB数据输出接口、以太网口，支持WIFI，可直接连入Internet/局域网。方便与软件信息化连接，数据可快速即时传送到计算机处理或自动打印。检测数据可自动与食品安全监管平台实现无缝对接。可通过自动更新检测项目。</p> <p>5. 超大储存记忆功能 16G存储内存。可储存10000条以上的结果。</p> <p>6. 移动便捷 内置锂电池方便携带，可待机工作超过8小时，直接使用12V/10A电源适配器供电，支持自由移动，并将检测数据上传至食品安全检测系统。</p> <p>7. 人性化设计 仪器支持自动待机或关机功能。仪器具有检测、记录、保存、打印和数据统计功能。测量结果热敏打印采用手动，可选择性打印历史测量数据和判定标准。</p> <p>二、附件箱配置 手掌电子天平（0.1~500g）*1、电子秒表*1、单道可调移液器（20-200 μL）*1、单道可调移液器（100-1000 μL）*1、单道可调移液器（1000-5000uL）*1、电热杯*1、玻璃比色皿（10mm×10mm）*20、烧杯（500ml）*1、塑料烧杯（250mL）*1、塑料洗瓶（250ml）*1、三角瓶（50mL）*8、塑料大口瓶（500mL）*1、漏斗（4ml）*6、搅拌棒*1、镊子*1、吸头5mL *30、吸头盒（吸头1000uL）*1、吸头盒（200 μL*96孔）*1、定性中速滤纸（7cm）*1、擦镜纸（10×15cm）*1、保鲜膜*1</p> | 台 | 1 | |
| (2) | 高速万能粉碎机 | 细磨机，主轴转速：25000r/min；功率：0.65KW；适用于将坚硬样品均匀粉碎成更细的粉末。 | 台 | 1 | |
| (3) | 恒温水浴锅 | 双孔式，室温-100℃可调，广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制，也可用于水浴恒温加热和其他温度试验。 | 台 | 1 | |
| (4) | 电子天平 | 称量范围：0-500g；可读性精度：0.1g；主要用来精确称量出样品的质量。 | 个 | 1 | |
| F06 | 检测试剂 | | | | |
| (1) | 农残速测试剂盒(国标) | 适用于蔬菜、水果、粮食等样品中有机磷和氨基甲酸酯杀虫剂的快速检测 | 盒 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|--------------|-------------------------------|--|----|----|----|
| (2) | 亚硝酸盐快速检测盒(仪器专用) | 腊肉、卤肉、熏肉和腌肉、肴肉、红肠、肉肠、香肠等；火腿、腊肠、香肚、广式腊肉等；酱腌菜类；食盐（精盐）、牛乳粉；婴儿配方乳粉 | 盒 | 1 | |
| (3) | 重金属铅快速检测盒(仪器专用) | 适用于果蔬、白糖及饮用水中重金属铅（以Pb计）残留量的快速定量测定 | 盒 | 1 | |
| (4) | 病害肉特征物快速检测盒(仪器专用) | 适用于畜肉和禽肉（除鸡肉外）的鲜肉及冻肉中病害肉中病害肉特征物过氧化物酶（POD）的快速半定量测定 | 盒 | 1 | |
| (5) | 吊白块快速检测盒(仪器专用) | 适用于米面类、豆制品类、干菜及其他干制品中吊白块含量的测定 | 盒 | 1 | |
| (6) | 二氧化硫检测试剂(仪器专用) | 适用于检测经过硫磺熏蒸或者添加偏重亚硫酸钠等工业漂白剂的食品 | 盒 | 1 | |
| (7) | 明矾快速检测盒(仪器专用) | 适用于油条、米粉、饼干、麻花等油炸面制品及水产品中明矾的测定 | 盒 | 1 | |
| (8) | 木耳硫酸镁快速检测盒(仪器专用) | 适用于木耳中非法添加硫酸镁的快速定量测定 | 盒 | 1 | |
| (9) | 水发水产品工业碱快速检测盒(仪器专用) | 水发产品（牛肚、牛百叶、鱿鱼、海参、猪肚、鸭掌、冬笋等）的工业火碱残留量检测 | 盒 | 1 | |
| (10) | 组胺快速检测盒(仪器专用)50次/盒 | 海产鱼类，如鲐鱼、青鱼、沙丁鱼、竹夹鱼、金枪鱼、秋刀鱼、沙丁鱼、鲷鱼、扁鱼、鲈鱼和淡水鱼类及其制品。 | 盒 | 1 | |
| (11) | 双氧水(过氧化氢)快速检测盒(仪器专用) | 适用于食品中双氧水（过氧化氢）含量的快速定量测定 | 盒 | 1 | |
| (12) | 盐酸克伦特罗快速检测盒(胶体金)[组织样，0.5ng/g] | 适用于猪肉、鸡肉、鸭肉肌肉组织中盐酸克伦特罗残留快速的定性筛查检测 | 盒 | 1 | |
| (13) | 莱克多巴胺快速检测盒(胶体金)[组织样， | 适用于猪肉、鸡肉、鸭肉肌肉组织中莱克多巴胺残留的快速定性筛查检测 | 盒 | 1 | |
| (14) | 沙丁胺醇快速检测盒(胶体金)[组织样，0.5ng/g] | 适用于猪肉、鸡肉、鸭肉肌肉组织中沙丁胺醇残留的快速的定性筛查检测 | 盒 | 1 | |
| (15) | 孔雀石绿快速检测盒(FST-胶体金)[水产，2ng/g] | 适用于水产中孔雀石绿的定性检测 | 盒 | 1 | |
| G 凉菜间 | | | | | |
| G01 | 单星洗物盆台 | 1>规格：600×600×850/150mm 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，500×500×280机制星盆，腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管，配优质不锈钢下水口、重力调节脚。 | 台 | 1 | |
| G01a | 冷水龙头（配套G01项） | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度290mm，开孔22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 个 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---------------------|-------------------|--|----|----|----|
| G02 | 二门平台冷柜 | 1>规格：1500×600×850+150mm； 2>输入电压/功率：220V/278，容积：433L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-10~+10℃，电子数字温控，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 1 | |
| G03 | 挂墙吊柜 | 1>规格：1800×350×600mm； 2>不锈钢均为304#，柜身板厚1.2mm，层板、门板厚1.0mm，单通双向推拉门； | 台 | 2 | |
| G04 | 单通趟门工作柜 | 1>规格：1500×600×850+150mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板、底板用1.5mm，层板、侧板、门板、加强撑用1.2mm不锈钢板； 4>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板，单通双向推拉趟门； 5>Ø50不锈钢重力调节脚。 | 台 | 1 | |
| G05 | 二玻璃门展示冷柜 | 1>规格：630×692×1910mm 2>电压/功率：220V/250W，容积：375L； 3>工作温度：2℃~10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，直冷；R134a冰种； | 台 | 1 | |
| H 备餐&传菜间 | | | | | |
| H01 | 挂墙单星洗手盆 | 1>规格：500×500×350mm 2>台面厚1.5mm304#不锈钢板，机制350×350星盆，配优质不锈钢下水口。 | 台 | 1 | |
| H01a | 感应龙头 (配套H01项) | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围20cm，开单孔35mm； ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 个 | 1 | |
| H02 | 单星洗物盆台 | 1>规格：600×600×850/150mm 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，500×500×280机制星盆，腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管，配优质不锈钢下水口、重力调节脚。 | 台 | 1 | |
| H02a | 冷水龙头 (配套H02项) | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度290mm，开孔22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 个 | 1 | |
| H03 | 微电脑快速开水器 (挂墙式) | 1>规格：405×250×620mm 2>电压/功率：220V/3KW，容量：25L，额定产开水量：45L/h； 3>全304#不锈钢材料制造； 4>自动机械延时进水控制，保障使用100%开水； 5>整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接； 6>全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统； ★7>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品安全认证证书》、《中国节能产品认证证书》，省（市）级疾病预防控制中心出具的关于涉及饮用水卫生安全产品的《检验报告》。 | 台 | 1 | |
| H03a | 滤水器 (配套A24项) | 1>单头工程套装，软水功能，有效抑制水垢； 2>安装尺寸150×100×650mm。 | 套 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|-----------|---|----|----|----|
| H04 | 单通趟门工作柜 | 1>规格：1400×700×850+150mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板、底板用1.5mm，层板、侧板、门板、加强撑用1.2mm不锈钢板； 4>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板，单通双向推拉趟门； 5>Ø50不锈钢重力调节脚。 | 台 | 2 | |
| H05 | 挂墙吊柜 | 1>规格：1700×350×600mm； 2>不锈钢均为304#，柜身板厚1.2mm，层板、门板厚1.0mm，单通双向推拉门； | 台 | 2 | |
| H06 | 落地式传菜梯 | 1>梯井尺寸：1400×1200mm，轿箱尺寸：1100×800×1100mm； 2>轿厢、门、门套均用304#1.2mm厚不锈钢板； 3>200kg曳引机，Φ200mm导向轮，Φ8mm曳引机钢丝绳，国标10#槽钢承重架、对重架及轿箱主架，50×50镀锌角钢焊接主、副导轨，三层三站（微机）配电箱 4>具备电气门联锁功能、开关门显示功能、轿厢位置运行方向显示功能、接触器粘连保护功能、极限保护功能、运行检修功能、故障重新启运功能、厅门止动装置。 | 套 | 1 | |
| H07 | 窗口式传菜梯 | 1>梯井尺寸：1400×1200mm，轿箱尺寸：800×800×750mm； 2>轿厢、门、门套均用304#1.2mm厚不锈钢板； 3>200kg曳引机，Φ200mm导向轮，Φ8mm曳引机钢丝绳，国标10#槽钢承重架、对重架及轿箱主架，50×50镀锌角钢焊接主、副导轨，三层三站（微机）配电箱 4>具备电气门联锁功能、开关门显示功能、轿厢位置运行方向显示功能、接触器粘连保护功能、极限保护功能、运行检修功能、故障重新启运功能、厅门止动装置。 | 套 | 1 | |
| H08 | 活动工作台连下层板 | 1>规格：1500×500×850mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板用1.2mm，层板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 4>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板； 5>腿用Ø50圆管，不锈钢装饰杯，HDPE静音脚轮。 | 台 | 2 | |
| H09 | 风幕机 | 1>规格：1200×182×221mm 2>符合国家CCC认证标准，超静音； 3>220V/166W； 4>风速：7.5-8.5m/s，噪音：40-45dB。 | 台 | 1 | |

I 取餐区(二层)

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|----|--|
| I01 | 大理石面自助餐台 | 1>规格：13000×1300×700mm； 2>所有可见面贴金碧辉煌米黄色大理石，台面做防水后光面处理，台面边缘斜切15mm磨边，配置配电箱、门，台面开孔安装电磁炉及插座（防水地插）。 | 米 | 13 | |
| I02 | 嵌入式电磁炉 | 1>规格：340×340×82mm； 2>电压/功率：220V/800W； 3>微晶玻璃面板，面板触摸控制，300W-800W五档调节控制。 | 台 | 28 | |
| I03 | 长方液压可视自助餐炉 | 1>规格：580×475×170mm； 2>304#镜面优质不锈钢材质，玻璃可视液压翻启盖。 | 台 | 4 | |
| I04 | 圆形液压可视自助餐炉 | 1>规格：535×455×170mm； 2>304#镜面优质不锈钢材质，玻璃可视液压翻启盖。 | 台 | 20 | |
| I05 | 圆形液压可视汤炉 | 1>规格：475×435×265mm； 2>304#镜面优质不锈钢材质，玻璃可视液压翻启盖。 | 台 | 4 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------------------|-------------------|--|----|----|----|
| I06 | 单头冷/热饮水机 | 1>规格：387×270×724mm； 2>容量：12L, 电压/功率：220V/360KW； 3>搅拌均匀，饮料桶采用食品级PC饮料桶，智能控温调节，冷热温度可调。 | 台 | 2 | |
| I07 | 嵌入式保温热板 | 1>规格：600×350×65mm； 2>黑晶玻璃面材质，电压/功率：220V/650W。 | 台 | 1 | |
| I08 | 嵌入式冰槽连玻璃罩 | 1>规格：800×450×225/300mm； 2>304#不锈钢材质冰槽，四边玻璃罩，LED蓝光装饰灯。 | 台 | 2 | |
| J 备餐间(二层) | | | | | |
| J01 | 单通趟门工作柜 | 1>规格：1750×760×850+150mm； 2>不锈钢均为304#； 3>面板、底板用1.5mm，层板、侧板、门板、加强撑用1.2mm不锈钢板； 4>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板，单通双向推拉趟门； 5>Ø50不锈钢重力调节脚。 | 台 | 1 | |
| J02 | 挂墙吊柜 | 1>规格：1950×350×600mm； 2>不锈钢均为304#，柜身板厚1.2mm，层板、门板厚1.0mm，单通双向推拉门； | 台 | 2 | |
| J03 | 二门平台冷柜 | 1>规格：1500×760×850+150mm； 2>输入电压/功率：220V/278，容积：433L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-10~+10℃，电子数字温控，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 1 | |
| J04 | 咖啡磨豆机 | 1>规格：240×420×600mm； 2>电压/功率：220V/350W； 3>刀盘型式：64mm平行式刀盘； 4>马达转速：1600r/min； 5>豆槽容量：1.2Kg，粉槽容量：280g。 | 台 | 1 | |
| J05 | 美式单头滴滤咖啡机 | 1>规格：205×410×428mm； 2>电压/功率：380V/9KW 3>咖啡产能：200杯/小时 | 台 | 2 | |
| J06 | 微电脑快速开水器 (挂墙式) | 1>规格：405×250×620mm 2>电压/功率：220V/3KW，容量：25L，额定产开水量：45L/h； 3>全304#不锈钢材料制造； 4>自动机械延时进水控制，保障使用100%开水； 5>整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接； 6>全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统； ★7>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品安全认证证书》、《中国节能产品认证证书》，省（市）级疾病预防控制中心出具的关于涉及饮用水卫生安全产品的《检验报告》。 | 台 | 1 | |
| J07 | 单星洗物盆台 | 1>规格：1400×940×850/150mm 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，500×500×280机制星盆，腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管，配优质不锈钢下水口、重力调节脚。 | 台 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------------------|------------------|---|----|----|----|
| J07a | 冷水龙头 (配套H02项) | 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径18mm, 高度290mm, 开孔22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 个 | 1 | |
| J08 | 备用号 | | | | |
| J09 | 光波热风循环存碗柜 | 1>规格: 1200×600×1940mm 2>电压/功率: 220V/2KW; 3>面板、底板厚1.2mm, 层板、侧板、加强撑厚1.0mm, 门板厚0.8mm, 双向推拉门, 不锈钢均为304#, 6"不锈钢重力调节脚。 | 台 | 2 | |
| J10 | 多用途三层服务推车 | 1>规格: 980×530×930mm 2>材质: 聚丙烯 (PP); 3>颜色: 黑色。 | 台 | 3 | |
| J11 | 风幕机 | 1>规格: 1200×182×221mm 2>符合国家CCC认证标准, 超静音; 3>220V/166W; 4>风速: 7.5-8.5m/s, 噪音: 40-45dB。 | 台 | 1 | |
| K 取餐区(夹层) | | | | | |
| K01 | 大理石面自助餐台 | 1>规格: 10000×650×700mm; 2>所有可见面贴金碧辉煌米黄色大理石, 台面做防水后光面处理, 台面边缘斜切15mm磨边, 配置电箱柜、门, 台面开孔安装电磁炉及插座(防水地插)。 | 米 | 10 | |
| K02 | 嵌入式电磁炉 | 1>规格: 340×340×82mm; 2>电压/功率: 220V/800W; 3>微晶玻璃面板, 面板触摸控制, 300W-800W五档调节控制。 | 台 | 15 | |
| K03 | 圆形液压可视汤炉 | 1>规格: 475×435×265mm; 2>304#镜面优质不锈钢材质, 玻璃可视液压翻启盖。 | 台 | 2 | |
| K04 | 长方液压可视自助餐炉 | 1>规格: 580×475×170mm; 2>304#镜面优质不锈钢材质, 玻璃可视液压翻启盖。 | 台 | 3 | |
| K05 | 圆形液压可视自助餐炉 | 1>规格: 535×455×170mm; 2>304#镜面优质不锈钢材质, 玻璃可视液压翻启盖。 | 台 | 10 | |
| K06 | 单头冷热饮水机 | 1>规格: 387×270×724mm; 2>容量: 12L; 3>搅拌均匀, 饮料桶采用食品级PC饮料桶, 智能控温调节, 冷热温度可调。 | 台 | 2 | |
| L 备餐间(夹层) | | | | | |
| L01 | 单通趟门工作柜 | 1>规格: 1750×760×850+150mm; 2>不锈钢均为304#; 3>面板、底板用1.5mm, 层板、侧板、门板、加强撑用1.2mm不锈钢板; 4>台面厚度40mm, 面下嵌12厘防火板, 单通双向推拉趟门; 5>Ø50不锈钢重力调节脚。 | 台 | 1 | |
| L02 | 挂墙吊柜 | 1>规格: 1950×350×600mm; 2>不锈钢均为304#, 柜身板厚1.2mm, 层板、门板厚1.0mm, 单通双向推拉门; | 台 | 2 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|-------------------|--|----|----|----|
| L03 | 二门平台冷柜 | 1>规格：1500×760×850+150mm； 2>输入电压/功率：220V/278，容积：433L，制冷方式：风冷； 3>工作温度：-10~+10℃，电子数字温控，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜，R134a制冷剂； ★4>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证）、《中国电器节能产品认证证书》。 | 台 | 1 | |
| L04 | 咖啡磨豆机 | 1>规格：240×420×600mm； 2>电压/功率：220V/350W； 3>刀盘型式：64mm平行式刀盘； 4>马达转速：1600r/min； 5>豆槽容量：1.2Kg，粉槽容量：280g。 | 台 | 1 | |
| L05 | 美式滴滤咖啡机 | 1>规格：205×410×428mm； 2>电压/功率：380V/9KW 3>咖啡产能：200杯/小时 | 台 | 2 | |
| L06 | 微电脑快速开水器 (挂墙式) | 1>规格：405×250×620mm 2>电压/功率：220V/3KW，容量：25L，额定产开水量：45L/h； 3>全304#不锈钢材料制造； 4>自动机械延时进水控制，保障使用100%开水； 5>整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接； 6>全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统； ★7>具有第三方检测机构出具的《食品接触产品安全认证证书》、《中国节能产品认证证书》，省（市）级疾病预防控制中心出具的关于涉及饮用水卫生安全产品的《检验报告》。 | 台 | 1 | |
| L07 | 单星洗物盆台 | 1>规格：1400×940×850/150mm 2>不锈钢均为304#； 3>台面、加强撑用1.5mm不锈钢板材，500×500×280机制星盆，腿用Ø38不锈钢圆管，横拉用25×25方管，配优质不锈钢下水口、重力调节脚。 | 台 | 1 | |
| L07a | 冷水龙头 (配套H02项) | 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径18mm，高度290mm，开孔22mm ★3>具有产品质量监督检验机构出具的《中国节水产品认证证书》、《绿色环保节能产品证书》 | 个 | 1 | |
| L08 | 备用号 | | | | |
| L09 | 光波热风循环存碗柜 | 1>规格：1200×600×1940mm 2>电压/功率：220V/2KW； 3>面板、底板厚1.2mm，层板、侧板、加强撑厚1.0mm，门板厚0.8mm，双向推拉门，不锈钢均为304#，6"不锈钢重力调节脚。 | 台 | 2 | |
| L10 | 多用途三层服务推车 | 1>规格：980×530×930mm 2>材质：聚丙烯（PP）； 3>颜色：黑色。 | 台 | 3 | |
| L11 | 风幕机 | 1>规格：1200×182×221mm 2>符合国家CCC认证标准，超静音； 3>220V/166W； 4>风速：7.5-8.5m/s，噪音：40-45dB。 | 台 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------------------------|----------|---|----|----|----|
| (二) 排油烟、送风及通风系统 | | | | | |
| 1 排油烟系统 | | | | | |
| (1) | 低噪音抽油烟机 | 1>外形尺寸： 1>C1/C2型，风轮规格：φ25"×φ25" 2>电机功率：380V/11KW，噪音：≤75dB 3>风量：31660m³/h，风压：613pa，风速：17.1m/s 4>进风口：1000×1218mm，出风口：685×770mm | 台 | 1 | |
| (2) | 油烟机安装支架 | 材质：8#槽钢、∠40×40热镀锌角铁、油漆等 | 套 | 1 | |
| (3) | 弹簧减震器 | 弹簧式减震装置，荷重：150Kgs，自然频率3Hz~5Hz，阻尼系数0.12~0.13。 | 个 | 4 | |
| (4) | 静电油烟净化器 | 1>外形尺寸：735×1529×1744mm； 2>功率：220V/1802W； 3>处理风量：42000m³/h； 4>进风口：1073×1382mm； 5>专利圆筒蜂巢电场，智能数字电源，预过滤网/多孔均风网，产品通过欧洲CE认证，美国UL认证，净化效率90%； 6>★产品具有CEP国家环境保护认证、CQC中国环保产品认证证书、中国环境标志（II型）产品认证、设备具有国家级或省级质检机构的检测报告，并符合“UL 710：2017和UL 867-2016”标准、设备核心部件电源温度循环测试符合GB/T2423.22-2012测试标准的要求。 | 台 | 1 | |
| (5) | 净化器安装支架 | 材质：∠40×40热镀锌角铁、油漆等 | 套 | 1 | |
| (6) | 镀锌板油烟管 | 1>规格：1000×630mm 2>材质：δ1.2mm厚镀锌板 | m² | 63 | |
| (7) | 镀锌板油烟管三通 | 1>规格：1000×630/630×630/630×630mm 2>材质：δ1.2mm厚镀锌板 | 个 | 1 | |
| (8) | 镀锌板油烟管弯头 | 1>规格：1000×630mm 2>材质：δ1.2mm厚镀锌板 | 个 | 3 | |
| (9) | 镀锌板油烟管变头 | 1>规格：1000×630/1073×1382mm 2>材质：δ1.2mm厚镀锌板 | 个 | 1 | |
| (10) | 镀锌板油烟管变头 | 1>规格：1073×1382/1218×1000mm 2>材质：δ1.2mm厚镀锌板 | 个 | 1 | |
| (11) | 镀锌板油烟管 | 1>规格：1218×1000mm 2>材质：δ1.2mm厚镀锌板 | m² | 18 | |
| (12) | 镀锌板油烟管 | 1>规格：630×630mm 2>材质：δ1.2mm厚镀锌板 | m² | 94 | |
| (13) | 管道三角支架 | 材质：∠40×40热镀锌角钢 | 个 | 30 | |
| (14) | 150℃防火阀 | 1>规格：1000×630mm 2>国标，3C认证 | 个 | 1 | |
| (15) | 风机启动控制箱 | 控制11kw排烟风机（星三角启动）一台，4kw送风风机一台，1802W油烟净化器一台 | 个 | 1 | |
| (16) | 防火软接 | 材质：防火帆布 | 个 | 2 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----------------|-------------|---|----|----|----|
| (17) | 油烟机、净化器防漏油盘 | 材质：304#1.2mm厚不锈钢板 | 个 | 2 | |
| (18) | 墙体开洞 | | 个 | 2 | |
| (19) | 油烟管安装辅材 | 不锈钢管、角钢、丝杆、螺丝、胶垫、油漆、密封胶等 | 项 | 1 | |
| 2 送风系统 | | | | | |
| (1) | 低噪音送风风柜 | 1>B1/B2型，风轮规格：φ18"×φ18" 2>功率：380V/4KW，噪音：≤70dB 3>风量：14910m³/h，风压：352pa，风速：16.3m/s 4>进风口：810×1005mm，出风口：550×630mm | 台 | 1 | |
| (2) | 油烟机安装支架 | 材质：8#槽钢、∠40×40热镀锌角铁、油漆等 | 套 | 1 | |
| (3) | 弹簧减震器 | 弹簧式减震装置，荷重：100Kgs，自然频率3Hz~5Hz，阻尼系数0.12~0.13。 | 个 | 4 | |
| (4) | 风管变头 | 1>规格：550×485/630×400mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | 个 | 1 | |
| (5) | 送风风管 | 1>规格：630×400mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | m² | 32 | |
| (6) | 送风风管弯头 | 1>规格：630×400mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | 个 | 2 | |
| (7) | 送风风管四通 | 1>规格：630×400/500×400/320×320/320×320mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | 个 | 1 | |
| (8) | 送风风管 | 1>规格：500×400mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | m² | 35 | |
| (9) | 送风风管三通 | 1>规格：500×400/400×320/400×320mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | 个 | 1 | |
| (10) | 送风风管 | 1>规格：400×320mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | m² | 63 | |
| (11) | 送风风管弯头 | 1>规格：400×320mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | 个 | 3 | |
| (12) | 送风风管 | 1>规格：320×320mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | m² | 42 | |
| (13) | 送风风管弯头 | 1>规格：320×320mm 2>材质：δ1.0mm厚镀锌板 | 个 | 5 | |
| (14) | 管道法兰/吊架 | 材质：∠30×30热镀锌角钢，φ10mm丝杆 | 副 | 30 | |
| (15) | 70℃防火阀 | 1>规格：630×400mm 2>国标，3C认证 | 个 | 1 | |
| (16) | 防火软接 | 材质：防火帆布 | 个 | 1 | |
| (17) | 不锈钢风口 | 机制，不锈钢材质，360°可调 | 个 | 45 | |
| (18) | 防雨百叶进风口 | 1>规格：1000×800mm 2>材质：铝合金 | 个 | 1 | |
| (19) | 墙体开洞 | | 个 | 7 | |
| (20) | 安装辅助材料 | 不锈钢管、角钢、丝杆、螺丝、胶垫、油漆、密封胶等 | 项 | 1 | |
| 3 事故通风系统 | | | | | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---------------------|---------|---|----|----|----|
| (1) | 防爆轴流式风机 | 1>功率：380V/0.55KW，噪音：≤75dB 2>风量：3835-8001m³/h，风压：236-106pa，转速：1400r/min | 台 | 1 | |
| (2) | 通风风管 | 1>规格：320×320mm 2>材质：δ 1.0mm厚镀锌板 | m² | 26 | |
| (3) | 管道法兰/吊架 | 材质：∠30×30热镀锌角钢，φ 10mm丝杆 | 副 | 12 | |
| (4) | 70℃防火阀 | 1>规格：320×320mm 2>国标，3C认证 | 个 | 1 | |
| (5) | 防火软接 | 材质：防火帆布 | 个 | 1 | |
| (6) | 百叶风口 | 材质：铝合金 | 个 | 4 | |
| (7) | 安装辅助材料 | 不锈钢管、角钢、丝杆、螺丝、胶垫、油漆、密封胶等 | 项 | 1 | |
| 二 用品用具、餐具及桌椅 | | | | | |
| 1 用品用具 | | | | | |
| (1) | 不锈钢炸喱 | 13寸，竹柄，方格编织，包边 | 把 | 6 | |
| (2) | 不锈钢油格 | 10寸，包边 | 把 | 6 | |
| (3) | 不锈钢油格 | 6寸，包边 | 把 | 4 | |
| (4) | 不锈钢油盆 | 10寸，鼓形，加厚 | 个 | 6 | |
| (5) | 炒勺 | 1#，木柄，手工锻造勺 | 把 | 6 | |
| (6) | 炒勺 | 2#，木柄，手工锻造勺 | 把 | 6 | |
| (7) | 炒铲 | 1#，木柄，手工锻造铲 | 把 | 6 | |
| (8) | 中式铁锅 | 1.5尺，出口庄 | 个 | 4 | |
| (9) | 中式铁锅 | 1.8尺，出口庄 | 个 | 4 | |
| (10) | 不粘锅 | Ø18cm，不锈钢材质，复合底 | 个 | 3 | |
| (11) | 不粘锅 | Ø28cm，不锈钢材质，复合底 | 个 | 3 | |
| (12) | 不粘锅 | Ø32cm，不锈钢材质，复合底 | 个 | 3 | |
| (13) | 锅垫 | Ø26cm，不锈钢材质，带底 | 个 | 4 | |
| (14) | 无底锅架 | Ø26cm，不锈钢材质，无底 | 个 | 4 | |
| (15) | 锅刷 | 加粗条，竹制品 | 把 | 30 | |
| (16) | 不锈钢蒸饭盘 | 规格：600×400×48mm，无孔 | 个 | 30 | |
| (17) | 不锈钢蒸饭盘 | 规格：600×400×48mm，有孔 | 个 | 20 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|-------|---------------------------------|----|----|----|
| (18) | 单插 | Ø80mm, 不锈钢材质 | 个 | 5 | |
| (19) | 调料盅 | Ø120mm, 不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (20) | 调料盅 | Ø140mm, 不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (21) | 调料盅 | Ø160mm, 不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (22) | 调料盅 | Ø180mm, 不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (23) | 调料盒 | 日式, 八格, 带盖 | 套 | 6 | |
| (24) | 不锈钢马斗 | Ø160mm, 加厚 | 个 | 50 | |
| (25) | 不锈钢马斗 | Ø180mm, 加厚 | 个 | 50 | |
| (26) | 不锈钢马斗 | Ø200mm, 加厚 | 个 | 50 | |
| (27) | 不锈钢巢斗 | Ø180mm, 加厚 | 个 | 20 | |
| (28) | 丁字钩 | 木柄 | 把 | 4 | |
| (29) | 长单钩 | 木柄, 500mm长 | 把 | 4 | |
| (30) | 肉双钩 | 木柄, 500mm长 | 把 | 4 | |
| (31) | 不锈钢水壳 | 5斤, 短柄 | 把 | 3 | |
| (32) | 不锈钢水壳 | 3斤, 长柄 | 把 | 3 | |
| (33) | 煲汤袋 | 规格: 350×450mm, 纱布 | 个 | 50 | |
| (34) | 钢苏壳 | 规格: Ø300mm | 个 | 4 | |
| (35) | 鱼钳 | 300mm长, 不锈钢材质 | 把 | 2 | |
| (36) | 磨刀石 | 粗颗粒 | 个 | 2 | |
| (37) | 磨刀石 | 粉石 | 个 | 3 | |
| (38) | 圆木砧板 | 规格: Ø500×200mm, 松木 | 块 | 3 | |
| (39) | 圆胶砧板 | 规格: Ø400×100mm, PE材质 (红、绿、白各1块) | 块 | 3 | |
| (40) | 方形胶砧板 | 规格: 600×400×23mm (红、绿、白各2块) | 块 | 6 | |
| (41) | 台式砧板架 | 不锈钢材质 | 个 | 4 | |
| (42) | 不锈钢桑刀 | 2#, 木柄 | 把 | 6 | |
| (43) | 不锈钢片刀 | 2#, 木柄 | 把 | 6 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|--------|--------------------------------|----|----|----|
| (44) | 不锈钢斩切刀 | 2#, 不锈钢柄 | 把 | 6 | |
| (45) | 九江弯刀 | 2#, 木柄 | 把 | 4 | |
| (46) | 手工尖刀 | 木柄, 手工锻造 | 把 | 3 | |
| (47) | 不锈钢分刀 | 10寸, 西式, 胶柄 | 把 | 4 | |
| (48) | 刺身刀 | 刃长270mm, 木柄 | 把 | 1 | |
| (49) | 强力剪刀 | 标准: Q/YSBZ 02, 胶柄 | 把 | 10 | |
| (50) | 强力鸡骨剪 | 标准: Q/YSBZ 02, 胶柄 | 把 | 3 | |
| (51) | 不锈钢瓜刨 | 胶柄, 长度147mm | 把 | 10 | |
| (52) | 四面刨丝器 | 不锈钢材质 | 把 | 5 | |
| (53) | 家禽拔毛夹 | 不锈钢材质 | 把 | 5 | |
| (54) | 四格刀箱架 | 不锈钢材质, 带盖 | 个 | 4 | |
| (55) | 开罐器 | 不锈钢材质, 手持 | 把 | 4 | |
| (56) | 鱼鳞刨 | 木柄 | 把 | 2 | |
| (57) | 台秤 | 10kg | 台 | 2 | |
| (58) | 电子磅秤 | 150kg | 台 | 1 | |
| (59) | 打蛋器 | 12寸, 不锈钢柄 | 把 | 2 | |
| (60) | 打蛋器 | 16寸, 不锈钢柄 | 把 | 2 | |
| (61) | 钢圆盆 | 规格: Ø320mm, 特厚 | 个 | 10 | |
| (62) | 钢圆盆 | 规格: Ø360mm, 特厚 | 个 | 6 | |
| (63) | 钢圆盆 | 规格: Ø420mm, 特厚 | 个 | 6 | |
| (64) | 钢圆盆 | 规格: Ø500mm, 特厚 | 个 | 5 | |
| (65) | 调料更 | 长柄, 不锈钢材质 | 把 | 50 | |
| (66) | 三角咀钢油壶 | 不锈钢材质 | 个 | 12 | |
| (67) | 圆咀钢油壶 | 不锈钢材质 | 个 | 12 | |
| (68) | 高压锅 | 规格: Ø320mm, 防爆 | 个 | 2 | |
| (69) | 保鲜盒 | 规格: 230×150×80mm, 食品级PC材质, 加强型 | 个 | 24 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|-----------|------------------------------------|----|----|----|
| (70) | 保鲜盒 | 规格：300×200×110mm，食品级PC材质，加强型 | 个 | 24 | |
| (71) | 保鲜盒 | 规格：345×230×120mm，食品级PC材质，加强型 | 个 | 24 | |
| (72) | 保鲜盒 | 规格：385×262×125mm，食品级PC材质，加强型 | 个 | 24 | |
| (73) | 留样盒 | 规格：85×85×55mm，食品级PC材质，加强型 | 个 | 50 | |
| (74) | 塑料长方筛筐 | 规格：320×240×105mm | 个 | 20 | |
| (75) | 塑料长方筛筐 | 规格：530×385×180mm | 个 | 15 | |
| (76) | 塑料周转筐 | 规格：620×440×330mm，铁柄 | 个 | 10 | |
| (77) | 塑料圆筛筐 | 规格：Φ310×106mm | 个 | 20 | |
| (78) | 塑料大白桶 | 规格：Φ545×600mm，容量：100L，带盖 | 个 | 3 | |
| (79) | 环保圆形储物桶 | 规格：Φ492×584mm，容量：75L，材质：PP，含盖及底座小车 | 套 | 8 | |
| (80) | 钢汤煲 | 规格：Ø400×240×1.2mm，加厚，带盖 | 个 | 2 | |
| (81) | 钢汤煲 | 规格：Ø300×200×1.2mm，加厚，带盖 | 个 | 2 | |
| (82) | 钢汤桶 | 规格：500×500×1.2mm，加厚，带盖 | 个 | 2 | |
| (83) | 钢汤桶 | 规格：400×400×1.2mm，加厚，带盖 | 个 | 2 | |
| (84) | 钢汤桶 | 规格：300×300×1.2mm，加厚，带盖 | 个 | 2 | |
| (85) | 不锈钢份数盆 | 规格：530×325×150mm，0.8mm厚 | 个 | 10 | |
| (86) | 不锈钢份数盆 | 规格：530×325×100mm，0.8mm厚 | 个 | 10 | |
| (87) | 不锈钢份数盆 | 规格：530×325×65mm，0.8mm厚 | 个 | 20 | |
| (88) | 不锈钢份数盆 | 规格：325×265×150mm，0.8mm厚 | 个 | 20 | |
| (89) | 不锈钢份数盆 | 规格：325×265×100mm，0.8mm厚 | 个 | 20 | |
| (90) | 不锈钢份数盆 | 规格：325×176×100mm，0.8mm厚 | 个 | 10 | |
| (91) | 不锈钢份数盆（圆） | 规格：Ø360mm，0.8mm厚 | 个 | 50 | |
| (92) | PC透明份数盆 | 规格：325×176×100mm | 个 | 20 | |
| (93) | PC透明份数盆 | 规格：325×176×150mm | 个 | 10 | |
| (94) | 保鲜膜 | 宽度450mm | 卷 | 20 | |
| (95) | 胶手套 | 长度260mm，橡胶材质 | 双 | 50 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-------|----------|--|----|-----|----|
| (96) | 防水围裙 | 塑料制品 | 条 | 50 | |
| (97) | 布围裙 | 棉布料 | 条 | 50 | |
| (98) | 长毛巾 | 棉布, 纯白色 | 条 | 100 | |
| (99) | 小方巾 | 棉布, 纯白色 | 条 | 100 | |
| (100) | 厨师帽 | 矮帽, 无纺布 | 个 | 100 | |
| (101) | 点火枪 | 长度240mm, 明火点火 | 支 | 10 | |
| (102) | 地板吹干机 | 电压/功率: 220V/900W, 风量: 160/130/110m ³ /min三档可调 | 台 | 2 | |
| (103) | 清洁榨水车 | 规格: 540×360×900mm, 单桶, 桶容量: 24L | 台 | 2 | |
| (104) | 智能高压清洗水枪 | 规格: 280x210x150mm, 电压/功率: 220V/1.8KW, 智能感应电机 | 台 | 1 | |
| (105) | 清洁剂 | 20L/桶, 洗碗机专用 | 桶 | 5 | |
| (106) | 催干剂 | 20L/桶, 洗碗机专用 | 桶 | 5 | |
| (107) | 碟盘筐 | 规格: 500×500×100mm, 64刺, PP(聚丙烯)材质 | 个 | 5 | |
| (108) | 碟盘筐 | 规格: 500×500×100mm, 25刺, PP(聚丙烯)材质 | 个 | 5 | |
| (109) | 刀叉筐 | 规格: 500×500×100mm, 平底, PP(聚丙烯)材质 | 个 | 5 | |
| (110) | 25格杯筐底筐 | 规格: 500×500×100mm, PP(聚丙烯)材质 | 个 | 10 | |
| (111) | 25格扩展筐 | 规格: 500×500×70mm, PP(聚丙烯)材质 | 个 | 10 | |
| (112) | 36格杯筐底筐 | 规格: 500×500×100mm, PP(聚丙烯)材质 | 个 | 10 | |
| (113) | 36格扩展筐 | 规格: 500×500×70mm, PP(聚丙烯)材质 | 个 | 10 | |
| (114) | 杯筐推车 | 规格: 540×540×773mm, PP(聚丙烯)材质, 不锈钢手柄 | 个 | 2 | |
| (115) | 擦杯布 | 规格: 500×700mm, 纯棉布料, 蓝白条纹 | 条 | 50 | |
| (116) | 防滑圆托盘 | 规格: Ø360mm, PP聚丙烯材质 | 个 | 10 | |
| (117) | 防滑方托盘 | 规格: 460×360mm, PP聚丙烯材质 | 个 | 10 | |
| (118) | 圆形壁挂时钟 | 石英钟, Ø255mm(10寸) | 个 | 2 | |
| (119) | 不锈钢平板推车 | 规格: 600×400mm, 全304#不锈钢材质, 静音轮 | 台 | 3 | |
| (120) | 送餐车 | 规格: 980x505x1050mm, 材质: 聚丙烯(PP), 三层, 中间两层带围板和门 | 台 | 2 | |
| (121) | 蒜蓉机 | 规格: 200×400×300mm, 电压/功率: 220V/350W, 量杯容量: 1800ml | 台 | 2 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-------------|-----------|--|----|-----|----|
| (122) | 台式绞肉机 | 规格：445×250×450mm，电压/功率：220V/650W，生产能力：200kg/h | 台 | 1 | |
| (123) | 油纸 | 规格：600×400mm，500张/包 | 包 | 2 | |
| (124) | 切面包刀 | 总长584mm，刃长452mm，细牙，胶柄 | 把 | 2 | |
| (125) | 刮平刀 | 总长435mm，刃长310mm，胶柄 | 把 | 2 | |
| (126) | 标准型烤盘 | 规格：600×400×30mm，0.7mm镀铝 | 个 | 20 | |
| (127) | 不沾烤盘 | 规格：600×400×30mm，0.7mm镀铝，不沾 | 个 | 10 | |
| (128) | 擀面杖（长） | 800mm长 | 根 | 2 | |
| (129) | 擀面杖（短） | 300mm长 | 根 | 2 | |
| (130) | 不锈钢刮刀 | 规格：122×135mm，木柄 | 个 | 2 | |
| (131) | 方形塑料刮刀 | 规格：136×97mm，PC材质 | 个 | 5 | |
| (132) | 半圆形塑胶刮板 | 规格：126×97mm，PC材质 | 个 | 5 | |
| (133) | 三角齿塑料刮片 | 规格：95×95mm，PC材质 | 个 | 5 | |
| (134) | 量杯 | 规格：Ø146×211mm，PP材质，2000cc | 个 | 2 | |
| (135) | 量杯 | 规格：Ø112×182mm，PP材质，1000cc | 个 | 2 | |
| (136) | 不锈钢粉筛 | 规格：Ø350×90mm，24目 | 个 | 1 | |
| (137) | 不锈钢粉筛 | 规格：Ø300×80mm，24目 | 个 | 1 | |
| (138) | 耐高温手套 | 纯棉，耐热<205℃ | 双 | 2 | |
| (139) | 高精度电子秤 | 规格：190×240×55mm，计量范围：0.01g~1kg，含防风罩 | 台 | 1 | |
| (140) | 钱称 | 计量范围：5g~200g | 把 | 2 | |
| (141) | 喷壶 | 容量：1000cc，手压充气式 | 个 | 2 | |
| (142) | 碎冰机 | 规格：450×320×460mm，电压/功率：220V/350W，碎冰量：100kg/h | 台 | 1 | |
| (143) | 冷热毛巾柜 | 规格：451×325×353mm，电压/功率：220V/200W，容量：23L，加热温度：70℃±10℃，制冷温度：比常温低10-15℃ | 台 | 1 | |
| (144) | 三门茶水配餐消毒柜 | 规格：1500×500×940mm，电压/功率：220V/700W，三开门、三抽屉，材质：304#木纹不锈钢板，门镶玻璃，石英石台面。 | 台 | 4 | |
| 2 餐具 | | | | | |
| (1) | 底碟（浅式盘） | 10.5寸，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 200 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|----------|---|----|-----|----|
| (2) | 骨碟（浅式盘） | 8寸，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 200 | |
| (3) | 翅碗（反口） | 4.5寸，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 200 | |
| (4) | 汤碗（直口） | 4.5寸，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 200 | |
| (5) | 饭碗（直口） | 4寸，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 200 | |
| (6) | 汤匙 | 3寸，含骨量47%陶瓷，小万豪款，白瓷 | 个 | 200 | |
| (7) | 两用筷架 | 2寸，含骨量47%陶瓷，长方形款，白瓷 | 个 | 200 | |
| (8) | 茶杯 | 2.5寸，含骨量47%陶瓷，吉祥款，白瓷 | 个 | 200 | |
| (9) | 茶杯底碟 | 5寸，含骨量47%陶瓷，吉祥款，白瓷 | 个 | 200 | |
| (10) | 毛巾碟 | 5.5寸，含骨量47%陶瓷，长方形款，白瓷 | 个 | 200 | |
| (11) | 烟灰缸 | 3.5寸，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 40 | |
| (12) | 烟灰缸底碟 | 5寸，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 40 | |
| (13) | 味碟 | 2.8寸，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 200 | |
| (14) | 茶壶 | 大号，吉祥款，含骨量47%陶瓷，白瓷 | 个 | 20 | |
| (15) | 合金筷子 | 长度242mm，黑色，镶金头 | 双 | 200 | |
| (16) | 合金筷子（公筷） | 长度242mm，米色，镶金头 | 双 | 100 | |
| (17) | 分菜更（公更） | 长度215mm，勺口宽65mm，，304#不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (18) | 白酒分酒器 | 口径35mm，高度95mm，容量100ml（二两），直身款，强化玻璃材质 | 个 | 100 | |
| (19) | 白酒分酒器 | 口径61mm，高度128mm，容量300ml（六两），直身款，强化玻璃材质 | 个 | 40 | |
| (20) | 白酒杯 | 口径28mm，高度58mm，容量10ml（0.2两），中式高脚款，强化玻璃材质 | 个 | 200 | |
| (21) | 多功能杯 | 口径80mm，高度154mm，容量340ml，高脚款，强化玻璃材质 | 个 | 100 | |
| (22) | 红酒醒酒器 | 高度240mm，容量1500ml，水晶材质 | 个 | 10 | |
| (23) | 洋酒杯 | 口径66mm，高度138mm，容量410ml，水晶材质高脚款 | 个 | 48 | |
| (24) | 高脚红酒杯 | 口径67mm，高度240mm，容量540ml，水晶材质高脚款 | 个 | 48 | |
| (25) | 不锈钢餐盘 | 规格：350×260mm，304#不锈钢材质，五格加深盘 | 个 | 800 | |
| (26) | 不锈钢双层碗 | 规格：Ø115mm，304#不锈钢材质 | 个 | 800 | |
| (27) | 不锈钢平底汤勺 | 长度155mm，304#不锈钢材质 | 个 | 800 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|----------|---|----|-----|----|
| (28) | 不锈钢筷子 | 长度205mm, 304#不锈钢材质 | 双 | 800 | |
| (29) | 水果碟(浅式盘) | 7寸, 含骨量47%陶瓷, 白瓷 | 个 | 200 | |
| (30) | 冷饮/水杯 | 口径76mm, 高度121mm, 容量350ml, 水晶材质高脚款 | 个 | 400 | |
| (31) | 咖啡杯含底碟 | 口径95mm, 高度60mm, 容量300ml, 含骨量47%陶瓷, 白瓷 | 个 | 200 | |
| (32) | 咖啡更 | 长度118mm, 厚度2.8mm, 304#不锈钢材质 | 个 | 200 | |
| (33) | 汁更 | 长度220mm, 勺口宽70mm, 304#不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (34) | 食品夹(三线) | 长度190mm, 口宽40mm, 304#不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (35) | 食品夹(三线) | 长度260mm, 口宽65mm, 304#不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (36) | 食品夹(荷口) | 长度300mm, 口宽55mm, 304#不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (37) | 食品夹(梅花) | 长度300mm, 口宽65mm, 304#不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (38) | 不锈钢饭勺 | 长度203mm, 勺口宽70mm, 304#不锈钢材质 | 个 | 15 | |
| (39) | 不锈钢长柄汤勺 | 长度330mm, 勺口Ø90mm, 304#不锈钢材质 | 个 | 20 | |
| (40) | 牙签筒 | 规格: 58×58×100mm, 304#不锈钢材质, 按压式 | 个 | 100 | |
| (41) | 纸巾盒 | 规格: 185×125×100mm, 竹木材质, 椭圆形出纸口 | 个 | 100 | |
| (42) | 防烫副刷锅 | 规格: Ø160×H85mm, 分体式, 内胆材质: 304#不锈钢 | 个 | 25 | |
| (43) | 火锅汤勺 | 总长165mm, 蛋形勺口, 口径60mm, 柄长120cm, 材质: 不锈钢 | 个 | 25 | |
| (44) | 火锅漏勺 | 总长165mm, 蛋形勺口, 口径60mm, 柄长120cm, 材质: 不锈钢 | 个 | 25 | |
| (45) | 10寸旦形 | 10寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (46) | 12寸旦形 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (47) | 14寸旦形 | 14寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 5 | |
| (48) | 8"斜边长方盘 | 8寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (49) | 10"斜边长方盘 | 10寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (50) | 12"斜边长方盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (51) | 10寸平盘 | 10寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (51) | 12寸平盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (51) | 12寸浅式盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|-------------|---|----|----|----|
| (52) | 14寸浅式盘 | 14寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (53) | 10"四方汤盘 | 10寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (54) | 12"四方汤盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (55) | 10"平头长方盘 | 10寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (56) | 12"平头长方盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (57) | 12"浅式鱼盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (58) | 14"浅式鱼盘 | 14寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (59) | 16"浅式鱼盘 | 16寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (60) | 10"双边尖角长方浅盘 | 10寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (61) | 12"双边尖角长方浅盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (62) | 12"三角直盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 20 | |
| (63) | 12"反边正德盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 10 | |
| (64) | 14"反边正德盘 | 14寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 10 | |
| (65) | 12"平边长方盘 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 10 | |
| (66) | 14"平边长方盘 | 14寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 5 | |
| (67) | 16"平边长方盘 | 16寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 5 | |
| (68) | 12"圆形梅花炉 | 12寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 10 | |
| (69) | 14"圆形梅花炉 | 14寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 5 | |
| (70) | 14"旦形梅花炉 | 14寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 10 | |
| (71) | 16"旦形梅花炉 | 16寸, 薄钛镁质瓷 | 个 | 5 | |
| (72) | 14寸汤窝 | 14寸, 镁质瓷 | 个 | 10 | |
| (73) | 8寸浅式煲仔 | 规格: $\varnothing 205 \times 6.5\text{mm}$ | 个 | 10 | |
| (74) | 10寸浅式煲仔 | 规格: $\varnothing 255 \times 80\text{mm}$ | 个 | 10 | |
| (75) | 12寸浅式煲仔 | 规格: $\varnothing 285 \times 90\text{mm}$ | 个 | 10 | |
| (76) | 12寸深黑煲 | 规格: $\varnothing 280 \times 115\text{mm}$ | 个 | 5 | |
| (77) | 14寸深黑煲 | 规格: $\varnothing 300 \times 120\text{mm}$ | 个 | 5 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----------------|-----------|--|----|-------|----|
| (78) | 鼓形炖盅连底碟 | 4.5寸, 含骨量47%陶瓷, 白瓷描金边 | 套 | 30 | |
| (79) | 刺身盘 | 规格: 600×400mm, 钢化玻璃材质, 波浪树叶形 | 个 | 3 | |
| 3 餐桌、椅 | | | | | |
| (1) | 20人位实木大餐桌 | 规格: Ø3200mm, 乌金实木材质, 台面厚150mm(含吊边), 乌金木实木吊边雕刻装饰, Ø2000mm电动转盘, 配20个1000W嵌入式位上电磁炉, 转盘配4个2200W电磁炉 | 张 | 1 | |
| (2) | 中式实木椅 | 椅宽: 450mm, 坐高: 440mm, 椅高: 1050mm, 材质: 黄菠萝, 高靠背(无扶手, 古典风格雕花), 椅脚底横拉加固 | 张 | 20 | |
| (3) | 组合式沙发 | 6件套组合, 含2个2人位规格为: 1600×780×780mm沙发, 1个1人位规格为900×780×780mm沙发, 2个规格为: 600×600×600mm角几, 1个规格为: 1500×750×500mm茶几, 全部为乌金实木材质, | 套 | 1 | |
| (4) | 10人位实木餐桌 | 规格: Ø1800mm, 整桌橡木, Ø800mm手动转盘, , 转盘配1个2200W电磁炉 | 张 | 1 | |
| (5) | 10人位实木餐桌 | 规格: Ø1600mm, 整桌橡木, Ø800mm手动转盘, , 转盘配1个2200W电磁炉 | 张 | 4 | |
| (6) | 中式实木椅 | 椅宽: 440mm, 坐高: 440mm, 椅高: 1050mm, 材质: 黄菠萝, 高靠背(无扶手, 古典风格雕花), 椅脚底横拉加固 | 张 | 50 | |
| (7) | 四人位餐桌 | 规格: 1200×650×700mm, 橡木底框架, 80×80mm方条橡木实木桌脚, 20mm米黄色石英石台面, 100mm宽深黄条纹装饰边 | 张 | 88 | |
| (8) | 餐椅 | 椅宽: 440mm, 坐高: 440mm, 椅高: 1050mm, 材质: 橡木, 高靠背(无扶手, 无雕花), 椅脚底横拉加固 | 张 | 352 | |
| 三 设备配套项目 | | | | | |
| (一) 设备供水 | | | | | |
| 1 | 截止阀 | 1. 安装部位: 给水主管 2. 材质、规格: DN50 PPR | 个 | 1 | |
| 2 | 给水管 | 1. 安装部位: 给水主管 2. 材质、规格: DN40 PPR | m | 10.1 | |
| 3 | 给水管 | 1. 安装部位: 给水管 2. 材质、规格: DN32 PPR | m | 25.6 | |
| 4 | 给水管 | 1. 安装部位: 给水管 2. 材质、规格: DN25 PPR | m | 113.6 | |
| 5 | 三角阀 | 1. 安装部位: 设备前末端点位 2. 材质、规格: DN20 PPR | 个 | 39 | |
| 6 | 给水软管 | DN15, 长80mm | 条 | 39 | |
| 7 | 开凿线槽 | 1. 名称: 凿(压)槽 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 类型: 砖结构 | m | 48.2 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----------------|---------|---|----|-------|----|
| 8 | 墙体打洞（孔） | | 个 | 14 | |
| 9 | 安装脚手架 | | 项 | 1 | |
| (二) 设备排水 | | | | | |
| 1 | PVC排水管 | 1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:DN110 PVC | m | 34.1 | |
| 2 | PVC排水管 | 用品用具、餐具及桌椅 | m | 62.2 | |
| 3 | 隔渣池 | 1000×600×500mm | 个 | 1 | |
| 4 | 残渣过滤筐 | 1. 安装部位:隔渣池 2. 材质、规格:980×580×480mm, ,34#1.2mm厚不锈钢冲孔板 | 个 | 1 | |
| 5 | 隔油池 | 5吨 | 座 | 1 | |
| (三) 设备供电 | | | | | |
| (1) 一层厨房 | | | | | |
| 1 | 配电箱 | 1. 名称:厨房总控电箱 2. 材质:铁盒 | 台 | 1 | |
| 2 | 配电箱 | 1. 名称:区域控制电箱 2. 材质:铁盒 | 台 | 1 | |
| 3 | 配电箱 | 1. 名称:塑盒配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 规格:5-8位 | 台 | 1 | |
| 4 | 配电箱 | 1. 名称:风柜控制电箱 2. 材质:铁盒 | 台 | 1 | |
| 5 | 配电箱 | 1. 名称:区域控制电箱 2. 材质:铁盒 | 台 | 1 | |
| 6 | 配电箱 | 1. 名称:区域控制电箱 2. 材质:铁盒 | 台 | 1 | |
| 7 | 配电箱 | 1. 名称:区域控制电箱 2. 材质:铁盒 | 台 | 1 | |
| 8 | 配电箱 | 1. 名称:区域控制电箱 2. 材质:铁盒 | 台 | 1 | |
| 9 | 桥架 | 1. 名称:桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:镀锌板 | m | 21.8 | |
| 10 | 桥架 | 1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:镀锌板 | m | 105.2 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|---|----|--------|----|
| 11 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*100 3.材质:镀锌板 | m | 5.5 | |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*95+2*50 | m | 18.4 | |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*35+2*16 | m | 18.6 | |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*25+2*16 | m | 25.8 | |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*16+2*10 | m | 90.6 | |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*10+2*6 | m | 40.1 | |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*6+2*4 | m | 92.9 | |
| 18 | 配线 | 1.名称:环保&阻燃铜芯线 2.型号:BV 3.规格:3*4mm ² | m | 113.5 | |
| 19 | 配线 | 1.名称:环保&阻燃铜芯线 2.型号:BV 3.规格:5*2.5mm ² | m | 388 | |
| 20 | 配线 | 1.名称:环保&阻燃铜芯线 2.型号:BV 3.规格:3*2.5mm ² | m | 1951.7 | |
| 21 | 配线 | 1.名称:环保&阻燃铜芯线 2.型号:BV 3.规格:2*2.5mm ² | m | 947.5 | |
| 22 | 配管 | 1.名称:线管(暗配) 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:DN75 | m | 5.5 | |
| 23 | 配管 | 1.名称:线管(暗配) 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:DN50 | m | 19.4 | |
| 24 | 配管 | 1.名称:线管(暗配) 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:DN40 | m | 63.4 | |
| 25 | 配管 | 1.名称:线管(暗配) 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:DN32 | m | 9.6 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|-----------|--|----|-------|----|
| 26 | 配管 | 1.名称:线管(暗配) 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:DN20 | m | 928.1 | |
| 27 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:86型 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | |
| 28 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:86型 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 | |
| 29 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 | 个 | 11 | |
| 30 | 开关盒 | 1.名称:塑盒配电箱 2.安装方式:暗装 3.规格:2-3回路 | 个 | 5 | |
| 31 | 控制开关 | 1.名称:小型断路器 2.型号/规格:3P 32A | 个 | 1 | |
| 32 | 控制开关 | 1.名称:小型断路器 2.型号/规格:3P 16A | 个 | 1 | |
| 33 | 控制开关 | 1.名称:小型断路器 2.型号/规格:1P 16A | 个 | 3 | |
| 34 | 灭菌灯 | 1.名称:紫外线灭菌灯 2.型号:1.2米单管 3.规格:30W | 套 | 25 | |
| 35 | 开凿线槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70mm*深70mm 3.类型:砖结构 | m | 184.4 | |
| (2) | 二层备餐间及取餐区 | | | | |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:区域控制配电箱 2.材质:铁盒 | 台 | 1 | |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:塑盒配电箱 2.安装方式:暗装 3.规格:18-20位 | 台 | 1 | |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:塑盒配电箱 2.安装方式:暗装 3.规格:18-20位 | 台 | 1 | |
| 4 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:镀锌板 | m | 8.7 | |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*35+2*16 | m | 23.7 | |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*25+2*16 | m | 49.7 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|-----------|---|----|--------|----|
| 7 | 电力电缆 | 1. 名称: 电缆线 2. 型号: YJV22 3. 规格: 3*6+2*4 | m | 24.6 | |
| 8 | 配线 | 1. 名称: 环保&阻燃铜芯线 2. 型号: BV 3. 规格: 3*4mm ² | m | 11.5 | |
| 9 | 配线 | 1. 名称: 环保&阻燃铜芯线 2. 型号: BV 3. 规格: 3*2.5mm ² | m | 766.26 | |
| 10 | 配线 | 1. 名称: 环保&阻燃铜芯线 2. 型号: BV 3. 规格: 2*2.5mm ² | m | 121.88 | |
| 11 | 配管 | 1. 名称: 线管 (暗配) 2. 材质: 阻燃PVC管 3. 规格: DN50 | m | 10.2 | |
| 12 | 配管 | 1. 名称: 线管 (暗配) 2. 材质: 阻燃PVC管 3. 规格: DN40 | m | 14.9 | |
| 13 | 配管 | 1. 名称: 线管 (暗配) 2. 材质: 阻燃PVC管 3. 规格: DN20 | m | 209.66 | |
| 14 | 插座 | 1. 名称: 插座 2. 规格: 86型 10A 3. 安装方式: 暗装 | 个 | 36 | |
| 15 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装方式: 暗装 | 个 | 5 | |
| 16 | 开关盒 | 1. 名称: 塑盒配电箱 2. 安装方式: 暗装 3. 规格: 2-3回路 | 个 | 3 | |
| 17 | 控制开关 | 1. 名称: 小型断路器 2. 型号/规格: 3P 32A | 个 | 2 | |
| 18 | 控制开关 | 1. 名称: 小型断路器 2. 型号/规格: 1P 16A | 个 | 1 | |
| 19 | 灭菌灯 | 1. 名称: 紫外线灭菌灯 2. 型号: 1.2米单管 3. 规格: 30W | 套 | 2 | |
| 20 | 开凿线槽 | 1. 名称: 凿 (压) 槽 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 类型: 砖结构 | m | 23.2 | |
| (3) | 夹层备餐间及取餐区 | | | | |
| 1 | 配电箱 | 1. 名称: 区域控制电箱 2. 材质: 铁盒 | 台 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|---|----|--------|----|
| 2 | 配电箱 | 1.名称:塑盒配电箱 2.安装方式:暗装 3.规格:18-20位 | 台 | 1 | |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:塑盒配电箱 2.安装方式:暗装 3.规格:18-20位 | 台 | 1 | |
| 4 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:镀锌板 | m | 15.6 | |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*35+2*16 | m | 29.5 | |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*25+2*16 | m | 10.9 | |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*16+2*10 | m | 25.4 | |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号:YJV22 3.规格:3*6+2*4 | m | 28.7 | |
| 9 | 配线 | 1.名称:环保&阻燃铜芯线 2.型号:BV 3.规格:3*4mm ² | m | 13.2 | |
| 10 | 配线 | 1.名称:环保&阻燃铜芯线 2.型号:BV 3.规格:3*2.5mm ² | m | 532.29 | |
| 11 | 配线 | 1.名称:环保&阻燃铜芯线 2.型号:BV 3.规格:2*2.5mm ² | m | 134.07 | |
| 12 | 配管 | 1.名称:线管(暗配) 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:DN50 | m | 9.8 | |
| 13 | 配管 | 1.名称:线管(暗配) 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:DN40 | m | 28.9 | |
| 14 | 配管 | 1.名称:线管(暗配) 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:DN20 | m | 124.41 | |
| 15 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:86型 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 22 | |
| 16 | 开关盒 | 1.名称:塑盒配电箱 2.安装方式:暗装 3.规格:2-3回路 | 个 | 3 | |

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|----------|--|----------------|--------|----|
| 17 | 控制开关 | 1.名称:小型断路器 2.型号/规格:3P 32A | 个 | 2 | |
| 18 | 控制开关 | 1.名称:小型断路器 2.型号/规格:1P 16A | 个 | 1 | |
| 19 | 灭菌灯 | 1.名称:紫外线灭菌灯 2.型号:1.2米单管 3.规格:30W | 套 | 2 | |
| 20 | 开凿线槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70mm*深70mm 3.类型:砖结构 | m | 25.52 | |
| (四) | 其它 | | | | |
| 1 | 燃气设备末端驳接 | 1.名称:燃气专用波纹管 2.安装位置:设备末端1米内 2.材质/规格:不锈钢/DN40 | 条 | 4 | |
| 2 | 垃圾清运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:报价综合考虑 | m ³ | 30 | |
| 3 | 卫生保洁 | 所有施工区域卫生清理、整顿 | m ² | 199.09 | |