

# 海南省政府采购 公开招标文件 (货物类)

项目名称：海南省老年医疗中心（一期）项目医疗家具采购

项目编号：**HNGP2025-068**



采购人：海南省老年医院



代理机构：海南省政府采购中心

# 政府采购电子招标投标活动须知

电子招标投标活动的相关规定适用本项目电子招标投标活动。

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

本项目实行电子化采购，使用海南省政府采购智慧云平台（以下简称“智慧云平台”），供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

供应商应当自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

### 1、数字证书（CA）及电子签章

1.1 投标人应当使用纳入智慧云平台数字证书范围的数字证书（CA）及电子签章（以下简称“证书及签章”），进行系统操作。使用证书及签章登录智慧云平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料，均属于投标人真实意思表示，由投标人对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

1.2 投标人应当加强证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间证书和电子签章能够正常使用；投标人应当严格管理证书和电子签章的内部授权，防止非授权操作。

1.3 投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。

1.4 投标人需确保在开标时证书或电子签章在有效期内，若投标人证书或电子签章即将到期或已过期，投标人数字证书或电子签章在续期后务必在开标前重新制作和上传电子响应文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

### 2 投标文件制作、密封

2.1 投标人应使用海南省政府采购智慧云平台提供的投标客户端编制、标记、签章、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行任何修改、压缩、解压等操作。

2.3 投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第六章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

2.4 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、标记、签章和加密。

### 3、投标文件递交

3.1. 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到海南省政府采购智慧云平台，且取得投标回执。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

3.2. 投标人应充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等影响投标文件提交的各种因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议在投标截止时间前一个工作日的工作时间内完成上传投标文件。

### 4、投标文件的补充、修改、撤回

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 5、关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

5.1 在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容请根据采购文件要求完成签署。

5.2 电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA数字证书完成，否则投标无效。

5.3 在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第5点第5.2项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

## 二、计算机辅助开标方法

### 1、开标

#### 1.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

开标时，投标人应当使用数字证书在解密时限内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由采购代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续开标。

#### 1.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取备用投标文件，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用数字证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续进行。

#### 1.3 开标时出现下列情况的，采购人、代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。
- （2）投标文件损坏或格式不正确的。
- （3）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”备用投标文件的。
- （4）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的。
- （5）使用数字证书无法解密投标文件的。
- （6）投标人因其他自身原因造成电子投标文件未能解密的。

## 三、特殊情形处理

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

- 1、智慧云平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；
- 2、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过智慧云平台实施的；
- 3、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标或者终止采购活动。

# 第一章 投标邀请

## 投标邀请公告

受 海南省老年病医院 委托， 海南省政府采购中心 对 海南省老年医疗中心（一期）项目医疗家具采购 项目进行国内公开招标采购，诚邀合格的供应商前来投标。

### 一、项目基本情况

- 1.项目编号：HNGP2025-068
- 2.项目名称：海南省老年医疗中心（一期）项目医疗家具采购
- 3.预算金额： 7,467,042.82元 柒佰肆拾陆万柒仟零肆拾贰元捌角贰分
- 4.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”
- 5.合同履行期限：  
采购包1：  
详见“第三章 采购需求 ”

### 二、供应商资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
  - （1）具有独立承担民事责任的能力；
  - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  - （4）供应商无不良信用记录；
  - （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - （6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：

属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

- 3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

采购包1：

- 1、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。：提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。
- 2、本项目专门面向中小企业采购：提供中小企业声明函，加盖公章。

### 三、获取招标文件

- 1.招标文件获取期限：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）
- 2.在招标文件获取期限内，供应商应通过海南省政府采购智慧云平台注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录海南省政府采购智慧云平台进行文件获取)，否则投标将被拒绝。
- 3.地点及方式：注册账号后，通过海南省政府采购智慧云平台以下载方式获取。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应在投标截止时间前按照海南省政府采购智慧云平台的操作流程将电子投标文件上传至海南省政府采购智慧云平台，否则投标将被拒绝。

## 五、公告期限

1.自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2.招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

## 六、关于CA办理和使用

根据海南省政府采购智慧云平台相关规定，本平台实行CA证书办理厂商开放原则，不指定特定CA服务商。1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户，在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》；2. 各供应商应根据实际业务需求，结合所选CA证书的适配性要求，自主选择通过平台认证的CA厂商办理；3. 办理完成后，请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。

## 七、其他补充事宜

1.请投标人（供应商）详阅本文件中《政府采购电子招标投标活动须知》，并自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，严格按照操作指南要求进行系统操作。2.本项目不接受联合体投标。

## 八、采购人、采购代理机构信息的名称、地址和联系方式

1.采购人信息： 海南省老年病医院

地址： 海南省海口市琼山区高登街新桥路15号

邮编： 570125

联系人： 陈晶晶

联系电话： 0898-65986706

2.采购代理机构信息： 海南省政府采购中心

地址： 海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼208房（原省政府政务服务中心大楼北侧）

邮编： 570100

联系人： 吴女士

联系电话： 66529848

## 九、采购信息发布媒体

1.本项目采购信息指定发布媒体为：

（1）中国政府采购网，网址[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)。

（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址<https://ccgp-hainan.gov.cn/>。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

## 第二章 投标人须知

### 一、须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：7,467,042.82元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价。
2.	评标方法	采购包1：综合评分法 (具体规则详见第二章第八点)
3.	是否接受联合体	采购包1：不接受 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.	投标保证金	不收取保证金 投标保函提交方式：投标保证金可以以电子投标保函（保险）形式提供，供应商可通过"海南省政府采购智慧云平台金融服务中心( <a href="https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/">https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/</a> )在线自行办理，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
5.	履约保证金	采购包1：不缴纳
6.	投标有效期	1 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
7.	代理服务费	本项目不收取代理服务费

8.	中标结果公告	<p>(1) 中国政府采购网, 网址<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>。</p> <p>(2) 中国政府采购网海南分网(海南省政府采购智慧云平台), 网址<a href="https://ccgp-hainan.gov.cn/">https://ccgp-hainan.gov.cn/</a>。</p> <p>※若出现上述指定媒体信息不一致情形, 应以中国政府采购网海南分网(海南省政府采购智慧云平台)发布的为准。</p>
9.	是否组织潜在投标人现场考察	不组织
10.	是否召开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
11.	是否允许分包	采购包1: 不允许分包;
12.	中标人确认方式	采购单位应在政府采购招标投标管理办法规定的时限内确定中标人。
13.	中标候选人数量	采购包1: 3名
14.	中标人数量	采购包1: 1名
15.	质疑方式	书面方式(详见第二章第10.4条)
16.	其他说明	<p>1.投标人(供应商)如对采购文件中“供应商资格要求”、“采购需求”及“详细评审标准”部分有质疑的, 应直接向采购人提出。2、本项目评审过程中如有价格修正、澄清、谈判/磋商/协商(二次报价)等环节, 供应商需要按照海南省政府采购智慧云平台操作要求进行线上响应, 不存在人为通知供应商上述所需响应的环节。根据《电子交易操作手册(供应商)》第四章评审中“供应商应当在项目评审过程中, 在评审等候大厅关注评审委员会工作动态, 及时做好响应评审有关准备”之规定, 如供应商未在评审委员会设置的响应时间内进行线上响应, 产生的一切后果由供应商自行承担。3. 投标人使用智慧云平台系统遇到问题可致电技术支持: 4001691288。</p>

## 二、总则

### 2.1术语说明

2.1.1 “采购机构”指本次采购活动的执行机构。

2.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

2.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的, 根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物, 另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物, 并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象, 其中包括: 投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外, 还应提供下列服务: 货物的现场安装、启动和试运行; 提供货物组装和维修所需的工具; 在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等; 并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中, 不单独进行支付。

2.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审, 授予合同的投标人。

2.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

2.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

### 2.2适用范围

适用于招标文件载明项目的政府采购活动(以下简称: “本次采购活动”)。

### 2.3合格的供应商

### 2.3.1 供应商资格要求

#### 2.3.1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

(2) 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

(5) 投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

#### 2.3.1.2 满足第一章投标邀请“2、供应商资格要求”中除2.3.1.1条款外的其他资格条件，详见第四章 特定资格。

#### 2.3.2 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

### 2.4 投标费用

#### 2.4.1 代理服务费详见第二章须知前附表。

#### 2.4.2 不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

### 2.5 现场考察、答疑会

2.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

#### 2.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

#### 2.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

2.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

### 2.6 遵循标准

2.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

#### 2.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.6.3 采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

## 三、招标文件



### 3.1 招标文件的组成

#### 3.1.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式要求

3.1.2 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

3.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

#### 3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购代理机构提出，以便获得文件补全。

3.2.2 招标文件发出后，采购代理机构和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购代理机构将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

3.2.3 当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.2.4 招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力，投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

3.2.5 为了给投标人合理的时间修改和调整，采购代理机构可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

## 四、投标文件

### 4.1 投标文件的组成

4.1.1 投标人应按不同采购包包段分别编制投标文件。

4.1.2 投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 4.2 报价

4.2.1 报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

#### 4.3 投标保证金（如有）

4.3.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，-保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

##### 4.3.2 投标保证金缴纳方式：

4.3.2.1 投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金。

4.3.2.2 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过海南省政府采购智慧云平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

4.3.2.3 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第4.3.2条第4.3.2.1、4.3.2.2点规定提交投标保证金。

4.3.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

#### 4.4投标保证金的退还

4.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

4.4.2未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

4.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
  - (2) 中标后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；
  - (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
  - (4) 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
  - (5) 向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
  - (6) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人
- 的。

#### 4.5投标有效期

4.5.1 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

4.5.2在特殊情况下，采购代理机构 可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### 4.6投标文件的编制及签署

##### 4.6.1投标文件的编制

4.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

4.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

4.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

4.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

4.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

4.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

4.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

4.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购电子招标投标活动须知》。

4.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

##### 4.6.2投标文件的数量及签署

4.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

4.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

4.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

## 五、投标文件的递交

### 5.1投标文件的递交

5.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

**5.1.2**递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在海南省政府采购智慧云平台上传电子投标文件（电子标：投标书为.标书格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

**5.1.3**逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购代理机构不予受理。

**5.1.4**采购代理机构可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告通知投标人。

## **5.2**修改与重投

**5.2.1**投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

**5.2.2**投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

## **六、开 标**

### **6.1** 开标时间和地点

**6.1.1**采购代理机构将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点召开开标会。

**6.1.2** 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由采购代理机构派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。评标委员会成员不得参加开标活动。

**6.1.3** 出席开标现场的代表必须携带本人身份证。

**6.1.4**本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

**6.1.5**投标人到现场参加开标会应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标记录表等工作。

**6.1.6**文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上**6.1.1**、**6.1.2**项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

### **6.2** 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

**6.2.1**首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，参加现场开标会投标人对电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

**6.2.2** 唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

**6.2.3** 唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

**6.2.4** 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

**6.2.5** 若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第**6.2**条第**6.2.3**、**6.2.4**、**6.2.5**款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向采购代理机构 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

**6.3** 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效：

（1）投标文件未按规定要求上传的；

- (2) 经检查安全锁中的证书无效的投标文件;
- (3) 未在规定的时间内完成文件解密的;
- (4) 不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的;
- (5) 未按招标文件要求提交投标保证金的;
- (6) 投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的;
- (7) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(8) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的; 根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》, 试点地区政府采购评审中出现的异常低价情形如下: (一) 投标(响应) 报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应) 报价平均值**50%**的, 即投标(响应) 报价 $\leq$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应) 报价平均值 $\times 50\%$ ; (二) 投标(响应) 报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应) 报价**50%**的, 即投标(响应) 报价 $\leq$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应) 报价 $\times 50\%$ ; (三) 投标(响应) 报价低于采购项目最高限价**45%**的, 即投标(响应) 报价 $\leq$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ; (四) 其他评审委员会认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形;

评审委员会启动异常低价投标(响应) 审查后, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料, 对投标(响应) 价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料;

评审委员会应当结合同类产品的主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况, 依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标(响应) 供应商不提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 应当将其作为无效投标(响应) 处理。审查相关情况应当在评审报告中记录;

- (9) 不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的;
- (10) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (11) 属于招标文件中规定的串通投标的情形的;
- (12) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

## 七、资格审查

### 7.1 资格审查人员

7.1.1 开标结束后, 采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

### 7.2 审查程序

7.2.1 资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足, 则投标无效。

7.2.2 审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查, 只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标, 资格审查人员将以记名方式表决, 得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审, 否则视为资格审查不通过。

7.2.3 通过资格审查的投标人不足三家的, 按废标处理。

7.2.4 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算。非单一产品采购项目, 多家投标人提供的核心产品品牌相同的, 按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

7.2.5 采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的, 其投标将被认定为投标无效。

7.2.6 不良信用记录指: 投标人在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体, 或在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以联合体形式参加投标的, 联合体任何成员存在以上不良信用记录的, 联合体投标将被认定为投标无效。

7.2.7 查询时间: 递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以资格审查小组查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

## 八、评 标

### 8.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

### 8.2原则和方法

8.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

8.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

8.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

8.2.4 评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、详细评审、推荐中标候选人。

8.2.5 评标过程中的一些约定事项：

- （1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。
- （2）计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字。
- （3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。
- （4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

### 8.3符合性审查

8.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

8.3.2 评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为符合性审查不通过。

8.3.3 通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见7.2.4条规定。

8.3.4 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

### 8.4澄清、说明、补正

8.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

8.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中标开一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

**8.4.3** 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或者授权的代表签字。

**8.4.4** 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**8.4.5** 未按**8.4.4**条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的,其投标文件按无效投标处理。

## **8.5 评审要求**

**8.5.1** 评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。

### **8.5.2 因落实政府采购政策**

**8.5.2.1** 对小型或微型企业投标的扶持(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业):

本项目对小型或微型企业的投标报价给予价格扣除(包括成员全部为小微企业的联合体),用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包参与采购项目的,且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额**30%**以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除,用扣除后的价格参加评审。

(注:1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。)

#### **8.5.2.2 节能产品、环境标志产品的落实**

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

**8.5.3** 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,将作为无效投标处理。

**8.5.4** 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分,经汇总各评审因素得分(价格评分除外)后取平均值,再与价格评分相加即得综合得分。

## **8.6 推荐中标候选人**

**8.6.1** 采用综合评分法的,评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人,依据对各投标文件的评审结果,按得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**8.6.1.1** 提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

**8.6.2** 采用最低评标价法的,评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人,依据对各投标文件的评审结果,投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中

标候选人。

8.6.2.1 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

## 8.7 中标人的确定

8.7.1 中标人的确定方式：详见第二章须知前附表。

8.7.2 采购代理机构依据确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

8.7.3 对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

8.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

## 九、合同授予

### 9.1 中标通知

9.1.1 根据确定的中标结果，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

9.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

9.1.3 中标通知书是政府采购合同的组成部分。

### 9.2 履约保证

9.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求履约保证金（具体帐号详见第二章须知前附表）。

9.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后在9.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

### 9.3 合同签订

9.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

9.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

9.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

9.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

## 十、监 督

### 10.1 适用法规

10.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

### 10.2 信息发布

10.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

### 10.3 纪律要求

10.3.1 采购单位不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以

他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

**10.3.3** 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

**10.3.4** 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

#### **10.4 质疑**

**10.4.1** 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

**10.4.2** 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

##### **10.4.3 质疑函的递交**

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载专区下载，下载网址：<https://ccgp-hainan.gov.cn/>），并附海南省政府采购智慧云平台的“获取采购文件回执单”加盖公章。

答复主体：采购单位

联系人：陈晶晶

联系电话：0898-65986706

地址：海口市琼山区高登街新桥路15号

邮编：570125

答复主体：代理机构

联系人：海南省政府采购中心

联系电话：0898-66529848

地址：海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼208房

邮编：570100

**10.4.4** 采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### **10.5 投诉**

**10.5.1** 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

### **十一、其 它**

#### **11.1 不良行为**

**11.1.1** 投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

- (1) 投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；
- (2) 投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的；
- (3) 投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；
- (4) 投标人不遵守投标会场纪律，扰乱招投标秩序的；
- (5) 有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的；



(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的。

#### 11.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

#### 11.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

#### 11.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购单位负责解释。

第三章 采购需求

一、项目概况（采购标的）

项目概况  
本项目属于工业  
采购标的  
采购包1：  
采购包预算金额（元）：7,467,042.82  
采购包最高限价（元）：7,223,842.82

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	办公桌	1.00	178,736.00	批	工业	否	否	否	否
2	会议桌	1.00	239,914.00	批	工业	否	否	否	否
3	其他柜类	1.00	1,294,870.60	批	工业	否	否	否	否
4	其他家具1	1.00	4,129,613.12	批	工业	是	否	否	否
5	其他沙发类	1.00	177,357.00	批	工业	否	否	否	否
6	更衣柜	1.00	407,126.00	批	工业	否	否	否	否
7	其他家具2	1.00	1,039,426.10	批	工业	否	否	否	否

报价设置  
采购包1：  
（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	办公桌	批	元	178,736.00	总价	无
2	会议桌	批	元	239,914.00	总价	无
3	其他柜类	批	元	1,294,870.60	总价	无
4	其他家具1	批	元	3,886,413.12	总价	无
5	其他沙发类	批	元	177,357.00	总价	无

6	更衣柜	批	元	407,126.00	总价	无
7	其他家具2	批	元	1,039,426.10	总价	无

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：  
 标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
1		标的名称：A05010201 办公桌				
		序号	产品名称	规格（ ±10mm）  材质要求说明	数量	单位
		1	L型门诊诊桌	1450*1400*750 1、基材：台面采用≥25mm厚E0级刨花板基材，同色PVC封边条≥2mm厚，台底柜采用≥0.8mm厚电解钢板； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、副柜及脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架。	49	套
		2	医用电脑桌	700*400*750 1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面≥25mm厚，其它≥16mm厚，见光面同色PVC封边条≥2mm厚； 2、面材：表面贴三聚氰胺纸饰面。	10	张
		3	独立办公桌	1400*1400*750 1、基材：符合E1级中密度纤维板贴胡桃木皮饰面； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、工艺要求：采用水性环保漆。	1	套
		4	书桌	2000*1000*750 1、基材：实木； 2、工艺要求：外观油漆采用环保油漆，无气味。	3	张

					1、材质：台面为≥25mm活动柜为≥16mm厚E0级刨花板基材，表面贴三聚氰胺纸饰面，见光面同色PVC封边条≥2mm厚； 2、桌脚：方管采用≥1.2mm厚一级镀锌钢制作，表面抛光处理，焊点光滑、结构稳固，表面静电粉末喷涂，塑料调节脚； 3、配件：三节导轨、塑料调节脚、缓冲	38	套
		5	主任护 长办公 桌	1400* 1400* 750			

标的名称：会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		标的名称：A05010202 会议桌					
		序 号	产 品 名 称	规格（ ±10m m)	材 质 要 求 说 明	数 量	单 位
		1	会议桌	2400* 1000* 750	1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面≥25mm厚； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、工艺要求：≥2.0mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛安全排放，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，粘合剂：乳胶； 4、五金配件： 铝合金线盖。 5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。	1	张
		2	会议桌	2400* 1200* 750	1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面≥25mm厚； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、工艺要求：≥2.0mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶； 4、五金配件： 铝合金线盖。 5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。	2	张

3	会议桌	2500* 700*7 50	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq 25\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2.0\text{mm}</math>厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	1	张
4	会议桌	2500* 900*7 50	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq 25\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2.0\text{mm}</math>厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	8	张
5	会议桌	2600* 1000* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq 25\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2.0\text{mm}</math>厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	1	张
6	会议桌	2600* 1200* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq 25\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2.0\text{mm}</math>厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	1	张

7	会议桌	3000* 1000* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq 2</math>5mm厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2.0</math>mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	2	张
8	会议桌	3000* 1200* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq 2</math>5mm厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2.0</math>mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	1	张
9	会议桌	3100* 1000* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq 2</math>5mm厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2.0</math>mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	2	张
10	会议桌	3200* 1200* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq 2</math>5mm厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2.0</math>mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	1	张

1 1	会议桌	3200* 900*7 50	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq</math>25mm厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq</math>2.0mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	2	张
1 2	会议桌	3400* 1720* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq</math>25mm厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq</math>2.0mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	2	张
1 3	会议桌	3500* 1200* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq</math>25mm厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq</math>2.0mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	1	张
1 4	会议桌	3600* 1200* 750	<p>1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面<math>\geq</math>25mm厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq</math>2.0mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：铝合金线盖。</p> <p>5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	1	张

			1 5	会议桌	5000* 1600* 750	1、基材：标准的E0级环保刨花板，台面≥25mm厚； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、工艺要求：≥2.0mm厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理；粘合剂：乳胶； 4、五金配件：铝合金线盖。 5、脚架：加厚钢制脚架，配有防滑脚垫。	1	张
			1 6	会议桌	5000* 2400* 750	1、面材：胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，A AA级； 2、基材：采用绿色环保（E0级）中密度纤维板；油漆采用环保油漆，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易	2	张

标的名称：其他柜类

序号	参数性质	技术参数与性能指标										
		标的名称：A05010599 其他柜类										
		<table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>规格（ ±10mm）</th><th>材质要求说明</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>生物标本柜</td><td>1200*850*2350</td><td>1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢； 2、工艺要求：表面采用环氧树脂粉末喷涂；涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强； 3、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板。</td><td>2</td><td>套</td></tr></table>	序号	产品名称	规格（ ±10mm）	材质要求说明	数量	单位	1	生物标本柜	1200*850*2350	1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢； 2、工艺要求：表面采用环氧树脂粉末喷涂；涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强； 3、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板。
序号	产品名称	规格（ ±10mm）	材质要求说明	数量	单位							
1	生物标本柜	1200*850*2350	1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢； 2、工艺要求：表面采用环氧树脂粉末喷涂；涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强； 3、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板。	2	套							



2	矮柜	1500*400*900	<p>1、材质：采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板；</p> <p>3、内置活动层板，单层层板承重<math>\geq 60\text{kg}</math>。</p>	1	套
3	矮柜	900*400*850	<p>1、材质：采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀；</p> <p>2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板；</p> <p>3、内置活动层板，单层层板承重<math>\geq 60\text{kg}</math>。</p>	10	套
4	不锈钢储物柜	900*500*2000	<p>1、材质：柜体采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢，台面采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚304#不锈钢，经过折弯焊接、表面抛光处理；</p> <p>2、配置：内置活动层板，可任意调节高度、一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰、与柜体连接采用柜体及柜门预埋螺母用不锈钢螺丝连接卡扣三节导轨，塑料标签卡槽，调节脚垫。</p>	6	套

5	不锈钢清洗柜	L*600*850	<p>1、材质：柜体采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢基材，台面采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固；</p> <p>2、配件：<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚不锈钢水槽底部带喷涂隔音处理、采用手动水龙头、下水装置、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）；</p> <p>3、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。</p>	3.4	延米
6	器械柜	880*410*1850	<p>1、材质：柜体采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢，表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固；</p> <p>2、配置：内置活动层板，三件层板，一件固定层板，一字折弯斜拉手、天地锁、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）；</p> <p>3、工艺：门板采用双层工艺，中部带透明玻璃，柜内见光处采用不锈钢压死边工艺避免刮手，柜体边柜厚度为<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p>	1	个
7	牙科边柜	L*600*2000	<p>1、基材：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚电解钢板；</p> <p>2、面材：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>3、门板：采用电解钢板；</p> <p>4、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{mm}</math>厚；</p> <p>5、五金配件：五金拉手，三节导轨，304#不锈钢门铰。</p>	32.8	延米
8	药品柜	900*500*2000	<p>1、框架：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚电解钢板；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>3、门板：采用电解钢板；</p> <p>4、五金配件：五金拉手。</p>	8	个

9	办公桌 带吊柜	1200* 600*2 000	1、框架：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚电解钢板； 2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂， 涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗 腐蚀。 3、门板：采用电解钢板； 4、五金配件：一字折弯斜拉手、三节导 轨、304不锈钢缓冲门铰，锁具，内置层 板； 5、台面：标准的E0级 $\geq 25\text{mm}$ 厚环保刨 花板；面材：三聚氰胺纸饰面。	2	套
1 0	储存玻 片柜	515*4 80*15 20	1、材质：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，表 面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀 ，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防 霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强 ； 2、配件：拉手、304不锈钢底座。	5	套
1 1	储存蜡 块柜	515*4 80*15 20	1、材质：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，表 面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀 ，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防 霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强 ； 2、配件：拉手、304不锈钢底座。	5	套
1 2	储物柜	1200* 500*2 000	1、材质：采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板，表 面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀 ，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防 霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强 ； 2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、 调节脚垫、可调节层板； 3、内置活动层板，单层层板承重 $\geq 60\text{kg}$ 。	1	个
1 3	储物柜	900*5 00*20 00		75	个

1 4	处置地 柜	L*600* 850	<p>1、框架：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚电解钢板；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>3、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{m}</math>m厚；</p> <p>4、结构：304#<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚不锈钢踢脚线，卡扣胶粘工艺无顶板，一体成型拉手；</p> <p>5、五金配件：304#不锈钢门铰、三节静音导轨。</p>	42.4	延 米
1 5	处置柜	L*600* 2000	<p>1、框架：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚电解钢板；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>3、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{m}</math>m厚；</p> <p>4、结构：304#<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚不锈钢踢脚线，卡扣胶粘工艺无顶板，一体成型拉手；</p> <p>5、五金配件：304#不锈钢门铰、三节静音导轨。</p>	8.8	延 米
1 6	存包柜	8000* 500*2 000	<p>1、材质：采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>2、配件：五金件，独立锁，ABS拉手、插销铰链、调节脚垫、可调节层板；</p> <p>3、工艺：门板带加强筋。</p>	1	个

17	档案柜	1000*500*2000	<p>1、材质：采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板；</p> <p>3、内置活动层板，单层层板承重<math>\geq 60\text{kg}</math>。</p>	20	个
18	地柜	880*410*1850	<p>1、框架：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚电解钢板；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>3、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{mm}</math>厚；</p> <p>4、结构：304#<math>\geq 1.0\text{MM}</math>厚不锈钢踢脚线，卡扣胶粘工艺无顶板，一体成型拉手；</p> <p>5、五金配件：304#不锈钢门铰、三节静音导轨。</p>	6	延米
19	防爆柜	865*865*1650（60加仑）	<p>1、全部双层防火钢板构造；</p> <p>2、冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；</p> <p>3、防溢漏式层板可在每6CM层档上下之间调节，两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠；</p> <p>装设有防闭火装置的通风口（在柜体侧面）。有效减少挥发性物质浓度，预防火灾隐患；</p> <p>专业规范的警示标签，清晰可见；</p> <p>4、柜子内外环氧树脂静电喷涂，表面光亮耐腐蚀；三点联动式门锁，双人双锁管理；柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地线；柜身底部有<math>\geq 50\text{mm}</math>防漏液槽，防止化学液体的外溢。</p>	2	套

20	挂号收费副柜	1200*400*750	<p>1、材质：采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板；</p> <p>3、内置活动层板，单层层板承重<math>\geq 60\text{kg}</math>。</p>	32	个
21	配餐地柜	L*600*850	<p>1、框架：采用电解钢板；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>3、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{mm}</math>厚；</p> <p>4、门板：采用电解钢板；</p> <p>5、拉手：一字折弯暗拉手。</p>	63.7	延米
22	三抽柜	400*500*690	<p>1、材质：采用冷轧钢<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、五金配件：三节全展滑轨，管理钥匙功能锁具，互锁装置，第五轮设计，带刹车功能万向轮。</p>	1	个
23	无门鞋柜	1000*450*2000	<p>1、材质：采用冷轧钢<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚,表面静电粉末喷涂处理；</p> <p>2、结构：薄边框。</p>	1	个

24	治疗地柜	L*600*850	<p>1、框架：采用电解钢板<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>3、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{mm}</math>厚；</p> <p>4、门板：采用电解钢板；</p> <p>5、五金配件：304#不锈钢门铰、三节静音导轨；304#<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚不锈钢踢脚线，卡扣胶粘工艺。</p>	68.8	延米
25	治疗柜	(L型) L*640*2000	<p>1、框架：采用电解钢板<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>3、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{mm}</math>厚；</p> <p>4、门板：采用电解钢板；</p> <p>5、五金配件：304#不锈钢门铰、三节静音导轨；304#<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚不锈钢踢脚线，卡扣胶粘工艺。</p>	25.6	延米
26	治疗柜	L*640*2000	<p>1、框架：采用电解钢板<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>3、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{mm}</math>厚；</p> <p>4、门板：采用电解钢板；</p> <p>5、五金配件：304#不锈钢门铰、三节静音导轨；304#<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚不锈钢踢脚线，卡扣胶粘工艺。</p>	5.7	延米
27	治疗柜	L*640*2000	<p>1、框架：采用电解钢板<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>3、台面：医用复合亚克力人造石<math>\geq 12\text{mm}</math>厚；</p> <p>4、门板：采用电解钢板；</p> <p>5、五金配件：304#不锈钢门铰、三节静音导轨；304#<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚不锈钢踢脚线，卡扣胶粘工艺。</p>	2.8	延米

28	治疗室 高低柜	L*600* 850	1、框架：采用电解钢板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚； 2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。 3、台面：医用复合亚克力人造石 $\geq 12\text{mm}$ 厚； 4、门板：采用电解钢板； 5、拉手：一字折弯暗拉手。	2.5	延 米
29	置物矮 柜	800*4 00*80 0	1、基材：标准的E0级环保刨花板，层板及台面为 $\geq 25\text{mm}$ 厚，其它为 $\geq 16\text{mm}$ 厚； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、封边：见光面 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边。	2	个
30	置物柜	900*5 00*20 00	1、基材：标准的E0级环保刨花板，层板及台面 $\geq 25\text{mm}$ 厚，其它 $\geq 16\text{mm}$ 厚； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、封边：见光面 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边。	2	个
31	中药柜	1000* 650*2 000	1、材质：台面采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚304#不锈钢，经过折弯焊接、表面抛光处理； 2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗； 3、五金配件：不锈钢拉手，带不锈钢缓冲门铰，三节导轨。	8	组



					1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板、耐刮耐磨擦、环保、易清洁；		
		32	二十一 门换鞋 柜	900*4 50*20 00		2	组

标的名称：其他家具1

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		标的名称：A05019900 其他家具1					
		1	单口 洗眼 器	高260 ，软管 长150 0	1、主体：铜质； 2、洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶； 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 4、供水软管：软性PVC管，外覆304#不锈钢编织网。	4	个
		2	病人 餐桌	1400* 800*7 50	1、基材：标准的 E0级环保刨花板；台面厚度≥25mm. 2、面材：防火防水装饰板； 3、工艺要求：四周经多次打磨油漆防水封边； 4、五金配件：选用201#不锈钢底座及中柱,优钢制托盘，表面做拉丝防污处理。	47	张
		3	操作 椅	高425 -565	1、椅面:椅面材质采用 PU皮,内置高回弹海绵,注塑板，带靠背； 2、底盘:采用胶、汽动升降； 3、椅脚:采用锌合金压铸材质,表面抛光处理； 4、脚轮:材质采用高品质静音脚轮。	206	把

4	候诊椅	1500*650*450(座高)/850(靠背高)	<p>1、材质：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成、没有外露点；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体坚实稳固。</p>	5	组
5	候诊椅	2500*650*450(座高)/850(靠背高)	<p>1、材质：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成、没有外露点；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体坚实稳固。</p>	5	组

6	候诊椅	3000* 650*4 50(座 高)/85 0(靠背 高)	<p>1、材质：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成、没有外露点；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体坚实稳固。</p>	4	组
7	候诊椅	4000* 650*4 50(座 高)/85 0(靠背 高)	<p>1、材质：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体坚实稳固。</p>	3	组

8	可移动摆药台	400*500*600	<p>1、材质：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成、没有外露点；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体坚实稳固。</p>	15	套
9	实验边台	L*1700*800	<p>1、台面：采用<math>\geq 12.7\text{mm}</math>厚实芯理化板台面；</p> <p>2、主体材料：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>电解钢板（喷涂后厚度），所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。</p> <p>3、喷涂：喷涂层厚度<math>\geq 75\mu\text{m}</math>厚环氧树脂粉末，</p> <p>4、五金：304#不锈钢门铰，三节导轨。</p>	9.6	延米
10	实验边台	L*800*850	<p>1、台面：采用<math>\geq 12.7\text{mm}</math>厚实芯理化板台面；</p> <p>2、主体材料：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>电解钢板（喷涂后厚度），所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。</p> <p>3、喷涂：喷涂层厚度<math>\geq 75\mu\text{m}</math>厚环氧树脂粉末，</p> <p>4、五金：304#不锈钢门铰，三节导轨。</p>	6	延米

11	实验边台	L*850 *800	<p>1、台面：采用<math>\geq 12.7\text{mm}</math>厚实芯理化板台面；</p> <p>2、主体材料：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>电解钢板（喷涂后厚度），所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。</p> <p>3、喷涂：喷涂层厚度<math>\geq 75\mu\text{m}</math>厚环氧树脂粉末，</p> <p>4、五金：304#不锈钢门铰，三节导轨。</p>	74.4	延米
12	实验边台	L*850 *880	<p>1、台面：采用<math>\geq 12.7\text{mm}</math>厚实芯理化板台面；</p> <p>2、主体材料：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>电解钢板（喷涂后厚度），所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。</p> <p>3、喷涂：喷涂层厚度<math>\geq 75\mu\text{m}</math>厚环氧树脂粉末，</p> <p>4、五金：304#不锈钢门铰，三节导轨。</p>	8.85	延米
13	实验水池边台	L*850 *800	<p>1、台面：采用实芯理化板台面,水盆台面档水边采用上斜边加厚条形成一个环形凹位的操作水盆台面，防止水流到水盆台面以外。操作台面采用加厚条下加厚结构。当水盆台面和操作台面拼接到一起后水盆加厚边和操作台面处于一个水平上，使操作方便。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。操作面下边，开导水槽，防止液体倒流到柜体上；</p> <p>2、主体材料：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>电解钢板（喷涂后厚度），所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈；</p> <p>3、喷涂：喷涂层厚度<math>\geq 75\mu\text{m}</math>厚环氧树脂粉末，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；</p> <p>4、五金：304不锈钢缓冲门铰。</p>	53.9	延米

14	实验中央台	L*1500*800	<p>1、台面：采用<math>\geq 12.7\text{mm}</math>厚实芯理化板台面；</p> <p>2、主体材料：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>电解钢板（喷涂后厚度），所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。</p> <p>3、喷涂：喷涂层厚度<math>\geq 75\mu\text{m}</math>厚环氧树脂粉末，</p> <p>4、五金：304#不锈钢门铰，三节导轨。</p>	3.7	延米
15	实验中央台	L*1500*850	<p>1、台面：采用<math>\geq 12.7\text{mm}</math>厚实芯理化板台面；</p> <p>2、主体材料：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>电解钢板（喷涂后厚度），所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。</p> <p>3、喷涂：喷涂层厚度<math>\geq 75\mu\text{m}</math>厚环氧树脂粉末，</p> <p>4、五金：304#不锈钢门铰，三节导轨。</p>	2.4	延米
16	药架	1000*500*2000	<p>1、框架：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚电解钢板；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>3、工艺要求：框架，药盘挂臂，底座为电解钢板。</p>	46	个
17	铝合金药盒架	1360*458*2000	<p>1、规格：拼装式，多列组合；</p> <p>2、表面做氧化处理，耐腐蚀；</p> <p>3、卡口结构件为注塑一体成型，承重性强，长期使用不变形；</p> <p>4、立柱底部调节脚：具有可旋转自动与地面调平功能；</p> <p>5、材质：6063航空铝材；</p> <p>6、主材规格：板材厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，主管材<math>35\times 35\times 2.0\text{mm}</math>；</p> <p>7、标配600*400*100的PC篮子*8个。</p>	4	套

18	办公 卡位	1400* 1400* 750	<p>1、台面：≥25mmE0级刨花板，表面贴三聚氰胺纸饰面，台面PVC封边条≥2mm厚。</p> <p>2、框架采用铝合金框架，壁厚≥1.2mm，经静电抑菌粉末喷涂；</p> <p>3、配件：三节导轨、铝合金拉手，木制键盘架，木制三抽柜，木制活动主机架；≥1.8mm壁厚钢制龙门脚。</p> <p>4、结构：30mm与50mm结合屏风，台面上屏风为玻璃与三聚氰胺板结合，玻璃厚度不低于4mm.桌面以下为三聚氰胺板，主屏风带通用铝合金走线槽，走线槽内部强弱电分离，其余屏风没有走线槽。</p>	4	套
19	医护 办公 椅	590*5 75*97 0-109 0	<p>1、椅背：PP背框；</p> <p>2、椅座：低密度定型绵；</p> <p>3、扶手：PP分体固定扶手；</p> <p>4、底盘：单功能底盘；</p> <p>5、气弹簧：行程100mm沉口50mm可锁定气弹簧；</p> <p>6、椅轮：尼龙脚轮。</p>	494	把
20	医护 办公 桌	1200* 600*7 50	<p>1、材质：台面为≥25mm，活动柜为≥16mm厚E0级刨花板基材，表面贴三聚氰胺纸饰面，见光面同色PVC封边条≥2mm厚；</p> <p>2、桌脚：方管采用≥1.2mm厚一级镀锌钢制作，表面抛光处理，焊点光滑、结构稳固，表面静电粉末喷涂，塑料调节脚；</p> <p>3、配件：三节导轨、塑料调节脚、线盖1个；</p> <p>4、配置：无顶支撑三抽柜、木制主机架、主台、键盘架。</p>	248	套

21	医护 办公 桌	1400* 600*7 50	<p>1、材质：台面为<math>\geq 25\text{mm}</math>，活动柜为<math>\geq 16\text{mm}</math>厚E0级刨花板基材，表面贴三聚氰胺纸饰面，见光面同色PVC封边条<math>\geq 2\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、桌脚：方管采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚一级镀锌钢制作，表面抛光处理，焊点光滑、结构稳固，表面静电粉末喷涂，塑料调节脚；</p> <p>3、配件：三节导轨、塑料调节脚、线盖1个；</p> <p>4、配置：无顶支撑三抽柜、木制主机架、主台、键盘架。</p>	12	套
22	医护 办公 桌	2000* 1800* 750	<p>1、材质：台面为<math>\geq 25\text{mm}</math>，活动柜为<math>\geq 16\text{mm}</math>厚E0级刨花板基材，表面贴三聚氰胺纸饰面，见光面同色PVC封边条<math>\geq 2\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、桌脚：方管采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚一级镀锌钢制作，表面抛光处理，焊点光滑、结构稳固，表面静电粉末喷涂，塑料调节脚；</p> <p>3、配件：三节导轨、塑料调节脚、线盖1个；</p> <p>4、配置：无顶支撑三抽柜、木制主机架、主台、键盘架。</p>	1	套
23	病房 和门 诊窗 帘	平米	<p>1、材质：成分：聚酯纤维，甲醛含量：无，可分解致癌芳香胺染料：无，阻燃等级：B级。</p>	1241 7	平 米
24	病房 和门 诊窗 帘轨 道	米	<p>轨道：静音轨道，铝合金材质，卡口及挂钩：不锈钢材质。</p>	1987. 82	米
25	病房 床头 柜	400*4 00*46 0	<p>1、材质：采用<math>\geq 16\text{mm}</math>厚，E0级刨花板基材，表面贴三聚氰胺纸饰面，见光面同色PVC封边条<math>\geq 2\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、配件：三节导轨，塑料脚垫，五金配件；</p> <p>3、功能：上有挡边，防止物品跌落，双抽屉储物功能，分类存放。</p>	20	个



26	定制工作台	7300*700*750	1、框架：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚电解钢板； 2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。 3、门板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚电解钢板； 4、五金配件：一字折弯拉手。 5、台面：标准的E0级25mm厚刨花板，三聚氰胺纸饰面，PVC封边条 $\geq 2\text{mm}$ 厚。	1	套
27	多功能打包台	1800*650*750	1、台面采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚304#不锈钢，嵌中纤板作密封加强处理；方管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚框架，带M12可调脚； 2、台面配有检查灯盒，内嵌LED灯管光源装置； 3、表面满焊打磨拉边处理，打包台双面使用，配普通三节导轨，铝合金暗拉手。	4	套
28	患者椅	550*580*800	1、面料：布艺软包； 2、海绵： 高密度回弹海绵； 3、内框架：为木架，落地为橡胶实木脚架，带防滑耐磨脚垫。	72	把
29	边几	500*500*420	1、基材：标准的 E0级 $\geq 25\text{mm}$ 厚刨花板； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、工艺要求： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边带； 4、茶几支架：为304#镜面不锈钢材质。	25	套
30	茶凳	380*280*460	1、基材：白蜡木实木； 2、工艺：传统榫卯结构； 3、油漆：环保油漆饰面，五底三面，半开放式处理。	4	个
31	茶几	1200*600*420	1、基材：标准的 E0级 $\geq 25\text{mm}$ 厚刨花板； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、工艺要求： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边带； 4、茶几支架：304#镜面不锈钢材质。	18	个

32	茶水柜	800*400*850	<p>1、材质：采用线E0级刨花板基材，表面贴三聚氰胺纸饰面，见光面同色PVC封边条<math>\geq 2\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、板材：25mm+16mm厚刨花板；面板层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，侧板、背板为<math>\geq 16\text{mm}</math>，下面为对开掩门，内含一件活层；</p> <p>3、配件：三节导轨、塑料调节脚、304不锈钢缓冲门铰、玻璃、铝合金拉手。</p>	15	个
33	茶椅	560*460*970	<p>1、基材：白蜡木实木；</p> <p>2、工艺：传统榫卯结构；</p> <p>3、油漆：环保油漆饰面，五底三面，半开放式处理；</p> <p>4、座垫：海绵+超纤皮。</p>	1	把
34	茶桌	1600*650*750	<p>1、基材：实木；</p> <p>2、工艺要求：油漆采用环保油漆，光泽度好，环保无气味；</p>	1	张
35	打包台	1600*650*850	<p>1、材质：台面采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚304#不锈钢底部加中纤板，304不锈钢方管壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚，经过折弯焊接、表面抛光处理；</p> <p>2、配置：塑料脚垫；</p> <p>3、工艺：柜内见光处采用不锈钢压死边工艺避免刮手。</p>	2	套
36	大垃圾桶	120L	1、材质：整体为ABS材质，不带盖。	18	套
37	带轮货架	1000*500*2000	<p>1、材质：采用冷轧钢<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚，立柱<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、工艺要求：表面处理：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀性；</p> <p>3、配置：立柱冷轧钢板，挂臂冷轧钢板底座，层板冷轧钢板底部配置加强筋，均力重：每层<math>\geq 200\text{KG}</math>；带万向轮。</p>	24	套

38	导检台	4000*700*1000	<p>1、框架：采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>电解钢板站体，2.0*30*30mm承重龙骨；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>3、台面：台面为医用复合亚力人造石，厚度为<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p> <p>1、材质：台面采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚 304#不锈钢，304不锈钢方管壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚，经过折弯焊接、表面抛光处理；</p>	1	套
39	到污池	600*500*650	<p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗、数控设备折弯整体坚实稳固；</p>	1	个
40	调剂台	2400*1200*800	<p>1、台面采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢，嵌中纤板作密封加强处理；方管壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚框架，带M12可调脚；</p> <p>2、台面配有检查灯盒，内嵌LED灯管光源装置；</p> <p>3、表面满焊打磨拉边处理，打包台双面使用，配普通三节导轨，铝合金暗拉手。</p>	1	套

41	挂淋池	700*550*1800	<p>1、材质：台面采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚304#不锈钢，304不锈钢方管壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚，经过折弯焊接、表面抛光处理；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗、数控设备折弯整体坚实稳固；</p> <p>3、配件：水龙头、下水装置。</p>	1	套
42	候诊椅三人位	1800*650*450(座高)/850(靠背高)	<p>1、材质：采用 304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，使产品更具流线性，整体坚实稳固。</p>	133	组
43	候诊椅五人位	3000*650*450(座高)/850(靠背高)	<p>1、材质：采用 304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，使产品更具流线性，整体坚实稳固。</p>	5	组

44		800*400*300	1、材质：选用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢，座面采用 软包；	2	套
45	换鞋凳	L*450*450	2、结构：采用冷轧钢，选用50H海绵软包，皮质软包坐垫舒适，透气性强； 3、工艺要求：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。	60.1	延米
46	医护会议椅	545 * 600*825	1、椅背：PA+玻纤材质； 2、椅座：全新PP料，座垫采用防阻燃定型海绵，配PP工程塑料防尘底壳； 3、扶手：全新PA+玻纤材质，前后滑动扶手； 4、椅脚：碳素钢椅架，稳固性强，高速打砂除锈处理，表面高温喷涂烤漆，漆面牢固，具有防腐，抗氧化等性能，特制脚垫，全新超韧尼龙材质，抗磨损性强。	200	把
47	活动椅	545 * 610*825	1、面料饰面； 2、靠背PP+GF材质+PA连接件； 3、扶手PP+GF材质+PA扶手撑可上下旋转； 4、坐棉采用2CM高密度切割泡棉+PP座壳； 5、钢架直管 $\geq 1.5$ 厚，横管 $\geq 1.8$ 厚表面黑色砂纹喷涂处理； 6、坐木板采用 $\geq 5\text{mm}$ 抛压成型实木多层板； 7、整椅座板可以翻转，钢架可以折叠； 8、可翻转写字板。	26	把

48	病房 仓库 货架	1000* 500*2 000	<p>1、材质：立柱<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚304不锈钢，层板采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢基材，底板加强筋，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固；</p> <p>2、配置：五件固定层板，层板中部配U型码仔加强；</p> <p>3、配件：塑层料胶套；</p> <p>4、工艺：柜内见光处采用不锈钢压死边工艺避免刮手。</p>	15	套
49	病房 仓库 货架	1000* 500*2 000	<p>1、材质：选用 <math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚冷轧钢；</p> <p>2、工艺要求：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力。</p>	141	套
50	肌注 台	1400* 600*7 50	<p>1、基材：标准的 E0级环保刨花板，台面<math>\geq 25\text{mm}</math>厚，其它<math>\geq 16\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：封边用材：见光面<math>\geq 2\text{mm}</math>厚PVC胶边，热熔胶；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、配置：垃圾桶。</p>	1	套
51	技工 桌	1000* 600*8 00	<p>1、柜体201#不锈钢板覆膜，台面采用微晶纳米石，要求耐磨、耐腐、易清洁且表面须经特殊处理，不染色、不渗透着色，易于清洁，卫生环保；</p> <p>2、配置吸尘器1个、吸尘口1个、气枪1个、工具抽屉1个、储物抽屉3个、六孔插座1个，电源功率800W。</p>	1	套
52	检查 桌	1400* 600*7 50	<p>1、基材：标准的 E0级环保刨花板，台面及侧脚为<math>\geq 25\text{mm}</math>厚，其它为<math>\geq 16\text{mm}</math>厚；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：标准</p>	24	套

53	接待茶几	1200*600*420	1、基材：标准的 E0级刨花板； 2、面材：采用天然胡桃木皮； 3、工艺要求：采用环保漆。	10	套
54	控制台	1400*700*850	1、材质：≥0.8mm冷轧钢板材料制成，静电粉末喷涂； 2、工艺要求：按钮叶片锁，布线处理:内部全方位走线。	1	套
55	垃圾桶	60升	PP塑料垃圾桶60升。	68	套
56	离心机架	700*900*600	1、台面：采用实芯理化板台面； 2、主体材料：采用≥1.0mm电解钢板，所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。 3、喷涂：喷涂层厚度≥75μm厚环氧树脂粉末，	5	套
57	礼堂椅	580*696*980	1、椅背：PP塑胶背壳，PU定型海绵； 2、椅座：PP塑胶坐，PU定型海绵； 3、椅脚：钢喷涂固定脚； 4、扶手：实木扶手面； 5、写字板：实心钢写字。	117	位
58	晾鞋架	900*450*2000	1、采用 304#不锈钢，固定层板式38mm*38mm*0.8mm方管立柱，表面满焊打磨拉边，带M10可调脚； 2、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理。	1	套
59	木挂衣架	D380*1700	1、材质： 实木； 2、油漆：环保油漆； 3、圆盘：底座确保产品稳定。	2	个
60	陪护茶几	1200*600*450	1、面板： ≥12mm岩板，耐刮、耐火、耐高温，耐腐蚀，环保； 2、板架子:喷涂钢架； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。	20	套

61	陪护椅	折叠： 620*680*970 打开： 650*610*1900  Ø19*H583 （台面开孔Ø33,台面下高度50mm）	1、椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维； 2、椅脚：由冷轧钢板制成，韧性和稳定性强；表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能； 3、脚垫：前脚垫：全新聚丙烯加玻璃纤维制作，后脚垫：全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒。 4、功能：带扫码收费功通。	450	套
62	三联三口水龙头		材质：黄铜内管，喷塑表面，品质阀芯，高温防腐，三品水嘴，360度旋转，进水管。	14	套
63	示教椅	545 * 610*825	1、椅背：全新聚丙烯加玻璃纤维； 2、椅座：全新聚丙烯加玻璃纤维； 3、扶手：全新聚丙烯加玻璃纤维； 4、椅脚： 冷轧钢板制成，韧性和稳定性强；表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能； 5、背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背部内侧褶纹式设计； 6、写字板：用自主开模ABS写字板，写字板支撑杆采用管材，转杆采用实心铝合金材质，支撑托盘采用 冷轧钢板，可拆卸； 7、前脚垫：全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒。	139	把



64	示教桌-2	1400*600*750	<p>1、材质：采用E0级刨花板基材，三聚氰胺纸饰面，采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强；</p> <p>2、钢架：喷涂钢架采用2.0异型管+开模铝合金+PP件组装；</p> <p>3、配件：PP件吊档板，脚轮。</p>	1	套
65	刷手池	1800*600*1800	<p>1、材质：柜体采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢，盆体采用基材<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚304#不锈钢，底板加强筋，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固；</p> <p>2、结构：水槽与台面焊接成一体型，前面倒圆弧，避免坚硬棱角直接与身体接触；背部挡板可拆装，带5mm镜玻，水槽柜体无背板无底板，对开门双层门板，304不锈钢缓冲门铰；含LED镜前灯，感应皂液盒，感应鹅颈冷热水龙头、下水器、进出水管；</p> <p>3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理(不含热水器与刷手器)。</p>	1	套
66	四人位休闲桌椅	桌：D700*750，椅：570*490*830	<p>1、基材：标准的 E0级环保刨花板；</p> <p>2、面材：三聚氰胺纸饰面；</p> <p>3、工艺要求：<math>\geq 2\text{mm}</math>厚PVC胶边，热熔胶，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；粘合剂：乳胶；</p> <p>4、五金配件：标准</p> <p>5、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫。</p>	12	个
67	文件柜	880*410*1850	<p>1、材质：采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>冷轧钢板，经久耐用；</p> <p>2、配件：塑料暗拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板；</p> <p>3、粉末：金属表面粉末静电喷涂；</p> <p>4、配置：上玻璃门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。</p>	266	个

68	污洗池	500*400*800+100	<p>1、柜体采用304#不锈钢，水槽≥1.0m m 台面嵌中纤板做密封加强处理；</p> <p>2、柜体无背板无底板，双层门板，带缓冲门铰；</p> <p>3、含手动鹅颈水龙头、下水器、进水管；</p> <p>4、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理。</p>	2	2
69	污洗柜	500*400*800+100	<p>1、柜体采用304#不锈钢，水槽≥1.0m m 台面嵌中纤板做密封加强处理；</p> <p>2、柜体无背板无底板，双层门板，带缓冲门铰；</p> <p>3、含手动鹅颈水龙头、下水器、进水管；</p> <p>4、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理。</p>	17	组
70	小导诊台	700*700*1000	<p>1、框架：采用≥1.5mm电解钢板站体，2.0*30*30mm承重龙骨；</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>3、台面：台面为医用复合亚力人造石，厚度为≥12mm。</p>	2	套
71	鞋架	900*500*2000	<p>1、材质：立柱≥1.2mm厚304不锈钢，层板采用≥0.8mm厚304#不锈钢基材，底板加强筋，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固；</p> <p>2、配置：五件固定层板，层板中部配U型码仔加强；</p> <p>3、配件：塑层料胶套，避免损伤地面；</p> <p>4、工艺：柜内见光处采用不锈钢压死边工艺避免刮手。</p>	1	套

72	休闲卡座	1500*700*1000	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成，环保油漆；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用超纤皮，防刮、耐磨，环保耐用。</p>	8	组
73	休闲椅	600*600*800	<p>1、椅背：环保PP+玻纤；</p> <p>2、椅座：环保PP+玻纤；</p> <p>3、椅脚：环保PP+玻纤背部提手设计，方便搬移；鳄鱼皮纹表面处理，不但防滑耐摩擦，且体现高级感。</p>	61	个
74	休闲桌	直径600*750	<p>1、材质：304拉丝不锈钢台架；</p> <p>2、台面：E0级刨花板基材，三聚氰胺纸饰面，采用≥2.0mm厚PVC封边条，自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强；</p> <p>3、配件：带防滑耐磨脚垫。</p>	4	个
75	艺术茶座茶凳	D700*760	<p>1.材质：主体框架选用橡胶木实木制作，采用出榫开槽实结构；</p> <p>2、油漆：采用环保油漆；</p> <p>3、配件：塑料脚钉；</p> <p>4、配置：一桌两椅。</p>	1	个
76	折叠椅	545 * 600*825	<p>1、椅背：PA+玻纤材质；</p> <p>2、椅座：全新PP料，座垫采用防阻燃定型海绵，配PP工程塑料防尘底壳；</p> <p>3、扶手：全新PA+玻纤材质 前后滑动扶手；</p> <p>4、椅脚：碳素钢椅架，稳固性强，高速打砂除锈处理，表面高温喷涂烤漆，漆面牢固，具有防腐，抗氧化等性能，特制脚垫，全新超韧尼龙材质，抗磨损性强。</p>	119	把
77	诊椅	590*575*970-1090	<p>1、椅背：环保PA；</p> <p>2、椅座：环保定型发泡棉；</p> <p>3、扶手：固定扶手；</p> <p>4、底盘：一档原位锁定底盘；</p> <p>5、椅轮：尼龙脚轮。</p>	79	把

78	值班床	2020*970*1770	1、床立柱：采用冷轧钢板经轧制成型，表面采用 环氧树脂粉末进行双面静电喷涂处理； 2、床梯架：方管； 3、钢架颜色：灰白色； 4、床头护栏：圆管； 5、床板：厚杉木板； 6、配件:圆管。	82	套
79	值班椅	570*490*830	1、椅背：高弹力海绵； 2、椅脚：电镀椅架。	27	把
80	值班桌	1200*600*750	1、基材：标准的 E0级环保,板材：25mm+16mm厚刨花板； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、工艺要求：≥2.0mm厚PVC封边带；单孔65方线盒；单抽+掩门柜。	2	套
81	置物架	640*450*2000	1、基材：标准的 E0级环保刨花板，层板及台面为≥25mm厚，其它为≥16mm厚； 2、面材：三聚氰胺纸饰面； 3、封边：见光面≥2.0mm厚PVC封边。	1	套
82	主任护长班前椅	590*615*985	1、椅背：采用 网布，全新料（PP+玻纤）框架； 2、椅座：定型海绵；座板：采用标准环保板材； 3、扶手：固定扶手； 4、椅脚：弓形架采用≥2.0mm厚度 钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。	44	把
83	主任护长办公椅	570*650*1150-1260	1、椅背：PP背框，升降腰靠； 2、椅座：定型绵+切割绵； 3、扶手：PU(聚氨基甲酸酯)升降扶手； 4、底盘：原位锁定底盘； 5、气杆：行程100mm 沉口40mm 三级气杆； 6、椅轮：尼龙脚轮； 7、头枕：细纹超纤皮弧面定型绵头枕。	42	把

		<div>84</div> <div>主任 护长 文件 柜</div> <div>1200* 400*1 850</div> <div>1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板，耐刮耐磨擦，双层门板工艺，上柜门板带玻璃； 2、配件：塑料暗拉手、缓冲门铰，锁具，挂衣杆，内置层板3板； 3、粉末：金属表面粉末静电喷涂。</div> <div>16</div> <div>个</div>
		<div>85</div> <div>主任 护长 文件 柜-1</div> <div>900*4 00*18 50</div> <div>1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板，耐刮耐磨擦，双层门板工艺，上柜门板带玻璃； 2、配件：塑料暗拉手、缓冲门铰，锁具，挂衣杆，内置层板3板； 3、粉末：金属表面粉末静电喷涂。</div> <div>13</div> <div>个</div>
		<div>86</div> <div>主席 台</div> <div>5200* 550*7 50</div> <div>1、材质：E0级中纤板基材，≥0.6mm木皮贴面，纹理清晰； 2、油漆：环保油漆，喷涂工艺； 3、配件：五金配件，塑料脚垫。</div> <div>2</div> <div>组</div>
		<div>87</div> <div>装饰 画</div> <div>400*6 00</div> <div>材质：木质边框挂画。</div> <div>18</div> <div>个</div>
		<div>88</div> <div>绿植</div> <div>高600 -700</div> <div>绿植可改善空气质量消除有害物质，室内绿化、美化装饰的观叶植物。</div> <div>22</div> <div>盆</div>
		<div>89</div> <div>煮开 水器</div> <div>466*4 45*13 20</div> <div>电热开水器，304不锈钢材质。</div> <div>10</div> <div>套</div>
		<div>90</div> <div>饮水 机</div> <div>350*3 70*11 60</div> <div>1. 温水箱对照UV+出水口末端UV，恒效抑菌、即时除菌智能启动 2、≥9重水质处理，≥200G滤芯，有效去除重金属，病毒等有害物 3、节水节能，国家一级水效认证、智能分析用水波动，智能加热/待机 4、针对商用环境设计，99℃高温</div> <div>1</div> <div>套</div>

标的名称：其他沙发类

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		标的名称：A05010499 其他沙发类					
		序 号	产 品 名 称	规格（ ±10m m)	材质要求说明	数量	单 位

1	单人沙发	900*850*800	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用；</p> <p>5、五金：钢制脚架。</p>	17	组
2	陪护沙发单人位	900*850*800	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用；</p> <p>5、五金：钢制脚架。</p>	14	组
3	陪护沙发三人位	2100*850*800	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用；</p> <p>5、五金：钢制脚架。</p>	14	组
4	陪护沙发双人位	1500*850*800	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用；</p> <p>5、五金：钢制脚架。</p>	14	组

5	三人沙发	2100*850*800	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用耐磨超纤皮，防刮、耐磨，环保耐用；</p> <p>5、五金：钢制脚架。</p>	15	组
6	双人沙发	1500*850*800	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用；</p> <p>5、五金：钢制脚架。</p>	14	组
7	休闲沙发三人位	2100*850*800	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用；</p> <p>5、五金：钢制脚架。</p>	1	组
8	休闲沙发双人位	1500*850*800	<p>1、内框架：实木框架配实木多层板+木方装钉而成；</p> <p>2、海棉：高密度海棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用；</p> <p>5、五金：钢制脚架。</p>	12	组

		9	主任护 长沙发	1500*8 50*800	1、内框架：实木框架配实木多层板+木 方装钉而成； 2、海棉：高密度海棉； 3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋， 坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布 ；	3	组
--	--	---	------------	------------------	--	---	---

标的名称：更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标																												
		标的名称：A05010503 更衣柜																												
		<table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>规格（ ±10mm）</th><th>材质要求说明</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>病人被服柜</td><td>900*600*1850</td><td>1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强； 2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板； 3、内置活动层板，单层层板承重≥60kg。</td><td>50</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>病房衣柜</td><td>900*500*2000</td><td>1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强； 2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板； 3、内置活动层板，单层层板承重≥60kg。</td><td>6</td><td>套</td></tr><tr><td>3</td><td>不锈钢更衣柜</td><td>900*500*2000</td><td>1、材质：柜体采用≥0.7mm厚304#不锈钢，经过折弯焊接、表面抛光处理； 2、配置：铝合金拉手、液压缓冲门铰、抽芯锁、配挂衣通、更衣镜、标签卡槽、有透气孔。</td><td>12</td><td>个</td></tr></table>	序号	产品名称	规格（ ±10mm）	材质要求说明	数量	单位	1	病人被服柜	900*600*1850	1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强； 2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板； 3、内置活动层板，单层层板承重≥60kg。	50	套	2	病房衣柜	900*500*2000	1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强； 2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板； 3、内置活动层板，单层层板承重≥60kg。	6	套	3	不锈钢更衣柜	900*500*2000	1、材质：柜体采用≥0.7mm厚304#不锈钢，经过折弯焊接、表面抛光处理； 2、配置：铝合金拉手、液压缓冲门铰、抽芯锁、配挂衣通、更衣镜、标签卡槽、有透气孔。	12	个				
序号	产品名称	规格（ ±10mm）	材质要求说明	数量	单位																									
1	病人被服柜	900*600*1850	1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强； 2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板； 3、内置活动层板，单层层板承重≥60kg。	50	套																									
2	病房衣柜	900*500*2000	1、材质：采用≥0.7mm厚冷轧钢板，表面处理采用防腐喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强； 2、配件：ABS塑料暗拉手、缓冲门铰、调节脚垫、可调节层板； 3、内置活动层板，单层层板承重≥60kg。	6	套																									
3	不锈钢更衣柜	900*500*2000	1、材质：柜体采用≥0.7mm厚304#不锈钢，经过折弯焊接、表面抛光处理； 2、配置：铝合金拉手、液压缓冲门铰、抽芯锁、配挂衣通、更衣镜、标签卡槽、有透气孔。	12	个																									



4	六门更衣柜	900*500*2000	1、材质：采用≥0.7mm冷轧钢板，耐刮耐磨擦； 2、配件：拉手、门铰、锁，配挂衣通，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面粉末静电喷涂； 4、工艺：门板带透气孔位。	129	个
---	-------	--------------	---	-----	---

				<p>1. 设备整柜门数6门设计。</p> <p>2. 设备整体尺寸高度<math>\geq 2000\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 650\text{mm}</math>，深度<math>\geq 450\text{mm}</math>。</p> <p>3. 设备单个柜门尺寸：4门高度<math>\geq 850\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 300\text{mm}</math>；6门高度<math>\geq 550\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 300\text{mm}</math>。</p> <p>4. 柜体：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>一级钢板，抗冲击、耐腐蚀、防潮、防霉。</p> <p>5. 门板：采用一级钢板，柜门连接方式：柜体与门板贴有缓冲垫，减少关闭时产生噪音。</p> <p>6. 表面处理：表面采用抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗菌。</p> <p>7. 智能电子锁：360度防撬、防软片插入，开锁时可自动弹开柜门。</p> <p>8. 配置柜体带有一体响应式应急锁，应急锁采用隐形设计，轻按打开锁口；采用工业机械三角锁，以便特殊情况下管理员手动机械一键通开整柜所有格口。</p> <p>9. 开柜权限：设有临时卡/VIP卡开柜、优先分配柜格、特殊身份绑定柜格、后台查看。</p> <p>10. 柜门格口开锁时，对应格口内有照明指示灯响应。</p> <p>11. 每个柜门格口设计采用四向偏心调节阀，四级可调，可确保格口上下左右四向平衡，在运输与搬运转移后也可以灵活调整，保障格口开合畅通。</p> <p>12. 使用无线连接，通过无线WIFI连接服务器、扩展级联副柜，方便可靠，每台主柜可级联副柜无数量限制；设备同时支持有线连接方式。</p> <p>13. 柜门响应指示灯，当对应柜体所属格口操作时，当前柜体指示灯高亮闪烁。</p> <p>14. 柜体采用模块式设计，可在相同生产周期内进行格口数量的灵活组合变动。</p> <p>15. 整柜设计风格统一，表面无任何锁具与孔位。</p> <p>16. 可定制配色方案。</p>		
	5	智能更衣柜	650*450*2000		26	个

		6	主机柜	410*450*2000	配合以上智能更衣柜使用，满足智能更衣柜功能调节。	4	套
		7	四门更衣柜	900*500*2000	1、材质：采用≥0.7mm冷轧钢板，耐刮耐磨擦； 2、配件：拉手、门铰、抽芯锁，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、工艺：门板带透气孔位。	13	组
		8	九门更衣柜	900*500*2000	1、材质：采用≥0.7mm冷轧钢板，耐刮耐磨擦，美观、环保、易清洁； 2、配件：拉手、门铰、锁，标签卡槽，	12	个

标的名称：其他家具2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		标的名称：A05019900 其他家具2

1	L型病房隔帘	折叠比例1:2	<p>1.甲醛含量：未检出，检测方法标准：GB/T 2912.1-2009。</p> <p>2.可分解致癌芳香胺染料：禁用，检测方法标准：GB/T 17592-2011或GB/T 17592-2024。</p> <p>3.异味：无异味，检测方法标准：GB 18401-2010（见以下条款6.7）。</p> <p>4.耐光色牢度：≥6级，检测方法标准：GB/T 8427-2019 方法3。</p> <p>5.耐磨性：≥30000次，检测方法标准：GB/T 21196.2-2007。</p> <p>6.织物折痕回复性，总折痕回复角：正面≥260°，反面≥180°检测方法标准：GB/T 3819-1997 垂直法。</p> <p>7.静电性能：峰值电压：1.2kV 半衰期：10&lt;HDT≤30，检测方法标准：GB/T 12703.1-2021。</p> <p>8.静电性能（洗后）：峰值电压：1.2kV，半衰期：10&lt;HDT≤30，检测方法标准：GB/T 12703.1-2021。</p> <p>9.阻燃性能：极限氧指数≥30%，检测方法标准：GB/T 5454-1997 氧指数法。</p> <p>10.抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌≥80%，检测方法标准：GB/T20944.3-2008。</p>	168.15	延米
2	PP水槽	440*340	<p>1、材质：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等；</p> <p>2、性能：稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化；</p> <p>3、附件：高密度PP去水(落水头)，含PP阻水盖、PP提笼(滤网)、下水管。</p>	7	套

3	U型病房隔帘	折叠比例1:2	1、材质：成分：100%阻燃聚酯纤维，克重：220±10g/m2，阻燃等级：B1，甲醛含量：未检出（检出限≤20mg/kg），可分解致癌芳香胺染料：未检出（检出限≤5mg/kg），耐唾液色牢度：≥4级，耐光照色牢度：≥4级，耐摩擦色牢度：≥4级，耐水色牢度：≥4级，耐汗渍色牢度：≥4级，异味：无，抗菌性能：大肠杆菌，金黄色葡萄球菌； 2、约475套病房424床，icu27床，发热门诊24床。  1、材质：采用烤漆打造碳素钢稳坐骨架，稳固支撑不晃； 2、配置：灵动4DPro精感机芯智能调节探出距离，153°拉伸顶腰开背，足底刮痧功能。	3067.8	延米
4	患者按摩椅	730*1450*1050		3	套
5	病历车	680*380*1100	1、材质：304#不锈钢≥1.0mm厚；推手通过专用焊接成型，便于推动；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果； 2、脚轮：无轴单面轮，静音自吸式阻尼滑轨； 3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理； 4、可存放60本病历。	10	辆
6	不锈钢摆药台	2400*1200*800	1、材质：圆管壁厚≥1.2mm304不锈钢，台面采用≥1.0mm厚304#不锈钢底部加中纤板，经过折弯焊接、表面抛光处理； 2、配置：承重万向轮带刹车； 3、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。	1	套
7	门诊吧台	9600*750*750/1150	1、材质：台面采用≥25mm厚，其它采用≥16mm厚，E0级刨花板基材，表面贴三聚氰胺纸饰面，见光面同色PVC封边条≥2mm厚； 2、配件：三节导轨，塑料脚垫，304不锈钢缓冲门铰，铝合金暗拉手；	9.6	套

8	门诊 吧椅	490*4 90*99 0	材质：榉木，环保油漆。	9	把
9	病床 移动 护理 桌	820*4 50*84 0-104 0	材质：台面ABS，可升降带轮。	27	套
10	带调 剂台 药架	900*6 00*20 00	1、材质：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚 电解钢板，表面处理采用防腐抑菌喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均匀，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强； 2、配件：一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、上柜带可调节药盒4层、柜子中部各一件活动层板。	3	套
11	不锈 钢办 公桌	1200* 600*7 50	1、材质：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚 304#不锈钢，台面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚304#不锈钢底部加中纤板，304不锈钢方管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚，经过折弯焊接、表面抛光处理； 2、配置：卡扣三节导轨、一字折弯斜拉手、抽芯锁、塑料脚垫、塑料线盖、塑料主机架； 3、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。	5	套
12	不锈 钢操 作台	1200* 600*7 50	1. 材质：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚 304#不锈钢，台面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚304#不锈钢底部加中纤板，经过折弯焊接、表面抛光处理； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度、一字折弯斜拉手、抽芯锁、304不锈钢缓冲门铰、与柜体连接采用柜体及柜门预埋螺母用不锈钢螺丝连接卡扣三节导轨，塑料标签卡槽，调节脚垫。 3、抽屉带铝合金暗拉手，带信箱锁，三节导轨； 4、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。	2	套

13	不锈钢操作椅	坐高450-590, 背440*300	1、座面为304#不锈钢; 2、脚架为304#不锈钢; 3、椅座面为气压升降; 4、圆形座面, 带圆形脚踏五脚架; 5、配万向轮脚。	60	把
14	不锈钢药架	1000*500*2000	1、材质: 立柱采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚304#不锈钢层板, 层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚304#不锈钢基材, 底板加强筋, 表面抛光处理, 焊点光滑, 结构稳固; 2、配置: 五件固定层板, 层板中部配U型码仔加强; 3、配件: 塑层料胶套, 避免损伤地面; 4、工艺: 产品经焊接、打磨抛光处理。	36	套
15	不锈钢茶水柜	800*400*850	1、材质: 立柱采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚304#不锈钢层板, 层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚304#不锈钢基材, 底板加强筋, 表面抛光处理, 焊点光滑, 结构稳固; 2、配置: 五件固定层板, 层板中部配U型码仔加强; 3、配件: 塑层料胶套, 避免损伤地面; 4、工艺: 产品经焊接、打磨抛光处理。	1	套
			设备门数20门。 2. 设备整体尺寸高度 $\geq 2000\text{mm}$ , 宽度 $\geq 650\text{mm}$ , 深度 $\geq 450\text{mm}$ 。 3. 设备单个柜门尺寸: 20门高度 $\geq 150\text{mm}$ , 宽度 $\geq 300\text{mm}$ 。 4. 柜体: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 一级钢板, 抗冲击、耐腐蚀、防潮、防霉。 5. 门板: 采用一级钢板, 柜门连接方式: 柜体与门板贴有缓冲垫, 降低关闭时产生噪音。 6. 表面处理: 表面采用抗菌粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 内外一致, 耐撞击, 抗菌。 7. 智能电子锁: 360度防撬、防软片插入		

16	手术室智能换鞋柜	650*450*2000	<p>，开锁时可自动弹开柜门；</p> <p>8. 配置柜体带有一体响应式应急锁，应急锁采用隐形设计，轻按打开锁口；采用工业机械三角锁，操作更方便；以便特殊情况下管理员手动机械一键通开整柜所有格口。提供视频文件以示证明；</p> <p>9. 开柜权限：设有临时卡/VIP卡开柜、优先分配柜格、特殊身份绑定柜格、后台查看。</p> <p>10. 柜门格口开锁时，对应格口内有照明指示灯响应；</p> <p>11. 产品的安全性、可靠性、电磁兼容性、环保物质、耐腐蚀性符合各项国际标准要求。</p> <p>12. 设备使用无线连接，通过无线WIFI连接服务器、扩展级联副柜，方便可靠，每台主柜可级联副柜无数量限制；设备同时支持有线连接方式。</p> <p>13. 柜门响应指示灯，当对应柜体所属格口操作时，当前柜体指示灯高亮闪烁。</p> <p>14. 柜体采用模块式设计，可在相同生产周期内进行格口数量的灵活组合变动。</p> <p>15. 整柜设计风格统一，表面无任何锁具与孔位；可定制化配色方案；</p> <p>16. 柜内带有消毒功能，配置医用紫外消毒灯，对存在内部的鞋子关门消毒。</p> <p>17. 每个柜门格口设计采用四向偏心调节阀，四级可调，可确保格口上下左右四向平衡，在运输与搬运转移后也可以灵活调整，保障格口开合畅通。配置主机柜一套，满足智能鞋柜以上功能操作需求</p>	14	组
	不锈钢核对桌	2400*1200*800	<p>1、台面采用 <math>\geq 0.8\text{mm}</math> 厚304#不锈钢，嵌中纤板作密封加强处理；方管壁厚 <math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚框架，带M12可调脚；</p> <p>2、台面配有检查灯盒，内嵌LED灯管光源装置；</p> <p>3、表面满焊打磨拉边处理，打包台双面使用，配普通三节导轨，铝合金暗拉手。</p>	2	套



18	不锈钢换鞋凳	L*450*450	<p>1、材质：柜体采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢，经过折弯焊接、表面抛光处理；</p> <p>2、配置：柜面嵌高密度中纤板作密封加强处理，内置活动层板，调节脚垫；</p> <p>3、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。</p>	5.6	延米
19	不锈钢货架	1000*500*2000	<p>1、材质：立柱采用壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>304不锈钢，层板采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢基材，底板加强筋，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固；</p> <p>2、配置：3件固定层板+顶底，层板中部配U型码仔加强；</p> <p>3、配件：塑层料胶套，带可调脚；</p> <p>4、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。</p>	15	套
20	不锈钢交接台	1200*600*750	<p>1、材质：台面采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚 304#不锈钢底部加中纤板，304不锈钢方管壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚，经过折弯焊接、表面抛光处理；</p> <p>2、配置：塑料脚垫；</p> <p>3、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。</p>	2	套
21	不锈钢器械柜	880*410*1850	<p>1、材质：柜体采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚304#不锈钢，表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固；</p> <p>2、配置：内置活动层板，三件层板，一件固定层板，一字折弯斜拉手、天地锁、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）；</p> <p>3、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。</p>	11	个
22	不锈钢鞋柜	900*500*2000	<p>1、材质：柜体采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚304#不锈钢，表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固；</p> <p>2、配置：15门柜，不锈钢圆拉手、独立抽芯锁、插销铰链；</p> <p>3、工艺：产品经焊接、打磨抛光处理。</p>	2	个

23	不锈钢验收台	1400*700*800	<p>1、台面采用 <math>\geq 0.8\text{mm}</math> 厚304#不锈钢，嵌中纤板作密封加强处理；方管壁厚 <math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚框架，带M12可调脚；</p> <p>2、台面配有检查灯盒，内嵌LED灯管光源装置；</p> <p>3、表面满焊打磨拉边处理，打包台双面使用，配普通三节导轨，铝合金暗拉手。</p>	2	套
24	不锈钢圆凳	坐高425-565	<p>1、座面为304#不锈钢；</p> <p>2、脚架为304#不锈钢；</p> <p>3、椅座面为气压升降；</p> <p>4、圆形座面，带圆形脚踏五脚架；</p> <p>5、配万向轮脚。</p>	18	套
25	病人餐椅	540*460*730	<p>1、材质：坐垫部分多层曲木板基材；</p> <p>2、工艺要求：表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；钢架选用钢管焊接而成，表面经酸洗、凝化、高温静电喷涂。</p>	186	把
26	病人餐桌	1500*750*750	<p>1、基材：标准的 E0级环保刨花板；台面厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2、面材：防火防水装饰板；</p> <p>3、工艺要求：四周经多次打磨油漆防水封边；</p> <p>4、五金配件：选用201#不锈钢底座及中柱,优钢制托盘，表面做拉丝防污处理。</p>	3	张

27	病人餐桌	2200*800*750	<p>1、基材：标准的 E0级环保刨花板；台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2、面材：防火防水装饰板；</p> <p>3、工艺要求：四周经多次打磨油漆防水封边；</p> <p>4、五金配件：选用201#不锈钢底座及中柱,优钢制托盘，表面做拉丝防污处理。</p>	1	张
28	病人餐桌	3600*500*750	<p>1、基材：标准的 E0级环保刨花板；台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2、面材：防火防水装饰板；</p> <p>3、工艺要求：四周经多次打磨油漆防水封边；</p> <p>4、五金配件：选用201#不锈钢底座及中柱,优钢制托盘，表面做拉丝防污处理。</p>	1	张
29	班前椅	590*615*985	<p>1、椅背：采用 网布，全新料（PP+玻纤）框架；</p> <p>2、椅座：定型海绵；座板：采用标准环保板材；</p> <p>3、扶手：固定扶手；</p> <p>4、椅脚：弓形架采用 钢材电镀或喷涂，垂直弯曲部位加套管。</p>	4	把
30	耗材柜	800*650*2000	<p>1、材质：采用<math>\geq 1\text{mm}</math>厚电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，环保、易清洁，双层门板工艺；</p> <p>2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰，锁具，内置层板；</p> <p>3、粉末：金属表面粉末静电喷涂。</p>	1	个
31	前台导检台	9000*700*1000	<p>1、框架：采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>电解钢板站体，2.0*30*30mm承重龙骨；外挂1mm厚电解钢板。</p> <p>2、粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；</p> <p>3、台面：台面为医用复合亚力人造石，厚度为<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p>	1	组

		32	候诊椅单人位	650*650*450(座高)/850(靠背高)	<p>1、材质：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；</p> <p>2、结构：表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体坚实稳固。</p>	1	位
2	★	<p>注:1.本项目不允许只对采购需求的部分内容进行报价；</p> <p>2.本项目的核心产品为“A05019900 其他家具1”中“序号23病房和门诊窗帘”</p>					

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

#### 采购包1:

商务要求性质	序号	商务要求明细
★	1	<p>（一）交付方式</p> <p>包装运输：中标人应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装运输费用由中标人自行承担。如采购人对运输方式有特别要求，中标人应按采购人要求运输。</p> <p>中标人承担货物在途风险，在货物安装调试完毕、通过验收并移交采购人之前，中标人自行负责货物的保管并承担相关费用。</p> <p>交货流程：在货物到采购人指定地点后，中标人应在7个日历日内派人到达现场，在采购人代表在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。</p> <p>（二）验收要求</p> <p>1.开箱查验。采购人、中标人根据双方合同及招投标文件要求，共同对货物的包装、外观、品牌、厂商、产地、规格型号、数量、生产日期等进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，中标人应15个日历日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿采购人遭受的一切损失。开箱查验不作为最终质量验收合格的依据，不免除中标人货物质量保证责任，不属于法律意义上的交付。</p> <p>2.安装调试。中标人应派专业技术人员到现场进行安装、调试，保证货物各项性能正常，符合招标文件技术要求。在安装调试过程中，采购人应全程配合，中标人应当承担安装调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。在安装调试过程中，如合同货物的一项或数项指标未达到规定要求，中标人应于15个日历日内予以更换，由此产生的费用由中标人承担,并赔偿采购人遭受的一切损失。</p> <p>中标人保证提供的货物必须为合法渠道销售的全新未使用过的，并保证不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，中标人须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿采购人因此产生的损失。</p> <p>3.合格验收。安装调试完毕后，采购人根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据货物的具体情况另行确定。试用期间如合同货物的一项或数项指标未能达到规定要求，中标人应于15个日历日内予以更换，并重新进行安装验收，由此产生的费用由中标人承担,并赔</p>

		<p>偿采购人遭受的一切损失。</p> <p>中标人负责本项目货物安装调试全部档案资料的汇总、整理、归档，中标人应按照采购人验收要求，收集全部验收资料，加盖公章，并在安装验收通过后移交给采购人。</p> <p>4.交付后保管。如中标人提前到货，或者未经采购人同意分批到货，则采购人有权暂不予接收。如采购人接收货物的，亦不承担货物的保管责任，不承担货物毁损、灭失的风险。</p> <p>货物正式交付采购人后，由采购人保管与运营，采购人承担设备毁损、灭失的风险（因货物质量问题造成的除外）。</p> <p>（三）质保与售后服务</p> <p>1.投标人所提供的货物须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。</p> <p>2.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购人要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，投标人保证相关软件均为正版软件。</p> <p>3.保修期起始日期从货物验收合格正式交付采购人使用之日起计，保修期为整体5年免费维护维修（含配件），相关配件10年内保证供应，投标人必须提供详细的质保期内技术支持和服务方案。货物如出现人为故意损坏、锁具钥匙的遗失和不可抗拒因素（自然灾害、战争等）导致的损坏等情形不在保修范围，如有损坏需要投标人派人维修，投标人有权收取适当的工本费。</p> <p>4.按原厂商标准提供7×24小时技术支持和服务，接到采购人故障报修后2小时内作出实质性响应，未解决的48小时内到达现场，如中标人逾期未到的，采购人有权委托有资质的第三方进行维修，维修费用由中标人承担，且不得因此影响后续质保。</p> <p>5.如货物为技术复杂的设备，中标人必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。</p>
★	2	<p>其他要求</p> <p>1.在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，即视为虚假投标。</p> <p>2.采购人如有必要，可以邀请第三方对中标人所提供的货物协助验收，若中标人存在弄虚作假、以次充好等不良行为，即视为虚假投标，采购人有权终止合同并上报政府采购监管部门严肃处理，由此造成的一切后果及损失由中标人承担（投标时提供针对以上内容的承诺函）。</p> <p>3.公示期满后3个日历日内中标人须派人到现场进行必要的勘察，由此产生的费用由中标人承担。</p>
★	3	交付时间：合同签订后分批供货。中标人收到采购人提供的供货需求后，需于30个日历日内完成货物交付和安装调试，最终以实际供货数量进行结算。
★	4	交付地点：采购人指定地点。
★	5	本项目采购预算： <b>7467042.82元</b> ；最高限价： <b>7223842.82元</b> （报价不得超过最高限价）

其他商务要求

无

#### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2、其他： 注： 1.“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标

无效。2.“二、技术和服务要求、三、商务要求”中加“★”条款须在技术、商务响应表中逐条响应，其它内容无须在技术、商务响应表中响应。3、第五章的合同文本为云平台系统自带模板，但并不适用于本项目。本项目合同文本以采购文件“附件”中合同文本为准，请投标人注意！！

## 第四章 评标办法

### 初步评审标准

#### 一般资格审查

##### 采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	自定义格式
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	自定义格式

#### 特定资格审查

##### 采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。	提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。	自定义格式
2	本项目专门面向中小企业采购	提供中小企业声明函，加盖公章。	自定义格式

#### 落实政府采购政策资格审查

##### 采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	自定义格式

#### 符合性审查标准

##### 采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	自定义格式
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	自定义格式
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	自定义格式
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	自定义格式
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足第二章 须知前附表中“6.投标有效期”的要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式

详细评审标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 <b>25.00</b> 分 商务部分 <b>45.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件



技术评审	家具原材料及配件抽样检验报告	投标人或所投产品制造商提供国家认可的第三方检验机构出具的原材料及配件合格检测报告，原材料及配件检测报告的技术参数要求详见附件1。需提供检测报告原材料如下：（1）电解钢板、（2）304#不锈钢板、（3）刨花板、（4）铰链或门铰、（5）导轨或路轨。 每满足1项得2分，本项最高得10分。【注】：1、投标文件中提供检验报告扫描件并加盖投标人公章，报告需满足以下条件：检验报告封面需有 CMA或CNAS 标志，国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图；2、若投标人或所投产品制造商的检测报告所示的原材料及配件的名称与采购文件要求的名称不一致但实际使用功能相同的，按照具备该原材料及配件检测报告计算得分。	10.0000	客观	自定义格式

	产品质量把控（投标货物成品抽样检测报告）	<p>投标人或所投产品制造商提供国家认可的第三方检验机构出具的合格检测报告，检测报告的技术参数要求详见附件2。需提供检测报告如下：（1）L型病房隔帘、（2）不锈钢储物柜、（3）货架、（4）医护办公桌、（5）会议桌。每满足1项得3分，本项最高得15分。【注】：1、投标文件中需提供抽样检验报告扫描件并加盖投标人公章，报告需满足以下条件：检验报告封面需有 CMA或 CNAS 标志，国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图；2、若投标人或所投产品制造商的检测报告所示的成品的名称与采购文件要求的名称不一致但实际使用功能相同且满足前文技术要求的，按照具备该成品检测报告计算得分。</p>	15.0000	客观	自定义格式
	项目实施方案	<p>根据投标人提供的项目实施方案进行比较，包括但不限于（1）整体实施方案设计，（2）人员配备及安排，（3）供货进度计划及保证措施，（4）安装调试措施，（5）质量保证措施，（6）安全文明施工措施、（7）包装运输方案；应急处理对应招标文件的契合程度和医院家具进场实际需求进行评分：</p> <p>1.方案涵盖上述所有内容且满足采购需求的得14分，方案每缺少一项内容扣2分。2.每一项内容存在一处缺陷的，扣0.5分，每一项内容的缺陷最多扣1分。内容缺陷是指：不满足采购需求或不适用本项目需求的情形。</p>	14.0000	主观	自定义格式

商务评审	售后服务	售后服务根据各投标人提供的售后服务方案，包含：（1）售后响应时间（2）保障措施（3）培训计划（4）售后服务的内容（5）人员安排（6）问题的解决质量（7）应急措施。1.方案涵盖上述所有内容且满足采购需求的得14分，方案每缺少一项内容扣2分。2.每一项内容存在一处缺陷的，扣0.5分，每一项内容的缺陷最多扣1分。内容缺陷是指：不满足采购需求或不适用本项目需求的情形。	14.0000	主观	自定义格式
	企业综合实力	投标人或所投产品制造商提供ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，每个认证得1分，最高得3分。【注】：以上证书须提供有效期内的认证证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台的认证信息截图，证书状态“有效”，未按要求提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。	3.0000	客观	自定义格式
	产品环保认证	1、投标人或所投产品制造商提供中国环保产品认证证书得2分。2、投标人或所投产品制造商提供中国环境标志产品认证证书得2分。3、投标人或所投产品制造商提供人类工效学产品认证证书得2分。【注】：以上证书须提供有效期内的认证证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台的认证信息截图，证书状态“有效”，未按要求提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。	6.0000	客观	自定义格式

	业绩证明	投标人需提供2022年 1 月1日至投标截止时间在国内承接的类似项目业绩，每提供一份得2分， 最高分8分。【注】：须提供项目合同关键页（包括：合同封面、合同金额页、 货物内容页及双方签章页）原件扫描件并加盖公章。	8.0000	客观	自定义格式
价格分	合计	$F1 \text{指价格项评审因素得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 100 \times \text{价格项评审因素所占的权重}$ （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价&lt;全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价&lt;最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
------------	--------	--	--------	----	-----------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

## 第五章 政府采购合同

合同文本

### 海南省政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称： \_\_\_\_\_

合同编号： \_\_\_\_\_

甲 方： \_\_\_\_\_

乙 方： \_\_\_\_\_

签订时间： \_\_\_\_\_

# 使用说明

- 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
- 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
- 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

(2)采购计划编号：\_\_\_\_\_

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安

全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

☐ 否

(4)政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5)政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否

(7)合同是否分包：☐是☐否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业☐中型企业☐微型企业

☐残疾人福利性单位☐监狱企业☐其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号\_\_\_\_\_

☐ 否

(10)是否涉及节能产品：

☐ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐ 强制采购 ☐ 优先采购



☐ 否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

## 2.合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）\_\_\_\_\_

☐分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, 其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

☐绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

## 3.合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：

是否收取履约保证金：☐是☐否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

## 4.合同验收

(1) 验收组织方式: ☐ 自行验收 ☐ 委托第三方验收

验收主体: \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: \_\_\_\_\_ % 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, \_\_\_\_\_ 否

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: 计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 \_\_\_\_\_ 日内组织验收

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收 ☐ 分期/分项验收: \_\_\_\_\_

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: \_\_\_\_\_ (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况) \_\_\_\_\_

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项: \_\_\_\_\_

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自 \_\_\_\_\_ 生效。

## 7. 合同份数

本合同一式 \_\_\_\_\_ 份, 甲方执 \_\_\_\_\_ 份, 乙方执 \_\_\_\_\_ 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： \_\_\_\_\_

附件： 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）： {{未填写}}

住 所： {{未填写}}

联 系 人： {{未填写}}

联系电话： {{未填写}}

通信地址： {{未填写}}

邮政编码： {{未填写}}

电子邮箱： {{未填写}}

统一社会信用代码： {{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延履行。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

## 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

## 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16.合同变更、中止与终止

### 16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。



17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方

实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	

第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 _____ 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 _____ ； （2）向 _____ 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式要求

投标文件格式

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号： HNGP2025-068  
项目名称： 海南省老年医疗中心（一期）项目医疗家具采购  
采购包： 1  
投标人名称：

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格
1	办公桌	1.0000	批	178736 元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
2	会议桌	1.0000	批	239914 元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
3	其他柜类	1.0000	批	1294870.6 元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
4	其他家具1	1.0000	批	3886413.12 元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
5	其他沙发类	1.0000	批	177357 元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
6	更衣柜	1.0000	批	407126 元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
7	其他家具2	1.0000	批	1039426.1 元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	

合计：

备注：无

时间：        年        月        日  
签章：

详见附件：自定义格式

投标文件格式补充说明