

## 采购需求技术参数

注：以下技术参数及规格为不允许负偏离的实质性要求

序号	标识类型	标识名称	标识款式	技术参数及规格	数量
1	宣传标识	立式防火宣传栏	款式 1:  款式 2: 	1. 工艺描述:304#1.5mm 不锈钢板激光雕刻围边造型，围边厚度 40mm/20mm/刮专用钣金原子灰，防锈底漆+中漆，表面进口汽车烤漆/内置 80*80*5mm/20*20*1mm 不锈钢方管龙骨架，两层防锈底漆处理，画面为进口 UV 紫外线固化机东洋油墨喷印。 2. 规格:6137*2600*600mm。 3. 安装方式：掩埋安装，坑规格 600*800*700mm。	130 块
2	宣传标识	大字标语		1. 工艺描述:304#1.5mm 不锈钢板激光雕刻围边造型，围边厚度 80mm 刮专用钣金原子灰，防锈底漆+中漆，表面进口汽车烤漆/内置 80*80*5mm/20*20*1mm 镀锌方管龙骨架，两层防锈底漆处理。 2. 规格:9600*1200*120mm。 3. 安装方式：掩埋安装，坑规格 300*450*500mm。	130 套

3	警示标识	防火安全警示牌		<p>1. 工艺描述:304#1.5mm 不锈钢板激光雕刻围边造型, 围边厚度 20mm/刮专用钣金原子灰, 防锈底漆+中漆, 表面进口汽车烤漆/内置</p> <p>80*80*5mm/40*80*2mm/50*50*3mm/20*20*1mm 不锈钢方管龙骨架, 两层防锈底漆处理, 画面为进口 UV 紫外线。固化机东洋油墨喷印。</p> <p>2. 规格:1270*2300*80mm</p> <p>3. 安装方式:掩埋安装, 坑规格 350*550*500mm。</p>	222 块
4	宣传标识	语音杆	<p>参考款式</p> 	<p>户外太阳能 LED 语音提示杆由集成摄像机、显示屏、喇叭、太阳能供电系统、红蓝爆闪灯等组成, 其功能特征为:</p> <p>一、LED 警示屏</p> <p>1. P10 点阵单红模组, 16*64 分辨率;</p> <p>2. 支持红色字符显示;</p> <p>3. 5W 功率喇叭, 声音传播距离 ≥50 米;</p> <p>4. 支持多个自由分区, 每个分区最大可滚动显示 250 个汉字;</p> <p>5. 支持固件在线升级, 支持 16 点阵 GBK 字符显示;</p> <p>6. IPX 防护等级设计, 夜晚模式。</p> <p>二、摄像机</p> <p>1. 最高分辨率可达到 2560*1440, 输出 400 万像素清</p>	130 根

			<p>晰实时画面；</p> <p>2. 支持十项行为分析：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测等；</p> <p>3. 支持多种联动方式：抓图、录像、消息推送、上传 FTP；</p> <p>4. 最高支持 256CB Micro SD 卡；</p> <p>5. 内置麦克风、扬声器，支持双向语音、声光报警；</p> <p>6. IP66 防水防尘，满足室内外各种应用场景。</p> <p>7. 支持 NVR 进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像。</p> <p>三、4G 太阳能板系统</p> <p>1. 日光储能，长久续航，三路供电，电量可查；</p> <p>2. 支持 4G 上网，三路负载同时接入网络，网口即插即用，可同时为三个设备同时供电；</p> <p>3. 光伏功率<math>\geq 80W</math>，电池容量足额 28AH；</p> <p>4. 支持调整光伏板倾斜角；</p> <p>5. IPX5 防水，无惧雨天。</p> <p>四、户外立杆</p> <p>1. 分段式组合监控立杆；</p> <p>2. 顶部摄像机支架最多可安装 4 个方向；</p> <p>3. 总高 3 米，镀锌钢管，喷塑工艺，加宽加厚法兰底座；</p> <p>4. 地垄安装或者膨胀螺丝安装。</p>	
--	--	--	---	--