

合同编号：_____

海南省政府采购项目

合 同 书

项目名称：江东二分园、江东三分园开园设施设备购置(二次)

项目编号：HNGP2025-60R

甲 方：海南省机关幼儿园

乙 方：山东淼鑫厨具业有限公司

签订日期： 年 月 日

合同专用条款

海南省机关幼儿园 以（政府采购方式） 对江东二分园、江东三分园开园设施设备购置项目（项目编号：HNGP2025-60R） 进行了采购，山东淼鑫磊厨业有限公司 为该项目中标供应商。

海南省机关幼儿园（以下简称：甲方）和 山东淼鑫磊厨业有限公司（以下简称：乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件（含澄清或者修改文件）；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。乙方承诺，乙方提供的产品与本合同列明货品、投标文件完全一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

序号	标的名称	厂商	品牌规格型号	数量/ 单位	单价	单项总价	备注
----	------	----	--------	-----------	----	------	----

1	四层格栅菜架	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CJ1、规格： 1200*500*1550mm，材质：304 优质不锈钢；2、 四条立柱采用方通 38X38X1.2mm；3、四层存放 架采用 1.2mm 方管；4、采用不锈钢可调子弹 脚。	5 台	960	4800	无
2	挂墙式双层 架	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCJ1、规格： 1100*350*400mm，材质：304 优质不锈钢；2、 台面板用 1.2mm 不锈钢；3、加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。	1 台	900	900	无
3	单大星洗涤 池	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格： 1000*700*800+150mm，材质：304 优质不锈钢； 2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 500*500*280 用 1.0mm 不锈钢；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加 强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	4 台	1500	6000	无
4	柜式多功能 绞肉机	广东恒联食品 机械有限公司	品牌： 恒联型号：JQH400L1、规格：710*495*830mm， 电机功率：1.1+1.1kw；2、绞切转速：切肉 473/r 绞肉 425/r；3、额定电压：220v，工作效率： 肉片 400kg/h 肉丝 200kg/h 绞肉 220kg/h；4、 规格：切肉 3mm-6mm 绞肉 ϕ 62	1 台	4200	4200	无
5	单星盆肉类 操作台	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CZT1、规格： 1300*700*800+150mm，材质：304 优质不锈钢； 2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗用 1.0mm 不锈钢；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不 锈钢可调子弹脚；6、加强筋采用 1.2mm 不锈 钢板材。7、投标人提供 304#不锈钢板材应符 合：（1）检测钢板化学成分、力学性能、厚 度偏差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢 板和钢带》；（2）检测防腐性，符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试 验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上 述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材 料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	1 台	1500	1500	无
6	单眼残渣开 门柜	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-KMG1、规格： 600*700*800+150mm，材质：304 优质不锈钢； 2、工作台面及层板 1.2mm 厚；3、采用不锈钢 承重可调子弹脚；4、加强筋采用 1.2mm 不锈 钢板材；5、带收残孔，收残孔口径 28cm；6、 不锈钢门厚度 1.0mm，侧板 1.0mm。	1 台	900	900	无
7	四门双温冰 箱	广东星星制冷 设备有限公司	品牌： 格林斯达型号：DL0C4F1、规格： 1200*700*1980mm，温度范围：-5~+5℃配全自 动电子温控器；2、制冷方式：风冷；3、容积： 985L 额定功率：600W 电压：220V/SPN/50Hz； 4、外部材质：外部材质：0.5mm304 不锈钢内 部材质：0.5mm304 不锈钢；5、制冷剂：R134a， 制冷系统全铜管制造；6、蒸发器冷凝水自动 蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防 尘网；7、门体小于 90 度自动回归；8、内胆 一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生 无死角；9、★提供中国节能产品认证证书扫 描件。	2 台	6990	13980	无

8	大单星洗蛋 (米)池	山东省博兴县 格瑞特厨业有 限公司	品牌:盛世格瑞特型号:GRT-SC1、规格: 1000*700*800+150mm,,材质:304 优质不锈钢; 2、台面板用 1.2mm 不锈钢;3、星盆斗 880*500*280 用 1.0mm 不锈钢;4、支架、通脚 38X38X1.2mm;5、不锈钢可调子弹脚;6、加 强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	2 台	1500	3000	无
9	落地电子秤	永康市华鹰衡 器有限公司	品牌: 安森居型号:JA5324091、规格: 420*520*900mm,材质:不锈钢外壳+塑料材质; 2、材质:优质不锈钢;3、功率:交流 220V, 测重:300kg;4、具有零位自动跟踪,置零, 去皮,重量,单价,金额运算,金额累加,总 计,超载,超值报警,出错信息报警。	1 台	218	218	无
10	高压洗涤龙 头	广州市君畅金 属塑胶制品有 限公司	品牌:君畅型号:M-E-10T1、规格: 450*430*160mm,碳钢主体,表面环氧树脂喷 涂处理,固定支架钢板厚 5mm。长度 10.7m;2、 耐高温 100 摄氏度重工无痕三层液压钢丝管, 外层为 TPU 复合橡胶,中层为编织防爆钢丝, 内层为 TPEE 高性能聚酯材料,极限耐压 18mpa,0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量;3、 底座可多角度调节转盘位置;4、H59 铜制三通 阀门,内含 4 道封阻卡扣和 4 道密封圈严防漏 水,进水接口 304#不锈钢 G1/2 外螺纹。	1 台	1600	1600	无
11	电磁蒸饭柜	深圳市智厨数 字电器有限公司	品牌:智厨型号:ZC-3V12F-B1.规格: 1200*850*1850mm;2.电压:380V/25kW;3.材 质:整机采用 304 不锈钢材质,面板为一次性 折弯无焊接,面板厚 1.20mm,侧板厚 1.0mm; 4.一体成型柜体设计,锁住蒸汽不流失;5.具 有 40mm 厚保温夹层,保温性能良好减少热量 损耗,提升热效率;6.内置溢流保护系统,避 免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐 患发生;7.CKC 缺水保护系统,避免水箱缺水导 致设备故障,同时具有漏电保护,过热保护, 防干烧保护多重保护措施。8.产品依据 GB4806.9-2023、GB4806.1-2016 标准;具有有 效期内的《食品接触产品安全认证证书》和《食 品接触产品卫生认证证书》,提供有效期内的 证书佐证;9.所投电磁蒸饭柜符合 GB/T25000.51-2016 的检测依据,具有防干烧 功能,设备能够监测锅内温度,当检测到锅具 干烧且温度达到设定值时自动停止加热并触 发故障报警提醒;具有参数曲线显示功能,能 够展示设备参数曲线,包含设备使用时间探头 温度等信息;提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。10.所投电磁蒸饭柜 的档位开关根据 GB/T5080.7-1986 相关规定进 行可靠性试验,本批样品拟验证的平均无故障 次数不小于 150000 次,试验过程中样品每次 循环为转动 2 秒,档位间隔 1 秒,试验过程中 样品均未出现异常,试验完成后整机通电样品 均能正常工作,提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。	1 台	19000	19000	无

12	电磁单头七星蒸炉	江西摩力斯科科技股份有限公司	品牌：摩力斯型号：GC-ZFG70-20SC1、规格：800*800*800mm，材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25mm，侧板 304，实厚 1.0mm；2、功率/电压：27KW/380V；3、自动进水系统，低水位保护，配隐藏式手动排水阀；4、9 档 360 度旋钮磁控火力开关；5、有定时关功能，时间可设置到秒；6、有预开功能，时间可设置到秒；7、功率实时显示。方便火候掌控；8、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然；9、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。	2 台	8600	17200	无
13	调味拼台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PTG1、规格：300*1050*800+450mm，材质：304 优质不锈钢；2、工作台面板 1.2mm 不锈钢；3、采用不锈钢承重可调子弹脚；4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	690	690	无
14	电磁单头煲汤炉	江西摩力斯科科技股份有限公司	品牌：摩力斯型号：GC-TL430-15DW1、规格：650*750*(500+700)mm；2、电压/功率：380V/15kW；3、整机采用 304 不锈钢材质，面板为一次性折弯无焊接，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm；4、汤桶：材质 304 复合底，尺寸Φmm500 厚度 3mm；5、加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果；6、显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度；7、配置 8 档磁控开关，符合 10 万次寿命；每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节；8、单头煲汤炉具有中国节能认证证书及节能试验报告；试验依据标准 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》热效率 92%，能效 1 级；9、所投电磁单头煲汤炉的微晶面板符合《磁灶用微晶面板》QB/T4831-2015 标准，取 3 个微晶面板样品，将无色、黑色透明本体放水(750±10)℃、白色微晶面板放入(500±10)℃高温环境中，达到热平衡后(30min)，取出迅速投入常温水，作为 1 个循环，所检微晶面板 5 次循环试验后，微晶面(黑色)未破损或爆裂；提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；10、所投电磁单头煲汤炉依据 QB/T4499-2023 标准，(1) 在标准测试状态下，将配锅偏离加热中心，使锅具中心距离烹饪中心为线盘直径 1/2，在最高功率状态下工作 4h，试验过程中性能未受影响，无故障，功率偏差为正数；(2) 将电磁灶置于(40±2)℃、相对湿度为(93±3)%的实验箱中，工作不低于 12h。试验后，电磁灶能正常工作，功率偏差为正数；提供符合要求的供带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。11、所投电磁单头煲汤炉符合 GB/T25000.51-2016 的检测依据，具有防干烧功能，设备能够监测锅内温度，当检测到锅具干烧且温度达到设定值时自动停止加热并触发故障报警提醒；具有后台故障预警功能，能够监控设备运行状态数据并自动生成预警提醒；提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。	2 台	3875	7750	无

15	电磁双头大炒炉 (900)	深圳市智厨数字电器有限公司	品牌: 智厨型号: ZC-3V25C-K21、规格: 2100*1200*(800+400)mm; 2、电压/功率: 380V/25kW*2, 锅具: 材质 409#, 外径Φ900*2mm; 3、材质: 采用 304 不锈钢材质, 面板为一次性折弯无焊接, 面板 1.2mm, 侧板 1.0mm; 4、水龙头: 配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转安全防漏; 5、开关: 8 档火力调节; 6、显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观; 7、搭载 ADD 磁电引擎技术, 机芯稳定性高, 适应各种复杂的厨房环境; 8、PPS 耐高温齿形线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀, 发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。9、电磁双头大炒炉整机依据 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 标准, 检测对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、防油、防水、缺项工作 7 项测试均合格, 提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。	1 台	8900	8900	无
16	调味拼台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PTG1、材质: 304 优质不锈钢, 规格: 2200*1250*800+400mm; 2、工作台面板 1.2mm 不锈钢; 3、采用不锈钢承重可调子弹脚; 4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	690	690	无
17	电磁单头大炒炉 (900)	江西摩力斯科技股份有限公司	品牌: 摩力斯型号: GC-ZFG70-20G1、规格: 1100*1200*(800+400)mm; 2、电压/功率: 380V/25kW, 锅具: 材质 409#, 外径Φ900*2mm; 3、材质: 采用 304 不锈钢材质, 面板为一次性折弯无焊接, 面板 1.2mm, 侧板 1.0mm; 4、水龙头: 配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转安全防漏; 5、开关: 8 档火力调节, 人机工效学设计, 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好, 适应厨师使用习惯; 6、显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观; 7、搭载 ADD 磁电引擎技术, 机芯稳定性高, 适应各种复杂的厨房环境; 8、PPS 耐高温齿形线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀, 发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。9、所投电磁单头大炒炉符合 GB/T25000.51-2016 的检测依据, (1) 具有浪涌保护功能, 设备能够检测浪涌电压, 当检测到浪涌电压时暂停运行并提示报警信息, 当浪涌电压结束后自动恢复加热; (2) 具有运维云端在线监控功能, 系统能够实时监控设备参数, 包含电磁灶线盘、IGBT、锅底、电流、电压等, 能够展示设备故障报警状态信息; 提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。	1 台	4900	4900	无
18	调味拼台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PTG1、规格: 500*950*800+470mm, 材质: 304 优质不锈钢; 2、工作台面板 1.2mm 不锈钢; 3、采用不锈钢承重可调子弹脚; 4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	690	690	无

19	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	品牌：世纪百利型号：SJBL-EW1。规格：3600*1500*995mm；2、一体机采用五重净化，彻底无油：一级 Z 型钢网净油；二级金属过滤器净油，三级高效动态分离除油烟，四级五级为高压静电电场去油烟；3、高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静；4、可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广；5、管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全；6、一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便；7、具有 CCEP 环境保护产品认证证书、中国环境标志(II 型)产品认证证书。8、所投油烟净化一体机处理风量 6000m³/h, 额定风量下净化效率 98.1%；基准风量下油烟出口浓度 0.21mg/m³, 基准风量时的颗粒物排放浓度 1.71mg/m³, 基准风量时的非甲烷总烃排放浓度 1.71mg/m³, 漏风率 1.4, 静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻 81Ω, 检测标准符合 GB18483-2001、HJ/T62-2001、HJ38-2017 要求, 提供带 CAM 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；9、油烟净化一体机电源线符合 GB/T12706.1-2020 标准要求, 对 20℃ 导体电阻、绝缘厚度测量、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、不延燃试验等项目检测均合格；油烟净化一体机的触摸控制板依据 GB/T4208-2017 标准, 在试验 8h 情况下, 防尘能力 IP6X；在防高温/高压喷水试验中, 从四个角度各喷射不低于 30S, 水温保持在 (80±5)℃, 试验结束后, 防水能力 IPX9, 提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。	3.6 米	3000	10800	无
----	---------	----------------	---	-------	------	-------	---

20	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	品牌：世纪百利型号：SJBL-EW1、规格：4500*1300*995mm；2、一体机采用五重净化，彻底无油：一级Z型钢网净油；二级金属过滤器净油，三级高效动态分离除油烟，四级五级为高压静电电场去油烟；3、高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静；4、可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广；5、管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全；6、一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便；7、具有CCEP环境保护产品认证证书、中国环境标志(II型)产品认证证书；8、所投油烟净化一体机处理风量6000m³/h, 额定风量下净化效率98.1%；基准风量下油烟出口浓度0.21mg/m³, 基准风量时的颗粒物排放浓度1.71mg/m³, 基准风量时的非甲烷总烃排放浓度1.71mg/m³, 漏风率1.4, 静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻81Ω, 检测标准符合GB18483-2001、HJ/T62-2001、HJ38-2017要求, 提供带CAM或CNAS标识的检测报告扫描件；9、油烟净化一体机电源线符合GB/T12706.1-2020标准要求, 对20℃导体电阻、绝缘厚度测量、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、不延燃试验等项目检测均合格；油烟净化一体机的触摸控制板依据GB/T4208-2017标准, 在试验8h情况下, 防尘能力IP6X；在防高温/高压喷水试验中, 从四个角度各喷射不低于30S, 水温保持在(80±5)℃, 试验结束后, 防水能力IPX9, 提供符合要求的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。	4.5 米	3000	13500	无
21	热风砧板消毒柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：RTP7201、规格：1800/*760*800mm, 材质：304 优质不锈钢；2、电压/功率：220v/1.8kw, 工作台面板1.2mm 不锈钢；门外壳1.0mm, 门内壳1.0mm；3、采用不锈钢承重可调子弹脚；4、加强筋采用1.2mm 不锈钢板材；5、热风循环杀菌, 臭氧消毒。	1 台	2900	2900	无
22	单星盆洗涤池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：700*760*800mm, 材质：304 优质不锈钢；2、台面板用1.2mm 不锈钢；3、星盆斗500*500*280 用1.0mm；4、支架、通脚38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加强筋采用1.2mm 不锈钢板材。	1 台	970	970	无
23	开门残渣柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CZG1、规格：800*760*800mm, 材质：304 优质不锈钢；2、工作台面及层板1.2mm 厚；3、采用不锈钢承重可调子弹脚；4、加强筋采用1.2mm 不锈钢板材；5、带收残孔, 收残孔口径28cm；6、不锈钢门厚度1.0mm, 侧板1.0mm。	1 台	3300	3300	无
24	活动垃圾桶	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-LJT1、规格：400*560*750mm；2、容积：不低于80L；3、工程塑料制造, 不易破碎, 防脱皮, 耐老化。	1 台	320	320	无

25	活动送餐车	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCC1、规格： 950*550*850mm，材质：304 优质不锈钢；2、 工作台面板 1.0mm 不锈钢；3、采用 U 型一体 成型不锈钢制作；4、加强筋采用 1.2mm 不锈 钢板材；搭配活动万向轮。	4 台	650	2600	无
26	单通备餐台 柜	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-BCG1、规格： 1800*760*800mm，材质：304 优质不锈钢；2、 工作台面板 1.2mm 不锈钢；门外壳 1.0mm，门内 壳 1.0mm；3、采用不锈钢承重可调子弹脚；4、 加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；台面内嵌 12mm 木板。5、投标人提供 304#不锈钢板材应符合： (1) 检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏 差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和 钢带》；(2) 检测耐腐蚀性，符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试 验》。提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的 检测报告扫描件	1 台	3900	3900	无
27	双层备餐台	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-BCG1、规格： 1300*600*800mm，材质：304 优质不锈钢；2、 台面板用 1.2mm 不锈钢；3、层板采用 1.2mm 不锈钢；4、采用不锈钢承重可调子弹脚；5、 加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；台面内嵌 12mm 木板。6、投标人提供 304#不锈钢板材应符合： (1) 检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏 差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和 钢带》；(2) 检测耐腐蚀性，符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试 验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上 述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材 料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	1 台	1300	1300	无
28	紫外线消毒 灯	南京图特光电 科技有限公司	品牌： 图特型号：TT-12001、规格：1200mm，电压： 220V，功率 40W2、灯管：紫外线灯管；3、覆盖 面积 27m ² —40m ²	7 套	64	448	无
29	挂墙洗手池	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格： 500*400*400mm，材质：304 优质不锈钢；2、 台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 400*300*220 用 1.0mm；4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材； 5、感应水龙头；6、软管接驳。	1 台	700	700	无
30	单星盆洗涤 柜	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格： 700*700*800+150mm，材质：304 优质不锈钢； 2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 500*500*280 用 1.0mm；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加 强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	970	970	无
31	玻璃门留样 冰箱	滨州市美厨厨 业有限公司	品牌：美厨型号：S1.0G21、规格： 520*550*1800mm，温度范围：0~10℃；2、制 冷方式：风冷；3、耗电量：167W 制冷剂：R600a； 4、国内一线品牌压缩机，保证系统品质，维 修率降低至 1%以下；5、纯铜蒸发器制作，采 用 IP2 铜；6、双层钢化玻璃，搭配活动轮；7、 ★提供中国节能产品认证证书扫描件。	2 台	2990	5980	无

32	四门储物柜	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-CWG1、规格: 1200*500*1800mm, 材质: 304 优质不锈钢; 2、 柜体材质面板 1.2mm 不锈钢; 3、门外壳 1.0mm, 门内壳 1.0mm; 4、采用不锈钢承重可调子弹脚; 5、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	3900	3900	无
33	单星洗涤池	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-SC1、规格: 700*600*800+150mm, 材质: 304 优质不锈钢; 2、台面板用 1.2mm 不锈钢; 3、星盆斗 500*500*280 用 1.0mm; 4、支架、通脚 38X38X1.2mm; 5、不锈钢可调子弹脚; 6、加 强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	970	970	无
34	四门双温冰 箱	广东星星制冷 设备有限公司	品牌: 格林斯达型号: D1.0C4F1、规格: 1200*700*1980mm, , 温度范围: -5~+5℃ 配全 自动电子温控器; 2、制冷方式: 风冷; 3、容 积: 985L 额定功率: 600W 电压: 220V/SPN/50Hz; 4、外部材质: 外部材质: 0.5mm304 不锈钢内 部材质: 0.5mm304 不锈钢; 5、制冷剂: R134a, 制冷系统全铜管制造; 6、蒸发器冷凝水自动 蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防 尘网; 7、门体小于 90 度自动回归; 8、内胆 一次拉伸成型, 转角采用圆弧转角, 清理卫生 无死角; 9、★提供中国节能产品认证证书扫 描件。	1 台	6990	6990	无
35	多功能打蛋 机	广东恒联食品 机械有限公司	品牌: 恒联型号: B20G1、规格: 550*450*930mm, 电 压/功率: 220v/1.1kw; 2、搅拌转速: 131/262/530r/min; 3、最大和面量: 4kg; 4、 配搭一钩一球一拍; 5、料桶容量: 30L; 6、 产品电器安全应符合产品电器安全应符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 标准要求。 需提供国家认可的检验机构出具符合上述标 准及要求的检验报告扫描件作为证明材料 (检 验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	3970	3970	无
36	高速商用压 面机	广东省泓锋烘 焙设备有限公司	品牌: 帝培斯麦型号: Ti-HA-350A1、规格: 650*700*1380mm, , 电压/功率: 220v/1.5kw; 2、滚筒转速: 125 转/分; 3、滚筒长度: 300mm; 4、可调厚度: 0.8~18 毫米; 5、产品电器安全 应符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食 品接触用金属材料及制品》; (需提供国家认可 的检验机构出具符合上述标准及要求的检验 报告扫描件作为证明材料 (检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	5758	5758	无
37	商用和面机	广东恒联食品 机械有限公司	品牌: 恒联型号: HS40AS1、规格: 940*550*990mm, 电压/功率: 380v/2.2kw; 2、搅拌转速: 167/250r/min; 3、最大和面量: 32kg; 4、料 桶容量: 50L; 整机重量: 175kg。5、产品电 器安全应符合 GB4706.1-2005GB4706.38-2008 标准要求 (需提供国家认可的检验机构出具符 合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证 明材料 (检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	7578	7578	无

38	活动储粉车	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-MFC1、规格： 500*500*500mm，材质：304 优质不锈钢；2、 采用 201 不锈钢 1.0mm 不锈钢板制作；3、全 钢活动脚。4、投标人提供 304#不锈钢板材应 符合：（1）检测钢板化学成分、力学性能、 厚度偏差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧 钢板和钢带》；（2）检测防腐性，符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试 验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上 述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材 料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	2 台	900	1800	无
39	不锈钢案板 台	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-AB1、规格： 1800*750*800mm，材质：304 优质不锈钢；2、 台面板用 1.2mm 不锈钢；3、支架 28*28mm 采 用 1.2mm 不锈钢；4、采用不锈钢承重可调子 弹脚；5、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板；6、 台面内嵌 12mm 木板。7、投标人提供 304#不锈 钢板材应符合：（1）检测钢板化学成分、力 学性能、厚度偏差，符合 GB/T3280-2015《不 锈钢冷轧钢板和钢带》；（2）检测防腐性， 符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐 雾试验》。需提供国家认可的检验机构出具符 合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证 明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	1 台	1500	1500	无
40	三角蒸笼架	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZLJ1、规格： 600*1700mm，材质：304 优质不锈钢；2、采用 201 不锈钢 1.0mm 不锈钢板制作；3、全钢活动 脚。	1 台	450	450	无
41	三层六盘电 烤箱	广东恒联食品 机械有限公司	品牌： 恒联型号：SL-6ES1、规格：1450*1050*1720mm， 电压/功率：380v/19.8kw；2、不锈钢机身；3、 温度范围：0`300℃；4、上下温度独立可调加 热。	1 台	5163	5163	无
42	单门热风醒 发柜	广东恒联食品 机械有限公司	品牌： 恒联型号：FX-16A1、规格：500*700*1880mm， 电压/功率：220v/2.6kw；2、不锈钢机身，热 风循环，温湿双控；3、温度范围：常温`110℃； 4、层数：16 盘，自动进水，活动带刹车轮。	1 台	2097	2097	无

43	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	品牌：世纪百利型号：SJBL-EW2。规格：3000*1300*995mm；2、一体机采用五重净化，彻底无油：一级Z型钢网净油；二级金属过滤器净油，三级高效动态分离除油烟，四级五级为高压静电电场去油烟；3、高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静；4、可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广；5、管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全；6、一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便；7、具有 CCEP 环境保护产品认证证书、中国环境标志(II型)产品认证证书。8、所投油烟净化一体机处理风量 6000m³/h, 额定风量下净化效率 98.1%; 基准风量下油烟出口浓度 0.21mg/m³, 基准风量时的颗粒物排放浓度 1.71mg/m³, 基准风量时的非甲烷总烃排放浓度 1.71mg/m³, 漏风率 1.4, 静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻 81Ω, 检测标准符合 GB18483-2001、HJ/T62-2001、HJ38-2017 要求, 提供带 CAM 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；9、油烟净化一体机电源线符合 GB/T12706.1-2020 标准要求, 对 20℃ 导体电阻、绝缘厚度测量、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、不延燃试验等项目检测均合格；油烟净化一体机的触摸控制板依据 GB/T4208-2017 标准, 在试验 8h 情况下, 防尘能力 IP6X; 在防高温/高压喷水试验中, 从四个角度各喷射不低于 30S, 水温保持在 (80±5)℃, 试验结束后, 防水能力 IPX9, 提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。	3 米	3000	9000	无
44	大单星泡洗池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1200*800*850*150mm,, 材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 980*500*280 用 1.0mm 不锈钢；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。7、投标人提供 304# 不锈钢板材应符合：(1) 检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏差, 符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；(2) 检测防腐性, 符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	1600	1600	无
45	高压花洒	河南佳鼎金属制品有限公司	品牌：佳宜鼎型号：JXD-5801A1、高：高 1000mm, 配长度 6" (150mm) 墙支架；2、外加龙头, 出水管标准长度 12" (305mm)。	1 台	750	750	无
46	洁碟台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-JDT1、规格：600*800*850+150mm,, 材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、层板管采用 1.2mm 不锈钢；4、采用不锈钢承重可调子弹脚；5、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；6、台面内嵌 12mm 木板。	1 台	900	900	无
47	不锈钢排气罩	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PQZ1、规格：1800*1100*600mm,, 材质：304 优质不锈钢；2、主面板用 1.2mm 不锈钢；3、搭配油烟网。	1.8 米	1300	2340	无

48	单眼残渣台	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CZT1、规格： 700*700*800*150mm，材质：304 优质不锈钢； 2、工作台面及层板 1.2mm 厚；3、采用不锈钢 承重可调子弹脚；4、加强筋采用 1.2mm 不锈 钢板材；5、带收残孔，收残孔口径 28cm。	1 台	940	940	无
49	高压洗涤龙头	广州市君畅金 属塑料制品有 限公司	品牌：君畅型号：M-E-10T1、规格： 450*430*160mm，碳钢主体，表面环氧树脂喷 涂处理，固定支架钢板厚 5mm。长度 10.7m；2、 耐高温 100 摄氏度重工无痕三层液压钢丝管， 外层为 TPU 复合橡胶，中层为编织防爆钢丝， 内层为 TPEE 高性能聚酯材料；3、极限耐压 18mpa, 0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量， 底座可多角度调节转盘位置；4、H59 铜制三通 阀门，内含 4 道封阻卡扣和 4 道密封圈严防漏 水，进水接口 304#不锈钢 G1/2 外螺纹。	1 台	1600	1600	无
50	三星盆清泡池	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格： 1800*700*800*150mm，材质：304 优质不锈钢； 2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 500*500*280 用 1.0mm；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加 强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	1900	1900	无
51	高温热风消毒柜	中山市邦祥电 器有限公司	品牌：邦祥型号：RTP-698F1、规格： 1440*650*1940mm，电压：220V~50Hz；2、功 率：4240W 容量：900L；3、单门内外不锈钢， 整体发泡热风循环系统，豪华欧式拉手，高档 全不锈钢重力脚，专业不锈钢分餐盘层架，带 调温功能。	2 台	3760	7520	无
52	不锈钢储粉架	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-MFC1、规格： 1200*600*200mm，材质：304 优质不锈钢；2、 四条立柱采用方 50X50X1.0mm；3、四层存放板 采用 1.0mm 不锈钢；4、底部加强筋加固处理。	1 台	1300	1300	无
53	不锈钢板式货架	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HJ1、规格： 1200*500*1550mm，材质：304 优质不锈钢；2、 四条立柱采用方通 38X38X1.2mm；3、四层存放 架采用 1.2mm 平板面板；4、采用不锈钢可调 子弹脚。	4 台	1300	5200	无
54	风幕机	广州成亿电器 有限公司	品牌：钻石型号：FM125151、规格： 1500*220*200mm，电压：220v210w；2、材质： 整机不锈钢+塑料外壳；	3 台	550	1650	无
55	厨房设备安 装辅料	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：/1、含电接驳、给排 水一米内接驳，安装辅料含燃气、给排水一米 内接驳。	1 项	1500	1500	无
56	厨房设备运 输搬运	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：/1、送货到客户指定 地点，含长途运输，短途运输，二次中转。	1 项	1000	1000	无
57	厨房设备安 装调试	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：/1、含厨房内所有设 备的安装调试费及排烟管道安装作业等。	1 项	1000	1000	无

58	燃气环保双头大锅炒炉 (电磁安全阀)	山东滨州龙海厨房设备有限公司	品牌: 龙海型号: SDGT40/80-A1、规格: 2000×1150×800+400mm; 2、不锈钢均为 304#; 3、炉台面、水围厚 1.5mm, 炉身及炉背板厚 1.2mm 不锈钢板; 4、炉体骨架 40×40×5mm(±1mm) 的不锈钢角钢, 炉膛结构为厚 4mm 的钢板; 5、炉通腿 Φ50mm 不锈钢管, 不锈钢重力可调脚; 6、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位; 7、每个炉头装有摇摆水龙头, 配 Φ800mm 生铁大锅; 8、风机功率: 220V/0.5KW, 环保节能预混炉头, 自动脉冲电子点火, 电磁安全阀离子火焰监控, 风气联动, 熄火保护安全掣, 一氧化碳排放量 0.01%, 热负荷: 38kw×2。	1 台	8300	8300	无
59	炉边拼台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PTG1、规格: 400×1150×800+400mm; 2、台面采用 1.2mm 厚的 304#磨砂不锈钢板; 3、其它部分均采用 1.0mm 厚的 304#不锈钢板制作; 4、脚管采用 38mm×38mm×1.0mm 的 304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1 台	690	690	无
60	燃气环保单头单尾炒炉 (电磁安全阀)	山东滨州龙海厨房设备有限公司	品牌: 龙海型号: ZCTG1-33A1、规格: 1100×1150×800+400mm; 2、不锈钢均为 304#; 3、炉台面、水围厚 1.5mm, 炉身及炉背板厚 1.2mm 不锈钢板; 4、炉体骨架 40×40×5mm 的不锈钢角钢, 炉膛结构为厚 4mm 的钢板; 5、炉通腿 Φ50mm 不锈钢管, 不锈钢重力可调脚; 6、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位; 7、每个炉头装有摇摆水龙头; 8、风机功率: 220V/0.5KW, 环保节能预混炉头, 自动脉冲电子点火, 电磁安全阀离子火焰监控, 风气联动, 熄火保护安全掣, 一氧化碳排放量 0.01%, 热负荷: 38kw。9、产品满足 GB30531-2014 能效等级达到 1 级。需提供所投炊用燃气大锅灶的型号(双头额定热负荷: 30kW×2)的能源效率检测报告扫描件扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。10、所投炊用燃气大锅灶(额定热负荷: 30kW)符合 GB35848-2024 标准要求, 需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	3400	3400	无
61	双门蒸饭柜体	东莞港准节能设备有限公司	品牌: 新工能型号: SZXY46-C12001、规格: 1150×850×1800mm; 2、不锈钢均为国标 304#; 3、柜体结构框架用 1.2mm, 盘托架用 1.5mm, 门、侧、底板用 1.0mm 不锈钢板材; 4、双层门板, 门边用进口耐热硅胶密封, 旋钮式门拉手; 5、底座结构用 50×50 方管, 可调不锈钢重力脚。	1 台	6500	6500	无
62	燃气节能蒸汽机(配套上项)	东莞港准节能设备有限公司	品牌: 新工能型号: SZXY46-C12001、规格: 640×520×900mm; 2、蒸汽蒸发量: 120kg, 有效容积≤29L, 上汽时间: 120-150 秒; 3、智能脉冲电子点火, 风机电压/功率: 220V/120W, 蒸汽温度: 100-110℃; 4、燃气耗气量: 6m³/h, 具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	1 台	1800	1800	无

63	燃气节能雾化蒸煮器	河北鑫麦节能环保科技有限公司	品牌： 鑫麦发型号：SZQT60-A1、规格：700×720×1010mm；2、风机电源 67：220V/100W；3、热负荷：20kw；4、温度范围：30-100℃；5、防护等级：IP24。6、燃气蒸汽发生器（额定热负荷为 60kW）符合 GB35848-2024 标准要求，需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	1 台	3800	3800	无
64	炉头拼台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PTG1、规格：400×1150×800mm；2、台面采用 1.2mm 厚的 304#磨砂不锈钢板；3、其它部分均采用 1.0mm 厚的 304#不锈钢板制作；4、脚管采用 38mm×38mm×1.0mm 的 304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1 台	690	690	无
65	环保燃气双头矮汤炉	山东滨州龙海厨房设备有限公司	品牌：龙海型号：SPTT30/60-A1、规格：1200×750×600/300mm；2、不锈钢均为国标 304#；3、炉台面用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材；4、炉体骨架 40×40×5mm 的角铁，炉膛结构 4mm 的钢板；5、炉通腿Φ50mm 不锈钢管，不锈钢重力可调脚；6、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；7、每个炉头装有摇摆水龙头，配。800mm 不锈钢锅；8、风机功率：220V/0.5KW，环保节能预湿炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量 0.01%，热负荷：38kw×2。9、所投燃气平头炉（额定热负荷为 30kw*2）符合 GB35848-2024 标准要求，需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	1 台	3800	3800	无
66	不锈钢油烟机罩	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-YZ1、规格：L×1250×550mm；2、1.2mm 厚 304#不锈钢板。	6.8 米	1300	8840	无
67	隔油滤网	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GYW1、规格：500×600mm；2、条形隔油滤网，0.6mm 厚不锈钢板。	6.8 米	200	1360	无
68	不锈钢封墙板	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FB1、规格：L×960×20mm；2、1.0mm 厚 304#不锈钢板。	6.8 米	200	1360	无
69	单通荷台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HIG1、规格：1800×800×800mm；2、采用 304# 不锈钢板；3、台面采用 1.2mm 厚的不锈钢；柜侧、层板、底板、趟门外壳采用 1.0mm 厚的不锈钢；4、台脚采用外径 38mm，壁厚 1.2mm 的 304# 不锈钢可调子弹脚；5、加强筋采用 1.0mm 厚的 304# 不锈钢机制件加固。	4 台	3600	14400	无
70	双星水池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1560×700×800mm；2、采用 304# 不锈钢板；3、台面及星盆采用 1.2mm 厚的不锈钢，柜侧、底板采用 1.0mm 厚的不锈钢板；4、台脚采用外径 38mm，壁厚 1.0mm 的不锈钢管，配可调子弹脚；5、加强筋用 1.0mm 厚 304# 不锈钢机制件加固。	1 台	1600	1600	无

71	二门平台冷柜	广东星星制冷设备有限公司	品牌： 格林斯达型号：QD1.0L41、规格：1800×760×800mm；2、容积：410L；3、工作温度：-10℃+10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种；4、电压/功率：220V/261W；5、★提供中国节能产品认证证书扫描件。	2 台	4900	9800	无
72	座台双层架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCJ1、规格：1800×350×700mm；2、不锈钢均为国标 304#；3、面板用 1.2mm，加强撑用 1.0mm 不锈钢板材；4、腿用 38 圆管。	2 台	900	1800	无
73	四层栅格货架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HJ1、规格：1200×500×1550mm；2、均采用食品级 304# 不锈钢材质；3、层外框用 25mm×25mm×1.0mm 不锈钢方管，格栅用 25mm×13mm×1.0mm 不锈钢方管焊接，脚管采用外径 38mm 且壁厚 1.0mm 厚不锈钢圆管加可调节子弹脚。	1 台	960	960	无
74	高身四门冷柜（双温）	广东星星制冷设备有限公司	品牌： 格林斯达型号：D1.0C4F1、规格：1220×730×1930mm；2、全不锈钢板材内、外壳，环戊烷发泡剂整体发泡加厚发泡层，内箱底板采用圆弧拉伸，内置全铜管蒸发器盘管，压缩机；3、数字显示电子温控器，铝合金一体铸造门拉手，4、冷藏温度-5℃~10℃，冷冻温度-18℃~-6℃；5、4 寸活动脚轮，输入电压/功率：220V/547W；6、★提供中国节能产品认证证书扫描件。	1 台	6990	6990	无
75	节能步进式开水器配底座	佛山市熙雅电器有限公司	品牌：熙雅型号：XY-BJ-JN1、规格：460×400×900mm；2、电压/功率：380V/9KW，容量：50L，额定产开水量：95L/h；3、全 304# 不锈钢材料制造；4、自动机械延时进水控制，保障使用 100% 开水；5、整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接；6、全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。	1 台	900	900	无
76	高压洗地龙头	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌：君畅型号：JC-1155E-10T1、低碳钢材喷涂开放式；2、黑色纹面钢丝编织管，耐压 10mpa，管长 10m；拉伸止回定位功能。	2 台	1600	3200	无
77	紫外线杀菌灯	南京图特光电科技有限公司	品牌： 图特型号：TT-12001、玻壳外径：25mm，长度 L=1200mm，2、功率：30W；3、本品需符合 GB/T19258《紫外线杀菌灯》国家标准。	10 盏	65	650	无
78	挂墙洗手星盆	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：600×500×300mm；2、台面采用 1.2mm 厚的 304# 磨砂不锈钢板；配下水器。	1 台	460	460	无
79	风幕机	广州成亿电器有限公司	品牌：钻石型号：FM125151、规格：1500×170×192mm；2、贯流式强力送风可在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，并可将灰尘，飞虫等阻挡于室外；3、风量：不低于 2560m ³ /h；4、电压/功率：220V/182W。	3 台	550	1650	无

80	六格更衣柜	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GYG1、规格：900×500×1800mm；2、柜身采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、柜内层板、底板等其它部分均为1.0mm厚的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用外径51mm，壁厚1.0mm的304#不锈钢圆管加可调节子弹脚。	2台	2100	4200	无
81	双层砧板工作台	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCGZT1、规格：800×700×800+150mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、层板及其它部分均采用1.0mm厚的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用38mm×38mm×1.0mm的304#不锈钢方管加可调节子弹脚。	1台	1050	1050	无
82	挂墙刀具消毒箱	连云港优迈克 厨具有限公司	品牌：优迈克型号：RS-501、规格：500×700×200mm；2、红外线发热管温度为125℃；3、利用热量的穿透性，可杀灭餐具上的细菌。	1台	328	328	无
83	三星盆水池	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1800×700×800+150mm；2、采用304#不锈钢板；3、台面及星盆采用1.2mm厚的不锈钢，柜侧、底板采用1.0mm厚的不锈钢板；4、台脚采用外径38mm，壁厚1.0mm的不锈钢管，配可调子弹脚，加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。	1台	1900	1900	无
84	挂墙层板	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CB1、规格：1350×350mm；2、1.2mm厚304#不锈钢板；3、三角板固定架。	2个	700	1400	无
85	单孔残渣回收柜	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HSG1、规格：700×700×800+150mm；2、采用304#不锈钢板；3、面板采用1.2mm不锈钢板；4、门板、后板、采用厚1.0mm不锈钢板。	1台	1950	1950	无
86	异性双层工作台	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCGZT1、规格：2000×700×800+150mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、层板及其它部分均采用1.0mm厚的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用38mm×38mm×1.0mm的304#不锈钢方管加可调节子弹脚。	1台	2200	2200	无
87	双层砧板工作台	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCGZT1、规格：1200×700×800+150mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、层板及其它部分均采用1.0mm厚的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用38mm×38mm×1.0mm的304#不锈钢方管加可调节子弹脚。	1台	1300	1300	无
88	双星砧板台	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZBT1、规格：1600×700×800+150mm；2、采用304#不锈钢板；3、台面及星盆采用1.2mm厚的不锈钢，底板采用1.0mm厚的不锈钢板；4、台脚采用外径38mm，壁厚1.0mm的不锈钢管，配可调子弹脚，加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。	2台	1700	3400	无
89	挂墙层板	山东省博兴县 格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CB1、规格：1400×350mm；2、1.2mm厚304#不锈钢板；3、三角板固定架。	3个	700	2100	无

90	单星砧板台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-ZBT1、规格: 1200×700×800+150mm; 2、采用 304# 不锈钢板; 3、台面及星盆采用 1.2mm 厚的不锈钢, 底板采用 1.0mm 厚的不锈钢板; 4、台脚采用外径 38mm, 壁厚 1.0mm 的不锈钢管, 配可调子弹脚, 加强筋用 1.0mm 厚 304# 不锈钢机制件加固。	2 台	1400	2800	无
91	挂墙层板	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-CB1、规格: 1200×350mm; 2、1.2mm 厚 304# 不锈钢板; 3、三角板固定架。	1 个	700	700	无
92	挂墙洗手星盆	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-SC1、规格: 1200×500×300mm; 2、台面采用 1.2mm 厚的 304# 磨砂不锈钢板; 3、配下水器。	1 台	460	460	无
93	单星盆水池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-SC1、规格: 700×800×800+150mm; 2、台面采用 1.2mm 厚的 304# 磨砂不锈钢板; 3、星斗尺寸 500mm×500mm, 采用 1.2mm 厚的 304# 不锈钢板机制冲压; 4、支架横管采用 38mm×25mm×1.0mm 的 304# 不锈钢管; 5、脚管采用 38mm×38mm×1.0mm 的 304# 不锈钢管加可调节子弹脚。	1 台	970	970	无
94	不锈钢面案板台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-MAT1、规格: 1800×800×800mm; 2、台面采用 100mm 厚松木板基底, 1.2mm 厚不锈钢板包面; 3、板台三面加 100mm 高的围板; 4、不锈钢框架台脚采用 38mm×38mm×1.5mm 的 304# 不锈钢矩管焊接, 连可调节高度子弹脚。	1 台	1700	1700	无
95	搅拌机	广东恒联食品机械有限公司	品牌: 恒联型号: B20-W1、规格: 565x445x725mm; 料桶容积: 20L; 额定电压: 380V/50Hz, 电机功率: 0.75KW; 2、搅拌转速: 40/80/156RPG (公转), 120/240/468RPG (自转); 3、钩(面团): 3.7KG, 球(蛋汁): 4.5KG, 扇(馅料): 4.5KG, 重量: 150KG; 配置配置齿轮, 机械式旋钮, 渐进式微动开关支架, 快接式搅拌器, 摇杆式桶升结构, 旋压式固定把手。4、产品电器安全应符合产品电器安全应符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 标准要求。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	4621	4621	无
96	压面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	品牌: 帝培斯麦型号: Ti-130-301、规格: 480x415x960mm; 额定电压: 220V, 电机功率: 1.1KW; 2、压面厚度: 1~25mm, 压面宽度: 280mm; 3、压轴转速: 110R/MIN, 防水等级: IPX1 或以上; 弱点控制, 压面辊特殊处理, 单相增加变频器, 链条传动, 高速系列。4、产品电器安全应符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》;(需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志))。	1 台	4300	4300	无

97	双速双动和面机	广东恒联食品机械有限公司	品牌： 恒联型号：HS301、规格：800x435x805mm；2、料桶容积：35L,最大和面量：12kg；3、额定电压：380V/50Hz,功率：0.8/1.1KW；4、搅钩转速(快)：260RPM,搅钩转速(慢)：130RPM,桶转速：13RPM,安全网：304#不锈钢,定时功能,不锈钢护网,加重搅钩,带传动设计,防过载,加装电源开关,不锈钢面桶。5、产品电器安全应符合 GB4706.1-2005GB4706.38-2008 标准要求(需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志))。	1台	7014	7014	无
98	醒/烤一体炉	广东省泓锋烘焙设备有限公司	品牌：泓锋型号：WFC-204DHFJ1、规格：1225x920x1900mm；,电压/功率：380V/15.6kw；2、外壳及箱体不锈钢制作,箱体净重：255KG,使用温度：0~380℃3、双玻璃可视窗,微电脑控制面板,底架加厚,配有电子式智能超温模块,后排烟夹层设计防止箱内温度快速抽走。远外红外线辐射管为大热元件,底火、面火单独控制。	1台	6960	6960	无
99	油网烟罩	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-YZ1、规格：1500×1050×500mm；2、采用 304#不锈钢；厚度：板料 1.2mm,烟网 0.8mm；3、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器,采用百叶式隔油网。	2台	1300	2600	无
100	活动饼架车	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-BJC1、规格：620×760×1130mm；2、台面采用 1.2mm 厚的 304#磨砂不锈钢板；3、侧板、柜内层板等其它部分均采用 1.0mm 的 304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用外径 51mm,壁厚 1.0mm 的 304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1台	950	950	无
101	单孔残渣回收柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HSG1、规格：700×700×800+150mm；2、采用 304#不锈钢板；面板采用 1.2mm 不锈钢板；3、门板、后板、采用厚 1.0mm 不锈钢板。	1台	1950	1950	无
102	大单星盆浸泡池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1200×760×800+150mm；2、台面采用 1.2mm 厚的 304#磨砂不锈钢板；3、星斗等其它部分均采用 1.0mm 的 304#不锈钢板制作；4、支架横管采用 38mm×25mm×1.0mm 的 304#不锈钢管；5、脚管采用 38mm×38mm×1.0mm 的 304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1台	1600	1600	无
103	双通保洁柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-BJG1、规格：1500×600×1800mm；2、柜身采用 1.2mm 厚的 304#磨砂不锈钢板；3、柜内层板、底板等其它部分均采用 1.0mm 的 304#磨砂不锈钢板,纱网柜柜门加装不锈钢纱网；4、脚管采用外径 51mm,壁厚 1.0mm 的 304#不锈钢管加可调节子弹脚。	2台	3200	6400	无
104	四层栅格层架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HJ1、规格：1500×500×1550mm；2、均采用食品级 304#不锈钢材质；3、层外框用 25mm×25mm×1.0mm 不锈钢方管,格栅用 25mm×13mm×1.0mm 不锈钢方管焊接,脚管采用外径 38mm 且壁厚 1.0mm 的不锈钢圆管加可调节子弹脚。	4台	960	3840	无

105	风幕机	广州成亿电器有限公司	品牌: 钻石型号: FM125151、规格: 900×170×192mm; 2、贯流式强力送风可在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 并可将灰尘、飞虫等阻挡于室外; 3、风量: 1390m ³ /h; 4、电压/功率: 220V/106W。	2 台	550	1100	无
106	洗碗水槽	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-SC1、规格: 1500×600×800+150mm; 2、采用 304#不锈钢; 3、台面采用 1.2mm 不锈钢板; 4、横通采用 25mm×25mm×1.0mm 不锈钢方管; 5、立管采用 38mm×38mm×1.2mm 不锈钢圆管; 6、去水采用角位高筒去水器, 配可调节不锈钢子弹脚。	1 台	1150	1150	无
107	拖把池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-SC1、规格: 1000×600×600mm; 2、台面采用 1.2mm 厚 304#磨砂不锈钢板; 3、星斗等其它部分均采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板制作; 4、支架横管采用 38mm×25mm×1.0mm 的 304#不锈钢管; 5、脚管采用 38mm×38mm×1.0mm 的 304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1 台	900	900	无
108	灭蝇灯	慈溪市晗正电器厂	品牌: 晗正型号: HZ-MY081、双光管 8W*2, 粘捕灭蚊, 壁挂式。	2 台	130	260	无
109	双温给水龙头	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌: 君畅型号: LB-1013-101.4 寸双孔双温龙头底座, 配升降一体螺旋式阀芯一字手柄; 2.8 寸预颈管; 开孔尺寸: 22mm 孔间距 102mm。	16 个	215	3440	无
110	单冷感应龙头	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌: 君畅型号: JC-8295-B1. 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理; 2. 座台式安装, 开孔尺寸 25mm; 3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调, 交流/直流通用。	2 个	150	300	无
111	绞切肉机	广东恒联食品机械有限公司	品牌: 恒联型号: JQH400L1、规格: 705×465×780mm; 2、不锈钢刀片、卫生耐用; 3、电压/功率: 220V/0.75KW; 4、生产能力: 300kg/h。	1 台	3900	3900	无
112	静音风柜	东莞市长悦通风设备有限公司	品牌: 长悦型号: CY-20A1、规格: 965×1286×912mm; 2、风轮规格: 直径为 20 寸; 3、电压/功率: 380V/7.5kw; 4、风量: 21500m ³ /h, 风压: 520Pa; 转速: 811r/min。	1 台	4200	4200	无
113	风柜支架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-ZJ1、8#槽钢、规格: 40mm×40mm; 2、镀锌角钢焊接。	1 套	500	500	无
114	弹簧阻尼减震器	河北亦辰减震器制造有限公司	品牌: 亦辰型号: YC-SD-FL1、承重范围: 120~160kg。	4 个	20	80	无
115	油烟净化器	东莞市长悦通风设备有限公司	品牌: 长悦型号: CY-25A1、规格: 650×1104×1717mm; 2、功率: 220V/1697W; 3、处理风量: 25000m ³ /h; 4、进出风口: 788x1509mm; 5、圆筒蜂巢电场, 智能数字电源, 预过滤网/多孔均风网, 净化效率。	1 台	1900	1900	无
116	净化器支架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-ZJ1、规格: 30mm×30mm、40mm×40mm; 2、镀锌角钢。	1 套	500	500	无

117	镀锌板排烟管	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PYG1、规格: 500mm×600mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	16m ²	290	4640	无
118	排烟管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-ST1、规格: 500*600/500*600/800*500mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	1 个	600	600	无
119	镀锌板排烟管	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PYG1、规格: 800*500mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	100m ²	290	29000	无
120	镀锌板排烟管 90° 弯头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-WT1、规格: 800*500mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	4 个	600	2400	无
121	镀锌板排烟管	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PYG1、规格: 300*300mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	22m ²	290	6380	无
122	排烟管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-ST1、规格: 300*300mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	4 个	500	2000	无
123	镀锌板排烟管 90° 弯头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PYG1、规格: 300*300mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	1 个	500	500	无
124	150℃ 防火阀	山东金光集团有限公司	品牌: 金光型号: JG-1501、规格: 800mm×500mm; 符合国标 GB15930。	2 个	550	1100	无
125	150℃ 防火阀	山东金光集团有限公司	品牌: 金光型号: JG-1501、规格: 320mm×250mm; 符合国标 GB15930。	1 个	350	350	无
126	镀锌板排烟管变头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-WT1、规格: 800mm×500/788×1509mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	1 个	800	800	无
127	镀锌板排烟管	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PYG1、规格: 788×1509mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板。	15m ²	700	10500	无
128	镀锌板排烟管变头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-WT1、规格: 788×1509mm/1005×810mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	1 个	700	700	无
129	排烟 45° 出风口加防虫网	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-FCW1、规格: 630×550mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板。	1 个	400	400	无
130	风管支架、吊架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-ZJ1、配管道, 30mm×30mm、40mm×40mm 镀锌角钢、外径 10mm 螺纹吊杆。	40 套	90	3600	无
131	软连接	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-RLJ1、配风机; 材质: 防火帆布。	3 个	150	450	无
132	风机启动电箱	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-QDX1、控制 380V/11KW 排烟风柜 1 台, 油烟净化器 1 台, 380V/4kw 送风风柜 1 台, 电流过载保护, 电气元件。	1 台	1100	1100	无

133	风机电线电缆	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：配套1、配排烟风柜及送风风柜控制电线电缆，含线管等配件。	1套	1000	1000	无
134	超静音风柜	东莞市长悦通风设备有限公司	品牌：长悦型号：CY-15A11、规格：760×965×710mm；2、风轮规格：直径为15寸；3、电压/功率：380V/3kw；4、风量：12730m ³ /h，风压：332Pa；转速：668r/min。	1台	2900	2900	无
135	镀锌板送风管道	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GD1、规格：500×400mm；2、材质：δ1.0mm厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	16m ²	290	4640	无
136	百叶进风口	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FK1、规格：800×650mm；2、材质：采用1.5mm厚铝合金。	1个	300	300	无
137	送风管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FK1、规格：500*400/400*400/300*200mm；2、材质：δ1.0mm厚镀锌板。	1个	700	700	无
138	镀锌板送风管道	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GD1、规格：300×200mm；2、材质：δ1.0mm厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	6m ²	290	1740	无
139	送风管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ST1、规格：400*400/400*400/400*300mm；2、材质：δ1.0mm厚镀锌板。	1个	400	400	无
140	送风管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ST1、规格：400*400/400*300/400*300mm；2、材质：δ1.0mm厚镀锌板。	1个	400	400	无
141	镀锌板送风管道	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GD1、规格：400×300mm；2、材质：δ1.0mm厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	3m ²	290	870	无
142	不锈钢牛眼风口	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FK1、不锈钢万向调节。	17个	40	680	无
143	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-701、规格：500mm×400mm；符合国标GB15930。	1个	450	450	无
144	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-701、规格：400mm×320mm；符合国标GB15930。	1个	400	400	无
145	风管支架、吊架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZJ1、配管道：30mm×30mm、40mm×40mm镀锌角钢、外径10mm螺纹吊杆。	20套	90	1800	无
146	防爆通风风机	浙江恒升防爆电器有限公司	品牌：恒升型号：BT35-11-2.81、规格：760×965×710mm；2、电压/功率：380V/1.5kw；3、风量：2675m ³ /h，风压：150Pa；转速：1400r/min。	1台	1000	1000	无
147	风机固定支架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZJ1、30mm×30mm、外径10mm螺纹吊杆。	1套	400	400	无
148	镀锌板排烟管90°弯头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-WT1、规格：400×320mm；2、材质：δ1.0mm厚镀锌板。	3个	300	900	无
149	镀锌板通风管道	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GD1、规格：400×250mm；2、材质：δ1.0mm厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	16m ²	290	4640	无

150	单层铝合金风口	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FK1、规格：250×150mm；材质：1.5mm 厚铝合金。	12 个	150	1800	无
151	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-FHF1、规格：400×320mm；符合国标 GB15930。	2 个	400	800	无
152	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-FHF1、规格：400×250mm；符合国标 GB15930。	1 个	300	300	无
153	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-FHF1、规格：400×200mm；符合国标 GB15930。	1 个	300	300	无
154	风管支架、吊架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZJ1、配管道：30mm×30mm、外径 10mm 螺纹吊杆。	10 套	90	900	无
155	风机启动电箱	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-QDX1、控制 380V/1.5KW 机械通风风柜 1 台，与报警系统联动，电流过载保护，电气元件。	1 台	300	300	无
156	风机电线电路	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：配套 1、配机械通风风柜控制电线电缆及连接到报警系统的联动信号线路，含线管等配件。	1 套	500	500	无
157	餐具消毒柜	广东康宝电器股份有限公司	品牌：康宝耐惠 型号：ZTP380X-M21、规格：1610*570*425mm，220V；2、双门【紫外线臭氧+中温烘干】触屏。	18 台	889	16002	无
总价						499497	

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) 肆拾玖万玖仟肆佰玖拾柒元整，小写：499497 元。（此合同价指将货物送到交货地点、完成安装并验收合格的全部货款，包括但不限于设备金额、税金、运输费、保险费、人工费、安装费、物料费等。）

五、付款方式

付款方式：

1. 合同生效后，乙方提交合同总价 30%的发票，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 5 个工作日内向乙方支付款项作为预付款。
2. 设备到场安装调试完毕并经甲方验收合格后，乙方提交合同总价 67%的发票，甲方凭发票在 5 个工作日内向乙方支付合同总价 67%的价款。
3. 质保金与质保函：所有设备安装调试完毕，甲方正式投入运行使用之日起【10】日内，乙方需向甲方提供一份有效期为 4 年的质保函（商业银行开具的见索即付型质量保函）甲方收到乙方质保函后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 5 个工作日内向乙方支付合同总价 3%款项。该质保函的有效期自项目验收之日起计算，至质保期满后 30 个工作日内止。质保函应明确承诺，在质保期内设备无质量问题，否则乙方将承担相应的责任。质保期满且无质量问题，甲方将质保函退给乙方，该部分剩余 3%的价款（即质保金）视为已履行完毕。若质保期内出现质量问题，甲方有权依据质保函要求乙方进行处理，并保留进一步追究责任的权利。

六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

交付/履约时间：自合同签订之 40 日内完成安装调试，安装所涉及的所有费用由乙方承担。

交付/履约地点：海口市美兰区灵山镇琼山大道美灵南四路 14 号绿水居东侧海南省机关幼儿园江东二园；美灵南五路蓝天居西南侧海南省机关幼儿园江东三园。

交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场并完成交付的日期为交货日期。

七、售后服务

1. 本项目（含货物、施工）免费质保期为 4 年，自设备到场安装调试完毕并经甲方验收合格之日起算，保修费用已计入总价。

2. 免费质保期内，提供 7×24 小时的电话技术咨询支持，所有因设备、材料和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费，若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏，维修费用由采购人自行承担。售后服务响应时间 1 小时，2 小时内到达现场，8 小时内解决故障。

3. 对质保期内货物的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

4. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

5. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

6. 供应商须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，人数不限，学会为止。

八、质量保证

乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。所有因产品质量造成的直接、间接经济损失及人身损害、财产损害，由乙方负责。

九、验收要求

1. 甲方应在乙方交货并完成安装之日起 15 个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须在场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在 15 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2. 甲方有权邀请参加本项目的其他投标人、使用单位或者第三方机构参与验收。

3. 如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后 7 日内按合同确定的质量、规格或性能予以

更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

4. 如因质量、规格或性能问题，乙方未按第 3 条的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

5. 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明乙方所供货物存在质量问题，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。

十、包装材料及运输环节

1. 包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

2. 运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

十一、违约责任

1. 如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款 15 % 的违约金。

2. 如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 0.5% 的违约金，违约金上限为合同价的 30%。

3. 如乙方采用的包装材料不符合国家环保标准及运输过程中出现污损，乙方无条件退货并偿付货款 15 % 的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

（1）将争议提交海口仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

十三、政府采购合同生效

本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字并盖章后生效。

本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份，均具有同等法律效力。

十四、其他

本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

海南省政府采购中标通知书

采购编号: HNGP2025-60R

包编号: 3

采购计划批复号: 460000-2025-JH-00626

山东森鑫磊厨业有限公司:

海南省政府采购中心受海南省机关幼儿园的委托,就江东二分园、江东三分园开园设施设备购置(二次)(采购项目编号:HNGP2025-60R,采购计划批复号:460000-2025-JH-00626)采用公开招标进行采购,经规定采购程序,贵公司为本项目中标人,中标报价为A05020199-其他厨卫用具(总价):499497元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起(中标通知书应当于同日发出)5个工作日内,按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同(招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分)。特此通知。

中标一览表

货币单位:人民币元

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
3-1	A05020199 其他厨卫用具	A05020199- 其他厨卫用具	详见 分项 报价 表	详见 分项 报价 表	1.00	套	499,497.0000	499,497.00

※具体内容详见投标文件

中标公司联系人:	李亚鑫
----------	-----

联系电话:	15640136078
联系地址:	
用户单位:	海南省机关幼儿园
联系人:	时晓鹏
联系电话:	18789245928
联系地址:	



甲方（公章）：海南省机关幼儿园
办公地址：



法定代表人
或授权代表(签字)：马仁

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方(公章)：山东淼鑫磊厨业有限公司
办公地址：山东省滨州市博兴县兴福镇中李村



法定代表人：李亚鑫
或授权代表(签字)：李亚鑫

联系人：李亚鑫

电话：18254346202

传真：/

电子邮箱：3245974475@qq.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司滨州福
旺支行

开户名称：山东淼鑫磊厨业有限公司

开户账号：15731201040008898

合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3) “货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5) “甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

(7) “现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2. 技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重
- (8) 尺寸（长 X 宽 X 高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长 X 宽 X 高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关

服务) 不应超过合同规定的数量或重量。否则, 乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物(含软件及相关服务), 在乙方已通知甲方货物(含软件及相关服务)已备妥待运输后 24 小时之内, 乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期, 以电报、传真或电传通知甲方, 同时乙方应按产品种类做好运输包装, 禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方, 由此引起的一切损失应由乙方负担。

8. 保险

如果货物(含软件及相关服务)是按现场交货方式报价的, 由乙方办理货物(含软件及相关服务)运抵现场这一段的保险, 保险以人民币按照发票金额的 110%投保“一切险”, 保险范围包括乙方承诺装运的货物(含软件及相关服务); 如果货物(含软件及相关服务)是按工厂交货或甲方自提货物(含软件及相关服务)方式报价的, 其保险由甲方办理。

9. 付款方式

付款方式见合同专用条款。

10. 技术资料

合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付:

10.1 合同生效后 60 天之内, 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册

等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起 12 个月。

12. 检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后 90 天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方

按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内, 如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货, 并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用, 包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物(含软件及相关服务)所需的其它必要费用。

(2) 根据货物(含软件及相关服务)的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额, 经买卖双方商定降低货物(含软件及相关服务)的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物(含软件及相关服务)来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时, 乙方应按合同第 11 条规定, 相应延长修补或被更换部件或货物(含软件及相关服务)的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内, 乙方未能答复, 上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内, 按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜, 甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 拖延交货

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达 1 个月以上的, 将受到以下制裁: 没收履约保证金, 加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

除第 16 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费

均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第 20 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21. 转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23. 合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

