

文昌市公安局前端感知设备采购项目 采购合同

甲方（全称）

负责人：林健

联系人：黄朝龙

联系电话：13906252115

乙方（全称）：中国移动通信集团海南有限公司

负责人：丘文辉

联系人：符永翡

联系电话：18889222075

甲乙双方根据海南省政府采购网 2025年4月1日 文昌市公安局
前端感知设备采购项目-采购包1（项目编号：
[HNDXSJYzhy]20250300001[GK]）公开招标结果及招标文件的要求,经
协商一致,签订以下合同。

一、合同标的及金额

本合同含税总金额为人民币(大写)【叁佰陆拾捌万捌仟零贰拾伍元整】(小写：¥3688025.00元)，合同标的见合同附件一《合同标的清单》。

二、合同履行期限

交付时间：合同签订后，2个月内完成软硬件安装、调试、交付等工作（含整改时间），交付服务成果。

三、地点和方式

(1) 地点：海南省文昌市（甲方指定地点）。

(2) 方式：现场实施。

四、包装方式

按照国家及行业标准优先，没有则按照生产厂家标准执行。

五、付款条件

(1) 合同签订后的 20 个工作日内，甲方凭乙方出具的正式发票，向乙方支付本合同金额的 40%，(即人民币 ¥1475210 元整，大写：壹佰肆拾柒万伍仟贰佰壹拾元整)。

(2) 验收通过后甲方凭乙方出具的正式发票向乙方付合同总金额的 55%，(即人民币 ¥2028413.75 元整，大写人民币：贰佰零贰万捌仟肆佰壹拾叁元柒角伍分元整)。

2.3 质保期满贰年后，甲方凭乙方出具的正式发票向乙方付合同总金额 5% 尾款，(即人民币 ¥184401.25 元整，大写：壹拾捌万肆仟肆佰零壹元贰角伍分元整)。

六、开票信息及账户

(1) 甲方开票信息如下：

单位名称： 文昌市公安局

纳税人识别号：1146887500820311XD

(2) 甲方依照本合同向乙方支付的所有款项均以转账方式支付到乙方指定的以下银行账户：

单位名称：中国移动通信集团海南有限公司

纳税人识别号：91460000710920952X

地址、电话:海南省海口市秀英区长滨西三街1号/0898-31908602

开户行及账号:建行金贸支行 46001003236050001337-0018

七、验收、交付标准和方法

按招标文件第三章“用户需求书”中技术参数要求和国家行业标准进行验收。项目建设完成后,乙方向甲方提出书面验收申请。乙方按约定向甲方发出验收申请后,甲方应于30个自然日内配合乙方开展验收,验收标准以设备全部入网正常使用为前提(如因甲方不履行协助义务,致使验收无法开展的,自验收申请发出30个自然日后,视为验收通过服务已完成)。验收通过后,乙方应向甲方提供二份完整的纸质验收报告(签章正式版),所产生的验收费用全部由乙方负责。

八、质量保修范围和保修期限

乙方必须提供保修期内的技术支持和服务方案,包括(但不限于):

(1) 整体项目提供不少于两年的免费维护,设备按原厂标准提供维护。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

(2) 提供不少于两年 5×8 小时上门保修,免费更换全部配件;提供 7×24小时技术支持和服务,15 分钟内作出实质性响应,对重大问题提供现场技术支持,2 小时内到达故障现场,常见故障 24 小时内处理完毕,需返厂设备第一时间催促厂家完成维修和返回保障正常使用,原则上应不超过十天。

九、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可从合同款中扣除违约赔偿费,每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求,按合同金额的0.03%/天计扣违约赔偿费,但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月,甲方有权终止合同,并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.甲方未按合同约定支付合同款项或配合完成验收的,应按照合同总价的0.03%/日向乙方支付逾期违约金,直至实际支付或完成验收之日止。违约金达到合同总额10%的,乙方可单方解除合同,甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。如因乙方提供发票不及时或者甲方因财政拨款不到位或内部审批流程导致不能按照合同约定期限付款的等原因造成的逾期付款,甲方不承担任何逾期付款的违约责任。

3.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

十、争议处理

本合同履行过程中发生纠纷,应协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

本合同联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。双方指定联系地址与联系方式如下:

甲方联系人：林健，联系电话：63216016，联系地址：文昌市文城镇文清大道307号，邮编：571300;传真：0898-63216016，电子邮箱：pinganwenchang@126.com。

乙方联系人：符永翡，联系电话：13976622075，联系地址：文昌市文城镇和平南路28号，邮编：571300，电子邮箱：fuyongfei@hi.chinamobile.com。

十一、合同生效

本合同由甲乙双方有权签字人签字盖章后生效。

十二、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十三、本合同的组成文件

- 1.附件一《合同标的清单》；
- 2.附件二《保密承诺函》；
- 3.附件三《中标通知书》；

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十四、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方三份、乙方二份、采购代理机构执一份。

甲方：  文昌市公安局（盖章）

乙方：  中国移动通信集团海南有限公司（盖章）

地址：文昌市文城镇文清大道307号 地址：海南省海口市秀英区

长滨西三街1号

法定（或授权）代表人：卓江标 法定（或授权）代表人：陈娜

开户行： 开户行：中国建设银行海口金贸支行

户名： 户名：中国移动通信集团海南有限公司

账号： 账号：46001003236050001337-0018

2025 年 5 月 29 日

2025 年 5 月 29 日

招标代理机构声明：本合同标的经海南电信规划设计院有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南电信规划设计院有限公司（盖章）

经办人：薛中伟

2025 年 5 月 26 日



附件一《合同标的清单》

序号	类别	名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价（元）	单项总价（元）	备注
1	第一部分设备采购	400万智能筒型摄像机 1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-2CD7A4LQ253DL-XZS(8-32mm) 规格：1. 400 万智能筒型摄像机； 2. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、事件模式、人数统计、热度图； 3. 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，同时检测 30 张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 4. 道路监控模式：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 5. 事件模式：支持周界防范功能，当	85	个	1650.00	140250.00	



2		▲全 结构化 枪 型 摄 像 机 2	浙江宇视 科技有限 公司	品牌：宇视 型号：HIC26441-XY 规格：1、具有双镜头、双通道一体化设计； 2、通道 1 具有 400 万像素 CMOS 传感器，支持一体化电动变焦镜头，通道 2 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 3、为保证夜间成像效果，最低照度彩色 0.0005Lux，黑白 0.0001Lux； 4、支持 H.265、H.264 视频压缩标准； 5、内置补光灯，保证夜间正常进行抓拍； 6、支持行人检测、车辆检测、行人加车辆检测三种检测抓拍模式； 7、支持目标的颜色等属性分析； 8、支持识别常见车型、车标、车身颜色及车牌； 9、工作温度：-40℃~70℃，防护等级 IP67； 10、支持行人、机动车、非机动车属性提取； 11、包含摄像机护罩、电源、支架等，配置 64G 存储卡； 12、焦距:通道 1：8~32mm：通道 2：3.6mm：； 13、符合 GB/T28181-2022 标准、GB35114-2017C 级标准、GA/T1400 标准,提供公安部检测机构或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖我公司公章。 14、通道 1 靶面尺寸 1/1.8"、通道 2 靶面尺寸 1/1.8"，帧率 25fps；。	7	个	3300.00	23100.00	GB 3511 4-20 17 C 级
---	--	---	--------------------	---	---	---	---------	----------	---------------------------------

			区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，支持联动声光预警； 6. 人数统计模式：支持人员统计，异常行为识别，区域关注度； 7. 焦距：电动镜头，8~32 mm 8. 传感器类型：1/1.8" CMOS 9. 最低照度：彩色：0.0005 Lux，黑白：0.0001 Lux 10. 补光灯类型：混光（850nm+暖白），大于4颗灯珠 11. 补光距离：混光普通监控：80m，人脸抓拍/识别：10m；白光普通监控：50m，人脸抓拍/识别：7m 12. 最大图像尺寸：2560×1440 13. 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG 14. 音频：2路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器 15. 报警：3路输入，2路输出 16. RS-485：1路RS-485接口 17. 电源输出：DC12V，100mA 18. 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 19. 防护：IP67 20. 支持GB35114A安全加密 21. 包含摄像机护罩、电源、支架等，配置64G存储卡				
--	--	--	--	--	--	--	--

3		400 万智 能球 型摄 像机 1	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-2DF8C42DL253-DLQ 规格：1. 400 万智能警戒球型摄像机； 2. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、事件模式；； 3. 人脸抓拍模式：支持对监控画面总人脸进行检测、跟踪和抓拍，同时检测 30 张 4. 道路监控模式：对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍； 5. 事件模式：支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，支持联动声光预警； 6. 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 7. 焦距：25 倍光学变倍。 8. 传感器类型：1/1.8 " CMOS 9. 最低照度：彩色：0.0005Lux；黑白：0.0001Lux 10. 补光灯类型：白光、红外灯混合补光，白光灯色温为：3001K 11. 补光距离：人体抓拍：10m；红外照射距离：200m，红外光利用率 80% 12. 水平范围：360°，垂直范围：-20°-90°（自动翻转） 13. 分辨率：2688×1520 14 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 15. 内置扬声器：支持 16. SD 卡扩展：支持 Micro SD 卡,最大支持 512G 17. 报警：7 路报警输入，2 路报警输出 18. 音频：1 路音频输入，1 路音频输出 19. RS485 接口：1 路 20. 支持 GB35114 A 安全加密 21. 防护：IP67；6000V 防雷、防浪涌、防突波 22. 包含摄像机护罩、电源、支架等，配置 64G 存储卡；	110	个	3500.00	385000.00
---	--	----------------------------------	------------------------------	--	-----	---	---------	-----------

4		全结构化球型摄像机 2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-2SK8C2ABCLQ-253/HK 规格：1、像素 600W，双目全景球机； 2、全景支持人员密度检测等；细节支持全抓拍、道路监控等； 3、摄像机传感器靶面尺寸全景通道和细节通道均为 1/1.8 英寸； 4、支持 25 倍光学变倍，焦距：全景 2.8mm； 5、支持 H.265、H.264 视频编码格式； 6、支持 3D 数字降噪、强光抑制、自动光圈、透雾、背光补偿等功能； 7、支持行人检测、车辆检测、行人加车辆检测三种检测抓拍模式； 8、支持识别常见车型、车标、车身颜色及车牌； 9、内置补光灯，保证夜间正常进行抓拍； 10、符合 GB/T 28181-2022 标准、GB 35114-2017 C 级标准、GA/T 1400 标准，提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 11、支持水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-20° ~90° ； 12、工作温度：-40℃~70℃，防护等级 IP67； 13、包含电源、支架等，配置 64G 存储卡；	9	个	5200.00	46800.00	GB 35114-2017 C 级
5		人脸抓拍摄像机 1	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：HIC26441-XY 规格：1、像素 400 万智能双目人卡抓拍摄像机； 2、支持智能资源模式切换：人卡抓拍、道路监控、智能事件等； 3、人卡抓拍模式：a)支持对运动面部进行检测、抓拍、评分、筛选，输出抓拍结果，b)支持去误报、快速抓拍，c)支持两种面部抓拍模式，d)支持同时检测 30 张面部，e)支持去重； 4、设备内置补光灯，保证夜间正常进行抓拍； 5、传感器类型:两个通道均具有 1/1.8" 靶面尺寸，帧率 25fps； 6、最低照度彩色 0.0002Lux，黑白	10	个	1950.00	19500.00	

				0.0001Lux; 7、焦距:通道 1:8~32mm;通道 2:4mm;; 8、内置补光灯, 保证夜间正常进行抓拍; 9、最大图像尺寸:双通道均 2560 × 1440; 10、包含摄像机护罩、电源、支架等; 11、工作温度: -40℃~70℃, 防护等级 IP67; 12、符合 GB/T28181-2022 标准、GB35114-2017A 级标准、GA/T1400-2017 标准, 提供公安部检测机构或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖我公司公章。					
6		全结构化人脸抓拍摄像机 2	浙江宇视科技有限公司	品牌: 宇视 型号: HIC26441-XY 规格: 1、像素 400 万智能双目人卡抓拍摄像机; 2、支持智能资源模式切换: 人卡抓拍、道路监控、智能事件等; 3、人卡抓拍模式: a)支持对运动面部进行检测、抓拍、评分、筛选, 输出抓拍结果, b)支持去误报、快速抓拍, c)支持两种面部抓拍模式, d)支持同时检测 30 张面部, e)支持去重; 4、设备内置补光灯, 保证夜间正常进行抓拍; 5、传感器类型:两个通道均具有 1/1.8" 靶面尺寸, 帧率 25fps; 6、符合 GB/T28181-2022 标准、GB35114-2017C 级标准、GA/T1400-2017 标准 7、最低照度彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux; 8、焦距:通道 1:8~32mm;通道 2:4mm;; 9、内置补光灯, 保证夜间正常进行抓拍; 10、最大图像尺寸:双通道均 2560 × 1440; 11、包含摄像机护罩、电源、支架等, 配置 64G 存储卡; 12、工作温度: -40℃~70℃, 防护等	7	个	3200.00	22400.00	GB 35114-2017 C 级

				级 IP67;					
7		超长 焦光 学防 抖智 能球 型摄 像机	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-2DF9C4490IAXS-DW(D) 规格：1、光学防抖球机； 2、支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能； 3、全结构化：支持混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提； 4、采用光学透雾技术，极大提升透雾效果； 5、采用光学防抖技术，有效抑制抖动对画面的影响； 6、球机焦距：73 倍变倍 7、激光照射距离：1000m 8. 镜头采用 1/1.8 靶面 F1.2 恒定大光圈镜头 9. 采用光学透雾技术，极大提升透雾效果 10. 支持 GB35114 安全加密 11. 传感器类型：1/1.8 " CMOS 12. 水平范围:360° ;垂直范围:-20° -90° (自动翻转) 13. 分辨率：2560 × 1440 14. 视频压缩标准：H.265, H.264, MJPEG 15. SD 卡扩展：支持 Micro SD 卡，最大支持 256G 16. 音频：1 路音频输入，1 路音频输出 17. 报警：7 路报警输入，2 路报警输出 18. RS-485：1 路 19. 防护：IP67； 6000V 防雷、防浪涌、防突波 20. 包含摄像机护罩、电源、支架等，配置 64G 存储卡；	2	个	13500.00	27000.00	

8	▲高空鹰眼（重载云台）	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号： HIC7842-IRL@I30-Z7-L-GB-VC 规格：1.400 万长焦激光双目重载云台； 2.光学透雾：支持； 3.采用防热浪技术，可优化因热气流产生的预览画面涌动现象，开启防热浪功能后，画面可保持清晰稳定； 4.光学防抖：支持； 5.支持 GB35114A 级安全加密； 6.支持事件、人脸抓拍、全结构化、混合目标比对； 7.补光灯类型：红外激光补光； 8.传感器类型：1/1.8 " CMOS 9.最低照度：彩色：0.005Lux；黑白：0.0005Lux 10.变倍：62 倍光学变倍 11.水平范围：水平 360° ；垂直范围：+45° ~ -70° 12.水平速度：速度可设，最高支持 30° /S；垂直速度：速度可设，最高支持 15° /S 13.分辨率：2560x1440 14.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 15.电子罗盘：支持 16.SD 卡扩展：支持 MicroSD 卡，最大支持 256GB 17.报警：7 路报警输入，1 路报警输出 18.音频：2 路音频输入，1 路音频输出 19.RS-485：1 路 20.防护：IP66	1	个	89000.00	89000.00
---	-------------	------------	---	---	---	----------	----------

9	高空鹰眼180度摄像机	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：IPC-E9814-IR 规格：1、1600万180°高空全景摄像机，全景通道像素1600万，细节通道像素400万； 2、光学变倍40倍； 3、帧率25fps，支持双码流； 4、支持H.265、H.264视频编码格式； 5、补光距离：500m 6、包含摄像机护罩、电源、支架等，配置64G存储卡； 7、细节球机焦距6~240mm。 8、全景通道采用4个靶面尺寸1/1.8"的镜头，分辨率为均2560×1440，细节通道采用1个靶面尺寸1/1.8"镜头，分辨率2560×1440； 9、最低照度：彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux； 10、主码流帧率分辨率4800×2688； 11、支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 12、工作温度：-40℃~70℃，防护等级IP67；	7	个	16500.00	115500.00
10	卡口前端录像机服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-TP50-04H/2T 规格：1. 支持4个IP摄像机的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发； 2. 硬盘盘位数量：1； 3. 配置2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 4. 触发输入：1个报警输入； 5. 触发输出：1个报警输出； 6. RJ45接口：4个100M以太网接口，2个10/100/1000M SFP接口； 7. 其他接口：1个RS485，2个RS232，1个USB； 8. 视频压缩标准：H.264;H.265。	15	个	2800.00	42000.00

11		车辆卡口抓拍单元	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：iDS-TCV900-25A/LQ 规格：1、像素 900W，图像分辨率 4096 × 2160； 2、支持 H.265、H.264 视频编码格式； 3、支持 900 万覆盖两车道，卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车、行人、面部目标实时提取。支持闪光灯和 LED 频闪灯同步补光；使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员面部； 4、包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，配置 64G 存储卡； 5、支持车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别等功能； 6、主线行车道配雷达测速，违法取证符合 GA/T 832-2014 标准； 7、支持和测速雷达设备进行联动抓拍； 8、符合 GB/T 28181-2022 标准、GB 35114-2017 A 级标准、GA/T 1400-2017 标准。 9、传感器尺寸 1 英寸，帧率 25fps； 10、镜头：50mm.	29	个	5700.00	165300.00	
12		多合一补光爆闪灯	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) 规格：1、集 LED 频闪，LED 爆闪和氙气白光闪光灯与红外闪光于一体； 2、24 颗 LED 灯珠；色温 2800K； 3、脉冲模式下连续两次补光的最小时间间隔 40ms； 4、工作温度-25° C~+70° C； 5、防护等级 IP66。	65	个	2200.00	143000.00	

13	视频监控 系统终端	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	品牌：海康威视 型号：XC-P514P-B 规格：1.产品满足中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）》的相关要求； 2.正版国产操作系统，处理器：配置 1 颗国产 CPU，每颗 CPU 8 核 16 线程，主频 3.0GHz，三级缓存 16MB； 3.内存：配置 8GB DDR4 内存，配置 4 个内存插槽； 4.硬盘：配置 1 块 256GB SSD 硬盘； 5.网络接口：配置 1 个千兆网络接口； 6.显卡：配置 1 张 2G 独立显卡； 7.接口：配置前后 2 套麦克风/音频接口；提供 10 个 USB 接口。	10	台	5900.00	59000.00	
14	监控 杆件	江苏浩腾 照明集团 有限公司	品牌：浩腾 型号：L 型镀锌管 规格：1、主杆高 5-6m，上口径 160mm，下口径 200mm，壁厚 8mm； 2、横臂长度根据实际需求配置； 3、含配套紧固件，圆锥形杆件热镀锌后喷塑； 4、所有杆件均一次成材，不进行二次焊接； 5、整根杆（含基础）及配件能抗 55m/s 以上风力；抗震烈度 8 级以上。 6、杆体距地面 0.3m ~ 1.0m 处留有检修孔；	27	套	8300.00	224100.00	
15	304 不锈 钢设 备箱	国产	品牌：国产 型号：根据现场实际情况定制 规格：根据现场厂家设备规格定制箱体大小，保证设备能正常安装；监控杆箱体尺寸：40cm（长）x26cm（宽）X60cm(高)；卡口抱箍箱体尺寸：55cm（长）x40cm（宽）*50cm(高)；落地柜箱体高度 1 米；箱体和铰链的材料为 304 不锈钢、箱体材料厚度 1.0mm、紧固件为热镀锌或者 304 不锈钢材质、配防浪涌防雷器 1 个、配防水手柄锁、安装导轨、隔板和接地端子、外壳防护等级 IP55。	427	个	600.00	256200.00	

16		电源 稳压器	正泰集团 股份有限公司	品牌：正泰 型号：TND1-0.5 [500W] 规格：国产、220v	8	个	380.00	3040.00	
17		电缆 线	佛山市一 限天科技 有限公司	品牌：金山角 型号：ZR-RVV3*2.5 规格：RV V 国标纯铜芯 3*2.5mm²	12383	米	15.00	185745.00	
18		高空 鹰眼 杆件	国产	品牌：国产 型号：L 型 规格：热镀锌材质防锈杆件及配套加固 配件、定制	6	套	1800.00	10800.00	
19	第二 部分 系统 集成	施工 集成	中国移动 通信集团 海南有限 公司	品牌：中国移动 型号：根据现场实际情况定制 规格：拆除、搬运、安装、调试	1	项	1080000. 00	1080000.00	
20	第三 部分 其他 服务	顶管	中国移动 通信集团 海南有限 公司	品牌：中国移动 型号：根据现场实际情况定制 规格：DN110	460	米	280.00	128800.00	
21		开 挖、 修复	中国移动 通信集团 海南有限 公司	品牌：中国移动 型号：根据现场实际情况定制 规格：开挖水泥路、人行道、土路和回 填、恢复	12383	米	30.00	371490.00	
22		高空 作业 车	中国移动 通信集团 海南有限 公司	品牌：中国移动 型号：根据现场实际情况定制 规格：国产	1	项	150000.0 0	150000.00	
总价合计（元）								3688025.00	

附件二：

保密承诺函

甲方：文昌市公安局

乙方：中国移动通信集团海南有限公司

鉴于乙方在甲方工作期间,可直接或间接接触、知悉、了解或掌握甲方保密信息,并且乙方愿意为保护甲方的保密信息而承担保密义务,甲乙双方经平等协商,根据甲方有关管理规定制订下列条款共同遵守:

第一条 保密信息

本承诺书所称的保密信息是指,乙方因在甲方履职而获得、接触或以其他方式知悉的任何信息,不论此种信息以口头、书面、电子或者通过其他介质形式存在,亦不论是在本承诺书签署之前、当时或之后知悉。保密信息的内容包括但不限于:

- (一) 依据国家相关法律法规,甲方承担保密义务的国家秘密信息;
- (二) 与甲方的经营、业务、交易、产品、客户有关的任何信息;
- (三) 依据承诺书规定,甲方负有保密义务的任何信息;
- (四) 任何甲方的技术方案及措施、软件、数据库、技术秘密等。

第二条 保密义务

乙方应履行如下义务:

- (一) 只为甲方利益而不为任何其他目的将保密信息用于在甲方的履职行为;
- (二) 未经甲方书面同意,不得以任何方式向任何第三方泄露保密信息;
- (三) 除为在甲方履职需要之目的,不得复制保密信息;
- (四) 未经甲方同意,乙方不得将其以任何方式获得的保密信息带出甲方为其提供的工作场所,包括不得带回其住处;
- (五) 如发现保密信息已经或可能被泄露,应当立即采取为甲方利益的一切合理措施并立即报告甲方;
- (六) 遵守甲方制定的保密制度,并本着谨慎、诚实的态度,采取一切必要、合理的措施,维护甲方保密信息的机密性;
- (七) 乙方不得利用其在甲方获悉的保密信息为除甲方以外的第三方服务。

第三条 保密期限

本承诺书的保密期限为自乙方首次获得、接触或者知悉保密信息之日起,至该保密信息被甲方书面宣布解密之日止。

第四条 保密信息的返还

乙方在甲方工作结束前1个月内,应无条件地将其持有的保密信息移交给甲方或其授权的人。

如果保存保密信息的载体(包括但不限于硬盘、移动硬盘、软盘、光盘、优盘、磁带、存储卡)属于乙方所有,则乙方应当将甲方的保密信息从载体上永久删除。

第五条 其他约定

(一) 如乙方违反本承诺书的任何条款,乙方应协助甲方采取一切合理的补救措施,并赔偿甲方由此受到的损失;

(二) 甲方有权根据乙方的行为严重性决定是否解除与乙方的工作关系;

(三) 任何对本承诺书内容的修改或变更均须书面认可;

(四) 本承诺书为合同附件,与合同具有同等法律效力。

乙方:中国移动通信集团海南有限公司

2025年5月21日

省级政府采购中标通知书

采购编号: [HNDXSJYzhy]20250300001[GK]

包编号: 1

采购计划批复号: 469005-2025-JH-00010

中国移动通信集团海南有限公司:

海南电信规划设计院有限公司受文昌市公安局的委托,就文昌市公安局前端感知设备采购项目(采购项目编号:[HNDXSJYzhy]20250300001[GK],采购计划批复号:469005-2025-JH-00010)采用公开招标进行采购,经规定采购程序,贵公司为本项目中标人,中标报价为前端感知设备采购(总价):3688025元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起(中标通知书应当于同日发出)5个工作日内,按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同(招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分)。特此通知。

中标一览表

货币单位:人民币元

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-1	A02019900 其他信息化设备	A02019900-其他信息化设备	宇视	一、▲全结构化枪型摄像机 2:品牌:宇视型 号:HTC26441-XY规格: 1、具有双镜头、双通道一体化设计; 2、通道1具有400万像素CMOS传感器,支持一体化电动变焦镜头,通道2具有400万像素CMOS	1.00	批	3,688,025.0000	3,688,025.00

传感器:

3、为保证夜间成像效果,最低照度彩色0.0005

Lux,

黑白0.

0001Lux;

4、

支持H.

265、

H. 264

视频压

缩标

准;

5、内

置补光

灯,保

证夜间

正常进

行抓

拍;

6、支

持行人

检测、

车辆检

测、行

人加车

辆检测

三种检

测抓拍

模式;

7、支

持目标

的颜色

等属性

分析;

8、支

持识别

常见车

型、车

标、车

身颜色

及车

牌;

9、工

作温

度: -4

0℃~7

0℃,

防护等

级IP6

7; 1

0、支

持行

人、机



动车、
非机动
车属性
提取；
11、包
含摄像
机护
罩、电
源、支
架等，
配置64
G存储
卡；1
2、焦
距：通
道1：8
~32m
m：通
道2：
3.6m
m：；1
3、符
合GB/T
28181-
2022标
准、GB
35114-
2017C
级标
准、G
A/T140
0标
准，提
供公安
部检测
机构或
其他经
国家认
可的第
三方检
测机构
出具的
检测报
告复印
件并加
盖我公
司公
章。1
4、通
道1靶
面尺寸
1/1.
8”、通
道2靶
面尺寸
1/1.
8”，帧
率25fp
s；。
二、▲



高空鹰
眼（重
载云
台）：
品牌：
宇视型
号：HI
C7812-
IRL013
0-Z7-L
-GB-VC
规格：
1. 400
万长焦
激光双
目重载
云台；
2. 光学
透雾：
支持；
3. 采用
防热浪
技术，
可优化
因热气
流产生
的预览
画面涌
动现
象，开
启防热
浪功能
后，画
面可保
持清晰
稳定；
4. 光学
防抖：
支持；
5. 支持
GB3511
1A级安
全加
密；6.
支持事
件、人
脸抓
拍、全
结构
化、混
合目标
比对；
7. 补光
灯类
型：红
外激光
补光；
8. 传感
器类
型：1/



1.8 " C
MOS9.
最低照
度: 彩
色: 0.
005Lu
x; 黑
白: 0.
0005Lu
x10. 变
倍: 62
倍光学
变倍1
1. 水平
范围:
水平36
0° ;
垂直范
围: +4
5° ~-
70° 1
2. 水平
速度:
速度可
设, 最
高支持
30° /
S; 垂
直速
度: 速
度可
设, 最
高支持
15° /S
13. 分
辨率:
2560x1
44014.
视频压
缩标
准: H.
265/H.
264/MJ
PEG15.
电子罗
盘: 支
持16. S
D卡扩
展: 支
持Micr
oSD
卡, 最
大支持
256GB1
7. 报
警: 7
路报警
输入,
1路报
警输出



				18. 音 频: 2 路音频 输入, 1路音 频输出 19. RS- 185: 1 路20. 防护: IP66			
--	--	--	--	---	--	--	--

※具体内容详见投标文件

中标公司联系人:	王力滨
联系电话:	13976601981
联系地址:	秀英区西秀镇
用户单位:	文昌市公安局
联系人:	黄朝龙
联系电话:	18976032115
联系地址:	



电信规划设计院有限公司
2025年04月01日