

开标（报价）一览表（第1轮）

项目编号：SYZFCC-2025-104
项目名称：智能评标舱及配套设施采购项目
采购包：1（智能评标舱及配套设施采购项目）
投标人名称：国泰新点软件股份有限公司

序号	报价内容	数量	计价单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格	备注
				3305000102892						1、项目信息管理参数：建立客户端可视化界面，聚焦核心功能与数据流转的直观呈现，为采购人打造高效操作体验。具体支持：（1）项目信息显示，可按照采购人需求对项目进行分类规整、统计与导出；（2）按项目维度查询近半年评标项目，快速定位所需信息；（3）按项目维度查看关联舱室，清晰掌握资源使用情况；（4）自动获取采购人使用的各电子交易平台项目信息，同时支持手动录入，确保项目数据全面准确。型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件V9.02、专家引导屏参数：与采购人现有的门禁系统进行对接，将专家入场信息等内容投射至等候区LED屏幕，并联动评标舱的显示屏展示专家入场信息，达到能够引导专家进入对应项目评标舱、评标室的功能。型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件V9.03、评标舱信息管理参数：包括设备管理、设备信息查看、设备信息维护、设备监控、使用情况、门禁开启。型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件V9.04、席位分配管理参数：包括席位预约、席位使用情况、席位分配、席位变更。型号：新点不见面评标席位管控系统软件V9.05、呼叫调度管理参数：包括通讯录维护、IP呼叫终端维护、呼叫调度页面。型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件V9.06、视音频光盘刻录管理参数：包括视音频打包管理、光盘刻录管理。型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件V9.07、数据对接整合参数：包括与监控系统对接、与评标业务系统平台对接、席位实时信息推送接口。型号：定制化开发8、智能评标舱（核心产品）规格：BC-M1总体内容：放置于评标区，每个舱体内配置监控摄像机、评标工作台、门禁模块、新风系统、IP呼叫终端相关专用设备，满足评审专家在独立空间内进行不见面评标工作。具体内容如下：1.评标显示模块（2块）：1.1用于评标使用：屏幕尺寸：23.8英寸，屏幕比例16:9，分辨率：1920×1080，主要用于评审专家评标使用；1.2用于评审专家之间交流：评标显示辅模块：23.8英寸，屏幕比例16:9，分辨率：1920×1080，主要用于评审专家之间音视频交流使用；2.服务终端（国产电脑主机）：处理器：八核处理器，处理器主频：2.5GHz，内存：32G DDR4，硬盘：1T SSD，正版操作系统，支持IPv6；3.摄像头：CMOS传感器，120°大广角超清摄像头，内置降噪麦克风，分辨率：1920*1080，30帧/秒，像素：400万，支持USB2.0免驱使用；▲4.门禁模块：自动读取采购人所使用的标准数据接口，可对评标区管理人员和当天有评标项目的评审专家使用人脸识别方式进行身份识别；识别成功后，自动控制开锁，让被识别人员进入舱内；5.监控摄像机：CMOS ICR红外阵列半球型网络摄像机，支持H.265/H.264视频流压缩标准，图像尺寸：1920*1080，支持对接本地NVR设备，提供评标舱的环境监控内容，支持IPv6；6.评标工作	



1	智能评标舱及配套设备采购项目	1.0000	批	2950000元	2652000.00元	2652000	总价	江苏省苏州市张家港市	Epont、海康威视、希捷、Epont+方位、猎户星空、H3C、品铂、、虹泰、奔图、国产；详见“投标（响应）报价明细表”章节	所需要的视音频、文字交流功能；2.在分散评标环节为评审专家提供共享桌面便于其他评审专家查看功能；3.提供文字交流功能；4.支持分散评标客户端不提供界面，在后台运行，只在任务栏显示运行状态；5.客户端支持最小化到系统托盘或正常最大化显示在桌面的接口；6.支持能够根据分散评标的进程是否结束，自动关闭客户端，无手动操作；▲7.视频会议：视频会议具备视频/语音/文字交互、桌面共享、全员禁言、画面切换功能，自动同步参会人员信息（我司提供对应功能界面截图，并加盖我司公章）；8.视频布局：支持多种分屏布局方式（4分屏、9分屏、16分屏），支持单路视频图像全屏显示（我司提供对应功能界面截图，并加盖我司公章）；▲9.多级管理权限：后台管理系统支持多级管理用户（我司提供对应功能界面截图，并加盖我司公章）。10.我司提供20个远程评标视频终端。 14、开评标视音频管理机规格：CV3.01.功能内容：自动读取交易系统提供的标准数据接口，自动创建远程异地评标交流通道，实现评审专家之间交流、评审专家对投标单位的变声质询（须配套不见面询标软件）的功能。2.CPU：六核处理器，处理器主频：2.6GHz；3.内存：32GB DDR4 ECC；4.硬盘：2T 企业级SATA硬盘；5.支持IPv6；6.适用于2柱式机架和4柱式机架的1U/2U静态导轨；7.最大支持150路视频流并发。15、电子交易录像文件存储机规格：FS1.0-481.功能内容：▲1.1对开评标过程中音视频录像文件进行归档存储，包括音视频的自动下载/打包（我司提供产品彩页并加盖供应商公章）；▲1.2可按照项目类别进行存档，存档文件夹名称可按照项目+编号或开标日期+项目名称多种方式进行命名，方便事后进行查阅（我司提供产品彩页并加盖供应商公章）；1.3已存档的音视频文件均提供事后按项目进行查阅调取、在线回放功能。 2.配置内容：2.1CPU性能：四核处理器，处理器主频：3.4GHz；2.2内存：8GB DDR4；2.3硬盘：4TB SATA；2.4正版操作系统；2.5支持IPv6；2.6热插拔控制器，4个1Gbps iSCSI/NAS通道，两种方式可自由切换，并支持路径冗余及均衡负载；2.7 2GB缓存；2.8支持12Gb/s 2.5/3.5英寸SAS/SATA硬盘混插；2.9 7200转SATA企业级磁盘阵列专用硬盘及配套专用热插拔托架，配置容量：48TB，可用容量：30TB；2.10支持增加扩展柜扩容（我司提供产品彩页并加盖供应商公章）；2.11提供双热插拔冗余电源和冗余风扇模组（单电源状态下即可运行整机）；2.12支持RS232串口和RJ45网络管理方式；2.13提供RAID 0、RAID 1、RAID 3、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 30、RAID 50、RAID 60；2.14支持配置条带大小：16KB 32KB 64KB 128KB 256KB 512KB 或 1024KB（每个逻辑磁盘）；2.15提供最多64个本地卷快照和4组卷镜像功能。16、电子交易档案自动刻录一体机规格：EAR3.01.总体内容：与电子交易档案存储管理机无缝对接，能够实现电子档案信息自动刻录成光盘；2.功能内容：▲2.1支持按项目将存储管理机中内容刻录成光盘；支持从特定存储管理机中抓取指定文件或文件夹自动刻录，达到数据锁定保护，不可修改、删除、保证数据真实性（我司提供产品彩页并加盖我司公章）；2.2可实时查看刻录项目运行工作状态、项目列表、设备中光盘容量、耗材容量；2.3支持无人值守、全自动刻录电子交易档案数据；▲2.4支持全自动机械手抓取空白光盘至刻录机，刻录完成后自动进行盘面打印包括项目名称、项目编号、开评标开始、结束时间和日期信息（我司提供产品彩页并加盖我司公章）；2.5支持	运行，采购人试运行20天后根据使用情况7天内反馈意见，我公司配合采购人需求无偿进行改良所有设备和系统；第二批供货13台设备，交货时间为采购人提出第一批设备使用情况反馈意见之日起25天内完成供货、安装、布线、调试及试运行，采购人试运行15天后根据使用情况7天内反馈意见，我公司配
---	----------------	--------	---	----------	-------------	---------	----	------------	--	--	--



持多任务，多通道数据实时并行高速下载刻录，提高工作效率；2.6光盘刻录完成后，机械手自动将光盘取出至输出桶，全自动完成电子交易档案数据光盘的刻录（我司提供产品彩页）；2.7支持超大容量自动分盘功能，当需要刻录视频数据超过2张光盘容量时，刻录备份系统将自动分刻成多张光盘，将数据分配刻录到每张光盘里，同时在光盘盘面打印一个自动光盘编号与其他定义的相关信息。3.技术参数：3.1CPU：六核处理器，处理器主频：2.6GHz；3.2内存：8GB DDR4；3.3硬盘：2TB SSD硬盘；3.4正版操作系统；3.5支持IPv6；3.6显示模块：21.5英寸，分辨率：1920*1080；3.7标配有线键盘鼠标；3.8全自动100片光盘输入/输出（我司提供产品彩页，并加盖我司公章）；3.9 50片刻录完成的光盘存放（我司提供产品彩页，并加盖我司公章）；3.10光驱配置：2部蓝光光驱协同工作，单个光驱至少刻录寿命30TB；3.11 6色分体墨水系统，支持高清彩色打印。标配1套6色分体墨水盒；3.12生产速度：CD：30张/小时、DVD：15张/小时、BD-R：8.5张/小时；3.13刻录速度：BD-R：8X；DVD-R：12X；CD-R：40X；3.14全自动机械手抓盘，并具有独立的卡爪和剥离器，确保光盘安全移送；3.15接口：1000M/100M/10M自适应千兆网口。17、机器人规格：OS-R-DR01总体功能：提供平层餐饮递送、文件递送、自动驾驶、智能联动、语音播报以及巡检功能，为采购人提供人性化服务；1.参数内容：1.1显示模块：10英寸；1.2承载空间：托盘层数可调，标配3层；单层托盘尺寸：40cm*48cm；1.3负载：单层托盘承重：10kg；1.4支持wifi（2.4G/5G）；1.5移动速度：0.5~1.2m/s（可调节）；1.6爬坡能力：5度；1.7定位精度：厘米级别；1.8硬件平台：8核芯片，32位MCU，深度传感器；1.9麦克风：6个360°语音范围麦克风阵列，精准判断声源方向；1.10操作系统：Android 9.0；1.11工作时间：12小时，支持自主回充功能；1.12机身材质：航空铝；1.13保护罩：高强度PC材质，易清洗，易消毒。2.机器人实现如下功能（以下8项内容我司提供实现承诺函并加盖公章）：2.1语音交互：支持语音任务指派、咨询引领，应用户所想，达用户所向；2.2精准导航：绘制高精度地图，通过多传感器融合技术实现精准定位及精准路线规划，系统支持构建路径规划图；2.3智能避障：主动躲避行人及其他物体，狭窄空间内避免拥堵；2.4餐饮、文件递送：评标区管理人员可通过机器人的触摸模块，选择送达地点建立递送任务，机器人会根据递送任务进行自动送达。支持多份物品、多个目的地送达；2.5自动驾驶：机器人可根据送达点，自主规划最优路线，完美避障玻璃、悬浮物体等物体，爬坡角度可达5°不溜坡；▲2.6智能联动：机器人须与采购人使用的第三方门禁系统对接，可根据行走路线，控制闸机设备开门，继续执行递送物品任务；2.7自助呼叫：送物机器人可根据需要通过IP话筒或广播系统进行呼叫，通知评审专家进行取物，完成运送任务；2.8自动巡检：可设置自动巡检功能，在评标区域按照设置路径进行巡逻，联动采购人场内系统，侦测到有评审专家涉及违规行为时可移动至指定地点进行预警播报；18、无线控制器AC规格：WX2580X-LI1.标配：2个2.5G 电口，8个千兆电口，2个千兆光口，1个USB口，1个Console口；2.默认管理：16个AP，最大支持：512个AP；3.支持在线用户数：2000，支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、AP统一管理、集群管理、可视化网管；4.为方便运维管理，和交换机统一品牌。19、WIFI-6双芯片智感AP规格：WA6520S-D1.工作	台米 购人 需求 无偿 进行 改良 所有 设 备； 第三 批供 货15 台设 备， 交货 时间 为采 购人 提出 第二 批设 备反 馈意 见之 日起 20天 内完 成安 装、 布线 及调 试， 设备 全部 到 位， 完成 系统 整体 调试 并投 入使 用。 软件 系统 完成 工期 为： 合同 签订 生效 后30 天内 完成 智能 评标 舱软 件系 统建 设， 并投 入运 行。) 3、交 付 (服 务) 地
--	---

模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；2.协商速率：整机协商速率：2.975Gbps，其中5G射频频速率：2.4G，2.4G射频频速率：0.575G；3.接口设计：固化接口数：1个，支持10/100/1000M电口；4.内置物联网：□持内置BLE5.1功能模块；（我司提供官网截图和产品彩页复印件）5.整机最大接入用户数：256。20、定位基站规格：A-H1000总体功能：1.定位功能：结合定位引擎，可对机器人与接收器进行精确定位。2.参数配置功能：支持多定位频率可调，及多参数设置。3.消息下发功能：可通过配置工具对区域内的终端进行下发文本消息及告警消息。4.消息上行功能：支持终端SOS告警。5.时间同步功能：系统内基站能自动进行时间同步。性能参数：6.覆盖范围：5~60m(室内)7.天线规格：内置全向8.时间同步：全无线9.测量体制：TOA（TOF）/TDOA10.发射功率：-41dBm/MHz，可调11.防护等级：IP6512.接收灵敏度：-97dBm@500M，6.8Mbps13.工作频率：3GHz~10GHz14.供电方式：802.3af PoE（基础款和级联款），DC 5V（无线款）15.工作温度：-40~70℃16.工作湿度：0~95%RH（无冷凝）17.定位频率：默认1Hz（按需求设置）18.级联参数：POE交换机单网口供电功率：25W，可级联五级（每段长度不超过90米）（级联款）21、48口接入交换机规格：S5130V2-54P-S11.硬件性能：整机交换容量：672Gbps/6.72Tbps；转发性能：166Mpps（以官网最小值为准）；2.单台配置：48个千兆电口，4个千兆SFP口；3.支持sFlow功能，可以对网络上的数据包进行采样，用于对网络流量进行统计分析和控制；4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；5.支持G.8032以太网环保护协议ERPS；6.支持基于端口的认证和基于MAC的认证；7.支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；8.绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；9.内置智能图形化管理功能：支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级（我司提供官网截图和产品彩页复印件并加盖我司公章）。22、24口POE交换机规格：S5130V2-28P-HPWR-S11.硬件性能：整机交换容量：672Gbps/6.72Tbps；转发性能：144Mpps，支持POE+，POE供电功率：375W；2.单台配置：24个千兆电口，4个千兆SFP口；3.支持sFlow功能，可以对网络上的数据包进行采样，用于对网络流量进行统计分析和控制；4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；5.支持G.8032以太网环保护协议ERPS；6.支持基于端口的认证和基于MAC的认证；7.支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；8.绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；23、时间服务器规格：HG802A1.支持GPS、北斗等卫星信号接收，确保获取高精度的标准时间。2.支持多种网络协议，如NTP、SNTP、PTP等3.客户端接入量：30004.支持ipv4、ipv6，web网页管理24、千兆单模光纤模块规格：SFP-GE-LX-SM1310-D1.光模块-SFP-GE-单模模块（1310nm10kmLC）；2.为方便运维管理，和交换机统一品牌。25、黑白激光打印机规格：BP5200DW1.最大打印幅面A4；2.黑白打印速度：18ppm；3.支持自动双面打印；4.接口：USB：1个、10/100Base-Tx：1个；5.支持Wifi。6.支持国产操作系统26、配套设施改造费

点：三亚市公共资源交易中心指定地点。



										用规格：定制含本次建设范围内的设备的安装调试、布线材料、人工、评标区改造费用（为完成评标舱安装对评标区进行小范围改造）等。注：该项按采购人提供的场地平面图（PDF版详见附件）进行响应报价。
										合计：2652000元
1、开标（报价）一览表中的“合计”价格须与投标（响应）报价明细表中的“投标报价（总价）”完全一致，不一致视为无效投标报价。										
2、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。										

投标保证金:

日期: 2025年09月23日

