

【报价分册】

一、投标（响应）报价明细表

项目编号：SYZFCG-2025-C04

项目名称：智能评标舱及配套设施采购项目

采购人名称：三亚市公共资源交易中心

投标人名称：国泰新点软件股份有限公司

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价	数量	单位	单项总价	备注
软件系统										
1	1	项目信息管理	参数：建立客户端可视化界面，聚焦核心功能与数据流转的直观呈现，为采购人打造高效操作体验。 具体支持： （1）项目信息展示，可按照采购人需求对项目进行分类规整、统计与导出；	Epoint	江苏张家港	48000.00 元	1	项	48000.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中

			(2) 按项目维度查询近半年评标项目，快速定位所需信息； (3) 按项目维度查看关联舱室，清晰掌握资源使用情况； (4) 自动获取采购人使用的各电子交易平台项目信息，同时支持手动录入，确保项目数据全面准确。 型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件 V9.0							心指定地点。
2	2	专家引导屏	参数：与采购人现有的门禁系统进行对接，将专家入场信息等内容投射至等候区 LED 屏幕，并联动评标舱的显示屏展示专家入场信息，达到能够引导专家进入对应项目评标舱、评标室的功能。	Epoint	江苏张家港	16000.00 元	1	项	16000.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中心指定地点。

			型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件V9.0 3、参数：包括设备管理、设备信息查看、设备信息维护、设备监控、使用情况、门禁开启。 型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件V9.0							
3	3	评标舱信息管理	参数：包括设备管理、设备信息查看、设备信息维护、设备监控、使用情况、门禁开启。 型号：新点公共资源交易中心智能化总控系统软件V9.0	Epoint	江苏张家港	62000.00 元	1	项	62000.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中心指定地点。
4	4	席位分配管理	参数：包括席位预约、席位使用情况、席位分配、席位变更。	Epoint	江苏张	94000.00 元	1	项	94000.00 元	交付（服务）地点：三

			型号：新点不见面评标席位管控系统软件 V9.0		家 港					亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。
5	5	呼叫调度管 理	参数：包括通讯录维护、IP 呼叫终端维护、呼叫调度 页面。 型号：新点公共资源交易 中心智能化总控系统软件 V9.0	Epoint	江 苏 张 家 港	35000.00 元	1	项	35000.00 元	交 付 （ 服 务 ） 地 点：三 亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。
6	6	视音频光盘 刻录管理	参数：包括视音频打包管 理、光盘刻录管理。 型号：新点公共资源交易 中心智能化总控系统软件 V9.0	Epoint	江 苏 张 家 港	20000.00 元	1	项	20000.00 元	交 付 （ 服 务 ） 地 点：三 亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。

7	7	数据对接整合	参数：包括与监控系统对接、与评标业务系统平台对接、席位实时信息推送接口。 型号：定制化开发	Epoint	江苏张家港	56000.00 元	1	项	56000.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中心指定地点。
硬件设备										
1	1	智能评标舱（核心产品）	BC-M1 3205000102888 总体内容：放置于评标区，每个舱体内配置监控摄像机、评标工作台、门禁模块、新风系统、IP 呼叫终端相关专用设备，满足评审专家在独立空间内进行不见面评标工作。具体内容如下： 1. 评标显示模块（2 块）： 1.1 用于评标使用：屏幕尺寸：23.8 英寸，屏幕比例	Epoint	张家港	48500.00 元	35	台	1697500.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中心指定地点。

		16:9，分辨率：1920×1080，主要用于评审专家评标使用； 1.2 用于评审专家之间交流：评标显示辅模块：23.8英寸，屏幕比例 16:9，分辨率：1920×1080，主要用于评审专家之间音视频交流使用； 2. 服务终端（国产电脑主机）：处理器：八核处理器，处理器主频：2.5GHz，内存：32G DDR4，硬盘：1T SSD，正版操作系统，支持IPv6； 3. 摄像头：CMOS 传感器，120° 大广角超清摄像头，内置降噪麦克风，分辨率：1920*1080，30 帧/秒，像素：400 万，支持 USB2.0 免驱使用； ▲4. 门禁模块：自动读取采购人所使用的标准数据						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		接口，可对评标区管理人员和当天有评标项目的评审专家使用人脸识别方式进行身份识别；识别成功后，自动控制开锁，让被识别人员进入舱内； 5. 监控摄像机：CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机，支持 H.265/H.264 视频压缩标准，图像尺寸：1920*1080，支持对接本地 NVR 设备，提供评标舱的环境监控内容，支持 IPv6； 6. 评标工作台：采用定制办公桌，细腻光滑，质软适中，经久耐用，无异味；整体布局简洁大方，符合人体工学设计； 7. 全向麦克风：360° 全向拾音，拾音半径：3M，拾音频响 100Hz~8KHz；支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、回声消除、抗混响，增						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		强人声，保证通话/音频质量；内置高保真扬声器； 8. 鼠标和键盘：超薄通用有线鼠标键盘，支持有线连接； 9. IP 呼叫终端：提供一台 ip 呼叫设备，2 条 SIP 线路，智能 USS 按键，高清语音，支持 G.722 语音编码，支持千兆以太网，支持 POE 供电或电源供电。提供舱内评审专家和评标区管理人员进行寻呼交流，实现录音功能； 10. 新风系统：舱体带有内外空气循环设备，进风量：200m³ /h，保证从舱外将洁净空气送入舱内，实现空气清新，内部须一台立式风扇。 11. 提供 1 张评标专家专用座椅，符合人体工学，带扶手，流水线型设计，为评审						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		专家在评标过程中提供舒适体验； 12. 封闭式静音舱，有利于评审专家远程交流以及拾音设备录音，满足业务使用和监督管理要求。 13. 舱体材质综合性能：环保、防腐、抗污染、防火、防潮等指标符合国家标准（舱体编号）。 14. 整体隔音量：产品整体声学稳定隔声性能在 35dB（分贝值±5dB ）。 15. 隔音玻璃：雾化玻璃，选用 3C 认证钢化玻璃做雾化效果，满足防爆、耐压、防高温、防偷窥等要求。 16. 照明：光源符合视觉健康标准，采用自然灯光，满足用光需求。 17. 人体感官舒适度：为避免评审专家在长时间的评标过程中产生幽闭感等不						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			适，考虑人体舒适度设计， 兼顾物理环境与功能性需求（如温度、湿度、通风、隔音）等方面的控制，确保 评审专家在密闭环境中的 舒适性和健康。 ▲ 18. 尺寸规格： 1700mm*1700mm*2400mm （长*宽*高，正负偏离 100mm） 19. 舱体重量：总重量： 600kg							
2	2	网络硬盘录 像机	DS-8664N-I16-V4 1. 64路 H.265、H.264 混合 接入，输入带宽：384Mbps； 2. 数量：2 个 HDMI，2 个 VGA，HDMI+VGA 组内同源 16 盘位，单盘容量支持： 12T； 3. 数量：2 个千兆网口，2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口，1 个 eSATA 接 口；	海康威视	杭 州	7000.00 元	1	台	7000.00 元	交 付 （ 服 务 ） 地 点：三 亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。

			4. 报警 IO: 16 进 4 出; 5. 最大支持: 24×1080P 解码; 6. 支持 H. 265、H. 264 解码。							
3	3	监控硬盘	ST6000VX008 6T 监控级硬盘, 转速: 5400 RPM, 3.5 英寸, SATA 接口	希捷	无锡	800.00 元	12	块	9600.00 元	交 付 (服 务) 地 点: 三 亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。
4	4	智能呼叫调 度管理机	CV2.0-DW+V50P 1. 总体内容: 自动读取业 务系统标准数据接口, 提 供音视频调度相关的服务 程序, 通话全程实时录音、 实现评审专家与评标区管 理人员之间的语音调度功 能, 监控室内的 IP 呼叫终 端提供一键呼叫和广播功 能。支持预设语音播报功	Epoint+方 位	张 家 港+ 深 圳	40000.00 元	1	台	40000.00 元	交 付 (服 务) 地 点: 三 亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。

			能，支持语音服务器端录制，支持语音文件按项目打包； 2. CPU：六核处理器，处理器主频：2.9GHz； 3. 内存：8GB DDR4； 4. 网络接口：千兆网口； 5. 硬盘：2TB SATA； 6. 支持 IPv6； ▲自动读取采购人业务系统标准数据接口，提供音视频调度相关的服务，通话全程实时录音、实现评审专家与评标区管理人员之间的语音调度功能； 8. 5 台 IP 呼叫终端。							
5	5	IP 广播音箱	CMS1.0 1. 总体内容：配合 IP 呼叫终端使用，实现监控室和开评标室之间广播喊话和实时采播功能；利用软件系统进行广播选择，通过 IP 呼叫终端进行广播。	Epoint	张家港	1500.00 元	5	个	7500.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中

			2. 10/100Base-TX 自适应网络接口: 1 个, RJ45 接口: 1 个; 3. 网络协议: 支持 UDP、ARP、ICMP, DHCP, DNS, IGMP, RTP, G.711A/U 和 G.722, RFC3261 协议; 4. 广播输出: 自带功放和喇叭。							心指定地点。
6	6	远程评标视频终端	新点远程评标视频终端软件 V3.0 1. 自动读取交易系统提供的标准数据接口, 为评审专家提供远程评标时所需要的视音频、文字交流功能; 2. 在分散评标环节为评审专家提供共享桌面便于其他评审专家查看功能; 3. 提供文字交流功能; 4. 支持分散评标客户端不提供界面, 在后台运行, 只在任务栏显示运行状态;	Epoint	张家港	120000.00 元	1	项	120000.00 元	交付(服务)地点: 三亚市公共资源交易中心指定地点。

		5. 客户端支持最小化到系统托盘或正常最大化显示在桌面的接口； 6. 支持能够根据分散评标的项目是否结束，自动关闭客户端，无需手动操作； ▲7. 视频会议：视频会议具备视频/语音/文字交互、桌面共享、全员禁言、画面切换功能，自动同步参会人员信息（我司提供对应功能界面截图，并加盖我司公章）； 8. 视频布局：支持多种分屏布局方式（4分屏、9分屏、16分屏），支持单路视频图像全屏显示（我司提供对应功能界面截图，并加盖我司公章）； ▲9. 多级管理权限：后台管理系统支持多级管理用户（我司提供对应功能界面截图，并加盖我司公						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			章)。 10. 我司提供 20 个远程评标视频终端。							
7	7	开评标视音频管理机	CV3.0 1. 功能内容：自动读取交易系统提供的标准数据接口，自动创建远程异地评标交流通道，实现评审专家之间交流、评审专家对投标文件的变声质询（须配套不见面评标软件）的功能。 2. CPU：六核处理器，处理器主频：2.6GHz； 3. 内存：32GB DDR4 ECC； 4. 硬盘：2T 企业级 SATA 硬盘； 5. 支持 IPv6； 6. 适用于 2 柱式机架和 4 柱式机架的 1U/2U 静态导轨； 7. 最大支持 150 路视频流并发。	Epoint	张家港	45000.00 元	1	台	45000.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中心指定地点。

8	8	电子交易系统 像文件存储 机	FS1.0-48 1. 功能内容： ▲1.1 对开评标过程中音视频录像文件进行归档存储，包括音视频的自动下载/打包（我司提供产品彩页并加盖供应商公章）； ▲1.2 可按照项目类别进行存档，存档文件夹名称可按照项目+编号或开标日期+项目名称多种方式命名，方便事后进行查阅（我司提供产品彩页并加盖供应商公章）； 1.3 已存档的音视频文件均提供事后按项目进行查阅调取、在线回放功能。 2. 配置内容： 2.1 CPU 性能：四核处理器，处理器主频：3.4GHz； 2.2 内存：8GB DDR4； 2.3 硬盘：4TB SATA； 2.4 正版操作系统；	Epoint	张家港	86000.00 元	1	台	86000.00 元	交付 （服务）地点：三亚市公共资源交易中心指定地点。
---	---	----------------------	---	--------	-----	------------	---	---	------------	-------------------------------

		2.5 支持 IPv6; 2.6 热插拔控制器, 4 个 1Gbps iSCSI/NAS 通道, 两种方式可自由切换, 并支持路径冗余及均衡负载; 2.7 2GB 缓存; 2.8 支持 12Gb/s 2.5/3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘混插; 2.9 7200 转 SATA 企业级磁碟阵列专用硬盘及配套专用热插拔托架, 配置容量: 48TB, 可用容量: 30TB; 2.10 支持增加扩展柜扩容 (我司提供产品彩页并加盖供应商公章); 2.11 提供双热插拔冗余电源和冗余风扇模组 (单电源状态下即可运行整机); 2.12 支持 RS232 串口和 RJ45 网络管理方式; 2.13 提供 RAID 0、RAID 1、RAID 3、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 30、RAID						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			50、RAID 60 ； 2.14 支持配置条带大小： 16KB, 32KB, 64KB, 128KB, 256KB, 512KB 或 1024KB （每个逻辑磁 盘） ； 2.15 提供最多 64 个本地 卷快照和 4 组卷镜像功能。							
9	9	电子交易档案自动刻录一体机	EAR3.0 1. 具体内容：与电子交易 档案存储管理机无缝对 接，能够实现电子档案信 息自动刻录成光盘； 2. 功能内容： ▲2.1 支持按项目将存储 管理机中内容刻录成光 盘； 支持从特定存储管理机中 抓取指定文件或文件夹自 动刻录，达到数据锁定保 护，不可修改、删除、保证 数据真实性（我司提供产 品彩页并加盖我司公章）；	Epoin	张 家 港	61000.00 元	1	台	61000.00 元	交 付 （ 服 务 ） 地 点：三 亚市公 共资源 交易 中 心 指 定 地点。

		2.2 可实时查看刻录项目运行工作状态、项目列表、设备中光盘容量、耗材容量； 2.3 支持无人值守、全自动刻录电子交易档案数据； ▲2.4 支持全自动机械手抓取空白光盘至刻录机，刻录完成后自动进行盘面打印，包括项目名称、项目编号、开评标开始、结束时间和日期信息（我司提供产品彩页并加盖我司公章）； 2.5 支持多任务，多通道数据实时并行高速下载刻录，提高工作效率； 2.6 光盘刻录完成后，机械手自动将光盘取出至输出桶，全自动完成电子交易档案数据光盘的刻录（我司提供产品彩页）； 2.7 支持超大容量自动分						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		盘功能，当需要刻录视频数据超过1张光盘容量时，刻录备份系统将自动分成多张BD光盘，将数据分配刻录到每张光盘里，同时在光盘盘面打印一个自动光盘编号与其他定义的相关信息。 3. 技术参数： 3.1 CPU：六核处理器，处理器主频：2.6GHz； 3.2 内存：8GB DDR4； 3.3 硬盘：2TB SSD 硬盘； 3.4 正版操作系统； 3.5 支持 IPv6； 3.6 显示模块：21.5 英寸，分辨率：1920*1080； 3.7 标配有线键盘鼠标； 3.8 全自动 100 片光盘输入/输出（我司提供产品彩页，并加盖我司公章）； 3.9 50 片刻录完成的光盘存放（我司提供产品彩页，						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			并加盖我司公章）； 3.10 光驱配置：2 部蓝光光驱协同工作，单个光驱至少刻录寿命 30TB； 3.11 6 色分体墨水系统，支持高清彩色打印。标配 1 套 6 色分体墨水盒； 3.12 打印速度：CD：30 张/小时、DVD：15 张/小时、BD-R：8.5 张/小时； 3.13 刻录速度：BD-R：8X；DVD-R：18X；CD-R：40X； 3.14 全自动机械手抓盘，并具有独立的卡爪和剥离器，确保光盘安全移送； 3.15 接口：1000M/100M/10M 自适应千兆网口。							
10	10	机器人	OS-R-DR01 总体功能：提供平层餐饮递送、文件递送、自助导航、智能联动、语音播报以及巡检功能，为采购人提	猎户星空	北京	62000.00 元	2	台	124000.00 元	交付（服务）地点：三亚市公

		供人性化服务； 1. 参数内容： 1.1 显示模块：10 英寸； 1.2 承载空间：托盘层数可调，标配 3 层；单层托盘尺寸：40cm*48cm； 1.3 负载：单层托盘承重：10kg； 1.4 支持 wifi (2.4G/5G)； 1.5 移动速度：0.5~1.2m/s（可调节）； 1.6 爬坡能力：5 度； 1.7 定位精度：厘米级别； 1.8 硬件平台：8 核芯片，32 位 MCU，深度传感器； 1.9 麦克风：6 个 360° 语音范围麦克风阵列，精准判断声源方向； 1.10 操作系统：Android 9.0； 1.11 工作时间：12 小时，支持自主回充功能； 1.12 机身材质：航空铝；							共资源 交易中 心指定 地点。
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--------------------------

		1.13 保护罩：高强度 PC 材质，易清洗，易消毒。 2. 机器人实现如下功能（以下 8 项内容我司提供实现承诺函并加盖公章）： 2.1 语音交互：支持语音任务指派、咨询引领，应用户所想，达用户所向； 2.2 精准导航：绘制高精度地图，通过多传感器融合技术实现精准定位及精准路线规划，系统支持构建路径规划图； 2.3 智能避障：主动躲避行人及其他物体，狭窄空间内避免拥堵； 2.4 餐饮、文件递送：评标区管理人员可通过机器人的触摸模块，选择送达地点建立递送任务，机器人会根据递送任务进行自动送达。支持多份物品、多个目的地送达；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2.5 自助导航: 机器人可根据送达点, 自主规划最优路线, 完美避障玻璃、悬浮物体等物体, 爬坡角度可达 5° 不溜坡; ▲2.6 智能联动: 机器人须与采购人使用的第三方门禁系统对接, 可根据行走路线, 控制闸机设备开门, 继续执行递送物品任务; 2.7 自助呼叫: 送物机器人可根据需要通过 IP 话筒或广播系统进行呼叫, 通知评审专家进行取物, 完成运送任务; 2.8 自动巡检: 可设置自动巡检功能, 在评标区域按照设置路径进行巡逻, 联动采购人场内系统, 侦测到有评审专家涉及违规行为时可移动至指定地点进行预警播报;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	11	无线控制器 AC	WX2580X-LI 1. 标配：2 个 2.5G 电口， 8 个千兆电口，2 个千兆光 口，1 个 USB 口，1 个 Console 口； 2. 默认管理：16 个 AP，最 大支持：512 个 AP； 3. 支持在线用户数：2000， 支持身份认证、行为管理、 行为审计、应用层流控、 VPN、AP 统一管理、集群管 理、可视化网管； 4. 为方便运维管理，和交 换机统一品牌。	H3C	杭 州	6000.00 元	1	台	6000.00 元	交 付 （ 服 务 ） 地 点：三 亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。
12	12	WIFI-6 双 芯片智感 AP	WA6520S-D 1. 工作模式：采用整机双 频 4 流设计，可同时工作 在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式； 2. 协商速率：整机协商速 率：2.975Gbps，其中 5G 射 频速率：2.4G，2.4G 射频 速率：0.575G；	H3C	杭 州	800.00 元	10	台	8000.00 元	交 付 （ 服 务 ） 地 点：三 亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。

			3. 接口设计：固化接口数： 1 个，支持 10/100/1000M 电口； 4. 内置物联网：支持内置 BLE5.1 功能模块；（我司 提供官网截图和产品彩页 复印件） 5. 整机最大接入用户数： 256。							
13	13	定位基站	A-11300 总体功能 1. 定位功能：结合定位引 擎，可对机器人与接收器 进行精确定位。 2. 参数配置功能：支持多 定位频率可调，及多参数 设置。 3. 消息下发功能：可通过 配置工具对区域内的终端 进行下发文本消息及告警 消息。 4. 消息上行功能：支持终 端 SOS 告警。	品铂	杭 州	2500.00 元	30	台	75000.00 元	交 付 （ 服 务 ） 地 点：三 亚市公 共资源 交易中心指定 地点。

		5. 时间同步功能：系统内基站能自动进行时间同步。 性能参数： 6. 覆盖范围：5～60m(室内) 7. 天线规格：内置全向 8. 时间同步：全无线 9. 测量体制：TOA（TOF）/TDOA 10. 发射功率：-41dBm/MHz，可调 11. 防护等级：IP65 12. 接收灵敏度：-97dBm@500M，6.8Mbps 13. 工作频率：3GHz～10GHz 14. 供电方式：802.3af PoE（基础款和级联款），DC 5V（无线款） 15. 工作温度：-40～70℃ 16. 工作湿度：0～95%RH（无冷凝）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			17. 定位频率：默认 1Hz， （按需求设置） 18. 级联参数：POE 交换机 单网口供电功率：25W，可 级联五级（每段长度不超 过 90 米）（级联款）							
14	14	48 口接入 交换机	S5130V2-52P-SI 1. 硬件性能：整机交换容 量：672Gbps/6.72Tbps；转 发性能：166Mpps（以官网 最小值为准）； 2. 单台配置：48 个千兆电 口，4 个千兆 SFP 口； 3. 支持 sFlow 功能，可以 对网络上的数据包进行采 样，用于对网络流量进行 统计分析和控制； 4. 支持 IPv4/IPv6 静态路 由、支持 RIP/RIPng， OSPFV2/V3； 5. 支持 G. 8032 以太网环保 护协议 ERPS； 6. 支持基于端口的认证和	H3C	杭 州	2000.00 元	1	台	2000.00 元	交 付 （ 服 务 ） 地 点：三 亚市公 共资源 交易 中心指 定 地点。

			基于 MAC 的认证； 7. 支持 10KV 业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 8. 绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 9. 内置智能图形化管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级（我司提供官网截图和产品彩页复印件并加盖我司公章）。							
15	15	24 口 POE 交换机	S5130V2-28P-HPWR-SI 1. 硬件性能：整机交换容量：672Gbps/6.72Tbps；转发性能：144Mpps，支持 POE+，POE 供电功率：375W； 2. 单台配置：24 个千兆电口，4 个千兆 SFP 口； 3. 支持 sFlow 功能，可以对网络上的数据包进行采	H3C	杭州	2000.00 元	3	台	6000.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中心指定地点。

			样，用于对网络流量进行统计分析和控制； 4. 支持 IPv4/IPv6 静态路由、支持 RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5. 支持 G. 8032 以太网环保护协议 ERPS； 6. 支持基于端口的认证和基于 MAC 的认证； 7. 支持 10KV 业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 8. 绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；							
16	16	时间服务器	HG802A 1. 支持 GPS、北斗等卫星信号接收，确保获取高精度的标准时间。 2. 支持多种网络协议，如 NTP、SNTP、PTP 等 3. 客户端接入量：3000	虹泰	深圳	6400.00 元	1	台	6400.00 元	交付（服务）地点：三亚市公共资源交易中

			4. 支持 ipv4、ipv6, web 网页管理							心指定地点。
17	17	千兆单模光纤模块	SFP-GE-LX-SM1310-D 1. 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC); 2. 为方便运维管理, 和交换机统一品牌	H3C	杭州	150.00 元	8	个	1200.00 元	交付(服务)地点: 三亚市公共资源交易中心指定地点。
18	18	黑白激光打印机	EP5200DW 1. 最大打印幅面 A4; 2. 黑白打印速度: 18ppm; 3. 支持自动双面打印; 4. 接口: USB: 1 个、10/100Base-Tx: 1 个; 5. 支持 Wifi。 6. 支持国产操作系统	奔图	珠海	1600.00 元	10	台	16000.00 元	交付(服务)地点: 三亚市公共资源交易中心指定地点。
19	19	配套设施改造费用	定制 含本次建设范围内的设备的安装调试、布线材料、人	国产	中国	8000.00 元	1	项	8000.00 元	交付(服务)地

			工、评标区改造费用（为完成评标舱安装对评标区进行小范围改造）等。 注：该项按采购人提供的场地平面图(PDF 版详见附件)进行响应报价。							点：三 亚市公 共资源 交易中 心指定 地点。
投标报价（总价）：2657200.00 元										
交付时间：项目建设周期（以签订采购合同之日起算）不超过 5 个月。（分三批次供货，第一批供货 7 台设备，交货时间为合同签订之日起 30 天内完成供货、安装、布线、调试及试运行，采购人试运行 20 天后根据使用情况 7 天内反馈意见，我公司配合采购人需求无偿进行改良所有设备和系统；第二批供货 13 台设备，交货时间为采购人提出第一批设备使用情况反馈意见之日起 25 天内完成供货、安装、布线、调试及试运行，采购人试运行 15 天后根据使用情况 7 天内反馈意见，我公司配合采购人需求无偿进行改良所有设备；第三批供货 15 台设备，交货时间为采购人提出第二批设备反馈意见之日起 20 天内完成安装、布线及调试，设备全部到位，完成系统整体调试并投入使用。软件系统完成工期为：合同签订生效后 30 天内完成智能评标舱软件系统建设，并投入运行。）										

时间：2025 年 9 月 23 日

签章：国泰新点软件股份有限公司

备注：

1、投标（响应）报价明细表中的“投标报价（总价）”须与开标（报价）一览表中的“合计”价格完全一致，不一致视为无效投标报价。

2、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。