

序号	类别	名 称	厂 商	品牌规格型号	数量	单位	单价（元）	单项总价（元）	备注
1	前端点位建设	全结构化全景球机	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：IPC-E98246-FW 规格：1、像素≥600W，双目全景球机； 2、全景支持人员密度检测等；细节支持全抓拍、道路监控等； 3、全景及细节视频图像分辨率均不小于2560x1440； 4、为保证夜间成像效果，全景通道和细节通道最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； 5、摄像机传感器靶面尺寸全景通道和细节通道均不小于 1/1.8英寸； 6、支持不小于25倍光学变焦，焦距：全景≥2.8mm；细节≥6.0~150mm； 7、帧率不低于 25fps，支持双码流； 8、支持 H.265、H.264 视频编码格式； 9、支持 3D 数字降噪、强光抑制、自动光圈、透雾、背光补偿等功能； 10、支持行人检测、车辆检测、行人加车辆检测三种检测抓拍模式； 11、支持目标的颜色等属性分析； 12、支持识别常见车型、车标、车身颜色及车牌； 13、内置补光灯，保证夜间正常进行抓拍； 14、应支持水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 15、工作温度：-40℃~70℃，防护等级不低于 IP67； 16、包含电源、支架等，配置不少于 64G 存储卡； 17、符合GB/T 28181-2022标准、GB 35114-2017 A级标准、GA/T 1400标准。	385	台	6488.00	2497880.00	
2		全结构化枪机	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：HIC26441-FW 规格：1、具有双镜头，双通道一体化设计； 2、通道 1 具有不小于 400 万像素 CMOS 传感器，支持一体化电动变焦镜头，通道 2 具有不小于 400 万像素 CMOS 传感器； 3、为保证夜间成像效果，最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux； 4、通道1靶面尺寸不小于 1/1.8"，通道2靶面尺寸不小于 1/1.8"，帧率不低于 25fps； 5、支持 H.265、H.264 视频传输标准； 6、内置补光灯，保证夜间正常进行抓拍； 7、支持行人检测、车辆检测、行人加车辆检测三种检测抓拍模式； 8、支持目标的颜色等属性分析； 9、支持识别常见车型、车标、车身颜色及车牌； 10、工作温度：-40℃~70℃，防护等级不低于 IP67； 11、支持行人、机动车、非机动车属性提取； 12、包含摄像机护罩、电源、支架等，配置不少于 64G 存储卡； 13、焦距：通道1：≥8~32 mm；通道2：≥3.6 mm； 14、符合GB/T 28181-2022标准、GB 35114-2017 A级标准、GA/T 1400标准。	305	台	4250.00	1296250.00	
3		补光灯	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：LAMP-W20 规格：1、LED灯珠数量≥16颗； 2、光通量≥2000 Lm、色温≥3500K； 3、最大照射距离不低于25米； 4、工作温度-25℃~+70℃； 5、防护等级不低于IP66； 6、支持壁装、吊装安装方式； 7、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，基准轴上光照度符合一级标准。	305	台	990.00	301950.00	
4		背包箱	驰茗科技（深圳）有限公司	品牌：驰茗科技 型号：CMK-453525/BG 规格：1、箱体厚度≥1.2mm的铝合金喷塑，然后丝印标志和文字； 2、箱体尺寸不小于350(宽)*450(高)*200(深)mm； 3、一个箱体配备两个抱箍，紧固件均热镀锌处理； 4、箱体内部设安装板，安装板上打孔攻丝并配套支架，便于设备安装；提供箱体内部安装设备的安装附件和安装螺钉； 5、箱体安装防水锁，所有锁芯统一钥匙； 6、整箱防水，箱门内侧粘有密封条，其密封条宽度应大于10mm，并具有一定的厚度，保证箱门的密封性良好； 7、配63A自动重合闸、二眼插座、三眼插座各1只，配五连排插座1个（5个两孔+5个三孔）； 8、防浪涌保护器1个：单相AC220V、标准C级防雷要求； 9、外壳防护等级≥IP66，机械碰撞防护等级≥IK08； 10、支持检测摄像机工作状态，当接入的摄像机断电或网络断开时，可发送告警信息。	475	台	1475.00	700625.00	
5		8口百兆工业级交换机	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：ISW2000-8GT2GP 规格：1、交换机容量：5.6 Gbps，包转发率：4.17 Mpps； 2、8个10/100Base-T电口，2个千兆SFP光口； 3、安装方式：导轨安装； 4、雷电防护：共模 4 KV，差模 2 KV； 5、供电方式：DC 12 V~36 V； 6、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； 7、全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计；	475	台	960.00	456000.00	

序号	类别	名 称	厂 商	品牌规格型号	数量	单位	单价（元）	单项总价（元）	备注
6		防雷器	长沙市雷立行电子科技有限公司	品牌：雷立行 型号：LKD-S/V2 规格：1、网络（RJ45）+电源（12V/24V/36V）二合一防雷器； 2、接口型式：网络：RJ45/电源：接线端子； 3、标准防雷电流不低于5KA，最大放电电流不低于10KA； 4、外壳保护等级不低于IP55； 5、工作温度：-30℃~+70℃，湿度：5%~95%（无凝露）； 6、根据摄像机供电不同自行选配。	475	台	452.00	214700.00	
7		前端配套迁移	中电信数智科技有限公司	品牌：中电信 型号：定制 规格：基础、钢筋、手孔井、接地、开挖、回埋、修复、施工围护等。	10	套	12980.00	129800.00	定制
8		电源线	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：接市电电源线、ZA-RVV 3芯，每芯2.5mm²，按照每个点位平均引电距离为100米。	47500	米	6.90	327750.00	
9		电源线	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：摄像头电源线、ZA-RVV 3芯，每芯1.5mm²，每个摄像头按照20米计列。	13800	米	4.90	67620.00	
10		网络线	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：室外超五类网线，每个摄像头按照20米计列。	13800	米	3.50	48300.00	
11		接地线	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：BV16mm²，每个点按照20米计列。	9500	米	7.10	67450.00	
12		PVC管	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：PVC管Φ32管径，每个点按照20米计列。	31250	米	5.90	196175.00	定制
13		过路热镀锌钢管	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：镀锌钢管Φ32管径，每个点按照20米计列。	11250	米	39.80	567150.00	定制
14		施工围护	中电信数智科技有限公司	品牌：中电信 型号：定制 规格：施工围护。	475	处	300.00	142500.00	定制
15		辅材	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：插座、管材、水晶头、扎带、标签、胶带、抱箍、套管、接头、标识、接线板等其他全部配套材料，要求满足现场施工。	475	批	596.00	283100.00	定制
16		配套施工	中电信数智科技有限公司	品牌：中电信 型号：定制 规格：包括土方开挖、土方回埋、路面开挖、路面切割、布放电源线、布放网线、安装背包箱、安装交换机、安装摄像机、视频监控系统调试，要求满足现场施工。	1	项	935275.00	935275.00	定制，参考定额工程量计列，最终据实结算。（注：此项为暂估价，投标人投标报价时不予调整。）
17		网络存储设备（视频）	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：VX6048 规格：1、48盘位磁盘阵列，单设备高度不大于8U； 2、单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），支持SATA磁盘； 3、不少于4个千兆网口，1个IPMI管理接口； 4、支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备，支持一体化运维； 5、支持GB/T28181-2022、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议； 6、含国产操作系统； 7、采用国产C86架构；	3	台	271500.00	814500.00	
18		48盘位 SATA硬盘	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：ND-HD016TE-A-D-N 规格：企业级硬盘、单块硬盘配置≥16T.7200.3.5.SATA3；	144	块	3980.00	573120.00	
19	后端存储扩容	高清解码器	浙江宇视科技有限公司	品牌：宇视 型号：A9010 规格：1. 不高于 3U 标准机架式机箱； 2. 4 路 HDMI 输入+20 路 HDMI 输出； 3. 采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统； 4. 支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作； 5. 支持 H.264/H.265 编码； 6. 解码支持 H.265、H.264、MJPEG 等主流的编码格式； 7. 支持 4 路高清视频编码能力； 8. 支持 160 路高清视频解码能力； 9. 解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265 格式，10 路3200W/2400W，或 20 路 1600W，或 25 路 1200W，或 40 路 800W，或 50 路 600W，或 80 路 400W，或 160 路 1080P，或 320 路 720P/D1及以下分辨率实时解码； 10. 支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps；支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示； 11. 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC； 12. 支持 20 个显示屏的任意大屏拼接； 13. 支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能； 14. 支持对接入视频图像进行 1/4/6/8/9/16/25 画面分割显示，视频切换流畅无黑屏； 15. 支持开窗和漫游，最多支持 320 个窗口，单屏支持 4 个 1080p或者 2 个 4K；	1	台	78580.00	78580.00	

序号	类别	名 称	厂 商	品牌规格型号	数量	单位	单价（元）	单项总价 （元）	备注
20		辅材	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：网线、管材、水晶头、扎带、标签、胶带、接线板。	1	项	3500.00	3500.00	定制
21	机房	UPS主机	航天柏克(广东)科技有限公司	品牌：航天柏克 型号：HTT-80KVA 规格：1、80KVA，包括整流、逆变、充电和控制系统； 2、主机：功率为：80KVA/80KW；三进三出在线式； 3、UPS主机具备经济运行模式ECO功能； 4、具备直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求； 5、市电输入电压 284~475V 三相五线； 6、输入频率：45~55/ 55~65HZ%； 7、输出电压:380(或400/415)±1%； 8、输出频率：市电模式可以进行正负10%上下设置； 9、UPS 整流器：具有限流功能，并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电，使电池能快速回充； 10、为适应沿海地区高湿高盐，UPS机柜具有防潮功能； 11、UPS主机三年免费上门保修，终身维护，所有电池因质量问题可三年免费更换； 12、UPS标配防火级防尘网，且具备拆卸和清洗功能设计；	1	台	74600.00	74600.00	
22		电气系统配件	中国	品牌：国产 型号：定制 规格：供电系统、配电柜、电缆、塑壳断路器、开关、插座、接线盒等。	1	套	11500.00	11500.00	定制
总价合计（元）								9788325.00	

注：全结构化全景球机为核心产品

海南省政采智慧云平台 [HNZZ]2025050025GK1
中电信数智科技有限公司 2025-05-06 16:28:10
11010210043695