

投标（响应）报价明细表

项目编号： HNHGT2025-121

项目名称： 海口市国家教育考试标准化巡查系统扩容改造项目（二期）

品目号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	原产地	生产厂商名称	数量	单位	投标价	
								单价	总价
	软硬件设备及材料采购								
	海口市椰海学校								
	一、巡查指挥中心设备								
1	CVR 存储服务器	竞业达	型号：JYD-EVS9700-24N 1. 采用国产 64 位多核处理器，≥4GB 高速缓存，支持录像视频路数：≥96 路（录像+回放）； 2. 具有≥24 个 SATA 磁盘接口，单盘最大容量支持 16TB 硬盘，支持 RAID0、1、3、5、6、10、50；具有磁盘检测预警及修复功能； 3. 支持录像卷管理；具有数据保护功能，支持 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆； 4. 支持定时录像、手动录像、报警录像等	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	2	台	63600.00 元	127200.00 元



			多种录像方式；支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁；支持按时间、事件类型查询录像； 5. 支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像； 6. 具有≥ 2个千兆以太网数据接口、≥ 2个USB3.0接口； ▲7. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》JY/T-KS-JS-2017-1，《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	集中存储录像服务器软件	竞业达	型号：网络硬盘录像机嵌入式管理软件 V3.5 1、直接读取编码设备的视音频码流进行存储，生成录像数据保存到硬盘，支持定时录像，并在查询回放录像时，查询截取所需录像推送到请求源。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司			套 5000.00 元	10000.00 元
3	存储硬盘	希捷	型号：ST16000NM001G 1、16TB 7200 转 256M SATA 6GB/s 存储硬盘	北京市	北京展创振华科技有限公司	21	块	2000.00 元	42000.00 元
4	备份硬盘	希捷	型号：STKM4000400 1、4TB 2.5 英寸 USB3.0 移动硬盘	北京市	北京展创振华科技有限公司	4	块	1080.00 元	4320.00 元
5	拼接大	竞业	型号：JYD-MVP7010L	北京市	北京竞业	1	台	47600.00 元	47600.00 元

	屏解码平台主机	达	1、设备集电源、总线背板、智能控温风扇于一体，19 英寸标准机架式设计，采用双高速总线，最大支持 10 块业务板卡。 支持按需选配 VGA、DVI、HDMI 输入/输出业务板卡，具有多个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，具有 RS485/RS232 串行接口；电源采用 AC 200~240V，50Hz，1+1 冗余电源。		达数码科技股份有限公司				
6	4 路编码板(输入板)	竞业达	型号: JYD-C704H-LI 1、4 路 DVI 或 HDMI 编码输入板，支持 4 路 DVI 或 HDMI 信号接入，支持 H264 编码，支持 DVI 转 VGA、HDMI 输入，支持复合音频输入。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	块	20500.00 元	20500.00 元
7	4 路解码板(输出板)	竞业达	型号: JYD-C704H-LO 1、4 路 HDMI 解码输出板，支持解码 2 路 2400W@25fps、或 4 路 1200W@25fps、或 8 路 800W@25fps、或 16 路 400W@25fps、或 32 路 200W@25fps，奇数口支持 3840x2160@30Hz 及以下标准分辨率输出，偶数口支持 1080p 及以下标准分辨率输出。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	2	块	20500.00 元	41000.00 元
8	视音频解码算法软件	竞业达	型号: H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	套	5000.00 元	5000.00 元

			频解码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。						
9	下一代 防火墙	奇安信	型号: NSG2300-FT05D 1. 标准机架式; 2. CPU: 国产 CPU, 操作系统: 国产操作系统, 内存≥16GB, 硬盘≥1TB; 3. ≥4 个千兆电口, ≥4 个千兆光口, ≥1 个管理口, 配置冗余电源; 4. 网络层吞吐量: ≥3Gbps, 应用层吞吐量≥1Gbps, TCP 新建连接速率≥5 万/秒, TCP 并发连接数≥100 万; 5. 开启入侵防御模块、防病毒模块; 6. 提供三年的免费保修与特征库升级服务。 ▲7. 支持基于主机或威胁情报视图, 统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量, 至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机 IP、用户名、资产等信息; 并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断; (提供能够体现被入侵、攻破的主机状态的截图并加盖投标单位公章) ▲8. 支持间谍软件防护功能, 同时将间谍软件特征库分类, 至少包括木马后门、病	北京市	奇安信科技集团股份有限公司		台	49300.00 元	49300.00 元



			毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息;间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作;支持基于 FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP 等应用协议的间谍软件防护(提供能够体现上述功能及配置选项截图并加盖投标单位公章)						
10	SIP 服务器	竞业达	型号:JYD-STS980H-SVTOX 1. 嵌入式设备,采用国产 CPU、国产操作系统; 2. 平台具有 SIP 注册认证、SIP 信令解析、SIP 重定向、视频分发和系统管理等功能,可实现多级 SIP 路由平台的互联,多级平台视频转发功能,可实现与国家教育部教育考试院网上巡查平台互联互通。 3. SIP 路由功能:支持标准 SIP2.0;支持 SIP 地址解析、信令转发;支持信令及流媒体的 NAT 穿越;支持 SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位;支持 SIP URI 组、用户、树形列表管理;支持 SIP 终端的接入认证功能;支持 SIP 终端访问呼叫过程控制;支持 SIP 终端远程访问权限控制;支持建立 SIP 路由器间的信任关系,多级注册;支持向多个上级注册;支持对	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司			台 45200.00 元	45200.00 元



			路由经过进行修改，实现跨级互联。 4. 支持媒体流的汇聚、分发、转发功能；支持视频点播、组播及广播；实时巡查图像的传输采用 SIP 协议作会话控制，RTP/RTCP 协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式； 5. 支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装； 6. 支持极低延迟的信号转发、媒体流的分发功能；支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制；多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户；支持分布式部署，多台设备级联，协同工作，实现负载均衡。▲7. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
11	巡查系统软件	竞业达	型号: 竞业达巡查系统管理软件（校级）V6.0	北京市	北京竞业达数码科	1	套	8000.00 元	8000.00 元



			1、巡查系统管理平台软件，网管软件：对巡查系统用户、设备等进行远程管理；对前端视频服务器、巡查中心的解码器、SIP网关/媒体转发服务器的管理及配置，如进行各种相关的设置。 ▲2、硬盘录像软件：多点并发录像存储，支持手动录像、自动定时录像等功能。 ▲3、软件自主研发，具有软件著作权证书（提供证书并加盖投标单位公章）。 4、具有存储空间提示、预设录像列表等功能。		技股份有 限公司				
12	管理电 脑	华三	型号:H3C Desk X500Z G2 1. 国产处理器≥8 核，2. 3GHz 主频； 2. 内存≥8G DDR4 或 LPDDR4x，频率≥3200MHz； 3. 硬盘≥500GB 固态硬盘；内置 DVD RW； 4. 显示屏≥23.8 英寸，USB 鼠标、键盘； 5. 预装国产操作系统、办公软件、版式软件。	浙江省杭 州市	新华三技 术有限公 司			套 5800.00 元	11600.00 元
13	电脑桌 椅		型号:博超双人电脑桌 1、电脑桌椅 60mm*1200mm，2 人位含椅子	广东省佛 山市	佛山博超 家具有限 公司	1	套	1180.00 元	1180.00 元
14	监听音 箱	漫步 者	型号:MR4 1、2.0 高保真监听音箱	广东省东 莞市	东莞市漫 步者科技 有限公司	1	对	680.00 元	680.00 元
15	服务器	图腾	型号: G26042	广东省深	深圳市图	1	台	4000.00 元	4000.00 元

	机柜		1、42U 服务器机柜, 2000*600*1000mm	圳市	腾电气技术有限公司				
16	LCD 液晶 拼接单元	宇视	型号:MW5255-P3-D 1. 拼接屏尺寸: 55 寸 2. 分辨率: 1920*1080P 3. 物理拼缝(mm): 3.5mm 4. 亮度 (cd/m2): 500cd/m2 5. 视频输入接口: 不少于 1 个 DVI 接口, 不少于 1 个 HDMI 接口, 不少于 1 个 VGA 接口	浙江省杭 州市	浙江宇视 科技有限 公司	8	台	9800.00 元	78400.00 元
17	钢结构 安装框架		型号:联通定制 1、结构拼接屏安装框架	海南省海 口市	联通(海 南)产业互 联网有限 公司	8	套	1000.00 元	8000.00 元
18	线缆线 材	禄讯	型号:LX10009 1、高清 HDMI 线材, 15M 长	广东省广 州市	广州禄讯 科技有限 公司	8	套	500.00 元	4000.00 元
19	LED 单基 色显示 屏	强力 巨彩	型号:订制 1、室内单红色 LED 显示屏, 尺寸: 4*1.2*0.4m=1.92 平方米	福建省厦 门市	厦门强力 巨彩光电 科技有限 公司	1.9 2	平	4200.00 元	8064.00 元
20	拼接屏 墙体装 饰		型号:联通定制 1、铝塑板拼接屏墙体装饰	海南省海 口市	联通(海 南)产业互 联网有限 公司	1	项	6500.00 元	6500.00 元

21	管理电脑	华三	型号:H3C Desk X500Z G2 1. 国产处理器≥8 核, 2. 3GHz 主频; 2. 内存≥8G DDR4 或 LPDDR4x, 频率≥3200MHz; 3. 硬盘≥500GB 固态硬盘; 内置 DVD RW; 4. 显示屏≥23.8 英寸, USB 鼠标、键盘; 5. 预装国产操作系统、办公软件、版式软件。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	1	台	5800.00 元	5800.00 元
22	主干电缆	环岛通	型号:YJV 4*16mm ² +1*10mm ² 1、YJV 4*16mm ² +1*10mm ² , 提供市电至 UPS 系统接入	海南省海口市	海南环岛通电缆实业有限公司	200	米	140.00 元	28000.00 元
23	不间断电源	航天柏克	型号: HTS-15KH 1、15KVA/13500W, 输入 380V, 输出 220V; 2、电源控制箱: 满足 15KVA 负载要求, 提供至电源主机的连接线、2 路主控制开关、防雷保护器、4 路分支开关; 3、后备时间: 2 小时。 ▲4、稳定性: UPS 具有负载和温度双控的电源散热装置, 可智能调控风机输出功率, 确保稳定可靠输出; (提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明) ▲5、可靠性: UPS 具备直流分量检测控制功能, 为逆变直流输出提供有效保证; (提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细	广东省佛山市	航天柏克(广东)科技有限公司	1	台	49800.00 元	49800.00 元

			列出技术参数、系统原理图予以说明) ▲6、安全性：能有效解决直流总线电压的不平衡和电池电充反灌入电网的问题，UPS 具有电池组恒流恒压充电，保证系统运行的绝对安全性；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲7、为保证系统的统一性、后期维护的方便性，蓄电池与 UPS 主机为统一品牌。						
24	第二级三相电源防雷器	科比特	型号:BD40/4P 1、持续工作电压不小于 255V； 2、电压保护水平不小于 1.8KV； 3、通流容量不小于 40KA；	湖南省长沙市	湖南普天科比特防雷技术有限公司	1	套	1500.00 元	1500.00 元
25	第三级三相电源防雷器	科比特	型号:CD20/4P 1、最大工作持续电压：275V； 2、最大放电电流：40KA； 3、电压保护水平不小于 1.4KV。	湖南省长沙市	湖南普天科比特防雷技术有限公司	1	套	1200.00 元	1200.00 元
26	防雷接地		型号:联通定制 1、指挥中心防雷接地，接入楼宇整体接地点	海南省海口市	联通（海南）产业互联网有限公司	1	项	4000.00 元	4000.00 元
二、指挥中心、考务室、保密室、广播室视频监控设备（5 套）									
1	高清摄像机	竞业达	型号:JYD-E9401-FPC 1.400 万半球网络摄像机，采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度 $\geq 0.005\text{Lux}$ ，0Lux with IR；	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	台	2560.00 元	12800.00 元

			2. 采用 2.8mm 定焦镜头, 水平视场角$\geq 93^{\circ}$, 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 图像最大尺寸$\geq 2560 \times 1440$, 红外照射距离≥ 30 米; 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持≥ 256GB)本地存储; 4. 具有不少于 1 个内置麦克风, 具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口; 5. 内置拾音器, 音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II /AAC; 拾音器有效拾音面积≥ 110 平米, -40dB 灵敏度可调, 300Hz$\sim$8000Hz(± 6dB) 频率响应, 信噪比≥ 60dB, 最大承受音压≥ 120dB, 支持环境噪声抑制; ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017 版)》JY/T-KS-JS-2017-1;《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。(提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章)						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	套	420.00 元	2100.00 元



			2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准, 并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。						
3	支架	竞业达	型号: JYD-ZJ120-D2 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	个	300.00 元	1500.00 元
4	线缆线材	海康威视	型号: 海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头; RVV2*1.0 电源线 (供电采用集中供电) 连接配件等辅料, 符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	5	套	400.00 元	2000.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号: SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	1	台	300.00 元	300.00 元
三、考场视频监控设备 (考场数量 53 间)									
1	高清摄像机	竞业达	型号: JYD-E9401-FPC 1. 400 万半球网络摄像机, 采用 1/3" CMOS 传感器, 最小照度 $\geq 0.005\text{Lux}$, 0Lux with IR; 2. 采用 2.8mm 定焦镜头, 水平视场角 $\geq 93^\circ$, 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 图像最大尺寸 $\geq 2560 \times 1440$, 红外照射距	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	53	台	2560.00 元	135680.00 元

			离≥30 米； 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持≥256GB)本地存储； 4. 具有不少于 1 个内置麦克风，具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II /AAC；拾音器有效拾音面积≥110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz~8000Hz(±6dB) 频率响应，信噪比≥60dB，最大承受音压≥120dB，支持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	53	套	420.00 元	22260.00 元



			3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。						
3	支架	竞业达	型号:JYD-ZJ120-D2 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	53	个	300.00 元	15900.00 元
4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头; RVV2*1.0 电源线(供电采用集中供电)连接配件等辅料,符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	53	套	400.00 元	21200.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号:SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	5	套	300.00 元	1500.00 元
四、试卷流转视频监控设备 (50 个监控点)									
1	高清摄像机	竞业达	型号:JYD-9400-APC 1. 400 万筒型网络摄像机, 采用 1/3"CMOS 传感器, 最小照度 $\geq 0.005\text{Lux}$, 0Lux with IR; 2. 采用 2.7~12mm 变焦镜头, 水平视场角 $93^\circ \sim 30^\circ$, 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 图像最大尺寸 $\geq 2560 \times 1440$, 红外照射距离 ≥ 30 米; 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持 $\geq 256\text{GB}$)本地存储;	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	50	台	2560.00 元	128000.00 元

			4. 具有不少于 1 个内置麦克风，具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II/AAC；拾音器有效拾音面积≥ 110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz$\sim$8000Hz(± 6dB) 频率响应，信噪比≥ 60dB，最大承受音压≥ 120dB，支持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	50	套	420.00 元	21000.00 元
3	支架	竞业	型号:JYD-ZJ1292-L1	北京市	北京竞业	50	个	300.00 元	15000.00 元



		达	1、壁装专用支架		达数码科技股份有限公司				
4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头;RVV2*1.0 电源线(供电采用集中供电)连接配件等辅料,符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	50	套	400.00 元	20000.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号:SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	5	台	300.00 元	1500.00 元
五、主干传输与设备									
1	汇聚交换机	新华三	型号:S5560X-30F-EI L3 1. 交换容量 $\geq 500\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 200\text{Mpps}$; 2. 固化千兆以太网光端口 ≥ 24 , 其中千兆光电复用(ComBo)端口 ≥ 8 ; 3. 固化万兆 SFP+口数量 ≥ 4 , 万兆光端口支持千兆自适应; 扩展插槽 ≥ 1 ; 4. 最大支持配置 2 块可插拔电源模块。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	1	台	14300.00 元	14300.00 元
2	接入交换机	新华三	型号:US226 1. 交换容量 $\geq 50\text{Gbps}$, 包转发率 30Mpps ; 2. 10/100/1000Base-T 以太网端口 ≥ 24 个, 固化 1000Base-XSFP 千兆以太网端口 ≥ 2 个。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	7	台	2820.00 元	19740.00 元

3	网络机柜	华腾	型号:9U 1、9U 壁挂网络机柜	河北省廊坊市	香河华腾金属制品厂	6	个	600.00 元	3600.00 元
4	光模块	新华三	型号:SFP-GE-LX-SM1310-S 1、SFP-LX-L, 单模单纤双向千兆光模块-SFP-单模(1310nm)-LC 接口	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	16	块	550.00 元	8800.00 元
5	光纤跳线	优族	型号:YZ-C/C-003-SM-T 1、光纤跳线, 接口类型与学校实际情况进行选择	北京市	宁波优族信息科技有限公司	16	条	50.00 元	800.00 元
6	光缆	神州	型号:GYXTW-12b1.3 1、12 芯单模室外铠装光缆	广东省东莞市	广东神州光缆有限公司	700	米	10.00 元	7000.00 元
7	光纤熔接		型号:联通定制 1、光纤熔接, 熔接每条光纤的两端	海南省海口市	联通(海南)产业互联网有限公司	72	芯	40.00 元	2880.00 元
8	主干电源线	环岛通	型号:RVV 3*6 平方 1、RVV 3*6 平方, 提供从指挥中心到各汇聚点的线路	海南省海口市	海南环岛通电缆实业有限公司	300	米	20.00 元	6000.00 元
9	辅材	联塑	型号:联塑配套辅材 1、管线辅材及五金构配件、扎带、标签、PVC 管槽、胶布、光纤终端盒、耦合器等	广东省佛山市	广东联塑科技实业有限公司	1	批	4000.00 元	4000.00 元
海口市灵山中学									
一、巡查指挥中心设备									
1	CVR 存储	竞业	型号:JYD-EVS9700-24N	北京市	北京竞业	2	台	63600.00 元	127200.00 元

	服务器	达	1. 设备采用国产 64 位多核处理器，≥4GB 高速缓存，支持录像视频路数：≥96 路（录像+回放）； 2. 具有≥24 个 SATA 磁盘接口，单盘最大容量支持 16TB 硬盘，支持 RAID0、1、3、5、6、10、50；具有磁盘检测预警及修复功能； 3. 支持录像卷管理；具有数据保护功能，支持 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆； 4. 支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式；支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁；支持按时间、事件类型查询录像； 5. 支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像； 6. 具有≥2 个千兆以太网数据接口、≥2 个 USB3.0 接口； ▲7. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1，《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）		达数码科技股份有限公司				
2	集中存储录像	竞业达	型号：网络硬盘录像机嵌入式管理软件 V3.5	北京市	北京竞业达数码科	2	套	5000.00 元	10000.00 元



	服务器软件		1、直接读取编码设备的视音频码流进行存储，生成录像数据保存到硬盘，支持定时录像，并在查询回放录像时，查询截取所需录像推送到请求源。		技股份有 限公司				
3	存储硬盘	希捷	型号:ST16000NM001G 1、16TB 7200 转 256M SATA 6GB/s 存储硬盘	北京市	北京展创 振华科技 有限公司	36	块	2000.00 元	72000.00 元
4	备份硬盘	希捷	型号:STKM4000400 1、4TB 2.5 英寸 USB3.0 移动硬盘	北京市	北京展创 振华科技 有限公司	4	块	1080.00 元	4320.00 元
5	拼接大屏解码平台主机	竞业达	型号:JYD-MVP7010L 1、设备集电源、总线背板、智能控温风扇于一体，19 英寸标准机架式设计，采用双高速总线，最大支持 10 块业务板卡。 2、支持按需选配 VGA、DVI、HDMI 输入/输出业务板卡，具有多个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，具有 RS485/RS232 串行接口；电源采用 AC 200~240V，50Hz，1+1 冗余电源。	北京市	北京竞业 达数码科 技股份有 限公司	1	台	47600.00 元	47600.00 元
6	4 路编码板(输入板)	竞业达	型号:JYD-C704H-LI 1、4 路 DVI 或 HDMI 编码输入板，支持 4 路 DVI 或 HDMI 信号接入，支持 H264 编码，支持 DVI 转 VGA、HDMI 输入，支持复合音频输入。	北京市	北京竞业 达数码科 技股份有 限公司	1	块	20500.00 元	20500.00 元
7	4 路解码板(输出板)	竞业达	型号:JYD-C704H-L0 1、4 路 HDMI 解码输出板，支持解码 2 路	北京市	北京竞业 达数码科	3	块	20500.00 元	61500.00 元

	板)		2400W@25fps、或 4 路 1200W@25fps、或 8 路 800W@25fps、或 16 路 400W@25fps、或 32 路 200W@25fps，奇数口支持 3840x2160@30Hz 及以下标准分辨率输出，偶数口支持 1080p 及以下标准分辨率输出。		技股份有 限公司				
8	视音频 解码算 法软件	竞业 达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可 调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音 频解码标准，并支持 Program Stream 系统 流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频 编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业 达数码科 技股份有 限公司	1	套	5000.00 元	5000.00 元
9	下一代 防火墙	奇安 信	型号:NSG2300-FT05D 1. 标准机架式； 2. CPU：国产 CPU，操作系统：国产操作系 统，内存≥16GB，硬盘≥1TB； 3. ≥4 个千兆电口，≥4 个千兆光口，≥1 个管理口，配置冗余电源； 4. 网络层吞吐量：≥3Gbps，应用层吞吐量 ≥1Gbps，TCP 新建连接速率≥5 万/秒，TCP 并发连接数≥100 万； 5. 开启入侵防御模块、防病毒模块； 6. 提供三年的免费保修与特征库升级服	北京市	奇安信科 技集团股 份有限公 司	1	台	49300.00 元	49300.00 元



			务。 ▲7. 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机 IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断；（提供能够体现被入侵、攻破的主机状态的截图并加盖投标单位公章） ▲8. 支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类；支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作，可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于 FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP 等应用协议的间谍软件防护（提供能够体现上述功能及配置选项截图并加盖投标单位公章）						
10	SIP 服务器	竞业达	型号:JYD-STS980H-SVT0X 1. 嵌入式设备，采用国产 CPU、国产操作系统；平台具有 SIP 注册认证、SIP 信令解析、SIP 重定向、视频分发和系统管理等功能。可实现多级 SIP 路由平台的互联，多级平台视频转发功能，可实现与国家教	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	台	45200.00 元	45200.00 元




		育部教育考试院网上巡查平台互联互通。 2. SIP 路由功能：支持标准 SIP2.0；支持 SIP 地址解析、信令转发；支持信令及流媒体的 NAT 穿越；支持 SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；支持 SIP URI 组、用户、树形列表管理；支持 SIP 终端的接入认证功能；支持 SIP 终端访问呼叫过程控制；支持 SIP 终端远程访问权限控制；支持建立 SIP 路由器间的信任关系，多级注册；支持向多个上级注册；支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。 3. 支持媒体流的汇聚、分发、转发功能；支持视频点播、组播及广播；实时巡查图像的传输采用 SIP 协议作会话控制，RTP/RTCP 协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式； 4. 图像分辨率支持 720P 和 1080P 并可选； 5. 支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装； 6. 支持极低延迟的信号转发、媒体流的分发功能；支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制；多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



产
110

			后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户；支持分布式部署，多台设备级联，协同工作，实现负载均衡。 ▲7. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
11	巡查系统软件	竞业达	型号:竞业达巡查系统管理软件（校级）V6.0 1、巡查系统管理平台软件，网管软件：对巡查系统用户、设备等进行远程管理；对前端视频服务器、巡查中心的解码器、SIP 网关/媒体转发服务器的管理及配置，如进行各种相关的设置。 2、硬盘录像软件：多点并发录像存储，支持手动录像、自动定时录像等功能。 ▲3、软件自主研发，具有软件著作权证书（提供证书并加盖投标单位公章）。 4、具有存储空间提示、预设录像列表等功能。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司			1套 8000.00 元	8000.00 元
12	管理电脑	华三	型号:H3C Desk X500Z G2 1. 国产处理器≥8 核，2. 3GHz 主频； 2. 内存≥8G DDR4 或 LPDDR4x，频率≥3200MHz；	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	2	套	5800.00 元	11600.00 元



			3. 硬盘≥500GB 固态硬盘；内置 DVD RW； 4. 显示屏≥23.8 英寸，USB 鼠标、键盘； 5. 预装国产操作系统、办公软件、版式软件。						
13	电脑桌椅		型号:博超双人电脑桌 1、电脑桌椅 60mm*1200mm, 2 人位含椅子	广东省佛山市	佛山博超家具有限公司	1	套	1180.00 元	1180.00 元
14	监听音箱	漫步者	型号:MR4 1、2.0 高保真监听音箱	广东省东莞市	东莞市漫步者科技有限公司	1	对	680.00 元	680.00 元
15	服务器机柜	图腾	型号:G26042 1、42U 服务器机柜,2000*600*1000mm	广东省深圳市	深圳市图腾电气技术有限公司	1	台	4000.00 元	4000.00 元
16	LCD 液晶拼接单元	宇视	型号:MW5255-P3-D 1. 拼接屏尺寸: 55 寸 2. 分辨率: 1920*1080P 3. 物理拼缝(mm): 3.5mm 4. 亮度 (cd/m2): 500cd/m2 5. 视频输入接口: 不少于 1 个 DVI 接口, 不少于 1 个 HDMI 接口, 不少于 1 个 VGA 接口	浙江省杭州市	浙江宇视科技有限公司	12	台	9800.00 元	117600.00 元
17	钢结构安装框架		型号:联通定制 1、钢结构拼接屏安装框架	海南省海口市	联通(海南)产业互联网有限公司	12	套	1000.00 元	12000.00 元

18	线缆线材	禄讯	型号:LX10009 1、高清 HDMI 线材，15M 长	广东省广州市	广州禄讯科技有限公司	12	套	500.00 元	6000.00 元
19	LED 单基色显示屏	强力巨彩	型号:订制 1、室内单红色 LED 显示屏，尺寸： 4*1.2*0.4m=1.92 平方米	福建省厦门市	厦门强力巨彩光电科技有限公司	1.92	平	4200.00 元	8064.00 元
20	拼接屏墙体装饰		型号:联通定制 1、铝塑板拼接屏墙体装饰	海南省海口市	联通（海南）产业互联网有限公司	1	项	6500.00 元	6500.00 元
21	管理电脑	华三	型号:H3C Desk X500Z G2 1. 国产处理器≥8 核，2. 3GHz 主频； 2. 内存≥8G DDR4 或 LPDDR4x，频率≥3200MHz； 3. 硬盘≥500GB 固态硬盘；内置 DVD RW； 4. 显示屏≥23.8 英寸，USB 鼠标、键盘； 5. 预装国产操作系统、办公软件、版式软件。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	5	台	5800.00 元	5800.00 元
22	主干电缆	环岛通	型号:YJV 4*16mm ² +1*10mm ² 1、YJV 4*16mm ² +1*10mm ² ，提供市电至 UPS 系统接入	海南省海口市	海南环岛通电缆实业有限公司	200	米	140.00 元	28000.00 元
23	不间断电源	航天柏克	型号:HTS-15KH 1、15KVA/13500W，输入 380V，输出 220V； 2、电源控制箱：满足 15KVA 负载要求，提	广东省佛山市	航天柏克（广东）科技有限公司	1	套	49800.00 元	49800.00 元

			供至电源主机的连接线、2路主控制开关、防雷保护器、4路分支开关； 3、后备时间：2小时。 ▲4、稳定性：UPS具有负载和温度双控的电源散热装置，可智能调控风机输出功率，确保稳定可靠输出；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲5、可靠性：UPS具备直流分量检测控制功能，为逆变直流输出提供有效保证；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲6、安全性：能有效解决直流总线电压的不平衡和电池电充反灌入电网的问题，UPS具有电池组恒流恒压充电，保证系统运行的绝对安全性；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲7、为保证系统的统一性、后期维护的方便性，蓄电池与UPS主机为统一品牌。		司				
24	第二级三相电源防雷器	科比特	型号:BD40/4P 1、持续工作电压不小于 255V； 2、电压保护水平不小于 1.8KV； 3、通流容量不小于 40KA；	湖南省长沙市	湖南普天科比特防雷技术有限公司	1	套	1500.00 元	1500.00 元
25	第三级三相电	科比特	型号:CD20/4P 1、最大工作持续电压：275V；	湖南省长沙市	湖南普天科比特防	1	套	1200.00 元	1200.00 元



	源防雷器		2、最大放电电流：40KA； 3、电压保护水平不小于 1.4KV。		雷技术有限公司				
26	防雷接地		型号:联通定制 1、指挥中心防雷接地，接入楼宇整体接地点	海南省海口市	联通（海南）产业互联网有限公司	1	项	4000.00 元	4000.00 元
二、指挥中心、考务室、保密室、广播室视频监控设备（5套）									
1	高清摄像机	竞业达	型号:JYD-E9401-FPC 1. 400 万半球网络摄像机，采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度≥0.005Lux，0Lux with IR； 2. 采用 2.8mm 定焦镜头，水平视场角≥93°，视频编码标准支持 H.265/H.264，图像最大尺寸≥2560×1440，红外照射距离≥30 米； 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持≥256GB)本地存储； 4. 具有不少于 1 个内置麦克风，具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G.711/G.729/MPEG Layer II/AAC；拾音器有效拾音面积≥110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz～8000Hz(±6dB) 频率响应，信噪比≥60dB，最大承受音压≥120dB，支	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司			台 2560.00 元	12800.00 元



			持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》 JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	套	420.00 元	2100.00 元
3	支架	竞业达	型号:JYD-ZJ120-D2 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	个	300.00 元	1500.00 元
4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头；RVV2*1.0 电源线（供电采用集中供电）连接配件等辅料，符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	5	套	400.00 元	2000.00 元
5	集中供	双耳	型号:SR-1230	广东省深	深圳市大	1	台	300.00 元	300.00 元

	电电源		1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	圳市	名鼎鼎科 技有限公 司				
三、考场视频监控设备（考场数量 96 间）									
1	高清摄 像机	竞业 达	型号:JYD-E9401-FPC 1. 400 万半球网络摄像机, 采用 1/3"CMOS 传感器, 最小照度≥0.005Lux, 0Lux with IR; 2. 采用 2.8mm 定焦镜头, 水平视场角≥93°, 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 图像最大尺寸≥2560×1440, 红外照射距离≥30 米; 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持≥256GB)本地存储; 4. 具有不少于 1 个内置麦克风, 具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口; 5. 内置拾音器, 音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II /AAC; 拾音器有效拾音面积≥110 平米, -40dB 灵敏度可调, 300Hz~8000Hz(±6dB) 频率响应, 信噪比≥60dB, 最大承受音压≥120dB, 支持环境噪声抑制; ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》	北京市	北京竞业 达数码科 技股份有 限公司	96	台	2560.00 元	245760.00 元



			JY/T-KS-JS-2017-1;《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。(提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章)						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G.711 和 AAC 音频编码标准, 并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	96	套	420.00 元	40320.00 元
3	支架	竞业达	型号:JYD-ZJ120-D2 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	96	个	300.00 元	28800.00 元
4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头; RVV2*1.0 电源线(供电采用集中供电)连接配件等辅料, 符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	96	套	400.00 元	38400.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号:SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	9	台	300.00 元	2700.00 元

四、试卷流转视频监控设备（90 个监控点）									
1	高清摄像机	竞业达	型号:JYD-9400-APC 1. 400 万筒型网络摄像机，采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度≥0.005Lux，0Lux with IR; 2. 采用 2.7~12mm 变焦镜头, 水平视场角 93° ~30° ，视频编码标准支持 H. 265/H. 264，图像最大尺寸≥2560×1440，红外照射距离≥30 米； 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持≥256GB) 本地存储； 4. 具有不少于 1 个内置麦克风，具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II /AAC；拾音器有效拾音面积≥110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz~8000Hz(±6dB) 频率响应，信噪比≥60dB，最大承受音压≥120dB，支持环境噪声抑制； 6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	90	台	2560.00 元	230400.00 元



			标单位公章)						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准, 并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	90	套	420.00 元	37800.00 元
3	支架	竞业达	型号:JYD-ZJ1292-L1 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	90	个	300.00 元	27000.00 元
4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头; RVV2*1.0 电源线(供电采用集中供电)连接配件等辅料, 符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	90	套	400.00 元	36000.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号:SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	9	台	300.00 元	2700.00 元
五、主干传输与设备									
1	汇聚交换机	新华三	型号:S5560X-30F-EI L3 1. 交换容量 $\geq 500\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq$	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	1	台	14300.00 元	14300.00 元

			200Mpps; 2. 固化千兆以太网光端口 ≥24, 其中千兆光电复用 (ComBo) 端口≥8; 3. 固化万兆 SFP+口数量≥4, 万兆光端口支持千兆自适应; 扩展插槽≥1; 4. 最大支持配置 2 块可插拔电源模块。		司				
2	接入交换机	新华三	型号:US226 1. 交换容量≥50Gbps, 包转发率 30Mpps ; 2. 10/100/1000Base-T 以太网端口≥24 个, 固化 1000Base-XSFP 千兆以太网端口 ≥2 个。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	10	台	2820.00 元	28200.00 元
3	网络机柜	华腾	型号:9U 1、9U 壁挂网络机柜	河北省廊坊市	香河华腾金属制品厂	9	个	600.00 元	5400.00 元
4	光模块	新华三	型号:SFP-GE-LX-SM1310-S 1、SFP-LX-L, 单模单纤双向千兆光模块-SFP-单模 (1310nm) -LC 接口	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	22	块	550.00 元	12100.00 元
5	光纤跳线	优族	型号:YZ-C/C-003-SM-T 1、光纤跳线, 接口类型与学校实际情况进行选型	北京市	宁波优族信息科技有限公司	22	条	50.00 元	1100.00 元
6	光缆	神州	型号:GYXTW-12b1.3 1、12 芯单模室外铠装光缆	广东省东莞市	广东神州光缆有限公司	900	米	10.00 元	9000.00 元
7	光纤熔接		型号:联通定制 1、光纤熔接, 熔接每条光纤的两端	海南省海口市	联通 (海南) 产业互联网有限	108	芯	40.00 元	4320.00 元

					公司				
8	桥架桥架	华江顺达	型号:200*100*1.2mm 1、200*100*1.2mm 镀锌桥架	海南省海口市	海南华江顺达实业有限公司	750	米	100.00 元	75000.00 元
9	主干电源线	环岛通	型号:RVV 3*6 平方 1、RVV 3*6 平方, 提供从指挥中心到各汇聚点的线路	海南省海口市	海南环岛通电缆实业有限公司	500	米	20.00 元	10000.00 元
10	辅材	联塑	型号: 联塑配套辅材 1、管线辅材及五金构配件、扎带、标签、PVC 管槽、胶布、光纤终端盒、耦合器等	广东省佛山市	广东联塑科技实业有限公司	1	批	4000.00 元	4000.00 元
海口市五源河学校									
一、巡查指挥中心设备									
1	CVR 存储服务器	竞业达	型号:JYD-EVS9700-24N 1. 设备采用国产 64 位多核处理器, ≥4GB 高速缓存, 支持录像视频路数: ≥96 路(录像+回放); 2. 具有 ≥24 个 SATA 磁盘接口, 单盘最大容量支持 16TB 硬盘, 支持 RAID0、1、3、5、6、10、50; 具有磁盘检测预警及修复功能; 3. 支持录像卷管理; 具有数据保护功能, 支持 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆; 4. 支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式; 支持关键视频加锁保护、	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	2	台	63600.00 元	127200.00 元



			断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁；支持按时间、事件类型查询录像； 5. 支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像； 6. 具有≥2个千兆以太网数据接口、≥2个USB3.0接口； ▲7. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》 JY/T-KS-JS-2017-1，《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	集中存储录像服务器软件	竞业达	型号:网络硬盘录像机嵌入式管理软件V3.5 1、直接读取编码设备的视音频码流进行存储，生成录像数据保存到硬盘，支持定时录像，并在查询回放录像时，查询截取所需录像推送到请求源。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	套	5000.00元		10000.00元
3	存储硬盘	希捷	型号:ST16000NM001G 1、16TB 7200转 256M SATA 6GB/s 存储硬盘	北京市	北京展创振华科技有限公司	32	块	2000.00元	64000.00元
4	备份硬盘	希捷	型号:STKM4000400 1、4TB 2.5英寸 USB3.0 移动硬盘	北京市	北京展创振华科技有限公司	4	块	1080.00元	4320.00元
5	拼接大屏解码	竞业达	型号:JYD-MVP7010L 1、设备集电源、总线背板、智能控温风扇	北京市	北京竞业达数码科	1	台	47600.00元	47600.00元

	平台主机		于一体, 19 英寸标准机架式设计, 采用双高速总线, 最大支持 10 块业务板卡, 支持按需选配 VGA、DVI、HDMI 输入/输出业务板卡, 具有多个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 具有 RS485/RS232 串行接口; 电源采用 AC 200~240V, 50Hz, 1+1 冗余电源。		技股份有 限公司				
6	4 路编码板(输入板)	竞业达	型号:JYD-C704H-LI 1、4 路 DVI 或 HDMI 编码输入板, 支持 4 路 DVI 或 HDMI 信号接入, 支持 H264 编码, 支持 DVI 转 VGA、HDMI 输入, 支持复合音频输入。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	块	20500.00 元	20500.00 元
7	4 路解码板(输出板)	竞业达	型号:JYD-C704H-L0 1、4 路 HDMI 解码输出板, 支持解码 2 路 2400W@25fps、或 4 路 1200W@25fps、或 8 路 800W@25fps、或 16 路 400W@25fps、或 32 路 200W@25fps, 奇数口支持 3840x2160@30Hz 及以下标准分辨率输出, 偶数口支持 1080p 及以下标准分辨率输出。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	3	块	20500.00 元	61500.00 元
8	视音频解码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频解码标准, 并支持 Program Stream 系统	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	套	5000.00 元	5000.00 元

			流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。						
9	下一代 防火墙	奇安信	型号: NSG2300-FT05D 1. 标准机架式; 2. CPU: 国产 CPU, 操作系统: 国产操作系统, 内存≥16GB, 硬盘≥1TB; 3. ≥4 个千兆电口, ≥4 个千兆光口, ≥1 个管理口, 配置冗余电源; 4. 网络层吞吐量: ≥3Gbps, 应用层吞吐量≥1Gbps, TCP 新建连接速率≥5 万/秒, TCP 并发连接数≥100 万; 5. 开启入侵防御模块、防病毒模块; 6. 提供三年的免费保修与特征库升级服务。 ▲7. 支持基于主机或威胁情报视图, 统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量, 至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机 IP、用户名、资产等信息; 并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断; (提供能够体现被入侵、攻破的主机状态的截图并加盖投标单位公章) ▲8. 支持间谍软件防护功能, 同时将间谍软件特征库分类, 至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类; 支持在防火	北京市	奇安信科技集团股份有限公司		台 49300.00 元	49300.00 元	

八五五

			墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于 FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP 等应用协议的间谍软件防护（提供能够体现上述功能及配置选项截图并加盖投标单位公章）						
10	SIP 服务器	竞业达	型号:JYD-ST5980H-SVT0X 1. 嵌入式设备，采用国产 CPU、国产操作系统； 2. 平台具有 SIP 注册认证、SIP 信令解析、SIP 重定向、视频分发和系统管理等功能，可实现多级 SIP 路由平台的互联，多级平台视频转发功能，可实现与国家教育部教育考试院网上巡查平台互联互通。 3. SIP 路由功能：支持标准 SIP2.0；支持 SIP 地址解析、信令转发；支持信令及流媒体的 NAT 穿越；支持 SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；支持 SIP URI 组、用户、树形列表管理；支持 SIP 终端的接入认证功能；支持 SIP 终端访问呼叫过程控制；支持 SIP 终端远程访问权限控制；支持建立 SIP 路由器间的信任关系，多级注册；支持向多个上级注册；支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1台	45200.00元	45200.00元	



2025-05-06 10:15:50 第(1)包 2025-05-06

			4. 支持媒体流的汇聚、分发、转发功能；支持视频点播、组播及广播；实时巡查图像的传输采用 SIP 协议作会话控制，RTP/RTCP 协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式； 5. 支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装； 6. 支持极低延迟的信号转发、媒体流的分发功能；支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制；多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户；支持分布式部署，多台设备级联，协同工作，实现负载均衡。▲7. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
11	巡查系统软件	竞业达	型号:竞业达巡查系统管理软件（校级）V6.0 1、巡查系统管理平台软件，网管软件：对	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	套	8000.00 元	8000.00 元



			巡查系统用户、设备等进行远程管理；对前端视频服务器、巡查中心的解码器、SIP网关/媒体转发服务器的管理及配置，如进行各种相关的设置。 2、硬盘录像软件：多点并发录像存储，支持手动录像、自动定时录像等功能。 ▲3、软件自主研发，具有软件著作权证书（提供证书并加盖投标单位公章）。 4、具有存储空间提示、预设录像列表等功能。		限公司				
12	管理电脑	华三	型号:H3C Desk X500Z G2 1. 国产处理器≥8 核，2. 3GHz 主频； 2. 内存≥8G DDR4 或 LPDDR4x，频率≥3200MHz； 3. 硬盘≥500GB 固态硬盘；内置 DVD RW； 4. 显示屏≥23.8 英寸，USB 鼠标、键盘； 5. 预装国产操作系统、办公软件、版式软件。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司		套	5800.00 元	11600.00 元
13	电脑桌椅		型号:博超双人电脑桌 1、电脑桌椅 60mm*1200mm，2 人位含椅子	广东省佛山市	佛山博超家具有限公司	1	套	1180.00 元	1180.00 元
14	监听音箱	漫步者	型号:MR4 1、2.0 高保真监听音箱	广东省东莞市	东莞市漫步者科技有限公司	1	对	680.00 元	680.00 元
15	服务器机柜	图腾	型号:G26042 1、42U 服务器机柜, 2000*600*1000mm	广东省深圳市	深圳市图腾电气技	1	台	4000.00 元	4000.00 元

					术有限公司				
16	LCD 液晶 拼接单元	宇视	型号:MW5255-P3-D 1. 拼接屏尺寸: 55 寸 2. 分辨率: 1920*1080P 3. 物理拼缝(mm): 3.5mm 4. 亮度 (cd/m2): 500cd/m2 5. 视频输入接口:1 个 DVI 接口,1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口	浙江省杭州市	浙江宇视科技有限公司	12	台	9800.00 元	117600.00 元
17	钢结构 安装框架		型号:联通定制 1、钢结构拼接屏安装框架	海南省海口市	联通(海南)产业互联网有限公司	12	套	1000.00 元	12000.00 元
18	线缆线材	禄讯	型号:LX10009 1、高清 HDMI 线材, 15M 长	广东省广州市	广州禄讯科技有限公司	12	套	500.00 元	6000.00 元
19	LED 单基色显示屏	强力巨彩	型号:订制 1、室内单红色 LED 显示屏, 尺寸: 4*1.2*0.4m=1.92 平方米	福建省厦门市	厦门强力巨彩光电科技有限公司	1.92	平方	4200.00 元	8064.00 元
20	拼接屏 墙体装饰		型号:联通定制 1、铝塑板拼接屏墙体装饰	海南省海口市	联通(海南)产业互联网有限公司	1	项	6500.00 元	6500.00 元
21	管理电脑	华三	型号:H3C Desk X500Z G2 1. 国产处理器≥8 核, 2. 3GHz 主频;	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	1	台	5800.00 元	5800.00 元

			2. 内存≥8G DDR4 或 LPDDR4x，频率≥3200MHz； 3. 硬盘≥500GB 固态硬盘；内置 DVD RW； 4. 显示屏≥23.8 英寸，USB 鼠标、键盘； 5. 预装国产操作系统、办公软件、版式软件。		司				
22	主干电缆	环岛通	型号:YJV 4*16mm ² +1*10mm ² 1、YJV 4*16mm ² +1*10mm ² ，提供市电至 UPS 系统接入	海南省海口市	海南环岛通电缆实业有限公司	200	米	140.00 元	28000.00 元
23	不间断电源	航天柏克	型号:HTS-15KH 1、15KVA/13500W，输入 380V，输出 220V； 2、电源控制箱：满足 15KVA 负载要求，提供至电源主机的连接线、2 路主控制开关、防雷保护器、4 路分支开关； 3、后备时间：2 小时。 ▲4、稳定性：UPS 具有负载和温度双控的电源散热装置，可智能调控风机输出功率，确保稳定可靠输出；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲5、可靠性：UPS 具备直流分量检测控制功能，为逆变直流输出提供有效保证；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲6、安全性：能有效解决直流总线电压的	广东省佛山市	航天柏克（广东）科技有限公司	1	套	49800.00 元	49800.00 元



			不平衡和电池电充反灌入电网的问题，UPS具有电池组恒流恒压充电，保证系统运行的绝对安全性；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲7、为保证系统的统一性、后期维护的方便性，蓄电池与 UPS 主机为统一品牌。						
24	第二级三相电源防雷器	科比特	型号:BD40/4P 1、持续工作电压不小于 255V； 2、电压保护水平不小于 1.8KV； 3、通流容量不小于 40KA；	湖南省长沙市	湖南普天科比特防雷技术有限公司	1	套	1500.00 元	1500.00 元
25	第三级三相电源防雷器	科比特	型号:CD20/4P 1、最大工作持续电压：275V； 2、最大放电电流：40KA； 3、电压保护水平不小于 1.4KV。	湖南省长沙市	湖南普天科比特防雷技术有限公司	1	套	1200.00 元	1200.00 元
26	防雷接地		型号:联通定制 1、指挥中心防雷接地，接入楼宇整体接地点	海南省海口市	联通（海南）产业互联网有限公司	1	项	4000.00 元	4000.00 元
二、指挥中心、考务室、保密室、广播室视频监控设备（5 套）									
1	高清摄像机	竞业达	型号:JYD-E9401-FPC 1. 400 万半球网络摄像机，采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度≥0.005Lux，0Lux with IR； 2. 采用 2.8mm 定焦镜头，水平视场角≥93°，视频编码标准支持 H. 265/H. 264，	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	台	2560.00 元	12800.00 元

			图像最大尺寸$\geq 2560 \times 1440$，红外照射距离≥ 30 米； 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持$\geq 256GB$)本地存储； 4. 具有不少于 1 个内置麦克风，具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II /AAC；拾音器有效拾音面积≥ 110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz$\sim$8000Hz($\pm 6dB$) 频率响应，信噪比$\geq 60dB$，最大承受音压$\geq 120dB$，支持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	套	420.00 元	2100.00 元



			流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。						
3	支架	竞业达	型号: JYD-ZJ120-D2 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	个	300.00 元	1500.00 元
4	线缆线材	海康威视	型号: 海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头; RVV2*1.0 电源线 (供电采用集中供电) 连接配件等辅料, 符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	5	套	400.00 元	2000.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号: SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	1	台	300.00 元	300.00 元
三、考场视频监控设备 (考场数量 80 间)									
1	高清摄像机	竞业达	型号: JYD-E9401-FPC 1. 400 万半球网络摄像机, 采用 1/3" CMOS 传感器, 最小照度 $\geq 0.005\text{Lux}$, 0Lux with IR; 2. 采用 2.8mm 定焦镜头, 水平视场角 $\geq 93^\circ$, 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 图像最大尺寸 $\geq 2560 \times 1440$, 红外照射距离 ≥ 30 米; 3. 支持 Micro SD 卡 (最大支持 $\geq 256\text{GB}$) 本	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	80	台	2560.00 元	204800.00 元

			地存储； 4. 具有不少于 1 个内置麦克风，具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II /AAC；拾音器有效拾音面积≥110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz~8000Hz(±6dB) 频率响应，信噪比≥60dB，最大承受音压≥120dB，支持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 应符合教育考试网上巡查系统视频标准 2017 版规范规定的 H. 264 视频编码标准，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）。图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	80	套	420.00 元	33600.00 元



			流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。						
3	支架	竞业达	型号: JYD-ZJ120-D2 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	80	个	300.00 元	24000.00 元
4	线缆线材	海康威视	型号: 海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头; RVV2*1.0 电源线 (供电采用集中供电) 连接配件等辅料, 符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	80	套	400.00 元	32000.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号: SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	8	台	300.00 元	2400.00 元
四、试卷流转视频监控设备 (85 个监控点)									
1	高清摄像机	竞业达	型号: JYD-9400-APC 1. 400 万筒型网络摄像机, 采用 1/3" CMOS 传感器, 最小照度 $\geq 0.005\text{Lux}$, 0Lux with IR; 2. 采用 2.7~12mm 变焦镜头, 水平视场角 $93^\circ \sim 30^\circ$, 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 图像最大尺寸 $\geq 2560 \times 1440$, 红外照射距离 ≥ 30 米; 3. 支持 Micro SD 卡 (最大支持 $\geq 256\text{GB}$) 本	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	85	台	2560.00 元	217600.00 元

			地存储； 4. 具有不少于 1 个内置麦克风，具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II/AAC；拾音器有效拾音面积≥110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz~8000Hz(±6dB) 频率响应，信噪比≥60dB，最大承受音压≥120dB，支持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	85	套	420.00 元	35700.00 元



3	支架	竞业达	型号:JYD-ZJ1292-L1 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	85	个	300.00 元	25500.00 元
4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头;RVV2*1.0 电源线(供电采用集中供电)连接配件等辅料,符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	85	套	400.00 元	34000.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号:SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	9	台	300.00 元	2700.00 元
五、主干传输与设备									
1	汇聚交换机	新华三	型号:S5560X-30F-EI L3 1. 交换容量 $\geq 500\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 200\text{Mpps}$; 2. 固化千兆以太网光端口 ≥ 24 , 其中千兆光电复用(ComBo)端口 ≥ 8 ; 3. 固化万兆 SFP+口数量 ≥ 4 , 万兆光端口支持千兆自适应; 扩展插槽 ≥ 1 ; 4. 最大支持配置 2 块可插拔电源模块。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	1	台	14300.00 元	14300.00 元
2	接入交换机	新华三	型号:US226 1. 交换容量 $\geq 50\text{Gbps}$, 包转发率 30Mpps ; 2. 10/100/1000Base-T 以太网端口 ≥ 24 个, 固化 1000Base-XSFP 千兆以太网端口	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	10	台	2820.00 元	28200.00 元


			≥2 个。						
3	网络机柜	华腾	型号:9U 1、9U 壁挂网络机柜	河北省廊坊市	香河华腾金属制品厂	9	个	600.00 元	5400.00 元
4	光模块	新华三	型号:SFP-GE-LX-SM1310-S 1、SFP-LX-L, 单模单纤双向千兆光模块-SFP-单模 (1310nm) -LC 接口	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	22	块	550.00 元	12100.00 元
5	光纤跳线	优族	型号:YZ-C/C-003-SM-T 1、光纤跳线, 接口类型与学校实际情况进行选型	北京市	宁波优族信息科技有限公司	22	条	50.00 元	1100.00 元
6	光缆	长飞	型号:GYTA-24b1.3 1、24 芯单模室外铠装光缆	湖北省武汉市	长飞光纤光缆股份有限公司	350	米	18.00 元	6300.00 元
7	光缆	神州	型号:GYXTW-12b1.3 1、12 芯单模室外铠装光缆	广东省东莞市	广东神州光缆有限公司	700	米	10.00 元	7000.00 元
8	光纤熔接		型号:联通定制 1、光纤熔接, 熔接每条光纤的两端	海南省海口市	联通(海南)产业互联网有限公司	144	芯	40.00 元	5760.00 元
9	主干电源线	环岛通	型号:RVV 3*6 平方 1、RVV 3*6 平方, 提供从指挥中心到各汇聚点的线路	海南省海口市	海南环岛通电缆实业有限公司	500	米	20.00 元	10000.00 元
10	辅材	联塑	型号:联塑配套辅材 1、管线辅材及五金构配件、扎带、标签、	广东省佛山市	广东联塑科技实业	1	批	4000.00 元	4000.00 元

			PVC 管槽、胶布、光纤终端盒、耦合器等		有限公司				
	海口市第二中学								
	一、巡查指挥中心设备								
1	CVR 存储服务器	竞业达	型号:JYD-EVS9700-24N 1. 设备采用国产 64 位多核处理器, ≥4GB 高速缓存, 支持录像视频路数: ≥96 路(录像+回放); 2. 具有 ≥24 个 SATA 磁盘接口, 单盘最大容量支持 16TB 硬盘, 支持 RAID0、1、3、5、6、10、50; 具有磁盘检测预警及修复功能; 3. 支持录像卷管理; 具有数据保护功能, 支持 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆; 4. 支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式; 支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁; 支持按时间、事件类型查询录像; 5. 支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像; 6. 具有 ≥2 个千兆以太网数据接口、≥2 个 USB3.0 接口; ▲7. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017 版)》 JY/T-KS-JS-2017-1,《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。(提供国家认证	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	2	台	63600.00 元	127200.00 元



			认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章)						
2	集中存储录像服务器软件	竞业达	型号:网络硬盘录像机嵌入式管理软件 V3.5 1、直接读取编码设备的视音频码流进行存储,生成录像数据保存到硬盘,支持定时录像,并在查询回放录像时,查询截取所需录像推送到请求源。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	2	套	5000.00 元	10000.00 元
3	存储硬盘	希捷	型号:ST16000NM001G 1、16TB 7200 转 256M SATA 6GB/s 存储硬盘	北京市	北京展创振华科技有限公司	29	块	2000.00 元	58000.00 元
4	备份硬盘	希捷	型号:STKM4000400 1、4TB 2.5 英寸 USB3.0 移动硬盘	北京市	北京展创振华科技有限公司	4	块	1080.00 元	4320.00 元
5	拼接大屏解码平台主机	竞业达	型号:JYD-MVP7010L 1、设备集电源、总线背板、智能控温风扇于一体,19 英寸标准机架式设计,采用双高速总线,最大支持 10 块业务板卡,支持按需选配 VGA、DVI、HDMI 输入/输出业务板卡,具有多个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口,具有 RS485/RS232 串行接口;电源采用 AC 200~240V, 50Hz, 1+1 冗余电源。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	台	47600.00 元	47600.00 元
6	4 路编码板(输入板)	竞业达	型号:JYD-C704H-LI 1、4 路 DVI 或 HDMI 编码输入板,支持 4 路 DVI 或 HDMI 信号接入,支持 H264 编码,	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	块	20500.00 元	20500.00 元

			支持 DVI 转 VGA、HDMI 输入，支持复合音频输入。		限公司				
7	4 路解码板(输出板)	竞业达	型号:JYD-C704H-L0 1、4 路 HDMI 解码输出板，支持解码 2 路 2400W@25fps、或 4 路 1200W@25fps、或 8 路 800W@25fps、或 16 路 400W@25fps、或 32 路 200W@25fps，奇数口支持 3840x2160@30Hz 及以下标准分辨率输出，偶数口支持 1080p 及以下标准分辨率输出。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	3	块	20500.00 元	61500.00 元
8	视音频解码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频解码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	1	套	5000.00 元	5000.00 元
9	下一代防火墙	奇安信	型号:NSG2300-FT05D 1. 标准机架式； 2. CPU: 国产 CPU，操作系统: 国产操作系统，内存 $\geq 16\text{GB}$ ，硬盘 $\geq 1\text{TB}$ ； 3. ≥ 4 个千兆电口， ≥ 4 个千兆光口， ≥ 1 个管理口，配置冗余电源； 4. 网络层吞吐量： $\geq 3\text{Gbps}$ ，应用层吞吐量	北京市	奇安信科技集团股份有限公司	1	台	49300.00 元	49300.00 元



			≥1Gbps, TCP 新建连接速率≥5 万/秒, TCP 并发连接数≥100 万; 5. 开启入侵防御模块、防病毒模块; 6. 提供三年的免费保修与特征库升级服务。 ▲7. 支持基于主机或威胁情报视图, 统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量, 至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机 IP、用户名、资产等信息; 并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断; (提供能够体现被入侵、攻破的主机状态的截图并加盖投标单位公章) ▲8. 支持间谍软件防护功能, 同时将间谍软件特征库分类, 至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类; 支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息; 间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作, 可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作; 支持基于 FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP 等应用协议的间谍软件防护 (提供能够体现上述功能及配置选项截图并加盖投标单位公章)						
10	SIP 服务器	竞业达	型号: JYD-ST5980H-SVT0X 1. 嵌入式设备, 采用国产 CPU、国产操作	北京市	北京竞业达数码科	1	台	45200.00 元	45200.00 元



		系统； 2. 平台具有 SIP 注册认证、SIP 信令解析、SIP 重定向、视频分发和系统管理等功能，可实现多级 SIP 路由平台的互联，多级平台视频转发功能，可实现与国家教育部教育考试院网上巡查平台互联互通。 3. SIP 路由功能：支持标准 SIP2.0；支持 SIP 地址解析、信令转发；支持信令及流媒体的 NAT 穿越；支持 SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；支持 SIP URI 组、用户、树形列表管理；支持 SIP 终端的接入认证功能；支持 SIP 终端访问呼叫过程控制；支持 SIP 终端远程访问权限控制；支持建立 SIP 路由器间的信任关系，多级注册；支持向多个上级注册；支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。 4. 支持媒体流的汇聚、分发、转发功能；支持视频点播、组播及广播；实时巡查图像的传输采用 SIP 协议作会话控制，RTP/RTCP 协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式； 5. 支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装； 6. 支持极低延迟的信号转发、媒体流的分发功能；支持视频传输优先级控制；支持		技股份有 限公司				
--	--	---	--	-------------	--	--	--	--



			网络拥塞控制；多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户；支持分布式部署，多台设备级联，协同工作，实现负载均衡。▲7. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》 JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）							
11	巡查系统软件	竞业达	型号:竞业达巡查系统管理软件（校级）V6.0 1、巡查系统管理平台软件，网管软件：对巡查系统用户、设备等进行远程管理；对前端视频服务器、巡查中心的解码器、SIP 网关/媒体转发服务器的管理及配置，如进行各种相关的设置。 2、硬盘录像软件：多点并发录像存储，支持手动录像、自动定时录像等功能。 ▲3、软件自主研发，具有软件著作权证书（提供证书并加盖投标单位公章）。 4、具有存储空间提示、预设录像列表等功能。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司		1	套	8000.00 元	8000.00 元

12	彩色激光打印机 (1)	奔图	型号:CP2510DN 1. A4 高速激光打印机 (含工作台) ; 2. 打印速度≥33ppm(A4); 3. CPU: 800MHz, 内存:256MB; 4. 分辨率:600×600dpi; 鼓粉分离, 5. 接口: USB、RJ45 有线网络; 6. 具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印列队管理等基本功能; 7. 支持自动双面打印、网络打印、PC 端打印状态监控。	广东省珠海市	珠海奔图电子有限公司	2	套	5200.00 元	10400.00 元
13	电脑桌椅		型号:博超双人电脑桌 1、电脑桌椅 60mm*1200mm, 2 人位含椅子	广东省佛山市	佛山博超家具有限公司	1	套	1180.00 元	1180.00 元
14	监听音箱	漫步者	型号:MR4 1、2.0 高保真监听音箱	广东省东莞市	东莞市漫步者科技有限公司	1	对	680.00 元	680.00 元
15	服务器机柜	图腾	型号:G26042 1、42U 服务器机柜, 2000*600*1000mm	广东省深圳市	深圳市图腾电气技术有限公司	1	台	4000.00 元	4000.00 元
16	LCD 液晶拼接单元	宇视	型号:MW5255-P3-D 1. 拼接屏尺寸: 55 寸 2. 分辨率: 1920*1080P 3. 物理拼缝(mm): 3.5mm 4. 亮度 (cd/m2): 500cd/m2	浙江省杭州市	浙江宇视科技有限公司	12	台	9800.00 元	117600.00 元

			5. 视频输入接口:1 个 DVI 接口,1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口						
17	钢结构安装框架		型号:联通定制 1、钢结构拼接屏安装框架	海南省海口市	联通（海南）产业互联网有限公司	12	套	1000.00 元	12000.00 元
18	线缆线材	禄讯	型号:LX10009 1、高清 HDMI 线材, 15M 长	广东省广州市	广州禄讯科技有限公司	12	套	500.00 元	6000.00 元
19	LED 单基色显示屏	强力巨彩	型号:强力订制 1、室内单红色 LED 显示屏, 尺寸: 4*1.2*0.4m=1.92 平方米	福建省厦门市	厦门强力巨彩光电科技有限公司	1.92	平	4200.00 元	8064.00 元
20	拼接屏墙体装饰		型号:联通定制 1、铝塑板拼接屏墙体装饰	海南省海口市	联通（海南）产业互联网有限公司	项		6500.00 元	6500.00 元
21	彩色激光打印机 (2)	奔图	型号:CP2510DN 1. A4 高速激光打印机; 2. 打印速度≥33ppm(A4); 3. CPU: 800MHz, 内存:256MB; 4. 分辨率:600×600dpi; 鼓粉分离, 5. 接口: USB、RJ45 有线网络; 6. 具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印列队管理等基本功能;	广东省珠海市	珠海奔图电子有限公司	1	台	5000.00 元	5000.00 元

			7. 支持自动双面打印、网络打印、PC 端打印状态监控。						
22	主干电缆	环岛通	型号:YJV 4*16mm ² +1*10mm ² 1、YJV 4*16mm ² +1*10mm ² ，提供市电至 UPS 系统接入	海南省海口市	海南环岛通电缆实业有限公司	200	米	140.00 元	28000.00 元
23	不间断电源	航天柏克	型号:HTS-15KH 1、15KVA/13500W，输入 380V，输出 220V； 2、电源控制箱：满足 15KVA 负载要求，提供至电源主机的连接线、2 路主控制开关、防雷保护器、4 路分支开关； 3、后备时间：2 小时。 ▲4、稳定性：UPS 具有负载和温度双控的电源散热装置，可智能调控风机输出功率，确保稳定可靠输出；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲5、可靠性：UPS 具备直流分量检测控制功能，为逆变直流输出提供有效保证；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统原理图予以说明） ▲6、安全性：能有效解决直流总线电压的不平衡和电池电充反灌入电网的问题，UPS 具有电池组恒流恒压充电，保证系统运行的绝对安全性；（提供加盖厂商盖章的技术证明文件、并详细列出技术参数、系统	广东省佛山市	航天柏克（广东）科技有限公司			套 49800.00 元	49800.00 元

			原理图予以说明) ▲7、为保证系统的统一性、后期维护的方便性，蓄电池与 UPS 主机为统一品牌。						
24	第二级三相电源防雷器	科比特	型号:BD40/4P 1、持续工作电压不小于 255V; 2、电压保护水平不小于 1.8KV; 3、通流容量不小于 40KA;	湖南省长沙市	湖南普天科比特防雷技术有限公司	1	套	1500.00 元	1500.00 元
25	第三级三相电源防雷器	科比特	型号:CD20/4P 1、最大工作持续电压: 275V; 2、最大放电电流: 40KA; 3、电压保护水平不小于 1.4KV。	湖南省长沙市	湖南普天科比特防雷技术有限公司	1	套	1200.00 元	1200.00 元
26	防雷接地		型号:联通定制 1、指挥中心防雷接地，接入楼宇整体接地 点	海南省海口市	联通（海南）产业互联网有限公司	1	套	4000.00 元	4000.00 元
二、指挥中心、考务室、保密室、广播室视频监控设备（5 套）									
1	高清摄像机	竞业达	型号:JYD-E9401-FPC 1. 400 万半球网络摄像机，采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度 $\geq 0.005\text{Lux}$ ，0Lux with IR; 2. 采用 2.8mm 定焦镜头，水平视场角 $\geq 93^\circ$ ，视频编码标准支持 H. 265/H. 264，图像最大尺寸 $\geq 2560 \times 1440$ ，红外照射距离 ≥ 30 米; 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持 $\geq 256\text{GB}$)本地存储;	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	台	2560.00 元	12800.00 元

			4. 具有不少于 1 个内置麦克风，具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II/AAC；拾音器有效拾音面积≥ 110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz$\sim$8000Hz(± 6dB) 频率响应，信噪比≥ 60dB，最大承受音压≥ 120dB，支持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	5	套	420.00 元	2100.00 元
3	支架	竞业	型号:JYD-ZJ120-D2	北京市	北京竞业	5	个	300.00 元	1500.00 元



		达	1、壁装专用支架		达数码科技股份有限公司				
4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头; RVV2*1.0 电源线(供电采用集中供电)连接配件等辅料,符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	5	套	400.00 元	2000.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号:SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	1	台	300.00 元	300.00 元
三、考场视频监控设备(考场数量 79 间)									
1	高清摄像机	竞业达	型号:JYD-E9401-FPC 1. 400 万半球网络摄像机, 采用 1/3" CMOS 传感器, 最小照度 $\geq 0.005\text{Lux}$, 0Lux with IR; 2. 采用 2.8mm 定焦镜头, 水平视场角 $\geq 93^\circ$, 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 图像最大尺寸 $\geq 2560 \times 1440$, 红外照射距离 ≥ 30 米; 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持 $\geq 256\text{GB}$)本地存储; 4. 具有不少于 1 个内置麦克风, 具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	79	台	2560.00 元	202240.00 元



			报警输入接口、1路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II /AAC；拾音器有效拾音面积≥110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz~8000Hz(±6dB) 频率响应，信噪比≥60dB，最大承受音压≥120dB，支持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 应符合教育考试网上巡查系统视频标准 2017 版规范规定的 H. 264 视频编码标准，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）。图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	79	套	420.00 元	33180.00 元
3	支架	竞业	型号:JYD-ZJ120-D2	北京市	北京竞业	79	个	300.00 元	23700.00 元



		达	1、壁装专用支架		达数码科技股份有限公司				
4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头; RVV2*1.0 电源线(供电采用集中供电)连接配件等辅料,符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	79	套	400.00 元	31600.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号:SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	8	台	300.00 元	2400.00 元
四、试卷流转视频监控设备(68个监控点)									
1	高清摄像机	竞业达	型号:JYD-9400-APC 1. 400 万筒型网络摄像机, 采用 1/3" CMOS 传感器, 最小照度 $\geq 0.005\text{Lux}$, 0Lux with IR; 2. 采用 2.7~12mm 变焦镜头, 水平视场角 $93^\circ \sim 30^\circ$, 视频编码标准支持 H.265/H.264, 图像最大尺寸 $\geq 2560 \times 1440$, 红外照射距离 ≥ 30 米; 3. 支持 Micro SD 卡(最大支持 $\geq 256\text{GB}$)本地存储; 4. 具有不少于 1 个内置麦克风, 具有不少于 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	68	台	2560.00 元	174080.00 元

			报警输入接口、1路报警输出接口； 5. 内置拾音器，音频编码标准支持 G. 711/G. 729/MPEG Layer II /AAC；拾音器有效拾音面积≥ 110 平米，-40dB 灵敏度可调，300Hz$\sim$8000Hz(± 6dB) 频率响应，信噪比≥ 60dB，最大承受音压≥ 120dB，支持环境噪声抑制； ▲6. 设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）						
2	视音频编码算法软件	竞业达	型号:H. 264 及 H. 265 编码算法嵌入式软件 V6.0 1. 图像分辨率应支持 720p 和 1080P 并可调。 2. 应能根据需要扩展支持 G. 711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。 3. 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	68	套	420.00 元	28560.00 元
3	支架	竞业达	型号:JYD-ZJ1292-L1 1、壁装专用支架	北京市	北京竞业达数码科技股份有限公司	68	个	300.00 元	20400.00 元

4	线缆线材	海康威视	型号:海康威视配套线材 1、超五类四对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头;RVV2*1.0 电源线(供电采用集中供电)连接配件等辅料,符合国标	浙江省杭州市	海康威视科技有限公司	68	套	400.00 元	27200.00 元
5	集中供电电源	双耳	型号:SR-1230 1、12V 30A 360W 监控集中供电电源	广东省深圳市	深圳市大名鼎鼎科技有限公司	7	台	300.00 元	2100.00 元
五、主干传输与设备									
1	汇聚交换机	新华三	型号:S5560X-30F-EI L3 1. 交换容量 $\geq 500\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 200\text{Mpps}$; 2. 固化千兆以太网光端口 ≥ 24 , 其中千兆光电复用(ComBo)端口 ≥ 8 ; 3. 固化万兆 SFP+口数量 ≥ 4 , 万兆光端口支持千兆自适应; 扩展插槽 ≥ 1 ; 4. 最大支持配置 2 块可插拔电源模块。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	1	台	14300.00 元	14300.00 元
2	接入交换机	新华三	型号:US226 1. 交换容量 $\geq 50\text{Gbps}$, 包转发率 30Mpps ; 2. 10/100/1000Base-T 以太网端口 ≥ 24 个, 固化 1000Base-XSFP 千兆以太网端口 ≥ 2 个。	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	9	台	2820.00 元	25380.00 元
3	网络机柜	华腾	型号:9U 1、9U 壁挂网络机柜	河北省廊坊市	香河华腾金属制品厂	7	个	600.00 元	4200.00 元

4	光模块	新华三	型号:SFP-GE-LX-SM1310-S 1、SFP-LX-L, 单模单纤双向千兆光模块-SFP-单模(1310nm)-LC 接口	浙江省杭州市	新华三技术有限公司	20	块	550.00 元	11000.00 元
5	光纤跳线	优族	型号:YZ-C/C-003-SM-T 1、光纤跳线, 接口类型与学校实际情况进行选择	北京市	宁波优族信息科技有限公司	20	条	50.00 元	1000.00 元
6	光缆	神州	型号:GYXTW-12b1.3 1、12 芯单模室外铠装光缆	广东省东莞市	广东神州光缆有限公司	700	米	10.00 元	7000.00 元
7	光纤熔接		型号:联通定制 1、光纤熔接, 熔接每条光纤的两端	海南省海口市	联通(海南)产业互联网有限公司	96	芯	40.00 元	3840.00 元
8	主干电源线	环岛通	型号:RVV 3*6 平方 1、RVV 3*6 平方, 提供从指挥中心到各汇聚点的线路	海南省海口市	海南环岛通电缆实业有限公司	400	米	20.00 元	8000.00 元
9	设备拆除		型号:定制 1、拆除原有视频巡查系统设备、线路及垃圾清运等	海南省海口市	联通(海南)产业互联网有限公司	1	项	8000.00 元	8000.00 元
10	辅材	联塑	型号:联塑配套辅材 1、管线辅材及五金构配件、扎带、标签、PVC 管槽、胶布、光纤终端盒、耦合器等	广东省佛山市	广东联塑科技实业有限公司	1	批	4000.00 元	4000.00 元
系统集成实施与项目建设其他内容									
1	系统集		型号:定制	海南省海	联通(海	1	项	380000.00 元	380000.00 元

	成实施与项目建设其他内容	1、根据采购人实际需要，定期开展包括但不限于安全咨询服务、入网安全评估、漏洞扫描服务、网络安全加固服务、渗透测试服务、安全管理制度建设服务、网络安全等级保护测评服务、项目建设其他服务等系统集成实施与项目建设其他内容。	口市	南)产业互联网有限公司				
总报价(小写):		5810376.00 元						

投标人名称: 联通(海南)产业互联网有限公司 (公章)

法定代表人或被授权人: 程秋娥 (签字或盖章)

报价日期: 2025 年 8 月 27 日



注: 1、此表为表样，行数及列数可以根据项目实际情况自行添加，但表式不变;

2、本项目实际最高限价: 5,932,807.28 元，其他涉及最高限价 6,067,726.81 元的描述，均为系统自动生成，非实际最高限价，报价超过最高限价 5,932,807.28 元的，按照无效投标处理。

3、具体报价信息详见《投标(响应)报价明细表》，投标人不提供《投标(响应)报价明细表》的按无效投标处理。