

分项报价明细表

项目名称：桂林洋校区食堂标准化建设设备采购项目

项目编号：[HNMC]20250600001[GK]

| 序号 | 采购品目名称 | 生产厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项总价（元） | 备注 |
|----|-------------------------------|-------------|---|----|----|--------|---------|----|
| 1 | 仓库间（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | | |
| 2 | 30kg电子桌秤 | 广州市世剑电子有限公司 | 品牌型号：世剑SJ-709W 30kg电子桌秤、规格：300*335*110mm 材质：不锈钢外壳+塑料材质 1. 材质：优质不锈钢 2. 功率：交流220V，测重：30kg 3. 具有零位自动跟踪，置零，去皮，重量，单价，金额运算，金额累加，总计，超载，超值报警，出错信息提示，电源交直流二用，空秤自动进入低功耗节能状态，自测电压，电压不足自动报警等功能.，内置电瓶，充足后可连续使用8小时以上 | 1 | 台 | 270.00 | 270.00 | |
| 3 | 150KG落地式台秤 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 品牌型号：大红鹰TCS-150kg 150KG落地式台秤、规格：480*580*1265mm 材质：不锈钢外壳+塑料材质 1. 材质：优质不锈钢 2. 功率：交流220V，测重：150kg 具有零位自动跟踪，置零，去皮，重量，单价，金额运算，金额累加，总计，超载，超值报警，出错信息提示，电源交直流二用，空秤自动进入低功耗节能状态，自测电压，电压不足自动报警等功能. | 1 | 台 | 360.00 | 360.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---|---|---------|----------|--|
| | | | 交流220V，内置电瓶，充足后可连续使用8小时以上 | | | | | |
| 4 | 不锈钢单星盆连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特A-1070 不锈钢单星盆连靠背、规格：700*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 1 | 台 | 1770.00 | 1770.00 | |
| 5 | 不锈钢双层平板工作台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特C-1050 不锈钢双层平板工作台连靠背、规格：1500*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 1 | 台 | 2480.00 | 2480.00 | |
| 6 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-1050 不锈钢四层栅格层架、规格：1500*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 9 | 台 | 2360.00 | 21240.00 | |
| 7 | 不锈钢加厚米面架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特B-1020 不锈钢加厚米面架、规格：1200*600*250mm 材质：SUS304优质不锈钢 | 1 | 台 | 980.00 | 980.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | 司 | 1) 四条立柱采用方通50X50X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>底部加强筋加固处理 | | | | | |
| 8 | 不锈钢加厚米面架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特B-1010 不锈钢加厚米面架、规格: 1000*600*250mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通50X50X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>底部加强筋加固处理 | 2 | 台 | 950.00 | 1900.00 | |
| 9 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特J-1050 不锈钢四层栅格层架、规格: 1500*500*1550mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 4 | 台 | 2360.00 | 9440.00 | |
| 10 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特J-1010 不锈钢四层栅格层架、规格: 1000*500*1550mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 | 1795.00 | 1795.00 | |
| 11 | 不锈钢材质冷冻库房 | 杭州杭谷制冷设备有限公司 | 品牌型号: 艾默生A-ZB23K 不锈钢材质冷冻库房、规格: 2300*3400*2600mm 材质: SUS201优质不锈钢制 冷方式: 风冷 (-10℃~-18℃) 1. 技术参数: 所有冷库的墙板与墙板、墙板与地面的转角拼接处材料必须采用201材质0.8mm不锈钢, 库板整体厚度100mm; | 1 | 座 | 57560.00 | 57560.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>2. 所有冷库的保温材料需符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》SGS组合冷库用隔热夹芯板标准；</p> <p>3. 保温层材质必须采用厚度为100mm的环保型无 CFC聚氨基甲酸酯，密度标准需符合《硬质聚氨酯泡沫塑料》标准规定。</p> <p>4. 冷媒铜管的材质必需符合《空调及制冷用无缝铜管》的标准；</p> <p>5. 冷库灯：LED 20W 220V；</p> | | | | | |
| 12 | <p>冷冻库机组及蒸发器</p> <p>（风冷：0℃~-负18℃/0℃~10℃）</p> | 杭州杭谷制冷设备有限公司 | <p>品牌型号：艾默生ZB21KQ</p> <p>冷冻库机组及蒸发器</p> <p>（风冷：0℃~-负18℃/0℃~10℃）；</p> <p>规格：机组功率：3.5KW、制冷效率：20m³</p> <p>设备功率：3.5KW</p> <p>导热系数：0.024W/(m.k)</p> <p>冷库负载条件：冷库温度0℃，风冷环境温度40℃、水冷环境温度30℃，蒸发温度-10℃；负载密度：250KG/m³；处理操作时间：18小时；保温板厚度：100MM；产品进库温度：25℃；产品每天周转量：10%。</p> | 1 | 套 | 29800.00 | 29800.00 | |
| 13 | 不锈钢洗手星盆 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特X-100</p> <p>不锈钢洗手星盆、规格：450*450*250+100mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>台面板用1.2mm不锈钢</p> <p>2>星盆斗用1.0mm不锈钢</p> | 5 | 台 | 1180.00 | 5900.00 | |
| 14 | 感应式水龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | <p>品牌型号：君畅JC-8300+JC02</p> <p>感应式水龙头、规格：160*135*55mm</p> <p>材质：优质304不锈钢</p> <p>工艺：感应式</p> | 5 | 个 | 230.00 | 1150.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 15 | 粗加工（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 16 | 不锈钢双层平板工作台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特C-1060 不锈钢双层平板工作台连靠背、规格：1600*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 1 | 台 | 2600.00 | 2600.00 | |
| 17 | 涡轮水压式蔬果万能清洗机 | 山东金通达厨业有限公司 | 品牌型号：金通达JTD-C150# 涡轮水压式蔬果万能清洗机、规格：1500*900*800mm 工作方式：涡轮水压式清洗 产量：300-1000KG/HR 电源：220V/1.5~2.2kw 材质：食品级304不锈钢材质 功能：360度无死角扫频自动清洗，智能定时清洗，快速洁净，杀菌消毒，智能恒温加热，油水分离，残渣收集，智能防干烧。 优势：快速洁净，干净卫生，省时省力省人工，省水省电低耗能。 配置：不锈钢靠背挡板，温度显示屏，时间显示屏，智能触屏控制。 | 1 | 台 | 16700.00 | 16700.00 | |
| 18 | 不锈钢挂墙单层板 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特D-1060 不锈钢挂墙单层板、规格：1600*350*230mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 1 | 台 | 630.00 | 630.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 19 | 智能四门双机双温冰柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特RF4 智能四门双机双温冰柜、规格：1200*700*1975mm 1. 制冷温度：+8℃~-2℃/-6℃~-20℃ 2. 功率：395W，有效容积850L,采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造，门采用90度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置600*400mm面包烤盘，内置空间采用R型角落设计，清洁无死角，设备对触及带电部位的防护依据符合GB4706.1-2005、SB 10424-2007 标准中要求； 3. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器； 4. 检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，保温效果达到停机24 小时不解冻； 5. 电脑温控，精准控温，针对不同食材可选择不同温度； 6. 内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 7. 90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门，可拆卸门封； | 2 | 台 | 15860.00 | 31720.00 | |
| 20 | 不锈钢双层平板工作台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特C-1030 不锈钢双层平板工作台连靠背、规格：1300*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 1 | 台 | 2360.00 | 2360.00 | |
| 21 | 不锈钢双层平板工作台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特C-1020 不锈钢双层平板工作台连靠背、规格：1200*700*800+150mm | 1 | 台 | 2245.00 | 2245.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|--|---|---|---------|----------|--|
| | | 具有限公司 | 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | | | | | |
| 22 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1080 不锈钢双层平板工作台、规格：1800*800*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 4 | 台 | 2620.00 | 10480.00 | |
| 23 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | 品牌型号：君畅JC-1155E-10 高压强力伸缩洗地龙头、规格：390*90*410mm 材质：表面静电喷塑处理 1>开方式洗地龙头，配有10米高压软管 2>进水口采用3/8" NPT美式内螺纹 3>水枪式喷头管子的承受压力是300psi，温度0-100度 | 2 | 台 | 4475.00 | 8950.00 | |
| 24 | 不锈钢大单星盆连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特D-1280 不锈钢大单星盆连靠背、规格：1200*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗900×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 2 | 台 | 2218.00 | 4436.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 6>软管接驳 | | | | | |
| 25 | 不锈钢三星水池连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特S-1080 不锈钢三星水池连靠背、规格：1800*700*800+150mm材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 2 | 台 | 3260.00 | 6520.00 | |
| 26 | 全自动多功能切菜机 | 广州市天烨食品机械有限公司 | 品牌型号：天烨TY-801L 全自动多功能切菜机、规格：1180*580*1160 2、叶菜部切长度：1-70mm（可调） 3、产量：300-1000KG/HR 4、电源：220V 单向 5、马力：1.25kw 6、本机为双头型切菜机，可同时工作 7、通过更换刀盘或双调速调节输送带与斩到速度，可切出各种规格的片、丝、丁； 8、输送带可拆卸，方便清洗 | 1 | 台 | 38050.00 | 38050.00 | |
| 27 | 不锈钢单星杀鱼台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特K-1080 不锈钢单星杀鱼台连靠背、规格：1200*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm | 2 | 台 | 3420.00 | 6840.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|---|----|---|---------|----------|--|
| | | | 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | | | | | |
| 28 | 全不锈钢绞切两用机（刀组可拆卸式） | 佛山市顺德区俊凌厨具有限公司 | 品牌型号：裕飛永强YQ-322 全不锈钢绞切两用机（刀组可拆卸式）、规格： 420*590*710mm 电机功率：1.1+1.1kw 绞切转速：切肉473/r 绞肉425/r 额定电压：220v 工作效率：肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h 规格：切肉3mm 6mm 绞肉Φ62 整机重量：76kg | 1 | 台 | 6530.00 | 6530.00 | |
| 29 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1051 不锈钢双层平板工作台、规格：1500*1000*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板 | 2 | 台 | 2595.00 | 5190.00 | |
| 30 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-1020 不锈钢四层栅格层架、规格：1200*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 2>四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 16 | 台 | 2130.00 | 34080.00 | |
| 31 | 毛巾砧板刀具柜（热风循环） | 山东金通达厨业有限公司 | 品牌型号：金通达JTD-D32 毛巾砧板刀具柜 | 1 | 台 | 5880.00 | 5880.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | 限公司 | (热风循环)、规格: 1200*600*1600mm 电压: 220V 功率: 50W 刀数量: 20 毛巾: 20条 刀片最大长度: 310MM 砧板:10cm 9块 材质: 201不锈钢, 消毒方式臭氧+紫外+热风循环+红外。 | | | | | |
| 32 | 主厨间(规格(±20mm)、技术参数(重量、容量±5%)) | | | | | | 0.00 | |
| 33 | 电磁单头单尾节能小炒炉 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 品牌型号: 百斯特喜德力GDSDL-X400-1 电磁单头单尾节能小炒炉、规格: 1100*1100*800+400mm 电压: 380v 功率: 12KW 配500抛锅 1、额定输入电压380V, 输出功率12kW, 工作频率范围16kHz-40kHz, 适应电网的范围290~450V, 面板采用201#1.2mm不锈钢, 柜体采用1.0mm不锈钢; 微晶凹板Φ400, 6mm厚, 标配铁锅外径Φ500 2、锅具符合食品级材质, 导热性强, 高效节能, 耐高温, 耐用; 3、一体化防水技术LED数码中文显示器, 可目视化管理及直观操作, 视觉冲击力强。同时, 显示器具备电量累计每日, 每周, 每月, 加热状态呈现图标与加热中文显示, 火力显示由数字与火力分布相互结合; 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT, 启动进入自检模式, 具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化; 5、自主磁控开关9档火力调节, 火力可自由分配, 实现微火、中火、猛火随意调节, 火力大小显示器可同步显示; 6、PPS“齿”形线盘组件, 采用紫铜耐高温阻燃漆包线, 发热均匀, 耐高温, 散热效果好, 线序布局美观同时使用寿命长; | 1 | 台 | 15630.00 | 15630.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果；</p> <p>8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机；集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强；</p> <p>9、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0~180° 摇摆式，90° 出水阀门铜芯，灵活支配；</p> <p>10、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航</p> | | | | | |
| 34 | 不锈钢炉拼柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特P-4080</p> <p>不锈钢炉拼柜、规格：400*1100*800+400mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>采用1.0mm不锈钢板制作</p> <p>2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> | 5 | 台 | 1570.00 | 7850.00 | |
| 35 | 电磁80双头节能大炒炉 | 广东喜德力热能科技有限公司 | <p>品牌型号：百斯特喜德力GDSDL D800LJ</p> <p>电磁80双头节能大炒炉、规格：2100*1100*800+400mm</p> <p>锅Φ口径（mm）：Φ800*2</p> <p>1、锅Φ口径（mm）：Φ800，额定输入电压380V，输出功率20kW*2，工作频率范围15kHz~40kHz，适应电网的范围290~450V，面板采用201#1.2mm不锈钢，柜体采用1.0mm不锈钢；</p> <p>2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用；铁锅厚度3mm，耐用，长时间不会鼓包。</p> <p>3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合；</p> <p>4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及IGBT，启动进入</p> | 3 | 台 | 26710.00 | 80130.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化；</p> <p>5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示；</p> <p>6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长；</p> <p>7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果；</p> <p>8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机；</p> <p>9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强；</p> <p>10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0~180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活支配；</p> <p>11、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航；</p> <p>12、原材料或配件等直接接触或非直接接触是符合国家食品标准；</p> | | | | | |
| 36 | 智能触屏六盘电热万能蒸烤箱 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特S6ESC-D</p> <p>智能触屏六盘电热万能蒸烤箱、规格：910*810*900mm</p> <p>1. 电压：380V 功率：12.5 KW</p> <p>2. 容量：6个GN1/1" 盆</p> <p>3. 规格：内膛尺寸：440x645x580 mm</p> <p>4. 每层高度：70mm</p> <p>5. 全不锈钢制造；</p> <p>6. 内膛全部圆角，不藏垃圾，易清洁；</p> <p>7. 高效能电热管，加热速度快；</p> <p>8. 四个常用模式，切换简单；</p> <p>9. 肉针模式，可探、控食物内部温度；</p> | 1 | 台 | 79860.00 | 79860.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 10.可存储100个常用菜单，调用简单； 11.排湿功能，保证烤制效果； 12.自动喷雾功能，解决水垢问题； 13.二级开门，防止蒸汽忽然涌出伤人； 14.自动清洗功能，清洁方便。 | | | | | |
| 37 | 6盘万能蒸烤箱底架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-658FH 6盘万能蒸烤箱底架、规格： 903*740*858mm 材质：优质304不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 1 | 个 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 38 | 电磁双头节能低汤炉 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 品牌型号：百斯特喜德力GDSDL-P420II 电磁双头节能低汤炉、规格：1300*800*600+600mm 锅Φ口径（mm）：Φ430 电压：380v 功率：12KW*2 1、额定输入电压380V，输出功率12kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290-450V，炉面采用201#1.2mm不锈钢，柜体采用1.0mm不锈钢；微晶板Φ428，6mm厚，标配汤桶外径Φ500×500 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； | 1 | 台 | 24730.00 | 24730.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0~180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活支配； | | | | | |
| 39 | 复合底电磁炉专用加厚汤桶 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫500FL-C 复合底电磁炉专用加厚汤桶、规格：500mm直径 材质：特厚精钢电磁炉专用 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 拆解工艺 3. 产品颜色：不锈钢本色 | 2 | 个 | 750.00 | 1500.00 | |
| 40 | 全自动电热二十四盘节能蒸饭车 | 山东汇德厨业有限公司 | 品牌型号：汇德KZ-240-1 全自动电热二十四盘节能蒸饭车、规格：1430*640*1550mm 额定电压：380V 额定功率：24Kw 最大蒸饭能力：米饭：72-96kg 面点：48-72kg，排骨：96-120kg 产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低、大容量、节省空间、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封、密封更牢固、冲压成型不锈钢蒸盘、支撑条经久耐用、全不锈钢机体，耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降 | 3 | 台 | 15320.00 | 45960.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------------------|--|-----|---|---------|----------|--|
| | | | 至最低、热效率高、节能、安全、操作简便、安全更有保障,加重脚轮更牢固. | | | | | |
| 41 | 不锈钢蒸饭盘 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号: 蓝枫L-361W 不锈钢蒸饭盘、规格: 600*400*48mm 材质: SUS304优质不锈钢, 厚度1.0mm | 100 | 个 | 98.00 | 9800.00 | |
| 42 | 不锈钢四层栅格 层架 | 山东金佰 特商用厨 具有限公 司 | 品牌型号: 金佰特J-108 不锈钢四层栅格层架、规格: 800*500*1550mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3) 采用不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 | 1370.00 | 2740.00 | |
| 43 | 不锈钢双层平板 工作台 | 山东金佰 特商用厨 具有限公 司 | 品牌型号: 金佰特P-1081 不锈钢双层平板工作台、规格: 1800*800*800+150mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 台面用1.2mm不锈钢 2) 层板采用1.0mm不锈钢 3) 采用不锈钢承重可调子弹脚 4) 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5) 台面内嵌12mm厚夹板。 | 4 | 台 | 2715.00 | 10860.00 | |
| 44 | 不锈钢双通加固 工作柜 | 山东金佰 特商用厨 具有限公 司 | 品牌型号: 金佰特T-1090 不锈钢双通加固工作柜、规格: 1800*900*800mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 工作台面及层板1.2mm不锈钢; 门外壳0.8mm, 门内壳0.8mm。 2) 采用不锈钢承重可调子弹脚 3) 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4) 台面内嵌12mm厚木板。 | 5 | 台 | 8650.00 | 43250.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 45 | 智能四门双机双温冰柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特RF4 智能四门双机双温冰柜、规格：1200*700*1975mm</p> <p>1. 制冷温度：+8℃~-2℃/-6℃~-20℃</p> <p>2. 功率：395W，有效容积850L,采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造，门采用90度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置600*400mm面包烤盘，内置空间采用R型角落设计，清洁无死角，设备对触及带电部位的防护依据符合GB4706.1-2005、SB 10424-2007 标准中要求；</p> <p>3. 产品材质304不锈钢符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，经腐蚀试验后的试样和试件的评级不低于10级；</p> <p>4. 压缩机，保证系统品质，维修率低至 1%以下，符合GB26920.2-2015 规定的总能量消耗低于标准要求,能效指数小于等于 54.6；</p> <p>5. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>6. 优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻；</p> <p>7. 电脑温控，精准控温，针对不同食材可选择不同温度；</p> <p>8. 内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；</p> <p>9. 90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门，可拆卸门封；</p> <p>10. 产品具有食品接触部件材质执行的国家标准为GB 4806.9-2023，其中与食品直接接触的不锈钢制品 铅含量小于等于 0.01mg/kg, 镉含量小于 0.001mg/kg, 砷含量小于 0.01mg/kg, 铬含量小于等于0.1mg/kg, 镍含量小于等于</p> | 2 | 台 | 15860.00 | 31720.00 | |
|----|------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | 0.03mg/kg; 11. 产品冷柜内胆使用材料具备抗菌特点, 通过GB21551.2-2010检验标准要求, 经检测结果大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌符合标准要求抗菌率大于90%; 12. 提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。 | | | | | |
| 46 | 不锈钢活动工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特R-5080 不锈钢活动工作台、规格: 800*450*800mm 材质: 304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板用0.8mm不锈钢板10mm夹板垫层, 3>1.0mm不锈钢加固梁 4>Φ38/1.0mm不锈钢台脚管, 配四个4寸活动轮 5>台面内嵌10mm木板。 | 2 | 台 | 2125.00 | 4250.00 | |
| 47 | 二次更衣 (规格 (±20mm)、技术参数 (重量、容量±5%)) | | | | | | 0.00 | |
| 48 | 不锈钢洗手星盆 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特X-100 不锈钢洗手星盆、规格: 450*450*100mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗用1.0mm不锈钢 | 2 | 台 | 1180.00 | 2360.00 | |
| 49 | 感应式水龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | 品牌型号: 君畅JC-8300+JC02 感应式水龙头、规格: 160*135*55mm 材质: 优质304不锈钢 工艺: 感应式 | 2 | 个 | 230.00 | 460.00 | |
| 50 | 烘手烘干机 | 佛山市南海区北奥清洁用品 | 品牌型号: 北奥OK-8036 烘手烘干机、规格: 240*205*256mm 功率: 1500W | 1 | 个 | 210.00 | 210.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | 有限公司 | 材质：环保塑料外壳 容易操作，使用方便 | | | | | |
| 51 | 面点房（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 52 | 触控智能三层六盘电烤箱 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 品牌型号：康美达KMD-306D 触控智能三层六盘电烤箱、规格：1220*800*1640mm 电压：380V 功率：19.8(kw) 1、超温断电保护，自动检测系统，温度下降会升温。 2、上下6根远红外线发热管，可添加石板烤萨。 3、整体外壳采用加厚201不锈钢材质，不锈钢门加钢化玻璃视窗，方便观察烘焙效果。 4、独立控制上下火，比例控制运算，可定时分秒。 | 2 | 台 | 26930.00 | 53860.00 | |
| 53 | 不锈钢带轮面粉车 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特M-5050 不锈钢带轮面粉车、规格：500*500*500 材质：304优质不锈钢 1>采用201不锈钢 1.0mm不锈钢板制作 2>全钢活动脚 | 2 | 台 | 1420.00 | 2840.00 | |
| 54 | 不锈钢加厚面点心案板连架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特L-1088 不锈钢加厚面点心案板连架、规格：1800*800*800mm 材质：304优质不锈钢 1>面板1.2加厚加固。 2>支架用38X38X1.0mm不锈钢方通 3>横通30X30厚1.0mm不锈钢，配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 | 3500.00 | 3500.00 | |
| 55 | 不锈钢单星盆池连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特A-0810 不锈钢单星盆池连靠背、规格：800*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 | 1 | 台 | 1770.00 | 1770.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | | | | | |
| 56 | 三功能强力搅拌机 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 品牌型号：康美达KMD-B30 三功能强力搅拌机、规格： 545*440*882mm 功率：1.3kW 电压：220/380V 1、与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料 制造。 2、三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护， 高效耐用。 3、机身外形美观、操作方便、工作效率高， 即适合宾馆、酒楼、餐馆、食品加工厂及单位 食堂制作食品。 4、电机性能稳定，噪音低，电机过载保护开 关，效率高，故障率低：标配304不锈钢打蛋 器。 5、a. 蛇形搅拌器：适用于和面及拌和粘性较 大的固体食物，和面按铭牌额定量，加水量为 面粉重量的47%~50%，宜选用低速。 b. 拍型搅拌器：适用于拌和碎状、粉状、糊状 食物，如馅料，宜选用中速。 c. 花蕾型搅拌器：适用于拌和液体状食物，如 奶油、打蛋等，宜选用高速。 6、注意：停机后变速，禁止用中速和高速和面。 | 1 | 台 | 9520.00 | 9520.00 | |
| 57 | 双动双速强力和面机 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 品牌型号：康美达KMD-HF30 双动双速强力和面机、规格：445*800*790mm 电压/功率：380v50Hz/1.1kw 1、和面容量：12kg 搅拌钩转速：115/230 (r/min) 料桶转速：10/20 (r/min) 整机重量：91(kg) 料桶容积量：35L 2、通过两个编程计时器手动或自动工作，正反向旋转，搅拌器 可移动。可调快慢档。 3、和面钩与料桶可同时转动，所有接触食物的零部件，核心部 件、螺旋臂、防护网、料桶均采用优质不锈钢材质， | 1 | 台 | 13690.00 | 13690.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 铜芯电机； 4、整体机身加厚板材，真材实料；超长行程的搅拌钩，大大提高和面的速度与扭力； 5、加厚实心材料桶底底盘，使和面工作时， 底盘稳； 6、保护网罩，安全烘焙，提起网罩，自动断电。 | | | | | |
| 58 | 高速强力揉压面机 | 山东丰华元机械设备有限公司 | 品牌型号：丰华元YM130 高速强力揉压面机、规格：600*750*1120mm 电压：220v 功率：1.5kw 滚筒长度：300mm 可调厚度：1-18mm 整机重量：148kg 1、采用经皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲 2、料斗、接料板采用优质不锈钢材料制造，清洁卫生，安全耐用 | 1 | 台 | 5320.00 | 5320.00 | |
| 59 | 电磁节能单头蒸撑炉 | 江西摩力斯科技股份有限公司 | 品牌型号：摩力斯DZ-ZBL-18kw 电磁节能单头蒸撑炉 、规格：1000*1000*800+350mm 电压：380v 功率：20KW 1. 一体成型无缝的整体面板光滑、坚固、美观 易清洁，连体式进水结构，操作方便； 2. 大功率、大面积感应区域，速度快，能效高； 3. 耐磨损，耐高温的凹面微晶板，可牢靠放置炒锅； 4. 先进的电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀的受热，智能抛锅零等待； 5. 极高的加热性能，快速的探锅功能，只有锅具进入感应区域才能进行加热，大大的降低了能耗，以及消耗在工作场所的热量； 6. 国家专利双层并绕线圈盘，锅体受热强劲均匀，加热盲区小； 7. 多重立体防辐射外壳屏蔽设计，防防止磁场泄漏； | 1 | 台 | 12680.00 | 12680.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--|---|---|---------|---------|--|
| 60 | 13盘不锈钢定时发酵箱 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 品牌型号：康美达KMD-13K 13盘不锈钢定时发酵箱、规格：500*690*1660mm 电源：220V 50Hz 功率：2.8kw 利用电热管通过温度控制电路加热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为80~85%、温度35℃~40℃的最适合发酵环境 | 1 | 台 | 4750.00 | 4750.00 | |
| 61 | 不锈钢单通工作柜连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特G-1080 不锈钢单通工作柜连靠背、规格：1800*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢；门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | 1 | 台 | 6530.00 | 6530.00 | |
| 62 | 不锈钢单通工作柜连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特G-1030 不锈钢单通工作柜连靠背、规格：1300*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢；门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | 1 | 台 | 4960.00 | 4960.00 | |
| 63 | 智能两门冷藏冰柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特R2 智能两门冷藏冰柜、规格：600*700*1975mm 制冷温度：-5~+10℃ 电压220~240V， 功率：223W，有效容积460L，采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管，冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造，门 | 1 | 台 | 5560.00 | 5560.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 采用90度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置600*400面包烤盘，内置空间采用R型角落设计，清洁无死角。 | | | | | |
| 64 | 洗碗间（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 65 | 不锈钢活动板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特H-1060 不锈钢活动板工作台、规格：1000*600*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>活动轮。 | 1 | 台 | 2360.00 | 2360.00 | |
| 66 | 超声波浸泡洗碗机 | 山东金通达厨业有限公司 | 品牌型号：金通达JTD-W160# 超声波浸泡洗碗机、规格：1650*730*800mm+150mm 1、槽体选用优质国标304#1.2mm 2、功率：4KW/220V， 3、清洗能力：6000~8000碟/小时 4、压垫陶瓷片材料，优质绝缘管，发生器内部核心配件均为同行业知名品牌； 5、频率自动跟踪扫描功能，及其发生器与换能器电容阻抗频率匹配的完美结合，增强了整机运作的稳定性； 6、本产品为油污之克星，不仅选用超声波振子除油去污，再加上电热丝辅助设备，将清洗的效果达到极致； 7、暗藏式超声波发生器及双项开关控制，不仅适用于不同的环境，更为您的安全增加了保障； | 1 | 台 | 26630.00 | 26630.00 | |
| 67 | 不锈钢挂墙单层板 | 山东金佰特商用厨 | 品牌型号：金佰特D-1020 不锈钢挂墙单层板、规格：1200*350*230mm | 1 | 台 | 530.00 | 530.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|--|-----|---|---------|----------|--|
| | | 具有限公司 | 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | | | | | |
| 68 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | 品牌型号：君畅JC-1155E-10 高压强力伸缩洗地龙头、规格：390*90*410mm 材质：表面静电喷塑处理 1>开方式洗地龙头，配有10米高压软管。 2>进水口采用3/8" NPT美式内螺纹。 3>水枪式喷头管子的承受压力是300psi，温度0-100度 | 1 | 台 | 4475.00 | 4475.00 | |
| 69 | 6kw步进式开水器连挂架 | 佛山哲灵厨具有限公司 | 品牌型号：哲灵ZL6-60 6kw步进式开水器连挂架、规格：420*280*760mm 1. 全304不锈钢材料制作 2. 全自动机械延时进水控制，保障使用100%开水 3. 整体灌注聚氨酯发泡保温 4. 高频不锈钢连接件焊接 5. 全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 6. 产品使用性能稳定 | 2 | 台 | 1860.00 | 3720.00 | |
| 70 | 不锈钢大单星盆连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特D-1280 不锈钢大单星盆连靠背、规格：1200*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗900×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 3 | 台 | 2218.00 | 6654.00 | |
| 71 | 不锈钢带转角洗碗机专用传输带 | 良基(厦门)自动 | 品牌型号：良基GB-C5550 不锈钢带转角洗碗机 | 8.4 | 米 | 8720.00 | 73248.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|---|-----------|-----------|--|
| | | 化设备有限公司 | 专用传输带、规格：5550+2900*500*800mm 1、外壳选用优质国标201#T=1.0~1.2mm 2、输送能力：7件/秒~44件/秒（以450MM快餐盘为准） 3、功率：750W/380V 三相四（地线）线制 4、组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵动性，更便于运输； 5、隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学合理，真正做到脏净分离； 6、食品等级胶条不仅耐磨耐用，而且伸缩性超强 7、适用于平底托盘420X300 8、限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来，受到损害 9、扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超载时，对本设备造成的损伤 | | | | | |
| 72 | 不锈钢长条洗手星盆 | 良基(厦门)自动化设备有限公司 | 品牌型号：良基C-2050 不锈钢长条洗手星盆、规格：1800*500*800*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 2 | 台 | 2690.00 | 5380.00 | |
| 73 | 长龙式全自动洗碗机连热烘干系统 | 良基(厦门)自动化设备有限公司 | 品牌型号：良基GB-P11 长龙式全自动洗碗机连热烘干系统、规格：3550*888*1996mm 1. 设备名称：单清洗缸+双喷淋+单烘干长龙式洗碗机 2. 外形尺寸：3550*890*1996 mm | 1 | 台 | 115610.00 | 115610.00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>3. 洗涤能力：3600~4900碟/小时</p> <p>4. 加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热</p> <p>5. 功率：58KW/380V（电）12KW/380V（蒸汽）</p> <p>6. 清洗缸水箱容量：87L</p> <p>7. 清洗缸电热管：15KW</p> <p>8. 清洗缸水泵电机：2.2KW</p> <p>9. 立体式喷淋电热管：30KW</p> <p>10. 传送速度：1.5m/min</p> <p>11. 传送功率：0.4KW</p> <p>12. 进水管径：6分（20mm）</p> <p>13. 排水管径：2寸（50mm）</p> <p>14. 进水压力：1.055kg/m²~1.76Kg/m²，最好为1.4Kg/m²，超过1.76Kg/m²需安装加压阀（由其它提供）</p> <p>15. 进水温度：10-50℃</p> <p>16. 进水硬度：0.034~0.103克/升</p> <p>17. 电缆线规格：国标35平方毫米（三相五线制）</p> <p>18. 不锈钢筛盘和大型深流筛均可拆卸下来方便清洗；</p> <p>19. 门开关，防干烧保护及过热过热多重保护系统；</p> <p>20. 自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统；</p> <p>21. 马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。</p> <p>22. 双喷淋三道传动系统，加节能环保。</p> <p>23. 出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度；</p> <p>24. 烘干模块，双喷淋，避免所用不锈钢或密胺材质餐具时，用洗碗机清洗干净后的餐具由于表面附有水痕所造成的二次污染；</p> <p>25. 商用洗碗机生化降解机废水，PH值检测依据 GB/T6920-1986 水质PH值的测定 玻璃电极法，PH值7.09；</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | <p>五日生化需氧量检测依据HJ505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法,五日生化需氧量85.3mg/L; 悬浮物检测依据GB/T11901-1989 水质, 悬浮物的测定 重量法, 108mg/L;</p> <p>26. 商用洗碗机门磁开关依据GB/T4208-2017外壳防护等级(IP代码), 防尘防水测试符合IP68等级。商用洗碗机依据标准GB/T2423.1-2008<<电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法 试验A: 低温>>、GB/T2423.2-2008<<电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法 试验B: 高温>>技术要求</p> <p>27. 商用洗碗机参考标准IEC 62321-1:2013、IEC 62321-3-1:2013, 对交流接触器样品测试拆分X射线荧光扫描筛选, 湿化学测试, 测试结果铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、邻苯二甲酸丁苄脂等含量均符合国标的要求;</p> <p>28. 洗碗机拔爪依据GB4806.7-2023<<食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品>>, 对样品进行感官实验, 所检结果色泽正常, 无异臭, 污物。依据GB 31604.1-2023和5009.156-2016规定执行迁移实验, 所检结果均符合要求;</p> <p>29. 提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。</p> | | | | | |
| 74 | 不锈钢拖把池连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号: 金佰特T-1050</p> <p>不锈钢拖把池连靠背、规格: 1200*500*500mm</p> <p>材质: SUS304优质不锈钢</p> <p>1>台面板用1.2mm不锈钢</p> <p>2>星盆斗900×320用1.0mm不锈钢</p> <p>3>支架、通脚38X38 X 1.0mm</p> <p>4>不锈钢可调子弹脚</p> <p>5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> <p>6>软管接驳</p> | 2 | 台 | 2480.00 | 4960.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 75 | 双门热风循环高温消毒柜 | 山东汇德厨业有限公司 | 品牌型号：汇德HDXD-720-C 双门热风循环高温消毒柜、规格：1310*660*1900mm 电压：220V~50Hz 功率：3.6kw 容量：720L 1. 产品说明：整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生 2. 节能、安全、操作简便 3. 高温热风360° 需达到125℃循环杀菌，立体高温循环，实现彻底杀菌，健康无忧 4. 特大消毒保洁储物空间。 | 4 | 台 | 13210.00 | 52840.00 | |
| 76 | 明档区（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 77 | 双门热风循环高温消毒柜 | 山东汇德厨业有限公司 | 品牌型号：汇德HDXD-720-C 双门热风循环高温消毒柜、规格：1310*660*1900mm 电压：220V~50Hz 功率：3.6kw 容量：720L 1. 产品说明：整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生 2. 节能、安全、操作简便 3. 高温热风360° 需达到125℃循环杀菌，立体高温循环，实现彻底杀菌，健康无忧 4. 特大消毒保洁储物空间。 | 3 | 台 | 13210.00 | 39630.00 | |
| 78 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1080 不锈钢双层平板工作台、规格：1800*800*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 6 | 台 | 2620.00 | 15720.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|--|---|---|---------|----------|--|
| 79 | 不锈钢加固单通工作柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特G-1060 不锈钢加固单通工作柜、规格：1800*600*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | 4 | 台 | 5430.00 | 21720.00 | |
| 80 | 双门食品专用留样冰箱 | 广东南凌电器有限公司 | 品牌型号：科濠领世LG-528W 双门食品专用留样冰箱、规格：1020*600*1950mm 温度范围：0~10℃ 制冷方式：风冷 重量：66KG 压缩机：167W 制冷剂：R600a 1、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；坚固耐用、制冷效果 | 1 | 台 | 4690.00 | 4690.00 | |
| 81 | 不锈钢五格保温售饭工作柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特B-7080 不锈钢五格保温售饭工作柜、规格：1800*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | 8 | 台 | 7830.00 | 62640.00 | |
| 82 | 不锈钢四格保温售饭工作柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特B-7050 不锈钢四格保温售饭工作柜、规格：1500*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 | 1 | 台 | 6520.00 | 6520.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|---|----|---|---------|---------|--|
| | | | 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | | | | | |
| 83 | 食品级不锈钢份数盆连盖 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫LF-PF59 食品级不锈钢份数盆连盖、规格：530*325*100mm 材质：304不锈钢 规格：1/1份 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 3. 圆滑边缘光滑不伤手 电解工艺 镜面抛光 4. 产品颜色：不锈钢本色 | 45 | 套 | 210.00 | 9450.00 | |
| 84 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1079 不锈钢双层平板工作台、规格：1800*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 2 | 台 | 2655.00 | 5310.00 | |
| 85 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1050 不锈钢双层平板工作台、规格：1500*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板 | 1 | 台 | 2410.00 | 2410.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|---|----|---|----------|----------|--|
| 86 | 紫外线消毒灯 | 天长市康达紫外线消毒灯具厂 | 品牌型号：天长康达0.9M30W 紫外线消毒灯、规格：920*130*80mm、 电压：220v 功率：40W UVC紫外线照射、杀菌、除螨、物理消毒 适用：医院、幼儿园、厨房、食品厂、西餐厅、酒店、学校等杀菌消毒。 | 12 | 套 | 360.00 | 4320.00 | |
| 87 | 1.2米节能静音风幕机 | 广州成亿电器有限公司 | 品牌型号：钻石FM-125-12-2 1.2米节能静音风幕机、规格：1200*160*200mm 电压：220v 功率125w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：优质节能电机 | 2 | 台 | 790.00 | 1580.00 | |
| 88 | 1.5米节能静音风幕机 | 广州成亿电器有限公司 | 品牌型号：钻石FM-125-15-2 1.5米节能静音风幕机、规格：1500*160*190mm 电压：220v 功率210w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：优质节能电机 | 3 | 台 | 980.00 | 2940.00 | |
| 89 | 环保型灭蝇灯 | 佛山市顺德区正多电器有限公司 | 品牌型号：冠力30W8C2B 环保型灭蝇灯、规格：500*80*280mm 功率：2*15W 毛重：2.3KG 有效范围：20-50m² 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中，无爆响声，蚊蝇残骸不破碎，不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率100%。 2、电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生 | 3 | 台 | 260.00 | 780.00 | |
| 90 | 特色档口（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 91 | 多功能电热煮面炉 | 江西摩力斯科技股份有限公司 | 品牌型号：摩力斯BWL-12KW 多功能电热煮面炉、规格：1500*800*800mm 材质：304优质不锈钢 | 1 | 台 | 18290.00 | 18290.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | 司 | 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源380v 12kw | | | | | |
| 92 | 不锈钢炉拼柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-3060 不锈钢炉拼柜、规格：300*900*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 2 | 台 | 895.00 | 1790.00 | |
| 93 | 电磁节能单头小炒炉 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 品牌型号：百斯特喜德力GDXDL-X400 电磁节能单头小炒炉、规格：800*900*800+150mm 电压：380v 功率：12KW 配500抛锅 1、额定输入电压380V，输出功率12kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V；面板采用201#1.2mm不锈钢，柜体采用1.0mm不锈钢，微晶凹板Φ400，6mm厚，标配铁锅外径Φ500； 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命 | 1 | 台 | 11920.00 | 11920.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | | <p>长；</p> <p>7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果；</p> <p>8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机；集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强；</p> <p>9、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0~180° 摇摆式，90° 出水阀门铜芯，灵活支配；</p> <p>10、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航；</p> <p>11、要求所投产品符合QB/T 4499-2023《商用电磁灶》标准。</p> <p>12、要求所投产品依照GB/T17626.12-2023《电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验》要求，线-线：试验等级3及以上，试验电压：±1kV；线-地：试验等级3及以上，试验电压：±2kV，检测结果满足标准3级及以上。</p> <p>13、要求所投产品依据 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z AD：温度/湿度组合循环试验》标准。</p> <p>14、要求所投产品依据QB/T4499-2023《商用电磁灶》通过（自动关机性能），电磁灶从工作状态转换成待机状态的时间应在2min内，检测结果符合要求。</p> <p>15、提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。</p> | | | | | |
| 94 | 不锈钢单通工作柜连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特G-1080</p> <p>不锈钢单通工作柜连靠背、规格：1800*800*800+150mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。</p> | 1 | 台 | 6530.00 | 6530.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | | | | | |
| 95 | 不锈钢单通工作柜连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特G-2080 不锈钢单通工作柜连靠背、规格：2000*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | 1 | 台 | 8590.00 | 8590.00 | |
| 96 | 平台保鲜操作冰箱 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特JWR18T80 平台保鲜操作冰箱、规格：1800*800*800mm 制冷温度：-5℃~+5℃ 电压220v50Hz， 功率：230W， 容量480L，采用优质压缩机，内置蒸发器采用优质铜管，冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造，坚固耐用，制冷效果好，采用单温控7档调节。 | 1 | 台 | 8310.00 | 8310.00 | |
| 97 | 电磁四头煲仔炉 | 江西摩力斯科技股份有限公司 | 品牌型号：摩力斯DL-BZL4 电磁四头煲仔炉、规格：800*900*(850+90) mm 性能参数： 焗炉尺寸：560*700*270mm 功率(kw)：14 电压(V)：380 壳体全部采用304不锈钢材质，台面厚达1.5mm，保证台面足够强度； 核心部件（如电热板、温控器等）德国优质，最大限度保障性能稳定可靠 | 1 | 台 | 15580.00 | 15580.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 煮食炉三档调节，每个炉头单独按钮制超温保护功能，确保使用安全 6寸不锈钢可调脚，可调节范围正负25可调 | | | | | |
| 98 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-1020 不锈钢四层栅格层架、规格：1200*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3) 采用不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 | 2130.00 | 2130.00 | |
| 99 | 智能四门双机双温冰柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特RF4 智能四门双机双温冰柜、规格：1200*700*1975mm 1. 制冷温度：+8℃~-2℃/-6℃~-20℃ 2. 功率：395W，有效容积850L，采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管，冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造，门采用90度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置600*400mm面包烤盘，内置空间采用R型角落设计，清洁无死角，设备对触及带电部件的防护依据符合GB4706.1-2005、SB 10424-2007 标准中要求； 3. 产品材质304不锈钢符合GB/T 10225-2021、GB/T 6461-2002标准要求； 4. 压缩机，保证系统品质，维修率低至 1%以下，符合GB26920.2-2015 规定的总能量消耗低于标准要求，能效指数小于等于 54.6； 5. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 6. 优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻； | 1 | 台 | 15860.00 | 15860.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|--|---|---|---------|----------|--|
| | | | 7. 电脑温控，精准控温，针对不同食材可选择不同温度； 8. 内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角； 9. 90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门，可拆卸门封； 10. 产品具有食品接触部件材质执行的国家标准为GB 4806.9-2023； 11. 产品冷柜内胆使用材料具备抗菌特点，通过GB21551.2-2010检验标准要求； 12. 提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。 | | | | | |
| 100 | 不锈钢大双星盆连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特F-2085 不锈钢大双星盆连靠背、规格：1400*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 1 | 台 | 3450.00 | 3450.00 | |
| 101 | 大厅区（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 102 | 不锈钢保温汤饭桶柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特B-5780 不锈钢保温汤饭桶柜、规格：700*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面不锈钢1.0mm厚 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>支架采用优质40*40mm无缝优制钢管 | 4 | 台 | 2980.00 | 11920.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|--|----|---|---------|---------|--|
| | | | 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>配400*400mm保温桶 | | | | | |
| 103 | 移动式筷子消毒车 | 山东金通达厨业有限公司 | 品牌型号：金佰特JTD-K14 移动式筷子消毒车、规格：750*450*800mm 电压：220V~50HZ 容量：一次性可消毒1200双筷子 灯管：紫外线杀菌灯管 材质：201不锈钢，厚度0.8mm | 4 | 台 | 1650.00 | 6600.00 | |
| 104 | 不锈钢长条洗手星盆 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特C-2580 不锈钢长条洗手星盆、规格：2500*500*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 2 | 台 | 3545.00 | 7090.00 | |
| 105 | 不锈钢高位水龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | 品牌型号：君畅JC-1026 不锈钢高位水龙头、规格：190*480*10mm 材质：优质201不锈钢，厚度1.2mm 可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8.5L，管径20mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014标准 | 32 | 套 | 210.00 | 6720.00 | |
| 106 | 304不锈钢蜂窝式下水器 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特N-0090 304不锈钢蜂窝式下水器、规格：110*90*80mm 材质：优204不锈钢 下水器：304材质蜂窝式 不锈钢下水隔渣，提盖旋转卡位去水，放入凹槽止水，主体黄铜抛光电镀，隔渣盖不锈钢抛光电镀，去0.59立方水80秒 | 32 | 套 | 86.00 | 2752.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------|--|------|---|-------|----------|--|
| | | | 。 | | | | | |
| 107 | 餐厨杂用具（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 108 | 不锈钢304食品级六格餐盘 | 潮州市潮安区彩塘镇胜佳不锈钢制品 | 品牌型号：胜佳J360 不锈钢304食品级六格餐盘、规格：355*265*26mm 材质：优质304不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 1000 | 个 | 26.80 | 26800.00 | |
| 109 | 不锈钢304食品级双层碗 | 潮州市潮安区彩塘镇胜佳不锈钢制品 | 品牌型号：胜佳J131 不锈钢304食品级双层碗、规格：Φ130mm 材质：优质304不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 1000 | 个 | 9.20 | 9200.00 | |
| 110 | 不锈钢食品级汤匙 | 潮州市潮安区彩塘镇胜佳不锈钢制品 | 品牌型号：胜佳J182 不锈钢食品级汤匙、规格：L180mm 材质：优质304不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 1000 | 个 | 6.70 | 6700.00 | |
| 111 | 黑色合金筷 | 浙江客满多餐具有限公司 | 品牌型号：客满多K090 黑色合金筷、 规格：长270mm 韧性强耐高温 不变弯，不变形 | 1000 | 个 | 2.10 | 2100.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--|----|---|-------|--------|--|
| 112 | 不锈钢加厚饭更 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫784FL 不锈钢加厚饭更、规格：11*70 材质：优质食品级不锈钢材质 | 20 | 个 | 30.00 | 600.00 | |
| 113 | 不锈钢精美汤壳 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫407FL 不锈钢精美汤壳、规格：450mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 20 | 个 | 32.00 | 640.00 | |
| 114 | 不锈钢炒锅铲 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫671FL 不锈钢炒锅铲、规格：450*150mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 5 | 只 | 33.00 | 165.00 | |
| 115 | 不锈钢炒锅勺1 斤 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫367FL 不锈钢炒锅勺1斤、规格：450*130mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 5 | 只 | 36.00 | 180.00 | |
| 116 | 不锈钢木柄大锅 铲 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫230FL 不锈钢木柄大锅铲、规格：230*100mm 材质：优质201不锈钢 1. 加厚无磁不锈钢制作 一体冲成 结实耐用 2. 产品颜色：不锈钢色 | 3 | 把 | 65.00 | 195.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--|----|---|--------|--------|--|
| 117 | 不锈钢木柄大锅铲 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫195FL 不锈钢木柄大锅铲、规格：150*95mm 材质：优质201不锈钢 1. 加厚无磁不锈钢制作 一体冲成 结实耐用 2. 产品颜色：不锈钢色 | 3 | 把 | 35.00 | 105.00 | |
| 118 | 不锈钢加厚油盆 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫238FL 不锈钢加厚油盆、规格：280*130mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 只 | 36.00 | 360.00 | |
| 119 | 加厚全不锈钢漏壳 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫428FL 加厚全不锈钢漏壳、规格：280*120mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 5 | 只 | 38.00 | 190.00 | |
| 120 | 不锈钢加厚打蛋器 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫200FL 不锈钢加厚打蛋器、规格：280*80mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 只 | 15.00 | 150.00 | |
| 121 | 不锈钢加厚日式调料盒 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫435FL 不锈钢加厚日式调料盒、规格：350*420*50mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 | 2 | 套 | 160.00 | 320.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------|--|-----|---|--------|---------|--|
| | | | 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 122 | 不锈钢调料缸 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫237FL 不锈钢调料缸、规格：260*37mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 个 | 25.00 | 250.00 | |
| 123 | 304食品级不锈 钢留样盒 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫LF-325 304食品级不锈钢留样盒、规格：125*125mm 材质：优质304不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 100 | 套 | 28.00 | 2800.00 | |
| 124 | 复合底电磁炉专 用加厚汤桶 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫500FL-C 复合底电磁炉专用加厚汤桶、规格：500*500mm 材质：特厚精钢电磁炉专用 1. 优质304不锈钢，规格：500mm 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢本色 | 6 | 个 | 750.00 | 4500.00 | |
| 125 | 加厚不锈钢有孔 蒸饭盘 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫LF-0560 加厚不锈钢有孔蒸饭盘、规格：600*400*48mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 50 | 只 | 95.00 | 4750.00 | |
| 126 | 不锈钢加厚味盅 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 | 品牌型号：蓝枫LF-913 不锈钢加厚味盅、规格：Φ140mm | 30 | 个 | 13.00 | 390.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------|---|----|---|--------|---------|--|
| | | 司 | 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 127 | 不锈钢加厚味盅 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫LF-527 不锈钢加厚味盅、规格：Φ160mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 20 | 个 | 17.60 | 352.00 | |
| 128 | 优质不锈钢调味勺 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫208FL 优质不锈钢调味勺、规格：280mm 材质：优质不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 20 | 个 | 8.50 | 170.00 | |
| 129 | 加厚不锈钢面盆 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫FL-50 加厚不锈钢面盆、规格：Φ500mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 个 | 95.00 | 950.00 | |
| 130 | 厨师专用桑刀 | 阳江十八 子集团有 限公司 | 品牌型号：十八子作S-D1 厨师专用桑刀、规格：206mm*86mm 材质：精钢 规格：1号 尺寸：刃长206mm*宽度86mm 净重量：250g 刀背厚度：1.8mm | 10 | 把 | 142.00 | 1420.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------|--|----|---|--------|---------|--|
| 131 | 厨师专用锻打片刀 | 阳江十八子集团有限公司 | 品牌型号：十八子作MOV-P2 厨师专用锻打片刀、规格：226mm*97mm 材质：精钢 规格：1号 尺寸：刃长226mm*宽度97mm 净重量：917g 刀背厚度：2.0mm | 10 | 把 | 136.00 | 1360.00 | |
| 132 | 厨师专用砍骨刀 | 阳江十八子集团有限公司 | 品牌型号：十八子作S218-1 厨师专用砍骨刀、规格：250mm*120mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 把 | 165.00 | 1650.00 | |
| 133 | 强力厨房专用剪 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫LF-95B 强力厨房专用剪、规格：125*125mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 把 | 29.00 | 290.00 | |
| 134 | 鱼鳞刮刀 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫106FL 鱼鳞刮刀、规格：180*6mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 把 | 21.00 | 210.00 | |
| 135 | 原竹加长竹筷 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫LF-9145 原竹加长竹筷、规格：400mm 材质：优质竹制加棕榈叶 | 20 | 对 | 7.00 | 140.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------------------|---|----|---|--------|---------|--|
| 136 | 不锈钢厨房夹子 (胶柄) | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫大号 不锈钢厨房夹子（胶柄）、规格：43*50mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 5 | 只 | 33.00 | 165.00 | |
| 137 | 档口用不锈钢漏 罩沥 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫240FL 档口用不锈钢漏罩沥、规格：240*60mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 只 | 28.00 | 280.00 | |
| 138 | 中号食品级保鲜 盒 | 深圳市雅 而达科技 有限公司 | 品牌型号：肥猫8155 中号食品级保鲜盒、规格：392*270*140mm 材质：PP材料 质量要求：环保食品级高密度PE材料，无毒、无味、无臭、 不发霉，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性能，并 有耐酸、碱和有机溶剂的特点 | 10 | 个 | 41.00 | 410.00 | |
| 139 | 大号长方形食品 级周转箱 | 深圳市荣 丰塑胶电 子有限公 司 | 品牌型号：荣丰P60 大号长方形食品级周转箱、规格：450*310*255mm 材质：食品级塑料材质 材质：1. 采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重 力强、不易变形 2. 颜色：多种颜色可选 | 10 | 个 | 119.00 | 1190.00 | |
| 140 | 食品级塑料圆菜 筐 | 深圳市雅 而达科技 有限公司 | 品牌型号：肥猫017 食品级塑料圆菜筐、规格：210*80mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 | 10 | 个 | 5.00 | 50.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--|----|---|--------|---------|--|
| | | | 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | | | | | |
| 141 | 食品级塑料方菜筐 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫014 食品级塑料方菜筐、规格：225*225mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 10 | 个 | 9.00 | 90.00 | |
| 142 | 食品级塑料方菜筐 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫006 食品级塑料方菜筐、规格：400*300*100mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 10 | 个 | 18.00 | 180.00 | |
| 143 | 食品级塑料方菜筐 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫006 食品级塑料方菜筐、规格：400*280mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 10 | 个 | 18.00 | 180.00 | |
| 144 | 食品级加厚方形胶砧板 | 广州云天竹木厨具有限公司 | 品牌型号：砧之宝Z034 食品级加厚方形胶砧板、规格：600*400*20mm 材质：优质食品级PE菜板 1. 表面防滑处理 不开裂 不吸水 2. 耐温参数：-20℃~80℃ 3. 产品用途：切水果、切菜等 | 10 | 块 | 135.00 | 1350.00 | |
| 145 | 食品级塑料尖嘴胶瓶 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫5504-1 食品级塑料尖嘴胶瓶、规格：500ML | 20 | 个 | 6.30 | 126.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------|--|-----|----|---------|----------|--|
| | | | 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | | | | | |
| 146 | 100L食品级大白桶 | 佛山市南海惠而信商用设备有限公司 | 品牌型号：惠而信0094 100L食品级大白桶、规格：555*597*605mm 容量：100L 材质：优质加厚塑料，无毒无味 | 5 | 个 | 152.00 | 760.00 | |
| 147 | 抽排烟系统（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 148 | 主厨区不锈钢排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特Q-3050 主厨区不锈钢排烟罩、规格：12300*1300*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 1.2mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 2) 内部加强筋采用1.0mm不锈钢板材，下带漏油口及接油盒 | 16 | m² | 1560.00 | 24960.00 | |
| 149 | 蒸饭区不锈钢排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特Q-2050 蒸饭区不锈钢排烟罩、规格：4800*1200*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 1.2mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 2) 内部加强筋采用1.0mm不锈钢板材，下带漏油口及接油盒 | 5.8 | m² | 1560.00 | 9048.00 | |
| 150 | 面点间不锈钢排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特Q-2050 面点间不锈钢排烟罩、规格：3600*1200*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 1.2mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 2) 内部加强筋采用1.0mm不锈钢板材，下带漏油口及接油盒 | 4.3 | m² | 1560.00 | 6708.00 | |
| 151 | 早点制作档不锈钢排烟罩 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 品牌型号：龙海Q-2050 早点制作档不锈钢排烟罩、规格：3800*1200*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 | 4.5 | m² | 1560.00 | 7020.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--|-----|----------------|--------|-----------|--|
| | | 公司 | 1) 1.2mm厚不锈钢制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。 2) 内部加强筋采用1.0mm不锈钢板材, 下带漏油口及接油盒 | | | | | |
| 152 | 不锈钢油烟网 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特W-0050 不锈钢油烟网、规格: 500*500mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 0.8mm厚不锈钢制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。 | 25 | m ² | 380.00 | 9500.00 | |
| 153 | 不锈钢拼墙板 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特M-1070 不锈钢拼墙板、规格: 500*1170mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 0.8mm厚不锈钢制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。 | 29 | m ² | 530.00 | 15370.00 | |
| 154 | LED节能烟罩灯 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特QP-6590D LED节能烟罩灯、规格: 230*100mm 电压: 111V~240V 灯泡: 配5wLED球泡 照射面积: 2m ² -5m ² | 21 | 个 | 210.00 | 4410.00 | |
| 155 | 不锈钢抽排烟烟管 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号: 永嘉JY-0568 不锈钢抽排烟烟管、规格: 600*600mm 800*600mm 500*500mm 材质: 201不锈钢1.0mm厚 1) 特点: 不锈钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管。 3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。 | 473 | m ² | 565.00 | 267245.00 | |
| 156 | 不锈钢抽油烟弯头、三通、变头 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号: 永嘉JB-0658 不锈钢抽油烟弯头、三通、变头、规格: 800*600mm | 160 | m ² | 565.00 | 90400.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | 公司 | 600*600mm 500*500mm 材质：201不锈钢1.0mm厚 1) 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | | | | | |
| 157 | 柜式双层静音后倾式高压抽油风柜 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉YJGA-630# 柜式双层静音后倾式高压抽油风柜、规格： 1935*1350*1880mm 流量m³/h：45000m³/h 全压Pa：1000 转速r/min：660 产品用途：企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所通风换气及抽油烟机，及空调制冷行业送风等。 1. 设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 2. 产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 3. 采用流体力学设计，高压高效叶轮，轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4. 风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 5. 风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 6. 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。 7. 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，92g锌层镀锌板。 | 1 | 台 | 27520.00 | 27520.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 158 | 柜式双层静音 后倾式高压抽油 风柜 | 深圳永嘉 环保通风 设备有限 公司 | 品牌型号：永嘉YJGA-450# 柜式双层静音 后倾式高压抽油风柜、规格：1500*1080*1510mm 流量m³/h：18600m³/h 全压Pa：860 转速r/min：930 产品用途：企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所通风 换气及抽油烟机，及空调制冷行业送风等； 1. 设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机 功率大小的更换。 2. 产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 3. 采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式， 确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4. 风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢， 保证产品平稳运行。 5. 风柜框架采用国际角钢焊接拼接工艺，双框架模式，更加 牢固可靠，保证产品平稳运行。 6. 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更 换。 7. 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，20g锌层镀锌板。 | 1 | 台 | 11980.00 | 11980.00 | |
| 159 | 15kw九线制风机 马达 | 六安大川 电机股份 有限公司 | 品牌型号：大川电机YE5-132M2-2 15kw九线制风机马达、规格：595*360*270mm 额定功率：15KW 电压：380（V） 额定转速：490~1650（rpm） 材质：低噪音、节能高效、纯铜线圈、国标功率、启动性能 号，电机运行平稳稳定性墙，IP54防护等级 | 1 | 台 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 160 | 5.5kw九线制风 机马达 | 六安大川 电机股份 有限公司 | 品牌型号：大川电机YE5-132S1-2 5.5kw九线制风机马达、规格：465*350*270mm 额定功率：5.5KW 电压：380（V） | 1 | 台 | 2100.00 | 2100.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 额定转速：490~1650（rpm） 材质：低噪音、节能高效、纯铜线圈、国标功率、启动性能好，电机运行平稳稳定性强，IP54防护等级。 | | | | | |
| 161 | 15kw电机过载保护装置 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉15kw 15kw电机过载保护装置、规格：380*250*150mm 材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动15kw过流保护器 | 1 | 套 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 162 | 5.5kw电机过载保护装置 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉5.5k 5.5kw电机过载保护装置、规格：380*250*150mm 材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动5.5KW过流保护器 | 1 | 套 | 1520.00 | 1520.00 | |
| 163 | 静电复合式高压油烟净化器 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | 品牌型号：科蓝BS-216J-48K 静电复合式高压油烟净化器、规格：735*1529*1744mm 1. 处理风量：42000m³/h 2. 整机重量：299.2kg 额定功率：2.1kw 3. 净化效率需达85%以上。产品油烟净化设备电源符合GB 4706.1-2005检测，具有恒流输出，在满功率负载条件下能连续运行2小时，输出误差±3%； 4. 产品高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格； 5. 产品外壳防护涂层依据GB/T1865-2009用氙灯光照500h，依据GB/T 9274-1988标准测定，耐酸性(3%HCl)240H无异常； 6. 产品符合 GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法第 5 条款进行测试（严酷等级 4），试验中和试验后对设备进行电气、机械性能、功能检测，设备应无电气危险产生，应无机械破坏现象，应功能正常； | 1 | 台 | 35290.00 | 35290.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>7. 油烟净化设备依据JB/T9536-2013、GB/T2423.1-2008、GB/T 2423.33-2021、GB/T4208-2017标准进行检测，防腐等级为不低于WF2；</p> <p>8. 提供本设备制造商针对本项目参数确认函、使用操作规范及售后服务操作规范。</p> | | | | | |
| 164 | 高频高压逆变电源单片机控制软件 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | <p>品牌型号：科蓝RJ-48K</p> <p>高频高压逆变电源单片机控制软件、规格：适配42000m³净化器</p> <p>高压静电控制系统配套软件</p> <p>配套静电处理系统使用</p> | 1 | 套 | 1600.00 | 1600.00 | |
| 165 | 静电复合式高压油烟净化器 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | <p>品牌型号：科蓝BS-216J-16K</p> <p>静电复合式高压油烟净化器、规格：735*1529*943mm</p> <p>1. 处理风量：16000m³/h</p> <p>2. 整机重量：153.8kg 额定功率：1050W</p> <p>3. 净化效率需达85%以上。产品油烟净化设备电源符合GB 4706.1-2005检测，具有恒流输出，在满功率负载条件下能连续运行2小时，输出误差±3%；</p> <p>4. 产品高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格；</p> <p>5. 产品外壳防护涂层依据GB/T1865-2009用氙灯光照500h，依据GB/T 9274-1988标准测定，耐酸性(3%HC1)240H无异常；</p> <p>6. 产品符合 GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法第 5 条款进行测试（严酷等级 4），试验中和试验后对设备进行电气、机械性能、功能检测，设备应无电气危险产生，应无机机械破坏现象，应功能正常；</p> | 1 | 台 | 15610.00 | 15610.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---|----|---|---------|----------|--|
| | | | 7. 油烟净化设备依据JB/T9536-2013、GB/T2423.1-2008、GB/T 2423.33-2021、GB/T4208-2017标准进行检测，防腐等级为不低于WF2； 8. 提供本设备制造商针对本项目参数确认函、使用操作规范及售后服务操作规范。 | | | | | |
| 166 | 高频高压逆变电源单片机控制软件 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | 品牌型号：科蓝RJ-16K 高频高压逆变电源单片机控制软件、规格：适配16000m³净化器 高压静电控制系统配套软件 配套静电处理系统使用 | 1 | 套 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 167 | 防火帆布软接 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-3030 防火帆布软接、规格：1200*1200+300mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，蒙皮防火软接、耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。 | 4 | 组 | 470.00 | 1880.00 | |
| 168 | 强力弹簧减震器 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JT-300 强力弹簧减震器、规格：150-220KG 材质：优质钢材+液压减震 承重范围：150-220KG | 4 | 组 | 2300.00 | 9200.00 | |
| 169 | 风机/静电油烟处理器槽钢座架 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-5050 风机/静电油烟处理器槽钢座架、规格：1100*1350*450mm 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 4 | 台 | 2650.00 | 10600.00 | |
| 170 | 不锈钢法兰连吊杆 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JF-0470 不锈钢法兰连吊杆、规格：700*450mm 材质：国标优质不锈钢 1) 1.0mm厚，对角折边工艺 2) 螺纹吊杆10# | 56 | 个 | 168.00 | 9408.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------|---|-----|----------------|---------|-----------|--|
| 171 | 不锈钢接油盆连卸油阀 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JP-6020 不锈钢接油盆连卸油阀、规格：1100*1600*mm 材质：201不锈钢1.0mm厚1) 特点：不锈钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | 2 | 套 | 1520.00 | 3040.00 | |
| 172 | 不锈钢抽排烟烟管 (外墙管道) | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY-1060 不锈钢抽排烟烟管 (外墙管道)、规格：1000*600mm 材质：201不锈钢1.0mm厚 1) 特点：不锈钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 186 | m ² | 565.00 | 105090.00 | |
| 173 | 不锈钢抽油烟弯头、三通、变头 (外墙管道) | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JB-0860 不锈钢抽油烟弯头、三通、变头 (外墙管道)、规格：800*600mm 1000*600mm 1350*600mm 材质：201不锈钢1.0mm厚 1) 特点：不锈钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 73 | m ² | 565.00 | 41245.00 | |
| 174 | 不锈钢角铁风管法兰 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JV-8010 不锈钢角铁风管法兰、规格：800*600mm 1000*600mm 1350*600mm | 35 | 个 | 175.00 | 6125.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 材质：国标优质不锈钢 1) 1.0mm厚，对角折边工艺 2) 螺纹吊杆10# | | | | | |
| 175 | 80℃自动熔断防火阀 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉F-FHF600 80℃自动熔断防火阀、规格：1000*600mm 材质：国标优质1.2mm冷轧板制作 1) 90~120℃自动熔断机制，火情时阻塞火势蔓延至烟管。 | 1 | 个 | 2300.00 | 2300.00 | |
| 176 | 抽排烟管道专用自动止回阀 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉Q-FHF60 抽排烟管道专用自动止回阀、规格：500*500mm 材质：国标优质1.2mm冷轧板制作 1) 止回专用，防止气味串味，气体乱流。 | 1 | 个 | 1690.00 | 1690.00 | |
| 177 | 风管辅助材料 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉FC-16 风管辅助材料、规格：665m²烟管 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料 | 1 | 项 | 8500.00 | 8500.00 | |
| 178 | 主厨间送鲜风（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 179 | 厨房水冷式空调风柜 | 福州普泽冷暖设备技术有限公司 | 品牌型号：普泽PZL130-LE31 厨房水冷式空调风柜、规格：13000m³/h 1. 风量：13000m³/h 2. 功率：2.5KW 电压：380V 送风距离45m 3. 最大风压：295Pa 耗水量：17L/h 4. 出风口尺寸：431*375mm 5. 进风口尺寸：1250*677mm | 1 | 台 | 16830.00 | 16830.00 | |
| 180 | 3kw电机过载保护装置 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉3kw 3kw电机过载保护装置、规格：380*250*150mm 过载保护配套材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置 | 1 | 套 | 950.00 | 950.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--|-----|----------------|--------|----------|--|
| 181 | 槽钢风机支架 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JJ-8090 槽钢风机支架、规格：1100*800*900mm 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 1 | 台 | 830.00 | 830.00 | |
| 182 | 防火帆布软接 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-1030 防火帆布软接、规格：600*400*300mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接 耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。 | 1 | 项 | 430.00 | 430.00 | |
| 183 | 304材质调风嘴 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JK-2020 304材质调风嘴、规格：300*200mm 材质：201不锈钢，厚度1.0mm | 50 | 个 | 155.00 | 7750.00 | |
| 184 | 不锈钢送鲜风风管 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JX-3060 不锈钢送鲜风风管、规格：600*400mm 400*300mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 127 | m ² | 530.00 | 67310.00 | |
| 185 | 不锈钢送鲜风弯头变头 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JX-6000 不锈钢送鲜风弯头变头、规格：600*400mm 400*300mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 | 33 | m ² | 530.00 | 17490.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------|--|----|----------------|---------|----------|--|
| | | | 3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。 | | | | | |
| 186 | 风管辅助材料 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号: 永嘉FC-09 风管辅助材料、规格: 160m ² 烟管 材质: 槽钢4-6#槽钢 角铁3*3, 防火玻璃胶, 切割片等配套安装材料; | 1 | 项 | 4800.00 | 4800.00 | |
| 187 | 角铁法兰吊杆 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号: 永嘉JD-3010 角铁法兰吊杆、规格: 400*300mm 材质: 国标优质不锈钢 1) 1.0mm厚, 对角折边工艺 2) 螺纹吊杆10# | 40 | 个 | 165.00 | 6600.00 | |
| 188 | 防雨外墙百叶窗 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号: 永嘉JY-0050 防雨外墙百叶窗、规格: 500*500*50mm 材质: 铝合金外壳, 厚度1.0mm | 1 | 个 | 490.00 | 490.00 | |
| 189 | 洗碗机抽排气 (规格 (±20mm)、技术参数 (重量、容量±5%)) | | | | | | 0.00 | |
| 190 | 不锈钢洗碗机排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特Q-1060 不锈钢洗碗机排烟罩、规格: 300*300*350mm 材质: SUS304优质不锈钢 1) 1.0mm厚不锈钢制作 | 2 | 套 | 825.00 | 1650.00 | |
| 191 | 不锈钢抽排烟烟管 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特Y-0390 不锈钢抽排烟烟管、规格: 400*400mm 材质: 201不锈钢0.8mm厚 1) 特点: 不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | 39 | m ² | 530.00 | 20670.00 | |
| 192 | 不锈钢抽排烟弯头、三通、变头 | 深圳永嘉环保通风 | 品牌型号: 永嘉JB-0350 不锈钢抽排烟弯头、三通、变头、规格: 400*400mm | 13 | m ² | 530.00 | 6890.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | 设备有限公司 | 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | | | | | |
| 193 | 洗碗间轴流风机 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉40-4 洗碗间轴流风机、规格：450*380*200mm、功率：550W/380V 材质：铸铁架构，冷轧板外壳铝，不锈钢扇叶，加密网罩，纯铜电机机芯， | 1 | 台 | 1260.00 | 1260.00 | |
| 194 | 风管辅助材料 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉FC-05 风管辅助材料、规格：52m²烟管 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料 | 1 | 项 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 195 | 防雨外墙百叶窗 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY-0050 防雨外墙百叶窗、规格：500*500*50mm 规格：500*500*50mm 材质：铝合金外壳，厚度1.0mm | 1 | 个 | 490.00 | 490.00 | |
| 196 | 洗碗间送鲜风（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 197 | 洗碗间轴流风机 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉40-4 洗碗间轴流风机、规格：450*380*200mm 功率：550W/380V 材质：铸铁架构，冷轧板外壳铝，不锈钢扇叶，加密网罩，纯铜电机机芯， | 1 | 台 | 1260.00 | 1260.00 | |
| 198 | 风机启动装置 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JW-10A 风机启动装置、规格：180*150*150mm 参数：380V 效率：10A保护器 材质：冷轧板外壳 | 1 | 套 | 650.00 | 650.00 | |
| 199 | 送风风机角铁支架 | 深圳永嘉环保通风 | 品牌型号：永嘉JJ-6090 送风风机角铁支架、规格：600*800*900mm | 1 | 台 | 720.00 | 720.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|---|----|----|---------|----------|--|
| | | 设备有限公司 | 材质：4*4号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | | | | | |
| 200 | 防火帆布软接 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-1030 防火帆布软接、规格：600*400*300mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接 耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。 | 1 | 项 | 430.00 | 430.00 | |
| 201 | 不锈钢调风嘴 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JK-2020 不锈钢调风嘴、规格：300*200mm 材质：201不锈钢，厚度1.0mm | 8 | 个 | 155.00 | 1240.00 | |
| 202 | 不锈钢抽排风管 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY5030 不锈钢抽排风管、规格：400*300mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | 25 | m² | 530.00 | 13250.00 | |
| 203 | 不锈钢风管弯头变头 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JB-5030 不锈钢风管弯头变头、规格：400*300mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | 20 | m² | 530.00 | 10600.00 | |
| 204 | 风管辅助材料 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉FC-02 风管辅助材料、规格：45m²烟管 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料； | 1 | 项 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 205 | 角铁法兰吊杆 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-3010 角铁法兰吊杆、规格：400*300mm 材质：国标优质不锈钢 1) 1.0mm厚，对角折边工艺 | 20 | 个 | 165.00 | 3300.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 2) 螺纹吊杆10# | | | | | |
| 206 | 防雨外墙百叶窗 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY-0050 防雨外墙百叶窗、规格：500*500*50mm 材质：铝合金外壳，厚度1.0mm | 1 | 个 | 490.00 | 490.00 | |
| 207 | 空调部分（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 208 | 5匹四面出风式天花机 | 广东美的制冷设备有限公司 | 品牌型号：美的RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A 5匹四面出风式天花机 规格：5匹； 规格：5匹； 1. 类型：定频天花机； 2. 规格：830*830*287mm 3. 电源规格：380V/50HZ 4. 能效比：一级 5. 制冷耗电量：2350Kw/h，制热耗电量：2510Kw/h，经检测符合GB 19576-2019国家标准要求； 6. 额定制热量：13500w，12190w，经检测符合、GB 19576-2019国家标准要求； 7. 提供本设备变频空调符合GB 19576-2019标准要求。 | 6 | 台 | 11650.00 | 69900.00 | |
| 209 | 安装辅材(5 匹) | 广东美的制冷设备有限公司 | 品牌型号：美的LF-120QW 安装辅材(规格：5 匹) 包含以下辅材： 1. 12米加长铜管安装 2. 12米加长排水管安装 3. 包含现场开孔铁架、膨胀 螺丝等 | 6 | 项 | 1720.00 | 10320.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 210 | 1.5 匹挂式空调 | 广东美的制冷设备有限公司 | 品牌型号：美的KFR-35GW/G3-1 1.5 匹挂式空调、 室内机：870*275*205mm 工作方式：变频 空调类型：壁挂式 冷暖类型：单冷 空调面板颜色：极地白 能效等级：三级 制冷量：3500W 室内机噪音：41dB 室外机噪音：51dB | 5 | 台 | 3180.00 | 15900.00 | |
| 211 | 安装辅材(1.5匹) | 广东美的制冷设备有限公司 | 品牌型号：美的KFR-26GW 安装辅材(1.5匹)、规格：5 匹 包含以下辅材 1.6米加长铜管安装 2.6米加长排水管安装 3. 包含现场开孔铁架、膨胀螺丝等 | 5 | 项 | 850.00 | 4250.00 | |
| 212 | 不间断电源(含电池等) | 深圳科士达科技股份有限公司 | 品牌型号：科士达YDC9315 不间断电源(含电池等)、规格：15K 1) 15K ，延时 1 小时以上，配备 32 个 65 安时的电池，配备 1 个电 池柜，电池柜含有独立的配电模块 以及电池连接线。 2) 采用先进的 DSP 数字化控制技术，PFC 整流、电池升压、充电器 和逆变均采用先进的DSP数字化控 制技术，有效提升产品性能和系统 可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化； 3) 风扇转速可根据负载状态自动 调整转速，减少能耗和噪音，延长 风使用寿命； | 1 | 项 | 12600.00 | 12600.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|--|----|---|--------|----------|--|
| | | | <p>4) 电池节数灵活可调, 支持 16-20 节电池, 满足用户不同的使用需求, 提供官网彩页证明文件;</p> <p>5) 具备电池反接、充电器故障、 电池过充、电池电压低等告警功能</p> <p>6) 为避免误操作, UPS 的开、关 机采用双键组合的形式来实现开 关机, 同时可以通过面板设置手动 旁路, 并通过后台设置UPS输出电 压、输出频率; 投标时提供的产品 使用说明书里面必须有图文操作 说明, 提供图文操作说明并加盖 UPS 厂家的公章;</p> <p>7) 完善的软硬件保护功能, 超强的自诊断功能, 集交流输入过欠压 保护、短路保护、输出过载保护、 过温保护、电池低压和风扇故障保 护等多功能保护于一体, 保证系统 运行的稳定性和可靠性, 并且有丰 富的历史记录, 方便进行查询和维 修;</p> <p>8) 具有智能化的自动开关机功能, 可根据用户设置的负载 量实现自 动开关机;</p> <p>9) 可设置自老化功能, 方便用户现场接入负载前对机器进行老 化测试, 不需要租用任何假负载和 电缆连接, 就可模拟 UPS 系统带满 载运行, 节省用 户投入</p> | | | | | |
| 213 | 一二层阳光厨房监控系统 (规格 (±20mm)、技术参数 (重量、容量±5%)) | | | | | | 0.00 | |
| 214 | 300万红外半球网络摄像机 | 浙江宇视科技有限公司 | <p>品牌型号: 宇视IPC3A3L</p> <p>300万红外半球网络摄像机、规格: 118*80mm</p> <p>1. 300万像素1/2.7"红外级海螺半球网络摄像机;</p> <p>2. 具备0lux (开启红外); 2.8/4.0/6.0mm定焦; 双码流, 最大码流6路; 内置Mic; 10M/100M自适应网口; 一颗红外灯补光30米;</p> <p>3. 支持人形检测; 供电方式: DC12V (±25%)、POE; 工作温</p> | 56 | 台 | 850.00 | 47600.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | | 湿度：-30℃~60℃，95%RH；功耗：5W MAX； 4. 防护等级：IP67；支持4KV防雷； 5. 在链路带宽持续不足的条件下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅 6. 具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复 3. 3MP(2304×1296)@25FPS；0.01Lux (F2.0, AGC ON, 彩色)，0lux(开启红外)； | | | | | |
| 215 | 6T监控级硬盘 | 浙江宇视科技有限公司 | 品牌型号：宇视ST6000VX008 6T监控级硬盘、规格：6TB 3.5”英寸，6TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存64MB，转速5400~7200智能调节 | 2 | 块 | 1730.00 | 3460.00 | |
| 216 | 2盘位16路网络视频录像机 | 浙江宇视科技有限公司 | 品牌型号：宇视NVR-B200-E2 2盘位16路网络视频录像机、规格：2盘位16路NVR 1. 2盘位16路NVR；16路IPC接入，接入带宽160 Mbps，最大支持800万摄像机接入，支持满接500万H.265摄像机接入； 2. 解码能力：2 x 4K@30, 3 x 3MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30/9 x 1080p@25； 3. 最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；2个RJ45千兆以太网口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口；支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术；支持ONVIE、RTSP、国标(GB/T28181(2016))协议；支持智能搜索、回放功能， 4. 有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动，支持客流量统计； | 4 | 台 | 2320.00 | 9280.00 | |
| 217 | 16口POE百兆交换机 | 浙江宇视科技有限公司 | 品牌型号：宇视NSW2020-16T1GT1GC-LPOE 16口POE百兆交换机、规格：320*220*44mm | 2 | 台 | 1650.00 | 3300.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | 公司 | 16个10/100电口（支持POE）、2个10/100/1000 Combo接口； 交换容量：64Gbps、包转发率：8.7Mpps； 工作温度：-5~55℃； 具有防雷设计、支持强大的ACL功能、具备端口限速； 支持MAC地址和端口绑定，支持IP Source Guard、DHCP Snooping，支持802.1X认证； 支持Telnet、SNMP等方式实现对交换机的管理； 支持VLAN（4K个），支持1：1和N：1VLAN转换； 支持端口聚合、支持组播、支持STP、RTSP、MSTP、支持G. 8032 环网保护协议； 支持端口镜像和远程端口镜像； | | | | | |
| 218 | 24口POE百兆交换机 | 浙江宇视科技有限公司 | 品牌型号：宇视NSW2020-24T1GT1GC-POE 24口POE百兆交换机、规格：二层百兆接入交换机 二层百兆接入交换机24个10/100POE电口，1个10/100/1000电口，1个1000combo口 1. 交换容量8.8Gbps 2. 单端口最高支持30w，整机功率370w 3. 工作温度：0℃~40℃， 4. 工作环境湿度：10%~90%无凝结； 5. 内置电源，精巧铁壳结构设计； 6. 低功率POE满接稳定传输 7. POE支持250米长距离稳定传输 8. POE口±6KV防雷 9. 满载H.265 500万摄像机不卡顿 10. 在链路带宽持续不足的条件下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅 11. 具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复 | 2 | 台 | 1750.00 | 3500.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|---|---|---------|----------|--|
| 219 | 55壁挂显示器 | 广州君诺电子有限公司 | 品牌型号：保冠JN-550PJ017 55壁挂显示器、规格：1217*684mm 规格：55寸液晶电视 工艺：挂墙式 功能：具备无线接收及4K显示功能 背光方式：直下式/DLED 扫描方式：逐行扫描 接收制式：PAL NTSC 视频显示格式：1080p | 2 | 台 | 5900.00 | 11800.00 | |
| 220 | 集成网络机柜 | 湖北华腾科技设备制造有限公司 | 品牌型号：华腾15U 集成网络机柜、规格：600*600*800mm 降温设施 风扇1组， 电源8位10APDU， 重型脚轮 4只载重800KG， 防护等级 IP20。 SPCC优质冷轧钢材制作。 | 2 | 个 | 1650.00 | 3300.00 | |
| 221 | 广播、电视显示、网络系统（含一、二层）（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 222 | 网络机柜 | 湖北华腾科技设备制造有限公司 | 品牌型号：华腾42U 网络机柜、规格：800*600*2000mm, 设置导轨, 设置 PDU 插排 1. 尺寸2000mm*800mm*600mm 2. 加厚冷轧钢板，防刮防锈喷塑；前玻璃门，后钢板门 3、含导轨、PDU 插排 | 1 | 个 | 2950.00 | 2950.00 | |
| 223 | 工控电脑 | 研华科技(中国)有限公司 | 品牌型号：研华IPC-610 工控电脑、规格：I5 处理器、1T 硬 1、I5 处理器1T 硬盘，2G 独立显卡 H110芯片组LGA1151) 2、机箱：工业级 PC 机箱，4U 高度 带防尘 滤网 FM 散 | 1 | 台 | 6500.00 | 6500.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>热风扇</p> <p>3、电源：工业电源，功率 250W，输入：100~240VAC、50~60Hz</p> <p>4、内存：双 DDR4内存，8G*2 或以上</p> <p>5、主板接口：不低于1个PCI 1个PCIE*16，2个PCIE*1</p> <p>6、外设：配一台21.5 寸（16：9）显示器 且含线，配一套鼠标与键盘</p> <p>7、带 DVI 转 VGA 转接头、声卡、光驱</p> <p>8、系统：支持 windows7、windows8、windows10、windows11</p> | | | | | |
| 224 | 广播系统 | 广州市途声电子有限公司 | <p>品牌型号：TPK0 KT904-TS/KT964-C/CS-609A/KT3-S/CT-1000</p> <p>广播系统、规格：一层设计 37, 二层设计 34, 共计 71 个，含前置（内置 MP3 解码播放器 与 FM 收音机播放器，可自由切换 播放模式，支持 U 盘及 SD 卡存储 歌曲，更换歌曲方便、设有 6 路分 区选择输出，带钟声提示，高音/ 低音控制，总音量和独立的音量控 制、设有 2 路话筒输入，2 路线路 输入，1 路辅助输出、话筒 1 设为最高优先功能，自动抑制其他输入 信号、设备设有异常工作保护警告 功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指 示灯提示。主要技术参数：1. 额定输出功率：600W；2. 输出方 式：定阻 4-16Ω 定压 70V，100V； 3. 线路输出：600Ω /1V (0dB)； 4. 输入：MIC1、2、3 /600Ω，2.0mV (-54dB)，不平衡；AUX1、2、3 /10kΩ，250mV (-10dB)，不平衡；5. 频响：20Hz~20kHz；)，功放（材 质：金属外壳，铁质网罩、喇叭单 元：5"×1、额定功率：6W、最大 功率：10W，参考外形尺寸(W×H)：Φ198*63mm\pm5%、开孔尺寸：Φ 166mm)，dvd 等</p> <p>一层设计37个点位，二层设计 34个点位，共计 71个点位</p> <p>1. 触摸屏智能网络主机1套：5寸全触摸液晶显示，全中文与图形结合的操作菜单，操作简单方便，带5进10出功率分区，每一个分区都设有独立的快捷控制键，实现编程自动或手</p> | 1 | 套 | 68600.00 | 68600.00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>动分区广播，可扩展分区到128路。内置6路编程受控电源，每一路电源都设有独立的快捷控制键，实现编程自动或手动控制，可扩展外控电源时序器。定时执行系统会自动提前打开系统电源，做到准时准点播放。内置MP3播放器，采用SD卡/U盘为存储介质；可以无限扩展存储容量，可扩展外部音源受控DVD/收音机等音源同时播放。设有8套定时方案，每套定时方案有120个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制分区的音源选择、内部MP3、外部周边音源（CD、调谐器、卡座、DVD播放器），8套定时方案可方便切换。实现消防联动，报警区域自动识别，即时激活报警系统，根据用户设置的消防触发点对应的分区或分组进行用户想要任何方式的自定义报警。报警复位转入正常广播。可与无线遥控接收器联机，遥控器预设12个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能，遥控距离（开阔空间）可达1000米。可同时级联多台可远程寻呼话筒，实现远程分控及远程寻呼功能；通过远程寻呼话筒实现分区、全区、电源、音源的控制，并实现远程寻呼、通知、事务性广播。支持网络TCP电脑，所有功能由电脑直接控制。电脑对主机编程、配制，再通过网络下载到主机，主机脱机运行，繁琐的编程变得简单方便。停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失。来电自动恢复运行。电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。</p> <p>2. DVD播放器1套：逐行扫描和隔行扫描输出。托盘式机芯、超强抗震。兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM。支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式，随机/单曲循环/全曲循环。带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称。内置高品质蓝牙解码芯片，音质完美，传输距离远，连接速度快。内置高灵敏度收音解码芯片，收台清晰，抗干扰强，频段宽。支持4个文</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>件夹快捷播放。音频输出：2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出、2组混合输出；</p> <p>3. 室内扩音器71套:额定功率：6W，功率选择：6/3W，输入电压：100V，灵敏度：93±3dB，频响：100~15KHz。</p> <p>4. 带提示音广播/会议麦克风1套：换能方式:电容式,频率响应：20Hz-20KHz,指向性:心型指向,输出阻抗（欧姆）：75Ω,灵敏度：-40dB±2dB,供电电压(V)：DC3V/幻象48V,咪管长度：445mm,咪线长度、配置：2米+10米双芯、卡龙母+卡龙公,输出、指示：平衡、管灯,开关：电子轻触,抗手手、电磁、调频干扰。</p> <p>5. 功率放大器1套：含100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出,输出具备短路、过流、过载保护及LED警示,内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示,饱和失真及LED警示,信号电平指示LED,内置智能温度检测驱动风冷,采用低噪声风扇,2路RCA莲花线路输入,2路话筒输入,话筒1有强切入优先,并具备默音调节功能,各输入通道音量独立调节,高低音调节,2路RCA莲花混合输出,电源 AC220V/50Hz,噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB,总谐波失真<0.1% at 1KHz,频率响应 60Hz-18KHz (±2dB),音调 低音：±10dB at 100Hz,高音：±10dB at 10KHz,话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡。</p> <p>6. 含71个点位安装所需铜芯护套线RVV2*1.5、六类非屏蔽网线、水晶头、线管、绝缘胶带、螺丝钉、管卡材料集成费用。</p> | | | | | |
| 225 | 电视显示系统 | 深圳康佳电子科技有限公司 | <p>品牌型号：康佳LED65G30UE</p> <p>电视显示系统、规格：12个 65 寸电视（一、二层各6台）,含播放软件,有线电视,65 寸电视参数:金属全面屏幕,65 寸,4k 超高清平板电视,极窄边框,DTS 大功率立体声。</p> | 1 | 项 | 65960.00 | 65960.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 含12台65寸电视（一、二层各6台）参数如下： 1. 65 寸4K电视 2. 背光类型：直下式 3. 色温：10500K 4. 对比度：1200:1 5. 分辨率：3840*2160 6. 最大可视角：178° 7. 动态响应：8ms 8. USB 支持视频格式： H264 H265 MPEG1 MPEG2 MPEG4 SHVC VP8 AVS AVS2 VC-1 Generc HLG HDR10 | | | | | |
| 226 | 网络系统 | 新华三技术有限公司 | 品牌型号：华三US1750-52P-PWR /UAP652 网络系统、规格：设计 WIFI大约 20 个,有线网络点 15 个,全铜网线,48 口接入交换机 一套(交换机技术参数:1. 整机交换容量: 330Gbps, 转发性能: 87Mbps; 2. 主机固化千兆以太网电口数量: 48,千兆以太网光口数量: 4; 3. 支持 IPv4/v6 静态路由、RIP、RIPng、OSPF 功能; 4. 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL; 支持基于端口, VLAN, 全局下发 ACL; 5. 支持 OPENFLOW 1.3 标准支持普通模式和 Openflow 模式切换; 6. 支持以设备内置及图形化操作的方式, 实现对网络的统一运维及管理。。 wifi 设备参数:1 个 10/100/1000M 以太网上行端口,1 个 10/100/1000M 以太网下行端口;内 置 2 根高增益全向天线,无线速率:3000MBPS (2.4G:2*2MIMO;5G:2 *2MIMO);POE: 支持 802.3AF/802.3AT 兼容供电;顶部 LED 系统状态指示灯。 设计WIFI大约 20 个,有线网络点 15 个 1. Wi-Fi 6千兆吸顶AP 2. 1个WAN/PoE上联端口,带机量: 30~50,无线终端最大接 | 1 | 项 | 65100.00 | 65100.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------|---|----|----|---------|-----------|--|
| | | | 入数为256，快网络全网管理设备最大数为32。 3. 内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。 4. 支持二层漫游，支持APP管理。支持PoE供电和本地供电。 5. 整机交换容量：336Gbps，转发性能：108Mpps； 6. 48个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率370W，4个SFP千兆光口。 7. 支持 IPv4/v6 静态路由、RIP、RIPng、OSPF 功能； 8. 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 9. 支持APP、云平台统一管理。 10含35个点位安装所需铜芯护套线RVV2*1.5、六类非屏蔽网线、水晶头、线管、绝缘胶带、螺丝钉、管卡材料集成费用。 | | | | | |
| 227 | 文化墙建设 | 广州映博智能科技有限公司 | 品牌型号：映博DZ-90NF 文化墙建设、 含深化设计、满足90 平方配套文化墙主材、满足 90 平方配套文化 墙安装费、满足 90 平方配套文化 墙背景框架定制等主材材料及材料费用 | 90 | 平方 | 1520.00 | 136800.00 | |
| 海南省经济技术学校桂林洋校区食堂标准化建设二食堂设备清单 | | | | | | | 0.00 | |
| 228 | 仓库间（规格（±20mm）、（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 229 | 30kg电子桌秤 | 广州市世剑电子有限公司 | 品牌型号：世剑SJ-709W 30kg电子桌秤、规格：300*335*110mm 材质：不锈钢外壳+塑料材质 1. 材质：优质不锈钢 2. 功率：交流220V，测重:30kg 3. 具有零位自动跟踪，置零，去皮，重量，单价，金额运算，金 | 1 | 台 | 270.00 | 270.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | 额累加, 总计, 超载, 超值报警, 出错信息提示, 电源交直流二用, 空秤自动进入低功耗节能状态, 自测电压, 电压不足自动报警等功能., 内置电瓶, 充足后可连续使用8小时以上 | | | | | |
| 230 | 150KG落地式台秤 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 品牌型号: 大红鹰TCS-150kg 150KG落地式台秤、规格: 480*580*1265mm 材质: 不锈钢外壳+塑料材质 1. 材质: 优质不锈钢 2. 功率: 交流220V, 测重:150kg 具有零位自动跟踪, 置零, 去皮, 重量, 单价, 金额运算, 金额累加, 总计, 超载, 超值报警, 出错信息提示, 电源交直流二用, 空秤自动进入低功耗节能状态, 自测电压, 电压不足自动报警等功能. 交流220V, 内置电瓶, 充足后可连续使用8小时以上 | 1 | 台 | 360.00 | 360.00 | |
| 231 | 不锈钢单星盆连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特A-1070 不锈钢单星盆连靠背、规格: 700*700*800+150mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 1 | 台 | 1770.00 | 1770.00 | |
| 232 | 不锈钢双层平板工作台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特C-1050 不锈钢双层平板工作台连靠背、规格: 1500*700*800+150mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 | 1 | 台 | 2480.00 | 2480.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|--|---|---|---------|----------|--|
| | | | 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板 | | | | | |
| 233 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-1050 不锈钢四层栅格层架、规格：1500*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 9 | 台 | 2360.00 | 21240.00 | |
| 234 | 不锈钢加厚米面架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特B-1020 不锈钢加厚米面架、规格：1200*600*250mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通50X50X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>底部加强筋加固处理 | 1 | 台 | 980.00 | 980.00 | |
| 235 | 不锈钢加厚米面架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特B-1010 不锈钢加厚米面架、规格：1000*600*250mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通50X50X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>底部加强筋加固处理 | 2 | 台 | 950.00 | 1900.00 | |
| 236 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-1050 不锈钢四层栅格层架、规格：1500*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 4 | 台 | 2360.00 | 9440.00 | |
| 237 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-1010 不锈钢四层栅格层架、规格：1000*500*1550mm | 1 | 台 | 1795.00 | 1795.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | 具有限公司 | 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm; 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3) 采用不锈钢可调子弹脚 | | | | | |
| 238 | 不锈钢材质冷冻库房 | 杭州杭谷制冷设备有限公司 | 品牌型号：艾默生A-ZB23K 不锈钢材质冷冻库房、规格：2300*3400*2600mm 材质：SUS201优质不锈钢制 冷方式：风冷（-10℃~-18℃） 1. 技术参数：所有冷库的墙板与墙板、墙板与地面的转角拼接处材料必须采用201材质0.8mm不锈钢，库板整体厚度100mm; 2. 所有冷库的保温材料需符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》SGS组合冷库用隔热夹芯板标准; 3. 保温层材质必须采用厚度为100mm的环保型无CFC聚氨基甲酸酯，密度标准需符合《硬质聚氨酯泡沫塑料》标准规定。 4. 冷媒铜管的材质必需符合《空调及制冷用无缝铜管》的标准; 5. 冷库灯：LED 20W 220V; | 1 | 座 | 57560.00 | 57560.00 | |
| 239 | 冷冻库机组及蒸发器 (风冷：0℃~-负18℃/0℃~10℃) | 杭州杭谷制冷设备有限公司 | 品牌型号：艾默生ZB21KQ 冷冻库机组及蒸发器、规格： (风冷：0℃~-负18℃/0℃~10℃) 机组功率：3.5KW 制冷效率：20m³ 设备功率：3.5KW 导热系数：0.024W/(m.k) 冷库负载条件：冷库温度0℃，风冷环境温度40℃、水冷环境温度30℃，蒸发温度-10℃;负载密度：250KG/m³;处理操作时间：18小时;保温板厚度：100MM;产品进库温度：25 | 1 | 套 | 29800.00 | 29800.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | ℃;产品每天周转量: 10%。 | | | | | |
| 240 | 不锈钢洗手星盆 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特X-100 不锈钢洗手星盆、规格: 450*450*250+100mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗用1.0mm不锈钢 | 5 | 台 | 1180.00 | 5900.00 | |
| 241 | 感应式水龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | 品牌型号: 君畅JC-8300+JC02 感应式水龙头、规格: 160*135*55mm 材质: 优质304不锈钢 工艺: 感应式 | 5 | 个 | 230.00 | 1150.00 | |
| 242 | 粗加工(规格(±20mm)、技术参数(重量、容量±5%)) | | | | | | 0.00 | |
| 243 | 不锈钢双层平板工作台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特C-1060 不锈钢双层平板工作台连靠背、规格: 1600*800*800+150mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调于弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 1 | 台 | 2600.00 | 2600.00 | |
| 244 | 涡轮水压式蔬果万能清洗机 | 山东金通达厨业有限公司 | 品牌型号: 金佰特JTD-C150# 涡轮水压式蔬果万能清洗机、规格: 1500*900*800mm 工作方式: 涡轮水压式清洗 产量: 300-1000KG/HR 电源: 220V/1.5~2.2kw 材质: 食品级304不锈钢材质 功能: 360度无死角扫频自动清洗, 智能定时清洗, 快速洁 | 1 | 台 | 16700.00 | 16700.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>净，杀菌消毒，智能恒温加热，油水分离，残渣收集，智能防干烧。</p> <p>优势：快速洁净，干净卫生，省时省力省人工，省水省电低耗能。</p> <p>配置：不锈钢靠背挡板，温度显示屏，时间显示屏，智能触屏控制。</p> | | | | | |
| 245 | 不锈钢挂墙单层板 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特D-1060</p> <p>不锈钢挂墙单层板、规格：1600*350*230mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>采用1.0mm不锈钢板制作</p> <p>2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> | 1 | 台 | 630.00 | 630.00 | |
| 246 | 智能四门双机双温冰柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特RF4</p> <p>智能四门双机双温冰柜、规格：1200*700*1975mm</p> <p>1. 制冷温度：+8℃~-2℃/-6℃~-20℃</p> <p>2. 功率：395W，有效容积850L，采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管，冰柜内外壁均采用优质不锈钢制造，门采用90度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置600*400mm面包烤盘，内置空间采用R型角落设计，清洁无死角，设备对触及带电部位的防护依据符合GB4706.1-2005、SB 10424-2007 标准中要求；</p> <p>3. 产品材质304不锈钢符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求；</p> <p>4. 压缩机，保证系统品质，维修率低至 1%以下，符合GB26920.2-2015 规定的总能量消耗低于标准要求，能效指数小于等于 54.6；</p> <p>5. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>6. 优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保</p> | 2 | 台 | 15860.00 | 31720.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | <p>无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻；</p> <p>7. 电脑温控，精准控温，针对不同食材可选择不同温度；</p> <p>8. 内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角；</p> <p>9. 90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门，可拆卸门封；</p> <p>10. 产品具有食品接触部件材质执行的国家标准为GB 4806.9-2023；</p> <p>11. 产品冷柜内胆使用材料具备抗菌特点，通过 GB21551.2-2010检验标准要求；</p> <p>12. 提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。</p> | | | | | |
| 247 | 不锈钢双层平板工作台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特C-1030</p> <p>不锈钢双层平板工作台连靠背、规格：1300*700*800+150mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>台面板用1.2mm不锈钢</p> <p>2>层板采用1.0mm不锈钢</p> <p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚</p> <p>4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> <p>5>台面内嵌12mm厚夹板。</p> | 1 | 台 | 2360.00 | 2360.00 | |
| 248 | 不锈钢双层平板工作台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特C-1020</p> <p>不锈钢双层平板工作台连靠背、规格：1200*700*800+150mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>台面板用1.2mm不锈钢</p> <p>2>层板采用1.0mm不锈钢</p> <p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚</p> <p>4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> | 1 | 台 | 2245.00 | 2245.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------|--|---|---|---------|----------|--|
| | | | 5>台面内嵌12mm厚夹板 | | | | | |
| 249 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1080 不锈钢双层平板工作台、规格：1800*800*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板 | 4 | 台 | 2620.00 | 10480.00 | |
| 250 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | 品牌型号：君畅JC-1155E-10 高压强力伸缩洗地龙头、规格：390*90*410mm 材质：表面静电喷塑处理 1>开方式洗地龙头，配有10米高压软管。 2>进水口采用3/8" NPT美式内螺纹 3>水枪式喷头管子的承受压力是300psi，温度0-100度 | 2 | 台 | 4475.00 | 8950.00 | |
| 251 | 不锈钢大单星盆连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特D-1280 不锈钢大单星盆连靠背、规格：1200*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗900×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 2 | 台 | 2218.00 | 4436.00 | |
| 252 | 不锈钢三星水池连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特S-1080 不锈钢三星水池连靠背、规格：1800*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 | 2 | 台 | 3260.00 | 6520.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | 司 | 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | | | | | |
| 253 | 全自动多功能切菜机 | 广州市天烨食品机械有限公司 | 品牌型号：天烨TY-801L 全自动多功能切菜机 1、规格：1180*580*1160 2、叶菜部切长度：1-70mm（可调） 3、产量：300-1000KG/HR 4、电源：220V 单向 5、马力：1.25kw 6、本机为双头型切菜机，可同时工作； 7、通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩到速度，可切出各种规格的片、丝、丁； 8、输送带可拆卸，方便清洗 | 1 | 台 | 38050.00 | 38050.00 | |
| 254 | 不锈钢单星杀鱼台连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特K-1080 不锈钢单星杀鱼台连靠背、规格：2200*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 2 | 台 | 3420.00 | 6840.00 | |
| 255 | 全不锈钢绞切两用机 | 佛山市顺德区俊凌厨具有限 | 品牌型号：裕飛永强YQ-322 全不锈钢绞切两用机 | 1 | 台 | 6530.00 | 6530.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|---|----|---|---------|----------|--|
| | (刀俎可拆卸式) | 公司 | (刀俎可拆卸式)、规格: 420*590*710mm 电机功率: 1.1+1.1kw 绞切转速: 切肉473/r 绞肉425/r 额定电压: 220v 工作效率: 肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h 规格: 切肉3mm 6mm 绞肉Φ62 整机重量: 76kg | | | | | |
| 256 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特P-1051 不锈钢双层平板工作台、规格: 1500*1000*800mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 2 | 台 | 2595.00 | 5190.00 | |
| 257 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特J-1020 不锈钢四层栅格层架、规格: 1200*500*1550mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>四条立柱采用方通38*38*1.0mm 2>四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 16 | 台 | 2130.00 | 34080.00 | |
| 258 | 毛巾砧板刀具柜 (热风循环) | 山东金通达厨业有限公司 | 品牌型号: 金通达JTD-D32 毛巾砧板刀具柜 (热风循环)、规格: 1200*600*1600mm 电压: 220V 功率: 50W 刀数量: 20 毛巾: 20条 刀片最大长度: 310MM 砧板: 10cm 9块 材质: 201不锈钢, 消毒方式臭氧+紫外+热风循环+红外。 | 1 | 台 | 5880.00 | 5880.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 259 | 主厨间（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 260 | 电磁单头单尾节能小炒炉 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 品牌型号：百斯特喜德力GDSDL-X400-1 电磁单头单尾节能小炒炉、规格：1100*1100*800+400mm 电压：380v 功率：12KW 配500抛锅 1、额定输入电压380V，输出功率12kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V，面板采用201#1.2mm不锈钢，柜体采用1.0mm不锈钢；微晶凹板Φ400，6mm厚，标配铁锅外径Φ500 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作。显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关9档火力调节，微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，耐高温，耐燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机；集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 9、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0~180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活支配； 10、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN | 1 | 台 | 15630.00 | 15630.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>端子，给予人身安全保驾护航；</p> <p>11、要求所投产品符合QB/T 4499-2023《商用电磁灶》标准。</p> <p>12、要求所投产品依照GB/T17626.12-2023《电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验》要求。</p> <p>13、要求所投产品依据 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验》标准。</p> <p>14、要求所投产品依据QB/T4499-2023《商用电磁灶》通过（自动关机性能），电磁灶从工作状态转换成待机状态的时间应在2min内，检测结果符合要求。</p> <p>15、提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。</p> | | | | | |
| 261 | 不锈钢炉拼柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特P-4080</p> <p>不锈钢炉拼柜、规格：400*1100*800+400mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>采用1.0mm不锈钢板制作</p> <p>2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> | 5 | 台 | 1570.00 | 7850.00 | |
| 262 | 电磁80双头节能大炒炉 | 广东喜德力热能科技有限公司 | <p>品牌型号：百斯特喜德力GDXDL-D800-I</p> <p>电磁80双头节能大炒炉、规格：2100*1100*800+400mm</p> <p>锅Φ口径（mm）：Φ800*2</p> <p>1、锅Φ口径（mm）：Φ800，额定输入电压380V，输出功率20kW*2，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V，面板采用201#1.2mm不锈钢，柜体采用1.0mm不锈钢；</p> <p>2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用；铁锅厚度3mm，耐用，长时间不会鼓包。</p> <p>3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直</p> | 3 | 台 | 26710.00 | 80130.00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合；</p> <p>4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化；</p> <p>5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示；</p> <p>6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长；</p> <p>7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果；</p> <p>8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机；</p> <p>9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强；</p> <p>10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0~180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活分配；</p> <p>11、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航；</p> <p>12、原材料或配件等直接接触或非直接接触是符合国家食品标准；</p> <p>13、要求所投产品符合GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》。</p> <p>14、要求所投产品关键部件（弯头、水龙头、水龙头密封圈）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023相关的检测。</p> <p>15、要求所投产品根据GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测试》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>的限量要求》进行检测。</p> <p>16、要求所投产品的控制机芯、火力调节开关、显示屏依据GB/T2423.17-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》：在环境25℃，湿度45%，盐雾浓度：（5±1）%，测试溶液PH值：6.5-7.2，喷雾量：1.0-2.0mL/h/80cm²，模拟加温至（40±2）℃，经过960个小时，机芯表面无锈蚀，无褪色。</p> <p>17、提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。</p> | | | | | |
| 263 | 智能触屏六盘电热万能蒸烤箱 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特S6ESCTD</p> <p>智能触屏六盘电热万能蒸烤箱、规格：910*810*900mm</p> <p>1. 电压：380V 功率：12.5 KW</p> <p>2. 容量：6个GN1/1" 盆</p> <p>3. 规格：内膛尺寸：440x645x580 mm</p> <p>4. 每层高度：70mm</p> <p>5. 全不锈钢制造；</p> <p>6. 内膛全部圆角，不藏垃圾，易清洁；</p> <p>7. 高效能电热管，加热速度快；</p> <p>8. 四个常用模式，切换简单；</p> <p>9. 肉针模式，可探、控食物内部温度；</p> <p>10. 可存储100个常用菜单，调用简单；</p> <p>11. 排湿功能，保证烤制效果；</p> <p>12. 自动喷雾功能，解决水垢问题；</p> <p>13. 二级开门，防止蒸汽忽然涌出伤人；</p> <p>14. 自动清洗功能，清洁方便。</p> | 1 | 台 | 79860.00 | 79860.00 | |
| 264 | 六盘万能蒸烤箱底架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特J-658FH</p> <p>六盘万能蒸烤箱底架、规格：903*740*858mm</p> <p>材质：优质304不锈钢</p> | 1 | 个 | 2800.00 | 2800.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | | | | | |
| 265 | 电磁双头节能低汤炉 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 品牌型号：百斯特喜德力GDXDL-P420II 电磁双头节能低汤炉、规格：1300*800*600+600mm 锅Φ口径（mm）：Φ430 电压：380v 功率：12KW*2 1、额定输入电压380V，输出功率12kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V，炉面采用201#1.2mm不锈钢，柜体采用1.0mm不锈钢；微晶板Φ428，6mm厚，标配汤桶外径Φ500×500 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现的图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用32位及IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； | 1 | 台 | 24730.00 | 24730.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|---|---|--------|---------|--|
| | | | <p>9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强；</p> <p>10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0~180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活支配；</p> <p>11、要求所投产品具有商用电磁灶节能环保认证证书；</p> <p>12、要求所投产品关键部件（弯头、水龙头、水龙头密封圈）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023相关的检测。</p> <p>13、要求响应文件中符合检验依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》；GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》。</p> <p>14、产品核心部件的控制机芯、磁控火力调节开关、显示屏、风机、电磁炉主机专用控制板依据GB 4706.52-2008、GB/T 4208-2017进行试验。</p> <p>15、要求所投产品核心控制机芯、火力调节开关、显示屏的抗腐蚀性、抗氧化性、防霉性、防油垢、防潮湿性能高，依据GB/T 2423.16-2022环境试验，在湿度95%，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、红色木霉，检测结果放大50倍下，没有发现明显的长霉。</p> <p>16、提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。</p> | | | | | |
| 266 | 复合底电磁炉专用加厚汤桶 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | <p>品牌型号：蓝枫500FL-C</p> <p>复合底电磁炉专用加厚汤桶、规格：500mm直径</p> <p>材质：特厚精钢电磁炉专用</p> <p>1. 无磁不生锈</p> <p>2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>3. 产品颜色：不锈钢本色</p> | 2 | 个 | 750.00 | 1500.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---|-----|---|----------|----------|--|
| 267 | 全自动电热二十四盘节能蒸饭车 | 山东汇德厨业有限公司 | 品牌型号：汇德KZ-240-D 全自动电热二十四盘节能蒸饭车、规格：1430*640*1550mm 额定电压：380V 额定功率：24Kw 最大蒸饭能力：米饭：72-96kg 面点：48-72kg，排骨：96-120kg 产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低、大容量、节省空间、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封、密封更牢固、冲压成型不锈钢蒸盘、支撑条经久耐用、全不锈钢机体，耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低、热效率高、节能、安全、操作简便、安全更有保障，加重脚轮更牢固。 | 3 | 台 | 15320.00 | 45960.00 | |
| 268 | 不锈钢蒸饭盘 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫L-361W 不锈钢蒸饭盘、规格：600*400*48mm 材质：SUS304优质不锈钢，厚度1.0mm | 100 | 个 | 98.00 | 9800.00 | |
| 269 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-108 不锈钢四层栅格层架、规格：800*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38*38*1.0mm 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3) 采用不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 | 1370.00 | 2740.00 | |
| 270 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1081 不锈钢双层平板工作台、规格：1800*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 台面板用1.2mm不锈钢 2) 层板采用1.0mm不锈钢 3) 采用不锈钢承重可调子弹脚 4) 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5) 台面内嵌12mm厚夹板。 | 4 | 台 | 2715.00 | 10860.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 271 | 不锈钢双通加固工作柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特T-1090 不锈钢双通加固工作柜、规格：1800*900*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | 5 | 台 | 8650.00 | 43250.00 | |
| 272 | 智能四门双机双温冰柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特RF4 智能四门双机双温冰柜、规格：1200*700*1975mm 1. 制冷温度：+8℃~-2℃/-6℃~-20℃ 2. 功率：395W，有效容积850L,采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造，门采用90度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置600*400mm面包烤盘，内置空间采用R型角落设计，清洁无死角，设备对触及带电部位的防护等级符合GB4706.1-2005、SB 10424-2007 标准中要求； 3. 产品材质304不锈钢符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求； 4. 压缩机，保证系统品质，维修率低至 1%以下，符合GB26920.2-2015 规定的总能量消耗低于标准要求,能效指数小于等于 54.6； 5. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 6. 优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻； 7. 电脑温控，精准控温，针对不同食材可选择不同温度； 8. 内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角 | 2 | 台 | 15860.00 | 31720.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | <p>;</p> <p>9. 90° 自动回归门, 可承受十万次以上开关门, 可拆卸门封</p> <p>;</p> <p>10. 产品具有食品接触部件材质执行的国家标准为GB 4806.9-2023;</p> <p>11. 产品冷柜内胆使用材料具备抗菌特点, 通过GB21551.2-2010检验标准要求;</p> <p>12. 提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。</p> | | | | | |
| 273 | 不锈钢活动工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号: 金佰特R-5080</p> <p>不锈钢活动工作台、规格: 800*450*800mm</p> <p>材质: 304优质不锈钢</p> <p>1>台面用1.2mm不锈钢</p> <p>2>层板用0.8mm不锈钢板10mm夹板垫层,</p> <p>3>1.0mm不锈钢加固梁,</p> <p>4>Φ38/1.0mm不锈钢台脚管, 配四个4寸活动轮</p> <p>5>台面内嵌10mm木板。</p> | 2 | 台 | 2125.00 | 4250.00 | |
| 274 | 二次更衣 (规格 (±20mm)、技术参数 (重量、容量±5%)) | | | | | | 0.00 | |
| 275 | 不锈钢洗手星盆 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号: 金佰特X-100</p> <p>不锈钢洗手星盆、规格: 450*450*250+100mm</p> <p>材质: SUS304优质不锈钢</p> <p>1>台面用1.2mm不锈钢</p> <p>2>星盆斗用1.0mm不锈钢</p> | 2 | 台 | 1180.00 | 2360.00 | |
| 276 | 感应式水龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | <p>品牌型号: 君畅JC-8300+JC02</p> <p>感应式水龙头、规格: 160*135*55mm</p> <p>材质: 优质304不锈钢</p> <p>工艺: 感应式</p> | 2 | 个 | 230.00 | 460.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 277 | 烘手烘干机 | 佛山市南海区北奥清洁用品有限公司 | 品牌型号：北奥OK-8036 烘手烘干机、规格：240*205*256mm 功率：1500W 材质：环保塑料外壳 容易操作，使用方便 | 1 | 个 | 210.00 | 210.00 | |
| 278 | 面点房（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 279 | 触控智能三层六盘电烤箱 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 品牌型号：康美达KMD-306D 触控智能三层六盘电烤箱、规格：1220*800*1640mm 电压：380V 功率：19.8(kw) 1、超温断电保护，自动检测系统，温度下降会升温。 2、上下6根远红外线发热管，可添加石板烤萨。 3、整体外壳采用加厚201不锈钢材质，不锈钢门加钢化玻璃视窗，方便观察烘焙效果。 4、独立控制上下火，比例控制运算，可定时分秒。 | 2 | 台 | 26930.00 | 53860.00 | |
| 280 | 不锈钢带轮面粉车 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特M-5050 不锈钢带轮面粉车、规格：800*500*500 材质：304优质不锈钢 1>采用201不锈钢 1.0mm不锈钢板制作 2>全钢活动脚 | 2 | 台 | 1420.00 | 2840.00 | |
| 281 | 不锈钢加厚面点心案板连架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特L-1088 不锈钢加厚面点心案板连架、规格：1800*800*800mm 材质：304优质不锈钢 1>面板1.2加厚加固。 2>支架用38X38X1.0mm不锈钢方通 3>横通30X30厚1.0mm不锈钢, 配可调不锈钢子弹脚 | 1 | 台 | 3500.00 | 3500.00 | |
| 282 | 不锈钢单星盆池连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特A-0810 不锈钢单星盆池连靠背、规格：800*800*800+150mm | 1 | 台 | 1770.00 | 1770.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | 具有限公司 | 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | | | | | |
| 283 | 三功能强力搅拌机 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 品牌型号：康美达KMD-B30 三功能强力搅拌机、规格：545*440*882mm 功率：1.3kW 电压：220/380V 1、与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料 制造。 2、三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护， 高效耐用。 3、机身外形美观、操作方便、工作效率高， 即适合宾馆、酒楼、餐馆、食品加工厂及单位 食堂制作食品。 4、电机性能稳定，噪音低，电机过载保护开 关，效率高，故障率低：标配304不锈钢打蛋器。 5、a. 蛇形搅拌器：适用于和面及拌和粘性较 大的固体食物，和面按铭牌额定量，加水量为 面粉重量的47%~50%，宜选用低速。 b. 拍型搅拌器：适应于拌和碎状、粉状、糊状 食物，如馅料，宜选用中速。 c. 花蕾型搅拌器：适应于拌和液体状食物，如 奶油、打蛋等，宜选用高速。 6、注意：停机后变速，禁止用中速和高速和面。 | 1 | 台 | 9520.00 | 9520.00 | |
| 284 | 双动双速强力和面机 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 品牌型号：康美达KMD-HF30 双动双速强力和面机、规格：445*800*790mm 电压/功率：380v50Hz/1.1kw 1、和面容量：12kg 搅拌钩转速：115/230 (r/min) 料桶转速：10/20 (r/min) 整机重量：91(kg) 料桶容积量：35L 2、通过两个编程计时器手动或自动工作，正反向旋转，搅 | 1 | 台 | 13690.00 | 13690.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>拌器 可移动。可调快慢档。</p> <p>3、和面钩与料桶可同时转动，所有接触食物的零部件，核心部件、螺旋臂、防护网、料桶均采用优质不锈钢材质，铜芯电机；</p> <p>4、整体机身加厚板材，真材实料；超长行程的搅拌钩，大大提高和面的速度与扭力；</p> <p>5、加厚实心材料桶底底盘，使和面工作时，底盘稳；</p> <p>6、保护网罩，安全烘焙，提起网罩，自动断电。</p> | | | | | |
| 285 | 高速强力揉压面机 | 山东丰华元机械设备有限公司 | <p>品牌型号：丰华元YM130</p> <p>高速强力揉压面机、规格：600*750*1120mm</p> <p>电压：220v 功率：1.5kw</p> <p>滚筒长度：300mm 可调厚度：1-18mm</p> <p>整机重量：148kg</p> <p>1、采用经皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲</p> <p>2、料斗、接料板采用优质不锈钢材料制造，清洁卫生，安全耐用</p> | 1 | 台 | 5320.00 | 5320.00 | |
| 286 | 电磁节能单头蒸撑炉 | 江西摩力斯科技股份有限公司 | <p>品牌型号：摩力斯DZ-ZBL-20kw</p> <p>电磁节能单头蒸撑炉、规格：1000*1000*800*350mm</p> <p>电压：380v 功率：20KW</p> <p>1. 一体成型无缝的整体面板光滑、坚固、美观、易清洁，连体式进水结构，操作方便；</p> <p>2. 大功率、大面积感应区域，速度快，能效高；</p> <p>3. 耐磨损，耐高温的凹面微晶板，可牢靠放置炒锅；</p> <p>4. 先进的电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀的受热，智能抛锅零等待；</p> <p>5. 极高的加热性能，快速的探锅功能，只有锅具进入感应区域才能进行加热，大大的降低了能耗，以及消耗在工作场所的热量；</p> | 1 | 台 | 12680.00 | 12680.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | 6. 国家专利双层并绕线圈盘，锅体受热强劲均匀，加热盲区小； 7. 多重立体防辐射外壳屏蔽设计，防防止磁场泄漏； | | | | | |
| 287 | 13盘不锈钢定时发酵箱 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 品牌型号：康美达KMD-13K 13盘不锈钢定时发酵箱、规格：500*690*1660mm 电源：220V 50Hz 功率：2.8kw 利用电热管通过温度控制电路加热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为80~85%、温度35℃~40℃的最适合发酵环境 | 1 | 台 | 4750.00 | 4750.00 | |
| 288 | 不锈钢单通工作柜连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特G-1080 不锈钢单通工作柜连靠背、规格：1800*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | 1 | 台 | 6530.00 | 6530.00 | |
| 289 | 不锈钢单通工作柜连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特G-1030 不锈钢单通工作柜连靠背、规格：1800*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | 1 | 台 | 4960.00 | 4960.00 | |
| 290 | 智能两门冷藏冰柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特R2 智能两门冷藏冰柜、规格：600*700*1975mm 制冷温度：-5~+10℃ | 1 | 台 | 5560.00 | 5560.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | 司 | 电压220~240V, 功率: 223W, 有效容积460L, 采用优质双压缩机组, 内置蒸发器采用优质铜管, 冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造, 门采用90度自动回门, 电子面板实时温度显示, 内置空间可放置600*400面包烤盘, 内置空间采用R型角落设计, 清洁无死角。 | | | | | |
| 291 | 洗碗间 (规格 (±20mm)、技术参数 (重量、容量±5%)) | | | | | | 0.00 | |
| 292 | 不锈钢活动板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特H-1060 不锈钢活动板工作台、规格: 1000*600*800mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>活动轮。 | 1 | 台 | 2360.00 | 2360.00 | |
| 293 | 超声波浸泡洗碗机 | 山东金通达厨业有限公司 | 品牌型号: 金通达JTD-W1600 超声波浸泡洗碗机、规格: 1650*750*800mm±150mm 1、槽体选用优质国标304#T=2.0mm 2、功率: 4KW/220V, 3、清洗能力: 6000~8000碟/小时 4、压垫陶瓷片材料, 优质绝缘管, 发生器内部核心配件均为同行业知名品牌; 5、频率自动跟踪扫描功能, 及其发生器与换成器电容阻抗频率匹配的完美结合, 增强了整机运作的稳定性; 6、本产品为油污之克星, 不仅选用超声波振子除油去污, 再加上电热丝辅助设备, 将清洗的效果达到极致; 7、暗藏式超声波发生器及双项开关控制, 不仅适用于不同 | 1 | 台 | 26630.00 | 26630.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | | 的环境，更为您的安全增加了保障； | | | | | |
| 294 | 不锈钢挂墙单层板 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特D-1020 不锈钢挂墙单层板、规格：1200*350*230mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 1 | 台 | 530.00 | 530.00 | |
| 295 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | 品牌型号：君畅JC-1155E-10 高压强力伸缩洗地龙头、规格：390*90*410mm 材质：表面静电喷塑处理 1>开方式洗地龙头，配有10米高压软管。 2>进水口采用3/8" NPT美式内螺纹。 3>水枪式喷头管子的承受压力是300psi，温度0-100度 | 1 | 台 | 4475.00 | 4475.00 | |
| 296 | 6kw步进式开水器连挂架 | 佛山哲灵厨具有限公司 | 品牌型号：哲灵ZL6-60 6kw步进式开水器连挂架、规格：420*280*760mm 1. 全304不锈钢材料制作 2. 全自动机械延时进水控制，保障使用100%开水 3. 整体灌注聚氨酯发泡保温 4. 高频不锈钢连接件焊接 5. 全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 6. 产品使用性能稳定 | 2 | 台 | 1860.00 | 3720.00 | |
| 297 | 不锈钢大单星盆连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特D-1280 不锈钢大单星盆连靠背、规格：1200*700*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗900×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 | 3 | 台 | 2218.00 | 6654.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------|---|-----|---|---------|----------|--|
| | | | 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | | | | | |
| 298 | 不锈钢带转角洗碗机 专用传输带 | 良基(厦 门)自动 化设备有 限公司 | 品牌型号：良基GB-C5550 不锈钢带转角洗碗机 专用传输带、规格：5550+2900*500*800mm 1、外壳选用优质国标201#T=1.0~1.2mm 2、输送能力：7件/秒~44件/秒（以450MM快餐盘为准） 3、功率：750W/380V 三相四（地线）线制 4、组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵动性，更便于运输； 5、隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学合理，真正做到脏净分离； 6、食品等级胶条不仅耐磨耐用，而且伸缩性超强 7、适用于平底托盘420X300 8、限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来，受到损害 9、扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超载时，对本设备造成的损伤 | 8.4 | 米 | 8720.00 | 73248.00 | |
| 299 | 不锈钢长条洗手 星盆 | 山东金佰 特商用厨 具有限公 司 | 品牌型号：金佰特C-2050 不锈钢长条洗手星盆、规格：1800*500*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 2 | 台 | 2690.00 | 5380.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---|---|---|-----------|-----------|--|
| 300 | 长龙式全自动洗碗机连热烘干系统 | 良基(厦门)自动化设备有限公司 | <p>品牌型号：良基GB-P11 长龙式全自动洗碗机连热烘干系统、规格：3550*888*1996mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备名称：单清洗缸+双喷淋+单烘干长龙式洗碗机 2. 外形尺寸：3550*890*1996 mm 3. 洗涤能力：3600~4900碟/小时 4. 加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 5. 功率：58KW/380V（电）12KW/380V（蒸汽） 6. 清洗缸水箱容量：87L 7. 清洗缸电热管：15KW 8. 清洗缸水泵电机：2.2KW 9. 立体式喷淋电热管：30KW 10. 传送速度：1.5m/min 11. 传送功率：0.4KW 12. 进水管径：6分（20mm） 13. 排水管径：2寸（50mm） 14. 进水压力：1.055kg/m²~1.76kg/m²，最好为1.4Kg/m²，超过1.76Kg/m²需安装加压阀（由其它提供） 15. 进水温度：10-50℃ 16. 进水硬度：0.034~0.103毫/升 17. 电缆线规格：国标35平方毫米（三相五线制） 18. 大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗； 19. 门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心； 20. 自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅使机器本身的功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用的放心； 21. 马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 | 1 | 台 | 115610.00 | 115610.00 | |
|-----|-----------------|-----------------|---|---|---|-----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>22. 双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。</p> <p>23. 出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度；</p> <p>24. 烘干模块的加入，以及双喷淋的设计，完全避免了食堂中，所用不锈钢或密胺材质餐具时，用洗碗机清洗带来的困惑与尴尬。避免了清洗干净后的餐具由于表面附有水痕所造成的二次污染；</p> | | | | | |
| 301 | 不锈钢拖把池连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特T-1050</p> <p>不锈钢拖把池连靠背、规格：1200*500*500mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>台面板用1.2mm不锈钢</p> <p>2>星盆斗900×320用1.0mm不锈钢</p> <p>3>支架、通脚38X38 X 1.0mm</p> <p>4>不锈钢可调子弹脚</p> <p>5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> <p>6>软管接驳</p> | 2 | 台 | 2480.00 | 4960.00 | |
| 302 | 双门热风循环高温消毒柜 | 山东汇德厨业有限公司 | <p>品牌型号：汇德RTP720</p> <p>双门热风循环高温消毒柜、规格：1110*660*1900mm</p> <p>电压：220V~50Hz</p> <p>功率：3.6kw 容量：720L</p> <p>1. 产品说明：整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生</p> <p>2. 节能、安全、操作简便</p> <p>3. 高温热风360° 需达到125℃循环杀菌，立体高温循环，实现彻底杀菌，健康无忧</p> <p>4. 特大消毒保洁储物空间。</p> | 4 | 台 | 13210.00 | 52840.00 | |
| 303 | 明档区（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 304 | 双门热风循环高温消毒柜 | 山东汇德厨业有限公司 | 品牌型号：汇德RTP720 双门热风循环高温消毒柜、规格：1310*660*1900mm 电压：220V~50Hz 功率：3.6kw 容量：720L 1. 产品说明：整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生 2. 节能、安全、操作简便 3. 高温热风360° 需达到125℃循环杀菌，立体高温循环，实现彻底杀菌，健康无忧 4. 特大消毒保洁储物空间。 | 3 | 台 | 13210.00 | 39630.00 | |
| 305 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1080 不锈钢双层平板工作台、规格：1800*800*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 6 | 台 | 2620.00 | 15720.00 | |
| 306 | 不锈钢加固单通工作柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特G-1060 不锈钢加固单通工作柜、规格：1800*600*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌12mm厚木板。 | 4 | 台 | 5430.00 | 21720.00 | |
| 307 | 双门食品专用留样冰箱 | 广东南凌电器有限公司 | 品牌型号：科濠领世LG-528W 双门食品专用留样冰箱、规格：1020*600*1950mm 温度范围：0~10℃ 制冷方式：风冷 | 1 | 台 | 4690.00 | 4690.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|----|---|---------|----------|--|
| | | | 重量: 66KG 压缩机: 167W 制冷剂: R600a 1、纯铜蒸发器制作, 采用TP2铜制作蒸发器, 保证蒸发器使用寿命; 坚固耐用、制冷效果 | | | | | |
| 308 | 不锈钢五格保温售饭工作柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特B-7080 不锈钢五格保温售饭工作柜、规格: 1800*700*800mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | 8 | 台 | 7830.00 | 62640.00 | |
| 309 | 不锈钢四格保温售饭工作柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号: 金佰特B-7050 不锈钢四格保温售饭工作柜、规格: 1500*700*800mm 材质: SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | 1 | 台 | 6520.00 | 6520.00 | |
| 310 | 食品级不锈钢份数盆连盖 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号: 蓝枫LF-PF59 食品级不锈钢份数盆连盖、规格: 530*325*100mm 材质: 304不锈钢 规格: 1/1份 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 产品工艺: 加厚卷边设计一体成型 不易变形 3. 圆滑边缘光滑不伤手 电解工艺 镜面抛光 4. 产品颜色: 不锈钢本色 | 45 | 套 | 210.00 | 9450.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|----|---|---------|---------|--|
| 311 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1079 不锈钢双层平板工作台、规格：1800*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 2 | 台 | 2655.00 | 5310.00 | |
| 312 | 不锈钢双层平板工作台 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-1050 不锈钢双层平板工作台、规格：1500*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌12mm厚夹板。 | 1 | 台 | 2410.00 | 2410.00 | |
| 313 | 紫外线消毒灯 | 天长市康达紫外线消毒灯具厂 | 品牌型号：天长康达0.9M80W 紫外线消毒灯、规格：920*130*80mm 电压：220v 功率：40W UVC紫外线照射、杀菌、除螨、物理消毒 适用：医院、幼儿园、厨房、食品厂、西餐厅、酒店、学校等杀菌消毒。 | 12 | 套 | 360.00 | 4320.00 | |
| 314 | 1.2米节能静音风幕机 | 广州成亿电器有限公司 | 品牌型号：钻石FM-125-12-2 1.2米节能静音风幕机、规格：1200*160*200mm 电压：220v 功率125w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：优质节能电机 | 2 | 台 | 790.00 | 1580.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 315 | 1.5米节能静音风幕机 | 广州成亿电器有限公司 | 品牌型号：钻石FM-125-15-2 1.5米节能静音风幕机、规格：1500*160*190mm 电压：220v 功率210w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：优质节能电机 | 3 | 台 | 980.00 | 2940.00 | |
| 316 | 环保型灭蝇灯 | 佛山市顺德区正多电器有限公司 | 品牌型号：冠力30W8C2B 环保型灭蝇灯、规格：500*80*280mm 功率：2*15W 毛重：2.3KG 有效范围：20-50m² 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中，无爆响声，蚊蝇残骸不破碎，不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率100%。 2、电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生 | 3 | 台 | 260.00 | 780.00 | |
| 317 | 特色档口（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 318 | 多功能电热煮面炉 | 江西摩力斯科技股份有限公司 | 品牌型号：摩力斯BWL-12KW 多功能电热煮面炉、规格：1500*800*300mm 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源380v 12kw | 1 | 台 | 18290.00 | 18290.00 | |
| 319 | 不锈钢炉拼柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特P-3060 不锈钢炉拼柜、规格：300*900*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 2 | 台 | 895.00 | 1790.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 320 | 电磁节能单头小炒炉 | 广东喜德力热能科技有限公司 | <p>品牌型号：百斯特喜德力GDXDL-X400</p> <p>电磁节能单头小炒炉、规格：800*900*800+150mm</p> <p>电压：380v 功率：12KW 配500抛锅</p> <p>1、额定输入电压380V，输出功率12kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V，面板采用201#1.2mm不锈钢，柜体采用1.0mm不锈钢；微晶凹板Φ400，6mm厚，标配铁锅外径Φ500</p> <p>2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用；</p> <p>3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，火力显示由数字与火力分布相互结合；</p> <p>4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化；</p> <p>5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示；</p> <p>6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线路布局美观同时使用寿命长；</p> <p>7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果；</p> <p>8、风机采用IPX7防水级、静音，产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机；集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强；</p> <p>9、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0~180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活支配；</p> <p>10、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航；</p> <p>11、要求所投产品符合QB/T 4499-2023《商用电磁灶》标准</p> | 1 | 台 | 11920.00 | 11920.00 | |
|-----|-----------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | | <p>。12、要求所投产品依照GB/T17626.12-2023《电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验》要求，线-线：试验等级3及以上，试验电压：±1kV；线-地：试验等级3及以上，试验电压：±2kV，检测结果满足标准B级及以上。</p> <p>13、要求所投产品依据 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验》标准。</p> <p>14、要求所投产品依据QB/T4499-2023《商用电磁灶》通过（自动关机性能），电磁灶从工作状态转换成待机状态的时间应在2min内，检测结果符合要求。</p> <p>15、提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范。</p> | | | | | |
| 321 | 不锈钢单通工作柜连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特G-1080</p> <p>不锈钢单通工作柜连靠背、规格：1800*800*800+150mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>工作台面及层板1.2mm不锈钢；门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。</p> <p>2>采用不锈钢承重可调子弹脚</p> <p>3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> <p>4>台面内嵌12mm厚木板。</p> | 1 | 台 | 6530.00 | 6530.00 | |
| 322 | 不锈钢单通工作柜连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特G-2080</p> <p>不锈钢单通工作柜连靠背、规格：2000*800*800+150mm</p> <p>材质：SUS304优质不锈钢</p> <p>1>工作台面及层板1.2mm不锈钢；门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。</p> <p>2>采用不锈钢承重可调子弹脚</p> <p>3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> | 1 | 台 | 8590.00 | 8590.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 4>台面内嵌12mm厚木板。 | | | | | |
| 323 | 平台保鲜操作冰箱 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特JWR18T80 平台保鲜操作冰箱、规格：1800*800*800mm 制冷温度：-5℃~+5℃ 电压220v50Hz， 功率：230W， 容量480L,采用优质压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；坚固耐用、制冷效果好，采用单温控7档调节。 | 1 | 台 | 8310.00 | 8310.00 | |
| 324 | 电磁四头煲仔炉 | 江西摩力斯科技股份有限公司 | 品牌型号：摩力斯DL-BZL4-3.5KW 电磁四头煲仔炉、规格：800*900*(850+90) mm 性能参数： 焗炉尺寸：560*700*270mm 功率(kw)：14 电压(V)：380V 壳体全部采用304不锈钢材质，台面厚度达15mm，保证台面足够强度； 核心部件（如电热板、温控器等）德国优质，最大限度保障性能稳定可靠 煮食炉三档调节，每个炉头单独按钮控制 超温保护功能，确保使用安全 6寸不锈钢可调脚，可调节范围正负25mm可调 | 1 | 台 | 15580.00 | 15580.00 | |
| 325 | 不锈钢四层栅格层架 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特J-1020 不锈钢四层栅格层架、规格：1200*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 2) 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 | 2130.00 | 2130.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 326 | 智能四门双机双温冰柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | <p>品牌型号：金佰特RF4 智能四门双机双温冰柜、规格：1200*700*1975mm</p> <p>1. 制冷温度：+8℃~-2℃/-6℃~-20℃</p> <p>2. 功率：395W，有效容积850L,采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造，门采用90度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置600*400mm面包烤盘，内置空间采用R型角落设计，清洁无死角，设备对触及带电部位的防护依据符合GB4706.1-2005、SB 10424-2007 标准中要求；</p> <p>3. 产品材质304不锈钢符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求；</p> <p>4. 压缩机，保证系统品质，维修率低至 1‰以下，符合GB26920.2-2015 规定的总能量消耗低于标准要求,能效指数小于等于 54.6；</p> <p>5. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>6. 优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³以上，保温效果达到停机24 小时不解冻；</p> <p>7. 电脑温控，精准控温，针对不同食材可选择不同温度；</p> <p>8. 内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；</p> <p>9. 90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门，可拆卸门封；</p> <p>10. 产品具有食品接触部件材质执行的国家标准为GB 4806.9-2023；</p> <p>11. 产品冷柜内胆使用材料具备抗菌特点，通过GB21551.2-2010检验标准要求；</p> <p>12. 提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规</p> | 1 | 台 | 15860.00 | 15860.00 | |
|-----|------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|--|---|---|---------|----------|--|
| | | | 范。 | | | | | |
| 327 | 不锈钢大双星盆连靠背 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特F-2085 不锈钢大双星盆连靠背、规格：1400*800*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 1 | 台 | 3450.00 | 3450.00 | |
| 328 | 大厅区（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 329 | 不锈钢保温汤饭桶柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特B-5780 不锈钢保温汤饭桶柜、规格：700*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面不锈钢1.0mm厚 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>支架采用优质40*40mm无缝优制钢管 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>配400*400mm保温桶 | 4 | 台 | 2980.00 | 11920.00 | |
| 330 | 移动式筷子消毒车 | 山东金通达厨业有限公司 | 品牌型号：金通达JTD-K14 移动式筷子消毒车、规格：750*450*800mm 电压：220V~50HZ 容量：一次性可消毒1200双筷子 灯管：紫外线杀菌灯管 材质：201不锈钢，厚度0.8mm | 4 | 台 | 1650.00 | 6600.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------|--|------|---|---------|----------|--|
| 331 | 不锈钢长条洗手星盆 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特C-2580 不锈钢长条洗手星盆、规格：2500*500*800+150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 2 | 台 | 3545.00 | 7090.00 | |
| 332 | 不锈钢高位水龙头 | 广州市君畅金属塑胶制品有限公司 | 品牌型号：君畅JC-1026 不锈钢高位水龙头、规格：190*480*10mm 材质：优质201不锈钢，厚度1.2mm 可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8.5L，管径20mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014标准 | 31 | 套 | 210.00 | 6510.00 | |
| 333 | 304不锈钢蜂窝式下水器 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特N-0090 304不锈钢蜂窝式下水器、规格：100*90*80mm 材质：优204不锈钢 下水器：304材质蜂窝式 不锈钢下水隔渣，提盖旋转卡位去水，放入凹槽止水，主体黄铜抛光电镀，隔渣盖不锈钢抛光电镀，去0.59立方水80秒。 | 18 | 套 | 86.00 | 1548.00 | |
| 334 | 餐厨杂用具（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 335 | 不锈钢304食品级六格餐盘 | 潮州市潮安区彩塘镇胜佳不锈钢制品 | 品牌型号：胜佳J360 不锈钢304食品级六格餐盘、规格：355*265*26mm 材质：优质304不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 | 1000 | 个 | 26.80 | 26800.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------|---|------|---|-------|---------|--|
| | | | 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 336 | 不锈钢304食品级双层碗 | 潮州市潮安区彩塘镇胜佳不锈钢制品 | 品牌型号：胜佳J131 不锈钢304食品级双层碗、规格：Φ130mm 材质：优质304不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 1000 | 个 | 9.20 | 9200.00 | |
| 337 | 不锈钢食品级汤匙 | 潮州市潮安区彩塘镇胜佳不锈钢制品 | 品牌型号：胜佳J182 不锈钢食品级汤匙、规格：L180mm 材质：优质304不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 1000 | 个 | 6.70 | 6700.00 | |
| 338 | 黑色合金筷 | 浙江客满多餐具有限公司 | 品牌型号：客满多K090 黑色合金、 规格：长270mm 韧性强耐高温 不变弯，不变形 | 1000 | 个 | 2.10 | 2100.00 | |
| 339 | 不锈钢加厚饭更 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫784FL 不锈钢加厚饭更 材质：优质201不锈钢 规格：11*70 材质：优质食品级不锈钢材质 | 20 | 个 | 30.00 | 600.00 | |
| 340 | 不锈钢精美汤壳 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫407FL 不锈钢精美汤壳、规格：450mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 | 20 | 个 | 32.00 | 640.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--|----|---|-------|--------|--|
| | | | 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 341 | 不锈钢炒锅铲 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫671FL 不锈钢炒锅铲、规格：450*150mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 5 | 只 | 33.00 | 165.00 | |
| 342 | 不锈钢炒锅勺1 斤 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫367FL 不锈钢炒锅勺1斤、规格：450*130mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 5 | 只 | 36.00 | 180.00 | |
| 343 | 不锈钢木柄大锅 铲 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫230FL 不锈钢木柄大锅铲、规格：280*130mm 材质：优质201不锈钢 1. 加厚无磁不锈钢制作 一体冲成 结实耐用 2. 产品颜色：不锈钢色 | 3 | 把 | 65.00 | 195.00 | |
| 344 | 不锈钢木柄大锅 铲 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫195FL 不锈钢木柄大锅铲、规格：150*95mm 材质：优质201不锈钢 1. 加厚无磁不锈钢制作 一体冲成 结实耐用 2. 产品颜色：不锈钢色 | 3 | 把 | 35.00 | 105.00 | |
| 345 | 不锈钢加厚油盆 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫238FL 不锈钢加厚油盆、规格：280*130mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 | 10 | 只 | 36.00 | 360.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|---|----|---|--------|--------|--|
| | | | 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 346 | 加厚全不锈钢漏壳 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫428FL 加厚全不锈钢漏壳、规格：280*120mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 5 | 只 | 38.00 | 190.00 | |
| 347 | 不锈钢加厚打蛋器 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫200FL 不锈钢加厚打蛋器、规格：280*80mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 只 | 15.00 | 150.00 | |
| 348 | 不锈钢加厚日式调料盒 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫435FL 不锈钢加厚日式调料盒、规格：350*420*50mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 2 | 套 | 160.00 | 320.00 | |
| 349 | 不锈钢调料缸 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫008FL 不锈钢调料缸、规格：80mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 个 | 22.00 | 220.00 | |
| 350 | 304食品级不锈钢留样盒 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 | 品牌型号：蓝枫LF-325 304食品级不锈钢留样盒、规格：125*125mm | 20 | 套 | 28.00 | 560.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|----|---|--------|---------|--|
| | | 司 | 材质：优质304不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 351 | 复合底电磁炉专用加厚汤桶 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫500FL-C 复合底电磁炉专用加厚汤桶 材质：特厚精钢电磁炉专用 1. 优质304不锈钢，规格：500mm直径 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢本色 | 6 | 个 | 750.00 | 4500.00 | |
| 352 | 加厚不锈钢有孔蒸饭盘 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫LF-0560 加厚不锈钢有孔蒸饭盘、规格：600*400*48mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 50 | 只 | 95.00 | 4750.00 | |
| 353 | 不锈钢加厚味盅 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫LF-913 不锈钢加厚味盅、规格：Φ140mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 30 | 个 | 13.00 | 390.00 | |
| 354 | 不锈钢加厚味盅 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫LF-527 不锈钢加厚味盅、规格：Φ160mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 20 | 个 | 17.60 | 352.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------|---|----|---|--------|---------|--|
| 355 | 优质不锈钢调味勺 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫208FL 优质不锈钢调味勺、规格：280mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 20 | 个 | 8.50 | 170.00 | |
| 356 | 加厚不锈钢面盆 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 | 品牌型号：蓝枫FL-50 加厚不锈钢面盆、规格：Φ500mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 个 | 95.00 | 950.00 | |
| 357 | 厨师专用桑刀 | 阳江十八子集团有限公司 | 品牌型号：十八子作S-D1 厨师专用桑刀、规格：206mm*86mm 材质：精钢 规格：1号 尺寸：刃长206mm*宽度86mm 净重量：250g 刀背厚度：1.8mm | 10 | 把 | 142.00 | 1420.00 | |
| 358 | 厨师专用锻打片刀 | 阳江十八子集团有限公司 | 品牌型号：十八子作MOV-P2 厨师专用锻打片刀、规格：226mm*97mm 材质：精钢 规格：1号 尺寸：刃长226mm*宽度97mm 净重量：917g 刀背厚度：2.0mm | 10 | 把 | 136.00 | 1360.00 | |
| 359 | 厨师专用砍骨刀 | 阳江十八子集团有限公司 | 品牌型号：十八子作S218-1 厨师专用砍骨刀、规格：250mm*120mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 | 10 | 把 | 165.00 | 1650.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------------------|--|----|---|-------|--------|--|
| | | | 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 360 | 强力厨房专用剪 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫LF-95B 强力厨房专用剪、规格：125*125mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 把 | 29.00 | 290.00 | |
| 361 | 鱼鳞刮刀 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫106FL 鱼鳞刮刀、规格：180*6mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 10 | 把 | 21.00 | 210.00 | |
| 362 | 原竹加长竹筷 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫LF-9145 原竹加长竹筷、规格：400mm 材质：优质竹制加棕榈叶 | 20 | 对 | 7.00 | 140.00 | |
| 363 | 不锈钢厨房夹子 (胶柄) | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫 大号 不锈钢厨房夹子（胶柄）、规格：43*50mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 5 | 只 | 33.00 | 165.00 | |
| 364 | 档口用不锈钢漏 罩沥 | 广州蓝枫 不锈钢制 品有限公 司 | 品牌型号：蓝枫240FL 档口用不锈钢漏罩沥、规格：240*60mm 材质：优质201不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 | 10 | 只 | 28.00 | 280.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|--|----|---|--------|---------|--|
| | | | 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 365 | 中号食品级保鲜盒 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫8155 中号食品级保鲜盒、规格：392*270*140mm 材质：PP材料 质量要求：环保食品级高密度PE材料，无毒、无味、无臭、不发霉，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性能，并有耐酸、碱和有机溶剂的特点； | 10 | 个 | 41.00 | 410.00 | |
| 366 | 大号长方形食品级周转箱 | 深圳市荣丰塑胶电子有限公司 | 品牌型号：荣丰P60 大号长方形食品级周转箱、规格：450*310*256mm 材质：食品级塑料材质 材质：1. 采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 2. 颜色：多种颜色可选 | 10 | 个 | 119.00 | 1190.00 | |
| 367 | 食品级塑料圆菜筐 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫017 食品级塑料圆菜筐、规格：210*80mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 10 | 个 | 5.00 | 50.00 | |
| 368 | 食品级塑料方菜筐 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫014 食品级塑料方菜筐、规格：225*225mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 10 | 个 | 9.00 | 90.00 | |
| 369 | 食品级塑料方菜筐 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫006 食品级塑料方菜筐、规格：400*300*100mm | 10 | 个 | 18.00 | 180.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------|---|----|---|--------|---------|--|
| | | | 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | | | | | |
| 370 | 食品级塑料方菜筐 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫006 食品级塑料方菜筐、规格：400*260mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 10 | 个 | 18.00 | 180.00 | |
| 371 | 食品级加厚方形胶砧板 | 广州云天竹木厨具有限公司 | 品牌型号：砧之宝Z034 规格：600*400*20 材质：优质食品级PE菜板 1. 表面防滑处理 不开裂 不吸水 2. 耐温参数：-20℃~80℃ 3. 产品用途：切水果、切菜等 | 10 | 块 | 135.00 | 1350.00 | |
| 372 | 食品级塑料尖嘴胶瓶 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 品牌型号：肥猫5504-1 食品级塑料尖嘴胶瓶、规格：500ML 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 20 | 个 | 6.30 | 126.00 | |
| 373 | 100L食品级大白桶 | 佛山市南海惠而信商用设备有限公司 | 品牌型号：惠而信0094 100L食品级大白桶、规格：555*597*605mm 容量：100L 材质：优质加厚塑料，无毒无味 | 5 | 个 | 152.00 | 760.00 | |
| 374 | 抽排烟系统（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|------|----|---------|----------|--|
| 375 | 主厨区不锈钢排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特Q-3050 主厨区不锈钢排烟罩、规格：12300*1300*500mm材质：SUS304优质不锈钢 1) 1.2mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 2) 内部加强筋采用1.0mm不锈钢板材，下带漏油口及接油盒 | 16 | m² | 1560.00 | 24960.00 | |
| 376 | 蒸饭区不锈钢排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特Q-2050 蒸饭区不锈钢排烟罩、规格：4800*1200*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 1.2mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 2) 内部加强筋采用1.0mm不锈钢板材，下带漏油口及接油盒 | 5.8 | m² | 1560.00 | 9048.00 | |
| 377 | 面点间不锈钢排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特Q-2050 面点间不锈钢排烟罩、规格：3600*1200*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 1.2mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 2) 内部加强筋采用1.0mm不锈钢板材，下带漏油口及接油盒 | 4.3 | m² | 1560.00 | 6708.00 | |
| 378 | 早点制作档不锈钢排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特Q-2050 早点制作档不锈钢排烟罩、规格：3800*1200*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 1.2mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 2) 内部加强筋采用1.0mm不锈钢板材，下带漏油口及接油盒 | 4.5 | m² | 1560.00 | 7020.00 | |
| 379 | 不锈钢油烟网 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特W-0050 不锈钢油烟网、规格：500*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 0.8mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | 24.5 | 米 | 380.00 | 9310.00 | |
| 380 | 不锈钢拼墙板 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特M-1070 不锈钢拼墙板、规格：500*1170mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 0.8mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | 24.5 | 米 | 530.00 | 12985.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|--|-----|----------------|----------|-----------|--|
| 381 | LED节能烟罩灯 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特QP-6590D LED节能烟罩灯、规格：230*100mm 电压：111V~240V 灯泡：配5wLED球泡 照射面积：2m ² -5m ² | 21 | 个 | 210.00 | 4410.00 | |
| 382 | 不锈钢抽排烟烟管 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY-0568 不锈钢抽排烟烟管、规格：600*600mm 800*600mm 500*500mm 材质：201不锈钢1.0mm厚 1) 特点：不锈钢钣金风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 281 | m ² | 565.00 | 158765.00 | |
| 383 | 不锈钢抽油烟弯头、三通、变头 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JB-0658 不锈钢抽油烟弯头、三通、变头、规格：300*600mm 600*600mm 500*500mm 材质：201不锈钢1.0mm厚 1) 特点：不锈钢钣金风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 125 | m ² | 565.00 | 70625.00 | |
| 384 | 柜式双层静音后倾式高压抽油风柜 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉YJGA-630# 柜式双层静音后倾式高压抽油风柜、规格：1935*1350*1880mm | 1 | 台 | 27520.00 | 27520.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>流量m³/h: 45000m³/h 全压Pa: 1000 转速r/min: 660 产品用途: 企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所通风换气及抽油烟机, 及空调制冷行业送风等; 1. 设备采用新款电机底座, 可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 2. 产品两侧配备新款进出口法兰, 使用方便进风流程。 3. 采用流体力学设计, 高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式, 确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4. 风柜轴做防锈处理保证不生锈, 轴承支架采用加重扁钢, 保证产品平稳运行。 5. 风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺, 双框架模式, 更加牢固可靠, 保证产品平稳运行。 6. 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理, 便于更换。 7. 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚925锌层镀锌板。</p> | | | | | |
| 385 | 柜式双层静音 后倾式高压抽油 风柜 | 深圳永嘉 环保通风 设备有限 公司 | <p>品牌型号: 永嘉YJGA-4504 柜式双层静音 后倾式高压抽油风柜 规格: 1500*1080*1510mm 流量m³/h: 18600m³/h 全压Pa: 860 转速r/min: 330 产品用途: 企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所通风换气及抽油烟机, 及空调制冷行业送风等; 1. 设备采用新款电机底座, 可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 2. 产品两侧配备新款进出口法兰, 使用方便进风流程。 3. 采用流体力学设计, 高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式, 确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4. 风柜轴做防锈处理保证不生锈, 轴承支架采用加重扁钢,</p> | 1 | 台 | 11980.00 | 11980.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|----------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | <p>保证产品平稳运行。</p> <p>5. 风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。</p> <p>6. 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。</p> <p>7. 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，86g锌层镀锌板。</p> | | | | | |
| 386 | 九线制风机马达 | 六安大川电机股份有限公司 | <p>品牌型号：大川电机YE5-160M2-2</p> <p>九线制风机马达、规格：595*360*270mm</p> <p>额定功率：15KW 电压：380（V）</p> <p>额定转速：490~1650（rpm）</p> <p>材质：低噪音、节能高效、纯铜线圈、国标功率、启动性能好，电机运行平稳稳定性强，IP54防护等级。</p> | 1 | 台 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 387 | 九线制风机马达 | 六安大川电机股份有限公司 | <p>品牌型号：大川电机YE5-132S1-2</p> <p>九线制风机马达、规格：465*350*270mm</p> <p>额定功率：5.5KW 电压：380（V）</p> <p>额定转速：490~1650（rpm）</p> <p>材质：低噪音、节能高效、纯铜线圈、国标功率、启动性能好，电机运行平稳稳定性强，IP54防护等级。</p> | 1 | 台 | 2100.00 | 2100.00 | |
| 388 | 15kw电机过载保护装置 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | <p>牌型号：永嘉15kw</p> <p>15kw电机过载保护装置、规格：380*250*150mm</p> <p>材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动15kw过流保护器</p> | 1 | 套 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 389 | 5.5kw电机过载保护装置 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | <p>品牌型号：永嘉5.5kw</p> <p>5.5kw电机过载保护装置、规格：380*250*150mm</p> <p>材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动5.5KW过流保护器</p> | 1 | 套 | 1520.00 | 1520.00 | |
| 390 | 静电复合式高压油烟净化器 | 佛山市科蓝环保科 | <p>品牌型号：科蓝BS-216J-48K</p> <p>静电复合式高压油烟净化器、规格：735*1529*1744mm</p> | 1 | 台 | 35290.00 | 35290.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | 技股份有 限公司 | 1. 处理风量：42000m³/h 2. 整机重量：299.2kg 额定功率：2.1kw | | | | | |
| 391 | 高频高压逆变电 源单片机控制软 件 | 佛山市科 蓝环保科 技股份有 限公司 | 品牌型号：科蓝RJ-48K 高频高压逆变电源单片机控制软件、规格：适配42000m³ 净 化器 高压静电控制系统配套软件 配套静电处理系统使用 | 1 | 套 | 1600.00 | 1600.00 | |
| 392 | 静电复合式高压 油烟净化器 | 佛山市科 蓝环保科 技股份有 限公司 | 品牌型号：科蓝BS-216J-16K 静电复合式高压油烟净化器、规格：735*1529*943mm 1. 处理风量：16000m³/h 2. 整机重量：153.8kg 额定功率：1050W 3. 净化效率需达85%以上。产品油烟净化设备电源符合GB 4706.1-2005检测，具有恒流输出，在满功率负载条件下能 连续运行2小时，输出误差±3%；符合GB/T2423.22-2012测 试标准的条款8（试验Nb）要求，电源耐高低温范围在-40 ℃~100℃，循环测试50次后外观、结构和功能正常；符合 GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc ：振动（正弦）》的要求，振动频率10-150Hz，试验后无损 伤，可正常工作； 4. 产品高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷 件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷 结果合格； 5. 产品外壳防护涂层依据GB/T1865-2009用氙灯光照500h， 样品无变色，变色0级，无失光：失光0级，无粉化，无起泡，无 开裂，无剥落。依据GB/T 9274-1988标准测定，耐酸性 (3%HC1)240H无异常； 6. 产品符合 GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法第 5 条款进行测试（严酷等级 4），试验中和试验后对设备进行 | 1 | 台 | 15610.00 | 15610.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|--|----|---|---------|----------|--|
| | | | 电气、机械性能、功能检测，设备应无电气危险产生，应无机械破坏现象，应功能正常； 7. 油烟净化设备依据JB/T9536-2013、GB/T2423.1-2008、GB/T 2423.33-2021、GB/T4208-2017标准进行检测，防腐等级为不低于WF2； 8. 提供本设备制造商针对本项目参数确认函、使用操作规范及售后服务操作规范。 | | | | | |
| 393 | 高频高压逆变电源单片机控制软件 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | 品牌型号：科蓝RJ-16K 高频高压逆变电源单片机控制软件、规格：适配16000m³净化器 高压静电控制系统配套软件 配套静电处理系统使用 | 1 | 套 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 394 | 防火帆布软接 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-3030 防火帆布软接、规格：1200*1200+300mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，蒙皮防火软接、耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。 | 4 | 组 | 470.00 | 1880.00 | |
| 395 | 强力弹簧减震器 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JT-300 强力弹簧减震器、规格：150-220KG 材质：优质钢材+液压减震 承重范围：150-220KG | 4 | 组 | 2300.00 | 9200.00 | |
| 396 | 风机/静电油烟处理器槽钢座架 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-5050 风机/静电油烟处理器槽钢座架、规格：1100*1350*450mm 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 4 | 台 | 2650.00 | 10600.00 | |
| 397 | 不锈钢法兰连吊杆 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JF-0470 不锈钢法兰连吊杆、规格：700*450mm 材质：国标优质不锈钢 | 43 | 个 | 168.00 | 7224.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|--|-----|----------------|---------|----------|--|
| | | | 1) 1.0mm厚, 对角折边工艺 2) 螺纹吊杆10# | | | | | |
| 398 | 不锈钢接油盆连卸油阀 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号: 永嘉JP-6020 不锈钢接油盆连卸油阀、规格: 1100*1600*mm 材质: 201不锈钢1.0mm厚 1) 特点: 不锈钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程。 | 2 | 套 | 1520.00 | 3040.00 | |
| 399 | 不锈钢抽排烟烟管(外墙管道) | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号: 永嘉JY-0860 不锈钢抽排烟烟管、规格: (外墙管道) 800*600mm 1000*600mm 1350*600mm 材质: 201不锈钢1.0mm厚 1) 特点: 不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管。 3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。 | 146 | m ² | 565.00 | 82490.00 | |
| 400 | 不锈钢抽油烟弯头、三通、变头(外墙管道) | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号: 永嘉JB-0860 不锈钢抽油烟弯头、三通、变头 (外墙管道)、规格: 800*600mm 1000*600mm 1350*600mm 材质: 201不锈钢1.0mm厚 1) 特点: 不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管。 | 73 | m ² | 565.00 | 41245.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|---|----|---|----------|----------|--|
| | | | 3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。 | | | | | |
| 401 | 不锈钢角铁风管 法兰 | 深圳永嘉 环保通风 设备有限 公司 | 品牌型号: 永嘉JV-5060 不锈钢角铁风管法兰、规格: 1000*600mm 材质: 国标优质不锈钢 1) 1.0mm厚, 对角折边工艺 2) 螺纹吊杆10# | 30 | 个 | 170.00 | 5100.00 | |
| 402 | 80℃自动熔断防 火阀 | 深圳永嘉 环保通风 设备有限 公司 | 品牌型号: 永嘉F-FHF600 80℃自动熔断防火阀、规格: 1000*600mm 材质: 国标优质1.2mm冷轧板制作 1) 90~120℃自动熔断机制, 火情时阻塞火势蔓延至烟管。 | 1 | 个 | 2300.00 | 2300.00 | |
| 403 | 抽排烟管道专用 自动止回阀 | 深圳永嘉 环保通风 设备有限 公司 | 品牌型号: 永嘉Q-FHF60 抽排烟管道专用自动止回阀 规格: 500*500mm 材质: 国标优质1.2mm冷轧板制作 1) 止回专用, 防止气味串味, 气体乱流。 | 1 | 个 | 1690.00 | 1690.00 | |
| 404 | 风管辅助材料 | 深圳永嘉 环保通风 设备有限 公司 | 品牌型号: 永嘉FC-15 风管辅助材料 规格: 625# 烟管 材质: 槽钢4-6#槽钢 角铁3*3, 防火玻璃胶, 切割片等配合安装材料 | 1 | 项 | 8500.00 | 8500.00 | |
| 405 | 主厨间送鲜风(规格(±20mm)、技术参数(重量、容量±5%)) | | | | | | 0.00 | |
| 406 | 厨房送鲜风水冷 风柜 | 福州普泽 冷暖设备 技术有限 公司 | 品牌型号: 普泽PZL130-LD31 厨房送鲜风水冷风柜、规格: 13000m³/h 1. 风量: 13000m³/h 2. 功率: 2.5KW 电压: 380V 送风距离45m 3. 最大风压: 295Pa 耗水量: 17L/h 4. 出风口尺寸: 431*375mm 5. 进风口尺寸: 1250*677mm | 1 | 台 | 16830.00 | 16830.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------|--|-----|----------------|--------|----------|--|
| 407 | 3kw电机过载保护装置 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉3kw 3kw电机过载保护装置、规格：380*250*150mm 过载保护配套材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置 | 1 | 套 | 950.00 | 950.00 | |
| 408 | 槽钢风机支架 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JJ-8090 槽钢风机支架、规格：1100*800*900mm 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 1 | 台 | 830.00 | 830.00 | |
| 409 | 防火帆布软接 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-1030 防火帆布软接 规格：600*400*300mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接 耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。 | 1 | 项 | 430.00 | 430.00 | |
| 410 | 304材质调风嘴 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JK-2020 304材质调风嘴、 规格：300*200mm 材质：201不锈钢，厚度1.0mm | 50 | 个 | 155.00 | 7750.00 | |
| 411 | 不锈钢送鲜风风管 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JX-3060 不锈钢送鲜风风管、规格：600*400mm 400*300mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 127 | m ² | 530.00 | 67310.00 | |
| 412 | 不锈钢送鲜风弯头变头 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JX-6000 不锈钢送鲜风弯头变头、规格：600*400mm | 33 | m ² | 530.00 | 17490.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|---|----|----------------|---------|----------|--|
| | | 公司 | 400*300mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | | | | | |
| 413 | 风管辅助材料 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉FC-09 风管辅助材料、规格：160m ² 烟管 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料； | 1 | 项 | 4800.00 | 4800.00 | |
| 414 | 角铁法兰吊杆 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-3010 角铁法兰吊杆、规格：400*300mm 材质：国标优质不锈钢 1) 1.0mm厚，对角折边工艺 2) 螺纹吊杆10# | 40 | 个 | 165.00 | 6600.00 | |
| 415 | 防雨外墙百叶窗 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY-0050 防雨外墙百叶窗、规格：500*500mm 规格：500*500*50mm 材质：铝合金外壳，厚度1.0mm | 1 | 个 | 490.00 | 490.00 | |
| 416 | 洗碗机抽排气（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 417 | 不锈钢洗碗机排烟罩 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 品牌型号：金佰特Q-1060 不锈钢洗碗机排烟罩 规格：300*600*350mm 材质：SUS304优质不锈钢 1) 1.0mm厚不锈钢制作 | 2 | 套 | 825.00 | 1650.00 | |
| 418 | 不锈钢抽排烟烟管 | 深圳永嘉环保通风 | 品牌型号：永嘉JY-0390 不锈钢抽排烟烟管、规格：400*400mm | 39 | m ² | 530.00 | 20670.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|--|----|----|---------|---------|--|
| | | 设备有限公司 | 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢钣金风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | | | | | |
| 419 | 不锈钢抽排烟弯头、三通、变头 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JB-0350 不锈钢抽排烟弯头、三通、变头、规格：400*400mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢钣金风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | 13 | m² | 530.00 | 6890.00 | |
| 420 | 洗碗间轴流风机 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉40-4 洗碗间轴流风机、规格：450*380*200mm 功率：550W/380V 材质：铸铁架构，冷轧板外壳铝，不锈钢扇叶，加密网罩，纯铜电机机芯， | 1 | 台 | 1260.00 | 1260.00 | |
| 421 | 风管辅助材料 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉FC-05 风管辅助材料、规格：52m²烟管 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料； | 1 | 项 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 422 | 防雨外墙百叶窗 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY-0050 防雨外墙百叶窗 规格：500*500*50mm 材质：铝合金外壳，厚度1.0mm | 1 | 个 | 490.00 | 490.00 | |
| 423 | 洗碗间送鲜风（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 424 | 洗碗间轴流风机 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉40-4 洗碗间轴流风机、规格：450*380*200mm 功率：550W/380V 材质：铸铁架构，冷轧板外壳铝，不锈钢扇叶，加密网罩，纯铜电机机芯， | 1 | 台 | 1260.00 | 1260.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|--|----|----------------|--------|----------|--|
| 425 | 风机启动装置 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JW-10A 风机启动装置、规格：180*150*150mm 参数：380V 效率：10A保护器 材质：冷轧板外壳 | 1 | 套 | 650.00 | 650.00 | |
| 426 | 送风风机角铁支架 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JJ-6090 送风风机角铁支架、规格：600*800*900mm 材质：4*4号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 1 | 台 | 720.00 | 720.00 | |
| 427 | 防火帆布软接 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-1030 防火帆布软接、规格：600*400*300mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接 耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲 | 1 | 项 | 430.00 | 430.00 | |
| 428 | 不锈钢调风嘴 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JK-2020 不锈钢调风嘴、规格：300*200mm 规格：300*200mm 材质：201不锈钢，厚度1.0mm | 8 | 个 | 155.00 | 1240.00 | |
| 429 | 不锈钢抽排风管 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY5030 不锈钢抽排风管、规格：400*300mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | 25 | m ² | 530.00 | 13250.00 | |
| 430 | 不锈钢风管弯头变头 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JB-5030 不锈钢风管弯头变头、规格：400*300mm 材质：201不锈钢0.8mm厚 1) 特点：不锈钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便。 | 20 | m ² | 530.00 | 10600.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|---|----|---|----------|----------|--|
| 431 | 风管辅助材料 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉FC-02 风管辅助材料、规格：45m²烟管 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料； | 1 | 项 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 432 | 角铁法兰吊杆 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JD-3010 角铁法兰吊杆、规格：400*300mm 材质：国标优质不锈钢 1) 1.0mm厚，对角折边工艺 2) 螺纹吊杆10# | 20 | 个 | 165.00 | 3300.00 | |
| 433 | 防雨外墙百叶窗 | 深圳永嘉环保通风设备有限公司 | 品牌型号：永嘉JY-0050 防雨外墙百叶窗 规格：500*500*50mm 材质：铝合金外壳，厚度1.0mm | 1 | 个 | 490.00 | 490.00 | |
| 434 | 空调部分（规格（±20mm）、技术参数（重量、容量±5%）） | | | | | | 0.00 | |
| 435 | 5匹四面出风式天花机 | 广东美的制冷设备有限公司 | 品牌型号：美的RFD-120QW/BSDN81-D131/A 5匹四面出风式天花机、规格：830*830*287mm 规格：5匹； 1. 类型：定频天花机； 2. 规格：830*830*287mm 3. 电源规格：380V/50HZ 4. 能效比：一级 5. 制冷耗电量：2350Kw/h，制热耗电量：2510Kw/h，经检测符合GB 19576-2019国家标准要求； 6. 额定制热量：13500w, 12190w, 经检测符合、GB 19576-2019国家标准要求； | 6 | 台 | 11650.00 | 69900.00 | |
| 436 | 安装辅材(5 匹) | 广东美的制冷设备有限公司 | 品牌型号：美的LF-120QW 安装辅材(5 匹) 包含以下辅材： | 6 | 项 | 1720.00 | 10320.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------------------|---|----|---|---------|----------|--|
| | | | 1. 12米加长铜管安装 2. 12米加长排水管安装 3. 包含现场开孔铁架、膨胀 螺丝等 | | | | | |
| 437 | 1.5 匹挂式空调 | 广东美的 制冷设备 有限公司 | 品牌型号：美的KFR-35GW/G3-1 1.5 匹挂式空调、 室内机：870*275*205mm 工作方式：变频 空调类型：壁挂式 冷暖类型：单冷 空调面板颜色：极地白 能效等级：三级 制冷量：3500W 室内机噪音：41dB 室外机噪音：51dB | 5 | 台 | 3180.00 | 15900.00 | |
| 438 | 安装辅材(1.5匹) | 广东美的 制冷设备 有限公司 | 品牌型号：美的KFR-26GW 安装辅材(1.5匹) 包含以下辅材 1. 6米加长铜管安装 2. 6米加长排水管安装 3. 包含现场开孔铁架、膨胀 螺丝等 | 5 | 项 | 850.00 | 4250.00 | |
| 439 | 智能型人脸收费 机 | 深圳市澜 云智能科 技有限公 司 | 品牌型号：澜云LY-G12 智能型人脸收费机、规格：280*60*145mm Ø 收费方式：IC卡、二维码、人脸识别 Ø 1：1人脸比对：支持 Ø 补光灯：LED补光灯 Ø 活体检测：支持 Ø 卡片类型：Mifare 1 卡 Ø 人脸容量：10000 | 24 | 台 | 2100.00 | 50400.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | <p>Ø 显示屏：双面7寸高清显示屏</p> <p>Ø 通讯方式：网络TCP/IP通讯/WIFI通讯</p> <p>Ø 消费方式：自由消费、定额消费、品名消费</p> <p>Ø 工作电压：DC12V / 3A</p> <p>Ø 工作环境：温度：-10℃~+55℃、湿度：0-95%</p> <p>Ø 工作方式：实时</p> <p>三、【功能特点】</p> <p>Ø 造型美观大方、操作简单快捷</p> <p>Ø 采用双面7寸高清显示屏、镭射电脑按键</p> <p>Ø 支持、计费、计时收费</p> <p>Ø 支持刷卡、二维码、人脸消费</p> <p>Ø 支持活体检测</p> <p>Ø 支持自由消费、定额消费、品名消费</p> <p>Ø 支持语音播报功能</p> <p>Ø 支持对16个级别人员日限额、限次、限时段消费</p> | | | | | |
| 440 | 管理系统 | 深圳市澜云智能科技有限公司 | <p>品牌型号：澜云V2.18.53</p> <p>管理系统、规格：YQSH-V1.5.27.0</p> <p>功能特点</p> <p>参数设置：可设置消费机日期、消费模式等参数，可根据卡类型设置转账限制和钱包经费转入转出等。</p> <p>消费模式设置：可设置零售模式、定额模式、编号模式、限额限次模式、密码消费模式、限时模式等多种消费模式。</p> <p>信息查询功能：可分别进行资金收支、消费数据、个人对帐的查询。</p> <p>报表管理：系统可以报表自定义设置。利用此功能可以很方便地设计出管理者想要的报表。</p> <p>数据采集：可使用U盘采集消费机的消费记录。</p> <p>权限管理：系统分为功能权限、部门权限、等级权限、报表权限，可建立不同级别的系统操作员。</p> | 1 | 套 | 1500.00 | 1500.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--|------|---|--------|---------|--|
| | | | <p>餐类设置：可自由设置早、中、晚用餐时间，便于管理人员统计各餐消费情况。</p> <p>身份餐次限次设置：可设置不同身份的持卡人，在各个餐次中的最大消费次数</p> <p>菜品管理：可通过平台软件管理所有的菜品（如：新增、修改、删除菜品），可自由选择菜品下载到的终端机中。</p> <p>管理设置：可设置各种卡类手续费，便于满足不同管理的要求。</p> <p>报警：自动识别“伪卡”功能，持伪卡、假卡、挂失卡消费并自动报警。</p> <p>统计打印功能：可实现日、月、年、某一时段的报表处理，可查询各食堂当餐、当天的收入情况，消费者、当天、每月、每年的消费情况，就餐人数、时区分布情况。</p> <p>补助发放：可以在任一台自助终端上领取持卡人的相关补贴金额，可设置每张卡的补贴金额。</p> <p>消费设置：可根据不同卡类型设置单次消费最高金额，可设置在不同时段、不同卡机上限制所刷卡类型。</p> | | | | | |
| 441 | IC射频卡 | 深圳市澜云智能科技有限公司 | <p>品牌型号：澜云定制</p> <p>IC射频卡、规格：读卡距离：0-5cm</p> <p>读卡频率：13.56MHz，2.4GHz</p> <p>读卡距离：0-5cm</p> <p>读卡时间：<500ms</p> | 1000 | 张 | 1.50 | 1500.00 | |
| 442 | 通讯转换器 | 新华三技术有限公司 | <p>品牌型号：华三BS218F</p> <p>通讯转换器、规格：5W CAN</p> <p>技术参数：工作电压：DC9-12V</p> <p>功率：<5W CAN</p> <p>波特率：5-100KBPS 自适应 RS232</p> <p>波特率：38.4KBPCAN、RS232</p> | 1 | 台 | 609.00 | 609.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | 隔离电压：1000V 工作温度：0-40℃ 存贮温度：-10-60℃ 工作湿度：<80% 存贮湿度：<80% | | | | | |
| 443 | 收银出纳机 | 广州市浩顺电子有限公司 | 品牌型号：浩顺T71-60 收银出纳机、规格：AC220V 技术参数： 电压：AC220V（内置 9V 变压器） 功率：<5W 读卡频率：13.56MHz，2.4GHz 读卡距离：0-5cm 读卡时间：<500ms 存储容量：脱机流水可达5 万条，黑名单可达 5 万条 通讯方式：CAN232（20Kbps~100Kbps 用户可以自行设置）TCP/IP（10/100M 自适应）GPRS（100kbps 视信号强度而定）USB（支持 FAT32 格式文件，最大支持 32G U 盘） | 1 | 台 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 444 | IC射频读卡器 | 深圳市澜云智能科技有限公司 | 品牌型号：澜云LY-FK IC射频读卡器、规格：直流 5V 技术参数 工作电压：直流5V 功率：<2.5W 读卡距离：<4cm 通讯：USB 转 RS232 RS232 波特率：38.4KBPS 工作温度：0-40℃ 存贮温度：-10-60℃ 工作湿度：<80% 存贮湿度：<80% | 2 | 台 | 210.00 | 420.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---|---|---|---------|---------|--|
| 445 | 人工充值机 | 深圳市澜云智能科技有限公司 | <p>品牌型号：澜云LY-T12</p> <p>人工充值机 、规格：液晶显示</p> <p>功能特点：双面数码管或者液晶显示，操作方便、显示直观；</p> <p>挂式机主键盘为可分离式防水键盘，根据项目情况可自行调整键盘线长短，方便使用；</p> <p>卧式机键盘采用电脑键盘设计，使用灵活，且内设计防水槽；</p> <p>支持次消费限额、日消费限额、卡底金等，提高用户卡的安全性，且在超过限额的时候可选择设置为输入密码后消费和不能消费；</p> <p>CAN 总线通讯，传输距离远，可达 2 公里；</p> <p>传输速率快，是RS485 方式的几倍甚至十几倍；</p> <p>CAN 总线、TCP 和无线通讯方式并 存，根据实际情况选择使用不同的 通讯方式；</p> <p>机器有自由消费、定值消费、编号消费三种固定消费方式，且可以自由切换。定值消费按照统一的价格消费，即持卡人每消费一次扣一次系统所设置的定值费用；编号消费是按照系统设置好的货品编号消费，持卡人消费时可对应系统中的编号消费，而系统的编号对应了相应的货品及价格，消费人员直接按照编号消费即可，该模式下持卡人最好事先知道编号所对应的货品及价格；自由消费是完全由持卡人自由消费，不受到次数限制，不受价格限制，也不需要事先知道编号消费及编号所代表的货品及价格，持卡人根据货品的价格、数量累加结算即可。可个性成计次消费、计时消费，用于不同的消费场所；支持菜品消费且菜品数能达到1000 种（32 位 ARM7）； 内配大容量锂离子充电电池，在停 电情况下可待机 4-8 小时； 支持消费分组，指定不同分组的用 户卡在相应的终端机上消费； 采用高效 Flash 存储，脱机流</p> | 1 | 台 | 2300.00 | 2300.00 | |
|-----|-------|---------------|---|---|---|---------|---------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | | <p>水数量可达 5 万条，黑名单数量可达 5 万条，且可以根据用户的实际需要 扩展 Flash 大小； 最高可支持 10 个营业时间段，便 于统计、分析消费数据； 可查询存储在 Flash中所有的消费 信息，包括消费额、流水等； 支持 U 盘采集数据，最大支持 FAT32 文件系统和 32GU 盘，支持复采； CPU 内核扫行速度达到 48M，刷卡 一次时间小于 50ms； 最大消费金额可达 99999.99 元； 支持外接小票打印机功能； 一个扬声器，在刷卡使用时根据不 同状态的卡片有不同的声音提示； 机器支持联机挂失、修改卡片密码 和领取补助的功能，减少操作员日 常工作； 支持撤销消费功能，在执行此功能 的时候需要输入密码； 支持身份折扣功能。</p> <p>技术参数 电压：AC220V（内置 9V 变压器） 功率：<5W 读卡频率：13.56MHz，2.4GHz 读卡距离：0-5cm 读卡时间：<500ms 存储容量：脱机流水可达 5 万条，黑名单可达 5 万条 通讯方式： CAN232（20Kbps~100Kbps 用户可以自行设置） TCP/IP（10/100M 自适应） GPRS（100kbps 视信号强度而定） USB（支持 FAT32 格式文件，最大 支持 32G U 盘）</p> | | | | | |
| 446 | 微信充值管理平台 | 深圳市澜云智能科技有限公司 | <p>品牌型号：澜云R-V6</p> <p>微信充值管理平台、规格：微信充值系统集成</p> <p>用户可以通过微信进行转款充值。微信充值：学校、企业等使用单位，需准备相关的资质，申请服务版公众号，并需要取得微信官方认证，公众号申请成功后，需要将公众号的反馈邮件发与我方，我方根据相关内容在我公司平台里面进行注册，注册成功后用户就可以使用了。使用流程：登录公众号、输入个人账号（学工号）、发起转款充值申请、完成转款充值、充值成功。充值成功后，由微信转款到一卡通的款需要持卡人到终端消费机上刷卡消费即可。</p> | 1 | 套 | 1500.00 | 1500.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------|--|---|---|---------|---------|--|
| 447 | 充值间工控电脑 | 研华科技 (中国)有 限公司 | 品牌型号：研华IPC-610 充值间工控电脑 、规格：I5 处理器 机箱尺寸：405*175*390mm I5 处理器，1T 硬盘，2G 独立 显卡,21 寸显示器； 1. 机箱： 工业级 PC 机箱，4U 高度；带防尘 滤网 FM 散 热风扇，支持 3 个半高 和 2 个 3.5 寸驱动器； 2. 电源： 工业电源，功率 250W，输入： 100~240VAC、50~60Hz 、4~2A，输 出： 5V / 21A、 3.3V / 20A、 12V / 16A； 3. 主板： 支持 LGA1155 Intel Core i7 DDR3 / SATA 2.0 或 以上主控板，搭配 H110 芯片组，支持 VGA 和自带 2 个 GbE LAN； 4. 底板： I0 插槽或以上上架式机箱背 板，且与主板配套 ，不低于 1 个 PICE*16、2 个 PCIE*1、1 个 PCI 32 / 335 ； 5. CPU： 提供 Core I5 四核级别或以上的 CPU，主频应不 低 于 3.1GHz，L3 Cache 不少于 6MB； 6. 存储： 1 块 1000G 或以上 SATA 硬盘企业级，可全能不 间断可靠运 行； 7. 网卡： 2G 独立网卡 8. 内存： 双 DDR3 内存，8G*2 或以 上； 9. 显卡： 板载 INTEL HD 显 示芯片组，同时配一张独立显 卡， 双显示输出，支持双屏显示对 windows 界面扩展； 10. 外设： 配一台21.5 寸（16：9）显示器 且含线，配一 套鼠标与键盘； 11. 系统： 预装 windows XP 系统中文 版，带所有配件的驱 动，并提供纯 净版系统光碟； 12. 其他： 带 DVI 转 VGA 转接头、声卡、光驱； 13. 提供一年免费上门维修服务；必须 通过现场安装测试通 过后方可验收； | 1 | 台 | 6500.00 | 6500.00 | |
|-----|---------|----------------------|--|---|---|---------|---------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|---|---|---|----------|------------|--|
| 448 | 充值平台服务器 (工作站) | 深圳市澜云智能科技有限公司 | 品牌型号：澜云H-TJ8B 充值平台服务器(工作站)、规格：2U机架式软硬件 600mm*800mm*88.9mm。 技术参数： 1. 2U 机架式软硬件一体化设备； 2. CPU 配置1 颗处理器，单颗 CPU 不低于 6 核心，主频 不低于 1.9GHz；23.5 寸显示器 3. 内存插槽数24 个，配置 32GB DDR4，内存要求支持 ECC ，速 率不低于 2400MHz，支持最大内存 扩展 768GB； 4. 可插拔硬盘槽位8 个，配置固 态硬盘容量480GB，机械 硬盘容 量2.4TB； 5. 配置1 块 Raid 卡，支持 Raid0/1/10/5，自带 2GB 缓 存，含 掉电保护模块； 6. 配置4 个千兆以太网口，支持 扩展 FLOM 网卡； 7. 支持10 个 PCIe 3.0 扩展槽； 8. 配置 2 个不低于 550W 的电源； 9. 支持最高 5-50° C 标准工作温度； | 1 | 台 | 11700.00 | 11700.00 | |
| 449 | 含税合计 | | | 1 | 项 | | 5375000.00 | |
| 合计 | | | | | | | 5375000.00 | |

投标单位：广州明博智能科技有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：张永花（签字或盖章）

日期：2025年8月17日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标（报价）一览表”报价合计相等。

