

投标（响应）报价明细表

项目编号：SYZFCG-2025-16

项目名称：2025 年高中学校家具类设备采购项目

采购人名称：三亚市教育局

投标人名称：江西雷旺工贸有限公司

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价	数量	单位	单项总价	备注
A05019900-其他家具	1	学生课桌椅	型号：FM-KZY07 1、一桌一椅，双柱单层结构。 2、桌面规格：尺寸：宽 650mm*深 450mm*高 760mm（注；高度可调节不小于 700mm~760mm 之间调节）每档 30mm（或可手摇升降无极调节）。 3、构造要求：根据人体工程学原理设计。	芬满	江西省抚州市南城县	385.00	7170	套	2760450.00	

		4、桌面板材厚度及质量要求： 桌面宽 650mm*深 450mm，采用橡木指接板。桌面板颜色材质后期跟根据校方需求确定。 5、桌脚材质：采用金属椭圆管。 6、桌面高度调节：桌面高度调节螺杆穿透桌脚金属椭圆管，外部用螺母固定（或可手摇升降）。 7、桌脚脚套：尼龙或橡胶材料，脚套安装后，另加螺钉固定。 8、课椅：椅面尺寸（L×b）座面尺寸宽 400mm*深 375mm*厚 18mm，靠背板尺寸长 340mm*宽 160mm*厚 10mm。 9、升降高度（h）课椅升降高度：椅面高度调节范围不小于 350mm~450mm，必须能调至升降幅度每档 20mm（或可手摇升降无极调节）。 10、椅架材质：采用金属椭圆管，采用金属椭圆管。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		11、椅面和椅背材料：采用橡木 板，厚度 10mm。椅面和椅背板 颜色质后期跟根据校方需求确 定。 12、椅面板用Φ6mm 马车螺丝 与钢架连接，椅背板用帽头 Φ16mm 的拉铆钉 4 颗固定。不 穿出椅子靠背骨架。 13、椅面高度调节：椅面高度调 节螺杆穿透椅脚金属椭圆管，外 部用螺母固定。 14、椅脚脚套：尼龙或橡胶材料， 在外拉力 1000N 下，不脱落。 脚套安装后，另加螺钉固定。（或 可手摇升降）。 15、焊接及表面处理：铁件部分 焊接采用二氧化碳气体保护焊， 进行酸洗、磷化、防锈处理后， 再进行静电喷型，高温固化，表 面光滑。 16、带网篮						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		17、桌面、书斗、椅面和椅背能反复拆卸和组装，重新组装时固定孔、连接件和连接强度不变。 18、喷涂层：抗冲击：无剥落、裂纹、皱纹，附着力 1 级。 19、课桌椅其他安全性能能达到 QB/T 4071-2021《课桌椅》的要求。 课桌椅符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》检测标准。检测内容包括塑料件外观要求检测合格。盐雾试验无锈蚀现象。抗冲击试验无剥落、裂纹、皱纹现象。附着力达到 1 级。安全要求：所有零部件无破损；金属件无端部未封口的管件，闷盖不易脱落；与人体接触的部位、存放物品的部位无毛刺、刃角、锐棱、透钉及其尖锐物。塑料件有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			铅、镉、铬、汞、多环芳烃（苯并[a]芘）、多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）未检出。产品有害物质苯、甲苯未检出;二甲苯 0.004mg/m³、总挥发有机化合物（TVOC）0.1mg/m³、甲醛释放量0.3mg/L;乙酸盐雾实验（24h）、中性盐雾试验（24h）中涂镀层对基体的保护评级达到10级、涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观等级）达到10级。 防霉（球毛壳霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉）等级达到0级。抗菌性能（白色念珠菌、变形链球菌、溶血性链球菌）99.99%。 （已提供相关检验合格报告及全国认证认可信息公共服务平台官网截图）							
A05019900-	2	学生	型号：FM-CG04	芬满	江西省抚州	500.00	1200	个	600,000.00	

其他家具		储物柜 (四门)	1、规格尺寸宽 900*mm*深 400mm*高 900mm 2、材质：钢材均采用采用 SPCC 优质冷轧钢板，整体为灰白色，性能符合 GB/T3325 标准：管材和冲压件无裂缝，焊接表面波纹均匀，所有焊接口打磨光滑。金属漆膜层无露底、凹凸、疙瘩、色差、明显流挂。侧板、底板、顶板和门板采用 0.8mm 厚冷轧钢板，层板采用 0.7mm 厚冷轧钢板。整柜均匀承重 120kg，单面搁板均匀承重 30kg； 3、门锁采用外挂锁模式，便于更换。 4、门板为分段组合式，具有对接与互换性。 5、层板焊接固定，确保平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。 6、喷涂：静电粉末喷塑,环保无	市南城县					
------	--	----------	--	------	--	--	--	--	--

			毒害,无气味. 颜色可选。 7、焊接部分采用高标准熔接焊后打磨,表面平整光滑。							
A05019900-其他家具	3	讲台	型号: FM-JT084 1、讲台整体采用分体式结构: 长 840mm*宽 635mm*高 990mm, 台面为长 840mmx 宽 635mmx 高 220mm, 箱体为长 680mmx 宽 550mmx 高 770mm 2、材质: 台面、中控盖板、下箱体、左右侧门均采用 ABS 工程塑一次注塑成型(壁厚等于 4MM), 整个台面无金属板材, 左右侧门, 方便装入设备, 不受讲台地面限制, 结构牢固, 不变形; 3、台面左边为放置台, 可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等, 台面左右两侧带有木纹扶手, 让使用者有更好的选择; 整机采	芬满	江西省抚州市南城县	950.00	4	张	3800.00	

		用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。 4、讲台组装为徒手安装，无需使用工具可组装好。 5、台面右边功能盒，内可安放中控（最大开孔长 205mmx 宽 140mm），可安装标准电源插座，并且有各自独立的标准安放位置不会重叠，方便使用。 6、全封闭式结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。 7、结构特点：台面操作，中控安装在台面保护盒内，打开操作轻松、方便，一锁开启； 8、钥匙通用：一把钥匙可以开启左右门，中控保护盖。 9、专为一体机配套设定；简洁、方便、美观大方。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			10、整体造型设计以人为本，符合人机工程学要求。						
A05019900-其他家具	4	学生宿舍铁架床	型号：FM-TC02 1、整体规格：长 2000mm*宽 920mm*高 1800mm 2、材质采用国家标准优质镀锌钢材，主立柱采用横截面 40mm*40mm，厚 1.5mm 方管，管材无裂缝，主横梁采用横截面 38mm*50mm，厚 1.2mm 方管，床板支撑横梁：横截面 30mm*30mm，厚 1.0mm 方管，护栏：直径为 19mm*1.0mm 厚圆管弯制而成，长度不低于 1.2 米，床梯：直径为 25mm*1.0mm 厚圆管并加焊防滑条：踏步：采用 2.5mm 厚镀锌板一次成型冲压防滑踏板。管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕等缺陷。 3、铁床立柱与长横梁和短横梁连接采用三插口卡扣式结构连	芬满	江西省抚州市南城县	960.00	955	张	916,800.00

			接。 4、技术工艺：钢管焊接全部采用二氧化氮保护焊接，焊接表面波纹均匀，并要求焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象并打磨光滑。管材经除油、除锈、酸洗、磷化等工序后，采用优质环保产品均符合国家标准。所有接触地面的钢管需配塑料胶套。 5、床板为15mm厚优质多层板，表面光洁处理，环保无异味，制作平整不变形。 6、床下方设置2个宽450mm×深450mm×高400mm储物柜，鞋架采用横截面25mm×25mm，厚1.0mm方管做边框，内填φ16mm×1.0mm厚圆管。						
A05019900-其他家具	5	食堂餐桌	型号：FM-CZ012 1、尺寸（长×宽×高）：1200mm×1400mm×750mm 2、桌面：1200mm×600mm，	芬满	江西省抚州市南城县	660.00	200	套	132,000.00

		采用 25mm 厚环保 E1 级高密度板双帖面板，桌面贴不锈钢板 304 厚度 0.5mm，四周 30mm 卷边工艺。 3、凳面：宽 1200mm*深 200mm 采用 25mm 厚环保高密度纤维板防火板贴面；贴面采用 0.5mm 厚不锈钢贴面。 4、主架子：横截面 50mm×50mm，厚 1.2mm 不锈钢管， 5、桌脚：地脚管配优质 ABS 塑料胶套。 6、外观：表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 7、平整度：螺丝安装紧固，桌着地平稳无倾斜摇摆现象。 8、涂装：所有钢件部分除油除锈磷化，再高压静电喷塑，漆膜						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			的附着力，硬度，耐冲击力均达到国际标准。						
A05019900-其他家具	6	办公桌椅	型号：FM-BZY14 1、桌子规格宽 1400mm×深 700mm×高 760mm 2、面料：采用 0.6mm 厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色线条拼合细密，木材干燥至低于 12%的含水率。 3、基材：采用中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。 4、油漆：油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 5、五金：采用优质五金配件。 6、椅子规格：宽 460mm*深 480mm*高 990mm 7、面料：优质双层 3D 网布结构，	芬满	江西省抚州市南城县	1,450.00	189	套	274050.00

		优质麻绒面料，透气耐磨。 8、底盘：2.5mm 厚中班蝴蝶底盘，安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。 9、海绵：座椅内部采用优质高密度海绵、软硬适中，不变形，回弹性能好，坐感舒适；撕裂强度理化性能符合国家现行标准；通过 GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 10、椅脚：采用优质钢管，钢管耐蚀等级 10 级。 11、PU 扶手：符合 GB18584-2024 《家具中有害物质限量》标准。 12、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象，密封性能符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。 13、万向轮：尼龙纤维合成静音						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 14、转椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。							
A05019900-其他家具	7	校长办公桌椅	型号：FM-XZY18 1、规格尺寸：宽 1800mm*深 900mm*高 760mm 大班台+宽 1200mm*深 430mm*高 650mm 侧柜+宽 400mm*深 475mm*高 580mm 小柜； 2、基材：采用优质中纤板，经防电、防电、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，含水率低于 9%，通过国家钉力测试标准。 3、饰面：采用 0.6mm 厚胡桃木皮贴面，白木封边，符合国家 E1 环保要求的高密度纤维板； 4、油漆：采用环保 PE 底漆等，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺（5 遍底漆，3	芬满	江西省抚州市南城县	2,500.00	1	套	2,500.00	

			遍面漆)，手感好。 5、五金配件：采用优质的五金配件。 6、胶水：采用绿色环保胶水。 7、椅子规格：宽 460mm*深 480mm*高 990mm 8、椅身、座板、扶手、五星脚均为胡桃色橡木，气杆配 PU 滑轮。椅面采用头层西皮，高密度 PU 气泡海绵。飞机底盘，具有倾仰功能。 9、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 10、转椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。							
A05019900-其他家具	8	文件柜	型号：FM-WG08 1、外观尺寸：高 1800mm*宽 800mm*深 390mm，上部玻璃对开门，下部铁门对开，表面喷塑、隔板可调节；	芬满	江西省抚州市南城县	840.00	85	个	71,400.00	

			2、采用优质冷轧钢板，厚度1.0mm，经模具化钣金流水线，酸洗、磷化工序精工而成。亚光灰色，静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味，焊接部分采用高标准熔焊接，表面平整光滑。 3、门锁采用外挂锁模式，便于更换。							
投标报价（总价）：4761000.00										
交付时间：合同签订生效之日起 60 天内交付										

备注：

- 1、投标（响应）报价明细表中的“投标报价（总价）”须与开标（报价）一览表中的“合计”价格保持一致。
- 2、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

时间：2025 年 9 月 12 日

签章：江西雷旺工贸有限公司