

分项报价明细表

项目名称：海南省农垦加来高级中学校园监控采购项目

项目编号：[HNBS001]20250500001[GK]

序号	采购品目名称	生产厂商	产地	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
—	视频监控 系统设备							
1.1	摄像机设备							
1	网络摄像机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD 规格如下： 400万像素 1/1.8" CMOS 筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围： 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角： 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对 角视场角：124.5° 3.6mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角 视场角：107.5°	303/台	333.00	100899.00	

				6 mm, 水平视场角: 55.2° , 垂直视场角: 29.3° , 对角视场角: 64.6° 8 mm, 水平视场角: 38.8° , 垂直视场角: 21.1° , 对角视场角: 45.2° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持) 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W; PoE: (802.3af, 36 V~57 V) , 0.18 A~0.12 A , 最大功耗: 6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 IP67防尘防水等级 400万全彩枪机				
2	网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号: 海康威视DS-2CD2T4XYZUVA-BCDEF 规格如下: 400万像素 星光级 1/3" CMOS 智能简型网络摄像机 ▲采用深度学习硬件及算法, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测, 支持联动声音报警 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角:	60/台	340.00	20400.00	

				3.6mm, 水平视场角: 78.3°, 垂直视场角: 42.9°, 对角视场角: 91.2° 6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角视场角: 57.2° 8 mm, 水平视场角: 37.5°, 垂直视场角: 20.7°, 对角视场角: 43.3° 12 mm, 水平视场角: 23.4°, 垂直视场角: 13.3°, 对角视场角: 26.8° 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯 防补光过曝: 支持 补光距离: 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264 网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风, 1个内置扬声器 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V, 0.84 A, 最大功耗: 10 W ; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.32 A~0.20 A, 最大功耗: 11.5 W 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 IP66防尘防水等级 400万星光警戒枪机 (用于周界)				
3	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号: 海康威视DS-1292ZJ-K 规格如下: 壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金	363/个	29.00	10527.00	

				调整角度 水平：345°~360°，垂直：-45°~45°				
4	网络摄像机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-2CD234XYZUV3-LABCDE 规格如下： 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入； 最高分辨率2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m； 1个内置麦克风，高清拾音； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围： 2.8 mm: 2.6 m~∞ 4 mm: 3 m~∞ 6 mm: 6.8 m~∞ 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264	112/台	333.00	37296.00	

				网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 启动及工作温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$, 湿度小于95% (无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V $\sim$ 0.42 A, 最大型号: 5 W PoE: 802.3af, 36 V $\sim$ 57 W, 0.18 A $\sim$ 0.12 A, 最大功耗: 6.5 W 供电方式: DC: 12 V $\pm$ 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3 电源接口类型: $\varnothing 5.5\text{ mm}$ 圆口 IP67防尘防水等级 400万全彩半球				
5	网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号: 海康威视DS-2XA234YZUV-LBCDEF 规格如下: 1、智能侦测: 人员密度检测, 支持阈值自定义配置, 超阈值报警。 ▲2、报警的同时有语音友好提示, 语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择 (“上下楼梯, 请注意安全”, “注意保持秩序, 相互礼让, 安全通行”)。 400万像素星光级1/2.7" CMOS智能半球网络摄像机 ▲智能侦测: 采用深度学习硬件及算法, 提供精准的人车分类侦测, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测。支持联动报警 支持联动声音报警 最小照度: 0.005Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头: 2.8 mm, 水平视场角: 98.2°, 垂直视场角: 54.6°, 对角线视场角: 115.2° 调整角度: 水平: $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$, 垂直: $0^{\circ}\sim 75^{\circ}$, 旋转: $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸: 2560 x 1440	95/台	401.00	38095.00	

				存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 音频接口:1个音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A) 电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V: 7W Max; PoE: 8.5W Max 红外照射距离:最远可达30米 400万拥挤防范半球(用于楼梯)				
6	智能球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号:海康威视(i)DS-2DE74ABCDF-XYZL/VWS 规格如下: 支持深度学习算法,提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒:报警联动白光闪烁报警和声音报警,声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式,最大同时抓拍5张人脸 内置扬声器:功率5 W ; 30 m不低于60 dB 采用高效补光阵列,低功耗,白光补光100 m,红外补光150 m 内置加热玻璃,有效除雾 传感器类型:1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度:彩色:0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON),黑白:	13/台	1935.00	25155.00	

				0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) ; 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 ▲焦距: 4.8mm~154mm, 32倍光学变倍 视场角: 60.2°~2.3度(广角~望远) 防补光过曝: 支持 白光照射距离: 100 m 红外照射距离: 150 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90° (自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1°~160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25 fps (2560 × 1440) ; 60Hz : 30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR 支持互联网通信协议接入 内置扬声器: 一个内置扬声器, 有效距离可达30 m 网络接口: RJ45网口, 自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大支持512 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: AC24 V 电流及功耗: 最大功耗: 42 W (其中加热最大功耗: 10 W, 补光灯最大功耗: 15 W) 工作温湿度: -30 °C~65 °C, 湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				除雾：加热玻璃除雾 IP66防尘防水等级				
7	智能球型 摄像机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视1DS-2SE7ABCDEFGH-XYZ/VWZ 规格如下： 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪； 支持强光提醒，报警联动束流光源，可实现150 m常亮光束指示； 支持强声提醒，内置可随球机转动的两喇叭，可实现警戒音100 m 60 dB，声音内容可选。； 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪； 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256 GB microSD卡存储； 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达白光30 m； IP66防尘防水等级，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS，【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑白：0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：【全景】4 mm；【细节】5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角：【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°。	2/台	2171.00	4342.00	

				【细节】60.2°~3.4°（广角~望远） 白光照射距离：【细节】30 m；【全景】30 m 红外照射距离：【细节】150 m 报警灯：白光150 m 水平范围：345°~360° 垂直范围：-5°~90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°~160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 【细节】 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 供电方式：DC36V±25% 设备功耗：最大功耗：60 W 工作温湿度：-30℃~65℃；湿度小于90% 除雾：加热玻璃除雾				
8	智能球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视iDS-2SE7ABCDEFGH-XYZ/VWL 规格如下： 拼接全景枪球，采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节；全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能	2/台	2100.00	4200.00	

			功能，更好的助力可视化管理； 适用于出入口，广场，水库，工厂 等需要同时进行大视场角覆盖和细节查看的必要场景； 全景路支持拼接水平视场角约190°； 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张； 内置双路加热玻璃，有效除雾； 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看； 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181； 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150m，白光30m，全景照射距离最远可达30m； 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储； IP66防尘防水等级，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR； 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角：【全景】水平视场角：190±10°，垂直视场角：81±10°；【细节】水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 白光照射距离：【全景】30 m；【细节】30 m 红外照射距离：【细节】150 m 水平范围：345°~360° 垂直范围：-15°~90°（自动翻转）				
--	--	--	---	--	--	--	--

				水平速度：水平键控速度：0.1° -160° /s,速度可设;水平预置点速度：240° /s 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -120° /s,速度可设;垂直预置点速度：200° /s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz: 25 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) 60 Hz: 30 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) 【细节】 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 视频压缩标准：H. 265,H. 264,MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 供电方式：DC36V±25% 设备功耗：最大功耗：60 W 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾				
9	快球支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-1602ZJ 规格如下： 壁装支架/铝合金	17/个	72.00	1224.00	
10	智能球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视(i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS 规格如下： 支持基于行业平台实现云图立体防控； 支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能； 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图； 道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航	1/台	3068.00	3068.00	

			检测、云存储服务功能； Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防； 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标； 支持全景路8340 × 1080 @25 fps高清画面输出，细节路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出； 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200 m； 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控； 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR； 细节支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）。全景支持垂直方向7°~17°可调； 支持1路音频输入和1路音频输出； 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储； 支持ISAPI、GB/T28181、接入和开放型网络视频接口； 支持GB35114安全加密； IP67 防尘防水等级；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON)，0 Lux with IR 光学变倍：【细节】32倍 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9~188.8 mm 视场角：【全景】190° ± 5°；【细节】60.2°~2.3° 白光照射距离：30 m				
--	--	--	---	--	--	--	--

				补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m 电源：DC：36 V/1.67 A 电源接口类型：直流供电 工作温湿度：-30℃~65℃；湿度小于95% 喇叭温度：30℃~55℃ 功耗：最大功耗：54 W（其中【全景】补光灯3.6 W；【细节】补光灯8.8 W）				
11	快球支架	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-1802Z3-P 规格如下： 壁装支架/铝合金	1/个	127.00	127.00	
12	智能球型 摄像机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-2DP16ABCDEZIXS-UVW/XYZ 规格如下： 星光级全景网络智能球型摄像机全景画面由至少4个传感器 拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区 域畸变矫正；在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功 能。全景摄像机还需集成视频分析算法和多目标跟踪算法程 序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入 侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警 信号和联动球机跟踪，从而满足高等级要求的安保需求； 全景摄像机； 4个1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧 率6096x2640@30fps； 视场角：水平180°，垂直110°； 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0 （黑白）； 细节摄像机； 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率 2688x1520@30fps； 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2 （黑白），0 Lux with IR；	5/台	18880.00	94400.00	

			40倍光学变倍，16倍数字变倍； 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m； 系统参数： 【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能； 【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米； 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心； 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标； 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪； 【细节】支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒； 支持软件集成的开放式API、ISAPI、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、视图库、开放型网络视频接口； 内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计； 支持GB35114安全加密； 支持基于行业平台实现AR立体防控； 支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用； 支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次； 传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS， 【细节】1/1.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩				
--	--	--	---	--	--	--	--

			色), 0.0001Lux/F1.2 (黑白), 0 Lux with IR 宽动态: 全景不支持, 细节支持120dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 【全景】2.8 mm; 【细节】6~240 mm 视场角: 水平视场角 56.6-1.3度(广角-望远) 垂直视场角 3.7-1.0度(广角-望远) 对角线视场角 63.4-2.0度(广角-望远) 红外照射距离: 300m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90° (自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1°~210° /s,速度可设;水平 预置点速度: 240° /s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~150° /s,速度可设;垂直 预置点速度: 200° /s 主码流帧率分辨率: 全景: 50Hz: 25fps (6096x2640,5520 ×2400, 4096×1800, 3840×1680, 2784×1200) 60Hz: 30fps (6096x2640, 5520×2400, 4096×1800, 3840× 1680, 2784×1200) 细节: 50Hz:25fps (2688x1520,2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2688x1520, 2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) 视频压缩标准: H. 265;H. 264;MJPEG GPS: 支持 电子罗盘: 支持 网络接口: RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口: FC接口;内置光纤模块;波长 TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大 支持512G 报警输入: 7路报警输入			
--	--	--	---	--	--	--

				报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 k Ω $\pm$ 10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 供电方式：DC36V 设备功耗：135W max（其中红外灯12W max） 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 IP67防尘防水等级；6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准				
13	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-1603ZJ-P 规格如下： 长壁装/铝合金	5/个	127.00	635.00	
1.2	监控机房设备							
1	网络存储设备	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-A70648R 规格如下： 机架式/8U 48盘位/1100Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/8GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 存储90天	8/台	96931.00	775448.00	
2	硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视iDS-9632NX-I16R/X 规格如下： 【硬件规格】 3U准机架式16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 已内置16块8TB硬盘（总容量96TB）	1/台	32096.00	32096.00	

			2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：10路报警输入，0路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID为200Mbps） ▲接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 ▲解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 支持目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物检测四种算法 内置2颗GPU，可配置算法模式，默认为目标识别模式 一、目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大32路图片流分析或16路视频流分析（400W视频流） 32个目标名单库，总库容10万张（证件照） 路人档案10万份，抓拍库1000万张目标图片 支持陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 支持接入抓拍机分析精准客流： 1）支持客流分组统计、组内去重，可过滤特定人员库 2）支持客群分析，按性别、年龄段统计 3）支持对接客流引擎 单颗GPU分析能力： 图片流：16路；视频流：8路200W/8路400W/4路800W				
--	--	--	--	--	--	--	--

				二、周界防范应用： 支持最大16路常规距离/12路中距离/8路远距离检测周界（200W视频流） 单颗GPU分析能力：8路常规距离/6路中距离/4路远距离（200W视频流） 视频流分辨率换算：8路200W/6路400W/2路800W 三、视频结构化应用： 支持最大8路视频流结构化分析（200W视频流） 1) 人员目标：支持目标抓拍、支持以图搜图 2) 人体目标： 支持按属性检索（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 支持属性上传（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型） 3) 车辆目标： 支持按属性检索（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌） 支持车辆名单库报警 单颗GPU分析能力：4路200W/2路400W/1路800W 四、高空抛物检测应用： 支持最大16路高空抛物检测（400W视频流） 支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 单颗GPU分析能力：8路400W/4路800W 人脸识别服务器				
3	★LCD显示单元	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国 杭州	品牌型号：海康威视DS-D2055NL-E/T 规格如下： 支持安防、汇报、广告三种场景模式切换。； 支持16块屏同源信号自拼接。； 物理分辨率高达1920 x 1080。； 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。；	15/台	6690.00	100350.00	

				高清晰度、高亮度、高色域。； 视角可达178°，趋近于水平。； 运行稳定，可24小时持续工作。； 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。； 多种拼接方式，能适应各种使用场所。； 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。； 支持HDMI/VGA/CVBS信号环通功能。； 背光源类型：D-LED 显示尺寸：55 inch 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 可视角：178°（水平） / 178°（垂直） ▲亮度：500 cd/m² 对比度：1400 : 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 音视频输出接口：CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 185 W 待机功耗：≤ 0.5 W 55寸1.7 mm拼缝				
4	显示产品	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视55寸-新型模块化-框架 规格如下： 配合新型模块化底座使用 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐防锈。 默认参数 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0°	15/个	1154.00	17310.00	

				开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m 底座高度：需求定制				
5	显示产品	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视55寸新型模块化-底座 规格如下： 配合新型模块化框架使用 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静 电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微 米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐 锈。 默认参数 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m 底座高度：需求定制	5/个	300.00	1500.00	
6	视频综合 平台	杭州海康威 视数字技术 股份有限公	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-B20-S05-A 规格如下： 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；	1/台	34267.00	34267.00	

		司	标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； 业务模块支持热插拔，双电源冗余、双主控热备、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；满足大容量视频数据高速交换的需求； 采用H.264视频压缩标准； 支持HD-SDI、3G-SDI、BNC、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、HDBaseT、DP、TVI、模拟高线的视频信号接入编码； 支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步； 支持DVI、HDMI、3G-SDI、VGA、BNC、HDBaseT输出显示； 支持1/4/6/8/9/16画面分割显示(BNC只支持1/4画面分割)； 支持小画面自动取子码流； 支持自定义输出分辨率； 支持多电视墙切换，支持快速场景切换及场景平滑切换； 支持4K输出显示，支持视音频同步解码； 支持H.265、H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式； 支持PS、TS、ES、RTP、H.264等主流封装格式； 支持ONVIF协议接入设备解码； 单屏支持16个窗口，支持虚拟LED； 支持开窗和漫游功能； 支持多电视墙，最大支持16个电视墙； 窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割； 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 支持场景预案； 最大支持7680×4320分辨率高清底图轮巡显示； 支持电视墙回显，支持预览； 机箱高度：8U 总线类型：万兆网络交换 信号采样质量：422 业务板槽位数：5个输入输出槽位				
--	--	---	---	--	--	--	--

				业务板卡混插：支持 整机解码能力：320路1080p@30hz640路720p@30hz 整机编码能力：112路1080P@30hz 整机拼接能力：4 热插拔：支持 机箱屏幕：支持 整机功耗：550W（6槽位满配） 电视墙数量：16个 电视墙规格：40 虚拟分屏：支持 开窗数量：16 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16				
7	视频综合平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-6916UD-B20H 规格如下： 8口4K HDMI输出板（奇数口支持4K，偶数口支持1080P）； 视频输出接口类型：HDMI 1.4 视频输出接口数：≥8 视频输出分辨率：3840x2160@30Hz（仅奇数口）、 1600*1200@60Hz（仅奇数口）、1920×1080@60Hz、1920× 1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280× 720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输出最大分辨率：3840x2160@30Hz（仅奇数口） 视频解码格式：H.264、H.265 视频解码通道：128 视频解码能力：解码8路4096×3072@20fps，或16路4096× 2160@25fps，或40路2048×1536@25fps，或64路1080P，或 128路720P，或256路4CIF以下分辨率 视频解码分辨率：支持176*120 - 4096*4096分辨率解码 音频输出接口类型：1个DB15接口，转8路BNC（线性电平， 阻抗：600Ω） 音频输出接口数：8	1/台	14160.00	14160.00	

				音频解码通道数：128 音频解码格式：G711A、G711U、G722、AAC、G726、MPEG 根据最终输出接口数量选板卡数量； 15块大屏，整体需要的输出接口至少为15个，故板卡数量需要8口的，需要两张				
8	视频综合平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-6438HFI-B20H 规格如下： 8口1080P HDMI输入板； 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：8 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 视频编码格式：标准H.264 视频编码通道数：8 视频编码能力：8路1080P30 最大编码分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 音频输入接口数：8 音频输入接口类型：HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入 音频编码格式：g711.a、g711.u、g722.1	1/台	6513.00	6513.00	

				音频编码通道数：8路 根据最终输入接口数量选板卡数量				
9	网络监控 键盘	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-1600K(B) 规格如下： 设备参数 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V POE 功耗：≤15W 解码参数 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 环境参数 工作温度：-10℃--+55℃ 工作湿度：10%--90% 外部接口 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR& 解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用	1/台	4361.00	4361.00	

				支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。（仅限国内）				
10	●服务器	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-VM21S-B 规格如下： 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核 心数≥16核，主频≥2.5 GHz； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 硬盘：配置2块1.2TB 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5 寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； ▲PCIe扩展：最大可支持6个PCIe 4.0扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多 种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口， 1个VGA接口 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	3/台	21584.00	64752.00	
11	★台式微 型计算机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-AXF532P 规格如下： CPU：配置1颗HG 3350国产化CPU； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：23.8英寸；	3/台	5258.00	15774.00	

				显卡: R7 430, 2G独显; 操作系统: Windows 10 IoT版 (含授权)				
1.3	交换机设备							
1	核心交换机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号: 海康威视DS-3E7306 规格如下: 10U插卡式核心交换机 机架式 支持双电源、双主控, 6块业务板卡 交换容量: 76.8Tbps/336Tbps 包转发率: 8640Mpps/57600Mpps 支持IPv4/IPv6双协议栈, 支持多种隧道技术, 支持 IPv4/IPv6的组播技术, 为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方 案 支持标准和扩展ACL; 支持基于VLAN的ACL 支持CPU保护技术 支持VRRP 支持RRPP、ERPS 支持虚拟化 配置: 主控板卡*1 650W交流电源模块*2 48千兆电口板卡*1 48千兆光口板卡*1 48万兆光口板卡*1	1/台	45088.00	45088.00	
2	交换机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号: 海康威视DS-3E0510P-S(B) 规格如下: 提供8个千兆PoE电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af	40/台	433.00	17320.00	

				端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 110 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入 线速转发、无阻塞 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇				
3	交换机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-3E1518P-S 规格如下： 提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量 56 Gbps 包转发率 41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 230 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入 线速转发、无阻塞 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	14/台	971.00	13594.00	
4	交换机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视DS-3E1526P-S 规格如下： 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量 56 Gbps 包转发率 41.67 Mpps	12/台	1303.00	15636.00	

				支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 370 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入 线速转发 无阻塞 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳				
5	光电模块	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视HK-SFP-1.25G-20-1310-DF 规格如下： 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm /1.25G LC 20km 0~70℃ SFP 发射光功率：-6~-1dBm 接收灵敏度（低值）：-21dBm	132/台	100.00	13200.00	
1.4	教育综合 安防管理 平台							
1	基础包/系 统管理	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中国杭州	品牌型号：海康威视iSecure Center-Education (DS)-SM 规格如下： 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台与本地EDU融	1/套	1076.00	1076.00	

			合等。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修				
--	--	--	--	--	--	--	--

				改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、低代码引擎 1、支持流程引擎、表单引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；） 13、支持最大事件存储7200万条； 14、支持管理资源上图数量2万个。 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。				
2	视频监控	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视iSecure Center-Education (DS)-VMS 规格如下： 视频监控应用提供视频管理服务,支持编码设备通过设备网络协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览	600/路	25.00	15000.00	

			1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；				
--	--	--	---	--	--	--	--

				五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路。（以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、支持电视墙最大场景数128个； 4、单个电视墙最大支持数量25*25个； 5、单个窗口最大分割数量16个。				
3	园区人员布控	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视iSecure Center-Education (DS)-FRS_Personnel Control 规格如下： 人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。 1、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力； 2、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控； 3、支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力 1、人脸库最大人脸数量30W个。（超过5W人脸需要根据项目实际情况进行评估） 2、人脸事件接收最大并发数量200条/秒。	1/套	2511.00	2511.00	
4	检索中心-人员检索	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视iSecure Center-Education (DS)-PSS_Person 规格如下： 包含人员检索和轨迹。 以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体进行抓拍、分析，提供智能检	1/套	1480.00	1480.00	

				索服务能力。 1、支持人员精确检索； 2、支持以图搜图能力； 3、支持融合轨迹：展示人员轨迹或人车轨迹（需下单车辆检索授权）。前端结构化、中心结构化、门禁数据进行一次检索，融合为一条轨迹展示。 4、支持1V1比对：通过1V1对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度得分，用以判断图片是否同一人等场景。				
5	AR实景	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视InfoCom AR_ARStd 规格如下： 组件提供了高低点视频预览，云台控制、多画面轮巡，标签同步回放，标签管理、标签分层、数据可视化展示等功能。	1/套	11658.00	11658.00	
6	AR实景场景数	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视InfoCom AR_AR 规格如下： AR实景应用涵盖的AR场景授权数量 AR基础应用按场景接入数量收费	6/路	5829.00	34974.00	
7	设备网络管理	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国杭州	品牌型号：海康威视iSecure Center-Education (DS)-NMS 规格如下： 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈	600/路	2.50	1500.00	

				值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时				
1.5	辅材及集成							
1	辅材	中移系统集成有限公司	中国	品牌型号：中移集成 国标定制 规格如下： 监控立杆、网线、光纤、电源线、机柜、水晶头、线管线槽	1/项	231079.00	231079.00	

				等。				
2	集成费	中移系统集成有限公司	中国海南	品牌型号：中移集成定制服务 规格如下：线路铺设、设备运输搬运、安装、调试。	1/项	209922.00	209922.00	
合计							2020937.00	

投标单位：中移系统集成有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：王昀（签字或盖章）

日期：2025年6月25日

- 注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
- ②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。