

## 投标（响应）报价明细表

项目名称：江东二分园、江东三分园开园设施设备购置（二次）

项目编号：HNGP2025-60R

采购包：3

单位：元

序号	标的名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	四层格栅菜架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CJ1、规格：1200*500*1550mm，材质：304 优质不锈钢；2、四条立柱采用方通 38X38X1.2mm；3、四层存放架采用 1.2mm 方管；4、采用不锈钢可调子弹脚。	5 台	960	4800	无
2	挂墙式双层架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCJ1、规格：1100*350*400mm，材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。	1 台	900	900	无
3	单大星洗涤池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1000*700*800+150mm，材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 500*500*280 用 1.0mm 不锈钢；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	4 台	1500	6000	无
4	柜式多功能绞肉机	广东恒联食品机械有限公司	品牌： 恒联型号：JQH400L1、规格：710*495*830mm，电机功率：1.1+1.1kw；2、绞切转速：切肉 473/r 绞肉 425/r；3、额定电压：220v，工作效率：肉片 400kg/h 肉丝 200kg/h 绞肉 220kg/h；4、规格：切肉 3mm-6mm 绞肉 φ62	1 台	4200	4200	无
5	单星盆肉类操作台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CZT1、规格：1300*700*800+150mm，材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗用 1.0mm 不锈钢；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。7、投标人提供 304# 不锈钢板材应符合：（1）检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；（2）检测防腐蚀性，符合	1 台	1500	1500	无

			GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。				
6	单眼残渣开门柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-KMG1、规格：600*700*800+150mm，材质：304 优质不锈钢；2、工作台面及层板 1.2mm 厚；3、采用不锈钢承重可调子弹脚；4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；5、带收残孔，收残孔口径 28cm；6、不锈钢门厚度 1.0mm，侧板 1.0mm。	1 台	900	900	无
7	四门双温冰箱	广东星星制冷设备有限公司	品牌： 格林斯达型号：D1.0C4F1、规格：1200*700*1980mm，温度范围：-5~+5℃配全自动电子温控器；2、制冷方式：风冷；3、容积：985L 额定功率：600W 电压：220V/SPN/50Hz；4、外部材质：外部材质：0.5mm304 不锈钢内部材质：0.5mm304 不锈钢；5、制冷剂：R134a，制冷系统全铜管制造；6、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；7、门体小于 90 度自动回归；8、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角；9、★提供中国节能产品认证证书扫描件。	2 台	6990	13980	无
8	大单星洗蛋（米）池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1000*700*800+150mm，材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 880*500*280 用 1.0mm 不锈钢；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	2 台	1500	3000	无
9	落地电子秤	永康市华鹰衡器有限公司	品牌： 安森居型号：JA5324091、规格：420*520*900mm，材质：不锈钢外壳+塑料材质；2、材质：优质不锈钢；3、功率：交流 220V，测重：300kg；4、具有零位自动跟踪，置零，去皮，重量，单价，金额运算，金额累加，总计，超载，超值报警，出错信息报警。	1 台	218	218	无
10	高压洗涤龙头	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌：君畅型号：M-E-10T1、规格：450*430*160mm，碳钢主体，表面环氧树脂喷涂处理，固定支架钢板厚 5mm。长度 10.7m；2、耐高温 100 摄氏度重工无痕三层液压钢丝管，外层为 TPU 复合橡胶，中层为编织防爆钢丝，内层为 TPEE 高性能聚酯材料，极限耐压 18mpa, 0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量；3、底座可多角度调节转盘位置；4、H59 铜制三通阀门，内含 4 道封阻卡扣和 4 道密封圈严防漏水，进水接口 304# 不锈钢 G1/2 外螺纹。	1 台	1600	1600	无



11	电磁蒸饭柜	深圳市智厨数字电器有限公司	<p>品牌：智厨型号：ZC-3V12F-B1. 规格：1200*850*1850mm；, 2. 电压：380V/25kW；</p> <p>3. 材质：整机采用 304 不锈钢材质, 面板为一次性折弯无焊接, 面板厚 1.20mm, 侧板厚 1.0mm；</p> <p>4. 一体成型柜体设计, 锁住蒸汽不流失；</p> <p>5. 具有 40mm 厚保温夹层, 保温性能良好减少热量损耗, 提升热效率；</p> <p>6. 内置溢流保护系统, 避免因元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生；</p> <p>7. CKC 缺水保护系统, 避免水箱缺水导致设备故障, 同时具有漏电保护, 过热保护, 防干烧保护多重保护措施。</p> <p>8. 产品依据 GB4806.9-2023、GB4806.1-2016 标准；具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》和《食品接触产品卫生认证证书》，提供有效期内的证书佐证；</p> <p>9. 所投电磁蒸饭柜符合 GB/T25000.51-2016 的检测依据, 具有防干烧功能, 设备能够监测锅内温度, 当检测到锅具干烧且温度达到设定值时自动停止加热并触发故障报警提醒；具有参数曲线显示功能, 能够展示设备参数曲线, 包含设备使用时间探头温度等信息；提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>10. 所投电磁蒸饭柜的档位开关根据 GB/T5080.7-1986 相关规定进行可靠性试验, 本批样品拟验证的平均无故障次数不小于 150000 次, 试验过程中样品每次循环为转动 2 秒, 档位间隔 1 秒, 试验过程中样品均未出现异常, 试验完成后整机通电样品均能正常工作, 提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>	1 台	19000	19000	无
12	电磁单头七星蒸炉	江西摩力斯科技股份有限公司	<p>品牌：摩力斯型号：GC-ZFG70-20SC1、规格：800*800*800mm, , 材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板, 实厚 1.25mm, 侧板 304, 实厚 1.0mm；</p> <p>2、功率/电压：27KW/380V；</p> <p>3、自动进水系统, 低水位保护, 配隐藏式手动排水阀；</p> <p>4、9 档 360 度旋钮磁控火力开关；</p> <p>5、有定时关功能, 时间可设置到秒；</p> <p>6、有预开功能, 时间可设置到秒；</p> <p>7、功率实时显示。方便火候掌控；</p> <p>8、数字电表功能, 可以显示累计用电量。能耗一目了然；</p> <p>9、故障中文显示, 电磁灶发生故障时, 相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。</p>	2 台	8600	17200	无
13	调味拼台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	<p>品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PTG1、规格：300*1050*800+450mm, , 材质：304 优质不锈钢；</p> <p>2、工作台面板 1.2mm 不锈钢；</p> <p>3、采用不锈钢承重可调子弹脚；</p> <p>4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。</p>	1 台	690	690	无
14	电磁单头煲汤炉	江西摩力斯科技股份有限公司	<p>品牌：摩力斯型号：GC-TL430-15DW1、规格：650*750*(500+700)mm；, 2、电压/功率：380V/15kW；</p> <p>3. 整机采用 304 不锈钢材质, 面板为一次性折弯无焊接, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm；</p> <p>4、汤桶：材质 304 复合底, 尺寸 <math>\Phi</math>mm500 厚度 3mm；</p> <p>5、加热技术和效果：采用电磁感应加热技术, 加热面具有仿明火效果；</p> <p>6、显示屏带有中</p>	2 台	875	7750	无




			<p>文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度；</p> <p>7、配置 8 档磁控开关，符合 10 万次寿命；每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节；8、单头煲汤炉具有中国节能认证证书及节能试验报告；试验依据标准 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》热效率 92%，能效 1 级；9、所投电磁单头煲汤炉的微晶面板符合《磁灶用微晶面板》QB/T4831-2015 标准，取 3 个微晶面板样品，将无色、黑色透明本体放水(750±10)℃、白色微晶面板放入(500±10)℃高温环境中，达到热平衡后(30min)，取出迅速投入常温水，作为 1 个循环，所检微晶面板 5 次循环试验后，微晶面(黑色)未破损或爆裂；提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；10、所投电磁单头煲汤炉依据 QB/T4499-2023 标准，(1)在标准测试状态下，将配锅偏离加热中心，使锅具中心距离烹饪中心为线盘直径 1/2，在最高功率状态下工作 4h，试验过程中性能未受影响，无故障，功率偏差为正数；(2)将电磁灶置于(40±2)℃、相对湿度为(93±3)%的实验箱中，工作不低于 12h。试验后，电磁灶能正常工作，功率偏差为正数；提供符合要求的供带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。11、所投电磁单头煲汤炉符合 GB/T25000.51-2016 的检测依据，具有防干烧功能，设备能够监测锅内温度，当检测到锅具干烧且温度达到设定值时自动停止加热并触发故障报警提醒；具有后台故障预警功能，能够监控设备运行状态数据并自动生成预警提醒；提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>					
15	电磁双头大炒炉(900)	深圳市智厨数字电器有限公司	<p>品牌：智厨型号：ZC-3V25C-K21、规格：2100*1200*(800+400)mm；, 2、电压/功率：380V/25kW*2，锅具：材质 409#，外径Φ900*2mm；3、材质：采用 304 不锈钢材质，面板为一次性折弯无焊接，面板 1.2mm，侧板 1.0mm；4、水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转安全防漏；5、开关：8 档火力调节；6、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观；7、搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境；8、PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。9、电磁双头大炒炉整机依据 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 标准，检测对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、防油、防水、缺项工作 7 项测试均合格，提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>	1 台		8900	8900	无
16	调味拼台	山东省博兴县格瑞特	<p>品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PTG1、材质：304 优质不锈钢，规格：</p>	1 台	690	690	无	

	柜	厨业有限公司	2200*1250*800+400mm; ,2、工作台面板 1.2mm 不锈钢; 3、采用不锈钢承重可调子 弹脚; 4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。				
17	电磁单头 大炒炉 (900)	江西摩力斯科技股份 有限公司	品牌: 摩力斯型号: GC-ZFG70-20G1、规格: 1100*1200*(800+400)mm; ,2、电压/ 功率: 380V/25kW, 锅具: 材质 409#, 外径Φ900*2mm; 3、材质:采用 304 不锈钢材 质, 面板为一次性折弯无焊接, 面板 1.2mm, 侧板 1.0mm; 4、水龙头: 配备不锈钢摇 摆水龙头, 可以 180 度旋转安全防漏; 5、开关:8 档火力调节, 人机工效学设计, 合 金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好, 适应厨师使用习惯; 6、显 示屏:LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观; 7、 搭载 ADD 磁电引擎技术, 机芯稳定性高, 适应各种复杂的厨房环境; 8、PPS 耐高温齿 形线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀, 发热低、 损耗小、不偏火、不烧线盘。9、所投电磁单头大炒炉符合 GB/T25000.51-2016 的 检测依据, (1) 具有浪涌保护功能, 设备能够检测浪涌电压, 当检测到浪涌电压 时暂停运行并提示报警信息, 当浪涌电压结束后自动恢复加热; (2) 具有运维云 端在线监控功能, 系统能够实时监控设备参数, 包含电磁灶线盘、IGBT、锅底、电 流、电压等, 能够展示设备故障报警状态信息; 提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标 识的检测报告扫描件。	1 台	4900	4900	无
18	调味拼台 柜	山东省博兴县格瑞特 厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-PTG1、规格: 500*950*800+470mm, , 材质: 304 优质 不锈钢; 2、工作台面板 1.2mm 不锈钢; 3、采用不锈钢承重可调子弹脚; 4、加强 筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	690	690	无
19	油烟净化 一体机	深圳世纪百利环保科 技有限公司	品牌: 世纪百利型号: SJBL-FW1. 规格: 3600*1500*995mm; ,2、一体机采用五重 净化, 彻底无油: 一级 Z 型钢网净油; 二级金属过滤器净油, 三级高效动态分离除 油烟, 四级五级为高压静电电场去油烟; 3、高转速大风量低噪音风机, 更稳定, 更安静; 4、可变口风口设计, 安装无烦恼, 适用更广; 5、管道无积油, 免清洗, 维护成本低, 更安全; 6、一键启动, 无需专业人士操作, 更直观, 更简便; 7、具 有 CCEP 环境保护产品认证证书、中国环境标志 (II 型) 产品认证证书。8、所投油烟 净化一体机处理风量 6000m <sup>3</sup> /h, 额定风量下净化效率 98.1%; 基准风量下油烟出口浓 度 0.21mg/m <sup>3</sup> , 基准风量时的颗粒物排放浓度 1.71mg/m <sup>3</sup> , 基准风量时的非甲烷总烃 排放浓度排放浓度 1.71mg/m <sup>3</sup> , 漏风率 1.4, 静电式净化设备两极板之间的绝缘电 阻 81Ω, 检测标准符合 GB18483-2001、HJ/T62-2001、HJ38-2017 要求, 提供带 CAM 或 CNAS 标识的检测报告扫描件; 9、油烟净化一体机电源线符合 GB/T12706.1-2020	3.6 米	3000	10800	无




			标准要求,对20℃导体电阻、绝缘厚度测量、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、不延燃试验等项目检测均合格;油烟净化一体机的触摸控制板依据GB/T4208-2017标准,在试验8h情况下,防尘能力IP6X;在防高温/高压喷水试验中,从四个角度各喷射不低于30S,水温保持在(80±5)℃,试验结束后,防水能力IPX9,提供符合要求的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。				
20	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	品牌:世纪百利型号:SJBL-EW1、规格:4500*1300*995mm;2、一体机采用五重净化,彻底无油:一级Z型钢网净油;二级金属过滤器净油,三级高效动态分离除油烟,四级五级为高压静电电场去油烟;3、高转速大风量低噪音风机,更稳定,更安静;4、可变口风口设计,安装无烦恼,适用更广;5、管道无积油,免清洗,维护成本低,更安全;6、一键启动,无需专业人士操作,更直观,更简便;7、具有CCEP环境保护产品认证证书、中国环境标志(II型)产品认证证书;8、所投油烟净化一体机处理风量6000m <sup>3</sup> /h,额定风量下净化效率98.1%;基准风量下油烟出口浓度0.21mg/m <sup>3</sup> ,基准风量时的颗粒物排放浓度1.71mg/m <sup>3</sup> ,基准风量时的非甲烷总烃排放浓度1.71mg/m <sup>3</sup> ,漏风率1.4,静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻81Ω,检测标准符合GB18483-2001、HJ/T62-2001、HJ38-2017要求,提供带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件;9、油烟净化一体机电源线符合GB/T12706.1-2020标准要求,对20℃导体电阻、绝缘厚度测量、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、不延燃试验等项目检测均合格;油烟净化一体机的触摸控制板依据GB/T4208-2017标准,在试验8h情况下,防尘能力IP6X;在防高温/高压喷水试验中,从四个角度各喷射不低于30S,水温保持在(80±5)℃,试验结束后,防水能力IPX9,提供符合要求的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。	4.5米	3000	13500	无
21	热风砧板消毒柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌:盛世格瑞特型号:RTP7201、规格:1800/*760*800mm,材质:304优质不锈钢;2、电压/功率:220v/1.8kw,工作台面板1.2mm不锈钢;门外壳1.0mm,门内壳1.0mm;3、采用不锈钢承重可调子弹脚;4、加强筋采用1.2mm不锈钢板材;5、热风循环杀菌,臭氧消毒。	1台	2900	2900	无
22	单星盆洗滌池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌:盛世格瑞特型号:GRT-SC1、规格:700*760*800mm,材质:304优质不锈钢;2、台面板用1.2mm不锈钢;3、星盆斗500*500*280用1.0mm;4、支架、通脚38X38X1.2mm;5、不锈钢可调子弹脚;6、加强筋采用1.2mm不锈钢板材。	1台	970	970	无
23	开门残渣柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌:盛世格瑞特型号:GRT-CZG1、规格:800*760*800mm,材质:304优质不锈钢;2、工作台面及层板1.2mm厚;3、采用不锈钢承重可调子弹脚;4、加强筋采	1台	3300	3300	无

			用 1.2mm 不锈钢板材；5、带收残孔，收残孔口径 28cm；6、不锈钢门厚度 1.0mm，侧板 1.0mm。				
24	活动垃圾桶	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-LJT1、规格：400*560*750mm；,2、容积：不低于 80L；3、工程塑料制造，不易破碎，防脱皮，耐老化。	1 台	320	320	无
25	活动送餐车	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCC1、规格：950*550*850mm，,材质：304 优质不锈钢；2、工作台面板 1.0mm 不锈钢；3、采用 U 型一体成型不锈钢制作；4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；搭配活动万向轮。	4 台	650	2600	无
26	单通备餐台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-BCG1、规格：1800*760*800mm，,材质：304 优质不锈钢；2、工作台面板 1.2mm 不锈钢；门外壳 1.0mm,门内壳 1.0mm；3、采用不锈钢承重可调子弹脚；4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；台面内嵌 12mm 木板。5、投标人提供 304# 不锈钢板材应符合：（1）检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；（2）检测防腐性，符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。提供符合要求的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件	1 台	3900	3900	无
27	双层备餐台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-BCG1、规格：1300*600*800mm，,材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、层板采用 1.2mm 不锈钢；4、采用不锈钢承重可调子弹脚；5、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；台面内嵌 12mm 木板。6、投标人提供 304# 不锈钢板材应符合：（1）检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；（2）检测防腐性，符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	1 台	1300	1300	无
28	紫外线消毒灯	南京图特光电科技有限公司	品牌： 图特型号：TT-12001、规格：1200mm，,电压：220V,功率 40W2、灯管：紫外线灯管；3、覆盖面积 27m2—40m2	7 套	64	446	无
29	挂墙洗手池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：500*400*400mm，,材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 400*300*220 用 1.0mm；4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；5、感应水龙头；6、软管接驳。	1 台	700	700	无
30	单星盆洗漆柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：700*700*800+150mm，,材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 500*500*280 用 1.0mm；4、支架、通	1 台	970	970	无




			脚 38X38X1.2mm; 5、不锈钢可调子弹脚; 6、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。				
31	玻璃门留样冰箱	滨州市美厨厨业有限公司	品牌: 美厨型号: S1.0G21、规格: 520*550*1800mm, ,温度范围: 0~10℃; 2、制冷方式: 风冷; 3、耗电量: 167W 制冷剂: R600a; 4、国内一线品牌压缩机, 保证系统品质, 维修率降低至 1%以下; 5、纯铜蒸发器制作, 采用 TP2 铜; 6、双层钢化玻璃, 搭配活动轮; 7、★提供中国节能产品认证证书扫描件。	2 台	2990	5980	无
32	四门储物柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-CWG1、规格: 1200*500*1800mm, ,材质: 304 优质不锈钢; 2、柜体材质面板 1.2mm 不锈钢; 3、门外壳 1.0mm, 门内壳 1.0mm; 4、采用不锈钢承重可调子弹脚; 5、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	3900	3900	无
33	单星洗涤池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-SC1、规格: 700*600*800+150mm, ,材质: 304 优质不锈钢; 2、台面用 1.2mm 不锈钢; 3、星盆斗 500*500*280 用 1.0mm; 4、支架、通脚 38X38X1.2mm; 5、不锈钢可调子弹脚; 6、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	970	970	无
34	四门双温冰箱	广东星星制冷设备有限公司	品牌: 格林斯达型号: D1.0C4F1、规格: 1200*700*1980mm, ,温度范围: -5~+5℃配全自动电子温控器; 2、制冷方式: 风冷; 3、容积: 985L 额定功率: 600W 电压: 220V/SPN/50Hz; 4、外部材质: 外部材质: 0.5mm304 不锈钢内部材质: 0.5mm304 不锈钢; 5、制冷剂: R134a, 制冷系统全铜管制造; 6、蒸发器冷凝水自动蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防尘网; 7、门体小于 90 度自动回归; 8、内胆一次拉伸成型, 转角采用圆弧转角, 清理卫生无死角; 9、★提供中国节能产品认证证书扫描件。	1 台	6990	6990	无
35	多功能打蛋机	广东恒联食品机械有限公司	品牌: 恒联型号: B20G1、规格: 550*450*930mm, ,电压/功率: 220v/1.1kw; 2、搅拌转速: 131/262/530r/min; 3、最大和面量: 4kg; 4、配搭一钩一球一拍; 5、料桶容量: 30L; 6、产品电器安全应符合产品电器安全应符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 标准要求。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	2970	3970	无
36	高速商用压面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	品牌: 帝培斯麦型号: Ti-HA-350A1、规格: 650*700*1380mm, ,电压/功率: 220v/1.5kw; 2、滚筒转速: 125 转/分; 3、滚筒长度: 300mm; 4、可调厚度: 0.8`18 毫米; 5、产品电器安全应符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》;(需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	5758	5758	无

37	商用和面机	广东恒联食品机械有限公司	品牌： 恒联型号：HS40AS1、规格：940*550*990mm，电压/功率：380v/2.2kw；2、搅拌转速：167/250r/min；3、最大和面量：32kg；4、料桶容量：50L；整机重量：175kg。5、产品电器安全应符合 GB4706.1-2005GB4706.38-2008 标准要求(需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志))。	1 台	7578	7578	无
38	活动储粉车	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-MFC1、规格：500*500*500mm，材质：304 优质不锈钢；2、采用 201 不锈钢 1.0mm 不锈钢板制作；3、全钢活动脚。4、投标人提供 304# 不锈钢板材应符合：(1) 检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；(2)检测防腐性，符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	2 台	900	1800	无
39	不锈钢案板台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-AB1、规格：1800*750*800mm，材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、支架 28*28mm 采用 1.2mm 不锈钢；4、采用不锈钢承重可调子弹脚；5、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；6、台面内嵌 12mm 木板。7、投标人提供 304# 不锈钢板材应符合：(1) 检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏差，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；(2) 检测防腐性，符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	1500	1500	无
40	三角蒸笼架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZLJ1、规格：600*1700mm，材质：304 优质不锈钢；2、采用 201 不锈钢 1.0mm 不锈钢板制作；3、全钢活动脚。	1 台	450	450	无
41	三层六盘电烤箱	广东恒联食品机械有限公司	品牌： 恒联型号：SL-6ES1、规格：1450*1050*1720mm，电压/功率：380v/19.8kw；2、不锈钢机身；3、温度范围：0`300℃；4、上下温度独立可调加热。	1 台	5163	5163	无
42	单门热风醒发柜	广东恒联食品机械有限公司	品牌： 恒联型号：FX-16A1、规格：500*700*1880mm，电压/功率：220v/2.6kw；2、不锈钢机身，热风循环，温湿双控；3、温度范围：常温`110℃；4、层数：16 盘，自动进水，活动带刹车轮。	1 台	2097	2097	无
43	油烟净化	深圳世纪百利环保科	品牌：世纪百利型号：SJBL-EW2。规格：3000*1300*995mm；；2、一体机采用五重	3 米	3000	9000	无



	一体机	技有限公司	净化,彻底无油:一级Z型钢网净油;二级金属过滤器净油,三级高效动态分离除油烟,四级五级为高压静电电场去油烟;3、高转速大风量低噪音风机,更稳定,更安静;4、可变口风口设计,安装无烦恼,适用更广;5、管道无积油,免清洗,维护成本低,更安全;6、一键启动,无需专业人士操作,更直观,更简便;7、具有 CCEP 环境保护产品认证证书、中国环境标志(II型)产品认证证书。8、所投油烟净化一体机处理风量6000m <sup>3</sup> /h,额定风量下净化效率98.1%;基准风量下油烟出口浓度0.21mg/m <sup>3</sup> ,基准风量时的颗粒物排放浓度1.71mg/m <sup>3</sup> ,基准风量时的非甲烷总烃排放浓度1.71mg/m <sup>3</sup> ,漏风率1.4,静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻81Ω,检测标准符合GB18483-2001、HJ/T62-2001、HJ38-2017要求,提供带CAM或CNAS标识的检测报告扫描件;9、油烟净化一体机电源线符合GB/T12706.1-2020标准要求,对20℃导体电阻、绝缘厚度测量、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、不延燃试验等项目检测均合格;油烟净化一体机的触摸控制板依据GB/T4208-2017标准,在试验8h情况下,防尘能力IP6X;在防高温/高压喷水试验中,从四个角度各喷射不低于30S,水温保持在(80±5)℃,试验结束后,防水能力IPX9,提供符合要求的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。				
44	大单星泡洗池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌:盛世格瑞特型号:GRT-SC1、规格:1200*800*850*150mm,材质:304优质不锈钢;2、台面用1.2mm不锈钢;3、星盆斗980*500*280用1.0mm不锈钢;4、支架、通脚38X38X1.2mm;5、不锈钢可调子弹脚;6、加强筋采用1.2mm不锈钢板。7、投标人提供304#不锈钢板材应符合:(1)检测钢板化学成分、力学性能、厚度偏差,符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》;(2)检测耐腐蚀性,符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有CMA或CNAS标志)。	1台	1600	1600	无
45	高压花洒	河南佳鼎金属制品有限公司	品牌:佳宣鼎型号:JXD-5801A1、高:高1000mm,配长度6”(150mm)墙支架;2、外加龙头,出水管标准长度12”(305mm)。	1台	750	750	无
46	洁碟台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌:盛世格瑞特型号:GRT-JDT1、规格:600*800*850+150mm,材质:304优质不锈钢;2、台面用1.2mm不锈钢;3、层板管采用1.2mm不锈钢;4、采用不锈钢承重可调子弹脚;5、加强筋采用1.2mm不锈钢板;6、台面内嵌12mm木板。	1台	900	900	无
47	不锈钢排气罩	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌:盛世格瑞特型号:GRT-PQZ1、规格:1800*1100*600mm,材质:304优质不锈钢;2、主面板用1.2mm不锈钢;3、搭配油烟网。	1.8米	1300	2340	无



48	单眼残渣台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CZT1、规格：700*700*800*150mm，，材质：304 优质不锈钢；2、工作台面及层板 1.2mm 厚；3、采用不锈钢承重可调子弹脚；4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材；5、带收残孔，收残孔口径 28cm。	1 台	940	940	无
49	高压洗涤龙头	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌：君畅型号：M-E-10T1、规格：450*430*160mm，，碳钢主体，表面环氧树脂喷涂处理，固定支架钢板厚 5mm。长度 10.7m；2、耐高温 100 摄氏度重工无痕三层液压钢丝管，外层为 TPU 复合橡胶，中层为编织防爆钢丝，内层为 TPEE 高性能聚酯材料；3、极限耐压 18mpa,0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，底座可多角度调节转盘位置；4、H59 铜制三通阀门，内含 4 道封阻卡扣和 4 道密封圈严防漏水，进水接口 304#不锈钢 G1/2 外螺纹。	1 台	1600	1600	无
50	三星盆清泡池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1800*700*800+150mm，，材质：304 优质不锈钢；2、台面板用 1.2mm 不锈钢；3、星盆斗 500*500*280 用 1.0mm；4、支架、通脚 38X38X1.2mm；5、不锈钢可调子弹脚；6、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板材。	1 台	1900	1900	无
51	高温热风消毒柜	中山市邦祥电器有限公司	品牌：邦祥型号：RTP-698F1、规格：1440*650*1940mm，，电压：220V~50Hz；2、功率：4240W 容量：900L；3、单门内外不锈钢，整体发泡热风循环系统，豪华欧式拉手，高档全不锈钢重力脚，专业不锈钢分餐盘层架，带调温功能。	2 台	3760	7520	无
52	不锈钢储粉架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-MFC1、规格：1200*600*200mm，，材质：304 优质不锈钢；2、四条立柱采用方 50X50X1.0mm；3、四层存放板采用 1.0mm 不锈钢；4、底部加强筋加固处理。	1 台	1300	1300	无
53	不锈钢板式货架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HJ1、规格：1200*500*1550mm，，材质：304 优质不锈钢；2、四条立柱采用方通 38X38X1.2mm；3、四层存放架采用 1.2mm 平板面板；4、采用不锈钢可调子弹脚。	4 台	1300	5200	无
54	风幕机	广州成亿电器有限公司	品牌：钻石型号：FM125151、规格：1500*220*200mm，，电压：220v210w；2、材质：整机不锈钢+塑料外壳；	3 台	550	1650	无
55	厨房设备安装辅料	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：/1、含电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料含燃气、给排水一米内接驳。	1 项	1500	1500	无
56	厨房设备运输搬运	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：/1、送货到客户指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转。	1 项	1000	1000	无
57	厨房设备安装调试	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：/1、含厨房内所有设备的安装调试费及排烟管道安装作业等。	1 项	1000	1000	无
58	燃气环保	山东滨州龙海厨房设	品牌：龙海型号：SDGT40/80-A1、规格：2000×1150×800+400mm；2、不锈钢均为	1 台	8300	8300	无

	双头大锅炒炉（电磁安全阀）	备有限公司	304#；3、炉台面、水围厚 1.5mm，炉身及炉背板厚 1.2mm 不锈钢板；4、炉体骨架 40×40×5mm(±1mm) 的不锈钢角钢，炉膛结构为厚 4mm 的钢板；5、炉通腿Φ50mm 不锈钢管，不锈钢重力可调脚；6、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；7、每个炉头装有摇摆水龙头，配Φ800mm 生铁大锅；8、风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量 0.01%，热负荷：38kw×2。				
59	炉边拼台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PTG1、规格：400×1150×800+400mm；2、台面采用 1.2mm 厚的 304#磨砂不锈钢板；3、其它部分均采用 1.0mm 厚的 304#不锈钢板制作；4、脚管采用 38mm×38mm×1.0mm 的 304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1 台	690	690	无
60	燃气环保单头单尾炒炉（电磁安全阀）	山东滨州龙海厨房设备有限公司	品牌：龙海型号：ZCTG1-33A1、规格：1100×1150×800+400mm；2、不锈钢均为 304#；3、炉台面、水围厚 1.5mm，炉身及炉背板厚 1.2mm 不锈钢板；4、炉体骨架 40×40×5mm 的不锈钢角钢，炉膛结构为厚 4mm 的钢板；5、炉通腿Φ50mm 不锈钢管，不锈钢重力可调脚；6、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；7、每个炉头装有摇摆水龙头；8、风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量 0.01%，热负荷：38kw。9、产品满足 GB30531-2014 能效等级达到 1 级。需提供所投炊用燃气大锅灶的型号（双头额定热负荷：30kW×2）的能源效率检测报告扫描件扫描件作为证明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。10、所投炊用燃气大锅灶（额定热负荷：30kW）符合 GB35848-2024 标准要求，需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	1 台	3400	3400	无
61	双门蒸饭柜体	东莞港准节能设备有限公司	品牌：新工能型号：SZXY46-C12001、规格：1150×850×1800mm；2、不锈钢均为国标 304#；3、柜体结构框架用 1.2mm，盘托架用 1.5mm，门、侧、底板用 1.0mm 不锈钢板材；4、双层门板，门边用进口耐热硅胶密封，旋钮式门拉手；5、底座结构用 50×50 方管，可调不锈钢重力脚。	1 台	6500	6500	无
62	燃气节能蒸汽机（配套上项）	东莞港准节能设备有限公司	品牌：新工能型号：SZXY46-C12001、规格：640×520×900mm；2、蒸汽蒸发量：120kg，有效容积≤29L，上汽时间：120-150 秒；3、智能脉冲电子点火，风机电压/功率：220V/120W，蒸汽温度：100-110℃；4、燃气耗气量：6m <sup>3</sup> /h，具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	1 台	1800	1800	无
63	燃气节能	河北鑫麦发节能环保	品牌：	1 台	3800	3800	无

	雾化蒸煮器	科技有限公司	鑫麦发型号：SZQT60-A1、规格：700×720×1010mm；2、风机电源 67：220V/100W；3、热负荷：20kw；4、温度范围：30-100℃；5、防护等级：IP24。6、燃气蒸汽发生器（额定热负荷为 60kW）符合 GB35848-2024 标准要求，需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。				
64	炉头拼台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PTG1、规格：400×1150×800mm；2、台面采用 1.2mm 厚的 304#磨砂不锈钢板；3、其它部分均采用 1.0mm 厚的 304#不锈钢板制作；4、脚管采用 38mm×38mm×1.0mm 的 304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1 台	690	690	无
65	环保燃气双头矮汤炉	山东滨州龙海厨房设备有限公司	品牌：龙海型号：SPTT30/60-A1、规格：1200×750×600/300mm；2、不锈钢均为国标 304#；3、炉台面用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材；4、炉体骨架 40×40×5mm 的角铁，炉膛结构 4mm 的钢板；5、炉通腿Φ50mm 不锈钢管，不锈钢重力可调脚；6、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；7、每个炉头装有摇摆水龙头，配。800mm 不锈钢锅；8、风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量 0.01%，热负荷：38kw×2。9、所投燃气平头炉（额定热负荷为 30kW*2）符合 GB35848-2024 标准要求，需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料（检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志）。	1 台	3800	3800	无
66	不锈钢油烟罩	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-YZ1、规格：L×1250×550mm；2、1.2mm 厚 304#不锈钢板。	6.8 米	1300	8840	无
67	隔油滤网	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GYW1、规格：500×600mm；2、条形隔油滤网，0.6mm 厚不锈钢板。	6.8 米	200	1360	无
68	不锈钢封墙板	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FB1、规格：L×960×20mm；2、1.0mm 厚 304#不锈钢板。	6.8 米	200	1360	无
69	单通荷台柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HTG1、规格：1800×800×800mm；2、采用 304# 不锈钢板；3、台面采用 1.2mm 厚的不锈钢；柜侧、层板、底板、趟门外壳采用 1.0mm 厚的不锈钢；4、台脚采用外径 38mm，壁厚 1.2mm 的 304# 不锈钢可调子弹脚；5、加强筋采用 1.0mm 厚的 304# 不锈钢机件加固。	4 台	3600	14400	无
70	双星水池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1560×700×800mm；2、采用 304# 不锈钢板；3、台面及星盆采用 1.2mm 厚的不锈钢，柜侧、底板采用 1.0mm 厚的不锈钢板；4、台脚采用外径 38mm，壁厚 1.0mm 的不锈钢管，配可调节子弹脚；5、加强筋用	1 台	1600	1600	无


			1.0mm厚304#不锈钢机件加固。				
71	二门平台冷柜	广东星星制冷设备有限公司	品牌： 格林斯达型号：QD1.0L41、规格：1800×760×800mm；2、容积：410L；3、工作温度：-10℃+10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a冰种；4、电压/功率：220V/261W；5、★提供中国节能产品认证证书扫描件。	2台	4900	9800	无
72	座台双层架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCJ1、规格：1800×350×700mm；2、不锈钢均为国标304#；3、面板用1.2mm，加强撑用1.0mm不锈钢板材；4、腿用38圆管。	2台	900	1800	无
73	四层栅格货架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HJ1、规格：1200×500×1550mm；2、均采用食品级304#不锈钢材质；3、层外框用25mm×25mm×1.0mm不锈钢方管，格栅用25mm×13mm×1.0mm不锈钢方管焊接，脚管采用外径38mm且壁厚1.0mm厚不锈钢圆管加可调节子弹脚。	1台	960	960	无
74	高身四门冷柜（双温）	广东星星制冷设备有限公司	品牌： 格林斯达型号：D1.0C4F1、规格：1220×730×1930mm；2、全不锈钢板材内、外壳，环戊烷发泡剂整体发泡加厚发泡层，内箱底板采用圆弧拉伸，内置全铜管蒸发器盘管，压缩机；3、数字显示电子温控器，铝合金一体铸造门拉手，4、冷藏温度-5℃~10℃，冷冻温度-18℃~-6℃；5、4寸活动脚轮，输入电压/功率：220V/547W；6、★提供中国节能产品认证证书扫描件。	1台	6990	6990	无
75	节能步进式开水器配底座	佛山市熙雅电器有限公司	品牌：熙雅型号：XY-BJ-JN1、规格：460×400×900mm；2、电压/功率：380V/9KW，容量：50L，额定产开水量：95L/h；3、全304#不锈钢材料制造；4、自动机械延时进水控制，保障使用100%开水；5、整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接；6、全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。	1台	900	900	无
76	高压洗地龙头	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌：君畅型号：JC-1155E-10T1、低碳钢材喷涂开放式；2、黑色纹面钢丝编织管，耐压10mpa，管长10m；拉伸止回定位功能。	2台	160	3200	无
77	紫外线杀菌灯	南京图特光电科技有限公司	品牌： 图特型号：TT-12001、玻壳外径：25mm，长度L=1200mm，2、功率：30W；3、本品需符合GB/T19258《紫外线杀菌灯》国家标准。	10盏	65	650	无
78	挂墙洗手星盆	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：600×500×300mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；配下水器。	1台	460	460	无
79	风幕机	广州成亿电器有限公司	品牌：钻石型号：FM125151、规格：1500×170×192mm；2、贯流式强力送风可在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，并可将灰尘，飞虫等	3台	550	1650	无

			阻挡于室外；3、风量：不低于2560m <sup>3</sup> /h；4、电压/功率：220V/182W。				
80	六格更衣柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GYG1、规格：900×500×1800mm；2、柜身采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、柜内层板、底板等其它部分均为1.0mm厚的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用外径51mm，壁厚1.0mm的304#不锈钢圆管加可调节子弹脚。	2台	2100	4200	无
81	双层砧板工作台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCGZT1、规格：800×700×800+150mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、层板及其它部分均采用1.0mm厚的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用38mm×38mm×1.0mm的304#不锈钢方管加可调节子弹脚。	1台	1050	1050	无
82	挂墙刀具消毒箱	连云港优迈克厨业有限公司	品牌：优迈克型号：RS-501、规格：500×700×200mm；2、红外线发热管温度为125℃；3、利用热量的穿透性，可杀灭餐具上的细菌。	1台	328	328	无
83	三星盆水池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1800×700×800+150mm；2、采用304#不锈钢板；3、台面及星盆采用1.2mm厚的不锈钢，柜侧、底板采用1.0mm厚的不锈钢板；4、台脚采用外径38mm，壁厚1.0mm的不锈钢管，配可调节子弹脚，加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。	1台	1900	1900	无
84	挂墙层板	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CB1、规格：1350×350mm；2、1.2mm厚304#不锈钢板；3、三角板固定架。	2个	700	1400	无
85	单孔残渣回收柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HSG1、规格：700×700×800+150mm；2、采用304#不锈钢板；3、面板采用1.2mm不锈钢板；4、门板、后板、采用厚1.0mm不锈钢板。	1台	1950	1950	无
86	异性双层工作台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCGZT1、规格：2000×700×800+150mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、层板及其它部分均采用1.0mm厚的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用38mm×38mm×1.0mm的304#不锈钢方管加可调节子弹脚。	1台	2200	2200	无
87	双层砧板工作台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SCGZT1、规格：1200×700×800+150mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、层板及其它部分均采用1.0mm厚的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用38mm×38mm×1.0mm的304#不锈钢方管加可调节子弹脚。	1台	1300	1300	无
88	双星砧板台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZBT1、规格：1600×700×800+150mm；2、采用304#不锈钢板；3、台面及星盆采用1.2mm厚的不锈钢，底板采用1.0mm厚的不锈钢板；4、台脚采用外径38mm，壁厚1.0mm的不锈钢管，配可调节子弹脚，加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。	2台	1700	3400	无
89	挂墙层板	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-CB1、规格：1400×350mm；2、1.2mm厚304#不锈钢板；3、三角板固定架。	3个	700	2100	无
90	单星砧板	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZBT1、规格：1200×700×800+150mm；2、采用304	2台	1400	2800	无

	台	厨业有限公司	# 不锈钢板; 3、台面及星盆采用 1.2mm 厚的不锈钢, 底板采用 1.0mm 厚的不锈钢板; 4、台脚采用外径 38mm, 壁厚 1.0mm 的不锈钢管, 配可调子弹脚, 加强筋用 1.0mm 厚 304# 不锈钢机件加固。				
91	挂墙层板	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-CB1、规格: 1200×350mm; 2、1.2mm 厚 304# 不锈钢板; 3、三角板固定架。	1 个	700	700	无
92	挂墙洗手星盆	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-SC1、规格: 1200×500×300mm; 2、台面采用 1.2mm 厚的 304# 磨砂不锈钢板; 3、配下水器。	1 台	460	460	无
93	单星盆水池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-SC1、规格: 700×800×800+150mm; 2、台面采用 1.2mm 厚的 304# 磨砂不锈钢板; 3、星斗尺寸 500mm×500mm, 采用 1.2mm 厚的 304# 不锈钢板机制冲压; 4、支架横管采用 38mm×25mm×1.0mm 的 304# 不锈钢管; 5、脚管采用 38mm×38mm×1.0mm 的 304# 不锈钢管加可调节子弹脚。	1 台	970	970	无
94	不锈钢面案板台	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-MAT1、规格: 1800×800×800mm; 2、台面采用 100mm 厚松木板基底, 1.2mm 厚不锈钢板包面; 3、板台三面加 100mm 高的围板; 4、不锈钢框架台脚采用 38mm×38mm×1.5mm 的 304# 不锈钢矩管焊接, 连可调节高度子弹脚。	1 台	1700	1700	无
95	搅拌机	广东恒联食品机械有限公司	品牌: 恒联型号: B20-W1、规格: 565x445x725mm; 料桶容积: 20L; 额定电压: 380V/50Hz, 电机功率: 0.75KW; 2、搅拌转速: 40/80/156RPG (公转), 120/240/468RPG (自转); 3、钩(面团): 3.7KG, 球(蛋汁): 4.5KG, 扇(馅料): 4.5KG, 重量: 150KG; 配置配置齿轮, 机械式旋钮, 渐进式微动开关支架, 快接式搅拌器, 摇杆式桶升结构, 旋压式固定把手。4、产品电器安全应符合产品电器安全应符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 标准要求。需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志)。	1 台	4621	4621	无
96	压面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	品牌: 帝培斯麦型号: Ti-130-301、规格: 480x415x960mm; 额定电压: 220V, 电机功率: 1.1KW; 2、压面厚度: 1~25mm, 压面宽度: 280mm; 3、压轴转速: 110R/MIN, 防水等级: IPX1 或以上; 弱点控制, 压面辊特殊处理, 单相增加变频器, 链条传动, 高速系列。4、产品电器安全应符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》;(需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志))。	1 台	4300	4300	无
97	双速双动和面机	广东恒联食品机械有限公司	品牌: 恒联型号: HS301、规格: 800x435x805mm; 2、料桶容积: 35L, 最大和面量: 12kg;	1 台	7014	7014	无



			3、额定电压：380V/50Hz，功率：0.8/1.1KW；4、搅钩转速(快)：260RPM，搅钩转速(慢)：130RPM，桶转速：13RPM，安全网：304#不锈钢，定时功能，不锈钢护网，加重搅钩，带传动设计，防过载，加装电源开关，不锈钢面桶。5、产品电器安全应符合 GB4706.1-2005GB4706.38-2008 标准要求(需提供国家认可的检验机构出具符合上述标准及要求的检验报告扫描件作为证明材料(检验报告须带有 CMA 或 CNAS 标志))。				
98	醒/烤一体炉	广东省泓锋烘焙设备有限公司	品牌：泓锋型号：WFC-204DHFJ1、规格：1225x920x1900mm；, 电压/功率：380V/15.6kw； 2、外壳及箱体不锈钢制作，箱体净重：255KG，使用温度：0~380℃3、双玻璃可视窗，微电脑控制面板，底架加厚，配有电子式智能超温模块，后排烟夹层设计防止箱内温度快速抽走。远红外线辐射管为大热元件，底火、面火单独控制。	1台	6960	6960	无
99	油网烟罩	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-YZ1、规格：1500×1050×500mm；2、采用304#不锈钢；厚度：板料1.2mm,烟网0.8mm；3、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器,采用百叶式隔油网。	2台	1300	2600	无
100	活动饼架车	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-BJC1、规格：620×760×1130mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、侧板、柜内层板等其它部分均采用1.0mm的304#磨砂不锈钢板；4、脚管采用外径51mm,壁厚1.0mm的304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1台	950	950	无
101	单孔残渣回收柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HSG1、规格：700×700×800+150mm；2、采用304#不锈钢板；面板采用1.2mm不锈钢板；3、门板、后板、采用厚1.0mm不锈钢板。	1台	1950	1950	无
102	大单星盆浸泡池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1200×760×800+150mm；2、台面采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、星斗等其它部分均采用1.0mm的304#不锈钢板制作；4、支架横管采用38mm×25mm×1.0mm的304#不锈钢管；5、脚管采用38mm×38mm×1.0mm的304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1台	1600	1600	无
103	双通保洁柜	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-BJG1、规格：1500×600×1800mm；2、柜身采用1.2mm厚的304#磨砂不锈钢板；3、柜内层板、底板等其它部分均采用1.0mm的304#磨砂不锈钢板，纱网柜门加装不锈钢纱网；4、脚管采用外径51mm,壁厚1.0mm的304#不锈钢管加可调节子弹脚。	2台	3200	6400	无
104	四层栅格层架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-HJ1、规格：1500×500×1550mm；2、均采用食品级304#不锈钢材质；3、层外框用25mm×25mm×1.0mm不锈钢方管，格栅用25mm×13mm×1.0mm不锈钢方管焊接，脚管采用外径38mm且壁厚1.0mm的不锈钢圆管加可调节子弹脚。	4台	960	3840	无



105	风幕机	广州成亿电器有限公司	品牌：钻石型号：FM125151、规格：900×170×192mm；2、贯流式强力送风可在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，并可将灰尘，飞虫等阻挡于室外；3、风量：1390m <sup>3</sup> /h；4、电压/功率：220V/106W。	2台	550	1100	无
106	洗碗水槽	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1500×600×800+150mm；2、采用304#不锈钢；3、台面采用1.2mm不锈钢板；4、横通采用25mm×25mm×1.0mm不锈钢方管；5、立管采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢圆管；6、去水采用角位高筒去水器，配可调节不锈钢子弹脚。	1台	1150	1150	无
107	拖把池	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-SC1、规格：1000×600×600mm；2、台面采用1.2mm厚304#磨砂不锈钢板；3、星斗等其它部分均采用1.0mm厚304#不锈钢板制作；4、支架横管采用38mm×25mm×1.0mm的304#不锈钢管；5、脚管采用38mm×38mm×1.0mm的304#不锈钢管加可调节子弹脚。	1台	900	900	无
108	灭蝇灯	慈溪市晗正电器厂	品牌：晗正型号：HZ-MY081、双光管8W*2，粘捕灭蚊，壁挂式。	2台	130	260	无
109	双温给水龙头	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌：君畅型号：LB-1013-101.4寸双孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；2.8寸平颈管；开孔尺寸：22mm孔间距102mm。	16个	215	3440	无
110	单冷感应龙头	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌：君畅型号：JC-8295-B1.黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；2.座台式安装，开孔尺寸25mm；3.红外感应距离25cm，感应距离可调，交流/直流通用。	2个	150	300	无
111	绞切肉机	广东恒联食品机械有限公司	品牌：恒联型号：JQH400L1、规格：705×465×780mm；2、不锈钢刀片、卫生耐用；3、电压/功率：220V/0.75KW；4、生产能力：300kg/h。	1台	3900	3900	无
112	静音风柜	东莞市长悦通风设备有限公司	品牌：长悦型号：CY-20A1、规格：965×1286×912mm；2、风轮规格：直径为20寸；3、电压/功率：380V/7.5kw；4、风量：21500m <sup>3</sup> /h，风压：520Pa；转速：811r/min。	1台	4200	4200	无
113	风柜支架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZJ1、8#槽钢、规格：40mm×40mm；2、镀锌角钢焊接。	1套	500	500	无
114	弹簧阻尼减震器	河北亦辰减震器制造有限公司	品牌：亦辰型号：YC-SD-FL1、承重范围：120~160kg。	4个	20	80	无
115	油烟净化器	东莞市长悦通风设备有限公司	品牌：长悦型号：CY-25A1、规格：650×1104×1717mm；2、功率：220V/1697W；3、处理风量：25000m <sup>3</sup> /h；4、进出风口：788x1509mm；5、圆筒蜂巢电场，智能数字电源，预过滤网/多孔均风网，净化效率。	1台	1900	1900	无
116	净化器支架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZJ1、规格：30mm×30mm、40mm×40mm；2、镀锌角钢。	1套	500	500	无

117	镀锌板排烟管	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PYG1、规格：500mm×600mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	16m2	290	4640	无
118	排烟管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ST1、规格：500*600/500*600/800*500mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	1个	600	600	无
119	镀锌板排烟管	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PYG1、规格：800*500mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	100m2	290	29000	无
120	镀锌板排烟管90°弯头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-WT1、规格：800*500mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	4个	600	2400	无
121	镀锌板排烟管	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PYG1、规格：300*300mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	22m2	290	6380	无
122	排烟管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ST1、规格：300*300mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	4个	500	2000	无
123	镀锌板排烟管90°弯头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PYG1、规格：300*300mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	1个	500	500	无
124	150℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-1501、规格：800mm×500mm；符合国标 GB15930。	2个	550	1100	无
125	150℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-1501、规格：320mm×250mm；符合国标 GB15930。	1个	350	350	无
126	镀锌板排烟管变头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-WT1、规格：800mm×500/788×1509mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	1个	800	800	无
127	镀锌板排烟管	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-PYG1、规格：788×1509mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板。	15m2	700	10500	无
128	镀锌板排烟管变头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-WT1、规格：788×1509mm/1005×810mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	1个	700	700	无
129	排烟45°出风口加防虫网	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FCW1、规格：630×550mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板。	1个	400	400	无
130	风管支	山东省博兴县格瑞特	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZJ1、配管道，30mm×30mm、40mm×40mm 镀锌角钢、	40套	90	3600	无

	架、吊架	厨业有限公司	外径 10mm 螺纹吊杆。				
131	软连接	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-RLJ1、配风机；材质：防火帆布。	3 个	150	450	无
132	风机启动电箱	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-QDX1、控制 380V/11KW 排烟风柜 1 台，油烟净化器 1 台，380V/4kw 送风风柜 1 台，电流过载保护，电气元件。	1 台	1100	1100	无
133	风机电线电路	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：配套 1、配排烟风柜及送风风柜控制电线电路，含线管等配件。	1 套	1000	1000	无
134	超静音风柜	东莞市长悦通风设备有限公司	品牌：长悦型号：CY-15A11、规格：760×965×710mm；2、风轮规格：直径为 15 寸；3、电压/功率：380V/3kw；4、风量：12730m <sup>3</sup> /h，风压：332Pa；转速：668r/min。	1 台	2900	2900	无
135	镀锌板送风管道	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GD1、规格：500×400mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	16m <sup>2</sup>	290	4640	无
136	百叶进风口	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FK1、规格：800×650mm；2、材质：采用 1.5mm 厚铝合金。	1 个	300	300	无
137	送风管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FK1、规格：500*400/400*400/300*200mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板。	1 个	700	700	无
138	镀锌板送风管道	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GD1、规格：300×200mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	6m <sup>2</sup>	290	1740	无
139	送风管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ST1、规格：400*400/400*400/400*300mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板。	1 个	400	400	无
140	送风管三通	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ST1、规格：400*400/400*300/400*300mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板。	1 个	400	400	无
141	镀锌板送风管道	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-GD1、规格：400×300mm；2、材质：δ 1.0mm 厚镀锌板，表面柔性防火包覆（A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹）。	3m <sup>2</sup>	290	870	无
142	不锈钢牛眼风口	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-FK1、不锈钢万向调节。	17 个	40	680	无
143	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-701、规格：500mm×400mm；符合国标 GB15930。	1 个	450	450	无
144	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌：金光型号：JG-701、规格：400mm×320mm；符合国标 GB15930。	1 个	400	400	无
145	风管支	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌：盛世格瑞特型号：GRT-ZJ1、配管道；30mm×30mm、40mm×40mm 镀锌角钢、	20 套	90	1800	无

	架、吊架	厨业有限公司	外径 10mm 螺纹吊杆。				
146	防爆通风风机	浙江恒升防爆电器有限公司	品牌: 恒升型号: BT35-11-2. 81、规格: 760×965×710mm; 2、电压/功率: 380V/1. 5kw; 3、风量: 2675m <sup>3</sup> /h, 风压: 150Pa; 转速: 1400r/min。	1 台	1000	1000	无
147	风机固定支架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-ZJ1、30mm×30mm、外径 10mm 螺纹吊杆。	1 套	400	400	无
148	镀锌板排烟管 90°弯头	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-WT1、规格: 400×320mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板。	3 个	300	900	无
149	镀锌板通风管道	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-GD1、规格: 400×250mm; 2、材质: δ 1.0mm 厚镀锌板, 表面柔性防火包覆 (A 级陶瓷纤维硅酸铝毯包裹)。	16m <sup>2</sup>	290	4640	无
150	单层铝合金风口	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-FK1、规格: 250×150mm; 材质: 1.5mm 厚铝合金。	12 个	150	1800	无
151	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌: 金光型号: JG-FHF1、规格: 400×320mm; 符合国标 GB15930。	2 个	400	800	无
152	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌: 金光型号: JG-FHF1、规格: 400×250mm; 符合国标 GB15930。	1 个	300	300	无
153	70℃防火阀	山东金光集团有限公司	品牌: 金光型号: JG-FHF1、规格: 400×200mm; 符合国标 GB15930。	1 个	300	300	无
154	风管支架、吊架	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-ZJ1、配管道; 30mm×30mm、外径 10mm 螺纹吊杆。	10 套	90	900	无
155	风机启动电箱	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: GRT-QDX1、控制 380V/1. 5KW 机械通风风柜 1 台, 与报警系统联动, 电流过载保护, 电气元件。	1 台	300	300	无
156	风机电线电路	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	品牌: 盛世格瑞特型号: 配套 1、配机械通风风柜控制电路及连接到报警系统的联动信号线路, 含线管等配件。	1 套	500	500	无
157	餐具消毒柜	广东康宝电器股份有限公司	品牌: 康宝耐惠 型号: ZTP380X-M21、规格: 1610*570*425mm, 220V; 2、双门【紫外线臭氧+中温烘干】触屏。	18 台	889	16002	无
			总价			199497	



投标人名称 山东森鑫磊厨业有限公司（公章）

日期： 2025 年 09 月 10 日

注：①投标人必须按“投标（响应）报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“投标（响应）报价明细表”各分项报价合计应当与“开标（报价）一览表”报价合计相等。

③“投标（响应）报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

