

投标（响应）报价明细表

项目名称：海南海口特殊教育幼儿园开学设备购置
 项目编号：[HNY]20250900001[CS]

货币：人民币/元

序号	采购品名名称	厂商	原产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	幼儿课桌1	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：ZZ1200 1、规格：1200mm*600mm*550mm（1桌子） 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液	16	张	480.00	7680.00	/

					与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
2	幼儿课桌2	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：ZZ800 1、规格：800mm*800mm*550mm（1桌子） 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂	8	张	442.00	3536.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南国

19-2023

					层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
3	幼儿课桌3	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：ZZ1000 1、规格：1000mm*1000mm*550mm（1桌子） 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有	4	张	466.00	1864.00	/



海南省政府采购智慧云平台

实
★
100

					接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法，不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
4	幼儿课桌4	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：ZZ600 1、规格：600mm*600mm*550mm（1桌子） 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱	4	张	432.00	1728.00	/



海南省政府采购智慧云平台

2025-08-15 19:20:25

					角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
5	幼儿椅子	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：YZ01 1、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱	160	张	187.00	29920.00	/



海南省政府采购智慧云平台

2025-08-15 19:20:25
 海南国信招标采购有限公司

					角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
6	可移动多媒体一体机（含一体机支架）	广州视睿电子科技有限公司	广东省广州市	希沃	型号：FG86EC 一、整机参数部分： 1. 整机屏幕不小于86英寸UHD超高清LED液晶屏，分辨率≥3840×2160，显示比例16：9。 2. 整机屏体表面采用防眩光钢化玻璃保护，钢化玻璃表面硬度≥9H。 3. 采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 ▲4. 整机支持提	4	台	22000.00	88000.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南政府采购智慧云平台

388

				笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5. 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 6. 嵌入式系统版本不低于Android 13或其他同等功能特性嵌入式系统，内存$\geq 2\text{GB}$，存储空间$\geq 8\text{GB}$，以保证教学稳定性。 7. 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。Type-C 支持最大充电功率15W。 8. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

2025-09-15 15:20:25
海南云道技术有限公司

有限公司

				无线热点发射。 在Android下支持无线设备同时连接数量≥ 32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥ 8个。 ▲9. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. 整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥ 1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。整机摄像头对角线视场角≥ 120度 二、教学功能要求： 1. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司 2025-09-19 19:20:25

				号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2. 支持屏幕下降：可通过软件快捷键或手势等方式实现屏幕显示画面下降，并可进行触控，以适应不同教师身高； 3. 支持一键录屏，通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，同时录制屏幕课件及老师讲课的声音。 4. 整机支持通过人脸识别进行登录账号。 5. 整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 6. 整机设备开机				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国... 19:20:25

				启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 7. 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 8. 整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 三、PC模块要求： 1. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2. CPU：搭载Intel 酷睿系列i5 CPU或其他同等性能处理器；内存：≥8GB DDR4笔记本内存。存储空间：≥256GB SSD固态硬盘。 3. 和整机的连接				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 四、教学软件要求 1. 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2. 提供截图工具，可对课件内容、桌面内容快速截图，可自由调整截屏范围，截屏内容直接插入课件。 3. 图形绘画：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制；且支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制,同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 4. 动画效果：支持至少10种触发动画设置,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国...

19:20:25

				,部分动画可自定义展现时间和动作方向;支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 5. 快捷抠图:无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成PNG格式。 6. 音频播放:支持音频文件导入到白板软件中进行播放,并可设置多种播放方式,包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等,适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止;支持对音频、视频文件进行打点,方便老师快速定位关键教学内容。 五、在线教学及教学数据管理平台要求: 1. 产品采用Saas				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司

19:20:26

19:20:26

				的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃度数据、点评数据及课件上传等数据。 2. 支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。 3. 支持管理员及教师使用网页端和小程序端登录。通过教研数字化管理平台公众号可进入小程序端，支持查看数据信息和教师榜单等，并定期推送数据分析报表。 4. 管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研关键数据				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				（云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据），了解关键数据环比上周的具体情况。 5. 通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。 6. 将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比。 7. 为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备课数据，了解老师的教学备课工作。支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南同达

19:20:25

实
★
100

				老师的备课进度。（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 可查看集体备课的开展统计情况及老师参与集体备课的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集体备课名称/主备人名称，进行全局搜索。支持查看集体备课名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集体备课状态和创建时间等数据。（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称/老师名称，进行全局搜索。支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称、授课老师、所属学科、本节课的				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南联合实业有限公司 2025-15 19:20:25

106

				评课人数、总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录和导出课程评价记录数据表格。点击课程详情可以查看评课报告，可以查看该课程的总分和各板块得分，支持导出为PDF文件。支持查看课程下所有老师的评课表，可以批量导出为Word文件。（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. 支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。校本资源库提供学科目录模板/教材目录模板，管理者可搭建校本资源目录框架，以文件夹的形式进行分组，进行各年级学科的资源管理。支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国

19:20:26

				限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行课件的批量移动、删除。 （须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 六、其他要求： 1. 为确保所投产品质量与使用效果，须提供参数确认函原件并加盖制造厂商公章。 2. 为确保设备长期稳定使用，要求整机质保3年。						
7	教师办公电脑	浪潮计算机科技有限公司	湖北省武汉市	浪潮	型号：M5-G1 1、CPU：≥ I5-13400（主频2.5GHz，缓存20MB，核心线程10核16线程）； 2、内存：≥16G 3200MHz；≥2个内存插槽，最大支持64G； 3、扩展插槽：≥ PCIe5.0 x16插槽*1，≥PCIe3.0 x1插槽*1； 4、固态硬盘：≥ 512G固态硬盘，支持升级M.2 2TB固态硬盘； 5、前置端口：≥ USB 3.2 Type-A*4个；≥ Type-C*1个，≥ MIC×1，≥Audio	10	台	4980.00	49800.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南国信工程技术有限公司 19:20:25

388

					Jack×1; 6、后置端口: ≥ USB 3.2 Type-A*4个; ≥ Type-C*1个, USB 2.0 Type-A*2个 , ≥HDMI接口*1 个, ≥DP接口*1 个, ≥串口*1个 ; ≥COM (RS232C)) *1, ≥MIC*1; ≥音频输入*1, ≥音频输出*1; 7、网卡: ≥RJ45 千兆以太网*1个 ; 8、硬盘接口: ≥ M.2*2个, ≥1个 SATA接口; 9、I/O扩展口: 一个PCIe 5.0X16, 一个 PCIe 3.0X1, SATA3.0*3个; 10、电源: ≥350W ; 11、其他功能: 支持机箱 Kensington锁+ 机箱锁 ; 支持 USB屏蔽技术; NVME硬盘加密; 开箱报警; 12、主机通过CCC 认证、节能产品 认证、环保认证 ; 13、显示器: 23.8 寸同品牌显示器					
8	打印机	浙江 沧田 智能 信息 科技	浙江 省嘉 兴市	沧田	型号: CTP-3002DN 1、主要功能: 打 印 2、接口连接线:	4	台	1901.0 0	7604.00	/

		有限公司			USB2.0或更高版本及 10/100Base-TX 网络接口 3、打印速度：30 页/分钟，自动双 面19面/分钟 4、分辨率：1200 ×1200dpi 5、支持纸张：信 封 6、首页输出：4 秒 7、内存：512MB 8、处理器： 667MHz 9、纸盒：标配150 页 10、月打印最大 负荷：60,000页 11、软件要求： 支持Windows10 政府版，国产操 作系统					
9	黑板	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：HB1500 1、规格： 1500mm*1000mm 2、基材：含支架 ，可自由翻转， 可移动，白板+ 绿板	5	个	427.00	2135.00	/
10	定制书包鞋柜	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：XG1200 1、规格： 1200mm*300mm*8 00mm 2、基材：樟子松 木，采用专业适 合儿童的品牌水 性油漆，不含苯 、甲苯、二甲苯 、甲醛、游离TDI 有毒重金属，无 毒无刺激气味， 对人体无害，不	96	位	404.00	38784.00	/

					污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。								
11	儿童午睡床	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：SC1300 1、规格：1300mm*600mm*170mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI	70	张	480.00	33600.00	/			

					有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
12	玩具收纳柜1	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：SNG1000 1、规格：1000mm*300mm*800mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水	56	组	480.00	26880.00	/

					性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
13	玩具收纳柜2	菏泽思维特教学设	山东省菏泽市	思维特	型号：SNG1300 1、规格：1300mm*300mm*800mm	4	组	480.00	1920.00	/

		备有 有限公司			2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。							
14	小吃摊	菏泽	山东	思维	型号：TWG1200	4	组	480.00	1920.00	/		



海南省政府采购智慧云平台

海南联合实业集团有限公司
2025-11-19 19:20:25

（一）项目已竣工

	位柜子	思维 特教 学设 备有 限公 司	省荷 泽市	特	1、规格： 1200mm*300mm*800mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留					
--	-----	---------------------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司 2025-11-19 19:20:25

					木材原始的颜色，更自然。					
15	图书架	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：SNG1000 1、规格： 800mm*400mm*900mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低	8	组	480.00	3840.00	/



					于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
16	定制配餐柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：CG3400 1、规格：3400mm*540mm*2000mm（4组） 2、台面：人造大理石板，基材使用实木多层板，配单个水槽 3.封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4.胶水：采用环保胶水； 5.五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6.成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，	27.2	平方米	3200.00	87040.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南联合实业有限公司

19:20:25

					保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
17	椅子	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYH3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、气棒：黑色拉深4CM气杆，灵活旋转，升降自如。 4、配置：吕合金脚，黑色尼龙轮，加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。	4	张	354.00	1416.00	/
18	教玩具	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	武汉市	爱立方	型号：区角类 1、含美工类、构建类、科学类、音乐类和绘本类	16	套	2881.00	46096.00	/
19	水杯柜子	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：SBG60 1、规格：600mm*120mm*710mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件	4	组	480.00	1920.00	/

					、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
20	托盘	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：TP265 1、规格：265mm*380mm 2、基材：塑料托盘	240	个	25.00	6000.00	/
21	小收纳筐	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：SN265 1、规格：265mm*380mm 2、基材：塑料	240	个	53.00	12720.00	/

22	移动水杯架	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：SB1080 1、规格：1080mm*340mm*435mm 2、移动4层水杯架，全金属加厚材质，带4个滑轮	6	个	692.00	4152.00	/
23	儿童落地衣架	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：LD1100 1、规格：1100mm*850mm 2、环保太空铝，带4个滑轮	6	个	816.00	4896.00	/
24	儿童晾衣架	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：JY01 1、塑料材质，可伸缩	100	个	4.00	400.00	/
25	钢琴	广州珠江钢琴集团股份有限公司	广东省广州市	珠江	型号：UP118M+ 1、规格：118型或以上立式钢琴 2、外观尺寸：长≥150cm，宽≥60cm，高≥118cm。 3、五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 4、外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 5、上门：上门板固定卡扣采用	4	台	15500.00	62000.00	/

				精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 6、下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 7、铁板：翻砂工艺铸铁板。 8、铁板尺寸：铁板高度$\geq 109\text{cm}$ 9、琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm。 10、音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 11、肋木：使用				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国... 15:09:00

15:20:25

				与音板相同材质木材，数量不少于10根。 12、弦轴板：由多层坚硬的榉木交错压榨制成。 13、弦码：采用多层榉木制作。 14、背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 15、键盘材质：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 16、中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 17、弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 18、击弦机部件：转击器、联动				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司 2025-10-25 19:20:25

					杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作；鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 踏瓣系统：使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 19、▲环保认证：通过CQC中国环保产品认证。提供证书（包括可见投标产品型号的附件页）复印件加盖制造商公章佐证。					
26	饮水机	中山市威可利节能环保设备有限公司	中山市	威可利	型号：WY-2YG 1、功率：2000W 2、电源：220V，50Hz 3、龙头个数：两个温水龙头 4、开关：旋转型开关 5、水胆容量：≥13 L 6、供水量：温开水80 L/H 7、外形尺寸（cm）： 600*390*850mm（台面高） 8、适用水压：	5	个	6799.00	33995.00	/

				0.05-0.6MPa，市政自来水 9、进水净化处理：PP棉+进口烧结颗粒活性炭。 10、全温开水100%煮水，保留有益矿物质，7冲安全保护呵护幼儿，无千沸水； 11、三级过滤：自来水经PP、烧结活性炭、后置活性炭、水质甘甜； 12、材质：面板及侧板采用不锈钢材质，标准厚度0.6mm；水槽采用304不锈钢，标准厚度0.8mm不锈钢板；水胆采用304不锈钢，标准厚度1.0mm； 13、温度显示采用数码显示，经久耐用，水不开无水流出。 14、采用优质品牌的温度检测芯片和优质品牌的控制芯片 15、进水电磁阀采用智能电磁阀控制； 16、内部配置：加热罐为零压力设计； 17、采用水电联动、水电分离设计。 18、采用热量回收型节能技术：				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

46010000671888

19:20:25



				回收开水热能，达到节能效果； 19、排水漏斗下水口连接的排水管为PVC环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏； 20、泄压阀：内胆带有泄压阀保护加热时内胆压力为常压(零压力)，超压时自动排压自动保护； 21、具备以下功能： 1) 微电脑智能控制，水不开不出水。 2) 电压带高低压保护； 3) 温度过高保护； 4) 接触器具有耐高温功能，防止触片粘接； 5) 产品必须带有防干烧功能； 6) 控制装置：5防装置（防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水）；						
27	窗帘(含配件)	海南匠丰软装装饰有限公司	海南省海口市	匠丰纺织	型号：808系列 1、材质：内帘采用透明遮光布，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全 2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘	200	米	124.00	24800.00	/

					3、帘头款式：平帷 4、风格：简约现代 5、遮光度：半遮光40%~70%					
28	自闭症感官帐篷	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：ZP900 1、规格： 900mm*900mm*900mm 2、布质钢丝	4	个	574.00	2296.00	/
29	儿童室内帐篷1	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：ZP1000 1、规格： 1200mm*1000mm*1300mm 2、梦幻城堡	1	个	574.00	574.00	/
30	儿童室内帐篷2	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：ZP1300 1、规格： 1200mm*1300mm*1520mm 2、露顶款	1	个	574.00	574.00	/
31	儿童室内帐篷3	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：ZP1100 1、规格： 1100mm*1350mm 2、小兔城堡	1	个	574.00	574.00	/
32	儿童室内帐篷4	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：ZP1200 1、规格： 1200mm*1200mm*1040mm 2、三角帐篷	1	个	574.00	574.00	/
33	电子班牌	广州视睿电子科技有限公司	广东省广州市	希沃	型号：SK07B 1、采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/	6	个	4800.00	28800.00	/

				m²。 2、屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。 3、整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 4、整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 5、整机最大厚度不大于30mm。 6、整机正面覆盖钢化玻璃 7、整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能 8、可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 9、整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别 10、整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国运实业有限公司 19:20:26

实
★
100

				照片，具备活体检测功能 11、内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 12、内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 13、刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩戴相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 14、整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 15、整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 16、整机支持外接门禁控制。 17、系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；操作系统版本不低于Android 9.0。 18、整机CPU≥ 4核，最高主频$\geq 1.9G$，操作系统版本不低于Android 9.0。 19、整机电源采用插墙式电源适				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					配器，适配器无需悬挂，线材上出。 20、支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。					
34	过塑机	上海震旦办公设备有限公司	上海市	震旦	型号：ALM320E 1、规格： 442mm*120mm*76mm 2、最大幅度A3 3、产品功率500W 4、过膜范围 50-175mic 5、过膜厚度 0.6mm	4	台	336.00	1344.00	/
35	垃圾桶	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：LJT15 1、塑料脚踏翻盖式，≥15L	20	个	26.00	520.00	/
36	紫外线消毒灯	天长市康达紫外线消毒灯具厂	安徽省天长市	天长康达	型号：40W 1、规格： 1200mm*130mm*140mm 2、电压：220v 3、功率：40W 4、UVC紫外线照射、杀菌、除螨、物理消毒	12	个	336.00	4032.00	/
37	灭火器	郑州云轩消防器材有限公司	湖北省郑州市	云轩	型号：MFZ/ABC4 1、充粉量≥4KG 2、喷射时间≥13S 3、喷射距离≥3.5m	12	个	81.00	972.00	/
38	声场测试仪	德力西电气有限公司	浙江省乐清市	德力西	型号：DLY-2203 1、测量范围 30-130dBA 2、准确度±5dB 3、频率响应 31.5Hz-8.5KHz	1	台	845.00	845.00	/

39	声级计	德力西电气有限公司	浙江省乐清市	德力西	型号：DLY-2202 1、校准音源 94dB@1KHz 2、测量范围 30-130dBA 3、准确度±5dB 4、频率响应 31.5Hz-8.5KHz 5、取样率快速8次/秒，慢速2次/秒	1	台	1056.0 0	1056.00	/
40	便携式助听器评估仪	广东一诺医疗科技有限公司	广东省惠州市	赛维康	型号：EN-IA013A 1、16通道精准采集 2、数字处理技术 3、30dB增益 4、3毫秒响应	2	台	8980.0 0	17960.00	/
41	可推拉多层黑板	广州市智启文教用品有限公司	广东省广州市	智启	型号：ZQ4000 1、基本尺寸： 4000mm×1300mm，可根据所配交互智能平板适当调整，确保有效配套； 2、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度0.3mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H、光泽度≤4光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭； 3、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm； 4、背板：选用优质蓝色防锈亚光彩涂钢板，纵向	1	块	1421.0 0	1421.00	/

					间隔80mm压有20mm加强筋，增强板体强度； 5、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，100%固化定型，确保粘接牢固板面平整； 6、边框：采用高级亚光仿钢色铝合金，模具挤压一次成型，横框规格57mm×100mm，竖框规格29mm×100mm					
42	AI辅助教学系统	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-FJX-01 1. 通过虚拟现实技术将ABA、DTT、PRT、AAC等疗法的核心技术和游戏治疗、同伴介入法、社会故事法等方式进行有机结合，提供了一个对绝大部分学生都适用的练习动态、真实社交场景的平台。它用一种安全可控的方式展现出了逼真的生活场景，沉浸式的虚拟现实环境+趣味化设计，能激发学生的想象力和参与意愿，让他们在虚拟场景中主动进行探索和体验，并且	1	套	34500.00	34500.00	/

				可以低成本地反复暴露和学习。不同于传统面对面交流，在虚拟现实技术所提供的社交环境中，学生不必担心错误和拒绝，也不会有高强度的焦虑，从而拥有更强的参与意愿，并通过不断地练习掌握正确的社交技巧和回应方式，建立起与他人维持关系的信心，进而起到很好的康复效果。 2. 系统主界面包含个案管理（添加切换不同学生）、场景、专项、报告、搜索、账号、隐藏设置（账号设置、连接设备等）。 3. 系统包含6大生活场景： （1）动物：和可爱的虚拟动物、虚拟老师一起，在轻松的游戏训练中训练交际眼神、听觉回复、注意力、遵循规则等能力。包含：认识动物、手势：让开和推、谁发出了声音？、找到声音、看着它走、跟随动物、老师指着、快速看向动物、老师也想看、引起老				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司 2025-05-15 19:20:25

				师注意、观察动物（综合）、看看海底世界、找到鱼、空间概念：上和下、冥想：海底世界、听和找（按名称找）、听和找（按名称找）、听和找（按特征找）、听和找（先按名称后按特征找）、听和找（先按特征后按名称找）、手势：挥手和举手、手势：选和推、手势：来和停共不少于23节课程。 （2）游乐：在虚拟游乐园中、学习基本的使用手势、交际眼神、注意力调节、语言理解等基本技能。包含：乐器：木琴、看和找：180度、看和找：360度、雪中、雪中180度观察、雪中360度观察、冥想：雪中、空间概念：进和出、加入对话（公园）、模仿：跟着别人说、模仿：别人跟你说、模仿：跟着别人连续说、模仿：跟着别人做、模仿：别人跟着你做、夜晚寻宝：平静的提醒、夜晚寻宝：边走边				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				找、夜晚寻宝： 身体放松共不少于17节课程。 （3）交通：在虚拟街景中学会识别交通标识、交通状况，学习过马路、避让汽车、乘坐公共汽车等基本的生活技能。包含：空间概念：火车在哪里？、呼吸火车、看着火车、认识人行红绿灯、从人行红绿灯过马路、不要跟着闯红灯、发现危险汽车、认识人行标志、司机点头和招手、过十字路口、自己过马路、乘坐公交、乘坐公交（人流量大）、识别正确的公交和下车站点共不少于14节课程。 （4）生活：在虚拟超市中学习识别商品区域、寻找商品、购买商品等基本生活技能。包含：向邻居借东西、向邻居还东西、寻找商品、熟悉超市等不少于4节课程。 （5）安全：面对虚拟警察，学会回答警察的基本提问，以应对独自在外遇到困难				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司
2025-08-19 15:20:25

				的情境。包含： 警察问题1、警察问题2、警察问题3、警察问题4、我们为什么要戴口罩？、别人为什么要戴口罩？、有关口罩的重要通知等不少于7节课程。 (6) 学校：在虚拟幼儿园、小学的教室、走廊、食堂等环境中，与虚拟老师同学一起，学习社交沟通、听觉回复、情绪控制等能力，并学会识别友好和不友好的同学，学会躲避恐吓、霸凌。包含友好的问候、不友好的问候、中性的问候、走动中的问候、走动中的问候（人流量小）、走动中的问候（人流量大）、找到友好群体、找到友好群体（人流量大）、加入对话（学习餐厅）、加入对话（人流量大）、发起对话、发起对话（人流量大）、邀请同学坐下、邀请同学坐下（人流量大）、邀请同学加入对话、邀请同学加入对话（人流量大）				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				、介绍同学互相认识、介绍同学互相认识（人流量大）、表达观点、小莉表达观点、表达观点、小明分享个人经历、分享个人经历、分享个人经历、表达抱怨、表达抱怨、表达抱怨、简单的闲聊3、走动中的快速对话、走动中的快速对话（人流量小）、走动中的快速对话（人流量大）、教室预览、在教室里找个座位、做好上课准备、课堂参与、举手（小学）、举手（幼儿园）、找个座位准备上课、回应玩笑、回应言语贬低、躲避言语恐吓、躲避身体恐吓、区分玩笑和欺凌、调节：学习拉伸姿势、倾听：遵循教练口令、专注：拉伸指导等共不少于48节课程。 4. 系统包含11大专项能力的训练：听觉回复、使用手势、交际眼神、语言表达、感官调节、情绪调节、注意力调节、生活技能、				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业股份有限公司
19:20:28

运道实业股份有限公司

				社交技能、冲动控制、规则遵守。 5. 自动判断：系统的每个课程均有明确的训练目标，训练目标由系统基于能力行为设定，并由系统依据学生的训练情况自动评判、自动记录，有效避免了人为主观因素和差错，减轻了训练记录的工作量。 6. 课程训练开始包括练习回顾（练习次数、练习时长、平均完成率、整体进步率的统计和图表）、课程介绍、练习目标、准备提示、相关课程等内容。 7. 平台可以观测心跳间期的时序信号，并计算出心率变异性各项指标，分析自主神经的波动和表达模式，做到情绪的效价唤醒和情绪采集，完成精准的动态检测学生的情绪。同时通过数据收集，教师可查看学生的健康状况、情绪状况、运动情况、安全情况等。（1）情绪管理模式：支持心				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司

19:20:28

				情监测、压力监测、疲劳监测、情绪成分状态。情绪成分状态根据自定义心率上传时间进行分析，气愤、紧张、快乐、忧虑、平静、欣然、消极、松懈、宁静和疲惫等情绪状态呈现。（2）安全管理模块：支持定位、轨迹追踪、围栏告警、一键求救（SOS）。 （3）健康管理：支持心率监测、血氧监测、睡眠监测、体温监测。 8. 课程提供正式训练模式和指导者预览模式。 9. 单次训练结束后系统会自动统计并显示本次训练的主题、训练标签、练习时长、完成率、练习目标和近五次的完成率图形分析。 10. 系统会对当日做过的所有练习进行统计分析，包含练习的课程数量、次数、时长、最高完成率、最低完成率、并可点击查看详情；详情包含每一次练习课程的统计和每一个				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司

19:20:25

买
★
100

				课程多次练习的统计。支持分享、下载、打印。 10. 系统提供所有练习报告的数据分析，包含最近7天、最近30天、最近90天和所有数据的统计。统计内容包括练习的起止时间，累计练习课程数、累计练习次数、累计练习时长、平均完成率、平均完成提升率、整体进步率，支持分享、下载、打印。 11. 系统提供三大能力（基础能力、情志能力、社会能力）种类，11个能力组成的雷达图展示，基础能力包含听觉回复、使用手势、交际眼神、语言表达、空间方位；情绪能力包含情绪调节、注意力调节、感官调节；社会能力包含生活技能、社交技能、规则遵守。 12. 完整追踪：所有练习课程的目标结果将汇总成完整维度的训练报告。报告汇总了从训练开始之日起至当前时间的所有训练数据				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司

19:20:26

					，包含累计训练数据和专项训练数据，可以清晰的了解孩子的训练强度和训练效果，为后续训练计划提供参考分析。报告支持下载、分享、打印，便于机构、学校和家长之间进行沟通、存档。 13. 支持同时10人数据在线。 硬件配置：头盔一台：空间定位、双眼4K分辨率、支持物理瞳距调节，包含头盔一个、手柄一对、电源适配器、用户指南、眼睛支架、手柄挂绳、数据线。平板电脑一台：屏幕10.1寸，6G+128G WiFi版，便携工具箱一个，产品说明书一本。					
43	功放	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号：LA-1600 1、阻抗：8欧姆 2*150W 2、频率响应：20HZ-20KHZ 3、信噪比：>70dB 4、输入灵敏度：麦克风12mV 5、音乐：300mV ，保护线路：直流，过载，温度，麦克风均衡dB：高音调整：TREBLE 正负6dB 中音调整：MID	1	台	1613.00	1613.00	/

					正负6dB 低音 调整：正负6dB ，音乐均衡dB： 正负10dB 毛重： ≥14KG					
44	一拖二 手持式 话筒	广州市途 声电子设 备有限公 司	广东省广 州市	(TP KO、 途声)	型号：WH-D01 技术参数： 1、频率范围： 640-690MHz 2、可调信道数： 100×2 3、振荡方式：锁 相环频率合成 (I LL) 4、频率稳定度： ±10ppm 5、接收方式：超 外差 6、接收灵敏度： -90dBm 7、音频频响： 40-18000Hz 8、谐波失真：≤ 1% 9、信噪比：≥ 50dB 10、音频输出： 平衡输出和混合 输出 11、发射功率： 3-30mW 12、调制方式： 调频 (FM) 13、电池规格：5 号电池2节 14、电源规格： 100-240V 50-60Hz 12VDC 800mA (开关电源 适配器) 15、电源消耗： ≤10W	1	套	1570.0 0	1570.00	/
45	单10寸 专业音	广州市途	广东省广	(TP KO、	型号：KA-450 参数：10寸低音	2	只	845.00	1690.00	/

	箱	声电子设备有限公司	州市	途声)	低音110磁双磁 35芯 功率:100W 1、系统 System 2-WAY FULL RANGE 2、频率响应 Frequency response 57HZ-18KHZ 3、低高音单元配置 Lf/Hf driver LF:10" HF:3"×2 4、阻抗 Nominal impedance ≥8Ω 5、灵敏度 System Sensitivity ≥91dB 6、功率 Power rating ≥100W 7、最大声压 Maximum ≥121dB 8、尺寸 Machine dimensions ≥ 290L×500D ×300H					
46	辅材	广州市途声电子设备有限公司	广东省广州市	(TP KO、 途声)	型号: 定制 1、3.5转红白莲花线、PVC穿线管、二芯音箱线等	1	批	2500.0 0	2500.00	/
47	机柜	香河华腾金属制品厂	河北省廊坊市	华腾	型号: HS800 1、机柜, 600mm*600mm*800mm 2、产品材质: 优	1	个	1229.0 0	1229.00	/

					质冷轧钢板产品 厚度立柱1.5mm 3、产品承重静载 ：300KG 4、防护等级 IP20 5、工艺：表面处 理脱脂、磷化、 酸洗、静电喷塑					
48	盲杖	杭州 瑞杰 珑科 技有 限公 司	浙江 省杭 州市	瑞杰 珑	型号：SZ1 1、拐杖类别：导 盲杖； 2、适用人群：视 力障碍 3、颜色分类：白 色	2	根	238.00	476.00	/
49	盲文图 形制作 工具	杭州 炫灿 科技 有限 公司	浙江 省杭 州市	炫灿	型号：XC-ZGJ-09 1、制作立体地图 、图形、图表及 表格的各种材料 和工具，可画出 七种不同的点、 七种不同的线和 四种分区图形， 也可绘制在薄铝 板上。 2、该套工具包括 ：钳子（点标记 使用）、小木槌 、滚轮、1、2 号 规格 线 绘制 笔、3、4 号规格 线 绘制笔、6、 7 号规格线 绘 制笔、线锐 化工 具、制孔器、木 质修改器、阴影 面积铝板、盲字 板及盲字笔、绘 图尺、橡胶垫板 、铝膜、工具袋 、附绘图手册	1	件	15500. 00	15500.00	/
50	盲用绘 图板	杭州 炫灿	浙江 省杭	炫灿	型号：XC-HTB-02 防裂塑料画板	1	件	14500. 00	14500.00	/

		科技 有限公司	州市		1、外部尺寸： 300mm*375mm（标准 A4）、 375mm*515mm（标准 A3），10mm 厚、1mm厚的薄膜硅垫 2、固定夹夹住长边整个高度，在短边外端 80mm 处夹住，锁定，保证双手不需要放在绘图薄膜上 3、沿丁字尺两边每隔10mm有突起和打印标记，内边有每 10mm延长缺口的额外标记，以保证丁字尺和圆规的准确移动。 4、双向导槽，保证丁字尺在横向和垂直方向顺利移动。 5、沿平行尺的比例尺 6、停止/返回按钮 7、全移动直角 8、90° 旋转范围 9、15° 调整增量 10、整套产品包含：一个塑料直角三角板 一个塑料等边三角板 一个塑料量角器 一个 20 厘米塑料尺；均分别带有突起点记号和 每 10° 的缺口。附带专用包					
51	盲文图	杭州	浙江	炫灿	型号：XC-ZZJ-01	1	台	24500.	24500.00	/

	形制作机	炫灿科技有限公司	省杭州市		1、能将热敏纸上的曲线、标志、盲文、地图等内容制作成凸起的浮图； 2、设备顶部有一个九级温度控制旋钮； 3、10秒钟内制作一张A4大小的浮图；最大能制作A3大小的浮图； 4、具有过热保护装置和发热管回路保护装置； 5、当纸张正确放入机器后，会有“嘀嗒”的提示音； 6、可触及的表面不应有毛刺、尖角、锐边和可能造成伤害使用者或损坏衣服的缺陷； 7、镀层表面应色泽均匀、光滑平整，不应有露底、起泡、脱落、开裂、流挂、起皱和明显的擦伤、碰伤等缺陷； 8、外观尺寸的长度不大于503mm，宽度不大于156mm，高度不大于189mm； 9、重量不大于6公斤 10、带专用制图笔一只专用热敏纸若干张			00		
52	专用热敏纸	杭州炫灿	浙江省杭州	炫灿	型号：XC-RMZ-01 1、热敏制图机使	1	包	4800.00	4800.00	/

		科技有限公司	州市		用的专用纸，每包100张。					
53	盲人有声读书机	杭州瑞杰科技有限公司	浙江省杭州市	瑞杰珑	型号：DP-LY4S 1. 内存不小于4G；支持MicroSD(TF)存储卡，最大存储扩展不小于32G； 2. 屏幕不低于4.3寸LCD显示屏； 3. 具有电子书、音频播放、视频播放、FM收音机、录音机等功能； 4. 支持电子书功能，支持逐字、逐句、逐段和全文等朗读模式，支持断点记忆功能； 5. 支持OUT-TV输出功能； 6. 其他工具：具有图片浏览、日历、计算器小工具； 7. 支持RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、DAT等视频格式； 8. 内置大容量可充电电池，以方便视障人士充电和使用； 9. 支持mp3、wma、wav、ogg等多种音频格式； 10. 显示语言种类：界面和菜单支持简体中文、繁体中文、英文	1	台	661.00	661.00	/



					、日文、韩文； 11. 每一步操作都可以实现步步语音提示；					
54	手持电子助视器	杭州瑞杰珑科技有限公司	浙江省杭州市	瑞杰珑	型号：EM-RV4S 产品参数： 1. 显示屏尺寸不小于：4.3（inch）； 2. 画面翻转功能：图片定格同时，画面应可进行180度旋转； 3. 放大倍数：最小放大倍数：3.8倍 最大放大倍数：30倍； 4. 显示模式：助视器含有不少于三十种可以选择的显示模式； 5. 屏幕亮度调节功能：可以按住定格键和放大（或缩小）键进入亮度调节，具有不少于6档可能功能； 6. 支架：机器内置可折叠支架，支持阅读和手写功能； 7. 省电模式：具有省电模式功能、助视器模式下3分钟无移动自动关机； 8. 记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，放大倍数，按键音状态，亮度值设置； 9. 打开关闭照	3	部	2400.00	7200.00	/



（此页已封）

				明灯功能：打开 关闭照明灯功能 ； 10. 按键音控制 ：长按缩小键可 以打开/关闭按 键音； 11. 语音控制功 能：具有不需要 按任何按键，通 过发出语音指令 实现放大、缩小 、改变色彩模式 、打开/关闭收音 机、打开/关闭手 电筒、画面定格 、关机功能； 12. 具有FM收音 机功能：连接耳 机可收听FM收音 机； 13. 外置电池： 外置可拆卸电池 便于更换； 14. 产品尺寸（m m）：159mm×79mm ×23mm±3%； 15. 配件：标准 AC电源适配器、 短挂绳、保护套 、可充电电池 、 耳机。 16. ▲放大倍数 的偏差要求：按 照《GB/T 26339-2010眼科 光学与设备 电 子助视器》标准 检测，距离显示 区域中央70%范 围内的放大倍数 与显示区域中心 的放大倍数之间 的误差应不大于				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					±5%（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。 17. ▲机械设计 要求：按照《GB/T 26339-2010眼科光学与设备 电子助视器》5.5标准检测，所有控制按键、旋钮、开关设计应使用适合的对比色和足够大的尺寸，以方便低视力者的分辨和使用（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。					
55	台式助视器	杭州瑞杰珑科技有限公司	浙江省杭州市	瑞杰珑	型号：DM-HD19R 1、屏幕尺寸：19英寸 2、屏幕高度调节：屏幕可上下调节10cm±2cm 3、屏幕俯仰角度调节：屏幕俯仰角度之和≥10° 4、屏幕左右倾角调节：屏幕左右倾角之和≥40° 5、摄像头对焦：摄像头自动对焦 6、放大倍数：2-82倍 7、显示模式：17种 8、精简显示模式：精简显示模式包含5种显示模式	1	台	26500.00	26500.00	/

					9、屏幕亮度调节： 具有屏幕亮度调节功能 10、辅助灯调节： 具有辅助灯调节功能 11、自动演示： 具有自动演示功能 12、恢复出厂设置： 具有恢复出厂设置功能 13、记忆功能： 关机后，自动保存关机前使用的显示模式、放大倍数、屏幕亮度、辅助灯亮度 14、摄像头工作高度： 摄像头距离工作台25cm±5cm 15、整机重量： 整机重量≤14kg 16、电源： 使用240V 50HZ电源供电					
56	阳光读屏软件（专业网络版）	中国盲文出版社	北京市	阳光	型号：标准版 1. 支持多操作系统，包括WINDOWS XP, WINDOWS 7 2. 支持腾讯QQ, 阿里旺旺, 电驴软件等 3. 支持朗读记事本，写字板，word, excel中的文本内容。 4. 支持音量，音速，音调调节， 5. 支持中文，英文朗读， 6. 支持自定义	1	套	2113.00	2113.00	/

					快捷键。					
57	双面盲文刻印机 Everest-D V5	杭州瑞杰珑科技有限公司	浙江省杭州市	瑞杰珑	型号：Everest-D V5 1. 刻印速度： 110 cps 2. 支持单/双面打印 3. 纸张长度（mm）： 100*590 4. 纸张宽度（mm）： 130*297 5. 纸张重量（g/m ² ）： 120-180 6. 触觉分辨率： 50dpi 7. 支持6点和8点式盲文 8. 高*宽*深（厘米）： 45*56*18 9. 净重：12 kg 10. 噪声级：80 dB（A） 11. 支持USB，优盘，Wifi，有线网络，蓝牙，移动手机连接打印 12. 兼容系统：Windows、Mac、Linux 13. 支持中文语音操作 14. 支持100种以上语言的盲文刻印 15. 支持图形打印 16. 内置idb盲文编辑软件，可编辑、排版盲文，支持阳光等专业中文简体盲文编辑软件 17. 电源：100-240 V AC，	1	台	89500.00	89500.00	/

					待机：5w，最大功率：140w					
58	电脑（含键盘鼠标）	浪潮计算机科技有限公司	湖北省武汉市	浪潮	型号：M5-G1 1、CPU：≥I5-13400（主频2.5GHz，缓存20MB，核心线程10核16线程）； 2、内存：≥16G 3200MHz；≥2内存插槽，最大支持64G； 3、扩展插槽：≥PCIe5.0 x16插槽*1，≥PCIe3.0 x1插槽*1； 4、固态硬盘：≥512G固态硬盘，支持升级M.2 2TB固态硬盘； 5、前置端口：≥USB 3.2 Type-A*4个；≥Type-C*1个，≥MIC×1，≥Audio Jack×1； 6、后置端口：≥USB 3.2 Type-A*4个；≥Type-C*1个，USB 2.0 Type-A*2个，≥HDMI接口*1个，≥DP接口*1个，≥串口*1个；≥COM（RS232）*1，≥MIC*1，≥音频输入*1，≥音频输出*1； 7、网卡：≥RJ45千兆以太网*1个； 8、硬盘接口：≥M.2*2个，≥1个SATA接口；	1	台	4980.00	4980.00	/

				9、I/O扩展口： 一个PCIe 5.0X16，一个 PCIe 3.0X1， SATA3.0*3个； 10、电源：≥350W ； 11、其他功能： 支持机箱 Kensington锁- 机箱锁；支持 USB屏蔽技术； NVME硬盘加密； 开箱报警； 12、主机通过CCC 认证、节能产品 认证、环保认证 ； 13、显示器：23.8 寸同品牌显示器					
59	办公桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳 型号：86B1204 1、桌子规格： 1200mm*600mm*7 50mm 2、基材：台面： 基材采用E1级中 密度板； 3、封边：采用优 质≥2.0mmPVC同 色封边条封边， 耐干热性需合格 ，耐开裂性需合 格，耐冷热循环 性，耐磨性需合 格； 4、胶水：采用环 保胶水； 5、五金配件：采 用五金配件,铰 链、拉手、锁具 、螺丝、导轨均 通过金属表面耐 腐蚀乙酸盐雾检 验，无锈蚀，具	2	张	766.00	1532.00	/

					有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
60	椅子	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYH3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、气棒：黑色拉深4CM气杆，灵活旋转，升降自如。 4、配置：吕合金脚，黑色尼龙轮，加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。	2	张	354.00	708.00	/
61	明盲对照绘本	浙江音像出版社有限公司	浙江省杭州市	浙江音像出版社	型号：16开 1、全10册情感故事绘本	1	套	960.00	960.00	/
62	儿童读物-大字版	浙江音像出版社有限公司	浙江省杭州市	浙江音像出版社	型号：32开 1、全4册	1	套	288.00	288.00	/

		限公 司								
63	AAC沟通 笔	杭州 炫灿 科技 有限 公司	浙 江 省 杭 州 市	炫 灿	型号：XC-DDB-02 1、标准版 32G	6	支	154.00	924.00	/
64	灭火器	郑 州 云 轩 消 防 器 材 有 限 公 司	湖 北 省 郑 州 市	云 轩	型号：MFZ/ABC4 1、充粉量≥4KG 2、喷射时间≥ 13S 3、喷射距离≥ 3.5m	12	个	81.00	972.00	/
65	桌椅	荷 泽 思 维 特 教 学 设 备 有 限 公 司	山 东 省 荷 泽 市	思 维 特	型号：ZZ800 1、规格： 800mm*800mm*55 0mm（1桌子） 基材：樟子松木 ，采用专业适合 儿童的品牌水性 油漆，不含苯、 甲苯、二甲苯、 甲醛、游离TDI 有毒重金属，无 毒无刺激气味， 对人体无害，不 污染环境；产品 木制件、涂层件 、边缘及尖端、 突起物、桌台类 稳定性试验、桌 台类强度和耐久 性试验和警示标 识均符合标准要 求；桌子子的外 表面和内表面以 及儿童手指可触 及的隐蔽处，均 不得有锐利的棱 角、毛刺以及小 五金部件露出的 锐利尖锐，所有 接触人体的边棱 均应倒圆角；产	4	套	442.00	1768.00	/

					品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
66	幼儿椅子	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：YZ01 1、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产	16	张	187.00	2992.00	/

					品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
67	矮柜	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：AG1000 1、规格： 1000mm*300mm*800mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的	8	组	461.00	3688.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司

19:20:25



					锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法，不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
68	特殊教育教具类	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	武汉市	爱立方	型号：区角类 1、形象玩具类、模型玩具类、娱乐玩具类、构建玩具类、益智玩具类、音乐用具类、教学辅助用具类和纸质图书类	4	套	4802.00	19208.00	/
69	定制绘本馆	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：定制 1、基材：台面：基材采用多层板，表面采用32丝吸塑模； 2.封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 3.胶水：采用环保胶水； 4.五金配件：采	15	平方米	3150.00	47250.00	/

					用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力;					
70	办公桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	5. 成品: 封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 无脱胶、胶渍、污痕, 所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实, 保持张力一致, 纹理清晰、平整度高。 型号: 86B1204 1、桌子规格: 1200mm*600mm*750mm 2、基材: 台面: 基材采用E1级中密度板; 3、封边: 采用优质≥ 2.0mmPVC同色封边条封边, 耐干热性需合格, 耐开裂性需合格, 耐冷热循环性, 耐磨性需合格; 4、胶水: 采用环保胶水; 5、五金配件: 采用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均	2	张	766.00	1532.00	/

					通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。									
71	椅子	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYH3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、气棒：黑色拉深4CM气杆，灵活旋转，升降自如。 4、配置：吕合金脚，黑色尼龙轮，加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。	2	张	354.00	708.00	/				
72	窗帘（含配件）	海南匠丰软装装饰有限公司	海南省海口市	匠丰纺织	型号：808系列 1、材质：内帘采用透明遮光布，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全	20	米	124.00	2480.00	/				

					2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘 3、帘头款式：平帷 4、风格：简约现代 5、遮光度：半遮光40%~70%					
73	矮柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F1403 1、规格：1200mm*400mm*850mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，	1	套	845.00	845.00	/



海南省政府采购智慧云平台
2025-05-19 19:20:25

					不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
74	文件柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F0806 1、规格：800mm*400mm*2000mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥ 2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，	2	套	950.00	1900.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南蔚阳家具有限公司

19:20:25

					保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
75	弱视治疗仪	北京同明眼科仪器开发有限责任公司	北京市	同明	型号：YZH-II 1、光刷：镜头采用光学玻璃，有效口径45mm+2mm 2、红光：采用波长640-660nm的红光作为刺激源，闪烁频率1次/秒 3、光栅：光栅板根据宽窄的不同分为7种型号 4、后像(增视)：长亮30秒后自动转为闪烁。 5、四种功能分布在仪器两侧， 6、每种功能定时时间为7分钟有8语音提示功能。		合	16600.00	16600.00	/
76	视功能训练区	北京育智鸿泰电子有限公司	北京市	育智	型号：YZ-BS01 1、校园无障碍明盲双视导览图 (1)用于视障学生手眼协调和认知训练，了解校园环境 (2)导览图各区域分布可触摸的，有汉字和盲文名称 (3)尺寸：100cm*80cm*8cm (4)材质：亚克力、pvc (5)配置平面展示台：100cm*80cm*115cm 2、精细目力三级	1	套	47500.00	47500.00	/

				训练 3、插图板 1) 底板尺寸$\leq 270\text{mm} \times 190\text{mm}$, 均布直径$\leq \Phi 3\text{mm}$, 深$\leq 4\text{mm}$, 孔眼≤ 2400个 2) 图形模板插孔 直径$\geq \Phi 1\text{mm}$ 不 少于一块, $\Phi \geq 0.8\text{mm}$ 不少于五 块 3) 彩色棒直径$\leq \Phi 2.9\text{mm}$, 长$\geq 11\text{mm}$ 4) 插笔钢针直径$\leq \Phi 0.7\text{mm}$ 4、描图册 描图纸应用透明 度较高、有韧性 、不发脆的无色 拷贝纸张 描图分上、中、 下三册, 每册≥ 30 张 5、穿珠子; 颜色 : 红橙黄绿青蓝 紫, 数量: ≥ 600 颗, 孔的直径: $\Phi 1\text{mm} \sim \Phi 2\text{mm}$, 配尼龙线长$\geq 600\text{ mm}$, 直径$\leq \Phi 1\text{mm}$ 6、视功能训练器 具; 包括视力球 、88 轨道、上下 转盘、茶壶组合 、烹饪器具、不 少于 31 件水果 、不少于 31 件 蔬菜、穿衣女孩 小抓手、插套筒 、大串珠、趣味 导电试验、思维				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					训练分类盒、大陀螺、大直通、打擂台、颗粒大龙球、小鱼铝板琴、平衡脚踏车、托球游戏等训练套件。					
77	方位及追踪训练灯	北京育智鸿泰电子有限公司	北京市	育智	型号：YZ-ZZD 1. 主控有不少于30个灯位组成 2. 训练速度不少于5档 3. 训练模式不少于三种。 电源：DV5V	1	台	12000.00	12000.00	/
78	木制式眼手协调训练系统	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：OM-YR 1、外包装：材料木质，尺寸（mm）70x240x480±3%，可以整体收纳。 2、使用教案：配套组件的使用说明书一本。 3、转接头：尺寸不小于（mm）42x45x20，数量不少于6个。 4、滑梯：配套不少于4个上下滑梯，尺寸（mm）45x30x200±3%。 5、操作平台：配置有不少于9个双面轨道操作平台，材料为木质，单个双面平台尺寸（mm）220x30x45±3%，每个平台的两面都带有磁铁，可自由组合及训练。	1	套	6900.00	6900.00	/

					6、操作平台形式包含：S型轨道平台、直道轨道平台、下坡轨道平台、侧面轨道平台、线性轨道平台、翻转轨道平台、陷阱轨道平台、滚珠轨道平台和山道轨道平台，各种轨道形式可以自由组合，进行个性化训练。 7、配件不少于：轻质和重质球各2个，大小球套4个。					
79	低视力康复训练软件	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-KFX-03 1、300多种方式训练项目	1	套	24000.00	24000.00	/
80	特殊需要儿童汉字学习系统	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-03H 1、包装尺寸：60×40×10cm±3%； 2、材质：纸、PVC等； 3、功能：可录音和放音； 4、实现方式：通过带有感光设备的仪器来感应印刷品的OID光学辨别编码，由主控芯片根据OID实现声音的录和播； 5、语言种类：可通过版面纸张上语言标识进行切换； 6、印刷纸张版面	1	套	55000.00	55000.00	/

				其他功能键：清除键、整句发音、记忆键、录音键、记忆格； 7、课程：不少于3套教学活动设计； 8、声音播放移频处理功能：课件版面包括原音稍慢、最慢、正音、智能型加大、子音高频位移、子音高频压缩、子音极致移频、压至中频、压至低频功能，在切换功能后，可将核心语汇声音重新定义，协助不同状态听损者从不同角度切入，重新认识声音，建立声音经验； 9、产品组成： （1）点读笔：具有OID光学辨别编码功能的红外扫描笔。 （2）教材组：共不少于20张具有OID光学辨别编码的印刷纸张，分名词篇、句型篇和问答篇。 名词篇：共5张，合计不少于40个词汇。 句型篇：共10张，合计不少于10个常用句型。 问答篇：共不少于8张，每个版面				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

82	儿童阅 览桌	菏泽 思维特教 学设备有 限公司	山东 省菏泽 市	思维 特	型号：YLZ800 1、规格： 800mm*560mm*550mm（桌子可以任意组合） 2、基材：樟子松木或橡胶木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗	2	张	624.00	1248.00	/
----	-----------	---------------------------	----------------	---------	--	---	---	--------	---------	---



					冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
83	椅子	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：YZ01 1、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低	8	张	187.00	1496.00	/



					于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
84	手写荧光板	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：YGB500 1、规格：500mm*700mm 2、充电一体免安装	1	个	557.00	557.00	/
85	磁性书写板	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：HB1500 1、规格：1500mm*1000mm，白板+绿板（含支架）	1	个	427.00	427.00	/
86	会议桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：HYZ2400 1、桌子规格：2400mm*1000mm*750mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；	2	张	1421.00	2842.00	/

					6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
87	会议椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYHG3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、配置：弓形椅。	12	张	346.00	4152.00	/
88	文件柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F0806 1、规格：800mm*400mm*2000mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检	6	套	950.00	5700.00	/

					验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
89	灭火器	郑州云轩消防器材有限公司	湖北省郑州市	云轩	型号：MFZ/ABC4 1、充粉量≥4KG 2、喷射时间≥13S 3、喷射距离≥3.5m	1	个	81.00	81.00	/
90	三角垫 60×50×10公分	常州市康达医疗康复设备有限公司	江苏省常州市	康达	型号：KD-ZHD10 1、卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练泡沫海绵、高级PU皮	2	个	104.00	208.00	/
91	三角垫 60×50×30公分	常州市康达医疗康复设备有限公司	江苏省常州市	康达	型号：KD-ZHD30 1、卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练泡沫海绵、高级PU皮	2	个	124.00	248.00	/
92	三角垫 60×50×40公分	常州市康达医疗康	江苏省常州市	康达	型号：KD-ZHD40 1、卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉	2	个	157.00	314.00	/

		复设备有限公司			松弛训练泡沫海绵、高级PU皮					
93	三角垫 60×50 ×50公分	常州市康达医疗康复设备有限公司	江苏省常州市	康达	型号：KD-ZHD50 1、卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练泡沫海绵、高级PU皮	2	个	188.00	376.00	/
94	滚筒90 ×25公分	常州市康达医疗康复设备有限公司	江苏省常州市	康达	型号： KD-ZHD9025 1、预防和纠正不良直立姿势	2	个	273.00	546.00	/
95	滚筒90 ×30公分	常州市康达医疗康复设备有限公司	江苏省常州市	康达	型号： KD-ZHD9030 1、木龙骨支架内外包高弹高密度海绵，外包PVC表皮，纹路清晰，表皮毛孔细腻。	2	个	273.00	546.00	/
96	滚筒90 ×35公分	常州市康达医疗康复设备有限公司	江苏省常州市	康达	型号： KD-ZHD9035 1、木龙骨支架内外包高弹高密度海绵，外包PVC表皮，纹路清晰，表皮毛孔细腻。	2	个	273.00	546.00	/
97	滚筒90 ×40公分	常州市康达医疗康复设备有限公司	江苏省常州市	康达	型号： KD-ZHD9040 1、木龙骨支架内外包高弹高密度海绵，外包PVC表皮，纹路清晰，表皮毛孔细腻。	2	个	466.00	932.00	/

98	鱼游板	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-YYB-01 1、材质：铝合金+ABS 2、规格： 53*40*15cm±3%，轮子高度不小于8cm 鱼游板将扭转力转化为推进力，让学生站在滑板上时通过反复扭转腰部来推动滑板向前。有助于加强脊柱和核心肌肉；还可以帮助孩子发展骑行或滑板所需的平衡、力量、协调和自信。人体工程学和在设计摇摆板背面宽，正面窄，尾部手柄处特别设计了一个8mm的凸起台阶，在离开踏板后，可以用脚挡住台阶，以防止摇摆板向前移动。	1	辆	7299.00	7299.00	/
99	过河石	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-GHS-11 1、感统体能训练，过河石不少于11件；	1	套	2977.00	2977.00	/
100	刷身刷	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-SZ-10 1、进行触觉训练；包括不少于2个刷身刷。	1	个	766.00	766.00	/
101	踩踏石	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-CTS-03 1、适合于训练小朋友的协调能力和感觉统合能力以及逻辑思维能力，以及培养儿	1	套	720.00	720.00	/

					童判断距离的能力。可设计多种情景进行游戏。防滑塑胶设计，确保安全。 2、规格：不小于 $\phi 15\text{cm}$ ， $H7\text{cm}$ 承重 $100\text{kg} \pm 3\%$ ，不少于3对/套。					
102	圆形小滑板	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-XHB-01 1、锻炼学生的平衡以及本体觉能力，同时作为大滑梯训练的配件之一； 2、塑料；直径： $52\text{cm} \pm 3\%$ ；组件：滑板车一个、绳索一条	1	个	720.00	720.00	/
103	跷跷板	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-QQB-02 1、ABS工程塑料； 2、尺寸长 $55 \times$ 宽 $24 \times$ 高 $15\text{cm} \pm 3\%$	1	个	283.00	283.00	/
104	手摇旋转盘	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-XZP-01 1、直径约 51cm 塑料 刺激儿童的前庭觉发展，手部肌肉的灵活度，手眼协调能力，手摇旋转盘上的摇晃和旋转，对前庭体系和平衡反应有高度的统合作用，可强化前庭感觉的刺激，对关节，肌肉等本体感觉的发展也有很大的帮助。 摇晃和旋转时的自体活动，借由肌肉伸展和屈曲及前庭反射信息。对	1	套	720.00	720.00	/

					运动企划的养成的提高帮助很大。					
105	地面地垫	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-DMD-021、教室环境的布置：厚度不小于2cm，尺寸不小于1x1m。	80	块	283.00	22640.00	/
106	高跷组合	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-PHTJ 硬橡胶手柄提供了一个良好的抓地力，可以适应学生的高度，进行平衡觉的训练。 1. 本产品带踩压形状的塑料底座，合成橡胶的手柄。由不少于4个塑料部分制成； 2. 尺寸：260x160x700mm ±3% ；材料：PP 塑料，TPE合成橡胶。	1	套	3361.00	3361.00	/
107	摇晃岛玩具	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-GTXL 1、设计有趣和挑战性的平衡训练，锻炼学生的平衡、本体感觉。底部盘是处于活动的，需要学生专注在保持平衡，同时进行平衡游戏；底部的圆盘由2个硬的塑料部件，中间是厚的而且可以活动的橡胶铰链连接，随着学生的重心改变而移动； 2、货物尺寸±3%	1	套	5282.00	5282.00	/

					: 直径210mm、高度160mm。					
108	悬浮板	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号: XC-QTX-01 1、尺寸: Φ35cm; 2、材质: 无添加塑胶PVC; 两种不同的触感设计。一面可当坐垫, 一面可提供触觉按摩刺激, 协助端正坐姿, 也是触觉刺激的实用工具, 可以充气及放气。	1	个	4610.00	4610.00	/
109	灭火器	郑州云轩消防器材有限公司	湖北省郑州市	云轩	型号: MFZ/ABC4 1、充粉量≥4KG 2、喷射时间≥13S 3、喷射距离≥3.5m	2	个	81.00	162.00	/
110	会议桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号: 15P4005+延伸 1、桌子规格: 6000mm*1800mm*750mm 2、基材: 台面: 基材采用E1级中密度板; 3、封边: 采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边, 耐干热性需合格, 耐开裂性需合格, 耐冷热循环性, 耐磨性需合格; 4、胶水: 采用环保胶水; 5、五金配件: 采用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐	1	张	4610.00	4610.00	/

					腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
111	会议椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYHG3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、配置：弓形椅。	16	张	346.00	5536.00	/
112	投影仪及幕布	光峰光电（无锡）有限公司	江苏省无锡市	宝视来	型号：CF4882 1、亮度 ≥ 4200 流明，显示技术3LCD, 尺寸3X0.63英寸 2、光源寿命：Philips长效光源；10000H(标准模式) / 20000H(节能模式) 3、标准分辨率：1920 $\times$ 1200 (WUXGA) 显示比例16:10兼容4.3 4、投影机变焦比：X1.2倍 投影比例1.48 $\sim$ 1.78: 1	1	套	7875.00	7875.00	/

				5、内置蓝牙功能 4.2, 蓝牙无线连接音响、耳机等设备 6、内置无线: 1T1R, 支持DLNA; Screen Mirror; Airplay 7、操作系统: BUI UI, CPU: Socionext, 四核 64位 8、内置内存: RAM:2GB, ROM:16GB 9、噪音: 节能模式: 31dB; 标准模式: 38dB 10、功耗: 310w (标准) /217w (节能), <0.5W (待机模式) 11、支持四角校正功能, 智能辅助校正 12、All in1智能系统, 支持无线WIFI上网。电脑、Pad、手机均可一键投屏 13、AI语音遥控, 轻松交互, 智能便捷 14、输入接口: HDMI*2; USB-A*2; 音频输出 (3.5mini jack) *1 15、投影机具有USB-A*2接口, 直读office文档、pdf、图片、视频等文件 16、内置扬声器				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

46010000671888

2025-09-15 19:20:25

46010000671888

					功率≥5W 17、控制接口： RJ45*1；RS232*1 ； 18、整机重量≥ 3.4kg 19、具有中文遥 控器 20、投影机菜单 语言≥26种 21、具备外置的 防尘滤网，防尘 滤网具有双层结 构，防尘滤网具 有静电防尘功能 22、含150寸幕布					
113	反馈抑 制器	广州 市途 声电 子设 备有 限公 司	广东 省广 州市	(TP KO、 途声)	型号：RD-180 1、立体声或独立 的双通道处理。 数字处理反馈抑 制器，采用专业 32bit 浮点运算 DSP处理器快速 检测并抑制啸叫 . 2、2.0寸TFT彩屏 ，中英文可选； 3、24BIT高性能 A/D及D/A转换； 4、每通道最多可 设8个动态陷波 器,12个PEQ。 5、自动扫描啸叫 点并抑制； 6、噪声门功能： -99dB--30 dB门 限值可以调整 7、输入压缩功能 ，消除反馈同时 更可扩展人声动	1	台	2881.0 0	2881.00	/

				态; 8、每通道输入增益-80dB到0dB; 9、每路设有四档移频选择, 移频分辨率精度2HZ, 工作频响 20-20KHZ. 10、USB通讯接口, 可以联接上位机调试各功能参数 数调试 技术参数: 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输入方式 输入阻抗 平衡: ≥30K, 非平衡: ≥15K 最大输入电平 : ≥ 8V (VPP) 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输出方式 输出阻抗 平衡: ≥150欧, 非平衡: ≥ 300欧 最大输出电平: ≥ 4V (VPP) 动态范围 >100dB (A加权 失真度 0.005% (+ 4dBu, 1kHz)) 频率响应 +/- 0.5dB (20Hz-20kHz) 通道分离度 >90dB 电源 AC850-240V/50-60Hz 电源消耗 <20W 体积 (宽X深X高				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					) ≥ 480*220*44MM 毛重≥ 3.3KG					
114	一拖二手持式话筒	广州市途声电子科技有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号: WH-D01 技术参数: 频率范围: 640-690MHz 可调信道数: 100 ×2 振荡方式: 锁相 环频率合成 (PLL) 频率稳定度: ± 10ppm 接收方式: 超外 差 接收灵敏度: -90dBm 音频频响: 40-18000Hz 谐波失真: ≤1% 信噪比: ≥50dB 音频输出: 平衡 输出和混合输出 发射功率: 3-30mW 调制方式: 调频 (FM) 电池规格: 5号电 池2节 电源规格: 100-240V 50-60Hz 12VDC 800mA (开关电源 适配器) 电源消耗: ≤10W	1	台	1570.0 0	1570.00	/
115	无线会议系统主机	广州市途声电子科技有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号: MI-750 讨论型数字会议 系统; 1、产品采用数字 无线处理音频信 号和控制信号, 无需繁琐的连线 ;	1	台	4322.0 0	4322.00	/

				2、科学的IP与ID编码设计， ID:001-008， IP:001-160； 3、单元数量不受限制，可置于回路中任意位置； 4、CPU多级纠错和加密扰码。防止串频干扰和抗手机电磁干扰； 5、具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，同时发言人数1-4人可选； 6、采用$\geq$TFT4.3寸彩屏显示，分级菜单设计，操作简便；具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； 7、主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 8、智能电源管理系统，主机关闭电源后，各单元将自动关机，降低电池消耗 标配3组可外置延长座的连接天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离$\geq$60米（				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国际

19:20:25

					可视距离); 9、使用距离: 80-100米, 通讯 距离: 100-150 米; 10、2U机箱设计 , 可安装于19英 寸标准机柜中; 11、适合各种会 议场合使用。 电源): DC12-17V 接收灵敏度: -105dBm 信噪比:>90dB 失真度:<0.05% dB@1KHz 工作有效距离: ≤100米 会话信道数 :4*64 功率: ≥6.5W 型号: D-132C					
116	无线会议主席单元	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	(TP KO、 途声)	1、精致极简的结构设计, 凸显现 代气息, 符合人 体工程学; 2、TFT彩屏, 可 显示电池电量、 房间号、频率、 系统控制信息等 工作状态; 3、采用无线射频 技术传输音频信 号和控制管理信 号; 4、主席具有优先 按键功能及主席 优先模式; 5、代表单元受主 席控制, 按下优 先功能按键可强 制性切断正在发	1	台	1325.0 0	1325.00	/

				言的代表单元； 6、全新升级设计电路，抗电磁、手机干扰功能； 7、单元采用工程塑料材质，外观喷漆高档工艺，内置天线，美观得体 8、按键采用全新结构设计，手感舒适，无声操作；一键开启电源并发言； 9、采用人体学工程设计金属咪头腔体，内置电容式咪芯+音频处理电路，音质清晰明亮、灵敏度高； 10、通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 11、通信状态下按键长亮红色灯，可显示发言状态； 12、配置通信检测电路，单元约300秒无控制信号时自动关机，节能环保。 13、使用3*AA 1.5V 电池，即安装即使用，可续航使用5-6小时 14、隐藏式通用设置专为技术人员调节：房间号、以及恢复出厂；				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南云动

有限公司



					15、配合视像主机，可使用电脑软件或主机界面预设，可进行视像跟踪； 16、会议单元可随时增加，不影响主机正常使用；类型:电容式 指向性:单一指向 频率响应 :40Hz~16KHz 灵敏度 : -43±3dB@1KHz 电源 :DC4.5V, AA1.5V*3 最大频偏 : ±45KHz 耗电量 : ≥150mA 消耗功率: ≤13mW					
117	无线会议代表单元	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号: D-132D 1、精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学； 2、TFT彩屏，可显示电池电量、房间号、频率、系统控制信息等工作状态； 3、采用无线射频技术传输音频信号和控制管理信号； 4、主席具有优先按键功能及主席优先模式； 5、代表单元受主席控制，按下优先功能按键可强	19	台	1325.00	25175.00	/

				制性切断正在发言的代表单元； 6、全新升级设计电路，抗电磁、手机干扰功能； 7、单元采用工程塑料材质，外观喷漆高档工艺，内置天线，美观得体 8、按键采用全新结构设计，手感舒适，无声操作；一键开启电源并发言； 9、采用人体学工程设计金属咪头腔体，内置电容式咪芯+音频处理电路，音质清晰明亮、灵敏度高； 10、通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 11、通信状态下按键长亮红色灯，可显示发言状态； 12、配置通信检测电路，单元约300秒无控制信号时自动关机，节能环保。 13、使用3*AA 1.5V 电池，即安装即使用，续航使用5-6小时 14、隐藏式通用设置专为技术人员调节：房间号、以及恢复出厂				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南云动实业有限公司 2025-09-19 19:20:25

					； 15、配合视像主机，可使用电脑软件或主机界面预设，可进行视像跟踪； 16、会议单元可随时增加，不影响主机正常使用； 类型：电容式 指向性：单一指向 频率响应 :40Hz~16KHz 灵敏度：-43±3dB@1KHz 电源 :DC4.5V, AA1.5V*3 最大频偏：±45KHz 耗电量：≥150mA 消耗功率：≤13mW					
118	会议线性音柱	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号：KM-404 全频紧凑式木质线柱音箱 1、高密度板木质箱体，表面喷进口水性漆保护，原创独特钢网设计 2、提供墙面安装支架孔位，提高辐射宽度以及减少垂直辐射波瓣宽度，有效预防啸叫产生 3、由于极好地提高了直达声与反射声的比例，适合于混响大的固	2	只	855.00	1710.00	/

				定安装场所的音乐和人声处理，应用于多功能厅，宴会厅，会议室，音乐餐吧，教学等扩声场所，都能够展现优异的语言清晰度，根据现场可点对点处理声场音效。 建议功放功率≥350 W 长时间功率 160 W+30 W 瞬时功率 320 W+60 W 阻抗 ≥ 8 Ω 频率响应 100Hz - 20KHz 低频单元 4 x 4.5" - 1 音圈 高频单元 1 x 1.25"高效能丝钛膜号角高音 灵敏度 97 dB (@1W/1m) 最大声压 连续/峰值 120 dB/123 dB 扩散角度H x V 150° x 10° 建议高通滤波 100Hz - 24dB倍频 输入连接 2 x 纯铜挤压柱形输入 体积(宽x高x深) ≥146x650x150 mm 净重公斤 ≥ 8 Kg				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台
Hainan Yundong Real Estate Co., Ltd.
2025-09-15 19:20:25

119	双通道专业功放 (300W*2)	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	(TP KO、 途声)	型号：PX-300 1、采用SMT生产工艺生产，采用H类电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局，采用超大功率进口铁芯环牛变压器设计，采用10000UF超大容量电容设计，低频浑厚。 2、功放采用了优化的散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证；风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高；功放转换速率高，音色优美，失真低，整个系列采用2U机箱结构设计。 3、技术参数 额定输出功率：8Ω立体声300W×2 额定输出功率：4Ω立体声450W×2 电源要求： AC220V（可以定制AC110V）电压	1	台	1901.00	1901.00	/
-----	---------------------	-------------	--------	-------------------	---	---	---	---------	---------	---



11月14日

				范围； AC190v-250v 50/60HZ； 结构：2U金属机 箱设计 ； 通道数：2CH ； 谐波失真（1kHz， 8ohms）：<0.1% ； 频率响应： 20Hz-20kHz： +/-0.5dB； 灵敏度 :0.775V/1.0V/1 .2V/1.4V 4种 灵敏度选择满足 接入宽输入信号 源； 信噪比：≥100dB （A计权）； 阻尼系数：（≥ 300@8ohms）； 转换速率：≥ 25V/US； 输入阻抗：平衡 ≥20K 非平衡≥ 10K ； 通道隔离度：≥ 60dB@8ohms 1Khz； 输出级： Class-2H； 工作模式：立体 声 并接 工作模 式； LED指示灯：电源 /信号/失真/削 波； 输入连接器：平 衡卡侬公母座； 输出连接器：， 接线柱； 散热系统：智能 控制双变速风扇				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

2025-09-15 19:20:25

					，从前到后排风； 保护功能：压线，过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 带接地开关； 具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 尺寸：≥482×380×88mm					
120	调音台	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号：M-8 功能特点： 1、6路 XLR 平衡单声通道输入+1组立体声输入通道 2、XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 3、每通道带3段均衡调节，60MM平滑推子衰减器 4、1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX） 5、内置48V幻象电源供电 6、自带数字效果器， 7、USB音频播放MP3，USB录音 8、内置蓝牙5.0播放 9、LED显示屏清晰显示播放状态 10、八段三色精	1	台	1709.00	1709.00	/

					准电平灯显示 11、适用全球供电110V-240V电压，功率30瓦使用灵活 12、产品尺寸： ≥ 320x340x95MM 净重：≥3KG 13、包装尺寸： ≥ 365x 150x400MM 毛重： ：≥3.7KG					
121	电源时序器	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	(TP KO、 途声)	型号：SR-409 1. 面板颜色：铁灰色 2. 通道数里：≥8路万用插座继电器受控，≥1路万用插座直通 3. 单路功率/总功率/输出电流：2000W/ 6000W/ 30A 277VAC 4. 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5. 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6. 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 7. 主电缆线规格：≥ 3*4平方电缆，总长度≥1米 8. 开启类型：小	1	台	941.00	941.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南国信工程咨询有限公司
2025-03-15 10:20:25

					长方型船型开关 9. 机身尺寸：≥ 480 X 210 X 48MM （长X宽X高） 10. 功能特点： ①. 顺序开启逆 序关闭 ②. PASS键可全 通道同时打开 ⑤. 精准电压显 示(数码管显示 电压表) ④. 支持面板独 立控制各通道 ⑤. 每路开关间 隔时间/定时时 间：1秒 ⑥. 支持叠机级 联 ⑦. 带外接控制 开关接口 ⑧. 可选配电源 净化功能					
122	网络机 柜	香河 华腾 金属 制品 厂	河北 省廊 坊市	华腾	型号：HS1200 1、 600mm*600mm*12 00mm 2、产品材质：优 质冷轧钢板产品 厚度立柱1.5mm 3、产品承重静载 ：300KG 4、防护等级 IP20 5、工艺：表面处 理脱脂、磷化、 酸洗、静电喷塑	1	个	1441.0 0	1441.00	/
123	辅材	广州 市途 声电 子设 备有 限公 司	广东 省广 州市	(TP KO、 途声)	型号：定制 1、3.5转红白莲 花线、PVC穿线管 、二芯音箱线等	1	项	2113.0 0	2113.00	/

124	笔记本电脑	浪潮计算机科技有限公司	湖北省武汉市	浪潮	型号： S14-G1-007 1、CPU：≥ I5-13500H（主频 2.6GHz，缓存 18MB，核心线程 12核16线程）； 2、内存：≥16G ；≥2个DDR5内存 插槽，最大支持 64G； 3、固态硬盘：≥ 512G固态硬盘， ≥2个M.2 2280 PCIe Gen4 SSD 插槽，支持升级 M.2 2TB固态硬 盘； 4、显卡：集成显 卡； 5、网络：≥1个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网 口；无线支持 WIFI 6和BT 5.2 ； 6、显示器：14 英寸，16:10 IPS 屏，100%SRGB， 1920x1200分辨 率； ▲7、接口：≥2 个Type-A接口， ≥2个Type-C接 口，≥1个音频接 口，≥1个 HDMI2.0接口； 8、电池：≥62Wh 智能大容量电池 ，支持PD快充； 9、其他功能：支 持180°开合，支 持指纹识别；	1	台	5480.0 0	5480.00	/
-----	-------	-------------	--------	----	---	---	---	-------------	---------	---

125	可移动多媒体一体机（含一体机支架）	广州视睿电子科技有限公司	广东省广州市	希沃	型号：FG86EC 一、整机参数部分： 1. 整机屏幕不小于86英寸UHD超高清LED液晶屏，分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，显示比例16：9。 2. 整机屏体表面采用防眩光钢化玻璃保护，钢化玻璃表面硬度 $\geq 9H$ 。 3. 采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4. 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5. 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同	1	台	22000.00	22000.00	/
-----	-------------------	--------------	--------	----	---	---	---	----------	----------	---

				粗细。 6. 嵌入式系统版本不低于Android 13或其他同等功能特性嵌入式系统，内存$\geq 2\text{GB}$，存储空间$\geq 8\text{GB}$，以保证教学稳定性。 7. 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 Type-C 支持最大充电功率15W。 8. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。在Android下支持无线设备同时连接数量≥ 32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥ 8个。 9. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 （须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国运实业股份有限公司
2025-05-15 19:20:25

				10. 整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥ 1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。整机摄像头对角线视场角≥ 120度 二、教学功能要求： 1. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2. 支持屏幕下降：可通过软件快捷键或手势等方式实现屏幕显示画面下降，并可进行触控，以适应不同教师身高； 3. 支持一键录屏，通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，同时录制屏幕课件及老师讲课的声音。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

46010000671888

19:20:25

				4. 整机支持通过人脸识别进行登录账号。 5. 整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 6. 整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 7. 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 8. 整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南联合实业股份有限公司 2025-10-20 2:25

				除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 三、PC模块要求： 1. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2. CPU：搭载 Intel 酷睿系列 i5 CPU或其他同等性能处理器；内存：≥8GB DDR4笔记本内存。存储空间：≥256GB SSD固态硬盘。 3. 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 四、教学软件要求 1. 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2. 提供截图工具，可对课件内容、桌面内容快速截图，可自由调整截屏范围，截屏内容直接插入				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国际互联网

19:20:25

				课件。 3. 图形绘画：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制；且支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制,同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 4. 动画效果：支持至少10种触发动画设置,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发,部分动画可自定义展现时间和动作方向；支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 5. 快捷抠图：无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道

19:20:28

19:20:28

				PNG格式。 6. 音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放,并可设置多种播放方式,包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等,适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止；支持对音频、视频文件进行打点,方便老师快速定位关键教学内容。 五、在线教学及教学数据管理平台要求： 1. 产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 2. 支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。 3. 支持管理员及教师使用网页端和小程序端登录。通过教研数字化管理平台公众号可进入小程序端，支持查看数据信息和教师榜单等，并定期推送数据分析报表。 4. 管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研关键数据（云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据），了解关键数据环比上周的具体情况。 5. 通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。 6. 将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司

19:20:25

					班级氛围，并与全省均值对比。 7. 为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备课数据，了解老师的教学备课工作。支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 可查看集体备课的开展统计情况及老师参与集体备课的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集体备课名称/主备人名称，进行全局搜索。支持查看集体备课名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司

19:20:25

106

				批注数、评论点赞数、集体备课状态和创建时间等数据。（须提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称/老师名称，进行全局搜索。支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称、授课老师、所属学科、本节课的评课人数、总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录和导出课程评价记录数据表格。点击课程详情可以查看评课报告，可以查看该课程的总分和各板块得分，支持导出为PDF文件。支持查看课程下所有老师的评课表，可以批量导出为Word文件。（须提供国家认可的检测机构所出具				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国运实业有限公司 2025-05-15 19:20:25

				的检测报告复印件并加盖厂家公章) 10. 支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。校本资源库提供学科目录模板/教材目录模板, 管理者可搭建校本资源目录框架, 以文件夹的形式进行分组, 进行各年级学科的资源管理。支持以文件夹的维度进行权限设置, 设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见, 同时支持按文件夹的维度进行课件的批量移动、删除。 (须提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章) 六、其他要求: 1. 为确保所投产品质量与使用效果, 须提供参数确认函原件并加盖制造厂商公章。 2. 为确保设备长期稳定使用, 要求整机质保3年。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业股份有限公司

388

126	移动黑板	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：HB1500 1、规格：1500mm*1000mm，含支架，可自由翻转，可移动，白板+绿板	1	个	427.00	427.00	/
127	文件柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F0806 1、规格：800mm*400mm*2000mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，	4	组	950.00	3800.00	/



有限公司

					保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
128	LED屏	福建海佳彩亮光电科技有限公司	福建省泉州市	海佳彩亮	型号：P4.75 1、显示屏屏体：宽4560mm×高912mm 2、模组数量：宽28张*高3张 3、像素点间距：4.75mm 4、颜色：1R	4.16	平方米	4200.00	17472.00	/
129	开关电源	湘潭市华鑫电子科技有限公司	湖南省湘潭市	华鑫	型号：HX-200G-5 1、显示屏开关电源：5V/40A/200W	15	台	94.00	1410.00	/
130	简易框架	海南国运实业有限公司	海南省海口市	海南国运	型号：定制 1、简易框架，铝材边：简易框架，黑色铝材边	2	条	116.00	232.00	/
131	控制系统	深圳市灰度科技有限公司	广东省深圳市	灰度	型号：HD-D16 1、异步控制系统：网口+U盘控制	1	套	826.00	826.00	/
132	电源线	广东珠江电线电缆有限公司	广东省佛山市	珠江	型号：BVR2.5 1、显示屏主电源线：BVR2.5电源线	200	米	2.00	400.00	/
133	LED屏	福建海佳彩亮光电科技有限公司	福建省泉州市	海佳彩亮	型号：D-P1.53 1.像素点间距：≤1.538mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥422500Dots/m²，平整度：≤0.1mm	21.4	平方	9300.00	199020.00	/

				； 2. 依据CESI/TS 008-2019 HDR显示认证技术规范，通过高动态范围 (HDR, High-Dynamic Range)性能要求测试项：峰值亮度1000cd/ m²~1500cd/ m²、黑色亮度≤0.05cd/ m²、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90% (相对DCI-P3色空间)、色域重合度≥60%。达到HDR3.0 标准； 3. 具有去蓝光护眼功能，开启护眼模式后蓝光量可下降30%成弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，蓝光辐射能量≤20%，蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，符合A级要求； 4. 具备故障自查诊断及排查功能，可实现LED单点检测、误码率、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等诊断及排查功能； 5. 色坐标偏差： U' : ±0.015, V' : ±0.015；				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

19:20:26

				6. LED显示屏模组信号筒牛、电源座、线路板双备份设计，避免冷压制作器件多次插拔后触点接触不良而导致黑屏、花屏、闪屏等现象； 7. LED 显示屏所使用的各种材料和元器件，都应满足 SJ/T11363-2016 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过 0.1%，镉的含量不应超过 0.01%，根据 GB/T27050. 1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求和 GB/T27050. 2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件； 8. 具有视频降噪、快速运动补偿、色坐标变换处理、色彩变换、灰度非线性变换、低灰降噪处理、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				处理、边缘钝化与增强等图像处理功能； 9. 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次滤波显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； 10. 整屏画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性，延时≤500ns； 11. 支持一键自检，实时监控显示屏工作状态，实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 12. 内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏； 13. 支持多层校正，4套校正数据，任意改变亮度，让屏可以在4个亮度等级下进行独立校正，并				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					存储4套校正数据，在任何亮度下，都能呈现完美效果； 14. LED显示屏运行时闪烁值$\geq$-44.3db； 15. 支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； 16. 具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像的灰度等级，有效提升图像深层次显示效果； 17. LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，确保在可视角度内不发生偏色现象； 18. 支持TPM安全芯片，能有效地保护PC、防止非法用户访问，AMT主动管理技术，即使系统崩溃也能进行远程技术支持和维护； 19. 信号衰减$\leq$200mV； 20. 具有可防信息泄漏功能； 21. 色彩还原能力$\geq$16.7M；					
134	开关电源	湘潭市华	湖南省湘	华鑫	型号：HX-200G-5 1. 输入电压：	72	台	94.00	6768.00	/

		鑫电子科技有限公司	潭市		200-240Vac, 40-63Hz 2. 输出电流: 40A/输出电压: 5V 3. 泄漏电流: <1ma (Vin: 230) 4. 保护功能: 输入欠压; 过载保护; 短路保护 5. 工作温度: -30~50℃/储存温度: -40~80℃ 6. 功率因数: 0.50@230Vac 7. 绝缘电压: I/P-O/P: 3.0KVac; I/P-FG: 1.5KVac; O/P-FG: 0.5KVac 8. 纹波及噪声: ≤150mV					
135	接收卡	深圳市灰度科技有限公司	广东省深圳市	灰度	型号: HD-R712 1、单卡12个标准HUB75E接口, 输出24组RGB数据, 无需配转接板, 减少接插HUB板, 减少故障点, 故障率低, 成本低。 2、支持最大带载512*512像素点。 3、本产品全部物料国产化, 在保证产品性能及质量的情况下, 全部采用高性能国产芯片、物料。 4、为方便工程商, 支持接收卡参数锁定功能, 避免客户弄乱参数	48	台	346.00	16608.00	/

				使得LED屏显示异常。 5、最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。 6、为方便不同客户，兼容支持两种调试操作模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。 7、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要1个固件版本即可支持士兰微主流芯片模组。 8、支持数据组交换，智能描组功能，无需了解接收卡与模组之间的排线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改HUB接口数据组交换。 9、支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司 2025.08.19 19:20:25

买
★
100

				10、支持升级程序后自动重启生效，使得客户不用去现场，可以通过云平台远程实现接收卡程序升级。 11、支持接收卡与发送端设备绑定加密，实现催账功能； 12、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 13、支持亮度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 14、支持修边修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 15、支持接收卡画面旋转功能，实现0度、90度、180度、270度画面显示。 16、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 17、支持接收卡固件程序、配置参数回读，通过软件可回读接收卡的固件程序和配置参数并保存到本地，避免繁复操作，方便进				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司 2025-03-19 19:20:25

					行产品维护。 18、支持接收卡之间网络通信状态检测，反馈数据包总数、错误包数、在线接收卡数量等数据。 19、支持Mapping功能，可清晰获取接收卡的位置和走线方式，箱体连接轻松简单，问题箱体能快速定位。 20、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 21、为保证能持久运行、使用安全，接收卡做了电击和能量的危险防护； 22、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 23、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。 ▲24、支持多类型接收卡程序混合升级相互不影响，便于升级维护。 25、支持工作环境-40℃~80℃；					
136	视频处理器	深圳市灰度科	广东省深圳市	灰度	型号： HD-VP1260C 1、集成4画面视	1	套	25000.00	25000.00	/

		技有 限公 司		频处理、发送卡功、投屏及U盘本地播放（选配）的二合一控制器，配备彩色LCD操作显示屏。 2、不少于以下视频及音频信号输入（需提供厂家盖章的设备规格书）： DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI1.4接口x2（3840x2160@30Hz）、DVI1.0接口x2（1080p@60Hz）、HDCP1.4/1.3、Type-C接口x1（Display协议3840x2160@60Hz，极限宽高4096点，与DP1.2接口二选一输入，选配）、SDI输入接口x1（选配）、SDI环出接口x1（选配）、USB本地播放功能（选配）、支持音频输入x1（3.5mm接口）； 3、不少于以下视频及音频信号输出（提供厂家盖章的规格报书）： 1）标配16路千兆				
--	--	---------------	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南联合实业有限公司
2025-11-15 19:20:25

388

				网口，直接级联接收卡，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出； 2) 最大控制1040万像素，最宽可达16000点，最高可达4000点；单网口65W，最宽2048/最高 2048，网口带载可部分区域重叠； 3) 1路TRS3.5mm标准双声道音频输出、HDMI和DP音频解析输出、多功能卡音频输出； 4、同时支持4路4K超高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入淡出功能； 5、支持4K无线投屏/镜像功能（选配）、USB本地播放功能（选配）； 6、支持语音控制功能（选配）、蓝牙遥控器（选配）、红外遥控器及红外延长线（选配）； 7、无线网络（Wi-Fi station模式）接入及云平台管理/升级支持（选配）； 8、配3.5英寸彩色液晶屏（480x3				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				20)、带灯金属自锁电源开关、水晶按键15个,可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作; 9、支持一键黑屏功能、一键冻结功能,旋钮与ESC联动,优秀的人机操作,方便用户快捷操作/应急操作; 10、支持按键锁及延时锁功能,防止操作中/离场后非专业人员误操作; 11、LCD屏支持输入接口状态监控、画面布局图形显示、输出网络状态监控; 12、支持机器工作温度显示,监控机器运行环境状态及报警; 13、支持对当前设置进行保存,最多可保存8组模板参数,可将参数保存至相应的模式中,方便客户直接调用; 14、支持EDID配置,DVI/HDMI/DP输入模式时,支持常用输入分辨率预设及自定义调节; 15、支持连接设置功能,无需电脑,直接通过面板设置各个箱体				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司
2025-05-19 19:20:25

				的连接； 16、支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置； 17、支持画面截取功能，支持去黑边/裁剪功能？； 18、支持图像旋转、水平镜像和垂直镜像等？； 19、支持即设即存，简化用户繁琐的设置和手动储存过程，无需人工保存，断电开机参数仍保留在设备中； 20、前面板的开关、显示、按键、旋钮采用人因工程学设计，操作路径用时最短； 21、后面板左中右 调试、输入、输出分区，便于使用；上下低速高速信号分离，确保高速度信号可靠性，采用人体工程学设计，操作路径用时最短； 22、可维护性强，支持USB高速升级链路、支持接收卡信息回读、支持接收卡固件版本升级自动检测； 23、采用 2U 标准工业机箱，机				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司 2025-10-25 19:20:25

				箱进风口采用防尘设计，在满足通风散热要求基础上，外壳防护等级符合设计要求，降低设备内部积尘导致的散热、短路等风险，提升产品环境适应性； 24、工作温度：$-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$，存储温度：$-40^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$，工作湿度：$0\sim 90\%$，无冷凝； 25、通过CQC、CE-EMC、CE-LVD、FCC SDOC、RoHS、ISO9001质量管理体系等认证； 26、操作安全：保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、$U_p=389V_p$，1秒后 0V； 27、整机绝缘：为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在30°C，95%RH的环境下经过，48h的湿热处理； 28、变压器绝缘：两层绝缘胶带			
--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南同恒信息技术有限公司 2025-08-15 19:20:25

					外包于变压器T1，Ur. m. s (V) ≤ 250，试验电压AC 3000V，外壳Ur. m. s (V) ≤ 250，试验电压AC 3000V绝缘穿透距离最薄处大于等于0.68mm； 29、接地处理：设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试； 30、跌落测试：保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现； 31、可提供相关资质文件：CQC, FCC, CE, RoHS, 授权及售后承诺函，企业资质，相关专利，软件著作权。					
137	显示屏结构(铝塑板包围)	海南国运实业有限公司	海南省海口市	海南国运	型号：定制 屏体外框尺寸： ： 含外框尺寸： 6.49m*高2.81m 1. 全电脑数控激	22.3 2	m²	800.00	17856.00	/

					光切割管材，尺寸精确，屏体平整度高，落地安装，现场免焊接，免切割； 2. 外框采用400mm*400mm方钢、龙骨采用400mm*200mm方钢制作，安全性高，快速便捷配不锈钢包边，外观高档美观					
138	配电箱	河北泓发电子设备有限公司	河北省沧州市	河北泓发	型号： TY-HF-P/20KW 安装方式：壁挂式。 1、控制方式：1、手动控制 一键启，2、时控控制，四组时间设置，3、电脑同启，电脑启电箱启，电脑关电箱关。 2、传感器：热敏电阻，K型(内置)。 3、输入接入：1、接线方式，国家3相5线，2、接线方式国家3相5线，2、输入电压，3相380V, 50Hz，3、额定功率，20KW，4、输入电缆，YJV-4*6mm ² +4mm ² 。 4、输出接线：1、接线方式，单相3线，L.N.PE，2、输出电压，单相220V，3、单路功率，3.5KW，4输出路数，6，5	1	套	4754.00	4754.00	/



海南省政府采购智慧云平台
 2025-05-15 15:20:25
 46010000671888

138
 配电箱

					输出电缆， RVV-3*2.5mm ² 。 5、工作环境：1 、温度 -10℃ ---40℃，2、湿 度 ≤80%RH。 6、储存环境：1 、温度 -30℃ ---70℃，2、湿 度 ≤95%RH。 7、物理规格：1 、尺寸 400mm*330mm*12 0mm（高*宽*厚） ，2、净重 8.0kg 。 8、IP等级：室内 IP65，户外IP66					
139	屏体供电主电源线（含布线）	海南威特电气集团有限公司	海南省海口市	海南威特	型号：3*2.5m ² 1、3*2.5m ² 国标 纯铜三芯电缆线 2组	1	项	4610.0 0	4610.00	/
140	屏体主电源	海南威特电气集团有限公司	海南省海口市	海南威特	型号：定制 1、LED显示屏屏 体与配电箱之间 链接电源	1	项	13500. 00	13500.00	/
141	屏体通讯主信号线（含布线）	浙江大华技术股份有限公司	浙江省杭州市	大华	型号： DH-PFM1920I-6U N 1、屏体显示分辨 率： 4160*1768=7354 880像素点，标配 主网线12条网线 +2条备用网线 =14条网线、短网 线44条	1	项	4800.0 0	4800.00	/
142	反馈抑制器	广州市途声电	广东省广州市	（TP KO、 途声	型号：RD-180 1、立体声或独立	1	台	2881.0 0	2881.00	/

		子设备有限公司		) 的双通道处理. 数字处理反馈抑制器, 采用专业 32bit 浮点运算 DSP 处理器快速检测并抑制啸叫. 2、2.0寸TFT彩屏, 中英文可选; 3、24BIT高性能 A/D及D/A转换 4、每通道最多可设8个动态陷波器, 12个PEQ。 5、自动扫描啸叫点并抑制; 6、噪声门功能: -99dB--30 dB门限值可以调整 7、输入压缩功能, 消除反馈同时更可扩展人声动态; 8、每通道输入增益-80dB到0dB; 9、每路设有四档移频选择, 移频分辨率精度2HZ, 工作频响 20-20KHZ. 10、USB通讯接口, 可以联接上位机调试各功能参数调试 技术参数: 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输入方式 输入阻抗 平衡: $\geq 30K$, 非平衡: $\geq 15K$ 最大输入电平 : $\geq 8V(VPP)$ 2-XLR和2-TRS				
--	--	---------	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司

2025-10-15 19:20:25

实
★
100

					平衡或非平衡输出方式 输出阻抗 平衡： ≥150欧，非平衡： ≥ 300欧 最大输出电平： ≥ 4V (VPP) 动态范围 >100dB（A计权 失真度 0.005% （+ 4dBu, 1kHz） 频率响应 +/- 0.5dB（20Hz-20kHz） 通道分离度 >90dB 电源 AC850-240V/50-60Hz 电源消耗 <20W 体积（宽X深X高）≥ 480*220*44MM 毛重≥ 3.3KG					
143	真分集一拖二手持式无线话筒	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	（TP KO、途声）	型号：MI-102 1、自动人手感应技术，话筒离开人手3-5秒后自动静音，5分钟后自动进入节能待机状态，15分钟后自动关机并切断电源，具有独有的跌落静音功能（当话筒从高处跌落时可空中静音，避免跌落声响），是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风。 2、音频电路构架	2	套	2641.00	5282.00	/



海南省政府采购智慧云平台

2025-05-19 10:20:25

				,高音细腻,中低频强劲,特别是在声音的细节上具有完美的表现力。 3、超强的动态跟踪能力,使得远/近距离拾音收放自如。 4、数字导频技术,彻底解决无线麦克风相互串频现象,有效防止串频。 5、有自动搜索干净频点功能,避开干扰,安装便捷。 6、具备红外对频功能,可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。 7、输出音量自由调节,适应场合更多。 8、100*2个UHF频段信道,锁相环(PLL)频率合成,话筒可互换使用。 9、超外差二次变频设计,具备极高的接收灵敏度。 10、射频部分采用多级高性能的介质滤波器,具备优良的抗干扰能力。 11、第一中频采用声表滤波器,第二中频采用三级陶瓷滤波器,				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南万运实业有限公司 2025-09-19 10:20:25

				很好的提高了抗干扰能力。 12、特别设计的静音电路，有效消除麦克风开启和关闭的冲击噪声。 13、麦克风使用易购的5号电池，续用时间达6—10小时。 14、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能。 15、具备可调发射功率，手持具有高低功率选择开关，可更具实际使用环境选择有效操作半径。 16、工作距离≥100 米。 17、发射和接收配有 LCD 液晶显示,实时反馈系统工作状态。 18、全金属接收器发射器，防撞弹性钢网外观设计。 技术参数： 频率范围： 640-690MHz 可调信道数：100×2 振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：±10ppm 接收方式：真分集 超外差二次				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司 2025-11-20 19:20:25

388

					变频 接收灵敏度：≤ -92dBm 音频频响： 40-18000Hz 谐波失真：≤ 0.8% 信噪比：≥50dB 音频输出：平衡 输出和混合输出 发射功率： 3-30mW 调制方式：调频 (FM) 电池规格：5号电 池2节 电源规格： 100-240V 50-60Hz 12VDC 800mA（开关电源 适配器）或者 100-240V 50-60Hz 12VDC 1000mA 电源消耗：≤10W					
144	单10寸 专业音 箱	广州 市途 声电 子设 备有 限公 司	广东 省广 州市	(TP KO、 途声)	型号：KSP-610 1、KSP系列的音 箱音箱采用后导 相箱体结构设计 ，声音如同外形 ，每个细节表现 的自然洒脱，声 音晶莹剔透，空 间感和质感非常 出色； 2、低频通过墙面 反射，加强了低 频的下限以及力 度，使低频更加 饱满且有弹性， 中频圆润通透， 高频清晰明亮 3、不仅在声音上	4	只	845.00	3380.00	/

				创造了一种人与自然完美和谐的境界，更让视觉美学上实现了质的飞跃，形成在视觉和听觉上的完美结合； 4、应用领域：应用范围：KTV包房、私人会所、佳 面积：15m²-20m²。 产品参数： 1、额定功率：≥250W； 2、最大输入功率：≥500W； 3、阻抗：≥8Ω； 4、频率响应：50Hz-17KHz； 5、系统类型：10寸二路二单元全频； 6、高音单元：34芯高音×1； 7、低音单元：10寸低音×1；65芯156磁 8、指向性角覆盖角度：≥80°（H）x60°（V）； 9、最大声压级：≥119dB； 10、灵敏度（1W/1m）：≥95dB/W(1m)； 11、连接器：SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 12、箱体尺寸：				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南国运实业股份有限公司 2025-08-19 19:20:28

					≥ 300L*350D*512.5H (单位: mm) ; 17、净重≥ 17.2kg; 18、毛重: ≥ 18.3kg					
145	四通道专业功放(400W*4)	广州市途声电子科技有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号: VPX-404 技术参数 额定输出功率: 4Ω 立体声400W×4 额定输出功率: 4Ω 立体声650W×4 额定桥接输出功率: 8Ω 桥接1300WX2 电源要求: AC220V (可以定制AC110V) 结构: 2U金属机箱设计 通道数: 4CH 谐波失真(1kHz, 8ohms): <0.1% 频率响应: 20Hz-20kHz: ±1.0dB (1W/8Ω) 输入阻抗: 平衡20K ohm 非平衡10K Ohm 灵敏度: 0.775V/1.4V 信噪比: ≥100dB 阻尼系数: >350, 1Khz 8ohms) 输出级: Class-AB LED指示灯: 电源/信号/失真/削波	1	台	1921.00	1921.00	/

					输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON 红黑柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，短路，直流输出 尺寸：≥482×410×88mm					
146	8路调音台	广州市途声电子有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号：FX82-USB 1、8路通道输入高品质的话筒前置放大器和精确的均衡电路 2、超薄、2编组，1组AUX辅助输出，1组FX发送，1路立体声返回 3、3段英国风格EQ，60mm行程的推子（衰减器） 4、超薄的结构设计，外观紧凑朴实 5、PSU内置电源，低噪声 6、8路单声道输入，可外接效果器 7、+48V幻像电源 8、两组左右主输出，两编组输出 9、带录音输出接口，监听功能强大，能分别监听所有输入输出端 10、10段LED电平显示器，高品质24bit数字显	1	台	1901.00	1901.00	/

					示效果器， 11、 MP3播放器 功能，配备SD卡 和USB接口 技术参数： 频率范围： 20Hz-20KHz 信噪比： >90dB 分离度： >80dB 高音 (+-15dB12KHz) 中音 (+-15dB2.5KHz) 低音 (+-15dB80Hz) 输入阻抗： 40K Ω 平衡/20K Ω 输出阻抗： 200 Ω 平衡/100 Ω 不 平衡 供电电源： 220V/AC/50Hz 30W					
147	电源时 序器	广州 市途 声电 子设 备有 限公 司	广东 省广 州市	(TP KO、 途声)	型号：SR-409 1. 面板颜色:铁 灰色 2. 通道数里:≥8 路万用插座继电 器受控, ≥1路万 用插座直通 3. 单路功率/总 功率/输出电流: 2000W/ 6000W/ 30A 277VAC 4. 输出电源插座 规格:阻燃ABS材 料, 最大可承受 13A电流磷铜材 质, 标准万用插 座 5. 电路板规格: 双面纤维板, 主 电源走线二次加	1	台	941.00	941.00	/

					厚加粗处理 6. 供电规格: 内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ 7. 主电缆线规格: $\geq 3 \times 4$ 平方电缆, 总长度 ≥ 1 米 8. 开启类型: 小长方型船型开关 9. 机身尺寸: $\geq 480 \times 210 \times 48$ MM (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) 10. 功能特点: ①. 顺序开启逆序关闭 ②. PASS键可全通道同时打开 ⑤. 精准电压显示(数码管显示电压表) ④. 支持面板独立控制各通道 ⑤. 每路开关间隔时间/定时时间: 1秒 ⑥. 支持叠机级联 ⑦. 带外接控制开关接口 ⑧. 可选配电源净化功能					
148	网络机柜	香河华腾金属制品厂	河北省廊坊市	华腾	型号: HS1200 1、600mm*600mm*1200mm 2、产品材质: 优质冷轧钢板产品 厚度立柱1.5mm 3、产品承重静载: 300KG 4、防护等级	1	个	1441.00	1441.00	/

					IP20 5、工艺：表面处理脱脂、磷化、酸洗、静电喷塑					
149	辅材	广州市途声电子科技有限公司	广东省广州市	(TP KO、途声)	型号：定制 1、3.5转红白莲花线、6.5转莲花转换头、卡龙音频信号线（公对母）、PVC穿线管、二芯音箱线、多功能壁挂架等	1	项	4802.00	4802.00	/
150	笔记本电脑	浪潮计算机科技有限公司	湖北省武汉市	浪潮	型号： S14-G1-007 1、CPU：≥I5-13500H（主频2.6GHz，缓存18MB，核心线程12核16线程）； 2、内存：≥16G；≥2个DDR5内存插槽，最大支持64G； 3、固态硬盘：≥512G固态硬盘，≥2个M.2 2280 PCIe Gen4 SSD插槽，支持升级M.2 2TB固态硬盘； 4、显卡：集成显卡； 5、网络：≥1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；无线支持WIFI 6和BT 5.2； 6、显示器：14英寸，16:10 IPS屏，100%SRGB，1920x1200分辨率；	1	套	5480.00	5480.00	/

					7、接口：≥2个Type-A接口，≥2个Type-C接口，≥1个音频接口，≥1个HDMI2.0接口； 8、电池：≥62Wh智能大容量电池，支持PD快充； 9、其他功能：支持180°开合，支持指纹识别；					
151	演讲台	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：66K0601 1、规格：700mm*500mm*1100mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木	1	个	941.00	941.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南国信工程咨询有限公司

实
★
100

					材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
152	主席台	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：定做 1、规格：700mm*500mm*750mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥ 2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，	7	位	922.00	6454.00	/



海南省政府采购智慧云平台

2025-05-19 10:20:25

					不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
153	椅子	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYHG3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、配置：弓形椅。	7	张	346.00	2422.00	/
154	桌子	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：13P1205 1、桌子规格：1200mm*400mm*750mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍	10	张	470.00	4700.00	/

					、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
155	椅子	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYHG10B 1、椅背：背框PP+玻纤材质。 2、椅座：采用3CM高弹力舒适海绵，高弹力优质透气座布，座板为定制多层弯曲板，配PP工程塑料防尘底壳，座垫可翻转。 3、扶手：优质PP+玻纤材质，为可翻动款式扶手。 4、椅架：钢管脚架，横梁1.8厚，尼龙材质防滑脚垫。 5、写字板：采用优质PP+玻纤加厚板面，采用实心铁支架配连接件铝合金压铸，板面可以旋转收放使用。功能：整椅可折叠收纳，节省摆放空间。	80	张	432.00	34560.00	/
156	窗帘（含配件）	海南匠丰软装装饰有限公司	海南省海口市	匠丰纺织	型号：808系列 1、材质：内帘采用透明遮光布，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到	30	米	124.00	3720.00	/

					三级，健康安全 2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘 3、帘头款式：平帷 4、风格：简约现代 5、遮光度：半遮光40%~70%					
157	桌子	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：ZZ1200 1、规格： 1200mm*600mm*550mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求	3	张	480.00	1440.00	/



					10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
158	幼儿椅子	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：YZ01 1、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求	12	张	187.00	2244.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南国际招标有限公司



					10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
159	玩具收纳柜1	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：SNG1200 1、规格：1200mm*300mm*800mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产	10	组	480.00	4800.00	/



海南省政府采购智慧云平台
HMN-25092011CS188
19:20:25

					品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
160	地毯	温州柏莱特教玩具有限公司	浙江省温州市	柏莱特	型号：BLT010 1、材质：棉线 2、多股棉线编制成毯子，用棉布包包裹边缘，更为美观，用于儿童早教划分工作区域，	3	块	212.00	636.00	/
161	粉红塔	温州柏莱特教玩具有限公司	浙江省温州市	柏莱特	型号：BLT011 1、尺寸：最大10*10*20cm，最小1*1*20cm 2、由10块长方体组成。透过触觉、视觉的辨别在知觉上对等次的差异有充分的认识，发展眼、手、肌肉的动作协调；了解递进、递减的关系；学习长方体的概念；培养逻辑思考（顺序性和专注观察能力）。	1	套	116.00	116.00	/
162	几何立体组	温州柏莱	浙江省温	柏莱特	型号：BLT012 1、包括长方体、	1	套	240.00	240.00	/

		特教玩具有限公司	州市		正方体、球体、椭球体、卵形体、三角柱、圆柱、圆锥、三角椎、四角椎，另有11枚与上述几何体的一个侧面相等的投影板组成。培养儿童对实体的感觉，认识各种几何体，了解其特征；进入几何学的准备，刺激肌肉的感觉。					
163	阅读角书架	浙江飞友游乐设备有限公司	浙江省温州市	飞友	型号：FY6061 1、材质：木制 尺寸：60×57.5 × 61 cm 教具书本收纳板层 + 方便移动轮滑设计，适合教学与收纳使用。	1	个	941.00	941.00	/
164	画架	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：YH70120 1、升降70-120cm 木质	5	个	91.00	455.00	/
165	画板	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：YH4530 1、45*30cm木质	5	个	25.00	125.00	/
166	画纸	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC0820 1、8开，20张/包	5	件	10.00	50.00	/
167	彩纸	永康市三	浙江省金	三诚	型号：SC0808 1、8开，8张/包	10	件	10.00	100.00	/

		诚教学设备有限公司	华市							
168	颜料	浙江奕丽文化用品有限公司	浙江省金华市	奕丽	型号: 30ml 1、单瓶30ml, 12色	10	件	37.00	370.00	/
169	调色盘	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号: SC013 1、13cm, pp塑料材质	10	个	3.00	30.00	/
170	画笔	进贤县文港智毫制笔厂	江西省南昌市	凡高	型号: 826 1、材质: 尼龙毛+实木杆, 6支/套	10	支	22.00	220.00	/
171	圆头剪刀	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号: SC125 1、材质: 采用了ABS树脂材料, 使用更加舒适, 轻巧, 带安全保护套。 2、尺寸: 125*7.7mm	10	把	3.00	30.00	/
172	陶艺工具	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号: SC09 1、9件/套4支石塑粘土丸棒, 软陶泥塑链接缝隙棒, 翻糖花瓣压痕棒、5支木质陶泥工具雕刻刀、1块陶泥修坯刮板, 1块不锈钢刮片、1个割泥器、1支大头刀、1个海绵圆饼、2支扁丝艺术刀、1支细节	10	套	63.00	630.00	/

					针、1支七本针、 1个工具收纳袋					
173	串珠材料	浙江童才玩具有限公司	浙江省温州市	童才	型号：TC0280 1、280件/套，产品规格：扁圆形 2.52*2.52*1.22、 正方 1.65*1.65*1.7、 三角形 2.06*1.77*1.96 、圆形 2.22*2.22*1.96 、椭圆形 187*1.87.2.47、 六角柱形 1.85*1.65*1.9、 圆柱 1.72*1.72*1.9； 2、产品颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、紫色、橙色、	10	套	46.00	460.00	/
174	拼贴材料	常州市米乐玩具有限公司	江苏省常州市	芙蓉天使	型号：TS840201 1、手工材料*16； 配套工具/绘本式说明教程*1/ 礼盒装（16个作品外可再延伸4个作品）	10	套	104.00	1040.00	/
175	收纳柜	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：SNG1200 1、规格： 1200mm*300mm*800mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件	2	组	480.00	960.00	/

					、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
176	美工桌	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：MGZ1800 1、规格：1800mm*1200mm*800mm 2、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，	2	张	1441.00	2882.00	/



海南省政府采购智慧云平台

19:20:25

实
★
100

					对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
177	幼儿椅子	菏泽思维特教学设备有限公司	山东省菏泽市	思维特	型号：YZ01 1、基材：樟子松木，采用专业适合儿童的品牌水性油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，	12	张	187.00	2244.00	/



海南省政府采购智慧云平台

思维特

2025-05-19 19:20:25

					对人体无害，不污染环境；产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准要求；桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；保留木材原始的颜色，更自然。					
178	网格展示架	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：WG1000 1、金属材质，带滑轮，带挂钩，圆型1000mm直径+半圆型宽1000mm高1600mm。	10	组	658.00	6580.00	/
179	折叠网格展示	浙江一恒	浙江省金	一恒	型号：ZD1000 1、金属材质，带	10	组	658.00	6580.00	/

	架	教学仪器有限公司	华市		滑轮，宽1000mm 高2000mm，三折叠					
180	迎宾展板	浙江一恒教学仪器有限公司	浙江省金华市	一恒	型号：KT700 1、kt板尺寸： 700*500mm 2、松木框架，整体高度1500mm	12	套	129.00	1548.00	/
181	音乐放松椅	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-FSY-01 1、多功能音乐放松椅 椅背收起尺寸：1100*950*1120mm；椅背展开尺寸：1900*950*700mm；茶杯盒直径：110mm；茶杯盒高：60mm；椅背调节角度为100度-150度，椅腿调节角度为90度-180度；椅身采用实木框架，机械底座，韧性超强，弯曲受力不变形；涡轮蜗杆传动装置，人体工程学设计外形，全电动收缩折叠；表面采用皮革材质，柔软舒适，结实耐用，透气性好，可拆卸；内里填充3A级环保高弹海绵，大贴合身体，无刺鼻气味。 2、控制系统 手持遥控器控制震动触点按摩，对臀部，腰部，	1	套	21000.00	21000.00	/

				背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，按摩振动强度分位高、中、低三级。 3、数字播放系统15寸超大液晶播放器，无线遥控器，支持音乐、图片、交章、电影等多种格式文件。 4、自带收纳功能：音乐放松自带隐形收纳功能，可存放手机、书籍、平板等物品。 5、音乐放松系统：内置8G专业减压、放松、催眠系列音乐包。 6、视频：冥想放松、催眠用摇摆钟、肌肉放松呼吸放松等放松训练演示教学视频、经典眩晕视频、太空遇想视频等心理视频。 7、音乐：中医五行放松诱导音乐、α波脑电波音乐、纯音乐放松训练、催眠减压音乐、大自然背景音乐、放松减压音乐、解除忧郁乐曲、想音乐、全脑开发大师音乐等专业心理放松音乐。 配置组成：				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

2025-11-15 19:20:25

有限公司

					①音乐放松功能椅1张 ②15寸显示器1台 ③显示器支架1套 ④音乐治疗导论1本 ⑤催眠眼罩2个					
182	体感音波减压放松舱	杭州炫灿科技有限公司	浙江省杭州市	炫灿	型号：XC-JYC-01 1、初始状态尺寸：高114cm 长99cm 宽100cm。带头罩高130cm，坐深60cm，坐宽60cm，扶手高63cm。采用头等舱设计超纤皮面料（人体接触面） 2、沙发整体组合材质 3、高规格加粗木方做骨架 4、加密弓字簧+进口牛皮筋+中软海棉+无纺布+坐架布 5、坐垫使用高密度海绵，靠背、扶手内胆填充3A公仔棉 6、晨光龙机械架 7、睡眠级遮光头罩 8、扶手两侧圆形氛围灯圈。 9、顶级体感音波音频谐振系统，振动频率在16-150赫兹之间。 10、内置碳纤维加热垫，背部温热舒适	1	套	42000.00	42000.00	/



				11、一体化控制面板 12、控制整个椅子电源开启 13、控制沙发角度调节（伸展与收缩） 14、控制头罩打开与闭合 15、控制靠垫温度加热，温度三挡可调 16、一键复位，所有角度恢复原始状态 17、体感音乐模式控制（1.播放与暂停 2.上一曲 3.下一曲 4.振动增强 5.振动减弱 6音量增大 7.音量减小 8. 蓝牙模式 9. 单曲循环） 18、音源模式：SD卡、蓝牙、3.5MM音频输入及WiFi云端接收。 19、设备功能 音乐随动体感功能：随着音乐体感振动，增强乐感震撼效果，让身体与大脑同时感知音乐，实现舒缓压力、调节身心、重塑健康心境的效果。 睡眠级遮光头罩：提供一个安全私密、独享空间。 无线按键控制；				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					独立完成各项指令操作 音乐放松：里面集成了海量专业心理音乐资料文件包含：放松类；激杨类；抒发类；振奋类等蓝光氛围呼吸灯；由亮到暗逐渐变化，感觉好像人在呼吸。					
183	钢琴	广州珠江钢琴集团股份有限公司	广东省广州市	珠江	型号：P8 1、▲规格：148型或以上三角钢琴 2、外观尺寸：长≥148cm，宽≥150cm，高≥99cm。 3、铁板：翻砂铸造工艺制造的铁板 4、琴弦：中高音区裸弦采用抛光琴弦，表面有防锈涂层；低音区琴弦以钢弦为芯线，外层用纯铜弦手工缠绕最大有效弦长≥109cm。 5、音板：精选鱼鳞云杉按不同声部的振动而配作加工的非规则不等厚加强型实木音板。 6、肋木：与音板相同材质的木材，肋木末端完全延伸至音板垫边缘。数量不少于9根。	1	台	45800.00	45800.00	/



海南省政府采购智慧云平台
Hainan United Real Industry Co., Ltd.
2025-09-19 10:20:25

					7、弦轴板：由多层硬质榉木交叉粘合而成，木材纹理顺直对称。 8、弦码：中高音弦码采用弯压工艺，榉木层叠弯压成型，最大保留木材原有纹理，利于音的传导。 9、背柱支架：不少于3根背柱，每根背柱截面尺寸不低于9*6cm。 10、键盘材质：采用鱼鳞松实木键盘，配置黑黄檀木黑键，PMMA（有机玻璃）材料白键片 11、弦槌：优质加厚纯羊毛毡，弦槌木芯使用桃花芯木 12、击弦系统：精选鹅耳枥木制作。 13、制音器：采用纯羊毛制造制音毡，制音器木托为榉木实木。					
184	打击乐器	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC048 1、48件/套	1	套	2747.00	2747.00	/
185	弦乐器	海川乐器有限公司	浙江省义乌市	海川	型号：24音 1、24音，实木单板	1	套	475.00	475.00	/
186	乐器分	永康	浙江	三诚	型号：SC120	3	组	653.00	1959.00	/

	类柜	市三诚教学设备有限公司	省金华市		1、120*30*90cm 仿枫木纹材质					
187	乐谱及耗材柜	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC120 1、120*30*90cm 仿枫木纹材质	1	个	653.00	653.00	/
188	窗帘(含配件)	海南匠丰软装装饰有限公司	海南省海口市	匠丰纺织	型号：808系列 1、材质：内帘采用透明遮光布，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全 2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘 3、帘头款式：平帷 4、风格：简约现代 5、遮光度：半遮光40%~70%	30	米	124.00	3720.00	/
189	文件柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F0806 1、规格：800mm*400mm*2000mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格；	8	组	950.00	7600.00	/

					4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 无脱胶、胶渍、污痕, 所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实, 保持张力一致, 纹理清晰、平整度高。					
190	会议桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：HYZ2400 1、桌子规格：2400mm*1000mm*750mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边, 耐干热性需合格, 耐开裂性需合格, 耐冷热循环性, 耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采	2	张	1421.00	2842.00	/

					用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力; 6、成品: 封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 无脱胶、胶渍、污痕, 所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实, 保持张力一致, 纹理清晰、平整度高。					
191	会议椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号: WYHG3B 1、面料: 采用尼龙网布。 2、海棉: 采用阻燃定型海绵; 3、配置: 弓形椅。	12	张	346.00	4152.00	/
192	办公桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号: 86D2003 1、桌子规格: 2000mm*1600mm*750mm 2、基材: 台面: 基材采用E1级中密度板; 3、封边: 采用优质≥ 2.0mmPVC同色封边条封边, 耐干热性需合格, 耐开裂性需合格, 耐冷热循环性, 耐磨性需合	1	张	1729.00	1729.00	/



实
★
100

					格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
193	办公椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号： WYHB01-ZS1 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、气棒：黑色拉深4CM气杆，灵活旋转，升降自如。 4、配置：吕合金脚，黑色尼龙轮，加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），固定腰垫和黑	1	张	384.00	384.00	/

					色PP玻纤背筐和扶手。					
194	桌前椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYHG3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、配置：弓形椅。	2	张	346.00	692.00	/
195	木质文件柜（带锁）	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F2005 1、规格：1000mm*400mm*2000mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质 ≥ 2.0 mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，	2	组	950.00	1900.00	/

					不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
196	电脑	浪潮计算机科技有限公司	湖北省武汉市	浪潮	型号：M5-G1 1、CPU：≥ I5-13400（主频2.5GHz，缓存20MB，核心线程10核16线程）； 2、内存：≥16G 3200MHz；≥2个内存插槽，最大支持64G； 3、扩展插槽：≥ PCIe5.0 x16插槽*1，≥PCIe3.0 x1插槽*1； 4、固态硬盘：≥ 512G固态硬盘，支持升级M.2 2TB固态硬盘； 5、前置端口：≥ USB 3.2 Type-A*4个；≥ Type-C*1个，≥ MIC×1，≥Audio Jack×1； 6、后置端口：≥ USB 3.2 Type-A*4个；≥ Type-C*1个，USB 2.0 Type-A*2个，≥HDMI接口*1个，≥DP接口*1个，≥串口*1个；≥COM（RS232）*1，≥MIC*1，≥音频输入*1，≥音频输出*1； 7、网卡：≥RJ45千兆以太网*1个	1	台	4980.00	4980.00	/



海南省政府采购智慧云平台
 海南国信工程咨询有限公司
 2023-09-15 15:20:25

					； 8、硬盘接口：≥ M. 2*2个， ≥1个 SATA接口； 9、I/O扩展口：一个PCIe 5. 0X16， 一个PCIe 3. 0X1， SATA3. 0*3个； 10、电源：≥350W； 11、其他功能：支持机箱 Kensington锁+机箱锁 ； 支持USB屏蔽技术； NVME硬盘加密； 开箱报警； 12、主机通过CCC认证、节能产品认证、环保认证； 13、显示器：23. 8寸同品牌显示器					
197	打印扫描一体机	上海震旦办公自动化销售有限公司	上海市	震旦	型号：AD338MNA 1、黑白高速激光多功能一体机 2、33页 / 分钟输出速度，复印、自动双面打印、彩色扫描，首页输出时间小于8. 5秒，1200*600dpi，256MB内存，525Mhz处理器，50页自动进稿器。USB2. 0接口，有线网络打印，PCL、PS打印语言，随机耗材1500页，标容3000页，大容6000页，月负荷25000。标	1	台	5282. 00	5282. 00	/

					准纸盒250页。 3、支持兆芯、海光芯片国产电脑。					
198	窗帘(含配件)	海南匠丰软装装饰有限公司	海南省海口市	匠丰纺织	型号：808系列 1、材质：内帘采用透明遮光布，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全 2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘 3、帘头款式：平帷 4、风格：简约现代 5、遮光度：半遮光40%~70%	30	米	124.00	3720.00	/
199	办公桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：66BG1508 1、桌子规格：1500mm*1200mm*1050mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件,铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具	4	张	1249.00	4996.00	/

					有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
200	办公椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYH3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、气棒：黑色拉深4CM气杆，灵活旋转，升降自如。 4、配置：吕合金脚，黑色尼龙轮，加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。	4	张	354.00	1416.00	/
201	电脑	浪潮计算机科技有限公司	湖北省武汉市	浪潮	型号：M5-G1 1、CPU：≥ I5-13400（主频2.5GHz，缓存20MB，核心线程10核16线程）； 2、内存：≥16G 3200MHz；≥2个内存插槽，最大支持64G；	4	台	4980.00	19920.00	/

				3、扩展插槽：≥PCIe5.0 x16插槽*1，≥PCIe3.0 x1插槽*1； 4、固态硬盘：≥512G固态硬盘，支持升级M.2 2TB固态硬盘； 5、前置端口：≥USB 3.2 Type-A*4个；≥Type-C*1个，≥MIC×1，≥Audio Jack×1； 6、后置端口：≥USB 3.2 Type-A*4个；≥Type-C*1个，USB 2.0 Type-A*2个，≥HDMI接口*1个，≥DP接口*1个，≥串口*1个；≥COM (RS232) *1，≥MIC*1，≥音频输入*1，≥音频输出*1； 7、网卡：≥RJ45千兆以太网*1个； 8、硬盘接口：≥M.2*2个，≥1个SATA接口； 9、I/O扩展口：一个PCIe 5.0X16，一个PCIe 3.0X1，SATA3.0*3个； 10、电源：≥350W； 11、其他功能：支持机箱Kensington锁+机箱锁；支持USB屏蔽技术；				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					NVME硬盘加密； 开箱报警； 12、主机通过CCC 认证、节能产品 认证、环保认证 ； 13、显示器：23.8 寸同品牌显示器					
202	大型打印机扫描仪一体机	京瓷 办公设备 科技（东 莞） 有限公司	广东 省东 莞市	京瓷	型号：ECOSYS MZ2400CIDN 1、打印/复印速 度：24页/分钟（ 黑/彩同速）；打 印分辨率： 1200x1200dpi； ； 2、标准配置：7 英寸彩色触摸 LCD面板、双面器 、标配自动双面 进稿器，支持 USB打印，移动打 印，标配作业分 离器 3、标配纸盒容量 ：600张：1×500 张（纸盒A5R - A3 ，纸张重量：60 - 256 g/m ² ）+100 张（手送A6R - A3 ， 纸张重量：60 - 256 g/m ² ）（最 大选购1600张） 标配纸盒加热； 4、纸张输出：上 限250张（80g纸 ）+30张（使用作 业分离器） 5、主要功能：复 印/打印/扫描， 双面打印纸张尺 寸： A5R - A3 纸 张重量： 60 - 220g/m ²	1	台	12500. 00	12500.00	/

					6、首张复印时间（黑白/彩色）： 7.6/9.8秒； 预热30秒内；复印尺寸：最大A3-最小A6R；连续复印张数：1-999张 7、支持Windows、兼容国产操作系统； 8、耗材类型：鼓粉分离，采用20万页长寿命感光鼓，可选择大小容量彩色耗材 9、保修政策：三年或20万印，以先发生者为准					
203	保险柜	河北虎牌集团柜业有限公司	河北省衡水市	虎牌	型号：悦虎BGX-M/D-80 1、规格：800mm*420mm*480mm 2、材质：采用优质冷轧钢板厚度均为 1.0mm。 3、优质五金件、合页铰链、豪华电子保密锁具。 生产工艺：柜体采用全自动数控机床剪裁，数控机床冲切、折弯、精密脉冲无痕点焊成型。前期处理及表面处理：陶化剂是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。工艺流程为：预脱脂——主	1	台	1517.00	1517.00	/



海南省政府采购智慧云平台

2025-05-19 10:20:25

（公章）

					脱脂——水清洗 ——水清洗—— 陶化硅烷——陶 化硅烷——水清 洗——烘干或晾干 ——后处理。电 子密码					
204	验钞机	广州 康艺 电子 有限 公司	广东 省广 州市	康艺	型号： HT-2700B(B) 1、双屏信息显示 窗，折叠旋转式 主显示屏，全方 位视角，五重鉴 伪功能，自动计 数、预置张数、 连张识别、夹张 检测、分版功能 、残币识别、宽 度识别、自检故 障、新旧版混点 、外接显示器接 口、自动吐钞功 能、异常票面识 别功能、智能点 钞、智能票面识 别。	1	台	2747.0 0	2747.00	/
205	票据装 订机	上海 震旦 办公 自动 化销 售有 限公 司	上海 市	震旦	型号：AB-5049 1、激光定位：具 有激光定位功能 ，打孔指示直观 明确 2、智能管理：智 能化控制与管理 ，9寸LED触控显 示屏，操作更简 单，更具人性化 3、精确温控：PTC 发热热敏电阻温 控系统，更加节 能，精确 4、真人语音：触 摸按键，真人语 音提示，装订操 作更加轻松	1	个	9488.0 0	9488.00	/

				5、人体感应：自动感应人体活动，无人状态超过设定时间，机器自动休眠 6、性能稳定：故障率低，配备磨刀器，适合远程及无维护能力的区域客户使用 7、操作简便：按键式全自动装订：钻孔、送管、切管、装管、定位、压铆过程全部自动化完成 8、余管自动排除功能：实现全自动排除余管，无需使用按键或取料针排除 电源：220±5%V 60Hz 功率消耗：正常P≤10W/工作状态 (最大)P≤380W 预热时间：约2分钟 预热温度：170℃ 钻头：Φ6.5×50mm ZD-65A空心钻刀 装订方法：MG-52尼龙管加热高温铆钉 装订能力：1-50mm厚度 打孔边距：22mm 钻刀寿命：1000次 工作台尺寸：370*190mm 外箱尺寸				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

2025-03-15 19:20:25

海南运动实业有限公司

买

100

					:427*348*620mm 重量:17kg					
206	文件柜 (带锁)	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号: WJG900 1、规格: 900W*400D*1850Hmm 2、材质: 采用优质冷轧钢板厚度均为 0.6mm。优质五金件、合页、铰链、豪华电子保密锁具。 产品结构: 上下双层开门设计, 上门内一块高度可调隔板和两个带锁抽屉, 下门内一块高度可调隔板。 生产工艺: 柜体采用全自动数控机床剪裁, 数控机床冲切、折弯、精密脉冲无痕点焊成型。 前期处理及表面处理: 陶化剂是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。工艺流程为: 预脱脂——主脱脂——水清洗——水清洗——陶化硅烷——陶化硅烷——水清洗——烘干或晾干——后处理。	1	个	950.00	950.00	/
207	窗帘(含配件)	海南匠丰软装	海南省海口市	匠丰纺织	型号: 808系列 1、材质: 内帘采用透明遮光布,	30	米	124.00	3720.00	/

		饰有限公司			外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全 2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘 3、帘头款式：平帷 4、风格：简约现代 5、遮光度：半遮光40%~70%					
208	窗帘(含配件)	海南匠丰软装饰有限公司	海南省海口市	匠丰纺织	型号：808系列 1、材质：内帘采用透明遮光布，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全 2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘 3、帘头款式：平帷 4、风格：简约现代 5、遮光度：半遮光40%~70%	30	米	124.00	3720.00	/
209	文件柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F0806 1、规格：800mm*400mm*2000mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格；	8	组	950.00	7600.00	/

				4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 无脱胶、胶渍、污痕, 所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实, 保持张力一致, 纹理清晰、平整度高。					
210	会议桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳 型号：HYZ2400 1、桌子规格：2400mm*1000mm*750mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边, 耐干热性需合格, 耐开裂性需合格, 耐冷热循环性, 耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采	2	张	1421.00	2842.00	/



388

					用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力; 6、成品: 封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 无脱胶、胶渍、污痕, 所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实, 保持张力一致, 纹理清晰、平整度高。					
211	椅子	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号: WYHG10B 1、椅背: 背框PP+玻纤材质。 2、椅座: 采用3CM高弹力舒适海绵, 高弹力优质透气座布, 座板为定制多层弯曲板, 配PP工程塑料防尘底壳, 座垫可翻转。 3、扶手: 优质PP+玻纤材质, 为可翻动款式扶手。 4、椅架: 钢管脚架, 横梁1.8厚, 尼龙材质防滑脚垫。 5、写字板: 采用优质PP+玻纤加	12	张	432.00	5184.00	/

					厚板面，采用实心铁支架配连接件铝合金压铸，板面可以旋转收放使用. 功能：整椅可折叠收纳，节省摆放空间。					
212	平衡木 (6桥7墩)	浙江飞友游乐设备有限公司	浙江省温州市	飞友	型号：FY0607 1、(6桥7墩)桥：80*14.5*5cm,墩38*25cm, ABS材质	2	套	1201.00	2402.00	/
213	塑料双人跷跷板	浙江飞友游乐设备有限公司	浙江省温州市	飞友	型号：FY116 1、116*49*27cm，采用滚塑工艺一次成型，颜色鲜艳。	8	个	346.00	2768.00	/
214	多人互动秋千	温州卡乐咪游乐设备有限公司	浙江省温州市	卡乐咪	型号：KLM3020 1、材质：黄花梨木、塑料、钢管，规格：300*150*200cm，主立柱为8cm*5cm黄花梨木，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水清漆，防腐、防水。 2、横杆为直径60镀锌钢管 3、缆绳：绳网绳子采用航海船用缆绳，直径约12mm，中芯为镀铬钢丝。 4、五金零件材质：采用半圆头梅花内六角安全螺丝。螺丝孔中心一凸点设计，螺帽含有防滑垫片，一般工具无法	1	个	5570.00	5570.00	/

					松动，可预防任意调整功能。五金零件表面处理：机械抛光。					
215	综合大型滑梯	温州卡乐咪游乐设备有限公司	浙江省温州市	卡乐咪	型号：KLM1238 1、规格： 12*3.8*4.2M主立柱为9cm*9cm黄花梨木，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水清漆，防腐、防水。 2、平台均为直径108*108cm的黄花梨木，底部8*5cm方架铺上2.5cm黄花梨木板 3、缆绳：绳网绳子采用航海船用缆绳，直径12mm，中芯为镀铬钢丝。 4、五金零件材质：采用半圆头梅花内六角安全螺丝。螺丝孔中心一凸点设计，螺帽含有防滑垫片，一般工具无法松动，可预防任意调整功能。五金零件表面处理：机械抛光。	1	个	55000.00	55000.00	/
216	海绵垫子 120×60×5厘米	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC012 1、二折，表面材质为绿色帆布，色泽一致，可折叠，手把结实牢固，四角直角。 2、内部材质为填料为整块海绵，软硬一致，手感	40	个	73.00	2920.00	/

					舒适，密度均匀、平整，缝合均匀牢固。					
217	三轮小车	河北豪气玩具有限公司	河北省邢台市	豪气宝贝	型号：HQBB-5168 1、规格：85x55x60cm 2、颜色：（红/黄）二色可选 3. 车身：高碳钢 4. 表面处理：电花喷塑 5. 轴承：轴承钢 6. 环保：无毒、无味 7. 连接：尼龙新材料 8. 前轮：25*5 9. 后轮：20*4.5	20	辆	276.00	5520.00	/
218	收纳筐	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC8040 1、规格：800*500*400 2、ABS材质，带静音滑轮	2	个	288.00	576.00	/
219	仿真泡沫砖头439件	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC8041 1、砖色三孔：20*9*6cm100块 2、灰色双孔：20*9*6cm100块 3、长木纹：45*5*4cm20块 4、宽木纹：30*10*4cm15块 5、拼接套装：20*9*6cm20块 6、六边形：16*14*6cm15块 7、梯形：16*6*6cm20块 8、砖色单孔：11*9*6cm50块 9、杏色六边形：	1	套	4322.00	4322.00	/

					16*14*6cm20块 10、拱形： 16*8*4cm15块 11、三角形一对： 14*7*4cm10块 12、建筑套装： 28*10*1.5cm4块 13、瓦片： 20*20*0.8cm50块					
220	泡沫原木色砖块（100块）	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC8042 1、100块/套，EVA材质			1901.00	1901.00	/
221	雨衣	浙江牧萌雨具有限公司	浙江省金华市	牧萌	型号：MM90155 1、身高：90-105、105-115，115-125，125-135，135-155cm，透明EVA材质	50	件	25.00	1250.00	/
222	雨鞋	浙江牧萌雨具有限公司	浙江省金华市	牧萌	型号：MM1620 1、内长16、17、18、19、20cm，一体成型，可调节松紧口，EVA软底，登山防滑鞋底	50	双	36.00	1800.00	/
223	雨具放置架	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC80105 1、PVC管材质，80*35*105cm，	2	个	941.00	1882.00	/
224	拳击袋	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC0602 1、60*20cm，双层走线，牛津布材质	2	个	91.00	182.00	/

		司								
225	安吉草墩攀爬组合12件套	泰顺欣童玩具厂	浙江省温州市	欣彤	型号: XT012 1、规格: 12件/套 2、材质: 花旗松经久耐用外贴仿真草、攀爬扣, 使用环保油漆、无毒, 产品符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准	2	套	12293.00	24586.00	/
226	安吉攀爬游戏17件	泰顺欣童玩具厂	浙江省温州市	欣彤	型号: XT017 1、规格: 17件套 2、材质: 花旗松经久耐用, 使用环保油漆、无毒, 产品符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准	1	套	8452.00	8452.00	/
227	小车划船组合10件套	泰顺欣童玩具厂	浙江省温州市	欣彤	型号: XT010 1、10件/套新西兰松碳化清漆/eva。 2、工艺: 打磨光滑无毛刺	1	套	1152.00	1152.00	/
228	防腐木梅花桩高15公分	泰顺欣童玩具厂	浙江省温州市	欣彤	型号: XT015 1、15cm碳化清漆/eva。 2、工艺: 打磨光滑无毛	1	套	1901.00	1901.00	/
229	迷彩爬行隧道五合一(1114X52X130)四个隧道一个城堡	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号: SC130 1、(1114X52X130)四个隧道一个城堡	1	套	1297.00	1297.00	/
230	户外仿真厨房玩具	泰顺欣童玩具厂	浙江省温州市	欣彤	型号: XT0110 1、110*50*100cm进口防腐木清漆, 制作工艺精细	2	套	8980.00	17960.00	/

					，性能牢固耐用 ，安装简单方便					
231	安吉滚筒（60厘米）	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：SC6360 1、63cm(直径)*60cmpp/pvc材质，厚12.5mm	2	套	672.00	1344.00	/
232	足球	泗洪遵宇体育用品有限公司	江苏省宿迁市	遵宇	型号：5号 1、5号， 2、材料：PU皮革 3、厚度：3.0mm 4、内胆：橡胶内胆 5、重量：420g+	30	个	50.00	1500.00	/
233	篮球	泗洪遵宇体育用品有限公司	江苏省宿迁市	WITSAR	型号：5号 1、5号，吸湿颗粒耐磨	30	个	50.00	1500.00	/
234	篮球架（可伸缩）	河北鑫欧泰教学设备有限公司	河北省沧州市	鑫欧泰	型号：H00404 1、箱体长90CM宽80CM,前高15CM后高30CM，轮子10CM 升降高度150CM～210CM. 篮板80X120CM，钢化篮板此款篮球架可以移动。 2、高度通过转动摇把轮可调高度，大型抛丸机除锈喷塑，静电喷涂。加厚透明防爆钢化篮板适用于儿童或青少年和成人群篮球训练和活动用，安装方便，安全可靠。非比赛专用。	6	个	2833.00	16998.00	/

235	足球架	浙江鑫宇健身器材有限公司	浙江省金华市	鑫宇	型号：XY15003 1、3人制，150*100CM 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用汽车烤漆最后表面处理，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 （按国际标准制作）。	2	个	730.00	1460.00	/
236	八大件	靖江市战龙警用器材有限公司	江苏省靖江市	战龙	型号：八大件 1、防暴盾牌、抓捕器、防暴头盔、钢叉、强光手电、防割手套、防护背心、PC棍	2	套	951.00	1902.00	/
237	办公桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86B1204 1、桌子规格：1200mm*600mm*750mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采	1	张	766.00	766.00	/

					用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力; 6、成品: 封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 无脱胶、胶渍、污痕, 所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实, 保持张力一致, 纹理清晰、平整度高。					
238	办公椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号: WYH3B 1、面料: 采用尼龙网布。 2、海棉: 采用阻燃定型海绵; 3、气棒: 黑色拉深4CM气杆, 灵活旋转, 升降自如。 4、配置: 吕合金脚, 黑色尼龙轮, 加厚中班蝴蝶底盘(可原位锁定和逍遥功能), 固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。	1	张	354.00	354.00	/
239	文件柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号: WJG850 1、规格: 850W*400D*1850Hmm	2	个	900.00	1800.00	/

		限公司			2、材质：柜体采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 优质冷轧钢板。 3、五金配件：采用优质五金件、钻孔链接、豪华锁具。 4、表面处理：产品经过陶化处理，采用静电塑粉进行表面喷塑。					
240	医用检查床	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：C01 1、规格尺寸：1800mm*600mm*650mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的矩管焊接；床腿采用圆形管焊接； 2、床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	2	张	826.00	1652.00	/
241	身高体重测量仪	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：TCS-200 1、最大秤量：200kg。 2、最小秤量：2kg。 3、分度值：100g。 4、显示：LCD（带背光）。 5、身高计测量范围：70cm~190cm。 分度值：0.5cm。 6、工作环境：相对温度 $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $\leq 90\%\text{RH}$ 。 储存环境：相对温度 $-25^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度	1	台	1027.00	1027.00	/

					≤90%RH。 7、电源：交直流 两用，4节2号 /1.5V。					
242	电子体 温计	江苏 和美 电子 科技 有限 公司	江 苏 省 丹 阳 市	和 美	型号：HK-302 1、红外线体温计 ， 测量范围： 32.0℃~42.9℃ ， 分辨率：0.1 ℃ 2、测量距离： 5cm~8cm，32组记 忆数据，20秒自 动关机，DC 3V 2 节7号电池。 3、工作环境温度 范围：温度16℃ ~35℃ 相对湿度 ≤85%RH， 4、尺寸： 160x100x40mm（ 长x宽x高），重量 ： 130g（含电池 ），运输和储存 温度条件：温度 -20℃~55℃ 相对湿度≤85% RH，配件清单： 说明书（含保修 卡合格证）x1、 电池x2	3	个	85.00	255.00	/
243	压舌板	青 岛 海 诺 生 物 工 程 有 限 公 司	青 岛 市	海 氏 海 诺	型号：100支 1、100支/盒，表 面光滑，无毛刺 。	10	盒	13.00	130.00	/
244	视力检 查表	江 苏 和 美 电 子 科 技 有 限 公 司	江 苏 省 丹 阳 市	和 美	型号：标准对数 LED5m 1、标准对数 LED5m； 2、视力表灯箱采 用LED光源及导 光板，三划等长	1	个	134.00	134.00	/

					的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框。 3、规格：900*300*10mm。 4、电压：220V/50hz，输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。					
245	听诊器	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：单用A型 1、单用A型，镀铬耳挂，铜质三通，橡胶导管，扁型听头。	2	个	33.00	66.00	/
246	消毒喷雾器	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：2000毫安 1、内置2000毫安电池 2、并有MOS保护	2	个	54.00	108.00	/
247	紫外线消毒灯	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：HMZC-I 1、紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。 2、灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决	2	盏	574.00	1148.00	/


					用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。					
248	消毒毛巾	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：C01-1 1、25*25cm，带挂图，纯棉	20	条	3.00	160.00	/
249	办公桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86B1204 1、桌子规格：1200mm*600mm*750mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍	1	张	766.00	766.00	/

					、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。					
250	办公椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦	型号：WYH3B 1、面料：采用尼龙网布。 2、海棉：采用阻燃定型海绵； 3、气棒：黑色拉深4CM气杆，灵活旋转，升降自如。 4、配置：吕合金脚，黑色尼龙轮，加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。	1	张	354.00	354.00	/
251	文件柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F0806 1、规格：800mm*400mm*2000mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质 ≥ 2.0 mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水；	1	套	950.00	950.00	/

					5、五金配件：采用五金配件, 铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力; 6、成品：封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 无脱胶、胶渍、污痕, 所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实, 保持张力一致, 纹理清晰、平整度高。					
252	打印机	浙江沧田智能科技有限公司	浙江省嘉兴市	沧田	型号： CTP-3002DN 1、主要功能：打印 2、接口连接线：USB2.0或更高版本及10/100Base-TX网络接口 3、打印速度：30页/分钟, 自动双面19面/分钟 4、分辨率：1200×1200dpi 5、支持纸张：信封 6、首页输出：4秒 7、内存：512MB 8、处理器：	1	台	1901.00	1901.00	/

				667MHz 9、纸盒：标配150页 10、月打印最大负荷：60,000页 11、软件要求：支持Windows10政府版，国产操作系统					
253	等候座椅	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦 型号：ZY03 1、规格：三人位 2、材料：钢管喷塑制作,所有钢管、钢板均采用优质钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪，采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，经细心打磨、校正、酸洗、碱洗、最新锌系磷化技术磷化、闪银色环氧树脂粉体静电喷涂、高温烘焙成形。具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点。	1	套	432.00	432.00	/
254	档案柜子	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	格诺瓦 型号：WJG850 1、规格：850W*400D*1850mm 2、材质：柜体采用≥0.6mm优质冷轧钢板。 3、五金配件：采用优质五金件、钻孔链接、豪华锁具。 4、表面处理：产品经过陶化处理	3	个	900.00	2700.00	/

					后，采用静电塑粉进行表面喷塑。					
255	观察床	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：C02 1、铁架床头，平板病床，规格1950*900*500mm，含床垫	2	张	1229.00	2458.00	/
256	血压计	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：HK-802 1、显示方式：数字式LCD显示 2、测量方式：示波法 3、电源规格： 1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A 4、测量范围：血压：（0~260）mmHg / （0~34.67）KPa 脉搏：（40~200）脉搏次/分钟 5、测量精度：血压：+- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5% 6、记忆功能：2*120组记忆 7、时间显示：可显示年份/日期/时间 8、低电压指示：电量不足提示 9、自动关机：约150秒未使用 10、使用环境：温度 5° C ~ 40° C / 41° F ~ 104° F	1	个	132.00	132.00	/



海南省政府采购智慧云平台

海南政府采购智慧云平台

（46）

					湿度：15% RH ~ 80RH 11、储存环境： 温度 -20° C ~ +55° C / (-4° F ~ +131 ° F) 湿度：10% RH ~ 93RH 12、尺寸：长 130mm*宽81mm*高 42mm 13、臂带臂围：(22~32) 厘米，如有特殊要求可根据需要定制 14、重量：约425克（包含电池、臂带） 15、附件，数据线，电池 4节，臂带，使用说明书，保修单，合格证					
257	防护用品	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：定制 1、护目镜6个 2、防护服6套 3、口罩100个 4、防护面屏6个 5、一次性橡胶检查手套100只	10	套	123.00	1230.00	/
258	消毒用品	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：定制 1、酒精免洗手液、消毒液、医用脱脂纱布、碘伏、棉球、	10	套	123.00	1230.00	/
259	呕吐物处置箱	江苏和美电子科技有限公司	江苏省丹阳市	和美	型号：15L 1、塑料外壳、脚踏式、15L	1	个	33.00	33.00	/
260	急救箱	江苏	江苏	和美	型号：定制	1	个	82.00	82.00	/

		和美电子科技有限公司	省丹阳市		1、纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等（具体配置参照客户要求）					
261	污物桶	永康市三诚教学设备有限公司	浙江省金华市	三诚	型号：8L 1、不锈钢脚踏翻盖式，8L，	1	个	20.00	20.00	/
262	轮椅	天津市欣旺轮椅厂	天津市	欣旺	型号：SYIV100-XW01 1、硬座，可折叠便携式，硬座，可折叠便携式。产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成。 2、主要性能指标： 静态稳定性：纵向 $\geq 10^\circ$ ，横向 $\geq 15^\circ$ 驻坡性能：大于等于 8° 滑行偏移量： $\leq 350\text{mm}$ 最小回转半径 $\leq 850\text{mm}$ 最小转换宽度： $\leq 1500\text{mm}$ 产品尺寸： $1000*670*900\text{mm}$ 最大载荷：100kg	2	个	369.00	738.00	/
263	消毒柜	美的	佛山	美的	型号：120R01	1	个	1999.0	1999.00	/

		集团 股份 有限 公司	市		1、规格≥ 456x365x1335mm 、功率≥600W 2、双层：上层烘 干，下层消毒。 层架电镀。内胆 材质：不锈钢。 消毒温度≥100 ℃			0		
264	洗衣机	青岛 海尔 滚筒 洗衣 机有 限公 司	山东 省青 岛市	海尔	型号： XQG100-B06 609*595*850mm 1、滚筒洗衣机— 级能效 2、≥10kg 3、LED屏显 4、最高转速≥ 1000转/分钟 5、脱水功率500W 6、烘干功率 1050W 7、洗涤功率200W 8、用水量≥56L 9、BLDC变频电机	1	个	1399.0 0	1399.00	/
265	烘干机	安徽 欧斯 福科 技股 份有 限公 司	安徽 省六 安市	南级 点	型号： GDZ200-N9088E 1、电压220V 2、功率≥2000W 3、加热方式：陶 瓷加热 4、烘干消毒 5、最大定时范围 30min-540min	1	个	2112.0 0	2112.00	/
266	不锈钢 炉灶拼 台	海南 金广 胜实 业发 展有 限公 司	海南 省海 口市	金广 胜	型号：DXP-03 1、 400*1000*800+3 50mm 2、材质：优质201 不锈钢 3、工作台面 1.0mm不锈钢； 4、采用不锈钢承 重可调子弹脚 5、加强筋采用	2	个	920.00	1840.00	/

					1. 0mm不锈钢板材					
267	燃气双头双尾炒炉 (锅架、炸篱架、尾撑)	山东省博兴县新粤广厨具有限公司	山东省滨州市	新粤广厨	型号： SZCT41/82-A200 1、 2000*1000*800+350mm 2、材质：304优质不锈钢 3、炉台面、水壶用1.2mm不锈钢板材； 4、炉身及炉背板1.0mm不锈钢板材； 5、炉体骨架40*40*5mm的角铁； 6、黑铁炉膛结构4mm的钢板； 7、炉通脚Φ50mm不锈钢管； 8、炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 9、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 10、每个炉头装有摇摆水龙头。	1	台	12351.00	12351.00	/
268	二十四盘电蒸饭柜	山东汇德厨业有限公司	山东省淄博市	汇德	型号：KZ-240-B 1、 1400*600*1480mm 2、额定电压：380V 额定功率：24Kw 3、最大蒸饭能力：米饭：72-96kg 4、面点：48-72kg，排骨：96-120kg	1	台	8336.00	8336.00	/

269	燃气单头矮汤炉	山东省博兴县新粤广厨具有限公司	山东省滨州市	新粤广厨	型号： SPTT36-JH100 1、 700*800*500+650mm 2、材质：304优质不锈钢 3、炉面1.2mm不锈钢 4、炉身及炉背1.0mm不锈钢 5、炉体骨架40*40*4.5mm的角铁及3.0mm黑铁板焊接而成 6、铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成 7、炉通脚（内含子弹脚）Φ38mm不锈钢管 8、每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件	1	个	5743.00	5743.00	/
270	双通工作台	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：FLJ-18 1、 1800*800*800mm 2、材质：优质201不锈钢 3、工作台面1.2mm不锈钢；门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 4、采用不锈钢承重可调子弹脚 5、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6、台面内嵌10mm木板。	1	张	5359.00	5359.00	/
271	厨房挂墙式洗地水龙头	广州市君畅金	广东省广州市	君畅	型号： JC-1155E-10 1、	2	件	4668.00	9336.00	/

	头	属塑胶制品有限公司			390*163*409mm 2、材质：表面静电喷塑处理, 开方式洗地龙头, 配有10米高压软管, 进水口采用3/8” NPT美式内螺纹, 水枪式喷头管子的承受压力是300psi, 温度0-100度					
272	加大双星洗物池	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号: MJ135 1、1800*700*950mm 2、材质: 201优质不锈钢 3、台面板用1.2mm不锈钢 4、星盆斗500*500*280用1.0mm不锈钢 5、支架、通脚38*38*1.0mm 6、不锈钢可调子弹脚 7、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8、软管接驳	1	台	1613.00	1613.00	/
273	双层操作台	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号: SJM15 1、1500*800*800mm 2、材质: 优质201不锈钢 3、台面板用1.2mm不锈钢 4、层板采用1.0mm不锈钢 5、采用不锈钢承重可调子弹脚 6、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7、台面内嵌10mm	2	张	1517.00	3034.00	/



有限公司

					木板。					
274	大单星盆水池	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：SIK62 1、1200*700*800+150mm 2、材质：优质201不锈钢 3、台面板用1.2mm不锈钢 4、星盆斗≥980*500*280用1.0mm不锈钢 5、支架、通脚38X38 X 1.0mm 6、不锈钢可调子弹脚 7、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8、软管接驳	2	台	1489.00	2978.00	/
275	单星工作台（右星）	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：DXP-04 1、1200*700*800+150mm 2、材质：优质201不锈钢 3、台面板用1.2mm不锈钢 4、星盆斗500*500*280用1.0mm不锈钢 5、支架、通脚38*38*1.0mm 6、不锈钢可调子弹脚 7、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8、软管接驳	1	台	1489.00	1489.00	/
276	立式切肉机	山东丰华元机械设备有限公司	山东省	丰华元	型号：JQT-3SA-22 1、585*400*815mm 2、电压：220v	1	台	4658.00	4658.00	/

		造有限公司			功率:2.2 kw 3、绞肉产量:180-220kg/h 4、切片产量:300kg/h 切丝产量:200kg/h 5、肉、灌肠、切肉片、肉丝等。					
277	豆浆机	中山市禾元电器有限公司	广东省中山市	禾元	型号: HY200B-J20 1、441*324*854mm 2、功率:1kw/220V 重量:12.2kg 3、生产容量:14-20L 4、双层防烫:双层不锈钢桶身,防烫保温 5、干豆制浆:专利刀片,豆子无须浸泡 6、大容量:一次制浆可满足24-80人饮用 7、超大功率:3000W大功率加热,制浆更快捷 8、清洗更方便:全钢设计,桶内结构无卫生死角 9、超细粉碎:60目内置过滤网,浆渣分离,无渣免滤 10、静音专利技术:按1米距离的国家标准测试噪音低至70分贝左右 11、电机超高寿命:刀轴一体化专利技术,定制	1	台	3726.00	3726.00	/



					商用电机，使用寿命长；					
278	三层六盘电烤箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东省佛山市	泓锋	型号：WFC-306DJ 1、1220*805*1640mm 2、电压：380V 功率：19.8kw 3、超温断电保护，自动检测系统，温度下降会升温。 4、上下6根远红外线发热管，可添加石板烤萨。 5、食用级烤箱内胆无指纹电解板，正面201#不锈钢，侧面镀铝锌板，不锈钢门加钢化玻璃视窗，方便观察烘焙效果。 6、独立控制上下火，比例控制运算，可定时99分59秒。	1	台	11000.00	11000.00	/
279	十五层醒发箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东省佛山市	泓锋	型号：WFF-16A 1、490*690*1880mm 2、电源：220V 50Hz 功率：2.6kw 3、手动式旋钮操控，温湿可控。煮水式发酵，可定做自动进水阀，防止水箱发热管干烧对设备造成损坏。 4、整体430不锈钢机身，大面积玻璃视窗。热风	1	台	2737.00	2737.00	/

					循环技术，使柜内空气快速对流，温度稳定升高，发酵均匀。					
280	不锈钢十五层饼盘架	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：SKH36 1、620*460*1660mm 2、材质：优质201不锈钢 3、采用1.0mm不锈钢板制作 4、可放置600*400*50mm烤盘15个 5、配置四个全钢静音活动脚	2	个	1210.00	2420.00	/
281	四门双温双控冷柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东省滨州市	金佰特	型号：RF4 1、1200*700*1975mm 2、制冷温度：+8℃~-2℃/-6℃~-20℃ 3、功率：≥395W，有效容积≥850L 4、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 5、优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻； 6、电脑温控，精准控温，针对不同食材可选择不同温度；	1	台	9800.00	9800.00	/

					7、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 8、 90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门，可拆卸门封；					
282	双星盆水池	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：BXX40 1、1200*800*800-150mm 2、材质：优质201不锈钢 3、台面板用1.2mm不锈钢 4、星盆斗500*500*280用1.0mm不锈钢 5、支架、通脚38*38*1.0mm 6、不锈钢可调子弹脚 7、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8、软管接驳	1	台	1489.00	1489.00	/
283	全钢130高速压面机	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	广东省佛山市	裕飛永强	型号：YQ-Y130A 1、640*670*1080mm 2、电压：220v 功率：1.5kw 3、滚筒长度：300mm 可调厚度：1-18mm 4、整机重量：148kg 5、采用经皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲 6、料斗、接料板采用优质不锈钢	1	台	6680.00	6680.00	/

					材料制造，清洁卫生，安全耐用					
284	双速双动和面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东省佛山市	泓锋	型号：HF30A 1、460*800*840mm 2、电机功率：1.1/1.5kw 电压：380v50Hz 3、和面容量：12kg 搅拌速率：50/220（r/min） 料桶转速：10/16（r/min） 整机重量：89(kg) 料桶容积量：35L 4、通过两个编程计时器手动或自动工作，正反向旋转，搅拌器可移动。可调快慢档。 5、和面钩与料桶可同时转动，所有接触食物的零部件，核心部件、螺旋臂、防护网、料桶均采用优质不锈钢材质，铜芯电机； 6、整体机身加厚板材，真材实料；超长行程的搅拌钩，大大提高和面的速度与扭力； 7、加厚实心材料桶底底盘，使和面工作时，底盘稳； 8、保护网罩，安全烘焙，提起网罩，自动断电。	1	台	8816.00	8816.00	/
285	多功能	广东	广东	泓锋	型号：B30M	1	台	8183.0	8183.00	/

	搅拌机	省泓锋烘焙设备有限公司	省佛山市	1、555*440*815mm 2、功率：1.5kW 电压：220V 3、与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造。 4、三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护，高效耐用。 5、机身外形美观、操作方便、工作效率高，即适合宾馆、酒楼、餐馆、食品加工厂及单位食堂制作食品。 6、电机性能稳定，噪音低，电机过载保护开关，效率高，故障率低：标配304不锈钢打蛋器。 7、a. 蛇形搅拌器：适用于和面及拌和粘性较大的固体食物，和面按铭牌额定量，加水量为面粉重量的47%~50%，宜选用低速。b. 拍型搅拌器：适用于拌和碎状、粉状、糊状食物，如馅料，宜选用中速。c. 花蕾型搅拌器：适用于拌和液体状食物，如奶油、打蛋等，宜选用高速。 8、注意：停机后			0		
--	-----	-------------	------	---	--	--	---	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运动实业有限公司
19:20:28

实
★
100

					变速，禁止用中速和高速和面。					
286	案板擀面台	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：SKH37 1、1500*800*800mm 2、材质：优质201不锈钢 3、木面板用60mm国产杨木 4、支架用38*38*1.0mm不锈钢方通 5、横通30*30厚1.0mm不锈钢，配可调不锈钢子弹脚。	1	张	4188.00	4188.00	/
287	活动面粉车	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：LUI1500 1、500*500*500mm 2、材质：优质201不锈钢 3、采用厚度1.0mm不锈钢板制作 4、全钢活动脚	2	个	1152.00	2304.00	/
288	不锈钢洗手池	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：LUI1200 1、400*300*500mm 2、材质：优质201不锈钢 3、台面板用1.2mm不锈钢 4、星盆斗用1.0mm不锈钢 5、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6、软管接驳	1	台	912.00	912.00	/
289	自动感应干手器	佛山市南海区北奥清洁用品	广东省佛山市	北奥	型号：OK-8036 1、240*205*256mm 2、电压：220V 功率：1500W 3、尺寸：	1	台	243.00	243.00	/

		有限公司			240*205*256mm 4、材质：ABS， 环保塑料外壳， 容易操作，使用 方便。					
290	双层操作台	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：WSK-12 1、1200*700*800mm 2、材质：优质201 不锈钢 3、台面板用 1.2mm不锈钢 4、层板采用 1.0mm不锈钢 5、采用不锈钢承 重可调子弹脚 6、加强筋采用 1.0mm不锈钢板 材 7、台面内嵌10mm 木板。	1	张	1537.00	1537.00	/
291	食品留样冷柜	广东南凌电器有限公司	广东省广州市	科濠	型号：LG-218 1、540*560*1840mm 2、温度范围：0 ~10℃ 3、制冷方式：直 冷 制冷剂： R600a 4、重量：61KG 压 缩机：155W 5、双层钢化玻璃 门，优质压缩机 ，制冷方式：直 冷，八档可调温 控开关0-8度冷 藏，带锁，配移动 万向轮 6、蒸发器使用寿 命长；坚固耐用 、制冷效果好	1	台	2766.00	2766.00	/
292	感应水龙头	福建浪爵科技	福建省泉州市	浪爵	型号：M203 1、160*135*55mm 2、材质：优质精	1	个	346.00	346.00	/

		有限公司			铜主体 3、工艺：感应式，精铜主体，表面PVD电镀。					
293	不锈钢 四层货架	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：WLG-15 1、1200*500*1550mm 2、材质：优质201不锈钢 3、四条立柱采用方通38*38*1.0mm 4、四层存放架采用0.8mm方管 5、采用不锈钢可调子弹脚	3	个	1489.00	4467.00	/
294	高深储物柜	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：P040 1、1200*500*1800mm 2、材质：优质201不锈钢 3、柜体材质面板1.0mm不锈钢；门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 4、采用不锈钢承重可调子弹脚 5、加强筋采用1.0mm不锈钢板材	1	台	3650.00	3650.00	/
295	双门立式高温热风循环消毒柜	山东汇德厨业有限公司	山东省淄博市	汇德	型号：RTP720 1、1310*660*1900mm 2、电压：220V~50Hz 3、功率：3.8kw 容量：720L 4、特大消毒保洁储物空间。	2	台	8279.00	16558.00	/
296	不锈钢 四层货	海南金广	海南省海	金广胜	型号：LUI700 1、	2	个	1489.00	2978.00	/

	架	胜实业发展有限公司	口市		1200*500*1500mm 2、材质：优质201不锈钢 3、四条立柱采用方通38*38*1.0mm 4、四层存放架采用0.8mm方管 5、采用不锈钢可调子弹脚					
297	双星盆水池	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：BXX40 1、1200*800*800+150mm 2、材质：优质201不锈钢 3、台面板用1.2mm不锈钢 4、星盆斗500*500*280用1.0mm不锈钢 5、支架、通脚38*38*1.0mm 6、不锈钢可调子弹脚 7、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8、软管接驳	1	台	1489.00	1489.00	/
298	收残台	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：S1800 1、800*800*950mm 2、材质：优质201不锈钢 3、工作台面及层板1.2mm厚； 4、采用不锈钢承重可调子弹脚 5、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6、带收残孔，收残孔口径30cm	1	件	1585.00	1585.00	/

299	开水器带底座	佛山哲灵厨具有限公司	广东省佛山市	哲灵	型号：ZL6-60 1、400*260*710mm 2、电压：380v 功率：6KW 3、LED液晶数字显示 4、全自动进水，全自动控温 5、加热水温任意调节 6、内胆采用304不锈钢 7、具有缺水防干烧功能 8、难燃的橡塑海绵保温材料 9、圆角设计，顶盖加装塑料护角 10、十字开口水嘴，防止水流飞溅 11、侧面大开口维修窗，售后更便捷	2	台	1517.00	3034.00	/
300	不锈钢开水器底架	佛山哲灵厨具有限公司	广东省佛山市	哲灵	型号：DZ3-6 1、510*510*490mm 2、材质：全201不锈钢材质 3、厚度：0.5mm（-10C），铆接工艺 4、带滤网排水孔，折弯造型制作 5、内部加强筋支撑、承载力强	2	台	273.00	546.00	/
301	不锈钢米、面架	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：HJ18 1、1300*600*250mm 2、材质：优质201不锈钢 3、四条立柱采用方通	2	个	1402.00	2804.00	/

					50*50*1.0mm; 4、四层存放板采用1.0mm不锈钢。 5、底部加强筋加固处理					
302	不锈钢 四层货架	海南 金广 胜实 业发 展有 限公 司	海 南 省 海 口 市	金 广 胜	型号：LUI700 1、 1200*500*1500mm 2、材质：优质201 不锈钢 3、四条立柱采用 方通 38*38*1.0mm 4、四层存放架采 用0.8mm方管 5、采用不锈钢可 调子弹脚	3	个	1489.00	4467.00	/
303	1.0米风 幕机节 能静音 型	广 州 成 亿 电 器 有 限 公 司	广 东 省 广 州 市	钻 石	型号： FM-125-10-2 1、 1000*160*190mm 2、电压：220v 110w 3、材质：金属加 防锈烤漆+塑料 外壳 4、电机：优质节 能电机	4	台	574.00	2296.00	/
304	半球式 诱捕灭 蚊蝇灯	佛 山 市 顺 德 区 正 多 电 器 有 限 公 司	广 东 省 佛 山 市	易 龙 冠 力	型号：V18G 1、 380*160*290mm 2、功率：12W 电 压220V 3、有效范围： 30-50m²	1	台	338.00	338.00	/
305	1.2米风 幕机节 能静音 型	广 州 成 亿 电 器 有 限 公 司	广 东 省 广 州 市	钻 石	型号： FM-125-12-2 1、 1200*160*190mm 2、电压：220v 140w 3、材质：金属加 防锈烤漆+塑料	1	台	831.00	831.00	/

					外壳 4、电机：优质节能电机					
306	更衣柜	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：SI018 1、900*450*1800mm 2、材质：全铁皮更衣柜 3、板材厚度0.8mm； 4、每个门带锁，有标签位，有透气孔。	1	台	941.00	941.00	/
307	120型上翻门可视刀具砧板消毒柜	山东金通达厨业有限公司	山东省滨州市	金通达	型号：TD-D33 1、1200*600*1600mm 2、电压：220V 功率：800W 3、刀数量：20把 毛巾：30条 4、刀片最大长度：310MM 砧板：10cm 9块 5、材质：201不锈钢，消毒方式臭氧+紫外+热风循环+红外线。	1	台	6243.00	6243.00	/
308	双层工作台带靠背（圆腿）	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：PLLC-1200 1、1200*700*800+150mm 2、材质：优质201不锈钢 3、台面板用1.2mm不锈钢 4、层板采用1.0mm不锈钢 5、采用不锈钢承重可调子弹脚 6、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7、台面内嵌10mm	1	台	1489.00	1489.00	/

					木板。					
309	厨房灭火系统	宁波环峰厨房设备有限公司	浙江省宁波市	环峰	型号： CHJS26-2-HF 1、 685*220*640mm 2、工作温度： 4-55℃； 3、最高工作压力：0.9MPa，贮存压力：13MPa； 4、灭火剂保质期：8年； 5、药剂喷洒时间：13-15s； 6、灭火时间：≤4s； 7、药剂填充量：12L； 8、机械应急操作机构操作力：80N，手动操作位移15mm； 9、喷射延迟时间：1.5-2s； 10、自动切换时间：3s； 11、喷嘴工作压力：单瓶0.24MPa，双瓶0.16MPa，冷却水工作压力：单瓶0.05MPa，双瓶0.08MPa； 12、灭火时的抗飞溅性能，装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油液飞溅出来； 13、报警器内部声压级：79dB（A）。 14、灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 15、灭火装置需	1	台	36500.00	36500.00	/



					与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 16、系统装置包括：控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；					
310	双层工作台带靠背（圆腿）	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：PLLC-1000 1、1000*700*800+150mm 材质：优质201不锈钢 2、台面板用1.2mm不锈钢 3、层板采用1.0mm不锈钢 4、采用不锈钢承重可调子弹脚 5、加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6、台面内嵌10mm木板。	1	台	1393.00	1393.00	/
311	双通工作台	海南金广胜实业发	海南省海口市	金广胜	型号：SHH015 1、1500*800*800mm 2、材质：优质201	1	台	3361.00	3361.00	/

		展有限公司			不锈钢 3、工作台面板 1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门 内壳0.8mm。 4、采用不锈钢承 重可调子弹脚 5、加强筋采用 1.0mm不锈钢板 材 6、台面内嵌10mm 木板。					
312	1.5米商用超声波洗碗机	山东金通达厨业有限公司	山东省滨州市	金通达	型号：JTD-W1504 1、 1500*800*800mm 2、槽体选用优质 201不锈钢 3、功率： 6kw/220V 4、清洗能力： 600-900碟/小时 5、清水池： 1300*600*300 6、工艺（一体冲 压成型） 7、防干烧（独立 温控探头） 8、油水分离（倾 斜式滤油） 9、电源线（1.8 米-2米电源线） 排水阀（在底部 不锈钢）	1	台	12101.00	12101.00	/
313	紫外线消毒灯	天长市康达紫外线消毒灯具厂	安徽省天长市	天长康达	型号：40W 1、 1200*130*140mm 2、电压：220v 功率：40W 3、UVC紫外线照 射、杀菌、除螨 、物理消毒	2	台	336.00	672.00	/
314	不锈钢高位水龙头连	海南金广胜实	海南省海口市	金广胜	型号：GS12 1、190*480*10mm 2、材质：优质201	11	套	182.00	2002.00	/

	下水器	业发 展有 限公 司			不锈钢 3、下水器：201 材质蜂窝式 4、不锈钢下水隔 渣，提盖旋转卡 位去水，放入凹 槽止水，主体黄 铜抛光电镀，隔 渣盖不锈钢抛光 电镀，去0.59立 方水80秒					
315	明厨亮 灶半球 网络专 用摄像 机	浙江 宇视 科技 有限 公司	浙江 省杭 州市	宇视	型号：IPC3A3L 1、300万像素 1/2.7"红外级海 螺半球网络摄像 机； 2、具备0lux(开 启红外)； 2.8/4.0/6.0mm 定焦；双码流， 最大码流6路；内 置Mic；10M/100M 自适应网口；一 颗红外灯补光30 米； 1>支持人形检测 ；供电方式： DC12V(±25%)、 POE；工作温湿度 ：-30℃~60℃， ≤95%RH；功耗： 5W MAX； 3、防护等级： IP67；支持4KV 防雷； 4、在链路带宽持 续不足的条件 下，无需人为干 预，视频图像依 旧清晰流畅 5、具备故障恢 复功能，网络传 输中断或物理故 障恢复后，视频监	14	套	557.00	7798.00	/



海南省政府采购智慧云平台
 46010000671888
 2023-03-15 19:20:14

实
 ★
 100

					控业务能自动恢复3.3MP(2304×1296)@25FPS; 0.01Lux(F2.0, AGC ON, 彩色), 0lux(开启红外);					
316	6T监控级硬盘	浙江宇视科技有限公司	浙江省杭州市	宇视	型号: ST6000VM002 1、3.5”英寸 6TB容量, SATA 6 Gb/s接口, 缓存 64MB, 转速5400 ~7200智能调节	2	块	1373.00	3746.00	/
317	2盘位16路网络视频录像机	浙江宇视科技有限公司	浙江省杭州市	宇视	型号: NVR-B200-E2 1、2盘位16路NVR; 16路IPC接入; 接入带宽160Mbps, 最大支持800万摄像机接入, 支持满接500万H.265摄像机接入; 2、解码能力: 2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30/9 x 1080p@25; 3、最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放; 2个RJ45千兆以太网口, 2个USB2.0接口, 1个USB3.0接口; 支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲; 支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技	1	台	1325.00	1325.00	/

				术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181(2016))协议；支持智能搜索、回放功能， 4、有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动，支持客流量统计； 5、▲支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动，支持对人脸图片的实时检索和备份，支持客流量统计，支持鱼眼后端矫正；配置≥1个云状态指示灯，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。本设备需支持在通道管理界面查看网络剩余带宽，本设备需支持指定网段搜索添加IPC,需提供公安部权威机构检测部门的检验报告及本设备制造商针对本设备参数确认函及使用				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

2025-10-15 16:20:25

					操作规范。					
318	16口POE 百兆交 换机	浙江 宇视 科技 有限 公司	浙江 省杭 州市	宇视	型号： NSW2020-16T1GT 1GC-LPOE 1、16个10/100 电口（支持POE） 、2个 10/100/1000 Combo接口； 2、交换容量： 64Gbps、包转发 率：8.7Mpps； 3、工作温度： -5~55℃； 4、具有防雷设计 、支持强大的ACL 功能、具备端口 限速； 5、支持MAC地址 和端口绑定，支 持IP Source Guard、DHCP Snooping，支持 802.1X认证； 6、支持Telnet、 SNMP等方式实现 对交换机的管理 ； 7、支持VLAN（4K 个），支持1：1 和N：1VLAN转换； 8、支持端口聚合 、支持组播、支 持STP、RTSP、 MSTP、支持 G.8032环网保护 协议； 9、支持端口镜像 和远程端口镜像 ； 10、在链路带宽 持续不足的条件 下，无需人为干 预，视频图像依	1	台	3726.0 0	3726.00	/



					旧清晰流畅 12、具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复					
319	55寸明厨亮灶显示屏	广州奥奇曼电子科技有限公司	广东省广州市	奥奇曼	型号：GYS-M5500A 1、规格：55寸明厨亮灶显示屏 2、工艺：挂墙式 3、功能：具备无线接收及4K显示功能	1	台	3698.00	3698.00	/
320	明厨亮灶系统集成费	浙江宇视科技有限公司	浙江省杭州市	宇视	型号：ADJN04 1、含明厨亮灶14个网络点位的布线、施工工艺含套管保护、包含主材、辅材、链接食药监网络、安装调试、调试集成等安装调试费。	1	项	9604.00	9604.00	/
321	不锈钢烟罩	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：BYJ-100 1、1100*500mm 2、材质：优质201不锈钢 3、采用1.0mm不锈钢板制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 4、烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的两侧设有油脂槽、冷凝水收集槽。	5.1	米	1450.00	7395.00	/
322	不锈钢隔墙板	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：DXP-01 1、1200*20mm 2、材质：优质201不锈钢 3、1.0mm厚不锈钢制作，防锈抗	5.1	米	530.00	2703.00	/

		司			污，好打理，持久耐用。					
323	低噪音风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东省东莞市	林发	型号： LFHQ-710(28")-18.5kW-A 1、 1500*1080*1510mm 2、功率：5.5kw 流量 m³/h： 18600m³/h 3、全压 Pa：860 转速r/min：930 4、设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 5、产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 6、采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 7、风柜轴做防锈处理保证无磁无磁不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 8、风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 9、优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处	1	台	19800.00	19800.00	/

				理，便于更换。 10、风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，85g锌层镀锌板。 11、产品风轮、轴、轴承、皮带依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形；离心通风机依据GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)对样品进行防强烈喷水试验用内径12.5mm的喷嘴在各个方向向样品持续喷水,水流量(100±5)L/min,喷嘴距离样品外壳表面为(2.5~3)m。持续3min试验后,壳内的进水量应无有害影响； ▲12、后倾式柜式离心通风机依据GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台

海南运道实业有限公司

19:20:25

					噪声测量方法》 、JB/T8689-2014 《通风机振动检测及其限值》检验：提供国家认可的检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章。后倾式柜式离心通风机依据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》在温度100℃试验时间360H；提供国家认可的检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章。					
324	二级静电油烟净化器	佛山市科蓝环保科技有限公司	广东省佛山市	科蓝	型号： BS-216J-16K 1、650*1513*904mm 2、处理风量：16000m³/h 3、整机重量：123kg 额定功率：1210W	1	台	24778.00	24778.00	/
325	风机支架	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：ZJ-A2 1、1500*1200*600mm 2、材质：6*6号槽钢 3、定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆	1	件	1873.00	1873.00	/
326	净化器支架	海南金广胜实业发	海南省海口市	金广胜	型号：SJG-22 1、1000*1600*600mm	1	件	1777.00	1777.00	/

		展有限公司			2、材质：6*6号槽钢 3、定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆					
327	镀锌集烟箱、烟管	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：ST60 1、600*500mm 2、材质：镀锌管 1.0mm厚	32	米	653.00	20896.00	/
328	镀锌弯头	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：KGN006 1、600*500mm 2、材质：镀锌管 1.0mm厚	9	个	644.00	5796.00	/
329	镀锌变头	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：KGN005 1、600*500*800mm 2、材质：镀锌管 1.0mm厚	4	个	816.00	3264.00	/
330	帆布软接	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：H063 1、规格：600*600+300mm 2、材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接 3、耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。	1	个	730.00	730.00	/
331	管道角铁法兰/固定支架	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：DX-55 1、600*500mm 2、材质：国标优质镀锌板 3、1.0mm厚，对	25	个	217.00	5425.00	/

		限公 司			角折边工艺 4、螺纹吊杆10#					
332	风机缺 相保护 装置	深圳 永嘉 环保 通风 设备 有限 公司	广东 省深 圳市	永嘉	型号：YJ-B-5kw 1、 300*400*180mm 2、材质：201不 锈钢外壳，内置 过载保护装置， 风机启动5.5kw 过流保护器	1	套	1873.0 0	1873.00	/
333	不锈钢 烟罩	海南 金广 胜实 业发 展有 限公 司	海南 省海 口市	金广 胜	型号：BYJ-100 1、1100*500mm 2、材质：优质201 不锈钢 3、采用1.0mm不 锈钢板制作，防 锈抗污，好打 理，持久耐用。 4、烟罩两侧为双 壁结构，烟罩内 部的两侧设有油 脂槽、冷凝水收 集槽。	3	米	1489.0 0	4467.00	/
334	镀锌集 烟箱、烟 管	海南 金广 胜实 业发 展有 限公 司	海南 省海 口市	金广 胜	型号：ST60 1、600*500mm 2、材质：镀锌管 1.0mm厚	3	米	653.00	1959.00	/
335	轴流风 机	深圳 永嘉 环保 通风 设备 有限 公司	广东 省深 圳市	永嘉	型号：ZL-550 1、Φ500mm 2、功率： 550W/380V 3、材质：铸铁架 构，冷轧板外壳 铝，不锈钢扇叶 ，加密网罩，纯 铜电机机芯	1	台	1873.0 0	1873.00	/
336	镀锌弯 头	海南 金广 胜实 业发 展有	海南 省海 口市	金广 胜	型号：WT055 1、500*500mm 2、材质：镀锌管 1.0mm厚	1	个	816.00	816.00	/

		限公 司								
337	低噪音 风柜	深圳 永嘉 环保 通风 设备 有限 公司	广东 省深 圳市	永嘉	型号: YJGA-355# 1、 1250*880*1080m m 2、功率:3kw 流 量 m ³ /h: 10700 ³ /h 3、全压 Pa: 800 转速r/min: 1154 4、产品用途: 企 业、办公大楼、 医院、宾馆、酒 楼等场所通风换 气及抽油烟机, 及空调制冷行业 送风等; 5、设备采用新款 电机底座,可以 前后左右任意调 节便于电机功率 大小的更换。 6、产品两侧配备 新款进出口法兰 , 使用方便进风 流程。 7、采用流体力学 设计, 高压高效 叶轮、轮毂采用 锁紧套式, 确保 轮毂与轴连接的 牢固性增加叶轮 的扭力。 8、风柜轴做防锈 处理保证无磁无 磁不生锈, 轴承 支架采用加重扁 钢, 保证产品平 稳运行。 9、风柜框架采用 国际角钢焊接接 拼工艺, 双框架 模式, 更加牢固	1	台	11525. 00	11525.00	/

					可靠，保证产品平稳运行。 10、优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。 11、风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，85g锌层镀锌板。					
338	风机支架	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：ZJ-A1 1、1400*1400*200mm 2、材质：6*6号槽钢 3、定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆	1	件	1633.00	1633.00	/
339	镀锌集烟箱、烟管	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：ST58 1、500*300mm 2、材质：镀锌管0.8mm厚	34	米	466.00	15844.00	/
340	风管弯头	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：SY002 1、500*300mm 2、材质：镀锌管0.8mm厚	7	个	596.00	4172.00	/
341	不锈钢送风口	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：QKS20 1、规格：300*200mm 2、材质：201不锈钢，厚度1.0mm 3、万向风口可调，带手动闭风阀	20	个	154.00	3080.00	/
342	帆布软接	海南金广胜实业	海南省海口市	金广胜	型号：ANKQ01 1、500*300*200mm	1	个	624.00	624.00	/

		业发 展有 限公 司			2、材质：帆布， 硅胶玻纤布，蒙 皮防火软接、耐 磨、减震、抗腐 蚀、材料厚实， 耐高低温，密封 性好，外形坚挺 ，可法兰连接， 可领口连接，可 随意弯曲。					
343	风机缺 相保护 装置	深圳 永嘉 环保 通风 设备 有限 公司	广东 省深 圳市	永嘉	型号：YJ-B-3kw 1、 300*400*180mm 2、材质：201不 锈钢外壳，内置 过载保护装置， 风机启动3kw过 流保护器	1	套	1489.0 0	1489.00	/
344	波纹下 挂鲜风 下挂口	海南 金广 胜实 业发 展有 限公 司	海南 省海 口市	金广 胜	型号：SJB01 1、规格：150mm 2、材质：铝制铁 丝管，可随意弯 曲。	20	套	154.00	3080.00	/
345	四人餐 桌椅	博兴 县兴 福镇 奥兴 博厨 房设 备厂	山东 省滨 州市	奥兴 博	型号：A120B 1、材质：201不 锈钢 2、规格：桌长 1200mm*宽 600mm*高750mm， 座长1100*宽 220mm，材料：面 板国标201不锈 钢，餐桌的金属 管件采用公称尺 寸不小于 50*50*1.0mm的 方管，桌面及椅 面边厚度为25mm ，中间部分免漆 板12mm，管材采 用高频焊接而成 。	4	张	768.00	3072.00	/

346	文件柜	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86F0806 1、规格： 800mm*400mm*2000mm 2、基材：台面：基材采用E1级中密度板； 3、封边：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格； 4、胶水：采用环保胶水； 5、五金配件：采用五金配件，铰链、拉手、锁具、螺丝、导轨均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 6、成品：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、胶渍、污痕，所有木材经防潮、防虫、防电、防腐处理，抗弯力强，不易变形，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实，保持张力一致，纹理清晰、平整度高。	2	个	950.00	1900.00	/
347	办公桌	中山格诺瓦家具有限公司	广东省中山市	蔚阳	型号：86B1204 1、规格： 1200mm*600mm*7	1	张	766.00	766.00	/

		具有 有限公 司			50mm 2、基材：台面： 基材采用E1级中 密度板； 3、封边：采用优 质≥2.0mmPVC同 色封边条封边， 耐干热性需合格 ，耐开裂性需合 格，耐冷热循环 性，耐磨性需合 格； 4、胶水：采用环 保胶水； 5、五金配件：采 用五金配件,铰 链、拉手、锁具 、螺丝、导轨均 通过金属表面耐 腐蚀乙酸盐雾检 验，无锈蚀，具 有足够的承载能 力、耐腐蚀能力 ； 6、成品：封边严 密、平整，与整 块板材严丝合缝 ，无脱胶、胶渍 、污痕，所有木 材经防潮、防虫 、防电、防腐处 理，抗弯力强， 不易变形，且色 泽均匀、拼缝精 良、热压粘实， 保持张力一致， 纹理清晰、平整 度高。					
348	办公椅	中山 格诺 瓦家 具有 有限公 司	广东 省中 山市	格诺 瓦	型号：WYH3B 1、面料：采用尼 龙网布。 2、海棉：采用阻 燃定型海绵； 3、气棒：黑色拉	1	张	354.00	354.00	/

					深4CM气杆，灵活旋转，升降自如。 4、配置：吕合金脚，黑色尼龙轮，加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。					
349	办公电脑	浪潮计算机科技有限公司	湖北省武汉市	浪潮	型号：M5-G1 1、CPU：≥ I5-13400（主频2.5GHz，缓存20MB，核心线程10核16线程）； 2、内存：≥16G 3200MHz；≥2个内存插槽，最大支持64G； 3、扩展插槽：≥ PCIe5.0 x16插槽*1，≥PCIe3.0 x1插槽*1； 4、固态硬盘：≥ 512G固态硬盘，支持升级M.2 2TB固态硬盘； 5、前置端口：≥ USB 3.2 Type-A*4个；≥ Type-C*1个，≥ MIC×1，≥Audio Jack×1； 6、后置端口：≥ USB 3.2 Type-A*4个；≥ Type-C*1个，USB 2.0 Type-A*2个，≥HDMI接口*1个，≥DP接口*1个，≥串口*1个；≥COM（RS232	1	台	4980.00	4980.00	/



有限公司

					)*1, ≥MIC*1, ≥音频输入*1, ≥音频输出*1; 7、网卡: ≥RJ45 千兆以太网*1个 ; 8、硬盘接口: ≥ M. 2*2个, ≥1个 SATA接口; 9、I/O扩展口: 一个PCIe 5. 0X16, 一个 PCIe 3. 0X1, SATA3. 0*3个; 10、电源: ≥350W ; 11、其他功能: 支持机箱 Kensington锁+ 机箱锁 ; 支持 USB屏蔽技术; NVME硬盘加密; 开箱报警; 12、主机通过CCC 认证、节能产品 认证、环保认证 ; 13、显示器: 23. 8 寸同品牌显示器					
350	打印机	浙江 沧田 智能 信息 科技 有限 公司	浙江 省嘉 兴市	沧田	型号: CTP-3002DN 1、主要功能: 打 印 2、接口连接线: USB2. 0或更高版 本及 10/100Base-TX 网络接口 3、打印速度: 30 页/分钟, 自动双 面19面/分钟 4、分辨率: 1200 ×1200dpi 5、支持纸张: 信	1	台	1901.0 0	1901.00	/

					封 6、首页输出：4秒 7、内存：512MB 8、处理器：667MHz 9、纸盒：标配150页 10、月打印最大负荷：60,000页 11、软件要求：支持Windows10政府版，国产操作系统					
351	幼儿餐盘、具	潮州市潮安区彩塘镇胜佳不锈钢制品厂	广东省潮州市	胜佳	型号：SJ-059 1、含餐盘：280*220*40mm 2、汤碗：115mm 3、汤勺：172mm 4、材质：优质304不锈钢 5、无磁无磁不生锈 6、产品工艺：加厚卷边设计 圆滑边缘不伤手 电解工艺 7、产品颜色：不锈钢本色	200	套	66.00	13200.00	/
352	厨房用具盆等	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	广东省广州市	蓝枫	型号：LF-81A 厨房用具一套： 1、份数盆：530*325*100mm/6套 2、份数盆：325*265*100mm/6套 3、加厚手提桶带盖：350*350mm/6套 4、菜框：610*430*300mm/5套 5、炒铲：520mm/5	1	批	12000.00	12000.00	/

				个 6、炒勺：520mm/5 个 7、油盆：11寸/5 个 8、厨房片刀： 342*111mm/5个 9、厨房骨刀： 332*102mm/5个 10、加厚调料盒 ：320*240/2套 11、不锈钢味盅 ： 140mm/160mm/10 个 12、不锈钢精抛 码斗： 140mm/160mm/10 个 13、不锈钢平盖 汤桶连盖 /500*500mm/2套 14、留样盒连盖 ： 105*105*42mm/5 0套 15、白色圆砧板 ： 500*500*100mm/ 2个 16、方形胶砧板 ： 600*400*20mm/5 个 17、磨刀石： 120*40mm/5个 18、不锈钢加厚 打蛋器：12寸/2 个 19、竹锅刷：大 号/5个 20、不锈钢饭勺 ：260mm/6个 21、加深特厚炒				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



海南省政府采购智慧云平台
 2025-02-15 15:20:25
 海南运动实业有限公司

					锅：500mm/2个 22、黑色合金筷子：270mm/100双					
353	仓库收纳箱	深圳市雅而达科技有限公司	广东省深圳市	肥猫	型号：8155 仓库收纳箱一套： 1、大号：460*310*170mm 2、中号：390*260*140mm 3、小号：340*220*120mm 保鲜盒各5个 4、大号：620*450*370mm 5、中号：540*380*250mm 6、小号：48*350*230mm周 转箱各5个	1	批	2401.00	2401.00	/
354	三防设备设施	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：DS950 三防设备： 1、挡鼠板：1200*600*20mm/1套 2、挡鼠板：1000*600*20mm/3套 3、挡鼠板：900*600*20mm/1套 4、厨房纱门帘、厨房纱窗30平方米等	1	批	9412.00	9412.00	/
355	柜式送餐车	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：C03A 1、500*950*800mm 2、材质：优质201不锈钢 3、台面板用1.0mm不锈钢，配置双门二层不锈钢层板，后置推	4	台	3698.00	14792.00	/

					车把手 4、门板侧板用双层0.8mm不锈钢 5、2个定轮，2个动轮带刹车。					
356	清洗清洁工具	广东白云清洁集团有限公司	广东省	白云	型号：AF08080 清洗清洁工具： 1、扫把： 1100mm/5个、 2、拖把： 1200mm/5个、 3、百洁布：小号/50个、 4、胶手套：中号/10套、 5、榨水桶： 600*400*920mm/5个6. 清洁剂： 20L/10桶等	1	批	3361.00	3361.00	/
357	备餐间、仓库空调	青岛海尔空调器有限公司	河北省郑州市	海尔	型号： KFR-35GW/BOMCA81 1、空调功率： 1.5p 2、工作方式：变频； 3、空调类型：壁挂式； 4、冷暖类型：冷暖电辅； 5、空调面板颜色：极地白； 6、适用面积： 11-17m²； 7、能效等级：一级； 8、额定最高制热功率1120W； 9、额定最高制热量应≥4300W； 10、额定最高制冷量应≥2600W； 11、室内机噪音应≤41dB；	2	台	2880.00	5760.00	/

					12、室外机噪音应≤51dB； 13、制冷功率550W； 14、电辅加热功率850W。				
358	空调安装辅材	青岛海尔空调器有限公司	河北省郑州市	海尔	型号：F015 包含以下辅材 1、5米加长铜管安装 2、2.5米加长非镀锌水管安装 3、包含现场开孔	2	套	480.00	960.00 /
359	厨房设备安装辅助材料	海南金广胜实业发展有限公司	海南省海口市	金广胜	型号：SJHY09 1、含水电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料、含给排水一米内接驳 2、含四分不锈钢给水管、PVC材质50型下水管、生胶带、钢制冷热下水管、三通、辅助安装材料， 3、包含： 220V/380V用电设备一米范围内国标线材、国标绝缘套管、国标全铜接线柱、绝缘胶带等材料	1	项	14500.00	14500.00 /
合计		小写：¥2645826.00元 大写：人民币 贰佰陆拾肆万伍仟捌佰贰拾陆元整							

投标单位：海南国运实业有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）： 泉钟 （签字或盖章）

日期：2025年9月16日

注：（1）供应商按“投标（响应）报价明细表”的格式详细报出各采购品名的报价，否则作无效投标处理。

（2）“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

（3）以上报价格式仅供参考，允许投标单位修改格式，但不得修改内容。



海南省政府采购智慧云平台 [HNY]20250900001[CS] 第

海南国运实业有限公司 2025-09-15 19:20:25