

投标响应报价明细表

项目名称：文昌市林业局 2024 年森林火灾预防和火情早期处理能力提升项目

包号： 1 包

序号	采购 品目 名称	品牌（如有）、型号规格	原产地及 制造 厂名	数量	单位	单价 （元）	总价 （元）	备注
1	训练装备（含作训鞋、作训服装等 2 件套）	1、体能训练服：双面针织蜂巢布统称聚酯纤维，色牢度 4 级以上，PH 中性。左胸左胸标有中国森林防火图案；右臂标有“中国森林防火”字样； 2、作训胶鞋面料：黑色，涤纶复合帆布、高密度纤维合成革和立体网眼经遍布，鞋里为三层复合布；鞋腰：中低腰；鞋面：由涤纶复合帆布、高密度纤维合成革和立体网眼经编布组合而成；鞋里：为三层复合布； 鞋垫：为涤长丝纬编布与抗菌性聚氨酯高密度发泡层热压复合而成；鞋底：为 EVA 橡胶双密度复合结构，中底、外底和鞋帮的结合均采用胶粘工艺。	际华 JHSF-2 (北京 际华 集团 股份 有限 公司)	20	套	400.0 0	800.0 0	
2	采购及安装太阳能电子森林防火宣传语音杆	1、太阳能板：多晶硅 $\geq 18V$ 30W； 2、电池：铅酸胶体 $\geq 12V$ 12AH； 3、待机天数： ≥ 7 天。 4、防水等级： $\geq IP65$ 。 5、感应探头距离 ≥ 12 米，角度 ≥ 120 度，3 级灵敏度可调 6、喇叭： ≥ 8 欧 10W	嘉阳 JY-SF3 6(广 州、广 州嘉 阳电 子有 限公 司)	95	套	9500. 00	90250 0.00	

		7、闪光灯：大红圆柱形闪光灯，高亮 LED 灯，功率 $\geq 1W$ 8、广告牌子：尺寸 $\geq 30*70cm$，数量 2 块，单面印刷内容。 9、控制核心主板：上网方式：4G 无线或有线宽带；支持最大 300W 太阳能板接入，充电电流最高可达 15A；成电池保护机制，低 11V 过放保护，高于 13.8V 过充保护。 10、语音播放声音功率 $\geq 10W$； 11、支持 MP3 文件播放功能； 12、内置 $\geq 16MB$ 存储器，可以存储 ≥ 99 首语音文件； 13、支持 TF 卡拷贝 Mp3 格式文件到主板的内存上； 14、内置 4G 模块，包含北斗定位功能； 15、▲内嵌 eSIM 卡，也可外部插入 MICRO SIM 卡，16、支持移动联通电信三大运营商网络，双卡单待； 17、▲具备程序远程升级功能； 18、显示终端设备已经占用的容量，剩余容量值； 19、▲显示电池当前电压，剩余电量百分比，充电电压、充电电流，并以列表形式展现最近 30 天的数据； 20、显示软件版本号，终端设备的流量卡号，最近在线时间戳，4G 信号强度值，最近 1 个月的累计					
--	--	---	--	--	--	--	--



		播放次数； 21、调节当前任务的音量值，音量 0-10 级可调；可修改前端设备名称； 22、远程对前端设备的语音文件进行添加/删除； 23、▲远程上传下发 MP3 语音文件到终端设备，最大容量可达 8MB/首，单次发送数量最多可达 8 首/次操作； 24、▲远程输入文字并转换成语音下发到前端设备，可对语音文件进行命名，选择男声或女声，语速选择，输入字数最高可达 2900 字； 远程设置播放任务，任务数量最高可达 10 个； 25、▲每个任务里面均可设置工作时间段，选择播放模式【感应】或【广播】，播放间隔最大 3600 秒，定向选择语音文件库中的任意数量文件； 26、远程设置前端设备 LED 屏文字，最大文字数量可达 500 字； 27、远程设置摄像机重启的时间； 28、远程修改设备名称； 29、远程将语音杆与视频监控作关联； 30、▲远程操作终端设备重启；远程操作恢复出厂设置； 31、▲前端设备每一天的播放次数，以报表形式统计展示最近 30 天的数据；在地图上标记设备安装位置，显示安装位置的经纬度坐标，并可直接导航去到该点位；					
--	--	---	--	--	--	--	--



		32、▲批量操作：每次至少可对 80 套前端设备进行同时操作，包括新增播放任务，文件上传、文本转语音、LED 屏文字变更，监控重启、设备重启、恢复出厂设置； 33、★需兼容原有系统。							
3	森林防火蓄水池	1、新建 2 个 20m³ 消防水池 水池池体采用 C25 砼，垫层采用 C15 素砼，碎石垫层厚度可根据实际调整；水池应置于岩基上，以避免不均匀沉降；池底排水坡 i=0.005，坡向放空管； 与池壁相连管道均采用厚壁镀锌钢管，管道与水池壁连接处均设截水环一道，截水环采用 4mm 钢板焊制；水池内壁及底板采用 2cm 厚 M7.5 砂浆抹面（规格：长 4.66m*3.16m*2.28m） 2、2 座 100m 机井 单座机井工程量：井管 ±0~50m：50 米，规格：热轧无缝钢管 DN219×4.5；井管 ±47~100m：53 米，规格：热轧无缝钢管 DN114×3.5；黏土球：3.77 立方米；C20 砼现浇：0.93 立方米；水泵：额定流量 6m³/h，扬程 150m，额定功率 4kw，电缆规（mm²）3*10；上水管：87m，规格：Dn65；止回阀：1 个，规格：Dn65；闸阀：1 个，规格：Dn65；压力表：1 个，规格：1.0Mpa。（第二座机井除水泵规格型号不一致外，其余工程量	现场现浇制作成型（海南国脉科技有限公司）	2	套	2200	44000	00.00	0.00



		均一致, 水泵: 额定流量 6m³/h, 扬程 100m, 额定 功率 4kw, 电缆规 (mm²) 3*6)						
4	移动蓄 水池	1、材质:食品接触级 PVC 夹网布 2、厚度: ≥0.9mm 3、规格型号(口径 X 底 x 高):2000mmx3000mmx100 0mm。 4、额定储水量:≥5.0m³。 5、空罐质量:≥23kg 6、无支架自撑式, 自浮 式开口, 不用充气: 7、可折叠储存, 重量轻, 材料耐磨, 可载食用水; 8、采用高温缝合, 接口 紧固: 9、50mm 宽水囊材料抗拉 ≥1500N; 10、水囊材料抗撕裂 ≥90N。 11、50mm 宽焊接处抗拉 ≥250N; 12、使用环境温度: -30-70℃。 13、储存环境温度: -55-70℃。 14、便携性:便携式, 可 折叠方便收纳。 15、提供检测报告	海经 纬 (山 东淮 坊海 大环 保科 技有 限公 司)	5	个	2000. 00	10000 .00	
5	强光手 电(大 功率)	1、多档调光, 可满足不 同使用坏境下的照明需 求。2、推拉灯头可实现 伸缩调焦。 3、铝合金筒身, 防水耐 摔。 4、功率: ≥36W。 5、最高≥6H 续航, 有效 满足长时间照明使用 6、光源 LED 7、亮度 (LM) ≥ 2300 8、射程 (M) ≥ 360 9、电池 ≥ 26650	神火 R1-G (深 圳市 神火 照明 有限 责任 公司)	100	把	150.0 0	15000 .00	



		10、重量(G) 190 (±10) 11、防护等级 IP43 12 、 尺 寸 (mm) 156*46*34mm (±10) 13、提供检测报告						
6	宣传横幅	1. 涤纶横幅, 色带印, 规格: 长 6 米, 宽 0.7 米, 配木棍绳子	定制 (海南国脉科技有限公司)	100 0	条	100.0 0	10000 0.00	
7	宣传手册	1. 彩色, 有宣传图片的, 规格: A4; 材质: 封面 250 克铜版纸过膜, 内页 157 克铜版纸双面印刷, 50 页/份, 胶装	定制 (海南国脉科技有限公司)	500 0	本	10.00	50000 .00	
8	头灯	1、单击右边开关开启光源, 续按调档, 档位为(弱-中-强-爆闪-辅光-主辅光-关闭); 任意档位状态下, 双击开启红光, 续按为红光爆闪, 再按返回开启红光档位时原始档位 (如在关闭状态下开启红光, 续按为红光爆闪, 再按为关闭状态), 任意档位长按 3S 关闭光源。 单击左边开关 2、光源 LED 3、射程 (M) ≥ 210m 4、电池 ≥18650 5、续航时间 (H) ≥ 6.5 6、重量 (G) 170 (±10) 7、防护等级 IP43 8 、 尺 寸 (mm) L75*W45*H81mm (±10) 9、提供检测报告	神火 HL25 (深圳市神火照明有限责任公司)	50	个	90.00	4500. 00	
9	10 立方蓄水池	1. 水池池体采用 C25 砼, 垫层采用 C15 素砼, 碎石垫层厚度可根据实际调整; 水池应置于岩基上,	定制 (海南国脉科	50	个	2000 0.00	10000 00.00	

		以避免不均匀沉降；池底排水坡 $i=0.005$ ，坡向放空管； 与池壁相连管道均采用厚壁镀锌钢管，管道与水池壁连接处均设截水环一道，截水环采用 4mm 钢板焊制；水池内壁及底板采用 2cm 厚 M7.5 砂浆抹面。（规格：长 3.16m*2.66m*2.56m）	技有 限公 司)					
10	维修与 更换宣 传牌	1. 大型户外 6*6, 3*6 的宣传牌画面, 喷绘的, 帆布, 维修加固宣传牌架子	定制 (海 南国 脉科 技有 限公 司)	20	个	9800. 00	19600 0.00	
11	宣传牌	1、5*5 凹槽 SUS304 一级不锈钢管； 2、1.0 不锈钢砂板压板； 3、10 厘 PVC UV 字过光油； 4、10 厘 PVC UV 字过光油； 5、10 厘 PVC UV 过光油（双面）； 6、汽车环氧底漆、烤漆（两层）。	定制 (海 南国 脉科 技有 限公 司)	200	个	2340. 00	46800 0.00	
	总价						31940 00.00	

投标单位：海南国脉科技有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：韩勇（签字或盖章）

日期：2025 年 06 月 17 日

注：1、本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总计”数。单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。单价{单价=(货价+运抵用户指定地点运、保、税、)和响应价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与

按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。2、上述表格，按需自行添加。投标人应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。3、“分项报价明细表”的投标总价（分项合计）应当与“开标一览表”投标报价相等。