

昌江县工人文化宫消音设备采购清单

序号	货物名称和要求	数量
1	<p>名称：碳纤消音矩板</p> <p>要求：规格2200*800mm，按现场定制；配套玻璃棉、轻质金属C型材等配件，满足现场安装需要；包运输、安装调试。</p>	230m ²
2	<p>名称：悬挂式消音器</p> <p>要求：规格2500*800，按现场定制；配套高硬金属U型钢管连接扣、角钢、六角自攻螺丝钉等配件，满足现场安装需要，金属件须做防锈耐腐蚀处理；包运输、安装调试。</p>	1530m ²
3	<p>名称：3分频扬声器</p> <p>要求：低音为12寸钕磁低音单，中高音为木质腔体号角（由一只100芯音圈的与两只5寸钕磁中音和一只51芯钕磁高音组成），三分频音箱。中高音部分使用内置无源分频，中高音复合号角使用木质腔体，采用世界一流的复合技术，大大减少相位干涉，确保声音的同步。高音采用自主研发的铸铝波导管，将高频的损耗减至最低。有方便快捷的吊挂系统，也可以两只并联使用。适合场所：高要求的音乐厅、演出场合使用。产品参数： 额定功率(W)：580，阻抗(Ω)：8，扩散角度：90×40，灵敏度(dB)：101，最大声压级(dB)：128，频响(Hz)：55-18.5K，箱体材料：18mm桦木胶合夹板，吊挂：有。配套功率放大器、音箱线、音频线、吊环、不锈钢绳、扎头等配件，满足现场使用安装使用需要；包运输、安装调试。</p>	2只
4	<p>名称：4分频扬声器</p> <p>要求：引用意大利全新偶合设计4分频9单元结构，全部选用进口钕磁单元，具有动态大、声压高、失真低、频响宽、音色层次分明、音源定位准确以及精确的指向性和角度控制，适用于大型户外演出扩声、体育馆扩声系统。参数：单元结构：L:12"×4，M:6.5"×2 H:3"×3；频率响应(-3dB)：45Hz-20kHz；灵敏度(1m/1W)：L:106dB F:105 dB H:114 dB；额定功率(RMS)：L:1200W F:300W H:160W；指向性(H×V)：120°×10°；额定阻抗：L:8Ω F:8Ω H:16Ω；输入方式：NL 6×2。配套功率放大器、音箱线、音频线、吊环、不锈钢绳、扎头等配件，满足现场安装使用需要；包运输、安装调试。</p>	2只
5	<p>名称：2分频扬声器</p> <p>要求：基于成熟的应用技术及成功设计经验推出的音响系统。具有高灵敏度、大功率、高声压、低失真，传输效率高；相位响应一致，通过步进式角度控制实现均匀的投射覆盖，足以应对各种复杂的声场环境，系统吊挂件采用高强度铝合金材料加工而成，安装简单、快捷、安全，缩短了系统吊挂时间。由一只51芯音圈驱动器配上平面双轴向高频号角，与一只100芯音圈的15寸低频单元组成的两分频音箱，完善的吊挂系统，方便安装。适合场所：适合各种场合使用，更能产生震撼性的效果。产品参数；额定功率(W)：650；阻抗(Ω)：8；扩散角度：90×60；灵敏度(dB)：101；最大声压级(dB)：126；频响(Hz)：55-18.5K；箱体材料：18mm桦木胶合夹板。配套功率放大器、音箱线、音频线、吊环、不锈钢绳、扎头等配件，满足现场安装使用需要；包运输、安装调试。</p>	3只