

## 采购需求

### 一、项目名称

拖挂式警务移动岗亭

### 二、设备清单（产品名称、技术要求、规格配置、单位、数量）

序号	产品名称	技术要求、规格配置	单位	数量	备注
1	拖挂式警务移动岗亭	详见附件一	辆	6	
2	防暴装备架	详见附件二	个	6	
3	公安警示牌	详见附件三	块	6	
4	催泪电击防暴叉	详见附件四	个	6	
5	远程催泪驱散器	详见附件五	套	6	
6	防暴警棍	详见附件六	条	6	
7	防刺服	详见附件七	件	6	
8	约束毯	详见附件八	张	6	
9	灭火剂	详见附件九	支	6	

附件一：拖挂式警务移动岗亭



	规格配置	参数说明
基本参数	外型尺寸 (mm)	4180×2480×3000
	厢体尺寸 (mm)	4000×2300×2300
	轴距 (mm)	1850
	轮距 (mm)	1620
	底盘离地高度 (mm)	500
	最小离地间隙 (mm)	180
	牵引高度 (mm)	550
	轮胎型号	20.5-10 真空充气胎
	最小转弯半径 (m)	6

	转向系统		轮转向形式，单轮盘转向	
	轮胎数量（个）		4	
	总质量（KG）		2000	
	额定承载（KG）		1000	
基本配置	动力方式		前车牵引，拖架可拆卸	
	工作温度		-45° C—50° C	
	底盘	警务室专用底盘	警务室专用底盘、底板平整，无高底凹凸。	
		支撑系统	前轮加装转向机构，四角安装可调支撑柱	
		台阶	类似客车上下客台阶，方便，大方、实用。	
	厢体	采用海上游艇材料一次性模具复合而成，具有防紫外线、防酸碱、隔音、隔热、防潮、无毒、不腐蚀等特点，芯材采用保温隔热材料加碳钢龙骨，内饰采用客车专用防火板材。		
	厢体外顶部	采用海上游艇材料一次性整体模具复合而成，具有防紫外线、防酸碱、隔音、隔热、防潮、无毒、不腐蚀、防漏水等特点，芯材采用保温隔热材料加碳钢龙骨。		
	厢体内顶部	铝塑板吊顶天花。		
	车 门	滑动式回位车门		
	后尾箱	手动升起		
	车 窗	车身四周高度为 890mm 全方位豪华汽车钢化玻璃、具有视野开阔、视线好特点、二侧车窗玻璃中间开设办事窗口、		
	其他	电 源	220V	
		漏电开关	45A	
导 线		BVV 难燃电线		
电源插座		10A 二三插带开关		
空调电源插座		16A 三插		
车顶探照灯控制开关		16A 漏电开关		

		空调导线	BVV 电线
		AC 转换器	1000W/220V 转 12V
外观配置	室外网络高清百万摄像机（枪式型）		3 个
	室内网络高清百万半球摄像机		1 个
	LED 频闪大型高亮度方警灯		8 对（规格 245*195）
	LED 频闪大型高亮度顶圆灯		2 对（规格 200*150）
	探照灯		2 个
	大型长条 LED 字幕广告屏		3580MM*240MM、通过电脑直接修改上传、带 USB 接口修改上传
	车身标识字样		按客户要求制作
	拖架		可拆卸、可折叠
内部配置	空 调	1 台	后置 1.5 匹变频美的空调 220V、隐藏式主机设计
	组合办公桌	1 套	按警务室造型内部空间人性化设计，舒适整体感好，功能齐全、布具大方美观。颜色为银色，办公桌、资料柜、监控台、电脑为一体组合设计。 木制，桌面和柜面用材料耐用，防划花，抽屉和柜子用家装拉手，全部可上锁。
	办公椅	2 张	皮革面料
	三位休息机场椅	1 张	金属材料
	车载专用电脑	1 套	22 寸显示器、2G 内存、双核处理、500G 硬盘、配无线键盘及鼠标
	网络监控录像机	1 台	4 路硬盘录像机、配 1000G 硬盘
	监控显示器	1 台	22 寸专业高清防震液晶监控显示器
	扩音功放机	1 套	USB、SD 接口，车顶配扩音宣传喇叭。
	车箱内地板胶	1 套	客车环保加厚地板胶

	嵌入隐蔽式、组合一体式指挥操控台	1 套	各种开关, 电脑主机、电脑显示器、监控监视器、电脑键盘、监控录像机、扩音功放机、室内扬声器等设备整齐分布在操控台上, 美观、操作方便, 易保管。
	车窗帘	1 套	滑动式客车遮阳帘
	车内排风扇	1 个	装置外部, 防水
	车内灯	1 个	40W 光管
	内置电源线	1 套	按国标配置
	外接电源线	1 套	国标 4 平方线。25 米

## 附件二：防暴装备架



材质：冷轧钢板

规格：77\*70\*16.5

重量：14KG

可放钢叉、防爆叉等产品。有插入孔，三层设计更加稳定和牢固。两边带把手，便于搬运。

## 附件三：公安警示牌



规格：500\*800mm；款式：A字型双面

材质：

主架：镀锌管；颜色：白色；面板：铝板；厚度：1.0 mm；

反光面：3M反光膜；颜色：黄色，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗冲击、在室外阳光照射下不褪色；

印刷内容：公安执勤；字体：加粗黑体；字体颜色：黑色；

重量：6 kg。

## 附件四：催泪电击防暴叉



1. 必须提供军警装备研究所出具的产品性能检验报告，以证明产品性能满足要求。
2. 必须提供军警装备研究所出具的产品安全检验报告，以证明产品是使用安全性。
3. 必须提供原厂盖章的公安部出具的产品检验报告复印件，以证明产品可靠性。
4. 产品材质：复合型金属 收缩尺寸：1.35 M，伸长尺寸：2.2 M，重量：2.55KG，叉子压制部分带两个电击针。设有强光照明，炫目功能。
5. 在手握中杆部位安装电控开关控制警用催泪喷射器，喷射距离大于 2 米，连续喷射时间大于 5s。实施抓捕过程中，可通过可催泪喷射器使恐怖份子暂时失去视觉。
6. 必须提供原厂盖章的供货证明原件及售后服务承诺原件。
7. 必须提供厂家针对本项目有效授权书原件。
8. 多功能催泪电击防暴叉技术参数：  
该产品技术参数响应必须以军警装备研究所产品性能检验报告及产品安全检验报告中标准数据及指标的检验结果为准。  
必须提供军警装备研究所提供的产品性能检验报告及产品安全检验报告。必须提供 2017 年以后产品责任险累计赔偿限额 300 万及以上的产品保单复印件，并附上复印件清单，并加盖原厂公章。

工作电压:	DC3.6~4.2V
充电器电压:	AC100~240V
电池容量	聚物理电子充电电池>350 mAh
脉冲高压输出范围	1000~2000V
脉冲输出电流范围	0.05~0.1mA
催泪剂	不致盲
尖锐性	叉头圆滑不致伤
安全电流	0.05~0.1 mA, 小于人体安全电流 10 mA
结构	高压模块与电击部分连接紧固

## 附件五. 远程催泪驱散器



### 一、简介

便携式远程催泪驱散器是结合国内外相关产品研发的一种新型非致命驱散制暴装备。该装备采用高压氮气作动力源，结构简单，携带使用方便，可反复灌装使用。适用于公安机关、武警部队处置大规模突发性群体性事件，数秒内可驱散过大面积的群体目标。具有超静音、高效安全、操作简单、覆盖范围大、作用迅速等优点。能快速扩散至 150 米以外，作用空间达 3000 m<sup>3</sup> 以上，是处置群体性事件、防暴、反恐作战或瞬间有效处置挟持案件的最佳大威力非杀伤性武器。

### 二、主要性能指标

成品重量≤4.5kg

催泪剂灌装量：1.8L

喷射距离：≥10m

喷射时间：≥30s

喷射状态：射流

喷射成份：OC/CS

喷射浓度：1.5%

适用温度：-20℃~+50℃

作用范围：静风条件下能快速扩散至 150m 以外

作用空间：达 3000 立方米

工作气压：1.2Mpa（12 公斤）

有效期：三年

### 三、产品特点

驱散器采用高压氮气作动力源，选用优质不锈钢材料特制气压罐。喷射结构为细孔贯通和锥形喷孔相结合，使喷射效果具有良好的稳定性。特制密封圈能确保气压容器的密封性能。该产品容积量大，气压适中，喷射时间及喷射距离长，从而确保作用效果及警察自身安全。该装备外装气压表，能反应罐体内部气压，从而知道警察合理适用。驱散液体采用 OC/CS，呈射流状喷射，受风力影响小，对人体无损害，对环境无污染。

## 附件六：防暴警棍



- 1、尺寸：总长 1695mm，棍体直径 31~34mm，握把直径 35mm±1mm，
- 2、材质：棍体材质 PC，连接件为碳钢（热处理发黑）
- 3、重量：1.82KG
- 4、敲打次数≥3000
- 5、横向拉力 600N
- 6、特点：螺纹状防滑握把，狼牙状攻击头，快速螺纹连接，碳钢按钮锁紧。

## 附件七：防刺服



- 1、防护面积： 0.26 m<sup>2</sup>。
- 2、材料结构:该软质防刺服由外套、防护层、防护层保护套组成，防护层由 15 层防刺毡、5.0mm 泡沫制成。
- 3、防刺性能：符合《GA68-94 警用防刺服》中的有关要求。
- 4、防刺层重量小于或等于 1.3kg。
5. 产品保险年限 8 年，产品责任保险总限额 300 万元，提供从 2017 年-2025 年连续 8 年有效保险单复印件加盖生产企业公章。
6. 必须是公安部警用防弹头盔或警用防弹衣名录企业[提供复印件加盖公章]所生产的产品. 需提供公安部警用装备采购中心签发的《2016 年公安警用装备协议供货招标采购项目中标通知》复印件并加盖生产企业公章。
7. 具有 2016 年以来中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心和中国兵器装备特种产品质量监督检测中心共同出具的检测合格的检验报告（提供复印件加盖生产单位公章）。
8. 投标人必须提供生产厂家针对此项目的授权书原件并加盖生产企业公章。

## 附件八：约束毯



### 详细技术参数

约束毯是一款更加适合法治社会、更加具有人性化的新型约束器材。该产品操作简便，牢固可靠，可以瞬间实现对目标人的有效约束，轻松将其带离事发现场，最大限度的减少突发事件的影响。约束毯结合“以柔制柔”的现代化处突理念，避免了传统器材的强硬感，降低了目标人的受伤风险，保护了目标人的个人隐私，维护了目标人的人格尊严。

- 1、规格：约束毯的外形尺寸为 1650mmX1250mm，加固带尺寸为 560mmX100mm，外部尼龙搭扣尺寸为：1280mmX500mm，内部尼龙搭扣尺寸为 1280mmX400mm。
- 2、面料含氧指数：28%；
- 3、尼龙搭扣扣合强力：15.68N/mm<sup>2</sup>
- 4、材质：高密度棉质帆布；
- 5、主要功能：束缚、挡护、阻燃等功能。适用于抓捕嫌犯，消防救援，个人防护等。
- 6、检验依据：《Q/JS01-2012 约束毯》。

## 附件九：灭火剂



位列当前中国高端水系灭火剂，技术国际领先。

### 权威认证：

简易水基型-灭火旋风，已经过国家消防产品强制性认证吗，并获得公安部消防产品合格评定中心颁发的 3C 证书。

### 绿色环保：

ODP(臭氧层损耗潜能值)为 0，不破坏臭氧层。

GPW(温室效应潜能值)为 0，不影响人类生存环境。

灭火后的生成物在大气及环境中存留寿命短，30 小时完全可以自行降解。

无公害的天然植物提取液为主要原料的药剂，100%无毒环保。

### 高效灭火：

快速降温：10 秒将火场温度从 1100 摄氏度降至人体可触摸温度。

快速渗透：将水的表面张力从 72 达因/平方厘米降低至 17 达因/平方厘米，可快速渗透进燃烧物内部迅速灭火，放置复燃。

降烟除尘：快速消除浓烟和有害气体，利于观察和呼吸，特别适用于保护石油、化学类产品。

### 洁净无毒：

生产和使用中不产生任何有害物质。

手、脸部皮肤接触实验中，皮肤无任何不适反应，

对人体粘膜组织无任何损伤。

腐蚀性极低，不损坏储存罐，消防设施及被保护产品

灭火能力：世界领先的水溶性细胞泡沫灭火剂的灭火原理，是将燃烧物与空气隔绝达到灭火效果，同时发挥其迅速降温冷却的特性，将燃烧物温度降至燃点

以下，达到不复燃的效果。

“灭火旋风”的推出以其使用简便，雾状喷射压制，迅速灭火的特性，将初期由小火及时迅速灭火，确保生命财产的安全。

#### **产品技术规格：**

总重量：590g±5g

灭火剂量：480ml (-5g)

喷射距离：≥2 米

喷射时间：≥10 秒

使用温度：0-55℃

灭火类型：S-3-AB

灭火种类：0.5A、8B、5F

驱动气体：空气 0.9MPa (20℃)

执行标准：GA86-2009

保质期：2 年

本产品有降温阻燃的功能，紧急逃生时，可将本品喷于外衣及裸露皮肤处，迅速逃离火场。

### **三、其它要求**

1、交货期：合同签订后 30 天内。

2、交货地点：用户指定地点。

3、报价人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8 小时内到达指定现场。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。