

# 海南省定安县公安局 17 个派出所

## 智能枪弹柜（库）采购需求书

# 目录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 一、需求采购清单.....                  | 3 |
| (一) 定安县 17 个派出所采购表: .....      | 3 |
| (二) 定安县 17 个派出所库房建设需求清单: ..... | 4 |
| 附件一: 智能枪弹柜需求清单.....            | 4 |
| 附件二: 17 个派出所库房建设设备清单 .....     | 5 |

## 一、需求采购清单

### (一) 定安县 17 个派出所采购表:

| 序号 | 各派出所名称 | 智能综合柜(台) | 库房建设设备(套) |
|----|--------|----------|-----------|
| 1  | 定城派出所  | 1        | 1         |
| 2  | 龙河派出所  | 1        | 1         |
| 3  | 龙州派出所  | 1        | 1         |
| 4  | 新竹派出所  | 1        | 1         |
| 5  | 翰林派出所  | 1        | 1         |
| 6  | 岭口派出所  | 1        | 1         |
| 7  | 龙门派出所  | 1        | 1         |
| 8  | 中瑞派出所  | 1        | 1         |
| 9  | 定城派出所  | 1        | 1         |
| 10 | 富文派出所  | 1        | 1         |
| 11 | 塔岭派出所  | 1        | 1         |
| 12 | 龙湖派出所  | 1        | 1         |
| 13 | 黄竹派出所  | 1        | 1         |
| 14 | 金鸡岭派出所 | 1        | 1         |
| 15 | 仙沟派出所  | 1        | 1         |
| 16 | 南丽湖派出所 | 1        | 1         |
| 17 | 南海派出所  | 1        | 1         |
|    | 合计     | 17       | 17        |

(二) 定安县 17 个派出所库房建设需求清单:

| 序号 | 名称        | 数量   | 备注       |
|----|-----------|------|----------|
| 1  | 智能综合一体柜   | 17 台 | 详细清单见附件一 |
| 2  | 派出所库房建设设备 | 17 套 | 详细清单见附件二 |

附件一：智能枪弹柜需求清单

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和技术参数   | 数量   |
|----|--------|---|------|
| 1  | 智能综合柜  | <p>1、宽 1000mm，厚 450mm，高 1700mm，门板厚 12mm，围板 12mm；</p> <p>2、枪弹柜人机交互采用 8 寸以上 24 位工业级液晶屏，分辨率大于 800X600，触摸操作。</p> <p>3、主控板使用嵌入式处理器，使用 Linux 嵌入式操作系统；</p> <p>4、柜体双开门、内铰链结构，柜门单侧开启角度大于等于 135。；</p> <p>5、柜门使用电磁锁，双指纹认证开启，双锁头机械锁备用开启，机械锁具必须通过 GA 认证；</p> <p>6、枪弹柜备用电源必须使用锂离子电池，外部交流电源中断后，自动切换到电池供电，电池电量能够维持枪弹柜待机 8 小时以上，枪弹柜主控板与电池不可安装在同一箱体且二者之间的距离间隔不得小于 40cm；</p> <p>7、为更加全面监视存取枪弹的全过程，要求柜体前面及柜内均安装高清网络摄像头(像素 200 万以上，视角大于 100 度)，取枪过程视频资料保存在管理平台，各枪弹柜的摄像头的实时视频，可以分窗口显示到使用单位指挥中心大屏幕上。</p> <p>8、枪锁使用寿命要求，开闭锁次数不低于 10 万次；</p> <p>9、容量：20 位短枪+4 支长枪+4 位弹仓；弹仓放置到柜体下层，实行严格的枪弹分离；</p> <p>10. 每个柜子功能需求实现为一个 IP 独立地址。</p> | 17 台 |
|    |        | 1、宽 1000mm，厚 500mm，高 1800mm，门板厚 12mm，围板 12mm；   |      |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>2、枪弹柜人机交互采用 12 寸以上 24 位工业级液晶屏，分辨率大于 1280*1024，触摸操作。</p> <p>3、主控板使用嵌入式处理器，使用 Linux 嵌入式操作系统；</p> <p>4、柜体双开门、内铰链结构，柜门单侧开启角度大于等于 135。；</p> <p>5、柜门使用电磁锁，双指纹认证开启、虹膜识别认证开启；双锁头机械锁备用开启，机械锁具必须通过 GA 认证；枪柜具有酒精浓度显示、酒精检测模块。</p> <p>6、枪弹柜备用电源必须使用锂离子电池，外部交流电源中断后，自动切换到电池供电，电池电量能够维持枪弹柜待机 8 小时以上，枪弹柜主控板与电池不可安装在同一箱体内且二者之间的距离间隔不得小于 40cm；</p> <p>7、为更加全面监视存取枪弹的全过程，要求柜体前面及柜内均安装高清网络摄像头(像素 200 万以上，视角大于 100 度)，取枪过程视频资料保存在管理平台，各枪弹柜的摄像头的实时视频，可以分窗口显示到使用单位指挥中心大屏幕上。</p> <p>8、枪锁使用寿命要求，开闭锁次数不低于 10 万次；</p> <p>9、每个柜子功能需求实现为一个 IP 独立地址。</p>  |
|  | <p>1、宽 1000mm，厚 450mm，高 1700mm，门板厚 12mm，围板 12mm；</p> <p>2、枪弹柜人机交互采用 8 寸以上 24 位工业级液晶屏，分辨率大于 800X600，触摸操作。</p> <p>3、主控板使用嵌入式处理器，使用 Linux 嵌入式操作系统；</p> <p>4、柜体双开门、内铰链结构，柜门单侧开启角度大于等于 135。；</p> <p>5、柜门使用电磁锁，双指纹认证开启、虹膜识别认证开启；双锁头机械锁备用开启，机械锁具必须通过 GA 认证；枪柜具有酒精浓度显示、酒精检测模块。</p> <p>6、枪弹柜备用电源必须使用锂离子电池，外部交流电源中断后，自动切换到电池供电，电池电量能够维持枪弹柜待机 8 小时以上，枪弹柜主控板与电池不可安装在同一箱体内且二者之间的距离间隔不得小于 40cm；</p> <p>7、为更加全面监视存取枪弹的全过程，要求柜体前面及柜内均安装高清网络摄像头(像素 200 万以上，视角大于 100 度)，取枪过程视频资料保存在管理平台，各枪弹柜的摄像头的实时视频，可以分窗口显示到使用单位指挥中心大屏幕上。</p> <p>8、枪锁使用寿命要求，开闭锁次数不低于 10 万次；</p> <p>▲9、容量：30 支短枪 4 支长枪 4 位弹仓；</p> |

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
|  |  | 10. 每个柜子功能需求实现为一个 IP 独立地址。 |  |
|--|--|----------------------------|--|

## 17 个派出所库房建设设备清单

| 序号 | 采购品目名称         | 参考规格型号和技术参数  | 单位 | 数量 |
|----|----------------|--|----|----|
| 1  | 双指纹甲级<br>防控门   | 双钥匙防爆锁具、震动检测装置、大门开关检测装置、门锁状态检测装置   | 樘  | 1  |
| 2  | 红外高清网<br>络半球   | 200 万半球监控摄像头 高清红外夜视网络摄像机支持 POE DS-2CD3325-I 焦距 4mm   | 个  | 2  |
| 3  | 震动报警器<br>探测器   | A D -971A  | 个  | 3  |
| 4  | 烟感报警器          | JA-5198A   | 个  | 1  |
| 5  | 红外、微波<br>双鉴探测器 | DS-1T21FZ(标配)(B)   | 个  | 1  |
| 6  | 验枪工作台          | 0.4 米*0.6 米*0.8 米, 不锈钢材质, 表面贴防静电、防摩擦胶板。  | 个  | 1  |
| 7  | 收弹器            | <p>1、枪支装退弹、残留子弹、枪支走火子弹都能安全的收集在收弹器内；</p> <p>2、可根据人的身高与枪支长短进行角度调节</p> <p>3、产品组成：由筒体、防护套、筒芯、支架等组成。</p> <p>4、筒体由长 720mm、外径 180mm、内径 150mm 的无缝不锈钢钢管制作筒底使用 20mm 不锈钢钢板焊接封堵，端口使用 8mm 不锈钢法兰盘螺装封堵，其上螺装有内径 148mm、厚 28mm 橡胶套，钢板及橡胶套中心各有 1 个φ 79mm 架枪孔；</p> <p>5、筒体内结构：由上至下一次为 1 层 20mm 橡胶板+6 个筒芯；</p> <p>6、筒芯外壳：使用塑料材质制作，期内填充有缓冲材料，筒芯高 95mm、外径 43mm；</p> <p>7、在筒体外测安装有可折叠支架及锁紧装置；</p> <p>8、产品质量：≤63kg；</p> | 个  | 1  |

|    |                            |   |   |   |
|----|----------------------------|---|---|---|
|    |                            | 9、能完整的收集转轮手枪、54 式手枪、92 式手枪、79 式或 85 式 轻型冲锋枪发射的弹头；对 95 式 5.8mm 自动步枪、81 式 7.62mm 自动步枪的枪弹弹头有收集作用在与收弹器轴线呈±15 度夹角状态下射击，筒壁不应被击穿对 79 式或 85 式 轻型冲锋枪射击的枪弹弹头收集数量应大于 50 发；<br>10、弹痕凹陷深度最大 6.1mm。 |   |   |
| 8  | 警号                         | 警号：AL-629J  | 个 | 1 |
| 9  | 除湿机                        | 温恒大功率工业除湿机 SH-6156S   | 台 | 1 |
| 10 | 线材辅料、<br>施工费用<br>(综合布线、人工) | 包括超 5 类网线、4 芯护套线、2 芯护套线、220V 三孔插座、网络接口及各类支架安装及踢槽费用。依市场价计算本项目实施所需施工、调试、运输、耗材、人工等一系列费用。   | 项 | 1 |
| 11 | 运输费                        | 运输到 17 个派出所   | 项 | 1 |