

竞争性磋商文件



DAWAY

项目名称：东方市税收共治大厅机房设备项目

采购编号：HNDWZB201805007

采购人：东方市国家税务局

代理机构：海南大为招标代理有限公司

二〇一八年五月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 报价人须知	3
第三章 用户需求书	10
第四章 合同条款	17
第五章 响应文件内容和格式	20
第六章 磋商程序	26
附表一、初步审查表	28
附表二、技术、商务评分表.....	29

第一章 竞争性磋商邀请函

受东方市国家税务局的委托，海南大为招标代理有限公司就东方市税收共治大厅机房设备项目（采购编号：HNDWZB201805007）组织竞争性磋商，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：东方市税收共治大厅机房设备项目

2、采购编号：HNDWZB201805007

3、用途：东方市国家税务局工作需要。

4、数量及包号：项目自身，不分包

5、技术要求：见“用户需求书”

6、本项目预算：¥681,521.94元。资金来源：地方财政补助收入，投标报价超出采购预算的按无效投标处理。

二、报价人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定的供应商来参加密封投标；

2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供三证合一营业执照复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年近一个月企业依法缴纳税收的证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表））；

4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2018年近一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章））；

5、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算。）；

6、通过“中华人民共和国最高人民法院”网站（www.court.gov.cn）查询，投标人未列入“全国法院失信被执行人名单”的；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人信用记录，未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

7、为确保高拍仪跟税务系统办公软件做软件实现完全对接并实现全部功能性使用，投标人需提供确保实现对接的承诺函。

8、必须购买采购文件，并提交投标保证金；

9、本项目不接受联合投标；

三、磋商文件的获取

1、时间：2018年06月04日至2018年06月08日8：30-17：30（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

3、标书售价：¥200元/套（售后不退），磋商保证金为：¥8,000元。

4、保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。保证金需在报价截止时间一天前到账。

开户名称：海南大为招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行账号：4605 0100 3136 0000 0168

（保证金注明：采购编号HNDWZB201805007）以到账时间为准。

5、购买磋商文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求第1-第7项资料（加盖公章并查验原件）。

四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交响应文件时间：2018年06月14日08时40分-09时00分；

2、报价截止时间：2018年06月14日09时00分；

3、磋商时间：2018年06月14日09时00分；

4、磋商地点：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

5、成交结果请查询：中国海南政府采购网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

联系人：杨小姐

电话：0898-66780669

六、采购人联系方式

采购人：东方市国家税务局

联系人：王先生

电话：0898-25584050

地址：东方市东方大道60号国税大楼

第二章 报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：东方市国家税务局

1.2 招标代理机构：海南大为招标代理有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买磋商文件并向招标代理机构提交响应文件的报价人。

2. 适用范围

本磋商文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物和服务的供货商均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本磋商文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与磋商报价。

3.4 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.5 本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 磋商文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

6. 磋商文件的组成

6.1 磋商文件由六部分组成，包括：

- 第一章 磋商邀请函
- 第二章 报价人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 响应文件内容和格式
- 第六章 磋商程序

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7. 磋商文件的澄清

报价人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止时间一个工作日以前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一磋商文件的报价人。

8. 磋商文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期，并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的报价人。

三、响应文件

9. 响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。报价不得超过本项目预算价，否则按废标处理。

11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2 若报价人不按规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接受。

11.3 磋商保证金的退还

11.3.1 成交人的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的磋商保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.3.3 如磋商保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把磋商保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到 **0898-65391229**，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1) 退款申请书；(2) 法人代表及经办人身份证（复印件）；(3) 授权委托书；(4) 电汇单（复印件）；(5) 开户许可证（复印件）。联系电话：0898-66529867。

11.4 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回期报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从**开标截止之日起计算的 60 天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。（另附电子版）

13.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。（电子版投标文件以光盘方式递交单独密封）

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记

14.1 报价人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南大为招标代理有限公司

项目名称：东方市税收共治大厅机房设备项目

采购编号：HNDWZB201805007

注明：“请勿在开标时间__年__月__日之前启封”

报价单位名称_____、地址：_____联系人姓名_____、电话_____

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件



被错放或先期启封负责。

15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,采购人和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的响应文件,招标代理机构将拒绝接受。

五、磋商、评标及签约

16. 磋商

16.1 招标代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 磋商时,招标代理机构或报价人代表将查验响应文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份响应文件中“报价一览表”的内容,以及招标代理机构认为合适的其他内容,招标代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封,招标代理机构将拒绝接受该报价人的响应文件。

17. 磋商小组

招标代理机构从海南省公共资源交易中心评标专家库中随机抽取相关专家2名,采购人指定1名,3人组成谈判小组,其中,技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作,负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的,其评标价=报价*(1-2%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的,

其评标价=报价*(1-1%); 报价人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.3 报价人为小型和微型企业(含联合体)的情况:

18.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

4) 残疾人福利性单位和监狱企业视同为小型、微型企业。

18.3.2 具体评审价说明:

1) 报价人为小型或微型企业, 其评审价=报价*(1-6%);

2) 报价人为联合体报价, 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的, 其评审价=报价*(1-2%)。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业(含联合体)的, 必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号), 并提供中小企业认定机构的证明材料, 否则无效。**如有虚假骗取政策性加分, 将依法承担相应责任。**

19. 磋商和定标

19.1 磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

19.2 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3 招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。



20. 成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则磋商保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 磋商文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22. 采购代理服务费用

依据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）规定，由中标单位一次性将采购代理服务费支付给海南大为招标代理有限公司。

23. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

东方市税收共治大厅机房设备项目

二、采购人

东方市国家税务局

三、付款方式

付款条件: 按合同执行。

验收要求: 由采购人组织进行验收。

四、项目需求

序号	设备名称	规格及技术参数	单位	数量
1	200 万定焦枪机摄像头	1、1080P 网络摄像机, POE 供电 2、支持宽动态 3、支持透雾 4、支持智能红外 5、镜头: 4.0mm/6.0mm/12.0mm 6、编码协议:H.265、H.264、MJPEG 7、支持 9:16 走廊模式 8、支持 IR-CUT, 支持彩转黑功能 ★9、最低照度, 彩色: 0.002lx, 黑白: 0.0001lx, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 ★10、支持 20%抗丢包功能, 进行 20%抗丢包试验时, 通过 IE 浏览器对主码流进行画面浏览, 无明显延时、丢帧、卡顿情况, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 ★11、支持网关 ARP 绑定功能检查, 摄像机可通过 IE 浏览器添加网关的 MAC 地址, 在使用正确网关 MAC 地址时, 可被其他网段的客户端访问, 当使用错误网关的 MAC 地址时, 只能被同网段的客户端访问, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 12、三码流设置 ★13、在 IE 浏览器下, 具有 802.1X 终端准入控制设置选项, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 14、至少支持 8 组 OSD, OSD 内容支持自定义 15、支持多路访问功能检验 (20 个视频窗口进行画面浏览) ★16、支持摄像机和客户端之间用 300 米超 5 类非屏蔽网线 POE 供电时, 可正常显示监视画面, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 ★17 支持 GB/T 28181 国家标准, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 ★18、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。	台	19

2	网络硬盘录像机	<p>1、32路网络NVR。 ★2、应支持1路BNC视频输出（提供公安部型式检验报告为证） 3、应硬盘支持16路报警输入/4路报警输出接口 4、应支持8个SATA接口,2个网口,支持双IPC设置 5、应支持1对语音对讲接口 6、应支持3个USB2.0接口 ★7、应支持1个eSATA口（提供公安部型式检验报告为证） ★8、应支持1个12V电源输出口（提供公安部型式检验报告为证） 9、NVR总资源为满载条件下最大接入带宽224Mbps、最大转发带宽128Mbps 10、支持16路同步回放,单屏1080P显示 11、支持8路1080P同时解码 ★12、支持接入走廊模式IPC,在客户端和人机界面上支持3/5/7分屏（提供公安部型式检验报告为证） 13、支持手动录像、定时录像、事件录像;具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能 ★14、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量,需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。</p>	台	1
3	监控交换机	<p>1. ★交换容量≥260Gbps（以官网最小值为准） 2. ★包转发率≥96Mpps（以官网最小值为准） 3. ★所有电口可同时工作在POE+供电状态 4. 单台设备配置: ≥24个千兆电口, ≥2个万兆光口, PoE+供电。 5. 支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN 6. 支持MAC地址≥16k 7. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 8. 支持堆叠 9. 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制,支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 10. 支持G.8032以太环保护协议 11. ★支持OPENFLOW 1.3标准 12. ★支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 13. ★提供工信部入网证书 14. ★为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量,需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。</p>	台	1
4	硬盘	4000g企业级硬盘、7200转、128M	台	6
5	显示设备	屏幕类型: LED;面板类型: TN;屏幕尺寸: 21.5英寸;分辨率: 1920*1080(全高清);屏幕比例: 16:9;平均亮度: 200cd/m ² ;动态对比度: 2000万;灰阶响应时间: 5毫秒;	台	1
6	拾音器	<p>1、拾音面积: 10-50平方米 2、音频传输距离: 3000米 3、频率响应: 20-20kHz 灵敏度: -42dB 信噪比: 75db(1米, 40dB音源), 30dB(10米, 40dB音源), 1kHz at 1 Pa 指向特性: 全方向性 4、动态范围: 104dB(1kHz at Max dB SPL) 最大承受音压: 120dB SPL(1kHz, THD 1%) 输出阻抗: 1000Ω非平衡 5、输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db 6、麦克风: 高保真镀银震膜电容咪头 7、信号处理电路: DSP数字降噪, AGC声音自动增益 保护电路: 电源极性反转保护</p>	台	20
7	监控类设备运输、安装、调试	设备运输, 设备安装调试.	系统	1
8	维护终端	监控类设备一年上门服务, 每个月设备巡检一次.	套	1
9	电子感应门	<p>其它参数 电锁控制: DC 12V, 3A继电器输出 语言选择: 简体中文, 繁体中文, 英文 采集器: 中控全新高清无膜指纹采集器 专业门禁功能: 50个时间段, 5个分组, 10种开门组合, 支持脱机工作 拒登率: 0.01% 误登率: ≤0.0001%</p>	套	1

		指纹容量: 1500 枚; 记录容量: 80000 条; 验证方式: 指纹+密码+ID 指纹门禁+电源		
10	电子感应门运输、安装、调试	电子感应门运输安装调试	系统	1
11	电子感应门维护终端	一年上门服务, 每个月设备巡检一次	套	1
12	KVM	HDMI、键盘鼠标信号、二进一出。	套	20
13	USB 接口扩展器	1、多扩展口 支持 USB3.0 2、长度: 1m 3、带 7 个口, 外接电源	台	18
14	USB 接口延长线	单扩展口 支持 USB3.0, 3 米	台	20
15	USB 接口延长线	单扩展口、支持 USB3.0, 15 米	台	3
11	多功能插座	12 位多功能插座, 国标。	个	30
12	高拍扫描仪	1、产品外观: 直立式: 标配文稿台; 2、拍摄尺寸: A3 及 A3 以下幅面; 3、分辨率: 主摄像头: 2592*1944 (500 万定焦) 副摄像头: 1600*1200 (200 万定焦) 4、通讯接口: USB2.0, 支持 USB 扩展功能 5、麦克风: 集成麦克风功能 6、身份证阅读器: 符合 GA 467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 7、视频格式: AVI、WMV; 8、TWAIN 驱动: 标准 TWAIN 驱动, 定制 SDK 开发包与应用软件 9、图像格式: PDF、JPG、TIF、PNG、BMP 10、图像模式: 彩色、黑白、灰度、反色; 11、光源: 自然观、LED 补光功能, 12、人脸识别: 支持人证同一认证, 13、人脸捕捉: 捕捉人脸水平转动角不超过 $\pm 15^\circ$, 双眼距离 ≥ 60 个像素, 14、接口类型及数量: USB2.0 接口 ≤ 2 个, 免驱; 15、电源类型: 通过计算机 USB 口供电; 16、MTBF: 5000 小时; 17: 产品尺寸: 480mm(L) \times 260mm(W) \times 270mm(H); 18: 产品重量: 约 1.5Kg。	台	16
13	扫描枪	1、手持扫描 2、可以直接解读手机和电脑屏幕上的条形码。 3、机身重量: 150g 4、数据线长度: 2m④ 外形尺寸: 170mm x 100mm x 75mm 5、40 毫安, 工作电流 300 毫安 300 毫安⑤ 光源: 可见红光 630nm + 10nm	台	16
14	桌面设备运输、安装、调试	设备运输, 设备安装调试. 系统安装, 桌面接线。	系统	1
15	桌面设备维护终端	桌面设备一年上门服务, 每个月设备巡检一次.	套	1

16	办公人员用椅	<p>网布, 定制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 座面椅身表面: 选用进口网布, 经多次处理, 符合 BIFMA1 级规格, 绿色环保。透气强, 柔软富有韧性, 手感好。 2. 座垫和靠背: 包棉采用高密度纯海棉, 打底采用优质高弹力不变形弹簧和橡皮筋双层弹性, 透气性强, 不易变形, 依人体坐姿, 符合人体工学等优势 3. 扶手: 优质 PP 扶手, 舒适耐用。 4. 底盘: 采用加厚多功能高档飞机底盘, 可升降、转动、靠背可躺下放松睡觉。还可以逍遥晃动 (可摇可不摇) 4. 气压棒: 新型加厚防爆, 高精密封液气压棒, 可升降数万次, 可调节座面至膝盖同高时双脚与地面成为垂直, 使用者坐下后不显疲劳。符合人体工学理论。 6. 椅脚: 选用优质尼龙五星脚, 并配活动万向轮, 坚固耐用, 稳定性强 	把	25
17	办事人员用椅	<p>网布, 定制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 座面椅身表面: 选用进口网布, 经多次处理, 符合 BIFMA1 级规格, 绿色环保。透气强, 柔软富有韧性, 手感好。 2. 座垫和靠背: 包棉采用高密度纯海棉, 打底采用优质高弹力不变形弹簧和橡皮筋双层弹性, 透气性强, 不易变形, 依人体坐姿, 符合人体工学等优势 3. 扶手: 优质 PP 扶手, 舒适耐用。 4. 椅脚: 采用进口优质弓形架, 弓形架先是经粗砂, 细砂两边炼, 两遍烙, 后经酸碱池砂洗, 在弯管出来, 采用是双套管, 内管 1.5, 外管 1.8MM 	把	16
18	现金侧柜	<p>1400*450*800H 三胺板</p> <p>饰面: 采用优质环保三聚氰胺胶模纸双饰面, 厚度≥ 0.6MM, 具有耐磨、耐刮、防水、防污、耐高温抗腐蚀等特性; 材质: 优质刨花板板材, 密度在 730--780 之间, 甲醛释放量 $\text{mg}/100\text{g} \leq 9.0$ 以下封边: 横截面采用 PVC 加环保热熔胶封边厚度≥ 2MM 工艺要求采用电子开料误差≤ 1.51MM, 孔位精确, 间隙小却均匀结构牢固</p>	个	17
19	调解室沙发	<p>真皮三人位实木沙发</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 沙发表面: 选用优质进口真皮, 经多次处理, 符合 BIFMA1 级规格, 绿色环保。皮面光泽度好, 透气强, 柔软富有韧性, 手感好。 2. 座垫和靠背: 包棉采用高密度纯海棉, 打底采用优质高弹力不变形弹簧和橡皮筋双层弹性, 透气性强, 不易变形, 依人体坐姿, 符合人体工学等优势 3. 扶手: 简约不张扬, 牢固任性, 耐磨耐用, 接点光滑透亮。 4. 沙发脚: 高档不锈钢, 耐磨性高, 强支撑力, 经久耐用。 	套	1
20	调解室茶几	<p>实木</p> <p>基材: 采用进口 E1 级优质高密度板, 密度在达 700_800kg/m³ (均符合环保要求, 含水率$\leq 9\%$, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 达到国家检测 E1 标准, 符合国家环境保护总局颁布“环境标志产品”技术 HJBZ37—1999 标准要求。</p> <p>饰面: 采用一级胡桃木皮贴面, 厚度为 0.6 mm。</p> <p>配件: 优质系列产品配件三节无声道轨, 门铰, 锁具等;</p> <p>油漆: 优质 PU 环保树脂漆, 甲醛释放量 $\text{mg}/100\text{g} \leq 9.0$ 以下。</p>	张	1
21	主席台	<p>5800*600*750 三胺板, 定制</p> <p>饰面: 采用优质环保三聚氰胺胶模纸双饰面, 厚度≥ 0.6MM, 具有耐磨、耐刮、防水、防污、耐高温抗腐蚀等特性; 材质: 优质刨花板板材, 密度在 730--780 之间, 甲醛释放量 $\text{mg}/100\text{g} \leq 9.0$ 以下封边: 横截面采用 PVC 加环保热熔胶封边厚度≥ 2MM 工艺要求采用电子开料误差≤ 1.51MM, 孔位精确, 间隙小却均匀结构牢固</p>	套	1
22	主席椅	<p>黑西皮</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 座面椅身表面: 选用进口西皮, 经多次处理, 符合 BIFMA1 级规格, 绿色环保。皮面光泽度好, 透气强, 柔软富有韧性, 手感好, 具有冬暖夏凉的效果。 2. 座垫和靠背: 包棉采用高密度纯海棉, 打底采用优质高弹力不变形弹簧和橡皮筋双层弹性, 透气性强, 不易变形, 依人体坐姿, 符合人体工学等优势 3. 扶手: 选用优质进口实木橡木, 纯手工雕刻立体感强, 手感舒适。高贵大方。 4. 椅脚: 选用优质实木橡木脚, 带耐性强 	把	9
23	排椅	<p>六人位</p> <p>扶手脚: 采用进口拉深钢板铸成形成后, 除锈处理后, 经过电镀处理</p> <p>边条 : 铝合金抛光后电镀镀铬</p> <p>座板 : 采用 1.5 毫米进口加厚冷轧钢板, 除锈处理后, 静电喷粉喷涂</p> <p>横梁 : 2.0 毫米厚方状钢管, 喷涂空调户外漆粉</p>	套	4
24	家具运输、安	家具运输、安装 费用	式	1

	装			
25	机房机柜	1、24U 落地式标准机柜 2、符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92 标准;兼容 ETSI 标准.	台	3
26	6类非屏蔽网线	1、6类非屏蔽网线; 产品标准: YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C. 2; 产品性能: 传输带宽大于 1000Mhz, 接触点镀金厚度 50 μ", 插拔寿命>1000 次; T568B 通用线序; 导体 23AWG 多股绞合软线, 柔软、易弯曲; 注塑成型, 有效防止接头脱落及镀金氧化; 采用安全锁设计, 可适应各种应用环境。	箱	30
27	无线 AP	11AC 双频并发, 最高无线速率可达 1167Mbps; 简易吸顶式安装, 802.3af/at 标准 PoE 网线供电; 由 TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理/独立 web 页面管理。	台	3
28	桥架	材质: 镀锌钢板, 规格 100×200;	条	55
29	PVC 线管	PVC50 管	条	15
30	PVC 线管	PVC20 管	条	40
31	PVC 线管	PVC25 管	条	72
32	PVC 波纹线管	PVC20 波纹线管	捆	3
33	接头、弯头	Pvc 专用接头、弯头	个	1
34	UPS 配电柜	80kw 智能配电柜, 20 个回路, 含电源指示灯、电压表、电流表、浪涌过载保护	台	1
35	大厅市电配电柜	80kw 智能配电柜, 20 个回路, 含电源指示灯、电压表、电流表、浪涌过载保护	台	1
36	网络防雷	最大放电电流 10KA; 标准 RJ45 网络接口浪涌过电压保护; 19 英寸标准机架安装; 对接对地涉放电路、限制电压低。	台	4
37	电源引入防雷箱	电源防雷 50KVA	台	2
38	防静电活动地板	1、30 平方静电地板及辅料。 ★2、主要技术参数集中荷载: ≥3550N 极限荷载: ≥10650N 均布荷载: ≥16500m2, 提供检查报告或厂家彩页证明。 ★3、生产通过 ISO9001 国际质量认证、ISO14001 环境认证, 产品被相关行业协会评定为防静电工程推荐优质产品。 4、★为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。	项	1
39	电缆	4*25+1*16, 国标	米	25
40	电缆	3×16+1×4, 国标	米	32
41	拾音器专用数据线	国标 RVVP3 芯屏蔽线, 线径 1 平方。	米	1200
42	电话线	四芯铜芯电话线	米	1200
43	UPS 供电墙面插座	86 型 5 孔带 usb 供电	个	100

44	接地极	定制, 采用 3×30 规格紫铜条制作, 绕机房一周, 和大楼接地串联起来	套	1
45	信息插座	<p>1、6类模块: 产品标准: ISO/IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C、YD/T 926. (1~3)-2009 和 YD/T1019-2013。 产品性能: 传输带宽≥1000MHz, 满足 100/1000 兆数据传输; 铜芯材料采用优质实芯裸铜导体, 线芯直径≥0.50mm, 绝缘材料采用优质高密度聚乙烯 (HDPE), 厚度 0.195mm, 护套材料采用优质 PVC 料, 厚度为 0.6mm, 防火级别为 CM, 铜缆外径为 5.2mm。工作温度范围: -20 至 75 度。 物理阻抗 100±10 欧; 最大相对互耦电容: 5.6NF/100m; 最大导体直流电阻: 9.26 欧/100 米。 产品用途: 适用于综合布线网络 ISDN、ATM155/622Mbps、百兆、千兆以太网等。</p> <p>2、底盒: 产品标准: UK 标准 86; 产品材质: 86 镀锌金属底盒。 产品用途: 用于工作区布线子系统端口。</p> <p>3、单口面板: 产品标准: UK 标准 86; 产品性能: 采用阻燃及耐燃高品质 ABS 材料制造, 满足 UL94V-0 阻燃等级; 具有标签框及语音数据标识符, 可供用户识别语音、数据等不同用途; 斜面设计提供更大的底盒空间和便于跳线接插、固定; 三层模块化结构设计, 嵌入组合式, 配合 86 底盒, 安装方便, 表面隐藏螺钉孔, 美观大方, 各孔均配有专门的防尘门。 产品用途: 用于工作区布线子系统端口。</p>	个	95
47	机柜配线架	<p>1、规格: 24 口六类非屏蔽 RJ45 配线架。</p> <p>2、拔插寿命: ≥750 次。</p> <p>3、端接寿命: ≥150 次。</p> <p>4、可兼容高档的原装 RJ11 跳线。</p> <p>5、配线架的背面配备托线架, 用于绑扎双绞线, 提高模块端接的长期可靠性。</p>	个	13
48	配线架	12 档 1U24 口金属理线器	个	13
49	辅件	扎带、螺丝、安装工具耗材, 胶布等等辅材	批	1
50	水晶头	非屏蔽 RJ45 水晶头	盒	8
51	双绞线缆	2 米、1.5 米国标, 接触点镀金厚度 50 μ", 插拔寿命>1000 次; T568B 通用线序; 导体 23AWG 多股绞合软线, 柔软、易弯曲; 注塑成型, 有效防止接头脱落及镀金氧化; 采用安全锁设计, 可适应各种应用环境。	米	100
52	墙面一般抹灰	网线敷设墙面开槽, 完成线路敷设后水泥回补并做腻子,	m2	180
53	地面开槽回填	网线敷设墙面开槽, 完成线路敷设后水泥回补	米	70
54	插座	UPS 电源插座安装。	个	100
55	模块(接口)	网络、电话模墙面块安装	个	95
56	双绞线缆	网络综合布线: 线路敷设、测试等	米	700
57	配线	ups 电源线缆敷设的综合布线	米	200
58	运输、安装、调试	网络设备运输、安装、调试	系统	1
59	维护终端	网络设备上门维护	套	1

60	集成管理费	总项目集成费用	项	1
----	-------	---------	---	---

五、其它要求

- 1、**交货期或工期：合同签订之日起 30 天内。**
- 2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：
 - 1) 整体工程提供不少于 1 年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。
 - 2) 提供每周 7×24 小时技术支持和服务，30 分钟内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8 小时内到达指定现场。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。
 - 3) 售后服务要求：报价人在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化技术服务和技术支持，产品发生故障后，自报障时起算，30 分钟内响应，8 小时内到达现场，24 小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。
 - 4) 投标人须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。
 - 5) 培训：提供设备的安装、管理和维护的培训。

第四章 合同条款

通用合同条款

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据 年 月 日_____ (项目名称) (采购编号: _____) 竞争性磋商结果及文件的要求, 经协商一致, 同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时, 以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	项目/产品名称	品牌、型号/项目内容	单价	数量	单位	小计	备注
报价总额	(小写):						
	(大写):						
最终报价	(小写):						
	(大写):						
交货期或工期							

二、付款

1、本合同签订后 10 个工作日内, 甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ;

2、主要设备到达项目施工地点后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 55%。

3、设备安装、调试、用户验收完成后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 10%。余款 5%作为质量保证金验收合格一年后如无质量问题及违约情况给予付清，如有违约情况给予拒付。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。
- 2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；
3. 成交通知书；

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址： 地址：

法定（或授权）代表人： 法定（或授权）代表人：

年月日 年月日

招标代理机构声明：本合同标的经海南大为招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南大为招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年月日

第五章 响应文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 1、报价函（表 1）
 - 2、报价一览表（表 2）
 - 3、技术及资质要求响应表（表 3）
 - 4、报价人简介
 - 5、三证合一的营业执照复印件
 - 6、授权委托书（表 4，响应文件正本原件，副本复印件）
 - 7、法人代表、授权代表身份证复印件
 - 8、（提供 2018 年近一个月企业依法缴纳税收的证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）
 - 9、提供 2018 年近一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章；
 - 10、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算。）；
 - 11、为确保高拍仪跟税务系统办公软件做软件实现完全对接并实现全部功能性使用，投标人需提供确保实现对接的承诺函。
 - 12、同类项目业绩表（表 5）
 - 13、技术部分（包括技术资料、技术方案、实施方案、服务承诺等）
 - 14、通过“中华人民共和国最高人民法院”网站(www. court. gov. cn)，进入“全国法院失信被执行人名单”信息公布和查询投标人，未列入“全国法院失信被执行人名单”。（附截图）
 - 15、通过“信用中国”网站（www. creditchina. gov. cn）、中国政府采购网（www. ccgp. gov. cn）查询投标人信用记录，未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。（附截图）
 - 16、磋商保证金。
 - 17、报价人认为需要的其它证明材料
- 注：以上复印件需要加盖公章。

表 1、报价函

致: 海南大为招标代理有限公司

根据贵单位_____ (采购编号: _____) 的磋商邀请函要求, 正式授权下述签字人_____ (姓名和职务) 代表报价人 (报价单位名称), 提交响应文件。

根据此函, 我们宣布同意如下:

1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照磋商文件第一章“报价人须知”的规定, 本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的60天, 在此期间, 本响应文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交, 我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交, 我方将支付本次磋商的成交服务费。

报价人名称: _____ (公章)

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

授权代表: _____ (签字或私章) _____ 职务:

日期:

表 2、报价一览表

项目名称： _____

采购编号： _____

序号	项目/产品名称	品牌、型号/项目内容	单价	数量	单位	小计	备注
报价总额		(小写):					
		(大写):					
最终报价		(小写):					
		(大写):					
交货期或工期							

报价人全称：（盖章）

全权代表（签名或私章）：

注：1、报价时，“最终报价”栏请先不要填写，磋商结束后授权代表在响应文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动。

表 3、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	产品名称	磋商文件技术参数、功能及资质要求	响应文件响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“报价人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在报价人响应文件中的页码。

表5、投标人项目业绩表

序号	项目名称	项目内容	合同金额	完成时间	业主联系电话	备注

投标人全称（公章）:

授权代表（签名或私章）:

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

第六章 磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。
评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表 1 的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的报价人才能继续进行磋商程序。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的，通过初步评审的报价人必须不少于 2 家，否则磋商失败。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

6. 综合评分具体评审的内容详见（附表 2），技术、商务及价格权重分配如下：

类别	技术、商务	价格
权重	65%	35%

7. 价格分计算方法：

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，价格分统一按照下列公式



计算：价格分=(基准价 / 最终报价) × 价格权值 × 100

如报价人满足第二章第 17 条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价进行调整。

8. 综合评分及其统计：磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一中标候选报价人，综合得分次高的报价人为第二中标候选报价人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1

初步审查表

项目名称: 东方市税收共治大厅机房设备项目

项目编号: HNDWZB201805007

序号	审查项目	评议内容 (无效报价认定条件)	报价人 1	报价人 2	报价人 3
1	报价人的资格	是否符合报价人资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价, 漏报其报价将被拒绝			
4	磋商保证金	是否提交磋商保证金的			
5	报价有效期	是否满足磋商文件要求			
6	交货期或工期	是否满足磋商文件要求			
7	其它	无其它无效报价认定条件			
结论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是×/不通过的, 填写“不合格”。
- 3、结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。

评委:

日期:

附表 2

技术、商务评分表

项目名称: 东方市税收共治大厅机房设备项目

项目编号: HNDWZB201805007

评比项目		评价内容	分数
1	配置设备技术性能 (55分)	<p>投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较, 技术参数全部满足用户需求 (55分)</p> <p>1) 每项★号重要指标的技术要求不能满足的扣3分, 扣完为止 (★号指标必须提供厂家盖章的彩页资料或参数确认函做佐证, 如不提供将视为不响应);</p> <p>2) 其他指标中每一项不满足, 扣1分, 扣完为止。</p>	55
2	设备兼容性 (2分)	为保证产品兼容性, 监控摄像头及网络监控主机为同一品牌的得2分, 不是同一品牌的不得分。	2
3	售后服务 (8分)	服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施, 维修能力强, 且投标人在本地内常住技术人员。优得3分, 良得1分, 一般得0分	3
		技术培训方案合理完善。优得3分, 良得1分, 一般得0分	3
		投标商设有售后服务机构及机制健全或代理售后服务机构, 酌情打分, 满分2分。	2
4	投标报价 (35分)	<p>1、采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且最低的投标价为评标的基准价。(基准分为35分)。2、评分按照下列方法计算: 投标报价得分=(投标基准价/最终报价)×价格权值×100。(注: 计算分值时, 按四舍五入原则, 保留小数点后二位数)。3、为防止恶性竞争, 保证项目工程质量, 投标人报价低于预算金额的80%将被视为无效报价, 做废标处理及报价低于最高投标限价85% (不含本身) 的须在投标文件中附成本分析报告。成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在投标文件中附成本分析报告。成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等, 否则视为原则性不响应招标文件要求, 作否决投标处理。</p>	35

附件 1、

竞争性磋商结果（最终报价）

日期： 年 月 日

采购人	
项目名称	
采购编号	
投标人名称	
价格承诺	大写：人民币
	小写：¥
法定授权代表签字	
评审小组签字	
监督人员签字	
备注	