

第四章 用户需求书

一、技术要求

车辆标准配置(两台)

序号	项目名称	参数
1	型号	SY5032XJHL-G9S1BG
2	车体尺寸 mm	5235 x 1800 x 2180
3	抢救舱尺寸 mm	2700 x 1700 x 1380
4	轴距 mm	3430
5	整车整备质量 kg	1980
6	总质量 kg	2750
7	发动机型号	2TR (原装进口丰田)
8	燃油种类	汽油机
9	工作方式	多点电喷
10	排气量 cm ³	2693
11	排放标准	国 V
12	额定功率 kw (hp) /rpm	111
13	最大扭矩 Nm/rpm	241/2600-3200
14	※最高时速 km/h	150
15	变速器形式	五速手动

车辆专用配置

序号	配置描述	数量	备注
1	磨砂玻璃/磨砂膜	1	
2	蓝色反光彩条	1	
空调系统			
3	前后独立冷暖系统	1	
4	上排风装置	1	
中央电源分配系统			
5	500W 逆变电源系统	1	
警灯警报系统			
6	工字型爆闪警灯警报器	1	
7	组合式对讲系统	1	
医疗舱内装置			
8	玻璃钢中隔墙	1	
9	高分子医疗柜	1	
10	10L 氧气瓶	1	
11	铝合金担架床	1	
12	折叠式顺排座椅	1	
13	滴流瓶架	1	
14	耐酸碱可清洗地板	1	
15	四折担架	1	
16	医疗照明系统	1	
17	2kg 车载灭火器	1	

车辆标准配置（一台）

序号	项目名称	参数
1	型号	SY5038XJHL-Z9S1BH
2	车体尺寸 mm	5420 x 1880 x 2435
3	抢救舱尺寸 mm	3380 x 1750 x 1625
4	轴距 mm	3110
5	整车整备质量 kg	2055
6	总质量 kg	2800
7	型号	2TR 发动机（原装进口丰田）
8	燃油种类	汽油
9	工作方式	多点电喷
10	排气量 cm ³	2693
11	排放标准	国 V
12	额定功率 kw (hp) / rpm	111
13	※最高时速 km/h	150
14	变速器形式	五速手动

车辆专用配置

1	磨砂玻璃/磨砂膜	1	
2	红十字	2	
空调及照明系统			
3	前后独立冷暖系统	1	
4	上排风装置	1	
5	医疗照明系统	4	
6	组合对讲系统	1	
警灯警报系统			
7	长排警灯警报器	1	
8	蜗牛灯	2	
医疗舱内装置			
9	高分子中隔墙	1	
10	可折叠式顺排座椅	1	
11	4L 升氧气瓶	2	
12	2KG 车载灭火器	1	
13	滴流瓶架	1	
14	医疗柜	1	
标配设备			
15	铝合金担架床	1	
选装配置			
●	逆变电源	1	