

# 海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HNZK2018-6-1

项目名称：临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类

项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）

采购人：临高县教育局

招标代理机构：海南政开招标有限公司

2018 · 6

# 目 录

第一部分	投标邀请函	(1)
第二部分	投标人须知	(3)
第三部分	用户需求书	(13)
第四部分	合同条款及格式	(50)
第五部分	投标文件格式	(53)

# 第一部分 投标邀请函

受临高县教育局（以下简称“采购人”）的委托，海南政开招标有限公司（以下简称“招标人”）就临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）（项目编号：HNZK2018-6-1）所需的货物及服务组织公开招标，欢迎国内合格的投标人参加投标。

**1.项目编号：HNZK2018-6-1**

**2.项目的名称、用途、数量及简要技术要求：**

2.1 项目名称：临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）

2.2 用途：教育设备

2.3 包号：一批不分包

2.4 数量及简要技术要求：详见《用户需求书》

2.5 预算金额：3,859,301.85 元

**3.投标人准入资格：**

**3.1 投标人准入资格**

3.1.1 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人（提供企业有效的三证合一营业执照副本复印件加盖公章）；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2018 年任意三个月的缴纳税收记录凭证复印件）（新成立公司不足三个月按实际情况从成立时间起提供）；

3.1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018 年任意三个月的社保缴纳记录凭证复印件）（新成立公司不足三个月按实际情况从成立时间起提供）；

3.1.4 法定代表人授权书原件，法定代表人和授权代表身份证复印件；

3.1.5 必须提供由采购单位确认的现场勘查确认函原件；

3.1.6 参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

3.1.7 购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件加盖公章）。

3.1.8 本项目不接受联合体投标；

3.1.9 提供虚假原件的投标单位，一经发现将追究该投标单位责任，其投标保证金将不予退还，中标单位将取消中标资格，并通报到省级及以上建设主管部门，列入黑名单。

3.2 投标时必须提供以上相关证明材料。

**4. 招标文件获取：**

4.1 发售标书时间：2018 年 7 月 5 日 08:30:00——2018 年 7 月 12 日 17:30:00；

4.2 发售标书地点：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>;

4.3 售价：人民币 200 元/份（在开标现场时缴纳）（售后不退）；投标保证金的金额：10,000 元；

4.4 投标人提问截止时间：2018 年 7 月 13 日 17:30:00（北京时间）。

#### 5. 投标文件和保证金的递交：

5.1 投标文件递交时间：2018 年 7 月 25 日 9:20 - 9:30，逾期不再接收。

5.2 投标文件递交地址(地点)：海口市国兴大道 9 号会展楼 2 楼海南省公共资源交易服务中心 207 室（海南省政府政务服务中心南侧）。

5.3 开标时间：2018 年 7 月 25 日 9:30（北京时间）。

5.4 开标地点：海口市国兴大道 9 号会展楼 2 楼 海南省公共资源交易服务中心 207 室（海南省政府政务服务中心南侧）。

5.5 保证金到账截止日期：2018- 7-25 9:30:00（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

5.6 公告发布媒介：中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>；海南省人民政府网：<http://www.hainan.gov.cn>；海南省人民政府政务服务中心：<http://www.hizw.gov.cn/>。

#### 6. 其他

6.1 必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（<http://www.ggzy.hi.gov.cn/G2>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>）下载、购买电子版的招标文件；

6.2 投标截止日期前，必须在网上上传电子投标书——（投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式）；

6.3 请备一份电子光盘的投标书。

#### 7、代理机构联系方式：

7.1 代理机构地址：海口市龙华路 23 号乔海商城 3 楼 A330 房

7.2 联系人：刘女士

7.3 电话及传真：0898-66760245

#### 8、采购人联系方式：

8.1 采购人地址：海南省临高县临城镇江南东路

8.2 联系人：吴先生

8.3 电话及传真：0898-26622790

## 第二部分 投标人须知

### 一、招标文件说明

1. 招标文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求性文件，招标文件、投标文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2. 招标文件以纸质文件与电子文件制作，由投标邀请函、投标人须知、用户需求书、合同条款及格式、投标文件格式共五部分组成。
3. 投标人必须认真阅读理解招标文件的各项要求，如有任何疑问应在开标前 15 天以书面或传真形式向招标人提出澄清要求，招标人将及时予以回复。
4. 招标人在采购项目过程中，有权要求投标人或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

### 二、概念释义

#### 1. 适用法律

本次公开招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及相关法律、法规和规章。

#### 2. 释义

2.1 招标人：指海南政开招标有限公司（简称“海南政开”），组织实施政府集中采购项目的采购；制定实施集中采购活动的具体操作规程；受理投标人的询问或质疑；不以任何身份出任评审小组成员。

2.2 采购人：指临高县教育局，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。

2.3 评审小组：是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。

2.4 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.5 正偏离：是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。

2.6 负偏离：是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。

2.7 符合（无偏离）：是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。

2.8 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

2.9 投标人在本项目采购公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的投标人不得参与投标。违法失信行为记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

### 三、投标文件的制作

#### 1. 原则

1.1 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，否则招标人将依法终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

1.2 无论采购结果如何，投标人自行承担因参加本次公开招标而发生的一切费用。

#### 2. 投标文件的组成

2.1 按招标文件中“第五部分 投标文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成投标文件。

2.2 纸质投标文件应包含七册（正本一册，副本六册）及开标一览表一份。正本一册、副本六册，正本、副本文件均应分开密封。投标文件封口处必须加盖骑缝章，并注明：“请勿在开标时间之前启封”加盖企业公章并由法人亲笔签字确认密封。投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样，如正本内容跟副本不一致，以正本为准。

2.3 不同包组的投标文件要分开装订。

2.4 投标文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

2.5 纸质投标文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

2.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代理人在旁边签字后方为有效。

2.7 所有文件进行密封递交，文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见投标文件格式）。

2.8 投标文件所有内容应使用不褪色墨水书写或打印，字迹须清晰易于辨认，并按投标文件制作要求编制。没有按投标文件制作要求或投标文件格式要求编制的文件作无效投标处理。

#### 3. 投标报价

3.1 投标报价是投标人在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在招标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 投标报价将作为评审的重要依据之一，如果投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

4. 投标报价勘误修正准则：

4.1 单价与对应的合计价不相符时，以单价为准，修正对应的该项合计价；

4.2 《开标一览表》与其他文件中报价不一致时，均以《开标一览表》为准；

4.3 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以评审小组审定通过方为有效。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 投标保证金及招标代理服务费

5.1 投标人必须在开标前按招标文件要求缴纳投标保证金。投标人未按要求缴纳投标保证金，招标人有权拒绝接收其投标文件。

5.2 投标保证金的退还：按照海南省政务服务中心退还投标保证金的相关程序进行。

5.3 招标代理服务费：招标代理服务费根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第31号）与《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）相关规定，本项目招标服务费金额按采购预算价的1.5%向中标人收取。在领取《中标通知书》前缴纳招标代理服务费。

6. 投标有效期

6.1 开标后90天，中标人的有效期延续到项目验收之日。在此有效期内未经招标人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下招标人可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，延长投标有效期的要求与答复均要求为书面形式。

#### 四、关于政策性优惠

1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

3 投标人为小型和微型企业的情况：

3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、

中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\* (1-6%) ；

3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

## 五、开标

1. 招标人按投标邀请函规定的时间和地点组织开标。投标人的授权代理人、采购人代表应依时出席开标会。

2. 递交投标文件时间宣布截止后，招标人将不接受任何文件。不进行密封的文件，招标人将不接受。开标前将由监督人员或投标人代表对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再进行开标。

3. 投标人的授权代理人出席开标会或响应临时询问的，必须携带《法定代表人授权书》（原件）、个人身份证（原件）。投标人的授权代理人现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

## 六、资格审查

1. 根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，采购人或采购代理机构在开标后对投标人的资格进行审查。

### 2. 资格审查

2.1 采购人或采购代理机构将本着公开、公平、公正的原则，根据国家行业法规和招标文件的规定，对投标人进行资格性审查，如投标人不具备投标资格，采购人或采购代理机构可根据有关法规直接作无效投标处理。资格审查的内容主要以 2.3 《资格审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。

2.2 出现下列情况的投标文件将被认定为不能通过资格审查：

- 1) 不满足投标人资格要求的；
- 2) 不符合投标文件编制要求的；
- 3) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- 4) 投标保证金未按招标文件要求缴纳的；
- 5) 不满足招标文件规定的其它条件的。

### 2.3 资格审查表

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合投标文件的编制要求			
3	投标有效期	是否满足招标文件要求			
4	投标保证金	是否按招标文件要求缴纳的			
5	其它	无其它无效投标认定条件			
结论					

说明：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”；  
 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”；  
 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰；  
 4、资格审查的资料以招标文件中的《投标文件清单及相关要求》为主。

## 七、评标委员会的组成及工作要求

1. 评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由从符合相关规定的专家库中随机抽取的评审专家和采购人代表组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对投标文件进行符合性审查以及是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行质疑、评估和比较。
2. 评标委员会将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和招标文件要求进行评审。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督部门同意，可以解散评标委员会，重新组织招标或者评审，并依法追究有关部门人员的法律责任。

## 八、评审

### 1. 评审流程：

#### 1.1 项目评审准备：

- 1.1.1 主持人介绍有关人员、介绍项目基本情况。
- 1.1.2 采购人陈述采购需求（不发表倾向性或排斥性言论；不涉及厂家、品牌或型号）。
- 1.1.3 主持人宣读评审纪律、讲解评审标准。
- 1.2.1 符合性审查：评标委员会根据国家行业法规和招标文件的规定，对投标人进行

符合性审查，如投标人不符合招标文件的相关要求，评标委员会可根据有关法规直接作无效投标处理。符合性审查的内容主要以 1.2.3 《符合性审查表》中要求的为主，符合性评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过符合性评审。

1.2.2 出现下列情况的投标文件将被认定为不满足招标文件而不能通过符合性审查：

- 1)不满足招标文件的实质性要求，或带▲号关键性指标不全部满足招标文件要求（如有）；
- 2)未对本项目内所有内容进行投标或内容有漏报的；
- 3)评标委员会认为报价未实质响应招标文件要求的；
- 4)交货期或工期不满足招标文件要求的；
- 5)不满足招标文件规定的其它条件的。

### 1.2.3 符合性审查表

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件符合性	是否满足招标文件的实质性要求，带▲号关键性指标是否全部满足招标文件要求（如有）			
2	投标内容的完整性	是否对本项目内 ([所有内容进行投标，内容有漏报将被拒绝			
3	投标人应提交的相关文件	是否提交投标承诺函、开标一览表、技术响应表			
4	投标报价	报价是否实质响应招标文件要求			
5	交货期或工期	是否满足招标文件要求			
6	其它	无其它无效投标认定条件			
结论					

说明：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。  
 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。  
 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰

1.3 综合评审：根据投标文件，对投标人报价、技术、商务 ([方面进行综合评审。评审后按得分由高到低顺序排列；得分相同的，依次序分别以价格项、技术项、商务项

的得分高低选录，从中推荐 3 名中标候选人。

## 2. 相关要求:

2.1 投标人提供的文件必须真实、充分、全面。评审小组仅对投标人提交的文件进行表面真实性的审核，在评审过程中乃至中标后，如发现投标人所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其中标资格并追究其法律责任。

2.2 评审小组认为有必要时，将向投标人就投标文件内容进行质询。投标人须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为投标文件不可分割的内容。在未征得评审小组同意的前提下，补充文件不得对投标文件中已实质性响应的内容（包括价格）进行修改，否则将作为无效投标处理。

## 3. 如果发现下列情况之一者，其投标将被拒绝或作无效投标处理:

- 3.1 在近一年内参与海南省政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内;
- 3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与投标，违反了诚实信用、公平竞争原则;
- 3.3 投标人之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系;
- 3.4 纸质投标文件制作明显不符合要求: 无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料;
- 3.5 不符合专业条件;
- 3.6 超出采购资金预算范围且采购人不能接受;
- 3.7 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围;
- 3.8 拒绝、对抗评审小组所作的决定或合理要求;
- 3.9 符合招标文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

## 4. 废标条件与处理:

本项目或出现下列条件之一则定作废标:

- 4.1 符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家;
- 4.2 投标人的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受;
- 4.3 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为;
- 4.4 因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 4.1、4.2、4.3 条废标条件时，招标人将情况报告财政部门，经财政部门审查同意后重新组织招标或采用其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

## 5. 推荐结果

- 5.1 评审小组按综合评分法对向采购人推荐综合得分前 3 名的投标人为中标候选人。
- 5.2 评审过程中涉及和产生的所有程序文件及综合评审意见，均须由评审小组成员签名

确认。

5.3 招标人在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送达采购人。

## 九、量化评审方法

### 1. 评审方法：综合评分法

评审小组在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人投标产品的技术、商务、价格三部分进行综合评审，总分 100 分，以综合得分前 3 名的投标人推荐为中标候选人。

### 2. 量化评审内容

评分项目	技术、商务项	价格项
权重	70%	30%

其中价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的所有投标报价最低值为评标基准价，价格分为满分（30 分）。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权重} \times 100$$

如投标人满足第二部分第四条“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

### 3. 评分细则表

序号	评分项目	评分标准及说明	满分
1	主要规格及技术指标和配置对招标文件的响应性	投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。带“★”条款为关键参数，每一项不满足要求的扣 3 分；一般条款每一项不满足要求的扣 1 分，扣完为止。	30
2	产品资信认证	1、饮水设备：具有全国工业生产许可证、环境管理体系认证证书 ISO14001、中国节能产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 OHSAS18001；（每项 1 分，共 4 分） 2、食品检测仪：具有职业健康安全管理体系认证证书 OHSAS18001、质量管理体系认证证书 ISO9001、环境管理体系认证证书 ISO14001（每项 1 分，共 3 分）	7
3	实施方案	1、投标人根据实地踏勘情况及项目要求提供总体实施方案，根据实施方案的完善性、合理性、科学性进行横向比较，优：18-13 分；良：12-7 分；一般：6-1 分；不提供不得分。	18
4	售后服务	投标人针对本项目的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间、服务承诺和培训计划等。优得 9-8 分，良好得 7-5 分；一般得 4-2 分；差得 1 分。	9
5	投标人业绩	提供近一年以来签订的同类项目经营业绩，每提供一份得 2 分，满分 6 分（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）	6
6	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分 =（评标基准价 / 投标报价）	30

		× 30	
合计	综合得分合计 100 分		

注：

- 1、评审小组对投标人的资格证明文件进行符合性审查，如投标人未通过符合性审查，评审小组可根据有关法规直接作无效投标处理。
- 2、技术项得分=（ $\Sigma$ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；商务项得分=（ $\Sigma$ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；价格项得分按公式计算得出；
- 3、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）；
- 4、评审结果按综合得分高低排序，排名前 3 名的投标人推荐为中标候选人。综合得分相同，依次序分别以投标报价、技术评价、商务评价的得分高低择优选录；
- 5、有下列情况之一的，投标人中标无效，上报上级主管部门，在一年内禁止参加政府采购活动：
  - 5.1 提供虚假材料谋取中标的；
  - 5.2 不实质疑，影响政府采购工作的。

## 十、定 标

### 1. 定标

- 1.1 采购人从评审小组推荐的中标候选人中确定综合得分**排名第一**的为中标人。
- 1.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

### 2. 中标通知

2.1 投标人被确定为中标人后，将在中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>；海南省人民政府网：<http://www.hainan.gov.cn>；海南省人民政府政务服务中心：<http://www.hizw.gov.cn/>公告 1 个工作日。公告期内没有任何质疑申诉时，招标人即向中标人发出《中标通知书》，不在中标人名单之列者即为落标。

2.2 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

2.3 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

### 3. 合同签订

3.1 中标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，没收其投标保证金。

3.2 招标文件、中标人的投标文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对投标文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以采购人的理解为准。

#### 4. 质疑与投诉

4.1 投标人在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内,以实名书面形式向招标人提出质疑申诉,质疑内容不得含有虚假、恶意成份,且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对招标文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的,应在上述时间内以书面形式及时直接向招标人提出。

4.3 对中标候选人或投标人的报价行为提出质疑时,被质疑者应给予书面澄清回复,其投标文件内容应配合予以公开接受任何形式的审查核实。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时,可依法定时间和程序提出投诉。

#### 5. 没收投标保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件:

5.1 已递交投标文件,并在开标之后,投标有效期满之前,撤回或放弃其投标;

5.2 投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息;

5.3 在评审期间,使用不正当手段试图影响、改变评审结果;

5.4 恶意串通或捏造事实,对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击;

5.5 不按期签订合同,或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务;

5.6 擅自将中标项目分包转让他人;

5.7 中标结果公告后,无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件;

5.8 违反政府采购法规,违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则,扰乱了采购程序;

5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

### 十一、投标人须知

1、招标预算总金额: 3,859,301.85 元

2、投标保证金数额: 10,000.00 元

3、投标保证金汇入户址: <http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>

注:投标保证金应在距离开标前划入或存入招标人指定账户,如投标保证金未按要求到账的,视为无效投标并不接收投标文件。

## 第三部分 用户需求书

### 一、项目概况

1、项目名称：临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）

2、项目编号：HNZK2018-6-1

3、采购单位：临高县教育局

### 二、采购需求

#### 1、采购需求表

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
1	学生睡床、储物柜设备	详见需求表 1	套	1
2	食堂设备	详见需求表 2	套	1
3	安保设备	详见需求表 3	套	4

#### 2、需求表 1：（学生睡床、储物柜设备）

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
1	（宿舍）学生睡床	双层铁床，双层床：2 米长 90 厘米宽 175 厘米高，50mm 圆管，1.5mm 厚。床板 1.2 厘米	位	2182
2	储物柜	六门铁柜，储物柜：常规六门更衣柜，尺寸 1800mm×900mm×420mm，材料厚度 0.5mm，1 个 6 格（每格尺寸 600mm×450mm×420mm）	格	5120
3	饮水设备	水胆容量：大于或等于 24L； 功率：3KW； 电源：220V，50Hz； 产水量：2 个水龙头，1 个温开水龙头，开水 40L 或温	套	96

		<p>开水 150L，可供 100 人饮用；                  过滤等级：3 桶 3 级过滤；                  智能杀菌功能，触控式龙头开关设计，取水龙头可用开水瓶接水；                  外型尺寸： 920×380×1270mm±2%；                  材质：304 食品级不锈钢板，水槽厚度为 1.0mm、门板和侧板厚度为 0.6mm；温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出；采用优质的温度检测芯片和优质的控制芯片；进水电磁阀必须采用 ≤4.5V 低压脉冲电磁阀控制；内部配置：内置过滤设备，加热水胆为常压设计，微电脑自动控制系统；采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器外壳要求 ABS 塑胶注塑成型，热交换器内管为紫铜管、外管为 PP-R 环保健康给水管；排水漏斗下水口连接的排水管必须为 PP-R 环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；泄压阀：水胆必须带有泄压阀保护加热时内胆压力为常压，超压时自动排压自动保护；                  须具备以下功能：                  1. 微电脑智能控制，并带定时开关功能；                  2. 数码显示水温；                  3. 电压带高低压保护；                  4. 温度过高保护；                  5. 电路板盒子具有高度防水功能；                  6. 产品必须带有防干烧功能。                  7 售后服务：                  1) 提供至少 2 年 7*24 小时免费售后技术服务（包括现场故障排除、性能调优、技术咨询等），对设备要提供同类产品、性能的备机供故障替换。</p>		
--	--	--	--	--

3、需求表 2：食堂设备

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
一	东英中学			
1	学生餐具	不锈钢套装：1 盆 1 筷 1 匙 1 碗	套	228
2	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管, 不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成, 2、燃烧系统: 主要元件是燃烧器,	台	2

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		<p>功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。</p> <p>3、 点火系统：主要元件是自动点火器，功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。</p> <p>4、其他组成系统：包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。</p>		
3	抽油烟机	规格：尺寸：450×320×365 mm；机身尺寸：520×500×900 mm；包装尺寸：约 940×580×580 mm。1. 额定电压 220V 2. 排风量:17m3/min 3. 烟机面板材质:喷涂 4. 操作方式:按键式 5. 功率:200 瓦特 6. 特性参数:照明功能支持 7. 噪音级别:55 分贝	台	1
4	电饭煲 1	规格：36L。40—50 人用量	个	1
5	电饭煲 2	规格：18L。20 人用量	个	1
6	四门冰箱	规格：1203×745×1925 mm。电压 220V，功率：320W，容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造；钢管明管，坚固耐用、制冷效果好，可调节。	台	1
7	三星盆台	规格：1200×700×950 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
8	砧板工作台	规格：1800×800×800 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0MM，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	6
9	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	4
10	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	4
11	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	2
12	双门消毒柜	1. 规格：1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
13	操作台	规格：1200mm×600mm×800mm	台	2
14	落地风扇	规格：落地扇,三级档位。	台	4
15	手打铁锅	规格：直径 50cm。	个	7
16	松木砧板	规格：32cm×28cm×1.8cm。	块	4
17	塑料砧板	规格：50cm×35cm×2cm。	块	3

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
18	不锈钢锅盖	规格：直径 50cm。	个	4
19	不锈钢汤桶	规格：直径 50cm。	个	3
20	不锈钢米桶	规格：直径 60cm。	个	3
21	不锈钢菜盆	规格：直径 45cm。	个	5
22	开水器	1. 规格：尺寸：800×280×530mm。2 水胆容量：≥55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率:6KW 5. 电 源:380V 50HZ	台	1
23	教师饭桌 (1.2 米)	橡木实木圆桌	桌	1
24	教师用餐 椅子 (木 制)	橡木实木	张	8
25	紫外线杀 菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
二	调楼中学			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管, 不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成, 2、燃烧系统: 主要元件是燃烧器, 功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统: 主要元件是自动点火器, 功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、自动控制系统: 主要元件有熄火保护装置、定时装置、温度检测装置等, 其功能是对燃烧过程进行维护和自动控制。 5、其他组成系统: 包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
2	抽油烟机	规格: 尺寸: 450×320×365 mm; 机身尺寸: 520×500×900 mm; 包装尺寸: 约 940×580×580 mm。1. 额定电压 220V 2. 排风量:17m <sup>3</sup> /min 3. 烟机面板材质:喷涂 4. 操作方式:按键式 5. 功率:200 瓦特 6. 特性参数:照明功能支持 7. 噪音级别:55 分贝	台	1
3	炉台拼台	1 规格: 400×900×800 mm, 304 不锈钢面板 1.0 mm, 不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间: 厨房设备 4.产品用途: 自助餐设备	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
4	电饭煲 1	规格: 36L。 40—50 人用量	个	2
5	电饭煲 2	规格: 18L。 20 人用量	个	2
6	双通道打荷台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
7	四门冰箱	规格: 1203×745×1925 mm。电压 220V, 功率: 320W, 容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造; 钢管明管, 坚固耐用、制冷效果好, 可调节。	台	1
8	三星盆台	规格: 1200×700×950 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
9	砧板工作台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
10	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
11	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2
12	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	2
13	双门消毒柜	1. 规格: 1113×580×1700 mm。 2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
14	操作台	规格: 1200mm×600mm×800mm。	台	1
15	落地风扇	规格: 落地扇 三级档位。	台	4
16	炒锅	规格: 直径 80cm。	个	1
17	手打铁锅	规格: 直径 50cm。	个	2
18	松木砧板	规格: 32cm×28cm×1.8cm。	块	3
19	塑料砧板	规格: 50cm×35cm×2cm。	块	1
20	不锈钢锅盖	规格: 直径 50cm。	个	3
21	电子式台称	规格: 能称重 0~150 kg。	台	1
22	不锈钢汤桶	规格: 直径 50cm。	个	2
23	不锈钢米桶	规格: 直径 60cm。	个	3

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
24	不锈钢菜盆	规格：直径 45cm。	个	6
25	开水器	1. 规格：尺寸：800×280×530mm。2 水胆容量：≥55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率：6KW 5. 电 源：380V 50HZ	台	1
26	保温瓶	规格：容量 3L 以上。	个	10
27	学生餐具	不锈钢套装，一盆一筷一勺一碗	套	80
28	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
29	立式空调	类别：立柜式；匹数：3 匹；定频/变频：定频；能效等级：2 级；制冷量(W)：7200；制冷功率(W) 2230	台	2
30	教师饭桌（1.2 米）	橡木实木圆桌	桌	1
31	教师用餐椅子（木制）	橡木实木	张	10
32	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
33	手推车	.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	2
34	豆浆机	高功率铜芯电机，机内配置精品一级砂轮，精品一级滤网	台	1
三	<b>思源实验学校</b>			
1	四门冰箱	规格：1203×745×1925 mm。电压 220V，功率：320W，容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造；钢管明管，坚固耐用、制冷效果好，可调节。	台	2
2	砧板工作台	规格：1800×800×800 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	4
3	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	8
4	双门消毒柜	1. 规格：1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
5	5匹立式空调	柜式5匹单冷空调	台	3
6	立式空调	类别：立柜式；匹数：3匹；定频/变频：定频；能效等级：2级；制冷量(W)：7200；制冷功率(W)2230	台	4
7	教师饭桌（1.2米）	橡木实木圆桌	桌	3
8	教师用餐椅子（木制）	橡木实木	张	30
9	食品检测仪	1、测量波长：410nm 通道数：12通道，漂移：≤1%~100%，光源：led, 检测器：硅光电池，电源适配器，检出下限：（0.05~5.00mg/kg, 环境温度：操作环境5℃~35℃, 保存环境：0℃~50℃	台	1
四	新盈中心校			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管, 不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成, 2、燃烧系统: 主要元件是燃烧器, 功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统: 主要元件是自动点火器, 功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统: 包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
2	抽油烟机	规格: 尺寸: 450×320×365 mm; 机身尺寸: 520×500×900 mm; 包装尺寸: 约 940×580×580 mm。1. 额定电压 220V 2. 排风量:17m3/min 3. 烟机面板材质:喷涂 4. 操作方式:按键式 5. 功率:200 瓦特 6. 特性参数:照明功能支持 7. 噪音级别:55 分贝	台	1
3	炉台拼台	1 规格: 400×900×800 mm, 304 不锈钢面板 1.0 mm, 不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间: 厨房设备 4.产品用途: 自助餐设备	台	1
4	电饭煲 1	规格: 36L。40-50 人用量。	个	2
5	电饭煲 2	规格: 18L。20 人用量	个	2
6	四门冰箱	规格: 1203×745×1925 mm。电压 220V, 功率: 320W, 容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造; 钢管明管, 坚固耐用、	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		制冷效果好，可调节。		
7	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
8	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	4
9	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	2
10	双门消毒柜	1. 规格: 1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
11	操作台	规格: 1200mm×600mm×800mm。	台	1
12	保温瓶	规格: 容量 3L 以上。	个	1
13	三星洗物池	1800×760×800mm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚 1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 φ38×1.2mm 不锈钢通造,Φ25×1.0mm 脚横通连可调子弹脚。	台	1
14	落地风扇	规格: 落地扇 三级档位。	台	6
15	不锈钢菜盆	规格: 直径 45cm。	个	7
16	5 匹立式空调	柜式 5 匹单冷空调	台	2
17	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
五	博厚中心校			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ 38×1.2 mm脚管, Φ 32×1.3 mm横管, 不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成, 2、燃烧系统: 主要元件是燃烧器, 功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统: 主要元件是自动点火器, 功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统: 包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
2	抽油烟机柜机	规格: 尺寸: 450×320×365 mm; 机身尺寸: 520×500×900 mm; 包装尺寸: 约 940×580×580 mm。1. 额定电压 220V 2. 排风	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		量:17m <sup>3</sup> /min 3. 烟机面板材质:喷涂 4. 操作方式:按键式 5. 功率:200 瓦特 6. 特性参数:照明功能支持 7. 噪音级别:55 分贝		
3	炉台拼台	1 规格: 400×900×800 mm, 304 不锈钢面板 1.0 mm, 不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间: 厨房设备 4.产品用途: 自助餐设备	台	1
4	电饭煲 1	规格: 36L。40—50 人用量	个	2
5	电饭煲 2	规格: 18L。20 人用量	个	2
6	双通道打荷台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
7	四门冰箱	规格: 1203×745×1925 mm。电压 220V, 功率: 320W, 容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造; 钢管明管, 坚固耐用、制冷效果好, 可调节。	台	1
8	三星盆台	规格: 1200×700×950 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0MM, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
9	砧板工作台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0MM, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
10	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	1
11	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	3
12	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	1
13	双门消毒柜	1.规格: 1113×580×1700 mm。2.最大承重量 15 千克 3.功率:1615 瓦特 4.额定电压:220 伏特 5.容积:300~580 升 6.控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
14	操作台	规格: 1200mm×600mm×800mm。	台	1
15	落地风扇	规格: 落地扇 三级档位。	台	4
16	炒锅	规格: 直径 80cm。	个	1
17	手打铁锅	规格: 直径 50cm。	个	1
18	松木砧板	规格: 32cm×28cm×1.8cm。	块	1
19	塑料砧板	规格: 50cm×35cm×2cm。	块	1
20	不锈钢米桶	规格: 直径 60cm。	个	2

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
21	不锈钢菜盆	规格：直径 45cm。	个	4
22	保温瓶	规格：容量 3L 以上。	个	5
23	学生餐具	不锈钢套装，一盆一筷一勺一碗	套	63
24	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
25	三星洗物池	1800mm×760mm×800mm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚 1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 φ38×1.2mm 不锈钢通造,Φ25×1.0mm 脚横通连可调子弹脚.	台	1
26	立式空调	类别：立柜式；匹数：3 匹；定频/变频：定频；能效等级：2 级；制冷量(W)：7200；制冷功率(W) 2230	台	3
27	教师饭桌 (1.2 米)	橡木实木圆桌	桌	1
28	教师用餐椅子 (木制)	橡木实木	张	8
29	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
30	手推车	1.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	1
31	豆浆机	高功率铜芯电机，机内配置精品一级砂轮，精品一级滤网	台	1
六	南宝松梅小学			
1	抽油烟柜机	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成。 2、燃烧系统：主要元件是燃烧器，功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统：主要元件是自动点火器，功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统：包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
2	炉台拼台	1、规格：400×900×800 mm，304 不锈钢面板 1.0 mm，不锈钢前档板、不锈钢后档板、不锈钢则板均用 1.0 mm。	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		2、加工定制 3.适用空间：厨房设备 4.产品用途：自助餐设备		
3	电饭煲 1	规格：36L。40—50 人用量	个	1
4	四门冰箱	规格：1203×745×1925 mm。电压 220V，功率：320W，容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造；钢管明管，坚固耐用、制冷效果好，可调节。	台	1
5	三星盆台	规格：1200×700×950 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
6	砧板工作 台	规格：1800×800×800 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
7	四层存放 架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
8	双层工作 台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2
9	三层备餐 车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	1
10	炒锅	规格：直径 80cm。	个	2
11	松木砧板	规格：32cm×28cm×1.8cm。	块	1
12	不锈钢锅 盖	规格：直径 64cm。	个	2
13	不锈钢菜 盆	规格：直径 45cm。	个	4
14	开水器	1. 规格：尺寸：800×280×530mm。2 水胆容量: ≥55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率:6KW 5. 电 源:380V 50HZ	台	1
15	保温瓶	规格：容量 3L 以上。	个	1
16	学生餐具	不锈钢套装，一盆一筷一勺一碗	套	130
17	食堂餐桌	规格：1200×1400×760cm。材质：镀锌铁架，厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂，玻纤布，滑石粉，密度板，手工混合制成。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊，焊疤表面波纹应均匀。	位	66
18	12 盘蒸饭 柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡；保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
19	三星洗物池	1800cm×760cm×800cm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 φ38×1.2mm 不锈钢通造,Φ25×1.0mm 脚横通连可调子弹脚.	台	1
20	立式空调	类别:立柜式;匹数:3匹;定频/变频:定频;能效等级:2级;制冷量(W):7200;制冷功率(W)2230	台	2
21	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
22	手推车	1.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	1
七	和舍马南小学			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ 38×1.2 mm脚管, Φ 32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成,2、燃烧系统:主要元件是燃烧器,功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统:主要元件是自动点火器,功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统:包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
2	抽油烟机柜机	规格:尺寸:450×320×365 mm;机身尺寸:520×500×900 mm;包装尺寸:约 940×580×580 mm。1.额定电压 220V 2.排风量:17m <sup>3</sup> /min 3.烟机面板材质:喷涂 4.操作方式:按键式 5.功率:200 瓦特 6.特性参数:照明功能支持 7.噪音级别:55 分贝	台	1
3	炉台拼台	1 规格:400×900×800 mm,304 不锈钢面板 1.0 mm,不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间:厨房设备 4.产品用途:自助餐设备	台	1
4	电饭煲 1	规格:36L。40—50 人用量	个	2
5	电饭煲 2	规格:18L。20 人用量	个	1
6	双通道打荷台	规格:1800×800×800 mm,304 不锈钢台面板 1.0 mm,304 不锈钢层板 1.0 mm,Φ38×1.2 mm脚管,不锈钢子弹脚。	台	1
7	四门冰箱	规格:1203×745×1925 mm。电压 220V,功率:320W,容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造;钢管明管,坚固耐用、制冷效果好,可调节。	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
8	三星盆台	规格: 1200×700×950 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
9	砧板工作台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
10	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	3
11	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	3
12	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	1
13	双门消毒柜	1. 规格: 1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
14	操作台	规格: 1200cm×600cm×800cm。	台	1
15	炒锅	规格: 直径 80cm	个	1
16	手打铁锅	规格: 直径 50cm。	个	1
17	松木砧板	规格: 32cm×28cm×1.8cm。	块	2
18	不锈钢锅盖	规格: 直径 50cm。	个	2
19	不锈钢米桶	规格: 直径 60cm。	个	1
20	不锈钢菜盆	规格: 直径 45cm。	个	4
21	开水器	1. 规格: 尺寸: 800×280×530mm。2 水胆容量: ≥55 升 3. 供水量开水 120 升/时 4. 功率:6KW 5. 电源:380V 50HZ	台	1
22	保温瓶	规格: 容量 3L 以上。	个	8
23	学生餐具	不锈钢套装, 一盆一筷一勺一碗	套	201
24	食堂餐桌	规格: 1200×1400×760cm。材质: 镀锌铁架, 厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂, 玻纤布, 滑石粉, 密度板, 手工混合制成。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊, 焊疤表面波纹应均匀。	位	60
25	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生; 冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条, 经久耐用; 无须专人看管, 自动恒温, 自动进水, 缺水报警, 防止干烧, 定时功能, 安全气阀; 万向轮设计, 移动方便; 豪华型镀铬门锁铰及把手, 方便实用, 保温、环保、高效、节能; 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封牢固; 整体聚胺脂发泡: 保温效果极佳, 蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
26	三星洗物池	1800mm×760mm×800mm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 φ38×1.2mm 不锈钢通造,Φ25×1.0mm 脚横通连可调子弹脚.	台	1
27	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
28	手推车	1.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	3
29	绞切机	490mmx300mmx360mm、功率: 1.5kw; 电压: 220/280v; 工作效率切肉: 肉片 400kg/h 肉丝 200kg/h 绞肉: 220kg/h 转速切肉: 473r/min 绞肉: 425r/min 规格切肉: 3mm (出厂)、6mm 绞肉: Φ62	台	1
30	豆浆机	高功率铜芯电机, 机内配置精品一级砂轮, 精品一级滤网	台	1
八	红华红星小学			
1	电饭煲 1	规格: 36L。40—50 人用量	个	2
2	电饭煲 2	规格: 18L。20 人用量	个	1
3	双通道打荷台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
4	四门冰箱	规格: 1203×745×1925 mm。电压 220V, 功率: 320W, 容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造; 钢管明管, 坚固耐用、制冷效果好, 可调节。	台	1
5	三星盆台	规格: 1200×700×950 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
6	砧板工作台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
7	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
8	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2
9	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	2
10	双门消毒柜	1. 规格: 1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
11	操作台	规格：1200mm×600mm×800mm。	台	1
12	落地风扇	规格：落地扇 三级档位。	台	2
13	炒锅	规格：直径 80cm	个	1
14	手打铁锅	规格:直径 50cm。	个	1
15	松木砧板	规格：32cm×28cm×1.8cm。	块	2
16	塑料砧板	规格：50cm×35cm×2cm。	块	2
17	不锈钢锅盖	规格：直径 50cm。	个	2
18	电子式台称	规格：0~150 kg。	台	1
19	不锈钢汤桶	规格：直径 50cm。	个	1
20	不锈钢米桶	规格：直径 60cm。	个	2
21	不锈钢菜盆	规格：直径 45cm。	个	6
22	开水器	1. 规格：尺寸：800×280×530mm。2 水胆容量: ≥55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率:6KW 5. 电 源:380V 50HZ	台	1
23	保温瓶	规格：容量 3L 以上。	个	3
24	学生餐具	不锈钢套装，一盆一筷一勺一碗	套	101
25	食堂餐桌	规格：1200×1400×760cm。材质：镀锌铁架，厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂，玻纤布，滑石粉，密度板，手工混合制成。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊，焊疤表面波纹应均匀。	位	72
26	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
27	三星洗物池	1800mm×760mm×800mm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚 1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 φ38X1.2mm 不锈钢通造,Φ25x1.0mm 脚横通连可调子弹脚.	台	1
28	立式空调	类别：立柜式；匹数：3 匹；定频/变频：定频；能效等级：2 级；制冷量(W)：7200；制冷功率(W) 2230	台	2

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
29	教师饭桌 (1.2米)	橡木实木圆桌	桌	1
30	教师用餐 椅子(木 制)	橡木实木	张	10
31	手推车	1.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	1
32	豆浆机	高功率铜芯电机, 机内配置精品一级砂轮, 精品一级滤网	台	1
九	皇桐中心 校			
1	四门冰箱	规格: 1203mm×745mm×1925 mm。电压 220V, 功率: 320W, 容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造; 钢管明管, 坚固耐用、制冷效果好, 可调节。	台	5
2	三层备餐 车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	2
3	双门消毒 柜	1. 规格: 1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	2
4	落地风扇	规格: 落地扇 三级档位。	台	4
5	12 盘蒸饭 柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生; 冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条, 经久耐用; 无须专人看管, 自动恒温, 自动进水, 缺水报警, 防止干烧, 定时功能, 安全气阀; 万向轮设计, 移动方便; 豪华型镀铬门锁铰及把手, 方便实用, 保温、环保、高效、节能; 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封牢固; 整体聚胺脂发泡: 保温效果极佳, 蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	3
6	立式空调	类别: 立柜式; 匹数: 3 匹; 定频/变频: 定频; 能效等级: 2 级; 制冷量(W): 7200; 制冷功率(W) 2230	台	2
十	博厚博北 小学			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成, 2、燃烧系统: 主要元件是燃烧器, 功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统: 主要元件是自动点火器, 功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统: 包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
2	抽油烟柜机	规格：尺寸：450×320×365 mm；机身尺寸：520×500×900 mm；包装尺寸：约 940×580×580 mm。1. 额定电压 220V 2. 排风量:17m3/min 3. 烟机面板材质:喷涂 4. 操作方式:按键式 5. 功率:200 瓦特 6. 特性参数:照明功能支持 7. 噪音级别:55 分贝	台	1
3	炉台拼台	1 规格：400×900×800 mm，304 不锈钢面板 1.0 mm，不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间：厨房设备 4.产品用途：自助餐设备	台	1
4	电饭煲 1	规格：36L。40—50 人用量	个	1
5	电饭煲 2	规格：18L。20 人用量	个	1
6	双通道打荷台	规格：1800×800×800 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
7	四门冰箱	规格：1203×745×1925 mm。电压 220V，功率：320W，容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造；钢管明管，坚固耐用、制冷效果好，可调节。	台	1
8	三星盆台	规格：1200×700×950 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
9	砧板工作台	规格：1800×800×800 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
10	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
11	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2
12	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	1
13	双门消毒柜	1. 规格：1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
14	操作台	规格：1200mm×600mm×800mm。	台	1
15	落地风扇	规格：落地扇 三级档位。	台	4
16	炒锅	规格：直径 80cm。	个	1
17	手打铁锅	规格：直径 50cm。	个	1
18	松木砧板	规格：32cm×28cm×1.8cm。	块	1
19	塑料砧板	规格：50cm×35cm×2cm。	块	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
20	不锈钢米桶	规格：直径 60cm。	个	1
21	不锈钢菜盆	规格：直径 45cm。	个	4
22	保温瓶	规格：容量 3L 以上。	个	5
23	学生餐具	不锈钢套装，一盆一筷一勺一碗	套	61
24	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
25	三星洗物池	1800mm×760mm×800mm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚 1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 φ38X1.2mm 不锈钢通造,Φ25x1.0mm 脚横通连可调子弹脚.	台	1
26	立式空调	类别：立柜式；匹数：3 匹；定频/变频：定频；能效等级：2 级；制冷量(W)：7200；制冷功率(W) 2230	台	2
27	教师饭桌（1.2 米）	橡木实木圆桌	桌	1
28	教师用餐椅子（木制）	橡木实木	张	8
29	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
30	手推车	1.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	1
31	豆浆机	高功率铜芯电机，机内配置精品一级砂轮，精品一级滤网	台	1
十一	美台中心校			
1	抽油烟机	规格：尺寸：450×320×365 mm；机身尺寸：520×500×900 mm；包装尺寸：940×580×580 mm。1. 额定电压 220V 2. 排风量:17m3/min 3. 烟机面板材质:喷涂 4. 操作方式:按键式 5. 功率:200 瓦特 6. 特性参数:照明功能支持 7. 噪音级别:55 分贝	台	1
2	炉台拼台	1 规格：400×900×800 mm，304 不锈钢面板 1.0 mm，不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间：厨房设备 4.产品用途：自助餐设备	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
3	电饭煲 1	规格：36L。40—50 人用量	个	1
4	四门冰箱	规格：1203×745×1925 mm。电压 220V，功率：320W，容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造；钢管明管，坚固耐用、制冷效果好，可调节。	台	1
5	三星盆台	规格：1200×700×950 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
6	砧板工作 台	规格：1800×800×800 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
7	四层存放 架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
8	双层工作 台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2
9	三层备餐 车	规格:970×500×1050mm，层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	1
10	炒锅	规格：直径 80cm	个	2
11	松木砧板	规格：32cm×28cm×1.8cm。	块	1
12	不锈钢锅 盖	规格：直径 50cm。	个	2
13	不锈钢菜 盆	规格：直径 45cm。	个	4
14	开水器	1. 规格：尺寸：800×280×530mm。2 水胆容量:≧55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率:6KW 5. 电 源:380V 50HZ	台	1
15	保温瓶	规格：容量 3L 以上。	个	1
16	学生餐具	不锈钢套装，一盆一筷一勺一碗	套	130
17	食堂餐桌	规格：1200×1400×760cm。材质：镀锌铁架，厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂，玻纤布，滑石粉，密度板，手工混合制成。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊，焊疤表面波纹应均匀。	位	66
18	12 盘蒸饭 柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡；保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
19	三星洗物 池	1800mm×760mm×800mm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚 1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 φ38×1.2mm 不锈钢通造,Φ25×1.0mm 脚横通连可调子弹脚。	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
20	立式空调	类别：立柜式；匹数：3匹；定频/变频：定频；能效等级：2级；制冷量(W)：7200；制冷功率(W) 2230	台	2
21	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
22	手推车	1.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	1
十二	红华中心校			
1	抽油烟机	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成。 2、燃烧系统：主要元件是燃烧器，功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统：主要元件是自动点火器，功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统：包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
2	炉台拼台	1 规格：400×900×800 mm，304 不锈钢面板 1.0 mm，不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间：厨房设备 4.产品用途：自助餐设备	台	1
3	电饭煲 1	规格：36L。40—50 人用量	个	1
4	四门冰箱	规格：1203×745×1925 mm。电压 220V，功率：320W，容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造；钢管明管，坚固耐用、制冷效果好，可调节。	台	1
5	三星盆台	规格：1200×700×950 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
6	砧板工作台	规格：1800×800×800 mm，304 不锈钢台面板 1.0 mm，304 不锈钢层板 1.0 mm，Φ38×1.2 mm脚管，不锈钢子弹脚。	台	1
7	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
8	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2
9	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	1
10	炒锅	规格：直径 80cm	个	2
11	松木砧板	规格：32cm×28cm×1.8cm。	块	1
12	不锈钢锅盖	规格：直径 50cm	个	2

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
13	不锈钢菜盆	规格：直径 45cm。	个	4
14	开水器	1. 规格：尺寸：800×280×530mm。2 水胆容量：≥55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率：6KW 5. 电 源：380V 50HZ	台	1
15	保温瓶	规格：容量 3L 以上。	个	1
16	学生餐具	不锈钢套装，一盆一筷一勺一碗	套	130
17	食堂餐桌	规格：1200×1400×760cm。材质：镀锌铁架，厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂，玻纤布，滑石粉，密度板，手工混合制成。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊，焊疤表面波纹应均匀。	位	66
18	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
19	三星洗物池	1800cm×760cm×800cm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚 1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 φ38×1.2mm 不锈钢通造,Φ25×1.0mm 脚横通连可调子弹脚.	台	1
20	立式空调	类别：立柜式；匹数：3 匹；定频/变频：定频；能效等级：2 级；制冷量(W)：7200；制冷功率(W) 2230	台	2
21	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
22	手推车	.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	1
十三	东江小学			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ 38×1.2 mm脚管, Φ 32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成,2、燃烧系统:主要元件是燃烧器,功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统:主要元件是自动点火器,功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统:包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
2	抽油烟机机	规格：尺寸：450×320×365 mm；机身尺寸：520×500×900 mm；包装尺寸：约 940×580×580 mm。1. 额定电压 220V 2. 排风量：17m <sup>3</sup> /min 3. 烟机面板材质：喷涂 4. 操作方式：按键式 5. 功率：200 瓦特 6. 特性参数：照明功能支持 7. 噪音级别：55 分贝	台	1
3	炉台拼台	1 规格：400×900×800 mm，304 不锈钢面板 1.0 mm，不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间：厨房设备 4.产品用途：自助餐设备	台	1
4	电饭煲 1	规格：36L。40—50 人用量	个	1
5	四门冰箱	规格：1203×745×1925 mm。电压 220V，功率：320W，容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造；钢管明管，坚固耐用、制冷效果好，可调节。	台	1
6	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
7	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2
8	双门消毒柜	1. 规格：1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
9	落地风扇	规格：落地扇 三级档位。	台	2
10	不锈钢菜盆	规格：直径 45cm。	个	3
11	松木砧板	规格：32cm×28cm×1.8cm。	块	1
12	电子式台称	规格：能称重 0~150 kg。	台	1
13	开水器	1. 规格：尺寸：800×280×530mm。2 水胆容量:≥55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率:6KW 5. 电 源:380V 50HZ	台	1
14	食堂餐桌	规格：1200×1400×760cm。材质：镀锌铁架，厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂，玻纤布，滑石粉，密度板，手工混合制成。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊，焊疤表面波纹应均匀。	位	128
15	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
16	立式空调	类别：立柜式；匹数：3 匹；定频/变频：定频；能效等级：2 级；	台	2

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		制冷量(W): 7200; 制冷功率(W) 2230		
17	教师饭桌 (1.2米)	橡木实木圆桌	桌	1
18	教师用餐 椅子(木 制)	橡木实木	张	4
19	紫外线杀 菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
20	手推车	1.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	1
<b>十四</b>	<b>临城第四 小学</b>			
1	教师饭桌 (1.2米)	橡木实木圆桌	桌	1
2	教师用餐 椅子(木 制)	橡木实木	张	8
3	12盘蒸饭 柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生; 冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条, 经久耐用; 无须专人看管, 自动恒温, 自动进水, 缺水报警, 防止干烧, 定时功能, 安全气阀; 万向轮设计, 移动方便; 豪华型镀铬门锁铰及把手, 方便实用, 保温、环保、高效、节能; 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封牢固; 整体聚胺脂发泡: 保温效果极佳, 蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
4	保温瓶	规格: 容量 3L 以上。	个	15
5	学生餐具	不锈钢套装, 一盆一筷一勺一碗	套	95
<b>十五</b>	<b>和舍五峰 小学</b>			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm, 层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管, 不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成, 2、燃烧系统: 主要元件是燃烧器, 功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统: 主要元件是自动点火器, 功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 5、其他组成系统: 包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		系统主要功能提供支承、维护作用。		
2	炉台拼台	1 规格: 400×900×800 mm, 304 不锈钢面板 1.0 mm, 不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间: 厨房设备 4.产品用途: 自助餐设备	台	1
3	电饭煲 1	规格: 1203×745×1925 mm。电压 220V, 功率: 320W, 容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造; 钢管明管, 坚固耐用、制冷效果好, 可调节。	个	1
4	四门冰箱	规格: 1203×745×1925 mm。电压 220V, 功率: 320W, 容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造; 钢管明管, 坚固耐用、制冷效果好, 可调节。	台	1
5	砧板工作台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
6	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
7	双门消毒柜	1. 规格: 1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
8	不锈钢菜盆	规格: 直径 45cm。	个	6
9	落地风扇	规格: 落地扇 三级档位。	台	2
10	开水器	1. 规格: 尺寸: 800×280×530mm。2 水胆容量: ≥55 升 3. 供水量开水 120 升/时 4. 功率:6KW 5. 电源:380V 50HZ	台	1
11	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生; 冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条, 经久耐用; 无须专人看管, 自动恒温, 自动进水, 缺水报警, 防止干烧, 定时功能, 安全气阀; 万向轮设计, 移动方便; 豪华型镀铬门锁铰及把手, 方便实用, 保温、环保、高效、节能; 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封牢固; 整体聚胺脂发泡: 保温效果极佳, 蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
12	立式空调	类别: 立柜式; 匹数: 3 匹; 定频/变频: 定频; 能效等级: 2 级; 制冷量(W): 7200; 制冷功率(W) 2230	台	2
13	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
十六	加来中心校			
1	电饭煲 1	规格: 36L。40—50 人用量	个	2

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
2	电饭煲 2	规格：18L。20 人用量	个	2
3	落地风扇	规格：落地扇 三级档位。	台	6
4	不锈钢菜盆	规格：直径 45cm。	个	6
5	双门消毒柜	1. 规格：1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
6	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管, 不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成, 2、燃烧系统: 主要元件是燃烧器, 功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统: 主要元件是自动点火器, 功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统: 包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
7	立式空调	类别: 立柜式; 匹数: 3 匹; 定频/变频: 定频; 能效等级: 2 级; 制冷量(W): 7200; 制冷功率(W) 2230	台	2
8	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生; 冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条, 经久耐用; 无须专人看管, 自动恒温, 自动进水, 缺水报警, 防止干烧, 定时功能, 安全气阀; 万向轮设计, 移动方便; 豪华型镀铬门锁铰及把手, 方便实用, 保温、环保、高效、节能; 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封牢固; 整体聚胺脂发泡; 保温效果极佳, 蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
9	三星盆台	规格: 1200×700×950 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
10	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
11	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	4
12	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	4
13	学生餐具	不锈钢套装, 一盆一筷一勺一碗	套	332
14	食堂餐桌	规格: 1200×1400×760cm。材质: 镀锌铁架, 厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂, 玻纤布, 滑石粉, 密度板, 手工混合制成。零、	位	324

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		部件采取焊接连接。不允许漏焊，焊疤表面波纹应均匀。		
15	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
十七	多文学校			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成,2、燃烧系统:主要元件是燃烧器,功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统:主要元件是自动点火器,功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统:包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
2	抽油烟机柜机	规格:尺寸:450×320×365 mm;机身尺寸:520×500×900 mm;包装尺寸:约 940×580×580 mm。1.额定电压 220V 2.排风量:17m <sup>3</sup> /min 3.烟机面板材质:喷涂 4.操作方式:按键式 5.功率:200 瓦特 6.特性参数:照明功能支持 7.噪音级别:55 分贝	台	1
3	炉台拼台	1 规格:400×900×800 mm,304 不锈钢面板 1.0 mm,不锈钢前挡板、不锈钢后挡板、不锈钢侧板均用 1.0 mm。2 加工定制 3.适用空间:厨房设备 4.产品用途:自助餐设备	台	1
4	电饭煲 1	规格:36L。40—50 人用量	个	2
5	电饭煲 2	规格:18L。20 人用量	个	2
6	四门冰箱	规格:1203×745×1925 mm。电压 220V,功率:320W,容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造;钢管明管,坚固耐用、制冷效果好,可调节。	台	1
7	三星盆台	规格:1200×700×950 mm,304 不锈钢台面 1.0 mm,304 不锈钢层板 1.0 mm,Φ38×1.2 mm脚管,不锈钢子弹脚。	台	1
8	砧板工作台	规格:1800×800×800 mm,304 不锈钢台面 1.0 mm,304 不锈钢层板 1.0 mm,Φ38×1.2 mm脚管,不锈钢子弹脚。	台	1
9	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm,Φ38×1.2 mm脚管,Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
10	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢,Φ38×1.2 mm脚管,Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
11	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	2
12	双门消毒柜	1. 规格: 1113×580×1700 mm。2. 最大承重量 15 千克 3. 功率:1615 瓦特 4. 额定电压:220 伏特 5. 容积:300 ~ 580 升 6. 控制方式:机械式 7. 消毒时间≥80min	台	1
13	操作台	规格: 1200mm×600mm×800mm。	台	1
14	落地风扇	规格: 落地扇 三级档位。	台	10
15	炒锅	规格: 直径 80cm。	个	1
16	手打铁锅	规格: 直径 50cm。	个	1
17	松木砧板	规格: 32cm×28cm×1.8cm。	块	1
18	塑料砧板	规格: 50cm×35cm×2cm。	块	2
19	不锈钢锅盖	规格: 直径 64cm。	个	2
20	不锈钢菜盆	规格: 直径 45cm。	个	5
21	开水器	1. 规格: 尺寸: 800×280×530mm。2 水胆容量: ≥55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率:6KW 5. 电 源:380V 50HZ	台	2
22	保温瓶	规格: 容量 3L 以上。	个	13
23	学生餐具	不锈钢套装, 一盆一筷一勺一碗	套	250
24	食堂餐桌	规格: 1200×1400×760cm。材质: 镀锌铁架, 厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂, 玻纤布, 滑石粉, 密度板, 手工混合制成。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊, 焊疤表面波纹应均匀。	位	90
25	三星洗物池	1800mm×760mm×800mm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚 1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 38×1.2mm 不锈钢通造,Φ25×1.0mm 脚横通连可调子弹脚。	台	1
26	教师饭桌 (1.2 米)	橡木实木圆桌	桌	2
27	教师用餐椅子 (木制)	橡木实木	张	12
28	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
29	手推车	.折叠平板手推车 2.材质:塑料胶板 3.规格:90*60cm 4.载重轮 300kg,	辆	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
十八	和舍铺仔教学点			
1	煤气炉灶	规格:1150×950×1150 mm,层板架 1.0 mm 201 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管, 不锈钢子弹脚 1、供气系统主要组成元件有燃气管道和阀体总成, 2、燃烧系统: 主要元件是燃烧器, 功能是保证燃气灶具有良好燃烧状况。 3、点火系统: 主要元件是自动点火器, 功能是将输送到燃烧器的燃气与空气混合点燃。 4、其他组成系统: 包括外壳、承液盘、锅支架、灶脚等元件。该系统主要功能提供支承、维护作用。	台	1
2	抽油烟机机	规格: 尺寸: 450×320×365 mm; 机身尺寸: 520×500×900 mm; 包装尺寸: 约 940×580×580 mm。1. 额定电压 220V 2. 排风量:17m3/min 3. 烟机面板材质:喷涂 4. 操作方式:按键式 5. 功率:200 瓦特 6. 特性参数:照明功能支持 7. 噪音级别:55 分贝	台	1
3	双通道打荷台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0MM, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
4	砧板工作台	规格: 1800×800×800 mm, 304 不锈钢台面板 1.0 mm, 304 不锈钢层板 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, 不锈钢子弹脚。	台	1
5	四层存放架	规格:1200×500×1600 mm,304 不锈钢层板架 1.0 mm, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.2 mm横管,不锈钢子弹脚。	个	2
6	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢, Φ38×1.2 mm脚管, Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	1
7	双门消毒柜	1.规格: 1113×580×1700 mm。2.最大承重量 15 千克 3.功率:1615 瓦特 4.额定电压:220 伏特 5.容积:300 ~ 580 升 6.控制方式:机械式 7.消毒时间≥80min	台	1
8	落地风扇	规格: 落地扇 三级档位。	台	4
9	不锈钢汤桶	规格: 直径 50cm。	个	2
10	开水器	1. 规格: 尺寸: 800×280×530mm。2 水胆容量: ≥55 升 3. 供 水 量开水 120 升/时 4. 功 率:6KW 5. 电 源:380V 50HZ	台	1
11	保温瓶	规格: 容量 3L 以上。	个	10
12	食堂餐桌	规格: 1200×1400×760cm。材质: 镀锌铁架, 厚度 1.2cm,桌面由 191 环保树脂, 玻纤布, 滑石粉, 密度板, 手工混合制成。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊, 焊疤表面波纹应均匀。	位	20

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
13	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
14	紫外线杀菌灯具	紫外线杀菌灯具	套	1
十九	和舍布大教学点			
1	四门冰箱	规格：1203×745×1925 mm。电压 220V，功率：320W，容量 1.0 立方,采用进口压缩机组,低温冷藏雪柜。内置蒸发器采用优质钢管,冰柜外壳及内胆采用优质不锈钢制造；钢管明管，坚固耐用、制冷效果好，可调节。	台	1
2	双门消毒柜	1.规格：1113×580×1700 mm。2.最大承重量 15 千克 3.功率:1615 瓦特 4.额定电压:220 伏特 5.容积:300~580 升 6.控制方式:机械式 7.消毒时间≥80min	台	1
3	学生餐具	不锈钢套装，一盆一筷一勺一碗	套	38
4	留样小冰箱	冰箱冷柜机型: 冷藏 冰箱制冷方式: 风冷 箱门结构: 单门式	台	1
二十	和舍罗爷教学点			
1	双层工作台	规格:1200×600×800 mm,层板架 1.0 mm 304 不锈钢,Φ38×1.2 mm脚管,Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	台	2
2	三层备餐车	规格:970×500×1050mm, 层板架 1.0 mm 304 不锈钢,Φ38×1.2 mm脚管,Φ32×1.3 mm横管,不锈钢子弹脚。	辆	2
3	保温瓶	规格：容量 3L 以上。	个	4
4	12 盘蒸饭柜	70×58×1460cm、304 不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条，经久耐用；无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧，定时功能，安全气阀；万向轮设计，移动方便；豪华型镀铬门锁铰及把手，方便实用，保温、环保、高效、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温 8 小时以上	台	1
5	三星洗物池	1800mm×760mm×800mm、304#不锈钢砂光板制作,台面板厚 1.0mm,1.0mm 啤压或冲压不锈钢星盆兜;脚采用 38×1.2mm 不锈钢通造,Φ25×1.0mm 脚横通连可调子弹脚。	台	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
6	豆浆机	高功率铜芯电机，机内配置精品一级砂轮，精品一级滤网	台	1

4、需求表 3：安保设备

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
1	半球型网络摄像机	1) 具有 200W 像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2) 最大分辨率 1920×1080； 3) 在 1920x1080 @30fps 下，码率设定为 2Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于 1100TVL； 4) ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) 支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile； 6) 支持三码流技术，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080 @30fps，子码流 704x480@30fps； 7) ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 8) 图像传输延时≤90ms； 9) 信噪比不小于 58dB； 10) 需具不小于 105dB 宽动态； 11) 红外补光距离不小于 50 米； 12) 支持区域遮盖功能，并能支持 4 块区域； 13) ★支持 IP 地址获取、IP 地址搜索功能；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 56.57 14) 支持 1 路音频输入，1 路音频输出；	台	34

序号	项目名称	规格 参数	单 位	数 量
		15) 支持 1 路报警输入，1 路报警输出； 16) 摄像机能够在-40~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作； （以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 17) 支持 IP67，IK10 防护等级； 18) 支持 DC12V/POE 供电，电源电压在 DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作；		
2	筒型网络摄像机	1) 具有 200W 像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2) 最大分辨率 1920x1080； 3) 在 1920x1080 @25fps 下，码率设定为 1Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于 1100TVL； 4) ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) 支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile； 6) 支持三码流技术，主码流最高 1920x1080@25fps，第三码流最大 1920x1080 @25fps，子码流 704x576@25fps； 7) ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 8) 图像传输延时≤80ms； 9) 信噪比不小于 58dB； 10) 红外补光距离不小于 80 米； 11) ★支持 IP 地址获取、IP 地址搜索功能；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 51.52	台	6

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		12) ★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加 48 个 IP 地址，支持 MAC 地址过滤功能；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 13) 摄像机能够在-40~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 14) 支持 IP67 防护等级； 15) 支持 DC12V/P0E 供电；		
3	筒机 支架	尺寸为 <b>190.5×88.0×58.0mm</b> 采用铝合金材质，不易生锈	个	6
4	插墙 式电 源	12V1A 输出,Φ2.1 圆头，插墙式	个	40
5	网络 红外 球型 摄像 机	1) 图像传感器：1/2.8 英寸 CMOS； 2) 水平解析度：≥1000TVL； 3) 最大图像尺寸：1920×1080； 4) 支持最低照度可达彩色 0.0005Lux，黑白 0.0002Lux；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) 电子快门：1/1~1/30000s ； 6) 支持电子防抖、透雾功能、背光补偿、宽动态、强光抑制、2D 降噪、3D 降噪； 7) 数字变倍：16 倍； 8) 焦距：5.0mm~115mm； 9) 视场角：水平：61° ~2.8°（近焦到远焦）； 10) 近摄距：100mm~1000mm（近焦到远焦）； 11) 光学变倍：23 倍； 12) 光圈值 F1.6~F3.5； 13) 补光方式：红外；	个	2

序号	项目名称	规格 参数	单 位	数 量
		<p>14) 补光距离: <math>\geq 150\text{m}</math>;</p> <p>15) 水平范围: <math>0^{\circ} \sim 360^{\circ}</math> 连续旋转; 垂直范围: <math>-20^{\circ} \sim 90^{\circ}</math> 自动翻转 <math>180^{\circ}</math> 后连续监视;</p> <p>16) 键控速度: 水平: <math>0.1^{\circ} \sim 160^{\circ} / \text{s}</math> , 垂直: <math>0.1^{\circ} \sim 120^{\circ} / \text{s}''</math>;</p> <p>17) 调用预置点速度: 水平: <math>240^{\circ} / \text{s}</math> , 垂直: <math>200^{\circ} / \text{s}''</math>;</p> <p>18) 预置点: 300 个;</p> <p>19) 自动巡航: 8 条, 每条可添加 32 个预置点; 自动巡迹: 5 条; 自动线扫: 5 条; 断电记忆: 支持;</p> <p>20) 隐私遮挡: 最多 24 块区域, 同时最多有 8 块区域在同一个画面;</p> <p>21) 定时任务: 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 线性扫描;</p> <p>22) 支持空闲动作, 支持 FD 三维定位, 支持人性化的焦距/速度自动匹配功能;</p> <p>23) 视频压缩: H. 265/H. 264BaselineProfile/H. 264MainProfile</p> <p>24) 音频压缩: G. 711a/G. 711Mu/AAC/G. 722 / G. 726/MPEG2-L2;</p> <p>25) 安全模式: 授权的用户名和密码, 以及 MAC 地址绑定; HTTPS 加密; IEEE 802. 1x 网络访问控制 (白名单);</p> <p>26) ★可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息, 具有 11 行字符显示, 字体可设置为 <math>16 \times 16</math> 像素、<math>32 \times 32</math> 像素、<math>48 \times 48</math> 像素、<math>64 \times 64</math> 像素、自适应等模式, 字体颜色可设置; (以公安部相关检验报告为准, 提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明)</p> <p>27) ★具备较强的网络自适应能力, 在丢包率为 20% 的网络环境下, 仍可正常显示监视画面; (以公安部相关检验报告为准, 提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明)</p> <p>28) 用户管理: 多级用户权限管理;</p> <p>29) 智能检测: 视频动态/遮挡检测、网络断开检测、IP 冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测;</p>		

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		30) 网络接口：内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据； 31) 报警输入：2 路开关量输入(0~5V DC)；报警输出：1 路，支持报警联动； 32) 1 路音频输入，1 路音频输出； 33) SD 卡接口：内置 Micro SD 卡插槽，支持 SD/SDHC/SDXC（最大支持 128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传, 录像不丢失； 34) ★电源具备较好的环境适应性，电压在 AC24V±42%范围内变化时，设备可正常工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 35) 摄像机能够在-50~70 摄氏度环境下稳定工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）14 36) 防护等级：IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护，符合 GB/T 17626.5 4 级标准；		
6	球机 支架	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸 97×182×305mm;	台	2
7	录像 机	1. 支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器 2. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA 网络协议 3. 支持最大 64 路网络视频接入，网络性能接入 320Mbps，储存 320Mbps，转发 320Mbps 4. 支持 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC 分辨率接入 5. 支持 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P 解码，最大支持 16 路视频回放 6. 支持 5 屏显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA1 和 VGA2 可同时显示输出视频图像（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 7. ★最大可接入 8 块接口为 SATA 的硬盘，每个 SATA 口可接入最大 10TB 容量的硬盘，可通过 eSATA 接口接入外置硬盘，样机可外置 SSD 固态硬盘，可配置 8 个 IPSAN 网盘，支持对加密硬盘的适应接入（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 8. 支持 1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份 9. 可对主码流、子码流分别或同时录像，支持双码流录像和三码流录	个	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		<p>像（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）</p> <p>10. 支持三码流：编码配置三码流可选，预览支持3码流切换，录像控制支持3码流控制（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）</p> <p>11. 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）</p> <p>12. ★专业型、综合型数字录像设备，当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≥5s的视（音）频，技术要求：设备应能预录报警触发前最大30S视（音）频（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）</p> <p>13. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>14. ★可通过客户端软件设置采样率为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz及64kHz（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）</p> <p>15. 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作</p> <p>16. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作</p> <p>17. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放</p> <p>18. 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机</p> <p>19. 支持双系统备份功能，支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换</p> <p>20. 支持脸侦测、场景变更、绊线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动</p>		
8	监控级硬盘	4000G; 5900RPM; 64M; SATA	台	6
9	液晶监视器;	<p>1、显示类别：LED背光；</p> <p>2、屏幕尺寸：43寸；</p> <p>3、最大分辨率：1920×1080；</p> <p>4、亮度：450cd/m<sup>2</sup>；</p> <p>5、对比度：4000:1；</p> <p>6、响应时间：8ms；</p> <p>7、可视角度：水平178°，垂直178°；</p> <p>8、可视面积：930.20mm×523.26mm；</p> <p>9、输入输出接口：BNC输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口1个；DVI输入接口1个；USB1个</p> <p>10、电源：AC100V--240V 50/60Hz；</p>	块	1

序号	项目名称	规格 参数	单位	数量
		11、功耗：≤160W； 12 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 13、净重：20kg 14、监视器产品需提供 3C 认证证书。 ★15、要求提供产品厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函及产品参数确认函原件（加盖公章）。		
10	线缆	HDMI 电缆,7m,黑色	批	1
11	交换机	1、配置：可用百兆电口数≥8 2、交换容量≥1.6Gbps 3、包转发率≥1.2Mpps 4、支持关键业务保障（视频红口保障），提供官网截图证明	台	6
12	交换机	1、配置：可用百兆电口数≥16 2、交换容量≥7.2Gbps 3、包转发率≥5.36Mpps 4、支持关键业务保障（视频红口保障），提供官网截图证明	台	1
13	网线	1、超五类室内双绞线；导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%）； 2、线规：24AWG;电缆外径：5.1±0.3mm； ★3、通过 ISO/IEC1180:2001 Class D、ANSI/TIA-568-C.2 测试，CM 阻燃等级，符合 UL 认证，提供符合 CNAS 认证的第三方检测报告。	批	1
14	视频监控电源线	国标专业视频监控电源线	批	1
15	网络机柜	16U /600*1000*1400mm/配电源插座。材料采用优质冷轧钢板。	台	1

### 三、商务要求

#### （一）基本要求

- 1、交付时间：合同签订后 30 天后进行验收。
- 2、交付地点：用户指定地点。
- 3、付款方式：合同签订后 5 个工作日内支付合同金额的 30%，设备全部到位支付合同金额的 50%，余款验收合格后付清（其中 5%作为质保金两年后付）。
- 4、踏勘要求：

4.1 为更好的理解采购人的实施意图和采购需求，投标人须在 2018 年 7 月 5 日-2018

年7月13日上班时间对本项目进行实地踏勘，并取得采购人对该项目现场踏勘确认函；

4.2 采购人实地踏勘联系人：吴主任，联系方式：13337655028；有关费用自理，踏勘期间如发生意外自负。

4.3 投标人须根据实地踏勘的情况提供实施方案。

5、验收要求：按招标文件采购需求的要求和中标人投标文件的响应承诺进行验收。

#### （二）、售后服务要求

1、所有货物质保期3年，质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。

2、投标人应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包含在投标价格之内。

3、提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到保障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

## 第四部分 合同条款及格式

合同编号：

项目编号：

临高县教育局临高县 2017 年薄弱学校改造  
计划设备类项目中央专项资金（提前批）生  
活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡  
床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）

# 服 务 合 同

（专用条款参考范本）

签订日期：2018 年 月 日

甲方：临高县教育局

乙方：\_\_\_\_\_(中标人)

甲乙双方根据 年 月 日临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）（项目编号：HNZK2018-6-1）开评标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目通用合同条款的补充。当合同通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

序号	货物名称	品牌、型号、配置	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
报价总额（小写）					大小写应一致	
报价总额（大写）						

二、交货地点：甲方指定地点。

三、交货期：合同签订后 30 天后进行验收。

四、付款方法和条件，付给卖方的合同款依据如下方法和条件：

1、付款货币：人民币。

2、付款方式：

1) 合同签订后 5 个工作日内支付合同金额的 30%，设备全部到位支付合同金额的 50%，余款至验收合格后付清（其中 5%作为质保金两年后付）。

2) 其他方式由甲乙双方协商约定。

五、所有货物质保期 3 年，质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

- (一) 合同通用条款和专用条款；
- (二) 中标通知书；
- (三) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）        乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_        地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_        法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

        年 月 日                                年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经海南政开招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南政开招标有限公司（盖章）

经办人：\_\_\_\_\_

**注：以上合同条款供参考，具体合同以采购人和中标人双方协商为准。**

## 第五部分 投标文件格式

### 一、投标文件清单及相关要求

本次公开招标每一投标人需要提交七册纸质投标文件（正本一册，副本六册），纸质投标文件按照以下清单提交。文件须按如下序号顺序装订或制作，且每一页文件都必须加盖投标人公章。

序号	文件名称
--	封面（见附件三）及目录
1	投标承诺函
2	法定代表人授权书
3	关于资格声明函
4	无违法记录声明函
5	企业三证（副本）复印件
6	单位财务报表复印件
7	缴纳税收记录和社保缴纳记录凭证复印件
8	企业综合概况
9	开标一览表
10	投标报价明细表
11	技术响应表
12	售后服务承诺
13	现场勘查确认函原件
14	设施方案
15	需要提供的其他文件

注：

- 1.投标文件(正、副本)均应分开密封，在封口处由法定代表人亲笔签字并加盖投标人公章，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件一）。
- 2.《法定代表人授权书》及《开标一览表》（均要求原件）应另行密封在一个文件袋，密封文件封套正面须按“开标一览表文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件二），在开标当日与投标文件同时递交招标人。

## 二、 资格性文件

### (一) 法定代表人授权书

致 海南政开招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_身 份 证：\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人代表我方参加贵公司组织的临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）项目（项目编号为：HNZK2018-6-1）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 \_\_\_\_\_(公章)

法定代表人 \_\_\_\_\_(签名)

受托人 \_\_\_\_\_(签名)

20\_\_\_\_年 月 日

注：须附法定代表人及被委托人身份证复印件

## (二) 投标承诺函

致：海南政开招标有限公司

根据招标文件（项目名称：临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）项目编号：HNZK2018-6-1）要求，现提供已签署和密封的正本壹份、副本陆份纸质投标文件，并正式授权（被授权人名字）以本公司名义，全权代表我方参加项目公开招标采购。

### 本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。
2. 投标有效期为开标后 90 天，中标人有效期延续到项目验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
5. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到**投标报价最低并不一定获得中标资格**。
7. 我方同意按招标文件规定向贵司缴纳招标代理服务费，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次公开招标活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

承诺日期：    年  月  日

### (三) 资格声明函

致：海南政开招标有限公司

关于贵单位组织的临高县教育局“临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）”项目的公开招标活动，本人签字愿意参加投标，并有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）                    联系电话：\_\_\_\_\_

职    务：\_\_\_\_\_

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）                    联系电话：\_\_\_\_\_

职    务：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

2018年 月 日

### 三、技术与商务部分文件

#### (一) 企业综合概况

企业名称					
经济性质	有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
法定代表人			电话/传真		
营业地址	省（自治区、直辖市）地区（市、州、盟） 县（区、市、旗）				
	街（路、道、巷、乡、镇）号（村）		邮政编码		
企业简介	营业执照注册号码		发证机关		发证日期
	营业范围				
	其他	（可在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）			





#### **(四) 售后服务承诺**

**说明：**

投标人可参考以下内容进行承诺：

- 1、项目当地的售后服务情况；
- 2、维护内容及计划，包括维修响应时间；
- 3、质保期后的维修费用，包括零配件费用。

### (五) 技术参数响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，如有遗漏、未列入下表的视作报价人不响应，作无效投标处理。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应，作无效投标处理。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，将视为虚假应标，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。投标人所投设备的品牌及型号与《用户需求书》中提供的参考品牌和型号不一致的，要如实进行说明，否则将视为虚假应标，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

序号	货物名称	招标文件技术参数 /功能要求	投标文件技术参数 /功能响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标单位全称：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_法定授权代表签字：\_\_\_\_\_

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但表式不变；

2、请在“投标文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况；

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

## (六) 现场踏勘确认函

### 现场踏勘确认函

(项目编号：HNZK2018-6-1 )

我公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日,对临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中  
央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设  
备、安保设备项目）（编号： HNZK2018-6-1）的项目现场进行了现场勘察，对现场情况  
都进行了了解和确认。

踏勘单位（盖章）：

业主单位（盖章）：

踏勘单位代表（签名）：\_\_\_\_\_

法人或授权代表人（签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**(七) 实施方案**  
**(格式自拟)**

## (八) 投标人认为应提供的其它材料或说明

附件一：投标文件袋封面标贴格式

临高县教育局临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）

投标文件

内容：  正本文件 /  副本文件

项目名称：临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）

项目编号：HNZK2018-6-1

投标人名称：

请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本

**重要提示：**

1. 投标文件递交：2018 年 月 日： - ： （北京时间），逾期不再接收。
2. 投标文件递交地点：海口市国兴大道 9 号会展楼 2 楼海南省公共资源交易服务中心 室（海南省政府政务服务中心南侧）。

附件二：开标一览表文件袋封面标贴格式

临高县教育局临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）

投标文件

内容：开标一览表

项目名称：临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金（提前批）生活设备及信息化等采购和安装项目（学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目）

项目编号：HNZK2018-6-1

投标人名称：

**重要提示：**

1. 投标文件递交：2018 年 月 日 ； - ； （北京时间），逾期不再接收。
2. 投标文件递交地点：海口市国兴大道 9 号会展楼 2 楼海南省公共资源交易服务中心 室（海南省政府政务服务中心南侧）。

附件三、投标文件封面

投  
标  
文  
件

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

投标人名称:

项目名称: 临高县 2017 年薄弱学校改造计划设备类项目中央专项资金 (提前批) 生活设备及信息化等采购和安装项目 (学生睡床、储物柜、食堂设备、安保设备项目)

项目编号: HNZK2018-6-1

(以上填写投标人名称并加盖公章)