
海南省政府采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：HNZK2018-8-6

项目名称：临高县人民检察院检委会会议系统

采购人：临高县人民检察院

采购代理机构：海南政开招标有限公司

目录

第一部分竞争性磋商邀请函·····	(2)
第二部分供应商须知·····	(4)
第三部分用户需求书·····	(14)
第四部分合同条款及格式·····	(28)
第五部分响应文件格式·····	(31)

第一部分竞争性磋商邀请函

受临高县人民检察院(以下简称“采购人”)的委托,海南政开招标有限公司(以下简称“招标人”)就临高县人民检察院检委会会议系统(项目编号:HNZK2018-8-6)组织竞争性磋商,欢迎国内合格的供应商参加竞标。

1.项目编号: HNZK2018-8-6

2.项目的名称、用途、数量及简要技术要求:

2.1 项目名称: 临高县人民检察院检委会会议系统

2.2 用途: 会议办公

2.3 包号: 一批不分包

2.4 数量及简要技术要求: 详见《用户需求书》

2.5 预算金额: 781,600.00 元

3.供应商准入资格:

3.1 在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人,符合《政府采购法》第二十二条的规定;

3.2 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,须提供 2018 年任意 1 个月的纳税证明、社保证明材料并加盖公章;

3.3 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,须提供无违法记录声明函;

3.4 购买本项目磋商文件并按时缴纳投标保证金;

3.5 投标人需提供扩声系统及无纸化系统原厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函;

3.6 本项目不接受联合体投标。

4. 磋商文件获取:

4.1 发售文件时间: 2018 年 9 月 19 日—2018 年 9 月 26 日 09:00-11:30, 14:30-17:00;

4.2 发售文件地点: 海口市龙华路 23 号乔海商城 3 楼 A330 房;

4.3 售价: 人民币 200 元/份(售后不退);

4.4 购买磋商文件时须携带:

(1) 法人授权委托书、身份证、企业三证副本以及提供 2018 年任意 1 个月的纳税证明、社保证明材料。

(2) 以上材料验原件收盖单位公章复印件(法人授权委托书收原件)。

5. 响应文件和磋商保证金的递交:

- 5.1 响应文件递交时间：2018年9月30日 9:20-9:30，逾期不再接收。
- 5.2 响应文件递交地址(地点)：海口市蓝天路31号名门广场北区A座2001房。
- 5.3 磋商时间：2018年9月30日9:30（北京时间）。
- 5.4 磋商地点：海口市蓝天路31号名门广场北区A座2001房。
- 5.5 磋商保证金到账截止日期及支付地址：详见《供应商须知》。

6. 采购人联系方式

- 6.1 采购人单位：临高县人民检察院
- 6.2 采购人地址：海南省临高县临城镇临美路镇政府南50米
- 6.3 联系人：陈先生
- 6.4 采购人电话及传真：0898-28266121

7. 代理机构联系方式

- 7.1 代理机构地址：海口市龙华路23号乔海商城3楼A330房
- 7.2 联系人：刘女士
- 7.3 电话及传真：0898-66724984
- 7.4 邮箱：3302308701@qq.com

第二部分 供应商须知

一、磋商文件说明

1. 磋商文件是阐明采购人所需工程、货物及服务的基本要求性文件，磋商文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2. 磋商文件以纸质文件制作，由竞争性磋商邀请函、供应商须知、用户需求书、合同条款及响应文件格式共五部分组成。
3. 供应商必须认真阅读理解磋商文件的各项要求，如有任何疑问应在距离磋商开始 48 小时前以书面或传真形式向招标人提出澄清要求，招标人将及时予以回复，逾期不受理。
4. 招标人在采购项目过程中，有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

二、概念释义

1. 适用法律

本次竞争性磋商适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律、法规和规章。

2. 释义

- 2.1 采购人:指临高县人民检察院，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。
- 2.2 招标人:指海南政开招标有限公司（简称“政开招标”），组织实施政府集中采购项目的招标；制定实施集中招标活动的具体操作规程；受理供应商的询问或质疑；不以任何身份出任评审小组成员。
- 2.3 供应商:系指在海南政开招标有限公司报名购买磋商文件，响应招标、符合磋商文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 2.4 磋商小组:是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。
- 2.5 实质性响应:是指符合响应文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- 2.6 正偏离:是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。

2.7 负偏离：是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。

2.8 符合（无偏离）：是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。

2.9 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

2.10 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 供应商在本项目采购公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的供应商不得参与竞争性磋商。违法失信行为记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

三、响应文件的制作

1. 原则

1.1 供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，否则招标人将依法终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

1.2 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次竞争性磋商而发生的一切费用。

2. 响应文件的组成

2.1、按磋商文件中“第五部分响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成响应文件。

2.2、响应文件应包含正本一册、副本二册及报价一览表一份，正本、副本文件、报价一览表均应分开装订并密封，封口处必须加盖骑缝章，并注明：“请勿在磋商时间之前启封”加盖供应商公章并由法人亲笔签字确认密封，响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。如正本和副本内容不一致，以正本为准。

2.3、响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

2.4、响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5、任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代理人在旁边签字后方为有效。

2.6、所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见响应文件格式）。

2.7、响应文件所有内容应使用不褪色墨水书写或打印，字迹须清晰易于辨认，并由供应商法定代表人或其委托代理人，于响应文件正本每页右下角签字并加盖企业公章，副本可复印正本，没有签字和盖章的文件将无法通过资格审查。

2.8、没有按照“响应文件的制作”和“响应文件格式”的相关要求制作的响应文件，将被视为无效响应文件。

3. 磋商报价

3.1 报价是供应商在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在响应文件和合同书中未有明确列述、项目方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 报价将作为评审的重要依据之一，如果报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

4. 报价勘误修正准则：

4.1 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以磋商小组审定通过方为有效。

4.2 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 磋商保证金及采购代理服务费用

5.1 供应商必须在磋商前按磋商文件要求缴纳磋商保证金。磋商保证金必须采用银行转账形式缴纳，不接纳支票和其它票证，转账(或汇款)的银行回单先传真至政开公司以便及时向银行确认，供应商未按要求缴纳磋商保证金，采购代理机构有权拒绝接收其响应文件。

5.2 磋商保证金：成交人的磋商保证金将在签订采购合同后 5 个工作日内无息全额退还；未成交人的保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内予以无息退还。

5.3 采购代理服务费：招标代理服务费根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第 31 号）与《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）相关规定，招标人按本项目预算金额的 1.5% 向成交人收取采购代理服务费。

6. 响应有效期

6.1 响应有效期为从磋商截止之日起计算的 90 天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。在此有效期内未经招标人同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下招标人可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长响应有效期的要求与答复均要求为书面形式。

四、关于政策性优惠

1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的,其评标价=磋商报价* (1-2%) ; 供应商所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的,其评标价=磋商报价* (1-1%) ; 供应商所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

3 供应商为小型和微型企业 (含联合体) 的情况:

3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准 (工信部联企业 [2011] 300 号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

3.2 具体评审价说明:

1) 供应商为小型或微型企业, 其评审价=磋商报价* (1-6%) ;

2) 投标人供应商为联合体投标, 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 其评审价=磋商报价* (1-2%) 。

3.3 供应商为工信部联企业 [2011] 300 号文规定的小型 and 微型企业 (含联合体) 的, 必须如实填写“中小企业声明函” (内容、格式见财库 [2011] 181 号), 否则无效。如有虚假骗取政策性加分, 将依法承担相应责任。

五、竞争性磋商

1. 招标人按竞争性磋商邀请函规定的时间和地点进行磋商, 采购人代表、招标人有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加磋商活动, 参加磋商的代表须持本人身份证原件和法人代表授权书原件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的, 招标人对响应文件的处理不承担责任。

2. 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

3. 开标时, 供应商代表将查验响应文件密封情况, 确认无误后拆封, 公布每份响应文件中“报价一览表”的内容, 并且公布每份响应文件提供情况是否符合“正本一册、副本二册”的要求, 以及招标人认为合适的其他内容, 招标人将做好记录。若响应文件未密封或不符合“正本一册、副本二册”提供要求的, 招标人将拒绝接受该供应商的响应文件。

六、磋商小组的组成及工作要求

1. 磋商小组是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合采购货物的特点，招标人从省综合评标专家库中随机抽取相关专家 2 名和用户代表 1 名组成磋商小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3，该磋商小组独立工作，负责确定磋商文件，评审所有响应文件并确定能够进入磋商阶段的供应商，与供应商进行磋商，向采购人推荐成交候选人。磋商小组负责对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。

2. 磋商小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和响应文件要求进行评审和磋商。如发现磋商小组的工作明显偏离响应文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督部门同意，可以解散该磋商小组，重新组织磋商，并依法追究有关人员的法律责任。

七、磋商和评审

磋商评审流程：

1.1 项目介绍：

1.1.1 主持人介绍参与磋商相关人员、项目基本情况。

1.1.2 采购人陈述采购需求（不发表倾向性或排斥性言论；不涉及厂家、品牌或型号）。

1.1.3 主持人宣读评审纪律、讲解评审标准后，开始唱标。

1.2 资格审查及磋商：

1.2.1 资格审查：磋商小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行符合性、资格性审查，如供应商不具备磋商资格，磋商小组可按投票方式决定是否作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.3 《资格审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。

1.2.2 出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过资格审查：

- 1) 不满足供应商资格要求的；
- 2) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 交货期、工期或报价有效期不满足磋商文件要求的；
- 4) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；
- 5) 磋商小组认为报价未实质响应磋商文件要求的；
- 6) 不满足磋商文件规定的其它条件的。

1.2.3 资格审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人	投标人	投标人
			1	2	3

1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	投标有效期	是否满足磋商文件要求			
4	投标保证金	是否按磋商文件要求缴纳的			
5	交货期或工期	是否满足磋商文件要求			
6	其它	无其它无效投标认定条件			
结论					

说明：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰

1.2.4 确定进入磋商阶段的供应商：磋商小组将所有通过资格审查的供应商确定为进入磋商阶段的供应商。

1.2.5 磋商：磋商小组成员根据进入磋商阶段供应商提供的技术、商务响应情况，商定磋商的内容和重点。磋商小组与进入磋商阶段供应商逐一进行磋商（抽签决定磋商先后顺序）。在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求供应商进行最终报价。最终报价经供应商授权代表口头报价，由供应商授权代表在报价结果上签名并加按手印或盖章，并经磋商小组签名确认。

1.2.6 磋商小组按照最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，由评审得分按高至低的顺序推荐 3 名供应商为成交候选人。

2、相关要求：

2.1 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。磋商小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在评审和磋商过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。

2.2 磋商小组认为有必要时，将向供应商就响应文件内容进行询问。供应商须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为响应文件不可分割的内容。

3. 如果发现下列情况之一者，其响应文件将被拒绝或作无效文件处理：

3.1 在近三年内参与国内政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；

3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与报价，违反了诚实信用、公平竞争原则；

- 3.3 供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；
- 3.4 响应文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；
- 3.5 不符合专业条件；
- 3.6 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；
- 3.7 拒绝、对抗磋商小组所作的合理决定或要求；
- 3.8 符合磋商文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

4.废标条件与处理：

本项目或独立包组出现下列条件之一则定作废标：

- 4.1 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；
- 4.2 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 4.1 条废标条件时，招标人将情况报告采购人，经采购人同意后重新组织其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商；

- 4.3 供应商的磋商报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受。

5.推荐结果

- 5.1 招标人在磋商结束后 2 个工作日内将磋商小组推荐的评审结果送达采购人。

6、有下列情况之一的，供应商成交无效，上报上级主管部门，在一年内禁止参加政府采购活动：

- 6.1 提供虚假材料谋取成交的；
- 6.2 不实质疑，影响政府采购工作的。

八、量化评审方法

磋商小组在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，对供应商的技术、商务、价格三部分进行综合评审，总分 100 分，以综合得分前 3 名的投标人推荐为成交候选人。

2.量化评审内容

评分项目	技术、商务项	价格项
权重	70%	30%

其中价格分采用低价优先法计算，以满足磋商文件要求的所有磋商报价最低值为评标基准价，价格分为满分（30 分）。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

如投标人满足第二部分第四条“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

1、报价方式：

- 1.1 第一轮报价：供应商在响应文件中，进行第一轮报价。

1.2 第二轮报价：进入磋商阶段供应商在磋商中，进行最后报价（进行口头报价）。最后报价和本轮磋商结果经打印，由供应商授权代表签名并按上手印或盖章，并经磋商小组签名确认。

2、报价要求

2.1 报价中必须包含项目本身及采购需求中涵盖的所有内容、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，以交钥匙工程为准。

2.2 与项目相关的其他费用及本磋商文件中说明包含在内的相关费用应视为包括在报价之内。

3.评分细则表

序号	评分项目	评分标准	分值
一、技术商务评分原则（分值 70 分）			
1	技术指标响应	技术指标（含产品资质要求）响应情况，完全满足为满分，带★的指标不满足每个扣 3 分，非★的指标不满足每个扣 1 分，扣完该项分值为止。	45
2	生产厂家实力	1.为确保该项目有五星级的售后服务保障，所投会议系统生产厂家出具国家权威机构颁发的符合五星级标准的“服务认证证书”，该证书上应体现本项目所使用的数字会议系统及专业音响系统。同时会议系统生产厂家还获得“中国绿色环保产品证书”及“CMMI3 软件能力成熟度集成模型认定”，全部满足计 5 分，缺一项扣 2 分。（提供证书复印件并加盖厂家公章，提供网络查询核实截图，现场提供网址备查。）	5
		2.所投会议系统生产厂家获得国家权威机构颁发的“武器装备质量管理体系认证证书”、“音视频智能系统集成工程资质一级证书”全部满足计 5 分，缺一项扣 3 分。（提供证书复印件并加盖厂家公章）	5
		3.为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投会议系统生产厂家获得 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系证书，两个证书缺一不可，满足计 5 分，不满足不得分（提供证书复印件并加盖原厂公章，提供网络查询核实截图，现场提供网址备查。）	5
3	售后服务及培训方案	根据投标人提供的售后服务方案、培训方案进行评分。优：8-10 分；良：4-7 分；一般：1-3 分	10
二、报价部分评分原则（分值 30 分）			

4	投标报价	基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = 基准价 / 投标报价 × 价格权值。	30
综合得分合计：100 分			

九、评定成交

1.成交

- 1.1 采购人从磋商小组推荐的成交候选人中由综合得分高至低的排名确定成交人。
1.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

2.成交通知

2.1 供应商被确定为成交人后，将在海南省人民政府网(www.hainan.gov.cn)中国海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)网站公告。参与本次磋商的供应商，未在成交人名单之列者即为落标。

2.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

2.3 没有合法理由或未经采购人同意，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

3.合同签订

3.1 成交人应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，招标人有权没收其磋商保证金。

3.2 磋商文件、成交人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对磋商文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以招标人的理解为准。

4.质疑与投诉

4.1 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向招标人提出质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对磋商文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在上述时间内以书面形式及时直接向招标人提出。

4.3 对成交候选人或供应商的报价行为提出质疑时，被质疑者应给予书面澄清回复。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5.没收磋商保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件：

- 5.1 已递交响应文件，并在磋商之后，响应有效期满之前，撤回或放弃其投标；
5.2 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息；
5.3 在磋商期间，使用不正当手段试图影响、改变磋商结果；
5.4 恶意串通或捏造事实，对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

- 5.5 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；
- 5.6 擅自将成交项目分包转让他人；
- 5.7 成交结果公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；
- 5.8 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；
- 5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

十、磋商须知

1、采购预算总金额：781,600.00 元

2、磋商保证金数额： 7,000.00 元

3、磋商保证金汇入户址：

开户名称：海南政开招标有限公司

账号：46050100353600000385

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口龙珠支行

注：磋商保证金应在距离磋商开始前划入或存入招标人指定账户并注明汇款单位、项目编号。如供应商磋商保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件

。

第三部分用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：临高县人民检察院检委会会议系统
- 2、项目编号：临高县人民检察院
- 3、交付期：合同签订后 45 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕

二、采购需求

为了加快推进检察院会议室信息化支撑平台建设要求，确保评审系统信息化和实现无纸化上线运用。本次新增以下设备满足临高县人民检察院检委会评审会议室信息化建设的要求。

1、会议室功能定位

- (1) 会场布局：会议方桌布局约 25 人；
- (2) 主要用途：案件评审、交流会议，会议签到投票表决、无纸化办公、会议议论备案。
- (3) 功能：多媒体显示系统，音频扩声系统，数字扩声系统，无纸化办公系统。

2、会议室配置投影系统

会议配置大屏幕高清投影系统。满足本会议室平常的文字、图片、视频画面信号、会议互动观看视频。

3、无线会议发言系统

会议室设计无线会议系统，每只话简单元通过红外线，外形美观，安装灵活，使用非常方便，而且不需要布线，不影响整体的装修布局。根据会议室布局设计如下：

- ① 数字会议主机 1 台（系统核心）；
- ② 主席单元 1 台（主席位用）；
- ③ 代表单元 3 台（桌面可移动）；
- ④ 话筒前级 1 台（提升麦克风灵敏度，有效处理回声）；

4、专业扩声系统

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要 $\geq 98\text{dB}$ ，声场不均匀度要做到 1kHz 和 4kHz 时测量 $\leq 8\text{dB}$ ；传声增益在 125~4 kHz 的平均值要 $\geq -8\text{dB}$ 。

- ① 设计 2 只 150W 专业会议音箱安装在会场前后两侧，壁挂，H=2.3 米安装。
- ② 现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声的使用需求
- ③ 功放功率严格安装音箱功率的 1.5 倍配置

信号源：

- ① 无纸化编解码器（需 1 路 HDMI 接口）；
- ② PC 电脑（共需 1 路 HDMI 信号接口）；
- ③ 实物展示台高清信号 1 路输入 HDMI 信号和 1 路输出 HDMI 信号）；

显示设备：

- ④ 无纸化编解码器（占 HDMI 信号 1 路输入，占 HDMI 信号 1 路输出）；

5、无纸化办公系统

临高县人民检察院会议室每个座位设计 1 台一体化升降终端，超薄电容屏升降一体机会议系统，可提供丰富的会议功能，协助会整个会议流程进行高效便捷的控制，对会前准备，会中管理以及会后归档操作提供多种服务功能，保证会议正常、有序、安全地进行；本次会议室具体设计如下：

- ① 全数字会议控制主机 1 台（系统核心，控制、管理）；
- ② 无纸化智能桌面（触控分体式升降器）20 台（每个座位席设计 1 台，用于无纸化会议显示）；
- ③ 编解码器 1 台（用于无纸化会议视频输入/输出）；
- ④ 交换机 1 台；

6、实物展示系统

会场需配置一台实物展示台需要把物证和文件内容通过实物展示台进行放大通过视频接口连接高清混插矩阵的输入切换到投影仪显示观看；

7、室内装修

会议室内部装修，内容含背景墙设计装修，背景墙需有国徽标志，灯光明亮，桌子为会议一体化大型会议桌，椅子要求透气舒适。

三、设备清单及技术参数

序号	设备或材料名称	单位	数量	技术参数
一、投影显示系统				
1	投影仪	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投影机型：商教投影机； 2. 投影技术：0.63x3 BrightEra 液晶面板；灯泡：≥225W 高压汞； 3. 亮度要求：≥4200 ISO 流明（亮度值根据 ISO21118 国际投影机标准所测定）；分辨率：≥1024×768；长宽比：4:3； 4. 对比度：12000: 1 5. 投射比：1.40:1-2.27:1 6. 变焦：1.6 倍手动变焦； 7. 投影方式：正投/背投/吊装/台式； 8. 自动模式：自动亮度调节功能，根据使用环境不同而调整灯泡输出亮度， 9. 灯泡变暗功能：当输入信号不变时，投影机可通过设置节能模式进入灯泡变暗功能； 10. 网络传输控制功能：配备 RJ45 网络端口，并支持无线网络模块连接，可实现网络软件对远程投影机进行管理、监控及日程设置，极大提高网络集中控制效率； 11. 灯泡使用时间：节能模式≥10000 小时； 12. U 盘直播功能：无需安装任何软件，可直接播放 U 盘里面的文档、图片等文档； 13. 多媒体网络功能：使用网络发表功能，最多将 8 台电脑连接到投影机，最多同时从 4 台电脑投射图像，将 USB 无线连接器（非附带）连接到投影机可以让投影机以无线方式连接电脑；支持与平板电脑/智能手机通过 USB 无线连接器 IFU-WLM3 无线连接到投影机。 14. 输入输出控制端口：2 路 VGA 输入、1 路 USB 端口（A、B 型各一路）、1 路 HDMI 输入、1 路 VGA 输出、1 路 RJ—45 控制端口、1 路 USB 无线网络接收模块端口、1 路电脑控制端口、1 路 S 视频、混合、一路 RS232 控制接口。 15. 其它功能：12 比特伽玛 3D 校正，一键式 ECO 模式，2000 小时亮度恒定功能，电源直接开关，即关即拔。

				16. 投影机厂家整机保修 3 年, 灯泡 1 年
2	实物展台	套	1	<p>1.像素: ≥ 500 万像素;</p> <p>2.变焦: 整机 220 倍放大;</p> <p>3.解像度: ≥ 900 线;</p> <p>4.对焦/白平衡: 自动/手动;</p> <p>5.图像特技: 负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题;</p> <p>6.接口: 2 组 RGB 输入、2 组 RGB 输出、3.5 插口音频输入 3 组、3.5 插口音频输出 1 组、麦克风输入、复合视频 RCA 输入 1 组、复合视频 RCA 输出 1 组、S-VIDEO 输出 1 组、1 组 RS232 控制接口;</p> <p>7.光源: 2*1W LED 双臂灯; 红、蓝增益及亮度调节功能;</p> <p>8.方便的底部抽拉式主板设计; 展台臂杆顶部放大缩小旋钮; 展台内置遥控器</p> <p>9.内置简易中控功能, 可控制投影机开关机, 投影机输入信号切换等;</p> <p>10.功能键: 为方便使用者操作, 展台操作面板功能按键不少于 18 个, 且提供中文标识, 通过展台面板功能键可实现: 图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能</p> <p>软件:</p> <p>1.软件采用模块化设计, 在传统展台软件的基础上增加了组卷, 阅卷, 文件管理, 微课录制, 微课视频编辑等模块, 功能更加丰富;</p> <p>2.支持展台的光学缩放和数码缩放功能; 可以实现“漫游”功能, 方便使用;</p> <p>3.提供分屏功能, 支持单屏, 双屏, 三屏显示, 每个屏幕可以插入图片或 PPT 资源, 分屏状态下, 屏幕位置可进行切换;</p> <p>4.可以一键将展台图像拖入到 word 文档中, 方便文件编辑;</p>
3	120 寸投影幕布	台	1	尺寸: 120 寸, 电动前投幕, 材质: 玻纤幕
4	电脑	台	1	<p>中央处理器: \geq Intel 酷睿第六代 G3900(双核/2.8GHz/3MB 三级缓存/65W)</p> <p>主板芯片: 不低于 Intel® H110 芯片组, 集成 Intel 千兆网卡, 支持 PXE 和 WAKE ON LAN(WOL),</p> <p>内存: $\geq 4G$ DDR4 2133MHz 或更高, 最大支持 16G。</p> <p>硬盘: $\geq 500GB$ 7200 转 SATA3</p>

				<p>显卡:高性能显卡, VGA+HDMI 双数字接口, 支持双屏异路显示。</p> <p>扩展槽: 1 个 PCI-Ex1; 1 个 PCI-Ex16;</p> <p>USB 端口: 前面板 I/O 接口: 2 个 USB 3.0 接口; (分离设置, 间距\geq2CM, 互不干扰); 背板 I/O 接口: 2 x USB 3.0 接口 2 x USB 2.0 接口</p> <p>主机维护:中文 BIOS, 同时可以通过鼠标来进行图形化界面的操作</p> <p>电源:\geq200W 高效电源</p> <p>机箱:标准 MATX 立式大机箱, 不小于 23L, 免工具拆卸机箱</p> <p>显示器:同品牌 19.5LED 显示器, 显示比例 16:9, 接口 VGA</p> <p>软件系统:预装 Windows 正版系统</p>
二、麦克风				
1	一拖四数字无线会议麦克风(四桌面)	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用先进 PLL 频率合成锁相环技术, 微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道, 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制, 信号更稳定。 3. V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用 640-830MHZ 频段, 每台接收机拥有 200 个可调频率。 6. 采用传统按键操控, 更省电, 更经济实惠, 性价比高, 内置高性能的语音压扩技术, 支持卡侬输出及 AV-3.0 输出, 使音质更完美。 7.系统指标: 频率范围: 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目: 500 个、音频响应: 80HZ-18KHZ(\pm2dB)、信噪比: $>$105dB、灵敏度: -105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离: 空旷 50 米 8.接收器指标: 平衡 200Ω负载-13dBV, 非平衡 600Ω、音频输出阻抗: 平衡 200Ω; 1 路合并非平衡 600Ω; 9.麦克风指标: 输出功率: 高功率 30mW; 低功率 3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风
三、专业扩声系统				
1	高档专业会议音箱	只	2	<ol style="list-style-type: none"> 1.阻抗: 8Ω 2.频响: 65Hz~20KHz

				<p>3.额定功率: 150W 4.灵敏度: 95dB/W/M 5.覆盖角度: (H)80° (V)60° 6.高音: 3"锥形高音单元×2 7.低音: 8"低音×1 ★该设备生产厂家获得专业舞台音视频设计、安装及调试资质甲级证书,提供相关证明文件并加盖厂家公章。</p>
2	专业功放	台	1	<p>1.智能控制强制散热设计,风机噪音小,散热效率高特点; ★2.两声道功放有三档输入灵敏度选择,轻松接纳宽幅度范围信号源输入,需提供由质量监督检验研究院检验的产品功能确认证书复印件。证书含有短路、过载(扬声器)保护装置符合字样。 3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护,变压器过热保护),让用户放心使用; 4.智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作; 5.输出功率:立体声/并联 8Ω:200W*2、立体声/并联 4Ω:300W*2、桥接 8Ω:600W; 6.信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB); 7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%; 8.供电:~ 220V(50/60Hz)</p>
3	全频音箱支架	只	2	固定面板固定孔尺寸(长*宽): 34mm*34mm
4	话筒前级	台	1	<p>1.96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换。 ★2.单机提供 20 组设备数据存储, 提供 10 组效果数据存储,通过 PC 软件可进行设备之间的复制;(要求提供软件功能操作界面截图证明) ★3.具有防啸叫, 话筒带 4 种级别的防啸叫功能;(要求提供软件功能操作界面截图证明) ★4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置, 输入延时最长可达 30ms,输出延时最长可达 60ms;(要求提供软件功能操作界面截图证明) ★5.效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器, 回声和效果的具体参数均可调; 噪声门开启范围 -119dBu 至 -10dBu (要求提供软件功能操作界面截图证明) 6.单机提供 20 组设备数据存储, 提供 10 组效果数据存储,通过 PC 软件可进行设备之间的复制。 7.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操</p>

				<p>作的部分或全部功能,以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。</p> <p>8.采用汉字液晶屏和 6 段 LED 显示输出的电平、哑音及编辑状态。</p> <p>9.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置,输入延时长可达 30ms,输出延时长可达 60ms。</p> <p>10.输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量。</p> <p>11.效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器,回声和效果的具体参数均可调。</p> <p>12.可以通过 S 端子连接中控来控制通道的主要参数。</p> <p>★13.话筒带 4 种级别的防啸叫功能。为了保障本项目的服务品质,生产厂家需提供涵盖音视频系统集成(公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式管理信息平台、中控矩阵、LED 大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响)的设计和生产的 ISO9001 标准质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书提供证书复印件并加盖原厂公章,提供网络查询核实截图,现场提供网址备查。</p>
5	电源时序器	台	1	<p>1.8 通道电源时序打开/关闭。</p> <p>2.远程控制(上电+24V 直流信号)8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。</p> <p>3.当远程控制有效时同时控制后板 ALARM(报警)端口导通一起到级联控制 ALARM(报警)功能。</p> <p>4.单个通道最大负载功率 2200W,所有通道负载总功率达 6000W。</p> <p>5.输出连接器:多用途电源插座。</p> <p>6.额定输出电压:AC220V/50Hz、额定输出电流:30A</p>
四、无纸化系统				
1	智能无纸化会议管理平台	台	1	<p>★1.支持添加多个会议室,支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制。(提供软件界面截图,加盖生产厂商公章)</p> <p>2.支持用户管理功能,添加、导入、修改、删除用户,支持对用户进行分组,支持建立用户的组织架构,添加用户时可用组织架构来筛选用户。</p> <p>3.支持不同权限管理模式,含系统管理员、会议秘书、和普通用户,不同会议秘书创建的会议互相保密,系统管理员有管理所有会议的权限。</p>

- 4.支持创建多个会议模板,会议管理人员可以编辑模板,进行快速会议的创建。
- 5.会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换,同时支持统一升降机控制、统一开关机。
- 6.支持多会议标语,在会议中可以任意切换会议标语,方便不同议程议题召开。
- ★7.支持多个投票项,支持实时查看投票结果、查看历史投票记录。(提供软件界面截图,加盖生产厂商公章)
- 8.支持添加各类视频文件,用户在客户端可自由点播查看,可以在管理后台预览。
- 9.支持添加 rtmp/rtsp 格式直播流,用户可在终端点播查看。
- 10.支持会前模拟会议室对参会人员排位,并导出排位图,
- 11.支持设置文件的查看权限,若参会人员无权限查看,终端会自动屏蔽此文件的显示。
- 12.支持添加、修改会议议题,并对议题进行开启、结束等管理操作功能。
- ★13.会中及时接收会议服务信息并进行处理;支持会议后勤服务 APP,通过手机或平板可以接收到会议室的即时需求。(提供 APP 软件界面证明,加盖生产厂商公章)
- 14.可以进行系统通知或与单个或多个参会人员进行交流。
- 15.无纸化多媒体会议管理平台服务器性能要求至少 I5-4460 的 CPU,内存至少 4G,硬盘容量至少 1TB,配备千兆网络接口
- 16.支持系统服务器对终端进行远程固件升级,无需到终端本地升级。
- 17.可以在后台查看历史会议数据。
- 18.支持对终端设备进行统一配置管理,配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息
- 19.可接收保存终端 U 盘上传的文件,并根据会议需要分发给对应的参会人员。
- 20.支持查看并管理终端的签到情况。
- 21.支持对服务器进行统一配置管理,包括普通服务器,流媒体服务器,文件服务器;配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。
- 22.系统可靠稳定,可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能,支持远程登录 web 管理。
- 23.支持通过移动端(手机或平板)通过无线方式控制无纸化主席端显示界面,触摸移动端即可操作

			<p>无纸化终端；</p> <p>★24.支持通过移动端打开无纸化终端的会议文档。（提供移动端打开无纸化终端的 PPT 功能界面截图）</p> <p>★25.支持放大镜放大局部功能，可对无纸化终端的 PPT 中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。（提供放大镜功能界面截图）</p> <p>26.通过移动端扫描二维码方式与无纸化终端进行连接。</p> <p>27.软件具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动端轻松可调。★28.提供智能无纸化会议管理服务器软件计算机软件著作权登记证书复印件并提供官网查询厂家盖章</p>	
2	双屏话筒升降器一体机(触屏显示一体机)	套	20	<p>1. 触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计。</p> <p>2. 设备采用全铝结构，优质铝材加上 CNC 精雕加工。</p> <p>3. 设备的表面处理为阳极氧化处理。</p> <p>4. 设备面板厚度仅为 3mm，宽度仅 70mm，占用空间小。</p> <p>5. 采用进口钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，噪音降到最低；</p> <p>6. 15.6 英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达 1920*1080P。</p> <p>7. 支持 HDMI 和 VGA 两路信号输入。</p> <p>8. 设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。</p> <p>9.显示屏仰角角度可调 0-30°。</p> <p>10.内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。★</p> <p>11.具有国家版权局通过的“无纸化终端嵌入软件”、“无纸化会议系统内嵌软件”软件著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章，提供网络查询核实截图。</p>
3	交互式多媒体无纸化会议终端(会议终端主机)	台	20	<p>1.通过 U 盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。</p> <p>2.可切换无纸化终端为普通电脑使用。</p> <p>★3.提供专业会议服务 APP，后勤人员可随时随地接收并处理。具有国家版权局通过的“智能无纸化会议管理服务器软件”、“智能无纸化会议系统视频服务软件”软件著作权证书。提供证书复印件并加盖原厂公章，提供网络查询核实截图。</p> <p>★4.内置浏览器，支持浏览以太网网络。（提供软件界面截图，加盖生产厂商公章）</p>

				<p>★5. 支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频。（提供软件界面截图，加盖生产厂商公章）</p> <p>★6.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，并保存上传至服务器，支持下载到本地。（提供软件界面截图，加盖生产厂商公章）</p> <p>7.支持多种分辨率适配，适应各种终端界面。</p> <p>8.主席或秘书权限可以控制不同标语切换到大屏和客户端。</p> <p>9. 支持对会议签到进行开始或统一签到控制，并查看当前状态情况，可对签到情况进行投屏。</p> <p>10. 主席或秘书权限可控制展示欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面，同时支持统一升降控制、统一开关机。</p> <p>11.CPU 处理能力至少双核 2.9GHz 主频；内存至少 4GB DDR3，配备至少 64G SSD 硬盘；运行 windows 7 或 windows 10 操作系统</p>
4	会议编码器	台	1	<p>1.无纸化智能流媒体服务器性能要求至少 I5-4460 的 CPU，内存至少 4G，配备千兆网络接口</p> <p>2.运行 Windows 7 操作系统，支持远程 web 管理。</p> <p>★3.内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。配置 HDMI 和 VGA 视频输入接口，外部信号通过此接口实时广播画面到所有无纸化终端并同步显示；配置 HDMI 和 VGA 视频输出接口，任何无纸化终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。（提供产品前后面板实物照，并且功能端口处标注证明）</p> <p>4.配置 HDMI 和 VGA 视频输入接口；配置 HDMI、VGA 视频输出接口。</p> <p>5.配置 1 路 3.5mm 音频输入接口和 1 路 3.5mm 音频输出接口，实现音视频同步输入输出。</p> <p>6.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。</p> <p>7.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出</p> <p>8.支持将会场终端信号、会议标语投屏广播显示。</p> <p>★9.支持将投票结果和签到结果投屏广播显示。具有国家版权局通过的“无纸化流媒体服务器嵌入软件”软件著作权证书。提供证书复印件并加盖原厂公章，提供网络查询核实截图。</p>
5	48 口千兆交换机	台	1	<p>48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口</p> <p>4 个千兆 SFP</p>

				交流供电 包转发率：78Mpps 交换容量：336Gbps MAC 地址表：16K MAC 路由特性：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF	
五、软件部分					
1	会议前端功能	项	1	会议签到	登陆后即进行签到功能
		项	1	会议议程	可以查看议程文件
		项	1	会议议题	展示议题列表，每项议题下面有对应的文件，可查看议题文件
		项	1	U 盘文件	在面板 USB 口插入 U 盘可以直接查看 U 盘文件，也可上传到临时文件处
		项	1	会议纪要	重点讨论的一些文件
		项	1	临时文件	临时存放参与人员上传的 U 盘文件
		项	1	电子白板	包括个人使用的电子白板和交互使用的电子白板
		项	1	批注功能	可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器，方便会后进行归档
		项	1	投票功能	可以就某个问题进行投票
		项	1	屏幕共享	将自己画面共享给与会者同屏一起观看
		项	1	桌面切换	在系统桌面和会议软件间进行切换
		项	1	跟踪主讲	退出同屏且进入主讲者画面
		项	1	议题控制	可以启动或结束开会的各种议题
		项	1	投票控制	可以启用，结束各种投票或查看投票结果
		项	1	信号控制	可以强行将任意一位会者的屏幕广播到大屏投影或各个与会者进行同屏观看
		项	1	集中控制	可以将与会者统一集中到某个会议画面
		项	1	结束会议	关闭当前会议将当前会议资料及人员信息清空，关闭电脑系统
项	1	独立操作	参会人员可以异步浏览退出广播画面，自由使用终端其他功能		
2	平台管理功	项	1	文件管	上传各种会议文件

	能			理	
		项	1	交互管理	交互信息保存
		项	1	批注管理	批注保存
		项	1	白板管理	白板信息管理
		项	1	会议交流	交流信息管理
		项	1	会后归档	文件归档服务器
		项	1	系统管理	系统基础信息管理
		项	1	文档阅览	可对多种文件格式进行阅览,包括常见格式;支持权限功能,参会人只可看到有权限的文件
		项	1	会议交流	支持与一人或多人进行实时会议交流
		项	1	屏幕共享	支持屏幕自由共享,任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员,支持跨平台广播(Windows/Ios/android)
		项	1	会议服务	会中可以呼叫会议服务,选项包括茶水、笔、纸等,也可自定义输入服务需求
		项	1	自动加密	终端具有强大的保密性能,退出软件会自动清除会议文件
		项	1	自由选择会议	支持账户密码登录功能,能自动登录默认会议,能选择参加想要的会议
六、辅助材料					
1	会议机柜	套	1	1、19寸标准机架式服务器机柜安装,标准机柜4U高度	
2	音频跳线	条	6	1.8米音频连接线:卡侬头(母)-卡侬头(公)	
3	会议台	台	1	<p>25人订制25位会议台,尺寸定制根据升降一体机、嵌入话筒等会议室设备要求开槽安装。</p> <p>材质工艺说明:</p> <p>1、基材:采用优质高密度板,经防虫、防腐、防霉等化学处理。</p> <p>2、面料:采用胡桃木皮饰面,胡桃木实木封边,台面颜色均匀,纹理自然,拼接严密。</p> <p>3、油漆:采用名牌优质环保聚脂油漆,涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀。</p> <p>4、五金配件:采用优质五金配件,开启灵活轻便,各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳,无松动、倾斜、摇晃等现象</p>	

4	会议椅	张	20	皮椅,靠背式,定做
6	室内装饰	套	1	背景墙,有国徽标志
7	灯光效果	台	32	会议室灯光
8	音频跳线	条	2	5米音频连接线:卡侬头(母)-卡侬头(公)
9	音频跳线	条	2	莲花(RCA)-6.35话筒插头
10	音频跳线	条	1	莲花(RCA)-莲花(RCA)
11	VGA视频线	米	20	VGA3+6高清连接线,针式接口,带双磁环设计
12	视频线	米	40	0.7无氧铜,PE实芯,护套黑色PVC,96编,传输距离600米以内,防水、防晒、抗拉,使用温度:-40-65度
13	HDMI线 (5米/条)	条	2	高纯度99.99%无氧铜 RoHS环保塑胶 24K镀金PIN针触点 高密镀锡铜编织屏蔽(防止干扰) 标准型接口
14	DVI线	条	2	内芯:镀锡铜,外被:PVC,接口镀金,分辨率 3840*2160P,10米
15	音箱线	米	80	导体:精选铜+镀锡铜,外被:环保PVC,数150芯
16	音频线	米	20	线芯质材:镀锡铜,外被:一不小心保PVC,外径3.5mm,接头质材镀金,外壳材质:纯铜
17	电源线	米	200	阻燃,绝缘厚度0.8mm,标准JIE面2*1.5,额定电压300V/500V
18	网线	米	120	超五类网线0.5mm无氧铜国标8芯纯铜,通过最新国际标准1800测试
19	控制线	米	80	线体外径:10.96mm,导体结构:30根/0.25mm,电压300/500V,功率:1.76KW。使用环境:-30度至+70度,
20	镀锌钢管	米	150	高质镀锌金属原材,表面镀锌外理耐腐蚀25mm镀锌线管,
21	其它	批	1	

四、其他要求:

- 1、报价要求:报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
- 2、交货要求:合同签定后45日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕,验收标准为合格。
- 3、伴随服务(包括售后服务):

(1) 成交人须提供从项目整体验收合格之日起,售后服务期为24个月;

(2) 所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定。所投的产品必须是在中国范围内合法销售；所有设备提供出厂合格证等质量证明文件；

(3) 提供的设备应外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确；

(4) 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，响应供应商都应在投标文件中明确列出；

(5) 本项目要求中所出现的工艺、材料、参数仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准应优于或相当于本用户需求书的标准；

(6) 为保证产品质量、供货渠道的合法性和完善的售后服务，供应商须承诺：在成交后 3 个工作日内需提供主要设备（专业功放、专业音箱、话筒前级处理器、无纸化多媒体会议管理平台、无纸化智能流媒体服务器、无纸化升降器、交互式多媒体无纸化会议终端）的原厂供货及售后服务证明文件原件（证明文件的原件由原厂盖章）。采购人有权要求成交人在成交后 3 个工作日内对主要设备（专业功放、专业音箱、话筒前级处理器、无纸化多媒体会议管理平台、无纸化智能流媒体服务器、无纸化升降器、交互式多媒体无纸化会议终端）进行测试，以确认性能及质量匹配。如不能提供样机、或不能通过技术测试、或测试结果与采购文件要求和响应文件的响应程度不符的，都视成交人为虚假承诺，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔的，由此引发的所有损失由成交人负责。采购人可以按有关法律法规的规定，将该项目作废标处理后重新采购、或由综合得分排名第二的候选中标人中标和签订政府采购合同，以此类推。

第四部分合同条款及格式

合同编号：

项目编号：

临高县人民检察院临高县人民检察院检 委会会议系统

购 销 合 同

甲方：临高县人民检察院

乙方：（成交人）

**通用条款
（略）
专用条款**

甲乙双方根据年月日临高县人民检察院临高县人民检察院检委会会议系统（项目编号：HNZK2018-8-6）竞争性磋商结果及磋商文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款。当合同通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

序号	货物名称	品牌、型号、配置	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
最终报价		(小写)		(大写)		

二、交货地点：甲方指定地点。

三、交货期：合同签订后 45 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕。

四、付款方法和条件，付给卖方的合同款依据如下方法和条件：

1、付款货币：人民币。

2、付款方式：签订合同后付 30%，到货安装完成后付 40%，验收后 25%，剩 5%质保期后退付。

3、其它方式具体以双方协商为准。

五、保修事项：

1、本项目所有货物的质保期原则上为 24 个月，需求表中对保修期作出要求的按其要求执行，没有作出要求的按 24 个月质保期执行。

2、解决设备故障的期限不得超过 10 个工作日。卖方对买方提出维修保养在 5 个工作日内不予响应的，买方有权委托其他维修单位维修，所需费用由卖方负责。

3、其他内容，根据双方具体协商。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价文件、询价响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

(一) 合同通用条款和专用条款；

(二) 成交通知书；

(三) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方一份、乙方、采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

地址：地址：地址：地址：

法定（或授权）代表人：法定（或授权）代表人：

年月日年月日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政开招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与采购（响应）文件的内容一致。

采购代理机构：海南政开招标有限公司（盖章）

经办人：

年月日

第五部分响应文件格式

一、响应文件清单及相关要求

本次竞争性磋商，供应商需要提交三册纸质响应文件（正本一册，副本二册），纸质响应文件按照以下清单提交。供应商根据自身情况如实提交。文件须按如下序号顺序装订或制作

序号	文件名称
--	封面（见附件三）及目录
1	投标承诺函
2	法定代表人授权书
3	关于资格声明函
4	企业三证（副本）复印件
5	纳税证明、社保证明材料
6	投标人基本情况表
7	无违法记录声明函
8	报价一览表
9	报价明细表
10	售后服务承诺
11	技术响应表
12	需要提供的其他材料

注：1、响应文件正本和副本应分开并按响应文件编制要求进行密封，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件一）。

2、《法定代表人授权书》及《报价一览表》应另行封装一份，按响应文件编制要求进行密封，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件二），在开标当日与响应文件同时递交招标人。

二、资格性文件

(一) 投标承诺函

致：海南政开招标有限公司

根据贵单位磋商文件（项目名称：临高县人民检察院检委会会议系统项目编号：HNZK2018-8-6）要求，现提供已签署和密封的（正本壹册、副本贰册）纸质响应文件，并正式授权（被授权人名字）以本公司名义，全权代表我方参加本项目竞争性磋商采购。

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受磋商文件的各项要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求报价。
2. 响应有效期为磋商后 90 天，成交人有效期延续到项目验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
5. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得成交资格。
7. 我方同意按磋商文件规定向贵司缴纳采购代理服务费，并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次竞争性磋商活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（亲笔签名）

承诺日期：年月日

(二) 法定代表人授权书

致：海南政开招标有限公司

兹授权： 先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵司承办的政府采购项目（项目名称：临高县人民检察院检委会会议系统项目编号：HNZK2018-8-6）竞争性磋商工作。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性磋商，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：与贵司磋商文件标注的响应有效期相同，自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

被授权人： （亲笔签名）联系电话：

职务： 身份证号码：

公司名称： （公章）营业执照号码：

法定代表人： （亲笔签名）联系电话：

职务： 身份证号码：

生效日期：2018 年月日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>
--

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改。

(三) 资格声明函

致：海南政开招标有限公司

关于贵单位组织的临高县人民检察院“临高县人民检察院检委会会议系统”项目的竞争性磋商采购活动，本签字人愿意参加竞价，并有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

法定代表人：（亲笔签名） 联系电话：

职务：

被授权人：（亲笔签名） 联系电话：

职务：

供应商名称：（公章）

2018 年月日

(四) 无违法记录声明函

无重大违法记录声明

致海南政开招标有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

三、技术与商务部分文件

(一) 投标人基本情况表

供应商名称						
经济性质	有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
法定代表人				电话/传真		
营业地址	省（自治区、直辖市）地区（市、州、盟）县（区、市、旗）					
	街（路、道、巷、乡、镇）号（村）				邮政编码	
供应 商 简 介	营业执照 注册号码		发证机关		发证日期	
	营业范围					
	其他	（可在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）				
类似项目业绩						
近三年内有无重大违法记录						

(二) 报价一览表

项目名称	临高县人民检察院检委会会议系统
报价总计	¥: (大写) :
交付期	合同签订后 45 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕
备注	

供应商全称: (盖章) 授权代表签名: _____

注:

1. 报价一览表应准确填写, 若报价一览表与投标文件不符时, 以报价一览表为准。
。
2. 报价中必须包含项目本身及工程量清单中涵盖的所有内容、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等, 以交钥匙工程为准。
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内

(三) 售后服务承诺

(格式自拟)

(三) 报价明细表

品目序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价 (单位: 元)	总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
报价总计		¥: _____ (大写) : _____				

注:

- (1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- (2) 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- (3) 总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；
- (4) “投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标报价总计”数。
- (5) 所供货物（产品）为自制或自行设计生产，品牌一栏可选填。

供应商全称: (盖章) 授权代表签字: _____

(四) 技术响应表

说明: 供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范和功能条目列入下表, 未列入下表的视作报价人不响应。供应商必须根据实际情况如实填写, 如发现虚假描述的, 该响应文件无效, 并报政府采购主管部门严肃处理, 并没收其谈判保证金。

序号	货物名称	磋商文件技术参数/功能要求	响应文件技术参数/功能响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5	...			

供应商名称: (公章) 授权代表签字:

- 注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。
- 2、请在“响应文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。
- 3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离, 分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应, 而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

附件一：响应文件袋封面标贴格式

<p>临高县人民检察院临高县人民检察院检委会会议系统</p> <p>响应文件</p> <p>内容： <input type="checkbox"/> 正本文件 / <input type="checkbox"/> 副本文件</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称：<u>临高县人民检察院检委会会议系统</u></p> <p>项目编号：<u>HNZK2018-8-6</u></p> <p>请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本</p>
--

重要提示：

1. 响应文件递交：2018 年月日 9:20--9:30（北京时间），逾期不再接收。
2. 响应文件递交地点：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。

附件二：报价一览表文件袋封面标贴格式

临高县人民检察院临高县人民检察院检委会会议系统

报价一览表

供应商名称：__

项目名称：临高县人民检察院检委会会议系统

项目编号：HNZK2018-8-6

重要提示：

1. **响应文件递交：**2018 年月日 9:20--9:30（北京时间），逾期不再接收。
2. **响应文件递交地点：**海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。

附件三：响应文件封面格式

响 应 文 件

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

供应商名称：

项目名称：临高县人民检察院检委会会议系统

项目编号：HNZK2018-8-6

(以上填写供应商名称并加盖公章)