

二、项目总体需求

序号	名称	参考规格及技术参数	数量	单位
1	海口市美兰区司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 1	1	批
2	海口市琼山区司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 2	1	批
3	东方市司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 3	1	批
4	琼海市司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 4	1	批
5	万宁市司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 5	1	批
6	白沙县司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 6	1	批
7	保亭县司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 7	1	批
8	昌江县司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 8	1	批
9	定安县司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 9	1	批
10	琼中县司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 10	1	批
11	屯昌县司法局社区矫正中心业务装备	详见附件 11	1	批

附件 1:

海口市美兰区司法局社区矫正中心业务装备需求表					
序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所

1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel (A), 噪声声压级：不高于 10.3dB (A), 须提供国家级检验证明文件(复印件加盖厂家公章)。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆；</p> <p>700MB-4GB/Min 千兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19.▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率：600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m²)</p> <p>4. 光源：RGB LED</p> <p>5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度：27 g/m² ~ 413 g/m²</p> <p>9. 小于等于 A8：127 g/m² ~ 413 g/m²"</p>	报到登记室、警务室

3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印; 移动打印 AirPrint 打印, Mopria; 打印功能; 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送) 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压 PDF, PDF (OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏; 内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级</p>	报到登记室
4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0 	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本 	警务室

6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品类型：桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型：黑白 3. 涵盖功能：传真/复印 4. 介质类型：色带普通纸（热转印式） 5. 介质尺寸：A4 6. 介质重量：64-80g/m² 7. 供纸容量：50 张 8. 自动进稿器支持，10 页 	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标准：符合 ISO14443 标准 2. 工作频率：13.56MHz 3. 调节方式：ASK 和 BSK 4. 读卡距离：0-5cm 5. 操作系统：支持 Andriod4.2 以上，windowxp 以上 6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式：USB 口供电（5V） 8. 工作温度：0-50 摄氏度 9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机 	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率：1280x720dpi 3. 感光元件类型：CMOS 4. 最大分辨率：1280x720dpi 5. 附加功能：内置麦克风 	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认假率 ≤ 0.0001%， 2. 拒真率 ≤ 0.01%， 3. 登录时间 ≤ 1 秒， 4. 比对时间 < 300ms (指纹仪内比对时间)， 5. 搜索时间 ≤ 1 秒（在指纹数量为 512 枚 时） 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次（100 万次），探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。 	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	12.7	m ²	<p>显示屏尺寸：宽 4.89m×高 2.586m=12.7 m²</p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材，用途广泛。 2、产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块，维护成本低，速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件，保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定，使用安全可靠，▲抗电强度：产品通电时，在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿（提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告）。 7、支持画面矫正，采用伽马校正技术，可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 9、超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。 10、采用独特的散热技术，使用更安全、寿命更长。 11、▲结构：显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质，结构应坚固；外观应无明显划痕，像素管安装一致，无松动及破裂等现象。 12、▲支持远程操控，操作更方便。整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）。 13、▲支持 IP65 防护等级。 <p>二、产品技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 14、像素点间距：3.0mm，像素密度：111111Dots/m²，像素构成：1R1G1B； 15、像素中心距为：2.98mm；平整度 1.24mm；对地漏电流：0.56A； 16、屏体亮度：≥600cd/m²； 17、屏幕水平视角：140±10 度，3、屏幕垂直视角：130±10 度，最佳视距：≥3.0m； 18、刷新频率：1920Hz，显示颜色：43980 亿种，亮度调节：256 级手 	监控指挥室

			<p>动/自动，输入信号：DVI/VGA；</p> <p>19、环境温度：-20℃~+40℃，低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动，像素失控率可达到 B 级，无缺色、色块、暗块等现象出现；</p> <p>20、环境湿度：10%至 65%RH，防水等级可达 IPx5；</p> <p>21、工作电压（AC）：220V，50Hz；</p> <p>22、最大功耗：<743.2W/m2；</p> <p>23、环境湿度：10%~90%无凝结，防水等级可达 IPx5；</p> <p>24、单块模组尺寸：192*320mm；</p> <p>25、平均无故障时间：≥10000 小时，正常使用寿命>10 万小时；</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求：</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	--	--

附件 2:

海口市琼山区司法局社区矫正中心业务装备需求表					
序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)，显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel(A)，噪声声压级：不高于 10.3dB(A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：</p>	报到登记室、 监控指挥室、 档案室、警务室

			<p>400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功, IP、计算机名自动分配, 网络故障定位, 可以从底层控制 U 盘和光盘的使用, 防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限: 3/3/3 保修, 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验, 提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>14、所投产品须通过低温试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>17、所投产品须通过振动试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>19、▲为确保售后服务及供货渠道的合法性, 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>		
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入: 10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率: 600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量: 50 页 (80 g/m²)</p> <p>4. 光源: RGB LED</p> <p>5. 扫描速度: 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸: 最小: 50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大: 215.9×6096mm: 日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度: 27 g/m² ~ 413 g/m²</p> <p>9. 小于等于 A8: 127 g/m² ~ 413 g/m²</p>	报到登记室、警务室

3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印; 移动打印 AirPrint 打印, Mopria; 打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送) 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压 PDF, PDF (OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏; 内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级</p>	报到登记室
4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白 (最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200 (1200dpi 品质) 4. 黑白 (正常模式): 600×400dpi, FastRes 600 (600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白 (正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白 (正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白 (横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0 	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本 	警务室

6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品类型：桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型：黑白 3. 涵盖功能：传真/复印 4. 介质类型：色带普通纸（热转印式） 5. 介质尺寸：A4 6. 介质重量：64-80g/m² 7. 供纸容量：50 张 8. 自动进稿器支持，10 页 	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标准：符合 ISO14443 标准 2. 工作频率：13.56MHz 3. 调节方式：ASK 和 BSK 4. 读卡距离：0-5cm 5. 操作系统：支持 Andriod4.2 以上，windowxp 以上 6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式：USB 口供电（5V） 8. 工作温度：0-50 摄氏度 9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机 	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率：1280x720dpi 3. 感光元件类型：CMOS 4. 最大分辨率：1280x720dpi 5. 附加功能：内置麦克风 	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认假率 ≤ 0.0001%， 2. 拒真率 ≤ 0.01%， 3. 登录时间 ≤ 1 秒， 4. 比对时间 < 300mS（指纹仪内比对时间）， 5. 搜索时间 ≤ 1 秒（在指纹数量为 512 枚 时） 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次（100 万次），探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。 	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	6.4	m ²	<p>显示屏尺寸：宽 3.162m×高 2.01m=6.4 m²</p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2、产品无缝拼接,拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧,平面,弧面,流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块,维护成本低,速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定,使用安全可靠, ▲抗电强度:产品通电时,在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7、支持画面矫正,采用伽马校正技术,可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控,可智能调节亮度,提高画面舒适度,更节能省电。 9、超宽视角显示,显示屏可视范围更大,任意角度观看画面依然清晰。 10、采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。 11、▲结构:显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质,结构应坚固;外观应无明显划痕,像素管安装一致,无松动及破裂等现象。 12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。 13、▲支持 IP65 防护等级。 <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 14、像素点间距:3.0mm,像素密度:111111Dots/m²,像素构成:1R1G1B; 15、像素中心距为:2.98mm;平整度 1.24mm;对地漏电流:0.56A; 16、屏体亮度:≥600cd/m²; 17、屏幕水平视角:140±10 度,3、屏幕垂直视角:130±10 度,最佳视距:≥3.0m; 18、刷新频率:1920Hz,显示颜色:43980 亿种,亮度调节:256 级手动/ 	监控指挥室

			<p>自动，输入信号：DVI/VGA；</p> <p>19、环境温度：-20℃~+40℃，低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动，像素失控率可达到 B 级，无缺色、色块、暗块等现象出现；</p> <p>20、环境湿度：10%至 65%RH，防水等级可达 IPx5；</p> <p>21、工作电压（AC）：220V，50Hz；</p> <p>22、最大功耗：<743.2W/m2；</p> <p>23、环境湿度：10%~90%无凝结，防水等级可达 IPx5；</p> <p>24、单块模组尺寸：192*320mm；</p> <p>25、平均无故障时间：≥10000 小时，正常使用寿命>10 万小时；</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求：</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423. 10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423. 17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	---	--

附件 3 东方市司法局社区矫正中心业务装备需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
----	------	----	----	-----------	------

1	台式电脑	8	台 1、CPU及主板规格：参照或相当于AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片； 2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版 3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM 4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive； 5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器 6、详细配置:DVD-ROM； 7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱） 8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。 9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)，显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。 10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel (A)，噪声声压级：不高于 10.3dB (A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。 11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。 12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。 13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 19.▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室
2	双面高速扫描仪	1	台 1. 像素深度输入：10 位 / 8 位 2. 光学分辨率：600×600dpi 3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m ²) 4. 光源：RGB LED 5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm 7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度：27 g/m ² ~ 413 g/m ² 9. 小于等于 A8：127 g/m ² ~ 413 g/m ²	报到登记室、警务室

3	双面打印、 复印一体机	1	台 彩色激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印; 移动打印 AirPrint 打印, Mopria; 打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi(图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送) 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m ² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m ²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏; 内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级	报到登记室
4	打印机	1	台 1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室

5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪 2. 摄像头数：单摄像头 3. 摄像头像素：1000 万 4. 拍摄幅面：A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯：有 6. 扫描类型：文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求：Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本 	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品类型：桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型：黑白 3. 涵盖功能：传真/复印 4. 介质类型：色带普通纸（热转印式） 5. 介质尺寸：A4 6. 介质重量：64-80g/m² 7. 供纸容量：50 张 8. 自动进稿器支持，10 页 	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标准：符合 ISO14443 标准 2. 工作频率：13.56MHz 3. 调节方式：ASK 和 BSK 4. 读卡距离：0-5cm 5. 操作系统：支持 Andriod4.2 以上，windowxp 以上 6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式：USB 口供电（5V） 8. 工作温度：0-50 摄氏度 9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机 	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率：1280x720dpi 3. 感光元件类型：CMOS 4. 最大分辨率：1280x720dpi 5. 附加功能：内置麦克风 	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认假率 ≤ 0.0001%， 2. 拒真率 ≤ 0.01%， 3. 登录时间 ≤ 1 秒， 4. 比对时间 < 300ms（指纹仪内比对时间）， 5. 搜索时间 ≤ 1 秒（在指纹数量为 512 枚 时） 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次（100 万次），探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。 	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	13.7	m ²	<p>显示屏尺寸：宽 5.274m×高 2.586m=13.7 m²</p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。 9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。 10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。 11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。 12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版 	监控指挥室

			<p>权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）。</p> <p>13、▲支持 IP65 防护等级。</p> <p>二、产品技术参数：</p> <p>14、像素点间距：3.0mm，像素密度：111111Dots/m²，像素构成：1R1G1B；</p> <p>15、像素中心距为：2.98mm；平整度 1.24mm；对地漏电流：0.56A；</p> <p>16、屏体亮度：≥600cd/m²；</p> <p>17、屏幕水平视角：140±10 度，3、屏幕垂直视角：130±10 度，最佳视距：≥3.0m；</p> <p>18、刷新频率：1920Hz，显示颜色：43980 亿种，亮度调节：256 级手动/自动，输入信号：DVI/VGA；</p> <p>19、环境温度：-20℃~+40℃，低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动，像素失控率可达到 B 级，无缺色、色块、暗块等现象出现；</p> <p>20、环境湿度：10%至 65%RH，防水等级可达 IPx5；</p> <p>21、工作电压（AC）：220V，50Hz；</p> <p>22、最大功耗：<743.2W/m²；</p> <p>23、环境湿度：10%~90%无凝结，防水等级可达 IPx5；</p> <p>24、单块模组尺寸：192*320mm；</p> <p>25、平均无故障时间：≥10000 小时，正常使用寿命>10 万小时；</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求：</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	---	--

附件 4 琼海市司法局社区矫正中心业务装备需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
----	------	----	----	-----------	------

1	台式电脑	8	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W,AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM;</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：（18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度），显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel(A)，噪声声压级：不高于 10.3dB(A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS,同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19.▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	<p>报 to 登记室、监控指挥室、档案室、警务室</p>
---	------	---	--	-------------------------------

2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位 2. 光学分辨率：600×600dpi 3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m²) 4. 光源：RGB LED 5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm 7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度：27 g/m² ~ 413 g/m² 9. 小于等于 A8：127 g/m² ~ 413 g/m²”</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印; 移动打印 AirPrint 打印, Mopria; 打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送) 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏; 内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级</p>	报到登记室

4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0 	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高拍仪 1000 万像素高速高清晰扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本 	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型: 黑白 3. 涵盖功能: 传真/复印 4. 介质类型: 色带普通纸(热转印式) 5. 介质尺寸: A4 6. 介质重量: 64-80g/m² 7. 供纸容量: 50 张 8. 自动进稿器支持, 10 页 	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准 2. 工作频率: 13.56MHz 3. 调节方式: ASK 和 BSK 4. 读卡距离: 0-5cm 5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上 6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式: USB 口供电(5V) 8. 工作温度: 0-50 摄氏度 9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机 	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率: 1280x720dpi 3. 感光元件类型: CMOS 4. 最大分辨率: 1280x720dpi 5. 附加功能: 内置麦克风 	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认假率 ≤ 0.0001%, 2. 拒真率 ≤ 0.01%, 3. 登录时间 ≤ 1 秒, 4. 比对时间 < 300ms(指纹仪内比对时间), 5. 搜索时间 ≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时) 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。 	报到登记室

10	全彩 P3LED 显示屏	12.7	m ²	<p>显示屏尺寸：宽 4.89m×高 2.586m=12.7 m²</p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。 9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。 10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。 11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。 12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。 13、▲支持 IP65 防护等级。 <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m², 像素构成: 1R1G1B; 15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A; 16、屏体亮度: ≥600cd/m²; 17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m; 18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA; 19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现; 20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5; 21、工作电压 (AC): 220V, 50Hz; 22、最大功率: <743.2W/m²; 23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5; 24、单块模组尺寸: 192*320mm; 25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命>10 万小时; <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格, 提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动, 提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标 	监控指挥室
----	--------------	------	----------------	--	-------

			<p>准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	---	--

附件 5 万宁市司法局社区矫正中心业务装备需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM;</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥ 100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：（18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度），显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声功率级：不能高于 1.76Bel (A)，噪声声压级：不高于 10.3dB(A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室

				<p>16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19、▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率：600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m2)</p> <p>4. 光源：RGB LED</p> <p>5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度：27 g/m2 ~ 413 g/m2</p> <p>9. 小于等于 A8：127 g/m2 ~ 413 g/m2”</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机</p> <p>涵盖功能：打印/复印/扫描</p> <p>最大处理幅面 A4, 耗材类型 鼓粉一体</p> <p>耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页, 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒</p> <p>双面功能 自动</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印, 移动打印 AirPrint 打印, Mopria</p> <p>打印功能</p> <p>黑白打印速度 18ppm, 彩色打印速度 18ppm</p> <p>打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率)</p> <p>首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒, 打印语言 UFR II, PCL6</p> <p>月打印负荷 大致 3 万页</p> <p>打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印</p> <p>复印功能</p> <p>复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色)</p> <p>复印分辨率 600×600dpi, 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒</p> <p>N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印, 证卡复印 ID 卡复印</p> <p>缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)</p> <p>复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等</p> <p>扫描功能</p> <p>扫描控制器 标准配置, 扫描类型 平板式, 扫描元件 CIS</p> <p>光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送)</p> <p>扫描尺寸 最大约 216×356mm</p> <p>扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描</p>	报到登记室

				数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF(OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等 介质重量 标配: 64-90g/m ² , 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m ²), 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数: 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏, 内存 标配: 1GB 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n, 其它特点 部门管理: 300 个 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理, 能效等级: 1 级	
4	打印机	1	台	1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白 (最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200 (1200dpi 品质) 4. 黑白 (正常模式): 600×400dpi, FastRes 600 (600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白 (正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白 (正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白 (横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室
5	扫描仪	1	台	1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本	警务室
6	传真机	2	台	1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型: 黑白 3. 涵盖功能: 传真/复印 4. 介质类型: 色带普通纸 (热转印式) 5. 介质尺寸: A4 6. 介质重量: 64-80g/m ² 7. 供纸容量: 50 张 8. 自动进稿器支持, 10 页	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准 2. 工作频率: 13.56MHz 3. 调节方式: ASK 和 BSK 4. 读卡距离: 0-5cm 5. 操作系统: 支持 Android4.2 以上, windowxp 以上 6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式: USB 口供电 (5V) 8. 工作温度: 0-50 摄氏度 9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率: 1280x720dpi 3. 感光元件类型: CMOS 4. 最大分辨率: 1280x720dpi 5. 附加功能: 内置麦克风	报到登记室

9	指纹采集仪	1	台	<p>1. 认假率≤ 0.0001%， 2. 拒真率≤ 0.01%， 3. 登录时间≤ 1 秒， 4. 比对时间< 300mS(指纹仪内比对时间)， 5. 搜索时间≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时) 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次)，探测技术/探测位置: 电容式/真皮层，抗静电。</p>	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	8.7	m ²	<p>显示屏尺寸: 宽 3.93m×高 2.202m=8.7 m²</p> <p>一、基础要求</p> <p>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧,平面,弧面,流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块,维护成本低,速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定,使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时,在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7、支持画面矫正,采用伽马校正技术,可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控,可智能调节亮度,提高画面舒适度,更节能省电。 9、超宽视角显示,显示屏可视范围更大,任意角度观看画面依然清晰。 10、采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。 11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质,结构应坚固;外观应无明显划痕,像素管安装一致,无松动及破裂等现象。 12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。 13、▲支持 IP65 防护等级。</p> <p>二、产品技术参数:</p> <p>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m², 像素构成: 1R1G1B; 15、像素中心距为: 2.98mm;平整度 1.24mm;对地漏电流: 0.56A; 16、屏体亮度: ≥600cd/m²; 17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m; 18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA; 19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现; 20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5; 21、工作电压(AC): 220V, 50Hz; 22、最大功耗: <743.2W/m²; 23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5; 24、单块模组尺寸: 192*320mm; 25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命>10 万小时;</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p>	监控指挥室

			<p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第2部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	--	--

附件 6 白沙县司法局社区矫正中心业务装备需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
----	------	----	----	-----------	------

1	台式电脑	8	台 1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W,AMD A78 主板芯片； 2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版 3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM 4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive； 5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器 6、详细配置:DVD-ROM； 7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱） 8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。 9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度),显示器具有优化寿命功能,须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。 10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于 10.3dB(A), 须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。 11、出厂自带网络同传：配置网络同传,支持从网络安装保护系统和 OS,同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统,在同一硬盘上同时支持 40 个分区,备份还原所有操作系统,局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min,支持多种情况的断点续传功,IP、计算机名自动分配,网络故障定位,可以从底层控制 U 盘和光盘的使用,防止病毒的带入。 12、保修期限：3/3/3 保修,原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。 13、▲所投产品须通过高温试验,提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 14、所投产品须通过低温试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 15、所投产品须通过冲击试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 16、所投产品须通过颠簸试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 17、所投产品须通过振动试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 18、所投产品须通过湿热试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 19.▲为确保售后服务及供货渠道的合法性,提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。	报 to 登记室、监控指挥室、档案室、警务室
2	双面高速扫描仪	1	台 1. 像素深度输入：10 位 / 8 位 2. 光学分辨率：600×600dpi 3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m2) 4. 光源：RGB LED 5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm 7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度：27 g/m2 ~ 413 g/m2 9. 小于等于 A8：127 g/m2 ~ 413 g/m2"	报 to 登记室、警务室

3	双面打印、 复印一体机	1	台 彩色激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印; 移动打印 AirPrint 打印, Mopria; 打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送) 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m ² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m ²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏; 内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级	报到登记室
4	打印机	1	台 1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室

5	扫描仪	1	台	1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本	警务室
6	传真机	2	台	1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型: 黑白 3. 涵盖功能: 传真/复印 4. 介质类型: 色带普通纸 (热转印式) 5. 介质尺寸: A4 6. 介质重量: 64-80g/m ² 7. 供纸容量: 50 张 8. 自动进稿器支持, 10 页	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准 2. 工作频率: 13.56MHz 3. 调节方式: ASK 和 BSK 4. 读卡距离: 0-5cm 5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上 6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式: USB 口供电 (5V) 8. 工作温度: 0-50 摄氏度 9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率: 1280x720dpi 3. 感光元件类型: CMOS 4. 最大分辨率: 1280x720dpi 5. 附加功能: 内置麦克风	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	1. 认假率 ≤ 0.0001%, 2. 拒真率 ≤ 0.01%, 3. 登录时间 ≤ 1 秒, 4. 比对时间 < 300ms (指纹仪内比对时间), 5. 搜索时间 ≤ 1 秒 (在指纹数量为 512 枚 时) 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次 (100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	6.6	m ²	显示屏尺寸: 宽 2.97m×高 2.202m=6.6 m ² 一、基础要求 1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V (交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿 (提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。 9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。	监控指挥室

			<p>10、采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。</p> <p>11、▲结构:显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质,结构应坚固;外观应无明显划痕,像素管安装一致,无松动及破裂等现象。</p> <p>12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</p> <p>13、▲支持 IP65 防护等级。</p> <p>二、产品技术参数:</p> <p>14、像素点间距:3.0mm,像素密度:111111Dots/m²,像素构成:1R1G1B;</p> <p>15、像素中心距为:2.98mm;平整度 1.24mm;对地漏电流:0.56A;</p> <p>16、屏体亮度:≥600cd/m²;</p> <p>17、屏幕水平视角:140±10度,3、屏幕垂直视角:130±10度,最佳视距:≥3.0m;</p> <p>18、刷新频率:1920Hz,显示颜色:43980亿种,亮度调节:256级手动/自动,输入信号:DVI/VGA;</p> <p>19、环境温度:-20℃~+40℃,低温-20℃~、高温 40℃可正常启动,像素失控率可达到 B 级,无缺色、色块、暗块等现象出现;</p> <p>20、环境湿度:10%至 65%RH,防水等级可达 IPx5;</p> <p>21、工作电压(AC):220V,50Hz;</p> <p>22、最大功耗:<743.2W/m²;</p> <p>23、环境湿度:10%~90%无凝结,防水等级可达 IPx5;</p> <p>24、单块模组尺寸:192*320mm;</p> <p>25、平均无故障时间:≥10000 小时,正常使用寿命>10 万小时;</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001:2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>
--	--	--	---

附件 7 保亭县司法局社区矫正中心业务装备需求表					
序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所

1	台式电脑	8	<p>台</p> <p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W,AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥ 100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度),显示器具有优化寿命功能,须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于 10.3dB(A), 须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS,同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统,在同一硬盘上同时支持 40 个分区,备份还原所有操作系统,局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min,支持多种情况的断点续传功,IP、计算机名自动分配,网络故障定位,可以从底层控制 U 盘和光盘的使用,防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修,原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验,提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验,须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19、▲为确保售后服务及供货渠道的合法性,提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	<p>报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室</p>
---	------	---	--	----------------------------

2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入: 10 位 / 8 位 2. 光学分辨率: 600×600dpi 3. 进纸器容量: 50 页 (80 g/m²) 4. 光源: RGB LED 5. 扫描速度: 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸: 最小: 50.8×50.8mm 7. 最大: 215.9×6096mm: 日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度: 27 g/m² ~ 413 g/m² 9. 小于等于 A8: 127 g/m² ~ 413 g/m²"</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印; 移动打印 AirPrint 打印, Mopria; 打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送) 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏; 内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级</p>	报到登记室

4	打印机	1	台	1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室
5	扫描仪	1	台	1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本	警务室
6	传真机	2	台	1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型: 黑白 3. 涵盖功能: 传真/复印 4. 介质类型: 色带普通纸(热转印式) 5. 介质尺寸: A4 6. 介质重量: 64-80g/m ² 7. 供纸容量: 50 张 8. 自动进稿器支持, 10 页	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准 2. 工作频率: 13.56MHz 3. 调节方式: ASK 和 BSK 4. 读卡距离: 0-5cm 5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上 6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式: USB 口供电(5V) 8. 工作温度: 0-50 摄氏度 9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率: 1280x720dpi 3. 感光元件类型: CMOS 4. 最大分辨率: 1280x720dpi 5. 附加功能: 内置麦克风	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	1. 认假率 ≤ 0.0001%, 2. 拒真率 ≤ 0.01%, 3. 登录时间 ≤ 1 秒, 4. 比对时间 < 300ms(指纹仪内比对时间), 5. 搜索时间 ≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时) 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。	报到登记室

10	全彩 P3LED 显示屏	8.7	m ²	<p>显示屏尺寸：宽 3.93m×高 2.202m=8.7 m²</p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧,平面,弧面,流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块,维护成本低,速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定,使用安全可靠, ▲抗电强度:产品通电时,在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7、支持画面矫正,采用伽马校正技术,可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控,可智能调节亮度,提高画面舒适度,更节能省电。 9、超宽视角显示,显示屏可视范围更大,任意角度观看画面依然清晰。 10、采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。 11、▲结构:显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质,结构应坚固;外观应无明显划痕,像素管安装一致,无松动及破裂等现象。 12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。 13、▲支持 IP65 防护等级。 <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m², 像素构成: 1R1G1B; 15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A; 16、屏体亮度: ≥600cd/m²; 17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m; 18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA; 19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现; 20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5; 21、工作电压(AC): 220V, 50Hz; 22、最大功耗: <743.2W/m²; 23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5; 24、单块模组尺寸: 192*320mm; 25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命>10 万小时; <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标 	监控指挥室
----	--------------	-----	----------------	---	-------

			<p>准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001: 2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>
--	--	--	--

附件 8 昌江县司法局社区矫正中心业务装备需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W,AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)，显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel(A)，噪声声压级：不高于 10.3dB(A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p>	<p>报到登记室、 监控指挥室、 档案室、警务室</p>

			18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 19、▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。	
2	双面高速扫描仪	1	台 1. 像素深度输入：10 位 / 8 位 2. 光学分辨率：600×600dpi 3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m ²) 4. 光源：RGB LED 5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm 7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度：27 g/m ² ~ 413 g/m ² 9. 小于等于 A8：127 g/m ² ~ 413 g/m ² ”	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台 彩色激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印; 移动打印 AirPrint 打印, Mopria; 打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送) 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m ² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m ²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏; 内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能,	报到登记室

				纠正变形（梯形）功能，远程用户管理，部门 ID 管理；能效等级：1 级	
4	打印机	1	台	1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面：A4 3. 最高分辨率黑白（最佳模式）：600×600dpi，FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白（正常模式）：600×400dpi，FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白（正常模式，A4）：22ppm 6. 黑白（正常模式，letter）：23ppm 7. 黑白（横向打印，A5）：35ppm 8. 内存标配：128MB，最大：128MB 9. 双面打印手动，月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室
5	扫描仪	1	台	1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪 2. 摄像头数：单摄像头 3. 摄像头像素：1000 万 4. 拍摄幅面：A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯：有 6. 扫描类型：文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求：Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 以及以上版本	警务室
6	传真机	2	台	1. 产品类型：桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型：黑白 3. 涵盖功能：传真/复印 4. 介质类型：色带普通纸（热转印式） 5. 介质尺寸：A4 6. 介质重量：64-80g/m ² 7. 供纸容量：50 张 8. 自动进稿器支持，10 页	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	1. 支持标准：符合 ISO14443 标准 2. 工作频率：13.56MHz 3. 调节方式：ASK 和 BSK 4. 读卡距离：0-5cm 5. 操作系统：支持 Andriod4.2 以上，windowxp 以上 6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式：USB 口供电（5V） 8. 工作温度：0-50 摄氏度 9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率：1280x720dpi 3. 感光元件类型：CMOS 4. 最大分辨率：1280x720dpi 5. 附加功能：内置麦克风	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	1. 认假率 ≤ 0.0001%， 2. 拒真率 ≤ 0.01%， 3. 登录时间 ≤ 1 秒， 4. 比对时间 < 300ms（指纹仪内比对时间）， 5. 搜索时间 ≤ 1 秒（在指纹数量为 512 枚 时） 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次（100 万次），探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。	报到登记室

10	全彩 P3LED 显示屏	13.7	m ²	<p>显示屏尺寸：宽 5.274m×高 2.586m=13.7 m²</p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧,平面,弧面,流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块,维护成本低,速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定,使用安全可靠, ▲抗电强度:产品通电时,在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7、支持画面矫正,采用伽马校正技术,可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控,可智能调节亮度,提高画面舒适度,更节能省电。 9、超宽视角显示,显示屏可视范围更大,任意角度观看画面依然清晰。 10、采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。 11、▲结构:显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质,结构应坚固;外观应无明显划痕,像素管安装一致,无松动及破裂等现象。 12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。 13、▲支持 IP65 防护等级。 <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m², 像素构成: 1R1G1B; 15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A; 16、屏体亮度: ≥600cd/m²; 17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m; 18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA; 19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现; 20、环境湿度: 10%至 65%RH , 防水等级可达 IPx5; 21、工作电压(AC): 220V, 50Hz; 22、最大功耗: <743.2W/m²; 23、环境湿度: 10%~90%无凝结 , 防水等级可达 IPx5; 24、单块模组尺寸: 192*320mm; 25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命>10 万小时; <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。 5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构 	监控指挥室
----	--------------	------	----------------	--	-------

			<p>检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001: 2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	---	--

附件 9 定安县司法局社区矫正中心业务装备需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3. 6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)，显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1. 76Bel (A)，噪声声压级：不高于 10. 3dB(A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19、▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室

2	双面高速扫描仪	1	台 1. 像素深度输入: 10 位 / 8 位 2. 光学分辨率: 600×600dpi 3. 进纸器容量: 50 页 (80 g/m2) 4. 光源: RGB LED 5. 扫描速度: 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸: 最小: 50.8×50.8mm 7. 最大: 215.9×6096mm: 日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度: 27 g/m2 ~ 413 g/m2 9. 小于等于 A8: 127 g/m2 ~ 413 g/m2"	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台 彩色激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印; 移动打印 AirPrint 打印, Mopria; 打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送) 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m ² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页 输出容量 100 页 (75g/m ²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏; 内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级	报到登记室

4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0 	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本 	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型: 黑白 3. 涵盖功能: 传真/复印 4. 介质类型: 色带普通纸(热转印式) 5. 介质尺寸: A4 6. 介质重量: 64-80g/m² 7. 供纸容量: 50 张 8. 自动进稿器支持, 10 页 	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准 2. 工作频率: 13.56MHz 3. 调节方式: ASK 和 BSK 4. 读卡距离: 0-5cm 5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上 6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式: USB 口供电 (5V) 8. 工作温度: 0-50 摄氏度 9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机 	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率: 1280x720dpi 3. 感光元件类型: CMOS 4. 最大分辨率: 1280x720dpi 5. 附加功能: 内置麦克风 	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认假率 ≤ 0.0001%, 2. 拒真率 ≤ 0.01%, 3. 登录时间 ≤ 1 秒, 4. 比对时间 < 300ms(指纹仪内比对时间), 5. 搜索时间 ≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时) 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。 	报到登记室

附件 10 琼中县司法局社区矫正中心业务装备需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1.CPU 及主板规格:参照或相当于 AMD A6-5400B 3. 6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片;</p> <p>2、 正版操作系统: Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、 内存: 4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、 硬盘规格: 500GB SATA 3.5 1st Hard Drive;</p> <p>5、 显示器及分辨率: v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、 详细配置:DVD-ROM;</p> <p>7、 保修情况: 3 年保修 (包括易损配件: 键盘、鼠标、光驱)</p> <p>8、 ▲产品具有 3C 认证、MTBF (平均无故障运行时间) ≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>9、 ▲显示器: (18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>10、 ▲噪音要求: 噪声声功率级: 不能高于 1.76Be1(A), 噪声声压级: 不高于 10.3dB(A), 须提供国家级检验证明文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>11、 出厂自带网络同传: 配置网络同传, 支持从网络安装保护系统和 OS, 同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统, 在同一硬盘上同时支持 40 个分区, 备份还原所有操作系统, 局域网传输速度千兆: 700MB-4GB/Min 百兆: 400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功, IP、计算机名自动分配, 网络故障定位, 可以从底层控制 U 盘和光盘的使用, 防止病毒的带入。</p> <p>12、 保修期限: 3/3/3 保修, 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、 ▲所投产品须通过高温试验, 提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>14、 所投产品须通过低温试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>15、 所投产品须通过冲击试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>16、 所投产品须通过颠簸试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>17、 所投产品须通过振动试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>18、 所投产品须通过湿热试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章);</p> <p>19. ▲为确保售后服务及供货渠道的合法性, 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入: 10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率: 600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量: 50 页 (80 g/m²)</p> <p>4. 光源: RGB LED</p> <p>5. 扫描速度: 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸: 最小: 50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大: 215.9×6096mm: 日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度: 27 g/m² ~ 413 g/m²</p> <p>9. 小于等于 A8: 127 g/m² ~ 413 g/m²"</p>	报到登记室、警务室

3	双面打印、复印一体机	1	台 彩色激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动, 网络功能 支持无线/有线网络打印, 移动打印 AirPrint 打印, Mopria 打印功能 黑白打印速度 18ppm, 彩色打印速度 18ppm 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率) 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒, 打印语言 UFR II, PCL6, 月打印负荷 大致 3 万页 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色) 复印分辨率 600×600dpi, 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒 N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印, 证卡复印 ID 卡复印 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能 扫描控制器 标准配置, 扫描类型 平板式, 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送), 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等, 介质重量 标配: 64-90g/m ² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页, 输出容量 100 页 (75g/m ²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数: 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏, 内存 标配: 1GB 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n, 其它特点 部门管理: 300 个 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理, 能效等级: 1 级	报到登记室
4	打印机	1	台 1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白 (最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200 (1200dpi 品质) 4. 黑白 (正常模式): 600×400dpi, FastRes 600 (600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白 (正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白 (正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白 (横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室

5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描扫描仪 2. 摄像头数：单摄像头 3. 摄像头像素：1000 万 4. 拍摄幅面：A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯：有 6. 扫描类型：文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求：Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本 	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品类型：桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型：黑白 3. 涵盖功能：传真/复印 4. 介质类型：色带普通纸（热转印式） 5. 介质尺寸：A4 6. 介质重量：64-80g/m² 7. 供纸容量：50 张 8. 自动进稿器支持，10 页 	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标准：符合 ISO14443 标准 2. 工作频率：13.56MHz 3. 调节方式：ASK 和 BSK 4. 读卡距离：0-5cm 5. 操作系统：支持 Andriod4.2 以上，windowxp 以上 6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式：USB 口供电（5V） 8. 工作温度：0-50 摄氏度 9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机 	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率：1280x720dpi 3. 感光元件类型：CMOS 4. 最大分辨率：1280x720dpi 5. 附加功能：内置麦克风 	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认假率 ≤ 0.0001%， 2. 拒真率 ≤ 0.01%， 3. 登录时间 ≤ 1 秒， 4. 比对时间 < 300ms (指纹仪内比对时间)， 5. 搜索时间 ≤ 1 秒 (在指纹数量为 512 枚 时) 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次 (100 万次)，探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。 	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	9.5	m ²	显示屏尺寸：宽 4.314m×高 2.202m=9.5 m ² 一、基础要求 <ol style="list-style-type: none"> 1. 能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2. 产品无缝拼接,拼接无视觉黑缝。 3. 显示单元灵活小巧,平面,弧面,流畅拼接。 4. 故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块,维护成本低,速度快。 5. 抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形。 6. 信号、电源稳定,使用安全可靠, ▲抗电强度:产品通电时,在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V (交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿 (提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7. 支持画面矫正,采用伽马校正技术,可实现逐点亮度颜色校正。 8. 支持智能光控,可智能调节亮度,提高画面舒适度,更节能省电。 9. 超宽视角显示,显示屏可视范围更大,任意角度观看画面依然清晰。 10. 采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。 	监控指挥室

			<p>11、▲结构：显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质，结构应坚固；外观应无明显划痕，像素管安装一致，无松动及破裂等现象。</p> <p>12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）。</p> <p>13、▲支持 IP65 防护等级。</p> <p>二、产品技术参数：</p> <p>14、像素点间距：3.0mm，像素密度：111111Dots/m²，像素构成：1R1G1B；</p> <p>15、像素中心距为：2.98mm；平整度 1.24mm；对地漏电流：0.56A；</p> <p>16、屏体亮度：≥600cd/m²；</p> <p>17、屏幕水平视角：140±10 度，3、屏幕垂直视角：130±10 度，最佳视距：≥3.0m；</p> <p>18、刷新频率：1920Hz，显示颜色：43980 亿种，亮度调节：256 级手动/自动，输入信号：DVI/VGA；</p> <p>19、环境温度：-20℃~+40℃，低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动，像素失控率可达到 B 级，无缺色、色块、暗块等现象出现；</p> <p>20、环境湿度：10%至 65%RH ，防水等级可达 IPx5；</p> <p>21、工作电压（AC）：220V，50Hz；</p> <p>22、最大功耗：<743.2W/m²；</p> <p>23、环境湿度：10%~90%无凝结 ，防水等级可达 IPx5；</p> <p>24、单块模组尺寸：192*320mm；</p> <p>25、平均无故障时间：≥10000 小时，正常使用寿命>10 万小时；</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求：</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	--	--

附件 11 屯昌县司法局社区矫正中心业务装备需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
----	------	----	----	-----------	------

1	台式电脑	8	台 1、CPU及主板规格:参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片; 2、正版操作系统: Windows® 10 Home 简体中文版 3、内存: 4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM 4、硬盘规格: 500GB SATA 3.5 1st Hard Drive; 5、显示器及分辨率: v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器 6、详细配置: DVD-ROM; 7、保修情况: 3 年保修 (包括易损配件: 键盘、鼠标、光驱) 8、▲产品具有 3C 认证、MTBF (平均无故障运行时间) ≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件 (复印件加盖厂家公章)。 9、▲显示器: (18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件 (复印件加盖厂家公章)。 10、▲噪音要求: 噪声声功率级: 不能高于 1.76Bel (A), 噪声声压级: 不高于 10.3dB (A), 须提供国家级检验证明文件 (复印件加盖厂家公章)。 11、出厂自带网络同传: 配置网络同传, 支持从网络安装保护系统和 OS, 同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统, 在同一硬盘上同时支持 40 个分区, 备份还原所有操作系统, 局域网传输速度千兆: 700MB-4GB/Min 百兆: 400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功, IP、计算机名自动分配, 网络故障定位, 可以从底层控制 U 盘和光盘的使用, 防止病毒的带入。 12、保修期限: 3/3/3 保修, 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。 13、▲所投产品须通过高温试验, 提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 14、所投产品须通过低温试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 15、所投产品须通过冲击试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 16、所投产品须通过颠簸试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 17、所投产品须通过振动试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 18、所投产品须通过湿热试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 19. ▲为确保售后服务及供货渠道的合法性, 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室
2	双面高速扫描仪	1	台 1. 像素深度输入: 10 位 / 8 位 2. 光学分辨率: 600×600dpi 3. 进纸器容量: 50 页 (80 g/m ²) 4. 光源: RGB LED 5. 扫描速度: 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸: 最小: 50.8×50.8mm 7. 最大: 215.9×6096mm: 日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度: 27 g/m ² ~ 413 g/m ² 9. 小于等于 A8: 127 g/m ² ~ 413 g/m ²	报到登记室、警务室

3	双面打印、复印一体机	1	台 彩色激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动, 网络功能 支持无线/有线网络打印, 移动打印 AirPrint 打印, Mopria 打印功能 黑白打印速度 18ppm, 彩色打印速度 18ppm 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率) 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒, 打印语言 UFR II, PCL6, 月打印负荷 大致 3 万页 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色) 复印分辨率 600×600dpi, 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒 N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印, 证卡复印 ID 卡复印 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能 扫描控制器 标准配置, 扫描类型 平板式, 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送), 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等, 介质重量 标配: 64-90g/m ² 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页, 输出容量 100 页 (75g/m ²) 自动供纸器 支持, 达到 50 页 其它参数: 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏, 内存 标配: 1GB 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n, 其它特点 部门管理: 300 个 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理, 能效等级: 1 级	报到登记室
4	打印机	1	台 1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白 (最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200 (1200dpi 品质) 4. 黑白 (正常模式): 600×400dpi, FastRes 600 (600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白 (正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白 (正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白 (横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室

5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描拍仪 2. 摄像头数：单摄像头 3. 摄像头像素：1000 万 4. 拍摄幅面：A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯：有 6. 扫描类型：文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求：Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本 	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品类型：桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型：黑白 3. 涵盖功能：传真/复印 4. 介质类型：色带普通纸（热转印式） 5. 介质尺寸：A4 6. 介质重量：64-80g/m² 7. 供纸容量：50 张 8. 自动进稿器支持，10 页 	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标准：符合 ISO14443 标准 2. 工作频率：13.56MHz 3. 调节方式：ASK 和 BSK 4. 读卡距离：0-5cm 5. 操作系统：支持 Android4.2 以上，windowxp 以上 6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式：USB 口供电（5V） 8. 工作温度：0-50 摄氏度 9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机 	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率：1280x720dpi 3. 感光元件类型：CMOS 4. 最大分辨率：1280x720dpi 5. 附加功能：内置麦克风 	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认假率 ≤ 0.0001%， 2. 拒真率 ≤ 0.01%， 3. 登录时间 ≤ 1 秒， 4. 比对时间 < 300ms（指纹仪内比对时间）， 5. 搜索时间 ≤ 1 秒（在指纹数量为 512 枚 时） 6. 比对模式 1：1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次（100 万次），探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。 	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	8.15	m ²	<p>显示屏尺寸：宽 3.93m×高 2.07m=8.15 m²</p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。 2、产品无缝拼接,拼接无视觉黑缝。 3、显示单元灵活小巧,平面,弧面,流畅拼接。 4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块,维护成本低,速度快。 5、抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形。 6、信号、电源稳定,使用安全可靠,▲抗电强度:产品通电时,在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。 7、支持画面矫正,采用伽马校正技术,可实现逐点亮度颜色校正。 8、支持智能光控,可智能调节亮度,提高画面舒适度,更节能省电。 9、超宽视角显示,显示屏可视范围更大,任意角度观看画面依然清晰。 10、采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。 11、▲结构:显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质,结构应坚固;外观应无明显划痕,像素管安装一致,无松动及破裂 	监控指挥室

			<p>等现象。</p> <p>12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</p> <p>13、▲支持 IP65 防护等级。</p> <p>二、产品技术参数:</p> <p>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m², 像素构成: 1R1G1B;</p> <p>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</p> <p>16、屏体亮度: ≥600cd/m²;</p> <p>17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m;</p> <p>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</p> <p>19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</p> <p>20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5;</p> <p>21、工作电压 (AC): 220V, 50Hz;</p> <p>22、最大功耗: <743.2W/m²;</p> <p>23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5;</p> <p>24、单块模组尺寸: 192*320mm;</p> <p>25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命>10 万小时;</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格, 提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动, 提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001: 2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	---	--