

 海南政辉招投标代理有限公司

HAINAN ZHENGHUI TENDER&BID AGCY CO. LTD

社区矫正中心业务装备项目

# 公开招标文件

采 购 人：海南省司法厅

项目名称：社区矫正中心业务装备项目

项目编号：HNZH-2018-348

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年10月

# 目 录

第一章 投 标 邀 请 函.....	2
前 附 表.....	5
第二章 投标人须知.....	6
第三章 用 户 需 求 书.....	18
第四章 合同条款（参考）.....	39
第五章 投标文件内容和格式.....	65
第六章 评审办法和程序.....	65

# 第一章 投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受海南省司法厅（简称“采购人”下同）的委托，就社区矫正中心业务装备项目（招标编号 HNZH-2018-348）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

项目名称：社区矫正中心业务装备项目

招标编号：HNZH-2018-348

数 量：1 批不分包

采购内容及详细技术参数要求详见：《用户需求书》

## 一、 投标人资格要求（需在投标文件中提供以下相关资格证明材料）

（1）投标人资格须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件复印件，加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年任意一个月企业纳税证明）；

3、有依法缴社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意一个月企业社保缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（成立不足三年的从成立之日起算）；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

（2）在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页查询结果合格的截图；

（3）投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标；

（4）本项目招标不接受联合体投标；

## 二、 招标文件的获取

1、发售标书时间：2018 年 10 月 29 日 08:30 — 2018 年 11 月 5 日 17:30。

2、发售标书地点：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

3、标书售价

招标文件每套售价 300.0 元；投标保证金的金额：**10000.00** 元。

4、投标人提问截止时间：2018 年 11 月 5 日 **17:30**（北京时间）。

### 三、 投标截止时间、开标时间及地点（北京时间）

1、投标文件递交截止时间：2018 年 11 月 19 日 **08:30**（北京时间）。

2、投标文件递交地址：海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 **207** 开标室。

3、开标时间：2018 年 11 月 19 日 **08:30**（北京时间）。

4、开标地点：海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 **207** 开标室。

5、保证金到账截止日期：2018 年 11 月 19 日 **08:30**（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

6、公告发布媒介：海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网。

### 四、 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)。

### 五、 招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路 16-3 号康业花园西湖苑 G 栋 2A

联系人：梁女士

电话：0898-66557609

传真：0898-66557605

---

海南政辉招投标代理有限公司

2018年10月29日

## 前 附 表

序号	项 目	内 容
1	项目名称 招标编号	社区矫正中心业务装备项目 HNZH-2018-348
2	采购人	海南省司法厅 地 址：海南省海口市 联系人：谷先生 电 话：0898-65919100
3	招标方式	公开招标
4	采购预算	本项目的采购预算：4019095.00 元。 投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。
5	交货期	自签订合同之日起 60 天内
6	评标办法	综合评分法
7	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 <u>60</u> 天内有效
8	投标保证金	保证金到账截止日期：2018 年 11 月 19 日 08:30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为： <a href="http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/">http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/</a> 。保证金的金额为：10000.00 元；
9	投标文件的递交	投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式（使用 WinRAR 加密压缩）上传到 <a href="http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/">http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/</a> 网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。以纸质正本投标文件为准。
10	纸质投标文件份数	投标文件一式 <u>伍</u> 份，固定装订，正本 <u>壹</u> 份，副本肆份。
11	投标文件递交截止时间	2018 年 11 月 19 日 08:30（北京时间）。
12	开标时间及地点	2018 年 11 月 19 日 08:30（北京时间）； 海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心(省政务中心旁)二楼 <u>207</u> 开标室
13	节能产品	同等条件下优先采购节能产品

## 第二章 投标人须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：海南省司法厅

1.2 招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3 投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

#### 2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

#### 3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

#### 4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

#### 5. 招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在 7 个工作日内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

### 二、招标文件

#### 6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 投标文件内容和格式

第六章 评审办法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

#### 7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间 15 天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

#### 8. 招标文件的修改或补充

8.1 在投标截止时间前 15 天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在 1 个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

### 三、投标文件

#### 9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

#### 10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

#### 11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。投标保证金采用网上支付形式。支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>，保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

##### 11.3 投标保证金的退还

11.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后退还。

11.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；



(5) 向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

#### 12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60天**，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### 13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式**伍份**，**固定装订**。其中**正本壹份**，**副本肆份**。（**同时提供投标文件电子光盘**）

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表在规定处签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

### 四、投标文件的递交

#### 14. 投标文件的密封及标记

纸质投标文件：

14.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封（内含“开标一览表”副本、电子版投标文件、投标保证金缴纳凭证和法人委托书）。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：**社区矫正中心业务装备项目**

招标编号：**HNZH-2018-348**包 号：（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

#### 15. 投标截止时间

15.1 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)上传到 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

## 五、开标及评标

### 16. 开标

16.1 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人有效身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

### 17. 评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名和采购人代表 1 名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 18. 评标

见“第六章 评审办法”。

## 六、授标及签约

### 19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网）上公示投标结果。

### 20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式一次性向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

### 21. 中标通知

21.1 定标后，招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

## 22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 23. 招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付招标代理服务费。

## 24. 其它

本项目不召开答疑会。

## 第三章 采购需求书

### 一、项目概括

- 1、项目名称：社区矫正中心业务装备项目
- 2、招标编号：HNZH-2018-348
- 3、采购单位：海南省司法厅
- 4、交 货 期：自签订合同之日起 60 天内
- 5、验收要求：由海南省司法厅组织人员负责验收。
- 6、付款方式：按照合同约定的付款方式付款

### 二、项目总体需求

序号	名称	参考规格及技术参数	数量	单位
1	海口市美兰区司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 1	1	批
2	海口市琼山区司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 2	1	批
3	东方市司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 3	1	批
4	琼海市司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 4	1	批
5	万宁市司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 5	1	批
6	白沙县司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 6	1	批
7	保亭县司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 7	1	批
8	昌江县司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 8	1	批
9	定安县司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 9	1	批
10	琼中县司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 10	1	批
11	屯昌县司法局社区矫正中心业务装备项目	详见附件 11	1	批

附件 1: 海口市美兰区司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格: 参照或相当于 AMD A6-5400B 3. 6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片;</p> <p>2、正版操作系统: Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存: 4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格: 500GB SATA 3.5 1st Hard Drive;</p> <p>5、显示器及分辨率: v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置: DVD-ROM;</p> <p>7、保修情况: 3 年保修 (包括易损配件: 键盘、鼠标、光驱)</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF (平均无故障运行时间) ≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件(复印件加盖厂家公章)。</p> <p>9、▲显示器: (18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件(复印件加盖厂家公章)。</p> <p>10、▲噪音要求: 噪声声功率级: 不能高于 1. 76Bel (A), 噪声声压级: 不高于 10. 3dB (A), 须提供国家级检验证明文件(复印件加盖厂家公章)。</p> <p>11、出厂自带网络同传: 配置网络同传, 支持从网络安装保护系统和 OS, 同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统, 在同一硬盘上同时支持 40 个分区, 备份还原所有操作系统, 局域网传输速度千兆: 700MB-4GB/Min 百兆: 400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功, IP、计算机名自动分配, 网络故障定位, 可以从底层控制 U 盘和光盘的使用, 防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限: 3/3/3 保修, 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验, 提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>14、所投产品须通过低温试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>17、所投产品须通过振动试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>19、▲为确保售后服务及供货渠道的合法性, 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室

2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入: 10 位 / 8 位                  2. 光学分辨率: 600×600dpi                  3. 进纸器容量: 50 页 (80 g/m<sup>2</sup>)                  4. 光源: RGB LED                  5. 扫描速度: 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)                  6. 文档尺寸: 最小: 50.8×50.8mm                  7. 最大: 215.9×6096mm: 日扫描量 4,000 页                  8. 纸张厚度: 27 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup>                  9. 小于等于 A8: 127 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup>"</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机                  涵盖功能: 打印/复印/扫描                  最大处理幅面 A4                  耗材类型 鼓粉一体                  耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页                  预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒                  双面功能 自动                  网络功能 支持无线/有线网络打印;                  移动打印 AirPrint 打印, Mopria;                  打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi(图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印                  复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印;                  缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)                  复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等                  扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS                  光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送)                  扫描尺寸 最大约 216×356mm                  扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描                  数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF(OCR)                  介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup>                  供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页                  输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>)                  自动供纸器 支持, 达到 50 页                  其它参数                  显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏;                  内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1</p>	报到登记室



				级	
4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商用高效黑白激光打印机</li> <li>2. 最大打印幅面: A4</li> <li>3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质)</li> <li>4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质)</li> <li>5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm</li> <li>6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm</li> <li>7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm</li> <li>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</li> <li>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</li> <li>10. 接口类型 USB2.0</li> </ol>	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪</li> <li>2. 摄像头数: 单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素: 1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯: 有</li> <li>6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型: 黑白</li> <li>3. 涵盖功能: 传真/复印</li> <li>4. 介质类型: 色带普通纸(热转印式)</li> <li>5. 介质尺寸: A4</li> <li>6. 介质重量: 64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量: 50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持, 10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率: 13.56MHz</li> <li>3. 调节方式: ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离: 0-5cm</li> <li>5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式: USB 口供电(5V)</li> <li>8. 工作温度: 0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集</li> <li>2. 动态分辨率: 1280x720dpi</li> <li>3. 感光元件类型: CMOS</li> <li>4. 最大分辨率: 1280x720dpi</li> <li>5. 附加功能: 内置麦克风</li> </ol>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率 ≤ 0.0001%,</li> <li>2. 拒真率 ≤ 0.01%,</li> <li>3. 登录时间 ≤ 1 秒,</li> <li>4. 比对时间 &lt; 300ms(指纹仪内比对时间),</li> <li>5. 搜索时间 ≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时)</li> <li>6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。</li> </ol>	报到登记室
10	全彩 P3LED 显	12.7	m <sup>2</sup>	显示屏尺寸: 宽 4.89m×高 2.586m=12.7 m <sup>2</sup> 一、基础要求	监控指挥室

<p>示屏</p>	<p>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。                  2、产品无缝拼接,拼接无视觉黑缝。                  3、显示单元灵活小巧,平面,弧面,流畅拼接。                  4、故障仅需维护单个LED像素或单个模块,维护成本低,速度快。                  5、抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形。                  6、信号、电源稳定,使用安全可靠,▲抗电强度:产品通电时,在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加1500V(交流有效值)、50Hz的电压1min不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。                  7、支持画面矫正,采用伽马校正技术,可实现逐点亮度颜色校正。                  8、支持智能光控,可智能调节亮度,提高画面舒适度,更节能省电。                  9、超宽视角显示,显示屏可视范围更大,任意角度观看画面依然清晰。                  10、采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。                  11、▲结构:显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质,结构应坚固;外观应无明显划痕,像素管安装一致,无松动及破裂等现象。                  12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。                  13、▲支持IP65防护等级。                  二、产品技术参数:                  14、像素点间距:3.0mm,像素密度:111111Dots/m<sup>2</sup>,像素构成:1R1G1B;                  15、像素中心距为:2.98mm;平整度1.24mm;对地漏电流:0.56A;                  16、屏体亮度:≥600cd/m<sup>2</sup>;                  17、屏幕水平视角:140±10度,3、屏幕垂直视角:130±10度,最佳视距:≥3.0m;                  18、刷新频率:1920Hz,显示颜色:43980亿种,亮度调节:256级手动/自动,输入信号:DVI/VGA;                  19、环境温度:-20℃~+40℃,低温-20℃~、高温40℃可正常启动,像素失控率可达到B级,无缺色、色块、暗块等现象出现;                  20、环境湿度:10%至65%RH,防水等级可达IPx5;                  21、工作电压(AC):220V,50Hz;                  22、最大功耗:&lt;743.2W/m<sup>2</sup>;                  23、环境湿度:10%~90%无凝结,防水等级可达IPx5;                  24、单块模组尺寸:192*320mm;                  25、平均无故障时间:≥10000小时,正常使用寿命&gt;10万小时;                  三、产品质量及制造厂商资质要求:                  1、▲所投产品依据SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。                  2、▲所投产品依据GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第2部分机械振动试验中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。                  3、▲所投产品在高温80℃负荷实验中检验合格,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。                  4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。                  5、▲所投产品依据SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93标准中产品盐雾试验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合</p>
-----------	--



			<p>格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001: 2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>
--	--	--	---

附件 2：海口市琼山区司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3. 6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b (18. 5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1 (动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度) 低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置: DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18. 5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1 (动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)，显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1. 76Bel (A)，噪声声压级：不高于 10. 3dB (A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室

			方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 19. ▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。		
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率：600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量：50 页（80 g/m<sup>2</sup>）</p> <p>4. 光源：RGB LED</p> <p>5. 扫描速度：35ppm / 70ipm*（200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色）</p> <p>6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度：27 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup></p> <p>9. 小于等于 A8：127 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup>”</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机</p> <p>涵盖功能：打印/复印/扫描</p> <p>最大处理幅面 A4</p> <p>耗材类型 鼓粉一体</p> <p>耗材容量 CRG045 BK：1400 页，C/M/Y：1300 页；CRG045H BK：2800 页，C/M/Y：2200 页；初始 BK：1400 页，C/M/Y：690 页</p> <p>预热时间 开机后：≤13 秒，从睡眠模式返回：≤6.1 秒</p> <p>双面功能 自动</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印；</p> <p>移动打印 AirPrint 打印，Mopria；</p> <p>打印功能：黑白打印速度 18ppm；彩色打印速度 18ppm；打印分辨率 600×600dpi，1200×1200dpi（图像处理分辨率）；首页打印时间 黑白 10.9 秒，彩色 12 秒；打印语言 UFR II，PCL6；月打印负荷 大致 3 万页；打印其它性能 支持自动双面打印，APP 打印，直接连接，网络打印，安全打印，U 盘直接打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印</p> <p>复印功能：复印速度 单面：18cpm（A4，黑白/彩色），双面：11cpm（A4，黑白/彩色）；复印分辨率 600×600dpi；首页复印时间 黑白 12 秒，彩色 14 秒；N 合 1 复印 2 合 1 复印，4 合 1 复印；证卡复印 ID 卡复印；</p> <p>缩放范围 25-400%（最小调整量为 1%）</p> <p>复印其它性能 支持缩放复印，分套复印，消除黑框，锐化复印等</p> <p>扫描功能：扫描控制器 标准配置；扫描类型 平板式；扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi，300×300dpi（发送）</p> <p>扫描尺寸 最大约 216×356mm</p> <p>扫描其它性能 支持双面扫描，网络扫描，扫描到 U 盘，移动扫描</p> <p>数据格式：JPEG，TIFF，PDF，高压压缩 PDF，PDF（OCR）</p> <p>介质规格：介质尺寸 A4，A5，B5，16k，LTR，LGL，信封，自定义等；介质重量 标配：64-90g/m<sup>2</sup></p> <p>供纸盒容量 标配：150 页，多功能纸盒：1 页</p> <p>输出容量 100 页（75g/m<sup>2</sup>）</p> <p>自动供纸器 支持，达到 50 页</p> <p>其它参数</p> <p>显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏；</p> <p>内存 标配：1GB；接口类型 高速 USB2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45 网络接口），IEEE802.11b/g/n；其它特点 部门管理：300 个；支持直接连接功能，USB 直接打印，安全打印功能，SEND Lite 功能，纠正变形（梯形）功能，远程用户管理，部门 ID 管理；能效等级：1 级</p>	报到登记室

4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商用高效黑白激光打印机</li> <li>2. 最大打印幅面: A4</li> <li>3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质)</li> <li>4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质)</li> <li>5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm</li> <li>6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm</li> <li>7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm</li> <li>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</li> <li>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</li> <li>10. 接口类型 USB2.0</li> </ol>	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描扫描仪</li> <li>2. 摄像头数: 单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素: 1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯: 有</li> <li>6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型: 黑白</li> <li>3. 涵盖功能: 传真/复印</li> <li>4. 介质类型: 色带普通纸(热转印式)</li> <li>5. 介质尺寸: A4</li> <li>6. 介质重量: 64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量: 50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持, 10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率: 13.56MHz</li> <li>3. 调节方式: ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离: 0-5cm</li> <li>5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式: USB 口供电(5V)</li> <li>8. 工作温度: 0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集</li> <li>2. 动态分辨率: 1280x720dpi</li> <li>3. 感光元件类型: CMOS</li> <li>4. 最大分辨率: 1280x720dpi</li> <li>5. 附加功能: 内置麦克风</li> </ol>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率 ≤ 0.0001%,</li> <li>2. 拒真率 ≤ 0.01%,</li> <li>3. 登录时间 ≤ 1 秒,</li> <li>4. 比对时间 &lt; 300mS(指纹仪内比对时间),</li> <li>5. 搜索时间 ≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时)</li> <li>6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。</li> </ol>	报到登记室

10	全彩 P3LED 显示屏	6.4 m <sup>2</sup>	<p>显示屏尺寸：宽 3.162m×高 2.01m=6.4 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。</li> <li>2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。</li> <li>3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。</li> <li>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。</li> <li>5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。</li> <li>6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</li> <li>7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。</li> <li>8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。</li> <li>9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。</li> <li>10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。</li> <li>11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。</li> <li>12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</li> <li>13、▲支持 IP65 防护等级。</li> </ol> <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m<sup>2</sup>, 像素构成: 1R1G1B;</li> <li>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</li> <li>16、屏体亮度: ≥600cd/m<sup>2</sup>;</li> <li>17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m;</li> <li>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</li> <li>19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</li> <li>20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5;</li> <li>21、工作电压(AC): 220V, 50Hz;</li> <li>22、最大功率: &lt;743.2W/m<sup>2</sup>;</li> <li>23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5;</li> <li>24、单块模组尺寸: 192*320mm;</li> <li>25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命&gt;10 万小时;</li> </ol> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</li> <li>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</li> <li>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格, 提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</li> <li>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动, 提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</li> <li>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</li> </ol>	监控指挥室
----	--------------	--------------------	--	-------

			<p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	---	--

附件 3 东方市司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥ 100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)，显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel(A)，噪声声压级：不高于 10.3dB(A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室



				<p>16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19.▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率：600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m2)</p> <p>4. 光源：RGB LED</p> <p>5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度：27 g/m2 ~ 413 g/m2</p> <p>9. 小于等于 A8：127 g/m2 ~ 413 g/m2”</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机</p> <p>涵盖功能：打印/复印/扫描</p> <p>最大处理幅面 A4</p> <p>耗材类型 鼓粉一体</p> <p>耗材容量 CRG045 BK：1400 页，C/M/Y：1300 页；CRG045H BK：2800 页，C/M/Y：2200 页；初始 BK：1400 页，C/M/Y：690 页</p> <p>预热时间 开机后：≤13 秒，从睡眠模式返回：≤6.1 秒</p> <p>双面功能 自动</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印；</p> <p>移动打印 AirPrint 打印，Mopria；</p> <p>打印功能：黑白打印速度 18ppm；彩色打印速度 18ppm；</p> <p>打印分辨率 600×600dpi，1200×1200dpi (图像处理分辨率)；首页打印时间 黑白 10.9 秒，彩色 12 秒；打印语言 UFR II，PCL6；月打印负荷 大致 3 万页；打印其它性能 支持自动双面打印，APP 打印，直接连接，网络打印，安全打印，U 盘直接打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印</p> <p>复印功能：复印速度 单面：18cpm (A4，黑白/彩色)，双面：11cpm (A4，黑白/彩色)；复印分辨率 600×600dpi；首页复印时间 黑白 12 秒，彩色 14 秒；N 合 1 复印 2 合 1 复印，4 合 1 复印；证卡复印 ID 卡复印；</p> <p>缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)</p> <p>复印其它性能 支持缩放复印，分套复印，消除黑框，锐化复印等</p> <p>扫描功能：扫描控制器 标准配置；扫描类型 平板式；扫描元件 CIS</p> <p>光学分辨率 600×600dpi，300×300dpi (发送)</p> <p>扫描尺寸 最大约 216×356mm</p> <p>扫描其它性能 支持双面扫描，网络扫描，扫描到 U 盘，移动扫描</p> <p>数据格式：JPEG，TIFF，PDF，高压压缩 PDF，PDF(OCR)</p>	报到登记室

				<p>介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup>                  供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页                  输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>)                  自动供纸器 支持, 达到 50 页                  其它参数                  显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏;                  内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0,                  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口),                  IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接                  连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能,                  纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能                  效等级: 1 级</p>	
4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商用高效黑白激光打印机</li> <li>2. 最大打印幅面: A4</li> <li>3. 最高分辨率黑白 (最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200 (1200dpi 品质)</li> <li>4. 黑白 (正常模式): 600×400dpi, FastRes 600 (600dpi 品质)</li> <li>5. 黑白打印速度黑白 (正常模式, A4): 22ppm</li> <li>6. 黑白 (正常模式, letter): 23ppm</li> <li>7. 黑白 (横向打印, A5): 35ppm</li> <li>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</li> <li>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</li> <li>10. 接口类型 USB2.0</li> </ol>	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描扫描仪</li> <li>2. 摄像头数: 单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素: 1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯: 有</li> <li>6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型: 黑白</li> <li>3. 涵盖功能: 传真/复印</li> <li>4. 介质类型: 色带普通纸 (热转印式)</li> <li>5. 介质尺寸: A4</li> <li>6. 介质重量: 64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量: 50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持, 10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率: 13.56MHz</li> <li>3. 调节方式: ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离: 0-5cm</li> <li>5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式: USB 口供电 (5V)</li> <li>8. 工作温度: 0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室

8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集</li> <li>2. 动态分辨率: 1280x720dpi</li> <li>3. 感光元件类型: CMOS</li> <li>4. 最大分辨率: 1280x720dpi</li> <li>5. 附加功能: 内置麦克风</li> </ol>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率<math>\leq</math> 0.0001%,</li> <li>2. 拒真率<math>\leq</math> 0.01%,</li> <li>3. 登录时间<math>\leq</math> 1 秒,</li> <li>4. 比对时间<math>&lt;</math> 300mS(指纹仪内比对时间),</li> <li>5. 搜索时间<math>\leq</math> 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时)</li> <li>6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命: <math>\geq</math>1,000,000 次( 100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。</li> </ol>	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	13.7	m <sup>2</sup>	<p>显示屏尺寸: 宽 5.274m<math>\times</math>高 2.586m=13.7 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。</li> <li>2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。</li> <li>3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。</li> <li>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。</li> <li>5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。</li> <li>6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</li> <li>7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。</li> <li>8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。</li> <li>9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。</li> <li>10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。</li> <li>11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。</li> <li>12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</li> <li>13、▲支持 IP65 防护等级。</li> </ol> <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m<sup>2</sup>, 像素构成: 1R1G1B;</li> <li>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</li> <li>16、屏体亮度: <math>\geq</math>600cd/m<sup>2</sup>;</li> <li>17、屏幕水平视角: 140<math>\pm</math>10 度, 3、屏幕垂直视角: 130<math>\pm</math>10 度, 最佳视距: <math>\geq</math>3.0m;</li> <li>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</li> <li>19、环境温度: -20<math>^{\circ}</math>C<math>\sim</math>+40<math>^{\circ}</math>C, 低温 -20<math>^{\circ}</math>C<math>\sim</math>、高温 40<math>^{\circ}</math>C 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</li> </ol>	监控指挥室



			<p>20、环境湿度：10%至 65%RH ，防水等级可达 IPx5；</p> <p>21、工作电压（AC）：220V，50Hz；</p> <p>22、最大功耗：&lt;743.2W/m2；</p> <p>23、环境湿度：10%~90%无凝结 ，防水等级可达 IPx5；</p> <p>24、单块模组尺寸：192*320mm；</p> <p>25、平均无故障时间：≥10000 小时，正常使用寿命&gt;10 万小时；</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求：</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>
--	--	--	---

附件 4 琼海市司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥ 100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室

			<p>接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件(复印件加盖厂家公章)。</p> <p>10、▲噪音要求: 噪声声功率级: 不能高于 1.76Bel(A), 噪声声压级: 不高于 10.3dB(A), 须提供国家级检验证明文件(复印件加盖厂家公章)。</p> <p>11、出厂自带网络同传: 配置网络同传, 支持从网络安装保护系统和 OS, 同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统, 在同一硬盘上同时支持 40 个分区, 备份还原所有操作系统, 局域网传输速度千兆: 700MB-4GB/Min 百兆: 400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功, IP、计算机名自动分配, 网络故障定位, 可以从底层控制 U 盘和光盘的使用, 防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限: 3/3/3 保修, 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验, 提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>14、所投产品须通过低温试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>17、所投产品须通过振动试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章);</p> <p>19. ▲为确保售后服务及供货渠道的合法性, 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>		
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入: 10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率: 600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量: 50 页 (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>4. 光源: RGB LED</p> <p>5. 扫描速度: 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸: 最小: 50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大: 215.9×6096mm: 日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度: 27 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup></p> <p>9. 小于等于 A8: 127 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup>"</p>	报到登记室、警务室

3	双面打印、 复印一体机	1	<p>彩色激光多功能一体机                  涵盖功能: 打印/复印/扫描                  最大处理幅面 A4                  耗材类型 鼓粉一体                  耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页                  预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒                  双面功能 自动                  网络功能 支持无线/有线网络打印;                  移动打印 AirPrint 打印, Mopria;                  打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm;                  打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi(图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印                  复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印;                  缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)                  复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等                  扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS                  光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送)                  扫描尺寸 最大约 216×356mm                  扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描                  数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压缩 PDF, PDF(OCR)                  介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup>                  供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页                  输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>)                  自动供纸器 支持, 达到 50 页                  其它参数                  显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏;                  内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级</p>	报到登记 室
---	----------------	---	---	-----------

4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商用高效黑白激光打印机</li> <li>2. 最大打印幅面: A4</li> <li>3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质)</li> <li>4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质)</li> <li>5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm</li> <li>6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm</li> <li>7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm</li> <li>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</li> <li>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</li> <li>10. 接口类型 USB2.0</li> </ol>	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫瞄仪</li> <li>2. 摄像头数: 单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素: 1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯: 有</li> <li>6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型: 黑白</li> <li>3. 涵盖功能: 传真/复印</li> <li>4. 介质类型: 色带普通纸(热转印式)</li> <li>5. 介质尺寸: A4</li> <li>6. 介质重量: 64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量: 50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持, 10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率: 13.56MHz</li> <li>3. 调节方式: ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离: 0-5cm</li> <li>5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式: USB 口供电(5V)</li> <li>8. 工作温度: 0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集</li> <li>2. 动态分辨率: 1280x720dpi</li> <li>3. 感光元件类型: CMOS</li> <li>4. 最大分辨率: 1280x720dpi</li> <li>5. 附加功能: 内置麦克风</li> </ol>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率 ≤ 0.0001%,</li> <li>2. 拒真率 ≤ 0.01%,</li> <li>3. 登录时间 ≤ 1 秒,</li> <li>4. 比对时间 &lt; 300mS(指纹仪内比对时间),</li> <li>5. 搜索时间 ≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时)</li> <li>6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。</li> </ol>	报到登记室

10	全彩 P3LED 显示屏	12.7	m <sup>2</sup>	<p>显示屏尺寸：宽 4.89m×高 2.586m=12.7 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。</li> <li>2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。</li> <li>3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。</li> <li>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。</li> <li>5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。</li> <li>6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿 (提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</li> <li>7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。</li> <li>8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。</li> <li>9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。</li> <li>10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。</li> <li>11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。</li> <li>12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 (提供证书复印件并加盖厂家公章)。</li> <li>13、▲支持 IP65 防护等级。</li> </ol> <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m<sup>2</sup>, 像素构成: 1R1G1B;</li> <li>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</li> <li>16、屏体亮度: ≥600cd/m<sup>2</sup>;</li> <li>17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m;</li> <li>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</li> <li>19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温 -20℃~、高温 40℃ 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</li> <li>20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5;</li> <li>21、工作电压 (AC): 220V, 50Hz;</li> <li>22、最大功耗: &lt;743.2W/m<sup>2</sup>;</li> <li>23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5;</li> <li>24、单块模组尺寸: 192*320mm;</li> <li>25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命 &gt;10 万小时;</li> </ol> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</li> <li>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格, 提供第三方权</li> </ol>	监控指挥室
----	--------------	------	----------------	---	-------

			<p>威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃ 负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃ 启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001: 2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>
--	--	--	--

附件 5 万宁市司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格:参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W,AMD A78 主板芯片;</p> <p>2、正版操作系统: Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存: 4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格: 500GB SATA 3.5 1st Hard Drive;</p> <p>5、显示器及分辨率: v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM;</p> <p>7、保修情况: 3 年保修 (包括易损配件: 键盘、鼠标、光驱)</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF (平均无故障运行时间)≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>9、▲显示器: (18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5 百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>10、▲噪音要求: 噪声声功率级: 不能高于 1.76Bel (A), 噪声声压级: 不高于 10.3dB(A), 须提供国家级检验证明文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>11、出厂自带网络同传: 配置网络同传, 支持从网络安装保护系统和 OS, 同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统, 在同一硬盘上同时支持 40 个分区, 备份还原所有操作系统, 局域网传输速度千兆: 700MB-4GB/Min 百兆: 400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功, IP、计算机名自动分配, 网络故</p>	<p>报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室</p>



				障定位, 可以从底层控制 U 盘和光盘的使用, 防止病毒的带入。 12、保修期限: 3/3/3 保修, 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。 13、▲所投产品须通过高温试验, 提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 14、所投产品须通过低温试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 15、所投产品须通过冲击试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 16、所投产品须通过颠簸试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 17、所投产品须通过振动试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 18、所投产品须通过湿热试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告 (复印件加盖厂家公章); 19.▲为确保售后服务及供货渠道的合法性, 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。	
2	双面高速扫描仪	1	台	1. 像素深度输入: 10 位 / 8 位 2. 光学分辨率: 600×600dpi 3. 进纸器容量: 50 页 (80 g/m2) 4. 光源: RGB LED 5. 扫描速度: 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸: 最小: 50.8×50.8mm 7. 最大: 215.9×6096mm: 日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度: 27 g/m2 ~ 413 g/m2 9. 小于等于 A8: 127 g/m2 ~ 413 g/m2"	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	彩色激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4, 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页, 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印, 移动打印 AirPrint 打印, Mopria 打印功能 黑白打印速度 18ppm, 彩色打印速度 18ppm 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率) 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒, 打印语言 UFR II, PCL6 月打印负荷 大致 3 万页 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接	报到登记室

			<p>连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印</p> <p>复印功能</p> <p>复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色)</p> <p>复印分辨率 600×600dpi, 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒</p> <p>N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印, 证卡复印 ID 卡复印</p> <p>缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)</p> <p>复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等</p> <p>扫描功能</p> <p>扫描控制器 标准配置, 扫描类型 平板式, 扫描元件 CIS</p> <p>光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送)</p> <p>扫描尺寸 最大约 216×356mm</p> <p>扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描</p> <p>数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR)</p> <p>介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等</p> <p>介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup>, 供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页</p> <p>输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>), 自动供纸器 支持, 达到 50 页</p> <p>其它参数: 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏, 内存 标配: 1GB</p> <p>接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n, 其它特点 部门管理: 300 个</p> <p>支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理, 能效等级: 1 级</p>		
4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商用高效黑白激光打印机</li> <li>2. 最大打印幅面: A4</li> <li>3. 最高分辨率黑白 (最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200 (1200dpi 品质)</li> <li>4. 黑白 (正常模式): 600×400dpi, FastRes 600 (600dpi 品质)</li> <li>5. 黑白打印速度黑白 (正常模式, A4): 22ppm</li> <li>6. 黑白 (正常模式, letter): 23ppm</li> <li>7. 黑白 (横向打印, A5): 35ppm</li> <li>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</li> <li>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</li> <li>10. 接口类型 USB2.0</li> </ol>	警务室



5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描扫描仪</li> <li>2. 摄像头数：单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素：1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面：A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯：有</li> <li>6. 扫描类型：文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求：Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型：桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型：黑白</li> <li>3. 涵盖功能：传真/复印</li> <li>4. 介质类型：色带普通纸（热转印式）</li> <li>5. 介质尺寸：A4</li> <li>6. 介质重量：64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量：50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持，10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准：符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率：13.56MHz</li> <li>3. 调节方式：ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离：0-5cm</li> <li>5. 操作系统：支持 Andriod4.2 以上，windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式：USB 口供电（5V）</li> <li>8. 工作温度：0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集</li> <li>2. 动态分辨率：1280x720dpi</li> <li>3. 感光元件类型：CMOS</li> <li>4. 最大分辨率：1280x720dpi</li> <li>5. 附加功能：内置麦克风</li> </ol>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率 ≤ 0.0001%，</li> <li>2. 拒真率 ≤ 0.01%，</li> <li>3. 登录时间 ≤ 1 秒，</li> <li>4. 比对时间 &lt; 300ms(指纹仪内比对时间)，</li> <li>5. 搜索时间 ≤ 1 秒（在指纹数量为 512 枚 时）</li> <li>6. 比对模式 1:1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次（100 万次），探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。</li> </ol>	报到登记室

10	全彩 P3LED 显示屏	8.7	m <sup>2</sup>	<p>显示屏尺寸：宽 3.93m×高 2.202m=8.7 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。</li> <li>2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。</li> <li>3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。</li> <li>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。</li> <li>5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。</li> <li>6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</li> <li>7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。</li> <li>8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。</li> <li>9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。</li> <li>10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。</li> <li>11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。</li> <li>12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</li> <li>13、▲支持 IP65 防护等级。</li> </ol> <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m<sup>2</sup>, 像素构成: 1R1G1B;</li> <li>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</li> <li>16、屏体亮度: ≥600cd/m<sup>2</sup>;</li> <li>17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m;</li> <li>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</li> <li>19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</li> <li>20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5;</li> <li>21、工作电压 (AC): 220V, 50Hz;</li> <li>22、最大功耗: &lt;743.2W/m<sup>2</sup>;</li> <li>23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5;</li> <li>24、单块模组尺寸: 192*320mm;</li> <li>25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命 &gt;10 万小时;</li> </ol> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格, 提供第三方权威检测机构检测并合格</li> </ol>	监控指挥室
----	--------------	-----	----------------	---	-------

			<p>的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423. 10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃ 负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃ 启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423. 17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	--	--

附件 6 白沙县司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3. 6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1. 76Bel (A), 噪声声压级：不高于 10. 3dB (A), 须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室

				<p>个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆： 700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。 12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。 13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）； 19. ▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位 2. 光学分辨率：600×600dpi 3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m2) 4. 光源：RGB LED 5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) 6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm 7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页 8. 纸张厚度：27 g/m2 ~ 413 g/m2 9. 小于等于 A8：127 g/m2 ~ 413 g/m2”</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK：1400 页，C/M/Y：1300 页；CRG045H BK：2800 页，C/M/Y：2200 页；初始 BK：1400 页，C/M/Y：690 页 预热时间 开机后：≤13 秒，从睡眠模式返回：≤6.1 秒 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印； 移动打印 AirPrint 打印，Mopria； 打印功能；黑白打印速度 18ppm；彩色打印速度 18ppm；打印分辨率 600×600dpi，1200×</p>	报到登记室

			<p>1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印</p> <p>复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印;</p> <p>缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)</p> <p>复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等</p> <p>扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS</p> <p>光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送)</p> <p>扫描尺寸 最大约 216×356mm</p> <p>扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描</p> <p>数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR)</p> <p>介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup></p> <p>供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页</p> <p>输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>)</p> <p>自动供纸器 支持, 达到 50 页</p> <p>其它参数</p> <p>显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏;</p> <p>内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级</p>		
4	打印机	1	台	<p>1. 商用高效黑白激光打印机</p> <p>2. 最大打印幅面: A4</p> <p>3. 最高分辨率黑白 (最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200 (1200dpi 品质)</p> <p>4. 黑白 (正常模式): 600×400dpi, FastRes 600 (600dpi 品质)</p> <p>5. 黑白打印速度黑白 (正常模式, A4): 22ppm</p> <p>6. 黑白 (正常模式, letter): 23ppm</p> <p>7. 黑白 (横向打印, A5): 35ppm</p> <p>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</p> <p>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</p> <p>10. 接口类型 USB2.0</p>	警务室

5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描扫描仪</li> <li>2. 摄像头数：单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素：1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面：A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯：有</li> <li>6. 扫描类型：文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求：Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型：桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型：黑白</li> <li>3. 涵盖功能：传真/复印</li> <li>4. 介质类型：色带普通纸（热转印式）</li> <li>5. 介质尺寸：A4</li> <li>6. 介质重量：64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量：50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持，10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准：符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率：13.56MHz</li> <li>3. 调节方式：ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离：0-5cm</li> <li>5. 操作系统：支持 Andriod4.2 以上，windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式：USB 口供电（5V）</li> <li>8. 工作温度：0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集</li> <li>2. 动态分辨率：1280x720dpi</li> <li>3. 感光元件类型：CMOS</li> <li>4. 最大分辨率：1280x720dpi</li> <li>5. 附加功能：内置麦克风</li> </ol>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率 ≤ 0.0001%，</li> <li>2. 拒真率 ≤ 0.01%，</li> <li>3. 登录时间 ≤ 1 秒，</li> <li>4. 比对时间 &lt; 300mS（指纹仪内比对时间），</li> <li>5. 搜索时间 ≤ 1 秒（在指纹数量为 512 枚 时）</li> <li>6. 比对模式 1:1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次（100 万次），探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。</li> </ol>	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	6.6	m <sup>2</sup>	<p>显示屏尺寸：宽 2.97m×高 2.202m=6.6 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材，用途广泛。</li> <li>2、产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。</li> <li>3、显示单元灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。</li> <li>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块，维护成本低，速度快。</li> <li>5、抗紫外线、抗变形模组套件，保障屏体平整不变形。</li> </ol>	监控指挥室



			<p>6、信号、电源稳定,使用安全可靠, ▲抗电强度:产品通电时,在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</p> <p>7、支持画面矫正,采用伽马校正技术,可实现逐点亮度颜色校正。</p> <p>8、支持智能光控,可智能调节亮度,提高画面舒适度,更节能省电。</p> <p>9、超宽视角显示,显示屏可视范围更大,任意角度观看画面依然清晰。</p> <p>10、采用独特的散热技术,使用更安全、寿命更长。</p> <p>11、▲结构:显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质,结构应坚固;外观应无明显划痕,像素管安装一致,无松动及破裂等现象。</p> <p>12、▲支持远程操控,操作更方便.整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</p> <p>13、▲支持 IP65 防护等级。</p> <p>二、产品技术参数:</p> <p>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m<sup>2</sup>, 像素构成: 1R1G1B;</p> <p>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</p> <p>16、屏体亮度: ≥600cd/m<sup>2</sup>;</p> <p>17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m;</p> <p>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</p> <p>19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</p> <p>20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5;</p> <p>21、工作电压(AC): 220V, 50Hz;</p> <p>22、最大功耗: &lt;743.2W/m<sup>2</sup>;</p> <p>23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5;</p> <p>24、单块模组尺寸: 192*320mm;</p> <p>25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命 &gt;10 万小时;</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、</p>	
--	--	--	--	--

			<p>GB/T2423. 17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	--	--

附件 7 保亭县司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3. 6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1. 76Bel (A), 噪声声压级：不高于 10. 3dB(A), 须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS，同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功, IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室



			<p>会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠震试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19. ▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>		
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率：600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>4. 光源：RGB LED</p> <p>5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度：27 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup></p> <p>9. 小于等于 A8：127 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup>”</p>	报到登记室、警务室

3	双面打印、复印一体机	1	<p>彩色激光多功能一体机                  涵盖功能：打印/复印/扫描                  最大处理幅面 A4                  耗材类型 鼓粉一体                  耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页;                  CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页                  预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒                  双面功能 自动                  网络功能 支持无线/有线网络打印;                  移动打印 AirPrint 打印, Mopria;                  打印功能: 黑白打印速度 18ppm; 彩色打印速度 18ppm; 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率); 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒; 打印语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印                  复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印;                  缩放范围 25-400% (最小调整为 1%)                  复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等                  扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS                  光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送)                  扫描尺寸 最大约 216×356mm                  扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描                  数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压缩 PDF, PDF (OCR)                  介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup>                  供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页                  输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>)                  自动供纸器 支持, 达到 50 页                  其它参数                  显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏;                  内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级</p>	报到登记室
---	------------	---	---	-------

4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商用高效黑白激光打印机</li> <li>2. 最大打印幅面: A4</li> <li>3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质)</li> <li>4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质)</li> <li>5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm</li> <li>6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm</li> <li>7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm</li> <li>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</li> <li>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</li> <li>10. 接口类型 USB2.0</li> </ol>	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描仪</li> <li>2. 摄像头数: 单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素: 1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯: 有</li> <li>6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型: 黑白</li> <li>3. 涵盖功能: 传真/复印</li> <li>4. 介质类型: 色带普通纸(热转印式)</li> <li>5. 介质尺寸: A4</li> <li>6. 介质重量: 64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量: 50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持, 10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率: 13.56MHz</li> <li>3. 调节方式: ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离: 0-5cm</li> <li>5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式: USB 口供电(5V)</li> <li>8. 工作温度: 0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动对焦高清微距摄像头,USB 免驱动高清照片采集</li> <li>2. 动态分辨率: 1280x720dpi</li> <li>3. 感光元件类型: CMOS</li> <li>4. 最大分辨率: 1280x720dpi</li> <li>5. 附加功能: 内置麦克风</li> </ol>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率 ≤ 0.0001%,</li> <li>2. 拒真率 ≤ 0.01%,</li> <li>3. 登录时间 ≤ 1 秒,</li> <li>4. 比对时间 &lt; 300mS(指纹仪内比对时间),</li> <li>5. 搜索时间 ≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时)</li> <li>6. 比对模式 1:1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次),</li> </ol>	报到登记室

10	全彩 P3LED 显示屏	8.7	m <sup>2</sup>	<p>探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。</p> <p>显示屏尺寸：宽 3.93m×高 2.202m=8.7 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。</li> <li>2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。</li> <li>3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。</li> <li>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。</li> <li>5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。</li> <li>6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</li> <li>7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。</li> <li>8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。</li> <li>9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。</li> <li>10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。</li> <li>11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。</li> <li>12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</li> <li>13、▲支持 IP65 防护等级。</li> </ol> <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m<sup>2</sup>, 像素构成: 1R1G1B;</li> <li>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</li> <li>16、屏体亮度: ≥600cd/m<sup>2</sup>;</li> <li>17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m;</li> <li>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</li> <li>19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</li> <li>20、环境湿度: 10%至 65%RH, 防水等级可达 IPx5;</li> <li>21、工作电压(AC): 220V, 50Hz;</li> <li>22、最大功耗: &lt;743.2W/m<sup>2</sup>;</li> <li>23、环境湿度: 10%~90%无凝结, 防水等级可达 IPx5;</li> <li>24、单块模组尺寸: 192*320mm;</li> <li>25、平均无故障时间: ≥10000 小时, 正常使用寿命 &gt;10 万小时;</li> </ol> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测</li> </ol>	监控指挥室
----	--------------	-----	----------------	---	-------

			<p>中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第2部分 机械振动试验中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃ 负荷实验中检验合格,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃ 启动实验中可正常启动,提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001:2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	--	--

附件 8 昌江县司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格: 参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片;</p> <p>2、正版操作系统: Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存: 4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格: 500GB SATA 3.5 1st Hard Drive;</p> <p>5、显示器及分辨率: v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM;</p> <p>7、保修情况: 3 年保修 (包括易损配件: 键盘、鼠标、光驱)</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF (平均无故障运行时间) ≥100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>9、▲显示器: (18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>10、▲噪音要求: 噪声声功率级: 不能高于 1.76Bel (A), 噪声声压级: 不高于 10.3dB (A), 须提供国家级检验证明文件 (复印件加盖厂家公章)。</p> <p>11、出厂自带网络同传: 配置网络同传, 支持从网络安装保护系统和 OS, 同一硬盘上支持同时安装 16 个操作</p>	报到登记室、 监控指挥室、 档案室、警务室

			<p>系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 千兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠震试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19、▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>		
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率：600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m2)</p> <p>4. 光源：RGB LED</p> <p>5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度：27 g/m2 ~ 413 g/m2</p> <p>9. 小于等于 A8：127 g/m2 ~ 413 g/m2”</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机</p> <p>涵盖功能：打印/复印/扫描</p> <p>最大处理幅面 A4</p> <p>耗材类型 鼓粉一体</p> <p>耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页</p> <p>预热时间 开机后：≤13 秒，从睡眠模式返回：≤6.1 秒</p> <p>双面功能 自动</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印；</p> <p>移动打印 AirPrint 打印, Mopria;</p> <p>打印功能：黑白打印速度 18ppm；彩色打印速度 18ppm；</p> <p>打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率)；首页打印时间 黑白 10.9 秒，彩色 12 秒；打印</p>	报到登记室



			<p>语言 UFR II, PCL6; 月打印负荷 大致 3 万页; 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印</p> <p>复印功能: 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色); 复印分辨率 600×600dpi; 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒; N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印; 证卡复印 ID 卡复印; 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)</p> <p>复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等</p> <p>扫描功能: 扫描控制器 标准配置; 扫描类型 平板式; 扫描元件 CIS</p> <p>光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送)</p> <p>扫描尺寸 最大约 216×356mm</p> <p>扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描</p> <p>数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR)</p> <p>介质规格: 介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等; 介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup></p> <p>供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页</p> <p>输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>)</p> <p>自动供纸器 支持, 达到 50 页</p> <p>其它参数</p> <p>显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏;</p> <p>内存 标配: 1GB; 接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n; 其它特点 部门管理: 300 个; 支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理; 能效等级: 1 级</p>		
4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商用高效黑白激光打印机</li> <li>2. 最大打印幅面: A4</li> <li>3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200 (1200dpi 品质)</li> <li>4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600 (600dpi 品质)</li> <li>5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm</li> <li>6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm</li> <li>7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm</li> <li>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</li> <li>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</li> <li>10. 接口类型 USB2.0</li> </ol>	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪</li> <li>2. 摄像头数: 单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素: 1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯: 有</li> <li>6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室

6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型：桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型：黑白</li> <li>3. 涵盖功能：传真/复印</li> <li>4. 介质类型：色带普通纸（热转印式）</li> <li>5. 介质尺寸：A4</li> <li>6. 介质重量：64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量：50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持，10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准：符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率：13.56MHz</li> <li>3. 调节方式：ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离：0-5cm</li> <li>5. 操作系统：支持 Andriod4.2 以上，windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口：USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式：USB 口供电（5V）</li> <li>8. 工作温度：0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式：USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动对焦高清微距摄像头，USB 免驱动高清照片采集</li> <li>2. 动态分辨率：1280x720dpi</li> <li>3. 感光元件类型：CMOS</li> <li>4. 最大分辨率：1280x720dpi</li> <li>5. 附加功能：内置麦克风</li> </ol>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率≤ 0.0001%，</li> <li>2. 拒真率≤ 0.01%，</li> <li>3. 登录时间≤ 1 秒，</li> <li>4. 比对时间&lt; 300mS(指纹仪内比对时间)，</li> <li>5. 搜索时间≤ 1 秒（在指纹数量为 512 枚 时）</li> <li>6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命：≥1,000,000 次（100 万次），探测技术/探测位置：电容式/真皮层，抗静电。</li> </ol>	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	13.7	m <sup>2</sup>	<p>显示屏尺寸：宽 5.274m×高 2.586m=13.7 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。</li> <li>2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。</li> <li>3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。</li> <li>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。</li> <li>5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。</li> <li>6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</li> <li>7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。</li> <li>8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。</li> <li>9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。</li> <li>10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。</li> </ol>	监控指挥室

			<p>11、▲结构：显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质，结构应坚固；外观应无明显划痕，像素管安装一致，无松动及破裂等现象。</p> <p>12、▲支持远程操控，操作更方便。整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）。</p> <p>13、▲支持 IP65 防护等级。</p> <p>二、产品技术参数：</p> <p>14、像素点间距：3.0mm，像素密度：111111Dots/m<sup>2</sup>，像素构成：1R1G1B；</p> <p>15、像素中心距为：2.98mm；平整度 1.24mm；对地漏电流：0.56A；</p> <p>16、屏体亮度：≥600cd/m<sup>2</sup>；</p> <p>17、屏幕水平视角：140±10 度，3、屏幕垂直视角：130±10 度，最佳视距：≥3.0m；</p> <p>18、刷新频率：1920Hz，显示颜色：43980 亿种，亮度调节：256 级手动/自动，输入信号：DVI/VGA；</p> <p>19、环境温度：-20℃~+40℃，低温-20℃~、高温 40℃ 可正常启动，像素失控率可达到 B 级，无缺色、色块、暗块等现象出现；</p> <p>20、环境湿度：10%至 65%RH，防水等级可达 IPx5；</p> <p>21、工作电压（AC）：220V，50Hz；</p> <p>22、最大功耗：&lt;743.2W/m<sup>2</sup>；</p> <p>23、环境湿度：10%~90%无凝结，防水等级可达 IPx5；</p> <p>24、单块模组尺寸：192*320mm；</p> <p>25、平均无故障时间：≥10000 小时，正常使用寿命&gt;10 万小时；</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求：</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃ 负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	---	--

附件9 定安县司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU及主板规格：参照或相当于AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W,AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度)低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有3C认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：（18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器,VGA 接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度），显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于1.76Bel(A)，噪声声压级：不高于10.3dB(A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和OS，同一硬盘上支持同时安装16个操作系统，在同一硬盘上同时支持40个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂7×24小时免费800/400技术支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19、▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	报到登记室、监控指挥室、档案室、警务室

2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位                  2. 光学分辨率：600×600dpi                  3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m<sup>2</sup>)                  4. 光源：RGB LED                  5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)                  6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm                  7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页                  8. 纸张厚度：27 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup>                  9. 小于等于 A8：127 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup>"</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机                  涵盖功能：打印/复印/扫描                  最大处理幅面 A4                  耗材类型 鼓粉一体                  耗材容量 CRG045 BK：1400 页，C/M/Y：1300 页；CRG045H BK：2800 页，C/M/Y：2200 页；初始 BK：1400 页，C/M/Y：690 页                  预热时间 开机后：≤13 秒，从睡眠模式返回：≤6.1 秒                  双面功能 自动                  网络功能 支持无线/有线网络打印；                  移动打印 AirPrint 打印，Mopria；                  打印功能：黑白打印速度 18ppm；彩色打印速度 18ppm；打印分辨率 600×600dpi，1200×1200dpi(图像处理分辨率)；首页打印时间 黑白 10.9 秒，彩色 12 秒；打印语言 UFR II, PCL6；                  月打印负荷 大致 3 万页；打印其它性能 支持自动双面打印，APP 打印，直接连接，网络打印，安全打印，U 盘直接打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印                  复印功能：复印速度 单面：18cpm (A4，黑白/彩色)，双面：11cpm (A4，黑白/彩色)；复印分辨率 600×600dpi；首页复印时间 黑白 12 秒，彩色 14 秒；N 合 1 复印 2 合 1 复印，4 合 1 复印；证卡复印 ID 卡复印；                  缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)                  复印其它性能 支持缩放复印，分套复印，消除黑框，锐化复印等                  扫描功能：扫描控制器 标准配置；扫描类型 平板式；扫描元件 CIS                  光学分辨率 600×600dpi，300×300dpi (发送)                  扫描尺寸 最大约 216×356mm                  扫描其它性能 支持双面扫描，网络扫描，扫描到 U 盘，移动扫描                  数据格式：JPEG，TIFF，PDF，高压缩 PDF，PDF(OCR)                  介质规格：介质尺寸 A4，A5，B5，16k，LTR，LGL，信封，自定义等；介质重量 标配：64-90g/m<sup>2</sup>                  供纸盒容量 标配：150 页，多功能纸盒：1 页                  输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>)                  自动供纸器 支持，达到 50 页                  其它参数                  显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏；                  内存 标配：1GB；接口类型 高速 USB2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口)，IEEE802.11b/g/n；其它特点 部门管理：300 个；支持直接连接功能，USB 直接打印，安全打印功能，SEND Lite 功能，纠正变形 (梯形) 功能，远程用户管理，部门 ID 管理；能效等级：</p>	报到登记室

				1 级	
4	打印机	1	台	1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室
5	扫描仪	1	台	1. 高拍仪 1000 万像素高速高清扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 以及以上版本	警务室
6	传真机	2	台	1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型: 黑白 3. 涵盖功能: 传真/复印 4. 介质类型: 色带普通纸(热转印式) 5. 介质尺寸: A4 6. 介质重量: 64-80g/m <sup>2</sup> 7. 供纸容量: 50 张 8. 自动进稿器支持, 10 页	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准 2. 工作频率: 13.56MHz 3. 调节方式: ASK 和 BSK 4. 读卡距离: 0-5cm 5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上 6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式: USB 口供电(5V) 8. 工作温度: 0-50 摄氏度 9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率: 1280x720dpi 3. 感光元件类型: CMOS 4. 最大分辨率: 1280x720dpi 5. 附加功能: 内置麦克风	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	1. 认假率 ≤ 0.0001%, 2. 拒真率 ≤ 0.01%, 3. 登录时间 ≤ 1 秒, 4. 比对时间 < 300ms(指纹仪内比对时间), 5. 搜索时间 ≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时) 6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节 7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次(100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。	报到登记室



附件 10 琼中县司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
1	台式电脑	8	台	<p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3.6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度) 低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM；</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥ 100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度), 显示器具有优化寿命功能, 须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel (A), 噪声声压级：不高于 10.3dB(A), 须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传, 支持从网络安全保护系统和 OS, 同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统, 在同一硬盘上同时支持 40 个分区, 备份还原所有操作系统, 局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功, IP、计算机名自动分配, 网络故障定位, 可以从底层控制 U 盘和光盘的使用, 防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修, 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验, 提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章)；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章)；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章)；</p> <p>16、所投产品须通过颠簸试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章)；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验, 须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章)；</p>	报到登记室、 监控指挥室、 档案室、警务室

				<p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告(复印件加盖厂家公章)；</p> <p>19.▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	
2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位</p> <p>2. 光学分辨率：600×600dpi</p> <p>3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m2)</p> <p>4. 光源：RGB LED</p> <p>5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)</p> <p>6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm</p> <p>7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页</p> <p>8. 纸张厚度：27 g/m2 ~ 413 g/m2</p> <p>9. 小于等于 A8：127 g/m2 ~ 413 g/m2”</p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页 预热时间 开机后: ≤13 秒, 从睡眠模式返回: ≤6.1 秒 双面功能 自动, 网络功能 支持无线/有线网络打印, 移动打印 AirPrint 打印, Mopria 打印功能 黑白打印速度 18ppm, 彩色打印速度 18ppm 打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率) 首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒, 打印语言 UFR II, PCL6, 月打印负荷 大致 3 万页 打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印 复印功能 复印速度 单面: 18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面: 11cpm (A4, 黑白/彩色) 复印分辨率 600×600dpi, 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒 N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印, 证卡复印 ID 卡复印 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等 扫描功能 扫描控制器 标准配置, 扫描类型 平板式, 扫描元件 CIS 光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送), 扫描尺寸 最大约 216×356mm 扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描 数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR) 介质规格</p>	报到登记室

				<p>介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等,                  介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup>                  供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页, 输出容量                  100 页 (75g/m<sup>2</sup>)                  自动供纸器 支持, 达到 50 页                  其它参数: 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏, 内存 标配: 1GB                  接口类型 高速 USB2.0,                  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口),                  IEEE802.11b/g/n, 其它特点 部门管理: 300 个                  支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND                  Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部                  门 ID 管理, 能效等级: 1 级</p>	
4	打印机	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商用高效黑白激光打印机</li> <li>2. 最大打印幅面: A4</li> <li>3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质)</li> <li>4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质)</li> <li>5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm</li> <li>6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm</li> <li>7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm</li> <li>8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB</li> <li>9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页</li> <li>10. 接口类型 USB2.0</li> </ol>	警务室
5	扫描仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高拍仪 1000 万像素高速高清晰扫描仪</li> <li>2. 摄像头数: 单摄像头</li> <li>3. 摄像头像素: 1000 万</li> <li>4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等</li> <li>5. LED 补光灯: 有</li> <li>6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等</li> <li>7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本</li> </ol>	警务室
6	传真机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机</li> <li>2. 颜色类型: 黑白</li> <li>3. 涵盖功能: 传真/复印</li> <li>4. 介质类型: 色带普通纸 (热转印式)</li> <li>5. 介质尺寸: A4</li> <li>6. 介质重量: 64-80g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 供纸容量: 50 张</li> <li>8. 自动进稿器支持, 10 页</li> </ol>	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准</li> <li>2. 工作频率: 13.56MHz</li> <li>3. 调节方式: ASK 和 BSK</li> <li>4. 读卡距离: 0-5cm</li> <li>5. 操作系统: 支持 Andriod4.2 以上, windowxp 以上</li> <li>6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed</li> <li>7. 供电方式: USB 口供电 (5V)</li> <li>8. 工作温度: 0-50 摄氏度</li> <li>9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机</li> </ol>	报到登记室

8	采集照片专用摄像机	1	台	<p>1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集</p> <p>2. 动态分辨率: 1280x720dpi</p> <p>3. 感光元件类型: CMOS</p> <p>4. 最大分辨率: 1280x720dpi</p> <p>5. 附加功能: 内置麦克风</p>	报到登记室
9	指纹采集仪	1	台	<p>1. 认假率<math>\leq</math> 0.0001%,</p> <p>2. 拒真率<math>\leq</math> 0.01%,</p> <p>3. 登录时间<math>\leq</math> 1 秒,</p> <p>4. 比对时间<math>&lt;</math> 300mS(指纹仪内比对时间),</p> <p>5. 搜索时间<math>\leq</math> 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时)</p> <p>6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对, 单指纹数据量 256 字节</p> <p>7. 传感器采集寿命: <math>\geq</math>1,000,000 次( 100 万次), 探测技术/探测位置: 电容式/真皮层, 抗静电。</p>	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	9.5	m <sup>2</sup>	<p>显示屏尺寸: 宽 4.314m<math>\times</math>高 2.202m=9.5 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <p>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。</p> <p>2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。</p> <p>3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。</p> <p>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。</p> <p>5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。</p> <p>6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</p> <p>7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。</p> <p>8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。</p> <p>9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。</p> <p>10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。</p> <p>11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。</p> <p>12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</p> <p>13、▲支持 IP65 防护等级。</p> <p>二、产品技术参数:</p> <p>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m<sup>2</sup>, 像素构成: 1R1G1B;</p> <p>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</p> <p>16、屏体亮度: <math>\geq</math>600cd/m<sup>2</sup>;</p> <p>17、屏幕水平视角: 140<math>\pm</math>10 度, 3、屏幕垂直视角: 130<math>\pm</math>10 度, 最佳视距: <math>\geq</math>3.0m;</p> <p>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</p> <p>19、环境温度: -20<math>^{\circ}</math>C<math>\sim</math>+40<math>^{\circ}</math>C, 低温 -20<math>^{\circ}</math>C<math>\sim</math>、高温 40<math>^{\circ}</math>C 可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</p>	监控指挥室

			<p>20、环境湿度：10%至 65%RH ， 防水等级可达 IPx5；</p> <p>21、工作电压（AC）：220V，50Hz；</p> <p>22、最大功耗：&lt;743.2W/m2；</p> <p>23、环境湿度：10%~90%无凝结 ， 防水等级可达 IPx5；</p> <p>24、单块模组尺寸：192*320mm；</p> <p>25、平均无故障时间：≥10000 小时，正常使用寿命&gt;10 万小时；</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求：</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423.17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格,提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	--	---	--

附件 11 屯昌县司法局社区矫正中心业务装备项目需求表

序号	装备名称	数量	单位	参考规格及技术参数	配置场所
----	------	----	----	-----------	------

1	台式电脑	8	<p>台</p> <p>1、CPU 及主板规格：参照或相当于 AMD A6-5400B 3. 6G 1M 65W, AMD A78 主板芯片；</p> <p>2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版</p> <p>3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM</p> <p>4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive；</p> <p>5、显示器及分辨率：v202b(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度) 低蓝光认证显示器</p> <p>6、详细配置:DVD-ROM;</p> <p>7、保修情况：3 年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）</p> <p>8、▲产品具有 3C 认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥ 100 万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、▲显示器：(18.5"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器, VGA 接口, 200nits, 600:1, 5 百万:1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度)，显示器具有优化寿命功能，须提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>10、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于 1.76Bel (A)，噪声声压级：不高于 10.3dB(A)，须提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。</p> <p>11、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和 OS, 同一硬盘上支持同时安装 16 个操作系统，在同一硬盘上同时支持 40 个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min 百兆：400-650MB/Min, 支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制 U 盘和光盘的使用，防止病毒的带入。</p> <p>12、保修期限：3/3/3 保修，原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。</p> <p>13、▲所投产品须通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>14、所投产品须通过低温试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15、所投产品须通过冲击试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>16、所投产品须通过颠震试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>17、所投产品须通过振动试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>18、所投产品须通过湿热试验，须提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；</p> <p>19. ▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	<p>报到登记室、 监控指挥室、 档案室、警务 室</p>
---	------	---	---	---



2	双面高速扫描仪	1	台	<p>1. 像素深度输入：10 位 / 8 位                  2. 光学分辨率：600×600dpi                  3. 进纸器容量：50 页 (80 g/m<sup>2</sup>)                  4. 光源：RGB LED                  5. 扫描速度：35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)                  6. 文档尺寸：最小：50.8×50.8mm                  7. 最大：215.9×6096mm：日扫描量 4,000 页                  8. 纸张厚度：27 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup>                  9. 小于等于 A8：127 g/m<sup>2</sup> ~ 413 g/m<sup>2</sup></p>	报到登记室、警务室
3	双面打印、复印一体机	1	台	<p>彩色激光多功能一体机                  涵盖功能：打印/复印/扫描                  最大处理幅面 A4                  耗材类型 鼓粉一体                  耗材容量 CRG045 BK: 1400 页, C/M/Y: 1300 页; CRG045H BK: 2800 页, C/M/Y: 2200 页; 初始 BK: 1400 页, C/M/Y: 690 页                  预热时间 开机后：≤13 秒, 从睡眠模式返回：≤6.1 秒                  双面功能 自动, 网络功能 支持无线/有线网络打印, 移动打印 AirPrint 打印, Mopria                  打印功能                  黑白打印速度 18ppm, 彩色打印速度 18ppm                  打印分辨率 600×600dpi, 1200×1200dpi (图像处理分辨率)                  首页打印时间 黑白 10.9 秒, 彩色 12 秒, 打印语言 UFR II, PCL6, 月打印负荷 大致 3 万页                  打印其它性能 支持自动双面打印, APP 打印, 直接连接, 网络打印, 安全打印, U 盘直接打印, 多合一打印, 手册打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 组合打印, 分套打印, 分组打印                  复印功能                  复印速度 单面：18cpm (A4, 黑白/彩色), 双面：11cpm (A4, 黑白/彩色)                  复印分辨率 600×600dpi, 首页复印时间 黑白 12 秒, 彩色 14 秒                  N 合 1 复印 2 合 1 复印, 4 合 1 复印, 证卡复印 ID 卡复印                  缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)                  复印其它性能 支持缩放复印, 分套复印, 消除黑框, 锐化复印等                  扫描功能                  扫描控制器 标准配置, 扫描类型 平板式, 扫描元件 CIS                  光学分辨率 600×600dpi, 300×300dpi (发送), 扫描尺寸 最大约 216×356mm                  扫描其它性能 支持双面扫描, 网络扫描, 扫描到 U 盘, 移动扫描                  数据格式: JPEG, TIFF, PDF, 高压压缩 PDF, PDF (OCR)                  介质规格                  介质尺寸 A4, A5, B5, 16k, LTR, LGL, 信封, 自定义等,                  介质重量 标配: 64-90g/m<sup>2</sup>                  供纸盒容量 标配: 150 页, 多功能纸盒: 1 页, 输出容量 100 页 (75g/m<sup>2</sup>)                  自动供纸器 支持, 达到 50 页                  其它参数: 显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏, 内存 标配: 1GB</p>	报到登记室

				接口类型 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口), IEEE802.11b/g/n, 其它特点 部门管理: 300 个支持直接连接功能, USB 直接打印, 安全打印功能, SEND Lite 功能, 纠正变形 (梯形) 功能, 远程用户管理, 部门 ID 管理, 能效等级: 1 级	
4	打印机	1	台	1. 商用高效黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率黑白(最佳模式): 600×600dpi, FastRes 1200(1200dpi 品质) 4. 黑白(正常模式): 600×400dpi, FastRes 600(600dpi 品质) 5. 黑白打印速度黑白(正常模式, A4): 22ppm 6. 黑白(正常模式, letter): 23ppm 7. 黑白(横向打印, A5): 35ppm 8. 内存标配: 128MB, 最大: 128MB 9. 双面打印手动, 月打印负荷 10000 页 10. 接口类型 USB2.0	警务室
5	扫描仪	1	台	1. 高拍仪 1000 万像素高速高扫描扫描仪 2. 摄像头数: 单摄像头 3. 摄像头像素: 1000 万 4. 拍摄幅面: A4/A5/A6/A7 等 5. LED 补光灯: 有 6. 扫描类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片照片等 7. 系统要求: Windows2003/WindowsXP、Windows7、Windows8 及以上版本	警务室
6	传真机	2	台	1. 产品类型: 桌上型 热转印传真机 2. 颜色类型: 黑白 3. 涵盖功能: 传真/复印 4. 介质类型: 色带普通纸 (热转印式) 5. 介质尺寸: A4 6. 介质重量: 64-80g/m <sup>2</sup> 7. 供纸容量: 50 张 8. 自动进稿器支持, 10 页	报到登记室、警务室
7	身份证阅读器	1	台	1. 支持标准: 符合 ISO14443 标准 2. 工作频率: 13.56MHz 3. 调节方式: ASK 和 BSK 4. 读卡距离: 0-5cm 5. 操作系统: 支持 Android4.2 以上, windowxp 以上 6. 通讯接口: USB1.1 FullSpeed 7. 供电方式: USB 口供电 (5V) 8. 工作温度: 0-50 摄氏度 9. 通讯方式: USB 链接电脑以及蓝牙链接手机	报到登记室
8	采集照片专用摄像机	1	台	1. 自动对焦高清微距摄像头, USB 免驱动高清照片采集 2. 动态分辨率: 1280x720dpi 3. 感光元件类型: CMOS 4. 最大分辨率: 1280x720dpi 5. 附加功能: 内置麦克风	报到登记室

9	指纹采集仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认假率≤ 0.0001%，</li> <li>2. 拒真率≤ 0.01%，</li> <li>3. 登录时间≤ 1 秒，</li> <li>4. 比对时间&lt; 300mS(指纹仪内比对时间)，</li> <li>5. 搜索时间≤ 1 秒(在指纹数量为 512 枚 时)</li> <li>6. 比对模式 1: 1 或 1:N 比对，单指纹数据量 256 字节</li> <li>7. 传感器采集寿命: ≥1,000,000 次( 100 万次)，探测技术/探测位置: 电容式/真皮层，抗静电。</li> </ol>	报到登记室
10	全彩 P3LED 显示屏	8.15	m <sup>2</sup>	<p>显示屏尺寸: 宽 3.93m×高 2.07m=8.15 m<sup>2</sup></p> <p>一、基础要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够播放视频、图片、文字等各种宣传素材,用途广泛。</li> <li>2、产品无缝拼接, 拼接无视觉黑缝。</li> <li>3、显示单元灵活小巧, 平面, 弧面, 流畅拼接。</li> <li>4、故障仅需维护单个 LED 像素或单个模块, 维护成本低, 速度快。</li> <li>5、抗紫外线、抗变形模组套件, 保障屏体平整不变形。</li> <li>6、信号、电源稳定, 使用安全可靠, ▲抗电强度: 产品通电时, 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加 1500V(交流有效值)、50Hz 的电压 1min 不应发生绝缘击穿(提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告)。</li> <li>7、支持画面矫正, 采用伽马校正技术, 可实现逐点亮度颜色校正。</li> <li>8、支持智能光控, 可智能调节亮度, 提高画面舒适度, 更节能省电。</li> <li>9、超宽视角显示, 显示屏可视范围更大, 任意角度观看画面依然清晰。</li> <li>10、采用独特的散热技术, 使用更安全、寿命更长。</li> <li>11、▲结构: 显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材质, 结构应坚固; 外观应无明显划痕, 像素管安装一致, 无松动及破裂等现象。</li> <li>12、▲支持远程操控, 操作更方便. 整屏所用控制软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书(提供证书复印件并加盖厂家公章)。</li> <li>13、▲支持 IP65 防护等级。</li> </ol> <p>二、产品技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14、像素点间距: 3.0mm, 像素密度: 111111Dots/m<sup>2</sup>, 像素构成: 1R1G1B;</li> <li>15、像素中心距为: 2.98mm; 平整度 1.24mm; 对地漏电流: 0.56A;</li> <li>16、屏体亮度: ≥600cd/m<sup>2</sup>;</li> <li>17、屏幕水平视角: 140±10 度, 3、屏幕垂直视角: 130±10 度, 最佳视距: ≥3.0m;</li> <li>18、刷新频率: 1920Hz, 显示颜色: 43980 亿种, 亮度调节: 256 级手动/自动, 输入信号: DVI/VGA;</li> <li>19、环境温度: -20℃~+40℃, 低温 -20℃~、高温 40℃可正常启动, 像素失控率可达到 B 级, 无缺色、色块、暗块等现象出现;</li> <li>20、环境湿度: 10%至 65%RH , 防水等级可达 IPx5;</li> <li>21、工作电压 (AC): 220V, 50Hz;</li> <li>22、最大功耗: &lt;743.2W/m<sup>2</sup>;</li> <li>23、环境湿度: 10%~90%无凝结 , 防水等级可达 IPx5;</li> <li>24、单块模组尺寸: 192*320mm;</li> </ol>	监控指挥室

		<p>25、平均无故障时间：≥10000 小时，正常使用寿命&gt;10 万小时；</p> <p>三、产品质量及制造厂商资质要求：</p> <p>1、▲所投产品依据 SJ/T11141-2012《显示屏通用规范》在高温 80℃、低温-40℃的高低温循环实验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品依据 GB/T2423. 10-2008《电工电子产品环境试验》第 2 部分 机械振动试验中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>3、▲所投产品在高温 80℃负荷实验中检验合格，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>4、▲所投产品在低温-40℃启动实验中可正常启动，提供由第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>5、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015、GB/T2423. 17-93 标准中产品盐雾试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>6、▲所投产品依据 SJ/T11141-2015 标准中产品淋水试验检测中检验合格，提供第三方权威检测机构检测并合格的检测报告。</p> <p>7、所投产品获得中国节能产品认证证书。</p> <p>8、▲所投产品生产厂家获得安全生产标准化证书。</p> <p>9、▲所投产品获得 CCC 认证证书。</p> <p>10、所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>11、所投产品生产厂家获得 ISO14001：2015 环境管理体系认证。</p> <p>屏体+配件+安装+售后</p>	
--	--	---	--

## 第四章 合同条款（参考）

### 合同通用条款部分

（略）

### 合同专用条款部分

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）  
公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条  
款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

#### 一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

## 二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度：

2、地点：采购人指定地点

## 三、付款方式

合同签订后预付 30%，设备硬件到货后付款至合同金额的付 30%，设备安装调试结束，提交全部报告材料，并通过正式验收后付款至合同金额的 95%，剩余 5% 保修期满付清，质保期：1 年（具体以合同约定为准）。

## 四、违约赔偿

1、除下一条规定的不可抗力外，如果乙方未按合同约定的时间提交工作成果和提供服务及提交工作成果及服务不符合项目要求，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每迟延一个工作日提交工作成果或提供服务或提交工作成果及服务不符合项目要求的，按合同总金额 1%/天计扣违约赔偿费，但违约赔偿费的最高限额为合同总额的 10%。如果乙方迟延提交工作成果和提供服务时间超过 1 个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2、如果双方中任何乙方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，只是合同履行受阻时，履行合同的期限应适当予以延长，延长期限应相当于事故所影响的时间。

## 五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地人民法院。

## 六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 七、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

## 八、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；



3. 中标通知书;

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 九、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方三份，乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方： \_\_\_\_\_ (盖章)                      乙方： \_\_\_\_\_ (盖章)

地址： \_\_\_\_\_                                      地址： \_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人： \_\_\_\_\_                      法定（或授权）代表人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

招标人： \_\_\_\_\_ (盖章)

经办人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

### 一、 价格标的组成

- 1、开标一览表（表 1）
- 2、报价明细表（表 2）

### 二、 商务标的组成

- 3、投标函（表 3）
- 4、法定代表人证明书（表 4）
- 5、授权委托书（表 5）
- 6、投标保证金证明单据
- 7、投标人简介（格式自拟）
- 8、投标人基本情况表（表 6）
- 9、投标人资格要求证明文件：见第一章投标人资格要求
- 10、其他：如资质证书、获奖证书、类似项目业绩（表 7）等
- 11、中小企业声明函（表 9）
- 12、中小企业（监狱企业）声明函（表 10）
- 13、残疾人福利性单位声明函（表 11）

### 三、 技术标的组成

- 14、规格、技术指标响应偏离表（表 8）
- 15、产品质量及售后服务承诺书（格式自拟）
- 16、项目实施方案（格式自拟）
- 17、投标人根据项目需要提供的其他技术支持文件（详见评分要点）

**注：**为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“资格审查”、符合性审查和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。**投标文件中的复印件均必须加盖公章。**

### 资格审查、符合性审查各项页码索引表

序号	评审项	材料所在页码 (第__页)
1		
2		
3		
.....		

### 综合评分表各项页码索引表

序号	评比项	材料所在页码 (第__页)
1		
2		
3		
.....		

## 表 1、开标一览表

项目名称：社区矫正中心业务装备项目

项目编号：HNZH-2018-348

金额单位：元

采购品目名称	数量及单位	投标总报价 (人民币/元)	交货期	备注
社区矫正中心业务装备项目				
报价合计（大写）： _____				
是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）				
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）				
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）				

注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格投标人。

2. “开标一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印章。

3、是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品投标。

4、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与投标。

5、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与投标。

法定代表人：

授权代表签字：

投标人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

## 表 2、报价明细表

项目名称：社区矫正中心业务装备项目

招标编号：HNZH-2018-348

包 号：\_\_\_\_包（ 包号名称 或项目本身 ）

金额单位：元

序号	设备/项目	品牌型号	规格及技 术参数	数量	单位	单价	总价	备注
1								
2								
...								
投标报价合计（人民币/元）：								

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、如投标人自有格式，可自行编写。

法定代表人：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

## 表 3、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司

根据贵司社区矫正中心业务装备项目（项目编号为 HNZH-2018-348）的投标邀请函，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表投标人\_\_\_\_\_（投标单位名称），提交投标书正本一式壹份，副本肆份，“唱标封”1份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。
8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

开户名：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

账 户：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 表 4、法定代表人证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证复印件（正反面）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 表 5、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的社区矫正中心业务装备项目（项目编号为：HNZH-2018-348）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人有效身份证复印件（正反面）

法定代表人 \_\_\_\_\_（签名）

受托人 \_\_\_\_\_（签名）

委托单位 \_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

表 6、投标人基本情况表

投标人名称						
联系方式	联系人			电话		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
备注						

投标人名称: (盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

投标日期:

表 7：投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 表 8、规格、技术指标响应偏离表

项目名称：社区矫正中心业务装备项目

项目编号：HNZH-2018-348

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视为投标人不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。**

序号	设备/项目	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

## 表 9 中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：



## 表 10：中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

## 表 11：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 第六章 评审办法和程序

### 一. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
- (4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

### 二. 评标程序

1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

- (1) 投标文件初审（初步评审表）；
- (2) 澄清有关问题；
- (3) 比较与评价（综合评分表）；
- (4) 推荐中标候选人名单；
- (5) 编写评标报告。

#### 2. 评标细则及标准（详见附表 2 综合评分表）

(1) 本次综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

(2) 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分，全部评委打分的算术平均值即为该投标人的得分。

(3) 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

(4) 实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

投标文件中附有采购人不能接受的条件；

**投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。**

(5) 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

- 1) 文字表述的内容含义不明确；
- 2) 同类问题表述不一致；
- 3) 有明显文字和计算错误；
- 4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- 5) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
- 6) 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述 1)~4) 情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(6) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### **3. 计算错误的修改**

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

- (1) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。
- (2) 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。
- (3) 单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

(4) 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

4. 评标专家在政府采购活动中须遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

评估因素	技术商务	价格
权重	70%	30%

5、综合评分统计及排名：

(1) 技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

(2) 综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标, 根据投标人综合得分由高到底进行排序, 综合得分最高的投标人为第一中标候选人, 综合得分次高的投标人为第二中标候选人, 以此类推, 评标委员会推荐出一至三名中标候选人, 并标明排列顺序。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的, 按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1：资格性审查表

序号	资格审查内容	投标人		
		1#	2#	3#
1	<p>(1) 投标人资格须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：</p> <p>1、具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件复印件，加盖公章）；</p> <p>2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年任意一个月企业纳税证明）；</p> <p>3、有依法缴社会保障资金的良好记录（需提供2018年任意一个月企业社保缴费记录复印件）；</p> <p>4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（成立不足三年的从成立之日起算）；</p> <p>5、法律、行政法规规定的其他条件；</p> <p>(2) 本项目招标不接受联合体投标；</p> <p>(3) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页查询结果合格的截图；</p> <p>(4) 投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标；</p>			
结论（合格/不合格）				

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。



**附表 2 符合性审查表**

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人		
			1#	2#	3#
2	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按要求提交保证金证明的			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求（60 天）			
5	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）			
6	交货期	是否符合招标文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结论（合格/不合格）					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合性审查合格的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

附表3: 综合评分表

序号	评审内容	评审因素	分值
1	技术指标	技术指标响应(含产品资质要求)响应情况,完全满足为满分,带▲的指标不满足每个扣4分(不重复计分),非▲的指标不满足每个扣2分(不重复计分),扣完该项分值为止。	30
2	项目实施方案评比	投标人应根据本项目招标内容及招标文件需求编制实施方案,方案应具备合理性、针对性和科学性,评标委员会根据方案内容的合理性、可行性等进行横向比较综合评审打分,方案应包含但不限于下列内容: 1) 总体技术方案说明及实施计划 2) 应急调整及安全防范措施 3) 项目按时完成时间进度保障措施 优得10分,一般得6分,差得3分,不提供得0分;	10
3	现场安装设计效果图评比	投标人须到安装P3全彩显示屏的现场进行勘察,根据现场环境设计出最适宜的彩色安装效果图,可使采购人充分了解设备安装后预期所达到的效果,设计安装的彩色效果图是否庄重大方、安装位置是否合理可行; 优得10分,一般得6分,差得3分,不提供得0分;	10
4	售后服务及服务能力	1. 投标人依据国家标准获得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》达标级证书得1分、三星级证书得2分、四星级证书得3分、五星级证书得4分,不提供不得分; 注:开标时提供证书原件,未提供原件不得分。	4
		2. 投标人具体较强的售后服务队伍,具有售后服务管理师:6名(含)以上得6分,3名(含)以上得3分,1名(含)以上得1分。 注:开标时提供证书原件,未提供原件不得分。	6
5	投标人资质评比	1. 投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书。 注:附中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图;开标时提供证书原件,未提供原件者不得分。	3
		2. 投标人通过ISO14001环境管理体系认证。 注:附中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图;开标时提供证书原件,未提供原件者不得分。	2
		3. 投标人通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 注:附中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图;开标时提供证书原件,未提供原件者不得分。	2
		4. 投标人获得中国高新技术企业的。 注:开标时提供证书原件,未提供原件不得分。	1
		5. 投标人获得全国重合同守信用AAA级企业的。 注:开标时提供证书原件,未提供原件不得分。	2
6	价格分(30分)	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 价格分=(基准价/投标报价)×价格权值×100; (小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)文件规定,按6%的优惠折算后计算投标报价得分。)	30
			100分

**附各区域司法所勘察联系方式:**

序号	单位	姓名	电话	备注
1	海口市美兰区司法局	吴主任	65334122	
2	海口市琼山区司法局	夏主任	65882492	
3	东方市司法局	黄主任	25522631	
4	琼海市司法局	马主任	62822298	
5	万宁市司法局	段主任	15500943182	
6	白沙县司法局	林主任	13907676861	
7	保亭县司法局	陈主任	83603953	
8	昌江县司法局	谢主任	26652209	
9	琼中县司法局	周主任	86222809	
10	定安	陈主任	63822681	
11	屯昌县司法局	角主任	67812871	

**注：请各投标人前往各司法所勘察时出示公司营业执照复印件一份并加盖公章**