

海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目

采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HNJC【2018】0502

项目名称：海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目

采购单位：海南省美兰强制隔离戒毒所

代理机构：海南佳诚招标代理有限公司

二〇一八年十一月

海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目

采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HNJC【2018】0502

项目名称：海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目

采购单位：海南省美兰强制隔离戒毒所

代理机构：海南佳诚招标代理有限公司

二〇一八年十一月

目 录

第一部分	投标邀请函.....	1
第二部分	供应商须知.....	4
第三部分	合同条款及格式（仅供参考）.....	18
第四部分	投标文件内容及格式.....	23
第五部分	用户需求书.....	32

第一部分 投标邀请函

受海南省美兰强制隔离戒毒所（以下简称“采购人”）的委托，海南佳诚招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目（项目编号：HNJC【2018】0502）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的供应商进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

1. 项目名称：海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目
2. 用 途：工作需求
3. 采购预算：1197355.39 元
4. 简要技术要求或采购性质及数量：详见《用户需求书》

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定
2. 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件，如已办理三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可（提供加盖公章复印件）；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意 1 个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；
4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2017 年财务报表复印件并加盖公章）；
5. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；（投标声明函原件）；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（复印件加盖公章）
6. 供应商必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则响应文件将被拒绝；
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 本项目不接受进口产品投标。

六、代理机构联系方式：

代理机构：海南佳诚招标代理有限公司

联系人：符小姐

电话：0898-66758930

联系地址：海口市琼山区兴丹路 13 号德盛华庭 L3 栋北楼 601 室

采购人：海南省美兰强制隔离戒毒所

电话：0898-66977552

联系人：龙工

联系地址：海口市

第二部分 供应商须知

（一）总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2. 有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**海南省美兰强制隔离戒毒所**。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南佳诚招标代理有限公司**。

2.3 “供应商”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4. 投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。中标人在中标后 5 个工作日内向招标代理机构支付招标代理费。

（二）招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 投标邀请函

第二部分 供应商须知

第三部分 合同条款及格式

第四部分 投标文件格式

第五部分 用户需求书

5.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6. 招标文件的澄清

供应商在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间 15 天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的供应商。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间 15 天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使供应商准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

（三）投标文件的编制和数量

8. 投标的语言

供应商提交的投标文件以及供应商与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9. 投标文件的构成

供应商编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

- (1) 投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“供应商资格要求”）
- (2) 投标承诺函
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 资格申明信
- (5) 投标一览表
- (6) 投标报价明细表
- (7) 技术响应情况表
- (8) 售后服务承诺
- (9) 投标保证金证明单据
- (10) 供应商认为对其中标有利的其它书面材料

10. 投标文件编制

10.1 供应商对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11. 投标报价

11.1 本项目的采购预算金额为人民币 **1197355.39 元**。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 供应商应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选供应商。

12. 备选方案

本次招标只允许供应商有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13. 投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位人民币 **¥30000.00 元**。

13.2 投标保证金的支付形式：

户 名：海南佳诚招标代理有限公司

开 户 行：建行海口市国兴大道支行

帐 号：4600 1002 5370 5250 0505

注：递交保证金用途注明 （项目名称） 投标保证金

从公司基本户转账，同时保证金单据上必须注明项目名称。如供应商的投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

13.3 投标保证金的退还

13.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后 7 个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的供应商的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后 7 个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 供应商不按本章规定签订合同的；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起 **60** 个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求供应商

延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标。

15. 投标文件的数量和签署

15.1 投标文件纸质版一式五份（正本一份，副本四份），固定装订（注：胶装）。

15.2 提供电子 word 文档 1 份，并将 U 盘或光盘（标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

15.3 供应商提交投标文件时应备有一个独立信封，信封外注明“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）投标一览表；

（3）投标保证金证明文件。

（注：以上文件从投标文件正本中复印即可）

15.4 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.5 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

（四）投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1 供应商应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本四份共一袋）及唱标信封（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南佳诚招标代理有限公司

项目名称：海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目

项目编号：HNJC【2018】0502

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责，并拒绝接收。

17. 投标截止时间

17.1 供应商须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权委托书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，招标代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18. 开标

18.1 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，供应商授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该供应商的投标文件。

（六）评标委员会的组成和评标方法

19. 评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由采购人代表和从海南省招投标协会综合评标专家库中随机抽取的相关专家共 5 人以上单数组成，其中采购人代表 1 人，随机抽取专家 4 人；技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为 100 分。

19.3.1. 采用综合评分法的评标步骤：先进行资格性审查、符合性，再进行技术、商务的详细评审。只有通过资格性、符合性评审的供应商才能进入详细的评审。

19.3.2. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的技术、商务得分算术平均值即为该供应商的技术、商务评分。然后，由招标文件规定的计算方法评出价格得分。技术、商务得分与价格得分相加即得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一中标候选供应商，综合得分次高的供应商为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

19.4 资格性审查

19.4.1、根据中华人民共和国财政部第 87 号令第四十四条规定，采购人、采购代理机构对供应商的资格进行审查；

19.4.2、采购人、采购代理机构根据“资格性审查表”对投标文件的资格性审查，只有对“资格性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审；

19.4.3、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据；

19.4.4、通过资格性审查的供应商不足三家，则本次招标失败。

19.5 符合性审查

19.5.1、评标委员会根据符合性审查表对通过资格审查的投标文件的符合性评审，只有对符合性审查表所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰；

19.5.2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据；

19.5.3、评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.1 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

3.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.5 若供应商不同意以上修正，投标文件将视为无效；

3.6 对投标货物的关键、主要设备，供应商报价漏项的，作非响应性投标处理。

19.5.4、通过符合性审查的供应商不足三家，则本次招标失败。

19.6 详细评审

19.6.1、本次招标评分方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人或者中标人的评标方法。

19.6.2、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效供应商标书中的商务、技术与服务部分进行打分，汇总后按算术平均法计算出每个供应商的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为供应商的总得分。

19.6.3、在评标过程中，低于成本报价的作为无效投标处理（评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标）。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

19.6.3 根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的 90%计（即按投标报价扣除 10%后计算）。

19.6.4 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，在政府采购活动中查询及使用信用记录。

（1）查询渠道及截止时点：各级财政部门、采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道

查询相关供应商的信用记录，并可根据实际需要引入其他信用信息。查询以本项目的开标时间为截止时间。

(2) 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采取必要方式（书证、电子数据等）做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。

(3) 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；采购人及采购代理机构应当妥善保管相关供应商信用信息，不得用于政府采购以外事项。

19.6.5 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

19.6.6 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术项	商务项	价格项
权重	55%	15%	30%

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各供应商的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的供应商为第一中标候选供应商，综合得分次高的供应商为第二中标候选供应商，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1. 技术项得分 = (∑各评委所审技术参数得分) / (评委人数)；
2. 商务项得分 = (∑各评委所审商务参数得分) / (评委人数)；
3. 价格项得分 = (基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100；
4. 供应商综合得分 = 技术项得分 + 商务项得分 + 价格项得分（保留二位小数）。

(附表 1)

资格审查表

项目名称：海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目

项目编号：HNJC【2018】0502

序号	项目	合格条件	竞标单位 1	竞标单位 2	竞标单位 3
1	供应商有效期内的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证）	复印件加盖公章	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	需提供 2018 年任意 1 个月的税收、社保记录凭证复印件并加盖公章	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	需提供 2017 年财务报表复印件并加盖公章	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
4	重大违法记录声明	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；（投标声明函原件）；通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（复印件加盖公章）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
5	投标保证金	是否提交投标保证金（银行转账凭证复印件加盖公章）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
结论			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

注：1. 表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3. 结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表 2)

符合性审查表

项目名称: _____

项目编号: _____

序号	项目	合格条件	竞标单位 1	竞标单位 2	竞标单位 3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标,漏报其投标将被拒绝	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
3	投标有效期	是否满足招标文件要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
4	服务期限	是否满足招标文件要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
5	其他	无其他无效投标认定条件	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
结论			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

注: 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是√/通过的,填写:“合格”;只要其中有一项×/不通过的,填写“不合格”。

3、结论是合格的,才能进入下一轮;不合格的被淘汰。

评分细则表

序号	评比项目	评比内容		项目分值
1	技术项 (55分)	对项目整体方案的评价	项目整体方案：对本项目及工作内容的熟悉程度，以及从整体方案的完整性、科学性、合理性等方面评比。优的 11~15 分，良的 6~10 分，差的 0~5 分。由专家根据优劣，自主打分。	15
		对项目需求和理解的评价	能准确、充分理解项目整体要求，项目需求分析内容完整、考虑周全及业务流程的科学、合理、先进性，技术难点分析与处理方案等针对性建议。优的 16~20 分，良的 9~15 分，差的 0~8 分。由专家根据优劣，自主打分。	20
		质量保证	项目制定完善的质量保证措施，措施合理性、科学性、完整性等方面评比。优的 8~10 分，良的 5~7 分，差的 0~4 分。由专家根据优劣，自主打分。	10
		服务承诺	对比各投标人提供的服务承诺。优的 8~10 分，良的 5~7 分，差的 0~4 分。由专家根据优劣，自主打分。	10
2	商务项 (15分)	类似项目业绩	投标单位每有一项类似项目业绩的得 5 分，最高 15 分。 【需提供项目合同复印件加盖公章】	15
3	价格项 (30分)	报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格权重 × 100		30

（七）定标

20. 定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选供应商，排名第一的为中标候选供应商，排名靠后的前二名为备选中标候选供应商。

20.2 中标候选供应商因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选供应商依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，供应商企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21. 公告

招标代理机构将在指定的网站中国海南政府采购网上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。

22. 质疑和投诉

22.1 如果供应商对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 供应商如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式，7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

23. 合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25. 签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26. 付款

按照政府采购有关规定办理。

27. 适用法律

采购人、招标代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分 合同条款及格式（仅供参考）

采购合同

项目编号：HNJC【2018】0502

项目名称：海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目

合同编号：

甲方：海南省美兰强制隔离戒毒所

乙方：

签订日期： 年 月 日

甲方：海南省美兰强制隔离戒毒所

乙方：_____

甲乙双方根据年月日海南省美兰强制隔离戒毒所的海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目项目（项目编号：HNJC【2018】0502）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	货物名称	品牌型号、规格配置	单价（元）	数量	合计（元）	备注
1						
2						
3	...					
合同总额		(小写)：				
		(大写)：				

二、付款

1. 本合同签订生效之日起个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的_____%。

2. 采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的_____%。

3. 质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1. 交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2. 乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3. 交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1. 乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2. 若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3. 未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4. 乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5. 在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1. 双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.5% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2. 保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1% 的违约金。

3. 对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4. 如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10% 的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2. 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4. 如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1. 申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
2. 提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：（签章）

签订日期：年月日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：（签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期： 年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经海南佳诚招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南佳诚招标代理有限公司（盖章）

地址：海口市琼山区兴丹路 13 号德盛华庭 L3 栋北楼 601 室

签订日期： 年 月 日

第四部分 投标文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价（内容应包含但不限于以下内容）：

1. 投标承诺函（表 1）
2. 法定代表人授权委托书（表 2）
3. 资格申明信（表 3）
4. 投标一览表（表 4）
5. 投标报价明细表（表 5）
6. 技术响应情况表（表 6）
7. 售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）
8. 营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照）及相关资质证书复印件
9. 投标保证金证明单据
10. 招标文件中要求的其他材料及供应商认为对其中标有利的其它书面材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(表 2)

2. 法定代表人授权委托书

致：海南佳诚招标代理有限公司

(供应商名称) 在下面签字的 (法定代表人) **姓名：职务：** 代表本公司授权下面签字的 (被授权代表) **姓名：职务：** 为本公司的合法代理人，就 海南省美兰强制隔离戒毒所的海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目项目 (项目编号：HNJC【2018】0502) 进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自年月日至年月日内签字有效，特此声明。

供应商名称： (公章)

营业执照号码：

法定代表人： (签字或盖章)

身份证号码：

职 务：

联系电话：

被授权人： (亲笔签名)

身份证号码：

职 务：

联系电话：

生效日期：年月日

<p>法定代表人 居民身份证正、反面 复印件粘贴处</p>

<p>被授权人 居民身份证正、反面 复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改。

(表3)

3. 资格申明信

致：海南佳诚招标代理有限公司

为响应贵公司组织的海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目项目（项目编号：HNJC【2018】0502）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： （亲笔签名）

申明日期： 年月日

(表6)

6. 技术标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中有关项目交货期、投标有效期、质保期、投标保证金等商务要求以及该项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号	招标文件条款	招标文件中技术要求	投标文件响应	偏离
1				
2				
3				
4			
		未列入本表的条款	全部接受	完全响应

投标单位全称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）： （签字）

- 注：
- 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。
 - 2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”
 - 3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。
 4. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

7. 售后服务承诺（格式自拟）

项目名称：海南省美兰强制隔离戒毒所戒毒人员伙房设备、行政业务楼厨房设备采购项目

项目编号：HNJC【2018】0502

1. 本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；
2. 保修期应明确；
3. 其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）



承诺日期：年月日


第五部分 用户需求书


一、采购清单表/需求一览表



戒毒人员伙房设备清单							
序号	设备名称	数量	单位	规格			材 质
1、厨房设备部分					单价	小计	
	主厨区						
A1	炉头拼台	2	张	400×1200×800+450			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板； φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
							
A2	电磁 900 双头大锅炉	3	台	2100×1200×800+450			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm




							
	燃烧发热量：42Kcal × 2						
	功率：220v/0.5kw						
A3	不锈钢抽油烟罩	6.7	米	L×1250×500			罩体用 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 1.0mm 国标 304 不锈钢挡水板； 1.0mm 镀锌冲孔网；1.0mm 国标 304 不锈钢板加固梁；国标 304 不锈钢 接油杯。
							
A3a	不锈钢拼墙板	6.7	米	L×1000×20			1.0mm 国标 304 不锈钢。




A4	不锈钢拼台	1	张	550×820×800			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板； φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
A5	电磁双头双尾炒炉	1	台	2100×1200×800+450			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm
							
	燃烧发热量：46Kcal×2						
	功率：220v/0.5kw						
A6	电磁双头矮汤炉	2	台	1200×700×550+250			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm
							


	燃烧发热量：42Kcal ×2					
	功率：15kmw*2					
A7	炉头拼台	2	张	400×700×550+250		
						
						面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
A8	不锈钢抽油烟罩	6.9	米	L×1250×500		
						
						罩体用 1.2mm 国标 304 不锈钢板；1.0mm 国标 304 不锈钢挡水板；1.0mm 镀锌冲孔网；1.0mm 国标 304 不锈钢板加固梁；国标 304 不锈钢接油杯。
A9	双通道打荷柜台	3	台	1800×800×800		
						
						1.2mm 国标 304 不锈钢面板；1.0mm 国标 304 不锈钢侧板；0.9mm 国标 304 不锈钢层板；1.0mm 国标 304 不锈钢背板；1.0mm 国标 304 不锈钢门板；8mm 夹板垫层；1.0mm 国

							标 304 不锈钢加固梁; $\phi 38/1.0\text{mm}$ 国标 304 不锈钢台脚管、 $\phi 50/\phi 38/1.0\text{mm}$ 国标 304 不锈钢脚杯、 $\phi 38$ 塑钢子弹脚。
A14	双层工作台	1	张	1800×800×800			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板; 层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板; 8mm 夹板; 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板; $\phi 38/1.0\text{mm}$ 国标 304 不锈钢板台脚管、 $\phi 25/1.0\text{mm}$ 国标 304 不锈钢横管、 $\phi 50/\phi 38/1.0\text{mm}$ 国标 304 不锈钢脚杯、 $\phi 38$ 塑钢子弹脚。
A15	电蒸饭柜	4	台	1405×590×1650			容量: 24 盘
							
	容量: 24 盘						
A16	不锈钢抽油烟罩	6.2	米	L×900×500			罩体用 1.2mm 国标 304 不锈钢板;



							1.0mm 国标 304 不锈钢挡水板； 1.0mm 镀锌冲孔网；1.0mm 国标 304 不锈钢板加固梁； 国标 304 不锈钢接油杯。
A17	立式饼盘车	5	辆	480×620×1800			
							30x30x1.0mm 不锈钢脚方管； 30x30x1.0mm 不锈钢脚方管； 1.0mm 不锈钢板：带刹车 100#万向轮。
	清蒸厨房						
B1	炉头拼台	1	张	400×700×550+250			
							面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板； φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
B2	电磁双头矮汤炉	1	台	1200×700×550+250			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm

							
	燃烧发热量：42Kcal ×2						
	功率：15kw*2						
B3	炉头拼台	2	张	400×1200×800+450			
							
							面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
B4	电磁双头双尾炒炉	1	台	2100×1200×800+450			
							
							304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm



	燃烧发热量: 46Kcal×2						
	功率: 15kw*2						
B5	电磁双头汤面炉	1	台	1250×770×800			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm
							
	功率: 12kw*2						
B6	炉头拼台	1	张	400×770×800			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板; 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
							
B8	不锈钢抽油烟罩	7.9	米	L×1250×500			罩体用 1.2mm 国标 304 不锈钢板; 1.0mm 国标 304 不锈钢挡水板; 1.0mm 镀锌冲孔网; 1.0mm 国标 304 不锈钢板加固梁; 国标 304 不锈钢
							


							接油杯。
B8b	不锈钢拼墙板	0	米	L×1000×20			1.0mm 国标 304 不锈钢。
B9	四封门单温冷冻柜	0	台	1220×760×1950			全铜管蒸发器、冷凝器，东贝压缩机,环保制冷剂
							
	容量：1.0m ³						
	温度范围：-15℃~-6℃						
	功率：220V/0.55kw						
B10	双星洗物台	1	张	1200×760×800			1.2mm 国标 304 不锈钢板； 1.0mm


							国标 304 不锈钢冲压星盆； φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢管；国 标 304 不锈钢摇摆水龙头；1.0mm 国标 304 不锈钢板；38×38mm 塑钢 子弹脚。
	面点区						
C1	不锈钢抽油烟罩	8	米	L×1000×500			
							罩体用 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 1.0mm 国标 304 不锈钢挡水板； 1.0mm 镀锌冲孔网；1.0mm 国标 304 不锈钢板加固梁；国标 304 不锈钢 接油杯。
C3	电高级远红外线食品 烤箱	0	台	1220×795×1655			
							箱体用彩涂板、正面用 0.8mm 国标 304 不锈钢板，底板采用 1.2mm 铁 板。上下 300 度指针温控表，发热 管 19.8kw。
	容量：6 盘						




	温度调节: 20℃ ~ 300℃					
	功率: 380V/19.8kw					
C4	高级面包发酵箱	1	台	1100×750×1850		<p>国标 304 不锈钢 0.8mm, 整体发泡保温, 最高温度 40 度。</p>
						
	容量: 30 盘					
	温度调节范围: 0℃ ~ 40℃					
	功率: 220V/2.3kw					
C6	双层工作台	2	张	1800×800×800		<p>面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板; 层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板; 8mm 夹板; 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标</p>
						




							304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
C8	四封门单温冷冻柜	1	台	1220×760×1950			全铜管蒸发器、冷凝器，东贝压缩机,环保制冷剂
							
	容量：1.0m ³						
	温度范围：-15℃~-6℃						
	功率：220V/0.55kw						
C11	双星砧板台(带靠背)	1	张	1800×760×800+150			1.2mm 国标 304 不锈钢板；1.0mm 国标 304 不锈钢冲压星盆；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢管；国标 304 不锈钢摇摆水龙头；1.0mm 国标 304 不锈钢板；38×38mm 塑钢子弹脚。
C12	三功能搅拌机	1	台	450×580×840			功率：380v/1.25kw/容量：30L



							
	容量: 30L						
	功率: 380v/1.25kw						
C13	和面机	1	台	970×810×1000			
							功率:380v/3kw/生产能力: 50kg/h
	生产能力: 50kg/h						
	功率:380v/3kw						
C14	压面机	1	台	720×670×1080			
							功率:220v/1.5kw/重量: 160kg




							
	重量: 160kg						
	功率:220v/1.5kw						
	蔬菜加工区						
D2	双层工作台(带靠背)	1	张	1800×760×800+150			
							
							面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板; 层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板; 8mm 夹板; 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
D6	切菜机	1	台	370×435×690			
							功率: 220V/0.75kw/生产能力: 切丝 200kg/h、切片 200kg/h


	功率：220V/0.75kw						
	生产能力：切丝 200kg/h、切片 200kg/h						
	肉食加工区						
E5	绞切肉机	1	台	485×365×720			功率：220V/1.1kw/绞切肉能力： 200-300kg/h
							
	功率：220V/1.1kw						
	绞切肉能力： 200-300kg/h						
E7	六封门单温冷冻柜	1	台	1810×760×1950			全铜管蒸发器、冷凝器，东贝压缩机,环保制冷剂

							
	容量: 1.6m ³						
	温度范围: -15℃~-6℃						
	功率: 220V/0.8kw						
E8	高压洗地水龙头	1	个	10m			
							
	洗碗、洁碟间						
F2	双层工作台(带靠背)	3	张	1800×760×800+150			
							
							面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板; 层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板; 8mm 夹板; 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304

							不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
F4	高压洗地水龙头	1	个	10m			黑色钢丝编织液压管，长度 10 米，活动快速接头，进水主体黄铜，两把水枪
							
F5	立式四门储物柜	5	台	1200×500×1800			门板、顶板、侧板、背板用 1.0mm 国标 304 不锈钢板；层板和底板用 0.9mm 国标 304 不锈钢板；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢台脚管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
							
	食物派送区						
G1	保温桶推车	5	辆	1050×1050×800			0x30x1.0mm 不锈钢脚方管；30x30x1.0mm 不锈钢脚方管；1.0mm 不锈钢板；带刹车 100#万向轮。
							

G2	双层工作台	4	张	1800×800×800			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板；层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板；8mm 夹板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
							
	餐具回收车						
	主食库房						
K1	不锈钢米面架	3	个	1200×1000×200			1.2mm 国标 304 不锈钢
							
	副食库房						
L1	四层存放架(板式)	4	个	1200×500×1800			φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚管；

							1.0mm 国标 304 不锈钢横梁; 1.0mm 国标 304 不锈钢托架; φ38 塑钢子弹脚。
	调味品库房						
M1	四层存放架(板式)	3	个	1200×500×1800			φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚管; 1.0mm 国标 304 不锈钢横梁; 1.0mm 国标 304 不锈钢托架; φ38 塑钢子弹脚。
							
	开水间						
N1	电开水器(挂墙式)	3	台	500×340×900			容量: 50L
							
P1	灭蝇灯	4	盏	220V/0.04kw			220V/0.04kw

							
1、	厨房设备部分小计:						
2、厨房抽送风部分							
	抽油烟部分						
	抽油烟机	2	台	25500m3/h			风量: 25500m3/h/功率: 380v/15kw
							
	功率: 380v/15kw						
	抽油烟机支架及防震器	2	套	两台抽油烟机			防震器每套承重不低于 100Kg.支架采用 50×50 角铁制作,角铁需做

						防锈处理.
风机接油盘	2	个	现场制作			采用 1.0mm 镀锌板。
风机缺相降压保护器	2	套	380v/15kw			防过载保护及缺相保护, CCC 认证产品
防火阀	2	个	800×400			
帆布软接	4	个	帆布现场制作			帆布现场制作
油烟净化器	2	台	25000m3/h			风量: 25000m3/h/功率: 220v/0.8kw
						
功率: 220v/0.8kw						
净化器支架	2	套	两台油烟净化器用			50×50 角铁制作,角铁需做防锈处理。

	净化器接油盘	2	个	现场制作			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管喇叭口	4	个	现场制作			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管	45	米	800×400			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管弯头	4	个	800×400/90°			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管弯头	4	个	800×400/45°			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管三通	4	个	800×400			采用 1.0mm 镀锌板。
	轴流式风机	1	台	9300m ³ /h			风量: 9300m ³ /h/功率: 380v/0.75Kw



							
	功率: 380v/0.75Kw						
	送鲜风机防震器及支架	1	套	一台抽油烟机			50×50 角铁制作,角铁需做防锈处理。
	帆布软接	2	个	帆布现场制作			帆布现场制作
	防火阀	1	个	560×400			
	风机缺相保护器	1	套	380v/0.75Kw			防过载保护及缺相保护, CCC 认证产品
	镀锌板抽油烟管圆变方	2	个	现场制作			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管	25	米	560×400			采用 1.0mm 镀锌板。




	镀锌板抽油烟管三通	1	个	560×400			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管弯头	1	个	560×400/90°			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟风喉	31	个	现场制作			采用 1.0mm 镀锌板。
	送鲜风部分						
	柜式离心通风机	1	台	20400m ³ /h			风量：20400m ³ /h/功率：380v/5.5Kw
							
	功率：380v/5.5Kw						
	送鲜风机防震器及支架	1	套	1 台送鲜风机			防震器每套承重不低于 100Kg.支架采用 50×50 角铁制作,角铁需做防锈处理.



	帆布软接	2	个	帆布现场制作			帆布现场制作
	风机缺相保护器	1	套	380v/5.5Kw			防过载保护及缺相保护, CCC 认证产品
	镀锌板送鲜风管	58	米	660×300			采用 0.8mm 镀锌板。
	镀锌板送鲜风裤衩	1	个	660×300			采用 0.8mm 镀锌板。
	镀锌板送鲜风三通	2	个	660×300/90°			采用 0.8mm 镀锌板。
	镀锌板送鲜风弯头	4	个	660×300/90°			采用 0.8mm 镀锌板。
	鲜风口	29	个	现场制作			采用 0.8mm 镀锌板。
2、	抽送风设备部分小计:						
	3、电路部分						



	配电柜	2	台				
	电缆套管	302	m				
	电缆	325	m				
3	电路部分小计						
4	合计:			1项+2项+3项			
5	税金	1	项	10%			
6	总计			4项 + 5项			



行政业务楼厨房设备清单




序号	设备名称	数量	单位	规格	单价	合计	材 质
1: 厨房设备部分							
	烹饪区						
A1	不锈钢抽油烟罩	8.4	米	L×1250×500			罩体用 1.2mm 国标 304 不锈钢板；1.0mm 国标 304 不锈钢挡水板；1.0mm 镀锌冲孔网；1.0mm 国标 304 不锈钢板加固梁；国标 304 不锈钢接油杯。
							
A2	电磁六头煲仔炉	1	台	1100×800×(800+150)			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm
							
	功率 15kw 发热量: 15kw						
A3	炉头拼台	3	张	400×1200×800+450			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板；




							加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
A4	电磁双头双尾炒炉	1	台	2100×1200×800+450			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm
							
	燃烧发热量：46Kcal×2						
	功率：15kw*2						
A5	电磁 900 双头大锅炉	1	台	2100×1200×800+450			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm
							



	燃烧发热量: 42Kcal ×2						
	功率: 15kw*2						
A6	电磁双头煮面炉	1	台	1600×800×800+150			304#面板 1.5mm 侧板 1.0mm
							
A7	炉头拼台	1	张	400×700×550+250			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板； φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、 φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、 φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、 φ38 塑钢子弹脚。
							
A8	电磁双头矮汤炉	1	台	1200×700×550+700			1.2mm 国标 304 不锈钢冲压炉面、



							500X500mm 铸铁炉花; 前板、侧板、背板用 1.0mm 国标 304 不锈钢板; 40x4mm 角钢、可调式 φ51 镀锌炉脚管、φ51 国标 304 不锈钢炉脚饰管; 燃气 100#沟风环保炉头、电镀制匙燃气球阀、火种针阀、铸铁风阀、水龙头、鼓风机按钮开关(550w/E4 双头)、(250w/E2 单头)中压鼓风机; 条形耐火砖、耐火烟道、高铝酸水、耐火泥。
	燃烧发热量: 42Kcal ×2						
	功率: 15kw*2						
A9	节能豪华型电蒸饭柜	1	台	1250×750×1450			容积: 24 盘;功率:380v/24kw;最大蒸饭能力:大米为 96-120Kg,面点为 72-96Kg.双层不锈钢整体发泡保温柜体.蒸饭时间 25-50 分钟.
							
	容量: 24 盘						
	功率: 380V/12×2kw						
A10	不锈钢抽油烟罩	2.6	米	L×900×500			罩体用 1.2mm 国标 304 不锈钢



							板; 1.0mm 国标 304 不锈钢挡水板; 1.0mm 镀锌冲孔网; 1.0mm 国标 304 不锈钢板加固梁; 国标 304 不锈钢接油杯。
A11	立式饭盘车	1	辆	470×620×1735			30x30x1.0mm 不锈钢脚方管; 30x30x1.0mm 不锈钢脚方管; 1.0mm 不锈钢板: 带刹车 100#万向轮。
							
	打荷区						
B1	双通道打荷柜台	0	台	1800×800×800			1.2mm 国标 304 不锈钢面板; 1.0mm 国标 304 不锈钢侧板; 0.9mm 国标 304 不锈钢层板; 1.0mm 国标 304 不锈钢背板; 1.0mm 国标 304 不锈钢门板; 8mm 夹板垫层; 1.0mm 国标 304 不锈钢加固梁; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢台脚管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
							
B2	单星洗物台	1	张	700×760×800			1.2mm 国标 304 不锈钢板; 1.0mm

							国标 304 不锈钢冲压星盆； $\phi 38/1.0\text{mm}$ 国标 304 不锈钢管； 国标 304 不锈钢摇摆水龙头； 1.0mm 国标 304 不锈钢板； 38×38mm 塑钢子弹脚。
B4	四层存放架(排骨式)	2	张	1200×500×1800 			$\phi 38/1.0\text{mm}$ 国标 304 不锈钢脚管； 1.0mm 国标 304 不锈钢横梁； 1.0mm 国标 304 不锈钢托架； $\phi 38$ 塑钢子弹脚。
	粗加工						
C1	双星洗物台(帶靠背)	1	张	1200×760×800+150			1.2mm 国标 304 不锈钢板；1.0mm 国标 304 不锈钢冲压星盆； $\phi 38/1.0\text{mm}$ 国标 304 不锈钢管； 国标 304 不锈钢摇摆水龙头； 1.0mm 国标 304 不锈钢板； 38×38mm 塑钢子弹脚。
							
C3	双层工作台(帶靠背)	2	张	1800×760×800+150			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板；



							层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板； 8mm 夹板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、 φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢 脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
C5	节能型电热开水器连底座	1	套	550×390×860			容量：50L/h；功 率：380v/9kw；1.0mm 不锈钢箱体 和底座，3kw 不锈钢发热管 3 条
							
	容量：50L/h						
	功率：380v/9kw						
C8	灭蝇灯	1	盏	220V/0.04kw			功率：220v/0.4kw
							

	储藏室						
D1	四封门单温冷冻柜	1	台	1220×760×1950			全铜管蒸发器、冷凝器，东贝压缩机,环保制冷剂。
							
	容量：1.0m ³						
	温度范围：-15℃~-6℃						
	功率：220V/0.55kw						
D2	四层存放架(排骨式)	1	张	1200×500×1800			φ38/1.2mm 国标 304 不锈钢脚管； 1.0mm 国标 304 不锈钢横梁； 1.0mm 国标 304 不锈钢托架；φ38 塑钢子弹脚。
							

	主食库						
	副食库						
F1	四层存放架(板式)	3	张	1000×500×1800			φ38/1.2mm 国标 304 不锈钢脚管； 1.2mm 国标 304 不锈钢横梁； 1.0mm 国标 304 不锈钢托架；φ38 塑钢子弹脚。
	面点间						
G1	不锈钢抽油烟罩	3.3	米	L×900×500			罩体用 1.2mm 国标 304 不锈钢 板；1.0mm 国标 304 不锈钢挡水 板；1.0mm 镀锌冲孔网；1.0mm 国标 304 不锈钢板加固梁；国标 304 不锈钢接油杯。
							
G2	高级面包发酵箱	1	台	1100×750×1850			国标 304 不锈钢 0.8mm，整体发 泡保温，最高温度 40 度。

							
	容量：30 盘						
	温度调节范围：0℃ ~ 40℃						
	功率：220V/2.3kw						
G3	电高级远红外线食品烤箱	1	台	1220×795×1655			
							
	容量：6 盘						



箱体用彩涂板、正面用 0.8mm 国标 304 不锈钢板,底板采用 1.2mm 铁板。上下 300 度指针温控表, 发热管 19.8kw。



	温度调节：20℃ ~ 300℃						
	功率：380V/19.8kw						
G4	落地式电饼铛	1	台	660×750×750			
							
	产量：30kg/h						产量：30kg/h；功率:220v/4.5kw
	功率:220v/4.5kw						
G5	立式饼盘车	1	辆	480×620×1800			
							30x30x1.0mm 不锈钢脚方管； 30x30x1.0mm 不锈钢脚方管； 1.0mm 不锈钢板：带刹车 100#万向轮。



G8	双星洗物台(帶靠背)	1	张	1200×760×800+150			1.2mm 国标 304 不锈钢板; 1.0mm 国标 304 不锈钢冲压星盆; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢管; 国标 304 不锈钢摇摆水龙头; 1.0mm 国标 304 不锈钢板; 38×38mm 塑钢子弹脚。
							
G9	松木面案板台	1	张	2000×1000×800			80mm 松木面板; 1.5mm 国标 304 不锈钢板加固梁、φ50/1.0mm 国标 304 不锈钢台脚管、φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、φ50 塑钢子弹脚。
							
G10	糖粉车	1	张	500×500×600			车体用 0.9mm 国标 304 不锈钢; 车盖用 1.0mm 国标 304 不锈钢; 100#万向轮。
							
G11	二玻门高温展示柜	1	台	1220×600×2040			全铜管蒸发器、冷凝器, 东贝压缩机, 环保制冷剂。



							
	容量: 1.0m ³						
	温度范围: 0℃~10℃						
	功率: 220V/0.45kw						
G12	四封门单温冷冻柜	1	台	1220×760×1950			
							
	容量: 1.0m ³						
	温度范围: -15℃~-6℃						
	功率: 220V/0.55kw						
G14	搅拌机	1	台	530×600×890			
							容量: 30L,功率: 380v/1.8kw




全铜管蒸发器、冷凝器, 东贝压缩机, 环保制冷剂。



							
	容量: 30L						
	功率: 380v/1.8kw						
G15	立式双速和面机	1	台	450×710×850			最大和面量: 12.5Kg,功率: 380v/2.2kw
							
	最大和面量: 12.5Kg						
	功率: 380v/2.2kw						
	预进间						



H1	灭蝇灯	1	盏	220V/0.04kw			功率:220v/0.4kw
							
H2	双星洗手台	1	张	800×450×800+100			1.2mm 国标 304 不锈钢板;1.0mm 国标 304 不锈钢冲压星盆; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢管; 国标 304 不锈钢摇摆水龙头; 1.0mm 国标 304 不锈钢板; 38×38mm 塑钢子弹脚。
	熟食间						
J1	四封门单温冷冻柜	1	台	1220×760×1950			全铜管蒸发器、冷凝器，东贝压缩机,环保制冷剂。
							


	容量: 1.0m ³						
	温度范围: -15℃~-6℃						
	功率: 220V/0.55kw						
J4	双星洗物台(帶靠背)	1	张	1200×760×800+150			1.2mm 国标 304 不锈钢板; 1.0mm 国标 304 不锈钢冲压星盆; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢管; 国标 304 不锈钢摇摆水龙头; 1.0mm 国标 304 不锈钢板; 38×38mm 塑钢子弹脚。
							
J5	单通道打荷柜台	1	台	1800×760×800			1.2mm 国标 304 不锈钢面板; 1.0mm 国标 304 不锈钢侧板; 0.9mm 国标 304 不锈钢层板; 1.0mm 国标 304 不锈钢背板; 1.0mm 国标 304 不锈钢门板; 8mm 夹板垫层; 1.0mm 国标 304 不锈钢加固梁; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢台脚管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
							
	包厢备餐间						



K1	灭蝇灯	2	盏	220V/0.04kw			功率:220v/0.4kw
							
K2	节能型电热开水器连底座	1	套	390×350×600			容量: 15L/h;功率:380v/3kw;1.0mm 不锈钢箱体和底座,3kw 不锈钢发热管 1 条
							
	容量: 15L/h						
	功率: 220v/3kw						
K3	单通道打荷柜台	1	台	1800×760×800			1.2mm 国标 304 不锈钢面板;

						1.0mm 国标 304 不锈钢侧板； 0.9mm 国标 304 不锈钢层板； 1.0mm 国标 304 不锈钢背板；
						1.0mm 国标 304 不锈钢门板；8mm 夹板垫层；1.0mm 国标 304 不锈钢加固梁；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢台脚管、φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
	售餐间					
L1	双层工作台	1	张	1800×760×800		面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板； 8mm 夹板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、 φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
						
L2	五盆热汤池台(靠墙)	1	台	1800×760×800		面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 侧板采用 0.7mm 不锈钢板。背板采用 0.7mm 不锈钢板。热水盆采用 0.9mm 不锈钢板。加固梁采用 0.7mm 不锈钢板。脚管采用 φ38/1.0mm 不锈钢管。横管采用 φ25/1.0mm 不锈钢管。台配采用 冲压份数盆、、38×38mm 塑钢子弹脚、数字温控器、不锈钢发热
						

	带份数盆						管。
L3	双层工作台	1	张	2000×760×800			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板； 8mm 夹板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板；φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、 φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢 脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
							
L4	挂墙洗地龙头	1	台	10M			黑色钢丝编织液压管,长度 10 米, 活动快速接头,进水主体黄铜, 两把水枪
							
	开水间						
P1	节能型电热开水器连底座	1	套	550×390×860			容量: 50L/h;功 率:380v/9kw;1.0mm 不锈钢箱体 和底座,3kw 不锈钢发热管 3 条

							
	容量: 50L/h						
	功率: 380v/9kw						
P2	双层工作台	1	张	1100×600×800			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板; 层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板; 8mm 夹板; 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、 φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢 脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
							
P3	洗手槽	1	张	1800×600×800+150			1.2mm 国标 304 不锈钢板; 1.0mm 国标 304 不锈钢冲压星盆; φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢管; 国标 304 不锈钢摇摆水龙头; 1.0mm 国标 304 不锈钢板; 38×38mm 塑钢子弹脚。
P4	收渣桶	1	个	65L			65L

	洗碗间						
Q1	残渣回收台	1	张	800×660×800+150			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板； φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、 φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、 φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、 φ38 塑钢子弹脚。
Q2	三星洗物台(带靠背)	1	张	1600×760×800+150			1.2mm 国标 304 不锈钢板；1.0mm 国标 304 不锈钢冲压星盆； φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢管； 国标 304 不锈钢摇摆水龙头； 1.0mm 国标 304 不锈钢板； 38×38mm 塑钢子弹脚。
Q3	双层工作台(带靠背)	1	张	1800×760×800+150			面板 1.2mm 国标 304 不锈钢板； 层板 0.9mm 国标 304 不锈钢板； 8mm 夹板；加固梁用 1.0mm 国标 304 不锈钢板； φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢板台脚管、 φ25/1.0mm 国标 304 不锈钢横管、 φ50/φ38/1.0mm 国标 304 不锈钢

							脚杯、φ38 塑钢子弹脚。
Q4	四层存放架(排骨式)	1	张	1200×500×1800			φ38/1.2mm 国标 304 不锈钢脚管; 1.2mm 国标 304 不锈钢横梁; 1.0mm 国标 304 不锈钢托架; φ38 塑钢子弹脚。
							
Q5	节能型电热开水器连底座	1	套	550×390×860			容量: 50L/h;功 率:380v/9kw;1.0mm 不锈钢箱体 和底座,3kw 不锈钢发热管 3 条
							
	容量: 50L/h						
	功率: 380v/9kw						
	洁碟间						
N1	双门高温消毒柜	1	台	1140×480×1800			容积: 600L;功率:220v/3kw;左右

							独立控温,温度范围:常温至 130 摄氏度可调节;不锈钢远红外发热管;不锈钢货架式结构,不锈钢方管抽屉碗碟柜;高温发泡双层不锈钢保温门;30 分钟内控干水分.
							
	容积: 600L						
	功率: 220V/3kw						
N2	立式四门储物柜	1	台	1000×500×1800			门板、顶板、侧板、背板用 1.0mm 国标 304 不锈钢板;层板和底板用 0.9mm 国标 304 不锈钢板;φ 38/1.0mm 国标 304 不锈钢台脚管、φ 50/φ 38/1.0mm 国标 304 不锈钢脚杯、φ 38 塑钢子弹脚。
							
	餐厅						
1	厨房设备部分小计:						
	抽油烟部分						

离心通风抽油机	1	台	25500m ³ /h			
						功率：380v/15kw；风量： 25500m ³ /h
功率：380v/15kw						
低噪音抽油烟机防震器及支架	1	套	一台抽油烟机			防震器每套承重不低于 100Kg. 支架采用 50×50 角铁制作,角铁需做防锈处理.
风机接油盘	1	个	现场制作			采用 1.0mm 镀锌板。
油烟净化器	1	台	25000m ³ /h			
						规格：25000m ³ /h;功率： 220v/0.8Kw
功率：220v/0.8kw						

	净化器接油盆	1	个	现场制作			采用 1.0mm 镀锌板。
	油烟净化器支架	1	个	一台净化器			支架采用 50×50 角铁制作,角铁需做防锈处理.
	防火阀	1	个	1000×400			
	风机降压缺相保护器	1	套	380V15kw			防过载保护及缺相保护, CCC 认证产品
	帆布软接	2	个	帆布现场制作			帆布现场制作
	镀锌板抽油烟管	21	米	1000×400			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管	6	米	400×400			采用 1.0mm 镀锌板。

	镀锌板抽油烟管	1	米	760×400			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板油烟管弯头	2	个	1000×400/90°			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板油烟管弯头	2	个	760×400/90°			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板油烟管三通	1	个	1000×400			采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板油烟管三通	1	个	400×400			采用 1.0mm 镀锌板。
	净化器进出风喇叭口	2	个				采用 1.0mm 镀锌板。
	镀锌板抽油烟管风喉	14	个	现场制作			采用 1.0mm 镀锌板。
	送鲜风部分						

轴流式送鲜风机	1	台	9300m ³ /h			规格：9000m ³ /h;功率： 380v/0.75Kw;
						
功率：380v/0.75Kw						
送鲜风机防震器及支架	1	套	1 台送鲜风机			支架采用 50×50 角铁制作,角铁需做防锈处理.
风机缺相保护器	1	套	380V/0.75kw			防过载保护及缺相保护, CCC 认证产品
帆布软接	2	个	现场制作			帆布现场制作
镀锌板送鲜风管圆变方	2	个	现场制作			采用 0.8mm 镀锌板。
镀锌板送鲜风管	14	米	660×300			采用 0.8mm 镀锌板。

	镀锌板送鲜风管弯头	2	个	660×300/90°			采用 0.8mm 镀锌板。
	镀锌板送鲜风管三通	1	个	660×300/90°			采用 0.8mm 镀锌板。
	鲜风口	10	个	现场制作			采用 0.8mm 镀锌板。
2	抽风设备部分小计:						
3、电路部分							
	配电柜	1	台				
	电缆套管	96	m				
	电缆	104	m				
3	电路部分小计:						
4	合计:			1 项+2 项+3 项			
5	税金	1	项	10%			
6	总计			4 项 + 5 项			

注：报价不能超过人民币 1197355.39 元，超过该报价的为无效报价，按废标处理。本报价应包括货物、运输、安装、

测试、培训、售后服务等费用和一切应付的税费。

二、验收标准和要求：

1. 交付时间：合同签订生效之日起 30 天内。
2. 交付地点：用户指定地点。
3. 付款条件：采购双方签订合同时另行约定。
4. 验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收。
5. 其他：本项目不接受进口产品投标。