

项目名称：教育设备	
建设单位：万宁市职业技术学校	
工程项目内容：该项目包含 6 个设备安装地点。	
序号	社区教育点名称
一	1. 万宁市社区教育学院报告厅
二	2. 和乐镇泗水村社区教育点
三	3. 万城镇联星村社区教育点
四	4. 东澳镇新群村社区教育点
五	5. 长丰镇牛漏村社区教育点
六	6. 万宁市社区教育学院办公室设备(地址：万宁市职业技术学校)

1. 万宁市社区教育学院报告厅

一、LED 显示屏规格、型号、配置

显示屏类型	P2 全彩			像数点距	2mm	
模组数量 (H*L)	22	31	682	显示屏尺寸 (H*L)m2	2.816	7.936
模组规格 (m)	0.128	0.256		含包边尺寸 (H*L)m2		
模组分辨率	64	128	8192	显示分辨率	1408	3968

二、产品名称、规格、型号、数量、单位、单价、金额

序号	产品型号	产品规格	数量	单位		备注
1	P2	256*128mm	22.35	平方		3C
2	排线电源线	标配	682	根		
3	电源	5V40A200W	171	台		
4	磁铁	标配	2728	只		
5	长排线	1m	504	根		
6	控制系统	接收卡	62	张		
7	控制系统	拼接器	1	台		
8	控制系统	T4E	3	台		
9	钢结构安装	镀锌方管焊接	22.35	平方		四周 30*50 方管焊接, 内用 20*40 方管焊接, 用不锈钢板包边.
10	备用件	单元板 20 张, 电源 1 台	1	批		

11	包边装饰	定制	1	项			
12	施工辅材	定制	1	项			墙面打孔/切割大理石/焊支撑点
13	电箱\动力柜	智能开关控制	1	套			
14	台式电脑	T4900	1	台			21.5寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G
15	安装费+运费						
16	主席台会议桌	长:2.4米	8	张			2400*600*760 选用实木喷漆, 樱桃木皮做饰面, 采用环保基材, PU类高档聚酯漆, 优质五金件。耐污、耐火、耐酸、耐磨; 产品表面平坦光滑, 无划伤、所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成品外表边缘的倒棱圆角, 边缘平整, 光滑, 弧线均匀一致, 无加工刀痕, 质量兼优。
17	主席台座椅	尺寸: 60*65*105	24	张			1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、椅架:采用优质实木.

18	礼堂椅	尺寸：76*56*100	378	张		<p>材质说明</p> <p>1、背海绵:采用高密度門 U 冷发泡定型棉, 长度为:725mm, 宽度为:470mm, 厚度为:140mm, 密度为:45KG/M3。</p> <p>2、座海绵:采用高密度 PU 冷发泡定型棉, 长度为:490mm, 宽度为 460mm, 厚度为:155mm, 密度为:55KG/M3。</p> <p>3、背外板:采用优质高密度硬木多层板, 经模具冷压注成型, 不褪色, 抗变形。长度为:775mm, 宽度为:520mm, 厚度为:15mm。</p> <p>4、座外板:采用优质高密度硬木多层板, 经模具冷压注成型, 不褪色, 抗变形。长度为:430mm, 宽度为:430mm, 厚度为:14mm。</p> <p>5、扶手面:采用优质橡木精制而成, 外涂聚脂漆, 长 320mm 宽 50mm 厚 35mm</p> <p>6、写字板:采用板面为 ABS 复合材料经模具一次成型, 厚度为 10mm, 转轴支撑链接结构为铝合金压铸成型。</p> <p>7、面料:座背面料采用高级专用布料, 阻燃, 抗污, 防褪色。</p> <p>8、脚架:采用优质铝合金经模具压铸成型、经防氧化表面喷涂处理, 宽度为:40mm, 壁厚为 5mm</p> <p>9、地面固定:采用静电喷涂内六角膨胀螺丝, 不宜生锈。外加防尘盖, 美观大方。</p>
20	牌号	尺寸：12*8	442	个		常规

2. 和乐镇泗水村社区教育点

序号	名称	型号	规格及相关参数	单位	数量
1	激光投影机	VPL-P500XZ	5000 流明普及型激光投影机, 1024*768 分辨率, 对比度 500000: 1, 0.79 英寸 x 3 BrightEra 液晶面板, 投射比: 1.30-1.93: 1, 16W 扬声器, 约 8.7 公斤	台	1
2	幕布	120 寸	2.44 米 X1.8 米, 4: 3 电动遥控	条	1
3	吊架	1 米	1 米吊架	支	1
4	HDMI 视频线	50 米	50 米 HDMI 高清视频线 (工程专用)	条	1
5	分频器	一分四	HDMI 一分四分屏器	个	1
6	一体机	B7530DN	产品定位 多功能商用一体机产品类型 彩色喷墨多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真最大纸张尺寸 A3 标配内存 128MB 显示屏 2.7 英寸彩色液晶触摸屏接口类型 USB2.0 USB 闪存盘系统平台 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x 耗材型号 LC3919BK/Y/C/M: 黑色 3000 页, 彩色 1500 页 打印参数黑白打印速度 35ppm(22ipm) 彩色打印速度 27ppm(20ipm) 其它打印速度 自动双面打印速度: 12/11ipm 打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi 无线功能 WIFI 直连 网络功能 支持无线/有线网络打印 双面功能 自动 特殊打印功能 墨点大小: BK: 4pl, C/M/Y: 1.5pl 复印参数 复印速度 12/9ipm 复印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi 复印缩放 25-400% 证卡复印 身份证复印 N 合 1 复印 将 2 页或 4 页内容缩小复印到 1 页上	台	1

			<p>特殊复印功能 支持海报复印(3×3, 2×2, 1×2), 自动歪斜调整, 书本阴影校正, 水印复印</p> <p>扫描参数</p> <p>扫描元件 CIS</p> <p>扫描分辨率 平板扫描器: 1200×2400dpi; 自动进稿器: 600×600dpi</p> <p>最大分辨率 19200×19200dpi (仅限 Windows Vista/7/8/8.1/10)</p> <p>色彩深度 48 位输入, 24 位输出</p> <p>其他扫描功能 扫描到: 图像、文件、电子邮件附件、OCR、USB、网络、FTP、电子邮件服务器</p> <p>扫描速度 14/14ipm</p> <p>传真参数</p> <p>传真控制器 标准配置</p> <p>调制解调器速度 (bps) 14.4kbps</p> <p>传真内存 最多 200 页</p>		
7	台式电脑	T4900	21.5 寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G。	台	1
8	辅材			批	1
9	安装费			次	1

3. 万城镇联星村社区教育点

序号	名称	型号	规格及相关参数	单位	数量
1	激光投影机	VPL-P500XZ	5000 流明普及型激光投影机，1024*768 分辨率，对比度 500000: 1，0.79 英寸 x 3 BrightEra 液晶面板，投射比：1.30-1.93: 1，16W 扬声器，约 8.7 公斤	台	1
2	幕布	120 寸	2.44 米 X1.8 米，4: 3 电动遥控	条	1
3	吊架	1 米	1 米吊架	支	1
4	HDMI 视频线	50 米	50 米 HDMI 高清视频线（工程专用）	条	1
5	分频器	一分四	HDMI 一分四分屏器	个	1
6	功放	M5500	拥有四组输出接口，可连接 4 只 4-8Ω 音箱；额定功率：150W×2，最大功率：300W*2；双声道信号指示灯；带 RS232 控制接口；带数码显示屏；三路音源输入，带输入选择切换开关；四路话筒插口（环保麦克风插口自带 DC+6V 电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节，线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；；	台	1
7	音箱	XL-820K	两分频设计，动态性能良好；箱体结构采用计算机 CAD 辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 频率响应：75Hz-20kHz；灵敏度：≥9dB/1W/1M；额定阻抗：4Ω；箱体材质：≥高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装方式：标配壁挂架；驱动器：1 个 8 寸长冲程低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音；灵敏度：88dB/1W/1M；最大声压级：112dB；分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；连接器：正负极接线夹；	对	2
8	无线话筒	FV-808A	接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；接收频率范围：VHF 频段 190MHz-220MHz，220MHz-270MHz；灵敏度：输入 10-15dBuv 时，s/n: > 70dB；最大使用距离：100m（视环境情况有不同）；	套	1

9	液晶电视	65 寸	65 寸，带 WIFI，安卓 4.4 系统，智能四核（3840*2160）HDMI，VGA	台	1
10	电视挂架	65 寸	40-70 寸通用型	个	1
11	一体机	B7530DN	<p>产品定位 多功能商用一体机产品类型 彩色喷墨多功能一体机</p> <p>涵盖功能 打印/复印/扫描/传真最大纸张尺寸 A3 标配内存 128MB 显示屏 2.7 英寸彩色液晶触摸屏接口类型 USB2.0</p> <p>USB 闪存盘系统平台 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x</p> <p>耗材型号 LC3919BK/Y/C/M: 黑色 3000 页，彩色 1500 页</p> <p>打印参数黑白打印速度 35ppm(22ipm)彩色打印速度 27ppm(20ipm)</p> <p>其它打印速度 自动双面打印速度: 12/11ipm 打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>无线功能 WIFI 直连</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印</p> <p>双面功能 自动</p> <p>特殊打印功能 墨点大小: BK: 4pl, C/M/Y: 1.5pl</p> <p>复印参数</p> <p>复印速度 12/9ipm</p> <p>复印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>复印缩放 25-400%</p> <p>证卡复印 身份证复印</p> <p>N 合 1 复印 将 2 页或 4 页内容缩小复印到 1 页上</p> <p>特殊复印功能 支持海报复印(3×3, 2×2, 1×2), 自动歪斜调整, 书本阴影校正, 水印复印</p> <p>扫描参数</p> <p>扫描元件 CIS</p> <p>扫描分辨率 平板扫描器: 1200×2400dpi; 自动进稿器: 600×600dpi</p> <p>最大分辨率 19200×19200dpi (仅限 Windows Vista/7/8/8.1/10)</p> <p>色彩深度 48 位输入, 24 位输出</p> <p>其他扫描功能 扫描到: 图像、文件、电子邮件附件、OCR、USB、网络、FTP、</p>	台	1

			电子邮件服务器 扫描速度 14/14ipm 传真参数 传真控制器 标准配置 调制解调器速度 (bps) 14.4kbps 传真内存 最多 200 页		
12	台式电脑	T4900	21.5 寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G	台	1
13	辅材		安装使用	批	1
14	活动机柜	12U		个	1
15	安装费			次	1

4. 东澳镇新群村社区教育点

序号	名称	型号	规格及相关参数	单位	数量
1	激光投影机	VPL-P500XZ	5000 流明普及型激光投影机, 1024*768 分辨率, 对比度 500000: 1, 0.79 英寸 x 3 BrightEra 液晶面板, 投射比: 1.30-1.93: 1, 16W 扬声器, 约 8.7 公斤	台	1
2	幕布	120 寸	2.44 米 X1.8 米, 4: 3 电动遥控	条	1
3	吊架	1 米	1 米吊架	支	1
4	HDMI 视频线	50 米	50 米 HDMI 高清视频线 (工程专用)	条	1
5	分频器	一分四	HDMI 一分四分屏器	个	1

6	功放	M5500	拥有四组输出接口，可连接 4 只 4-8Ω 音箱；额定功率：150W×2，最大功率：300W×2；双声道信号指示灯；带 RS232 控制接口；带数码显示屏；三路音源输入，带输入选择切换开关；四路话筒插口（环保麦克风插口自带 DC+6V 电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节，线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；	台	1
7	音箱	XL-820K	两分频设计，动态性能良好；箱体结构采用计算机 CAD 辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 频率响应：75Hz-20kHz；灵敏度：≥9dB/1W/1M；额定阻抗：4Ω；箱体材质：≥高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装方式：标配壁挂架；驱动器：1 个 8 寸长冲程低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音；灵敏度：88dB/1W/1M；最大声压级：112dB；分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；连接器：正负极接线夹；	对	2
8	无线话筒	FV-808A	接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；接收频率范围：VHF 频段 190MHz-220MHz，220MHz-270MHz；灵敏度：输入 10-15dBuv 时，s/n：>70dB；最大使用距离：100m（视环境情况有不同）；频率控制：石英锁定；最大偏移度：±15kHz；水平限制射频稳定度：	套	1
9	拉杆音箱	BD-H1568	15 寸低音+号角高音；峰值功率：300W；频率响应：20HZ-20KHZ (3dB)；信噪比>71dB；屏显材质：LED 数码显示；喇叭阻抗：2ohm；产品尺寸：45*33*69cm；重量：17.3KG	套	1
10	一体机	B7530DN	产品定位 多功能商用一体机 产品类型 彩色喷墨多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真 最大纸张尺寸 A3 标配内存 128MB 显示屏 2.7 英寸彩色液晶触摸屏 接口类型 USB2.0	台	1

		<p>USB 闪存盘</p> <p>系统平台 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x</p> <p>耗材型号 LC3919BK/Y/C/M : 黑色 3000 页 , 彩色 1500 页</p> <p>打印参数</p> <p>黑白打印速度 35ppm(22ipm) 彩色打印速度 27ppm(20ipm) 其它打印速度 自动双面打印速度 : 12/11ipm</p> <p>打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>无线功能 WIFI 直连</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印</p> <p>打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>无线功能 WIFI 直连</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印</p> <p>双面功能 自动</p> <p>特殊打印功能 墨点大小 : BK : 4pl , C/M/Y : 1.5pl</p> <p>复印参数</p> <p>复印速度 12/9ipm</p> <p>复印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>复印缩放 25-400%</p> <p>证卡复印 身份证复印</p> <p>N 合 1 复印 将 2 页或 4 页内容缩小复印到 1 页上</p> <p>特殊复印功能 支持海报复印(3×3 , 2×2 , 1×2) , 自动歪斜调整 , 书本阴影校正 , 水印复印</p>		
--	--	---	--	--

11	台式电脑	T4900	21.5 寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G。	台	1
12	辅材		安装使用	批	1
13	活动机柜	12U		个	1
14	安装费			次	1
15	主席台会议桌	长: 2.2 米	2200*600*760 选用实木喷漆, 优质的樱桃木皮做饰面, 采用环保基材, PU 类高档聚酯漆, 优质五金件。耐污、耐火、耐酸、耐磨; 产品表面平坦光滑, 无划伤、所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成成品外表边缘的倒棱圆角, 边缘平整, 光滑, 弧线均匀一致, 无加工刀痕, 质量兼优。	张	2
16	主席台座椅	尺寸: 60*65*105	尺寸: 60*65*105 1、面料: 选用优质西皮 (1.0mm 厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性; 2、辅料: 采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形; 3、椅架: 采用优质实木。	张	6
17	会议桌	1.2 米	1200*400*760 选用实木喷漆, 优质的樱桃木皮做饰面, 采用环保基材, PU 类高档聚酯漆, 优质五金件。耐污、耐火、耐酸、耐磨; 产品表面平坦光滑, 无划伤、所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成成品外表边缘的倒棱圆角, 边缘平整, 光滑, 弧线均匀一致, 无加工刀痕, 质量兼优。	张	40
18	会议座椅	尺寸: 45*45*90	尺寸: 45*45*90 1、面料: 选用优质西皮 (1.0mm 厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性; 2、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形; 3、椅架: 采用优质实木。	张	80

5. 长丰镇牛漏村社区教育点

序号	名称	型号	规格及相关参数	单位	数量
1	激光投影机	VPL-P500XZ	5000 流明普及型激光投影机，1024*768 分辨率，对比度 500000: 1，0.79 英寸 x 3 BrightEra 液晶面板，投射比：1.30-1.93: 1，16W 扬声器，约 8.7 公斤	台	1
2	幕布	120 寸	2.44 米 X1.8 米，4: 3 电动遥控	条	1
3	吊架	1 米	1 米吊架	支	1
4	HDMI 视频线	50 米	50 米 HDMI 高清视频线（工程专用）	条	1
5	分频器	一分四	HDMI 一分四分屏器	个	1
6	功放	M5500	拥有四组输出接口，可连接 4 只 4-8Ω 音箱；额定功率：150W×2，最大功率：300W*2；双声道信号指示灯；带 RS232 控制接口；带数码显示屏；三路音源输入，带输入选择切换开关；四路话筒插口（环保麦克风插口自带 DC+6V 电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节，线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；全中文界面，易于国内用户使用； 资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA 级认证、全国质量检验稳定合格产品	台	1
7	音箱	XL-820K	两分频设计，动态性能良好；箱体结构采用计算机 CAD 辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 频率响应：75Hz-20kHz；灵敏度：≥9dB/1W/1M；额定阻抗：4Ω；箱体材质：≥高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装方式：标配壁挂架；驱动器：1 个 8 寸长冲程低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音；灵敏度：88dB/1W/1M；最大声压级：112dB；分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；连接器：正负极接线夹； 箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 安装方式：吊挂、壁挂；箱体尺寸（只）：450×240×270（单位：mm）；净重：15kg/对；	对	2

			资质：全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、中央电教馆认证（官网可查）、RoHS 环保认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA 级认证、全国质量检验稳定合格产品		
8	无线话筒	FV-808A	接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；接收频率范围：VHF 频段 190MHz-220MHz，220MHz-270MHz；灵敏度：输入 10-15dBuv 时，s/n：>70dB；最大使用距离：100m（视环境情况有不同）；频率控制：石英锁定；最大偏移度：±15kHz；水平限制射频稳定度：0.005%(at25c) s/n 比：>100db THD:<0.5%；频响范围：60Hz-15KHz；谐波干扰比：>80dB；发射功率：≤10mw；静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制；输出插座：P 型不平衡式；输出强度：-12dB/600Ω 平衡式及-2dB/5000Ω；不平衡式副谐波：>-50dBc	套	1
9	液晶电视	65 寸	65 寸，带 WIFI，安卓 4.4 系统，智能四核（3840*2160）HDMI，VGA	台	1
10	电视挂架	65 寸	40-70 寸通用型	个	1
11	一体机	B7530DN	产品定位 多功能商用一体机 产品类型 彩色喷墨多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真 最大纸张尺寸 A3 标配内存 128MB 显示屏 2.7 英寸彩色液晶触摸屏 接口类型 USB2.0 USB 闪存盘 系统平台 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x 耗材型号 LC3919BK/Y/C/M：黑色 3000 页，彩色 1500 页 打印参数 黑白打印速度 35ppm(22ipm) 彩色打印速度 27ppm(20ipm) 其它打印速度 自动双面打印速度：12/11ipm 打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi 无线功能 WIFI 直连 网络功能 支持无线/有线网络打印 双面功能 自动	台	1

			<p>特殊打印功能 墨点大小: BK: 4pl, C/M/Y: 1.5pl</p> <p>复印参数</p> <p>复印速度 12/9ipm</p> <p>复印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>复印缩放 25-400%</p> <p>证卡复印 身份证复印</p> <p>N 合 1 复印 将 2 页或 4 页内容缩小复印到 1 页上</p> <p>特殊复印功能 支持海报复印(3×3, 2×2, 1×2), 自动歪斜调整, 书本阴影校正, 水印复印</p> <p>扫描参数</p> <p>扫描元件 CIS</p> <p>扫描分辨率 平板扫描器: 1200×2400dpi; 自动进稿器: 600×600dpi</p> <p>最大分辨率 19200×19200dpi (仅限 Windows Vista/7/8/8.1/10)</p> <p>色彩深度 48 位输入, 24 位输出</p> <p>其他扫描功能 扫描到: 图像、文件、电子邮件附件、OCR、USB、网络、FTP、电子邮件服务器</p> <p>扫描速度 14/14ipm</p> <p>传真参数</p> <p>传真控制器 标准配置</p> <p>调制解调器速度 (bps) 14.4kbps</p> <p>传真内存 最多 200 页</p>		
12	台式电脑	T4900	21.5 寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G。	台	1
13	辅材		安装使用	批	1
14	活动机柜	12U		个	1
15	安装费			次	1
16	主席台会议桌	长: 2.2 米	2200*600*760 选用实木喷漆, 优质的樱桃木皮做饰面, 采用环保基材, PU 类高档聚酯漆, 优质五金件。耐污、耐火、耐酸、耐磨; 产品表面平坦光滑, 无划伤、所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成成品外表边缘的倒棱圆角, 边缘平整, 光滑, 弧线均匀一致, 无加工刀痕, 质量兼优。	张	2

17	主席台座椅	尺寸： 60*65*105	尺寸：60*65*105 1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、椅架:采用优质实木.	张	6
----	-------	------------------	---	---	---

6. 万宁市社区教育学院办公室设备(地址: 万宁市职业技术学校)

序号	名称	屏体尺寸	单位	数量	备注
1	台式电脑	21.5寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G。	套	3	
2	A3一体机 MFC-J3530DW	①节能、环境标准认证情况: 节能环保; ②幅面:A3; ③输出速度:20页/分钟(黑彩同速); ④复印/打印分辨率:600×600DPI; ⑤输稿器:标配、双面器: 标配; ⑥操作面板(显示屏): 9寸液晶屏; ⑦扫描功能:标配; ⑧纸盒:1个250页纸盒+100页旁路送纸、内存:4GB、硬盘容量:320硬盘; ⑨详细配置:启动:13.5秒 首页:黑白≤7.5秒, 彩色≤9.5秒 用纸尺寸:A3-A5R 连续输出页数:999份 缩放倍率:25-400% 电子分页:标配 打印功能:标配; ⑩其它:配 Rack2 Filer 扫描归档软件; ⑪保修情况:一年或5万张。简易工作台。	台	1	
3	施工费		1	1	
4	安装材料		1	1	
5	办公桌	尺寸: 1400*700*760 1、贴面材料: 采用优质实木皮, 厚度 0.8mm; 2、封边用材: 与贴面相同的实木木材;	张	3	

6	办公皮椅	尺寸：常规 面料：选用优质西皮(1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性；	张	3	
7	门书柜	尺寸：2000*800*320 1、贴面材料：采用优质实木皮，厚度0.8mm； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材；	个	2	
8	文件柜	尺寸：1850*850*390 采用0.8MM宝钢优质冷轧钢板经剪切，柜体进行整体磷化、涂防锈漆、防静电喷涂、表面高压喷塑；焊接表面无脱焊；在接触人体的部位无毛刺，刃口或棱角；全柜为整体式钢质结构	个	3	
9	钢架沙发 + 茶几	尺寸：常规 1、面料：选用优质西皮(1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性； 2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形	套	1	