

## 采购清单

| 序号 | 货物名称                         | 材料规格   | 单位             | 数量 |
|----|------------------------------|--|----------------|----|
| 一  | <b>热熔标线反光涂料</b>              | 热熔标线反光涂料，成分，树脂，二辛脂，钛白粉，中铬黄，聚乙烯蜡，玻璃珠，石粉，钙粉，EvA。机械设备、运输、搬运、劳务等 |                |    |
| 1  | 实线（边线、中线）                    | 宽 150mm，长（以实际长度为准），厚度 1.8--2.0mm                             | m <sup>2</sup> | 1  |
| 2  | 停止线                          | 宽 150mm，长（以实际长度为准），厚度 1.8--2.0mm                             | m <sup>2</sup> | 1  |
| 3  | 让行线                          | 宽 150mm，长（以实际长度为准），厚度 1.8--2.0mm                             | m <sup>2</sup> | 1  |
| 4  | 网格线                          | 宽 150mm，长（以实际长度为准），厚度 1.8--2.0mm                             | m <sup>2</sup> | 1  |
| 5  | 斑马线                          | 宽 400mm，长（以实际长度为准），厚度 1.8--2.0mm                             | m <sup>2</sup> | 1  |
| 6  | 箭头（直左右、左右、左转、右转、直行、掉转、直左、直右） | 宽×长(以投影面积计算),厚度 1.8--2.0mm                                   | m <sup>2</sup> | 1  |
| 7  | 菱形                           | 宽×长(以投影面积计算),厚度 1.8--2.0mm                                   | m <sup>2</sup> | 1  |
| 8  | 减速带（分层加厚）                    | 宽 400mm×长（以实际长度为准）×层（每层厚度 1.8--2.0mm）                        | m <sup>2</sup> | 1  |
| 9  | 震荡减速带                        | 宽 150mm，长（以实际长度为准）凸起部分厚度 4mm,震荡机专用料                          | m              | 1  |
| 10 | 小车位                          | 宽 2500mm，长 4500mm，厚度 1.8--2.0mm                              | 个              | 1  |
| 11 | 摩托车停车位                       | 宽 900mm，长 2000mm，厚度 1.8--2.0mm                               | 个              | 1  |
| 12 | 非机动车道“自行车模型”                 | 宽 800mm，长 1300mm，厚度 1.8--2.0mm                               | 个              | 1  |
| 13 | 画字（公交车、礼让行人、慢）               | 宽 800mm，长 1000mm，厚度 1.8--2.0mm                               | 个              | 1  |
|    |                              | 宽 1600mm，长 2300mm，厚度 1.8--2.0mm                              | 个              | 1  |
| 14 | 热熔标线除线                       | 宽×长（以实际的宽度长度为准计算）  | m <sup>2</sup> | 1  |
| 二  | <b>标志牌</b>                   |  |                |    |
| 1  | 100 圆型标志牌                    | 1.8mm 铝板 Φ1000mm 牌，滑道、勾铝、铆钉，面贴反光膜                            | 块              | 1  |

|    |                 |   |   |   |
|----|-----------------|---|---|---|
|    | 80 圆型标志牌        | 1.8mm 铝板 $\Phi$ 800mm 牌, 滑道、勾铝、铆钉, 面贴反光膜  | 块 | 1 |
| 2  | 100 方型标志牌       | 1.8mm 铝板口 1000mm 牌, 滑道、勾铝、铆钉, 面贴反光膜   | 块 | 1 |
|    | 80 方型标志牌        | 1.8mm 铝板口 800mm 牌, 滑道、勾铝、铆钉, 面贴反光膜  | 块 | 1 |
| 3  | 90 三角型标志牌       | 1.8mm 铝板 $\blacktriangle$ 900mm 牌 (切角), 滑道、勾铝、铆钉, 面贴反光膜   | 块 | 1 |
|    | 70 三角型标志牌       | 1.8mm 铝板 $\blacktriangle$ 700mm 牌 (切角), 滑道、勾铝、铆钉, 面贴反光膜   | 块 | 1 |
| 4  | 40×80 辅助标志牌     | 1.8mm 铝板, 400mm×800mm, 滑道、勾铝、铆钉, 贴反光膜   | 套 | 1 |
|    | 50×100 辅助标志牌    | 1.8mm 铝板, 500mm×1000mm, 滑道、勾铝、铆钉, 贴反光膜  | 套 | 1 |
| 5  | 移动测速牌           | 1.8mm 铝板, 800×1600mm, 滑道、勾铝、铆钉, 贴反光膜  | 套 | 1 |
| 6  | 标志牌配套材料         | $\Phi$ 89 镀锌圆管 (焊接 400mm 斜撑)、89 抱箍、螺丝、焗漆  | 套 | 1 |
| 7  | 标志牌挖基安装         | 挖基宽 400×400mm, 深 500mm 混凝土浇筑  | 套 | 1 |
| 8  | F 型指路牌、导向牌 (小型) | 2.0mm 铝板, 1200×2400mm; 滑道、勾铝、铆钉, 贴反光膜, 配抱箍螺丝;<br>$\Phi$ 165 镀锌管立柱: 高 6000mm, 厚 5mm;<br>$\Phi$ 89 横臂: 长 3000mm, 厚 3mm, 2 根;<br>法兰: 400mm×400mm, 厚 18mm;<br>基础: 1200mm×1200mm×1500mm, 配预埋件, 混凝土浇筑   | 套 | 1 |
| 9  | F 型指路牌、导向牌 (中型) | 2.0mm 铝板, 2400×4000mm; 滑道、勾铝、铆钉, 贴反光膜, 配抱箍螺丝。<br>$\Phi$ 165 镀锌管立柱: 高 7500mm, 厚 8mm;<br>$\Phi$ 140 横臂: 长 4500mm, 厚 4mm, 2 根;<br>法兰: 600mm×600mm, 厚 20mm,<br>基础: 1800mm×1600mm×2000mm, 配预埋件, 混凝土浇筑  | 套 | 1 |
| 10 | F 型指路牌、导向牌 (大型) | 3.0mm 铝板, 3000×5000mm; 滑道、勾铝、铆钉, 贴反光膜, 配抱箍螺丝。<br>$\Phi$ 325 镀锌管立柱: 高 8500mm, 厚 10mm;<br>$\Phi$ 165 横臂: 长 5500mm, 厚 6mm, 3 根;<br>法兰: 800mm×800mm, 厚 20mm;<br>基础: 2000mm×1800mm×2200mm, 配预埋件, 混凝土浇筑 | 套 | 1 |

|   |                    |   |   |   |
|---|--------------------|---|---|---|
| 三 | 交通安全护栏及配套设施        |   |   |   |
| 1 | 常规型 120 护栏片        | 长 3M, 55×40mm 上横杆, 厚 1.8mm, 55×30mm 下横杆, 厚 1.5mm, 50×30mm 竖杆, 厚 1.2mm, 材料整体镀锌, 喷塑, 贴反光膜 | 套 | 1 |
|   | 常规型 120 护栏立柱 (含底座) | 立柱厚 1.8mm, 水泥底座 400×300×150mm, 材料整体镀锌, 喷塑, 贴反光膜   | 套 | 1 |
| 2 | 常规型 80 护栏片         | 长 3M, 55×40mm 上横杆, 厚 1.8mm, 55×30mm 下横杆, 厚 1.5mm, 50×30mm 竖杆, 厚 1.2mm, 材料整体镀锌, 喷塑, 贴反光膜 | 套 | 1 |
|   | 常规型 80 护栏立柱 (含底座)  | 立柱厚 1.8mm, 水泥底座 400×300×150mm, 材料整体镀锌, 喷塑, 贴反光膜   | 套 | 1 |
| 3 | 新型 120 护栏片         | 长 3M, 上下横杆 Φ60 圆管, 厚 1.8mm, 竖杆 Φ50 圆管, 厚 1.8mm, 中间 Φ40 圆管, 厚 1.8mm, 材料整体镀锌, 喷塑          | 套 | 1 |
|   | 新型 120 护栏立柱 (含底座)  | 八角立柱 2.0mm 厚, 水泥底座 400×300×150mm, 材料整体镀锌, 喷塑, 贴反光膜                                      | 套 | 1 |
| 4 | 新型 80 护栏片          | 长 3M, 上下横杆 Φ60 圆管, 厚 1.8mm, 竖杆 Φ50 圆管, 厚 1.8mm, 中间 Φ40 圆管, 厚 1.8mm, 材料整体镀锌, 喷塑          | 套 | 1 |
|   | 新型 80 护栏立柱 (含底座)   | 八角立柱 2mm 厚, 水泥底座 400×300×150mm, 材料整体镀锌, 喷塑, 贴反光膜  | 套 | 1 |
| 5 | 护栏指示牌 (双面)         | Φ76 镀锌圆管, 厚 1.8mm, 指示牌 500×400mm, 单柱双面, 安装  | 套 | 1 |
| 6 | 护栏反光防撞端            | 防撞端, 高 800mm、宽 300mm, 厚 2mm, 贴反光膜, 安装   | 支 | 1 |
|   |                    | 防撞端, 高 600mm、宽 300mm, 厚 2mm, 贴反光膜, 安装   | 支 | 1 |
| 7 | 斑马线人行横道柱           | Φ89 镀锌圆管焊接法兰, 高 800mm, 厚 2mm, 贴反光膜, 安装  | 支 | 1 |
| 四 | 交通安全设施             |   |   |   |
| 1 | 应急指路牌              | 1000×1200mm, 30mm×30mm 镀锌方管, 斜撑焊接, 1.0mm 镀锌板, 贴反光膜写真, 单面, 运输、安装                         | 套 | 1 |
|   | 执勤牌                | 800×1000mm, 30mm×30mm 镀锌方管, 1.2mm 镀锌板, 贴反光膜, 活动牌  | 套 | 1 |

|   |                 |   |                |   |
|---|-----------------|---|----------------|---|
|   | 不锈钢执勤牌（执行公务）    | 670×1300mm，Φ63 不锈钢圆管，0.7mm 不锈钢板，贴反光膜，活动牌，双面               | 套              | 1 |
| 2 | 太阳能爆闪灯          | 双面小型 350×150mm，厚 180mm                                    | 套              | 1 |
|   |                 | 双面中型 600×150mm，厚 180mm                                    | 套              | 1 |
|   | 爆闪灯配套材料         | Φ76 镀锌圆管（焊接 400mm 斜撑）、螺丝、焗漆、挖基混泥土浇筑                       | 套              | 1 |
| 3 | 安全锥             | 高 700mm、底宽 400×400mm、上宽 95mm                              | 支              | 1 |
| 4 | 安全警戒线           | 50mm×5000mm   | 卷              | 1 |
| 五 | <b>交通安全宣传牌等</b> |   |                |   |
| 1 | 单面宣传栏           | 30mm×30mm 镀锌方管架、不锈钢包边，高清喷绘，设计、制作、墙体安装                     | m <sup>2</sup> | 1 |
|   | 单面宣传牌（双柱）       | 30mm×30mm 镀锌方管架、不锈钢包边，镀锌底板，户外写真，Φ76 镀锌圆管，设计、制作、挖基混泥土浇筑    | m <sup>2</sup> | 1 |
| 2 | 特制型不锈钢宣传栏       | 不锈钢板压边 50mm，30mm×30mm 镀锌方管框架，镀锌底板，户外喷绘，设计、制作、墙体安装         | m <sup>2</sup> | 1 |
|   | 双面双柱不锈钢宣传牌      | 1200×800mm，Φ63 不锈钢圆管，25×38mm 不锈钢方管，0.7mm 镀锌板，面贴反光膜写真，制作安装 | 套              | 1 |
| 3 | 户外写真            | 户外写真，设计、制作安装  | m <sup>2</sup> | 1 |
|   | 户外高清喷绘布         | 高清喷绘，设计、制作安装  | m <sup>2</sup> | 1 |
| 4 | 横幅              | 制作（不含报建费及安装）  | 条              | 1 |
|   | 横幅安装            | 报建费及安装（县城周边 10 公里内）                                       | 条              | 1 |
|   |                 | 报建费及安装（县城周边 10 公里外）                                       | 条              | 1 |