

### 3、报价明细表

项目名称：学生宿舍空调、热水器及配件采购项目

项目编号：TSC2020-21

序号	产品名称	技术参数	品牌规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	型钢	1. 型号/类型:角钢 50*50*3 做防锈	唐钢 (50*50*3)	kg	2127	6.66	14165.82	/
2	成套配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 规格:1500mm*700mm 3. 基础形式、材质、规格:金属 4. 开关:含 11 个空气开关 32A, 1 个总闸 160A	配电箱为正亿电气, 规格:1500mm*700mm, 开关为 CHNT 正泰	台	36	1635.12	58864.32	/
3	宿舍配电箱	1. 名称:宿舍配电箱 2. 规格:500mm*300mm 3. 基础形式、材质、规格:金属 4. 开关:含 2 个 16A 漏电开关 2P, 1 个交流接触器 220v (常开常闭), 1 个定时器, 1 个总闸 32A	配电箱为正亿电气, 规格:500mm*300mm, 开关为 CHNT 正泰, 漏电开关, 1 个交流接触器 220v (常开常闭) CHNT 正泰	台	311	528.77	164447.47	/
4	智能插卡电表	1. 名称:智能插卡电表 2. 规格:单相插卡智能 3. 标定电流:5(20)A 4. 显示方式: LED	上海人民工厂, 规格:单相插卡智能	台	311	632.32	196651.52	/
5	塑料管	1. 规格:DN25	联塑, 规格:DN25	m	1208	2.52	3044.16	/
6	刚性阻燃管	1. 规格:DN25	联塑, 规格:DN25	m	4154	4.15	17239.10	/
7	金属线槽	1. 规格:200mm*150mm	上海耐坚, 规格:200mm*150mm	m	1565	46.99	73539.35	/
8	绝缘电线	1. 规格:BV-6	珠江电线, 规格:BV-6	m	35267	6.22	219360.74	/
9	绝缘电线	1. 规格:BV-16	珠江电线, 规格:BV-16	m	900	16.47	14823.00	/

10	成套插座三孔	1.名称:成套插座三孔 2.规格:16A/220V 3.其他:空调明插座	CHNT 正泰, 规格:16A/220V	套	317	28.46	9021.82	/
11	空调器	1.5匹定频制冷里(w)3500 制冷功率(w)1075 制热量(w)3950 制热功率(w)1130 电源性能: 220V/50Hz 适用积: 12-23m2 能效等级: 3级室内机噪音: 24-41分贝 室外机噪音: 50分贝	格力/家用空调 1.5匹	台	311	2864.92	890990.12	/
12	空调凝结水室内塑料管粘接管件	1.规格:DN25	联塑, 规格:DN25	个	1276	4.04	5155.04	/
13	防腐涂料(底)	1.型号/类型: FVC 2.防腐要求: 刷两道	广东广益科技实业有限公司	kg	32	5.03	160.96	/
14	防腐涂料(面)	1.型号/类型: FVC 2.防腐要求: 刷两道	广东广益科技实业有限公司	kg	31	5.03	155.93	/
15	空调铜管加长	1.规格:6.35-12.7	上海民凌金属材料有限公司, 规格:6.35-12.7	m	933	84.32	78670.56	/
16	空调内外机加长电缆线	1.规格: RVV3*2.5	珠江电线, 规格: RVV3*2.5	m	933	10.26	9572.58	/
1	型钢	1.型号/类型:角钢 50*50*3 做防锈	唐钢 (50*50*3)	kg	479	6.66	3190.14	/
2	成套配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.规格:1500mm*700mm 3.基础形式、材质、规格:金属 4.开关:含 11 个空气开关 32A, 1 个总闸 160A	配电箱为正亿电气, 规格:1500mm*700mm, 开关为 CHNT 正泰	台	9	1635.12	14716.08	/
3	宿舍配电箱	1.名称:宿舍配电箱 2.规格:500mm*300mm 3.基础形式、材质、规格:金属 4.开关:含 2 个 16A 漏电开关 2P, 1 个交流接触器 220v (常开常闭), 1 个定时器, 1 个总闸 32A	配电箱为正亿电气, 规格:500mm*300mm, 开关为 CHNT 正泰, 漏电开关, 1 个交流接触器 220v (常开常闭) CHNT 正泰	台	70	528.77	37013.90	/

4	智能插卡电表	1. 名称:智能插卡电表 2. 规格:单相插卡智能 3. 标定电流:5(20)A 4. 显示方式: LED	上海人民工厂, 规格:单相插卡智能	台	70	632.32	44262.40	/
5	塑料管	1. 规格:DN25	联塑, 规格:DN25	m	272	2.52	685.44	/
6	刚性阻燃管	1. 规格:DN25	联塑, 规格:DN25	m	4154	4.15	17239.10	/
7	金属线槽	1. 规格:200mm*150mm	上海耐坚, 规格:200mm*150mm	m	352	46.99	16540.48	/
8	绝缘电线	1. 规格:BV-6	珠江电线, 规格:BV-6	m	7938	6.22	49374.36	/
9	成套插座三孔	1. 名称:成套插座三孔 2. 规格:16A/220V 3. 其他: 空调明插座	CHNT 正泰, 规格:16A/220V	套	70	28.46	1992.20	/
10	空调器	1. 5 匹定频制冷里(w)3500 制冷功率(w)1075 制热量(w)3950 制热功率(w)1130 电源性能: 220V/50Hz 适用积: 12-23m2 能效等级: 3 级室内机噪音: 24-41 分贝 室外机噪音: 50 分贝	格力/家用空调 1.5 匹	台	70	2864.92	200544.40	/
11	空调凝结水室内塑料管粘接管件	1. 规格:dn25	联塑, 规格:dn25	个	287	4.04	1159.48	/
12	防腐涂料(底)	1. 型号/类型: FVC 2. 防腐要求: 刷两道	广东广益科技实业有限公司	kg	7	5.03	35.21	/
13	防腐涂料(面)	1. 型号/类型: FVC 2. 防腐要求: 刷两道	广东广益科技实业有限公司	kg	7	5.03	35.21	/
14	空调铜管加长	1. 规格:6.35-12.7	上海民凌金属材料有限公司, 规格:6.35-12.7	m	210	84.32	17707.20	/
15	空调内外机加长电缆线	1. 规格: RVV3*2.5	珠江电线, 规格: RVV3*2.5	m	21	10.26	215.46	/
1	绝缘电线	1. 规格:BV-4	珠江电线, 规格:BV-4	m	9252	4.15	38395.80	/
2	接线盒	1. 规格:S86 系列	CHNT 正泰, 规格:S86 系列	个	317	2.08	659.36	/

3	普通三孔插座	1. 名称:普通三孔插座 2. 规格:16A/220V 3. 其他: 空调明插座	CHNT 正泰, 规格:16A/220V	套	317	16.47	5220.99	/
4	PVC 球阀	1. 规格:Φ20	联塑, 规格:Φ20	个	314	21.92	6882.88	/
5	PVC 给水管	1. 规格:Φ20	联塑, 规格:Φ20	m	316	2.82	891.12	/
6	室内塑料给水管粘接管件	1. 规格:Φ20	联塑, 规格:Φ20	个	473	1.48	700.04	/
7	电热水器	能效等级:1级 容积:60L 加热方式:即热式 最高温度:75℃ 加热功率:3000W 控制方式:触控 功能特色:高温抑菌, WIFI 智能控制, 红外线控制, 3D 动态加热, 防电墙技术, 三层内胆	青岛海尔 /ES60H-GZ7(5U1)	台	311	2701.14	840054.54	/
8	塑料线槽	1. 规格:PVC 3线槽	联塑, 规格:PVC	m	2776	1.43	3969.68	/
报价合计¥ 3057347.96 元 (大写: 人民币 叁佰零伍万柒仟叁佰肆拾柒元玖角陆分)								

供应商名称 (盖章): 海南金谷建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人 (签字): 甄子君

日期: 2020 年 05 月 29 日

注: 1、供应商必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。

2、“报价明细表”各报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、“报价明细表”行数可自行添加, 但表式不变。