

澄迈县防汛物资采购表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 参数规格要求 |
|----|----------|----|-------|--|
| 1 | 手提式防爆探照灯 | 套 | 20 | <p>1、灯具配置有聚光、泛光照明模式，聚泛光需分别由独立的按钮开关控制，互不影响。（必须在投标样品上体现）；</p> <p>★2、额定电压≥2.2V，电池容量≥2.5Ah（必须在防爆合格证上体现）</p> <p>★3、功率（聚光）2*12W（必须在防爆合格证上体现）</p> <p>4、泛光6W，聚光强光工作时间≥5h，工作光≥10h。泛光工作光工作时间≥8h，泛光强光工作时间≥4h。可通过开关控制实现冷暖色温光纤转变。（必须在产品彩页上体现）</p> <p>5、灯具应采用快充设计，充电时间≤3h，重量≤1.2kg，尺寸70*190mm(外径*长)（必须在产品彩页上体现）</p> <p>6、多种照明警示模式：聚光灯头可通过档位调节实现白色光源频闪，闪烁频率8-10Hz，泛光光源可实现红、蓝交替闪烁警示，灯具尾部设有红色方位灯，聚光灯头开启时，尾部红色方位灯自动常亮，且方位灯可视距离大于100m，为防汛救援现场提供安全警示及定位。</p> <p>7、产品具备低电量警示功能，设计有4段LED电量指示装置，能够清晰呈现电量剩余状况。（必须在投标样品上体现）</p> <p>★8、灯具聚光光源可实现白光、黄光切换，特殊情况下可开启超高亮模式，实现白、黄光最大亮度，以满足不同现场照明需要。（必须在投标样品上体现）</p> <p>9、外壳防护等级IP66/IP68，防水防尘，可在水下1.5m处连续工作1h，满足高湿环境要求。（必须在防爆合格证上体现）</p> <p>10、防爆等级ExdiaIICt6Gb（必须在防爆合格证上体现）</p> <p>★11、手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式，搭配双开关操作设计（必须在投标样品上体现）</p> <p>12、灯具及充电器上需有明确的生产厂家、产品名称、型号、出厂编号及规格标识。</p> <p>13、提供GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家消防装备质量监督检验中心“全检”检验报告、国家防爆产品质量监督检验中心出具的防爆合格证及防爆合格证检验报告盖章复印件（制造商盖章）原件现场提交备查。</p> <p>★14、投标产品的生产日期为2020年</p> |
| 2 | 强光电筒 | 套 | 130 | <p>1、高能无记忆电池，容量大，寿命长，自放电率低，经济环保；</p> <p>★2、光源采用绿色环保的大功率、高亮度白光LED（提供具有LED光源原厂证书），光源耗能少，使用寿命≥10万小时；</p> <p>3、反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具有效照射距离可达100米以上，可视距离达5000米以上；</p> <p>★4、具有多功能操：工作光≥19小时、强光≥9小时、可作照明或远距离信号灯；具有爆闪功能作为定位信号外，在夜晚，30米以内还能使人瞬间致盲，达到警戒和个人防卫作用；</p> <p>★5、棱角形灯头设计，可作为应急防汛救援现场破拆工具，以备不时之需；</p> <p>6、灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能；</p> <p>7、高硬度合金外壳，确保其能经受强烈冲击；防水防尘，表面深度防滑工艺处理，可在各种恶劣环境下正常使用。</p> <p>8、灯表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便；</p> <p>9、冷白、暖白两种不同色温的光源，可根据实际需要进行选择。产品保用3.5年，终身免费维修；</p> <p>★10、外形尺寸≤Φ35*157（外径*长）mm；重量≤0.23kg；防护等级≥IP66。</p> <p>★11、提供计量检测合格报告盖章复印件（制造商盖章），原件现场提交备查。</p> <p>12、投标产品的生产日期为2020年。</p> |
| 3 | 轻便式升降工作灯 | 台 | 2 | <p>1、灯具体积小、重量轻，可实现拖行、手提、背行三种携带方式，便于使用者长距离携带。</p> <p>2、灯头组件由左右两个灯头组成，灯头采用高光效LED光源，亮度高，范围大，寿命长；灯头可收起插入箱体内部，装卸方便，操作简单。</p> <p>3、灯具采用五节伸缩杆作为升降调节方式，可根据照明高度要求手动操作迅速升降灯盘，最大升起高度为2.3米；每个灯头可以在水平方向以伸缩杆为轴心做360度水平旋转，可以在垂直方向做90度翻转。</p> <p>4、采用数码变频发电机组供电，节能环保，节能环保，一次注满燃油可连续工作5.5小时以上。</p> <p>5、灯具采用各种优质材质制作，结构紧凑，质量稳定，性能可靠，能在恶劣环境和气候条件下正常工作。</p> <p>★6、具体技术参数：额定电压：230V，功率：2×48W，光通量：2×4000lm，平均使用寿命：50000h，外壳防护等级：IP65（灯头）/IP54（灯具箱体），连续工作时间：≥5.5h（一次注满燃油），额定输出功率/油箱容量：700W/1.55L，外形尺寸（使用状态）：485×340×720mm（缩）、485×340×2300mm（伸），最大升起高度：2300mm，重量：23±1kg。</p> <p>★7、提供GB26775-2011《消防移动照明装置》国家消防装备质量监督检验中心“全检”检验报告、国家消防装备质量监督检验中心依据BG4208-2008/IEC60529:2001《外壳防护等级IP代码》防护性能的检验报告，盖章复印件（制造商盖章）原件现场提交备查。</p> <p>★8、投标产品的生产日期为2020年。</p> |
| 4 | 冲锋舟 | 艘 | 1 | <p>1、铝合金地板类型材质，船体材料为三层PVC夹网布，厚度≥1.2mm，总长≥430cm，总宽≥190cm，气室个数3+1，净重≥100公斤，载重≥1000公斤，载人≥7人，最大安全配机30马力，包装尺寸≥135x78x40cm；</p> <p>2、颜色：黑色</p> <p>3、配件：铝桨二只，木板二个，坐板二块，便携包两个，脚踏式气泵一个。修理筒一个（修补片3片21cm*14cm，进口胶水一支，气阀扳手一个）</p> <p>4、进口船外机：</p> <p>4.1、排气量：246cc</p> <p>4.2、最大输出功率：11kW(15PS)</p> <p>4.3、随机油箱：24L</p> <p>4.4、冷却系统：水冷式</p> <p>4.5、重量：36千克</p> <p>4.6、起动系统：手动启动</p> <p>4.7控制系统：后操纵手柄</p> <p>4.8、气缸数：L2</p> |
| 5 | 防汛纺织袋 | 个 | 60000 | <p>材质：帆布棉线，规格30CM×70CM</p> |

| | | | | |
|----|---------|---|-----|---|
| 6 | 救生抛投器 | 套 | 10 | <p>一、产品结构</p> <p>救生抛投器主要由救援绳、抛射器、发射气瓶、自动充气救生圈、水塑料保护套等组成。二、主要性能指标</p> <p>1、工作压力：20Mpa，试验压力：30MPa</p> <p>2、发射距离：30~100 米（射角35°，风速<0.5 米/秒）</p> <p>3、救援绳拉断力：>4000N</p> <p>4、牵引绳拉断力：>1500N</p> <p>5、使用温度范围：-30~+60℃</p> |
| 7 | 防汛组合工具包 | 套 | 100 | <p>含(镐、钹、锄头、十磅锤、kandao、方铲、电筒、分体雨衣、毛巾、水壶、头盔)组合工具 十字镐、钉耙、锄头、kandao、方铲、十磅锤可以共用一条活动柄，有效快速实用，一柄多用。该组合轻便、工具配备齐全适用于救援队员适用。</p> |
| 8 | 雨衣 | 把 | 500 | <p>尼龙绸双层雨衣雨裤户外雨衣套装分体式</p> |
| 9 | 雨伞 | 把 | 100 | <p>三折黑胶晴雨61cm*10骨</p> |
| 10 | 救生衣 | 套 | 800 | <p>材质：牛津布，epe泡沫；颜色：橘红；承重：90kg</p> |
| 11 | 救生圈 | 个 | 800 | <p>材质：聚乙烯塑料；颜色：橘红；重量：2.5kg</p> |
| 12 | 抢险救援头盔 | 顶 | 300 | <p>1.产品须GA633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。</p> <p>2.重量不大于0.8kg，头盔外壳材ABS制成。外壳形状是半包围式，径向有一个圆形的挡边，能抵消对外壳背面和末端的冲击。圆形边导水槽。在不影响整体防护性能的情况下，头盔顶部区域具有通风切换功能，横向有一系列的洞和插槽用以保护护目镜、佩戴系统和其他配件的紧固。可安装照明灯。</p> <p>3.头盔垂直向下抗冲击力不小于6kN，两侧方向抗冲击力不小于3.5kN，后方向抗冲击力不小于3.8kN，下颌带和其他内饰应选用无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料。</p> <p>4.头盔内部设皮框缓冲网覆盖头顶，确保尺寸能迅速地由52调整到64。</p> |
| 13 | 医药急救箱 | 个 | 100 | <p>1、玻璃水银体温计1个</p> <p>2、绷带剪刀1把</p> <p>3、医用棉球1包</p> <p>4、碘伏棉签20只</p> <p>5、塑料镊子2把</p> <p>6、灭菌纱布片5片</p> <p>7、灭菌纱布片5片</p> <p>8、灭菌纱布片5片</p> <p>9、PBT弹性绷带 5卷</p> <p>10、PBT弹性绷带 5卷</p> <p>11、烧伤敷料 1包</p> <p>12、医用胶带2卷</p> <p>13、卡扣止血带1条</p> <p>14、医用无纺布口罩5个</p> <p>15、酒精消毒片50片</p> <p>16、抗菌湿巾 20片</p> <p>17、PE创可贴 100片</p> <p>18、H型创可贴 10片</p> |

| | | | | |
|----|-----|-----|------|--|
| | | | | 19、蝴蝶型创可贴 10片 20、腰鼓型创可贴 10片 21、无纺布三角绷带 4包 22、安全别针 8个 23、人工呼吸面罩 2个 24、CPR呼吸器 1个 25、蛇油烧烫伤软膏 1盒 26、眉夹 1个 27、灭菌橡胶检查手套 4付 28、速溶冰袋 2个 29、卷式夹板 1个 30、酒精消毒液 1瓶 31、碘伏消毒液 1瓶 32、氧气瓶 1瓶 33、急救手册 1本 34、16寸铝合金箱,带背带 1个 |
| 14 | 土工布 | 平方米 | 5000 | 4M*70M |
| 15 | 土工膜 | 平方米 | 5000 | 4M*80M |
| | | | | |